

Aiways										Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Aiways U5										NEU	ab 2020	MAS861, -WVTA	5/112	57,1	e13*2007/46*2315*... e13*KS07/46*1629*... e13*KS07/46*1631*...	
kein Sensor - indirektes RDKS																
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info						
6,5 x 17		RC27	40	-	55, 60	215/65					Orig.-Verschr.					
7 x 19		RC27	43	-	55, 60	235/50					Orig.-Verschr.					

Alfa Romeo		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Giulia		ab 06.2016	952	5/110	65,1	e3*2007/46*0382*..		
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC27	33	ZP568F	100-206	225/45		nur Allrad nur Bremse 305mm	
	RC32	33	ZP568F	132-206	225/45			
	B38	33	ZP568F	100-147	225/45			
8 x 19	RC34	VA 33	-	100-206	VA 225/40		Orig.-Verschr., Allrad von 132-206kW	
9 x 19		HA 34		HA 255/35				
8 x 19		VA 33	ZP568F	100-206	VA 225/40			
9 x 19		HA 34			HA 255/35			

Junior NEU i.V.		ab 2024		FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Stand: 31.10.2025								
6,5 x 17	Originaldim.	32		100	215/60			

Stelvio		ab 05.2017		949		5/110		65,1		e3*2007/46*0435*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC32	29	ZP568F	110-206	225/65						
8 x 18	RC32	34	ZP568F	110-206	235/60						
8 x 19	RC29	34	ZP568F	110-206	235/55						
	RC32	34	ZP568F	110-206	235/55						
	RC34	34	-	110-206	235/55				Orig.-Verschr.		
	B43	34	ZP568F	110-206	235/55						
8,5 x 20	RC29	31	ZP568F	110-206	255/45						
	RC34	31	ZP568F	110-206	255/45						

Tonale		2. Quartal 2022		AV1		5/110		65,1		e3*2018/858*00061*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	37	ZP538F	96	215/60				Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm		
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	96	235/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm		
	RC32	37	-	96-120	235/50				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC34	37	-	96-120	235/45				Orig.-Verschr., auch Mild-Hybrid		
8 x 20	RC36	37	ZP538F	96	235/40				nicht Bremse 330mm		
	B43	37							i.V.		

[illegible]

Audi

Audi	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi e-tron	ab 2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*0-1	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	34	-	158	255/55	 Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP559F	158	255/55	 M+S
8,5 x 19	RC34	36	-	158	255/55	 Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP559F	158	255/55	
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	255/50	
	B43	38	ZP559F	158	255/50	
	CA 23	38	ZP559F	158	255/50	
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	265/45	
	B43	36	ZP559F	158	265/45	

Audi e-tron Sportback		ab 12/2019		GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	34	-	158	255/55			Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP559F	158	255/55			M+S
8,5 x 19	RC34	36	-	158	255/55			Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP559F	158	255/55			
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	255/50			
	B43	38	ZP559F	158	255/50			
	CA 23	38	ZP559F	158	255/50			
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	265/45			
	B43	36	ZP559F	158	265/45			

Audi e-tron S / e-tron S-Sportback NEU				GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 20	FMI07 Atena	20	Kit0455	226	255/50			
	FMI16 Taara	20	Kit0455	226	255/50			
	FMI18 Zephyrus	20	-	226	255/50			Orig.-Verschr.

Audi A1 Sportback				11.18	GB	5/100	57,1	e1*2007/46*1892*..		
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
5,5 x 15	RC19	40	-	70-85	185/65				Orig.-Verschr.	
				70-110	185/65				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm	
6 x 15	RC27	37	-	70-110	185/65				Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm	
	RC32	40	-	70-147	195/55					Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	40	-	70-110	195/55				Orig.-Verschr.	
				70-155	195/55M+S					
	RC34	40	-	70-152	195/55				Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC27	46	-	70-147	215/45				Orig.-Verschr.	
	RC32	46	-	70-152	215/45					Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	70-147	215/45					Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	46	-	70-152	215/40				Orig.-Verschr.	

Audi A1 City Carver / Allstreet			ab 2019	GB	5/100	57,1	e1*2007/46*1892*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	40	-	70-110	205/60			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	70-110	205/60			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	43	-	70-110	205/55			Orig.-Verschr.

Audi A3 / Sportback / Cabrio		ab 07.12	8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0607*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	48	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, nur Sportback
	RC30	48	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
	RC34	48	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	RC24	43	-	77-135	205/55M+S		Orig.-Verschr.
		46	-	77-135	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
		46	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		46	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016
	RC30	46	-	77-140	205/55		

Audi

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi A3 / Sportback / Cabrio		Fortsetzung...	ab 07.12	8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0607*...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
		46	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., Sportback, auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
		46	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
7 x 16	RC30	48	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6,5 x 17	RC34	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur Stufenheck u. Cabrio
	RC27	43	-	77-140	205/50M+S		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
7,5 x 17	RC27	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC32	43	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr.
		51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback
7,5 x 18	RC30	51	-	77-140	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	RC32	51	-	77-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	77-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	77-140	225/40		Orig.-Verschr., Sportback, incl. Facelift 2016
	B39	51	-	77-140	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	Oxigin 18	51	-	77-221	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	46	-	77-140	225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	RC32	46	-	77-140	225/40		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
8 x 19	RC29	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	FMI07 Atena	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr.

Audi A3 / Sportback e-tron		2014 - 2016		8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0607*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	48	-	110	205/55			Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
6,5 x 16	RC30	46	-	110	205/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7 x 16	RC30	48	-	110	205/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7,5 x 17	RC27	51	-	110	225/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016

Audi A3		ab 2020		GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	43	-	110-147	205/55			Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	43	-	81-147	205/55			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	43	-	110-147	205/50			Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	43	-	81-150	205/50			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	46	-	81-147	225/40			Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	81-150	225/40			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	49	-	110-147	235/35			Orig.-Verschr.
	B40	49	-	110-147	235/35			Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	49	-	110	235/35			Orig.-Verschr.
	B43	49	-	110-147	235/35			Orig.-Verschr.

Audi A3 Sportback 40 TFSIe Hybrid				ab 2020	GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060*...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 17	RC27	43	-	110	205/50				Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC27	46	-	110	225/40				Orig.-Verschr.

Audi S3 Sportback				GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	43	-	228	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine	
	RC34	43	-	228	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S	
7,5 x 18	RC32	51	-	245	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine	
8 x 18	RC27	46	-	228, 245	225/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	46	-	228-245	225/40		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC34	49	-	228	235/35		Orig.-Verschr.	
	B40	49	-	228	235/35		Orig.-Verschr.	
	B43	49	-	228, 245	235/35		Orig.-Verschr.	

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi A4	11/2015	B8, B81 / B9	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*35-..., e13*2007/46*1084*19-... (FIN:WAUZZZF4...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!						
7 x 16	RC30	35	-	110	195/65	 Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
				90-150	205/60	
7 x 17	RC27	42	-	90-210	225/50	 Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC30	42	-	90-210	225/50	 Orig. Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC32	42	-	100-110	225/50	 Orig. Verschr.
7,5 x 17	RC27	38	-	90-210	225/50	 Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	90-210	225/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	39	-	90-210	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	90-210	225/45	 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	40	-	90-210	245/40	 Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2016
	RC34	40	ZP568F	90-210	245/40	 Ausführung D3
		40	-	90-210	245/40	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	B37	40	-	100-200	245/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	40	-	90-210	245/35	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90-210	245/35	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	90-210	245/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B37	40	-	90-210	245/35	 Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	90-210	245/35	 incl. Facelift 2019
	CA 20	40	-	90-210	245/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 23	40	-	90-210	245/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 26	40	ZP568F	90-210	245/35	 incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
	Oxigin 18	40	ZP568F	90-210	245/35	 incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318, 338 u. 350mm
	FMI07 Atena	40	-	90-200	245/35	 Orig.-Verschr.

Audi S4	ab BJ2015	8W / B9	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*... (FIN:WAUZZZF4...)
---------	-----------	---------	-------	------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	39	-	251-260	225/45	 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	40	-	251-260	245/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	251-260	245/40	 bis 235/40 nur M+S, Ausführung D3
		40	-	251-260	245/40	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
8,5 x 19	RC32	40	-	251-260	245/35, 255/35	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	251-260	245/35, 255/35	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	251, 255	255/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35	
	B37	40	-	260	245/35	 Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	251, 255	255/35	 incl. Facelift 2019
				260	245/35	
	CA 20	40	-	255	255/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35	
	CA 23	40	-	251, 255	255/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35	

Audi A4 Allroad	ab MJ2016	B8 / B9	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*40-..., e13*2007/46*1084*25-... (FIN: WAUZZZF4...)
-----------------	-----------	---------	-------	------	--

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	29	-	100-210	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC29	29	-	100-210	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	29	-	100-210	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	100-210	225/55	
7,5 x 18	RC30	29	-	100-200	245/45	 Orig.-Verschr.
	B32	29	-	100-200	245/45	 Orig.-Verschr.
8 x 19	Oxigin 29	32	ZP568F	100-210	245/40	

Audi A5	ab MJ2016	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*43-..., e13*2007/46*1084*27-... FIN: WAUZZZF56...
---------	-----------	---------	-------	------	---

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	29	-	100-210	225/50	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	29	-	110-200	225/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	29	-	90-210	225/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	90-210	225/50	
8 x 18	RC27	31	-	110-260	245/40	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	90-210	245/40	 Orig.-Verschr.

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi A5 Fortsetzung...	ab MJ2016	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*43-..., e13*2007/46*1084*27-..., FIN: WAUZZZF56...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC32	32	-	100-210	255/35	 Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	100-210	255/35	 Orig.-Verschr.
	FMI18 Zephyrus	32	-	100-210	255/35	 Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	34	ZP568F	100-210	265/30	

Audi A5 NEU	2024	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*47..
-----------------------------------	------	----	-------	------	----------------------

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	38	-	110-150	205/60	 Orig.-Verschr., Ausführ. D7
7,5 x 17	RC34	41	-	110-150	215/55, 225/55	 Orig.-Verschr., Ausführ. D7
8 x 18	RC32	40	-	110-150	235/45	 Orig.-Verschr., Ausführ. D7
	RC34	40	ZP568F	110-150	235/45	 Ausführung D3
		40	-	110-150	235/45	 Orig.-Verschr., Ausführ. D7
8 x 19	FMI16 Taara	44	-	100-150	245/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC36	46	-	110, 150	245/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	46	-	110, 150	245/35	 Orig.-Verschr.

Audi A5 / A5 Avant TFSIe NEU	2024	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*52..
--	------	----	-------	------	----------------------

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC36	46	-	185	245/40	 Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 20	RC36	46	-	185	245/35	 Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid

Audi S5	ab MJ2016	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*43-..., e13*2007/46*1084*27-..., (FIN: WAUZZZF5...))
----------------	-----------	---------	-------	------	---

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	31	-	260	245/40	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	251-260	245/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	32	-	251-260	255/35	 Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	255, 260	255/35	
	FMI18 Zephyrus	32	-	251-260	255/35	 Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	34	ZP568F	260	265/30	

Audi S5 / S5 Avant NEU	2024	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*47..
--	------	----	-------	------	----------------------

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC36	46	-	270	245/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	46	-	270	245/35	 Orig.-Verschr.

Audi A6 / Avant	2014-2018	4G/4G1	5/112	66,6	e1*2007/46*0436*... , e13*2007/46*1147*...
------------------------	-----------	--------	-------	------	--

indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	39	-	100-245	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	100-245	245/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	RC32	39	-	100-245	245/45	 Orig.-Verschr.
	CA 23	39	-	100-245	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	CA 26	39	ZP568F	100-245	245/45	 nicht Bremse 356mm
7,5 x 19	FMI11 Elatha	39	-	100-245	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	B32	33	-	100-245	235/45	 Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2014
	B39	33	ZP568F	100-245	235/45	 incl. Facelift 2014
8,5 x 19	FMI07 Atena	45	-	100-245	255/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA
	FMI11 Elatha	45	-	100-245	255/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 356x34mm
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	100-245	255/35	 incl. Facelift 2014
	RC34	43	ZP568F	100-245	255/35	 auch ET43 ist ECE
	CA 19	43	-	100-245	255/35	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 356, 380 u. 400mm

Audi A6	Modell 2018	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*...
----------------	-------------	----	-------	------	---------------------

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	36	-	120-210	205/65, 225/60	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC32	36	-	100-210	205/65, 225/60	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC34	36	ZP568F	100-210	205/65, 225/60	

Audi

Audi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi A6 Fortsetzung...		Modell 2018	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*...
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	39	-	100-250	225/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse bis 350mm
	RC29	39	-	100-210	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	39	-	100-270	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Allradlenkung
	CA 23	39	-	100-250	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 338 u. 375mm
	CA 26	39	ZP568F	100-250	225/55	 nicht Bremse 350 u. 375mm
	FMI07 Atena	39	-	100-250	225/55	 Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	100-250	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
8 x 19	RC32	39	-	100-270	245/45	 Orig.-Verschr., bei Allrad auch für Hybrid Fahrzeuge
	B40	39	-	100-250	245/45	 Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	100-250	245/45	
	FMI07 Atena	39	F95	100-250	245/45	
8,5 x 19	RC32	40	-	100-250	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	100-250	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	100-250	245/45	 Orig.-Verschr.
	B37	40	-	150-250	245/45	 Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	100-250	245/45	
	CA 20	40	-	100-210	245/45	 Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	100-250	245/45	 Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP568F	100-250	245/45	 nicht Bremse 350mm
	Oxigin 18	40	ZP568F	100-250	245/45	 nicht Bremse 318, 338, 350 u. 375mm
	FMI07 Atena	40	-	100-250	245/45	 Orig.-Verschr.
						nicht Hybrid
8,5 x 20	B43	43	ZP568F	100-250	255/40	
	RC34	43	ZP568F	100-250	255/40	
	CA 19	43	-	100-257	255/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	43	ZP559F	100-270	255/35	

			F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*..
Audi A6 Avant TFSIe Plug-in Hybrid						
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	39	-	185, 195	225/55	 Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	39	-	185, 195	245/45M+S	 Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	185, 195	245/45M+S	
8,5 x 19	RC36	40	-	185, 195	245/45	 Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	185, 195	245/45	
	CA 20	40	-	185	245/45	 Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	185, 195	245/45	 Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP568F	185, 195	245/45	
8,5 x 20	B43	43	ZP568F	185, 195	255/40	
8,5 x 21	B43	43	ZP568F	185, 195	255/35	

Audi S6		ab 06.2019	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	39	-	253-257	245/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	B40	39	-	253, 257	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	39	F95	257	245/45		nicht Keramikbremse
8,5 x 19	FMI07 Atena	40	-	257	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	43	ZP568F	253, 257	255/40		nicht Hybrid
	RC34	43	ZP568F	253-257	255/40		nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	43	ZP568F	253, 257	255/35		nicht Keramikbremse

Audi A6 NEU		2025	F2 / C9	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*52..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	36	-	120-195	225/60		Orig.-Verschr., Ausführung D7
8 x 18	RC32	39	-	120-195	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung D7
8 x 19	RC32	39	-	120-195	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung D7
	FMI07 Atena	39	-	120-195	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	40	-	150-270	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	120-195	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC36	39	-		245/45		Orig.-Verschr., Ausführung D7, beide ET's sind ECE
		40	-	150, 270	245/45		
8,5 x 20	RC36	43	-		255/40		Orig.-Verschr., in Planung, Ausführung D7, noch keine Festigkeit da lt. Thorsten (Info-28.10.25)
8,5 x 21	B41	43	ZP559F	120-195	255/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb

Audi

Audi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi A6 Avant TFSle		Plug-in Hybrid NEU	F2 / C9	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*54-..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	B43	40	-	185	245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
	RC36	40	-	185	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung D7, nur Bremse 360mm

Audi A6 e-tron		NEU	2024	GH	5/130	66,6	e1*2018/858*00393*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	VA 43	-		VA 225/55		Orig.-Verschr., i.V.	
8,5 x 19		HA 55			HA 245/50			
8 x 19	FMI16 Taara	VA 43	-	100-138	VA 225/55		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 55			HA 245/50			
8 x 20	RC36	VA 40	-	100-138	VA 235/45		Orig.-Verschr., i.V.	
9 x 20		HA 57			HA 265/40			
8 x 20	B40	VA 40	-	100-138	VA 235/45		Orig.-Verschr.	
9 x 20		HA 57			HA 265/40			

Audi S6 e-tron		NEU i.V.	2024	GH	5/130	66,6	e1*2018/858*00393*..
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	RC36	VA 40	-		VA 235/45		Orig.-Verschr., i.V.
9 x 20		HA 57			HA 265/40		

Audi A6 Allroad Quattro		ab 02.2019	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*13-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	39	-	257	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr.
	CA 23	39	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	CA 26	39	ZP568F	150-257	235/55		nicht Bremse 375 u. 400mm
	FMI07 Atena	39	-	170-257	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	40	ZP568F	150-257	235/50		nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	RC32	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	150-257	235/50		nicht Bremse 400mm
	CA 20	40	-	170-257	235/50		Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	CA 26	40	ZP568F	150-257	235/50		
	Oxigin 18	40	ZP568F	150-257	235/50		nicht Bremse 350, 375 u. 400mm
	FMI07 Atena	40	-	170-257	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	37	ZP568F	150-257	245/45		
8,5 x 21	B41	37	ZP568F	150-257	245/40		

Audi A7 Sportback		2018	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*..., e1*2007/46*1840*...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	36	-	100-210	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Ausführung "D7"
				100-250	225/60		
8 x 18	RC27	26	-	150-250	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	26	-	120-250	225/55		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	150-250	225/55		
	FMI11 Elatha	26	-	150-250	225/55		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI14 Jupiter	26	F85	150-250	225/55		
	FMI17 Taranis	26	Kit0354	150-250	225/55		
8 x 19	RC32	27	-	120-250	245/45		Orig.-Verschr., Fahrzeuge mit Allradlenkung nicht geprüft!
	B43	27	ZP568F	150-250	245/45		
8,5 x 19	RC32	27	-	120-250	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	120-250	255/40		nicht Hybrid
	RC34	30	ZP568F	120-250	255/40		
8,5 x 21	B41	30	ZP568F	120-250	255/35		
	FMI11 Elatha	30	-	120-250	255/35		Orig.-Verschr.

Audi

Audi							Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi A7 Sportback TFSle							Plug-in-Hybrid NEU	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8 x 18		RC27	26	-	185, 195	225/55				Orig.-Verschr.	
8,5 x 20		B43	30	ZP568F	185, 195	255/40					

Audi S7 Sportback					ab 05.2019	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*..		
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
8 x 18	FMI14 Jupiter	26	F85	253, 257	225/55						
	FMI17 Taranis	26	Kit0354	253, 257	225/55						
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	253, 257	255/40					nicht Hybrid	
8,5 x 21	FMI11 Elatha	30	-	253, 257	255/35					Orig.-Verschr.	

Audi A8					ab 11.2017	F8	5/112	66,6	e1*2007/46*1751*...		
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
8 x 18	RC32	29	-	210-250	235/55					Orig.-Verschr.	
	FMI07 Atena	29	-	210-250	235/55					Orig.-Verschr.	
8 x 19	FMI17 Taranis	32	Kit0354	210-250	235/50					nur M+S	
	Oxigin 29	32	ZP568F	210-338	235/50					nicht Keramikbremse	
9 x 20	B37	37	ZP568F	210, 250	265/40						

Audi S8				ab 09.2019	F8	5/112	66,6	e1*2007/46*1751*11-..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 18	FMI07 Atena	29	-	420	235/55				Orig.-Verschr.
8 x 19	Oxigin 29	32	ZP568F	420	235/50				nicht Keramikbremse

Audi RS3			ab 2017		8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0608*01-	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19	RC34	49	-	270-294	235/35				Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	49	-	270	235/35				Orig.-Verschr.

Audi RS3				2021 /2022	GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2144*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19	RC34	VA 25 HA 46	-	294-299	VA+HA 235/35			Orig.-Verschr.	
9 x 19		VA 25	-	294-299	VA 265/30			Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC34	HA 46	-	294-299	HA 245/35			Orig.-Verschr.	
9 x 19		VA 25	-		VA 265/30			Orig.-Verschr., i.V.	
8 x 19		HA 46	-		HA 245/35			Orig.-Verschr., i.V.	

Audi RS4 AVANT					ab 2018	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0447*11-.. (FIN: WAUZZZF4...)		
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40					Orig.-Verschr.	
	FMI08 Thoe	26	F85	331	235/40					nur M+S	
9 x 20	FMI15 Zelos	26	Kit0354	331	275/30						

Audi RS5 Coupé					ab 2017	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0447*10-... (FIN: WAUZZZF5...)		
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40					Orig.-Verschr.	
	FMI08 Thoe	26	F85	331	235/40					nur M+S	
9 x 20	FMI15 Zelos	26	Kit0354	331	275/30						

Audi RS6				ab 2020	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1840*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 21	B41	19	ZP568F	441-463	245/40M+S				nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	FMI11 Elatha	19	-	441-463	245/40M+S				Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 21	B41	19	ZP568F	441-463	275/35				nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	B43	19	ZP568F	441, 463	275/35				nur mit Keramikbremsanlage
10,5 x 22	B41	19	ZP568F	441	285/30				nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage

Audi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi RS7		ab 2018	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1840*...
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 21	FMI11 Elatha	19	-	441, 463	245/40	 Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 21	B43	19	ZP568F	441, 463	275/35	 nur mit Keramikbremsanlage

Audi TT III		ab Facelift 2018	8J (8S)	5/112	57,1	e1*2001/116*0369*31-...
kein Sensor - indirektes System						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	52	-	180	255/30	 Orig.-Verschr.

Audi Q2		ab 2017	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	43	-	81-110	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	81-110	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	205/60	 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	43	-	85, 110	205/60M+S, 215/60	 Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85, 110	205/60, 215/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-140	205/60, 215/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	205/60, 215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	- (V7)	81-110	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-110	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-140	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/55	 Orig.-Verschr.
	CA 26	45	F90	81-110	215/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	45	-	81-110	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-140	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/50	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	81-140	235/40	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC32	45	-	81-140	235/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	235/40	 Orig.-Verschr.
	B40	45	-	81-110	235/40	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B43	45	-	81-110	235/40	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	FMI16 Taara	45	-	81-140	235/40	 Orig.-Verschr.

Audi Q2 Quattro		ab 2017	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*01-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	43	-	110, 140	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	110, 140	205/60	 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	43	-	110, 140	205/60, 215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	110, 140	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	110, 140	215/55	 Orig.-Verschr.
	CA 26	45	-	110, 140	215/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	45	-	110, 140	215/50	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	45	-	85-140	235/40	 Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110, 140	235/40	 Orig.-Verschr.
	B43	45	-	110, 140	235/40	 Orig.-Verschr.

Audi SQ2 Quattro		ab 2019	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*09-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	221	215/55	 Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
8 x 18	RC34	45	-	221	235/45	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC27	45	-	221	235/40	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
8 x 19	RC32	45	-	221	235/40	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC34	45	-	221	235/40	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B40	45	-	221	235/40	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43	45	-	221	235/40	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	FMI16 Taara	45	-	221	235/40	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen

Audi Q3, Sportback		2018	F3	5/112	57,1	e1*2007/46*1900*... (FIN: WAUZZZF39...)
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	38	- (V9)	110-180	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	- (V9)	110-169	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC30	40	- (V9)	110-169	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	- (V9)	110-180	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	- (V9)	110-180	235/55	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	43	- (V9)	110-180	235/55	 Orig.-Verschr.

Audi

Audi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi Q3, Sportback		Fortsetzung...	2018	F3	5/112	57,1	e1*2007/46*1900*... (FIN: WAUZZZF39...)
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 19	RC27	43	- (V9)	110-180	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	- (V9)	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 19	RC32	38	- (V9)	110-180	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP569F	110-180	255/45		auch Hybrid, mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 20	CA 26	38	ZP569F	110-180	255/45		mit Radhausverbreiterungen
	RC34	38	ZP568F	110-180	255/40		mit Radhausverbreiterungen

Audi RS Q3 / Sportback (II)				ab 2019	F3	5/112	57,1	e1*2007/46*2038*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 19	RC34	38	-	294	225/50				Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	294	255/40				nicht Keramikbremse mit 380x38mm

Audi Q3		NEU i.V.		ab 2025		FJ		5/112		57,1		e1*2018/858*00543*..	
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Stand: 14.01.2026													
Originaldimensionen:													
7,5 x 17			38					215/65, 235/60					
8 x 18			38					235/55					
8,5 x 19			38					255/45					
8,5 x 20			38					255/40					

Audi Q4 e-tron		ab 3.Quartal 2021		FZ	5/112	57,1	e1*2018/858*00006*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA	
	RC32	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., auch Sportback	
	RC34	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., auch Sportback	
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA	
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA	
	FMI06 Koros	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.	
	FMI16 Taara	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.	
8 x 20	RC36	VA 45	-	70-89	VA 235/50		Orig.-Verschr.	
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8 x 20	B40	VA 45	-	70-89	VA 235/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA	
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8 x 20	B43	VA 45	-	70, 77	VA 235/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA	
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.	
9 x 21		HA 42						

Audi Q5 / Q5 Sportback		ab 02.2017	FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*00-46, e1*2007/46*1685*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	34	-	100-210	235/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC32	34	-	100-210	235/65		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	39	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr.
	CA 26	39	ZP568F	100-210	235/60		nicht Bremse 350mm
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/60		
	FMI11 Elatha	39	F95	100-210	235/60		
7 x 19	RC27	34	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	34	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	39	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	B38	39	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	39	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	39	ZP568F	100-210	235/55		incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/55		
8 x 20	RC36	39	ZP567F	100-210	255/45		incl. Facelift 2021
	B40	39	-	100-210	255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	100-210	255/40		
	B43	34	ZP568F	100-210	255/40		incl. Facelift 2021

Audi

Audi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi Q5 TFSI e Plug-in-Hybrid		ab 2019	FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*12-46	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	34	-	185, 195	235/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 18	RC27	39	-	185, 195	235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	34	-	185, 195	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 19	B38	39	-	185, 195	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	39	-	185, 195	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	39	ZP568F	185, 195	235/55		incl. Facelift 2021
8 x 20	RC36	39	ZP567F	185, 195	255/45		incl. Facelift 2021
	B40	39	-	185, 195	255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	39	ZP568F	185, 195	255/45		incl. Facelift 2021

Audi SQ5		ab 02.2017		FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*00-46	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 19	RC27	34	-	251-260	235/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	34	-	251-270	235/55			Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	39	ZP567F	251-260	255/45			Orig.-Verschr., incl. FL2021
	B40	39	-	251-260	255/45			Orig.-Verschr., incl. FL2021
	B43	39	ZP568F	251-260	255/45			incl. FL2021
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	251-260	255/40			

Audi Q5 / Q5 Sportback NEU		ab MJ 2025		GU / FY		5/112		66,6		e1*2007/46*1550*47-..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 18	RC32	39	-	150-185	235/60				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC32	39	-	150-220	235/55				Orig.-Verschr.		
8 x 20	RC36	39	ZP567F	150	255/45				nur Allrad, nur Bremse 360mm		
	B40	39	-	150	255/45				nur Allrad, nur Bremse 360mm		
8,5 x 21	B41	34	ZP559F	150-220	255/40						
	B43	34	ZP568F	150	255/40				nur Allrad, nur Bremse 360mm		

Audi Q5 TFSIe / Sportback		NEU	ab MJ 2025	GU / FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*53-..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	RC36	39	ZP567F	185	255/45			nur Allrad, Plug-in Hybrid
	B40	39	-	185	255/45			Orig.-Verschr., nur Allrad, Plug-in Hybrid
8,5 x 21	B43	34	ZP568F	185	235/45			nur Allrad, Plug-in Hybrid

Audi SQ5 / Sportback NEU				ab MJ2025	GU / FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*48-..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 20	RC36	39	ZP567F	270	255/45				Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B40	39	-	270	255/45				
8,5 x 21	B43	34	ZP568F	270	255/40				mit Radhausverbreiterungen

Audi Q6 e-tron / Q6 Sportback		NEU	3. Quart. 24	GF	5/130	66,6	e1*2018/858*00337*... e1*2018/858*00338*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
Kombinationen:								
8 x 18	Originaldim.	VA 40			lt. Brock ist KEINE 18 Zoll Felge in Planung			
9 x 18		HA 45						
8 x 19	RC36	VA 40	-	100, 120	VA 235/60		Orig.-Verschr., i.V.	
9 x 19		HA 45			HA 255/55			
8 x 19	B40	VA 40	-	100, 120	VA 235/60		Orig.-Verschr.	
9 x 19		HA 45			HA 255/55			
8,5 x 20	RC36	VA 35	-	100, 120	VA 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm	
10 x 20		HA 39			HA 285/45			
8,5 x 20	B43	VA 35	-	100, 120	VA 255/50		Orig.-Verschr.	
10 x 20		HA 39			HA 285/45			
8,5 x 20	FMI15 Zelos	VA 35	-	100, 120	VA 255/50		Orig.-Verschr.	
10 x 20		HA 39			HA 285/45			
9 x 21	B43	VA 29	-	100, 120	VA 255/45		Orig.-Verschr.	
10 x 21		HA 39			HA 285/40			

Audi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi SQ6 NEU i.V.		4. Quartal 2024	GF	5/130	66,6	e1*2018/858*00337*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	FMI15 Zelos	VA 35	-		VA 255/50	 Orig.-Verschr., i.V.
10 x 20		HA 39			HA 285/45	

Audi Q7 (2. Generation Model 4M)		ab 2015	4L/4L1	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*20-..., 0367*05-..., e13*2007/46*1081*06-...
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	25	-	155-245	255/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	20	-	155-185	235/65	 Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		25	-	155-250	255/60	
8 x 19	RC27	28	-	155-250	255/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	155-250	255/55	 Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP559F	155-250	255/55	 auch Hybrid
8,5 x 19	RC34	28	-	155-245	255/55	 Orig.-Verschr.
	B41	28	ZP559F	155-245	255/55	
	FMI07 Atena	28	F95	155-250	255/55	
8 x 20	B40	28	-	155-250	255/50 M+S	 Orig.-Verschr.
9 x 20	FMI07 Atena	33	F95	155-250	285/45	
	B37	33	-	155-250	285/45	 Orig.-Verschr.
	B40	33	-	155-250	285/45	 Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	155-250	285/45	
	B43	33	ZP559F	155-250	285/45	
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	155-250	285/40	
	B43	31	ZP559F	155-250	285/40	 mit Radhausverbreiterungen

Audi SQ7 (2. Generation Model 4M)		ab 2016	4L, 4L1	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*26-..., e13*2007/46*1081*12-...
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	28	-	320, 373	255/50	 Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20	B37	33	-	320, 373	285/45	 Orig.-Verschr.
	B40	33	-	320, 373	285/45	 Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	320	285/45	
	B43	33	ZP559F	320, 373	285/45	
	FMI07 Atena	33	F95	320	285/45	
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	320-373	285/40	
	B43	31	ZP559F	320, 373	285/40	

Audi Q8		2018	4L	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*32-..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	20	-	170-250	265/55	 Orig.-Verschr.
	B37	20	-	170-250	265/55	 Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	265/55	
8,5 x 20	B41	20	ZP559F	170-250	265/50	
	B43	20	ZP559F	170-250	265/50	 auch Hybrid
9 x 20	B37	20	-	170-250	275/50	 Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	275/50	
	B43	20	ZP559F	170-250	275/50	
	FMI07 Atena	20	F95	170-250	275/50	
	FMI16 Taara	20	Kit0455	170-250	275/50	
	FMI18 Zephyrus	20	Kit0455	170-250	275/50	
10 x 21	B41	20	ZP559F	170-250	285/45	 auch für Hybrid
	B43	20	ZP559F	170-250	285/45	 auch für Hybrid
10 x 22	FMI09 Cratos	21	F85	170-250	285/40	

Audi SQ8		ab 04.2019	4L	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*37-..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	20	ZP559F	320-373	265/50	 nur M+S
10 x 21	B41	20	ZP559F	320-373	285/45	
	B43	20	ZP559F	320, 373	285/45	
10 x 22	FMI09 Cratos	21	F85	320-373	285/40	

Audi RS Q8		ab 2020	4L	5/112	66,6	e1*2001/116*0367*06-..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 22	FMI07 Atena	18	-	441	VA 275/40+HA 295/40	 Orig.-Verschr.

Audi

Audi	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi Q8 e-tron NEU	im Laufe 2023	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	34	-	158	255/55	 Orig.-Verschr., incl. Sportback
	B43	34	ZP559F	158	255/55	 nur M+S, incl. Sportback
8,5 x 19	RC34	36	-	158	255/55	 Orig.-Verschr., auch Sportback
	B41	36	ZP559F	158	255/55	 auch Sportback, nicht für Edition Dakar u. Competition
9 x 20	CA 23	38	ZP559F	158	255/50	 incl. Sportback
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	265/45	 auch Sportback, nicht für Edition Dakar u. Competition
	B43	36	ZP559F	158	265/45	 incl. Sportback

Audi SQ8 e-tron NEU		im Laufe 2023		GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
9 x 20	FMI16 Taara	20	Kit0455	226	255/50		nur M+S	
	FMI18 Zephyrus	20	Kit0455	226	255/50		nur M+S	

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3	2014	BMWi-1	5/112	66,6	e1*KS07/46*1213*.... e1*2007/46*1213*

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 19	eb1	43	-	75	155/70	Orig.-Verschr.
					155/70M+S	Orig.-Verschr., nur Range Extender

BMW i3 S	2018	BMWi-1	5/112	66,6	e1*2007/46*1213*07
-----------------	-------------	---------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 19	eb1	28	-	75	155/70M+S	Orig.-Verschr.

BMW i4 eDrive 40 NEU	ab Februar 2022	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..
--	------------------------	------------	--------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	80-105	225/55	Orig.-Verschr., Achlast bis 1.620 kg
8,5 x 18	RC34	36	-	80-105	245/45	Orig.-Verschr.
	B32	36	-	80-105	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC34	VA 35	-	80-105	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	
8,5 x 19	RC36	VA 35	-		VA 245/40	Orig.-Verschr., i.V.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	
8,5 x 19	B41	VA 35	-	80-125	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	
8,5 x 20	B43	VA 35	-	105 (250)	VA 245/35	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/35 HL	

BMW i4 M50 / i4 M60 NEU	im Laufe 2023	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..
---	----------------------	------------	--------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	RC34	36	-	125	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC34	VA 35	-	125	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	
8,5 x 19	B41	VA 35	-	125-145	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	

BMW i5 NEU	im Laufe 2023	G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..
----------------------------------	----------------------	------------	--------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	VA 29	-	105-150	VA 245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40	
8,5 x 19	RC32	29	-	105	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC34	29	-	105	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	29	-	105-150	245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	B41	29	-	105	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B43	29	-	105-150	245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	105-150	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	
8,5 x 20	B43	VA 28	-	105, 127	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	

BMW i5 M60 xDrive NEU	2024	G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..
---	-------------	------------	--------------	-------------	----------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC36	29	-	127, 150	245/45M+S	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	127, 150	245/45M+S	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	B43	VA 29	-	127, 150	VA 245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40	
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	127, 150	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	
8,5 x 20	B43	VA 28	-	127	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	

BMW

BMW i5 Touring NEU		im Laufe 2024		G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B41	VA 29	-	105-127	VA 245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm an HA	
10 x 19		HA 41			HA 275/40M+S			
8,5 x 19	B43	VA 29	-	105-150	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse	
10 x 19		HA 46			HA 275/40			
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	105-150	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse	
10 x 20		HA 46			HA 275/35			
8,5 x 20	B43	VA 28	-		VA 245/40		Orig.-Verschr., i.V.	
10 x 20		HA 46			HA 275/35			

BMW i5 M60 xDrive Touring		NEU	im Laufe 2024		G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 19	B43	VA 29	-	127, 150	VA 245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse	
10 x 19		HA 46			HA 275/40				

BMW i7		NEU	im Laufe 2023		G7L / G70	5/112	66,7	e1*2018/858*00154*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	RC34	26	-	125-280	245/50			Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA	
	B41	26	-	125-280	245/50			Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA	
9 x 20	B41	VA 24	-	125-280	VA 255/45			Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA	
10,5 x 20		HA 44			HA 285/40				

BMW 1er		ab 10.2019		F1H (F40)		5/112		66,7		e1*2007/46*2018*...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 16		RC30		52	-	80-110	205/55				Orig.-Verschr.
7 x 17		RC30		47	-	80-140	195/55				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
		RC32		47	-	80-140	195/55				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
		RC34		47	-	80-140	195/55M+S				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		CA 26		47	ZP599F	80-140	195/55M+S				nicht Bremse 360mm
7,5 x 17		RC27		54	-	85-140	225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
		RC32		54	-	80-140	225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
6,5 x 18		RC34		41	-	80-225	205/45				Orig.-Verschr.
8 x 18		RC27		57	-	85-140	225/40				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
						85-225	205/45 M+S				
		RC32		54	-	80-225	225/40				Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
				57	-	80-140	225/40				Orig.-Verschr.
				54	-	80-225	225/40				Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
8 x 19		B43		54	-	80-225	235/35				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm

BMW 1er ^{NEU}		2024	F7 / G70	5/112	66,7	e1*2018/858*00397*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	45	-	90-150	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	53	-	90-150	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	RC34	42	-	90-150	195/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
8 x 18	RC32	54	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 360x30mm
	RC34	54	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 360x30mm
8 x 19	RC34	53	-		225/40		Orig.-Verschr., i.V.

BMW 225xe Active Tourer Hybrid				ab 2018	UKL-L, F2AT	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*21-..., e1*2007/46*1675*..		
Sensor - Brocksens 1.1										
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17		RC30	47	-	92, 100	195/55				Orig.-Verschr.
7,5 x 17		RC27	54	-	100	205/55				Orig.-Verschr.

BMW

BMW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
BMW 2er Active Tourer		im Laufe 2022	U2AT	5/112	66,7	e1*2018/858*00117*...	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	41	-	90-115	205/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC27	41	-	90-150	205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	41	-	90-115	205/60		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	90-115	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	50	-	90-115	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	90-115	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	46	-	90-115	225/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-115	225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

BMW 2er Active Tourer PHEV		im Laufe 2023		U2AT	5/112	66,7	e1*2018/858*00117*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	41	-	100	205/65			Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC27	41	-	100, 110	205/60			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	46	-	90-115	225/45			Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	225/45			Orig.-Verschr.

BMW 2er Active Tourer, Grand Tourer					F2AT	5/112	66,7	e1*2007/46*1675'...	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 17	RC34	52	-	100	205/55				Orig.-Verschr.

BMW 2er Coupe		ab 2022	G2C	5/112	66,7	e1*2018/858*00123*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	30	-	115-180	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	25	-	115-180	VA+HA 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	115-180	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
8 x 19	RC34	VA 27	-	115-180	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 20	RC36	VA 27	-	115-180	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		
8 x 20	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

BMW M240i		ab 2022		G2C	5/112	66,7	e1*2018/858*00123*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC34	VA 25		275	VA 225/45		i.V.	
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40			
8 x 19	B43	VA 27	-	275	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40	-	275	HA 255/35			
8 x 20	RC36	VA 27	-	275	VA 225/35		Orig.-Verschr., auch mit M-Technik-Paket, mit Radlauf-Verbreiterungen	
8,5 x 20		HA 40	-	275	HA 255/30			
8 x 20	B43	VA 27	-	275	VA 225/35		Orig.-Verschr.	
8,5 x 20		HA 40	-	275	HA 255/30			

BMW 2er Gran Coupe/2er xDrive Gran Coupe				ab 2020	F2GC	5/112	66,7	e1*2007/46*2064*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 16	RC30	52	-	85-110	205/55				Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	47	-	85-140	195/55M+S				Orig.-Verschr. nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	85-140	195/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	47	-	85-140	195/55M+S				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 26	47	ZP599F	85-140	195/55M+S				nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	54	-	85-140	225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	85-140	225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
6,5 x 18	RC34	41	-	85-225	205/45				Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	54	-	85-225	225/40				Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
		57	-	85-140	225/40				Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	85-225	225/40				Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
8 x 19	B43	54	-	85-225	235/35				Orig.-Verschr. nicht Bremse 360mm

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW 3er	ab 03.2019	G3L (G20) / G3K (G21)	5/112	66,7	e1*2007/46*1947*..., e1*2007/46*2017*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	22	-	85-140	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	22	-	85-140	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	22	-	85-140	205/60	 Orig.-Verschr., Heckantrieb
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	225/50	 Orig.-Verschr.
	BR-I	30	-	100-195	225/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 348 u. 374mm
	CA 20	30	ZP593F	85-210	225/50	 nicht Bremse 348x30 u. 348x36mm
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	85-210	VA 225/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	RC32	25	-	85-210	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	85-210	225/45	 Orig.-Verschr., Heckantrieb
	B32	25	-	85-210	225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	BR-I	25	-	100-195	225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	Oxigin 25	25	-	85-275	225/45	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	VA 27	-	85-210	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	B43	VA 27	-	85-210	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	85-210	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 20	RC36	VA 27	-	85-210	VA 225/35	 Orig.-Verschr., nur Typ G3L
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	
8 x 20	BR-I	VA 27	-	100-195	VA 225/35	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	
8 x 20	B43	VA 27	-	85-210	VA 225/35	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	

BMW 3er Hybrid	ab 2020	G3L (G20) / G3K (G21)	5/112	66,7	e1*2007/46*1947*..., e1*2007/46*2017*...
-----------------------	----------------	------------------------------	--------------	-------------	---

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	225/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	VA 25		120-135	VA 225/45	 i.V.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	B32	25	-	120-135	225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 19	B43	VA 27	-	120-135	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	120-135	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	

BMW M340i xDrive	ab 2019	G3L (G20)	5/112	66,7	e1*2007/46*1947*...
-------------------------	----------------	------------------	--------------	-------------	----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	250-275	225/50	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC32	25	-	250-275	225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	VA 25		250-275	VA 225/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	225/45	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 20	RC36	VA 27	-	250, 275	VA 225/35	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	
8 x 20	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/35	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	

BMW M340i xDrive Touring	ab 2019	G3K	5/112	66,7	e1*2007/46*2017*...
---------------------------------	----------------	------------	--------------	-------------	----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	250-275	225/50	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25		250-275	VA 225/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	225/45	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm

BMW

	Baujahr	Typ	LK/ LZ	Nabe	
BMW M340i xDrive Touring	Fortsetzung... ab 2019	G3K	5/112	66,7	e1*2007/46*2017*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	

BMW M2	ab 2023	G2M	5/112	66,7	e1*2018/858*00211*..
---------------	---------	-----	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	VA 20	-	338, 353	VA+HA 275/35	 Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20				
9,5 x 19	B40	VA 20	-	338, 353	VA 275/35	 Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!
10,5 x 20		HA20			HA 285/30	

BMW M3, M4	2023	G234M	5/112	66,6	
-------------------	------	-------	-------	------	--

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	VA 20	-	353-390	VA+HA 275/35M+S	 Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20				
9,5 x 19	B40	VA 20	-	353-390	VA 275/35	 Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!
10,5 x 20		HA20			HA 285/30	

BMW 4er Coupe / Cabrio	ab März 2021	G3C	5/112	66,7	e1*2007/46*2126*..
-------------------------------	--------------	-----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	120-275	225/50	 Orig.-Verschr.
	CA 20	30	ZP593F	120-210	225/50	 nicht Bremse 374mm u. nicht 348x30 u. 348x36mm
7,5 x 18	RC34	VA 25		120-210	VA 225/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	B32	25	-	120-210	225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC34	25	-	120-210	225/45	 Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	25	-	120-175	225/45	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	VA 27	-	120-210	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	B43	VA 27	-	120-210	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	120-210	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 20	RC36	VA 27	-	120-210	VA 225/35	 Orig.-Verschr., nur Coupe
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	
8 x 20	B43	VA 27	-	120-210	VA 225/35	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	

BMW M440 i/d Coupe	2021	G3C	5/112	66,7	e1*2007/46*2126*..
---------------------------	------	-----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC34	25	-	250-275	225/45	 Orig.-Verschr.
	B32	25	-	250, 275	225/45M+S	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	250-275	VA 225/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 20	RC36	VA 27	-	250, 275	VA 225/35	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	
8 x 20	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/35	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	

BMW

BMW	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
BMW M440 i xDrive Cabrio	2021	G3C	5/112	66,7	e1*2007/46*2126*..		
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32	25	-	275	225/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25		250-275	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		

BMW 4er Gran Coupe		2021	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	30	-	120-210	225/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	30	ZP593F	120-210	225/55		nicht Bremse 348x36mm u. nicht 348x30mm VA u. 330x20mm HA
8,5 x 18	RC34	36	-	120-210	245/45		Orig.-Verschr.
	B32	36	-	120-210	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC34	VA 35	-	120-210	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40		
8,5 x 19	B41	VA 35	-	120-210	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40		
8,5 x 20	B43	VA 35	-	120-210	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/35		

BMW M440 i xDrive Gran Coupé				2021	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..		
Sensor - Brocksens 1.1										
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8,5 x 18		RC34	36		275	245/45			i.V.	
		B32	36	-	275	245/45			Orig.-Verschr.	
8,5 x 20		B43	VA 35	-	275	VA 245/35			Orig.-Verschr.	
9 x 20			HA 42			HA 255/35				

BMW 5er	ab 02.2017	G5L (G30), G5K (G31)		5/112	66,7	e1*2007/46*1688*...., e1*2007/46*1750*...	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	27	-	100-265	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	100-265	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	30	-	100-340	245/45		Orig.-Verschr., G5K bis 294kW
	RC32	30	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 26	30	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 19	B40	VA 30	-	120-265	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		HA 44			HA 275/35		
8 x 19	CA 19	VA 30	ZP599F	100-390	VA 245/40		
9 x 19		HA 44			HA 275/35		
8 x 19	RC27	30	-	100-390	245/40		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-265	245/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	30	-	120-265	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 19	30	ZP599F	100-390	245/40		
	CA 24	30	-	100-390	245/40		Orig.-Verschr.
	BR-I	30	-	120-265	245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
8 x 20	B40	VA 30	-	120-265	VA 245/35		Orig.-Verschr., G5K an HA nur 275/30
9 x 20		HA 44			HA 275/30		
8 x 20	B43	VA 30	-	100-265	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			HA 275/30		
8 x 20	BR-I	VA 30	-	120-265	VA 245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20		HA 44			HA 275/30		

BMW 5er Hybrid		ab 2020	G5L (G30)		5/112	66,7	e1*2007/46*1688*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	27	-	120-265	225/55			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	VA 30	-	100-265	VA 245/45+HA 275/40			Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 44						
8 x 20	B43	VA 30	-	100-265	VA 245/35			Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			HA 275/30			

BMW

BMW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
BMW M550i d xDrive / xDrive Touring		ab 2017	G5L / G5K	5/112	66,7	e1*2007/46*1688*.., e1*2007/46*1750*02-..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B40	VA 30	-	294-390	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, G5K nur 294kW
9 x 19		HA 44			HA 275/35		
8 x 19	RC27	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ECE nur Typ GL , nicht Bremse 395mm, Typ G5K nur mit 294kW
	RC32	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
				294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
	B40	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	BR-I	30	-	294-340	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm
8 x 20	B40	VA 30	-	294, 340	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 44			HA 275/30		
8 x 20	B43	VA 30	-	294-390	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			HA 275/30		

BMW 5er Limousine NEU		ab 2023	G6L / G60		5/112	66,7	e1*2018/858*00316*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	23	-	120-210	225/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x24mm VA u. nicht 330x20 u. 370x24mm HA
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120-210	VA 245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40			
8,5 x 19	RC32	29	-	120-230	245/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC34	29	-	120-230	245/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	29	-	120-210	245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B41	29	-	120-230	245/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	29	-	120-210	245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	Oxigin 18	29	ZP599F	120-210	245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm
	8,5 x 20	RC36	VA 28	-	120-210	VA 245/40		
10 x 20	HA 46		HA 275/35					
8,5 x 20	B43	VA 28	-	120-145	VA 245/40			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35			

BMW 5er 530e PHEV NEU		ab 2023	G6L / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00316*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	RC36	29	-	120, 140	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	120, 140	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	Oxigin 18	29	-	120, 140	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120, 140	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40		
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	120, 140	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		
8,5 x 20	B43	VA 28	-	120, 140	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		

BMW 5er 550e PHEV		xDrive NEU	ab 2023	G6L / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00316*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	RC36	29	-	230	245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	230	245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	B43	VA 29	-	230	VA 245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40			
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	230	VA 245/40			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35			
8,5 x 20	B43	VA 28	-	230	VA 245/40			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35			

BMW

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
BMW 5er Touring Kombi		NEU	3.Quartal 2024	G6K / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00360*..
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	23	-	120-210	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120-210	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40		
8,5 x 19	RC32	29	-	120-230	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC34	29	-	120-230	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	29	-	120-210	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B41	29	-	120-210	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	29	-	120-210	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	120-210	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		

BMW 5er Touring 530e PHEV		NEU	ab 2023	G6K / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00360*..
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120, 140	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40		
8,5 x 19	RC36	29	-	120, 140	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	120, 140	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	120, 140	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		

BMW 5er Touring 550e PHEV		NEU	ab 2023	G6K / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00360*..
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	B43	VA 29	-	230	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40		
8,5 x 19	RC36	29	-	230	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	230	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	230	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		

BMW M5, M5 Competition				F95 / F5LM	5/112	66,6	e1*2007/46*1828*..
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 19	B40	VA 26	-	441, 460	VA 265/40M+S, 275/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 19		HA 28			HA 285/40		
9,5 x 19	B40	26	-	441, 460	265/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse

BMW M5 G90 / G99		NEU	2024	G9M	5/132	66,6	e1*2018/858*00451*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
10 x 20	FMI15 Zelos	VA 28	-		VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 28			HA 285/40		
10,5 x 20	B41	VA 28	-		VA 285/40		Orig.-Verschr., Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA! Felge in SG u. SGVP erhältlich, Lieferzeit Februar 2026
11 x 21		HA 28			HA 295/35		
10,5 x 20	FMI15 Zelos	VA 28	-		VA 285/40		Orig.-Verschr., Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!
11 x 21		HA 28			HA 295/35		

BMW

BMW 6er GT		ab 11.2017		G6GT / G32		5/112		66,7		e1*2007/46*1791*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC32	27	-	120-265	225/60				Orig.-Verschr.		
	RC27	30	-	120-265	245/50				Orig.-Verschr.		
	RC32	30	-	120-265	245/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm		
	RC34	30	-	120-265	245/50				Orig.-Verschr.		
	CA 23	30	-	120-265	245/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht Bremse 374 u. 395mm		
	CA 26	30	-	120-265	245/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht Bremse 374 u. 395mm		
8,5 x 19	B43	25	-	120-265	245/45				Orig.-Verschr., incl. FL2020		
	CA 26	25	ZP599F	120-265	245/45				Orig.-Verschr., incl. FL2020		

BMW 7er		ab 2016	7L (G11 / G12)		5/112	66,6	et*2007/46*0276*10-...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	27	-	155-240	225/60			Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	155-250	225/60			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	30	-	155-330	245/50			Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	155-330	245/50			Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	155-330	245/50			Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	155-330	245/50			Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	CA 26	30	-	155-330	245/50			Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	8,5 x 19	BR-I	25	-	155-390	245/45		
B43		25	-	155-390	245/45			Orig.-Verschr., auch Hybrid
CA 26		25	ZP599F	155-390	245/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm

BMW 7er ^{NEU}		ab November 2022		G7L / G70		5/112		66,7		e1*2018/858*00154*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8,5 x 19		RC34	26	-	125-280	245/50				Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA	
		B41	26	-	125-280	245/50				Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA	
9 x 20		B41	VA 24	-	125-280	VA 255/45				Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA	
10,5 x 20			HA 44			HA 285/40					

BMW M760Li xDrive					7L	5/112	66,6	e1*2007/46*0276*14-...	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 19	B43	25	-	430-448	245/45M+S				Orig.-Verschr.

BMW 8er / 840d xDrive		ab 2019	G8C (G14)		5/112	66,7	e1*2007/46*1908*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC32	30	-	235-250	245/45M+S			Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	RC34	30	-	235-250	245/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	30	-	235-390	245/40M+S			Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32	30	-	235-250	245/40			Orig.-Verschr.
	CA 19	30	ZP599F	235-390	245/40M+S			nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	-	235-390	245/40M+S			Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
8 x 19	FMI08 Thoe	VA 26	-	235-250	VA 245/40			Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/35			
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	235-250	VA 245/40			Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/35			
8 x 20	FMI08 Thoe	VA 26	-	235-250	VA 245/35			Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 41			HA 275/30			

BMW 8er / M850i xDrive		ab 2019		G8C (G14)		5/112		66,7		e1*2007/46*1908*...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19		RC32		30	-	390	245/40				Orig.-Verschr., nicht Bremse 380x28mm
		CA 24		30	-	390	245/40M+S				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
8 x 19		FMI14 Jupiter		VA 26	-	390	VA 245/40				Orig.-Verschr.
9 x 19				HA 41			HA 275/35				
8 x 20		FMI08 Thoe		VA 26	-	390	VA 245/35				Orig.-Verschr.
9 x 20				HA 41			HA 275/30				

BMW

BMW	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
BMW 8er Gran Coupé		G8C (G16)	5/112	66,7	e1*2007/46*1906*...	
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	235-250	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/35	

BMW XM NEU		2023	G09 / F56XM		5/120	66,6	e1*2007/46*2066*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	B41	26	- (W15)	230-360	285/45		Orig.-Verschr., nur M+S	
	FMI09 Cratos	26	-	230-430	285/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch das Modell mit 430kW ist im TÜV abgedeckt!	
9,5 x 21	B41	VA 19	- (W15)	230-360	VA 275/45		Orig.-Verschr.	
10,5 x 21		HA 42			HA 315/40			

BMW X1		ab 2015	F48/UKL-L/F1X	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1676*...	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	39	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC27	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC34	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., auch F1X, nicht Bremse 360x30
	BR-I	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
6,5 x 18	RC34	41	-	85-170	205/55		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
7,5 x 18	RC30	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B32	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B39	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	BR-I	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 20	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
8 x 19	RC27	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr.,nicht Bremse 335mm
	RC32	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	B40	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	FMI07 Atena	47	F93	85-170	225/45		
	FMI08 Thoe	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	BR-I	47	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	85-170	225/45		nicht Bremse 307mm

BMW X1 Plug-in-Hybrid		ab 2020	F1X	5/112	66,7	e1*2007/46*1676*...	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	52	-	92	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	RC34	41	-	92	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	51	-	92	225/50		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	92	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	92	225/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.

BMW X1 NEU	im Laufe 2022	U1X / U11	5/112	66,7	e1*2018/858*00153*..	
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	41	-	100-150	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Elektro
	RC34	41	-	100-150	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
6,5 x 18	RC34	41	-	100-221	205/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	50	-	100-150	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	100-150	225/55	 Orig.-Verschr.

BMW

BMW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
BMW X1 NEU Fortsetzung...		im Laufe 2022	U1X / U11	5/112	66,7	e1*2018/858*00153*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	46	-	100-221	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	100-221	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 20	RC36	46	-	100-150	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-150	245/40		Orig.-Verschr.

BMW X1 PHEV NEU		im Laufe 2023		U1X / U11		5/112		66,7		e1*2018/858*00153*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	41	-	100, 110	205/65				Orig.-Verschr.		
	RC34	41	-	68-104	205/65				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC32	50	-	100, 110	225/55				Orig.-Verschr., i.V.		
	RC34	50	-	100, 110	225/55				Orig.-Verschr., i.V.		
8 x 19	RC32	46	-	100, 110	245/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	46		100-221	245/45				Orig.-Verschr.		
	B43	46	-	100, 110	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
8 x 20	RC36	46	-	100, 110	245/40				Orig.-Verschr.		
	B43	46	-	100, 110	245/40				Orig.-Verschr.		

BMW iX1 xDrive30 NEU		2. Quartal 2023		U1X		5/112		66,7		e1*2018/858*00153*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	41	-	68-104	205/65				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
	RC34	41	-	68-104	205/65				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm		
6,5 x 18	RC34	41	-	68-104	205/60				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC32	50	-	68-104	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	50	-	68-104	225/55				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC32	46	-	68-104	245/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	46	-	68-104	245/45				Orig.-Verschr.		
	B43	46	-	68-104	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
8 x 20	RC36	46	-	68-104	245/40				Orig.-Verschr.		
	B43	46	-	68-104	245/40				Orig.-Verschr.		

BMW X1 M35i xDrive NEU		im Laufe 2023		U1X / U11		5/112		66,7		e1*2018/858*00153*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	B43	46	-	221	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
8 x 20	RC36	46	-	221	245/40				Orig.-Verschr.		
	B43	46	-	221	245/40				Orig.-Verschr.		

BMW X2		2018	F2X/F39	5/112	66,7	e1*2007/46*1824*...	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	100-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	39	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC27	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr.,auch Hybrid,nicht Bremse 360mm
	BR-I	52	-	100-170	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	RC34	41	-	85-225	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	BR-I	51	-	100-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nich für M-Sportbremse
8 x 19	RC27	47	-	120-170	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	BR-I	47	-	100-170	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 19	47	ZP599F	85-225	225/45		
	FMI07 Atena	47	F93	85-225	225/45		
	FMI08 Thoe	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.

BMW

BMW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
BMW X2 Plug-in-Hybrid		2020	F2X	5/112	66,7	e1*2007/46*1824*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm bzw. 4-Kolben Bremssattel
7,5 x 17	RC27	52	-	92	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	51	-	92	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC27	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.

BMW X2 NEU		ab März 2024		U2X / U10		5/112		66,7		e1*2018/858*00371*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	41	-		205/65				Orig.-Verschr., i.V.		
	RC34	41	-	100-115	205/65				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm		
6,5 x 18	RC34	41	-	100-221	205/60				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC32	50	-	100-115	225/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm		
	RC34	50	-	100-115	225/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm		
8 x 19	RC32	46	-	100-221	245/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	46	-	100-115	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm		
	B43	46	-		245/45				Orig.-Verschr., i.V.		
8 x 20	RC36	46	-	100-115	245/40				Orig.-Verschr.		
	B43	46	-	100-115	245/40				Orig.-Verschr.		

BMW iX2 NEU		ab März 2024		U2X / U10		5/112		66,7		e1*2018/858*00371*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	41	-		205/65				Orig.-Verschr., i.V.		
	RC34	41	-	68-104	205/65				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm		
6,5 x 18	RC34	41	-	68-104	205/60				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC32	50	-	68-104	225/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm		
	RC34	50	-	68-104	225/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm		
8 x 19	RC32	46	-	68-104	245/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	46	-	68-104	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm		
	B43	46	-		245/45				Orig.-Verschr., ECE i.V.		
8 x 20	RC36	46	-	68, 104	245/40				Orig.-Verschr.		
	B43	46	-	68, 104	245/40				Orig.-Verschr.		

BMW X2 M35i xDrive NEU			2024		U2X		5/112		66,7		e1*2018/858*00371*..	
Sensor - Brocksens 1.1												
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8 x 20		RC36		46	-	221	245/40				Orig.-Verschr.	
		B43		46	-	221	245/40				Orig.-Verschr.	

BMW X3		ab 11/2017		G01 / G3X		5/112		66,7		e1*2007/46*1797..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 18	RC27	22	-	100-195	225/60				Orig.-Verschr.		
	RC32	22	-	100-210	225/60				Orig.-Verschr., nur bis 1.600 kg Achslast		
	RC34	22	-	100-210	225/60				Orig.-Verschr.		
	BR-I	22	-	100-195	225/60				Orig.-Verschr.		
7,5 x 19	RC32	32	-	100-195	245/50				Orig.-Verschr.		
	RC34	32	-	100-210	245/50				Orig.-Verschr., auch Hybrid		
	B32	32	-	100-265	245/50M+S				Orig.-Verschr.		
				100-210	245/50						
	BR-I	32	-	100-195	245/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm		
				100-265	245/50M+S						
	CA 26	32	ZP599F	100-210	245/50						
				100-265	245/50M+S						
8 x 20	RC36	VA 27	-	100-265	VA 245/45				Orig.-Verschr.		
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40						
8 x 20	B40	VA 27	-	100-265	VA 245/45				Orig.-Verschr.		
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40						
8 x 20	BR-I	VA 27	-	100-265	VA 245/45				Orig.-Verschr.		
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40						
8 x 20	RC36	27	-	100-265	245/45				Orig.-Verschr., nur M+S		
	B40	27	-	100-265	245/45				Orig.-Verschr., nur M+S		
	B43	27	-	100-265	245/45				Orig.-Verschr., nur M+S		

BMW

BMW X3 Fortsetzung...		ab 11/2017		G01 / G3X		5/112		66,7		e1*2007/46*1797..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 21		B41		VA 30	-	100-210	VA 245/40				Orig.-Verschr.
9,5 x 21				HA 43			HA 275/35				
8,5 x 21		B43		VA 30	-	100-265	VA 245/40				Orig.-Verschr.
9,5 x 21				HA 43			HA 275/35				

BMW X3 xDrive 30e		2021	G01 / G3X		5/112	66,7	e1*2007/46*1797..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC27	22	-	120, 135	225/60			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
7,5 x 19	B32	32	-	120, 135	245/50			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	CA 26	32	ZP599F	120, 135	245/50			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8 x 20	RC36	VA 27	-	120, 135	VA 245/45			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40			
8 x 20	RC36	27	-	120, 135	245/45			Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	27	-	120, 135	245/45			Orig.-Verschr., nur M+S, Plug-in Hybrid
	B43	27	-	120, 135	245/45			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120, 135	VA 245/40			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35			

BMW X3 M40d, X3 M40i			2021	G3X	5/112	66,7	e1*2007/46*1797..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC32	32	-	240-265	245/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	32	-	240-265	245/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 20	B40	VA 27	-	265	VA 245/45			Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43		265	HA 275/40			
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA 245/40			Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35			

BMW X3 NEU		2024	G3XN (G45)	5/112	66,7	e1*2018/858*00409*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	15	-	120-145	225/60		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC34	26	-	120-280	245/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 348x30mm VA und 345x24mm HA
	RC36	26	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr.
	B41	26	-	120-280	245/50		Orig.-Verschr.
	B43	26	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	B41	VA 24	-	120-280	VA 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348x30mm VA und 345x24mm HA, nicht in FG erhältlich!
10,5 x 20		HA 44			HA 285/40		
9 x 21	B43	VA 24	-	120-145	VA 255/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			HA 285/35		

BMW X3 e30 xDrive		NEU	2024		G3XN (G45)	5/112	66,7	e1*2018/858*00409*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 19	RC36	26	-	120-140	245/50				Orig.-Verschr.
	B43	26	-	120-140	245/50				Orig.-Verschr.
9 x 20	B41	VA 24	-	120-280	VA 255/45				Orig.-Verschr., nur Bremse 348x30mm VA und 345x24mm HA, nicht in FG erhältlich!
10,5 x 20		HA 44			HA 285/40				
9 x 21	B43	VA 24	-	140	VA 255/40				Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			HA 285/35				

BMW X3 M50 xDrive NEU		2024	G3XN (G45)	5/112	66,7	e1*2018/858*00409*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	RC36	26	-	280	245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	26	-	280	245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 21	B43	VA 24	-	280	VA 255/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			HA 285/35		

BMW

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW X3 M / X4 M Competition	F34XM	5/112	66,7	e1*2007/46*1988*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	RC36	VA 28	-	353, 375	VA+HA 255/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 20		HA 39				
9 x 20	RC36	VA 28	-	353, 375	VA 255/45	 Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			HA 265/45	
9 x 20	B43	VA 28	-	353, 375	VA 255/45	 Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			HA 265/45	

BMW iX	2021	BMW i-N	5/112	66,7	e1*2018/858*00109*..
---------------	-------------	----------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	28	-	102-150	235/60	 Orig.-Verschr., nicht iX M60 u. iX M70 xDrive
9 x 21	B43	36	-	102, 140	255/50	 Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	36	-	102	255/50	 Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	37	-	102	275/40	 Orig.-Verschr.

BMW iX3	ab März 2021	G3XE / G08	5/112	66,7	e1*2007/46*2130*..
----------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	34	-	80	245/50	 Orig.-Verschr.
	B43	34	-	80	245/50	 Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	34	-	80	245/50	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	VA 26	-	80 (210)	245/45	 Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			275/40	

BMW X4	2018	G4X/G02	5/112	66,7	e1*2007/46*1881*...
---------------	-------------	----------------	--------------	-------------	----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	22	-	120-195	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	22	-	120-210	225/60	 Orig.-Verschr., nur bis 1.600 kg Achslast
	RC34	22	-	120-210	225/60	 Orig.-Verschr.
	BR-I	22	-	120-195	225/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	32	-	120-195	245/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	120-210	245/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	32	-	120-210	245/50	 Orig.-Verschr.
				120-265	245/50M+S	
	BR-I	32	-	120-195	245/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm
				120-265	245/50M+S	
	CA 26	32	ZP599F	120-210	245/50	 Orig.-Verschr.
				120-265	245/50M+S	
8 x 20	RC36	VA 27	-	120-265	VA 245/45	 Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40	
8 x 20	B40	VA 27	-	120-265	VA 245/45	 Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40	
8 x 20	BR-I	VA 27	-	120-265	VA 245/45	 Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40	
8 x 20	RC36	27	-	120-265	245/45M+S	 Orig.-Verschr.
	B40	27	-	120-265	245/45M+S	 Orig.-Verschr.
	B43	27	-	120-265	245/45M+S	 Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	VA 30	-	120-210	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35	
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120-265	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35	

BMW X4 M40d, X4 M40i	2018	G4X	5/112	66,7	e1*2007/46*1881*..
-----------------------------	-------------	------------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	32	-	240-265	245/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	240-265	245/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35	

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW X6 III	ab 2019	G6X (G06)	5/112	66,7	e1*2007/46*2020*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	RC36	35	-	155-250	275/45	 i.V.
	B40	35	-	155-250	275/45M+S	 Orig.-Verschr.
	B41	35	-	155-250	275/45	 Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155-250	275/45M+S	 Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155-250	275/45M+S	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9,5 x 21	B41	VA 37	-	155-280	VA 275/40	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35	
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155-250	VA 275/40	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35	
9,5 x 22	B41	VA 37	-	155-250	VA 275/35	 Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43			HA 315/30	

BMW X6 M50 i/d III	ab 2020	G6X (G06)	5/112	66,7	e1*2007/46*2020*...
---------------------------	----------------	------------------	--------------	-------------	----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/45M+S	 Orig.-Verschr.
	B43	35	-	294, 390	275/45M+S	 Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	294, 390	275/45M+S	 Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	VA 37	-	294, 390	VA 275/40	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35	

BMW X6 M, X6 M Competition	2020	F56XM	5/112	66,7	e1*2007/46*2066*..
-----------------------------------	-------------	--------------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10,5 x 21 11 x 21	B41	VA 31 HA 48	-	441-460	VA+HA 295/35	 Orig.-Verschr., nur M+S

BMW X7	ab 03.2019	G7X (G07)	5/112	66,7	e1*2007/46*1952*..
---------------	-------------------	------------------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! Achslasten beachten!						
8,5 x 20	B41	35	-	155-390	VA 255/55+HA 275/50	 Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155-250	255/55M+S, 275/50	 275/50 nur bis 250 KW
9,5 x 21	B41	36	-	155-390	285/45	 Orig.-Verschr.
	B43	36	-	155-390	285/45	 Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-250	285/45	 Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	VA 32	-	155-390	VA 275/40	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10,5 x 22		HA 43			HA 315/35	

BMW Z4	ab 03.2019	G4Z (G29)	5/112	66,6	e1*2007/46*1949*..
---------------	-------------------	------------------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18 9 x 18	RC32	VA 20 HA 28	-	120-190	VA 225/45 HA 255/40	 Orig.-Verschr.

BYD

Atto 2 NEU		ab 2025		SC3E	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11147*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	40	-	65 (130)	215/60		Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	65	215/60		Orig.-Verschr.	
	FMI06 Koros	40	-	65	215/60		Orig.-Verschr.	

Atto 3 NEU		im Laufe 2023		SC2E	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11147*..	
Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	40	-	65	215/60			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	65	215/60			Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	65	215/60			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	40	-	65	215/55, 235/50			Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	65	215/55, 235/50			Orig.-Verschr.

Dolphin NEU		Oktober 2023		EM2E, EM2E-1		5/114,3		60,1		e9*2018/858*11468*..., e9*K518/858*11459*..	
Sensor - Schrader 3103 - Artikelnummer 99199											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
6 x 16	RC27	45	-	35	195/60					Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	45	-	35, 65	205/50					Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	65	205/50					Orig.-Verschr.	

Dolphin Surf NEU		2025		EQE		4/100		54,1		e4*2018/858*00233*..	
Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 16		RC34		45	-	35-60	185/55				Orig.-Verschr., Ausführung M41, in den Farben SG und SGVP erhältlich, Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige!gepackt!

Seal NEU		4. Quartal 2023		EK / EKE		5/120		64,1		e13*K518/858*00023*..., e13*2018/858*00639*...	
Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	RC34	45	-	70-145	235/45				Orig.-Verschr.		
	FMI06 Koros	45	-	70-145	235/45				Orig.-Verschr.		
	FMI14 Jupiter	45	-	70-145	235/45				Orig.-Verschr.		

Seal U NEU		2024		SA3	5/120	64,1	e9*2018/858*11535*..., e9*K518/858*11477*..	
Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	FMI06 Koros	45	-		235/50			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	72	235/50			Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	72, 96	235/50			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid

Seal U Elektro NEU		2024		SA3 / SA3-E		5/120		64,1		e9*2018/858*11535*... e9*K518/858*11477*..	
Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7,5 x 19	RC36	45	-	65, 70	235/50					Orig.-Verschr.	

Seal 6 DM-i Touring NEU i.V.			2025	HK	5/114,3	60,1	e4*2018/858*00275*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	Originaldim.	45	Lt. Brock ist gerade die RC36 (Ausführung T4) in Prüfung, ob diese Felge passt					
7 x 18	Originaldim.	45						

Sealion 7 NEU		2024		UK	5/120	64,1	e9*2018/858*11658*..	
Sensor - nur Kopieren möglich								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC34	VA 40	-	70	VA 235/50		Orig.-Verschr., Entwurfs ECE	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/45			
7,5 x 19	FMI06 Koros	VA 40	-		VA 235/50		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/45			
8 x 20	RC36	40	-	145 (390)	245/45		Orig.-Verschr.	
	FMI08 Thoe	40	-	145	245/45		Orig.-Verschr.	

Notizen:								

Citroen		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Berlingo IV		ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*..., e2*2007/46*0625*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/60		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60		Serienreifen bis 205/...
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55		nicht bei 16" Serie
	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
		50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55		
e-Berlingo		ab 2021	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*..., e2*2007/46*0625*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	47	ZP538F	57-62	205/60		
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55		
	RC34	50	- od. ZP537F	57-62	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
Citroen C3 III		ab 02.2017	S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*44-..., e2*2007/46*0060*17-..., (FIN: VF7SX, /SY...)	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-81	185/65		
				50-85	195/65		
	RC30	23	ZP402F	50-81	185/65		
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	50-85	205/55		
	RC34	20	- od. ZP401F	50-85	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
7 x 17	RC34	25	- od. ZP401F	50-121	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
Citroen C3 NEU		2024	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	Originaldaten	42				!!!lt. Thorsten wird eine ECE Felge gemacht, das wird aber noch dauern!!!	
Citroen C3 Aircross		ab 2017	2	4/108	65,1	e4*2007/46*1241*01	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/60		
	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 195/65, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 17	RC34	20	-	60-96	215/50		Orig.-Verschr.
Citroen C3 Aircross NEU		ab 2024	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*04-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	28	-	74, 100	215/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC36	28					i.V., lt. Thorsten in Planung für 1. Quartal 2026
Citroen e-C3 Aircross NEU		ab 2024	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*04-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	28	-	53 (83)	215/65		Orig.-Verschr.
DS3 FL		ab 04.16	S****, S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*..., (FIN: VF7SA..., VF7SB)	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-88	185/65		
	RC30	23	ZP402F	50-88	185/65		
6 x 16	RC30	23	ZP402F	50-88	195/55		
7 x 17	RC34	25	- od. ZP401F	50-121	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	B39	25	ZP402F	50-122	205/45		

Citroen		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
DS3 Crossback		ab 04.2019	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/65		
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
DS3 e-tense NEU i.V.		2021	DS		65,1	e2*2007/46*0639*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC34	32			215/60		i.V.
DS4		ab Jänner 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*10-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-165	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	42	ZP538F	96-165	215/65		auch Hybrid
	CA 26	42	ZP538F	96-165	215/65		
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96-165	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
8 x 20	RC36	50	- od. ZP537F	96-165	245/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
DS7 Crossback		ab 2018	J	5/108	65,1	e2*2007/46*0601*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	44	-	96-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
7 x 19	RC27	38	ZP538F	96-165	205/55		
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	96-165	205/55		
8 x 20	B43	44	-	96-165	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
DS7 Crossback e-tense		2020	J	5/108	65,1	e2*2007/46*0601*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55		Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	44	-	133, 147	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
Citroen C4 Aircross		ab 2012	B	5/114,3	67,1	e2*2007/46*0117*...	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	38	ZP580D6F	84-110	215/70		
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	84-110	225/55		
	RC32	38	ZP580D6F	84-110	225/55		
Citroen C4 Cactus		2014	0	4/108	65,1	e2*2007/46*0440*00	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	55-73	195/65		incl. Facelift 2018
	RC30	20	ZP402F	55-96	205/55		
6,5 x 16	RC34	20	- od. ZP401F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
Citroen C4		ab Februar 2021	B	4/108	65,1	e9*2007/46*6816*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74, 81, 96	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/65		
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Citroen

Citroen	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Citroen e-C4	ab Februar 2021	B	4/108	65,1	e9*2007/46*6816*..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

C5 Aircross		ab 02.2019		A		5/108		65,1		e2*2007/46*0642*0-2	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension		Design		ET	KIT	KW		Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-133	215/65			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!! incl. FL2022			
	RC30	42	ZP538F	96-133	215/65			incl. Facelift 2022			
	RC32	42	ZP538F	96-133	215/65						
	RC34	42	- od. ZP537F	96-133	215/65			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!			
	CA 26	42	ZP538F	96-133	215/65			incl. Facelift 2022			
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	96-133	235/55			incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm			
	RC32	49	ZP538F	96-133	235/55						
	RC34	49	-	96-133	225/55, 235/55			Orig.-Verschr.			
7 x 19	RC27	38	ZP538F	96-133	205/55			incl. Facelift 2022			
	RC34	38	-	96-133	205/55			Orig.-Verschr.			

C5 Aircross Hybrid		ab 2020		A	5/108	65,1	e2*2007/46*0642*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133	205/55			incl. Facelift 2022
	RC34	38	-	133	205/55			Orig.-Verschr.

C5 X		ab 2022	N	5/108	65,1	e9*2018/858*11066*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	96-133	215/65		
	RC34	42	- od. ZP537F	96-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	42	ZP538F	96-133	215/65		
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96-133	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!

C5 X Plug-in-Hybrid		ab 2022	N	5/108	65,1	e9*2018/858*11066*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	110, 132	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	132	215/65		
	RC34	42	-	96-133	215/65		Orig.-Verschr.
	CA 26	42	ZP538F	110, 132	215/65		
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!

Jumpy III, Space Tourer			ab 2016	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0531*..., e2*2007/46*0530*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!

Citroen	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
---------	---------	-----	-------	------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm HA
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm HA
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

[illegible]

Cupra	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Born electric	ab 2021	K1	5/112	57,1	e9*2018/858*04001*..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	50	-	70	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50	-	70	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	70	215/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 20	RC36	44	-	70	215/45	 Orig.-Verschr.
	B43	44	-	70	215/45	 Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	44	-	70	215/45	 Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
8 x 20	RC36	50	-	70, 89	215/45, 235/40	 Orig.-Verschr.
	B43	50	-	70, 89	215/45, 235/40	 Orig.-Verschr.

Formmentor VZ 4drive	ab 2021	KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	40	-	180, 228	225/50, 245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
	B38	40	-	228	225/50, 245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B40	40	-	180, 228	245/40	 Orig.-Verschr.
	B43	40	-	180, 228	245/40	 Orig.-Verschr.

Formmentor	ab 2021	KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*00-19	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	40	-	110	215/55, 225/55	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	110	215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	40	-	110, 140	225/50M+S, 245/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-228	225/50, 245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-228	225/50, 245/45	 Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110, 140	225/50M+S, 245/45	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	40	-	110-245	245/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-228	245/40	 Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110, 140	245/40	 Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110, 140	245/40	 Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110, 140	245/40	 Orig.-Verschr.

Formmentor NEU	ab Facelift 2024	KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*20-..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	40	-	110	245/45	 Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	40	-	110	245/40	 Orig.-Verschr.

Formmentor e-Hybrid	ab März 2021	KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*00-19	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	40	-	110	215/55, 225/55	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	40	-	110	225/50M+S, 245/45	 Orig.-Verschr.
8 x 18	B38	40	-	110	225/50M+S, 245/45	 Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110	245/40	 Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	40	-	110	245/40	 Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110	245/40	 Orig.-Verschr.

Formmentor e-Hybrid NEU	ab Facelift 2024	KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*21-..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	40	-	110, 130	245/45	 Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	40	-	110, 130	245/40	 Orig.-Verschr.

Cupra Formmentor VZ5	ab 2021	KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*00-19	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	40	-	287	245/40	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	287	245/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	40	-	287	255/35	 Orig.-Verschr.
	B43	40	-	287	255/35	 Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Cupra

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Cupra Leon Plug-in-Hybrid	ab 2020	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*27	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32	46	-	110 (180)	225/40	 Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
8 x 19	B40	49	-	110	225/35M+S, 235/35	 Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B43	49	-	110	235/35	 Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	49	-	110	225/35M+S, 235/35	 Orig.-Verschr.

Cupra Leon		ab 2021		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*00-27	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	B32	46	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
				180-228	225/40M+S			
8 x 19	RC34	49	-	110-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.	
	B40	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
	B43	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	

Tavascan NEU		im Laufe 2024		KR	5/112	57,1	e9*2018/858*11511*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC32	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.
	B43	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung
	FMI16 Taara	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.
9 x 20	RC36	42	-	77, 89	255/45			Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung
	B43	42	-	77, 89	255/45			Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung

Terramar ^{NEU}		2024	KP	5/112	57,1	e9*2018/858*04014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	38	-	110-195	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 375x36mm VA u. 310x22mm HA
8,5 x 19	RC34		-	110-195	255/45		Orig.-Verschr.
	RC36		-	110, 150	255/45		Orig.-Verschr.
	B43		ZP568F	110, 150	255/45		
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-195	235/45, 255/40		
	RC36	38	-	110, 150	255/40		Orig.-Verschr.
	B43	38	-	110, 150	255/40		Orig.-Verschr.

Terramar e-Hybrid NEU		2024	KP	5/112	57,1	e9*2018/858*04014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC36	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110, 130	255/45		nicht Bremse 374mm, Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	RC36	38	-	110, 130	255/40		Orig.-Verschr.
				130	235/45M+S		
	B43	38	-	110, 130	255/40		Orig.-Verschr.
				130	235/45M+S		

Terramar VZ NEU		2024	KP	5/112	57,1	e9*2018/858*04014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC36	38	-	195	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	195	255/45		nicht Bremse 374mm
8,5 x 20	RC36	38	-	195	235/45M+S, 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	38	-	195	235/45, 255/40		Orig.-Verschr.

Notizen:					

Dacia	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Bigster NEU	2025	DJF	5/114,3	66,1	e19*2007/46*0026*26

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	32	-	80, 103	215/65		Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/65		Orig.-Verschr., 4WD
	RC34	32	-	80-103	215/65		Orig.-Verschr., 2WD, nur in SG u. SGVP
				96	215/65		Orig.-Verschr., 4WD, nur in SG u. SGVP
	FMI06 Koros	32	-	80-103	215/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	32	-	80-103	215/60		Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/60		Orig.-Verschr., 4WD

Duster II		ab Modell 2018		SR (SR*H..)	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0323*43-..., e2*2007/46*0013*12-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC32	50	-	66-110	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	66-110	215/65		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	50	-	66-110	215/60		Orig.-Verschr., nur in silber erhältlich!	

Duster III NEU		2. Quartal 2024		DJF		5/114,3		66,1		e19"2007/46"0026"22...	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension					Info	
6,5 x 16	RC27	32	-	67-103	215/70					Orig.-Verschr., 2WD	
				96	215/70					Orig.-Verschr., 4WD	
	RC34	32	-	67-96	215/70					Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	32	-	67-103	215/65					Orig.-Verschr., 2WD	
				96	215/65					Orig.-Verschr., 4WD	
	RC34	32	-	67-96	215/65					Orig.-Verschr.	
	FMI06 Koros	32	-	67-96	215/65					Orig.-Verschr.	
6,5 x 18	RC34	32	-	67-103	215/60					Orig.-Verschr., 2WD	
				96	215/60					Orig.-Verschr., 4WD	

Jogger		ab März 2022		DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..	
Sensor - indirektes RDKS - teils direkt - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC34	45	-	67-81	205/60			Orig.-Verschr.

Sandero III		ab Jänner 2021		DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC34	45	-	49-67	195/55			Orig.-Verschr.

Sandero Stepway III		ab Jänner 2021		DJF		4/100		60,1		e19*2007/46*0026*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
6,5 x 16	RC34	45	-	67-81	205/60				 Orig.-Verschr.		

[illegible]

Fiat		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Fiat 500/-C		ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*...., e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-77	185/55		nur innenbelüftete Bremse
		40	ZP404F	73,5-77	185/55		
6,5 x 16	RC30	35	ZP404F	44-77	195/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
	RC34	35	-	44-77	195/45		

Fiat 500 Abarth		ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*...., e3*2007/46*0064*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	35	ZP402F	99-118	195/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	99-132	195/45		
7 x 17	RC34	35	-	99-132	205/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!

Fiat 500 L VAN		ab 2017	199	5/98	58,1	e3*2001/116*0217*33-...., e3*2001/116*0217*28-...., e3*2007/46*0010*07-....	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	39	ZP538F	59-77	205/60		auch Modell Trekking u. Living
6 x 16	RC30	36,5	ZP538F	59-77	205/55		Modell Trekking u. Living
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	59-88	205/55		auch Modell Trekking u. Living
	RC32	39	ZP538F	62-88	205/55		nur Bremse 284mm
7 x 17	RC32	41	ZP538F	62-88	225/45		nur Bremse 284mm
	B39	41	ZP538F	59-77	225/45		Modell Trekking u. Living

Fiat 500X		2015	334	5/110	65,1	e3*2007/46*0318*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	40	ZP538F	70-125	215/60		i.V.
	RC24	40	ZP538F	70-125	215/60		
	RC34	40	ZP538F	70-125	215/60		
7 x 17	RC30	40	ZP538F	70-125	215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/55		
	RC34	40	-	70-125	215/55		
7 x 18	RC27	40	ZP538F	70-125	225/45		2WD+4WD
	RC32	40	ZP538F	70-125	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	70-125	225/45		

Fiat 500e		ab März 2021	FA1	4/98	58,1	e3*2018/858*00001*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	40	-	43 (87)	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34	41	-	43	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	41	-	43	205/45		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	RC35	41			205/45		i.V.

Fiat 500e Abarth		mit 47kW	FA1	4/98	58,1	e3*2018/858*00001*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC34	41	-		195/55		Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 17	RC34	41	-	47	205/45		Orig.-Verschr.

Fiat 600e NEU		2024	FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	62 (115)	215/65		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	32	-	62 (115)	215/65		
6,5 x 17	RC34	32	-		215/60		Orig.-Verschr., i.V.

Fiat 600 Hybrid NEU		2024	FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74	215/65		

Fiat		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Doblo NEU		1. Quartal 2024		E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*..., e2*2007/46*0625*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC30	47					i.V.	
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55			
e-Doblo NEU		1. Quartal 2024		E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*18..., e2*2007/46*0625*20...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55			
Panda		ab 03.12			312, 312P	4/98	58,1	e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-70	185/55			
6,5 x 16	RC34	35	-	51-63	195/45		Orig.-Verschr.	
Scudo		ab 2022			V	5/108	65,1	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	75-130	215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast	
			- od. ZP541F	75-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast	
		46	-		215/60C		Orig.-Verschr., i.V.	
	B45	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast	
			- od. ZP541F	75-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast	
e-Scudo		ab 2022			V	5/108	65,1	e2*2007/46*0533/20-...
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau	
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau	
Tipo		ab 07.16			356	5/98	58,1	e3*2007/46*0373*...
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	70-88	205/55			
	RC32	39	ZP538F	70-96	205/55			
7 x 17	RC32	41	ZP538F	70-96	225/45			
	B39	41	ZP538F	70-88	225/45			
Ulysse		2. Quartal 2022			V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18-..., e2*2007/46*0533*20-...
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	75-130	215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast	
			- od. ZP541F	75-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast	

Fiat

Fiat	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Ulysse Fortsetzung...	2. Quartal 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18-..., e2*2007/46*0533*20-...	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30T	46	-	75-130	215/60C	 Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	B45	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast

e-Ulysse		2. Quartal 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18-...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau!
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Fisker

Fisker									
		Baujahr	Typ		LK/ LZ	Nabe			
Ocean NEU		3. Quartal 2023	01, 01-KS		5/114,3	60,1			
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 20		B43	40	-	90, 179	255/50			Orig.-Verschr., Ausführung "S3"

Notizen:

[illegible]

Ford

Capri NEU		2025		DRP		5/112		57,1		e1*2018/858*00364*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	RC36	VA 45	-		VA 235/55			Orig.-Verschr., TÜV u. Felge in Planung			
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50						
8 x 19	FMI16 Taara	VA 45	-	70-109	VA 235/55			Orig.-Verschr.			
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50						
8 x 20	RC36	VA 45	-	70-109	VA 235/50			Orig.-Verschr.			
9 x 20		HA 35			HA 255/45						

EcoSport		ab 2012		JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*00-17	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65			
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65			
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	205/60			

EcoSport		ab 2017		JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*18-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	73-103	205/60			
	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103	205/60			
7 x 17	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103	205/50			

Edge		ab MJ2019		SBF	5/108	63,4	e1*2007/46*1524*03-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	55	-	110-175	235/60			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	52,5	-	110-175	235/55			Orig.-Verschr.

Explorer		ab 2020		WUJ	5/114,3	70,6	e13*2007/46*2217*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	B41	40	-	267	255/55			Orig.-Verschr.

Explorer NEU		August 2024		DRP	5/112	57,1	e1*2018/858*00364*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	VA 45	-	70-109	VA 235/55		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50			
8 x 19	RC36	VA 45			VA 235/55		It. Thorsten ECE i.V.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50			
8 x 19	FMI16 Taara	VA 45	-	70-109	VA 235/55		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50			
8 x 20	RC36	VA 45	-	70-109	VA 235/50		Orig.-Verschr.	
9 x 20		HA 35			HA 255/45			

Fiesta VIII		ab 09.2017		JHH, JGH	4/108	63,4	e9*2007/46*3142*..., e9*2007/46*3159*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24	45	-	51-103	195/60			Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	45	ZP422D6F	51-103	195/60			auch Typ JGH
6,5 x 16	RC30	47,5	ZP422D6F	51-103	195/55			auch Typ JGH
	RC34	47,5	-	52-114	195/55			auch Typ JGH
7 x 17	RC34	42,5	ZP422D6F	63-114	205/45			nur Typ JHH, auch ET42,5 ist ECE
		47,5	ZP422D6F	52-114	205/45			auch Typ JGH
	B39	47,5	ZP422D6F	51-103	205/45			auch Typ JGH

Fiesta ST VIII			ab 2018		JHH	4/108	63,4	e9*2007/46*3142*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	147	195/60				nur M+S
	RC30	45	ZP422D6F	147	195/60				nur M+S

Ford

Fiesta Active VIII		ab 2018		JHH	4/108	63,4	e9*2007/46*3142*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	62-103	195/60			nur M+S, mit Kotflügelverbreiterung
	RC30	45	ZP422D6F	62-103	195/60			nur M+S
7 x 17	RC34	42,5	-	63-103	205/45			Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		47,5	-	63-103	205/45			

Focus IV		2018	DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	50	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	50	-	63-92	195/65, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60		
	RC34	47,5	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		50	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60		
7 x 17	RC27	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"
	RC32	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8 x 18	RC32 / RC34	55	-	63-134	235/40		Orig.-Verschr.

Focus Turnier IV		2018		DEH		5/108		63,4		e13*2007/46*1911*..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60						
7 x 17	RC27	50	-	63-134	215/50				Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"		
	RC34	50	-	63-134	215/50				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
8 x 18	RC34	55	-	63-134	235/40				Orig.-Verschr.		

Focus Active		ab 2019		DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*03..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC30	45	ZP580D6F	63-134	215/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	215/55			
	RC34	45	-	63-134	215/55			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	47,5	-	63-134	215/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	63-134	215/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid

Focus ST		ab 11.2019		DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*05-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	50	-	140, 206	215/50M+S			Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"
	RC32	50	-	140-206	215/50			Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	140-206	215/50			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	55	-	140-206	235/40			Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	140-206	235/40			Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	55	-	140, 206	235/35			Orig.-Verschr. für Alufelgen

Galaxy III		ab 09/2015		WA6 (MK3)		5/108		63,4		e13*2001/116*0185*24-...	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC27	52,5	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr., beide ET's original		
		55	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr. von Alufelgen		
	RC32	52,5+55	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr., beide ET's original		
	RC34	52,5	ZP533D13F	88-177	235/55						
7,5 x 18	RC32	55	ZP533D13F	88-177	235/50						
	RC30	55	-	88-177	235/50				Orig.-Verschr., auch e13*2007/46*2374*..		
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr.		
	B43	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr. von Alufelgen		

Galaxy Hybrid		ab 2021		WAH6	5/108	63,4	e13*2007/46*2374*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	55	-	88-177	235/55			Orig.-Verschr. von Alufelgen
7,5 x 18	RC32	55	-	88-177	235/50			Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	55	-	88-177	245/45			Orig.-Verschr. von Alufelgen

Ford

Kuga III		2020	DFK	5/108	63,4	e13*2007/46*2188*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	88-140	225/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F, nur Bremse 308mm, Ausführung "X7"
	RC30	50	ZP580D6F	88-140	225/65		
	RC32	50	-	88-140	225/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	88-140	225/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 18	RC32	50	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr., Ausführung "X7"
	RC34	50	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
7,5 x 19	RC32	50	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	55	-	88-140	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Kuga III Plug-in-Hybrid			2020	DFK	5/108	63,4	e13*2007/46*2188*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	50	-	112	225/65			Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	112	225/65			Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50	ZP580D6F	112	225/65			
7,5 x 18	B32	50	-	112	225/60			Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
7,5 x 19	RC34	50	-	112	225/55			Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	55	-	112	245/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen

Mondeo V /Turnier V		ab MJ2015		BA7 (MK5)		5/108		63,4		e13*2001/116*0249*26-..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	85-177	215/60				auch Turnier		
	RC24	50	-	85-177	215/60				Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier		
	RC27	50	ZP580D6F	85-177	215/60						
	RC30	50	ZP580D6F	85-177	215/60						
	RC32	50	-	85-177	215/60				Orig.-Verschr.		
	RC34	50	-	85-177	215/60				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC34	50	-	88-140	215/55				Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	RC27	55	-	92-177	235/50				Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F		
	RC32	55	-	85-177	235/50				Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC27	55	-	85-177	235/45				Orig.-Verschr.		
	RC32	55	ZP580D6F	85-177	235/45						
	RC34	55	-	85-177	235/45				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC27	55	-	110-177	235/40				Orig.-Verschr.		
	B43	55	-	110-177	235/40				Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier		

Mustang (VI)		ab 2015	LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*00-18	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 19	B40	VA 45	-	213-338	VA 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9,5 x 19		HA 52,5			HA 275/40		
9 x 19	RC34	45	-	213-338	255/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	213-338	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

Mustang GT (VII) NEU		ab MJ2024		LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*19...	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 19	B40	45	-	328	255/40M+S			Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9 x 19		VA 45	-	328	VA 255/40			
9,5 x 19		HA 52,5			HA 275/40			

Mustang Dark Horse (VII) NEU		ab MJ2024	LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*19...	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 19	B40	40	-	334	255/40M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm

Ford

Mustang Mach-E			Juli 2021		LSK / LSBK		5/108		63,4		e13*2007/46*2387*... e1*2018/858*00365*..	
Sensor - Brocksens 4.1												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
7 x 18	RC32	47,5	-	100-130	225/60				Orig.-Verschr.			
	RC34	47,5	-	100-130	225/60				Orig.-Verschr.			
7 x 19	RC27	47,5	-	100-140	225/55				Orig.-Verschr. von Alufelgen			
	RC34	47,5	-	92-154	225/55				Orig.-Verschr.			
7,5 x 19	RC32	47,5	-	92-124	225/55				Orig.-Verschr.			
	RC34	47,5	-	92-124	225/55				Orig.-Verschr.			
8 x 20	RC36	47,5							i.V.			

Mustang Mach-E GT		Juli 2021		LSK		5/108		63,4		e13*2007/46*2387*..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7 x 19	RC34	47,5	-	176-200	225/55					Orig.-Verschr., nur M+S	
7,5 x 19	RC32	47,5	-	176	225/55, 235/55					Orig.-Verschr.	

Puma		Anfang 2020		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*00-15	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	70-114	205/65			Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	70-114	205/65			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-114	205/65			Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC32	47,5	-	70-147	215/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-147	215/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 18	RC32	47,5	-	70-114	215/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-114	215/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC32	47,5	-	70-147	225/40			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-147	225/40			Orig.-Verschr., auch Hybrid

Puma NEU		ab Facelift 2024		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*16-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	92	205/65M+S			Orig.-Verschr. von Alufelgen

Puma ST		ab 02/2021		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*00-15	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC34	47,5	ZP580D6F	147	215/55			
	RC27	48	-	147	225/40			Orig.-Verschr. von Alufelgen
8 x 19	B43	47,5	-	147	225/40			Orig.-Verschr. von Alufelgen

S-Max II		ab 09/2015		WA6 (ab Modell 2016)		5/108	63,4	e13*2001/116*0185*24-...	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7,5 x 17	RC27	52,5	-	88-177	235/55			Orig.-Verschr., beide ET's original	
	RC32	52,5+55	-	88-177	235/55			Orig.-Verschr., beide ET's original	
7,5 x 18	RC34	52,5	-	88-177	235/55			Orig.-Verschr.	
	RC30	55	-	88-177	235/50			Orig.-Verschr.	
	RC32	55	-	88-177	235/50			Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/45			Orig.-Verschr.	
	B43	55	-	88-177	245/45			Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP533D13F	

S-Max Hybrid		ab 2021		WAH6		5/108		63,4		e13*2007/46*2374*..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 18	RC32	55	-	88-177	235/50				Orig.-Verschr.		
8 x 19	B43	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr. von Alufelgen		

Transit/Tourneo Connect			ab MJ2014		PJ2 / PU2		5/108		63,4		e1*2007/46*0272*04-... e1*2001/116*0207*16-...	
Sensor - Brocksens 4.1												
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
6,5 x 16	CA 20		50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55						
	RC24		50	-	55-125	205/60, 215/55					Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27		50	-	55-125	205/60, 215/55					Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC30		50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55						
	RC32		50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55					ab Modell 2014 bis Facelift 2018	
	RC34		50	-	55-125	205/60, 215/55					Orig.-Verschr.	

Ford

Transit Connect/Tourneo Connect		ab FL2018	PJ2 / PU2	5/108	63,4	e1*2007/46*0272*... e1*2001/116*0207*...	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	50	-	55-88	205/60, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 215/55		
	RC32	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 215/55		

Tourneo Connect NEU		ab März / April 2022		SK/SKN	5/112	57,1	e13*2018/858*00270*... e13*2018/858*00342*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 15	RC30	47	-	55, 75	205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm	
6,5 x 16	RC30	48	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	49	-	55-90	215/55		Orig.-Verschr.	

Transit/Tourneo Custom				FAC / FCC		5/160		65,1		e11*2007/46*0676*.., e1*2007/46*1005*.., e5*2007/46*1034*..		
Sensor - Brocksens 4.1												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!												
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-136	215/65C				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018			
7 x 17	RC25T		55	-	74-136	215/60C				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!		
				-	77-136	215/60C, 235/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!		

Transit				FAD / FCD		5/160	65,1	e11*2007/46*0801*... e1*2007/46*1100*... e5*2007/46*1032*...	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!									
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	215/65C, 235/65C				Orig.-Verschr., Typ FAD
				74-136	215/65C, 235/65C				Orig.-Verschr., Typ FCD

Transit				FDD	5/160	65,1	e1*2007/46*1098*	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!								
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	235/65C			Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.

Transit Tourneo Custom NEU		4. Quartal 2023	NRN / NXN	6/120	74,6	e5*2018/858*00192*... e5*2018/858*00191*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC35	50	-	81-125	215/65C		Orig.-Verschr.
				100-125	215/65		Orig.-Verschr., Active/Trail, mit Radhausverbr.
	Pro2	50	-	81-125	215/65C		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/65C		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
6,5 x 17	RC35	50	-	81-125	215/60C		Orig.-Verschr.
				100-125	215/60C		Orig.-Verschr., Active/Trail, mit Radhausverbr.

Transit/Tourneo Custom PHEV NEU				Okt.23	NRN / NXN	6/120	74,6	e5*2018/858*00192*...e5*2018/858*00191*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC35	50	-	87	215/65C				Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
6,5 x 17	RC35	50	-	87	215/60C				Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Transit/Tourneo Custom E PHEV NEU				Okt.23	NRN / NXN	6/120	74,6	e5*2018/858*00192*..., e5*2018/858*00191*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC35	50	-	63-85	215/65C				Orig.-Verschr., Elektro
6,5 x 17	RC35	50	-	63-85	215/60C				Orig.-Verschr., Elektro

Transit Courier		ab 2014		JN8 / JU2		4/108		63,4		e13*2007/46*1349*..., e1*98/14*0194*26...	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
6 x 15	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/60						
6,5 x 16	RC30	40	ZP422D6F	55-74	195/55						

Ford

Toureno Courier NEU					ab 2024	N1P	5/108	63,4	e13*2018/858*00648*..	
Sensor - Brocksens 4.1										
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16		RC30	45	-	92	205/65				Orig.-Verschr. von Alufelgen

Transit/Tourneo Courier				NEU	ab 2024	N3P	5/108	63,4	e13*2018/858*00649*..	
Sensor - Brocksens 4.1										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
6,5 x 16	RC30	45	-	73-92	205/65				Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit 16/17 Zoll Serienbereifung	

Ranger		ab 2012		2AB	6/139,7	93,1	e11*2007/46*0154*...., e5*2007/46*0080*...	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!								
6,5 x 16	RC35	55	-	92-157	255/70			Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
7,5 x 17	RC35	55	-	92-157	265/65			Orig.-Verschr.

Ranger NEU		ab Modelljahr 2022		2AB	6/139,7	93,1	e5*2007/46*0080*09...	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!								
6,5 x 16	RC35	55					i.V.	
7,5 x 17	RC35	55	-	125	255/70		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	255/65		Orig.-Verschr.	

Great Wall

Ora 03 Funky Cat / Funky Cat GT					2023	ES11	5/114,3	66,6	e13*2018/858*00266*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
6,5 x 17	RC27	47	-	60 (126)	205/55				Orig.-Verschr., Ausführung GW1 , 17 Zoll Serie, ohne Radhausverbreiterungen	
	RC34	47	-	60	205/55				Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1	
7 x 18	RC32	39	-	60	215/50				Orig.-Verschr., Ausführung GW1	
					215/50				Orig.-Verschr., Ausführung GW1, nur GT	
	RC34	39	-	60	215/50				Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1	

Wey Coffee 01					2023	V71 / V61	5/114,3	66,6	e9*2018/858*11205*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info	
8,5 x 21	B41	45	-	150	265/45					Orig.-Verschr., Ausführung GW1

Wey Coffee 03 / 02 NEU					V71 / V61	5/114,3	66,6	e9*2018/858*11205*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC36	40	-	150	235/55			Orig.-Verschr., Variante 1F4 + 1F2
7,5 x 20	RC36	45	-	150	235/50			Orig.-Verschr., Variante 1F4 + 1F2

Wey Coffee 05 NEU					V71 / V61	5/114,3	66,6	e9*2018/858*11205*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 20	RC36	40	-	150	235/55				Orig.-Verschr., Variante MF4
8,5 x 21	B41	45	-	150	265/45				Orig.-Verschr., Ausführung GW1

Notizen:

[illegible]

Honda		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Civic X		ab 03.2017	FC, FK	5/114,3	64,1	e11*2007/46*3633*... neu Typ FK e6*2007/46*0256*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	45	-	88-134	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	45	-	88-134	215/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	50	-	88-134	235/40		Orig.-Verschr.
Civic Hybrid NEU		2. Halbjahr 2022	FE	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	50	-	105	235/40		Orig.-Verschr.
Civic Type R NEU		im Laufe 2023	FE	5/114,3	64,1		
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 19	B40	60	-	242	265/30		Orig.-Verschr.
Civic (X) R		ab 2017	FC, FK	5/120	64,1	e11*2007/46*3633*... e6*2007/46*0256*01-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	55	-	235	235/40		Orig.-Verschr.
CR-V (V)		ab 2018	RW	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0265*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	45	-	127	235/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	45	-	107-142	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.
CR-V Hybrid		ab 02.2019	RW	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0265*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC34	45	-	107-142	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.
CR-V NEU		ab 2023	RS	5/120	64,1	e6*2018/858*00267*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	40	-	109	235/60		Orig.-Verschr.
Honda e		ab 2020	ZC	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0425*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC30	VA 50	-	60	VA 185/60		Orig.-Verschr.
7 x 16		HA 45			HA 205/55		
HR-V		ab 06.2015	RU	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0158*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	55	-	88, 96	215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	88, 96	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	55	-	88, 96	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	-	88-96	225/45		Orig.-Verschr.
HR-V NEU		ab 2021	RV	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00063*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	55	-	79	225/50		Orig.-Verschr.
Jazz Hybrid		Mitte 2020	GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	50	-	72	185/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	-	72, 79	185/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	72-79	185/55		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Honda

Honda		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Jazz Crosstar Hybrid		ab 2020	GR	4/100	56,1
kein Sensor - indirektes RDKS					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension
6 x 16	RC34	45	-	72-79	185/60
					 Orig.-Verschr.

ZR-V e:HEV NEU		2023	RZ	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00266*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	50	-	105	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	50	-	105	225/55		Orig.-Verschr.

Notizen:

Hyundai

Hyundai		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Bayon		ab 2021	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	62-88	185/65		15/16 Zoll Serie
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	58-88	195/55		15/16 Zoll Serie
	RC34	50	-	58-88	195/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 17	RC34	50	-	74-88	205/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
Genesis GV60							
			JW	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00060*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B41	43,5	-	78-120	255/45		Orig.-Verschr.
I10 (III)							
		ab 02.2020	AC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0090*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	48	-	46-74	195/45		Orig.-Verschr., auch N-Line
I20 III							
		ab 2020	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121* ...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	61-88	185/65		
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	58-88	195/55		
	RC34	50	-	58-88	195/55		Orig.-Verschr.
I20 N							
		ab April 2021	BC3	5/114,3	67,1	e5*2007/46*0121*...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	150	215/40		
	B32	53	ZP580D6F	150	215/40		es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
I30							
		ab 02.2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*...., e5*2007/46*1075*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	70-103	195/65		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm auch e5*2007/46*1075*..
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	70-117	205/55		incl. Facelift 2020
	RC30	50	ZP580D6F	70-118	205/55		incl. Facelift 2020
	RC32	50	-	70-117	205/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	70-118	205/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 17	RC32	53	-	70-118	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	70-118	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	70-118	225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	74-118	225/40		Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	RC34	55	-	88-118	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	53	ZP580D8F	70-118	225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		55	ZP580D6F	70-103	225/40		nur Bremse 304mm
I30 N							
		ab 2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*...., e5*2007/46*1075*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
8 x 19	B32	53	ZP580D8F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC32	55	ZP580D6F	184	235/35		i.V.
I30 N Performance							
		ab 2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*...., e5+2007/46+1075+...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	202, 206	225/40M+S		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	202, 206	225/40 M+S		incl. Facelift 2020, auch Fastback
8 x 19	RC32	55	-	202-206	235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	55	-	202-206	235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B43	55	ZP580D6F	202, 206	235/35		auch Fastback, incl. FL2020

Hyundai		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
I30 Fastback		ab 2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*03-..., e5+2007/46+1075+...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	85-117	205/55		incl. Facelift 2020
	RC30	50	ZP580D6F	85-118	205/55		incl. Facelift 2020
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	85-118	225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		55	ZP580D6F	85-103	225/40		nicht Bremse 305mm, incl FL2020
	B32	53	ZP580D8F	85-118	225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
Ioniq Elektro		ab MJ 2020	AE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1157*10-..	
Sensor - Continental - Artikelnummer 97318							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	25 (100)	205/60		
	RC30	50	ZP580D6F	25 (100)	205/60		Ausführung "M3N"
	RC34	50	-	25 (100)	205/60		Orig.-Verschr.
Ioniq 5		ab Juni 2021	NE	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11054*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC32	49,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	54,5	ZP580D6F	42-81	255/45		
Ioniq 5 N NEU		Frühjahr 2024	NE	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11054*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 21	B43	45	-	159 (478)	275/35		Orig.-Verschr.
Ioniq 6 NEU		4. Quartal 2022	CE	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00145*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	51	-	37-81	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	37-81	225/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	53,5	ZP580D6F	37-81	245/40		Orig.-Verschr.
Kona		ab 10.2017	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	44	-	85-146	205/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm, incl. Facelift 2021
	RC32	44	-	77-146	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid
	RC34	44	-	77-146	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid, Frontantrieb
7 x 17	RC27	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	RC30	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC32	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	85-130	215/55		
				100, 130	215/55		
7,5 x 18	RC32	52	-	85-146	235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	235/45		Orig.-Verschr., Allrad
Kona electric		2018	OS, OSE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*01-..., e4*2007/46*1522*...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	50	ZP580D8F	26, 28	215/55		incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP580D6F	26, 28	215/55		incl. Facelift 2021
	RC32	50	-	26-28	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	26-28	215/55		Orig.-Verschr.
Kona N		ab Juni 2021	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*14-..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	206	225/45		
	B32	53	ZP580D6F	206	225/45		
8 x 19	RC32	55	-	206	235/40		Orig.-Verschr.
	B43	55	ZP580D6F	206	235/40		

Hyundai

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Kona Hybrid	ab 2019	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	44	ZP580D6F	77	205/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC32	44	-	77-146	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	77-146	205/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	50	-	77-146	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-146	215/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	50	ZP580D6F	77	225/45	 Orig.-Verschr.

Kona NEU	im Laufe 2023	SX2	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00153*
----------	---------------	-----	---------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	44	-	74, 88	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 325mm
	RC34	44	-	69-88	205/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	50	-	88, 146	215/60	 Orig.-Verschr.
				146	215/60	 Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	50	-	74-146	215/60	 Orig.-Verschr.
				125, 145	215/60	 Orig.-Verschr., Allrad
				69-146	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	69-146	215/60	 Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				125-146	215/60	 Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
7 x 18	RC27	50	-	74-146	215/55	 Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				125, 146	215/55	 Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA

Kona Elektro NEU	im Laufe 2023	SX2E	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00168*..
------------------	---------------	------	---------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	-	38-54	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	33-54	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	33-53	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	33-53	215/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	51	-	50-53	235/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	50-53	235/45	 Orig.-Verschr.

Kona Hybrid NEU	im Laufe 2023	SX2	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00153*..
-----------------	---------------	-----	---------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	44	-	69, 77	205/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	77-88	205/65	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	50	-	69, 77	215/55	 Orig.-Verschr.

Santa Fé IV	2018	TM	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1318*..
-------------	------	----	---------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 5.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	47	ZP580D8F	110-147	235/65	 nicht Bremse 340mm
	RC30	47	-	110-147	235/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC34	47	-	110-147	235/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm
7,5 x 18	RC34	49,5	-	110-147	235/60	 Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	110-147	235/60	
8,5 x 20	B43	54 54,5	ZP580D6F	132-148	255/45	 beide ETs sind ECE

Santa Fé IV	ab Facelift 2020	TM	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1318*03*..
-------------	------------------	----	---------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 5.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	47	ZP580D6F	132-148	235/65	 nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	RC30	50	ZP580D6F	132-148	235/60	
7,5 x 19	RC32	49,5	-	132	235/55	 Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	132-148	235/55	
8,5 x 20	RC36	54	-	132-148	255/45	 Orig.-Verschr.
	B41	54	-	132-148	255/45	 Orig.-Verschr.

Santa Fé V NEU	2024	MX5	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00188*..
----------------	------	-----	---------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 7.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC34	49,5	-	118	235/60	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	54	-	117-132	255/45	 Orig.-Verschr.
	B41	54	-	118-132	255/45	 Orig.-Verschr.
	B43	54	-	117-132	255/45	 Orig.-Verschr.

Hyundai		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Staria Bus			US4	6/139,7	92,4	e4*2018/858*00055*... e4*2018/858*00056*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC35	48	ZP600F	118, 130	215/65		nicht Bremse mit 345mm, nicht zulässig mit Blattfederung

Staria Transporter NEU					US4	6/139,7	92,4	e4*2018/858*00055*... e4*2018/858*00056*..	
Sensor - Brocksens 7.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 17	RC35	48	ZP600F	118, 130	215/65				

Tucson		ab 2021		NX4e	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00001*..	
Sensor - Brocksens 5.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC32	43,5	-	85-132	215/65			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 18	RC32	51	-	85-132	235/55			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	51	-	85-132	235/55			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 19	RC32	51	-	85-132	235/50			Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	85-132	235/50			Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE

Tucson		Plug-in-Hybrid		ab 2021		NX4e		5/114,3		67,1		e5*2018/858*00001*...	
Sensor - Brocksens 5.1													
Dimension		Design		ET	KIT		KW		Reifendimension			Info	
7,5 x 19		RC32		51					235/50				i.V.
		RC34		51	-		85-132		235/50				Orig.-Verschr.

Notizen:								

D-Max NEU		ab 2021		BTF / WTF		6/139,7		100,1		e13*2007/46*2324*... e1*2018/858*00269*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension	
7,5 x 18		B45		33		-		120		265/60	
										Orig.-Verschr., auch V-Cross, nur Bremse 320mm	

Jaguar		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
E-Pace		2018	DF	5/108	63,4	e11*2007/46*4161*..., e5*2007/46*1050*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/65, 235/65		auch für Hybrid, nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
8 x 18	RC27	45	-	110-221	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	235/60		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	235/60		

F-Pace		ab 04.16		DC	5/108	63,4	e11*2007/46*3324*..., e5*2007/46*1047*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 255/60			nicht Bremse 380mm
	RC34	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 255/60			
8,5 x 19	RC32	45	ZP533D13F	120-294	255/55			nicht Bremse 380mm
	B43	45	ZP533D13F	120-280	255/55			
	CA 20	45	ZP533D13F	120-280	255/55			
	CA 26	45	ZP533D13F	120-280	255/55			
	8,5 x 20	B43	45	ZP533D13F	120-280	255/50		
RC29		45	ZP533D13F	120-280	255/50			
RC34		45	ZP533D13F	120-294	255/50			
FMI07 Atena		45	F60C	120-280	255/50			

i-Pace (elektro)		2018		DH	5/108	63,4	e11*2007/46*4311*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	172	235/65			
	RC34	45	ZP533D13F	172	235/65			

XE		ab 05.2015		JA	5/108	63,4	e11*2007/46*2150*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC30	48,5	ZP580D6F	120-132	205/55			nicht Bremse 350mm
				120-184	225/50			
7,5 x 18	RC30	46	ZP580D6F	120-177	225/45			

XF		ab 2015		JB		5/108		63,4		e11*2007/46*2981*...	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/55				Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC27	45	ZP580D6F	120-280	245/45						
	RC32	45	ZP580D6F	132-280	245/45						
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	245/45						
8 x 19	RC27	45	-	132-280	245/40				Orig.-Verschr.		
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	245/40						
	B40	45	ZP580D6F	120-280	245/40						
	CA 19	45	OX532F-1	132-280	245/40						

XF Sportbrake		ab 2017		JB	5/108	63,4	e11*2007/46*2981*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	132-280	245/45		auch Allrad	
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	245/45			
8 x 19	RC34	45	ZP580D6F	120-280	245/40			
	CA 19	45	OX532F-1	132-221	245/40			

Jeep

Jeep	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Avenger elektro	März 2023	FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	62 (115)	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!

Avenger NEU		ab 2024		FH1		4/108		65,1		e3*2018/858*00078*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16		RC30		32	ZP402F	74, 100	215/65				Orig.-Verschr.

Cherokee		ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	41	-	103-200	215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	103-200	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	31	-	200	245/65		Orig.-Verschr.

Cherokee Trailhawk		ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	31	ZP538F	200	245/65		

Grand Cherokee (inkl. Facelift ab 07.2013)				ab 2010	WK	5/127	71,6	e4*2007/46*0186*...	
Sensor - Brocksens 3.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 20	B40	56,4	-	140-259	265/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013

Grand Cherokee				2021	WL	5/127	71,6	e9*2018/858*11257*..	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
9 x 21	FMI05 Makhai	50	-		275/45				Orig.-Verschr.

Compass		ab 08.2017		MX		5/110		65,1		e11*2007/46*4037*..., e4*2007/46*1410*...	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	88-125	215/65						
	RC30	40	-	88-125	215/65					Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	88-125	215/65					Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC34	40	-	88-125	225/60					Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC30	40	ZP538F	88-125	225/60						
	RC32	40	-	88-125	225/60					Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	88-125	225/60					Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC27	40	ZP538F	88-125	225/55						
	RC32	40	-	88-125	225/55					Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	88-125	225/55					Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-125	235/45						
	RC34	40	-	88-125	235/45					Orig.-Verschr.	
	FMI10 e-Joule	40	-	88-125	235/45					Orig.-Verschr.	

Compass		ab 2021		MP	5/110	65,1	e3*2007/46*0508*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	40	-	88-125	215/65			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	40	-	125	225/60			Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC30	40	ZP538F	88-125	225/60			
	RC34	40	-	125	225/60			Orig.-Verschr.
		37,5	-	125	225/60			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	40	-	88-125	225/55			Orig.-Verschr.
	RC32	40	ZP538F	88-125	225/55			
	RC34	40	-	88-125	225/55			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-132	235/45			
	RC34	40	-	88-132	235/45			Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	40	-	88-125	235/45			Orig.-Verschr.

Compass Hybrid		1. Quartal 2022		MP	5/110	65,1	e3*2007/46*0508*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC34	37,5	-	88-132	215/60, 235/60			Orig.-Verschr.
		40	-	125	225/60			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	40	ZP538F	88-125	225/55			
	RC34	37,5	-	88-132	225/55, 235/55			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-132	235/45			
	RC34	40	-	88-132	235/45			Orig.-Verschr.

Renegade			2014	BU	5/110	65,1	e3*2007/46*0300*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	77-125	215/65			
	RC30	40	ZP538F	81-125	215/65			
	RC34	40	-	70-132	215/65, 215/70		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC34	40	-	84-132	215/60		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC30	40	ZP538F	81-125	215/60			
	RC32	40	ZP538F	70-132	215/60			
	RC34	37,5	-	84-96	215/60		Orig.-Verschr.	
		40	-	70-132	215/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC27	40	ZP538F	70-132	225/55			
	RC32	40	ZP538F	70-132	225/55			
	RC34	40	-	70-132	225/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	84-132	235/45			
	RC34	40	-	84-132	235/45		Orig.-Verschr.	

Wrangler & Unlimited										ab 03.07	JK	5/127	71,6	e4*2001/116*0116*00-25	
Sensor - Brocksens Universal															
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension				Info				
7,5 x 18		B45		44,45	ZP595F	130-209	255/70								

Wrangler (IV) NEU					JK	5/127	71,6	e4*2001/116*0116*26...	
Sensor - Brocksens 3.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18	B45	44,5	-	147, 200	255/70				Orig.-Verschr., Ausführung C7

[illegible]

Kia		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cee'd		2018	CD	5/114,3	67,1	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	73-103	195/65	 nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	50	ZP580D6F	73-103	205/55	
6,5 x 16	RC30	50	ZP580D6F	73-118	205/55	
	RC32	50	-	73-103	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	73-118	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	53	-	73-118	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	73-118	225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	73-150	225/40	 nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	74-150	225/40	 Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!
	B32	55	ZP580D6F	73-150	225/40	 nicht Bremse 305mm

ProCee'd III		2018		CD	5/114,3	67,1		e4*2007/46*1299*..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC32	50	-	73-103	205/55		Orig.-Verschr.		
	RC34	50	-	73-118	205/55		Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC32	53	-	73-118	225/45		Orig.-Verschr.		
	RC34	53	-	73-118	225/45		Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC32	55	-	74-150	225/40		Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!		
	B32	55	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm		

Cee'd SW Plug-in Hybrid			ab 2019	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	77	205/55			
	RC30	50	ZP580D6F	77	205/55			

Xcee'd		ab 10.2019		CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*07-..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	40	-	77-150	205/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	RC34	40	-	77-150	205/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
7,5 x 18	RC32	45	-	75-150	235/45			Orig.-Verschr., ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich! , auch für Hybrid
	RC34	45	-	75-150	235/45			Orig.-Verschr.

Xcee'd Plug-in-Hybrid				ab 2020	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*07...	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC34	40	ZP580D6F	77	205/60				i.V.

e-Niro			ab 2019		DE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1139*..	
Sensor - Brocksens 5.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	27-29	215/55				
	RC30	50	ZP580D6F	27-29	215/55				
	RC32	50	-	27-29	215/55				Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	27-29	215/55				Orig.-Verschr.

Niro (Hybrid)		ab 05.2016		DE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1139*..	
Sensor - Continental - Artikelnummer 97318								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	77-78	205/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F	
	RC32	45	-	77	205/60		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	77	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA	
7,5 x 18	RC30	49,5	-	77-78	225/45		Orig.-Verschr.	
		50	-	77,2	225/45		Orig.-Verschr.	
	B39	50	-	77,2	225/45		Orig.-Verschr.	

Niro Hybrid NEU		Sommer 2022		SG2	5/114,3	67,1		e9*2018/858*11241*..	
Sensor - Brocksens 7.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC34	46	-	77	205/60				Orig.-Verschr., nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!
7,5 x 18	RC32	52	-	69-77	225/45				Orig.-Verschr.

Kia		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Niro-EV		elektro NEU	Sommer 2022	SG2	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11241*..
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	52	-	50	215/55		Orig.-Verschr.
Kia EV3		NEU	2024	SV1	5/114,3	67,1	e6*2018/858*00331*..
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC34	48	-	50	215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	50	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	215/50		Orig.-Verschr.
	CA 26	50	ZP580D6F	50 (150)	215/50		
Kia EV4		NEU	2025	SZ1E	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00486*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	50	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	53	-		215/50		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit Jänner 2026
Kia EV4 Fastback		NEU	2025	CT1	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00469*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	50	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	53	-		215/50		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit Jänner 2026
Kia EV6		elektro	ab 2021	CV	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11073*..
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC32	54,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in der Farbe HGVP erhältlich!
	RC34	54,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	57	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
Kia EV6 GT		elektro	ab 2022	CV	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11073*..
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 21	B41	43,5	-	143-159	255/40		Orig.-Verschr., nur FG und SG
	B43	43,5	-	143 (430)	255/40		Orig.-Verschr.
Kia EV9		NEU	2.Quartal 2023	MV1	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00178*..
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	53,5	-	53-113	255/60		Orig.-Verschr.
Kia Rio		ab 02.2017		YB	4/100	54,1	e11*2007/46*3777*...., e5*2007/46*1077*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	57-89	185/65		
	RC30	46	ZP422D6F	57-89	185/65		incl. Facelift 2020, Felge ist nur in SG erhältlich!
6 x 16	RC34	49	-	62-88	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	49	-	62-88	205/45		Orig.-Verschr.
Sorento IV		ab 2020		MQ4	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1530*...
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	47	-	132-148	235/65		Orig.-Verschr., nur KS silber
	RC30	47	-	132-148	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC34	47	-	118-148	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
7,5 x 18	RC30	49,5	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr., nur SG schwarz glanz
		50	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	49,5	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49,5	-	132-148	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	132-148	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8,5 x 20	RC36	54	-	117-148	255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B41	54	-	142-148	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	54	ZP580D6F	117-148	255/45		beide ETs sind ECE, ET54 incl. Facelift 2024
		54,5	ZP580D6F	132-148	255/45		
Sorento PHEV		ab Jänner 2021		MQ4	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1530*..
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	B32	49,5	-	132 (195)	235/55		Orig.-Verschr.

Kia

Kia	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Soul	ab 2014	PS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0825*...		
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47	-	91-113	205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	91-113	215/55		
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	91-113	235/45		
	RC32	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

e-Soul	ab 2019	SK3	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1365*..		
Sensor - Continental - Artikelnummer 97318							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	27-29	215/55		
	RC30	50	ZP580D6F	27-29	215/55		
	RC32	50	-	27-29	215/55		 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	27-29	215/55		 Orig.-Verschr.

Sportage		ab 01.16	QLE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3144*..., e11*2007/46*3139*...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	42,5	-	85-136	215/70		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	45	-	114-136	215/70		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm, ECE nur Typ QL
7 x 17	RC32	48,5	-	85-136	225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-	85-136	225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48,5	-	85-136	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50,5	-	85-136	245/45		Orig.-Verschr.

Sportage V NEU		ab 2022	NQ5e	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00079*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	43,5	-	85-132	215/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC32	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid

Stonic	ab 10.2017	YB	4/100	54,1	e1*2007/46*2094*... e5*2007/46*1077*..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	61-100	185/65	 15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	46	ZP422D6F	61-100	185/65	 incl. Facelift 2020, ET46 ist nur in schwarz erhältlich!
6 x 16	RC34	49	-	58-74	195/55	 Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
6,5 x 17	RC34	49	-	73-100	205/55	 Orig.-Verschr.

Notizen:

Lamborghini

Lamborghini		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Urus		2018	636	5/130	71,6	e3*KS07/46*0481*.., e3*2007/46*0616*..	
Sensor - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
10 x 23	STC-23	VA 28	-		VA 285/35		Orig.-Verschr.
11,5x23		HA 22			HA 325/30		

Notizen:

Landrover

Landrover							Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Defender 90							ab 2021	LE	5/120	72,6	e5*2007/46*0092*... e5*2007/46*0125*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353												
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8,5 x 20		B41	41,5	-	147-386	255/60				Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm		

Defender 110 / 130		im Laufe 2023		LE	5/120	72,6	e5*2007/46*0092*... e5*2007/46*0125*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	8400 Bluster	41,5	-	147-386	255/70			Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
8,5 x 20	B41	41,5	-	147-386	255/60			Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm

Discovery 5			ab 2018		LR	5/120	72,6	e11*2007/46*3784*... e11*2007/46*4189*... e5*2007/46*1054*... e5*2007/46*1055*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 20	B41	47	-	132-265	255/55				Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 21	B41	49	-	132-265	275/45				Orig.-Verschr. auch Hybrid

Discovery Sport		ab 02.15		LC		5/108		63,4		e11*2007/46*1659*...., e5*2007/46*1058*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65						
	RC32	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 235/65						
	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65						
7,5 x 17	RC34	45	ZP533D13F	110-177	235/65				nicht Bremse 349x34mm		
	RC27	45	-	110-213	235/60				Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/60						
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	235/60						
	RC27	45	ZP533D13F	110-213	235/55				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/55				auch für Hybrid Fahrzeuge		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/55						
	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/55						
8 x 20	CA 19	45	OX533F-1	110-213	235/55						
	B40	45	ZP533D13F	110-177	245/45						

Discovery Sport		ab Modelljahr 2020		LC	5/108	63,4	e5*2007/46*1058*01..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	120-213	235/60			
	RC36	40	ZP533D13F	120-213	235/50			
8 x 20	B43	40	ZP533D13F	120-213	235/50			
	B45	40	ZP533D13F	120-213	235/50			

Range Rover Sport		ab 2013	LW	5/120	72,6	e11*2007/46*0909*... e5*2007/46*1056*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-280	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	B41	47	-	155-405	255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 20	B43	47	-	155-386	255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	RC29	47	-	155-386	255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-423	275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	B41	49	-	155-405	275/40		Orig.-Verschr.
10 x 22	FMI07 Atena	42,5	-	155-405	295/40		Orig.-Verschr.

Range Rover Evoque Cabrio			ab 04.2016	LV, LV-A	5/108	63,4	e11*2007/46*0223*...., e3*2007/46*0221*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65			
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65			
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65			
	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65			
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-213	235/60			
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/60			
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/60			
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/55			
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/55			
	CA 19	45	OX533F-1	110-213	235/55			

Landrover

Landrover

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Evoque	ab 04.2019	LZ	5/108	63,4	e5*2007/46*0076*...		
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-147	225/65, 235/65		
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65		
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65		nicht Bremse 349x34mm
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-221	235/60		
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	235/60		
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	235/60		
8 x 20	RC36	40	ZP533D13F	110-221	235/50		
	B43	40	ZP533D13F	110-221	235/50		
	B45	40	ZP533D13F	110-221	235/50		

Range Rover IV		ab 2018	LG	5/120	72,6	e11*2007/46*0649*... e5*2007/46*1053*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-294	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 380mm
8,5 x 20	B41	47	-	155-415	255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47	-	155-405	255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Bremse 380mm
	RC29	47	-	155-405	255/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-415	275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	B41	49	-	155-415	275/40		Orig.-Verschr.

Range Rover V		ab 2022		LK		5/120		72,6		e9*2018/858*11120*...	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 20	B45	39,5	- (W14)	183-294	255/60				Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm		
8,5 x 20	B41	43,5	- (W14)	183-390	275/55				Orig.-Verschr.		
	B43	43,5	- (W14)		275/55				Orig.-Verschr., Felge u. TÜV i.V.		
8,5 x 21	B41	43,5	- (W14)	183-452	275/50				Orig.-Verschr.		
	B43	43,5	- (W14)	183-294	275/50				Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm		
9,5 x 22	B41	42,5	-	183-294	285/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 370mm HA		

Range Rover V PHEV					LK	5/120	72,6	e9*2018/858*11120*...	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 21	B41	43,5	- (W14)	294	275/50				Orig.-Verschr.
	B43	43,5	- (W14)	294	275/50				Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm

Range Rover Sport		NEU	2022	L1	5/120	72,6	e9*2018/858*11229*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	B41	43,5	-	183-390	275/55			Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	43,5	-	183-390	275/50			Orig.-Verschr.

Range Rover Velar		ab Mitte 2017		LY	5/108	63,4	e11*2007/46*3954*, e5*2007/46*1057*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65			
8,5 x 19	RC32	45	ZP533D13F	132-294	255/55			
	B43	45	ZP533D13F	132-294	255/55			
	CA 20	45	ZP533D13F	132-280	255/55			
	CA 26	45	ZP533D13F	132-294	255/55			
8,5 x 20	B41	45	ZP533D13F	132-294	255/50			
	B43	45	ZP533D13F	132-294	255/50			nicht Hybrid
	RC29	45	ZP533F	132-294	255/50			
	RC34	45	ZP533D13F	132-294	255/50			
	RC36	45	ZP533D13F	132-294	255/50			
	FMI07 Atena	45	F60C	132-280	255/50			
8,5 x 21	B41	45	ZP533D13F	132-294	265/45			auch für Hybrid

Range Rover Velar		Plug-in-Hybrid		ab 2021		LY		5/108		63,4		e5*2007/46*1057*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353													
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info				
8,5 x 19	CA 26	45	ZP533D13F	221	255/55								
	B43	45	ZP533D13F	221	255/50								
8,5 x 20	RC29	45	ZP533D13F	221	255/50								
	RC36	45	ZP533D13F	221	255/50								

Leapmotor

Leapmotor

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
2025	B11	5/114,3	66,7	e5*2018/858*00324*..		
Sensor - wurde noch nicht geprüft						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	RC36	44	-	80-204	245/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 319mm

C10 REEV NEU		2025	B11	5/114,3	66,7	e5*2018/858*00324*..	
Sensor - wurde noch nicht geprüft							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	RC36	44	-	65	245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 319mm

Lexus	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	131	215/55		
	RC34	40	ZP580D6F	131	215/55		
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	131	235/45		

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	114, 175	225/65		incl. Hybrid
	RC34	35	ZP580D6F	114-175	225/65		

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 20	RC36	35	ZP568F	140	235/50	
	B43	35	ZP568F	140	235/50	

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 20	RC36	35	ZP568F	136	235/50	
	B43	35	ZP568F	136	235/50	

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	30	ZP580D6F	175-221	235/55	

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	40	-	136-140	235/60	 Orig.-Verschr.

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	112, 127	215/60		
	RC34	40	ZP580D6F	112-127	215/60		

Notizen:

[illegible]

Lynk&Co.	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
----------	---------	-----	-------	------

Lynk & Co. 01 (Hybrid) NEU				GX6	5/108	63,4	e9*2018/858*11032*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC27	52	-	105	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm	
8 x 20	B43	52	-	105	235/45		Orig.-Verschr., ECE i.V.	

Lynk & Co. 01 PHEV (Plug-in-Hybrid) NEU					GX6	5/108	63,4	e9*2018/858*11032*..	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
8 x 20	B43	52	-	132	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm		

Lynk & Co. 02 NEU		ab 2025		E335	5/108	63,4	e9*2018/858*11646*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC36	47	-	75 (200)	235/50			Orig.-Verschr.

Notizen:

MAN TGE		ab 2017		SYN1E / SYNWE		5/120		65,1		e1*2007/46*1626*.., e1*2018/858*00136*..	
Sensor - Brocksens 2.1 - Achtung ab 06/2024 HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C					Orig.-Verschr.	

Grecale NEU		2. Quartal 2022		M182		5/110		65,1		e3*2018/858*00056*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
9 x 20	1972 - 8300	29	-		255/45					Orig.-Verschr.	
9 x 21	FMI05 Makhai	29	-		255/40					Orig.-Verschr.	

Mazda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 2 Hybrid	ab 2022	ZV	5/100	54,1	e6*2018/858*00149*..

Sensor - Brocksens 6.1 - ab BJ 04/2022 - Brocksens Universal oder HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	45	-	68	185/65	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	68	195/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	ZP580D6F	68	195/55	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	50	ZP580D6F	68	205/45	 Orig.-Verschr.

Mazda 3 III	Facelift 2017	BL / Typ BN	5/114,3	67,1	e11*2001/116*0262*10-... (FIN:-MZBN...)
--------------------	----------------------	--------------------	----------------	-------------	---

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	-	74-121	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	74-121	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	74-121	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	74-121	205/60	 Orig.-Verschr.

Mazda 3 IV	ab 03.2019	BP, BPE	5/114,3	67,1	e13*2007/46*1972*... e13*2007/46*2249*..
-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------	--

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer - 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	45	-	85-137	205/60	 Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC32	45	-	85-132	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-137	205/60	 Orig.-Verschr., auch Typ BPE
7 x 18	RC32	45	-	85-137	215/45	 Orig.-Verschr., auch BPE
	RC34	45	-	85-137	215/45	 Orig.-Verschr., auch BPE

Mazda 6 III	ab 12.2012	GJ / GH	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1001*... e1*2001/116*0448*14-...
--------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------	---

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	42	ZP580D6F	107-141	215/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC30	42	-	107-141	215/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	107-141	225/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC30	50	-	107-141	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	88-141	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-141	225/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
7,5 x 19	B39	50	-	107-141	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	88-143	225/45	 Orig.-Verschr., inkl. FL2018
	B32	45	-	107-143	225/45	 Orig.-Verschr., inkl. FL2018

Mazda 6e NEU i.V.	2025	GN	5/114,3	60,1	e5*2018/858*00424*..
--------------------------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC36	45	-		245/45	 Orig.-Verschr., i.V., Ausführung T4

CX-3	06.2015	DJ1	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1335*...
-------------	----------------	------------	----------------	-------------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	77-115	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP580D6F	77-115	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	77-115	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	77-115	215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	77-115	215/50	 Orig.-Verschr.

CX-30	ab 09.2019	DM	5/114,3	67,1	e13*2007/46*2041*..
--------------	-------------------	-----------	----------------	-------------	---------------------

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	45	ZP580D6F	85-143	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-90	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-143	215/65	 Orig.-Verschr., auch Allrad
7 x 18	RC32	45	-	85-143	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-143	215/55	 Orig.-Verschr.

Mazda									
		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
CX-5		ab 06.2017		KF / KFE		5/114,3		67,1	
e13*2007/46*1803*.., e13*2007/46*1832*..									
Sensor - Brocksens 6.1									
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17		RC27	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.	
		RC30	45	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr., beide ET's original	
			50	-	110-143	225/65			
		RC32	45	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr., beide ET's original	
			50	-	110-143	225/65			
		RC34	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.	
7 x 19		B39	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.	
		RC27	45	-	110-143	225/55		Orig.-Verschr.	
		RC34	45	-	110-143	225/55		Orig.-Verschr.	

CX-60 NEU		ab Juli 2022		KH01 / KH01E		5/114,3		67,1		e13*2018/858*00255*.. e13*2018/858*00449*..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
7,5 x 18	RC32	45	-	141-187	235/60		Orig.-Verschr.				
	RC34	45	-	141-187	235/60		Orig.-Verschr.				
7,5 x 20	RC36	45	-	141-187	235/50		Orig.-Verschr.				
	B43	45	-	141-187	235/50		Orig.-Verschr.				

CX-80 NEU		1. Quartal 2024		KL01	5/114,3	67,1	e13*2018/858*00760*..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	45	-	141-187	235/60		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	141-187	235/60		Orig.-Verschr.	
7,5 x 20	RC36	45	-	141, 187	235/50		Orig.-Verschr.	
	B43	45	-	141, 187	235/50		Orig.-Verschr.	

MX-30		ab 2020		DR		5/114,3		67,1		e13*2007/46*2300*...	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085											
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension	
7 x 18		RC32		45		-		60-81		215/55	
		RC34		45		-		60-81		215/55	
										Info	
										Orig.-Verschr.	
										Orig.-Verschr.	

MX-5 IV		ab 10.2015		ND	4/100	54,1	e11*2007/46*2661*...	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	96, 118	195/50		Orig-Versch.	
	RC34	45	-	96-118	195/50		Orig-Versch., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm	
7 x 17	RC34	45	-	96-135	205/45		Orig-Versch.	

MX-5 RF		ab Frühjahr 2017		ND	4/100	54,1	e11*2007/46*2661*..	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC34	45	-	96-118	195/50		Orig-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm	
7 x 17	RC34	45	-	96-135	205/45		Orig-Verschr.	

Maxus		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Maxus Mifa NEU i.V.				5/120	67,1
Sensor - Brocksens Universal					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension
7,5 x 19	RC34	46			i.V., Felge gibt es nur in schwarz glanz

Notizen:

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
A-Klasse		ab 2012	176 / 245G	5/112	66,6	e1*2007/46*0928*...., e1*2001/116*0470*04..
Sensor - Brocksens 3.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	49	-	66-135	205/55	 Orig.-Verschr.
	D17	49	-	66-135	205/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
6,5 x 17	D17	49	-	66-160	205/50M+S	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	66-160	205/50	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Allrad, nicht Bremse 320mm
	RC34	49	-	66-155	205/50	 Orig.-Verschr. , nicht Sportpaket
				120-160	205/50	 Orig.-Verschr. , mit Sportpaket
7,5 x 17	RC27	52,5	-	66-160	225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	52	-	66-160	225/40	 Orig.-Verschr.
	B45	52	-	66-160	225/40	 Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	52	-	66-155	225/40	 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	48	-	125-265	235/40	 Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	100-155	235/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	120-160	235/40	
	B37	48	-	80-160	235/40	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	155-280	235/35	 Orig.-Verschr.

A-Klasse		2018		F2A (FIN: WDD177...)		5/112		66,6		e1*2007/46*1829*..			
Sensor - Brocksens 1.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
6,5 x 16	D17	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., Ausf. D42						
		44,5	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 305 mm, Ausf D4						
	RC32	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr.						
	RC34	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr.						
	CA 20	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm						
6,5 x 17	D17	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm						
	RC34	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm						
7,5 x 18	RC32	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid						
	B32	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr.						
7,5 x 19	Oxigin 25	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr.						
	RC32	49	-	70-165	225/40		Orig.-Verschr.						
	RC34	49	-	70-165	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid						

A-Klasse A35 AMG		ab 2018		F2A	5/112	66,6	e1*2007/46*1829*... (FIN: WDD177)	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	33	-	225	215/45			Orig.-Verschr., nur M+S, Ausführung "D4"
8 x 18	D17	40	-	225	235/40			Orig.-Verschr., Ausführung "D4"
	RC34	40	ZP567F	225	235/40			
8 x 19	RC32	40	-	225	235/35			Orig.-Verschr., Ausführung "D4"

A-Klasse A 250e NEU					F2A	5/112	66,6	e1*2007/46*1829*07-.. (FIN: WDD177)	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18	B32	49	-	118	225/45				Orig.-Verschr.

B-Klasse		ab 11.11	246 / 245G	5/112	66,6	e1*2007/46*0751*... , e1*2001/116*0470*04-..	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	49	-	66-135	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	RC32	49	-	66-135	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	49	-	66-155	205/50 M+S		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	66-155	205/50		M+S, Orig.-Verschr., nicht Allrad, nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	RC27	52,5	-	66-155	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
7,5 x 18	B32	52	-	66-155	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	B45	52	-	66-155	225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 295mm
	Oxigin 18	52	-	66-155	225/40		Orig.-Verschr.

B-Klasse		ab 02.2019		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	44	-	70-120	205/60			Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-120	205/60			Orig.-Verschr.

Mercedes

B-Klasse		Fortsetzung...		ab 02.2019		F2B		5/112		66,6		e1*2007/46*1909*..	
Sensor - Brocksens 1.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
6,5 x 16	D17	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm						
		44,5	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm, Ausführung D4						
6,5 x 17	CA 20	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm						
	D17	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm						
	RC34	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr.						
7,5 x 18	RC32	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid						
	B32	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr., nur zul. mit Einzelradaufhängung						
	Oxigin 25	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr.						
7,5 x 19	RC32	49	-	70-165	225/40		Orig.-Verschr.						
	RC34	49	-	70-165	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid						

B-Klasse B 250e NEU		ab 2019		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*05-..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	B32	49	-	118	225/45			Orig.-Verschr.

B-Klasse electric drive (28kWh-Batterie)		ab 2014		245G	5/112	66,6	e1*2001/116*0470*..	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	D17	44	-	65 (132)	205/60		Orig.-Verschr., mit Kunststoffverbreiterung (Serie)	
		44,5	-	65 (132)	205/60		Orig.-Verschr.	
	RC32	44,5	-	65 (132)	205/60		Orig.-Verschr.	
	CA 20	44	-	65 (132)	205/60		Orig.-Verschr.	
7 x 17	D17	48,5	-	65 (132)	225/50		Orig.-Verschr.	
	RC32	48,5	-	65 (132)	225/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	48,5	-	65 (132)	225/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	44	-	65 (132)	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	44	-	65 (132)	225/45		Orig.-Verschr.	
	B32	44	-	65 (132)	225/45		Orig.-Verschr.	

Citan		ab 2022	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00015*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34	38	-	55-96	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7
7 x 17	RC32	43			205/55		TÜV i.V.
	RC34	43			205/55		TÜV i.V.

Citan Tourer		ab 2022		MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00014*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65		Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC32		40	- (N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7

e-Citan		2. Halbjahr 2022		MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*000015*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60			Orig.-Verschr., Ausführung N7

e-Citan Tourer		2. Halbjahr 2022	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*000014*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7

C-Klasse / Kombi		ab 2014	204/Model 205	5/112	66,6	Limo: e1*2001/116*0431*29-... Kombi: e1*2001/116*0457*25-...	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	38	-	85-155	205/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer
7 x 17	D17	48,5	-	85-190	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC32	48,5	-	85-245	225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC34	48,5	-	85-245	225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 318x30 u. 342x32mm

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
C-Klasse / Kombi		ab 2014	204/Model 205	5/112	66,6	Limo: e1*2001/116*0431*29-.... Kombi: e1*2001/116*0457*25-...	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	44	-	85-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	85-245	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	85-190	225/45		
	Oxigin 18	44	-	115-155	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	44	-	85-245	VA 225/40		Orig.-Verschr., auch Kombi u. Hybrid, beide ET's ECE, !!!Achtung!!! Bauart der Felgen ist unterschiedlich, die VA ist rund (nach außen gewölbt), die HA gerade, Kunden unbedingt darauf hinweisen!
8,5 x 19		52		HA 255/35			
7,5 x 19		44	-	85-245	VA 225/40		
8,5 x 19		56,5	-		HA 255/35		

C-Klasse / Kombi 4-matic		ab 2014	204/Modell 205	5/112	66,6	Limo: e1*2001/116*0431*29-.... Kombi: e1*2001/116*0457*25-..	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	44	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

C-Klasse Plug-in-Hybrid		204/Model 205 (WDD205...)			5/112	66,6	e1*2001/116*0431*35-...	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	D17	48,5	-	143, 155	225/50M+S		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	44	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.	
	B32	44	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.	

C-Klasse 4-Matic Plug-in-Hybrid			Model 205 (WDD205...)			5/112	66,6	e1*2001/116*0431*53-...		
Sensor - Brocksens 3.1										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7 x 17	D17	48,5	-	155	225/50M+S				Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	44	-	155	225/45M+S				Orig.-Verschr.	
	B32	44	-	155	225/45M+S				Orig.-Verschr.	

C-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid				Model 205 (WDD205...)		5/112	66,6	e1*2001/116*0457*41-..	
Sensor - Brocksens 3.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18	RC30	44	-	143, 155	225/45M+S				Orig.-Verschr.
	B32	44	-	143, 155	225/45M+S				Orig.-Verschr.

C-Klasse 43AMG		ab 2014	204/204K Modell 205		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*36-... e1*2001/116*0457*29-...	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270	VA+HA 225/45			Orig.-Verschr., nur M+S

C-Klasse Coupé/Cabrio		2014	204/Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*37..	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	D17	48,5	-	115-180	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	115-245	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	44	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	115-245	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	110-190	225/45		Orig.-Verschr.

C-Klasse Coupé/Cabrio 4matic		204/Modell 205		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*37-..	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32		-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

C-Klasse		Sommer 2021	R2CW / Modell 206		5/112	66,6	e1*2018/858*00016*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC32	44,5	-	120-195	225/50			Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
7,5 x 18	RC34	VA 40 HA 52	-	120-195	VA 225/45			Orig.-Verschr.
8,5 x 18					HA 245/40			
7,5 x 18	RC32	40	-	120-195	225/45			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	40	-	125-195	225/45M+S			Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
	CA 20	40	ZP568F	120-195	225/45			auch für Mild-Hybrid

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
C-Klasse Fortsetzung...		Sommer 2021	R2CW / Modell 206	5/112	66,6	e1*2018/858*00016*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC34	VA 40	-	120-195	VA 225/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58,1			HA 255/35		

C-Klasse T-Modell NEU		Sommer 2021	R2CS / Modell 206	5/112	66,6	e1*2018/858*00017*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	44,5	-	120-195	225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
7,5 x 18	RC34	VA 40	-	120-195	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 52			HA 245/40		
7,5 x 18	RC32	40	-	120-195	225/45		Orig.-Verschr.,auch für Hybrid, Ausführung D4
	B32	40	-	147-195	225/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
	CA 20	40	ZP568F	120-195	225/45		auch für Mild-Hybrid
7,5 x 19	RC34	VA 40	-	120-195	VA 225/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58,1			HA 255/35		

C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU		2022	R2CW /R2CS Modell 206	5/112	66,6	e1*2018/858*00016*.., e1*2018/858*00017*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	VA 40	- (D13)	145-185	VA 225/45		Orig.-Verschr., nur für Hybrid, nicht Bremse 330x22mm, Ausf. D13, Typ R2CS nur bis 150kW
9 x 18		HA 58			HA 255/40		

C-Klasse All Terrain NEU		im Laufe 2023	R2CS	5/112	66,6	e1*2018/858*00017*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	44	-	147, 150	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	41,1	-	147, 150	245/45		Orig.-Verschr.

C43 AMG 4matic Coupé / Cabrio		204/ Modell 205		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*39-... (FIN: WDD205...)	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	B32	VA 33	-	270, 287	VA 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			255/35		

C450 / C43 AMG 4matic		204/204K Modell 205		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*36-... e1*2001/116*0457*29-... (FIN: WDD205...)	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	B32	VA 33	-	270, 287	VA 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			HA 245/35, 255/35		

C 63 AMG		204, 204K, AMG / Model 205		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*33-... 0457*26-... 0463*13-... 0464*14-... (FIN: WDD205...)	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	D17	VA 38 HA 54	-	350, 375	VA + HA 245/35 M+S		Orig.-Verschr.

CLA	ab 2013	117 / 245G	5/112	66,6	e1*2007/46*1007*...., e1*2001/116*0470*04-..	
Sensor - Brocksens 3.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	D17	49	-	80-130	205/55	 Orig.-Verschr., Bremse max. 295mm
	RC32	49	-	80-135	205/55	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	49	-	80-160	205/50M+S	 Orig.-Verschr, nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	80-160	205/50M+S	 Orig.-Verschr., auch Allrad, nicht Bremse 320mm
	RC34	49	-	80-155	205/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	52,5	-	80-160	225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	52	-	80-160	225/40	 Orig.-Verschr.
	B45	52	-	80-160	225/40	 Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm
8 x 18	RC27	48	-	155-265	235/40	 Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	80-160	235/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	155-160	235/40	 nur Typ 245G
	B37	48	-	80-160	235/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	155-280	235/35	Orig.-Verschr.

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
CLA Shooting Brake		ab 2015	245G	5/112	66,6	e1*2001/116*0470*12-...	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	D17	49	-	80-135	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	RC27	52,5	-	80-160	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr.
	B45	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm
8 x 18	RC27	48	-	155-265	235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	155-160	235/40		
	B37	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.

CLA NEU	ab 2019	F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912"... (FIN: WDD118...)	
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	D17	44	-	85-120	205/60	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, Ausführung "D42"
		44,5	-	85-120	205/60	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm, Ausführung "D4"
	RC32	44	-	85-120	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-120	205/60	 Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	85-120	205/60	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	205/55	 Orig.-Verschr., besser NICHT verkaufen, da Probleme mit Bremse und man das vorher nicht sagen kann!!! Falls doch, muss er ohne Montage vorher probieren - Innenkontur zu gering
	RC34	44	-	85-165	205/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	49	-	85-165	225/45	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	49	-	85-165	225/45	 Orig.-Verschr.
	B32	49	-	85-165	225/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	Oxigin 25	49	-	85-165	225/45	 Orig.-Verschr., Coupe u. Shooting Brake
7,5 x 19	RC32	49	-	85-165	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-165	225/40	 Orig.-Verschr., auch Hybrid

CLA 35 AMG NEU		ab 2019		F2CLA		5/112		66,6		e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 18	RC27	48	-	225	225/45M+S				Orig.-Verschr., auch Shooting Brake		
	RC32	49	-	225	225/45M+S, 235/40				Orig.-Verschr.		
	FMI08 Thoe	49	F85	225	235/40						
8,5 x 19	B32	55,2	-	225	245/35				Orig.-Verschr., auch Shooting Brake		

CLA 250e NEU					F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18	B32	49	-	118	225/45				Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid

CLE NEU i.V.				5/112	66,6	
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC36	45,1				 nicht für Plug-in Hybrid
8 x 19		VA 45,1				 nicht für Plug-in Hybrid
9 x 19		HA 60,5				

CLS		ab 2018		R1ECLS		5/112		66,6		e1*2007/46*1818*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
8 x 18	RC32	33	-	143-270	245/45					Orig.-Verschr., nur M+S	

Mercedes

Mercedes							
		Baujahr	Typ		LK/LZ	Nabe	
E-Klasse		ab 2015	212 (WDD213)		5/112	66,6	e1*2001/116*0501*24-...
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	32	-	110-143	205/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	D17	40	-	110-190	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	110-220	225/55		Orig.-Verschr., nicht Hybrid/elektro
	RC32	40	-	110-245	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	110-245	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	VA 43	-	110-270	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			HA 275/40		
8 x 18	D17	43	-	110-220	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-190	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	245/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	-	110-270	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	110-220	VA 245/40		
9 x 19		HA 53			HA 275/35		
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-220	VA 245/40		
9 x 19		HA 49			HA 275/35		
8 x 19	RC27	43	-	110-270	245/40		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	245/40		Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	110-220	245/40		
	B43	43	ZP568F	110-220	245/40		nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/40		nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	110-270	245/40		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-220	245/40		
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	110-220	VA 245/35		
9 x 20		HA 49+53			HA 275/30		

E-Klasse 4matic		ab 2015		212 (WDD213)		5/112		66,6		e1*2001/116*0501*24-...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	D17	40	-	120-143	225/55				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
	RC27	40	-	120-145	225/55				Orig.-Verschr.		
8 x 18	D17	43	-	120-270	245/45				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
	RC27	43	-	110-270	245/45				Orig.-Verschr.		
	RC32	43	-	110-270	245/45				Orig.-Verschr.		
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/40						
9 x 19		HA 53		120-270	HA 275/35						
8 x 19		VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/40						
9 x 19		HA 49			HA 275/35						
8 x 19	RC32	43	-	120-250	245/40				Orig.-Verschr., i.V.		
	B40	43	ZP568F	120-270	245/40						
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-220	245/40						
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/35						
9 x 20		HA 49+53		120-270	HA 275/30						

E-Klasse Plug-in-Hybrid		ab 2020		212 (WDD213)		5/112		66,6		e1*2001/116*0501*28-... (FIN: WDD213...)	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	143, 155	VA 245/40						
9 x 19		HA 49+53			HA 275/35						

E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid				ab 2020	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*... (FIN: WDD213...)	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	143, 155	VA 245/40				
9 x 19		HA 49+53			HA 275/35				

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Lim. E43 AMG 4matic			212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2007/46*0501*27-..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	VA 20	ZP568F	295	VA 245/40		
9 x 19		HA 49			HA 275/35		
8 x 19	FMI17 Taranis	VA 20	Kit0354	295	VA 245/40		
9 x 19		HA 49			HA 275/35		
8 x 20	B40	VA 20	ZP568F	295	VA 245/35		
9 x 20		HA 49			HA 275/30		

E-Klasse T-Modell/T-Klasse 4-matic				ab 09.16	R1ES	5/112	66,6	e1*2007/46*1560*... (WDD213)	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 17	D17	40	-	110-190	225/55				Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	110-210	225/55				Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-245	225/55				Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	110-245	225/55				
8 x 18	RC32	VA 43	-	110-270	VA 245/45				Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			HA 275/40				
8 x 18	D17	43	-	110-210	245/45				Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	110-270	245/45				Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	245/45				Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	245/45				nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/45				incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	OX556F	110-270	245/45				
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	110-210	VA 245/40				
9 x 19		HA 53			HA 275/35				
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-210	VA 245/40				
9 x 19		HA 49			HA 275/35				
8 x 19	CA 19	VA 43	OX556F	110-270	VA 245/40				nicht Bremse 360mm
9 x 19		HA 53			HA 275/35				
8 x 19	RC27	43	-	110-270	245/40				Orig.-Verschr., nicht All Terrain
	RC32	43	-	110-270	245/40				Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	110-210	245/40				
	B43	43	ZP568F	110-210	245/40				nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/40				nicht Bremse 360mm
	CA 19	43	OX556F	110-270	245/40				nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	110-270	245/40				nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-270	245/40				
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	110-210	VA 245/35				
9 x 20		HA 49+53			HA 275/30				

E43 AMG 4matic T-Modell		2020	R1ES (WDD213..		5/112	66,6	e1*2007/46*1560*02-..... (WDD213)	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	B40	VA 20	ZP568F	295	VA 245/40			
9 x 19		HA 49			HA 275/35			
8 x 20	B40	VA 20	ZP568F	295	VA 245/35			
9 x 20		HA 49			HA 275/30			

E63 / E63S AMG T-Modell				R1ES	5/112	66,6	e1*2007/46*1560*04-.. (WDD213)	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 19	B40	VA 25 HA 52	-		VA+HA 265/40			Orig.-Verschr.

E-Klasse Coupé / Cabrio		ab Frühjahr 2017	R1EC	5/112	66,6	e1*2007/46*1666*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	D17	40	-	120-180	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-220	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	120-220	225/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	120-220	225/55		
8 x 18	RC32	VA 43	-	120-270	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			HA 275/40		

Mercedes

Mercedes							Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
E-Klasse Coupé / Cabrio							Fortsetzung...	2017	R1EC	5/112	66,6	e1*2007/46*1666*..
Sensor - Brocksens 1.1												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info					
8 x 18	D17	43	-	120-220	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen					
	RC27	43	-	120-270	245/45		Orig.-Verschr.					
	RC32	43	-	120-270	245/45		Orig.-Verschr.					
	RC34	43	ZP568F	120-220	245/45							
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm					
	CA 24	43	OX556F	120-270	245/45							
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	120-220	VA 245/40							
9 x 19		HA 49+53			HA 275/35							
8 x 19	CA 19	VA 43	OX556F	120-270	VA 245/40		nicht Bremse 360mm					
9 x 19		HA 53			HA 275/35							
8 x 19	RC27	43	-	120-270	245/40		Orig.-Verschr.					
	RC32	43	-	120-270	245/40		Orig.-Verschr.					
	RC34	43	ZP568F	120-220	245/40							
	B40	43	ZP568F	120-220	245/40							
	B43	43	ZP568F	120-220	245/40		nicht Bremse 360mm					
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/40		nicht Bremse 342 u. 360mm					
	CA 19	43	OX556F	120-270	245/40		nicht Bremse 360mm					
	CA 24	43	ZP568F	120-270	245/40		nicht Bremse 360 u. 370mm					
8,5 x 19	Oxigin 29	43	ZP568F	120-220	245/40							
	D17	44	ZP568F	120-285	VA 235/35, HA 255/30							

E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic		ab 2017	R1EC	5/112	66,6	e1*2007/46*1666*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	D17	40	-	135, 143	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	135, 143	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	D17	43	-	135-270	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-170	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-270	245/45		auch Hybrid, nicht Bremse 350 mm ab 220KW
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	135-270	VA 245/40		
9 x 19		HA 49+53		135-270	HA 275/35		
8 x 19	RC32	43	-	135-245	245/40		Orig.-Verschr., i.V.
	B40	43	ZP568F	135-270	245/40		
	B43	43	ZP568F	135-270	245/40		nicht Bremse 360 mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	135-270	245/40		

E-Klasse All Terrain 4matic		ab Frühj. 2017		R1ES	5/112	66,6	e1*2007/46*1560*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC27	38	ZP563F	143-190	245/45			ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 28,- netto
	RC32	38	ZP563F	143-250	245/45			ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 28,- netto
	RC34	38	ZP568F	143-250	245/45			
	B40	38	ZP568F	143-250	245/45M+S			
	B43	38	ZP568F	143-250	245/45			
	CA 17	38	OX556F	143-250	245/45			
	CA 19	38	OX556F	143-250	245/45			
8,5 x 20	CA 19	38	OX556F	143-250	245/45			
9,5 x 20		VA 40	OX556F	143-270	VA 245/40		incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm	
	HA 50	HA 275/35						

E-Klasse T-Modell NEU		2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	32,5	-	120-280	225/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	VA 30					i.V.
10 x 19		HA 48,1					
8,5 x 19	RC32	35,5	-	120-280	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35,5	-	145, 150	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B41	35,5	-	145-280	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	35,5	-	145, 150	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145, 150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35		

Mercedes

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
E-Klasse T-Modell 4Matic		NEU	2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	32,5	-	145-280	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	RC36	35,5	-	145-280	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B43	35,5	-	145-280	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145-280	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35		

E-Klasse T-Modell		PHEV	NEU	2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145, 150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm	
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35			

E-Klasse T-Modell 4Matic		PHEV	NEU	2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8,5 x 19	B43	35,5	-	145-280	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm	
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm	
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35			

E-Klasse All-Terrain		NEU	2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	32,5	-	145-280	VA+HA 235/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	RC36	30	-	145-280	VA+HA 255/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B43	30	-	145-280	VA+HA 255/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	B43	VA 30	-	145-280	VA 255/45			Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40			
9 x 20	RC36	32	-	145-280	VA+HA 255/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 20	RC36	VA 32	- (D13)	145-280	VA 255/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm, Ausführung D13
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35			
9 x 20	B43	VA 32	-	145-280	VA 255/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35			

E-Klasse All-Terrain PHEV		NEU	2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B43	VA 30	-	145	VA 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm	
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40			
9 x 20	RC36	VA 32	- (D13)	145	VA 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm, Ausführung D13	
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35			
9 x 20	B43	VA 32	-	145	VA 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm	
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35			

E-Klasse Limousine NEU			2024	R2EW (W214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00213*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	32,5	-	120-150	225/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC32	32,5	-	120-280	225/55			Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	35,5	-	120-280	245/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC36	35,5	-	120-150	245/45			Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B41	35,5	-	120-280	245/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	35,5	-	120-150	245/45			Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	120-150	VA 245/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35			

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ		LK/LZ	Nabe	
E-Klasse 4Matic NEU		2024	R2EW (W214)		5/112	66,6	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	32,5	-	145-280	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	RC36	35,5	-	145-280	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B43	35,5	-	145-280	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145-280	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35		

E-Klasse PHEV NEU		2024	R2EW (W214)		5/112	66,6		e1*2018/858*00213*..	
Sensor - Brocksens 8.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 19	RC36	35,5	-	145, 150	245/45M+S				Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B43	35,5	-	145, 150	245/45M+S				Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145, 150	VA 245/40				Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35				

E-Klasse 4Matic PHEV NEU			2024	R2EW (W214)		5/112	66,6		e1*2018/858*00213*..		
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8,5 x 19	RC36	35,5	-	145-185	245/45M+S				Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm		
	B43	35,5	-	145-185	245/45M+S				Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm		
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145-185	VA 245/40				Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm		
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35						

EQA		2. Quartal 2021		F2B	5/112	66,6		e1*2007/46*1909*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 18	RC34	44,5	-	80-139	215/60				Orig.-Verschr., Ausführung D13
7,5 x 18	RC32	53,5	-	80-139	235/55				Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	53,5	ZP564F	80-139	235/50				
	RC34	53,5	-	80-139	235/50				Orig.-Verschr., max. Achslast bis 1390 kg
	B32	53,5	-	80-139	235/50				Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	50,5	-	80-139	235/45				Orig.-Verschr.

EQB		2. Quartal 2021		F2B	5/112	66,6		e1*2007/46*1909*12-..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 18	RC34	44,5	-	80-139	215/60				Orig.-Verschr., Ausführung D13
7,5 x 18	RC32	53,5	-	80-139	235/55				Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	53,5	ZP564F	80-139	235/50				
	RC34	53,5	-	80-139	235/50				Orig.-Verschr., max Achslast bis 1390 kg
	B32	53,5	-	111, 139	235/50				Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	50,5	-	111, 139	235/45				Orig.-Verschr.

EQC		ab 07.2019		204X	5/112	66,6		e1*2001/116*0480*..	
Sensor - Brocksens 3.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 19	RC32	VA 32	-	145	VA 235/55			Orig.-Verschr., Ausführung "D14"	
8 x 19		HA 34			HA 255/50				
8 x 19	RC32	34	-	145	VA+HA 235/55			Orig.-Verschr., Ausführung "D14"	
	RC34	34	-	145	VA+HA 235/55				

EQC 400 4matic			ab 2019	204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*31..	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 19	B43	34	ZP568F	145 (300)	235/55			
7,5 x 20		VA 32	-	145 (300)	VA 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung "D12"	
8,5 x 20		HA 30			HA 255/45			

EQE - Limousine		Sommer 2022		E2EQEW	5/112	66,6	e1*2018/858*00036*...	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 19	RC34	45	-	109-135	235/50		Orig.-Verschr.	
	B43	45	-	109, 135	235/50		Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW	
	FMI12 Kari	45	-	109-135	235/50		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	RC32	47,5	-	109-135	255/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	47,5	-	109-135	255/45		Orig.-Verschr.	
	B43	47,5	-	109, 135	255/45		Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW	

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
EQE - Limousine		Fortsetzung...	Sommer 2022	E2EQEW	5/112	66,6	e1*2018/858*00036*...
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B43	VA 50	-	109, 135	VA 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 20		HA 66			HA 285/35		
9 x 20	B43	50	-	109, 135	255/40		Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW

EQE350+		ab 2022		E2EQEW	5/112	66,6	e1*2018/858*00036*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	45	-		235/50			Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	RC32	47,5	-		255/45			Orig.-Verschr., i.V.

EQE - SUV		4. Halbjahr 2022		E2EQEX		5/112		66,6		e1*2018/858*00187*..	
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	B43	36	-	109, 135	235/55				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
8,5 x 20	B43	38,5	-	109, 135	255/45				Orig.-Verschr., Ausführung "D12"		
9,5 x 21	B43	41,5	-	109, 135	265/40				Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21/22 Zoll Serienbereifung		

EQS - Limousine		2. Halbjahr 2022		E2EQSW		5/112		66,6		e1*2018/858*00035*..	
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19		RC34		30,5	-	109-135	235/55				Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
				34	-	109-135	235/55				Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		B43		34	ZP568F	109, 135	235/55				
8,5 x 20		RC36		33	-	109, 135	255/45				Orig.-Verschr. für Alufelgen
		B43		33	-		255/45				Orig.-Verschr., i.V.
9,5 x 21		B41		41,5	-	109-135	265/40				Orig.-Verschr.
		B43		41,5	-	109, 135	265/40				Orig.-Verschr. für Alufelgen
		FMI10 e-Joule		41,5	-	109, 135	265/40				Orig.-Verschr.

EQS 53 AMG		2022	E2EQSW	5/112	66,6	e1*2018/858*00035*4-9	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 21	B41	41,5	-	185	265/40		Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-		265/40		Orig.-Verschr., i.V.
	FMI10 e-Joule	41,5	-	185	265/40		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 21	B41	47	-		275/40		Orig.-Verschr., i.V.

EQT		im Laufe 2023		MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00014*... e2*2018/858*00015*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60			Orig.-Verschr., Ausführung N7
7 x 17	RC36	43						i.V., lt. Thorsten in Planung

EQV 300		ab 2020		639/2	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*25-... (FIN: W447...)	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	51	-	70 (150)	245/55			Orig.-Verschr.
	RC30T	51	-	70 (150)	245/55			Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	B45	51	-	70 (150)	245/55			Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
7,5 x 18	B45	52	-	70 (150)	245/50			Orig.-Verschr.

G-Klasse		ab 03.2019		463A	5/130	84,1	e1*2007/46*1830*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B41	52	-	210-310	265/55, 275/55			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	32	-	270-310	275/50			Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterung - Fahrzeugbreite 1984mm

AMG G 63		ab 2018		463A	5/130	84,1	e1*2007/46*1830*00-12	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 20	RC36	35	-	430	275/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	35	-	430	275/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 21	B41	33	-	430	275/45, 285/45			Orig.-Verschr.
	B43	33	-	430	275/45, 285/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 22	FMI09 CRATOS	36	-	430	295/40			Orig.-Verschr.

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
AMG G 63		ab 2018	463A (Baureihe 465)	5/130	84,1	e1*2007/46*1830*13..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 20	RC36	35	-	430	275/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 21	B43	33	-	430	275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

GLA	2014		245G		5/112	66,6	e1*2001/116*0470*06-... e1*2007/46*1207*...	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	D17	38	-	80-155	215/60			Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	100-155	215/60			Orig.-Verschr., auch Allrad
7 x 18	RC27	46	-	80-155	235/50			Orig.-Verschr., auch Allrad
8 x 19	B43	43	ZP568F	80-155	235/45			
	Oxigin 29	43	ZP568F	80-155	235/45			
8 x 20	B38	43,5	-	80-155	235/40			Orig.-Verschr.

GLA	ab 2020			F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65			Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	85-165	215/65			Orig.-Verschr.
7 x 17	D17	44	-	85-165	215/65			Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	85-165	215/65			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	44	-	85-165	215/65			Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	44	-	85-165	215/60			Orig.-Verschr., Ausführung D4
7,5 x 18	RC32	53	-	85-165	235/55			Orig.-Verschr., Ausführung D4
	RC34	53	-	85-165	235/55			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	53	-	85-165	235/50			Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	85-165	235/50			Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	48	ZP568F	85-165	235/45			

GLA 35 AMG		ab 2020		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	51,5	-	225	255/40			Orig.-Verschr.

GLA 45 AMG		ab 2020		F2B		5/112		66,6		e1*2007/46*1909*...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension			Info		
8 x 19	RC34	49	-	225-310		235/50				Orig.-Verschr.	

GLA 250e		ab 2020		F2B		5/112		66,6		e1*2007/46*1909*08-...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 20		B43		48	ZP568F	118, 120	235/45				Plug-in-Hybrid

GLB		ab 2019		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm, Felge muss unbedingt vorher probiert werden, es kann sein, dass die Bremszange an den Speichen streift!	
	RC34	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr.	
7 x 17	D17	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
	RC32	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC34	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr.	
6,5 x 18	RC34	44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung D4	
7,5 x 18	RC32	53	-	85-165	235/55		Orig.-Verschr., Ausführung D4	
	RC34	53	-	85-165	235/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	53	-	85-165	235/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	53	-	85-165	235/50		Orig.-Verschr., bis Achslast 1390 kg	
8 x 20	B43	48	ZP568F	85-165	235/45			

GLB 35 AMG		ab 2020		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
8 x 19	RC34	49	-	225	235/50			 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	51,5	-	225	255/40			 Orig.-Verschr.

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
GLC		ab 2015	204X (WDC253)	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*16-... (FIN: WDC2539...
Sensor - Brocksens 3.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	36	-	100-190	235/65	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 360mm
	RC27	36	-	100-190	235/65	 Orig.-Verschr.
	RC32	36	-	100-190	235/65	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	36	ZP568F	100-190	235/65	
8 x 18	D17	38	-	100-190	235/60	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	235/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/60	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	38	-	100-243	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/55	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/55	
	B40	38	ZP561F	100-243	235/55	
	B43	38	ZP568F	100-243	235/55	 auch für Hybrid
	CA 17	38	OX556F	100-190	235/55	 Orig.-Verschr.
	CA 19	38	OX556F	100-243	235/55	
	CA 24	38	OX556F	100-243	235/55	
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	100-243	255/45	 auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	255/45	
	CA 19	40	F95	100-243	255/45	 nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	40	-	100-243	255/45	 Orig.-Verschr.

GLC Coupé		ab 10.2016	204X	5/112	66.6	e1*2001/116*0480*.. (FIN: WDC2533...)	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	D17	38	-	100-190	235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	100-243	VA 235/55		
9 x 19		HA 20			HA 255/50		
8 x 19	RC27	38	-	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/55		
	B40	38	ZP561F	100-243	235/55		
	B43	38	ZP568F	100-243	235/55		auch für Hybrid
	CA 17	38	OX556F	100-190	235/55		
	CA 19	38	OX556F	100-243	235/55		
	CA 24	38	OX556F	100-243	235/55		
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	100-243	255/45		auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	255/45		
	CA 19	40	F95	100-243	255/45		nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	40	-	100-243	255/45		Orig.-Verschr.

GLC 43 AMG		ab 2016		204X		5/112		66.6		e1*2001/116*0480*18-... (FIN: WDC253...)	
Sensor - Brocksens 3.1											
Dimension		Design		ET	KIT	KW		Reifendimension		Info	
8 x 19		B40		VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/55				
9 x 19				HA 20			HA 255/50				
8 x 19		RC27		38	-	270	235/55			Orig.-Verschr., nur M+S	
		RC32		38	-	270-287	235/55			Orig.-Verschr.	
		RC34		38	ZP568F	270-287	235/55			nur M+S	
		B40		38	ZP561F	270, 287	235/55			nur M+S	
		B43		38	ZP568F	270-287	235/55			nur M+S	
		CA 17		38	OX556F	270	235/55			nur M+S	
		CA 19		38	OX556F	270-287	235/55			nur M+S	
		CA 24		38	OX556F	270-287	235/55			nur M+S	
8,5 x 20		B43		40	ZP568F	270, 287	255/45			nur M+S	
		RC29		40	ZP561F	270	255/45			nur M+S	
		FMI12 Kari		40	-	270-287	255/45			Orig.-Verschr.	
8,5 x 21		B41		VA 40	ZP568F	270-287	VA 255/40			Orig.-Verschr.	
9,5 x 21				HA 22			HA 285/35				

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
GLC 43 AMG Coupé		ab 2016	204X	5/112	66.6	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253...)	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/55		
9 x 19		HA 20			HA 255/50		
8 x 19	RC27	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38	-	270-287	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/55		nur M+S
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/55		
	B43	38	ZP568F	270, 287	235/55		nur M+S
	CA 17	38	OX556F	270	235/55		nur M+S
	CA 19	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
8,5 x 20	CA 24	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
	B43	40	ZP568F	270, 287	255/45		
8,5 x 21	RC29	40	ZP561F	270	255/45		nur M+S
9,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 255/40		Orig.-Verschr.
		HA 22			HA 285/35		

GLC NEU		Sommer 2022		R2CGLC		5/112		66,6		e1*2018/858*00186*..			
Sensor - Brocksens 8.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
8 x 18		RC32		VA 32,5		-		145-198		VA 235/60		 Orig.-Verschr.	
9 x 18				HA 30						HA 255/55			
8 x 18		RC27		32,5		-		120-270		235/60		 Orig.-Verschr., incl. Coupe	
		RC32		32,5						235/60		 Orig.-Verschr., incl. Coupe	
8 x 19		RC34		VA 32,5		-		120-270		VA 235/55		 Orig.-Verschr., Mild Hybrid	
9 x 19				HA 30						HA 255/50			
8 x 19		B40		VA 32,5		-		120-270		VA 235/55		 Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe	
9 x 19				HA 30						HA 255/50			
8 x 19		RC32		32,5		-		120-270		235/55		 Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid	
		RC34		32,5						235/55		 Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid	
		B40		32,5						235/55		 Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm	
		B43		32,5						235/55		 Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe	
		Oxigin 29		32						ZP568F		120-170	
8,5 x 20		RC36		34,5		-		120-270		255/45		 Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe	
		B43		34,5						255/45		 Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm	
8,5 x 20		RC36		VA 34,5		-		120-270		VA 255/45		 Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe	
9,5 x 20				HA 35,5						HA 285/40			

GLC PHEV Plug-in Hybrid NEU				R2CGLC	5/112	66,6	e1*2018/858*00186*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55		Orig.-Verschr., incl. Coupe	
9 x 19		HA 30			HA 255/50			
8 x 19	B40	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe	
9 x 19		HA 30			HA 255/50			
8,5 x 20	RC36	VA 34,5	-	145-185	VA 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm	
9,5 x 20		HA 35,5			HA 285/40			

GLC AMG 43 4matic NEU		2023	R2CGLC	5/112	66,6	e1*2018/858*00186*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 20	RC36	32,1	-	310	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe
9,5 x 20		VA 32,1	-	310	VA 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe
10 x 20		HA 24	-	310	HA 295/40		

GLE Coupé		ab 2015	166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC292...)	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	D17	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA 265/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
8,5 x 20	RC29	VA 53 HA 29	ZP561F	190-245	VA+HA 275/50		nicht Bremse 390mm

GLE 500 Coupé					166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-.... (FIN: WDC292...)	
Sensor - Brocksens 3.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 19	D17	VA 57 HA 38	-	335	VA+HA 265/55 M+S				Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
GLE		ab 10.2019	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm							
8,5 x 20	B41	VA+HA 61,5	-	180-270	VA+HA 265/45		Orig.-Verschr., ohne Serienverbreiterungen
		VA 55,5 HA 42	-	143-380	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm, nur zulässig wenn Serie 275/.. eingetragen sind , mit Serienverbreiterungen
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse, nur zulässig wenn Serie 275/50 R20 eingetragen sind
	9 x 20	B40	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50	
B41		VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm, nur zulässig wenn Serie 275/.. eingetragen sind
B43		VA 57 HA 44	-	143-380	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse, nur zulässig, wenn Serie 275/50 R20 eingetragen ist
10 x 21	B41	VA 44	-	380	VA 275/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur zulässig wenn Serie 275/...eingetragen ist
11 x 21		HA 42			HA 315/40		
10 x 21		VA 51	-	320-330	VA 275/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur zulässig wenn Serie 275/...eingetragen ist
11 x 21		HA 47			HA 315/40		
10 x 21		VA 54	-	143-380	VA 275/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur zulässig wenn Serie 275/...eingetragen ist
11 x 21		HA 49			HA 315/40		
10 x 21	B43	VA 54	-	143-360	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse, nur wenn Serie 275/50 R20 eingetragen ist
11 x 21		HA 49			HA 315/40		

GLE Coupe		ab 2019		H1GLE		5/112		66,6		e1*2007/46*1885*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm											
8,5 x 20	B41	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50				Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm		
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-243	VA+HA 275/50				Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse		
9 x 20	B40	VA 57 HA 44	-	143-243	VA+HA 275/50				Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line , nicht Festsattelbremse		
	B41	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50				Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm		
	B43	VA 57 HA 44	-	143-270	VA+HA 275/50				Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse		
10 x 21	B41	VA 51	-	320-330	VA 275/45				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
11 x 21		HA 47			HA 315/40						
10 x 21		VA 54	-	143-380	VA 275/45				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
11 x 21		HA 49			HA 315/40						
10 x 21	B43	VA 54	-	143-243	VA 275/45				Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse		
11 x 21		HA 49			HA 315/40						

GLE AMG 53 NEU		2024	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm							
9 x 20	B43	VA 57 HA 44	-	320	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., incl. Coupe, nicht Festsattelbremse

GLE AMG 63, 63S/ Coupe 63, 63S				2020	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm									
10 x 21	B41	VA 51	-	420-450	VA 275/45			Orig.-Verschr., auch Hybrid	
11 x 21		HA 47			HA 315/40				

GLS		ab 2019	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B41	VA 62,6 HA 35,5	-	210-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse mit 400x38mm, mit Serienverbreiterung
10 x 21	B41	VA 44	-	210-360	VA 275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		HA 42			HA 315/40		

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
S-Klasse		im Laufe 2022	R2S	5/112	66,6	e1*2007/46*2115*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	VA 31,5	-	210-330	VA 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40		
8,5 x 19	RC34	31,5	-	210-450	255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	FMI16 Taara	34	Kit0455	210-330	255/40		
	FMI18 Zephyrus	34	Kit0455	210-330	255/40		
9 x 20	B43	VA 34	-	210-330	VA 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35		
9 x 21	B43	VA 34	ZP568F	210-330	VA 255/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 285/30		

S-Klasse PHEV		im Laufe 2022		R2S	5/112	66,6	e1*2007/46*2115*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B43	VA 31,5	-	220, 270	VA 255/45			Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40			
9 x 20	B43	VA 34	-	220, 270	VA 255/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35			

Sprinter		2018	FL3A4,-5, KL3A4,-5		6/130	84,1	e1*2007/46*1761*..., e1*2007/46*1763*..., e1*2007/46*1760*..., e1*2007/46*1762*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!								
6,5 x 16	RC35	62	ZP631F		225/65		ECE i.V., auch ET62 ist ECE	
	Pro2	54		70-130	225/65C, 225/65CP		Frontantrieb, geschlossener Kasten, 	

Sprinter		ab Modelljahr 2018		W907		6/130		84,1		e1*2001/116*0354*21-, e1*2007/46*0301*16-..., e1*2007/46*0296*09-...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!											
6,5 x 16	RC35	54	ZP631F	84-140	205/75C, 225/75C, 235/65C				Typ 906AC35, 906BB35, Heckantrieb		
				84-140	225/75C, 235/65C				Typ 906BB50		
		62	ZP631F	84-140	205/75C, 235/65C				Typ 906AC35, 906BB35, auch ET62 ist ECE		
				84-140	235/65C				Typ 906BB50		
	Pro2	54		84-140	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP				Heckantrieb, geschl. Kasten		
				84-140	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 225/75C, 235/65C				Heckantrieb, offener Kasten		
				105-140	225/75C, 225/75CP				Allrad		
				6,5 x 17	RC35	54	ZP631F		84-140	235/60C	

Sprinter Allrad NEU					W907	6/130	84,1	e1*2001/116*0424*15-..., e1*2007/46*0305*11-...	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!									
6,5 x 16	RC35	54	ZP631F	105-140	225/75C				Typ 906AC35/ 906BB35

V-Klasse/Vito		09/2014	639/2, 639/4		FIN WDF447	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*09-..., e1*2007/46*0458*08-.. (FIN: WDF447...), e1*2007/46*0459*06-...			
Sensor - Brocksens 3.1 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1.1											
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
6,5 x 16	RC25T	52	-	65-140	205/65C, 225/60C		Orig.-Verschr., nicht Allrad				
				65-100	225/55C		Orig.-Verschr., Frontantrieb				
	RC25T	51	-	100-140	225/55, 225/55C		Orig.-Verschr., Heckantrieb				
				100-176	235/55		Orig.-Verschr., Allradantrieb				
RC30T				51	-	65-100	225/55, 225/55C		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
						100-140	225/55, 225/55C			Orig.-Verschr., Heckantrieb, incl. Marco Polo, Mixto...	
	100-176	235/55				Orig.-Verschr., Allradant, incl. Marco Polo, Mixto					
	B45	51				-	65-100	225/55, 225/55C		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
100-140			225/55, 225/55C		Orig.-Verschr., Heckantrieb						
100-176			235/55		Orig.-Verschr., Allradantrieb						
100-176			225/55, 225/55C, 235/55								

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
V-Klasse/Vito Fortsetzung...	09/2014	639/2, 639/4	FIN WDF447	5/112	66,6

Sensor - Brocksens 3.1 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1.1

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B45	52	-	100-176	245/45	 Orig.-Verschr., nur Heckantrieb- u. Allrad
8 x 19	RC27	52	-	100-176	245/45	 Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
	RC29	52	-	100-140	245/45	 Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb
	RC32	52	-	75-176	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	75-176	245/45	 Orig.-Verschr.
	B43	52	-	100-176	245/45	 Orig.-Verschr., ECE nur Heckantrieb- u. Allrad

eVito /eVito Tourer	ab 2022	639/2, 639/4 FIN WDF447	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*20-..., e1*2007/46*0458*15-.. (FIN: WDF447...)
---------------------	---------	-------------------------	-------	------	---

Sensor - Brocksens 3.1 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	51	-	70 (150)	245/55	 Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
	RC30T	51	-	70 (85)	225/55C	 Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55	Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/55C	 Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	B45	51	-	70 (150)	245/55	 Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
7,5 x 18	B45	52	-	70 (150)	245/50	 Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung

Notizen:

[illegible]

MG (Saic)

MG (Saic)		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
MG EHS (RX6) Plug-in-Hybrid		ab 2021	AS23P-L, AS23P-R	5/112	57,1	e5*2018/858*00003*... e5*2018/858*01000*... e11*2018/858*00252*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	41	- (V10)	119	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	41	- (V10)	119	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung V10
7,5 x 18	RC32	41	- (V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	41	- (V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10

MG HS		4. Quartal 2023		AS23 / AS23P-R		5/112		57,1		e4*2018/858*00111*... e5*2018/858*01000*..	
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC27	41	- (V10)	119	215/60				Orig.-Verschr., Ausführung "V10"		
	RC34	41	- (V10)	119	215/60				Orig.-Verschr., Ausführung "V10"		
7,5 x 18	RC32	41	- (V10)	119	235/50				Orig.-Verschr., Ausführung "V10" , auch Plug-in-Hybrid		
	RC34	41	- (V10)	119	235/50				Orig.-Verschr., Ausführung "V10" , auch Plug-in-Hybrid		

MG HS Hybrid NEU i.V.		2025	AS3A		5/112	57,1	e4*2018/858*00201*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 18	RC36	38	- (V10)		215/60		Orig.-Verschr., i.V., Ausführung "V10", erhältlich ab 1.Quartal 2026	
7 x 19	RC27	38	- (V10)		225/55		Orig.-Verschr., i.V., Ausführung "V10", erhältlich ab Januar 2026	

MG EHS PHEV NEU i.V.			AS3A		5/112		57,1		e5*2018/858*00003*..	
Sensor - Brocksens 8.1										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7 x 19	RC27	38	- (V10)		225/55				Orig.-Verschr., i.V., Ausführung "V10", erhältlich ab Januar 2026	

MG ZS EV elektro		ab 2021	ZS1, SZS1, MZS1		5/112	57,1	e4*2007/46*1417*... e4*2007/46*1435*... e5*2007/46*1329*..	
Sensor - nur Klonen möglich								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	68-75	205/60			Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	41	- (V10)	68-75	205/60			Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 17	RC27	41	- (V10)	68	215/50			Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
				68-75	215/55			
	RC34	41	- (V10)	68-75	215/50, 215/55			Orig.-Verschr., Ausführung "V10"

MG ZS Benziner		4.Quartal 2022	SZS1	5/100	56,1	e4*2007/46*1435*..	
Sensor - nur Klonen möglich							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	41	- (V11)	78, 82	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	RC30	41	- (V11)	78, 82	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
7 x 17	RC27	41	- (V11)	78, 82	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	RC34	41	- (V11)	78-82	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"

MG ZS NEU		ab 2024		ZS3A		5/112		57,1		e4*2018/858*00220*..	
Sensor - nur Klonen möglich											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	75, 85	215/60				Orig.-Verschr., Ausführung "V10"		
	RC27	38	- (V10)		215/55				Orig.-Verschr., Ausf. "V10", LZ. Dezember 25		
7 x 17	RC36	38	- (V10)		215/55				Orig.-Verschr., i.V., Ausf. "V10", erhältlich ab 1.Quartal 2026		
	FMI06	38	-		215/55				Orig.-Verschr.		
7 x 18	RC36	38	- (V10)		215/50				Orig.-Verschr., i.V., Ausf. "V10", erhältlich ab 1.Quartal 2026		

MG (Saic)	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
MG S5 EV NEU	ab 2025	ZS3E	5/112	57,1		
e4*2018/858*00236*..						
Sensor - Brocksens 8.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	51	- (V10)		215/60	Orig.-Verschr., Ausführung "V10", i.V.
	RC36	51	- (V10)		215/60	Orig.-Verschr., i.V., Ausf. "V10", erhältlich ab 1.Quartal 2026
7 x 18	RC27	51	- (V10)	54, 84	225/55	Orig.-Verschr., Ausf. "V10", LZ. Jänner 2026
	RC36	51	- (V10)		225/55	Orig.-Verschr., i.V., Ausf. "V10", erhältlich ab 1.Quartal 2026

MG Marvel R elektro		ab 2021		EP21		5/120		67,1		e4*2018/858*00004*..	
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 18	RC30	50	-	65, 105	VA 215/55+HA 235/50				Orig.-Verschr.		
	RC34	50	-	65-105	VA 215/55+HA 235/50				Orig.-Verschr.		
8,5 x 19	RC32	50	-	65-105	235/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	50	-	65-105	235/45				Orig.-Verschr.		
	B32	50	-	65, 105	235/45				Orig.-Verschr.		

MG 3 NEU		ab 2025		ZP2A		5/112		57,1		e4*2018/858*00192*..	
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension	
6 x 16		RC27		50		- (V10)		75, 85		195/55	
										 Orig.-Verschr.	

MG 4 Electric	4. Quartal 2022	SEH3	5/112	57,1	e4"2018/858*00093".	
Sensor - nur Klone möglich						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	54, 68	205/60	 Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC30	41	- (V10)	54, 68	205/60	 Orig.-Verschr., Ausführung V10
7 x 17	RC27	51	- (V10)	54, 68	215/50	 Orig.-Verschr., Ausführung V10
8 x 18	RC27	51	- (V10)	68	235/45	 Orig.-Verschr., Ausführung V10

MG 4 Electric Trophy E.R.		4. Quartal 2023		SEH3		5/112		57,1		e4*2018/858*00093*..	
Sensor - nur Klonen möglich											
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension	
8 x 18		RC27		51		- (V10)		90		235/45	
										 Orig.-Verschr., Ausführung V10	

MG 4 Electric Xpower		4. Quartal 2023		SEH3		5/112		57,1		e4*2018/858*00093*..	
Sensor - nur Klonen möglich											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
8 x 18	RC27	51	- (V10)	152	235/45				Orig.-Verschr., Ausführung V10		

MG 5 Electric		2. Quartal 2022		EP22-L		5/112		57,1		e4*2018/858*00053*...	
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	73, 75	205/60				Orig.-Verschr., Ausführung V10		
	RC30	41	- (V10)	73, 75	205/60				Orig.-Verschr., Ausführung V10		
7 x 17	RC27	45	- (V10)	73, 75	215/50				Orig.-Verschr., Ausführung V10		
	RC34	45	- (V10)	73	215/50				Orig.-Verschr., Ausführung V10		
	CA 26	45	F90	73, 75	215/50						

[illegible]

Mini One

Mini One	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Mini One	ab 2014	UKL-L F55 / F56 / F57	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*10...., e12007/46*1679*..., e1*2007/46*1678*..., e1*2007/46*1680*..		
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	54	-	55-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC30	54	-	55-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC32	54	-	55-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2
					195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML4
7 x 17	CA 20	54	-	55-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC27	54	-	55-155	205/45		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	BR-I	54	-	55-155	205/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, nicht Brembo Bremse
	CA 26	54	ZP593F	55-155	205/45		auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
7 x 18	RC27	54	-	55-155	205/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC32	54	-	55-155	205/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC34	54	-	55-155	205/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35		Orig.-Verschr.

Mini Cooper C, Mini Cooper S	NEU	ab 2024	FM6	5/112	66,7	e1*2018/858*00373*..
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	47	-	100-150	195/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC30	47	-	100-150	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC32	47	-	100-150	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	110-150	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr.

Mini Cooper electric NEU			ab 2024		JM1	5/112	66,7	e1*2018/858*00347...	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC27	40	-	55, 65	195/60				Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC30	47	-	55, 65	205/50				Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

Mini Cooper SE		ab 2021	FML2E	5/112	66,7	e1*2007/46*2063*..
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	54	-	75 (135)	195/55	 Orig.-Verschr.
	RC27	54	-	75 (135)	195/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75	195/55	 Orig.-Verschr.
	CA 20	54	-	75 (135)	195/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	54	-	75 (135)	205/45	 Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	75	205/45	 Orig.-Verschr.
	CA 26	54	ZP593F	75 (135)	205/45	 Orig.-Verschr.

Mini Aceman E, - SE	NEU	ab 2024	JM5	5/112	66,7	e1*2018/858*00382*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	47	-	55, 65	205/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

Mini Aceman E John Cooper Works NEU				2024	JM5	5/112	66,7	e1*2018/858*00382*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC30	47	-	75	205/55				Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

Mini Clubman		ab 2019	UKL-L / FMK (F54)	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1683*...
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	52	-	75-110	205/55	 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC30	52	-	75-155	205/55	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK
				75-110	205/55	 Orig.-Verschr.
				75-155	205/55	 Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC30	47	-	75-155	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32	47	-	75-155	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC34	47	-	75-155	195/55	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK
	B39	47	-	75-155	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S
	CA 26	47	ZP599F	75-155	195/55M+S	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	54	-	75-155	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75-155	225/45	 Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	75-155	225/45	 Orig.-Verschr., nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
6,5 x 18	RC34	42	-	75-141	205/45	 Orig.-Verschr.

Mini One

Mini One		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Mini Clubman Fortsetzung...		ab 2019	UKL-L / FMK (F54)	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1683*...	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	57	-	75-155	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC29	57	-	75-155	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32	54	-	75-141	225/40		Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
		57	-	75-155	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	75-141	225/40		Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29	57	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32	57	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr.

Mini Clubman John Cooper Works			UKL-L / FMK (F54)		5/112	66,7	e1*2007/46*1683*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC34	47	-	170	195/55			Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	42	-	225	205/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
8 x 18	RC32	54	-	225	225/40			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		57	-	225	225/40			Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
	RC34	54	-	225	225/40			Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
8 x 19	RC32	57	-	170	225/35			Orig.-Verschr.

Mini Countryman		ab 02.2017		FMX (F60)		5/112		66,7		e1*2007/46*1682*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 16	RC30	41	-	75-110	205/65				Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	RC27	39	-	100-155	205/60 M+S				Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)		
	RC34	39	-	75-155	205/60 M+S				Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	RC27	52	-	75-155	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	52	-	75-155	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	52	-	75-155	225/55				Orig.-Verschr., auch Hybrid		
	BR-I	52	-	75-155	225/55				Orig.-Verschr.		
6,5 x 18	RC34	42	-	75-141	205/55				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC30	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)		
	RC32	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr.		
	RC34	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr.		
	B32	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)		
	B39	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr.		
	BR-I	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr.		
	CA 20	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr.		
	Oxigin 25	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC32	47	-	75-155	225/45				Orig.-Verschr. , auch Hybrid (100 kW)		
	B40	47	-	75-155	225/45				Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)		
	BR-I	47	-	75-155	225/45				Orig.-Verschr., nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben		
	CA 19	47	ZP599F	75-170	225/45				nicht Bremse 307mm		
	FMI07 Atena	47	F93	75-155	225/45						
	FMI08 Thoe	47	-	75-155	225/45				Orig.-Verschr.		
	FMI14 Jupiter	47	-	75-155	225/45				Orig.-Verschr.		

Mini Countryman Cooper Works				ab 2017	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 18	RC34	42	-	225	205/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
7,5 x 18	RC32	51	-	170-225	225/50				Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	170-225	225/50				Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse 335x30mm
8 x 19	RC32	47	-	170-225	225/45				Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F93	170-225	225/45				

Mini Countryman SE Hybrid		ab 2020	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	52	-	92, 100	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	51	-	92, 100	225/50		Orig.-Verschr.

Mini One

Mini One		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Mini Countryman NEU		2024	UMX	5/112	66,7	e1*2018/858*00370*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	RC36	46	-	100-150	245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 335mm

Mini Countryman E, SE NEU		2024	UMX	5/112	66,7	e1*2018/858*00370*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	RC36	46	-	68, 104	245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm

Notizen:

Mitsubishi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
ASX		ab MJ2020		GA0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*0368*21-..
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	46	-	110	215/70		Orig.-Verschr.
ASX (II) NEU		ab 2023		RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*21-..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
7 x 18	RC32	35	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC27	34	-	67-116	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung N42
		35	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N16
7,5 x 19	RC36	35	-	67-116	225/45		Orig.-Verschr.
ASX (II) PHEV NEU		ab 2023		RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*21-..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	32	-	67-116	215/65		Orig.-Verschr., Ausführung N13
7 x 17	RC27	35	-	68	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	35	-	68-80	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
7 x 18	RC32	35	-	68-80	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC27	35	-	68	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N16
Colt NEU		3.Quartal 2023		RJA	4/100	60,1	e2*2007/46*0676*22-..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	37	-	49-69	195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	37	-	49-69	195/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	37	-	49-69	205/45		Orig.-Verschr.
Eclipse Cross		ab 2017		GK0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1769*..
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	38	ZP580D6F	109-120	215/70		
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	120	225/55		
	RC32	38	ZP580D6F	109-120	225/55		
	RC34	38	-	109-120	225/55		Orig.-Verschr.
Eclipse Cross PHEV Hybrid		ab 2020		GK0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1769*..
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC32	38	ZP580D6F	72	225/55		
	RC34	38	-	72	225/55		Orig.-Verschr.
Eclipse Cross elektro NEU		ab 2025		RCB	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00018*13..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC36	46	-	55	205/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	50	-	55	235/45		Orig.-Verschr.
Outlander III		ab 2013		CWO	5/114,3	67,1	e1*2001/116*0406*15-...e1*2001/116*0406*19-...
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	38	-	108, 110	215/70		Orig.-Verschr.
	RC32	38	ZP580D6F	89-110	215/70		auch Plug-in-Hybrid
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	89-130	225/55		
	RC32	38	ZP580D6F	89-130	225/55		
	RC34	38	-	89-130	225/55		Orig.-Verschr.
Outlander III Hybrid		ab 2013		CWO	5/114,3	67,1	e1*2001/116*0406*17-...
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	38	-	89	215/70		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	89	225/55		
	RC34	38	-	89-110	225/55		Orig.-Verschr.

Mitsubishi

Mitsubishi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Outlander NEU		2025	GN0W	5/114,3	66,1	e1*2018/858*00511*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC34	35	-	100	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36		-	100	255/45		Orig.-Verschr.

Notizen:

Nissan

Nissan						Typ		LK/LZ		Nabe			
Ariya		2022		FE0E		5/114,3		66,1		e13*2018/858*00237*...			
Sensor - Brocksens 4.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
7,5 x 19		RC34		40		-		45-90		235/55		 Orig.-Verschr.	
		FMI10 e-Joule		40		-		45-90		235/55		 Orig.-Verschr.	
8 x 20		B43		45		-		45, 90		255/45		 Orig.-Verschr.	
Juke		ab 2019		F16		5/114,3		66,1		e9*2007/46*6697*...			
Sensor - Brocksens 4.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
6,5 x 16		RC27		32		-		86		215/65		 Orig.-Verschr., Ausführung N13	
		RC34		32		-		84-86		215/65		 Orig.-Verschr., Frontantrieb	
7 x 17		RC27		35		-		69-86		215/60		 Orig.-Verschr.	
		RC32		35		-		84-86		215/60		 Orig.-Verschr.	
		RC34		35		-		84-86		215/60		 Orig.-Verschr.	
7,5 x 19		RC34		35		-		84-86		225/45		 Orig.-Verschr.	
		RC36		35		-		69-86		225/45		 Orig.-Verschr.	
Leaf		ab 2018		ZE1		5/114,3		66,1		e9*2007/46*6537*..			
Sensor - Brocksens 4.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
6,5 x 16		RC27		40		-		90 (110)		205/55		 Orig.-Verschr.	
		RC32		40		-		90 (110)		205/55		 Orig.-Verschr.	
		RC34		40		-		90 (110)		205/55		 Orig.-Verschr.	
Micra		ab 03.2017		K14		4/100		60,1		e9*2007/46*6454*..			
Sensor - Brocksens 4.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
6 x 15		RC30		50		-		52,66,74		185/65		 Orig.-Verschr.	
6 x 16		RC30		50		-		52-86		195/55		 Orig.-Verschr.	
Qashqai		im Laufe 2. Quartal 2021		J12		5/114,3		66,1		e9*2018/858*11042*..			
Sensor - Brocksens 4.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
7 x 17		RC27		40		-				215/65		 Orig.-Verschr., i.V.	
		RC32		40		-		103-116		215/65		 Orig.-Verschr.	
		RC34		40		-		103-116		215/65		 Orig.-Verschr.	
7,5 x 18		RC32		45		-		103-116		235/55		 Orig.-Verschr.	
7,5 x 19		RC32		45		-		103, 116		235/50		 Orig.-Verschr., i.V.	
		RC34		45		-		103-116		235/50		 Orig.-Verschr., Ausführung N43	
8 x 20		RC36		40		-		103, 116		235/45		 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	
		B43		40		-		103, 116		235/45		 Orig.-Verschr., incl. FL2024, Ausführung N43	
		FMI08 Thoe		40		-		103-116		235/45		 Orig.-Verschr.	
Townstar		ab 2021		NFK		5/114,3		66,1		e2*2018/858*00024*... e2*2018/858*00025*..			
Sensor - Brocksens 4.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
6 x 15		RC27		35		-		96		195/65		 Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA	
		RC30		35		-		96		195/65		 Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA	
6 x 16		RC34		38		-		96		205/60		 Orig.-Verschr.	
7 x 17		RC32		43		-		96		205/55		 Orig.-Verschr.	
		RC34		43		-		51-96		205/55		 Orig.-Verschr., incl. Elektrofahrzeug	
X-Trail		2014		T32		5/114,3		66,1		e13*2007/46*1456*...			
Sensor - Brocksens 4.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
7 x 17		RC30		45		-		96-130		225/65		 Orig.-Verschr.	
7 x 18		RC32		45		-		96-130		225/60		 Orig.-Verschr., Ausführung N42	
7 x 19		RC27		40		-		96-130		225/55		 Orig.-Verschr.	
		RC34		40		-		96-130		225/55		 Orig.-Verschr.	

Nissan

Nissan		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
X-Trail NEU		ab 2022	T33	5/114,3	66,1	e13*2018/858*00293* ...	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC34	40	-	116-120	235/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC34	40	-	116-120	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	FMI10 e-Joule	40	-	116-120	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	45	-	116, 120	255/45		Orig.-Verschr., 2WD
				116	255/45		Orig.-Verschr., 4WD

Notizen:

Opel

Opel	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Ampera-e	ab 2017	1G0F	5/105	56,6	e13*2007/46*1777*..	
Sensor - Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	41	-	55 (150)	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	55 (150)	205/55	 Orig.-Verschr.

Astra K		08.2015		B-K		5/105		56,6		e4*2007/46*0996*...	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
6,5 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC32	41	-	66-147	205/55				Orig.-Verschr.		
7 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	225/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
7,5 x 18	RC32	44	-	77-147	225/40				Orig.-Verschr.		

Astra K Sports Tourer		ab 04.16		B-K		5/105		56,6		e4*2007/46*0996*02...	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
6,5 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC32	41	-	92-100	205/55				Orig.-Verschr.		
7 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	225/45				Orig.-Verschr., incl. FL2019		
7,5 x 18	RC32	44	-	77-147	225/40				Orig.-Verschr.		

Astra L NEU		1. Quartal 2022		F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*16-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-100	205/55			
7,5 x 17	RC34	44	- od ZP537F	81-96	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!	

Astra L Sports Tourer NEU		im Laufe 2022		F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*16-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC28	44	ZP538F	81-96	205/55			nicht Bremse 304mm
	RC30	44	ZP538F	81-100	205/55			

Astra L Electric NEU		2024	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	44	- od ZP537F	62 (115)	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. Sportstourer

Combo E				5/108	65,1	e2*2007/46*0623*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/60		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60		
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55		nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55		

Combo E Life		ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0622*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	205/60		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	56-96	205/60		
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55		nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	56-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55		

Opel

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Combo E Electric ab 2021 E 5/108 65,1 e2*2007/46*0623*..					
kein Sensor - indirektes RDKS					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension Info
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55 

Combo E Life Electric ab 2021 E 5/108 65,1 e2*2007/46*0622*..					
kein Sensor - indirektes RDKS					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension Info
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55 

Corsa F ab 09.2019 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*05..					
kein Sensor - indirektes RDKS					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension Info
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/65 
6,5 x 16	RC30	38	ZP402F	55-96	195/55 
	RC34	38	- od. ZP401F	55-100	195/55 
7 x 17	RC34	38	- od. ZP401F	55-100	205/45 
	B39	38	ZP402F	55-96	205/45 

Corsa-e (F) ab 02.2020 U 4/108 65,1 e2*2007/46*0639*06..					
kein Sensor - indirektes RDKS					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	195/55 
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	195/55 
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	205/45 

Crossland X ab 06.2017 P7 Monocab C 4/108 65,1 e4*2007/46*1194*..					
kein Sensor - indirektes RDKS					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension Info
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/60 
	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 205/60 
6,5 x 17	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	215/50 

Frontera Hybrid NEU 2025 C 4/108 65,1 e2*2018/858*00035*04...					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension Info
6,5 x 16	RC30	28	-	74, 100	215/65 

Frontera electric NEU 2025 C 4/108 65,1 e2*2018/858*00035*04...					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension Info
6,5 x 16	RC30	28	-	53 (83)	215/65 

Grandland X ab 2017 Z 5/108 65,1 e2*2007/46*0597*..					
kein Sensor - indirektes RDKS					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	75-133	215/70 
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	75-133	215/65 
	RC30	42	ZP538F	75-133	215/65 
	RC32	42	ZP538F	75-133	215/65 
	RC34	42	- od. ZP537F	75-133	215/65 
	CA 26	42	ZP538F	75-133	215/65 
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	75-133	225/55 
	RC32	49	ZP538F	75-133	225/55 
	RC34	49	-	75-133	225/55 
7 x 19	RC27	38	ZP538F	75-133	205/55 
	RC34	38	ZP537F	96-133	205/55 
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	75-133	235/50 
		46	ZP538F	96	225/50 
	B32	42	ZP538F	75-133	235/50 

Opel

Opel		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Grandland X Hybrid		ab 2019	Z	5/108	65,1	e2*2007/46*0597*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	110-147	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto, incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	133, 147	215/65		incl. Facelift 2021
	RC34	42	- od. ZP537F	133-147	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto
	CA 26	42	ZP538F	110-147	215/65		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	110-147	225/55		
	RC34	49	ZP537F	110-147	225/55		ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
7 x 19	RC27	38	ZP538F	110-147	205/55		incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP537F	147	205/55		ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
7,5 x 19	RC32	46	ZP538F	110-147	225/50		

Grandland Hybrid NEU			2024	K	5/108	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC27	48	- od. ZP537F	100	225/60			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto
	FMI06 Koros	48	-	100	225/60			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	50	- od. ZP537F	100	225/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto
8 x 19	FMI06 Koros	43	-	100	235/55			Orig.-Verschr.

Grandland electric NEU		ab 2024		K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	RC36	43	-	104, 105	235/50			Orig.-Verschr.

Grandland Plug-in Hybrid NEU			ab 2024	K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	RC36	43	-	110	235/50			Orig.-Verschr.

Insignia		ab 2017		Z-B		5/115		70,2		e8*2007/46*0264*..	
Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
Automatik nur ab 17 Zoll											
6,5 x 16	RC30	41	-	81-121	215/60				Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm		
	RC32	41	-	100-121	215/60				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC27	44	-	81-121	215/55, 225/55				Orig.-Verschr., ohne GSI		
7,5 x 17	RC32	45	-	81-154	215/55, 225/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	41	-	81-191	235/45				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	B32	41	-	81-191	235/45				Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm		
8,5 x 20	RC29	49	-	81-191	245/35				Orig.-Verschr., ohne GSI, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm		

Insignia-B Country Tourer				ab 2017	Z-B	5/115	70,2	e8*2007/46*0264*..	
Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 18	RC32	40	-	100-191	235/45				Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/120				2020	Z-B	5/120	67,1	e8*2007/46*0264*05-...	
Sensor - Brocksens Universal									
Achtung! Hat einen Lochkreis von 5/120!									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 18	RC32	41	ZP597F	154-191	235/45				

Opel

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mokka-X	ab 2016	J-A	5/105	56,6	e4*2007/46*0537*15-..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	38	-	81-112	205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	81-112	205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	81-112	195/70, 205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	38	-	81-112	215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	38	-	81-112	215/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	81-112	225/45	 Orig.-Verschr.
	B39	38	-	81-112	225/45	 Orig.-Verschr.

Mokka B NEU	ab März 2021	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*12-..
-----------------------------------	--------------	---	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-100	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	74-100	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-100	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!

Mokka-e B NEU	ab März 2021	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*12-..
-------------------------------------	--------------	---	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!

Vivaro	ab 2019	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*... e2*2007/46*0533*..
---------------	---------	---	-------	------	--

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!

Vivaro-e	im Laufe 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0533*11-..
-----------------	---------------	---	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Opel	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Zafira Life	ab 2019	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532* .., e2*2007/46*0533* ..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! , nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
70-130				215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast!	

Zafira e-Life		2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*13-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!; nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Peugeot

Peugeot		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Peugeot 208 II		2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/65		ohne GT-Line
6,5 x 16	RC30	38	ZP402F	55-96	195/55		ohne GT-Line
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! Beide ET's sind ECE!
		38	- od. ZP401F	55-100	195/55		
		7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F		
38	- od. ZP401F	55-100		205/45			
	B39	38		ZP402F	55-96	205/45	

Peugeot 208 II GT-Line			2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-100	195/55			incl. Facelift 2023, nur M+S
	RC34	32	ZP402F	74-96	195/55			i.V.
7 x 17	RC34	32+38	-	74-96	205/45			Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE

Peugeot e-208 elektro		ab 02.2020		U		4/108		65,1		e2*2007/46*0639*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	195/55				incl. Facelift 2023		
	RC34	32	- od. ZP401F	26-62	195/55				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!, beide ET's sind ECE		
		38	- od. ZP401F	26-57	195/55						
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	26-62	205/45				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! beide ET's sind ECE		
		38	- od. ZP401F	26-57	205/45						

Peugeot 2008		ab FL2016		C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	55-88	195/65			mit Radhausverbreiterungen
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55			mit Radhausverbreiterungen
	RC34	20	- od. ZP401F	50-96	195/60, 205/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	20	- od. ZP401F	55-96	205/50			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!

Peugeot 2008		ab 01.2020		U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05-...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-114	215/65			incl. Facelift 2023
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!

Peugeot e-2008			ab 2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05-...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	215/60, 215/65			incl. Facelift 2023
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/65			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!

Peugeot						
		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 308 (III) NEU		im Laufe 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*13-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-96	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	81-132	225/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! Zulässig für Bremse 283x26mm an VA und 268x26mm an HA
7,5 x 17	RC34	44	-	81-132	225/45	 Orig.-Verschr.
Peugeot e-308 NEU		Mitte 2023	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*25-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	44	- od. ZP537F	62 (115)	215/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
Peugeot 3008		ab 2016	M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	73-133	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2021
	RC30	42	ZP538F	73-133	215/65	 incl. FL2021
	RC32	42	ZP538F	73-133	215/65	
	RC34	42	- od. ZP537F	73-133	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	73-133	215/65	 incl. FL2021
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	73-133	225/55	 incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	225/55	
	RC34	49	-	73-133	225/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	38	ZP538F	73-133	205/55	 incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	205/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	73-133	235/50	
	B32	42	ZP538F	73-133	235/50	 incl. Facelift 2021
Peugeot 3008 Hybrid		ab 2019	M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	133, 147	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2021
	RC30	42	ZP538F	133, 147	215/65	 incl. Facelift 2021
	CA 26	42	ZP538F	133, 147	215/65	 incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55	 incl. Facelift 2021
Peugeot 3008 HEV Mild-Hybrid NEU		Frühj. 2024	K	5/108	65,1	e2*2018/858*00064*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	48	- od. ZP537F	100	225/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, i.V., wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	FMI06 Koros	48	-	100	225/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	50	- od. ZP537F	100	225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
Peugeot 3008 PHEV Plug-in-Hybrid NEU		Frühj. 2024	K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	43	-	110	235/55	 Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	110	235/55	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	110	235/50	 Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	235/50	 Orig.-Verschr.
Peugeot e-3008 NEU		Frühjahr 2024	K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	43	-	104 (157)	235/55	 Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	110	235/55	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	104, 105	235/50	 Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	235/50	Orig.-Verschr.

Peugeot		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 408 NEU		Ende 2023	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*20..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96, 100	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	96, 100	215/65	
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96, 100	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
8 x 20	RC36	50	- od. ZP537F	96, 100	245/40	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

Peugeot e-408 Plug-in Hybrid NEU		November 2024	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	110, 132	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	110, 132	215/65	
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
8 x 20	RC36	50	- od. ZP537F	110, 132	245/40	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

Peugeot 508		2018	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-165	215/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	42	ZP538F	96-165	215/55	
	RC34	42	- od. ZP537F	96-165	215/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	96-165	215/55	
7,5 x 17	RC32	40	ZP538F	96-165	215/55	 auch für Hybrid
	RC34	40	ZP538F	96-165	215/55	
8 x 18	RC32	44	ZP538F	96-165	235/45	
	RC34	44	ZP538F	96-165	235/45	

Peugeot 508 Plug-in-Hybrid		ab 2019	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	133	215/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	42	ZP538F	133	215/55	
	CA 26	42	ZP538F	133	215/55	

Peugeot 5008		ab 04.2017	M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	73-133	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	73-133	215/65	 incl. FL2021
	RC32	42	ZP538F	73-133	215/65	
	RC34	42	- od. ZP537F	73-133	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	CA 26	42	ZP538F	73-133	215/65	 incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	73-133	225/55	 incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	225/55	
	RC34	49	-	73-133	225/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	38	ZP538F	73-133	205/55	 incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	205/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	73-133	235/50	
	B32	42	ZP538F	73-133	235/50	 incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304mm in Verbindung mit Bremssattelträger mit Bügel

Peugeot

Peugeot		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Peugeot 5008 Hybrid (HEV) NEU		Herbst 2024	K	5/108	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	48	- od. ZP537F	100	225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	FMI06 Koros	48	-	100	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	50	- od. ZP537F	100	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

Peugeot 5008 Plug-in Hybrid NEU		Herbst 2024		K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	FMI06 Koros	43	-	110	235/55			Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	110	235/50			Orig.-Verschr.

Peugeot e-5008 NEU		Herbst 2024	K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	FMI06 Koros	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	104, 105	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	43	-	104, 105	235/50		Orig.-Verschr.

Expert III, Traveller		ab 2019		V		5/108		65,1		e2*2007/46*0532*... e2*2007/46*0533*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!		
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!		
			- od. ZP541F	70-130	215/60C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!		
			- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto		
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto		
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60, 215/60C, 225/55				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!		
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!		
			- od. ZP541F	70-130	215/60C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!		

e-Expert (III)			ab 2020	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0533*11-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60, 215/60C, 225/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, geschl. Aufbau

e-Expert / e-Traveller			ab 2020	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*13-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto	
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto	
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, geschl. Aufbau	

Peugeot

Peugeot		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Partner IV		ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0625*..	
Sensor - Brocksens 6.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/60		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60		Serienreifen bis 205/..
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55		nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55		

Rifter		ab 2018		E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! Achslasten beachten!								
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	215/65			nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	215/65			
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	215/65, 215/65C			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	215/60			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!

e-Rifter		ab 2022		E		5/108		65,1		e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*...	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension	
7 x 17		RC34		50		- od. ZP537F		57		205/55	
										 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!	

Notizen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Porsche

Porsche		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Cayenne		2018	9YA	5/130	71,5	e13*2007/46*0900*00-12	
Sensor - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B40	VA 50	-	224-404	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 410mm u. nicht Keramikbremse
10,5 x 20		HA 64			HA 305/40		
9 x 20	B41	VA 50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
10,5 x 20		HA 64			HA 305/40		
9 x 20	FMI15 Zelos	VA 50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 64			HA 305/40		
9,5 x 21	B41	VA 46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid (mit 15mm Radhausverbreiterungen)
11 x 21		HA 58					
9,5 x 21	B43	VA 46	-	224-404	VA 275/40M+S, 285/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
11 x 21		HA 58			HA 305/35M+S, 315/35		

Cayenne Coupé		ab 10.2019		9YA		5/130		71,5		e13*2007/46*0900*...	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
9 x 20	B40	VA 50	-	250-324	VA 275/45				Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch Hybrid		
10,5 x 20		HA 55			HA 305/40						
9 x 20	B41	VA 50	-	250-404	VA 275/45				Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA		
10,5 x 20		HA 55			HA 305/40						
9 x 20	FMI15 Zelos	VA 50	-	250-404	VA 275/45				Orig.-Verschr.		
10,5 x 20		HA 64			HA 305/40						
9,5 x 21	B41	VA 46	-	338-404	VA 275/40				Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid		
11 x 21		HA 49			HA 305/35						
9,5 x 21		VA 46	-	250-324	VA 275/40				Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid		
11 x 21		HA 58			HA 305/35						
9,5 x 21	B43	VA 46	-	224-404	VA 275/40M+S, 285/40				Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm		
11 x 21		HA 49			HA 305/35M+S, 315/35						
9,5 x 21	FMI09 Cratos	VA 46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35				Orig.-Verschr.		
11 x 21		HA 49									
10 x 22	FMI09 Cratos	VA 48	-	250-404	VA 285/35				Orig.-Verschr.		
11,5 x 22		HA 52			HA 315/30						

Cayenne NEU		Modelljahr 2023		9YA	5/130	71,5	ab Nachtrag *13	
Sensor - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 20	B40	VA 50	-	224, 260	VA 255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 410mm u. nicht Keramikbremse	
10,5 x 20		HA 64			HA 295/45			
9 x 20	B41	VA 50	-	224-349	VA 255/55		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, mit 5mm Radhausverbreiterungen im Bereich Radmitte	
10,5 x 20		HA 64			HA 295/45			
9 x 20	FMI15 Zelos	VA 50	-	250-404	VA 255/55		Orig.-Verschr.	
10,5 x 20		HA 64			HA 295/45			
9,5 x 21	B41	VA 46	-	224-349	VA 285/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA	
11 x 21		HA 58			HA 315/40			
9,5 x 21	B43	VA 46	-	224, 260	VA 285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm	
11 x 21		HA 58			HA 305/40M+S, 315/40			

Cayenne e-Hybrid NEU		4. Quartal 2023		9YA	5/130	71,5	e13*2007/46*0900*13..	
Sensor - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 20	B41	VA 50	-	224-349	VA 255/55		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, mit 5mm Radhausverbreiterungen im Bereich Radmitte	
10,5 x 20		HA 64			HA 295/45			
9 x 20	FMI15 Zelos	VA 50	-	250-404	VA 255/55		Orig.-Verschr.	
10,5 x 20		HA 64			HA 295/45			
9,5 x 21	B41	VA 46	-	224-349	VA 285/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA	
11 x 21		HA 58			HA 315/40			

Cayenne Turbo e-Hybrid		NEU	ab 2023		9YA	5/130	71,5	e13*2007/46*0900*13..	
Sensor - Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
9,5 x 21	B41	VA 46	-	441	VA 285/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 420x40mm, 10-Kolben Festsattel an VA	
11 x 21		HA 49			HA 315/40				
9,5 x 21		VA 46	-	441	VA 285/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 420x40mm, 10-Kolben Festsattel an VA	
11 x 21		HA 58			HA 315/40				

Porsche		Baujahr	Typ		LK/LZ	Nabe	
Macan		ab MJ2019		95B	5/112	66,6	e13*2007/46*1165*10-..
Sensor - Brocksens 2.1							
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	VA 21	-	155-260	VA 235/60		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		HA 21			HA 255/55		
9 x 19	B41	21	ZP559F	180-324	VA+HA 255/50		
8,5 x 19	RC34	VA 21	-	155-324	VA 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 396x38mm
9 x 19		HA 21			HA 255/50		
8,5 x 19	B41	VA 21	ZP559F	180-324	VA 235/55		
9 x 19		HA 21			HA 255/50		
9 x 20	B43	VA 26	ZP568F	180-280	VA 265/45		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
10 x 20		HA 19			HA 295/40		
9,5 x 21	B41	VA 27	ZP568F	180-324	VA 265/40		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm
10 x 21		HA 19			HA 295/35		
9,5 x 21	B43	VA 27	ZP568F	180-280	VA 265/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
10 x 21		HA 19			HA 295/35		

Macan electric NEU			2024		XA		5/130		66,5		e13*2018/858*00462*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321												
Dimension		Design		ET	KIT	KW		Reifendimension		Info		
7,5 x 20		RC36		VA 32	-	120, 145		VA 235/55			Orig.-Verschr., für Bremse VA 350x34mm u. HA 350x30mm	
10 x 20				HA 49								
7,5 x 20		B43		VA 32	-	120, 145		VA 235/55			Orig.-Verschr., für Bremse VA 350x34mm u. HA 350x30mm	
10 x 20				HA 49				HA 285/45				

Panamera		ab 2016		971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..	
Sensor - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 19	B40	VA 64	-	310, 324	VA 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm	
10,5 x 19		HA 62			HA 295/40			
9,5 x 20	B40	VA 71	-	310-338	VA 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse	
10,5 x 20		HA 71			HA 315/35			

Panamera 4 E-Hybrid		ab 2017		971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..	
Sensor - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 19	B40	VA 64	-	243	VA 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse	
10,5 x 19		HA 62			HA 295/40			
9,5 x 20	B40	VA 71	-	243	VA 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse	
10,5 x 20		HA 71			HA 315/35			

Panamera 4, 4S Sport Turismo				ab 2017	971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..	
Sensor - Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
9 x 19	B40	VA 64	-	243, 324	VA 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm		
10,5 x 19		HA 62			HA 295/40				
9,5 x 20	B40	VA 71	-	243-338	VA 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse		
10,5 x 20		HA 71			HA 315/35				

[illegible]

Renault

Renault							Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Renault 4 NEU							2025	P01	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00093*..	
kein Sensor - indirektes RDKS												
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 18		RC34	38	-	78	195/60				Orig.-Verschr.		

Renault 5 E-Tech NEU		Oktober 2024		P01	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00093*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 18	RC34	38	-	70-78	195/55			Orig.-Verschr.
	RE7	38	-	78 (110)	195/55			Orig.-Verschr.

Alpine NEU i.V.			2024	P01	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00093*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	30	-		225/40			Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit Dezember 25

Arkana	im Laufe 2. Quartal 2021			RJL	5/114,3	66,1	e6*2018/858*00003*..	
direkt Brocksens 3.1 - teilweise indirekt								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC32	35	-	69-116	215/60			Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	-	69-116	215/60			Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
7 x 18	RC27	35	-	69-116	215/55			Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC32	35	-	69-116	215/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	35	-	69-116	215/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC34	35	-	69-116	225/45			Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	69-116	225/45			Orig.-Verschr.

Austral		ab Oktober 2022		RHN		5x114,3		66,1		e9*2018/858*0002*...	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	35	- (N13)	96-116	215/65				Orig.-Verschr., Ausführung N13		
	RC32	35	- (N42)	96-116	215/65				Orig.-Verschr., Ausführung N42		
	RC34	35	- (N42)	96-116	215/65				Orig.-Verschr., Ausführung N42		
7,5 x 18	RC34	45	- (N42)	96-116	235/55				Orig.-Verschr., Ausführung N42		
			ZP568F	96	235/55				Ausführung N42, 4-Control		
		45	- (N43)	96-116	235/55				Orig.-Verschr., Felge ist nur in KS u. SG erhältlich! Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5		
7 x 19	RC34	32	- (N43)	96-116	205/55				Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5		
8 x 20	RC36	40	-	96-116	235/45				Orig.-Verschr., Ausführung N43		
	B43	40	-	96-116	235/45				Orig.-Verschr., Ausführung N43		
	FMI08 Thoe	40	-	96-116	235/45				Orig.-Verschr.		

Captur	ab 2019		RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	32	-	67-116	215/65		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	32	-	67-116	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 18	RC27	34	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
		35	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	35	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35	-	67-116	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	67-116	225/45		Orig.-Verschr.

Captur E-Tech (II)		ab 2020	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	35	- (N13)	68	215/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N13
	RC32	35	- (N42)	68-69	215/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	- (N42)	68-69	215/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
7 x 18	RC27	35	- (N42)	68	215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
	RC32	35	- (N42)	68-69	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	68-69	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35	-	69	225/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Renault

Renault							Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Clio V							ab 2019	RJA	4/100	60,1	e2*2007/46*0676*...
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info			
6,5 x 16		RC30	37	-	48-103	195/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2023		
		RC34	37	-	48-103	195/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid		
7 x 17		RC34	37	-	48-103	205/45			Orig.-Verschr.		

Espace V		2015	RFC	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0470*...	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	42	-	96-165	235/55		 Orig.-Verschr.

Espace VI 4Control NEU			4. Quartal 2023		RHN	5/114,3	66,1	e9*2018/858*30002*..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 20	RC36	40	-	96	235/45				Orig.-Verschr., mit Allradlenkung
	B43	40	-	96	235/45				Orig.-Verschr., mit Allradlenkung, Ausführung N43
	FMI08 Thoe	40	-	96	235/45				Orig.-Verschr.

Kadjar		ab 2015	RFE	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0475*...	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	40	-	81-120	215/65		Orig.-Verschr., nur 2WD
	RC32	40	-	81-120	215/65		
	RC34	40	-	81-120	215/65		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7 x 17	RC27	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	40	-	81-120	215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	7 x 19	RC27	40	-	81-120	225/45	
-				81-120	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N13 in den Farben TM u. SGVP, RLP, SVR
RC34		40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr.

Kangoo		Frühjahr 2021		RFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00001*... e2*2018/858*00002*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65			Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	35	-	55-96	195/65			Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA, Felge ist nur in silber erhältlich!
6 x 16	RC34	38	-	51-96	205/60			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7 x 17	RC32	43	-(N42)	51-96	205/55			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC34	43	-(N42)	51-96	205/55			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"

Koleos		ab 05.2017		RZG		5/114,3		66,1		e11*2007/46*3255*...., e6*2007/46*0269*....	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	35	-	96-140	225/65				Orig.-Verschr., Ausführung N13		
	RC32	35	ZP578D2F	96-130	225/65				Ausführung N22		
			-	96-140	225/65				Orig.-Verschr., Ausführung N42		
	RC34	35	-	96-140	225/65				Orig.-Verschr., Ausführung N42		
7 x 18	RC27	35	-	96-140	225/60				Orig.-Verschr., Ausführung N42		
	RC32	35	-	96-140	225/60				Orig.-Verschr.		
	RC34	35	-	96-140	225/60				Orig.-Verschr., Ausführung N42		
7 x 19	RC34	40	-	96-140	225/55				Orig.-Verschr.		

Megane E-Tech (V)		2022	RCB	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00018*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 18	RC34	38	-	55	195/60		Orig.-Verschr.
	RE 7	38	-	55	195/60		Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160kW
7 x 18	RC27	34	-	55	195/60		Orig.-Verschr.

Renault

Renault		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Megane (IV)		ab 02.16	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	35	-	66-103	195/65		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
	RC30	35	-	66-103	195/65		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm, Felge ist nur in silber erhältlich!
6,5 x 16	RC32	41	-	66-130	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	66-130	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	43	-(N42)	66-130	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC34	43	-(N42)	66-130	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7,5 x 18	RC32	46	-	66-130	225/40		Orig.-Verschr.

Megane GT (IV)		ab 2016	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	43	- (N42)	151	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC34	43	- (N42)	151	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7,5 x 18	RC32	46	-	151	225/40		Orig.-Verschr.

Megane R.S. (IV)				ab 2017	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 18	RC32	48	-	205-221	235/40				Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x28mm VA u. 290x11mm HA

Rafale NEU		ab 2024		RHN	5/114,3	66,1	e9*2018/858*30002*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	RC36	37	-	96, 110	245/45			Orig.-Verschr., incl. Allradlenkung
	B41	37	-	96-110	245/45			nur in SG u. FG erhältlich!

Scenic E-Tech NEU		2024	RCB	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00018*07-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC34	46	-	55	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	55	205/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	50	-	55	235/45		Orig.-Verschr.

Symbioz E-Tech NEU		2024	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*27-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	35	-	69	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	35	-	69-103	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	FMI06 Koros	35	-	69	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	34	-	69-103	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
		35	-	69-103	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	35	-	69-103	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	35	-	69	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
7,5 x 19	RC34	35	-	69	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC36	35	-	69-103	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N43

Talisman		ab 03.16		RFD	5/114,3	66,1	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	41	-	81-100	215/60			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-147	215/60			Orig.-Verschr., beide ET's ECE
		41	-	81-117	215/60			
7 x 17	RC32	43	-	81-165	225/55			Orig.-Verschr., Ausführung N22
		-	-	81-165	225/55			Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	43	-	81-165	225/55			Orig.-Verschr., Ausführung N42
7,5 x 18	RC32	46	-	81-165	245/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	49	ZP590F	81-147	245/40			auch Talisman 4Control

Zoe Facelift		ab 11.2019		AG	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0251*15-...; e2*2007/46*0681*03	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24	40	-	51	185/65			Orig.-Verschr., max. Leistung 80, 100kW
	RC27	44	-	51	195/55			Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	44	-	51	195/55			Orig.-Verschr.

--	--	--	--	--	--	--	--

Seat

Seat	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Arona	ab 11.2017	KJ	5/100	57,1	e9*2007/46*3134*02*...		
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	45	-	66-110	205/60		Orig.-Verschr.
				70-110	195/60		
	RC30	45	-	66-110	205/60		Orig.-Verschr.
				70-110	195/60		
6,5 x 17	RC34	45	-	66-110	195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	70-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	47	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	66-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	66-110	215/45		Orig.-Verschr.

Ateca		ab 2015		5FP		5/112		57,1		e9*2007/46*6394*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension		Info			
6 x 16	RC27	43	-	81-110	215/60			Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb			
				110, 140	215/60, 225/60			Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive			
	RC30	43	-	85, 110	215/60			Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb			
				110, 140	215/60, 225/60			Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive			
	RC34	43	-	81-140	215/60, 225/60			Orig.-Verschr.			
7 x 17	RC27	45	-	85, 110	215/55			Orig.-Verschr., Frontantrieb			
				110, 140	215/55, 225/55			Orig.-Verschr., 4drive			
	RC30	45	-	81-110	215/55			Orig.-Verschr., Frontantrieb			
				110, 140	215/55, 225/55			Orig.-Verschr., Ateca 4drive			
		RC32	45	-	85-140	215/55, 225/55			Orig.-Verschr.		
	RC34	45	-	81-140	215/55, 225/55			Orig.-Verschr.			
7 x 18	RC27	45	-	81-110	215/50			Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterungen			
				110, 140	215/50, 225/50			Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen			
	RC32	45	-	81-140	215/50, 225/50			Orig.-Verschr.			
				RC34	45	-		81-140	215/50, 225/50		
8 x 19	RC27	45	-	85, 110	235/40			Orig.-Verschr., Frontantrieb, incl. Modell ab 2021			
				110, 140	225/45, 245/40			Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021			
	RC32	45	-	85-140	225/45, 235/40, 245/40			Orig.-Verschr., auch Allrad			
				RC34	45	-		85-140	225/45, 235/40, 245/40		
	B40	45	-	85, 110	235/40			Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen			
				110, 140	225/45, 245/40			Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen			
	B43	45	-	85, 110	235/40			Orig.-Verschr., incl. Modell ab 2021			
				110, 140	225/45, 245/40			Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021			
	FMI16 Taara	45	-	85-140	225/45, 245/40			Orig.-Verschr.			

Ateca Cupra		ab 2018	5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*11-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	45	-	221	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	140-221	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC34	45	-	221	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
8 x 19	RC27	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm

Ateca Cupra VZ-Edition					5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*23-...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19	B40	45	-	221	225/45M+S, 245/40				Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen

Ateca Cupra 1,5TSI					5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*40-..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC27	45	-	110	215/55				Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	CA 26	45	F90	110	215/55M+S				
7 x 18	RC27	45	-	110	215/50M+S				Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
8 x 19	RC27	45	-	110	235/40				Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B43	45	-	110	235/40				Orig.-Verschr., Frontantrieb

Seat

Seat		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Ateca Cupra 2,0TSI			5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*40-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	45	-	140	225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	RC27	45	-	140	225/45M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	140	225/45M+S, 245/40		Orig.-Verschr.

Ibiza		ab 06.2017		KJ	5/100	57,1	e9*2007/46*3134*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 14	RC30	38	-	48-70	185/70			Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65			Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	48-110	185/60, 195/55			Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	45	-	48-110	185/60, 195/55			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	185/60, 195/55			Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	48-110	185/60, 195/55			Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30	47	-	48-110	185/60, 195/55			Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-110	195/55			Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	48-110	185/60, 195/55			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	215/45			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	51	-	48-110	215/40			Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	215/40			Orig.-Verschr.

Leon		ab 04.2020		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*27	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	43	-	66-85	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm	
	RC30	43	-	66-85	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm, incl. Sportstourer	
6,5 x 16	RC27	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer	
	RC30	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer	
	RC34	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse	
7 x 16	RC30	43	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer	
7,5 x 17	RC32	46	-	66-140	205/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	46	-	66-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110-140	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
7,5 x 18	RC34	46	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
				110-140	225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
	B32	46	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., auch Sportstourer	
8 x 19	RC34	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenkerachse	

Leon NEU		ab Facelift 2024		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*28..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	46	-	85, 110	205/55			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	46	-	85, 110	205/55			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Leon Cupra, Cupra Sportstourer				ab 04.2020	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*27	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 16	RC30	43	-	66-110	205/55				Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7,5 x 17	RC32	46	-	110-228	205/50, 225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC34	46	-	110-140	205/50, 225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
7,5 x 18	RC34	46	-	110-245	225/40				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32 u. nicht 375x36mm
	RC34	49	-	110-245	225/35, 235/35				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x36mm
8 x 19	FMI07 Atena	49	-	110	235/35				Orig.-Verschr., Achtung Bremsen!
	B43	49	-	180-228	225/35 M+S, 235/35				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm

Leon / Sportstourer Plug-in-Hybrid				ab 2020	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18	B32	46	-	110	225/40				Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	49	-	110	225/35 M+S, 235/35				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm

Seat

Seat	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Mii	ab 03.12	AA, AAN	4/100	57,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	165/70, 175/65	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	43	-	44, 50, 55	185/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	44-55	185/50	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	44-55	195/40	 Orig.-Verschr.

Mii electric	ab 2019	AA	4/100	57,1	e13*2007/46*1168*..
--------------	---------	----	-------	------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC34	43	-	61	185/50	Orig.-Verschr.

Tarraco	ab 02.2019	KN	5/112	57,1	e9*2007/46*6666*..
---------	------------	----	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC37	38	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC34	38	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 17	RC27	40	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC30	40	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC32	40	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	-	110-180	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-180	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	110-180	235/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	43	-	110-180	235/50	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC34	43	-	110-180	235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	38	-	110-180	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	110-180	255/45	 Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110-180	255/45	 nur FR, auch Hybrid, mit Radhausverbreiterung
	CA 26	38	ZP568F	110-180	255/45	 mit Radhausverbreiterung
8 x 20	RC36	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B38	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B40	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B43	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
8,5 x 20	RC29	38	-	110-180	255/40	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	RC34	38	ZP568F	110-180	255/40	 mit Radhausverbreiterung
	RC36	38	-	110-180	255/40	 Orig.-Verschr., FR-Line
	B43	38	-	110-180	255/40	 Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur FR-Line

Notizen:

Skoda

Citigo E iV		ab 2019		AA	4/100	57,1	e13*2007/46*1169*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC30	43	-	61	185/50			Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	61	185/50			Orig.-Verschr.

Elroq NEU		2025		NY		5/112		57,1		e8*2007/46*0416*17-..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od.				Orig.-Verschr.		
					VA 235/55+HA 255/50						
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od.				Orig.-Verschr.		
					VA 235/55+HA 255/50						
	FMI06 Koros	45	-	-	VA 235/55+HA 255/50				Orig.-Verschr.		
FMI16 Taara	45	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50				Orig.-Verschr.			
8 x 20	RC36	45	-	70	VA+HA 235/50				Orig.-Verschr., Elroq 50 / 60		
8 x 20	RC36	VA 45	-	89 (210)	VA 235/50				Orig.-Verschr., Elroq 85		
9 x 20		HA 42			HA 255/45						
8 x 20	B40	VA 45	-	89 (210)	VA 235/50				Orig.-Verschr., Elroq 85		
9 x 20		HA 42			HA 255/45						
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45				Orig.-Verschr.		
8,5 x 21	B43	VA 40	-	89 (210)	VA 235/45				Orig.-Verschr., Elroq 85		
9 x 21		HA 42			HA 255/40						

Elroq RS NEU		2025		NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*19-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC32	45	-	77	235/55M+S			Orig.-Verschr.
8 x 20		VA 45	-	77	VA 235/50			Orig.-Verschr., Elroq 85X
9 x 20	B40	HA 42	-	77	HA 255/45			Orig.-Verschr., Elroq 85X
8 x 20		VA 45			VA 235/50			
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8,5 x 21	B43	VA 40	-	77	VA 235/45			Orig.-Verschr., Elroq 85X
9 x 21		HA 42			HA 255/40			

Enyaq		ab April/Mai 2021		NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70	VA+HA 235/55			Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 , incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA
			-	70-89	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 85X , incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od.		Orig.-Verschr., auch Coupe	
					VA 235/55+HA 255/50			
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od.		Orig.-Verschr.	
					VA 235/55+HA 255/50			
	B40	45	-	70	235/55			Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW , mit Trommelbremse an der HA
					VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70	235/55			Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60, max. Leistung 109 / 132 KW , mit Trommelbremse HA
				70-89	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., Enyaq 80/85X , incl. Coupe
FMI16 Taara	45	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.	
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr., Enyaq 80,85 , incl. Facelift 2025, incl. Coupe
9 x 20		42	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45			Orig.-Verschr., Enyaq 80, 85-JX , incl. Facelift 2025 und Coupe
8 x 20	B40	45			-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	
9 x 20		42	VA 235/50+HA 255/45					Orig.-Verschr., incl. FL2025, Enyaq 50 / 60
8 x 20	RC36	45	-	70	235/50			Orig.-Verschr., incl. FL2025, Enyaq 50 / 60
9 x 20		45	-	70	235/50			Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45+ HA 255/40			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2025, Enyaq 80 / 85-JX
9 x 21		HA 42			VA 235/45+ HA 255/40			
8,5 x 21	B41	40	-	70-77	VA+HA 235/45			Orig.-Verschr.

Skoda

Enyaq RS Coupé NEU		2. Quartal 2022		NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC27	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA	
	RC34	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.	
	B43	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 358mm VA, mit Trommelbremse an HA	
8 x 20	RC36	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.	
9 x 20		42						
8 x 20	B40	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.	
9 x 20		42						
8 x 20	B43	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA	
9 x 20		42						
8,5 x 21	B41	40	-	77	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 21	B43	VA 40	-	77	VA 235/45+ HA 255/40		Orig.-Verschr.	
9 x 21		HA 42						

Fabia / Fabia Kombi		ab MJ2015	5J / Modell 6V	5/100	57,1	e11*2001/116*0291*43-...; e11*2007/46*0013*20-..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	35	-	44,55,66	175/70		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	38	-	44-92	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	44-92	185/60		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	46	-	44-92	215/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	46	-	44-92	215/40		Orig.-Verschr.
	B39	46	-	44-92	215/40		Orig.-Verschr.

Fabia		ab 2021	PJ	5/100	57,1	e8*2018/858*00014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	38	-		185/70		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	45	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-81	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	51	-	70-110	215/40		Orig.-Verschr.

Kamq		ab 10.2019		NW	5/100	57,1	e8*2007/46*0349*...	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	35	-	66-110	195/60, 205/60			Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide ET's ECE
		38	-	66-110	205/60			
	RC30	35	-	66-110	195/60, 205/60			Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide ET's ECE
		38	-	66-110	205/60			
	RC34	35	-	66-110	195/60M+S, 205/60			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	40	-	70-110	205/55			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	205/55			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	39	-	66-110	215/45			Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	66-110	215/45			Orig.-Verschr.

Karoq		ab 10.2017		NU	5/112	57,1	e8*2007/46*0272*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	43	-	81-110	215/60			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60M+S, 225/60			Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	43	-	81-110	215/60			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60M+S, 225/60			Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	43	-	81-110	215/60, 225/60			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	85, 110	215/55			Orig.-Verschr.
				110, 140	215/55M+S, 225/55			
	RC30	45	-	81-140	215/55M+S, 225/55			Orig.-Verschr.
				85-110	215/55			
	RC32	45	-	110-140	215/55			Orig.-Verschr., Frontantrieb
								Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	215/55, 225/55			Orig.-Verschr.

Skoda

Karoq	Fortsetzung...	ab 10.2017	NU	5/112	57,1	e8*2007/46*0272*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	45	-	81-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-110	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
				110-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	81-110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B40	45	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
				110, 140	225/45		Orig.-Verschr., 4x4
	FMI16 Taara	45	-	81-140	225/40, 225/45, 245/40		Orig.-Verschr.

Karoq Scout		ab 2019	NU	5/112	57,1	e8*2007/46*0272*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	43	-	85, 110	215/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
				110, 140	215/60, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC30	43	-	85, 110	215/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC34	43	-	110, 140	215/60, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
				85-140	215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	110, 140	215/55M+S, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
				85, 110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
	RC34	45	-	110-140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	45	-	85-110	215/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung
				110, 140	225/50		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC32	45	-	85-110	215/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	85-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	85, 110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	85-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	85-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B40	45	-	85, 110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	85, 110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad

Kodiaq		ab 03.2017	NS	5/112	57,1	e8*2007/46*0249*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	85-147	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	215/65M+S		
7 x 17	RC27	40	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	85-176	215/65		Orig.-Verschr.
				85-147	215/65		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	85-180	215/65M+S		Orig.-Verschr.
				82-147	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	92-140	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	-	85-147	235/55		Orig.-Verschr.
				85-180	235/55M+S		
	RC32	43	-	82-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	43	-	85-176	235/50		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC34	43	-	82-147	235/50		Orig.-Verschr.

Skoda

Kodiaq Fortsetzung...		ab 03.2017		NS		5/112		57,1		e8*2007/46*0249*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 19	RC34	40	-	110-147	235/50				Orig.-Verschr.		
	RC36	40	-	85-180	235/50				Orig.-Verschr.		
8 x 20	RC36	41	-	85-180	235/45				Orig.-Verschr.		
	B38	41	-	85-180	235/45				Orig.-Verschr.		
	B40	41	-	85-180	235/45				Orig.-Verschr.		
	B43	41	-	85-180	235/45				Orig.-Verschr.		
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-147	255/40						
	RC36	38	-	85-180	255/40				Orig.-Verschr.		
	B43	38	-	85-180	255/40				Orig.-Verschr.		
	RC29	38	-	85-180	255/40				Orig.-Verschr.		

Kodiaq Scout		ab 2019		NS		5/112		57,1		e8*2007/46*0249*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC27	38	-	85-147	215/65				Orig.-Verschr.		
				85-180	215/65M+S						
	RC34	38	-	82-147	215/65				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC30	40	-	85-147	215/65				Orig.-Verschr.		
				85-180	215/65M+S						
	RC32	40	-	82-147	215/65				Orig.-Verschr.		
	RC34	40	-	82-147	215/65				Orig.-Verschr.		
7 x 18	RC27	43	-	85-147	235/55				Orig.-Verschr.		
				85-180	235/55M+S						
	RC32	43	-	82-147	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	43	-	82-147	235/55				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC32	40	-	110-147	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	40	-	110-147	235/55				Orig.-Verschr.		
7 x 19	RC27	43	-	85-176	235/50				Orig.-Verschr.		
	RC34	43	-	82-147	235/50						
7,5 x 19	RC34	40	-	110-147	235/50				Orig.-Verschr.		
	RC36	40	-	85-180	235/50				Orig.-Verschr.		
8 x 20	RC36	41	-	85-180	235/45				Orig.-Verschr.		
	B40	41	-	85-180	235/45				Orig.-Verschr.		
	B43	41	-	85-180	235/45				Orig.-Verschr.		
8,5 x 20	B43	38	-	85-180	255/40				Orig.-Verschr.		
	RC29	38	-	85-180	255/40				Orig.-Verschr.		
	RC34	38	ZP568F	110-147	255/40						
	RC36	38	-	85-180	255/40				Orig.-Verschr.		

Kodiaq RS		ab 2019		NS		5/112		57,1		e8*2007/46*0249*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC34	38	-	176-180	215/65				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC32	40	-	176-180	215/65				Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC34	40	-	176-180	215/65				Orig.-Verschr.		
7 x 18	RC27	43	-	176	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	43	-	176-180	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	43	-	176-180	235/55				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC32	40	-	180	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	40	-	180	235/55				Orig.-Verschr.		
7 x 19	RC34	43	-	176-180	235/50				Orig.-Verschr.		
7,5 x 19	RC34	40	-	180	235/50				Orig.-Verschr.		
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	176-180	255/40						

Kodiaq NEU		Anfang 2024		PS	5/112	57,1	e8*2018/858*00107*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	110, 142	215/65			Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	110-195	215/65			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	40	-	110-150	215/65			Orig.-Verschr., incl. RS
				110-195	215/65M+S			
	RC32	40	-	110-195	215/65			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-195	215/65			Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	110-142	215/65			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	110-195	235/55			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-150	235/55			Orig.-Verschr.

Skoda

Kodiahq		NEU Fortsetzung...	Anfang 2024	PS	5/112	57,1	e8*2018/858*00107*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC34	40	-	110-142	235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-150	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	41	-	110-195	235/45		Orig.-Verschr.
	B40	41	-	110-195	235/45		Orig.-Verschr., incl. RS
	B43	41	-	110, 142	235/45		Orig.-Verschr.

Kodiahq PHEV		NEU	im Laufe 2024	PS	5/112	57,1	e8*2018/858*00107*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	110	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7 x 17	RC30	40	-	110	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	RC36	40	-	110	235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 20	RC36	41	-	110	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B40	41	-	110	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B43	41	-	110	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Octavia IV		ab April 2020		NX		5/112		57,1		e8*2007/46*0355*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC27	46	-	81-110	205/60				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		
	RC30	46	-	81-110	205/60				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		
	RC32	46	-	81-110	205/60				Orig.-Verschr.		
	RC34	46	-	81-110	205/60				Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
6,5 x 17	RC27	46	-	81-195	205/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		
	RC34	46	-	81-195	205/55				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC27	46	-	81-110	205/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	46	-	81-110	205/55				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC32	48	-	81-195	225/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	48	-	81-195	225/45				Orig.-Verschr.		
	B32	48	-	81-180	225/45				Orig.-Verschr.		
7,5 x 19	RC34	48	-	110-180	225/40				Orig.-Verschr., auch Hybrid		
	RC36	48	-	110-195	225/40				Orig.-Verschr., incl. FL2024, auch Hybrid		

Octavia IV RS		ab 2020	NX	5/112	57,1	e8*2007/46*0355*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	46	-	110-195	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	81-180	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	46	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	48	-	110-195	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	110-195	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	48	-	110-180	225/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	48	-	110-195	225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2024, auch für Hybrid

Octavia Scout IV		NEU	ab Februar 2021	NX	5/112	57,1	e8*2007/46*0355*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	46	-	85, 110	205/60		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
6,5 x 17	RC27	46	-	85, 110	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110	205/55		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA
				110, 147	205/55		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
7 x 17	RC27	46	-	85, 110	205/55		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenkerhinter.
				110	205/55		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenkerhint.
7,5 x 18	B32	48	-	85, 110	225/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	225/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
7,5 x 19	RC36	48	-	110, 147	225/40		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenkerhint.

Scala		ab 07.2019		NW	5/100	57,1	e8*2007/46*0349*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	35	-	66-85	195/65			Orig.-Verschr.
		35	-	66-110	195/60M+S			Orig.-Verschr., beide ET's ECE
6 x 16	RC27	38	-	66-110	205/55			
		35	-	66-110	195/60M+S			Orig.-Verschr., beide ET's ECE
		38	-	66-110	205/55			
	RC30	35	-	66-110	195/60			
		38	-	66-110	205/55			
		40	-	66-110	205/55			

Scala Fortsetzung...		ab 07.2019	NW	5/100	57,1	e8*2007/46*0349*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	40	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	39	-	66-110	205/45		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	66-110	205/45		Orig.-Verschr.

Superb III		ab 2015		3T	5/112	57,1	e11*2001/116*0326*32-..., e11*2007/46*0014*22-..., e8*2007/46*0317*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC30	41	-	88-140	215/60		Orig.Verschr., auch e8*2007/46*0317*..	
	RC32	41	-	88-147	215/60		Orig.Verschr.	
6,5 x 17	RC34	41	-	88-206	215/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
7 x 17	RC27	40	-	88-206	215/55		Orig.-Verschr., incl. Scout	
	RC30	40	-	88-206	215/55		Orig.Verschr., incl. Scout	
	RC32	40	-	88-206	215/55		Orig.Verschr.	
	RC34	40	-	88-206	215/55		Orig.Verschr.	
	B39	40	-	88-206	215/55		Orig.Verschr.	
8 x 18	RC27	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr.	
	RC29	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr., incl. Scout	
	RC32	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr.	
	B37	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr., incl. Scout	
	B38	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	44	-	88-206	235/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	44	-	88-206	235/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	B38	44	-	88-206	235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout	

Superb iV III Plug-in-Hybrid			ab 2019		3T	5/112	57,1	e8*2007/46*0317*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC27	40	-	115	215/55				Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	115	215/55				Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	115	215/55				Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	44	-	115	235/45				Orig.-Verschr.
	B38	44	-	115	235/45				Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	115	235/40				Orig.-Verschr.
	B38	44	-	115	235/40				Orig.-Verschr.

Superb Scout		ab 2019	3T	5/112	57,1	e8*2007/46*0317*15-17	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	B38	44	-	88-206	235/45		 Orig.-Verschr.

Superb Combi IV NEU		ab 2024		NZ		5/112		57,1		e8*2018/858*00106*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7 x 16	RC30	43	-	110	215/60					Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm	
7 x 17	RC27	43	-	110	215/55					Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm	
7,5 x 17	RC27	41	-	110-195	215/55					Orig.-Verschr.	
	RC34	41	-	110-195	215/55					Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27	44	-	110-195	235/45					Orig.-Verschr.	
	RC32	44	-	110-195	235/45					Orig.-Verschr.	
	RC34	44	-	110-195	235/45					Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	44	-	110-195	235/40					Orig.-Verschr.	
	RC32	44	-	110-195	235/40					Orig.-Verschr.	

Superb Combi PHEV IV NEU		ab 2024	NZ	5/112	57,1	e8*2018/858*00106*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	41	-	110	215/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	44	-	110	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	110	235/40		Orig.-Verschr.

Notizen:							

Smart

Smart		Baujahr	Typ	LK/ILZ	Nabe		
Fortwo / Forfour electric drive		ab 11.2017	451	4/100	60,1	e1*2001/116*0413*33-..., e1*2001/116*0413*35-... (FIN: WME453...)	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 15	RC19	VA 32	-	41 (60)	VA 165/65		Orig.-Verschr.
5,5 x 15		HA 42			HA 185/60		
6 x 16	RC34	VA 44	-	41-80	VA 185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16		HA 40			HA 205/45		

Forfour		ab 2014		454/451		4/100		60,1		e1*2001/116*0413*23-...			
Sensor - Brocksens 3.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
5 x 15		RC19		VA 32		-		45-80		VA 165/65		 Orig.-Verschr.	
5,5 x 15				HA 42		-		HA 185/60					
6 x 16		RC34		VA 44		-		41-80		VA 185/50		 Orig.-Verschr.	
6,5 x 16				HA 40		-		HA 205/45					

Smart #1		im Laufe 2023		HX11		5/108		63,4		e1*2018/858*00227*..	
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7 x 18	RC27	50	-	75, 116	235/50					Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	75-116	235/50					Orig.-Verschr.	
	FMI06 Koros	50	-	75-116	235/50					Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	48	-	75, 116	235/45					Orig.-Verschr.	
	RC34	48	-	75-116	235/45					Orig.-Verschr., Ausführung X8	
	FMI06 Koros	48	-	75-116	235/45					Orig.-Verschr.	

Smart #3		4. Quartal 2023		HC11		5/108		63,4		e1*2018/858*00349*..	
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8 x 19		RC27	48,5	- (X8)	75, 116	245/45				Orig.-Verschr., Ausführung X8	
		RC34	48,5	- (X8)	75-116	245/45				Orig.-Verschr., Ausführung X8	
			48,5	ZP561F	75-116	245/45				Ausführung X8	
		FMI06 Koros	48,5	-	75-116	245/45				Orig.-Verschr.	
8 x 20		RC36	48,5	-	75, 116	245/40				Orig.-Verschr.	
		B43	48,5	ZP561F	75, 116	245/40					

Smart #5 NEU		ab 2025		HY11		5/108		63,4		e1*2018/858*00532*..	
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 19		RC36		43,5	-	78-140	245/50				Orig.-Verschr.
		FMI06 Koros		43,5	-		245/50				Orig.-Verschr.
8,5 x 20		RC36		43,5	-	78-140	255/45				Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit Oktober
		FMI10 e-Joule		43,5	-	78-140	255/45				Orig.-Verschr., nur glossy black erhältlich!

Notizen:

Ssang Yong

Ssang Yong		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Korando 4WD (IV)		ab 2019	CW / CWN	5/112	66,6	e8*2007/46*0360*..., e6*2018/858*00326*..	
Sensor - HUF RDE216 - Artikelnummer 88010							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	45,5	-	100-120	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP590F	100-120	235/50		

Korando e-Motion NEU		ab 2022	EK	5/112	66,6	e9*2018/858*11111*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	45,5	-	75 (140)	215/65	 ECE	Orig.-Verschr.

Musso		ab 2018		QK	5/130	84,1	e9"2007/46"6620"..	
Sensor - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70			Orig.-Verschr.
		43	-	133	255/50			Orig.-Verschr.
	8 x 20	B45	43	-	133, 149	255/50		

Musso Grand		ab 02.2020		QK	5/130	84,1	e9*2007/46*6620*... e6*KS07/46*0278*..	
Sensor - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70			Orig.-Verschr.
8 x 20	B45	43	-	133, 149	255/50			Orig.-Verschr.

Rexton III			ab 2017	YK, YKUK, YKA	5/130	84,1	e9°2007/46°6541*.. e11°2007/46°4188*.. e6°2007/46°0237*..	
Sensor - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC25T	33	-	133-165	235/70		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B45	43	-	133-165	255/50		Orig.-Verschr.	

Tivoli		ab 2015		XK, XKG		5/112		66,6		e9*2007/46*6294*... e50*2007/46*0198*..	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
6 x 16	RC30	43	ZP590F	84-95	205/60					2WD	
					205/60					4WD	

Tivoli		ab MJ 2021		XK		5/112		66,6		e9*2007/46*6294*10..			
Sensor - Brocksens Universal													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
6 x 16		RC30		43		ZP590F		94-120		205/60			

Torres NEU			2023	CW	5/112	66,6	e8*2007/46*0360*10-... e6*2018/858*00325*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6,5 x 17	RC27	45,5	-	120	225/60			 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	45,5			235/55			 erhältlich in den Farben TM u. HGVP, i.V.

Notizen:

[illegible]

Subaru		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
BRZ		ab 06.12	ZC	5/100	56,1	e13*2007/46*1281*..., e13*2001/116*0026*05-...	
Sensor - Brocksens 6.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	48	-	147	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	48	-	147	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	147	215/45		Orig.-Verschr.
BRZ NEU		1.Halbjahr 2023	Z2	5/100	56,1	e13*2018/858*00325*..	
Sensor - Brocksens 6.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	48	-	172	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	48	-		215/45		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC32	48	-		215/40		Orig.-Verschr., i.V.
Crosstrek NEU		ab 2024	G6 / G6-SS	5/114,3	56,1	e13*KS18/858*00022*..., e13*2018/858*00666*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	55	-	100	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	100	225/55		
Forester V		MJ2019	S5	5/114,3	56,1	e13*2007/46*1998*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	48	-	110	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	110	225/55		Orig.-Verschr.,Felge nicht in SBM erhältlich!
Forester e-Boxer NEU		ab 2024	S6	5/114,3	56,1	e13*2018/858*00766*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	48	-	100	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	100	225/55		Orig.-Verschr.,Felge nicht in SBM erhältlich!
7,5 x 19	RC36	48	-	100	235/50		Orig.-Verschr.
Impreza		2011 - 2017	G4	5/100	56,1	e1*2007/46*0597* ...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	48	-	84-110	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	48	-	84, 110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	84-110	205/50		Orig.-Verschr.
Impreza		ab BJ 2017	G5	5/100	56,1	e13*2007/46*1648*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	55	-	84, 115	205/55		Orig.-Verschr., nur in SKM!!!
	RC30	55	-	84, 115	205/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	205/50		Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	205/50		Orig.-Verschr., nur in SG!!!
	RC32	55	-	84-115	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	205/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	84-115	225/40		Orig.-Verschr.
Impreza NEU		ab 2023	G6-SS	5/114,3	56,1	e13*KS18/858*00022*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	55	-	100	215/50		Orig.-Verschr.
Levorg		ab 02.16	V1 / V	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1203*03-..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	55	-	110, 125	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-125	215/50		Orig.-Verschr.
Outback		ab 2015	B6	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1320*..., e3*2007/46*0385*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	55	-	110, 129	225/65		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-129	225/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	110, 129	225/60		auch Typ B6GPL

Subaru

Subaru		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Outback		im Laufe 2020	B7	5/114,3	56,1	e13*2018/858*00010*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	124	225/60		

Solterra		ab Juli 2022		EAM1S(M)		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00162*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7,5 x 18	RC32	40	-	118	235/60					Orig.-Verschr., Ausführung TO2	
	RC34	40	-	118	235/60					Orig.-Verschr., Ausführung TO2	
7,5 x 20	B43	40	-	118 (160)	235/50					Orig.-Verschr.	

XV	ab BJ 2017	G5	5/100	56,1	e13*2007/46*1648*..	
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	225/60	 Orig.-Verschr., nur in SG!!!
	RC32	55	-	84-115	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	225/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	55	-	110-115	225/55	 Orig.-Verschr.

Notizen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Suzuki

Suzuki							Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Across							ab 2020	XA5P (S) (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0430*..
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
7,5 x 19	RC34	40	-	136	235/55			Orig.-Verschr.			
	RC36	40	-	136	235/55			Orig.-Verschr.			
Baleno											
							ab 06.16	EW	4/100	54,1	e6*2007/46*0177*..
Sensor - Brocksens 6.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	66-82	185/55			Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige packt!			
	RC34	45	-	66-82	185/55						
Vitara											
							ab 2015	LY / LY-2S	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0928*... e6*2018/858*00005*..
Sensor - Brocksens 6.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
6,5 x 16	RC27	50	-	75-103	215/60			Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!			
	RC32	50	ZP590F	82-103	215/60			auch Hybrid Fahrzeuge			
6,5 x 17	RC27	50	-	75-103	215/55			Orig.-Verschr., Felge in silber u. SKM erhältlich! SKM i.V.			
	RC34	50	-	75-103	215/55			Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!			
Jimny											
							ab 2018	GJ	5/139,7	108,3	e6*2007/46*0253*..
Sensor - Brocksens 6.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
5,5 x 15	RC33X	5	-	75	195/80			Orig.-Verschr.			
Swace											
							ab 2020	ZE1HE (S) (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0485*... e6*2018/858*00057*..
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72	205/55			auch Typ ZE1HE(S)-2S			
Swift											
							ab 05/2017	AZ / AZ-2S	4/100	54,1	e4*2007/46*1205*... e6*2018/858*00229*..
Sensor - Brocksens 6.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
5 x 15	RC19	40	-	61-82	175/65			Orig.-Verschr., Felge nur in titan erhältlich! Ausführung S4			
	RC30	45	ZP442D2F	61-82	185/55			Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige packt!			
6 x 16	RC34	45	-	61-82	185/55						
	Swift Sport										
							ab 2018	AZ	5/114,3	60,1	e4*2007/46*1205*..
Sensor - Brocksens 6.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
6 x 16	RC27	50	-	95, 103	195/50			Orig.-Verschr.			
	RC30	50	ZP578D2F	95, 103	195/50			Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!			
6,5 x 17	RC34	50	-	95-103	195/45						
Swift Typ UZ NEU											
							2024		4/100	54,1	e6*2018/858*00307*..
Sensor - Brocksens 6.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
5 x 15	RC19	40	-	61	175/65			Orig.-Verschr., Felge ist nur in titan erhältlich! Ausführung S4			
	RC30	45	-	61	185/55			Orig.-Verschr.			
6 x 16	RC34	45	-	61	185/55			Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige packt!			
	SX4										
							ab MJ2017	JY	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0779*04*..
Sensor - Brocksens 6.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
6,5 x 16	RC27	50	-	82-103	215/60			Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!			
	RC32	50	ZP590F	82-103	215/60			Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich! Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige packt!			
6,5 x 17	RC27	50	-	82-103	215/55						
	RC34	50	-	75-103	215/55			Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!			

Suzuki

Suzuki

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
S-Cross	NEU	ab Jänner 2022	JY / JY-2S	5/114,3	60,1
e4*2007/46*0779*14-... e6*2018/858*00006*02-...					
Sensor - Brocksens 6.1					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension
6,5 x 16	RC27	50	-	75, 95	215/60
6,5 x 17	RC27	50	-	75, 95	215/55
					Info
					 Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!
					 Orig.-Verschr., Felge in silber u. SKM erhältlich! SKM i.V.

Tesla		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Model S		ab 2014	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*..	
Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	40	-	52-169	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.
Model S Plaid NEU		2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086	
Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	B40	VA 40	-		VA 255/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 19		HA 45			HA 285/40		
9,5 x 21	B41	VA 40	-	218-357	VA 265/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 45			HA 295/30		
9,5 x 21	B43	VA 40	-	218-357	VA 265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		HA 45			HA 295/30		
Model S NEU		2023	006	5/120	64,1	e4*KS18/858*00070*..	
Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	B41	VA 40	-	218-357	VA 265/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 45			HA 295/30		
Model X		ab 07.16	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*09*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	40	-	52-69	245/45		Orig.-Verschr.
	B32	35	-	158-186	265/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	35	-	79-169	265/50		Orig.-Verschr.
Model X Plaid NEU		2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086*..	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	RC36	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35			HA 275/45		
9 x 20	B43	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35			HA 275/45		
Model Y		Sommer 2021	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*01-43	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
ACHTUNG!!! Fahrzeuge mit 21 Zoll ab Werk (Performance), dürfen lt. Tesla nur 21 Zoll fahren!!!							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	B32	45	-	88-190	255/45		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
	B40	45	-	88-190	255/45		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	CA 20	45	ZP533D13F	88-190	255/45		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	FMI06 Koros	45	-	88-155	255/45		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	45	-	88-155	255/45		Orig.-Verschr.
9.5 x 20	W123	45	-	88-155	255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	88-190	255/40		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/40		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	B32	45	-	88-190	255/40		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155, 190	255/40		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	AC-521	45	-	88-190	255/40		Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155, 190	255/40		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
FMI10 e-Joule	45	-	88-155	255/40		Orig.-Verschr.	
FMI12 Kari	45	-	88-155	255/40		Orig.-Verschr.	

Tesla		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Model Y Performance		003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..		
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 21	B41	VA 40	-	155-185	VA 255/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		
9,5 x 21	B43	VA 40	-	155, 190	VA 255/35		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		

Model Y (Opal) NEU		ab Modelljahr 2025	003 / 005		5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*44..	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 19	FMI06 Koros	45	-		255/45			Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	45	-	114-179	255/45			Orig.-Verschr.
9,5 x 20	RC36	45	-	114-179	255/40			Orig.-Verschr., nur Variante YS
	FMI10 e-Joule	45	-	114-179	255/40			Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	45	-		255/40			Orig.-Verschr.

Model 3	ab 2018	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..
Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182					
ACHTUNG! Tesla 3 Performance mit 155KW darf 18 und 19 Zoll Räder nur montieren, wenn diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind!!!					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	RC34	40	-	88-155	235/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
				153-155	235/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 355x25mm, mit Performance-Bremse
	B32	40	-	88-155	235/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
8,5 x 19	WI22	40	-	88-155	235/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	88-155	235/40	 Orig.-Verschr.
	B32	40	-	88-155	235/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	B43	40	-	88-155	235/40	 Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	CA 26	40	ZP533D13 F	88-155	235/40	 nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40	nur Bremse 355mm
8,5 x 20	RC34	35	ZP533D13 F	155	235/35	 nicht Bremse 355x25mm - 4-Kolben Festsattel
				153-155	235/35	nur Bremse 355x25mm - 4-Kolben Festsattel
	B43	35	-	153, 155	235/35	 Orig.-Verschr., nur Bremse 355 mm (mit Performance Bremse)
	FMI12 Kari	35	-	88-155	235/35	 Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	35	-		235/35	 Orig.-Verschr.
9 x 20	FMI10 e-Joule	34	-		245/35	 Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	VA 40	-	155	VA 255/35	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35	

Model 3 (Highland) NEU		ab 2023	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*32...	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	38	-	88-153	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	RC34	38	-	88-155	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm
8,5 x 19	RC34	38	-	88-155	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance Bremse
	RC36	38	-	88-153	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B32	38	-	88-153	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	FMI14 Jupiter	38	-	88-153	235/40		Orig.-Verschr.

Tesla

Tesla		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Model 3 (Highland) NEU mit 190kW			003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*36...	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	B43	VA 38	-	190	VA 235/40		Orig.-Verschr., mit Performance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 19		HA 45			HA 265/35		
9 x 20	RC36	VA 34	-	190	VA 235/35		Orig.-Verschr., mit Performance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 20		HA 45			HA 275/30		
9 x 20	B43	VA 34	-	190	VA 235/35		Orig.-Verschr., mit Performance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 20		HA 45			HA 275/30		

Notizen:

Toyota

Toyota

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
bZ4X	ab Juni 2022	EAM1 (M) /-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00144*... e13*2018/858*00303*..	
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	40	-	59-118	235/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	59-118	235/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	40	-	73, 118	235/50	 Orig.-Verschr.

C-HR		ab 01.2017		AX1T		5/114,3		60,1		e11*2007/46*3641*... e13*2007/46*1765*... e6*2007/46*0264*... e6*2007/46*0338*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	72-85	215/65						
	RC34	45	-	72-85	215/65				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
6,5 x 17	RC27	45	ZP580D6F	72-112	215/60						
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/60				auch für Hybrid		
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	72-112	225/50						
	RC32	50	ZP580D6F	72-112	225/50				auch für Hybrid		
	RC34	50	-	72-112	225/50				Orig.-Verschr.		

C-HR NEU		ab 2024		AX2T (M), -JTGRE		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00294*... e13*2018/858*00573*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC27	30	-	72-112	215/60				Orig.-Verschr.		
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	72-112	225/55						
7 x 19	RC27	35	-	72-112	225/50				Orig.-Verschr.		

Corolla		ab 04.2019		ZE1HE (EU,M)		5/114,3		60,1		e6*2007/46*0318*... e13*2007/46*2012*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72-112	205/55					incl. Hybrid	
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	72-112	225/45						
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	225/45					incl. Hybrid	
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	72-112	225/40						

Corolla Trek		ab 2019	ZE1HE (EU,M) /-TMG		5/114,3	60,1	e6*2007/46*0318*... e13*2007/46*2012*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	40	ZP580D8F	72, 112	205/55			incl. Hybrid, nur M+S

Corolla Cross		ab. Sept. 2022	XG1TJ(JP,M), -TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00186*... e13*2018/858*00420*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	35	-	72-112	215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	ZP580D6F	72-112	215/60		auch Hybrid
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 18	RC27	40	-	72-112	225/50		Orig.-Verschr., Ausführ. TO
7,5 x 19	RC36	40	-	72-112	225/45		Orig.-Verschr.

GR86		ab Juni 2022			T2	5/100	56,1	e13*2018/858*00225*..	
Sensor - Brocksens 6.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 17	RC32	48	-	172	215/45				Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	48	-	172	215/40				Orig.-Verschr.

Highlander		2021	XU7 (EU,M), I-TGRE		5/114,3	60,1	e6*2018/858*00001*... e13*2018/858*00028*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	RC36	35	-	140	235/55			Orig.-Verschr.
	B43	35	-	140	235/55			Orig.-Verschr.

Hilux		ab 2015	AN1P(EU, N)		6/139,7	106,1	e11*2007/46*2587* ..., e13*2007/46*1698* ..., e6*2007/46*0337* ...	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC35	30	ZP600F	110-150	265/65			

Landcruiser		ab 2009	J15TM/TMG	6/139,7	106,1	e6*2007/46*0001*... e1*2007/46*0231*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC35	25	ZP600D6F	127-207	265/65		

Toyota		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Prius V PHEV NEU		ab 2024	XW6(M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00260*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D8F	111	195/60		17 Zoll Serienbereifung
Proace		ab 2016	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*... e2*2007/46*0538*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm an HA
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
- od. ZP541F			70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!	
Proace electric		ab 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0538*11*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm an HA
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, geschl. Aufbau
Proace Verso electric		ab 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*15*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm an HA
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, geschl. Aufbau
Proace City		ab 2020	E, E(EU,N)-TMG	5/108	65,1	e2*2007/46*0686*... e13*2007/46*2270*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/60		nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60		
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55		
	RC34	50	- od. ZP537F	56-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55		

Toyota

Toyota						
Baujahr		Typ		LK/LZ	Nabe	
Proace City Electric		ab 2021	E, E(EU,N)-TMG	5/108	65,1	e2*2007/46*0686*.., e13*2007/46*2270*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55	

Proace City Verso		ab 2020	E, E(EU,N)-TMG		5/108	65,1	e2*2007/46*0685*.., e13*2007/46*2269*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	75-96	205/60			nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	205/60			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55			
	RC34	50	- od. ZP537F	56-96	205/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 26	50	ZP538F	75-96	205/55			

RAV 4 (V)		ab 2019	XA5 (EU, M), -/TMG		5/114,3	60,1	e6*2007/46*0289*...., e13*2007/46*1991*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	35	ZP580D8F	129, 131	225/65			
	RC34	35	ZP580D8F	129-131	225/65			
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	129, 131	225/60			
	RC34	35	-	129-131	225/60			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	129-131	235/55			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	129, 131	235/55			Orig.-Verschr.

RAV 4 (V) Plug-in-Hybrid		ab 2020	XA5P (EU, M), -/TGRE		5/114,3	60,1	e6*2007/46*0429*.., e13*2007/46*2356*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC27	35	ZP580D8F	136	225/60			
	RC34	35	-	136	225/60			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	136	235/55			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	136	235/55			Orig.-Verschr.

Yaris (IV)		ab 2020	XPA1F (EU,M/N), -/TGRE		5/100	54,1	e6*2007/46*0437*..., e13*2007/46*2342*... e13*2018/858*00004*, e20*2018/858*00007*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	45	-	53, 68, 92	185/65			Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	53, 68, 92	195/55			
	RC34	50	ZP580D6F	53-92	195/55			
6,5 x 17	RC34	50	ZP580D6F	68-92	205/45			auch für Hybrid, nur in SGVP erhältlich!

Yaris GR (IV)		ab 2020		XPA1G (EU,M)		5/114,3		60,1		e6*2007/46*0454*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension	
8 x 18		RC32		45		ZP580D6F		192-206		225/40	
		B38		45		ZP580D6F		192		225/40	
										Info	

Yaris Cross		ab 2021	XPB1F (M,EUM), -/TGRE		5/114,3	60,1	e6*2018/858*00013*.., e13*2018/858*00156*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	68-92	205/65			
	RC34	45	-	68-92	205/65			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	50	-	68-92	215/55			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	68, 92	215/50			
	RC32	50	ZP580D6F	68-92	215/50			
	RC34	50	-	68-92	215/50			Orig.-Verschr.

Yaris Cross AWD NEU		ab 2021	XPB1F (M,EUM), -/TGRE		5/114,3	60,1	e6*2018/858*00013*... e13*2018/858*00156*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	68	215/50			

Notizen:					

Volvo		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C40 elektro		ab Jänner 2022	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*13-15
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			HA 255/40	
8 x 20	B40	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			HA 255/40	
8 x 20	B43	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			HA 255/40	

C40 elektro NEU		ab Modell 2023		X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45			
7,5 x 19	RC34	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45			
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad	
8 x 20	B40	VA 50,5	-	120-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
9 x 20		HA 58,5		120-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad	
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad	

EC40 elektro NEU		ab Modell 2023		X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45			
7,5 x 19	RC34	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45			
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45			Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45			Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40			Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40			Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45			Orig.-Verschr., Heckantrieb
183				VA 235/45	Orig.-Verschr., Allrad			
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40			Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40			Orig.-Verschr., Allrad

EX30 NEU		ab 2024	2	5/108	63,4	e9*2018/858*11478*..
Sensor - Brocksens 8.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	46	-(X8)	75, 116	225/55	 Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC34	46	-(X8)	75-116	225/55	 Orig.-Verschr., Ausführung X8
8 x 19	RC27	48,5	-(X8)	75, 116	245/45	 Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC34	48,5	-(X8)	75-116	245/45	 Orig.-Verschr., Ausführung X8
8 x 20	RC36	48,5	-(X8)	75, 116	245/40	 Orig.-Verschr., Ausführung X8
	B43	48,5	ZP561F	75, 116	245/40	

EX40 NEU		ab 2024	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*21
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45	
7,5 x 19	RC34	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45	

EX90 NEU		ab 2024	T	5/120	63,4	e4*2018/858*00203*..
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	RC36	VA 40,5	-	132-252	VA 255/50	 Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm
9,5 x 20		HA 39			HA 285/45	
9 x 21	B43	VA 38,5	-	125-252	VA 265/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm
10 x 21		HA 44,5			HA 295/40	

Volvo		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Polestar 2		ab 2020	V	5/108	63,4	e9*2007/46*6834*..., e9*2018/858*11085*00-03	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC34	VA 50	-	80-192	VA+HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm
9 x 19		HA 53					
8 x 19	RC36	VA 50	-		VA+HA 245/45		Orig.-Verschr., i.V., in Planung
9 x 19		HA 53					
8 x 19	B40	VA 50	-	160 (300)	VA+HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 19		HA 53					
8 x 20	RC36	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 20		HA 53					
8 x 20	B43	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 mm
9 x 20		HA 53					

Polestar 2 NEU		ab Modelljahr 2024		V	5/108	63,4	e9*2018/858*11085*04-..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	VA 50	-		VA 245/45		Orig.-Verschr.	
9 x 19		HA 53			HA 245/45			
8 x 19	B40	VA 50	-	192	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
				141	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.	
9 x 19		HA 53	-	192	HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
				141	HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.	
8 x 20	RC36	VA 50	-	192	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
				109-141	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.	
9 x 20		HA 53	-	192	HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
				109-141	HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.	

Polestar 3 NEU		4.Quartal 2023		Y	5/120	63,4	e9*2018/858*11452*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	RC36	VA 40,5	-	132-252	VA 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm	
9,5 x 20		HA 39			HA 285/45			
9 x 21	B43	VA 38,5	-	132-252	VA 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm	
10 x 21		HA 44,5			HA 295/40			

Polestar 4 NEU		2024	4	5/108	63,4	e9*2018/858*11568*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B43	47,5	-	75, 150	255/50		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
	RC36	47,5	-	75, 150	255/50		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
9,5 x 21	B43	45	-	75, 150	255/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse

V60		ab 2018	Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	37	-	110-147	215/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7 x 17	RC30	40,5	-	110-184	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40,5	-	110-186	225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40,5	-	110-186	225/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	42	-	140-228	235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	42,5	-	110-240	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	45,5	-	110-240	245/35		Orig.-Verschr.

V60 Cross Country		ab 2018	Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	50,5	-	110-186	215/55		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	110-186	215/55		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
8 x 19	RC27	55	-	110-186	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	1180-186	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	55	-	110-186	245/40		Orig.-Verschr.

Volvo		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
S60, V60 Twin Engine Hybrid T6/T8		ab 2019	Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	42	-	186-233	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	RC27	42,5	-	186-233	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
8 x 19	B43	42	-	186-233	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B40	45	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
8 x 20	B43	45,5	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm

S60		ab 2019		Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*05-..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	37	-	120-145	215/60			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	40,5	ZP569F	120-186	225/50			
8 x 18	RC27	42	-	120-240	235/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	42,5	-	120-240	235/40			Orig.-Verschr.
	B43	42	-	110-240	235/40			Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	45	-	120-240	245/35			Orig.-Verschr.
	B43	45,5	-	120-240	245/35			Orig.-Verschr.

S90, V90		ab 08.16	P	5/108	63,4	e4*2007/46*1067*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	42	-	110-235	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	47	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	47,5	-	110-240	255/35		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	-	110-240	255/35		Orig.-Verschr.

S90, V90 / T8 Twin Engine Hybrid				ab 2017	P	5/108	63,4	e4*2007/46*1067*..	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 20	RC36	47,5	-	186-235	245/40				Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	47,5	-	186-235	245/40				Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

V90 CC		ab 01.2017		P	5/108	63,4	e4*2007/46*1067*01-..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC30	50,5	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	50,5	-	140-235	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	50,5	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	50,5	-	120-240	235/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	50,5	-	120-240	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC36	50,5	-	120-240	235/50		Orig.-Verschr.	
	B32	50,5	-	120-240	235/50		Orig.-Verschr.	

XC40		ab 2018	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	50,5	-	95-184	235/60		Orig.-Verschr. nicht Bremse ab 345 mm
	RC32	50,5	-	95-184	235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	50,5	-	95-184	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	95-182	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/55		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	95-184	235/55		Orib.-Verschr. nicht Bremse 345mm, auch Hybrid
7,5 x 19	RC32	50,5	-	95-184	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	50,5	-	95-184	235/50		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	95-184	235/50		Orig.-Verschr.

XC40 Recharge electric		ab 2020	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*09-15	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56			HA 255/45		
7,5 x 19	RC34	50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56			HA 255/45		

Volvo		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
XC40 Recharge electric Fortsetzung...		ab 2020	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*09-15
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	RC36	50,5	-	80, 160	VA 235/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40	
8 x 20	B40	50,5	-	80, 160	VA 235/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40	
8 x 20	B43	50,5	-	80, 160	VA 235/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40	

XC40 Recharge		electric NEU	ab Modell 2023		X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..		
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension					
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45					Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45					Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40					Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40					Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B40	VA 50,5	-	120-128	VA 235/45					Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45					Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		120-128	HA 255/40					Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40					Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45					Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45					Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40					Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40					Orig.-Verschr., Allrad

XC60		ab 07.2017	U	5/108	63,4	e4*2007/46*1220*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	
7,5 x 17	RC27	50,5	-	110-220	235/65	 Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	RC32	50,5	-	110-235	235/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC34	50,5	-	110-235	235/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
7,5 x 18	RC30	50,5	-	110-240	235/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	110-235	235/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	110-240	235/60	 Orig.-Verschr.
	B32	50	-	110-240	235/60	 Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	RC32	50,5	-	110-240	235/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 371x32mm
7,5 x 19	RC34	50,5	-	110-240	235/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 371x30mm
	RC36	50,5	-	110-240	235/55	 Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	110-240	235/55	 Orig.-Verschr.
	B40	52,5	-	110-240	255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	38,5	-	110-240	255/45	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8,5 x 21	B43	49,5	-	110-240	255/40	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
9 x 21	B43	38,5	-	110-240	255/40	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie

XC60 T6/T8 Twin Engine Hybrid		ab 2017	U	5/108	63,4	e4*2007/46*1220*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	
7,5 x 17	RC27	50,5	-	186-233	235/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm
7,5 x 18	RC30	50,5	-	186-235	235/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 19	RC36	50,5	-	186-235	235/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	B32	50,5	-	186-235	235/55	 Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	52,5	-	186-235	255/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
9 x 20	B43	38,5	-	186-235	255/45	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 400mm
8,5 x 21	B43	38,5	-	186-235	255/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
9 x 21	B43	38,5	-	186-235	255/40	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie, nicht Bremse 400mm

XC70			D-N2E	5/108	63,4	e13*2007/46*1213*..
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	
7,5 x 17	RC27	55	-	120-224	235/65	 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	55	-	120-224	235/60	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	55	-	120-224	235/45	 Orig.-Verschr.
	B43	55	-	120-224	235/45	 Orig.-Verschr.

Volvo

Volvo		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
XC90 T8 Twin Engine Hybrid		ab 2018	L	5/108	63,4	e4*2007/46*0929*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	B40	38,5	-	223-235	275/45		Orig.-Verschr.
	B43	38,5	-	223-235	275/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	38,5	-	223-235	275/40		Orig.-Verschr.

Notizen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Amarok		ab 2016	2H, 2HS2	5/120	65,1	e1*2007/46*0356*... e1*2007/46*0750*...
Sensor - Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7,5 x 18	B45	45	-	90-120	265/60	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	255/60	
8 x 20	B40	43	-	90-190	255/50	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B45	43	-	90-190	255/50	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung

Amarok NEU		2. Quartal 2023	T1	6/139,7	93,1	e5*2018/858*00042*..
Sensor - Brocksens 4.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7,5 x 17	RC35	55	-	125-151	255/70	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	255/65	 Orig.-Verschr.

Arteon		ab 06.2017	3H	5/112	57,1	e1*2007/46*1725*..
Sensor - Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	38	-	110-206	215/55	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC32	38	-	110-206	215/55	 Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	40	-	110-206	225/55	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 18	RC27	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake
	RC32	40	-	110-235	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 19	RC32	40	-	110-235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC34	40	-	110-235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	B38	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
8 x 20	B38	40	-	110-206	245/35	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	245/35	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake

Arteon R		im Laufe 1. Quartal 2021	3H	5/112	57,1	e1*2007/46*1725*..
Sensor - Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	40	-	235	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	235	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 19	B40	40	-	235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 20	B40	40	-	235	245/35	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake

Caddy V		ab Jänner 2021	SK, SKN	5/112	57,1	e13*2018/858*00002*... e13*2018/858*00003*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	47	-	55, 75	205/65	 Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	48	-	55-90	205/60	 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	48	-	55-90	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	55-90	205/60	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	49	-	55-96	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	55-90	215/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	49	-	55-90	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	55-90	225/45	 Orig.-Verschr.

Crafter		ab 2017	SYN1E, SYMWE	5/120	65,1	e1*2007/46*1613*... e1*2007/46*1935*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C	 Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
					205/75C, 235/65C	

Golf VII / -Variant		ab 10.12	AU, AUV	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*... e1*2007/46*0627*... e1*2007/46*0490*05-... e1*2007/46*0492*06-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	43	-	63-110	195/65	 Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
		47	-	90	195/65, 205/50	 Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC27	43	-	63-110	195/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, max. Bremse 288mm

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VII / -Variant Fortsetzung...		ab 10.12	AU, AUV	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*..., e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0490*05-... e1*2007/46*0492*06-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	43	-	63-110	195/65	 Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur Bremse 288mm
6 x 16	RC27	48	-	63-162	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant
	RC30	48	-	63-162	205/55	 Orig.-Verschr.,incl. FL2017, Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-162	205/55	 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	46	-	63-110	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	63-162	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	46	-	63-162	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 312mm
	RC32	46	-	63-162	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-162	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	49	-	63-180	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	63-169	225/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
	RC32	49	-	63-169	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	63-180	225/45	 Orig.-Verschr.
	B39	49	-	63-169	225/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
7,5 x 17	RC27	49	-	63-180	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	49	-	63-162	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
	RC32	49	-	63-180	225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49+51	-	63-195	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	110-180	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-180	225/40	 Orig.-Verschr.
	B32	49	-	63-213	225/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B32	51	-	63-195	225/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49+51	-	63-195	225/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, beide ET's ECE
7,5 x 19	Oxigin 18	51	-	63-221	225/40	 Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	90-169	225/35	 Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-180	225/35	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	90-180	225/35	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	51	-	63-195	225/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	51	-	63-195	225/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 19	CA 26	51	-	63-195	225/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	50	-	206-221	235/35	 Orig.-Verschr.
	B38	50	-	195	235/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40	50	-	195, 213	235/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43	50	-	195, 213	235/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII Alltrack		ab 2015	AUV	5/112	57,1	e1*2007/46*0627*...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	-	81-135	205/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	81-135	225/45	 Orig. Verschr., Variant Alltrack

Golf VII Sportsvan		ab 2014	AUV	5/112	57,1	e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0492*08-...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	43	-	63-110	195/65	 Orig. Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm
	RC27	43	-	63-110	195/65	 Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	195/65	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	48	-	63-110	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30	48	-	63-162	205/55	 Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-110	205/55	 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	46	-	63-110	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	63-110	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max 312mm Bremse
	RC32	46	-	63-110	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-110	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	49	-	63-110	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	63-110	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	63-110	225/45	 Orig.-Verschr.
	B39	49	-	63-110	225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32	49	-	63-110	225/45	 Orig.-Verschr.

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Golf VII Sportsvan Fortsetzung...		ab 2014	AUV	5/112	57,1	e1*2007/46*0627*... e1*2007/46*0492*08...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	51	-	63-110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	96-110	225/35		Orig.-Verschr.

E-Golf VII		ab 2015	AU	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*10-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	43	-	85, 100	195/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC27	43	-	85, 100	195/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC30	43	-	85, 100	195/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
6 x 16	RC27	48	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	48	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	46	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30	46	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32	46	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	49	-	85, 100	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	49	-	85-100	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-100	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	85, 100	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII GTE Hybrid		ab 2015	AU	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*11-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	48	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	48	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
6,5 x 16	RC27	46	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	46	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7 x 17	RC30	49	-	110	225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	B39	49	-	110	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 17	RC27	49	-	110	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	49	-	110	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 18	RC30	49+51	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49+51	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2017, beide ET's ECE
	B32	49+51	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII GTI Clubsport		ab 2018	AU	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*::	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	49+51	-	195-228	225/40		Orig.-Verschr., beide ET's original
7,5 x 19	RC32	51	-	195-228	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	195	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	50	-	195-228	235/35		Orig.-Verschr.

Golf VII GTI TCR		ab 02.2019	AU	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*::	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	51	-	195-228	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	51	-	195-228	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	195	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	50	-	195-228	235/35		Orig.-Verschr.

Golf VIII		ab 2019	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	43	-	66-110	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	43	-	66-110	195/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm
6,5 x 16	RC27	46	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr.

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Golf VIII		Fortsetzung...	ab 2019	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	48	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	66-140	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	66-140	205/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	51	-	66-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	66-140	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	51	-	66-140	225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	RC30	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	66-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

Golf VIII Alltrack			ab 2020		CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2180*..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 17	RC34	46	-	140-147	205/50				Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC32	45	-	140-147	225/45				Orig.-Verschr.

Golf VIII R		ab 2021		CD / CDV		5/112		57,1		e1*2007/46*2014*... e1*2007/46*2180*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7,5 x 18	RC30	51	-	235	225/40					Orig.-Verschr.	
	B32	51	-	235	225/40					Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	50	-	235	235/35					Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	
	B40	50	-	235	235/35					Orig.-Verschr.	
	B43	50	-	235, 245	235/35					Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	

Golf VIII Variant		ab 2021		CDV		5/112		57,1		e1*2007/46*2180*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 15	RC30	43	-	66-110	195/65				Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm		
6,5 x 16	RC27	46	-	66-140	205/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		
	RC30	46	-	66-140	205/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		
	RC32	46	-	81-110	205/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	46	-	81-140	205/55				Orig.-Verschr.		
7 x 16	RC30	48	-	66-140	205/55				Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	RC27	46	-	66-110	205/50				Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024		
	RC34	46	-	81-150	205/50				Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	RC27	51	-	66-140	225/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		
	RC32	51	-	81-150	225/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	51	-	81-150	225/45				Orig.-Verschr.		
	Oxigin 25	51	-	81-140	225/45				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC30	51	-	66-110	225/40				Orig.-Verschr.		
	RC32	51	-	81-110	225/40				Orig.-Verschr.		
	RC34	51	-	81-140	225/40				Orig.-Verschr.		
	B32	51	-	66-110	225/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		

Golf VIII Plug-in-Hybrid		ab 2020		CD		5/112		57,1		e1*2007/46*2014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC27	46	-	110	205/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		
	RC30	46	-	110	205/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		
7 x 16	RC30	48	-	110	205/55				Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	RC27	46	-	110	205/50				Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024		
	RC34	46	-	110	205/50				Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	RC27	51	-	110	225/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024		
7,5 x 18	RC30	51	-	110	225/40				Orig.-Verschr.		
	B32	51	-	110	225/40				Orig.-Verschr.		

Golf VIII GTD			ab 2020		CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 17	RC27	46	-	147	205/50				Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	147-195	205/50				Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	51	-	147	225/45				Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-195	225/45				Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	147-195	225/45				Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VIII GTD Fortsetzung...	ab 2020	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	51	-	147	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-180	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	110-195	225/40	 Orig.-Verschr.
	B32	51	-	147	225/40	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	50	-	147	235/35	 Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	147-195	235/35	 Orig.-Verschr.
	B38	50	-	147	235/35	 Orig.-Verschr.
	B40	50	-	147	235/35	 Orig.-Verschr.
	B43	50	-	147	235/35	 Orig.-Verschr.

Golf VIII GTE Plug-in-Hybrid	ab 2020	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..
-------------------------------------	---------	----	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	46	-	110, 130	205/50	 Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	110	205/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	51	-	110, 130	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	110	225/45	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC30	51	-	110	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	110	225/40	 Orig.-Verschr.
	B32	51	-	110, 130	225/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

Golf VIII GTI	ab 2020	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..
----------------------	---------	----	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	46	-	180, 195	205/50	 Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	195	205/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	51	-	180, 195	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	180	225/45	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	180	225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	51	-	180	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	180	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	180	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC27	50	-	180	235/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
8 x 19	B38	50	-	180	235/35	 Orig.-Verschr.
	B40	50	-	180	235/35	 Orig.-Verschr.
	B43	50	-	180, 195	235/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

Golf VIII GTI Clubsport	ab 2021	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..
--------------------------------	---------	----	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	51	-	221	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	221-235	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	221-245	225/40	 Orig.-Verschr.
	B32	51	-	221	225/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
8 x 19	RC27	50	-	221	235/35	 Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	221-245	235/35	 Orig.-Verschr.
	B40	50	-	221	235/35	 Orig.-Verschr.
	B43	50	-	221	235/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

ID.3 (58-82 kWh Batterie)	im Laufe 2020	E1	5/112	57,1	e1*2007/46*2033*..
----------------------------------	---------------	----	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	50	-	70	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50	-	70	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	70	215/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 20	RC36	44	-	70	215/45	 Orig.-Verschr.
	B43	44	-	70	215/45	 Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	AC-518	44	-	70 (150)	215/45	 Orig.-Verschr.
	AC-521	44	-	70	215/45	 Orig.-Verschr.

ID.3 GTX Performance NEU	2024	E1	5/112	57,1	e1*2007/46*2033*18...
---------------------------------	------	----	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	RC36	47	-	89	215/45, 235/40	 Orig.-Verschr.
	B43	47	-	89	215/45, 235/40	 Orig.-Verschr.

VW	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
ID.3 GTX, ProS, ProS Perf. NEU	2024	E1	5/112	57,1	e1*2007/46*2033*16...		
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	RC36	47	-	70, 89	215/45		Orig.-Verschr.
	B43	47	-	70, 89	215/45		Orig.-Verschr.

ID.4	ab 2020		E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
FMI16 Taara	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.	
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
8 x 20	B40	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
9 x 20		42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.

ID.4 GTX		ab 2021		E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.	
	RC32	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.	
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA	
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.	
	FMI16 Taara	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.	
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.	
9 x 20		42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45			
8 x 20	B40	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.	
9 x 20		42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45			
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA	
9 x 20		42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45			
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.	
9 x 21		HA 42	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40			

ID.4 PURE		ab 2022		5/112		57,1		e1*2018*858*00004*...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8 x 19	RC27	45	-	70	235/55			Orig.-Verschr.	
	B40	45	-	70	235/55			Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA	
	B43	45	-	70	235/55			Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA	
8 x 20	RC36	45	-	70	235/50			Orig.-Verschr.	
	B43	45	-	70	235/50			Orig.-Verschr.	

ID.5		ab April 2022		E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50			Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55			Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50			
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55			Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50			
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50			Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50			Orig.-Verschr.
FMI06 Koros	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50			Orig.-Verschr.	
FMI16 Taara	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50			Orig.-Verschr.	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ID.5 Fortsetzung...	ab April 2022	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8 x 20	B40	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
9 x 20		42				
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40	 Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42				

ID.5 GTX	ab April 2022	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..
-----------------	----------------------	-----------	--------------	-------------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8 x 20	B40	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
9 x 20		42				
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40	 Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42				

ID.Buzz Cargo / Pro	4. Quartal 2022	EB / EBN	5/112	57,1	e1*2018/858*00165*.., e1*2018/858*00164*..
----------------------------	------------------------	-----------------	--------------	-------------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	VA 45	- (V12)	70	VA 235/60 u. HA 255/55	 Orig.-Verschr., Ausführung V12
8,5 x 18		HA 56				
8 x 19	RC34	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58				
8 x 19	B40	VA 45	- (V12)	70 (150)	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12, i.V.
9 x 19		HA 58				
8 x 19	B43	VA 45	- (V12)	70 (150)	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., Felge u. TÜV i.V., Ausführung V12
9 x 19		HA 58				
8 x 19	FMI06 Koros	VA 45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58				
8 x 20	RC36	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/50 u. HA 265/45	 Orig.-Verschr., Ausf. V12 , mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm an VA
10 x 20		HA 58				
8 x 20	B43	VA 45	- (V12)	70 (150)	VA 235/50 u. HA 265/45	 Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12
10 x 20		HA 58				
8,5 x 21	B43	VA 40	- (V12)	70 (150)	VA 235/45 u. HA 265/40	 Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12, i.V.
10 x 21		HA 58				

ID.Buzz GTX NEU	ab 2024	EB	5/112	57,1	e1*2018/858*00164*..
---------------------------------------	----------------	-----------	--------------	-------------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	45	VA 45	-	70-89	VA 235/50	 Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA
10 x 20		HA 58			HA 265/45	
8 x 20		VA 45			VA 235/50	 Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA
10 x 20		HA 58			HA 265/45	
8 x 20	B43	VA 45	-	70-89	VA 235/50	 Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA
10 x 20		HA 58			HA 265/45	
8 x 20		VA 45			VA 235/50	 Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA
10 x 20		HA 58			HA 265/45	
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45	 Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA
10 x 21		HA 58			HA 265/40	
8,5 x 21		VA 40			VA 235/45	 Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA
10 x 21		HA 58			HA 265/40	

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
ID.7 Pro, ProS, GTX NEU		2.Quartal 2023	ED	5/112	57,1	e1*2018/858*00306*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	VA 45	-	89-90	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			HA 255/45		
8 x 19	RC34	VA 45	-	89-90	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			HA 255/45		
8 x 19	FMI16 Taara	VA 45	-	89-90	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			HA 255/45		
8,5 x 20	RC36	VA 40	-	89, 90	VA 235/45		Orig.-Verschr., incl. Tourer
9,5 x 20		HA 47			HA 255/40		

Taigo NEU		1. Quartal 2022		CS	5/100	57,1	e13*2018/858*00140*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6 x 16	RC27	35	-	70, 81	205/60			Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	-	70, 81	205/60			Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60			Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	RC34	35	-	70-110	195/60, 205/60			Orig.-Verschr.
	RC27	39	-	70,81,110	205/55			Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	205/55			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	39	-	70-110	215/45			Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	215/45			Orig.-Verschr.

T-ROC		ab 11.2017		A1		5/112		57,1		e13*2007/46*1845*..				
kein Sensor - indirektes RDKS														
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info		
6 x 16	RC27		43		-		81-140		205/60, 215/60				Orig.-Verschr.	
	RC30		43		-		81-140		205/60, 215/60				Orig.-Verschr.	
	RC34		43		-		81-140		205/60, 215/60				Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC24		43		-		81-140		215/60				Orig.-Verschr.	
	RC27		43		-		81-140		215/60				Orig.-Verschr.	
	RC32		43		-		85-110		215/60				Orig.-Verschr., Frontantrieb	
							110-140		215/60				Orig.-Verschr., Allrad	
7 x 17	RC27		45		-		81-140		215/55				Orig.-Verschr.	
	RC30		45		-		81-140		215/55				Orig.-Verschr.	
	RC32		45		-		85-140		215/55				Orig.-Verschr.	
	RC34		45		-		81-140		215/55				Orig.-Verschr.	
	CA 26		45		F90		81-140		215/55					
7 x 18	RC27		45		-		81-140		215/50				Orig.-Verschr.	
	RC32		45		-		81-140		215/50				Orig.-Verschr.	
	RC34		45		-		81-140		215/50				Orig.-Verschr.	
8 x 19	B43		47		-		81-140		225/40				Orig.-Verschr.	

T-ROC R		ab 2018	A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	45	-	221	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	45	-	221	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	221	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	221	215/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.

T-ROC Cabrio		ab Frühjahr 2020		A1		5/112		57,1		e13*2007/46*1845*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 16	RC27	43	-	81-110	205/60				Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC30	43	-	81-110	205/60				Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC34	43	-	81-110	205/60				Orig.-Verschr., nur M+S		
7 x 17	RC27	45	-	81-110	215/55				Orig.-Verschr.		
	RC30	45	-	81-110	215/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	45	-	81-110	215/55				Orig.-Verschr.		
	CA 26	45	F90	81-110	215/55						
7 x 18	RC27	45	-	81-110	215/50				Orig.-Verschr.		
	RC32	45	-	81-110	215/50				Orig.-Verschr.		
	RC34	45	-	81-110	215/50				Orig.-Verschr.		
8 x 19	B43	47	-	81-110	225/40				Orig.-Verschr.		

VW		Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
T-ROC NEU		2025		A2	5/112	57,1	e1*2018/858*00595*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC34	46	-			 ECE	Orig.-Verschr., i.V., ECE Nachträge bestellt	
7 x 17	RC27	45	-			 ECE	Orig.-Verschr., i.V., ECE Nachträge bestellt	
7 x 18	RC34	45	-			 ECE	Orig.-Verschr., i.V., ECE Nachträge bestellt	
8 x 19	RC34	45	-	85-110	225/45	 ECE	Orig.-Verschr.	

Passat		ab 11.2014 / Modell 2015		3C (B8/3G)		5/112		57,1		e1*2001/116*0307*37-...	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC24	42	-	88-140	215/60				Orig.Verschr.		
	RC27	42	-	88-140	215/60				Orig.Verschr.		
	RC30	41	-	88-140	215/60				Orig.Verschr.		
		41+42	-	88-140	215/60				Orig.Verschr.		
	RC32	41	-	81-147	215/60				Orig.Verschr.		
6,5 x 17	RC34	41	-	81-206	215/55				Orig.Verschr.		
7 x 17	RC27	40	-	88-206	215/55				Orig.Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC30	40	-	88-176	215/55				Orig.Verschr.		
	RC32	40	-	81-206	215/55				Orig.Verschr.		
	RC34	40	-	81-206	215/55				Orig.Verschr.		
	B39	40	-	88-206	215/55				Orig.Verschr.		
8 x 18	RC27	44	-	88-206	235/45				Orig.-Verschr.		
	RC29	44	-	88-206	235/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
	RC32	44	-	81-206	235/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	44	-	81-206	235/45				Orig.-Verschr.		
	B37	44	-	88-206	235/45				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC27	44	-	81-206	235/40				Orig.-Verschr.		
				220	235/35						
	RC32	44	-	81-206	235/40				Orig.-Verschr.		
				220	235/35						
	RC34	44	-	81-206	235/40				Orig.-Verschr.		
				220	235/35						
	B38	44	-	88-206	235/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		

Passat Alltrack		ab 2014		3C (B8)		5/112		57,1		e1*2001/116*0307*...	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC32	38	-	110-176	215/55				Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC27	40	-	110-206	245/45						
	RC32	40	-	103-155	225/45				Orig.-Verschr.		
				140-200	245/45						
		RC34	40	-	140-200	245/45				Orig.-Verschr.	

Passat GTE Hybrid (VIII)			ab MJ2015		3C (B8)		5/112		57,1		e1*2001/116*0307*41...	
Sensor - Brocksens 2.1												
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7 x 17		RC27		40	-	115	215/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
		RC30		40	-	115	215/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
		RC34		40	-	81-206	215/55				Orig.-Verschr.	
8 x 18		B38		44	-	115	235/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	

Passat (IX) NEU		ab 2024		CJ / B9	5/112	57,1	e13*2018/858*00366*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	43	-	90, 110	215/60			Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
7,5 x 17	RC27	41	-	90-195	215/55			Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	90-195	215/55			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	44	-	90-195	235/45			Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC32	44	-	90-195	235/45			Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	90-195	235/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	90-195	235/40			Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	90-195	235/40			Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	90-195	235/40			Orig.-Verschr.

Passat (IX) PHEV NEU		ab 2024		CJ / B9	5/112	57,1	e13*2018/858*00366*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	41	-	110, 130	215/55			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	110, 130	235/40			Orig.-Verschr.

VW	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Polo VI	ab 10.2017	AW	5/100	57,1	e1*2007/46*1783*..		
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	38	-	48-70	185/70		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	45	-	48-110	185/60		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	185/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	185/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	47	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-85	195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-85	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-85	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.

Polo GTI (VI)		ab 2021	AW	5/100	57,1	e1*2007/46*1783*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	45	-	147, 152	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45	-	147, 152	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45	-	147-152	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	51	-	147, 152	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-152	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	147-152	215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	51	-	147-152	215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	147-152	215/40		Orig.-Verschr.

Tayron NEU	2024	R4	5/112	57,1	e1*2018/858*00403*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	38	-	110-150	215/65	 Orig.-Verschr., nur M+S, ohne R-Line Paket
				110-195	215/65	Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
7 x 17	RC30	40	-	110-150	215/65	 Orig.-Verschr.
				110-195	215/65	Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC32	40	-	110-150	215/65	 Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/65	Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC34	40	-	110-150	215/65	 Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/65	Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
FMI06 Koros	40	-	110-195	215/65	 Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	40	-	110-150	235/55	 Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	235/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC34	40	-	110-150	235/55	 Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	235/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
7,5 x 19	RC34	40	-		235/50	 Orig.-Verschr., nicht R-Line
	RC36	40	-	110-150	235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	38	-	110-150	255/45	 Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC34	38	-	110-150	255/45	 Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	38	-	110-195	255/45	 Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	-	110-195	255/45	 Orig.-Verschr., R-Line Paket
8 x 20	RC36	38	-	110-150	235/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	110-195	255/40	 R-Line Paket
8,5 x 20	RC36	38	-		255/40	 Orig.-Verschr., lt. Thorsten ist ein ECE Nachtrag in Planung

Tayron PHEV NEU		2024	R4	5/112	57,1	e1*2018/858*00403*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	40	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr.
					215/65		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
7,5 x 19	RC36	40	-	110, 130	235/50		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	RC32	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 19	RC36	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	B43	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8 x 20	RC36	38	-	110, 130	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-195	255/40		R-Line Paket

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
T-Cross		ab 2019	C1	5/100	57,1	e13*2007/46*1985*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	35	-	70-110	195/60, 205/60	 Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30	35	-	70-110	195/60, 205/60	 Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	35	-	70-110	195/60, 205/60	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39	-	70-110	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	39	-	70-110	215/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	215/45	 Orig.-Verschr.

Tiguan II		ab 04.2016	5N	5/112	57,1	e1*2001/116*0450*24*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	38	-	85-180	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	85-180	215/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC30	40	-	85-180	215/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	85-180	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-180	215/65	 Orig.-Verschr.
	B39	40	-	85-176	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	-	85-180	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-176	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-180	235/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	43	-	85-180	235/50	 Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
	RC34	43	-	85-180	235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	38	-	85-180	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	85-180	255/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur R-Line
	B43	38	ZP568F	85-180	255/45	 incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
	CA 26	38	ZP568F	85-180	255/45	 incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
8 x 20	RC36	41	-	85-180	235/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B38	41	-	85-180	235/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B40	41	-	85-180	235/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	41	-	85-180	235/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B43	38	-	85-180	255/40	 Orig.-Verschr., nur R-Line, auch Hybrid, FL2021
	RC29	38	-	85-180	255/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-180	255/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC36	38	-	85-180	255/40	 Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. Facelift 2021

Tiguan II Allspace		ab 09.2017	5N	5/112	57,1	e1*2001/116*0450*31
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	38	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30	40	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	85-180	215/65	 Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34	40	-	85-180	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	-	85-180	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-176	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-180	235/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	43	-	110-180	235/50	 Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34	43	-	85-180	235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	38	-	85-180	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110-180	255/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur R-Line
	B43	38	ZP568F	110-180	255/45	 incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbreiterung
8 x 20	CA 26	38	ZP568F	110-180	255/45	 incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbreiterung
	RC36	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B38	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B40	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B43	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	38	-	110-180	255/40	 Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. FL2021
	RC29	38	-	110-180	255/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-180	255/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC36	38	-	110-180	255/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Tiguan II R		ab 2021	5N	5/112	57,1	e1*2001/116*0450*54-..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 19	RC27	43	-	235	235/50	 Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	RC34	43	-	235	235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	38	-	235	255/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	38	-	235	255/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP568F	235	255/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC36	38	-	235	255/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021

		ab 2024	CT	5/112	57,1	e1*2018/858*00302*..
Tiguan III NEU						
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	38	-	96-142	215/65	 Orig.-Verschr.
				96-195	215/65	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	38	-	96-150	215/65	 Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7 x 17	RC30	40	-	96-150	215/65	 Orig.-Verschr.
				96-195	215/65M+S	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC32	40	-	96-150	215/65	 Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	40	-	96-195	215/65	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	96-150	235/55	 Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	235/55	 Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC34	40	-	96-150	235/55	 Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	235/55	Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
7,5 x 19	RC34	40	-	96-142	235/50	 Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
	RC36	40	-	96-150	235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	38	-	96-150	255/45	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	38	-	96-150	255/45	 Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	38	-	96-142	255/45	 Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	ZP568F	96-142	255/45	 Orig.-Verschr., R-Line Paket
	CA 26	38	ZP568F	96-142	255/45	 mit Verbreiterung / R-Line
8 x 20	RC36	38	-	96-150	235/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	38	-	96-195	255/40	 Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	38	-	96-195	255/40	 Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	-	96-195	255/40	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket

		ab 2024	CT	5/112	57,1	e1*2018/858*00302*..
Tiguan III PHEV NEU						
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	38	-	110, 130	215/65	 Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, auch R-Line
7 x 17	RC30	40	-	110, 130	215/65	 Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
				110, 130	215/65M+S	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7,5 x 19	RC36	40	-	110, 130	235/50	 Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	RC32	38	-	110, 130	255/45	 Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
	RC36	38	-	110, 130	255/45	 Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
	B43	38	ZP568F	110, 130	255/45	 Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
8 x 20	RC36	38	-	110, 130	235/45	 Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	RC36	38	-	110, 130	255/40	 Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
	B43	38	-	110, 130	255/40	 Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line

		ab 2018	CR	5/112	66,6	e1*2007/46*1827*..
Touareg						
Sensor - Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	25	-	170-250	235/65, 255/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	170-250	235/65, 255/60	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	28	-	170-250	255/55M+S	 Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	170-340	255/55	 Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP559F	170-310	255/55	 auch Hybrid
8,5 x 19	RC34	28	-	170-250	255/55	 Orig.-Verschr., Stahlfederung
				170-340	255/55	Orig.-Verschr., Luftfederung
	B41	28	ZP559F	170-340	255/55	
	FMI07 Atena	28	F95	170-310	255/55	
9 x 20	B37	33	-	170-310	285/45	 Orig.-Verschr.
	B40	33	-	170-310	285/45	 Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	170-310	285/45	
	FMI07 Atena	33	AV1	170-310	285/45	 Luftfederung
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	170-340	285/40	

3,3 x 22	B43	31	ZP559F	170-310	285/40		
----------	-----	----	--------	---------	--------	--	--

VW							
Baujahr				Typ	LK/LZ	Nabe	
Touran II				ab 09.2015	1T	5/112	57,1
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1				e1*2001/116*0211*36-..., e1*2007/46*0357*14-...			
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34	48	-	110-140	205/60		 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30	48	-	81-140	205/60		 Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	81-140	205/60		 Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-140	205/60		 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	48,5	-	81, 110	205/55, 215/55		 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	52	-	81-140	225/45		 Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	81-140	225/45		 Orig.-Verschr.

UP!		ab 2011		AA/ AAN		4/100		57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	165/70, 175/65				Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	43	-	44-66	185/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	44-66	185/50				Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	44-66	195/40				Orig.-Verschr.

e-UP! (18,7 - 32,3 kWh-Batterie)			ab 2013		AA, AAN		4/100		57,1		e13*2007/46*1167*.., e13*2007/46*1182*..	
kein Sensor - indirektes RDKS												
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension			Info			
5 x 14	RC30	35	-	60		165/70				Orig.-Verschr.		
	RC30	43	-	60, 61		185/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016		
6 x 16	RC34	43	-	61		185/50				Orig.-Verschr.		

UP! GTI		ab 2018		AA		4/100		57,1		e13*2007/46*1167*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 16	RC34	43	-	85	185/50				Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	RC34	43	-	85	195/40				Orig.-Verschr.		

T6 Bus		ab 2015		7HC, 7HMA, 7J0		5/120		65,1		e1*2001/16*0220*36-..., e1*2001/116*0289*25-..., e1*2007/46*0130*16-...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!											
6,5 x 16	RC25T	51	-	62-110	205/65C, 215/65, 215/65C			Orig.-Verschr.			
7 x 17	RC25T	55	-	62-150	215/60C, 235/55			Orig.-Verschr.			
	RC30T	55	-	62-150	215/60C, 235/55			Orig.-Verschr.			
	B45	55	-	62-150	215/60C, 235/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm			
8 x 18	RC32	50	-	62-150	255/45			Orig.-Verschr.			
	8400 Bluster	50	-	62-150	255/45			Orig.-Verschr.			

T6.1 Bus		ab Facelift 2019		7HC, 7HMA, 7J0		5/120		65,1		e1*2001/116*0220*55-..., e1*2001/116*0289*44-..., e1*2007/46*0130*32-...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!											
6,5 x 16	RC25T	51	-	66-110	205/65C, 215/65, 215/65C			Orig.-Verschr.			
7 x 17	RC25T	55	-	66-150	215/60C, 235/55			Orig.-Verschr.			
	RC30T	55	-	66-150	215/60C, 235/55			Orig.-Verschr.			
	B45	55	-	62-150	215/60C, 235/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm			
8 x 18	RC32	50	-	62-150	255/45			Orig.-Verschr.			
	8400 Bluster	50	-	62-150	255/45			Orig.-Verschr.			

T7 Bus NEU		1. Quartal 2022		ST	5/120	65,1	e1*2018/*858*00018*..	
Sensor - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!								
6,5 x 16	RC34	60	-	100-110	195/75, 215/65			Orig.-Verschr., Ausführung V4
6,5 x 17	RC34	60	-	100-150	215/60C, 235/55			Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
7,5 x 18	RC32	60	-	100-150	235/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung V4
	RC34	60	-	100-150	235/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	RC34	58	-	100-150	245/45			Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
	FMI10 e-Joule	58	-	100-150	245/45			Orig.-Verschr.

Transporter T7 NEU				2024	NSN / NVN	6/120	74,6	e5*2018/858*00262*... e5*2018/858*00263*...	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!									

VW	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Transporter T7 elektro NEU	2024	NSN / NVN	6/120	74,6	e5*2018/858*00262*... e5*2018/858*00263*...	
Sensor - Brocksens 4.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC35	50	-	63-85	215/65C	 Orig.-Verschr., e-Transporter, e-Caravelle
6,5 x 17	RC35		-	63-85	215/60C	 Orig.-Verschr., e-Transporter, e-Caravelle

Xpeng		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Xpeng G6		ab 2024	F30	5/112	60,1
e4*2018/858*00205*..					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension
8,5 x 20	RC36	50	-	110, 160	255/45
					 Orig.-Verschr.
Xpeng G9		ab 2024	G9A	5/112	60,1
e5*2018/858*00201*..					
Sensor - Brocksens Universal					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension
8,5 x 21	FMI11 Elatha	30	-	80	255/45
					 Orig.-Verschr.

[illegible]
