Aiways

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Aiways U5 NEU	**ab 2020**	**MAS861, -/WVTA**	**5/112**	**57,1**	e13*2007/46*2315*.., e13*KS07/46*1629*.., e13*KS07/46*1631*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	40	-	55, 60	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
		38	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	40+42+43	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC36	40+42+43	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	42	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	**RC27**	40+41	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		
	B24 / B36	35	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		
7 x 18	**RC27**	43	-	55, 60	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	55, 60	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	55, 60	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	55, 60	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC36**	38+40	-	55, 60	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	B24 / B42	35	ZP562D	55, 60	225/55		
	B44	35	ZP562D	55, 60	225/55		
	AC-M10	40	- +R	55, 60	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 66,6-57,1**
	AC-MB6	39	- +R	55, 60	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 66,6-57,1**
	AC-522	35	- +R	55, 60	225/55		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 66,6-57,1**
		40	- +R	55, 60	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 66,6-57,1**
7 x 19	**RC27**	43	-	55, 60	225/50, **235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC36**	40	-	55, 60	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP562D	55, 60	225/50, 245/45		
8 x 19	**AC-521**	35	AV1	55, 60	225/50		
	Oxigin 29	39	ZP562D	55, 60	225/50, 245/45		
		43	ZP562D	55, 60	225/50, 235/50, 245/45		
8,5 x 19	**B43**	38	ZP569F	55, 60	245/45		
	Oxigin 28	40	ZP562D	55, 60	245/45		
8,5 x 20	**B24**	42	ZP562D	55, 60	235/45, 245/40		
	B43	43	ZP560D	55, 60	235/45, 245/40		
9 x 20	**RC36**	42	-	55, 60	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	55, 60	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	-	55, 60	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
Aiways U6 NEU i.V.	**1.Quartal 2023**						

Alfa Romeo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Giulietta	**ab 05.10**	**940**	**5/110**	**65,1**	e3*2007/46*0027*…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	37	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		Achtung Bremsen siehe TÜV!
		41	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		nur für Bremse 305mm
	RC30	40	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		nur für Bremse 305mm
7,5 x 17	**B24**	38	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 330mm u. nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm
	AC-518	40	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
7 x 18	**RC27**	40	ZP538F	77-125	215/40		nicht Brembo-Bremse
7,5 x 18	**RC32**	37	-	77-177	215/40		Orig.-Verschr.
	B32	41	ZP538F	77-129	205/45, 215/40, 225/40,		nicht Bremse 330mm
	B39	38	ZP538F	77-129	205/45, 215/40, 225/40		nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
8 x 18	**AC-518**	40	ZP538F	77-129	215/40, 225/40		nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
7,5 x 19	**B39**	40	ZP538F	77-129	225/35		nur für Bremse 305mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Giulia	**ab 06.2016**	**952**	**5/110**	**65,1**	e3*2007/46*0382*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**Originaldim.**	31			**225/55**		
7,5 x 17	**RC27**	31	ZP568F	100-206	205/50, 235/45		
	RC32	29	ZP568F	100-206	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Heckantrieb
				132-206	225/50, 245/45		Allrad
7 x 18	**RC27**	33	-	110-132	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	**RC27**	33	ZP568F	100-206	225/40, **225/45**		
	RC32	33	ZP568F	100-206	**225/45**, 235/40, 245/40		nur Allrad
	B38	33	ZP568F	100-147	**225/45**		nur Bremse 305mm
				100-147	215/45, 235/40		
				100-206	225/45, 245/40		
	AC-518	33	AV4	100-147	215/45, 235/40HA		
				100-206	225/45, 245/40HA		
8 x 19	**RC34**	VA 33	-	100-206	**VA 225/40**		Orig.-Verschr., Allrad von 132-206kW
9 x 19		HA 34			**HA 255/35**		
8 x 19	**B40**	VA 33	ZP568F	100-206	VA 225/35, **225/40**		
9 x 19		HA 34			HA 225/40, 245/35, 255/30, **255/35**		
8 x 19	**B38**	33	ZP568F	100-132	225/35		bei 225/40 🛠
				100-206	225/40, 245/35		
	AC-518	33	AV4	100-132	225/35		bei 225/40 🛠
				100-206	225/40, 245/35		
8,5 x 20	**RC34**	31	ZP568F	132-206	225/35		nur Allrad

Giulia Quadrifoglio — 952 — 5/110 — 65,1 — e3*2007/46*0382*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
9 x 19	**B40**	32	-	375	VA 245/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 19		40			HA 265/35M+S		

Junior NEU i.V. — ab 2024 — FH1 — 4/108 — 65,1 — e3*2018/858*00078*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden							
6,5 x 17	**Originaldim.**	32		100	**215/60**		

Junior elektro NEU i.V. — ab 2024 — FH1 — 4/108 — 65,1 — e3*2018/858*00078*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden							
6,5 x 17	**Originaldim.**	32		62	**215/60**		

Stelvio — ab 05.2017 — 949 — 5/110 — 65,1 — e3*2007/46*0435*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	29	ZP568F	110-206	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60		
	RC27	31	ZP568F	110-206	225/65, 235/65		
8 x 18	**RC32**	34	ZP568F	110-206	225/60, 235/55, **235/60**, 245/55		
	RC27	33	ZP568F	110-206	235/55, 235/60		auch Allrad
	RC32	33	ZP567F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	AC-518	33	AV4	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 255/50HA, 255/55HA		
8 x 19	**RC29**	34	ZP568F	110-206	235/50, **235/55**, 255/45, 255/50		
	RC32	34	ZP568F	110-206	**235/55**		
	RC34	34	-	110-206	225/55, 235/50, **235/55**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP568F	110-206	235/50, **235/55**, 255/45, 255/50HA		
	B38	33	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50		
	B40	33	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		
	AC-518	33	AV4	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		
8,5 x 19	**Oxigin 14**	32	ZP540	110-206	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	**RC29**	31	ZP568F	110-206	245/45, 255/40, **255/45**		
	RC34	31	ZP568F	110-206	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**		
	B24	35	ZP568F	110-206	245/45		
9 x 21	**B32**	30	ZP568F	110-206	245/40, 255/40		
8,5 x 21	**B41**	30	-	110-206	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
Kombinationen							
8 x 19	**RC34**	33	-	110-206	VA+HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		34					

Tonale — 2. Quartal 2022 — AV1 — 5/110 — 65,1 — e3*2018/858*00061*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	37	ZP538F	96	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	RC36	37	ZP538F	96	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
		37,5	ZP538F	96	215/60, 225/55, 235/55		nicht Bremse 330mm
7,5 x 17	**RC27**	31	ZP538F	96	215/60, 225/55, 235/55		
				117-132	215/60, 225/55, 235/55		Allrad, für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse
	RC32	29	ZP538F	96-120	215/60		auch Mild-Hybrid

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 18	**RC30**	37	ZP538F	96	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	RC32	37	-	96-120	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	37	ZP538F	96	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
8 x 18	**RC27**	33	ZP538F	96	225/50, 245/45		
				117-132	225/50, 245/45		Allrad, für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse
	RC32	34	ZP538F	96-117	215/55, 225/50, 245/45		
8 x 19	**RC34**	37	-	96-120	225/45, **235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Mild-Hybrid
	RC36	37	ZP538F	96	**235/45**		
				117-132	**235/45**		betrifft Fahrzeuge mit Brembo-Festsattelbremse
	RC32	34	ZP538F	96-120	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Mild-Hybrid
	RC34	34	-	96-120	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Mild-Hybrid
	B40	33	ZP538F	96	225/45, 235/45, 245/40		nicht Bremse 330mm
	B43	34	ZP538F	96	225/45, 235/45, 245/40		nicht Bremse 330mm
8,5 x 19	**B32**	35	ZP538F	96	225/45, 235/45, 245/40		
				117-132	225/45, 235/45, 245/40		Allrad, für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse
	8300 - 1972	33	-	96-120	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	37	ZP538F	96	225/40, **235/40**, 245/35		nicht Bremse 330mm
	B43	37					**i.V.**

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi e-tron	**ab 2019**	**GE**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1914*0-1

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	34	-	158	**255/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP559F	158	**255/55**, 265/50, 265/55, 275/50	ECE	M+S
	RC27	28	-	158	255/55, 265/50, 265/55		Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+28	ZP559F	158	255/55		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	RC34	36	-	158	**255/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				158	255/55, 265/50, 265/55		
	B41	36	ZP559F	158	**255/55**, 265/50, 265/55	ECE	
	RC34	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr.
	B41	28	ZP559F	158	255/55		
	CA 20	35	ZP568F	158	255/55, 265/50, 265/55		
	FMI07 Atena	28+40	F95	158	255/55		
9 x 19	B41	38	ZP559F	158	255/55		
8 x 20	B40	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	ZP559F	158	255/50		nur M+S
8,5 x 20	B41 / B43	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45		
	FMI07 Atena	39	F95	158	255/50, 275/45		
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	**255/50**, 275/45, 285/45	ECE	
	B43	38	ZP559F	158	**255/50**, 275/45	ECE	
	CA 23	38	ZP559F	158	**255/50**	ECE	
	B40	34	ZP568F	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		
	B41	35	ZP559F	158	255/50, 275/45, 285/45		
	B43	33	ZP559F	158	255/50, 275/45		
		35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45, 285/45		
	AC-M08	25	AV1	158	265/45		nicht Bremse 400mm
	AC-518	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	AC-522	25	AV1	158	265/45		
		33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	33	F95	158	255/50, 275/45, 285/45		
9,5 x 20	CA 17	36	ZP568F	158	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		
8,5 x 21	B41	30+34+ 37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45		
	B43	30+37	ZP559F	158	265/45		
9 x 21	B43	36	ZP559F	158	265/45, 275/40		
	CA 17	25	ZP568F	158	265/40, 265/45		
		30+35	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
	Oxigin 18	28	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	255/45, **265/45**, 275/40	ECE	
	B43	36	ZP559F	158	**265/45**, 275/40	ECE	
	B41	31	ZP559F	158	255/45, 265/45		
9 x 22	AC-M08	26	-	158	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	37	ZP559F	158	275/35		
	AF18	31	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
		37	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	32	-	158	265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	158	255/40, 265/40		nicht Bremse 400mm
	Oxigin 14	35	ZP568	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi e-tron Sportback	**ab 12/2019**	**GE**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	34	-	158	**255/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP559F	158	**255/55**, 265/50, 265/55, 275/50	ECE	M+S
	RC32	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+28	ZP559F	158	255/55		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	RC34	36	-	158	**255/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				158	255/55, 265/50, 265/55		
	B41	36	ZP559F	158	**255/55**, 265/50, 265/55	ECE	
	RC34	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr.
	B41	28	ZP559F	158	255/55		
	CA 20	35	ZP568F	158	255/55, 265/50, 265/55		
	FMI07 Atena	28	F95	158	255/55		
8 x 20	B40	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	ZP559F	158	255/50		nur M+S
8,5 x 20	B41 / B43	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45		

8,5 x 20	FMI07 Atena	39	F95	158	255/50, 275/45		
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	**255/50**, 275/45, 285/45		
	B43	38	ZP559F	158	**255/50**, 275/45		
	CA 23	38	ZP559F	158	**255/50**		
	B41	35	ZP559F	158	255/50, 275/45, 285/45		
	B43	33	ZP559F	158	255/50, 275/45		
		35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45, 285/45		
	AC-M08	25	AV1	158	265/45		nicht Bremse 400mm
	AC-518	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	AC-522	25	AV1	158	265/45		
		33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	33	F95	158	255/50, 275/45, 285/45		
9,5 x 20	CA 17	36	ZP568F	158	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		
8,5 x 21	B41	30+34+ 37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45		
	B43	30+37	ZP559F	158	265/45		
9 x 21	B43	36	ZP559F	158	265/45, 275/40		
	CA 17	25	ZP568F	158	265/40, 265/45		
		30+35	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
	Oxigin 18	28	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	**265/45**		
	B43	36	ZP559F	158	**265/45**, 275/40		
	B41	31	ZP559F	158	255/45, 265/45		
9 x 22	AC-M08	26	-	158	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	37	ZP559F	158	275/35		
	AF18	31	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
		37	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	32	-	158	265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	158	255/40, 265/40		nicht Bremse 400mm

Audi e-tron S / e-tron S-Sportback NEU — GE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B41	20	ZP559F	226	**255/50**, 265/45, 275/45, 285/45		nur M+S
	FMI07 Atena	20	Kit0455	226	**255/50**		
	FMI16 Taara	20	Kit0455	226	**255/50**		
	FMI18 Zephyrus	20	-	226	**255/50**		Orig.-Verschr.
	AC-522	20	-	226	255/50, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 21	B41	20	ZP559F	226	285/40, 295/40, 305/35		
10,5 x 21	B41	19	ZP559F	226	285/40, 295/40		
10 x 22	FMI07 Atena	18	-	226	285/35, 295/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22	B41	19	ZP559F	226	285/35, 295/35		
10 x 23	STC-23	18	KIT0613	226	295/30		**Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 52,00**

Audi e-tron GT — ab Mai 2021 — FW — 5/130 — 71,6 — e1*2018/858*00005*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:							
9 x 20	B41	VA 50	-	140	VA 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT
10,5 x 20		HA 55			HA 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		
10 x 22	AC-M08	VA 50	-	140-142	VA 255/35+HA 305/30		Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT, nicht Carbon / Keramikbremse, HA 🛠
11,5 x 22		HA 52					

Audi A1 Sportback — 11.18 — GB — 5/100 — 57,1 — e1*2007/46*1892*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	RC19	40	-	70-85	**185/65**, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
				70-110	**185/65**, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 15	RC27	37	-	70-110	**185/65**, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC24	38	-	70-85	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
				70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
	RC27	35	-	70, 85	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
				70-110	185/65, 195/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
		38	-	70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
	RC30	38	-	70-85	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
				70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 16	RC27	35+38	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
				70-110	185/55M+S,185/60M+S, 195/55M+S		
		45	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
				70-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

6 x 16	RC30	38	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
				70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55M+S		
		45	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
				70-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	RC32	40	-	70-147	185/55, 185/60,**195/55**, 205/50, 205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	70-110	185/55M+S,185/60M+S, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				70-155	**195/55M+S**		
				70-85	185/55		
	RC34	40	-	70-152	185/60, **195/55**, 205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	70-85	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
				70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55		
				70-152	195/55M+S		
6,5 x 17	RC27	39+40	-	70-110	185/50M+S, 205/45		Orig.-Verschr.
				70-147	205/45M+S		
7 x 17	RC30	46	-	70-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				70-147	205/45M+S, 215/45M+S		
	RC36	43	-	70-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
				70-152	205/45M+S, 215/45M+S		
	B39	46	-	70-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				70-147	205/45M+S, 215/45M+S		
7,5 x 17	RC27	46	-	70-147	205/45, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	70-152	195/45, 205/45, **215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	70-147	195/45, 205/45, **215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	46	-		**215/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
7 x 18	RC27	47	-	70-147	215/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32	39	-	70-147	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	46	-	70-147	205/40, **215/40**, 225/35	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	42	ZP516	70-152	205/40		

Audi A1 City Carver / Allstreet

ab 2019 | **GB** | **5/100** | **57,1** | e1*2007/46*1892*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	-	70-110	**205/60**, 215/55, 215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	70-110	**205/60**, 215/55, 215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	70-110	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	70-110	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	70-110	205/60, 215/55		
6,5 x 17	RC27	40	-	70-110	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	43	-	70-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	70-110	205/50, **205/55**, 215/50, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7 x 18	RC32	39	-	70-110	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	70-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	Oxigin 25	36	ZP516	70-110	205/45, 215/45		

Audi A3 / Sportback / Cabrio

ab 07.12 | **8V** | **5/112** | **57,1** | e1*2007/46*0607*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	48	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, **ECE nur für Sportback**
	RC30	48	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
	RC34	48	-	77-140	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	43+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, ET50 nur Sportback
	RC34	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Sportback
6,5 x 16	RC24	43	-	77-135	**205/55M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
			-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50
		46	-	77-135	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27	43	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
		46	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr, incl. Facelift 2016
	RC30	46	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2016
	RC32	43	-	77-140	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
					205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Sportback
		46	-	77-140	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., Sportback, auch Hybrid Fahrzeuge
					205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
	RC34	43	-	77-140	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
		46	-	77-140	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
				77-140	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Sportback
	RC24	50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		42	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback bei 225/50

	RC27	42		77-140	205/55, 215/55, 225/50		🛠
		44+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	44	-	77-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		48+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC32	48	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Sportback
					205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
	CA 20	45	ZP560D	77-140	205/55, 215/55, 225/50		incl. Facelift 2016, nur M+S
7 x 16	**RC30**	48	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6,5 x 17	**RC34**	43	-	77-140	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur Stufenheck u. Cabrio
	RC27	43	-	77-140	**205/50M+S**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ET43
		48,5	-	77-140	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
7 x 17	**RC27**	42+43+45+46	- (V7)	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, **Ausführung "V7"**
		47	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	38+40+45+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, **ET38 Sportback nur** 215/45 **auflagenfrei!**
	RC32	45+47+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback
				77-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	B39	40+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27	45	ZP568F (V10)	77-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC27**	51	-	77-140	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29	51	-	77-140	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback
	RC32	43	-	77-140	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
		51	-	77-140	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback
	RC34	51	-	77-140	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Sportback
				77-140	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	RC24	51	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur Sportback
	RC27	49	-	77-132	225/45		Orig.-Verschr.
				77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Sportback** bei 205/50, 225/45 🛠
	RC29	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback
				77-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	RC34	46+47	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback
				77-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	B24	47	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45 🛠
	Oxigin 18 / 19	45	ZP560D	77-135	215/45, 225/45, 235/45		
	Oxigin 25	45	ZP560D	77-140	215/45, 225/45, 235/45		Limousine u. Cabrio, **nicht für 18 Zoll Serie**
7 x 18	**RC27**	45	-	77-140	215/40		Orig.-Verschr.
	RC32	43+45	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	RC32	51	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	77-140	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., Sportback, incl. Facelift 2016
	B39	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	Oxigin 18	51	-	77-221	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC32	45	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		49	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 18	**RC27**	46	-	77-140	215/40, 225/35, **225/40**, 235/35, 235/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, **ECE nur Limousine u. Cabrio**
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Sportback
	RC32	46	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
				77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., Sportback
	RC27	44		77-140	205/40, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. bei 245/35 🛠
		50	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	77-140	205/40		Orig.-Verschr., **nur** Sportback, ET45 auch 215/40
					205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio
	B37	44	-	77-135	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. bei 245/35 🛠
		50	-	77-135	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.,Limousine u. Cabrio,bei 245/35 🛠
				77-140	215/40		Orig.-Verschr., nur Sportback
		50	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

8 x 18	**RC34**	48	ZP560D	77-140	205/40, 205/45, 215/40		**nur** Sportback
					205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Limousine u. Cabrio
	B36	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, Sportback
	B42 / B44	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, Sportback
	AC-518	50	AV4	77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-521	45	- +R	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2016, Sportback
	AF18 / AF20	48	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
					215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback
	CA 20	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		incl. FL2016, Cabrio u. Limousine
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. FL2016, Sportback
7,5 x 19	**RC32**	51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, **nur** Sportback
	B39	51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, **nur** Sportback
	AC-521	50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	Oxigin 18	51	-	77-140	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	49	-	77-140	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	77-140	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	49	-	77-140	215/35, 225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	FMI07 Atena	49	-	77-140	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	49	-	77-140	215/35, 225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	77-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., Cabrio u. Limousine
	RC32	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr., **i.V.**
		50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	77-140	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., Sportback
	B38	44+50	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, bei ET50 nur bis 225/35
	B40	45	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Sportback
		50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B43	45+47	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		40+50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-518	47	AV4	77-140	215/35, 225/35, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	AC-521	45	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	CA 17	43	ZP560D	77-140	225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio
		45	ZP560D	77-140	215/35		Sportback
					225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio
	CA 19	47	ZP560D	77-140	225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio
	Oxigin 29	43	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/35		
8,5 x 19	**B36 / B37**	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		Limousine u. Cabrio
	B42	47	ZP560D	77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
					215/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	B44	42	ZP560D	77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
	AF18	48	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 23	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
	Oxigin 18	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Cabrio u. Limousine
	Oxigin 28	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Cabrio u. Limousine
8 x 20	**B38**	40	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
		41	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio
	B40	41	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	B43	45	-	77-140	225/30, 235/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	B32	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	B42	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	AC-518	45	- +R	77-140	235/30		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	AC-521	45	-	77-140	235/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	AF18	45	- +R	77-140	235/30		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25**, nicht Sportback

Audi A3 / Sportback e-tron	**2014 - 2016**	**8V**	**5/112**	**57,1**		e1*2007/46*0607*...
kein Sensor - indirektes RDKS						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	48	-	110	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
		43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
6,5 x 16	**RC30**	46	-	110	**205/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	46	ZP560D	110	205/55, 215/55		incl. Facelift 2016
	CA 20	45	ZP560D	110	205/55, 215/55		incl. Facelift 2016
7 x 16	**RC30**	48	-	110	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6,5 x 17	**RC27**	39+46	-	110	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7 x 17	**RC27**	46	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC27**	51	-	110	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
	AC-518	47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
7,5 x 18	**B32**	48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-521	50	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 18	**RC27**	46	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B42 / B44	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-518	50	AV4	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe 66,6-57,1**, incl. FL2016
	AF18 / AF20	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
7,5 x 19	**AC-521**	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 19	**B40**	49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B43	45+47+ 49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-518	47	AV4	110	225/35		incl. Facelift 2016
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8,5 x 19	**AF18**	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016

Audi A3 — ab 2020 — GY — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2060*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	43	-	81-147	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC32	43	-	81-147	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-147	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC24	43	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC27	46	-	81-147	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30	41	-	110-147	205/55, 215/55		Orig.-Verschr. nur M+S
		42+46	-	110-147	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
		44+48	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC32	41	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		46	-	110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		48	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	110-147	205/55, 215/55, 225/50		nur M+S
	Pro1	48	F31+R	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 16	**RC30**	43	-	81-110	205/55, 215/55, 225/50		Sportback bei 225/50 🛠
				110-147	205/55, 215/55, 225/50		nur M+S, Sportback bei 225/50 🛠
6,5 x 17	**RC27**	43	-	110-147	**205/50**, 215/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	43	-	81-150	**205/50**, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-		**205/50**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC27	38	-	81-147	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	46	-	81-147	205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	39	-	110	205/50, 215/50		Orig.-Verschr. nur M+S
		40+42+ 43+45+ 46	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. nur M+S
		47	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC32	40+47	-	81-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40+43+ 45+46	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. nur M+S

	RC30	40+43	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				110-150	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		**Ausführung "V10"**
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		nur M+S, **Ausführung "V10"**
	CA 26	42+47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		nur M+S
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Limousine
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Limousine
	RC32	43	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		46	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		47+51	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET47 **auch** 245/45
	RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur M+S, nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
				110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur M+S
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	**RC27**	43+45	-	110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				81-147	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	43+45	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110-147	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC27**	40+46+48	-	81-110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
				110-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., M+S
	RC32	45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40+46	-	81-110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
				110-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., M+S
		48	-	81-110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
				110-150	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., M+S
	B32	48	-	81-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
				110, 147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		M+S
	B39	45	ZP560D	81-110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
				110-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nur M+S
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
				110-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nur M+S
	Oxigin 25	44	ZP560D	81-147	215/45, 225/40		
8 x 18	**RC27**	46	-	81-147	215/40M+S, 215/45M+S, **225/40**, 235/40	ABE ECE	Orig.-Verschr.
				110	215/40, 215/45	ABE	
	RC32	46	-	81-147	**225/40**	ABE ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	RC29	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
		50	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	RC34	40	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
		45	-	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	B37	44+50	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., ET44 bei 235/40 🛠
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	B38	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP560D	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
		43	ZP560D	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
		48	ZP560D	81-147	215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 215/45		
				110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	B42	45	ZP560D	110	215/40, 215/45		
				110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	B44	45	ZP560D	110	215/40, 215/45		
				110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	AC-M10	40	- +R	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Sportback bei 225/40 🛠
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
		45	ZP560D	110	215/40, 215/45		Sportback bei 235/40 🛠
				110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	AF20	48	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.

	AF20	40		110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 215/45		
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	FMI11 Elatha	39	- +R	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	110	215/40		
				110, 147	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	**RC32**	51	-	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				110-147	225/35M+S		
		40+46	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
				110-150	225/35M+S		
	CA 26	40	ZP560D	110	215/35, 225/35		
				110-147	225/35M+S		
8 x 19	**RC34**	49	-	110-147	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	110-147	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
				110	215/35		
	B40	49	-	110-147	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
				110	215/35		
	B43	49	-	110-147	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	49	-	110	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	49	-	110-147	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
				110	215/35		
	RC29	49	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
				110, 147	225/35, 235/35		
	RC32	45	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	110	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	44+45	-	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	81-147	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
				110-150	225/35, 235/35		
		46	ZP560D	110	215/35		
				110-147	225/35, 235/35, 245/30		
	B38 / B40	50	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
				110, 147	225/35, 235/35		
	B43	45+47+50	-	81-110	215/35		Orig.-Verschr.
				110-147	225/35, 235/35		
	AC-521	45	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
				110-147	225/35, 235/35		
	CA 17	45	ZP560D	81-110	225/35		
	CA 19	47	ZP560D	81-228	225/35, 235/35		nicht Bremse 357x34mm
	Oxigin 29	43	ZP560D	110	215/35		
				110-147	225/35		
8,5 x 19	**B36**	45	ZP560D	110	215/35, 235/30		Sportback bei 235/30 u. 235/35 🛠
				110-147	225/35, 235/35		
	B37	45	ZP560D	110	215/35, 235/30		
				110-147	225/35, 235/35		
	B42	47	ZP560D	110	215/35		
				110, 147	225/35		
	B44	42	ZP560D	110	215/35		nur Limousine
				110, 147	225/35		
	AC-M10	45	AV4+R	110	215/35, 235/30		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Sportback bei 235/30 u. 235/35 🛠
				110, 147	225/35, 235/35		
	CA 23	45	ZP560D	110	215/35, 235/30		Sportback bei 235/30 u. 235/35 🛠
				110-147	225/35, 235/35		
	Oxigin 28	45	ZP560D	110	215/35, 235/30		Sportback bei 235/30 u. 235/35 🛠
				110-147	225/35, 235/35		
	FMI11 Elatha	45	- +R	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	8300 - 1972	45	F85+R	81-147	225/35		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**RC36**	47	-	110	225/30		Orig.-Verschr.
				110-150	235/30		
		50	-	110	225/30		Orig.-Verschr.
				110-147	235/30		
	B43	45+47+50	-	110	225/30		Orig.-Verschr.
				110, 147	235/30		
	B38 / B43	48	ZP560D	110	225/30		
				110, 147	235/30		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	110-147	235/30		Limousine
	B42	45	ZP560D	110-147	235/30		Sportback 🛠
	AC-521	45	-	110-147	235/30		Orig.-Verschr.

Audi A3 Sportback 40 TFSIe Hybrid ab 2020 GY 5/112 57,1 e1*2007/46*2060*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	42	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S, nicht Bremse 340mm
	RC27	43+46	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30	41+42+46	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S, nicht Bremse 340mm, ET41 bei 225/50
	CA 20	45	ZP560D	110	205/55, 215/55, 225/50		nur M+S, nicht Bremse 340mm
7 x 16	RC30	43	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		48	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
6,5 x 17	RC27	43	-	110	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
		39+48,5	-	110	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	43+47	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		42+45+46	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				110, 130	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	40+45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40+43+45+46	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				110, 130	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		**Ausführung "V10"**
	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	CA 26	42+47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	RC24	42	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
				110, 130	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur M+S, nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
	Oxigin 25	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	45	-	110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 130	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	43+45	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 130	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC27	40+46+48	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
				110, 130	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40+46+48	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
				110, 130	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	48	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	110	205/45		
		45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B32	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
				110, 130	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nur M+S
	B39	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
				110, 130	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nur M+S
	AC-MB6	45	- +R	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**
8 x 18	RC27	46	-	110	**225/40**		Orig.-Verschr.
				110	215/40, 215/45		
				110, 130	225/40, 235/40		
	RC27	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 130	225/40		
	RC29	44	-	110	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 130	225/40, 235/40		
	RC36	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110, 130	225/40		
	B37	44+50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr., ET44 bei 235/40
	B38	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	110	215/40, 215/45		
				110, 130	225/40		
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
	B37 / B38	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
	B36 / B42	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
	B44	45	ZP560D	110	215/40, 215/45		
				110, 130	225/40		
	AC-M10	40	- +R	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**
		45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**
	AF20	48	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40, 225/40		
		40+48	-	110	225/35		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	RC36	40+46		110, 130	225/35M+S		Orig.-Verschr.
		46	-	110	225/35		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
				110, 130	225/35M+S		
	B32	43	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35		
	CA 26	40	ZP560D	110	225/35		
8 x 19	RC27	50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	47+49	-	110, 130	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49+50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
		47+49	-	110, 130	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	46	ZP560D	110, 130	225/35, 235/35		
	AC-518	47	ZP568F	110	225/35, 235/35		
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 19	47	ZP560D	110	225/35, 235/35		nicht Bremse 357x34mm
	Oxigin 29	43	ZP560D	110	225/35		
8,5 x 19	B36 / B37	45	ZP560D	110	225/35		
	B42	47	ZP560D	110	225/35		
	AC-M10	45	AV4+R	110	225/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	45	ZP560D	110	225/35		
	Oxigin 28	45	ZP560D	110	225/35		
8 x 20	RC36	47+50	-	110, 130	235/30		Orig.-Verschr.
	B43	45+47	-	110	235/30		Orig.-Verschr.
		50	-	110, 130	235/30		Orig.-Verschr.
	B38 / B43	48	ZP560D	110	235/35		

Audi A3 Allstreet NEU — im Laufe 2022 — GY — e1*2007/46*2060*22-24

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Keine Räder in Planung lt. Thorsten - Stand: 21.10.2024							

Audi S3 Sportback — GY — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2060*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	43	-	228	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34	43	-	228	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	40+42+43+45+46+47	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	228	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	43+45+46	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		incl. Facelift 2016, nur M+S, **Ausführung "V10"**
	CA 26	42+47	ZP560D	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		nur M+S
7,5 x 17	RC24	42	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine, Sportback bei 215/50 u. 235/45 🛠
	RC27	40+41	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine, Sportback bei 215/50 u. 235/45 🛠
	RC34	45	ZP560D	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		nur M+S
	B24	47	ZP560D	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur M+S
7 x 18	RC36	43+45	-	228	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
7,5 x 18	RC27	51	-	245	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
				228	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
				228, 245	225/40		
	RC32	51	-	245	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34	51	-	245	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC36	51	-	245	205/45, 215/40, 215/45, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
				228	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
				228, 245	225/40		
	RC27	46+48	-	228	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				228, 245	225/40		
	RC30	49	-	228	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				228, 245	225/40		
	RC36	40+46+48	-	228	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				228, 245	225/40		
	B39	49	-	228	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				228, 245	225/40		
		51	-	228	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S

		51		228, 245	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	228	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, nur M+S
				228, 245	225/40		
	RC27	46	-	228, 245	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				228	215/40M+S, 215/45M+S		
				228, 245	225/40, 235/40		
	RC32	46	-	228	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				228-245	225/40		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	228	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				228, 245	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Sportback bei 235/40 🛠
	RC29	44	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	228	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	228	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				228, 245	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Sportback bei 235/40 🛠
	B37	44	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	228	215/40M+S, 215/45M+S		Orig.-Verschr., Sportback nicht 245/35
				228, 245	225/40, 235/40, 245/35		
	RC34	48	ZP560D	228	225/40, 235/40		
8 x 18	**B24**	48	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40, 245/35		Limousine
					215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Sportback
	B36 / B37	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	B42	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Limousine
				228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Sportback
	B44	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
				228, 245	225/40, 235/40		
	AC-M10	40	- +R	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Limousine
					215/40M+S, 215/45M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Sportback
		45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Limousine
					215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Sportback
	AC-521	45	- +R	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Limousine
					215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Sportback
	AF20	48	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S		
				228, 245	225/40, 235/40		
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	228	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	**RC36**	40+48	-	228, 245	225/35M+S		Orig.-Verschr.
		46	-	228, 245	225/35M+S		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	CA 26	40	ZP560D	228, 245	225/35M+S		
8 x 19	**RC34**	49	-	228	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	228, 245	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	49	-	228, 245	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	49	-	228, 245	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
				228, 245	225/35, 235/35		
	RC29	49	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC27	50	-	228, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	228	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	228, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	228, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	47	-	228, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
		50	-	228, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., Limousine
				228	225/35		Orig.-Verschr., Sportback
	CA 19	47	ZP560D	228	225/35, 235/35		nicht Bremse 357x34mm
	Oxigin 29	43	ZP560D	228	225/35		
8,5 x 19	**B36 / B37**	45	ZP560D	228	225/35, 235/35		Sportback bei 235/35 🛠
	B42	47	ZP560D	228	225/35		
	AC-M10	45	AV4+R	228	225/35, 235/35		Sportback bei 235/35 🛠
	CA 23	45	ZP560D	228	225/35, 235/35		Sportback bei 235/35 🛠
	Oxigin 28	45	ZP560D	228	225/35, 235/35		Sportback bei 235/35 🛠
8 x 20	**RC36**	47+50	-	228, 245	235/30		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	228	235/30		Orig.-Verschr., Limousine
		47+50	-	228, 245	235/30		Orig.-Verschr.
	B38 / B43	48	ZP560D	228	235/30		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	228	235/30		Limousine
	B42	45	ZP560D	228	235/30		Limousine
	AC-521	45	-	228	235/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur Limousine
	FMI12 Kari	50	F94	228	235/30		

Audi A4 (siehe Konfigurator)	**ab 11.07**	**B8/ B81**	**5/112**	**66,6**		e1*2001/116*0430*.., e13*2007/46*1084*… (WAUZZZ8K)

Audi A4 | 11/2015 | B8, B81 / B9 | 5/112 | 66,6 | e1*2001/116*0430*35-..., e13*2007/46*1084*19-... (FIN:WAUZZZF4...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!							
7 x 16	**RC30**	35	-	110	**195/65**	ECE	Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
				90-150	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50		
	RC27	42	-	90-210	**225/50**	ECE	Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
				90-150	205/55, 215/50, 225/50		Orig. Verschr., nicht Bremse 350 mm, inkl. FL2019
				90-210	225/50		Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC30	42	-	90-210	**225/50**	ECE	Orig. Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 350mm
				90-140	205/55, 215/50, 225/50		Orig. Verschr.
				90-200	225/50		Orig. Verschr., nur M+S
	RC32	42	-	100-110	**225/50**	ECE	Orig. Verschr.
7 x 17	**RC27**	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2019
				90-210	225/50M+S		
	RC30	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2019
				90-210	225/50M+S		
	RC32	38	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig. Verschr.
		43	-	90-200	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig. Verschr.
	B39	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50, 225/50		
				90-210	225/50 M+S		
	CA 26	42	ZP568F	90-150	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318, 338 u. 350mm
				90-210	225/50 M+S		
7,5 x 17	**RC27**	38	-	90-210	**225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
				90-150	205/55, 215/50		
	RC32	38	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	36	-	90-210	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50		incl. Facelift 2019
				90-210	225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	36	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
		36+40+41	ZP568F	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50		
				90-210	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-518	30	F95	90-140	205/55, 215/50		
				90-210	235/45		
	Oxigin 25	35	ZP568F	90-210	225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 18	**RC32**	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP568F	100-140	215/45		
				100-200	225/45		
	B32	29	-	90-140	215/45		Orig.-Verschr.
				90-210	225/45		
		35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45		
	B39	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	90-200	225/40, 225/45, 235/45		nicht Bremse 350mm
8 x 18	**RC32**	40	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2016
	RC34	40	ZP568F	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ECE	**Ausführung D3**
		40	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC36	40	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
				90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	B37	40	-	100-200	**245/40**		Orig.-Verschr.
				90-140	215/45	ECE	
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	RC27	39	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		41	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	RC32	31	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	B36	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	B38	35	ZP568F	90-200	215/45, 225/45, 235/40, 245/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18							
	B42 / B44	30	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45		
		35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-M10	40	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AF18	35+40	-	90-140	215/45		Orig.-Verschr., **ET40 ist original-ET**
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AF20	35	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-518	40	AV4	90-140	215/45		
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	CA 20	45	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	CA 23	39	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	FMI08 Thoe	26	F31	90-210	205/45, 215/45, 225/40		
		34	F31	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	FMI11 Elatha	26	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	34	Kit 0354	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
7,5 x 19	**B32**	33	-	90-200	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	33	ZP568F	90-200	225/40		
	CA 26	32	ZP568F	90-210	225/40		
8 x 19	**RC29**	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	RC32	39	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	RC36	39	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B24	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		
	B38	35	ZP568F	90-200	225/40, 235/35, 245/35		
	B40	39	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
	B43	34	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	AC-518	38	AV4	90-210	225/40, 235/35, 245/35		
	AC-521	35	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 17	37	ZP568F	90-200	225/40, 235/35		
	FMI07 Atena	39	F95	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	Oxigin 29	32	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		39	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
8,5 x 19	**RC32**	40	-	90-210	**245/35**, 255/35	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90-210	**245/35, 255/35**	ECE	Orig.-Verschr.
				90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30		
	RC36	40	-	90-210	**245/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B37	40	-	90-210	225/40, 235/35, **245/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, **245/35**	ECE	incl. Facelift 2019
	CA 20	40	-	90-210	225/40, 235/35, **245/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 23	40	-	90-210	225/40, 235/35, **245/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 26	40	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, **245/35**	ECE	incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
	Oxigin 18	40	ZP568F	90-210	**245/35**	ECE	incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318, 338 u. 350mm
	FMI07 Atena	40	-	90-200	**245/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC36	40	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B36	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		nicht Bremse 318 u. 350mm
	B41	36	ZP568F	90-210	225/35, 235/35, 245/35		
		39	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30		
	B42	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		42	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318 u. 350mm
	B44	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		42	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AF18	40	-	90-200	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 20	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35, 245/35		nicht Bremse 318mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	90-200	225/40		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 26	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35		
				90-260	245/35		
	Oxigin 28	40	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		nicht Bremse 350mm
	8300 - 1972	32	F85	90-210	225/35, 235/35		
8 x 20	**RC36**	39	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
	B38	35	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
	B43	30	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019
		39	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019

8,5 x 20	**RC29**	40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		
	RC34	33	ZP568F	90-210	235/30		
		37	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30		
		38	ZP568F	90-210	235/30, 245/30		
	RC36	40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
	B24	42	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		
	B41	35	ZP568F	90-210	235/30		
	B42	35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019
		40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
	B43	40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019
		40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
	AC-518	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	-	90-210	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AF18	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	40	ZP568F	90-200	225/35		nicht Bremse 350x34mm
	FMI07 Atena	39	-	90-210	225/35, 235/30, 245/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568	90-200	225/35		
9 x 20	**B41**	35	ZP568F	90-210	235/30		
		38	ZP568F	90-210	225/35, 235/30		
	B43	35	ZP568F	90-210	225/35		
	AC-522	40	-	90-200	225/35		Orig.-Verschr.
	AF18	40	-	90-200	225/35, 245/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019

Audi S4

ab BJ2015 | **8W / B9** | **5/112** | **66,6** | e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*... (FIN:WAUZZZF4...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	39	-	251-260	225/40, **225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP568F	251-260	225/45M+S		incl. Facelift 2019
		29	-	260	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	251-260	225/40, 225/45	TÜV	Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP568F	255, 260	225/45		incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 375mm
	B39	35	ZP568F	255, 260	225/45		nur M+S
	Oxigin 18	35	ZP568F	260	225/40, 225/45, 235/45		
8 x 18	**RC32**	40	-	251-260	**245/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
			-	260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	TÜV	Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	RC34	40	ZP568F	251-260	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	TÜV ECE	bis 235/40 nur M+S, **Ausführung D3**
		40	-	251-260	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC36	40	-	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC27	41	-	260	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019
		39	-	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2019, nicht Bremse 375mm
	RC32	39	-	260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	RC34	30	ZP568F	251-260	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
	RC36	39	-	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B36	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 375mm
	B42 / B44	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	-	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	TÜV	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-518	35	F95	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		incl. Facelift 2019
		40	AV4	260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	TÜV	
	AF18	35	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
		40	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	AF20	35	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		40	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	TÜV	Orig.-Verschr., incl. FL2019, nicht Bremse 375mm
	FMI08 Thoe	34	F31	251-260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S
	FMI11 Elatha	26	-	251-260	225/40M+S		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**B32**	33	-	260	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	33	ZP568F	260	225/40		nur M+S
8 x 19	**RC29**	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	RC32	39	-	251-260	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	RC36	39	-	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B24	35	ZP568F	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	B40	39	-	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	B43	34	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	AC-518	38	AV4	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	AC-521	35	AV1	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	CA 17	43	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S		

	FMI07 Atena	39	F95	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	Oxigin 29	32	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019
		39	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	RC32	40	-	251-260	**245/35, 255/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	251-260	**245/35, 255/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				251-260	225/40, 235/35, 245/35, 255/30	TÜV	
	RC36	40	-	251, 255	**255/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	**245/35**		
	B37	40	-	260	225/40M+S, 235/35M+S, **245/35**, 255/35	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	251, 255	**255/35**	TÜV ECE	incl. Facelift 2019
				260	**245/35**		
	CA 20	40	-	255	**255/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	**245/35**		
				251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	TÜV	
8,5 x 19	**CA 23**	40	-	251, 255	**255/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	**245/35**		
				251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/30	TÜV	
	B32	34,5	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S		
	B41	36	ZP568F	251-260	235/35M+S, 245/35		
		39	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/30		
	B42	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019
	B43	40	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	TÜV	incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019
		42	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	-	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	TÜV	Orig.-Verschr.
	AF18	40	-	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	TÜV	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	F95	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	Oxigin 19	40	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S	TÜV	
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	255, 260	225/35M+S, 245/30		
	B43	30	ZP568F	251-260	225/35M+S		incl. Facelift 2019
		39	ZP568F	251-260	225/35M+S, 245/30		incl. Facelift 2019
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP568F	260	225/35M+S, 245/30		
	RC34	37+38	ZP568F	260	225/35M+S, 245/30		
	RC36	40	ZP568F	251-260	225/35M+S, 245/30		incl. Facelift 2019
	B42	35	ZP568F	251-260	225/35M+S		incl. Facelift 2019
	B43	40	ZP568F	251-260	225/35M+S, 245/30		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP568F	251-260	225/35M+S		incl. Facelift 2019
	CA 17	40	ZP568F	260	225/35		nur M+S, nicht Bremse 350x34mm
	AC-521	32	-	251-260	225/35M+S		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	251-260	225/35M+S, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	FMI07 Atena	39	-	260	225/35M+S, 245/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568	260	225/35M+S		
9 x 20	**B41**	38	ZP568F	260	225/35M+S		
	AC-522	40	-	260	225/35M+S		Orig.-Verschr.
	AF18	40	-	260	225/35M+S, 245/30		Orig.-Verschr.

Audi A4 Allroad

ab MJ2016 | **B8 / B9** | **5/112** | **66,6** | e1*2001/116*0430*40-.., e13*2007/46*1084*25-.., (FIN: WAUZZZF4…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	29	-	100-210	**225/55**, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	29	-	100-210	**225/55**, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	29	-	100-210	225/50, **225/55**, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	100-210	225/50, **225/55**, 235/50	TÜV ECE	
7,5 x 17	**RC24**	28	-	100-200	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	28	-	100-210	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
		36	-	90-200	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	30	F95	100-200	225/55, 235/50, 245/50		
	Oxigin 14	35	ZP568	100-200	225/55, 235/50		bei 235/50 🛠
7,5 x 18	**RC30**	29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, **245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B32	29	-	100-200	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	26+28	-	100-200	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur 235/45 ist auflagenfrei! 🛠
	RC32	29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		31	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	30	ZP568F	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	B42 / B44	30	ZP568F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	AC-M10	30	AV4	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	AC-MB6	29	ZP567F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	AC-518	30	F95	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	AF18 / AF20	28	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F31	100-210	225/45, 235/45		
		34	F31	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	FMI11 Elatha	26	-	100-210	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	26	Kit 0354	100-210	225/45, 235/45		
		34	Kit 0354	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 18	**B32**	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 245/45		
7,5 x 19	**CA 26**	32	ZP568F	100-210	225/40, 225/45		
8 x 19	**Oxigin 29**	32	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**	ECE	
	RC27	26	-	100-200	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nur 235/40 ist auflagenfrei!
	RC32	27	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
		32	-	100-200	245/40		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	27	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B40	31	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B43	27+28	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	CA 19	30	ZP568F	100-210	235/40, 245/40		
	CA 24	30	ZP568F	100-210	235/40, 245/40		
	FMI08 Thoe	26	F31	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
	FMI14 Jupiter	26	Kit0386	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
8,5 x 19	**B32**	25	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ab 245/35
	B36	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B37	25+32	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35		ET25 ab 245/35
	B41	28	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
	B42	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B43	25	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
	B44	25	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
		30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	AC-M10	30	AV4	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	AF18 / AF20	30	-	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	FMI07 Atena	28	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	F85	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	Oxigin 28	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
8 x 20	**B43**	27+30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
8,5 x 20	**RC29**	29	ZP568F	100-200	235/35, 245/35		
	RC34	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
		33	ZP568F	100-210	235/35, 245/35, 255/30		
	B32	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	B42 / B43	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	B44	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	AC-518	32	-	100-210	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	32	-	100-210	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	ZP567F	100-210	235/35, 245/35		
	FMI12 Kari	34	F94	100-210	235/35, 245/35, 255/30		
9 x 20	**B37**	29	ZP568F	100-210	235/35		
	B41	33	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	CA 23	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	FMI07 Atena	33	-	100-210	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	100-210	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 20	**B37C**	32	ZP568F	100-200	235/35		
8,5 x 21	**B41 / B43**	30	ZP568F	100-210	245/30		
9 x 21	**B32**	30	ZP568F	100-210	245/30		

Audi A5 (siehe Konfigurator)

ab 06.07 | **B8 / B81** | **5/112** | **66,6**

e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*...
(FIN: WAUZZZZ8T...od. ...ZZZ8F...)

Audi A5

ab MJ2016 | **B8 (B9)** | **5/112** | **66,6**

e1*2001/116*0430*43-..., e13*2007/46*1084*27-...
FIN: WAUZZZF56...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	29	-	100-210	**225/50**, 235/45, 235/50, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	29	-	110-200	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	29	-	90-210	225/45, **225/50**, 235/45, 235/50, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	29	ZP568F	90-210	225/45, **225/50**, 235/45, 235/50, 245/45	ECE	
	RC24	28	-	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	30	F95	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
7,5 x 18	**RC30**	29	-	110-200	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	29	-	100-210	225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	31	-	110-260	235/40, 235/45, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	26+28	-	110-200	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
				110-260	245/40		
	RC32	26+29	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		

8 x 18	**B36**	30	ZP568F	110-200	225/45, 235/40, 245/40		
	B42 / B44	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	AV4	100-210	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-518	30	F95	100-210	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019
	AF18 / AF20	28	-	100-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26+34	F31	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	FMI11 Elatha	26	-	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	26-34	Kit 0354	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**B32**	33	-	110-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	33	ZP568F	110-210	225/40		
	CA 26	32	ZP568F	100-210	225/40		incl. Facelift 2019
8 x 19	**RC27**	26	-	110-200	225/40		Orig.-Verschr.
				110-260	245/35		
	RC32	27	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	27	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B40	31	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	B43	27+28	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	CA 24	30	ZP568F	100-200	225/40		
				100-260	245/35		
	FMI08 Thoe	26	F85	100-210	225/40, 235/35, 245/35		
	Oxigin 29	32	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		
8,5 x 19	**RC32**	32	-	100-210	**255/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, **255/35**	ECE	
	FMI14 Jupiter	32	Kit0450	100-210	**255/35**	ECE	
	B36 / B42	30	ZP568F	110-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
	B41	28	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B43	25	ZP568F	100-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
	B44	25	ZP568F	100-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	AV4	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	AF18 / AF20	30	-	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
	FMI07 Atena	28	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	21	-	90-210	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	F85	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	Oxigin 20	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35		
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 26	30	ZP568F	100-200	225/40		
				100-260	245/35, 255/35		
	Oxigin 28	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
9 x 19	**CA 24**	35	ZP568F	100-200	225/40		
				100-260	245/35, 255/35, 265/30, 265/35		
8 x 20	**B43**	27+30	ZP568F	100-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
8,5 x 20	**RC29**	29+33	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	RC34	30	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
		33	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B24	33	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B32	30	ZP568F	100-210	235/30, 245/30, 255/30		
	B41	35	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B42 / B43	30	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	B44	25	ZP568F	100-210	225/35, 235/30		incl. Facelift 2019
		30	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-521	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	ZP567F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AF18	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	100-260	255/30		
	CA 19	32	ZP568F	100-260	255/30		
	FMI12 Kari	34	F94	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	Oxigin 14	35	ZP568	110-260	255/30		
9 x 20	**B40**	34	ZP568F	100-260	255/30, **265/30**	ECE	**ECE 100-210KW**
	B41	33	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30		
		35	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B43	33	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
		35	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	CA 20	35	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019
	CA 23	30	ZP568F	100-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
	Oxigin 18	35	ZP568F	110-260	255/30, 265/30		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 19 / 25	35	ZP568F	100-260	255/30, 265/30		
	Oxigin 28	35	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019
	AC-522	33	-	100-260	255/30, 265/30		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	AV1	110-260	255/30, 265/30		

	AF18	33	AV1	110-210	225/35, 245/30, 255/30		
	FMI07 Atena	33	-	90-210	235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	90-210	235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.

Audi A5 NEU — 2024 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*46..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	38	-	110-150	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
		42	-	110-150	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
7,5 x 17	**RC34**	41	-	110-150	205/55, **215/55**, 225/50, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	RC27	36	-	110, 150	205/60		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
				110-200	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC29	35	ZP568F	110-200	215/55, 225/50, 225/55		
		45	ZP568F	110-200	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		nicht Bremse 338mm
	RC34	36	ZP568F	110-150	205/55, 205/60, 215/55		
		40	ZP568F	110-150	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
7,5 x 18	**RC32**	39	-	110-150	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	110-150	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45,5	ZP568F	110-200	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	**RC32**	40	-	110-150	215/50, 225/45, 225/50, **235/45**, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	RC34	40	ZP568F	110-150	215/50, 225/45, 225/50, **235/45**, 245/45		**Ausführung D3**
		40	-	110-150	215/50, 225/45, 225/50, **235/45**, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	RC36	40	-	110-200	225/45, 225/50, **235/45**, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	RC27	39	-	110-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	RC29	39	-	110-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
		45	ZP568F	110-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
	RC32	39	-	110-150	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	RC36	39	-	110-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	B37	40	-	110, 150	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	44	-	110-200	**245/40**		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	RC36	44	-	110-200	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	FMI16 Taara	44	-	100-150	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	39	-	110, 150	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	38	-	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC32	39	- (D7)	110-150	215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
		39	ZP564F	110-150	215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		**Ausführung D10**
	RC34	43	ZP568F	110-150	215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	RC36	34	ZP568F	110-200	225/40, 225/45, 235/40		
		39	-	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	B40	38	ZP568F	110, 150	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 19	**RC36**	46	-	110, 150	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
		40	-	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-150	215/40, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 150	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37	40	-	110, 150	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		
8 x 20	**RC36**	39	ZP568F	110, 150	235/35		
				110-200	245/35		
8,5 x 20	**RC36**	46	-	110-200	235/35, **245/35**, 255/30		Orig.-Verschr.
		40	ZP568F	110, 150	235/35, 245/35		
		43	-	110, 150	235/35, 255/30		Orig.-Verschr.
				110-200	245/35		
	B44	40	ZP568F	110, 150	235/35, 245/35		

Audi A5 / A5 Avant TFSIe NEU — 2024 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*52-..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC36**	40	-	185	**235/45**, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC27	39	-	185	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC29	39	-	185	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC36	39	-	185	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	B37	40	-	185	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	44	-	185	**245/40**		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	RC36	44	-	185	235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
		34	-	185	235/40		Orig.-Verschr.
		39	-	185	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführ. D7**
	B40	39	-	185	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	38	-	185	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.

	B40	38	ZP568F	185	235/40, 245/40		
8,5 x 19	**RC36**	46	-	185	235/40, **245/40**, 255/35	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	RC27	46	-	185	245/40, 255/35 HL		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
		40	-	185	245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	185	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
		43	-	185	245/35		Orig.-Verschr.
	B37	40	-	185	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	185	235/40, 245/40, 255/35		
8 x 20	**RC36**	39	ZP568F	185	245/35		
8,5 x 20	**RC36**	46	-	185	**245/35**	ECE	Orig.-Verschr.
		40	ZP568F	185	245/35		
		43	-	185	245/35		Orig.-Verschr.
	B44	40	ZP568F	185	235/35, 245/35		

Audi S5

ab MJ2016 | **B8 (B9)** | **5/112** | **66,6** | e1*2001/116*0430*43-.., e13*2007/46*1084*27-.., (FIN: WAUZZZF5…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	31	-	260	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	255-260	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	26+29	-	255-260	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	ZP568F	251-260	245/40		nur M+S
	B36	30	ZP568F	260	245/40		nur M+S
	B42 / B44	30	ZP568F	251-260	245/40		incl. Facelift 2019, nur M+S
	AC-M10	30	AV4	251-260	245/40		incl. Facelift 2019, nur M+S
	AC-518	30	F95	251-260	245/40		incl. Facelift 2019, nur M+S
	AF18	28	-	255, 260	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AF20	28	-	255, 260	245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S
	FMI08 Thoe	26+34	F31	251-260	245/40		nur M+S
	FMI11 Elatha	26	-	251-260	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	**RC27**	26	-	260	245/35		Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	260	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	ZP568F	255-260	245/35		nur M+S
	B40	31	ZP568F	245, 260	235/35, 245/35		nur M+S
	B43	27+28	ZP568F	251-260	245/35		nur M+S
	CA 24	30	ZP568F	260	245/35		
	FMI08 Thoe	26	F85	260	245/35		nur M+S
	Oxigin 29	32	ZP568F	251-260	245/35		incl. Facelift 2019, nur M+S
8,5 x 19	**RC32**	32	-	251-260	**255/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	255, 260	245/35, **255/35**	ECE	
	B36	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35		
	B41	28	ZP568F	260	245/35		
	B42	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35		
	B44	30	ZP568F	251-260	245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	AV4	251-260	245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	AF18 / AF20	30	-	260	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	251-260	245/35, 255/35		
	FMI07 Atena	28	-	255-260	245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568	260	245/35, 255/35		
	Oxigin 28	30	ZP568F	251-260	245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
8 x 20	**B43**	27+30	ZP568F	251-260	245/30		incl. Facelift 2019, nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	29+33	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	RC34	30+33	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		
	B24	33	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	B32	30	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	B41	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		
	B42 / B43	30	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	32	-	255, 260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-521	32	-	251-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-M10	30	ZP567F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AF18	32	-	260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	CA 19	32	ZP568F	260	255/30		
9 x 20	**B40**	34	ZP568F	260	255/30, **265/30**	ECE	
	B37	29	ZP568F	251-260	245/30		
	B41	33	ZP568F	260	255/30		
		35	ZP568F	255-260	245/30, 255/30		
	B43	33	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
		35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019
	B44	30	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	33	F95	260	255/30, 265/30		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	AV1	260	255/30, 265/30		
	AF18	33	AV1	260	245/30, 255/30		
	CA 20	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	FMI07 Atena	33	-	255-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	251-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18 / 19	35	ZP568F	260	255/30, 265/30		Oxigin 18 nicht Bremse 350mm
	Oxigin 28	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019

Audi S5 / S5 Avant NEU — 2024 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*47-..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC36**	40	-	270	**235/45**, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **Ausführung D7**
	RC27	39	-	270	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **Ausführung D7**
	RC29	39	-	270	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **Ausführung D7**
	RC36	39	-	270	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **Ausführung D7**
	B37	40	-	270	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	**RC27**	44	-	270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	270	235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	270	235/40M+S		
	B40	39	-	270	235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
		38	ZP568F	270	235/40M+S, 245/40		
	B43	38	ZP568F	270	235/40M+S, 245/40		
8,5 x 19	**RC36**	46	-	270	235/40M+S, **245/40**, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	270	235/40M+S, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
		40	-	270	235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	270	235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37	40	-	270	235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	270	235/40M+S, 245/40, 255/35		
8 x 20	**RC36**	39	ZP568F	270	245/35		
8,5 x 20	**RC36**	46	-	270	**245/35**		Orig.-Verschr.
		40	ZP568F	270	245/35		
		43	-	270	245/35		Orig.-Verschr.

Audi A6 / Avant — 2014-2018 — 4G/4G1 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	39	-	100-245	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	100-245	225/50, 235/50, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	RC32	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	39	-	100-245	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	CA 26	39	ZP568F	100-245	**245/45**		nicht Bremse 356mm
	FMI11 Elatha	39	-	100-245	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
7,5 x 19	**B32**	33	-	100-245	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2014
	B39	33	ZP568F	100-245	**235/45**, 245/40		incl. Facelift 2014
8,5 x 19	**FMI07 Atena**	45	-	100-245	**255/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA
	FMI11 Elatha	45	-	100-245	**255/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356x34mm
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP568F	100-245	**255/35**		incl. Facelift 2014
	RC34	43	ZP568F	100-245	225/35, 235/35, 245/35, **255/35**		**auch ET43 ist ECE**
	CA 19	43	-	100-245	**255/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356, 380 u. 400mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi S6 (siehe Konfigurator) — ab 2012 — 4G — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Audi A6 — Modell 2018 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*00-56

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	36	-	120-210	**205/65, 225/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
				100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	36	-	100-210	**205/65**, 215/60, 215/65, **225/60**, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	36	ZP568F	100-210	**205/65**, 215/60, 215/65, **225/60**, 235/55, 235/60		
	RC24	37+45	-	120-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC29	29	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	38	-	120-180	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	B24	35	ZP568F	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B36	45	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		nicht Bremse 338 u. 350mm
	RC30	35	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		45	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET45 nicht Bremse 350mm
	RC32 / RC34	39	-	100-210	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 18	**B32**	29	-	120-210	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	120-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		ET35 nicht Bremse 375mm
		45	ZP568F	120-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET45 nicht Bremse 350mm
	B39	35	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		45	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	AC-MB6	45	-	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350 u. 375mm
	CA 20	40	ZP568F	100-210	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		nicht Bremse 374,5x36mm
	Oxigin 25	44	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
8 x 18	**RC27**	39	-	100-250	**225/55**, 235/50, 235/55, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse bis 350mm
	RC29	39	-	100-210	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
				100-250	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	RC32	39	-	100-250	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Allradlenkung
				100-270	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	100-250	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				100-250	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	CA 23	39	-	100-250	**225/55**, 235/50, 235/55, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 338 u. 375mm
	CA 26	39	ZP568F	100-250	**225/55**	ECE	nicht Bremse 350 u. 375mm
	FMI07 Atena	39	-	100-250	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	100-250	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	RC27	41	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	31	-	100-250	215/55		Orig.-Verschr.
		40	-	100-270	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	100-270	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		**Ausführung D3**
		43	ZP568F	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
		40	-	100-270	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	B36	45	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 318 u. 350mm
	B38	45	ZP568F	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 350mm
	B42 / B44	45	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	AC-M10	40	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	AV4	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	AC-MB6	45	ZP567F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AC-521	45	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	AF18	40	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	39	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350 u. 375mm
	FMI08 Thoe	34	F31	100-250	215/55, 225/55		
	FMI11 Elatha	45	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	FMI12 Kari	34	Kit 0354	100-250	215/55, 225/55		
		45	Kit 0354	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
8 x 19	**RC32**	39	-	100-270	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., bei Allrad auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC36	39	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45,** 255/45	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	39	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45,** 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45,** 255/45	ECE	
	FMI07 Atena	39	F95	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/45	ECE	
	RC27	26	-	170-250	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	120-210	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 350mm
	RC34	38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC36	44	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 350 u. 375mm
	B38	35+45	ZP568F	150-210	225/45, 235/45, 235/50		ET35 bei 235/50 u. 255/45 🛠, ET45 nicht Bremse 350 u. 375mm
				150-250	245/45, 255/45		
	B40	38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	34	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET43 nicht Bremse 350 u. 375mm
	AC-518	38	AV4	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-521	35	-	100-250	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	45	ZP568F	100-250	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 349, 350 u. 374mm
	CA 24	43	ZP568F	100-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 400mm
	RC32	40	-	100-270	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	100-250	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	RC36	40	-	100-250	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B37	40	-	150-250	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45	ECE	

8,5 x 19	**CA 20**	40	-	100-210	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 23	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45	ECE	nicht Bremse 350mm
	Oxigin 18	40	ZP568F	100-250	**245/45**	ECE	nicht Bremse 318, 338, 350 u. 375mm
	FMI07 Atena	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B36	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318 u. 350mm
	B37	43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350
		45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350 u. 375mm
	B41	36	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		39	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B42	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		42	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	B44	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		42	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	AV4	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	40	-	150-210	225/45, 235/45, 235/50		Orig.-Verschr.
				150-250	245/45, 255/40, 255/45		
	CA 20	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	CA 23	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350mm
	FMI07 Atena	45	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	45	F31	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	Oxigin 28	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350mm
		45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
8 x 20	**RC36**	39	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B38	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B40	43	ZP568F	120-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B43	30	ZP568F	120-250	225/40, 235/40		
		39	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	FMI08 Thoe	45	F31	100-250	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
8,5 x 20	**B43**	43	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, **255/40**	ECE	
	RC34	43	ZP568F	100-270	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, **255/40**	ECE	
	RC36	43	-	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 19	43	-	100-257	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		
	RC29	40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
		45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	RC34	37	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	RC36	40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B24	42	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B32	40	ZP568F	120-250	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B41	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/40, 245/40		Frontantrieb
				150-250	235/40, 245/40		Allrad
	B42	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
		40	ZP568F	100-210	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 350 u. 375mm
		45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	B43	35+40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET35 ab 255/35 🛠
	B44	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
		40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 350mm
	AC-521	32	-	100-250	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	32	-	150-210	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	100-250	235/45, 245/40		Bremse bis 350mm zulässig!
		40	ZP568F	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	CA 19	45	ZP568F	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	FMI07 Atena	39	-	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	34	F94	100-250	225/40, 235/40		
		40	F94	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 338x30mm
9 x 20	**B40**	34	ZP568F	150-250	235/45		
	B41	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/40		Frontantrieb
				150-250	235/40		Allrad
		38	ZP568F	100-195	225/40, 235/40, 245/40		Frontantrieb
				150-250	235/40, 245/40		Allrad
	B43	42+44	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AC-518	41	F95	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		
	AC-522	40	-	100-250	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Reifen 245/40 nur bis Achslast 1550kG!
	AC-M08	40	-	100-250	235/45		Orig.-Verschr.

	AF18	40	-	150-210	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				150-250	245/40		
	CA 20	45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	CA 23	45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	FMI11 Elatha	34	-	100-250	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 338x30mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-250	235/45		
	Oxigin 28	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40		
		45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 350 u. 375mm
9,5 x 20	**B42**	42	ZP568F	100-210	235/40, 245/40		
	CA 19	43	ZP568F	100-250	245/40		
8,5 x 21	**B41**	43	ZP559F	100-270	245/35, 255/30, **255/35**		
	B43	43	ZP568F	100-250	245/35, **255/35**		
	B41	37	ZP568F	100-250	245/35		
		40	ZP568F	100-250	245/35, 255/30, 255/35		
	B43	37	ZP568F	100-250	245/35		
9 x 21	**B32**	40	ZP568F	120-250	245/35		
	AF18	37	-	120-250	245/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP568F	100-250	245/35, 255/35		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
9,5 x 21	**B41**	43	ZP568F	100-250	245/35, 255/30		
	FMI10 e-Joule	41,5	F95	100-250	245/35		

Audi A6 Avant TFSIe Plug-in Hybrid **F2** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1801*00-56

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	39	-	185, 195	**225/55**, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	185, 195	**225/55**, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	RC27	41	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	ZP567F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AC-521	45	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AF20	35	-	185	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC36**	39	-	185, 195	235/45, 235/50, **245/45M+S**, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	39	-	185, 195	235/45, 235/50, **245/45M+S**, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, **245/45M+S**, 255/45		
	RC29	35	ZP568F	185	235/45, 245/45		
	RC36	44	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	34	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		
		38	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-521	35	-	185, 195	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	32	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		
		43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**RC36**	40	-	185, 195	235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45		
	CA 20	40	-	185	**245/45**		Orig.-Verschr.
				185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 23	40	-	185, 195	235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45		
	RC27	40	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B36	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		
	B37	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	45	AV4	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF20	40	-	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 28	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
8 x 20	**RC36**	39	ZP568F	185, 195	245/40		
	B43	39	ZP568F	185, 195	245/40		
8,5 x 20	**RC36**	43	-	185, 195	245/40, 255/35, **255/40**		Orig.-Verschr.
	B43	43	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, **255/40**		
	RC29	40+45	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	RC36	40	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	B24	42	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	B32	40	ZP568F	185	245/40, 255/35, 255/40		
	B42	35	ZP568F	185, 195	245/40		
	B43	40	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	B44	40	ZP568F		255/40		**i.V.**
	AC-518	45	-	185	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	185, 195	245/40		

9 x 20	**B43**	42+44	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	CA 23	45	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
9,5 x 20	**B42**	42	ZP568F	185	245/40		
8,5 x 21	**B43**	43	ZP568F	185, 195	**255/35**	TÜV ECE	

Audi S6 — ab 06.2019 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*00-56

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	39	-	257	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	39	-	257	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
				253-257	245/45	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	RC36	39	-	253, 257	**245/45**, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	B40	39	-	253, 257	**245/45**, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	39	F95	257	**245/45**	TÜV ECE	nicht Keramikbremse
	RC36	34	ZP568F	253, 257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		44	-	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B24	35	ZP568F	257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B40	38	ZP568F	257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	34	ZP568F	253, 257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		38	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-521	35	-	253, 257	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 19	**FMI07 Atena**	40	-	257	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	253, 257	245/45, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	RC34	40	-	253-257	245/45	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	RC36	40	-	253, 257	245/45, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	RC27	40	-	253, 257	245/45, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	B36	35	ZP568F	253, 257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	35	ZP568F	253, 257	245/45		nicht Keramikbremse
	B41	36+39	ZP568F	253-257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	35	ZP568F	253, 257	245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	40	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45	TÜV	nur M+S, nicht Keramikbremse
	B44	42	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-M10	40	-	253, 257	245/45, 255/45	TÜV	nur M+S, nicht Keramikbremse
		45	AV4	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 20	40	-	253, 257	245/45, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 26	40	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45	TÜV	nur M+S, nicht Keramikbremse
	Oxigin 28	40	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45	TÜV	nur M+S, nicht Keramikbremse
8 x 20	**RC36**	39	ZP568F	253, 257	245/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B38	35	ZP568F	253, 257	245/40		nur M+S
	B43	39	ZP568F	253, 257	245/40		nur M+S
8,5 x 20	**B43**	43	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, **255/40**	TÜV ECE	nicht Hybrid
	RC34	43	ZP568F	253-257	255/35, **255/40**	TÜV ECE	nicht Keramikbremse
	RC36	43	-	253, 257	245/40M+S, 255/35, **255/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	RC29	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
		45	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	RC34	37	ZP568F	253-257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	RC36	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B32	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B41	35	ZP568F	253-257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B42	35	ZP568F	253, 257	245/40M+S		nicht Keramikbremse
	B43	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
	B44	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	AC-518	45	-	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-M10	40	-	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	-	257	255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9 x 20	**B41**	38	ZP568F	257	255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B43	42+44	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
9,5 x 20	**B42**	42	ZP568F	253, 257	245/40M+S		
8,5 x 21	**B41**	43	ZP568F	253-257	**255/35**	TÜV ECE	nicht Keramikbremse
	B43	43	ZP568F	253, 257	**255/35**	TÜV ECE	
	B41	34+37+40	ZP568F	253-257	255/35		nicht Keramikbremse
9 x 21	**CA 20**	45	ZP568F	253, 257	255/35		nicht Keramikbremse
9,5 x 21	**FMI10 e-Joule**	41,5	F95	253-257	255/35		nicht Keramikbremse

Audi A6 NEU — 2025 — F2 / C9 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*51-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	36	-	150	**225/60**, 235/55, 235/60, 245/55, 255/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, **Ausf. D7**
	RC32	36	-	120-195	**225/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC34	36	ZP568F	120-195	**225/60**, 235/55, 235/60	TÜV ECE	**Ausführung D3**
	RC29	35	ZP568F	150	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/55		nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	**B32**	45	ZP568F	150	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		nicht Bremse 360mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	RC32	39	-	120-195	**225/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
					225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	RC36	39	-	150-270	**225/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
					225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	RC27	39	-	150-270	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC29	39	-	150-270	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
		45	ZP568F	150-270	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 360mm
	RC36	40	-	150-270	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
8 x 19	RC32	39	-	120-195	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC36	39	-	150-270	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	FMI07 Atena	39	-	120-195	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	39	ZP564F	120-195	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**Ausführung D10**
	RC36	34	ZP568F	150-270	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
		44	-	150-270	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	B43	38	-	150-270	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	40	-	120-195	**245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	RC34	40	-	120-195	**245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
					225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	RC36	39	-		**245/45**		Orig.-Verschr., **in Planung, Ausführung D7**, beide ET's sind ECE
		40	-	150, 270	235/45, **245/45**, 255/40, 255/45		
	B43	40	-	150-270	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	150-270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	B32	45	ZP568F	150-270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
8 x 20	RC36	39	ZP568F	150-270	235/40, 245/40		
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	120-195	**255/40**		
	RC36	43	-	150-270	235/40, 245/40, 255/35, **255/40**		Orig.-Verschr., Ausführung D7
	B43	43	ZP568F	150-270	**255/40**		
8,5 x 21	B41	43	ZP559F	120-195	**255/35**		Frontantrieb
	B43	43	ZP568F	150-270	**255/35**		
	B41	37	ZP559F	120-195	245/30, 245/35		

Audi A6 Avant TFSIe Plug-in Hybrid NEU — 2025 — F2 / C9 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*54-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC36	39	-	185	**225/55**, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
	RC29	39	-	185	255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
	RC36	40	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
8 x 19	RC36	39	-	185	225/50, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 360mm
		44	-	185	225/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
		34	ZP568F	185	225/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 360mm
	B43	38	-	185	225/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
8,5 x 19	RC36	40	-	185	**245/45**, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**, nur Bremse 360mm
	B43	40	-	185	**245/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
	RC27	40	-	185	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
	B32	45	ZP568F	185	245/45, 255/40, 255/45		nur Bremse 360mm
8,5 x 20	RC36	43	-	185	255/35, **255/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
	B43	43	-	185	**255/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
8,5 x 21	B43	43	-	185	**255/35**		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm

Audi S6 NEU — F2 / C9 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	39	-	253-257	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., **Ausf. D7**, nicht Keramikbremse

Audi A6 e-tron NEU — 2024 — GH — 5/130 — 66,6 — e1*2018/858*00393*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	VA 43	-	100-138	**VA 225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
8,5 x 19		HA 55			**HA 245/50**, 255/45, 265/45, 275/45		
8 x 19	FMI16 Taara	VA 43	-		**VA 225/55**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 55			**HA 245/50**		
8 x 20	RC36	VA 40	-	100-138	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
9 x 20		HA 57			**HA 265/40**		
8 x 20	B40	VA 40	-	100-138	**VA 235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 57			**HA** 255/40, **265/40**, 275/35, 275/40		

Audi S6 e-tron NEU i.V. — 2024 — GH — 5/130 — 66,6 — e1*2018/858*00393*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	RC36	VA 40	-		**VA 235/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
9 x 20		HA 57			**HA 265/40**		

Audi A6 Allroad (siehe Konfigurator) — ab 2012 — 4G/4G1 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0436*…, e13*2007/46*1147*…

Audi A6 Allroad Quattro — ab 02.2019 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1801*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	39	-	150-257	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	RC32	39	-	150-257	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	150-257	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	CA 23	39	-	150-257	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	CA 26	39	ZP568F	150-257	**235/55**	TÜV ECE	nicht Bremse 375 u. 400mm
	FMI07 Atena	39	-	170-257	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	150-257	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	170-257	235/55	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	RC32	40	-	150-257	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	150-257	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
		40	ZP568F	150-257	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		**Ausführung D3**
	RC36	40	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	B36	35	ZP568F	150-257	235/55		nicht Bremse 375 u. 400mm
	B37	40	-	170-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	B42 / B44	35	ZP568F	150-257	235/55		nicht Bremse 400mm
	AC-M10	40	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	CA 20	39	-	150-257	235/55	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350, 375 u. 400mm
	CA 23	39	-	150-257	235/55	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	FMI08 Thoe	34	F31	150-257	235/55		
	FMI12 Kari	34	Kit 0354	150-257	235/55		
8 x 19	B43	40	ZP568F	150-257	**235/50**	TÜV ECE	nicht Bremse 400mm
	RC29	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	39	-	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm
	RC36	34	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
		39	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
		39	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	34+38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 17	45	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50		
	CA 24	43	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse 400mm
	AC-521	35	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	RC32	40	-	150-257	**235/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	150-257	**235/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45	TÜV	
	RC36	40	-	150-257	**235/50**, 245/45, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	150-257	**235/50**, 245/45, 255/45	TÜV ECE	nicht Bremse 400mm
	CA 20	40	-	170-257	**235/50**, 245/45, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	150-257	**235/50**, 245/45, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	CA 26	40	ZP568F	150-257	**235/50**, 245/45, 255/45	TÜV ECE	
	Oxigin 18	40	ZP568F	150-257	**235/50**	TÜV ECE	nicht Bremse 350, 375 u. 400mm
	FMI07 Atena	40	-	170-257	**235/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr.
	B36	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	B37	35	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
		40	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	B41	36	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		
	B42	35	ZP568F	150-257	245/45, 255/45		
	B44	35	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	40	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 375mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	170-257	245/45		
	Oxigin 26	40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45	TÜV	
		45	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/40, 255/45, 265/45		
	Oxigin 28	40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45	TÜV	
	8300 - 1972	32	F85	150-257	245/45		
9 x 19	B41	38	ZP568F	150-257	245/45, 255/45		
	CA 19	43+44	ZP568F	150-257	245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		
8 x 20	RC36	39	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B38	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B43	27	ZP568F	150-257	235/45		
		30+39	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	RC34	37	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, **245/45**, 255/40	TÜV ECE	

8,5 x 20	**RC29**	33+40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	RC34	30	ZP568F	150-257	235/45		
		33	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	RC36	40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B24	33	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B32	40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B42	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
		40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		ET40 nicht Bremse 375mm
	B43	35+40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B44	30	ZP568F	150-257	235/45		
		40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	AC-518	32	-	170-257	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	32	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45		
		40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 19	43+45	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	FMI12 Kari	34	F94	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
		40	F94	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 20	**B37**	37	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B40	34	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B41	33	ZP568F	150-257	235/45		
	B43	35+38	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	41	F95	150-257	235/45		
	AC-522	33	-	150-257	235/45		Orig.-Verschr.
		40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	AV1	150-257	235/45		
		40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 23	38	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 400mm
	Oxigin 28	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
9,5 x 20	**CA 19**	43	ZP568F	150-257	245/40, 255/40, 255/45		
8,5 x 21	**B41**	37	ZP568F	150-257	245/35, **245/40**, 255/35	ECE	
		40	ZP568F	150-257	245/35, 245/40, 255/35		
	B43	34	ZP568F	150-257	245/40		
		37	ZP568F	150-257	245/40, 255/35		
9 x 21	**B32**	40	ZP568F	150-257	245/40		
	B43	36	ZP568F	150-257	245/40		
	CA 20	37	ZP568F	150-257	245/40		
9,5 x 21	**FMI10 e-Joule**	41,5	F95	150-257	245/35		
	FMI12 Kari	41	-	150-257	245/35		Orig.-Verschr.

Audi A7 (siehe Konfigurator)	**ab 07.10**	**4G/ 4G1**	**5/112**	**66,5**		e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Audi S7 (siehe Konfigurator)	**ab 2012**	**4G/ 4G1**	**5/112**	**66,6**		e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Audi A7 Sportback	**2018**	**F2**	**5/112**	**66,6**		e1*2007/46*1801*.., e1*2007/46*1840*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	36	-	100-210	**205/65**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, **Ausführung "D7"**
				100-250	**225/60**		
8 x 18	**RC27**	26	-	150-250	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	26	-	150-250	**225/55**, 235/50, 235/55, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	150-250	**225/55**, 235/50, 235/55, 245/50	ECE	
	FMI11 Elatha	26	-	150-250	**225/55**, 235/50, 235/55, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI14 Jupiter	26	F85	150-250	**225/55**	ECE	
	FMI17 Taranis	26	Kit0354	150-250	**225/55**	ECE	
	RC27	28	-	210	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
		31	-	210	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	20	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		29+31	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B36	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse 375mm
	B42 / B44	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-MB6	29	ZP567F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AC-M10	30	AV4	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-518	30	F95	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AF18	28	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	150-250	245/50		
	FMI12 Kari	26	Kit 0354	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC32	27	-	120-250	235/45, 235/50, **245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., Fahrzeuge mit Allradlenkung nicht geprüft!

8 x 19	**B43**	27	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, **245/45**, 255/45		
	RC34	27	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC27	26	-	210	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	26	-	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 24	30	ZP568F	120-250	235/50, 255/45		nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	**RC32**	27	-	120-250	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B32	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B37	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	20+21	ZP568F	120-250	235/45, 245/45		
		28	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B44	25+30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	30	AV4	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	30	-	170-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	FMI07 Atena	28	-	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	21	-	120-250	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	F85	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 26	30	ZP568F	120-250	235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 28	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
9 x 19	**CA 19**	25	ZP568F	120-250	235/45		
	CA 24	35	ZP568F	120-250	255/40, 255/45		
	FMI12 Kari	20					
8 x 20	**B43**	27+30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40		
8,5 x 20	**B43**	30	ZP568F	120-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, **255/40**		nicht Hybrid
	RC34	30	ZP568F	120-250	235/40, 245/40, **255/40**		
	RC29	29	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B32	30	ZP568F	150-250	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B41	20	ZP568F	120-250	235/40, 245/40		
	B42	30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B44	25	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40		
		30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AC-M10	30	ZP567F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	20	AV1	170-250	225/40, 235/40		
	CA 17	35	ZP568F	150-250	255/35, 255/40		
	CA 19	32	ZP568F	120-250	255/35, 255/40		
	Oxigin 14	35	ZP568	210	255/35, 255/40		
9 x 20	**B37**	29	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B40	34	ZP568F	150-210	255/35, 255/40		
	AC-518	41	F95	120-250	245/40, 255/35, 255/40		
	AC-522	33	-	120-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	F95	120-250	245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	25	-	170-250	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 25	35	ZP568F	150-250	255/35, 255/40		
	Oxigin 28	20	ZP568F	150-250	225/40, 235/40		
9,5 x 20	**B42**	25	ZP568F	150-250	235/40		
8,5 x 21	**B41**	30	ZP568F	120-250	245/35, **255/35**		
	FMI11 Elatha	30	-	120-250	**255/35**		Orig.-Verschr.
	B41	19	ZP568F	120-250	245/35		
	B43	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35		
9 x 21	**B32**	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35		
	AF18	30	-	150-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	120-250	245/35, 255/35		
	CA 20	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35		
9,5 x 21	**B41**	31	ZP568F	120-250	245/35, 255/35, 265/30		
	FMI12 Kari	31	-	120-250	245/35, 255/35, 265/30		Orig.-Verschr.

Audi A7 Sportback TFSIe Plug-in-Hybrid NEU **F2** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	26	-	185, 195	**225/55**, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		28	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	29	ZP567F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AC-M10	30	AV4	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-518	30	AV1	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
8,5 x 18	**B32**	30	ZP568F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45		
8 x 19	**RC27**	26	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	27+28	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B32	25	ZP568F	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		

8,5 x 19	**B36**	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B37	25	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	25	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	30	AV4	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 23	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 28	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
8 x 20	**B43**	27+30	ZP568F	185, 195	245/40		
8,5 x 20	**B43**	30	ZP568F	185, 195	245/40, **255/40**	TÜV ECE	
	RC29	29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		
	B32	30	ZP568F	185	245/40, 255/40	TÜV	
	B42	30	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40	TÜV	
	AC-M10	30	ZP567F	185, 195	245/40, 255/40	TÜV	
9 x 20	**B37**	29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		
	CA 23	30	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		
8,5 x 21	**B43**	30	ZP568F	185, 195	255/35		
9 x 21	**CA 20**	30	ZP568F	185, 195	255/35		

Audi S7 Sportback

ab 05.2019 **F2** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**FMI14 Jupiter**	26	F85	253, 257	**225/55**	TÜV ECE	
	FMI17 Taranis	26	Kit0354	253, 257	**225/55**	TÜV ECE	
8 x 19	**B43**	27+28	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 19	**B32**	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	253, 257	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B36	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B44	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-M10	30	AV4	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 23	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	Oxigin 28	30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8 x 20	**B43**	27+30	ZP568F	253, 257	245/40		nur M+S
8,5 x 20	**B43**	30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, **255/40**	TÜV ECE	nicht Hybrid
	RC29	29	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B32	30	ZP568F	257	245/40M+S, 255/35, 255/40	TÜV	
	B42	30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	TÜV	nicht Keramikbremse
	B44	30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	TÜV	
	AC-M10	30	ZP567F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	TÜV	
9 x 20	**B37**	29	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
8,5 x 21	**FMI11 Elatha**	30	-	253, 257	**255/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	30	ZP568F	253, 257	255/35	TÜV	

Audi A8

ab 11.2017 **F8** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1751*…

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	29	-	210-250	235/50, **235/55**, 245/50, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	29	-	210-250	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
		39	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	26	-	210-250	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		31+39+40	-	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		
		40	ZP568F	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		**Ausführung D3**
		40	-	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., **Ausführung D7**
	B36 / B37	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	AC-MB6	39	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramik
	AC-518	40	AV4	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	AF18	28	-	210, 250	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		35+40	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., ET40 nich Bremse 375mm
	CA 23	39	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm u. nicht Keramikbremse
	FMI08 Thoe	26	F31	210-250	235/50, 235/55		
		34	F31	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	FMI11 Elatha	26	-	210-250	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	26	Kit 0354	210-250	235/50, 235/55		
		34	Kit 0354	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	Oxigin 29	32	ZP568F	210-338	**235/50**	TÜV ECE	nicht Keramikbremse

	Oxigin 29	32	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramik
	FMI17 Taranis	32	Kit0354	210-250	**235/50**		nur M+S
	RC29	35	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		ab 251 KW nur M+S, nicht Bremse 400 mm
	RC32	32	-	210, 250	235/50		Orig.-Verschr., **i.V.**
		27	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		39	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht 10-Kolben Festsattel mit 420x40mm
	RC34	27+38	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET38 nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm
	RC36	34	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		nicht Keramikbremse
		39	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
8 x 19	**B24**	35	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	31	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
		38	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
		39	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	27+28+34+38	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-521	35	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	30	ZP568F	210-250	235/50, 255/45		
	FMI07 Atena	39	F95	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 29	39	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramik
	RC27	40	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	RC34	40	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 420x40mm
	RC36	40	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	B32	25+34,5	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
	B36	30	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B37	25+32	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		ET25 bei 265/45 🛠
		40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		ET40 nicht Bremse 400mm
	B41	28	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		36+39	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B43	25	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
		40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	AC-M10	30	AV4	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Keramikbremse
8,5 x 19		40	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	AF18	30+40	-	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	40	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	CA 23	30	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
		40	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., ET40 nicht Bremse 400mm
	CA 26	40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350mm u. nicht Keramik
	FMI07 Atena	28	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		40	F95	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 399mm
	FMI11 Elatha	21	F95	210-338	235/45		nicht Bremse 420x40mm
	8300 - 1972	32	F85	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 420x40mm
	Oxigin 18	35	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350, 375 u. 400mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	210-250	235/50, 245/50, 255/45, 265/45		bei 245/50 🛠
	Oxigin 28	30+40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		ET40 nicht Bremse 350mm
9 x 19	**B41**	38	ZP568F	210-338	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		nicht Bremse 420x40mm
	CA 24	35	ZP568F	210-250	255/45		
8 x 20	**RC36**	39	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		
				210-338	235/45, 245/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	27+30+39	ZP568F	210-338	235/45, 245/40		
8,5 x 20	**RC29**	29	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		33+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	RC34	30+33+37	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	RC36	40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		nicht Keramikbremse
	B24	33	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40		
	B32	30+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	B41	35	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	B42	30	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		35	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	30	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		35+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	AC-518	32	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	32	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	32	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	34+40	F94	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	B37	37	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, **265/40**, 275/35, 275/40		
	B40	34	ZP568F	210-250	255/40		

9 x 20	B41	35+38	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		
	B43	35+38	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S
	AC-M08	40	-	210-250	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	-	210-250	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
	AF18	25	-	210, 250	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		33	AV1	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40		
		40	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S
	CA 23	38	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramik
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S
	FMI07 Atena	33	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	35	ZP568F	210-250	255/40		
	Oxigin 28	35	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S
9,5 x 20	B37C	32	ZP568F	210, 250	245/40, 255/40		
		38	ZP568F	210-338	245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
	B42	35	ZP568F	210-338	245/40, 255/40, 265/40		
8,5 x 21	B41	30+34+37+40	ZP568F	210-338	255/35		
	B43	30+34+37	ZP568F	210, 250	255/35		
				338	255/35M+S		
9 x 21	B32	40	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30		
				210-338	265/35, 275/35		
				338	255/35, 275/30		
	B43	36	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30		
				210-338	265/35, 275/35		
				338	255/35, 275/30		
	AF18	37	-	210, 250	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	210-250	255/35		
	CA 20	37	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30		
				210-338	265/35, 275/35		
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	210-338	255/35		
	B43	31	ZP568F	210-338	255/35		
		36	ZP568F	210, 250	255/35, 275/30		bei 275/30
				210-338	265/35, 275/35		bei 275/35
				338	255/35, 275/30		bei 275/30
	FMI10 e-Joule	41,5	F95	210-338	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		
9 x 22	AF18	35	-	210, 250	265/30		Orig.-Verschr.
				338	265/30		
10 x 22	CA 20	38	ZP568F	210, 250	265/30		
				338	265/30		

Audi S8

ab 09.2019 | **F8** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*1751*11-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	FMI07 Atena	29	-	420	**235/55**		Orig.-Verschr.
8 x 19	Oxigin 29	32	ZP568F	420	**235/50**		nicht Keramikbremse
	RC36	39	-	420	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
		34	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B40	31+38	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		39	-	420	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	27+28+34+38	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-521	35	-	420	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 19	RC27	40	-	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	RC36	40	-	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	B32	34,5	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B36	30+35	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	25	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		32+35	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	25	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		40	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-M10	30	AV4	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		40	-	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 20	40	-	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 23	30	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	CA 26	40	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	Oxigin 28	30+40	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8 x 20	RC36	39	ZP568F	420	235/45, 245/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	27+30	ZP568F	420	235/45, 245/40		nur M+S

	B43	39	ZP568F	420	235/45, 245/40		nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	29+33+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B32	30+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	30+35	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	30+35+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40		nur M+S
	AC-518	32	-	420	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-521	32	-	420	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40		nur M+S
		40	-	420	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20	**B37**	29	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		
		37	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
	B43	33	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40		
		35+38	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
	CA 20	35	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
	Oxigin 28	35	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
9,5 x 20	**B37C**	38	ZP568F	420	245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
	B42	35	ZP568F	420	245/40M+S, 255/40, 265/40		nicht Keramikbremse
8,5 x 21	**B43**	30+34+37	ZP568F	420	255/35M+S		
9 x 21	**B32**	40	ZP568F	420	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		
	B43	36	ZP568F	420	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		
	CA 20	37	ZP568F	420	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		
9,5 x 21	**B43**	36	ZP568F	420	255/35, 265/35		nicht Keramikbremse

Audi R8 (siehe Konfigurator) **ab 2007 bis 2015** **42 / 42A** **5/112** **57,1**

Audi R8 NEU (siehe Konfigurator) **ab 08/2016** **42 (4S)** **5/112** **VA 57,1 / HA 66,6** e1*2001/116*0399*..

Audi RS3 **ab 2017** **8V** **5/112** **57,1** e1*2007/46*0608*01-

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	49	-	270-294	**235/35**		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	270, 294	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	FMI07 Atena	49	-	270	**235/35**		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	270-294	235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	270-294	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	294	235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	270	235/35, 245/35		nicht Keramikbremse 🛠
	RC34	48	ZP560D	270-294	235/35		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP560D	294	235/35, 255/30		Limousine, nicht Keramikbremse, bei 255/30 🛠
				270, 294	235/35, 255/30		Sportback,incl. FL2017,nicht Keramikbremse,🛠
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	294	235/30		Limousine
	B32	45	ZP560D	294	235/30		nicht Keramikbremse 🛠
	B43	43	ZP560D	294	235/30		Limousine
	AC-518	45	- +R	294	235/30		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, Limousine
	AC-521	45	-	294	235/30		Orig.-Verschr.,nicht Keramikbremse,nur Limousine

Audi RS3 **2021 /2022** **GY** **5/112** **57,1** e1*2007/46*2144*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	VA 25 HA 46	-	294-299	**VA+HA 235/35**		Orig.-Verschr.
	RC36	VA 25 HA 46	-	294, 299	**VA+HA 235/35**		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 19	**RC34**	VA 25	-	294-299	**VA 265/30**		Orig.-Verschr.
8 x 19		HA 46			**HA 245/35**		
9 x 19	**RC36**	VA 25	-	294, 299	**VA** 235/35M+S, 245/35M+S, **265/30**		Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
8 x 19		HA 46			**HA** 235/35M+S, **245/35**		

Audi RS4 AVANT **ab 2018** **B8 (B9)** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0447*11-.. (FIN: WAUZZZF4…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	26	-	331	**235/40**, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	331	**235/40**, 245/35, 245/40		nur M+S
	FMI14 Jupiter	26	Kit0386	331	235/40, 245/35, 245/40		nur M+S

	RC32	27	-	331	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B32**	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B37 / B43	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B41	20+21	ZP568F	331-346	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B44	25	ZP568F	332	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
9 x 19	**B41**	21	ZP568F	331-346	265/35, 275/30, 275/35		
8,5 x 20	**B41**	20	ZP568F	331	235/35, 255/30		nur M+S
	B43	20	ZP568F	331	235/35		nur M+S
	B44	25	ZP568F	331	235/35		nur M+S
	AF18	20	AV1	331	235/35		nur M+S
9 x 20	**FMI15 Zelos**	26	Kit0354	331	**275/30**		
	B41	20	ZP568F	331	265/30		
	B43	20	ZP568F	331	265/30		
	AF18	25	-	331	265/30, 275/30		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	20	-	331	265/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	28	ZP568F	331	265/30		
	Oxigin 28	20	ZP568F	331	265/30		
9,5 x 20	**B42**	25	ZP568F	331	265/30, 275/30		

Audi RS5 (siehe Konfigurator) **2012-2017** **B8** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0447*01-… (FIN: WAUZZZ8T…, WAUZZZ8F…)

Audi RS5 Coupé **ab 2017** **B8 (B9)** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0447*10-… (FIN: WAUZZZF5…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	26	-	331	**235/40**		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	331	**235/40**, 245/35, 245/40		nur M+S
	FMI14 Jupiter	26	Kit0386	331	235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 19	**B32**	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B37	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B41	20	ZP568F	331-346	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
		21	ZP568F	331-346	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B43	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	B44	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	CA 17	23	ZP568F	331	255/30		nur M+S
	FMI11 Elatha	21	-	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 19	**B41**	21	ZP568F	331-346	235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 265/35, 275/30, 275/35		nur M+S
	CA 19	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 255/35, 265/35		
8,5 x 20	**B41**	20	ZP568F	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30		nur M+S
	B43	20	ZP568F	331	235/35, 245/30		nur M+S
	B44	25	ZP568F	331	235/35, 245/30		nur M+S
	AF18	20	AV1	331	235/35, 245/30		nur M+S
9 x 20	**FMI15 Zelos**	26	Kit0354	331	**275/30**		
	B41	20	ZP568F	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 265/30		bis 255/30 nur M+S
	B43	20	ZP568F	331	245/30M+S, 265/30		
	AF18	25	-	331	245/30M+S, 265/30, 275/30		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	20	-	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 265/30		Orig.-Verschr., bis 255/30 M+S
	Oxigin 28	20	ZP568F	331	245/30M+S, 265/30		
9,5 x 20	**B42**	25	ZP568F	331	265/30, 275/30		
	CA 19	25	ZP568F	331	255/30		
9 x 21	**FMI07 Atena**	26	-	331	245/30		Orig.-Verschr.

Audi RS5 NEU i.V. **2026** **F2** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1840*23-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 21	**B43**	19			**HL 255/35**		**i.V., Lieferzeit Oktober 2026, HL= High Load - hohe Tragfähigkeit**
10 x 21	**B43**	VA 19			VA+HA HL 285/30		**i.V., HL= High Load - hohe Tragfähigkeit**
10,5 x 21		HA 19					

Audi RS6 (siehe Konfigurator) **ab 2014** **4G** **5/112** **66,6** e1*2007/46*0544*01-…

Audi RS6 **ab 2020** **F2** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1840*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	**B41**	19	ZP568F	441-463	**245/40M+S**, 255/35, 255/40		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	FMI11 Elatha	19	-	441-463	**245/40M+S**		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	19	ZP568F	441, 463	245/40, 255/35		nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
9,5 x 21	**AF18**	20	-	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35		Orig.-Verschr., nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
	AF20	20	AV1	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35		nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
	FMI12 Kari	20	-	441-463	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht geprüft mit Audi

	FMI12 Kari	20		441-463	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35		Keramikbremsanlage
10 x 21	**B41**	20	-	441-463	255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	FMI07 Atena	19	-	441-463	255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	FMI12 Kari	19	Kit0454	441-463	255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35		nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10,5 x 21	**B41**	19	ZP568F	441-463	265/35M+S, **275/35**, 285/35, 295/30, 305/30	TÜV ECE	nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	B43	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, **275/35**, 285/35, 295/30	TÜV ECE	nur mit Keramikbremsanlage
	CA 20	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, 275/35, 285/35, 295/30	TÜV	nur mit Keramikbremsanlage
10 x 22	**CA 20**	20	ZP568F	441	285/30, 295/30		nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
	FMI07 Atena	18	F95	441-463	255/35, 265/30, 275/30, 285/30		nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10,5 x 22	**B41**	19	ZP568F	441	**285/30**	TÜV ECE	nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
				441-463	285/30, 295/30, 305/25	TÜV	nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage

Audi RS7 (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**4G**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*0544*02-…

Audi RS7	**ab 2018**	**F2**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1840*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	**FMI11 Elatha**	19	-	441, 463	**245/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	19	ZP568F	441, 463	245/40, 255/35		nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
9,5 x 21	**AF18**	20	-	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35		Orig.-Verschr., nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
10,5 x 21	**B43**	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, **275/35**, 285/35, 295/30	TÜV ECE	nur mit Keramikbremsanlage
	CA 17	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, 275/35, 285/35, 295/30	TÜV	nur mit Keramikbremsanlage
10 x 22	**CA 20**	20	ZP568F	441	285/30, 295/30		nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S

Audi TT III (siehe Konfigurator)	**ab 2015**	**8J (8S)**	**5/112**	**57,1**	e1*2001/116*0369*17-…

Audi TT III	**ab Facelift 2018**	**8J (8S)**	**5/112**	**57,1**	e1*2001/116*0369*31-…

kein Sensor - indirektes System

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**AC-518**	40	AV4+R	180	225/40, 225/45, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	35	AV1	180	225/40, 225/45		
		40	AV1	180	225/40, 225/45, 235/40		
	AF20	35	AV1	180	225/40, 225/45		
8 x 19	**B40**	40	-	180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP560D	180	225/35, 225/40		
	AC-518	38	AV4+R	180	225/35, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	**B32**	42	-	180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
8,5 x 20	**AC-518**	45	- +R	180	235/30, 245/30		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	180	235/30, 245/30		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B40**	52	-	180	245/30, **255/30**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B40	49	ZP560D	180	245/30		

Audi Q2	**ab 2017**	**GA**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*1552*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	43	-	85, 110	**205/60M+S**, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/55, **215/60**, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
	RC34	43	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/55, **215/60**, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
	RC27	44	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	41+42+44	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., ET41 ohne Verbr. ab 225/55 🛠
		46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	85-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
	CA 20	45	ZP560D	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
6,5 x 17	**RC27**	39	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
		43	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.

	RC34	43	-	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	45	- (V7)	81-110	205/55, 205/60, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V7"**, ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC30	45	-	81-110	205/55, 205/60, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC32	45	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50
	RC34	45	-	81-140	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	**215/55**		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	-	81-110	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	85-140	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
		40	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	81-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
	RC27	45	ZP568F (V10)	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC24**	42	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
	RC27	40	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/50
	RC32	43	-	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. ab 235/50
	RC34	40	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 215/50 u. mit Verbr. bei 225/50 u. ab 235/50
		45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. ab 235/50
	B36	45	ZP560D	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 u. mit Verbr. ab 245/50
	AC-518	42	AV4+R	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Radhausverbr. ab 215/55
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	**RC27**	45	-	81-110	205/45, 205/55, 215/45, **215/50**, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-140	205/45, 215/45, **215/50**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	**215/50**		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	**215/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	45	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 245/45
	RC30	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		
	Oxigin 18	45	-	85-140	205/45, 205/55, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ET45 ohne Radhausverbr. ab 225/50
8 x 18	**RC27**	44	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50
	RC29	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	RC32	40	-	85-140	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		44	-	85-140	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/40
	RC34	40+45	-	81-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., ET40 ohne Verbr. ab 215/50
	B38	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35
	B37	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. **nur** 225/45 auflagenfrei
	B42	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		ohne Radhausverbr. **nur** 225/45 auflagenfrei
	CA 20	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA		ohne Radhausverbr. **nur** 225/45 auflagenfrei,
	FMI11 Elatha	39	- +R	81-140	205/45, 215/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	- +R	81-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**B32**	43	-	85, 110	225/40		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	B39	33+43	ZP560D	85, 110	225/40		ET33 ohne Radhausverbr.
	Oxigin 18	37	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
8 x 19	**RC27**	45	-	81-140	**235/40**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC32	45	-	81-140	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	225/35, 225/40, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	**235/40**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B40	45	-	81-110	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35
	B43	45	-	81-110	225/40, **235/40**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	FMI16 Taara	45	-	81-110	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	85-140	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35
	B38	44	-	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35
	RC29	45	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ohne Radhausver. ab 235/35
	RC34	43	ZP560D	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ohne Radhausverbr., ab 235/35
	B24 / B38	45	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA, 245/40		ohne Radhausverbr., ab 235/35
	AC-521	45	-	81-110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35
	CA 17	43	ZP560D	85-140	225/40		
		45	ZP560D	85-140	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi Q2 Quattro — ab 2017 — GA — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*1552*01-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	43	-	110, 140	**205/60**, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	110, 140	**205/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	43	-	110, 140	**205/60**, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	43	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	44+46	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	39+41+ 42+44	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., ET39+41 ohne Radhausverbr. ab 225/55
	CA 20	45	ZP560D	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
6,5 x 17	RC27	39	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
		43	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	110, 140	205/55, 205/60, **215/55**, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	110, 140	205/55, 205/60, **215/55**, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	110, 140	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	45	-	110, 140	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
		42+43	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50
	B39	40	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
	RC27	45	ZP568F (V10)	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC24	42	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
	B36	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50
	AC-518	42	AV4+R	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Radhausverbr. ab 215/55
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	RC27	45	-	110, 140	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	110, 140	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 245/45
8 x 18	RC29	44	-	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	B38	44	-	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	B37 / B42	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. bei 215/50 u. 235/45
	CA 20	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. **nur** 225/45 auflagenfrei
7,5 x 19	B32	43	-	110, 140	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110, 140	225/40		
8 x 19	RC32	45	-	85-140	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	110, 140	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110, 140	225/40, 235/35, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35
	B43	45	-	110, 140	225/40, 235/35, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35
	RC29	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35
	B38	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35
	CA 17	45	ZP560D	85-140	225/40		
	AC-521	45	-	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi SQ2 Quattro — ab 2019 — GA — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*1552*09-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	221	**215/55**, 225/50, 225/55, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		43	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC34	43	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	38+45	-	221	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		40+42+ 43	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC30	38+45	-	221	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		40	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC32	40	-	221	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		45	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	40	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC27	45	ZP568F (V10)	221	215/55, 225/50, 225/55		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC24	42	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC27	40	-	221	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC24	42	ZP560D	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC34	40	ZP560D	221	215/50, 215/55		nur M+S
		45	ZP560D	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		nur M+S
	AC-518	42	AV4+R	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, mit Verbreiterungen

7 x 18	**RC27**	43+45	-	221	215/50, 225/45, 225/50		
	RC32	40+43+45	-	221	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC32**	45	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	35	-	221	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	35	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
		45		221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	B39	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	AC-MB6	45	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, mit Verbreiterungen
8 x 18	**RC34**	45	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, **235/45**, 245/40, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	221	215/45M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		44	-	221	215/45M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B37	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B38	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B36 / B38	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	B37 / B42	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	AC-M10	40	AV1	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
		45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	AC-518	40	AV4+R	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiter.
	AC-521	45	- +R	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		
	AF20	35	AV1	221	225/45M+S		mit Verbreiterungen
	CA 20	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	FMI11 Elatha	39	- +R	221	215/45M+S, 225/45M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	- +R	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
8 x 19	**RC27**	45	-	221	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC32	45	-	221	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	221	225/40M+S, 235/35, **235/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	221	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B40	45	-	221	225/40M+S, 235/35, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43	45	-	221	225/40M+S, 235/35, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	FMI16 Taara	45	-	221	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	RC32	44	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	AC-521	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	CA 17	45	ZP560D	221	235/40		
	FMI07 Atena	39	- +R	221	225/40M+S		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
8,5 x 19	**B37**	43	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	B41	39	ZP560D	221	225/40M+S		
	B42 / B44	42	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	AF18	40	AV1	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	AF20	40	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	40	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI07 Atena	45	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	8300 - 1972	45	F85+R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 20	45	ZP560D	221	225/40		
	Oxigin 25	45	ZP560D	221	225/40		
	Oxigin 28	40	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
9 x 19	**CA 19**	44	ZP560D	221	225/40		
8 x 20	**B40**	41	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43	45	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
8,5 x 20	**B32**	41	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC29	40	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen
	RC34	43	ZP560D	221	225/35M+S, 235/30, 235/35		
	B24	42	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen
	B42	40	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen
	FMI07 Atena	39	- +R	221	225/35M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Audi Q3 (siehe Konfigurator)	**ab 09.11**	**8U/ 8U1**	**5/112**	**57,1**		e1*2007/46*0591*..., e13*2007/46*1163*...

Audi Q3, Sportback | 2018 | F3 | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*1900*... (FIN: WAUZZZF39…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC34**	38	- (V9)	110-180	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	40	- (V9)	110-169	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	40	- (V9)	110-169	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	Kit0455	110-180	**215/65**	ECE	
	RC27	45	ZP568F (V10)	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**Ausführung "V10"**
	B39	35	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	CA 26	42	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
		45	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC29	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60
		45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		ET45 nicht Bremse 340mm
	RC34	36	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60
		40	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 255/55
	B24	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60
	B36	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60
		45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		nicht Bremse 340mm
	AC-518	42	AV4+R	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		incl. Hybrid
7 x 18	**RC27**	43	- (V9)	110-180	225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	- (V9)	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50, 255/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	43	- (V9)	110-180	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50
		45	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	B32	35+45	ZP562D	110-169	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	B39	35	ZP562D	110-169	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50
		45	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	AC-MB6	45	AV1	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	AC-M10	45	AV1	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	Oxigin 25	44	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
8 x 18	**RC27**	38	-	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC36	38	- (V9)	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC34	43	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		auch Hybrid
	AC-518	40	AV4+R	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		**+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	CA 17	45	ZP562D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		incl. Hybrid
	AC-M10	40	AV1	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	AC-MB6	39	AV1	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		ohne Radhausverbr. ab 235/50
	FMI11 Elatha	39	F95	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		mit Serienverbreiterungen
		45	F95	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	FMI12 Kari	45	- +R	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. **+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 19	**RC27**	43	- (V9)	110-180	225/50, **235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	- (V9)	110-180	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	**RC34**	38	- (V9)	110-180	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP562D	110-180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	Oxigin 18	50	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 19	**RC29**	35	ZP562D	110-169	235/45		
	RC34	38	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45
		43	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	38	ZP562D	110-169	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45
		43	ZP562D	110-169	225/50, 235/45, 245/45		
	CA 17	43	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
		45	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	CA 19	47	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/45		incl. Hybrid
	AC-518	38	AV4+R	110-169	235/45, 245/45		**+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	35	AV1	110-180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei
	FMI07 Atena	39	F95	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45
	Oxigin 29	39	ZP562D	110-180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45
		43	ZP562D	110-180	225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	38	- (V9)	110-180	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	- (V9)	110-180	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**	ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP569F	110-180	**255/45**	ECE	auch Hybrid, mit Radhausverbreiterungen

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B43	38	ZP569F	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50
	CA 26	38	ZP569F	110-180	**255/45**		mit Radhausverbreiterungen
	RC27	38	- (V9)	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC36	35	ZP562D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50
		40	ZP562D	110-180	235/45, 245/45		
	B36	35	ZP562D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50
	B37	35	ZP562D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50
8,5 x 19	**B41**	36+39	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50
	B42	35	ZP562D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50
	AC-M10	40	AV1	110-180	235/45, 245/45		
	AF18 / AF20	40	AV1	110-169	235/45, 245/45		
	CA 23	40	OX556F+R	110-180	235/45, 245/45		**+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI07 Atena	45	F95	110-169	235/45, 245/45		
	FMI11 Elatha	32	F95	110-180	235/45, 245/45, 255/45		mit Radhausverbreiterungen
	8300 - 1972	45	F85+R	110-180	235/45, 245/45		**+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 20	45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 28	40	ZP562D	110-180	235/45, 245/45		
9 x 19	**CA 17**	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
		49	ZP560D	110-169	235/45		
	CA 19	43	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
		44	ZP560D	110-180	235/45, 245/45, 255/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40
	B43	39	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	**RC34**	38	ZP568F	110-180	**255/40**		mit Radhausverbreiterungen
			ZP568F	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40
	RC36	38	- (V9)	110-180	**255/40**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
					235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 245/40
	RC29	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	RC34	43	ZP560D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		
	RC36	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B32	30+40	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		ET30 ohne Radhausverbr.
		45	ZP562D	110-169	235/40, 235/45		
	B41	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr.
	B42	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	B43	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		35+43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		
	B44	35	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40
		40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	AV1	110-169	235/40, 235/45		
	AC-521	45	AV1	110-180	235/40, 235/45		
	AC-M10	40	AV1	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AF18	45	AV1	110-169	235/40, 235/45		
	CA 17	35	ZP560D	110-169	235/45		
		40+48	ZP560D	110-169	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 19	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	FMI07 Atena	39	- +R	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, ohne Radhausverbr. ab 245/40
	FMI12 Kari	34	F94	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
		40	F94	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
9 x 20	**B37**	37	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	B41	38	ZP560D	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40, 265/35		ohne Radhausverbr.
	AC-521	42	AV1	110-180	235/40, 235/45		
	CA 20	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 23	38	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-169	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 26	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 28	35	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr.
9,5 x 20	**CA 19**	43	ZP560D	110-180	245/40		
8,5 x 21	**B41**	34	ZP560D	110-180	245/35		mit Radhausverbreiterungen
		37	ZP560D	110-195	245/35, 255/35		ohne Radhausverbr.
		40	ZP560D	110-180	245/35		
	B43	38	ZP568F	110-180	245/35, 255/35		ohne Radhausverbr.
9 x 21	**B32**	30	ZP562D	110-169	245/35		mit Radhausverbreiterungen
	CA 17	45	**ZP561F+R**	110-180	245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Hybrid

Audi Q3, Q3 Sportback NEU — **ab 2025** — **FJ** — **5/112** — **57,1** — e1*2018/858*00543*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	38	- (V9)	110-195	**215/65M+S,** 225/60M+S, **235/60**, 245/55		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**

7,5 x 17	RC34	36+40	ZP560D	110-195	215/65M+S, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	38	- (V9)	110-195	225/55M+S, **235/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	RC34	38	- (V9)	110-195	**235/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	RC36	38	- (V9)	110-195	225/55M+S, **235/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
8,5 x 19	RC34	38	- (V9)	110-195	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**, 265/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	RC36	38	- (V9)		**255/45**		Orig.-Verschr., **i.V., Ausführung V9**
	RC27	38	- (V9)	110-195	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	RC36	35	ZP562D	110-195	235/50, 245/45, 255/45		
		40	ZP562D	110-195	245/45		
8,5 x 20	RC36	38	- (V9)	110-195	235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	B43	35	ZP560D	110-195	235/45, 245/40, 255/40		
		40	ZP560D	110-195	235/45, 245/40		
8,5 x 21	B41	37	ZP560D	110-195	245/35, 255/35		

Audi Q3, Q3 Sportback TFSIe NEU — ab 2025 — FJ — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00543*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	38	- (V9)	130	**215/65M+S,** 225/60M+S, **235/60**, 245/55		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
8 x 18	RC27	38	- (V9)	130	225/55M+S, **235/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	RC36	38	- (V9)	130	225/55M+S, **235/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
8,5 x 19	RC27	38	- (V9)	130	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	RC36	35	ZP562D	130	235/50, 245/45, 255/45		
		40	ZP562D	130	245/45		
8,5 x 20	RC36	38	- (V9)	130	235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., **Ausführung V9**
	B43	35	ZP560D	130	235/45, 245/40, 255/40		
		40	ZP560D	130	235/45, 245/40		

Audi RS Q3 (siehe Konfigurator) — 2013 - 2018 — 8U/ 8U1 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0590*01-…

Audi RS Q3 / Sportback (II) — ab 2019 — F3 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2038*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	38	-	294	**225/50**, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	RC34	38	ZP560D	294	225/50, 235/50, 245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B24 / B38	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-521	35	AV1	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Bremse 380mm
	FMI08 Thoe	26	ZP560D	294	225/50, 245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	Oxigin 29	32	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur M+S
8,5 x 19	RC27	38	- (V9)	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	35	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Bremse 380mm
	B32	34,5	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	32+35	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	36	ZP560D	294	235/50, 245/45		nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 375x36mm
	B42	30	ZP562D	294	235/45, 245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B44	35	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Bremse 380mm
	AC-M10	30	AV4	294	235/45, 245/45		nur M+S
	AF20	30	AV1	294	235/45, 245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	28	AV1	294	245/45		nur M+S, nicht Bremse 380x38mm
	FMI11 Elatha	32	F95	294	245/45		nur M+S, nicht Bremse 380x38mm
	8300 - 1972	32	F85+R	294	235/50, 245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	Oxigin 28	30	ZP562D	294	235/45, 245/45		nur M+S, nicht Bremse 380mm
9 x 19	CA 24	35	ZP562D	294	235/45, 245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8 x 20	B43	30	ZP560D	294	235/40, 245/40		nur M+S
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	294	235/40M+S, 245/40M+S, **255/40**		nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	RC36	38	- (V9)	294	235/45M+S, 245/40M+S, **255/40**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse 380mm
	RC29	33	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Keramikbremse
	RC34	33	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Bremse 380x38mm
	B24	33	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Keramikbremse
	B32	30	ZP562D	294	235/45, 245/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	35	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
	B43	35	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Bremse 380mm
	B44	30	ZP562D	294	235/45, 245/40		nur M+S, nicht Bremse 380mm
	AC-521	32	AV1	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		
	AC-M10	30	ZP560D	294	235/45, 245/40		nur M+S
	FMI12 Kari	34	F94	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Bremse 380x38mm
9 x 20	B37	29	ZP562D	294	235/45M+S		
	B40	34	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Keramikbremse
	B41	38	ZP560D	294	255/40, 265/35		
	CA 20	35	ZP560D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Bremse 380mm
	FMI11 Elatha	34	F95	294	255/40		nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	Oxigin 28	35	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Bremse 380mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 21	**B41**	34+37	ZP560D	294	255/35		nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	B43	38	ZP569F	294	245/35M+S, 255/35		
9 x 21	**B32**	30	ZP562D	294	245/35M+S		nicht Keramikbremse
9 x 22	**AF18**	35	AV1	294	255/30		nicht Keramikbremse

Audi Q4 e-tron

ab 3.Quartal 2021 | **FZ** | **5/112** | **57,1** | e1*2018/858*00006*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC27**	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	RC32	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., auch Sportback
				70-89	VA+HA 255/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC34	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., auch Sportback
					VA+HA 255/50 od.		
	RC36	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., auch Sportback
	B40	45	-	70, 77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA
	RC29	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		mit Trommelbremse an HA
	RC32	44	-	70-89	VA+HA 255/50 od.		Orig.-Verschr., auch Sportback
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC36	40+44	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-77	VA+HA 255/50 od.		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/55+HA 255/50		
	Oxigin 29	39+43	ZP560D	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		mit Trommelbremse an HA
8,5 x 19	**B32**	42	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	B32	45	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		
	B36	35	ZP560D	70	VA 245/50+HA 275/45		VA 🛠, nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B37	43	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		nur für Trommelbremse an der HA
	B41	39	ZP560D	70-77	VA 235/55+HA 255/50		
	B43	38	ZP568F	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		nur für Trommelbremse an der HA
	AC-M10	40	+ R	70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Trommelbremse an HA
	CA 20	45	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		mit Trommelbremse an HA
	CA 23	40	- +R	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Trommelbremse an HA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		mit Trommelbremse an HA
	Oxigin 28	40	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		mit Trommelbremse an HA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		mit Trommelbremse an HA
8 x 20	**RC36**	45	-	70-89	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
9 x 20		42			**HA 255/45**		
8 x 20	**B40**	45	-	70-89	**VA 235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 20		42			**HA 255/45**, 275/40		
8 x 20	**B43**	45	-	70, 77	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA
9 x 20		42			**HA 255/45**		
8 x 20	**B43**	45	-	70-89	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20	**RC36**	38+45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	70	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		41+45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	41	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
		45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45		
	FMI08 Thoe	45	F31+R	70-77	VA+HA 255/45 od.		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/50+HA 255/45		
	B43	40	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	70	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		40+45	ZP560D	70	VA 235/50+HA 255/45		nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	RC36	38	-	70-89	VA+HA 255/45 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/50+HA 255/45		

		40	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45		
8,5 x 20	**B24**	42	ZP560D	70, 77	VA+HA 255/45 od.		nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
					VA 235/50+HA 255/45		
	B42	40+45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		
	B43	40	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45		
		43	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		
	B44	40	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		
	AC-521	45	-	70, 77	VA+HA 255/45 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/50+HA 255/45		
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA+HA 255/45 od.		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
					VA 235/50+HA 255/45		
	FMI12 Kari	40	F94	70-77	VA+HA 255/45 od.		
					VA 235/50+HA 255/45		
9 x 20	**RC36**	42	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
	B40	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
	B37	37	ZP560D	70, 77	VA 245/45+HA 275/40		für Trommelbremse an der HA
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		für Trommelbremse an der HA
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA+HA 255/45, 265/40, 265/45 od.		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 265/40		
	Oxigin 26	45	ZP560D	70-77	VA 245/45+HA 265/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an HA
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	70-89	**VA 235/45+HA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21		VA 40	-	70-89	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42			HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	**B41**	40	-	70-89	VA+HA 255/40 od.		Orig.-Verschr., auch Sportback
					VA 235/45+HA 255/40		
	B43	40	-	70-89	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	B41	37+40	ZP560D	70-77	VA+HA 255/40 od.		
					VA 235/45+HA 255/40		
	B43	38	ZP568F	70-89	VA 235/45+HA 255/40		nur für Trommelbremse an der HA
9 x 21	**B32**	40	ZP560D	70	VA 245/40+HA 275/35		nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	CA 17	45	ZP560D	70-77	VA 245/40+HA 275/35		
	CA 20	37	ZP560D	70-89	VA 235/45+HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		für Trommelbremse an der HA
		45	ZP560D	70-89	VA 235/45+HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		für Trommelbremse an der HA
9,5 x 21	**FMI10 e-Joule**	41,5	F95	70-77	VA 245/40+HA 275/35		

Kombinationen

8,5 x 20	**B42**	VA 40	ZP560D	70-89	VA 235/50, 245/45		
9,5 x 20		HA 42			HA 255/45, 275/40		
8,5 x 20	**CA 19**	VA 45	ZP560D	70-77	VA 235/50		
9,5 x 20		HA 43			HA 255/45		

Audi Q5 (siehe Konfigurator) **ab 11.08** **8R / 8R1/2** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0473*..., e1*2001/116*0497*..., e13*2007/46*1083*..., e13*2007/46*1179*...

Audi Q5 / Q5 Sportback **ab 02.2017** **FY** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1550*46, e1*2007/46*1685*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	34	-	100-210	**235/65**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC32	34	-	100-210	**235/65**, 245/60, 255/60	ECE	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/60 🛠
	RC27	37	-	100-210	235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60		nur M+S, ab 255/55 🛠
	B39	35	ZP567F	100-210	235/65		nur M+S
7,5 x 17	**RC29**	35	ZP567F	110-210	235/65		incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	36+40	ZP568F	100-210	235/65, 245/60, 255/60		nur M+S, ET36 ohne Radhausverbr. ab 255/60 🛠
	B36	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60		nur M+S, ab 255/55 🛠
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B32 / B39	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		nur M+S, ab 255/50 🛠
	CA 20	40	ZP568F	100-210	235/55, 235/60, 245/55, 255/55		
	Oxigin 25	44	ZP568F	100-210	255/55		nicht Bremse 350x34mm
7 x 18	**RC36**	34	-	100-210	235/55, 235/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	39	-	100-210	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
				100-210	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr. bei 255/55 🛠
	RC32	39	-	100-210	235/55, **235/60**, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.

8 x 18	**RC36**	39	-	100-210	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	39	ZP568F	100-210	**235/60**	ECE	nicht Bremse 350mm
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	**235/60**	ECE	
	FMI11 Elatha	39	F95	100-210	235/55, **235/60**, 245/55, 255/55	ECE	
	RC29	35	ZP567F	100-210	235/60		
	RC34	40	ZP568F	100-210	235/55, 235/60, 245/55		
	B36	35	ZP567F	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4	100-210	235/60		
	AF18	40	AV1	100-210	235/60		
	AF20	35+40	AV1	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	FMI08 Thoe	34	F31	100-210	235/55, 235/60		
	FMI12 Kari	34	-	100-210	235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
7 x 19	**RC27**	34	-	100-210	**235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	34	-	100-210	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**B39**	33	ZP567F	100-210	235/55, 245/50		nur M+S, bei 245/50 🛠
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-260	235/55, 245/50		nicht Bremse 350mm, bei 245/50 🛠
8 x 19	**RC29**	39	-	100-210	**235/55**, 245/50, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	100-210	235/50, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	B38	39	-	100-210	**235/55**, 245/50, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	39	-	100-210	**235/55**, 245/50, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	39	ZP568F	100-210	**235/55**, 245/50, 255/45	ECE	incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/50, **235/55**, 245/50	ECE	
	RC29	35	ZP567F	110-210	235/55, 255/45		
	RC34	34	-	100-210	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
		38	ZP567F	100-210	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 255/50 🛠
	B38	35	ZP567F	100-210	255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	38	ZP567F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		
	B43	34	ZP568F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
		38	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
	CA 17	43	ZP568F	100-260	245/50, 255/50		nicht Bremse 340 u. 350mm
	CA 24	43	ZP568F	100-260	245/50, 255/50		
	AC-518	38	AV4	100-210	235/55, 245/50, 255/45		
	AC-521	35	AV1	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	**RC34**	36	-	100-210	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		Orig.-Verschr.
	B36	35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. FL2021, nicht Bremse 318, 338 u. 350mm
	B37	34	-	100-210	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
	B41	39	ZP568F	100-210	235/50, 235/55, 265/45, 275/45		ohne Radhausverbr. bei 275/45 🛠
	B42	35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
	B43	40	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AF20	40	AV1	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	CA 26	40	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 338 u. 350mm
	Oxigin 19 / 20	40	ZP568F	100-260	235/55		nicht Bremse 318x30 u. 350x34mm
	Oxigin 28	40	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	40	F95	100-210	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		
8 x 20	**RC36**	39	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, **255/45**	ECE	incl. Facelift 2021
	B40	39	-	100-210	235/45, 245/45, **255/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B38	35	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B43	30	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
8,5 x 20	**RC29**	33	ZP567F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	RC34	33	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 🛠
		37+38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
	B24	33	ZP567F	100-210	235/45, 245/45		
	B32	40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B41	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 🛠
	B42	35+40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ET40 nicht Bremse 338 u. 350mm
	B43	35+40	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B44	35+40	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ET40 nicht Bremse 350mm
	AC-518	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	CA 17	35	ZP568F	100-260	245/45		nicht Bremse 350x34mm
		40	ZP568F	100-260	255/40, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350x34mm
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
	FMI12 Kari	34	F94	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 🛠
		40	F94	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
	Oxigin 14	35	ZP568	100-260	245/45		
	B37	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.

	B37	37	ZP567F	110-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ab 255/40 🛠
	B40	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
	B41	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 🛠
		38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		ohne Radhausverbr. ab 255/45 🛠
	B43	33	ZP568F	100-210	235/45		incl. Facelift 2021
		35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-518	41	-	100-260	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	**AC-522**	40	AV1	100-260	245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M08	40	AV1	100-260	245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	CA 23	38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	33	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
	FMI11 Elatha	34	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
	Oxigin 18	35	ZP568F	110-185	235/45, 245/45		
	Oxigin 25	45	ZP568F	100-260	255/40, 255/45		nicht Bremse 318 u. 330mm
	Oxigin 28	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 21	**B41**	34	ZP568F	100-210	245/40, **255/40**	ECE	
	B43	34	ZP568F	100-210	245/40, **255/40**	ECE	incl. Facelift 2021
	B41	30+37+40	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		ET30 ohne Radhausverbr. 🛠
	B43	37	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		incl. Facelift 2021
9 x 21	**B43**	36	ZP568F	100-210	245/40		incl. Facelift 2021
	AF18	37	AV1	100-210	245/40		

Audi Q5 TFSI e Plug-in-Hybrid **ab 2019** **FY** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1550*12-46

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	34	-	185, 195	**235/65**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
		37	-	185	235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP567F	185	235/65		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP567F	185, 195	235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B32	35	ZP567F	185	235/55, 235/60		nur M+S
7 x 18	**RC36**	34	-	185, 195	235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 18	**RC27**	39	-	185, 195	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC36	39	-	185, 195	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	B36	35	ZP567F	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
	AF20	35+40	AV1	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
7 x 19	**RC27**	34	-	185, 195	**235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 19	**B38**	39	-	185, 195	**235/55**, 245/50, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	39	-	185, 195	**235/55**, 245/50, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	39	ZP568F	185, 195	**235/55**, 245/50, 255/45	ECE	incl. Facelift 2021
	RC29	39	-	185	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP567F	185	235/55, 245/50, 255/45		
	B43	34	ZP568F	185, 195	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	35	AV1	185, 195	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	**B37**	35	ZP567F	185, 195	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
	B43	40	ZP568F	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AF20	40	AV1	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
8 x 20	**RC36**	39	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, **255/45**	ECE	incl. Facelift 2021
	B40	39	-	185, 195	235/45, 245/45, **255/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	39	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, **255/45**	ECE	incl. Facelift 2021
		30	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 20	**RC29**	33	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		40	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B24	33	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	B32	40	ZP567F	185	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B42	30	ZP567F	185, 195	235/45		incl. Facelift 2021
		35	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B43	35+40	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-518	32	AV1	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	32	AV1	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
9 x 20	**B37**	33	-	185, 195	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
		37	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ab 255/40 🛠
	B43	33	ZP568F	185, 195	235/45		incl. Facelift 2021
		35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021

9 x 20		38	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	CA 20	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	CA 23	38	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	Oxigin 28	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 21	**B43**	34	ZP568F	185, 195	245/40, **255/40**	TÜV ECE	incl. Facelift 2021
		37	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		incl. Facelift 2021
9 x 21	**B43**	36	ZP568F	185, 195	245/40		incl. Facelift 2021

Audi Q5 / Q5 Sportback NEU — ab 2025 — GU / FY — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1550*47..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC36**	34	-	150-220	**235/60**, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 360mm
8 x 18	**RC27**	39	-	150-220	**235/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm, nur 4WD
	RC32	39	-	150-185	235/55, **235/60**, 245/55, 255/50, 255/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	150-220	**235/60**, 245/55, 255/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
7 x 19	**RC27**	34	-	150	**235/55**, 245/50, 255/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 360mm
8 x 19	**RC32**	39	-	150-220	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				150-220	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	TÜV	Orig.-Verschr., **HL= High Load - hohe Tragfähigkeit**
					HL 235/50, HL 235/55, HL 245/50		
	RC36	34	ZP567F	150	235/55, 245/50		nur Allrad, nur Bremse 360mm
	B43	38	ZP568F	150	235/55, 245/50, 255/50		nur Bremse 360mm
8,5 x 19	**RC34**	36	-	150-220	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	39	ZP567F	150-220	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**	TÜV ECE	nur Allrad, nur Bremse 360mm
	B40	39	-	150	**255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Allrad, nur Bremse 360mm
8,5 x 20	**RC36**	40	ZP567F	150	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur Quattro, nur Bremse 360mm
8,5 x 21	**B41**	34	ZP559F	150-220	**255/40**	TÜV ECE	nur Allrad, nur Bremse 360mm
	B43	34	ZP568F	150-220	**255/40**	TÜV ECE	nur Allrad, nur Bremse 360mm
	B41	37	ZP559F	150-220	235/45, 245/40, 255/40		
		40	ZP559F	150	235/45, 245/40, 255/40		

Audi Q5 TFSIe / Sportback NEU — ab MJ2025 — GU / FY — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1550*53-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC36**	34	-	185	**235/60**, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, Plug-in Hybrid
8 x 18	**RC36**	39	-	185	**235/60**, 245/55, 255/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Allrad, Plug-in Hybrid
8 x 19	**RC36**	34	ZP567F	185	235/55, 245/50		nur Allrad, Plug-in Hybrid
	B43	38	ZP568F	185	235/55, 245/50, 255/50		nur Allrad, Plug-in Hybrid
8 x 20	**RC36**	39	ZP567F	185	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**	TÜV ECE	nur Allrad, Plug-in Hybrid
	B40	39	-	185	**255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Allrad, Plug-in Hybrid
8,5 x 20	**RC36**	40	ZP567F	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur Allrad, Plug-in Hybrid
8,5 x 21	**B43**	34	ZP568F	185	**235/45**	TÜV ECE	nur Allrad, Plug-in Hybrid

Audi SQ5 (siehe Konfigurator) — 2013 - 2016 — 8R/ 8R1 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0473*..., e13*2007/46*1083*...

Audi SQ5 — ab 02.2017 — FY — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1550*46

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	**RC27**	34	-	251-260	**235/55**, 245/50, 255/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	34	-	251-270	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**B39**	33	ZP567F	260	235/55, 245/50, 255/50		nur M+S, bei 255/50 🛠
	Oxigin 18	35	ZP568F	260	235/55, 245/50		nicht Bremse 350mm
8 x 19	**RC29**	39	-	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	RC32	39	-	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		nur M+S, ohne Radhausverbr. bei 255/50 🛠
	RC34	34	-	251-270	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, ohne Verbreiterung
		38	ZP567F	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. bei 255/50 🛠
	RC36	34	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	B24	35	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B38	39	-	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B40	38	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
		39	-	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	B43	34	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
		38	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	AC-518	38	AV4	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	AC-521	35	AV1	251-260	235/55, 245/50, 255/45		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	CA 24	43	ZP568F	260	245/50, 255/50		
	FMI07 Atena	39	F95	255-260	235/50, 235/55, 245/50		nur M+S
	Oxigin 29	32	ZP568F	251-260	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
		39	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		incl. FL2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	RC34	36	-	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	ZP567F	251-260	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B32	34,5	ZP567F	255, 260	235/55, 255/45		nur M+S
	B37	34	-	260	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, ab 255/50
8,5 x 19	**B41**	36	ZP568F	251-260	235/50, 235/55		nur M+S
		39	ZP568F	251-260	235/50, 235/55, 265/45, 275/45		ohne Radhausverbr. bei 275/45
	B42	35	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		
	B43	40	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	AC-M10	40	AV1	251-260	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	FMI07 Atena	40	F95	255-260	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		nur M+S
	Oxigin 19	40	ZP568F	260	235/55		nicht Bremse 318x30 u. 350x34mm
	RC36	39	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, **255/45**	ECE	incl. Facelift 2021
	B40	39	-	251-260	235/45, 245/45, **255/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2021, bis 245/45 nur M+S
	B43	39	ZP568F	251-260	235/45, 245/45, **255/45**	ECE	incl. FL2021, bis 245/45 nur M+S
8 x 20	**RC36**	39	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		incl. Facelift 2021
	B38	35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		incl. Facelift 2021
	B40	28	-	255, 260	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 255/45
	B43	30	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
	RC29	33	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
		40	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	30+37	ZP568F	251-260	255/45		
		38	ZP568F	255-260	255/45		
	B24	33	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr.
	B32	30+40	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		ET40 incl. Facelift 2021
	B41	35	ZP568F	251-260	255/45, 265/45		ohne Radhausverbr.
	B42	30	ZP567F	251-260	235/45, 245/45		nur M+S, ohne Radhausverbr.
		35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr.
8,5 x 20	**B43**	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr.
		40	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B44	35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr.
	AC-518	32	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	32	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
	CA 17	35	ZP568F	260	245/45		nicht Bremse 350x34mm
		40	ZP568F	260	255/40, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350x34mm
	FMI07 Atena	39	F95	255-260	255/45		
	B41	38	ZP568F	255-260	255/45, 265/40		ohne Radhausverbr.
	B43	33	ZP568F	251-260	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
		35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr.
9 x 20	**AC-518**	41	-	260	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	AV1	260	245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	33	-	260	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
	FMI07 Atena	33	F95	255-260	255/45		mit Radhausverbreiterungen
	FMI11 Elatha	34	F95	251-260	235/45, 245/45, 255/45		mit Radhausverbreiterungen
	Oxigin 28	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
9,5 x 20	**B37C**	38	ZP567F	251-260	255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr.
8,5 x 21	**B41**	34	ZP568F	251-260	**255/40**	ECE	
		30+37+40	ZP568F	251-260	255/40		ET30 ohne Radhausverbr.
	B43	34	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021
		37	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021
9 x 21	**B43**	36	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021
	AF18	37	AV1	255, 260	255/40, 265/35		
	CA 20	37	ZP568F	251-260	255/40, 265/35		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr.

Audi SQ5 / Sportback NEU — ab MJ2025 — GU / FY — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1550*48-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	**RC27**	34	-	270	**235/55**, 245/50, 255/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Radhausverbreiter.
8 x 19	**RC36**	34	ZP567F	270	235/55, 245/50, 255/50		nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	270	235/55, 245/50, 255/45		nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
8 x 20	**RC36**	39	ZP567F	270	235/45, 245/45, **255/45**	ECE	mit Radhausverbreiterungen
	B40	39	-	270	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 20	**RC36**	40	ZP567F	270	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		
8,5 x 21	**B43**	34	ZP568F	270	**255/40**	ECE	mit Radhausverbreiterungen

Audi Q6 e-tron NEU — 2 / 3. Quartal 2024 — GF — 5/130 — 66,6 — e1*2018/858*00337*.., e1*2018/858*00338*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen:

8 x 18	**RC36**	VA 40	-	100, 120	**VA 235/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 18		HA 45			**HA 255/60**		
8 x 19	**RC36**	VA 40	-	100, 120	**VA 235/60**, 255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 19		HA 45			**HA 255/55**, 275/50		
8 x 19	**B40**	VA 40	-	100, 120	**VA 235/60**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 45			**HA 255/55**		
8,5 x 20	**B32**	VA 35	-	100, 120	VA 235/55, 255/50		**nur ABE und nur in SG**
9,5 x 20		HA 39			HA 285/45		
8,5 x 20	**RC36**	VA 35	-	100, 120	**VA 255/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
10 x 20		HA 39			**HA 285/45**		
8,5 x 20		VA 35	-	100, 120	VA 235/55, 255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
10 x 20		HA 39			HA 285/45, 295/40, 305/40		
8,5 x 20	**B43**	VA 35	-	100, 120	VA 235/55, **255/50**, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			HA **285/45**, 295/40, 305/40		
8,5 x 20	**FMI15 Zelos**	VA 35	-		**VA 255/50**		Orig.-Verschr., **i.V.**
10 x 20		HA 39			**HA 285/45**		
8,5 x 20	**AC-MB6**	VA 34	-	100, 120	VA 235/55, 255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 38			HA 285/45, 295/40, 305/40		
9 x 21	**B43**	VA 29	-	100, 120	**VA 255/45**		Orig.-Verschr.
10 x 21		HA 39			**HA 285/40**		
9 x 21		VA 29	-	100, 120	VA 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
10 x 21		HA 39			HA 275/40, 285/40, 295/40		

Audi SQ6 NEU i.V. — 4. Quartal 2024 — GF — 5/130 — 66,6 — e1*2018/858*00337*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info von Thorsten - (Stand:20.01.2025)

Kombinationen:

8,5 x 20	**FMI15 Zelos**	VA 35	-		**VA 255/50**		Orig.-Verschr., **i.V.**
10 x 20		HA 39			**HA 285/45**		

Audi Q7 (siehe Konfigurator) — ab 03.06 — 4L/4L1 — 5/130 — 71,6 — e1*2001/116*0350*00-19, e1*2001/116*0367*00-04, e13*2007/46*1081*00-05

Audi Q7 (2. Generation Model 4M) — ab 2015 — 4L/4L1 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0350*20-..., 0367*05-..., e13*2007/46*1081*06-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	25	-	155-245	**255/60**, 265/55, 285/50		Orig.-Verschr., bei 285/50 🛠
	RC32	20	-	155-185	**235/65**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		25	-	155-250	**255/60**, 265/55		
	RC25	25	-	155-185	235/65, 245/60		Orig.-Verschr., 235/65 nur wenn schon Serie
				155-250	255/60		
	RC34	30	ZP567F	155-250	255/60, 265/55, 285/50, 285/55		
	FMI08 Thoe	26+34	F31	155-250	255/60, 265/55		
	FMI11 Elatha	26	F95	155-250	255/60, 265/55		
	FMI12 Kari	26+34	Kit 0354	155-250	255/60, 265/55		
8 x 19	**RC27**	28		155-250	**255/55**, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., bei 275/50 🛠
	RC32	28	-	155-250	255/50, **255/55**, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP559F	155-250	**255/55**, 265/50, 275/50		auch Hybrid
	RC34	27	ZP567F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
		34	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B43	27+34	ZP559F	155-250	255/55, 265/50, 275/50		
	CA 24	30	ZP568F	155-250	265/50, 265/55, 275/50		
	FMI08 Thoe	26	F85	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	FMI14 Jupiter	26	Kit 0386	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	Oxigin 29	32	ZP561F	155-250	255/55, 265/50, 275/50		nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	**RC34**	28	-	155-245	**255/55**		Orig.-Verschr.
				155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	B41	28	ZP559F	155-245	255/50, **255/55**, 265/50, 275/50		
	FMI07 Atena	28	F95	155-250	255/50, **255/55**, 265/50, 275/50		
	RC25	28	-	155-245	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	155-250	255/55, 265/50		Orig.-Verschr., Achslast max. 1.500 kg
	B41	20+21	ZP559F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		ohne Radhausverbr. ab 265/50 🛠
	B43	25	ZP559F	155-250	255/55, 265/50		
	Oxigin 19 / 20	23	**OX567**	155-245	255/55, 265/50, 265/55, 275/50		**für Kit + € 44,00 Aufpreis!** 🛠
	8300 - 1972	32	F85	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
8 x 20	**B40**	28	-	155-250	**255/50 M+S**		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	ZP559F	155-250	255/50		
	RC34	30+33	ZP568F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B41	20+35	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B43	30+35	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45		

8,5 x 20	**AF18**	20	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	23	ZP568F	155-245	265/45, 275/45		nicht für Keramikbremse
	CA 19	32	ZP568F	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		nicht für Keramikbremse
	Oxigin 19	23	**OX567**	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		max. Achslast 1720kg, **für Kit + € 44,00 Aufpreis!**
	FMI12 Kari	34	F94	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
9 x 20	**FMI07 Atena**	33	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	TÜV ECE	
	B37	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B40	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B41	33	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	TÜV ECE	
	B43	33	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	TÜV ECE	
	AC-M08	25	AV1	155-245	265/45, 275/45		nicht Keramikbremse
	AC-518	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
				155-373	285/45		
	AC-522	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
				155-373	285/45		
	AF18	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	TÜV	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	CA 20	35	ZP568F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	CA 23	30	ZP561F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		nicht Bremse 400mm u. nicht Keramikbremse
	FMI11 Elatha	34	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	Oxigin 19	28	**OX567F**	155-245	255/50, 265/45, 275/45		**für Kit + € 44,00 Aufpreis!** nicht für Keramikbremse, bei 285/45 🛠
				155-320	285/45		
	Oxigin 20	28	**OX567**	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		**für Kit + € 44,00 Aufpreis!**, nicht Keramik Bremse 265/50 u. 285/45 🛠
9,5 x 20	**B32**	22	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	B37C	22	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	CA 19	25	ZP568F	155-245	265/45		nicht Keramikbremse
8,5 x 21	**B41**	19	ZP559F	155-250	255/45		
		30+34	ZP559F	155-250	255/45, 265/45		
9 x 21	**Oxigin 18**	28	**OX567F**	155-245	265/45		nicht Keramik-Bremse, **für Kit + € 44,00 Aufpreis!**
	B32	25	-	155-245	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	CA 17	30	ZP561F	155-245	265/45		nicht Keramikbremse
9,5 x 21	**B41**	31	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, **285/40**	TÜV ECE	
	B43	31	ZP559F	155-250	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, **285/40**	TÜV ECE	mit Radhausverbreiterungen
	B41	22	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 275/40		ohne Radhausverbr. bei 275/40 🛠
	AF18	31	-	155-245	255/40, 265/40, 265/45, 275/40	TÜV	Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
10,5 x 21	**B41**	31	ZP559F	155-250	265/40, 275/40		
9 x 22	**AC-M08**	26	-	155-245	265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 22	**AF18**	31	-	155-245	265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
				155-320	285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, 🛠
10 x 22	**B32**	25	-	155-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!! Ohne Radhausverbr. ab 275/35 🛠
		32	-	155-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	AF18	21	AV1	155-250	265/35, 265/40, 275/35		nur M+S, nur mit Radhausverbr. ohne Auflagen
		26	-	155-250	265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	155-245	265/35		nicht Keramikbremse
	FMI09 CRATOS	21	F31	155-250	265/35, 275/35		mit Radhausverbreiterungen
		31	F31	155-250	265/35, 275/35		
	Oxigin 18	20	**OX567**	155-245	265/35		**für Kit + € 44,00 Aufpreis!** 🛠

Audi SQ7 (2. Generation Model 4M) **ab 2016** **4L, 4L1** **5/112** **66,6** e1*2001/116*0350*26-..., e13*2007/46*1081*12-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**B40**	28	-	320, 373	**255/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	ZP559F	320, 373	255/50		nur M+S
8,5 x 20	**RC34**	30+33	ZP568F	320-373	255/45, 265/45		nur M+S
	B41	20+35	ZP559F	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		nur M+S
	B43	30+35	ZP559F	320-373	255/50, 265/45, 275/45		nur M+S
	AF18	20	-	320	265/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Keramikbremse
	CA 17	23	ZP568F	320	265/45, 275/45		nur M+S, nicht für Keramikbremse
	CA 19	32	ZP568F	320-373	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		nur M+S, nicht für Keramikbremse
	FMI12 Kari	34	F94	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		nur M+S
9 x 20	**B37**	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr, bis 275/45 nur M+S
	B40	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B41	33	ZP559F	320	**285/45**	TÜV ECE	
	B43	33	ZP559F	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	TÜV ECE	bis 275/45 nur M+S
	FMI07 Atena	33	F95	320	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, **285/45**	TÜV ECE	bis 275/45 nur M+S
	AC-M08	25	AV1	320-373	265/45, 275/45		nicht Keramikbremse, nur M+S
	AC-518	33	-	320-373	255/50, 265/45, 275/45	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-522	33	-	320-373	255/50, 265/45, 275/45	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF18	33	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, bis 275/45 nur M+S
	CA 20	35	ZP561F	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		bis 275/45 nur M+S

	FMI11 Elatha	20	F95	320-373	255/45, 265/45, 275/45		nur M+S, mit Verbreiterungen, nicht Bremse 420x40mm
		34	F95	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		bis 275/45 nur M+S, nicht Bremse 420x40mm
	Oxigin 19	28	**OX567F**	320	255/50, 265/45, 275/45		nur M+S, nicht Keramik-Bremse, **für Kit + € 44,00 Aufpreis!**
9,5 x 20	**B37C**	22	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S, ohne Radhausverbr. nur 265/45 auflagenfrei! 🛠
	CA 19	25	ZP568F	320-373	265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 21	**B41**	19	ZP559F	320-373	255/45		
		30+34	ZP559F	320-373	255/45, 265/45		nur M+S
9 x 21	**Oxigin 18**	28	**OX567F**	320-373	265/45		nur M+S, nicht Keramik-Bremse, **für Kit + € 44,00 Aufpreis!**
	B32	25	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		nur M+S
	CA 17	30	ZP561F	320-373	265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
9,5 x 21	**B41**	31	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, **285/40**	TÜV ECE	bis 275/40 nur M+S
	B43	31	ZP559F	320, 373	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, **285/40**	TÜV ECE	
	B41	22	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 275/40		ohne Radhausverbr. bei 275/40 🛠
	AF18	31	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40	TÜV	Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	31	F95	320-373	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40	TÜV	bis 275/40 nur M+S
10,5 x 21	**B41**	31	ZP559F	320-373	265/40, 275/40		nur M+S
9 x 22	**AC-M08**	26	-	320-373	265/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
9,5 x 22	**AF18**	31	-	320	265/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Keramikbremse
10 x 22	**B32**	25	-	320, 373	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., bis 275/35 nur M+S, ohne Radhausverbr. ab 275/35 🛠
		32	-	320, 373	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., bis 275/35 nur M+S
	AF18	21	AV1	320	265/35, 265/40, 275/35		nur M+S, nur mit Radhausverbr. ohne Auflagen
		26	-	320	265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP568F	320-373	265/35		nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI09 Cratos	21	F31	320-373	265/35, 275/35		nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
		31	F31	320-373	265/35, 275/35		

Audi Q8 — 2018 — 4L — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0350*32-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B32**	20	-	170-250	**265/55**, 275/55, 285/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B37	20	-	170-250	**265/55**, 275/55, 285/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	**265/55**, 275/50, 275/55	TÜV ECE	
		21	ZP559F	170-250	265/55, 275/50, 275/55		
	8300 - 1972	21	F85	170-250	265/55, 275/50, 275/55		
9 x 19	**CA 19**	25	ZP568F	170-373	255/55, 265/55, 275/50, 275/55		nicht Keramikbremse
8,5 x 20	**B41**	20	ZP559F	170-250	**265/50**, 275/45, 275/50, 285/50	TÜV ECE	
	B43	20	ZP559F	170-250	**265/50**, 275/50, 285/50	TÜV ECE	incl. Facelift 2024, auch Hybrid
	AF18	20	-	170-250	265/50, 275/50, 285/50	TÜV	Orig.-Verschr.
	CA 17	23	ZP568F	170-250	265/50, 275/45, 275/50		
9 x 20	**B37**	20	-	170-250	265/50, **275/50**, 285/45, 285/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/45, **275/50**, 285/45, 285/50	TÜV ECE	
	B43	20	ZP559F	170-250	265/50, **275/50**, 285/45, 285/50	TÜV ECE	
	FMI07 Atena	20	Kit0455	170-250	265/50, 275/45, **275/50**, 285/45, 285/50	TÜV ECE	
	FMI16 Taara	20	Kit0455	170-250	**275/50**	TÜV ECE	
	FMI18 Zephyrus	20	Kit0455	170-250	**275/50**	TÜV ECE	
	AC-518	33	-	170-373	285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-M08	25	AV1	170-373	265/50, 275/45, 285/45		nicht Keramikbremse
	AC-522	20	-	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
		33	-	170-373	285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI11 Elatha	20	Kit0455	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	TÜV	
9,5 x 20	**B37C**	22	-	170-250	265/50, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45		Orig.-Verschr.
	CA 19	25	ZP568F	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45		nicht Keramikbremse
8,5 x 21	**B41**	19	ZP559F	170-250	265/45, 275/45		
9 x 21	**CA 17**	25	ZP561F	170-373	275/45		nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	20	ZP568F	170-250	275/45, 285/45		
9,5 x 21	**B41**	22	ZP559F	170-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45		
	AF18	20	-	170-250	265/45, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr.
10 x 21	**B41**	20	ZP559F	170-250	**285/45**	TÜV ECE	auch für Hybrid
	B43	20	ZP559F	170-250	265/45, 275/45, 285/40, **285/45**, 295/40	TÜV ECE	auch für Hybrid
	FMI07 Atena	19	Kit0455	170-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
	FMI12 Kari	19	Kit0454	170-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
10,5 x 21	**B41**	19	ZP559F	170-250	275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
	B43	19	ZP559F	170-250	275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
	CA 17	30	ZP561F	170-373	275/45		nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	20	ZP568F	210	275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
	FMI09 Cratos	21	**Kit0613**	170-250	**285/40**	TÜV ECE	**!!!ACHTUNG!!! Kit ist NICHT kostenlos - Nettopreis: € 52,00**

	AC-M08	19	-	170-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AF18	21	AV1	170-250	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		
10 x 22	**CA 17**	20	ZP568F	170-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35		nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	170-373	275/40		nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	18	-	170-250	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40		Orig.-Verschr.
	FMI09 Cratos	21	**Kit0613**	170-250	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		**!!!ACHTUNG!!! Kit ist NICHT kostenlos - Nettopreis: € 52,00**
11 x 22	**B32**	15	-	170-250	275/40		Orig.-Verschr.
10 x 23	**AF18**	18	-	170-373	285/35, 295/30, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	STC-23	18	**Kit0613**	170-250	285/35, 295/30, 295/35		**!!!ACHTUNG!!! Kit ist NICHT kostenlos - Nettopreis: € 52,00**

Audi SQ8 — ab 04.2019 — 4L — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0350*37-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B41**	20	ZP559F	320-373	**265/50**, 275/45, 275/50, 285/50		nur M+S
	B43	20	ZP559F	320, 373	**265/50**, 275/50, 285/50		nicht Keramikbremse
9 x 20	**B37**	20	-	320, 373	265/50, 275/50, 285/45, 285/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20	ZP559F	320	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		nur M+S
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/50, 275/50, 285/45, 285/50		nur M+S
	AC-M08	25	AV1	320-373	265/50, 275/45, 285/45		nicht Keramikbremse
	AC-518	33	-	373	285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-522	20	-	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
		33	-	170-373	285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	20	Kit0455	320	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		nur M+S
	FMI11 Elatha	20	Kit0455	320-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		nur M+S, nicht Bremse 420x40mm
9,5 x 20	**CA 19**	25	ZP568F	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45		nicht Keramikbremse
8,5 x 21	**B41**	19	ZP559F	320-373	265/45, 275/45		nur M+S
9 x 21	**CA 17**	25	ZP561F	373	275/45		nicht Keramikbremse
9,5 x 21	**B41**	22	ZP559F	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45		nur M+S
	AF18	20	-	320, 373	265/45, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI12 Kari	20	-	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 21	**B41**	20	ZP559F	320-373	**285/45**		
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/45M+S, 275/45M+S, 285/40, **285/45**, 295/40		
	FMI07 Atena	19	Kit0455	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		bis 275/45 nur M+S
	FMI12 Kari	19	Kit0454	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		bis 275/45 nur M+S
10,5 x 21	**B41**	19	ZP559F	320-373	275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
	B43	19	ZP559F	320, 373	275/45M+S, 285/40, 285/45, 295/40		
	CA 17	30	ZP561F	170-373	275/45		nicht Keramikbremse
10 x 22	**FMI09 Cratos**	21	**Kit0613**	320-373	**285/40**		**!!!ACHTUNG!!! Kit ist NICHT kostenlos - Nettopreis: € 52,00**
	AC-M08	19	-	373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AF18	21	AV1	320	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		bis 275/40 nur M+S
	CA 17	20	ZP568F	320-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35		nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	373	275/40		nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	18	-	320-373	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40		Orig.-Verschr., bis 275/40 nur M+S
	FMI09 Cratos	21	**Kit0613**	320-373	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		**!!!ACHTUNG!!! Kit ist NICHT kostenlos - Nettopreis: € 52,00**, bis 275/40 nur M+S
11 x 22	**B32**	15	-	320, 373	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 23	**AF18**	18	-	373	285/35, 295/30, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	STC-23	18	**Kit0613**	320-373	285/35, 295/30, 295/35		**!!!ACHTUNG!!! Kit ist NICHT kostenlos - Nettopreis: € 52,00**

Audi RS Q8 — ab 2020 — 4L — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0367*06-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10 x 22	**FMI07 Atena**	18	-	441	**VA 275/40+HA 295/40**		Orig.-Verschr.
					275/40M+S, 295/35, 295/40, 305/35, 305/40		
	AC-M08	19	-	441	275/40M+S, 285/40M+S, 295/35, 295/40		Orig.-Verschr.
	FMI09 Cratos	21	**Kit0613**	441	275/40M+S, 295/35, 295/40, 305/35		**!!!ACHTUNG!!! Kit ist NICHT kostenlos - Nettopreis: € 52,00**
11 x 22	**B32**	15	-	441	275/40, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, für Keramikbremsen
10 x 23	**AF18**	18	-	441	295/35		Orig.-Verschr.
	STC-23	18	**Kit0613**	441	295/35, 305/35		**!!!ACHTUNG!!! Kit ist NICHT kostenlos - Nettopreis: € 52,00**

Audi Q8 e-tron NEU — im Laufe 2023 — GE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

8 x 19	**RC34**	34	-	158	**255/55**		Orig.-Verschr., incl. Sportback
	B43	34	ZP559F	158	**255/55**		nur M+S, incl. Sportback
	RC32	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportback
8,5 x 19	**RC34**	36	-	158	**255/55**		Orig.-Verschr., auch Sportback
				158	255/55, 265/50, 265/55		
	B41	36	ZP559F	158	**255/55**		auch Sportback
	RC34	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., auch Sportback
	CA 20	35	ZP568F	158	255/55, 265/50, 265/55		auch Sportback
9 x 19	**B41**	38	ZP559F	158	255/55		auch Sportback
8 x 20	**B43**	30	ZP559F	158	255/50		nur M+S, incl. Sportback
9 x 20	**B41**	38	ZP559F	158	**255/50**		incl. Sportback, nicht für edition Dakar u. Competition
	CA 23	38	ZP559F	158	**255/50**		incl. Sportback
	B43	33	ZP559F	158	255/50, 275/45		nur M+S, incl. Sportback
		38	ZP559F	158	255/50, 275/45		nur M+S, incl. Sportback
	AC-522	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., incl. Sportback
8,5 x 21	**B41**	37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45		auch Sportback
	B43	30	ZP559F	158	265/45		incl. Sportback
		34+37	ZP559F	158	265/45		incl. Sportback
9,5 x 21	**B41**	36	ZP559F	158	**265/45**		incl. Sportback
	B43	36	ZP559F	158	**265/45**, 275/40		incl. Sportback

Audi SQ8 e-tron NEU

im Laufe 2023 | **GE** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B41**	20	ZP559F	226	**255/50**		nur M+S
	FMI16 Taara	20	Kit0455	226	**255/50**		nur M+S
	FM18 Zephyrus	20	Kit0455	226	**255/50**		nur M+S
10 x 21	**B41**	20	ZP559F	226	285/40, 295/40, 305/35		auch Sportback
10,5 x 21	**B41**	19	ZP559F	226	285/40, 295/40		auch Sportback
10 x 22	**FMI07 Atena**	18	-	226	285/35, 295/35		Orig.-Verschr., auch Sportback
10 x 23	**STC-23**	18	Kit0613	226	295/30		**Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 52,00**

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3	**2014**	**BMWi-1**	**5/112**	**66,6**	e1*KS07/46*1213*..., e1*2007/46*1213*

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 19	**eb1**	43	-	75	**155/70**	ECE	Orig.-Verschr.
					155/70M+S		Orig.-Verschr., nur Range Extender

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3 S	**2018**	**BMWi-1**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1213*07

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 19	**eb1**	28	-	75	**155/70M+S**	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i4 eDrive 40 NEU	**ab Februar 2022**	**G4C**	**5/112**	**66,7**	e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	80-105	**225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., Achlast bis 1.620 kg
	RC36	30	-		**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC32	27	-	80-105	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	30	-	80, 105	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	80-105	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	105	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	80, 105	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP593F	80, 105	225/50, 245/45		
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	80, 105	225/50, 245/45		nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	34	-	80-105	225/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	34	Kit 0334	80-105	225/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 18	**RC34**	36	-	80-125	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	36	-	80-105	**245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 18	**CA 17**	35	ZP593F	105 (250)	245/45		nicht Bremse 374mm
8 x 19	**RC32**	30	-	80-125	HL 245/40		Orig.-Verschr., **HL= High Load - hohe Tragfähigkeit**
8,5 x 19	**B41**	36	-	80-105	245/40		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	-	80-105	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC34**	VA 35	-	80-105	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 19	**RC36**	VA 35	-	80-105	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 19	**B41**	VA 35	-	80-105	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8 x 19	**B40**	VA 27	-	105 (250)	VA 225/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 40			HA 255/40		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	105 (250)	VA 225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/40		
8,5 x 20	**B43**	VA 35	-	105 (250)	**VA 245/35**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			**HA 255/35 HL**		
8,5 x 20	**B41**	35	-	80-105	VA 245/35+HA 255/35		Orig.-Verschr.
	B42	35	-	80, 105	VA 245/35+HA 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	105 (250)	VA 245/35+HA 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B41**	35	-	80-105	VA 245/35+HA 255/35		HA 🛠
	CA 20	35	ZP593F	80, 105	VA 245/35+HA 255/35		HA 🛠
	Oxigin 28	35	ZP593F	80, 105	VA 245/35+HA 255/35		HA 🛠

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i4 M50 / i4 M60 NEU	**im Laufe 2023**	**G4C**	**5/112**	**66,7**	e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	**RC34**	36	-	125-145	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC32**	29	-	125	VA 245/40+HA 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, HA 🛠
	B41	36	-	125	VA 245/40+HA 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**RC34**	VA 35	-	125	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 19	**B41**	VA 35	-	125	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 20	**B41**	35	-	125	VA+HA 255/35 od.		Orig.-Verschr.
					VA 245/35+HA 255/35		
9 x 20	**B41**	35	-	125	VA 245/35+HA 255/35		Orig.-Verschr., HA 🛠

Kombinationen

8,5 x 19	**B41**	VA 29	-	125	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 255/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i5 NEU	**im Laufe 2023**	**G6E**	**5/112**	**66,7**	e1*2018/858*00317*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	105-150	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			**HA 275/40**		
8,5 x 19	**RC32**	29	-	105	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC34	29	-	105	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	29	-	105-150	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	B41	29	-	105	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B43	29	-	105-150	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	RC27	29	-	105-150	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
		26	-	105-150	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	RC34	26	-	105	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	26	-	105-150	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	B41	28	-	105	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B43	25	-		245/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
	AC-MB6	30	-	105, 127	245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	**RC36**	VA 28	-	105-150	**VA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		
8,5 x 20		VA 28	-	105-150	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 20	**B43**	VA 28	-	105, 127	**VA 245/40**, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**, 285/35		
8,5 x 20	**B41**	28	-	105	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	28	-	105, 127	255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 20	**CA 23**	30	ZP599F	105, 127	255/40		nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21	**B41**	30	-	105	255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	30	-	105, 127	255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 21	**CA 20**	30	ZP599F	105, 127	255/35		nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen

8,5 x 19	**B41**	VA 29	-	105	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9 x 19		HA 41			HA 275/40		
9 x 20	**B41**	VA 24	-	105	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
10,5 x 20		HA 44			HA 275/35		
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	105	VA+HA 255/35 od. VA 245/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 285/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
10,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	105, 127	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

BMW i5 M60 xDrive NEU — 2024 — G6E — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00317*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	127, 150	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			**HA 275/40**		
8,5 x 19	**RC36**	29	-	127, 150	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	127, 150	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	RC27	29	-	127, 150	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
		26	-	127, 150	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	RC36	26	-	127, 150	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-MB6	30	-	127	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	**RC36**	VA 28	-	127, 150	**VA 245/40**, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**, 285/35		
8,5 x 20	**B43**	VA 28	-	127	**VA 245/40**, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**, 285/35		
8,5 x 20	**B43**	28	-	127	255/40M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 20	**CA 23**	30	ZP599F	127	255/40M+S		nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen

8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	127	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben

10,5 x 21	**B43**	HA 43		127	HA 285/30		Festsattelbremse

BMW i5 Touring NEU — im Laufe 2024 — G6E — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00317*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC36**	VA 29	-	105-150	**VA 245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 19		HA 41			**HA 275/40M+S**		
8,5 x 19	**B41**	VA 29	-	105-127	**VA 245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm an HA
10 x 19		HA 41			**HA 275/40M+S**		
8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	105-150	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			**HA 275/40**		
8,5 x 20	**RC36**	VA 28	-	105-150	**VA 245/40**, 255/40	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**, 285/35		
8,5 x 20	**B43**	VA 28	-		**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		

Kombinationen

9 x 20	**B41**	VA 24	-	105-127	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
10,5 x 20		HA 44			HA 275/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	105, 127	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

BMW i5 M60 xDrive Touring NEU — im Laufe 2024 — G6E — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00317*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC36**	VA 29	-	127, 150	**VA 245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 19		HA 41			**HA 275/40M+S**		
8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	127, 150	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			**HA 275/40**		
8,5 x 20	**RC36**	VA 28	-	127, 150	**VA 245/40**, 255/40	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**, 285/35		

BMW i7 NEU — im Laufe 2023 — G7L / G70 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00154*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC34**	26	-	125-280	**245/50**, 255/45, 265/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	26	-	125-280	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	21	-	125-280	245/50, 255/45, 255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 19	**B41**	21	-	125-280	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	FMI08 Thoe	20	-	125-280	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
8,5 x 20	**B41**	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20	**B41**	VA 24	-	125-280	**VA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
10,5 x 20		HA 44			**HA 285/40**		
9 x 20	**B41**	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45, 265/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 21	**FMI07 Atena**	26	F93	125-280	245/40, 255/40		nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9,5 x 21	**B41**	22	-	125-280	245/40, 255/40, 265/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA

Kombinationen

9 x 20	**B41**	VA 24	-	125-280	VA 255/40+HA 285/35 od. VA 255/45+HA 285/40 od. VA 265/40+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
10,5 x 20		HA 44					
9,5 x 21	**B41**	VA 22	-	125-280	VA 255/40+HA 285/35 od. VA 265/35+HA 305/30 od. VA 265/40+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
10,5 x 21		HA 43					

BMW 1er (siehe Konfigurator) — ab Ende 2011 — 1K2/1K4 (F20 / F21) — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0273*04.., e1*2007/46*0283*04…

BMW 1er M135i / M140i (siehe Konfigurator) — ab 2012 — 1K2/1K4 — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0273*04-…, e1*2007/46*0283*04-…

BMW 1er — ab 10.2019 — F1H (F40) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2018*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	47	-	80-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S

6,5 x 16	**RC32**	54	-	80-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	Pro1	48	F93	80-110	195/55, 195/60		nur M+S
7 x 16	**RC30**	52	-	80-110	195/60M+S, **205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	45	-	80-140	195/55, 205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7 x 17	**RC30**	47	-	80-140	**195/55**, 205/50, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
				85-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	80-140	195/50, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	47	-	80-140	195/50, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	47	-	80-140	**195/55M+S**, 205/50, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 26	47	ZP599F	80-140	**195/55M+S**	ECE	nicht Bremse 360mm
	RC27	49	-	85-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	195/55, 205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
		54	-	80-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC36	54	-	80-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	CA 26	54	ZP599F	80-110	205/50, 215/50, 225/45		nicht Bremse 360mm
				80-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	**RC27**	54	-	85-140	205/50, 215/45, 215/50, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	80-140	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	54	-		**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	Oxigin 25	54	ZP599F	80-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für M-Sportbremse
6,5 x 18	**RC34**	41	-	80-225	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	80-225	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
		42	-	80-225	205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	**RC32**	54	-	85-225	195/50M+S, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC36	47	-	80-225	215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	51	-	85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	50	-	80-225	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
		51	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	80-225	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
		51	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	80-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
				80-140	225/40		
				80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	51	-	80-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-140	225/40		
				80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	80-195	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x24mm VA u. 300x20mm HA
	Oxigin 25	51	-	80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
8 x 18	**RC27**	57	-	85-140	215/45, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	**205/45 M+S**		
	RC32	54	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
		57	-	80-140	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
	RC36	54	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
				80-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	215/45M+S, 225/40		
	RC29	57	-	80-110	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	215/45M+S, 225/40		
	B37	54	-	80-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	215/45M+S, 225/40		
	B38	52	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	215/45M+S, 225/40		
	AC-518	50	-	80-225	215/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	**B43**	54	-	80-225	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC27	57	-	85-225	235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC29	57	-	85, 103	215/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	225/35		
	RC32	57	-	80-225	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Feststattel Bremse 360mm VA u. 330x20mm HA
8 x 20	**B38**	52	-	80-103	225/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	235/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm 🛠

BMW 1er NEU — 2024 — F7 / G70 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00397*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	45	-	90-150	195/55, **205/55**, 215/50, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC36	45	-		**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	39	-	90-150	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	54	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	90-150	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., nur M+S

7 x 17	**RC34**	47	-	90-150	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	47	-	90-150	195/55, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		54	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	**RC27**	53	-	90-150	**205/55**, 215/50, 225/50HA, 235/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC36	53	-		**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	52	-	90-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 18	**RC34**	42	-	90-150	**195/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	42	-	90-150	**195/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
		41	-	90-150	195/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
7 x 18	**RC27**	54	-	90-150	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC36	47	-	90-150	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
7,5 x 18	**RC27**	50	-	90-150	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
	RC32	50	-	90-150	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50+51	-	90-150	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	90-150	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
	B32	51	-	90-150	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 18	**RC32**	54	-	90-150	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**, 235/40, 235/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 360x30mm
	RC34	54	-	90-150	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**, 235/40, 235/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 360x30mm
	RC36	54	-	90-150	215/45, **225/45**, 235/40HA, 245/40HA	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
	RC34	48	-	90-150	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	53	-	90-150	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	90-150	**225/40**, 235/35, 235/40, 245/35HA	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	90-150	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	90-150	215/40, 225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	54	-	90-150	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	46	-	90-150	225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43	46+48	-	90-150	225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit M-Sportbremse, nur Bremse 360mm
8,5 x 20	**RC29**	52	-	90-150	225/35		Orig.-Verschr.

BMW 1er M135 NEU — 2024 — F7 / G70 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00397*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RC36**	42	-	221	**195/50**, 195/55, 215/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
		41	-	221	195/50, 195/55, 215/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
7 x 18	**RC36**	47	-	221	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
7,5 x 18	**RC27**	50	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
	RC36	50	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
8 x 18	**RC36**	54	-	221	215/45M+S, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
8 x 19	**RC36**	53	-	221	**225/40**, 235/35, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	54	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	46	-	221	225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43	46+48	-	221	225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	52	-	221	225/35		Orig.-Verschr.

BMW 225xe Active Tourer Hybrid — ab 2018 — UKL-L, F2AT — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*0371*21-.., e1*2007/46*1675*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	47	-	92, 100	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	92, 100	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	**RC27**	54	-	100	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	54	-		**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**

BMW 2er Active Tourer NEU — im Laufe 2022 — U2AT — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00117*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	41	-	90-115	**205/65**, 215/60, 215/65	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	**RC27**	41	-	90-150	**205/60**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	90-115	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	90-150	**205/60**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	100-115	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC32	47	-	90-115	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	90-115	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	90-150	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	Pro1	49	ZP599F	90-115	215/55, 215/60, 225/55, 235/55		
7,5 x 17	**RC32**	52	-	90-115	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	90-115	215/55		Orig.-Verschr.
		45	-	90-115	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC36**	47	-	90-150	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	50	-	90-150	205/55, 215/50, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	90-115	205/55, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC34	50	-	90-115	205/55, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	90-150	205/55, 215/50, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	90-115	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	51	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	51	-	90-115	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	-	90-150	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	48	-	90-115	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	-	90-150	235/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	-	90-150	235/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	90-150	235/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	49	-	90-115	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	45	F93	90-115	225/45		
	FMI12 Kari	45	Kit 0334	90-115	225/45		
7,5 x 19	RC34	45,5	-	90-115	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	90-115	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	90-115	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	90-150	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	90-150	**225/45**, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	90-150	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	90-115	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	90-115	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	100-115	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	B43	43	-	100-115	225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	CA 17	45	ZP593F	100-150	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 330mm
	CA 24	43	ZP599F	90-150	225/40, 225/45		
	Oxigin 29	43	ZP599F	90-150	225/45		
8,5 x 19	B42	47	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP599F	90-150	225/45		
	CA 23	45	ZP593F	90-150	225/45		
	Oxigin 26	45	ZP599F	100-150	225/40, 225/45		nicht Bremse 330mm
	Oxigin 28	45	ZP593F	90-150	225/45		
9 x 19	CA 17	49	ZP593F	90-150	255/40		
	CA 24	49	ZP599F	90-150	225/40		
8 x 20	RC36	46	-	90-150	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	90-150	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
		48	-	90-150	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B42	45	-	100-115	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
		48	-	90-150	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	CA 17	48	ZP599F	90-150	225/40, 235/35		
	AC-MB6	50	-	90-150	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.

BMW 2er Active Tourer PHEV NEU **im Laufe 2023** **U2AT** **5/112** **66,7** e1*2018/858*00117*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	41	-	100	**205/65**		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC27	41	-	100, 110	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	100, 110	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr.
		47	-	100, 110	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC36	47	-	100, 110	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	50	-	100, 110	205/55, 215/50, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	100, 110	205/55, 215/50, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	100, 110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	51	-	100, 110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	B42 / B44	45	-	100, 110	235/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	-	100, 110	235/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	100, 110	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	46	-	90-115	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	100, 110	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	100, 110	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	-	90-115	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	43	ZP599F	100, 110	225/45		
8,5 x 19	B42	47	-	100, 110	225/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	100, 110	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP599F	100, 110	225/45		
	CA 23	45	ZP593F	100, 110	225/45		
	Oxigin 28	45	ZP593F	100, 110	225/45		
8 x 20	RC36	46	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.
	B43	46+48	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B42	48	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	50	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.

BMW 2er Grand Tourer (siehe Konfigurator)		**ab 2014**	**F46/UKL-L**	**5/112**	**66,7**		e1*2007/46*0371*18-…, e1*2007/46*1677*…

BMW 2er Active Tourer, Grand Tourer			**F2AT**	**5/112**	**66,7**		e1*2007/46*1675*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC34**	52	-	100	**205/55**		Orig.-Verschr.

BMW 2er Coupe NEU		**ab 2022**	**G2C**	**5/112**	**66,7**		e1*2018/858*00123*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	115-180	**225/50**, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	30	ZP599F	115-180	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36 u. 374mm
	RC32	27	-	115-180	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	VA 25	-	115-180	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**RC27**	25	-	115-180	**VA+HA 225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	115-180	**VA+HA 225/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	25	-		**VA+HA 225/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	25	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	23	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	**RC27**	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	AC-MB6	29	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP599F	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	26	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	26	F93	115-180	225/45		
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	115-180	225/45		
7,5 x 19	**RC34**	32	-	120-180	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	115-180	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC36**	VA 27	-	115-180	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	115-180	VA **225/40**, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 245/35, **255/35**		
8 x 19	**RC32**	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr.
	B43	28	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	26	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC27**	26	-	115-180	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	26+29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B43	25+29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B44	25+30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP599F	115-180	225/40		
	Oxigin 28	30	ZP599F	115-180	225/40		
	8300 - 1972	32	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	VA 27	-	115-180	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B43**	VA 27	-	115-180	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B43**	27+30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B41**	20	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B43	28+30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B44	25+30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	**RC34**	VA 27	-	115-180	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8,5 x 19	**B41**	VA 29	-	115-180	VA 225/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 255/35		

8 x 20	**B43**	VA 27	-	115-180	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

BMW M240i NEU — ab 2022 — G2C — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00123*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	25	-	275	**VA+HA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				275, 280	**VA+HA 225/45**		Orig.-Verschr., mit M-Technik-Paket
	RC36	25	-		**VA+HA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		275	**VA 225/45**	ECE	**i.V.**
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
8 x 18	**RC27**	30	-	275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	30	ZP599F	275	225/45, 235/40, 245/40HA		nur M+S
8 x 19	**RC36**	VA 27	-	275	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch mit M-Technik-Paket, mit Radlauf-Verbreiterungen
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	275	VA **225/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 245/35, **255/35**		
8 x 19	**B40**	30	-	275	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	275	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B42**	30	-	275	225/40, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., HA 🛠
	B43	29	-	275	225/40		Orig.-Verschr.
	B44	25	-	275	225/40		Orig.-Verschr.
		30	-	275	225/40, 245/35HA, 255/35HA		Orig.-Verschr., HA 🛠
	AC-MB6	30	-	275	225/40, 245/35HA, 255/35HA		Orig.-Verschr., HA 🛠
	AC-M10	30	-	275	225/40, 245/35HA, 255/35HA		Orig.-Verschr., HA 🛠
	Oxigin 28	30	ZP599F	275	225/40		
8 x 20	**RC36**	VA 27	-	275	**VA 225/35**	ECE	Orig.-Verschr., auch mit M-Technik-Paket, mit Radlauf-Verbreiterungen
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B43**	VA 27	-	275	**VA 225/35**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**RC36**	27	-	275	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	-	275	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	**B42**	30	-	275	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	275	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S
				275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., mit M-Technik-Paket
		30	-	275	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	275	225/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 20	**B43**	VA 27	-	275	VA 225/35		Orig.-Verschr., mit M-Technik-Paket, mit Radlaufverbreiterungen
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

BMW 2er Gran Coupe/2er xDrive Gran Coupe — ab 2020 — F2GC — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2064*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	47	-	85-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	Pro1	48	F93	85-110	195/55, 195/60, 205/55		nur M+S
7 x 16	**RC30**	52	-	85-110	195/60M+S, **205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	45	-	85-140	195/55, 205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7 x 17	**RC30**	47	-	85-140	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	85-140	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	47	-	85-140	195/50M+S, **195/55,** 205/45, 215/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	47	-	85-140	**195/55**, 205/50, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	CA 26	47	ZP599F	85-140	**195/55M+S**	ECE	nicht Bremse 360mm
	RC27	54	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC36	54	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	Pro1	49	ZP599F	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 26	54	ZP599F	85-110	205/50, 215/50, 225/45		nicht Bremse 360mm
				85-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	**RC27**	54	-	85-140	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	54	-		**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC32	52	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	45	-	85-140	205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		52	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	54	ZP599F	85-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für M-Sportbremse
6,5 x 18	**RC34**	41	-	85-225	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	85-225	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
		42	-	85-225	205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	**RC36**	47	-	85-225	215/45		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 18	RC27	50	-	85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	50	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		51	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	51	-	85-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	225/40		
				85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x24mm VA u. 300x20mm HA
8 x 18	RC32	54	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
		57	-	85-140	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
	RC36	54	-	85-225	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
				85-110	215/45		Orig.-Verschr.
				85-225	215/45M+S, 225/40		
	RC29	57	-	85-110	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	215/45M+S, 225/40		
	B37	54	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	215/45M+S, 225/40		
	AC-518	50	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	215/45M+S		
	FMI08 Thoe	49	-	85-225	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	54	-	85-225	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr. nicht Bremse 360 mm VA
				85-140	225/35		
	RC29	57	-	100, 103	215/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 330mm, bei 245/30 🛠
				131	225/35		
				85-140	225/35, 245/30		
	RC32	57	-	85-225	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm VA u. 330x20mm HA

BMW 3er / Kombi (siehe Konfigurator)		**ab 02.12**	**F30/ 3L F31/ 3K**	**5/120**	**72,6**		Limo: e1*2007/46*0314*05-…, Kombi: e1*2007/46*0315*06, e24*2007/46*0022*03..

BMW 3er		**ab 03.2019**	**G3L (G20) / G3K (G21)**	**5/112**	**66,7**		e1*2007/46*1947*…, e1*2007/46*2017*…
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 16	RC27	22	-	85-140	**205/60**, 215/60, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	22	-	85-140	**205/60**, 215/55, 215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	22	-	85-140	**205/60**, 215/60	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	205/55, 215/50, 215/55, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	30	-		**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	BR-I	30	-	100-195	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348 u. 374mm
	CA 20	30	ZP593F	85-210	**225/50**	ECE	nicht Bremse 348x30 u. 348x36mm
	RC27	27	-	85-140	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, bei Touring 205er u. 215er nur M+S
				85-210	225/50, 245/45		
	RC32	27	-	85-210	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	Oxigin 25	35	ZP599F	85-275	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 348mm, nicht Brembo u. M-Sportbremse
7 x 18	RC32	22	-	85-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	85-210	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	RC27	25	-	85-210	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				85-140	215/45		
				85-210	225/45		
	RC32	25	-	85-210	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				120-210	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	25	-	85-210	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	**225/45**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	25	-	85-210	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	25	-	85-210	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
				85-140	215/45		
	BR-I	25	-	100-195	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	Oxigin 25	25	-	85-275	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	85-210	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	23	-	85-210	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC27	30	-	100-275	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 18" Sportbremse
	RC32 / RC34	30	-	85-210	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad

8 x 18	B42	30	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr.
				85-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	B44	30	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr.
				85-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	AC-M10	30	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
				85-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	AC-MB6	29	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
				85-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	CA 17	35	ZP593F	100-275	225/45, 235/40		**nur G3L**,nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	85-140	215/45		nicht Bremse 374mm
				85-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	FMI08 Thoe	26	-	85-210	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	FMI11 Elatha	26	F93	85-210	215/45, 225/45		Heckantrieb
				120-210	225/45		Allrad
8,5 x 18	Oxigin 20	35	ZP599F	120-195	225/45, 235/40		**Typ G3K**, nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
				100-275	225/45, 235/40		**Typ G3L**, nicht Bremse 348mm
7,5 x 19	RC34	32	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	VA 27	-	85-210	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	RC36	VA 27	-	85-210	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	B43	VA 27	-	85-210	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	85-210	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	RC27	30	-	100-275	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 18" Sportbremse
	RC32	30	-	85-210	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	27	-	85-195	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	85-210	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr., Typ G3K **nicht** 235/35
	B43	28	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Typ G3K **nicht** 235/35
	BR-I	27	-	85-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3L
				100-195	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3K
	CA 24	30	ZP599F	85-275	225/40, 235/40		
	FMI08 Thoe	26	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	29	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	30	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
				85-210	225/40		Orig.-Verschr., **Typ G3K**
	B43	29	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
				85-210	225/40		Orig.-Verschr., **Typ G3K**
	AC-M10	30	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
				85-210	225/40		Orig.-Verschr., **Typ G3K**
	CA 23	30	ZP593F	85-210	225/40, 235/35		**Typ G3L**
				85-210	225/40		**Typ G3K**
	Oxigin 19	35	ZP593F	100-195	225/40		**Typ G3L**, nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse u. nicht Bremse 348mm
	Oxigin 25	35	ZP593F	100-275	225/40		nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
	Oxigin 28	30	ZP593F	85-210	225/40, 235/35		**G3L**
				85-210	225/40		**G3K**
	8300 - 1972	32	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., Allrad
	Race LS 2	35	14x1,25x30	100-275	225/40, 235/40		
8 x 20	RC36	VA 27	-	85-210	**VA 225/35**	ECE	Orig.-Verschr., **nur G3L**
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	BR-I	VA 27	-	100-195	**VA 225/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	B43	VA 27	-	85-210	**VA 225/35**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	B40	27	-	100-195	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B43	27+30	-	85-195	225/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
	BR-I	30	-	85-195	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	RC34	30	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
				115, 135	225/35		Orig.-Verschr., **Typ G3K**
	B43	28	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
				115, 135	225/35		Orig.-Verschr., **Typ G3K**
	Fascinate	35	14x1,25x30	100-275	VA 225/35+HA 255/30		
	Race GTX	30	14x12,5x30	100-275	245/30		
	Hibonit	35	14x1,25x 30	100-275	VA 225/35+HA 255/30		

Kombinationen

8 x 19	**B40**	27	-	85-210	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, bei 275/30
9 x 19		40			HA 245/35, 255/35, 275/30		
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	-	85-210	VA+HA 225/40, 235/35, 245/35 od.		Orig.-Verschr.
9 x 19		41			VA 225/40+HA 255/35		
8,5 x 19	**Race LS 2**	35	14x1,25x 30		VA 225/40+HA 255/35 od. VA 235/40+HA 265/35		
9,5 x 19		46					
8 x 20	**B40**	27	-	85-210	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		40					
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	85-210	VA+HA 245/30 od.		Orig.-Verschr.
9 x 20		41			VA 225/35+HA 255/30		

BMW 3er Hybrid — ab 2020 — G3L (G20) / G3K (G21) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1947*..., e1*2007/46*2017*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	85-210	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	30	-		**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC27	27	-	120-135	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		120-135	**VA 225/45**	ECE	**i.V.**
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**RC27**	25	-	120-135	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	25	-		**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	B32	25	-	120-135	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	**RC27**	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	AC-MB6	29	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120-135	225/45, 235/40, 245/40HA		nicht Bremse 374mm
8 x 19	**RC36**	VA 27	-	120-135	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	120-135	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	120-135	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8,5 x 19	**B42 / B44**	30	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., HA
	B43	29	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., HA
	AC-M10	30	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., HA
	CA 23	30	ZP593F	120-135	VA 225/40+HA 255/35		HA
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-135	VA 225/40+HA 255/35		HA

Kombinationen

7,5 x 18	**B32**	25	-	120-135	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	**B40**	27	-	120-135	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 20	**B40**	27	-	120-135	VA 225/35		Orig.-Verschr., HA bei 265/30
9 x 20		40			HA 265/30		

BMW M340i xDrive — ab 2019 — G3L (G20) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1947*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	250-275	**225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	30	-		**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC32	27	-	250-275	235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		250-275	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**RC27**	25	-	250, 275	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	25	-	250-275	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	250-280	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	25	-		**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	B32	25	-	250, 275	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC32	23	-	250-275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	**RC27**	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC34	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		nicht Bremse 374mm
	FMI11 Elatha	26	F93	250-275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA

7,5 x 19	**RC34**	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	250-275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC36**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC32**	30	-	250-280	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	30	-	275	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B43	28	-	250, 275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
				275	235/35		
	BR-I	27	-	275	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	26	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B42**	30	-	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr., ab 245/35 🛠
				275	235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	29	-	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr., ab 245/35 🛠
				275	235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250, 275	225/40, 245/35HA M+S, 255/35HA		Orig.-Verschr., ab 245/35 🛠
				275	235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-MB6 / AC-M10	30	-	250, 275	225/40, 245/35HA M+S, 255/35HA		Orig.-Verschr., ab 245/35 🛠
				275	235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP593F	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35		ab 245/35 🛠
				275	235/35		nur M+S
8 x 20	**RC36**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8,5 x 20	**RC29**	26	-	275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, HA 🛠
	B42	30	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., HA 🛠

Kombinationen

7,5 x 18	**B32**	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 255/40		
8 x 19	**B40**	27	-	250, 275	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 🛠
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	-	250-275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 19		41					
8 x 20	**B40**	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., HA 🛠
9 x 20		40					
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	250-275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 20		41					
8,5 x 20	**B42**	30	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		42					

BMW M340i xDrive Touring — ab 2019 — G3K — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2017*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	250-275	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC36	30	-		**225/50**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC32	27	-	250-275	235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		250-275	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**RC27**	25	-	250, 275	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	25	-	250-280	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	25	-		**225/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B32	25	-	250, 275	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC32	25	-	250-275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 18	**RC27**	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC34	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		nicht Bremse 374mm
7,5 x 19	**RC34**	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	250-275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC36**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		

8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
7,5 x 19	**RC32**	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 19	**RC32**	30	-	250-280	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI08 Thoe	26	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B42 / B44**	30	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., bei 255/35 🛠
	B43	29	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., bei 255/35 🛠
	AC-MB6 / AC-M10	30	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., bei 255/35 🛠

Kombinationen

7,5 x 18	**B32**	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 255/40		
8 x 19	**B40**	27	-	250, 275	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 🛠
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	-	250-275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 19		41					
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	250-275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 20		41					

BMW M2 Coupé — ab 2016 — F87 — 5/120 — 72,6

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**Race LS**	42	14x1,5x40	272	245/35		+751207411006 +2ZR 10 mm Spurverbr. VA+HA
	Fascinate	38	14x1,5x35	272	245/35		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
9 x 20	**B37**	25	-	272, 302	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 380mm

Kombinationen

8,5 x 19	**Race LS**	42	14x1,5x40	272	VA245/35+HA265/35		+751207411006 +2ZR 10 mm Spurverbr.VA
9,5 x 19		42	14x1,5x35				+751207410504 5 mm Spurverbr. HA
8,5 x 19	**Fascinate**	38	14x1,5x35	272	VA245/35+HA265/35		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
9,5 x 19		42					
8,5 x 20	**GTS 2**	35	14x1,5x35	272	VA245/30+HA265/30		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
10 x 20		46					

BMW M2 NEU — ab 2023 — G2M — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00211*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**RC36**	VA 20	-	338, 353	**VA+HA 275/35M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20					
9 x 19	**B40**	VA 20	-	338, 353	**VA+HA 275/35**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20					
9,5 x 19	**B40**	VA 20	-	338, 353	**VA 275/35+HA 285/30**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, **Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!**
10,5 x 20		HA20					

BMW M3, M4 — ab 2015 — M3/F80, M4/F82/F83 — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0377*06-

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B37**	25	-	317, 332	255/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse

Kombinationen

8,5 x 19	**B32**	VA 30	-	317	VA 255/35M+S		Orig.-Verschr., nicht Keramik Bremse
9,5 x 19		HA 25			HA 255/35M+S		

BMW M3, M4 NEU — 2023 — G234M — 5/112 — 66,6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**RC36**	VA 20	-	353-390	**VA+HA 275/35M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20					
9 x 19	**B40**	VA 20	-	353-390	**VA+HA 275/35M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20					
9,5 x 19	**B40**	VA 20	-	353-390	**VA 275/35+HA 285/30**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, **Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!**
10,5 x 20		HA20					

BMW 4er Coupe / Cabrio — ab März 2021 — G3C — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	120-275	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC36	30	-		**225/50**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	CA 20	30	ZP593F	120-210	**225/50**, 245/45		nicht Bremse 374mm u. nicht 348x30 u. 348x36mm
	RC27	27	-	120-210	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		120-280	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.

8,5 x 18	**RC34**	HA 40		120-280	**HA 255/40**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	25	-	120-210	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-280	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	25	-		**225/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B32	25	-	120-210	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	Oxigin 25	25	-	120-175	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-275	225/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP593F	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA		
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA		nicht Bremse 374mm
7,5 x 19	**RC32**	32	-	120-275	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	120-210	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	120-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC36**	VA 27	-	120-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	120-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	120-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC32**	30	-	120-280	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	120-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-180	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., Cabrio
	B43	28	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-180	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio
	CA 24	30	ZP599F	120-275	225/40		
8,5 x 19	**B43**	29	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio
	B44	30	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio
	AC-MB6	30	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio
	AC-M10	30	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio
	CA 23	30	ZP593F	120-210	225/40, 235/35		Coupe
				120-210	225/40		Cabrio
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-210	225/40, 235/35		Coupe
				120-210	225/40		Cabrio
	8300 - 1972	32	-	120-210	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	VA 27	-	120-210	**VA 225/35**		Orig.-Verschr., nur Coupe
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B43**	VA 27	-	120-210	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B40**	27	-	120-210	225/35		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	-	120-210	225/35		Orig.-Verschr., nur Coupe

Kombinationen

7,5 x 18	**B32**	25	-	120-210	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	-	120-275	VA+HA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 19		41					
8 x 20	**B40**	27	-	120-210	VA 225/35		Orig.-Verschr., HA bei 265/30 🛠
9 x 20		40			HA 255/30, 265/30		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	120-275	VA+HA 245/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		41					

BMW M440 i/d Coupe NEU **2021** **G3C** **5/112** **66,7** e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	27	-	250, 275	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		250-275	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**RC27**	25	-	250, 275	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	25	-	250-275	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	25	-		**225/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B32	25	-	250, 275	**225/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	**RC27**	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm

	CA 20	30	ZP593F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		nur M+S
	CA 26	30	ZP599F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 19	**RC34**	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	**RC32**	30	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	250, 275	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B43**	29	-	250, 275	225/40, 235/35M+S		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	250, 275	225/40, 235/35M+S, 245/35HA M+S, 255/35HA		Orig.-Verschr., ab 245/35 🛠
	AC-MB6 / AC-M10	30	-	250, 275	225/40, 235/35M+S, 245/35HA M+S, 255/35HA		Orig.-Verschr., ab 245/35 🛠
	Oxigin 28	30	ZP593F	250, 275	225/40, 235/35M+S		
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	250-275	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC36**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 20	**RC36**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/35**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/35**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			**HA 255/30**		

Kombinationen

7,5 x 18	**B32**	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40M+S, 255/40		
8 x 20	**B40**	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 265/30		Orig.-Verschr., HA 🛠
9 x 20		40					

BMW M440 i xDrive Cabrio NEU — 2021 — G3C — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	27	-	250, 275	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC27**	25	-	250, 275	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	25	-		**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	B32	25	-	275	**225/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	**RC34**	VA 25		250-275	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			**HA 255/40**		
8 x 18	**RC27**	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP593F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		nur M+S
	CA 26	30	ZP599F	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 19	**RC34**	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	**B43**	28	-	275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B43**	29	-	250, 275	225/40		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	250, 275	225/40, 255/35HA		Orig.-Verschr., bei 255/35 🛠
				275	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., nur M+S, bei 245/35 🛠
	AC-MB6 / AC-M10	30	-	250, 275	225/40, 255/35HA		Orig.-Verschr., bei 255/35 🛠
				275	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., nur M+S, bei 245/35 🛠
	Oxigin 28	30	ZP593F	250, 275	225/40		
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	250-275	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC36**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**B43**	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	VA 27	-	275	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/35**		

Kombinationen

7,5 x 18	**B32**	25	-	275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40M+S, 255/40		
8 x 20	**B40**	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 265/30		Orig.-Verschr., HA 🛠
9 x 20		40					

BMW 4er Gran Coupe NEU — 2021 — G4C — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	30	-	120-210	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	30	-		**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	CA 20	30	ZP593F	120-210	**225/55**, 235/50	ECE	nicht Bremse 348x36mm u. nicht 348x30mm VA u. 330x20mm HA
	RC27	27	-	120-210	225/55		Orig.-Verschr.

	CA 20	35	ZP599F	120-210	225/55, 235/50, 245/50		nicht Bremse 348x36mm u. nicht 348x30mm VA u. 330x20mm HA
7,5 x 18	**RC27**	25	-	120-210	235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	23	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr.
		25	-	120-210	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-210	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-210	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	**RC27**	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	30	ZP593F	120-210	225/50, 235/45, 245/45		
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120-210	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	26	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr.
		34	-	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	26	F93	120-210	225/45		
	FMI12 Kari	34	Kit 0334	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 18	**RC34**	36	-	120-210	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	36	-	120-210	235/45, **245/45**, 255/40, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 18	**CA 17**	35	ZP593F	120-210	235/45, 245/45		nicht Bremse 374mm
7,5 x 19	**RC34**	32	-	120-210	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	30	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	34	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	28	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		34	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 24	30	ZP599F	120-180	235/40		
				120-275	245/40		
	FMI08 Thoe	26	-	120-210	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	26	-	120-210	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	32	ZP599F	120-210	225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 19	**RC32**	29	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	26	-	120-210	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		29	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B41	28	-	120-210	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		29	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		36	-	120-210	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B42	35	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B43	29	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		35	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	30	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP599F	120-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	CA 23	30	ZP593F	120-210	225/45, 235/40		
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-210	225/45, 235/40		
	8300 - 1972	32	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC34**	VA 35	-	120-210	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 19	**B41**	VA 35	-	120-210	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 20	**B41**	35	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
	B42	35	-	120-210	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43 / B44	35	-	120-210	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	30	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B41**	35	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP599F	120-210	245/35		
	Oxigin 28	35	ZP593F	120-210	245/35		
8,5 x 20	**B43**	VA 35	-	120-210	**VA 245/35**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			**HA 255/35**		

Kombinationen

7,5 x 18	**RC34**	25	-	120-210	VA+HA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., VA bei 245/45 🛠
8,5 x 18		40					
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	120-210	VA 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/40		
8 x 19	**B40**	27	-	120-210	VA 225/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	**B43**	27	-	120-210	VA 225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 20	**B40**	27	-	120-180	VA 245/35		Orig.-Verschr.

9 x 20	**B40**	40		120-180	HA 255/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	30	-	120-210	VA 245/30		Orig.-Verschr., bei VA 🛠
9,5 x 21		43			HA 255/30		

BMW M440 i xDrive Gran Coupé NEU — 2021 — G4C — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	**RC34**	36		275	**245/45**	ECE	**i.V.**
	B32	36	-	275	**245/45**, 255/40, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 18	**CA 17**	35	ZP593F	275	245/45		nicht Bremse 374mm
8,5 x 19	**B42**	35	-	275	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B44	35	-	275	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B43**	VA 35	-	275	**VA 245/35+HA 255/35**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42					
8,5 x 20	**B42 / B43**	35	-	275	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B44	35	-	275	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B40**	35	-	275	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	275	245/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP593F	275	245/35		
	Oxigin 28	35	ZP593F	275	245/35		

BMW 5er / Kombi (siehe Konfigurator) — ab 07.10 — 5L(F10) / 5K(F11) — 5/120 — 72,6 — Kombi: e1*2007/46*0455*..., e1*2007/46*0508*..., Limo: e1*2007/46*0363*...,

BMW 5er — ab 02.2017 — G5L (G30), G5K (G31) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1688*..., e1*2007/46*1750*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	27	-	100-265	**225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	100-265	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		30	-	100-265	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	25	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., G5L
					225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., G5K
	RC32	23	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., G5L
					235/45		Orig.-Verschr., G5K
		25	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	23+25	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., G5L
					225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., G5K
	B32	25	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Kombi **nicht** 225/45, nicht Bremse 374mm, incl. Plug-in Hybrid
8 x 18	**RC32**	30	-	100-265	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9 x 18		44			**HA 275/40**		
8 x 18	**RC27**	30	-	100-340	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., **G5K bis 294kW**
				100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA	G5L	Orig.-Verschr., G5L
				100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA	G5K	Orig.-Verschr., G5K
	RC32	30	-	100-265	225/50, 235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	100-265	225/50, 235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	100-265	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 26	30	-	100-265	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B42	30	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA	G5L	Orig.-Verschr., nur G5L
	B44	30	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA	G5L	Orig.-Verschr., nur G5L
	CA 17	35	ZP599F	100-340	245/45		Typ G5L, nicht Bremse 374mm
	AC-M10	30	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA	G5L	Typ G5L, nicht Bremse 374mm
				100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA	G5K	Typ G5K, nicht Bremse 374mm
	CA 23	30	ZP599F	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA	G5L	Typ G5L, nicht Bremse 374mm
				100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA	G5K	Typ G5K, nicht Bremse 374mm
	CA 26	30	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA	G5L	Orig.-Verschr.,Typ G5L,nicht Bremse 374mm
				100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA	G5K	Orig.-Verschr.,Typ G5K,nicht Bremse 374mm
	FMI08 Thoe	26	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.,Typ G5L,nicht Bremse 374x36mm
				100-265	235/45		Orig.-Verschr.,Typ G5K,nicht Bremse 374x36mm
	FMI11 Elatha	26	F93	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Typ G5L, nicht Bremse 374x36mm
				100-265	235/45		Typ G5K, nicht Bremse 374x36mm
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Typ G5L, nicht Bremse 374x36mm
				100-265	235/45		Typ G5K, nicht Bremse 374x36mm
8 x 19	**B40**	VA 30	-	120-265	VA 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		HA 44			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19	**CA 19**	VA 30	ZP599F	100-390	**VA 245/40**	ECE	
9 x 19		HA 44			**HA 275/35**		
8 x 19	**RC27**	30	-	100-390	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 19	30	ZP599F	100-390	**245/40**	ECE	
	CA 24	30	-	100-390	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	BR-I	30	-	120-265	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
8 x 19		27	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, incl. Plug-in-Hybrid, nicht

8 x 19		27		120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Bremse 395mm
	RC34	27	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L
				100-265	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K
	B43	28	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
				100-265	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
	FMI08 Thoe	26	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L
				100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K
8,5 x 19	**RC27**	26	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
		29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
				100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
	RC32	29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, auch für Hybrid
				100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid
	RC34	26+29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, auch für Hybrid
				100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid
	B32	25	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B41	20+21	-	100-265	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Typ G5L
		28+29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., Typ G5L, auch für Hybrid
				100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid
	B42	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
	B43	25	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B44	25	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
		30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 23	30	ZP593F	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 395mm
	FMI07 Atena	28	F93	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		
	FMI11 Elatha	21	F93	100-265	225/40, 225/45, 235/40		
	8300 - 1972	21	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur Typ G5L
	Oxigin 18	23	ZP593F	120-265	225/40, 225/45		nicht Bremse 374mm
	Oxigin 19	35	ZP593F	100-340	245/40		nicht Bremse 348 u. 374mm
	Oxigin 25	35	ZP593F	100-390	245/40		Limousine nicht Bremse 374mm
	Oxigin 28	30	ZP593F	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	Race LS 2	52	14x1,25x50	135-340	245/40		m. 20mm Spurplatte 751126652006
8 x 20	**B40**	VA 30	-	120-265	VA 235/35, **245/35**	ECE	Orig.-Verschr., **G5K an HA nur 275/30**
9 x 20		HA 44			HA 245/35, 265/30, **275/30**		
8 x 20	**B43**	VA 30	-	100-265	VA 235/35, **245/35**	ECE	Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			HA 265/30, **275/30**		
8 x 20	**BR-I**	VA 30	-	120-265	**VA 245/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20		HA 44			**HA 275/30**		
8 x 20	**RC36**	27	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine
	B40	27	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine
	B43	27+30	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine
8,5 x 20	**RC34**	30	-	100-265	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine, auch Hybrid
	B32	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., **nur G5L**
	B43 / B44	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr., **nur G5L**
	CA 17	35	ZP593F	100-390	245/35		
	CA 19	32	ZP599F	100-340	245/35		
	AC-M10	30	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., **nur G5L**
	Oxigin 14	35	ZP599F	120-340	245/35		
	Hibonit	24	14x1,25x30	135-340	245/35		ET24 ohne Spurplatten
		35	14x1,25x40	135-350	245/35		+ 11mm Spurplatte
	Fascinate	30	14x1,25x30	135-340	245/35, 255/35		**Sternschraube!!!**
	Race LS 2	35	14x1,25x40	135-340	245/35, 255/35		
9 x 21	**Fascinate**	30	14x1,25x30	135-340	255/30		**Sternschraube!!!**
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-340	255/30		

Kombinationen:

8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	-	100-265	VA+HA 225/40, 235/40, 245/40 od.		Orig.-Verschr., **nur Typ G5L**
9 x 19		41			VA 245/40+HA 275/35		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	100-265	VA+HA 235/35, 245/35 od.		Orig.-Verschr., **nur Typ G5L**
9 x 20		41			VA 245/35+HA 275/30		
8 x 20	**RC36**	26+27	-	100-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., **Typ G5L**
9,5 x 20		43			HA 265/30, 275/30		
8 x 20		26+27	-	100-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., **Typ G5K**
9,5 x 20		43			HA 275/30		
8,5 x 20	**B32**	30	-	120-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 285/30 🛠
9,5 x 20		42			HA 245/35, 265/30, 275/30, 285/30		
8,5 x 20	**Hibonit**	24+35	14x12,5x40	135-340	VA 245/35+HA 275/30		ET35 +11mm Distanzscheiben
10 x 20		38	14x1,25x30				
8,5 x 20	**Race LS 2**	35	14x1,25x40	135-340	VA 245/35 + HA 275/30		+ 11mm Distanzscheiben
10 x 20		38	14x1,25x30				

8,5 x 20 **10 x 20**	**Fascinate**	30 35	14x1,25x30	135-340	VA 245/35 + HA 275/30		**Sternschraube!!!**

BMW 5er Hybrid — ab 2020 — G5L (G30) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1688*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	27	-	120-265	**225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC34**	30	-	100-265	235/35, 245/35		Orig.-Verschr. Limousine

Kombination

8 x 18 **9 x 18**	**RC32**	VA 30 HA 44	-	100-265	**VA 245/45+HA 275/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20 **9 x 20**	**B43**	VA 30 HA 44	-	100-265	**VA 245/35** **HA 275/30**	ECE	Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA

BMW M550 i/d xDrive / xDrive Touring — ab 2017 — G5L / G5K — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1688*.., e1*2007/46*1750*02-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	30	-	294-390	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
				294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **Typ G5L**
				294	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **Typ G5K**
	RC34	30	-	294-390	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	30	-	294, 340	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K nur 294kW
	B42	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **nur Typ G5L**
	B44	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **nur Typ G5L**
8 x 19 **9 x 19**	**B40**	VA 30 HA 44	-	294-390	**VA 245/40** **HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, **G5K nur 294kW**
8 x 19	**RC27**	30	-	294-390	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, **ECE nur Typ GL**, nicht Bremse 395mm, Typ G5K nur mit 294kW
	RC32	30	-	294-390	245/35, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
				294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
	B40	30	-	294-390	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	BR-I	30	-	294-340	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm
		27	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L, nicht Bremse 374mm
	RC34	27	-	294-390	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
				294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
	B43	28	-	294-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
				294	245/40M+S		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
	FMI08 Thoe	26	-	294-390	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
8,5 x 19	**RC27**	29	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
				294	245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
	RC32	29	-	294-390	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	29	-	294-390	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	28+29	-	294-390	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B44	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., **Typ G5L**, nur M+S, nicht Bremse 395mm
	B43	29	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, **G5L**
				294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, **G5K**
	AC-MB6	30	-	294-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., **G5L**, nicht Bremse 395mm
				294	245/40M+S		Orig.-Verschr., **G5K**, nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, **G5L**
				294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, **G5K**
	CA 23	30	ZP593F	294-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm, **G5L**
				294	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm, **G5K**
	Oxigin 28	30	ZP593F	294-390	245/40		nur M+S, **G5L**
				294	245/40		nur M+S, **G5K**
	FMI07 Atena	28	F93	294-390	245/35, 245/40, 255/35		nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20 **9 x 20**	**B40**	VA 30 HA 44	-	294, 340	**VA 245/35** **HA 275/30**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20 **9 x 20**		VA 30 HA 44	-	294-390	VA 245/35 HA 275/30		Orig.-Verschr., G5K nur mit 294kW
8 x 20 **9 x 20**	**B43**	VA 30 HA 44	-	294-390	**VA 245/35** **HA 275/30**	ECE	Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
8 x 20	**RC36**	27	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
	B40	27	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
	B43	27+30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
8,5 x 20	**RC29**	26	-	294, 340	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 395mm, 🛠
	RC34	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43 / B44	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, **nur G5L**
	AC-M10	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, **nur G5L**

Kombinationen:								

8 x 18	**RC32**	30	-	294-390	VA 245/45 + HA 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 18		44					
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	-	294-390	VA+HA 245/35M+S, 245/40M+S od.		Orig.-Verschr., **nur Typ G5L**
9 x 19		41			VA 245/40+HA 275/35		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	294-390	VA+HA 245/35M+S od.		Orig.-Verschr., **nur Typ G5L**
9 x 20		41			VA 245/35+HA 275/30		
8 x 20	**RC36**	26+27	-	294-390	VA 245/35		Orig.-Verschr., **Typ G5K nur mit 294kW**
9,5 x 20		43			HA 275/30		
8,5 x 20	**B32**	30	-	294, 340	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei 285/30 🛠
9,5 x 20		44			HA 245/35 M+S, 275/30, 285/30		

BMW 5er Limousine NEU — ab 2023 — G6L / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00316*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	23	-	120-210	225/50, **225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x24mm VA u. nicht 330x20 u. 370x24mm HA
	RC36	23	-	120-210	**225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	25	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-210	225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	25	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
8 x 18	**RC27**	30	-	120-210	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-145	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B44	30	-	120-145	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	AC-M10	30	-	120-145	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	CA 20 / CA 23	30	ZP599F	120-145	225/55, 235/50, 255/45		nur Bremse 348mm
	CA 26	30	ZP599F	120-145	225/55, 235/50, 255/45		nur Bremse 348mm
7,5 x 19	**RC34**	32	-	120-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8 x 19	**RC32**	30	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B40	30	-	120-145	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	Oxigin 29	32	ZP599F	120-145	225/50, 235/45, 245/45		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	120-210	**VA 245/45+HA 275/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46					
8,5 x 19	**RC27**	29	-		**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
				120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC32	29	-	120-230	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
				120-230	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	RC34	29	-	120-230	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
				120-230	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	RC36	29	-	120-210	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B41	29	-	120-230	235/45, 245/40, **245/45**, 255/40	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	29	-	120-210	235/45, **245/45**, 255/40	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	Oxigin 18	29	-	120-210	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm
	RC27	26	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC34	26	-	120-230	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	26	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B32	25	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B41	28	-	120-230	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	25	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B44	25+30	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	AC-MB6	30	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-M10	30	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	**RC36**	VA 28	-	120-210	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		
8,5 x 20		VA 28	-	120-210	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 20	**B43**	VA 28	-	120-145	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		
8 x 20	**RC36**	27	-	120-210	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	**B41**	28	-	120-230	225/40, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	28	-	120-145	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B44	25+30	-	120-145	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	AC-M10	30	-	120-145	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B41	20	-	120-230	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA

9 x 20	**CA 23**	30	ZP599F	120-145	235/40, 245/40		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	Oxigin 18	28	ZP599F	120-145	245/40		
8,5 x 21	**B41**	30	-	120-230	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
		34	-	120-230	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	30	-	120-145	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 21	**B43**	26	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	CA 20	25	ZP599F	120-145	245/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
		30	ZP599F	120-145	245/35, 255/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen:							
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	120-210	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8,5 x 19		HA 40					
8,5 x 19	**B41**	VA 29	-	120-230	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9 x 19		HA 41			HA 275/40		
8 x 20	**B43**	VA 30	-	120-145	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 20		HA 44			HA 275/35		
8,5 x 20		VA 28	-	120-145	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35		
9 x 20	**B41**	VA 24	-	120-230	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
10,5 x 20		HA 44			HA 275/35		
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	120-230	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9,5 x 21		HA 43			HA 275/30, 285/30		
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	120-210	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
9,5 x 21		HA 43			HA 275/30, 285/30		
9 x 21		VA 24	-	120-210	VA 245/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10,5 x 21		HA 44			HA 275/30		

BMW 5er 530e PHEV NEU — ab 2023 — G6L / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00316*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	120, 140	**VA 245/45+HA 275/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46					
8,5 x 19	**RC36**	29	-	120, 140	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	120, 140	**245/45**, 255/40	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	Oxigin 18	29	-	120, 140	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm
	RC27	29	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
		26	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC36	26	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B32	25	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	B43	25	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	AC-MB6	30	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-M10	30	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	**RC36**	VA 28	-	120, 140	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		
8,5 x 20		VA 28	-	120, 140	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 20	**B43**	VA 28	-	120, 140	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		
8,5 x 20	**B43**	28	-	120, 140	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-M10	30	-	120, 140	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
9 x 20	**CA 23**	30	ZP599F	120, 140	245/40		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21	**B43**	30	-	120, 140	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 21	**B43**	26	-	120, 140	245/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	CA 20	25	ZP599F	120, 140	245/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
		30	ZP599F	120, 140	245/35, 255/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen:							
8,5 x 20	**B43**	VA 28	-	120, 140	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	120, 140	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

BMW 5er 550e PHEV xDrive NEU — ab 2023 — G6L / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00316*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19 / **10 x 19**	**B43**	VA 29 / HA 46	-	230	**VA 245/45+HA 275/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	**RC36**	29	-	230	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	230	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC27	29	-	230	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
		26	-	230	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC36	26	-	230	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-MB6	30	-	230	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	AC-M10	30	-	230	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20 / **10 x 20**	**RC36**	VA 28 / HA 46	-	230	**VA 245/40** / **HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20 / **10 x 20**		VA 28 / HA 46	-	230	VA 245/40, 255/40 / HA 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20 / **10 x 20**	**B43**	VA 28 / HA 46	-	230	**VA 245/40** / **HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	**B43**	28	-	230	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 20	**CA 23**	30	ZP599F	230	245/40		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21	**B43**	30	-	230	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9 x 21	**B43**	26	-	230	245/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	CA 20	25	ZP599F	230	245/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
		30	ZP599F	230	245/35, 255/35		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen:

8,5 x 20 / **10 x 20**	**B43**	VA 28 / HA 46	-	230	VA 245/40, 255/40 / HA 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21 / **9,5 x 21**	**B43**	VA 30 / HA 43	-	230	VA 245/35, 255/35 / HA 285/30		nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

BMW 5er Touring Kombi NEU — 3.Quartal 2024 — G6K / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00360*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	23	-	120-210	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	23	-	120-210	**225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	25	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	25	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	30	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	32	-	120-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8 x 19	**RC32**	30	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8,5 x 19 / **10 x 19**	**B43**	VA 29 / HA 46	-	120-210	**VA 245/45** / **HA 275/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	**RC32**	29	-	120-230	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
				120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	RC34	29	-	120-230	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
				120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	RC36	29	-	120-210	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B41	29	-	120-210	235/45, 245/40, **245/45**, 255/40	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	29	-	120-210	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	Oxigin 18	29	-	120-210	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm
	RC27	29	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
		26	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC34	26	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	26	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

	B41	28	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9 x 19	**B41**	21	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8,5 x 20	**RC36**	VA 28	-	120-210	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		
8,5 x 20		VA 28	-	120-210	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35		
8 x 20	**RC36**	27	-	120-210	245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	**B41**	28	-	120-230	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	24	-	120-210	245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 21	**B41**	30	-	120-230	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
		34	-	120-230	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9 x 21	**B43**	26	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse

Kombinationen:							
8 x 19	**RC34**	VA 27	-	120-210	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
8,5 x 19		HA 40					
8,5 x 19	**B41**	VA 29	-	120-210	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9 x 19		HA 41			HA 275/40		
9 x 20	**B41**	VA 24	-	120-230	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
10,5 x 20		HA 44			HA 275/35		
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	120-230	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
9,5 x 21		HA 43			HA 275/30, 285/30		
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	120-210	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9,5 x 21		HA 43			HA 275/30, 285/30		
9 x 21	**B43**	VA 24	-	120-210	VA 245/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10,5 x 21		HA 44			HA 275/30		

BMW 5er Touring 530e PHEV NEU — ab 2023 — G6K / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00360*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	120, 140	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			**HA 275/40**		
8,5 x 19	**RC36**	29	-	120, 140	**245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	120, 140	**245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC27	29	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
		26	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC36	26	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	**RC36**	VA 28	-	120, 140	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		
8,5 x 20		VA 28	-	120, 140	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35		

Kombinationen:							
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	120, 140	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

BMW 5er Touring 550e PHEV NEU — ab 2023 — G6K / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00360*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	VA 29	-	230	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			**HA 275/40**		
8,5 x 19	**RC36**	29	-	230	**245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	230	**245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC27	29	-	230	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
		26	-	230	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	RC36	26	-	230	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	**RC36**	VA 28	-	230	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			**HA 275/35**		
8,5 x 20		VA 28	-	230	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35, 285/35		

Kombinationen:								
8,5 x 21	B43	VA 30	-	230	VA 245/35, 255/35			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30			

BMW M5 (siehe Konfigurator) — bis 2016 — M5 F10 — 5/120 — 72,6

BMW M5, M5 Competition — F95 / F5LM — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1828*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	B40	VA 26	-	441, 460	**VA 265/40M+S, 275/40**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 19		HA 28			**HA 285/40**		
9,5 x 19	B40	26	-	441, 460	**265/40**, 275/40, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	B32	25	ZP599F	441, 460	VA 265/40+HA 285/40 od. VA 275/40+HA 285/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	25	ZP599F	441, 460	265/35, 275/35, 285/35HA		nicht Keramikbremse
11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25		

Kombinationen

11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25		
11,5 x 23		30					

BMW M5 G90 mit 430kW NEU — 2024 — G9M — 5/132 — 66,6 — e1*2018/858*00451*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10 x 20	FMI15 Zelos	VA 28	-		**VA 275/40**		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 28			**HA 285/40**		
10,5 x 20	B41	VA 28	-	430	**VA 285/40**		Orig.-Verschr., **Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!** Felge nur in SG erhältlich, Limousine u. Touring
11 x 21		HA 28			**HA 295/35**		
10,5 x 20	FMI15 Zelos	VA 28	-		**VA 285/40**		Orig.-Verschr., **Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!**
11 x 21		HA 28			**HA 295/35**		

BMW M6, M6 Competition NEU — F96 — 5/112 — 66,6

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25		

Kombinationen

11 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25		
11,5 x 23		30					

BMW M8 NEU — ab 2021 — F8CM — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*2019*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
9 x 21	CA 17	25	ZP599F	441-460	VA 275/30		
10,5 x 21		30			HA 285/30		

BMW 6er GT — ab 11.2017 — G6GT / G32 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1791*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	27	-	120-265	**225/60**, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	27	-	120-265	225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	RC32	30	-	120-265	225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 18	RC32	23	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
		25	-	120-265	245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-265	245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	25	-	120-265	235/50, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
8 x 18	RC27	30	-	120-265	235/50, **245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-265	245/45, **245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-265	245/45, **245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	120-265	225/55, 235/50, **245/50**, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht Bremse 374 u. 395mm
	CA 26	30	-	120-265	225/55, 235/50, **245/50**, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht Bremse 374 u. 395mm
	RC32	20	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B44	30	-	120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	120-265	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	FMI08 Thoe	26	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	FMI11 Elatha	26	F93	120-265	245/45, 255/45		nicht Bremse 374x36mm

	FMI12 Kari	26	Kit 0334	120-265	245/45, 255/45		nicht Bremse 374x36mm
9 x 18	**RC32**	32	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32 / RC34**	32	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	30	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	27	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	28	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	ZP599F	120-265	245/45, 255/45		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	FMI08 Thoe	26	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B43**	25	-	120-265	**245/45**, 255/40, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2020
	CA 26	25	ZP599F	120-265	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2020
	RC27	26+29	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32	29	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC34	26+29	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	29	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020
	B44	25+30	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020, ET30 nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020, nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020, nicht Bremse 395mm
	CA 23	30	ZP593F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 395mm
	FMI07 Atena	28	F93	120-265	245/45, 255/40		
	8300 - 1972	32	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 20	23	ZP599F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 374mm
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2020
	Race LS 2	35	14x1,25x30	190-250	225/45, 235/45		
9 x 19	**CA 19**	25	ZP599F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
8 x 20	**RC36**	27	-	120-265	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	-	120-265	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	26	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-265	245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	B43	28+30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	B44	25+30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	CA 19	32	ZP599F	120-265	245/40		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	AC-M10	30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	Fascinate	30	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35		**Sternschraube!!!!**
	GTS	24	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35		
	Hibonit	24	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35		
9 x 20	**AC-522**	20+25	F93	120-265	245/40		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	CA 23	30	ZP599F	120-265	245/40, 275/35HA		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 395mm
	Oxigin 19	28	ZP599F	155-265	245/40		
	Oxigin 25	28	ZP593F	120-265	245/40		
8,5 x 21	**B41**	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	30	-	120-265	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
9 x 21	**CA 20**	25	ZP599F	120-265	245/35		incl. Facelift 2020
		30	ZP599F	120-265	245/35, 275/30HA		incl. Facelift 2020

Kombinationen

8 x 18	**RC32**	20	-	120-265	VA 255/45+HA255/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		28					
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	-	120-265	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		41					
8,5 x 19	**B41**	VA 29	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/40		
8 x 20	**B40**	27	-	120-265	VA 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
9 x 20		40			HA 275/35		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	120-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		41					
8,5 x 20	**Hibonit**	24	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, V 245/40+HA 285/35, VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30		
10 x 20		38					
8,5 x 20	**Fascinate**	30	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35, VA 255/35+HA 285/30		**Sternschraube!!!**
10 x 20		35					
8,5 x 20	**GTS**	24	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35, VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30		
10 x 20		38					
8,5 x 21	**B41**	30	-	120-265	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		43			HA 245/35, 275/30, 285/30		
9 x 21	**GTS**	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25		+Spurverbr. **751126651106** (11 mm) für VA
10 x 21		38	14x1,25x30				
9 x 21	**Fascinate**	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25		**Sternschrauben!!!!** +Spurverbr. **751126651106** (11 mm) für VA
10,5 x 21		44	14x1,25x30				
9 x 21	**LS 2**	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25		+Spurverbr. **751126651106** (11 mm) für VA

10,5 x 21	**LS 2**	44	14x1,25x30	155-250	VA 245/35 HA 285/30, VA 255/30 HA 295/25		

BMW 7er	ab 2016	7L (G11 / G12)	5/112	66,6		e1*2007/46*0276*10-…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	27	-	155-240	**225/60**, 235/55, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	155-250	**225/60**, 235/55, 245/55, 255/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Baureihe G11
7,5 x 18	**RC32**	23+25	-	155-250	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	155-250	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	25	-	155-250	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	30	-	155-330	**245/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	155-330	225/55, 235/50, **245/50**, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	155-330	225/55, 235/50, **245/50**, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	155-330	**245/50**, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	CA 26	30	-	155-330	**245/50**, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	RC32	20	-	155-330	225/55		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	155-330	245/50, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B44	30	-	155-330	245/50, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	155-330	245/50, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	FMI08 Thoe	26	-	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA
	FMI11 Elatha	26	F93	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA
	FMI12 Kari	26	Kit 0335	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA
8 x 19	**RC32**	30	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**, auch für Hybrid
	RC34	27	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
	B40	30	-	155-330	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B43	28	-	155-330	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	BR-I	27	-	155-330	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
8,5 x 19	**BR-I**	25	-	155-390	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, nur für Fahrz. ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnabe
	B43	25	-	155-390	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	CA 26	25	ZP599F	155-390	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B32	25	-	155-330	245/45, 255/40, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, ab 255/40 🛠
	RC27	26+29	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32	29	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
	RC34	26	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		29	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
	B41	20	-	155-390	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
		21+29	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
		28	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**, auch für Hybrid
	B42	30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B43	29	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	B44	25	-	155-390	245/45		Orig.-Verschr.
		30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 23	30	ZP593F	155-390	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 395mm
	FMI07 Atena	28	F93	155-390	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		**nur Typ G11**, nicht Bremse 395x36mm
	FMI11 Elatha	21	F93	155-390	225/45, 235/45, 245/45		**nur Typ G11**
	8300 - 1972	21	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
	Oxigin 26	30	ZP599F	155-330	235/45		
	Oxigin 28	30	ZP593F	155-390	245/45, 255/40, 255/45		
	Race LS 2	52	14x1,25x50	155-448	245/45		+ Spurverbr. **751126652006**
9 x 19	**FMI08 Thoe**	20	-	155-390	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395x36mm
	RC36	27	-	155-390	245/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B40**	27	-	155-390	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	-	155-390	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	26	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC34	30	-	155-390	245/40		Orig.-Verschr.
	B32	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	28+30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B44	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/40		
	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	245/40		**Sternschraube!!!!**
	Hibonit	24	14x1,25x30	155-448	245/40		
8,5 x 21	**B43**	30	-	155-390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 21	**CA 20**	25	ZP599F	155-390	245/35		
	Fascinate	30	14x1,25x30	155-448	245/35		**Sternschraube!!!!**
	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/35		
9 x 22	**Fascinate**	30	14x1,25x30	155-448	245/30		**Sternschraube!!!!**

9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-448	245/30		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW 7er NEU — ab November 2022 — G7L / G70 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00154*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC34	26	-	125-280	**245/50**, 255/45, 265/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	26	-	125-280	**245/50**, 255/45, 265/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 19	B41	21	-	125-280	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	BR-I	38	14x1,25x50	125-280	255/50, 275/45		**+ Distanzscheiben 20mm - 751126652006**
	FMI08 Thoe	20	-	125-280	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
8,5 x 20	B41	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20 10,5 x 20	B41	VA 24 HA 44	-	125-280	**VA 255/45** **HA 285/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20	B41	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45, 265/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	BR-I	32	14x1,25x 40,45,50	125-280	255/45		**+ Distanzscheiben 11, 15, 20mm lt. Zuordnung Breyton**
9 x 21	FMI07 Atena	26	F93	125-280	245/40, 255/40		nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9,5 x 21	B41	22	-	125-280	245/40, 255/40, 265/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	BR-I	36	14x1,25x 40,45	125-280	255/40		**+ Distanzscheiben 11, 15mm lt. Zuordnung Breyton, Achtung! mind. Loadindex 105 an HA**
	BR-I	VA+HA 36	14x1,25x 40,45,50	125-280	VA 255/40		**+ Distanzscheiben 11, 15, 20mm lt. Zuordnung Breyton**
			14x1,25x 40,45		HA 285/35		**+ Distanzscheiben 11, 15mm lt. Zuordnung Breyton, Achtung! mind. Loadindex 105 an HA**

Kombinationen

9 x 20 10,5 x 20	B41	VA 24 HA 44	-	125-280	VA 255/40+HA 285/35 od. VA 255/45+HA 285/40 od. VA 265/40+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9,5 x 21 10,5 x 21	B41	VA 22 HA 43	-	125-280	VA 255/40+HA 285/35 od. VA 265/35+HA 305/30 od. VA 265/40+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA

BMW M760Li xDrive — 7L — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0276*14-…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	25	-	430-448	**245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.

BMW 8er / 840d xDrive — ab 2019 — G8C (G14) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1906*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	30	-	235	**245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
				235-250	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	RC34	30	-	235-250	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	30	-	235-250	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	235-250	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	235-250	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	30	ZP593F	235-250	245/45, 255/45		nur M+S
	FMI08 Thoe	26	-	235-250	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA
	FMI11 Elatha	26	F93	235-250	245/45M+S		nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	235-250	245/45M+S		nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA
8 x 19 9 x 19	FMI08 Thoe	VA 26 HA 41	-	235-250	**VA 245/40+HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19 9 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26 HA 41	-	235-250	**VA 245/40+HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	30	-	235-390	**245/40M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32	30	-	235-250	**245/40M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 19	30	ZP599F	235-390	**245/40M+S**	ECE	nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	-	235-390	**245/40M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC34	27	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		30	-	235-250	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S

	B40	30	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	B43	28	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	FMI08 Thoe	26	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**RC32**	29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	29	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	AC-M10	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	CA 23	30	ZP593F	235-250	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
	8300 - 1972	32	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 26	30	ZP599F	235-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
	Oxigin 28	30	ZP593F	235-250	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
8 x 20 / **9 x 20**	**FMI08 Thoe**	VA 26 / HA 41	-		**VA 245/35+HA 275/30**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	27	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	27	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	26	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	235-390	245/35		nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	235	245/35		

Kombinationen

8 x 18 / **9 x 18**	**RC32**	20 / 28	-	235-250	VA 245/45 + HA 275/40		
8 x 19 / **9 x 19**	**B40**	27 / 40	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
8,5 x 19 / **9 x 19**	**B41**	VA 29 / HA 41	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
8 x 20 / **9 x 20**	**B40**	27 / 40	-	235-250	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
8,5 x 20 / **10 x 20**	**Hibonit**	24+35 / 38	14x1,25x30	235	VA 245/35+HA 275/30		

BMW 8er / M850i xDrive — ab 2019 — G8C (G14) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19 / **9 x 19**	**FMI14 Jupiter**	VA 26 / HA 41	-	390	**VA 245/40+HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	30	-	390	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 380x28mm
	CA 24	30	-	390	**245/40M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC34	27	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**RC32**	29	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 400x38mm VA u. 380x28mm HA
	RC34	29	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 380x28mm HA
	8300 - 1972	32	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 26	30	ZP599F	390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20 / **9 x 20**	**FMI08 Thoe**	VA 26 / HA 41	-	390	**VA 245/35+HA 275/30**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	27	-	390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	27	-	390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	**RC34**	30	-	390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	390	245/35		nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	390	245/35		

Kombinationen

8 x 20 / **9 x 20**	**B40**	27 / 40	-	390	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
8,5 x 20 / **10 x 20**	**Hibonit**	24+35 / 38	14x1,25x30	390	VA 245/35+HA 275/30		

BMW 8er Gran Coupé — G8C (G16) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**B42**	30	-	235-250	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	235-250	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S

	CA 20	30	ZP593F	235-250	245/45, 255/45		nur M+S
8 x 19 **9 x 19**	**FMI14 Jupiter**	VA 26 HA 41	-	235-250	**VA 245/40+HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	30	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	ZP599F	235-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
8,5 x 19	**B44**	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	AC-MB6	30	-	235-250	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	Oxigin 26	30	ZP599F	235-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20	**B43**	27+30	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	**B32**	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	235-390	245/35		nur M+S

Kombinationen

8 x 19 **9 x 19**	**B40**	27 40	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm

BMW M850i xDrive Coupé, Cabrio — G8C (G16) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**Oxigin 28**	30	ZP593F	390	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
8,5 x 20	**B44**	30	-	390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S

BMW M850i xDrive Gran Coupé — G8C (G16) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**Oxigin 28**	30	ZP593F	390	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
8 x 20	**B43**	27+30	-	390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	**B42 / B43**	30	-	390	255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	390	255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	390	255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	390	245/35		nur M+S

BMW XM NEU — 2023 — G09 / F56XM — 5/120 — 66,6 — e1*2007/46*2066*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	**B41**	26	- (W15)	230-360	285/40, **285/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI09 Cratos	26	-	230-430	**285/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, **auch das Modell mit 430kW ist im TÜV abgedeckt!**

Kombinationen

9,5 x 21 **10,5 x 21**	**B41**	VA 19 HA 42	- (W15)	230-360	**VA 275/45+HA 315/40**	ECE	Orig.-Verschr.
10 x 23 **11,5 x 23**	**STC-23**	VA 22 HA 42	-	230-360	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/35+HA 325/30		Orig.-Verschr.

BMW X1 — ab 2015 — F48/UKL-L/F1X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1676*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	39	-	85-170	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. nur M+S, ab 215/55 🛠
	RC34	39	-	85-170	**205/60M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	**RC27**	52	-	85-170	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, **225/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/60 nur M+S
	RC34	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, **225/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch F1X, nicht Bremse 360x30bl
	BR-I	52	-	85-170	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
6,5 x 18	**RC34**	41	-	85-170	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
7,5 x 18	**RC30**	51	-	85-170	215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	51	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/55 nur M+S
	RC34	51	-	85-170	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B32	51	-	85-170	215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B39	51	-	85-170	215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	BR-I	51	-	85-170	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 20	51	-	85-170	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	85-170	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F1X

	Oxigin 20	51		85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse mit 335mm
8 x 19	**RC27**	47	-	85-170	225/40, **225/45**, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.,nicht Bremse 335mm, **nur 225/45 auflagenfrei!**
	RC32	47	-	85-170	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., auch F1X
	B40	47	-	85-170	**225/45**		Orig.-Verschr., auch F1X
	FMI07 Atena	47	F93	85-170	225/40, **225/45**		
	FMI08 Thoe	47	-	85-170	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-170	**225/45**		Orig.-Verschr., auch F1X
	BR-I	47	-	85-170	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	85-170	**225/45**		nicht Bremse 307mm

BMW X1 Plug-in-Hybrid NEU — **ab 2020** — **F1X** — **5/112** — **66,7** — e1*2007/46*1676*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	39	-	92	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	92	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7 x 17	**RC27**	41	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	92	215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	41	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		47	-	92	215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	Pro1	49	ZP599F	92	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	**RC27**	52	-	92	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	52	-	92	225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 18	**RC34**	41	-	92	**205/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	51	-	92	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	92	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	92	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	50	-	92	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	92	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**B38**	52	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 19	**RC34**	45,5	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	92	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	**RC27**	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B38**	52	-	92	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46+48	-	92	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	52	-	92	225/40		Orig.-Verschr.

BMW X1 NEU — **im Laufe 2022** — **U1X / U11** — **5/112** — **66,7** — e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	39	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		45	-	100-150	205/65, 215/60, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7 x 17	**RC27**	41	-	100-150	**205/65**, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Elektro
	RC34	41	-	100-150	**205/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				94-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC36	41	-	100-150	**205/65**, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	47	-	100, 110	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	100-150	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	47	-	100-150	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	47	-	100-150	205/65, 215/60, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	Pro1	49	ZP599F	100-150	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55		nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	**RC32**	52	-	94-150	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	100-150	215/60, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		45	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
6,5 x 18	**RC34**	41	-	100-221	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	100-150	195/60, **205/60**, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		42	-	100-150	195/60, 205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	**RC36**	47	-	100-150	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC27	50	-	100-150	205/60, 215/55, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	100-150	**225/55**		Orig.-Verschr.

	RC32	50		100-221	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	100-150	**225/55**		Orig.-Verschr.
				100-221	225/55, 235/50, 245/50		
	RC36	50	-	100-150	205/60, 215/55, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	100-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	51	-	100-221	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	100-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B39	51	-	100-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	100-221	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
				100-221	215/55M+S		
		44	ZP599F	100-150	205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Fahrzeuge mit 19"-Sportbremse
				100-221	215/55M+S		
	RC34	48	-	100-221	225/55		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 18	**AC-MB6**	45	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-M10	45	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	FMI08 Thoe	49	-	100-221	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	45,5	-	100-221	205/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	100-221	**245/45**		Orig.-Verschr.
				110-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	46	-	100-221	**245/45**		Orig.-Verschr.
				110-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC36	46	-	100-150	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-150	225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	100-150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	47	-	100-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	100-221	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		48	-	100-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	100-150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	43	ZP599F	100-110	225/45		nicht Bremse 360mm
				100-150	225/45, 235/45		
	FMI08 Thoe	47	-	100-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	43	ZP599F	100-150	235/45		nicht Bremse 360mm
	B37	47	-	100-115	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42	47	-	100-150	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	100-150	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8,5 x 19	**CA 20**	45	ZP599F	100-150	235/45		nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP593F	100-150	235/45		
	Oxigin 28	45	ZP593F	100-150	235/45		
	8300 - 1972	45	-	94-150	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	49	ZP593F	100-150	235/45		nicht Bremse 360mm
9 x 19	**CA 24**	49	ZP599F	100-150	235/45		nicht Bremse 360mm
	FMI12 Kari	49	F93	94-150	235/45		
	RC36	46	-	100-150	215/45, 225/40, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	46	-	100-150	215/45, 225/40, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr.
		48	-	100-150	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	45	-	100-115	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., Achtung Bremsen!
		48	-	100-150	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	40	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		43	-	100, 110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B44	40	-	100-150	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 17	48	ZP599F	100-150	225/40, 235/40		nicht für M-Sportbremse
				100-221	245/40		
	AC-MB6	50	-	100-150	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	44	-	100-150	225/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	**CA 20**	45	ZP599F	100-150	225/40		nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP599F	100-150	225/40		nicht Bremse 360 u. 385mm
	Oxigin 28	45	ZP593F	100-115	225/40		

BMW X1 PHEV NEU **im Laufe 2023** **U1X / U11** **5/112** **66,7** e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	39	-	100, 110	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		45	-	100, 110	205/65, 215/60, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7 x 17	**RC27**	41	-	100, 110	**205/65**, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	68-104	**205/65**		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	100, 110	**205/65**, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
		47	-	100, 110	205/65, 215/60, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	**RC36**	41	-	100, 110	195/60, **205/60**, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		42	-	100, 110	195/60, 205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	**RC36**	47	-	100, 110	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC27	50	-	100, 110	205/60, 215/55, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	100, 110	**225/55**		Orig.-Verschr., **i.V.**

	RC32	50		100-221	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	100, 110	**225/55**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC36	50	-	100, 110	205/60, 215/55, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	51	-	100, 110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	100, 110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	100, 110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	Oxigin 25	51	-	68-104	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
		44	ZP599F	100-150	205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Fahrzeuge mit 19"-Sportbremse
				100-221	215/55M+S		
8 x 18	**B42 / B44**	45	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-M10	45	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	**RC32**	46	-	100, 110	**245/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	46		100-221	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	46		100, 110	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	43	ZP599F	68-104	225/45, 235/45		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP599F	100, 110	235/45		nicht Bremse 360mm
8,5 x 19	**B42**	47	-	100, 110	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	-	100, 110	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	45	ZP599F	100, 110	235/45		nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP593F	100, 110	235/45		
	Oxigin 28	45	ZP593F	100, 110	235/45		
9 x 19	**CA 17**	49	ZP593F	68-104	235/45		nicht Bremse 360mm
	CA 24	49	ZP599F	68-104	235/45		nicht Bremse 360mm
8 x 20	**RC36**	46	-	100, 110	215/45, 225/40, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	215/45, 225/40, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	48	-	100, 110	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B42**	48	-	100, 110	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B44	40	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 17	48	ZP599F	68-104	235/40, 245/40		nicht für M-Sportbremse
	AC-MB6	50	-	100, 110	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B43**	44	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP599F	100, 110	225/40		nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP599F	100, 110	225/40		nicht Bremse 360 u. 385mm

BMW iX1 xDrive30 NEU — **2. Quartal 2023** — **U1X** — **5/112** — **66,7** — e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	45	-	68-104	205/65, 215/60, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7 x 17	**RC27**	41	-	68-104	**205/65**, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	68-104	**205/65**, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 360x30mm
	RC36	41	-	68-104	**205/65**, 215/60, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	68-104	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 360x30mm
	RC34	47	-	68-104	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 360x30mm
	RC36	47	-	68-104	205/65, 215/60, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.,nur M+S, nicht Bremse 360mm
	Pro1	49	ZP599F	68-104	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	**RC36**	43	-		**205/65**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC32	52	-	94-150	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	68-104	215/60, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		45	-	68-108	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 20	35	ZP599F	68-104	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	**RC34**	41	-	68-104	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	68-104	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S
				68	195/60		Orig.-Verschr., nur M+S
				68, 104	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		
		42	-	68	195/60		Orig.-Verschr., nur M+S
				68, 104	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		
7 x 18	**RC36**	47	-	68-104	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC27**	50	-	68-104	205/60, 215/55, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	68-104	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	68-104	**225/55**		Orig.-Verschr.
				68-104	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC36	50	-	68-104	205/60, 215/55, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	68-104	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	51	-	68-104	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	51	-	68-104	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	68-104	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	68-104	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
		44	ZP599F	68-104	205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Fahrzeuge mit 19"-Sportbremse

8 x 18	RC34	43	-	68-104	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
		48	-	68-104	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	-	68-104	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-MB6	45	-	68-104	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-M10	45	-	68-104	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	45	ZP599F	68-104	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		nicht Bremse 360mm
	FMI08 Thoe	49	-	68-104	215/55, 225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	45,5	-	68-104	205/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, **245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	68-104	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	TÜV	
	RC36	46	-	68-104	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	46	-	68-104	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				68-104	225/50, 235/45, 245/45	TÜV	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	94 (200)	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	68-104	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		48	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	94 (200)	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	43	ZP599F	68-104	225/45, 235/45		nicht Bremse 360mm
	FMI08 Thoe	47	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP599F	68-104	225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
		43	ZP599F	68-104	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
8,5 x 19	B43	40	-	94 (200)	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B44	42	-	68-104	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-M10	45	-	68-104	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP593F	94 (200)	235/45, 245/45		
	FMI11 Elatha	45	F93	94	225/45, 235/45		
	8300 - 1972	45	-	94-150	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	40+45	ZP593F	94 (200)	235/45, 245/45		
9 x 19	CA 17 / CA 24	49	ZP599F	68-104	235/45		nicht Bremse 360mm
	FMI12 Kari	49	F93	94-150	235/45		
8 x 20	RC36	46	-	68-104	235/40, **245/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	46	-	68-104	235/40, **245/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
		48	-	68-104	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B42	48	-	94 (200)	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-MB6	50	-	68-104	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	44	-	94 (200)	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP599F	68-104	235/40, 245/40		nicht Bremse 360mm
	CA 23	45	ZP599F	68-104	235/40, 245/40		nicht Bremse 360 u. 385mm
9 x 21	CA 20	45	ZP599F	68-105	245/35		nicht Bremse 360mm

BMW X1 M35i xDrive NEU — im Laufe 2023 — U1X / U11 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	RC36	41+42	-	221	195/60, 205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
7 x 18	RC36	47	-	221	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
8 x 19	RC36	46	-	221	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	46	-	221	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				221	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45	TÜV	
	Oxigin 29	43	ZP599F	221	235/45M+S		nicht Bremse 360mm
8,5 x 19	AC-M10	45	-	221	235/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	45	ZP599F	221	235/45M+S		nicht Bremse 360mm
8 x 20	RC36	46	-	221	**245/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
					215/45M+S, 225/40M+S, 235/40M+S, 245/40	TÜV	
	B43	46	-	221	**245/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
					215/45M+S, 225/40M+S, 235/40M+S, 245/40	TÜV	
		48	-	221	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	CA 20	45	ZP599F	221	225/40M+S		nicht Bremse 360mm

BMW X2 — 2018 — F2X/F39 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1824*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	100-170	**205/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	39	-	85-170	**205/60M+S**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30mm
	RC27	45	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7 x 17	RC27	41	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
		49	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	41+47	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC36	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	47	-	100-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S

	Pro1	49	ZP599F	85-170	205/60		nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	**RC27**	52	-	85-170	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	85-170	205/60M+S, **225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	52	-	85-170	205/60M+S, **225/55**		Orig.-Verschr.,auch Hybrid,nicht Bremse 360mm
	BR-I	52	-	100-170	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30
	AC-518	47	ZP593F	100-170	205/60M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	**RC34**	41	-	85-225	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	85-225	**205/55**		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	**RC27**	54	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	85-170	205/55M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	**RC30**	51	-	85-170	205/55M+S, 215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	51	-	100-170	**225/50**		Orig.-Verschr.
				85-170	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	85-170	**225/50**		Orig.-Verschr.
				85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	51	-	85-170	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	BR-I	51	-	100-170	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	85-170	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	85-170	**225/50**		Orig.-Verschr., nich für M-Sportbremse
	B39	51	-	100-170	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	50	-	85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	51	-	85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
8 x 18	**RC34**	48	-	85-225	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	100-170	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-518	50	-	100-170	235/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	49	-	85-225	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	45	F93	85-225	225/45		
	FMI12 Kari	45	Kit 0334	85-225	225/45		
7,5 x 19	**RC34**	45,5	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	47	-	120-170	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	85-225	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	85-225	**225/45**		Orig.-Verschr.
	BR-I	47	-	100-170	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	85-225	**225/45**		
	FMI07 Atena	47	F93	85-225	**225/45**		
	FMI08 Thoe	47	-	85-225	**225/45**		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-225	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
		48	-	85-225	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	85-225	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B37**	47	-	100-170	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., 🛠
	B42	47	-	85-225	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 360mm, 🛠
	8300 - 1972	45	-	85-225	235/40		Orig.-Verschr.
	LS 2	52	14x1,25x40	140-170	225/45		Spurverbr. **751126651106** (11 mm)
9 x 19	**CA 17**	49	ZP599F	85-170	225/40		🛠
8 x 20	**RC36**	46	-	85-225	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	85-225	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46+48	-	85-225	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	-	85-225	225/40		
8,5 x 20	**RC29**	52	-	85-225	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

BMW X2 Plug-in-Hybrid — 2020 — F2X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1824*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	39	-	92	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	92	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm bzw. 4-Kolben Bremssattel
	RC27	45	-	92	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7 x 17	**RC27**	41	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	47	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC36	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	**RC27**	52	-	92	**225/55**		Orig.-Verschr.
6,5 x 18	**RC36**	41	-	92	**205/55**		Orig.-Verschr., nur M+S

7,5 x 18	**B32**	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B39	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 18	**RC34**	48	-	92	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-518	50	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 19	**B39**	51	-	92	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	**RC27**	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B38**	52	-	92	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46+48	-	92	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	52	-	92	225/40		Orig.-Verschr.

BMW X2 NEU — **ab März 2024** — **U2X / U10** — **5/112** — **66,7** — e1*2018/858*00371*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	45	-	100-115	205/65, 215/60, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	100-115	205/60, 205/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7 x 17	**RC27**	41	-	100-115	**205/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	100-115	205/60, **205/65**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
	RC36	41	-	100-115	**205/65**, 215/60, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	100-115	205/60		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 360x30mm
	RC36	47	-	100-115	205/65, 215/60, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	**RC34**	36+45	-	100-115	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 360x30mm
6,5 x 18	**RC34**	41	-	100-221	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	100-115	195/60, **205/60**, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		42	-	100-115	195/60, 205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	**RC36**	47	-	100-115	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	50	-	100-115	205/60M+S, 215/55M+S, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	100-115	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				100-115	205/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
	RC34	50	-	100-115	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				100-221	205/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
	RC36	50	-	100-115	205/60M+S, 215/55M+S, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	51	-	100-115	205/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	100-115	205/60M+S, 215/55M+S, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B39	51	-	100-115	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	100-115	205/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	100-115	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit Standard Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				100-115	225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				100-221	215/55M+S		
8 x 18	**RC34**	43	-	100-115	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		48	-	100-115	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	32	-	100-115	205/55M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		45,5	-	100-115	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	46	-	100-221	**245/45**		Orig.-Verschr.
				100-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	100-115	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				100-115	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	100-115	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-115	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	100-115	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	43+48	-	100-115	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B41**	39	-	100-115	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	46	-	100-115	**245/40**		Orig.-Verschr.
					215/45M+S, 225/40, 235/40, 245/40		
	B43	46	-	100-115	**245/40**		Orig.-Verschr.
					215/45M+S, 225/40, 235/40, 245/40		
		48	-	100-115	215/45M+S, 225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**CA 17**	48	ZP599F	100-115	225/40, 235/40, 245/40		mit Standard Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				100-115	225/40, 235/40		mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				100-221	245/40		
	AC-MB6	50	-	100-115	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	43	-	100-115	245/30, 245/35		Orig.-Verschr.

BMW X2 elektro NEU — ab März 2024 — U2X / U10 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00371*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	Oxigin 25	51	-	68-104	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit Standard Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				68-104	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
7,5 x 18	Oxigin 25	44	ZP599F	68-104	205/60M+S, 215/55, 225/50, 225/55		mit Standard Radhausverbr., nicht für 19"-Sportbremse
				68-104	205/60M+S, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für 19"-Sportbremse
8,5 x 20	CA 17	48	ZP599F	68	235/40		mit Standard Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				68-104	245/40		
				68	235/40		mit M-Sportpaket Radhausverbr., nicht für M-Sportbremse
				68-104	245/40		

BMW iX2 NEU — ab März 2024 — U2X / U10 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00371*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	45	-	68, 104	205/65, 215/60, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	68-104	205/60, 205/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
7 x 17	RC27	41	-	68, 104	**205/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	68-104	205/60, **205/65**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
	RC36	41	-	68, 104	**205/65**, 215/60, 225/60, 235/55, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	68-104	205/60		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 360x30mm
	RC36	47	-	68, 104	205/65, 215/60, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC36	43	-		**205/65**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	45	-	68-104	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		52	-	68-104	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
6,5 x 18	RC34	41	-	68-104	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	68, 104	195/60, **205/60**, 215/55, 225/55, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
		42		68	195/60		Orig.-Verschr., nur M+S
				68, 104	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		
7 x 18	RC36	47	-	68, 104	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC27	50	-	68, 104	205/60, 215/55, **225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	68-104	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				68-104	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
	RC34	50	-	68-104	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				68-104	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
	RC36	50	-	68, 104	205/60, 215/55, **225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	68-104	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	68, 104	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B39	51	-	68, 104	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	68-104	205/55, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
8 x 18	RC34	43	-	68-104	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		48	-	68-104	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	32	-	68-104	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		45,5	-	68-104	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	68-104	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				68-104	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	68-104	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				68-104	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	68, 104	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	46	-	68, 104	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				68, 104	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	68-104	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	43+48	-	68-104	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	39	-	68-104	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	68, 104	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				68	215/45, 225/40, 235/40		
			-	68, 104	**245/40**	ECE	

8 x 20	**B43**	46	-	68	215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				68, 104	245/40		
		48	-	68	215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				68, 104	245/40		
8,5 x 20	**RC36**	40	-	68	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				68, 104	245/40		
	AC-MB6	50	-	68	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				68, 104	245/40		
8,5 x 21	**B41**	43	-	68-104	245/35		Orig.-Verschr.

BMW X2 M35i xDrive NEU — 2024 — U2X — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00371*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RC36**	41	-	221	195/60, **205/60**, 215/55, 225/55, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
		42	-	221	195/60, 205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
7 x 18	**RC36**	47	-	221	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 385mm
8 x 19	**RC36**	46	-	221	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	46	-	221	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	46	-	221	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
					215/45M+S, 225/40M+S, 235/40M+S, 245/40		
	B43	46	-	221	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
					215/45M+S, 225/40M+S, 235/40M+S, 245/40		
		48	-	221	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC36**	40	-	221	225/40M+S, 235/40M+S		Orig.-Verschr.

BMW X3 (siehe Konfigurator) — ab 09.10 — X3/F25 — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0512*..., e1*2007/46*0454*...

BMW X3 — ab 11/2017 — G01 / G3X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	22	-	100-195	**225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
				120-195	225/60, 235/55, 245/55		
	RC32	22	-	100-210	225/55, **225/60**	ECE	Orig.-Verschr, nur bis 1.600 kg Achslast
	RC34	22	-	100-210	**225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	BR-I	22	-	100-195	**225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	25	-	100-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	23+25	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	100-195	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	30	-	100-195	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	B42	30+35	-	100-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B44	30+35	-	100-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP593F	100-195	245/55		
	CA 26	30	ZP599F	100-210	225/60, 235/55		
	AC-M10	30	-	100-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	34	-	100-210	235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	32	-	100-195	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	100-210	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	32	-	100-265	**245/50M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
				100-210	225/55, 235/50, **245/50**		
	BR-I	32	-	100-195	225/55, 235/50, **245/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm
				100-265	**245/50M+S**		
	CA 26	32	ZP599F	100-210	**245/50**	ECE	
				100-265	**245/50M+S**		
	B43	28	-	100-265	255/45M+S		Orig.-Verschr.
				100-210	225/55, 235/50, 255/45		
	Oxigin 18	35	ZP599F	265	255/50		Allradantrieb
8 x 19	**RC27**	30	-	100-195	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-210	225/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	27	-	100-195	225/55		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	100-195	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				265	255/45M+S		
	CA 19 / CA 24	30	ZP599F	100-210	225/55, 235/50, 255/45		incl. Hybrid
	FMI08 Thoe	26	-	100-210	225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	26	-	100-210	225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	32	ZP599F	100-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
				100-265	245/50, 255/45		nur M+S
	B32	25	-	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr. 🛠
	B42 / B44	30	-	100-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				100-265	255/45M+S		
	AC-M10	30	-	100-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				100-265	255/45M+S		

8,5 x 19	**CA 23**	30	ZP599F	100-210	235/50, 255/45		
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	100-195	245/50, 255/45, 265/45		**+ Red Ringe BA12=72,6-66,6**, nicht Bremse 348mm
	Oxigin 19	35	ZP593F	100-195	245/50, 255/45, 265/45		nicht Bremse 348mm
		40	ZP593F	100-195	255/45		
	Oxigin 20	35	ZP599F	100-195	245/50, 255/45, 265/45		
		40	ZP599F	100-195	255/45		
	Oxigin 28	30	ZP599F	100-210	235/50, 255/45		
				100-265	255/45M+S		
	Race LS 2	35	14x1,25x30	135-265	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 19	**CA 24**	35	ZP599F	100-210	255/45		
8 x 20	**RC36**	VA 27	-	100-265	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			**HA 275/40**		
8 x 20	**B40**	VA 27	-	100-265	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				100-195	VA 235/45		
9,5 x 20		HA 43		100-265	**HA 275/40**	ECE	
				100-195	HA 245/45, 265/40		
8 x 20	**BR-I**	VA 27	-	100-265	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			**HA 275/40**		
8 x 20	**RC36**	27	-	100-265	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
				100-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	27	-	100-265	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
				100-195	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S		
	B43	27	-	100-265	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
				100-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		30	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				100-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	26	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 245/45 🛠
	RC34	30	-	100-210	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
		33	-	100-195	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	30	-	100-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B41	35	-	100-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B42 / B43	30+35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B44	30+35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	AC-M10	30	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	CA 17	35	ZP593F	100-195	255/40, 255/45		
	CA 19	32	ZP599F	100-210	255/40, 255/45		
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/45, 245/40, 255/40		
	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		**Sternschrauben!!!!**
	Hibonit	24	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 20	**RC36**	35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40HA		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S		
	B40	34	ZP599F	100-265	245/45, 255/40, 255/45		
		35	-	100-195	235/45, 245/45, 255/40HA		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S		
	B41	35	-	100-210	245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40HA		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S		
	BR-IT	35	-	100-195	235/45, 245/45, 265/40HA, 255/40HA		Orig.-Verschr., ab 265/40 🛠
				100-265	245/45, 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S, bei 275/40 🛠
	CA 20	35	ZP599F	100-210	235/45, 245/45, 255/40HA		
				100-265	245/45M+S		
	Oxigin 19	35	ZP568F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 25	35	ZP593F	100-195	245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 28	35	ZP599F	100-210	235/45, 245/45, 255/40HA		
				100-265	245/45M+S		
	AC-518	33	F93	100-210	245/45		incl. Hybrid
	AC-522	33	F93	100-210	245/45		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	33	F93	100-195	245/40, 245/45		
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	100-210	VA 245/35, **VA 245/40+HA 275/35**, 285/30	ECE	Orig.-Verschr., bei 285/30 🛠
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	100-265	**VA 245/40+HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	100-265	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., HA bei 285/35 🛠
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	**B41**	30	-	100-210	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		34	-	100-210	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	30+34	-	100-210	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S

9 x 21	CA 17	30	ZP599F	100-210	245/40		
	Oxigin 18	35	ZP593F	100-195	255/40		nicht Bremse 348mm
	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	245/40		**Sternschrauben!!!!**
	GTS	30	14x1,25x30	135-265	245/40		
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	245/40		
9 x 22	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	245/35, 255/30		**Sternschrauben!!!!**
	LS 2	30	14x1,25x30	135-265	245/35, 255/30		

Kombinationen

8 x 19	B40	27+30	-	100-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		40+44			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8 x 20	B43	30	-	100-210	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		44			HA 265/40, 275/40		
8 x 20	RC36	26+27	-	100-210	VA 235/45		Orig.-Verschr.
				100-265	VA 245/45		
9,5 x 20		43		100-210	HA 265/40		
				100-265	HA 275/40		
8,5 x 20	B32	VA 30	-	120-195	VA 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 🛠
9,5 x 20		HA 42			HA 245/45, 255/40, 265/40, 275/40, 285/35		
8,5 x 20	Hibonit	24	14x1,25x30	135-265	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40, VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35		
10 x 20		38					
8,5 x 20	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40 VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35		
10 x 20		38					
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		**Sternschrauben!!!!**
10,5 x 21		44					
9 x 21	GTS	30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		
10,5 x 21		38					
9 x 21	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		
10,5 x 21		44					

BMW X3 xDrive 30e NEU — 2021 — G01 / G3X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	22	-	120, 135	**225/60**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 18	RC27	30	-	120, 135	225/60, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	AC-M10	30	-	120, 135	225/60, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120, 135	225/60, 235/55		Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	B32	32	-	120, 135	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	CA 26	32	ZP599F	120, 135	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC32	32	-	120, 135	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC27	30	-	120, 135	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B43	28	-	120, 135	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	Oxigin 29	32	ZP599F	120, 135	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	AC-M10	30	-	120, 135	235/50, 255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	CA 23	30	ZP599F	120, 135	235/50, 255/45		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	30	ZP599F	120, 135	235/50, 255/45		Plug-in-Hybrid
8 x 20	RC36	VA 27	-	120, 135	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9,5 x 20		HA 43			**HA 275/40**		
8 x 20	RC36	27	-	120, 135	235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, Plug-in-Hybrid
	B40	27	-	120, 135	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, Plug-in-Hybrid
	B43	27	-	120, 135	235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		30	-	120, 135	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	B42 / B43	30+35	-	120, 135	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	AC-M10	30	-	120, 135	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9 x 20	RC36	35	-	120, 135	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B40 / B43	35	-	120, 135	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	CA 20	35	ZP599F	120, 135	235/45, 245/45, 255/40HA		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	35	ZP599F	120, 135	235/45, 245/45, 255/40HA		Plug-in-Hybrid
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120, 135	**VA 245/40+HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120, 135	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., HA bei 285/35 🛠
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	B43	30+34	-	120, 135	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Kombinationen

8 x 20	B40	27+30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9 x 20		40+44			HA 265/40, 275/40		
8 x 20	B43	30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		44			HA 265/40, 275/40		
8 x 20	RC36	26+27	-	120, 135	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		43			HA 265/40, 275/40		
8,5 x 20	B32 / B42	30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, HA bei 285/35 🛠
9,5 x 20		42			HA 255/40, 265/40, 275/40, 285/35		

BMW X3 M40d, X3 M40i NEU — 2021 — G3X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	32	-	240-265	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	32	-	240-265	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	RC27	30	-	240-265	255/45		Orig.-Verschr.
	CA 19 / CA 24	30	ZP599F	240-265	255/45		incl. Hybrid
8,5 x 19	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/50, 255/45, 265/45		
9 x 19	CA 24	35	ZP599F	240-265	255/45		incl. Hybrid
8 x 20	B40	VA 27	-	265	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43		265	**HA 275/40**		
8,5 x 20	RC34	30	-	240-265	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		33	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	240-265	255/40, 255/45		
9 x 20	B41	33+35	-	240-265	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	33	F93	240-265	245/45		incl. Hybrid
	AC-522	33	F93	240-265	245/45		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	33	F93	240-265	245/40, 245/45		nur M+S
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 26	35	ZP599F	240-265	245/45, 255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	**VA 245/40+HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA+HA 245/35, 245/40, 255/35 od.		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			VA 245/40+HA 275/35		
8,5 x 21	B41	34	-	240-265	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 21	CA 17	30	ZP599F	240-265	245/40		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	33	F93	240-265	245/35, 245/40, 255/35		

BMW X3 NEU — 2024 — G3XN (G45) — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00409*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	15	-	120-145	**225/60**, 235/55, 235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	15	-		**225/60**	ECE	Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
				120-210	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	26	-		**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
				120-210	235/50, 235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr.
	RC34	26	-	120-280	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	26	-	120-210	235/50, 235/55, **245/50**, 255/50HA, 265/45, 275/45HA	ECE	Orig.-Verschr.
	B41	26	-	120-280	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	26	-	120-210	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	B41	20	-	120-280	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	25	-		245/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	20+24	-	120-210	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B41	VA 24	-	120-280	**VA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 348x30mm VA und 345x24mm HA
10,5 x 20		HA 44			**HA 285/40**		
9 x 21	B43	26	-	120-210	245/40, 255/40, 275/35HA		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	VA 24	-	120-210	**VA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			**HA 285/35**		

Kombinationen

9 x 20	B41	VA 24	-	120-280	VA 255/40+HA 285/35 od. VA 255/45+HA 285/40 od. VA 265/40+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 348x30mm VA u. 345x24mm HA
10,5 x 20		HA 44					
9,5 x 21	B41	VA 22	-	120-280	VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 348x30mm VA u. 345x24mm HA
10,5 x 21		HA 43					
9 x 21	B43	VA 24	-	120-145	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 275/35, 285/35		

BMW X3 e30 xDrive NEU — 2024 — G3XN (G45) — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00409*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	26	-	120-140	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	26	-	120-140	**245/50**, 265/45, 275/45HA	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	26	-	120-140	245/50, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	20+24	-	120-140	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B41	VA 24	-	120-280	**VA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 348x30mm VA und 345x24mm HA, **nicht in FG erhältlich!**
10,5 x 20		HA 44			**HA 285/40**		
9 x 21	B43	26	-	120-140	245/40, 255/40, 275/35HA		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	VA 24	-	120-140	**VA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			**HA 285/35**		

BMW X3 M50 xDrive NEU — 2024 — G3XN (G45) — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00409*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	B43	26	-	280	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S

8,5 x 19	**RC36**	26	-	280	**245/50**, 265/45, 275/45HA	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	26	-	280	245/50, 265/45, 275/45HA	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	**B43**	20+24	-	280	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 21	**B43**	26	-	280	245/40, 255/40, 275/35HA		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 21	**B43**	VA 24	-	280	**VA 255/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 44			**HA 285/35**		

BMW X3 M / X4 M Competition NEU

F34XM **5/112** **66,7** e1*2007/46*1988*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
8,5 x 20	**Fascinate**	VA 30	14x1,25x30	353-375	VA 255/45		
10 x 20		HA 35			HA 265/45, 285/40		
8,5 x 20	**Race LS 2**	VA 30	14x1,25x30	353-375	VA 255/45		
10 x 20		HA 35			HA 265/45, 285/40		
9 x 20	**RC36**	VA 28	-	353, 375	**VA+HA 255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 20		HA 39					
9 x 20	**RC36**	VA 28	-	353, 375	**VA 255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			**HA 265/45**		
9 x 20	**B43**	VA 28	-	353, 375	**VA 255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			**HA 265/45**		
9 x 20	**B37**	VA 29	ZP599F	353-375	VA 255/45, 265/45		
9,5 x 20		HA 38			HA 255/45, 285/40		
9 x 22	**AC-M08**	VA 26	F93	353-375	VA 255/35, 265/35		HA 🛠
10 x 22		HA 19			HA 295/30		
10 x 22	**CA 17**	VA+HA 30	ZP593F	353-375	VA 255/35, 265/35		
					HA 295/30		HA 🛠

BMW iX NEU

2021 **BMW i-N** **5/112** **66,7** e1*2018/858*00109*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B41**	28	-	102-150	**235/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				102-140	235/55, 235/60	TÜV	
		35	-	102-140	235/55, 255/50, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	102	235/60, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B40**	35	-	102	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	B41	33+35	-	102-140	255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	102	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	AC-522	33	-	102-140	255/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	-	102	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	30	-	102-140	265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
		34	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	30	-	102	265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
		34	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	**B43**	36	-	102, 140	**255/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				102	255/50, 265/45, 275/45	TÜV	
	FMI10 e-Joule	36	-	102	**255/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	CA 17	30	ZP599F	102-140	255/50, 265/45, 275/45		bei 255/50 🛠
	CA 20	30	-	102	265/45		Orig.-Verschr.
		37	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	33	F93	102	255/50, 265/45, 275/45		
9,5 x 21	**B41**	31	-	102-140	265/45		Orig.-Verschr.
		36	-	102-140	265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	36	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	31	F93	102	265/45		
9,5 x 22	**B41**	37	-	102	255/45, 265/40, **275/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

BMW iX3

ab März 2021 **G3XE / G08** **5/112** **66,7** e1*2007/46*2130*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	34	-	80	**245/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	34	-	80 (210)	**245/50**, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	34	-	80	**245/50**, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	34	-	80	**245/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	80	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	28	-	80 (210)	255/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	30	ZP599F	80	255/45		
	Oxigin 29	32	ZP599F	80 (210)	245/50, 255/45		
8,5 x 19	**B41**	36	-	80	255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	80 (210)	255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	30	ZP599F	80 (210)	255/45		
9 x 19	**CA 24**	35	ZP599F	80	255/45		
8 x 20	**RC36**	VA 26	-	80 (210)	**VA 245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

9,5 x 20		HA 43			**HA 275/40**		
8 x 20	**RC36**	27	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
	B40	27	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B41**	35	-	80	255/40		Orig.-Verschr.
	B43	30+35	-	80 (210)	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	80 (210)	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	CA 19	32	ZP599F	80	255/40, 255/45		
9 x 20	**RC36**	35	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
	B40	35	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
	B41	33	-	80	245/45		Orig.-Verschr.
		35	-	80	255/40		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., HA 🛠
	AC-522	33	F93	80	245/45		Reifen nur zulässig bis Achslast 1750kG
	BR-I	35	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40		
	CA 20	35	ZP599F	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		HA 🛠
	Oxigin 28	35	ZP599F	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		HA 🛠
8,5 x 21	**B43**	30+34	-	80 (210)	255/40		Orig.-Verschr.
9 x 21	**CA 17**	35	ZP599F	80	255/40		

Kombinationen

8,5 x 19	**B41**	VA 29	-	80	VA 245/50+HA 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41					
8 x 19	**B40**	VA 30	-	80 (210)	VA+HA 265/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 44					
8 x 20	**B40**	VA 27+30	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 40+44					
8 x 20	**B43**	VA 30	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 44					
8 x 20	**RC36**	VA 26+27	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43					
8,5 x 20	**B43**	VA 35	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42					
8,5 x 20	**Race LS 2**	VA 30	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40		
10 x 20		HA 38					
8,5 x 20		VA 35	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40		
10 x 20		HA 38					
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	80	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	80 (210)	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., HA bei 285/35 🛠
10,5 x 21		HA 44			HA 275/35, 285/35		
9 x 21	**Race LS 3**	VA 30		80	VA 245/40		
10,5 x 21		HA 44			HA 275/35		
9 x 22	**Race LS 3**	VA 30		80	VA 245/35		
10 x 22		HA 30			HA 285/30		

BMW iX3 50 xDrive NEU — 2025 — N-XA — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00579*..

Sensor - Lt. Brock vorerst den Sensor RDE259V26 - Artikelnummer 106494 verwenden

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**RC36**	24	-	160, 170	**255/45**		Orig.-Verschr.
	B43	24	-	160, 170	**255/45**		Orig.-Verschr., **nur in SG u. SGVP**
	FMI02 Alke	24	-		**255/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B43	20	-	160, 170	255/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	**B43**	26	-	160, 170	**255/40**		Orig.-Verschr., **nur in SG u. SGVP**
9 x 21	**B43**	VA 26	-	170 (345)	**VA 255/40**		Orig.-Verschr., **i.V., nur in SG u. SGVP**
9,5 x 21		HA 30			**HA 275/40**		

BMW X4 — 2018 — G4X/G02 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1881*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	22	-	120-195	**225/60**		Orig.-Verschr.
				120-185	225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	22	-	120-210	225/55, **225/60**, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	22	-	120-210	**225/60**		Orig.-Verschr.
	BR-I	22	-	120-195	**225/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	25	-	120-210	225/60, 235/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	23+25	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-195	225/60, 235/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	20	-	120-195	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		30	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.

8 x 18	**RC34**	30	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	B42	30+35	-	120-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B44	30+35	-	120-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-210	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	30	ZP599F	120-210	225/60, 235/55		
	FMI08 Thoe	26	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
		34	-	120-210	245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	26	F93	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		
7,5 x 19	**RC32**	32	-	120-195	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	120-210	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	32	-	120-210	225/55, 235/50, **245/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				120-265	**245/50M+S**		
	BR-I	32	-	120-195	225/55, 235/50, **245/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm
				120-265	**245/50M+S**		
	CA 26	32	ZP599F	120-210	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				120-265	**245/50M+S**		
8 x 19	**RC27**	30	-	120-195	245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	27	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19 / CA 24	30	ZP599F	120-210	245/50, 255/45		incl. Hybrid
	FMI08 Thoe	26	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	32	ZP599F	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
				120-265	245/50, 255/45		nur M+S
8,5 x 19	**RC27**	26	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	RC34	26+29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-195	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-260	255/45M+S		
	B41	28+29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-210	235/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
				120-265	255/45M+S, 265/45M+S		
	B43	25	-	120-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	255/45M+S		
		29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25	-	120-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	255/45M+S		
		30	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50M+S, 255/45M+S		
	AC-M10	30	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23	30	ZP599F	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		
				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		nur M+S
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	120-185	235/50		**+ Red. Ringe BA12= 72,6-66,6**, nicht Bremse 348mm
				120-195	255/45		
	Oxigin 19 / 25	35	ZP593F	120-185	235/50		Oxigin 19 nicht Bremse 348mm
				120-195	255/45		
	Oxigin 28	30	ZP599F	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		
				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		nur M+S
	FMI07 Atena	28	F93	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		
	FMI11 Elatha	21	F93	120-210	235/50, 255/45		
	8300 - 1972	32	-	120-210	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	VA 27	-	120-265	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			**HA 275/40**		
8 x 20	**B40**	VA 27	-	120-265	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				120-195	VA 235/45		
9,5 x 20		HA 43		120-265	**HA 275/40**	ECE	
				120-195	HA 245/45, 255/40, 265/40		
8 x 20	**BR-I**	VA 27	-	120-265	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			**HA 275/40**		
8 x 20	**RC36**	27	-	120-265	**245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
				120-210	235/45, 245/45		
	B40	27	-	120-265	**245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
				120-195	235/45, 245/45		
	B43	27	-	120-265	**245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
				120-210	235/45, 245/45		

	B43	30	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
				120-210	235/45, 245/45		
8,5 x 20	**RC29**	26	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	RC34	30	-	120-195	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
		33	-	120-195	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	30	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-260	245/45M+S, 255/40M+S		
	B41	20	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		35	-	120-210	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B42 / B43	30+35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B44	25+30+35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	AC-M10	30	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	CA 17	23	ZP593F	120-195	235/45		
	CA 19	32	ZP599F	120-210	255/40, 255/45		
9 x 20	**RC36**	35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	34	ZP599F	120-260	245/45		
		35	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
				120-260	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	33+35	-	120-195	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	35	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	33	F93	120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		auch für Hybrid
	AC-522	25	F93	120-210	235/45		incl. Hybrid
		33	F93	120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Hybrid, **Reifen 235/45** nur zulässig bis Achslast 1600kG
	CA 20	35	ZP599F	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		
				120-265	245/45, 275/40HA		nur M+S
	FMI07 Atena	33	F93	120-195	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		
	FMI11 Elatha	34	F93	120-210	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		
	Oxigin 25	35	ZP593F	120-185	245/45		
	Oxigin 28	35	ZP599F	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		
				120-265	245/45, 275/40HA		nur M+S
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	120-210	VA 245/35, **VA 245/40+HA 275/35**, 285/30	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	120-265	**VA 245/40+HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	**B43**	VA 30	-	120-265	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	**B41**	30	-	120-210	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
		34	-	120-210	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	30+34	-	120-210	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	**B41**	22	-	120-195	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		31	-	120-210	245/35, 245/40, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	31	-	120-210	265/30		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	**B40**	27	-	120-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		40			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8 x 19		30	-	120-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		44			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8,5 x 19	**B41**	35	-	120-210	VA+HA 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		42					
8 x 20	**B43**	30	-	120-210	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		41			HA 255/40, 265/40, 275/40		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	120-210	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		41					
8 x 20	**RC36**	26+27	-	100-210	VA 235/45		Orig.-Verschr.
				100-265	VA 245/45		
9,5 x 20		43		100-210	HA 255/40, 265/40		
				100-265	HA 275/40		
8,5 x 20	**B43**	35	-	120-210	VA 235/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	VA 245/45		
9 x 20		42		120-210	HA 255/40, 265/40		
				120-265	HA 275/40		
9 x 20	**B41**	35	-	120-195	VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr.
10,5x20		40					

8,5 x 20	**Fascinate**	30	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35		**Sternschraube!!!!**
10 x 20		35					
8,5 x 20	**Hibonit**	24	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35, VA245/40+HA285/35, VA255/40+HA285/35		
10 x 20		38					
8,5 x 20	**LS 2**	30	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35, VA245/40+HA285/35, VA255/40+HA285/35		
10 x 20		38					
9 x 21	**Fascinate**	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35		**Sternschraube!!!!**
10,5 x 21		44					
9 x 21	**LS 2**	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35		
10,5 x 21		44					
9 x 21	**GTS**	30	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35		
10 x 21		38					

BMW X4 M40d, X4 M40i — 2018 — G4X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1881*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC32**	32	-	240-265	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	240-265	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	**RC27 / RC32**	30	-	240-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	-	240-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19 / CA 24	30	ZP599F	240-265	245/50, 255/45		incl. Hybrid
	FMI08 Thoe	26	-	240-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**RC32**	29	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch für Hybrid
	RC34	26+29	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch für Hybrid
	B41	28+29	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch für Hybrid
	FMI07 Atena	28	F93	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		nur M+S
	FMI11 Elatha	21	F93	240-265	255/45		nur M+S
	8300 - 1972	32	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	235/50, 255/45		
	Oxigin 26	30	ZP599F	240-265	235/50, 255/45		incl. Hybrid
8,5 x 20	**RC34**	30+33	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20+35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 17	23	ZP593F	240-265	235/45		
	CA 19	32	ZP599F	240-265	255/40, 255/45		
9 x 20	**B41**	33+35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	33	F93	240-265	235/45, 245/45, 255/40, 265/40		incl. Hybrid
	AC-522	25	F93	240-265	235/45		incl. Hybrid
		33	F93	240-265	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	33	F93	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		nur M+S
	FMI11 Elatha	20	F93	240-265	245/40, 245/45		nur M+S
		34	F93	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		nur M+S
	Oxigin 18	28	ZP599F	240-265	235/45, 245/45		
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/45		
8,5 x 21	**B41**	VA 30	-	240-265	**VA 245/40 + HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	**B41**	31	-	240-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8,5 x 19	**B41**	35	-	240-265	VA+HA 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 19		42					
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	240-265	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20		41					
9 x 20	**B41**	35	-	240-265	VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr.
10,5x20		40					

BMW X5 (siehe Konfigurator) — ab 2014 — F15 /X5, XN1 — 5/120 — 74,1 — e1*2007/46*0421*10-..., e1*2007/46*0454*11-...

BMW X5 M (siehe Konfigurator) — ab 2015 — M7X — 5/120 — 74,1

BMW X5 — 2018 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*00-14

Sensor - Brocksens 1.1

ACHTUNG! Achslasten beachten!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	**B32**	44	-	155-250	**255/55**, 255/60	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm, incl. M-Paket
	RC34	36	-	155-250	255/55, 255/60, 265/55, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	B32	36	-	155-250	255/55, 255/60		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
9 x 18	**RC32**	32	-	155-250	255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr.
	RC32	29	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	RC34	26	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
		29	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
		36+39	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 19	**AC-M10**	45	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
	CA 20	45	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348, 374 u. 395mm
	CA 23	30	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		nicht Bremse 395mm, incl. M-Paket
		45	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket
	FMI07 Atena	40	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		nicht Bremse 395mm
		45	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		nicht Bremse 374 u. 395mm
	Oxigin 28	30	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		incl. M-Paket
		40	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket
		45	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket
9 x 19	**B41**	38	-	155-280	255/50, 255/55, 265/45, **265/50**, 275/45, 275/50, 285/45	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 24	35	ZP599F	155-250	275/45		nicht Bremse 395mm
8,5 x 20	**RC29**	26	-	155-250	265/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	RC34	30+33+38	-	155-250	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., **nur bis 1.600 kg Achslast**
	B41	20	-	155-250	255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
		35	-	155-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	30+35+40	-	155-250	265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	AC-M10	30	-	155-250	265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	CA 19	45	ZP599F	155-250	255/50		nicht Brembo-Bremse
	FMI07 Atena	39	F93	155-250	255/45, 265/45, 275/45		**Radlast 1050kg**
9 x 20	**RC36**	35			**275/45**	ECE	**i.V.**
	B40	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	B41	35	-	155-280	**275/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				155-280	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	BR-IT	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B40	34	ZP599F	183-250	255/50, 275/45, 285/45		
	B41	33	-	155-280	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr.
		38	-	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
		44	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	AC-522	33	F93	155-390	275/45		nur M+S
		40	F93	155-390	255/50, 275/45		incl. Hybrid
	CA 20	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
		45	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket, nicht Bremse 348, 374 u. 395mm
	CA 23	45	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket, nicht Bremse 395mm
	FMI07 Atena	33	F93	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		
	FMI11 Elatha	34	F93	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		
9,5 x 20	**CA 17**	36	ZP599F	155-390	265/45		
	CA 19	43	ZP599F	155-390	265/45		
10 x 20	**Race LS 2**	38	14x1,25x30	155-250	275/40, 275/45		
9 x 20 **10,5 x 20**	**B41**	VA 35 HA 40	-	155-250	**VA 275/45+HA 305/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	30+34+37+40+43	-	155-250	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	**B43**	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	CA 20	37	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
		45	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket, ET45 nicht Bremse 348x36mm, 374 u. 395mm
	FMI07 Atena	40	F93	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40		nicht 4-Kolben Festsattel mit 348x36mm
9,5 x 21	**B41**	31+36	-	155-280	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
		43	-	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket, ab 285/35 🛠
	BR-IT	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	FMI10 e-Joule	41,5	F93	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40		
9,5 x 21 **10,5 x 21**	**B41**	VA 37 HA 43	-	155-280	**VA 275/40+HA 315/35**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 21 **10,5 x 21**	**B43**	VA 37 HA 43	-	155-250	**VA 275/40+HA 315/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. M-Paket
9,5 x 21	**B43**	VA 37	-	155-250	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
10,5 x 21		HA 43			HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		
9,5 x 22 **10,5 x 22**	**B41**	VA 37 HA 43	-	155-250	**VA 275/35+HA 315/30**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 22 **10,5 x 22**	**B41**	VA 37 HA 43	-	155-250	VA+HA 265/35, 275/35, 285/30, 285/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	**B41**	45	-	155-250	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	-	155-250	265/35, 275/35, 295/30HA		Orig.-Verschr., incl. M-Paket

10 x 22	FMI07 Atena	31	F93	155-250	265/35, 275/35		
	FMI09 CRATOS	31	-	155-250	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.
	Race LS 2	35	14x1,25x30	155-250	275/35, 285/35		
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	295/30		i.V.

Kombinationen

8,5 x 19	RC34	35	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
9 x 19		42					
8,5 x 19	B41	32	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
9 x 19		42					
9 x 20	B43	28	-	155-250	VA 265/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
10 x 20		39			HA 295/40		
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	155-250	VA 275/45+HA 305/40 oder VA 275/40+HA 305/35		
9 x 21	Race LS 2	30+41	14x1,25x30	155-250	VA 265/35+HA 305/30 oder VA 275/35+HA 315/30		
10,5 x 21		44					
9,5 x 21	B41	37	-	155-280	VA+HA 265/35, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40 od.		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43			VA 275/35+HA 315/30, VA 275/40+HA 315/35		
9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 275/35		
10 x 22		35					
9,5 x 22	AF18	37	F93	155-390	VA 275/35+HA 295/35 od. VA 275/35+HA 315/30	TÜV	
10,5 x 22		43					
9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		
11,5 x 22		43					
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 295/30		i.V.
11 x 23		30					

BMW X5 NEU — ab Facelift 2023 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*15-..

Sensor - Brocksens 1.1

ACHTUNG! Achslasten beachten!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B43	35	-	183-280	**275/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	CA 20	35	-	183-280	265/45, 275/40, 275/45, 285/45	TÜV	Orig.-Verschr.
	CA 23	38	-	183-280	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 21	CA 20	30	-	183-280	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., bei 275/40 🛠
		37	-	183-280	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	36	-	183-280	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 🛠
9,5 x 21	B43	VA 37	-	183-280	**VA 275/40+HA 315/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					

Kombinationen

9 x 20	B43	28	-	183-280	VA 265/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		39			HA 295/40		

BMW X5 M50 i/d — ab 2019 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*00-14

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	B41	38	-	390	275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/40, **275/45**, 285/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	35	-	294-390	275/40, **275/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	35	-	294, 390	275/40, **275/45**, 285/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	35	-	294, 390	275/40, **275/45**, 285/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	34	ZP599F	294	275/45		nur M+S
	B41	38	-	294-390	275/40, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	35	-	294, 390	275/40, 275/45, 285/45	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI07 Atena	33	F93	294-390	275/40, 275/45		nur M+S
	FMI11 Elatha	34	F93	294-390	275/40, 275/45		nur M+S
9 x 21	B43	36	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	37	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI07 Atena	40	F93	294-390	275/40		nur M+S
9,5 x 21	B41	31+36	-	294-390	275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		43	-	294-390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	36	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	36	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI10 e-Joule	41,5	F93	294-390	275/40		nur M+S
	FMI12 Kari	31+41	F93	294-390	275/40, 285/35, 285/40		nur M+S
9,5 x 21	B41	VA 37	-	294-390	**VA 275/40+HA 315/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B43	VA 37	-	294, 390	**VA 275/40+HA 315/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 22	B41	VA 37	-	294-390	**VA 275/35+HA 315/30**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

10,5 x 22	**B41**	HA 43		294-390	**VA 275/35+HA 315/35**		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	**B41**	45	-	294-390	275/35		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	31	-	294-390	275/35		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 23	**Race LS 3**	30	14x1,25x30	294-390	295/30		**i.V.**

Kombinationen

9 x 20	**B41**	35	-	294-390	VA 275/40+HA 275/40, VA 275/45+HA 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 20		40					
9,5 x 21	**B41**	37	-	294-390	VA+HA 275/40, 285/35, 285/40 od.		Orig.-Verschr., bis 285/40 nur M+S
10,5 x 21		43			VA 275/40+HA 315/35		
10 x 23	**Race LS 3**	30	14x1,25x30	294-390	VA+HA 295/30		**i.V.**
11 x 23		30					

BMW X5 M60 i NEU — ab Facelift 2023 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*15-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**B41**	38	-	390	275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B43**	35	-	390	**275/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 20	35	-	390	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	**CA 20**	37	-	390	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	**B43**	36	-	390	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 🛠
9,5 x 21	**B43**	VA 37	-	390	**VA 275/40+HA 315/35**	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	**B43**	VA 37	-	390	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		

Kombinationen

9 x 20	**B43**	28	-	390	VA 265/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		39			HA 295/40		

BMW X5 M, X5 M Competition — ab 2020 — F56XM — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2066*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

10,5 x 21	**B41**	VA31	-	441-460	**VA+HA 295/35**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		HA 48					
10 x 22	**Race LS 2**	35	14x1,25x40	441-460	VA 295/30+HA 305/30 od. VA 295/30+HA 315/30		VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
11,5 x 22		43	14x1,25x30				

BMW X5 Plug-in-Hybrid — ab 2020 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*00-14

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B40**	35	-	155, 210	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155, 210	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155, 210	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	35	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	38	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 21	**B43**	36	-	155, 210	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	30	-	155, 210	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., bei 275/40 🛠
		37	-	155, 210	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	**B43**	36	-	155, 210	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 🛠
	BR-IT	36	-	155, 210	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 🛠
9,5 x 21	**B43**	VA 37	-	155, 210	**VA 275/40+HA 315/35**	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	**B43**	VA 37	-	155, 210	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		

Kombinationen

9 x 20	**B43**	28	-	155, 210	VA 265/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		39			HA 295/40		

BMW X5 Plug-in-Hybrid NEU — ab Facelift 2023 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*15-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B43**	35	-	155, 230	**275/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	35	-	155, 230	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	**CA 20**	37	-	155, 230	275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	**B43**	36	-	155, 230	275/40, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/40 🛠
9,5 x 21	**B43**	VA 37	-	155, 230	**VA 275/40+HA 315/35**	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					

9,5 x 21	**B43**	VA 37	-	155, 230	VA 265/40, 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 275/40, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		

Kombinationen

9 x 20	**B43**	28	-	155, 230	VA 265/45		Orig.-Verschr.
10 x 20		39			HA 295/40		

BMW X6 (siehe Konfigurator) — ab 2015 — X6/F16 — 5/120 — VA/HA 74,1 — e1*2007/46*0412*08-…

BMW X6M (siehe Konfigurator) — ab 2015 — F86 — 5/120

BMW X6 III NEU — ab 2019 — G6X (G06) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2020*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**B41**	38	-	155-250	275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**CA 19**	32	ZP599F	155-390	275/45		nur M+S
9 x 20	**RC36**	35			**275/45**	ECE	**i.V.**
	B40	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B41	35	-	155-280	**275/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				155-280	275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B41	33	-	155-280	265/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	33	F93	155-390	275/45		nur M+S
	CA 20	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	38	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	FMI11 Elatha	34	F93	155-250	265/45, 275/40		
9 x 20	**B41**	VA 35	-	155-280	**VA 275/45**	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 40			**HA 305/40**		
9 x 21	**B43**	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	30	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., bei 275/40 🛠
		37	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	33	F93	155-250	265/40		
		40	F93	155-250	265/40, 275/40		nicht 4-Kolben Festsattel mit 348x36mm
9,5 x 21	**B41**	36	-	155-280	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 🛠
	BR-IT	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 🛠
9,5 x 21	**B41**	VA 37	-	155-280	**VA 275/40+HA 315/35**	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	**B43**	VA 37	-	155-250	**VA 275/40+HA 315/35**	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	**B43**	VA 37	-	155-250	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		
9,5 x 22	**B41**	VA 37	-	155-250	**VA 275/35+HA 315/30**	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43					
10 x 22	**CA 20**	38	-	155-250	265/35, 275/35, 295/30HA		Orig.-Verschr.
10 x 23	**Race LS 3**	30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 275/35		

Kombinationen

9 x 20	**AC-MB6**	VA 34	-	155-250	VA 265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 39			HA 275/45, 285/45, 295/40, 305/40		
9 x 21	**Race LS 2**	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/40+HA 315/35		
10,5 x 21		HA 44					
9 x 21		VA 41	14x1,25x30	155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/40+HA 315/35		VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
10,5 x 21		HA 44					
9,5 x 21	**B41**	VA 37	-	155-280	VA+HA 275/40 od. VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43					
9 x 22	**Race LS 2**	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA+HA 275/35		
10 x 22		HA 35					
9,5 x 22	**AF18**	VA 31+37	F93	155-390	VA 275/35+HA 315/30		incl. Hybrid
10,5 x 22		HA 43					
10 x 23	**Race LS 3**	VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		🛠
11 x 23		HA 30					
10 x 23		VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		🛠
11,5 x 23		HA 30					

BMW X6 M50 i/d III NEU — ab 2020 — G6X (G06) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2020*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B40**	35	-	294, 390	275/40M+S, **275/45M+S**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	35	-	294, 390	275/40M+S, **275/45M+S**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	294, 390	275/40M+S, **275/45M+S**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr.

	B41	35	-	294, 390	275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	**B43**	36	-	294, 390	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	37	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	**B43**	36	-	294, 390	275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 285/35 🛠
	BR-IT	36	-	294, 390	275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 285/35 🛠
9,5 x 21 **10,5 x 21**	**B43**	VA 37 HA 43	-	294, 390	**VA 275/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	**B43**	VA 37	-	294, 390	VA 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		
10 x 23	**Race LS 3**	30	14x1,25x30	294-390	275/35		

Kombinationen

9 x 20	**AC-MB6**	VA 34	-	294, 390	VA 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 20		HA 39			HA 275/45, 285/45, 305/40		
10 x 23	**Race LS 3**	VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		🛠
11 x 23		HA 30					
10 x 23		VA 30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30		🛠
11,5 x 23		HA 30					

BMW X6 M, X6 M Competition NEU — 2020 — F56XM — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2066*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

10,5 x 21	**B41**	VA 31	-	441-460	**VA+HA 295/35**		Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		HA 48					
10 x 22	**Race LS 2**	35	14x1,25x40	441-460	VA 295/30+HA 305/30 od. VA 295/30+HA 315/30		VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
11,5 x 22		43	14x1,25x30				

BMW X7 — ab 03.2019 — G7X (G07) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1952*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
				ACHTUNG!!! Dringend die Achslasten überprüfen!!!			
8,5 x 20	**B41**	35	-	155-390	**VA 255/55+HA 275/50**		Orig.-Verschr.
				155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S
	B43	35	-	155-250	**255/55M+S, 275/50**		275/50 nur bis 250 KW
9 x 20	**B41**	33	-	155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S, auch Hybrid
		35+38	-	155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S
	B43	35	-	155-250	275/50		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S		
				155-250	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50		Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155-250	275/50		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen, nicht Bremse 374mm
				155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S		
			-	155-250	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 20	35	-	155-250	275/50		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S		
				155-250	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	33	F93	155-390	255/50M+S, 255/55M+S, 265/50M+S, 275/45, 275/50, 285/45		
8,5 x 21	**B41**	19	-	155-390	265/45M+S		Orig.-Verschr.
		30+34+37	-	155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	30+34	-	155-250	275/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S		
				155-250	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	**B43**	36	-	155-250	275/45, 285/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S, 285/45M+S		
				155-250	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	30	-	155-250	275/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S		
				155-250	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	33	F93	155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45, 285/45		
9,5 x 21	**B41**	36	-	155-390	265/45M+S, 275/45, 285/40, **285/45**		Orig.-Verschr.
	B43	36	-	155-390	265/45M+S, 275/45, **285/45**		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-250	265/45M+S, 275/45, **285/45**		Orig.-Verschr.
	B41	31	-	155-390	265/45M+S, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr.
	BR-IT	36	-	155-250	275/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	265/45M+S, 275/45M+S, 285/45		
		36	-	155-250	265/45M+S, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 22 **10,5 x 22**	**B41**	VA 32 HA 43	-	155-390	**VA 275/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10 x 22	**FMI07 Atena**	31	F93	155-390	275/40		
	FMI09 CRATOS	31	-	155-390	275/40		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-390	285/35		
	STC-23	32	-	155-390	275/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

9 x 20	B41	VA 35	-	155-390	VA 275/45+HA 275/45, VA 285/45+HA 285/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 40					
8,5 x 21	B41	VA 30	-	155-390	265/45M+S, 275/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21	B41	VA 37	-	155-390	VA+HA 275/45, 285/40, 285/45 od.		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			VA 275/45+HA 315/40		
9,5 x 22	AF18	VA 31+37	F93	155-390	VA 275/40+HA 315/35		
10,5 x 22		HA 43					
9 x 22	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA 275/40+HA 315/35		
11,5 x 22		HA 43					
9 x 22		VA 35	14x1,25x40	155-390	VA 275/40+HA 315/35		VA mit 11mm Distanzscheiben - 751126651106
11,5 x 22		HA 43	14x1,25x30				
9,5 x 22	B41	VA 37	-	155-390	VA+HA 275/40, 285/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10,5 x 22		HA 43			VA 275/40+HA 315/35		
10 x 22	CA 17	VA 30	ZP593F	155-390	VA 275/40+HA 315/35		🛠
11 x 22		HA 40					
10 x 23	Race LS 3	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA+HA 285/35		
11 x 23		HA 30					
10 x 23	STC-23	VA 32	-	155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, HA 🛠
11 x 23		HA 30					

BMW Z4 — ab 03.2019 — G4Z (G29) — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1949*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	VA 20	-	120-190	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Achtung! Bauart der Felgen ist unterschiedlich, die VA ist rund (nach außen gewölbt), die HA gerade, Kunden unbedingt darauf hinweisen!**
9 x 18		HA 28			**HA 255/40**		
8 x 18	RC36	VA 20	-	120-190	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 28			**HA 255/40**		
8 x 18	RC32	20	-	120-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		30	-	120-250	245/40 M+S		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	120-190	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	120-190	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	120-190	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	120-190	225/45, 245/40		nur M+S
	FMI08 Thoe	26+34	-	120-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI11 Elatha	26	F93	120-250	225/45, 245/40		nur M+S
	FMI12 Kari	26+34	Kit 0334	120-250	225/45, 245/40		nur M+S
9 x 18	RC32	32	-	120-250	225/45M+S, 245/40M+S, 255/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	30	-	120-250	225/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	-	120-250	225/40, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	30	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	27	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI08 Thoe	26	-	120-250	VA+HA 225/40, 245/35 od.		Orig.-Verschr., nur M+S
					VA 225/40+HA 245/40		
8,5 x 19	RC27	26+29	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC32	29	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC34	26+29	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-190	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20+21	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S		Orig.-Verschr.
		28+29	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	25+29	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B44	25+30	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP593F	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		
	FMI07 Atena	28	F93	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		
	FMI11 Elatha	21	F93	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od. VA 225/40+HA 245/40		nur M+S
	FMI12 Kari	21	-	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od. VA 225/40+HA 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	8300 - 1972	32	-	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od. VA 225/40+HA 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		
	RC36	27	-	120-190	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	-	120-190	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S

8 x 20	**BR-I**	30	-	120-190	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	**RC29**	26	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30+33	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	24+30	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	120-250	255/30		
9 x 20	**B41**	20	-	120-250	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., nur M+S
		33	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., bis 245/30 nur M+S
	FMI07 Atena	20	F93	120-250	235/30		nur M+S
		33	F93	120-250	255/30		
	FMI11 Elatha	20	F93	120-250	235/30		nur M+S
		34	F93	120-250	235/30, 245/30, 255/30		bis 245/30 nur M+S
9 x 21	**Fascinate**	30	14x1,25x30	120-250	245/30		
	Race GTS	30	14x1,25x30	120-250	245/30		
	Race LS 2	30	14x1,25x30	120-250	245/30		

Kombinationen

8,5 x 19	**Fascinate**	30	14x1,25x30	120-250	VA 255/35+HA 275/35 od. VA 255/35+HA 285/30		
9,5 x 19		42					
8,5 x 19	**Race LS 2**	35	14x1,25x30	120-250	VA 255/35+HA 275/35 od. VA 255/35+HA 285/30		
9,5 x 19		46					
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	-	120-250	VA 225/35+HA 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20		25					
8,5 x 20	**Race GTS**	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30		
10 x 20		38					
8,5 x 20	**Race GTX**	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30		
10 x 20		38					
8,5 x 20	**Hibonit**	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30		
10 x 20		38					
9 x 20	**RC36**	28	-	120-190	VA 255/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 20		39			HA 275/30		
9 x 20	**B43**	28	-	120-190	VA 255/30		Orig.-Verschr.
10 x 20		39			HA 275/30		
9 x 20	**Oxigin 25**	28	ZP599F	120-250	VA 255/30		HA 🛠
10,5 x 20		30			HA 285/30		

BMW Z4 M40i NEU — G4Z (G29) — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1949*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**B42**	30	-	250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	250	225/45, 245/40		nur M+S
8 x 19	**B40**	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	27	-	250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**RC27**	26+29	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	25	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	25+29	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23	30	ZP593F	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP593F	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nur M+S
8 x 20	**RC36**	27	-	250	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	-	250	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	30	-	250	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	**RC29**	26	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	24+30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S

Kombinationen

8 x 18	**RC36**	VA 20	-	250	VA 225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 18		HA 28			HA 245/40, 255/40		
9 x 20	**RC36**	28	-	250	VA 255/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 20		39			HA 275/30		
9 x 20	**B43**	28	-	250	VA 255/30		Orig.-Verschr.
10 x 20		39			HA 275/30		

BYD

Atto 2 NEU — **ab 2025** — **SC3E** — **5/114,3** — **60,1** — e4*2018/858*00231*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	40	-	65 (130)	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	65	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		**215/60**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	FMI06 Koros	40	-	65	**215/60**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	35	-	65 (130)	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		38	- +R	65 (130)	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	RC30	38	- +R	65 (130)	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7,5 x 17	**RC29**	38	- +R	65 (130)	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7 x 18	**RC27**	35	-	65 (130)	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	65	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC36**	35	-	65 (130)	215/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC36**	40	-	65 (130)	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	**RC36**	35	-	65 (130)	225/40		Orig.-Verschr.

Atto 3 NEU — **im Laufe 2023** — **SC2E** — **5/114,3** — **60,1** — e9*2018/858*11147*..

Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	40	-	65	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	65	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		**215/60**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	FMI06 Koros	40	-	65	**215/60**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	35	-	65	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		38	- +R	65	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	RC30	38	- +R	65	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7,5 x 17	**RC29**	38	- +R	65	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B24	38	- +R	65 (150)	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7 x 18	**RC34**	40	-	65	**215/55**, 225/50, **235/50**		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-		**215/55, 235/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	RC36	35	-	65	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98502**	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	-	65	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC36**	40	-	65	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	38	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B36 / B38	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B42	30	- +R	65 (150)	215/55, 225/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
		40	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B44	30	- +R	65 (150)	215/55, 225/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
		40	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7,5 x 19	**B32**	40	- +R	65 (150)	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 19	**CA 17**	40	ZP574	65	225/45, 235/45		
	Oxigin 29	40	ZP574	65 (150)	225/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	**B32 / B42**	35	- +R	65 (150)	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B36	38	- +R	65 (150)	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B44	30	- +R	65 (150)	225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
		40	- +R	65 (150)	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	CA 20	30	ZP574	65 (150)	225/45		
	8300 - 1973	40	F37C+R	65	225/45, 235/45, 245/40, 255/40		**+ Red.Ringe 75,1-60,1**
7,5 x 20	**RC36**	35	-	65	225/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP580D8F	65 (150)	225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung S3**
8,5 x 20	**B42**	35	- +R	65 (150)	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B44	30	- +R	65 (150)	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
		40	- +R	65 (150)	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**

Atto 3 Evo NEU i.V. — **2026** — **SC2E** — **5/114,3** — **60,1** — e9*2018/858*11147*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**FMI06 Koros**	50	-	105	**215/55, 235/50**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit ca. Anfang - Mitte Oktober 2026, Felge kommt in schwarz glanz und schwarz glanz vollpoliert**

Dolphin NEU — **Oktober 2023** — **EM2E, EM2E-1** — **5/114,3** — **60,1** — e9*2018/858*11468*.., e9*KS18/858*11459*..

Sensor - Schrader 3103 - Artikelnummer 99199

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	45	-	35	**195/60**, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	40	-	35	195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	45	-	35, 65	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	65	**205/50**		Orig.-Verschr.
				35-65	195/50, 195/55, 205/50		
	RC36	45			**205/50**		**i.V.**
	RC27	40	-	35, 65	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	35-65	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	- +R	35, 65	215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
		38	- +R	35, 65	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
		45	- +R	35, 65	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	RC30	38	- +R	35, 65	205/50, 215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
		45	- +R	35, 65	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	RC36	45	-	35, 65	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP574	35, 65	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC29	38	- +R	35, 65	215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B24	38	- +R	35, 65	215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7 x 18	RC27	35	-	35, 65	205/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	35-65	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	35, 65	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	- +R	35, 65	205/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
		45	- +R	35, 65	205/45, 215/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	RC36	35	-	35, 65	205/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	35, 65	205/45, 215/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	-	35-65	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC36	40	-	35, 65	215/40		Orig.-Verschr.
	B42	40	- +R	35, 65	215/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B44	40	- +R	35, 65	215/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	CA 24	45	ZP574	35-65	215/40		

Dolphin Surf NEU — ab 2025 — EQE — 4/100 — 54,1 — e4*2018/858*00233*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	40	-	35	175/65, 185/60		Orig.-Verschr., **Ausführung S4, nur in der Farbe TM erhältlich!**
		37,2	ZP422D6F	35	175/65, 185/60		
6 x 16	RC34	45	-	35-60	175/55, 175/60, 185/50, **185/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung M41, in den Farben SG und SGVP erhältlich, Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beigpackt!**
7 x 17	RC36	45	-	35, 60	195/45		Orig.-Verschr.

ETP3 NEU — 5/120 — e9*2018/858*11315*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
!!!Keine Räder in Planung, Fahrzeug ist weder in Österreich noch in Deutschland bestellbar!!! (Info: 26.05.2025)							

Han EV NEU — im Laufe 2023 — HC — 5/120 — 64,1 — e9*KS18/858*11304*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	45	-	130 (380)	245/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	130 (380)	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	38	- +R	130 (380)	245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-64,1**
8 x 20	RC36	40	-	130 (380)	245/40		Orig.-Verschr.

Seal NEU — 4. Quartal 2023 — EK / EKE — 5/120 — 64,1 — e13*KS18/858*00023*.., e13*2018/858*00639*..

Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC36	45	-	70	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	-	70	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70, 145	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-145	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	70, 145	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
				70	225/45, 235/40		
	FMI06 Koros	45	-		**235/45**		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	45	-	70-145	**235/45**		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	40	-	70, 145	235/40		Orig.-Verschr.

Seal U NEU — 2024 — SA3 / SA3-E — 5/120 — 64,1 — e9*2018/858*11535*.., e9*KS18/858*11477*..

Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC34	45	-	72	**235/50**, 245/45, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	72, 96	**235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid

7,5 x 19	**FMI06 Koros**	45	-		**235/50**		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	**ZP598 od. OX583**	72, 96	235/50, 245/45		**Bei einer Direktlieferung muss der Kit OX583 verwendet werden!**
8 x 19	**RC36**	45	-	72, 96	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	40	-	72, 96	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.

Seal U Elektro NEU — 2024 — SA3 / SA3-E — 5/120 — 64,1 — e9*2018/858*11535*.., e9*KS18/858*11477*..

Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC36**	45	-	65, 70	**235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	**ZP598 od. OX583**		235/50, 245/45		**Bei einer Direktlieferung muss der Kit OX583 verwendet werden!**
8 x 19	**RC36**	45	-	65 70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	40	-	65, 70	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.

Seal 6 DM-i Touring NEU — 2025 — HK — 5/114,3 — 64,1 — e4*2018/858*00275*..

Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC36**	45	-	72	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-		**225/55**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC27	45	- +R	72	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. **+BA17= 72,6-60,1**
7 x 18	**RC36**	45	-	72	**225/50**		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	FMI06 Koros	45	-		**225/50**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC29**	45	- +R	72	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+BA17= 72,6-60,1**
	RC36	40	-	72	235/45		Orig.-Verschr.
	B44	45	- +R	72	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+BA17= 72,6-60,1**
8 x 19	**RC36**	45	-	72	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	45	- +R	72	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. **+BA17= 72,6-60,1**

Sealion 7 AWD NEU — 2024 — UK — 5/120 — 64,1 — e9*2018/858*11658*..

Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC34**	VA 40	-	70	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/45**		
7,5 x 19	**RC36**	VA 40	-	70	**VA 235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/45**, 265/45		
7,5 x 19	**FMI06 Koros**	VA 40	-		**VA 235/50**		Orig.-Verschr., **i.V.**
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/45**		
8 x 20	**RC36**	40	-	145 (390)	**245/45**		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	40	-	145	**245/45**		Orig.-Verschr.

Tang EV NEU — im Laufe 2023 — STE — 5/120 — 64,1 — e9*KS18/858*11108*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**B40**	31	-	130 (380)	255/50		Orig.-Verschr.

Citroen

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Berlingo IV	**ab 2018**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F	55-96	205/55, **205/60**, 215/55	ECE	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	ECE	Serienreifen bis 205/…
					215/65, 215/65C, 225/65C		Serienreifen ab 215/…
	RC34	47	**- od. ZP537F**	55-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	Pro1	42	-	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
					215/65, 215/65C		Orig.-Verschr., Serienreifen ab 215/..
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45	ECE	nicht bei 16" Serie
	RC34	50	**- od. ZP537F**	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, **205/55**, 215/45, 215/50, 225/45	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	56-96	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		50	**- od. ZP537F**	55-96	205/50, **205/55**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	**205/55**	ECE	
	RC27	42	**- od. ZP537F**	55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** für 15" Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC32	42	ZP538F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
	RC34	46+49	**- od. ZP537F**	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nicht Bremse 268x12mm HA
	RC36	42	**- od. ZP537F**	55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** für 15" Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	Pro1	45	-	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7,5 x 17	**RC24**	44	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
		47	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	44	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	55-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC27	49	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Serienreifen bis 205/…
				55-96	215/50, 235/45		Serienreifen ab 215/…
7,5 x 18	**RC34**	49	**- od. ZP537F**	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-MB6	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	RC34	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	55-96	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		48	**- od. ZP537F**	55-96	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B36	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	B37 / B38	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht Bremse 283mm
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 19	**RC32**	46	ZP538F	55-96	225/35		
	B32	45	ZP538F	55-81	225/35		nicht bei 16" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, 15 Zoll Serie

e-Berlingo — ab 2021 — E — 5/108 — 65,1

e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	47	ZP538F	57-62	**205/60**		
	RC34	47	**- od. ZP537F**	57-62	**205/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	Pro1	42	-	57	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	57, 62	**205/55**		
	RC34	50	**- od. ZP537F**	57-62	205/50, **205/55**, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	57, 62	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		50	**- od. ZP537F**	57, 62	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC32	42	ZP538F	57	205/50, 205/55, 225/45		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	57-62	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		44	**- od. ZP537F**	57-62	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	42+46	**- od. ZP537F**	57, 62	205/55, 215/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	Pro1	45	-	57	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC34**	44	**- od. ZP537F**	57	205/50, 205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B32	45	ZP538	57, 62	225/45		
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	57, 62	225/45		
	RC34	44	ZP538F	57-62	215/45		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	57, 62	225/45		

Citroen C1 (siehe Konfigurator) — ab 2014 — P**** — 4/100 — 54,1

e11*2001/116*0238*11..

Citroen C3 III — ab 02.2017 — S — 4/108 — 65,1

e2*2007/46*0003*44-.., e2*2007/46*0060*17-..,
(FIN: VF7SX, /SY…)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	23	ZP402F	50-81	**185/65**		
				50-85	**195/65**, 205/60		
	RC30	23	ZP402F	50-81	**185/65**		
				50-85	**195/65**, 205/60		
6 x 16	**RC30**	23	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55		
6,5 x 16	**RC30**	20	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, **205/55**		
	RC34	20	**- od. ZP401F**	50-85	185/60, 195/55, 205/50, **205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	20	**- od. ZP401F**	50-85	195/55, 195/60, **205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC24	20	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55		
		23	ZP402F	50-85	195/55, 195/60		
6,5 x 17	**RC36**	20	**- od. ZP401F**	50-85	**205/50**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	**RC34**	25	**- od. ZP401F**	50-121	195/45, 205/40, **205/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		20	**- od. ZP401F**	50-85	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	B39	18	ZP402F	50-85	215/45		
7,5 x 18	**B39**	20	ZP402F	50-85	205/40, 205/45		
7,5 x 19	**B39**	18	ZP402F	50-85	215/35		

Citroen C3 NEU — 2024 — C — 4/108 — 65,1

e2*2018/858*00035*02-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC36**	42	**- od. ZP401F**	74	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!** auch C3 Van
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	74	205/55		
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!** auch C3 Van
7 x 17	**RC36**	42	**- od. ZP401F**	74	**205/50**, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!** auch C3 Van
		32+38	**- od. ZP401F**	74	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!** auch C3 Van

Citroen e-C3 NEU — 2024 — C — 4/108 — 65,1 — e2*2018/858*00035*02-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	53 (83)	205/55		
		38	ZP402F	53 (83)	205/55, 215/55, 225/50		
	RC36	32	**- od. ZP401F**	53	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!** auch C3 Van
		38	**- od. ZP401F**	53	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!** auch C3 Van
7 x 16	**RC36**	42	**- od. ZP401F**	53	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!** auch e-C3 Van
7 x 17	**RC36**	42	**- od. ZP401F**	53	**205/50**, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!** auch e-C3 Van
		32+38	**- od. ZP401F**	53	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!** auch e-C3 Van

Citroen C3 Aircross — ab 2017 — 2 — 4/108 — 65,1 — e4*2007/46*1241*-01

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	20	ZP402F	60-96	**195/60**, 205/55, **205/60**, 215/55		
	RC34	20	**- od. ZP401F**	60-96	**195/60, 195/65**, 205/55, **205/60**, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	20	**- od. ZP401F**	60-96	**195/60**, 205/55, **205/60**, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC24	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		
6,5 x 17	**RC34**	20	-	60-96	205/45, 205/50, 205/55, **215/50**		Orig.-Verschr.
	RC36	20	**- od. ZP401F**	60-96	205/50, 205/55, **215/50**, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	**RC34**	20	**- od. ZP401F**	60-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		25	**- od. ZP401F**	60-96	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	B24	12	ZP402F	60-88	215/45		
	B39	18	ZP402F	60-88	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	**B39**	20	ZP402F	60-96	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		

Citroen C3 Aircross NEU — ab 2024 — C — 4/108 — 65,1 — e2*2018/858*00035*04-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	28	**- od. ZP401F**	74, 100	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	28	**- od. ZP401F**	74, 100	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		20	**- od. ZP401F**	74, 100	215/65, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	**RC36**	28	**- od. ZP401F**	74, 100	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		20	**- od. ZP401F**	74, 100	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	**RC36**	25	**- od. ZP401F**	74, 100	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

Citroen e-C3 Aircross elektro NEU — ab 2024 — C — 4/108 — 65,1 — e2*2018/858*00035*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	28	**- od. ZP401F**	53 (83)	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	28	**- od. ZP401F**	53 (83)	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		28	**- od.**	53 (83)	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann**

6,5 x 17	**RC36**	20	**ZP401F**	53 (83)	**215/60**		**Kit ZP401F für € 32,00!!**
		20	**- od. ZP401F**	53 (83)	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	**RC36**	25	**- od. ZP401F**	53 (83)	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

DS3 Cabrio — ab 2016 — S — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0003*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	23	ZP402F	115	185/65, 195/60		
7 x 17	**B24**	25	ZP402F	115	195/45, 205/45, 215/45		

DS3 FL — ab 04.16 — S*****, S — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0003*.., (FIN: VF7SA...; VF7SB)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	23	ZP402F	50-88	**185/65**	ECE	
	RC30	23	ZP402F	50-88	**185/65**	ECE	
6 x 16	**RC30**	23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50, **195/55**	ECE	
				110-122	195/55		
7 x 17	**RC34**	25	**- od. ZP401F**	50-121	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	B39	25	ZP402F	50-122	**205/45**	ECE	

DS3 Crossback NEU — ab 04.2019 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	74-114	**215/60, 215/65**, 225/60	ECE	
	RC34	32	**- od. ZP401F**	74-114	**215/60, 215/65**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-114	**215/60, 215/65**, 225/60	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		28	**- od. ZP401F**	74-114	215/60, 215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	74-114	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-114	215/55, **215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		28	**- od. ZP401F**	74-114	215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-114	215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7,5 x 18	**B39**	32	ZP402F	74-114	215/50, 215/55, 235/45		

DS3 Crossback e-tense NEU — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC36**	32	**- od. ZP401F**	57, 62	215/55, **215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		28	**- od. ZP401F**	57, 62	215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	**RC36**	32	**- od. ZP401F**	57, 62	215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7,5 x 18	**B39**	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45		

DS3 e-tense NEU i.V. — 2021 — DS — 65,1 — e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC34**	32			**215/60**	ECE	**i.V.**
	RC36	32			**215/60**	ECE	**i.V.**

DS4 (siehe Konfigurator) — ab 07.11 — N — 4/108 — 65,1

DS4 NEU — ab Jänner 2022 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*10-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	42	**- od. ZP537F**	96-165	205/65, **215/65**, 225/60	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC30	42	ZP538F	96-165	205/65, **215/65**, 225/60	ECE	auch Hybrid
	RC36	42	**- od.**	96-165	205/65, **215/65**, 225/60	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann**

7 x 17	RC30	42	ZP537F	96-165	205/65, **215/65**, 225/60		**Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	96-165	205/65, **215/65**, 225/60		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	AC-V51	45	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen, nicht Bremse 304 u. 330mm
7,5 x 17	**RC27**	37	ZP538F	96-165	205/65		
	RC29	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B36	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		nicht Bremse 304 u. 330mm
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	96-165	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	96-165	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od. ZP537F**	96-165	215/55, 215/60, **225/55**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	96-165	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B32	45	ZP538	96-165	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96-165	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	96-165	225/55		
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	96-165	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B37	45	ZP538	96-165	225/55		
	CA 20	45	ZP538	96-165	225/55		nicht Bremse 304 u. 330mm
7 x 19	**RC27**	41	**- od. ZP537F**	96-165	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		38	ZP538F	96-165	205/55, 215/50		
7,5 x 19	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	96-165	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B32	42	ZP538F	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 304mm
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	96-165	225/50, 235/45, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP538	96-165	225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	96-165	235/45		
8 x 20	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	96-165	235/40, **245/40**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B43	44	-	96-165	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

DS7 Crossback — ab 2018 — J — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0601*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC34**	44	-	96-165	**215/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
	RC36	44	**- od. ZP537F**	96-165	205/65, **215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC27	42	**- od. ZP537F**	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC30	42	ZP538F	96, 130	205/65		
				96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	RC32	42	ZP538F	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC34	42+44	**- od. ZP537F**	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		46+49	**- od. ZP537F**	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** nicht Bremse 330x30mm VA
	RC36	42+46	**- od. ZP537F**	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	Pro1	45	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	44	ZP538F	96, 130	205/65		
				96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	RC27	37	ZP538F	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65		
	RC29	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	RC34	44	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	ZP538F	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B24	45	ZP538	96, 130	205/65		
				96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	B36	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		nicht Bremse 304 u. 330mm

7 x 18	**RC27**	44	**- od. ZP537F**	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**Originaldim.**	46		96-165	235/55		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B32 / B39	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538F	96-165	225/55, 235/55, 245/50		
8 x 18	**RC27**	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55		
	RC32	44	ZP538F	96-165	235/55		
	RC34	44	ZP538F	96-165	225/55, 235/55		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	96-165	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B37 / B38	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55		
	B42 / B44	42	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55		
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8,5 x 18	**B32**	45	ZP538	96-165	235/55		
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	96-165	**205/55**, 235/50		
		41	**- od. ZP537F**	96-165	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC34	38	-	96-165	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	40	ZP538F	96-165	**205/55**		
				96-165	205/55, 235/45, 245/45		auch für Hybrid
		46	ZP538F	96-165	205/55, 235/45, 235/50, 245/45		
	B32	42	ZP538F	96-165	235/50, 245/45		
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45		
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	42	ZP538F	96-165	235/45, 245/45		auch für Hybrid
	B38	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	Oxigin 29	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 23	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
8 x 20	**B43**	44	-	96-165	215/45, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	**B32**	45	ZP538	96-165	235/45, 245/40, 255/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	235/45, 245/40, 255/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
9 x 20	**CA 23**	45	ZP538F	96-165	235/45, 245/40		
	Oxigin 28	40	ZP538	96-165	235/45		

DS7 Crossback e-tense NEU — 2020 — J — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0601*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	133, 147	205/65, **215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC27	42	**- od. ZP537F**	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC30	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Plug-in-Hybrid
	RC36	42+46	**- od. ZP537F**	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** nicht Bremse 380mm
	CA 26	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Plug-in-Hybrid
7,5 x 17	**RC27**	37	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65		Plug-in-Hybrid
	RC29	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Plug-in-Hybrid
7 x 18	**RC27**	44	**- od. ZP537F**	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B32	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Plug-in-Hybrid
	B39	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Plug-in-Hybrid
	AC-MB6	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**

8 x 18	**RC29**	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55		nicht Bremse 380mm, Plug-in-Hybrid
	RC36	44	**- od. ZP537F**	133, 147	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B37	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B42 / B44	42	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55		
	AC-M10	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8,5 x 18	**B32**	45	ZP538	133, 147	235/55		
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	133, 147	**205/55**, 235/50	ECE	Plug-in-Hybrid
		41	**- od. ZP537F**	133, 147	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 19	**B32**	42	ZP538F	133, 147	235/50, 245/45		Plug-in-Hybrid
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45		Plug-in-Hybrid
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 29	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
8 x 20	**B43**	44	-	133, 147	215/45, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 20	**CA 23**	45	ZP538F	133, 147	235/45, 245/40		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	40	ZP538	133, 147	235/45		

Citroen C4 Aircross

ab 2012 | **B** | **5/114,3** | **67,1** | e2*2007/46*0117*…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	38	ZP580D6F	84-110	215/65, **215/70**, 225/65, 235/60, 235/65	ECE	
	RC27	36	ZP580D6F	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		38	ZP580	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	38	ZP580	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		42	ZP580D6F	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
6,5 x 17	**RC27**	40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
7 x 17	**RC27**	38+45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
		40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55		
	RC30	45	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
	B39	38+45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
	RC24	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
7,5 x 17	**B36**	46	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	84-110	215/60		
7 x 18	**RC27**	38	ZP580D6F	84-110	**225/55**	ECE	
	RC32	38	ZP580D6F	84-110	215/55, 215/60, **225/55**, 235/50, 235/55	ECE	
	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/55		
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
	B32	35	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	B39	35+45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
	Oxigin 18	45	ZP580	84-110	215/55		
7,5 x 19	**B32**	40	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
		45	ZP580D6F	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
	B39	40+45	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	84-110	225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	40	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 20	**B38**	45	ZP580	84-110	245/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Citroen C4 Cactus

2014 | **0** | **4/108** | **65,1** | e2*2007/46*0440*00

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	20	ZP402F	55-96	195/55, 195/60, **205/55**	ECE	incl. Facelift 2018
	RC34	20	**- od. ZP401F**	55-96	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	20	**- od. ZP401F**	55-96	195/55, 195/60, **205/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC24	20	ZP402F	55-96	195/55, 195/60, 205/55		
7 x 17	**RC34**	20	**- od. ZP401F**	55-96	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		25	**- od. ZP401F**	55-96	205/45, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	B39	18	ZP402F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 19	**B39**	18	ZP402F	55-81	215/35		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Citroen C4 NEU — ab Februar 2021 — B — 4/108 — 65,1 — e9*2007/46*6816*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74, 81, 96	**215/65**		
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	195/70, 205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	74, 81, 96	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		28	- od. ZP401F	74, 81, 96	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	205/60, 215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	74-114	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		28	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 18	Originaldim.	26			**keine Felge geplant von Brock da zu selten**		
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-114	205/55		

Citroen e-C4 NEU — ab Februar 2021 — B — 4/108 — 65,1 — e9*2007/46*6816*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	**215/65**		
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	195/70, 205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	57 (100)	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	205/60, 215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	57 (100)	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		28	- od. ZP401F	57 (100)	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	57 (100)	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 18	Originaldim.	26			**keine Felge geplant von Brock da zu selten**		
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	205/55		

C4 Picasso (siehe Konfigurator) — ab 2013 — 3 — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0356*.

C5 Aircross — ab 02.2019 — A — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0642*0-2

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	RC30	42	ZP538F	96-133	**215/65**		incl. Facelift 2022
	RC32	42	ZP538F	96-133	205/65, **215/65**, 225/60, 235/60		
	RC34	42	- od. ZP537F	96-133	205/65, **215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**
	RC36	42	- od. ZP537F	96-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	CA 26	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2022
	RC30	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2022
		50	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	44+50	- od. ZP537F	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** ET44 bei 245/55
		46+49	- od. ZP537F	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**
	RC36	44+50	- od. ZP537F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
		46	- od. ZP537F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	CA 26	50	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2022, nicht Bremse 330mm

	Pro1	45	-	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	44	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		**Felge gibt es nur in silber!**
	RC29	45	ZP538	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2022
	RC34	44	-	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		45	ZP538F	96-133	205/65, 215/65		
	B36	45	ZP538	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od. ZP537F**	96-133	215/55, 215/60, **225/55**, 235/50, **235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	RC30	49	ZP538F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**	TÜV ECE	incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**	TÜV ECE	
	RC34	49	-	96-133	215/55, 215/60, **225/55**, 235/50, **235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	44	**- od. ZP537F**	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	B32	45	ZP538	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2022
	B39	45	ZP538	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96-133	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-133	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	AC-521	42	ZP538F+R	96-133	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	96-133	225/55		
	RC32	44	ZP538F	96-133	215/55, 225/55		
	RC34	44	ZP538F	96-133	215/55, 225/55		
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	96-133	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	B37 / B38	45	ZP538	96-133	225/55		
	B42 / B44	42	ZP538	96-133	225/55		
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	96-133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	96-133	**205/55**, 225/50	TÜV ECE	incl. Facelift 2022
	RC34	38	-	96-133	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	41	**- od. ZP537F**	96-133	205/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
7,5 x 19	**RC32**	40	ZP538F	96-133	205/55, 235/45		auch für Hybrid
		46	ZP538F	96-133	205/55, 235/45, 245/45		
	RC36	50	**- od. ZP537F**	96-133	205/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	B32	42	ZP538F	96-133	235/45, 245/45		
	AC-521	42	ZP538F+R	96-133	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	CA 26	45	ZP538	96-133	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2022
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	96-133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
	RC34	42	ZP538F	96-133	235/45		auch für Hybrid
	B38	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	Oxigin 29	45	ZP538	96-133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
	CA 23	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
8 x 20	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	96-133	215/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	B43	44	-	96-133	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2022
8,5 x 20	**B32**	45	ZP538	96-133	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
9 x 20	**CA 23**	45	ZP538F	96-133	235/40, 235/45		incl. Facelift 2022

C5 Aircross Hybrid NEU — ab 2020 — A — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0642*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od. ZP537F**	133	215/55, 215/60, **225/55**, 235/50, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	RC36	44	**- od. ZP537F**	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	B32	45	ZP538	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2022
	B39	45	ZP538	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	133	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	AC-M10	42	ZP538F+R	133	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-521	42	ZP538F+R	133	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	133	225/55		
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	133	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	B37	45	ZP538	133	225/55		
	B42 / B44	42	ZP538	133	225/55		
	AC-M10	42	ZP538F+R	133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	AC-521	43	ZP538F+R	133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	133	**205/55**, 225/50		incl. Facelift 2022
	RC34	38	-	133	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	41	**- od. ZP537F**	133	205/55, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
7,5 x 19	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	133	205/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	B32	42	ZP538F	133	235/45, 245/45		
	AC-521	42	ZP538F+R	133	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
	CA 26	45	ZP538	133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
	Oxigin 29	45	ZP538	133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
8 x 20	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	133	215/45, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!** incl. FL2022
	B43	44	-	133	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2022
8,5 x 20	**B32**	45	ZP538	133	235/40, 245/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	133	235/40, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
9 x 20	**CA 23**	45	ZP538F	133	235/40		incl. Facelift 2022

Citroen C5 Aircross Hybrid NEU — 2025 — K — 5/108 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**FMI06 Koros**	48	-		**225/60**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC36**	48	**- od. ZP537F**	100	225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**
7,5 x 19	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	100	**225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**
8 x 19	**FMI06 Koros**	43	-		**235/55**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	100	235/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**

Citroen C5 Aircross electric NEU — ab 2025 — K — 5/114,3 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	43	-	104, 105	**235/55**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	43	-	104, 105	**235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.

Citroen C5 Aircross PHEV NEU — ab 2025 — K — 5/114,3 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	43	-	110	**235/55**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	43	-	110	**235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.

C5 X — ab 2022 — N — 5/108 — 65,1 — e9*2018/858*11066*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	96-133	205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	96-133	205/65, **215/65**, 225/60		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	96-133	**215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	96-133	205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	42	ZP538F	96-133	205/65, **215/65**, 225/60		
	RC32	42	ZP538F	96-133	215/65, 225/60		
	RC34	44	**- od. ZP537F**	96-133	215/65, 225/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 17	**RC27**	37	ZP538F	96-133	205/65		
7,5 x 18	**AC-MB6**	42	ZP538F+R	96-133	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-133	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	**RC34**	44	ZP538F	96-133	225/55		
7 x 19	**RC27**	41	**- od. ZP537F**	96-133	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**

7 x 19		38	ZP538F	96-133	205/55, 215/50		
	RC34	38	-	96-133	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	40	ZP538F	96-133	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		
8 x 19	**RC34**	42	ZP538F	96-133	235/45, 245/45		

C5 X Plug-in-Hybrid — ab 2022 — N — 5/108 — 65,1 — e9*2018/858*11066*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	110, 132	205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	132	205/65, **215/65**, 225/60		
	RC34	42	-	96-133	**215/65**, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC36	42	**- od. ZP537F**	110, 132	205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	42	ZP538F	110, 132	205/65, **215/65**, 225/60		
	RC34	44	-	96-133	215/65, 225/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	37	ZP538F	110, 132	205/65		
7,5 x 18	**AC-MB6**	42	ZP538F+R	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 19	**RC27**	41	**- od. ZP537F**	110, 132	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**
		38	ZP538F	110, 132	205/55, 215/50		
	RC34	38	-	132	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	40	ZP538F	96-133	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		

e-Spacetourer FL NEU i.V. — 2. Quartal 2024

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Jumpy III, Space Tourer — ab 2016 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0531*.., e2*2007/46*0530*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60+C, 225/55+C,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60+C, 225/55,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-132	215/55, **215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!** nicht Bremse 294x22mm HA
	RC36	46	**- od. ZP537F**	70-132	**215/60, 215/60C, 225/55,** 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!,** ohne erhöhte Nutzlast!
	B45	46	**- od. ZP541F**	70-132	**215/60, 215/60C, 225/55+C,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-132	**215/60C,** 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC32	42	ZP538F	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
		44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	70-132	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
		44	**- od. ZP537F**	70-132	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!,** ohne erhöhte Nutzlast!
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
				70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC34**	44	**- od. ZP537F**	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**

7 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	70-132	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	**RC25T**	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
	RC36	44	**- od. ZP537F**	70-132	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!,** ohne erhöhte Nutzlast
	B45	45	**- od. ZP541F**	70-132	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				70-132	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	70-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC32**	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	70-132	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!,** ohne erhöhte Nutzlast

e-Jumpy (III) NEU — **2022** — **V** — **5/108** — **65,1** — e2*2007/46*0531*11-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C, 225/55C**	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**, 225/55C	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-132	215/55, **215/60, 215/60C, 225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!** nicht Bremse 294x22mm HA
	B45	46	**- od. ZP541F**	57, 62	**215/60C**, 225/55C	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
		44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57, 62	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC34**	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

e-Jumpy / e-Space Tourer NEU — **V** — **5/108** — **65,1** — e2*2007/46*0531*13-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	B45	46	**- od. ZP541F**	57, 62	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57, 62	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau

Jumper III (5/118) — **Y, 250L** — **5/118** — **71,1**

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-110	205/65C, 215/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
				74-132	215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 225/75C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
7 x 17	**B45**	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠

7 x 17	**AC-V51**	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
7,5 x 18	**AC-V51**	65	-	74-132	225/60, 235/50, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠

Jumper III (5/130) **04.02 - 06.06** **Y, 250L** **5/130** **78,1** e3*2001/116*0234*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., 🛠
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C		Orig.-Verschr., Serie nur 16Zoll
7 x 17	**B45**	62	-	74-132	235/60C		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300mm HA, ohne Radhausverbr. 🛠

Jumper III (5/130) **ab Modelljahr 2014** **Y** **5/130** **78,1** e3*2001/116*0234*.., e3*2007/46*0046*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-132	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., mit Verbreiter., ab 235/65C 🛠
	Pro1	58	-	96-130	215/75C, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., ab 225/75C 🛠

Cupra

Baujahr **Typ** **LK/LZ** **Nabe**

Born elektro **ab 2021** **K1** **5/112** **57,1** e9*2018/858*04001*00-18

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	50	-	70	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
		51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.
	RC30	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC32	51	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.
	B39	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	50	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	Oxigin 25	51	ZP560D	70	215/55		
8 x 18	**FMI08 Thoe**	49	F31+R	70	215/55		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**RC32**	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		45,5	ZP560D	70	215/50, 225/45, 235/45		
	RC36	46	- (V10)	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
		48	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	CA 26	51	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	49	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC32	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49+50	-	70	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B40	49+50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B43	49+50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	45	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	CA 19	47	ZP560D	70	225/45		
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70	225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 20	**RC36**	44	-	70	**215/45**, 225/40	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	44	-	70	**215/45**, 225/40	ECE	Orig.-Verschr.
	AC-521	44	-	70	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC36	50	-	70, 89	**215/45, 235/40**	ECE	Orig.-Verschr.

	B43	50	-	70, 89	**215/45, 235/40**		Orig.-Verschr.
				70	225/40		
				70, 89	215/45, 235/40		
	RC36	47	-	70	225/40		Orig.-Verschr.
				70, 89	215/45		
8 x 20	**B40**	45	-	70 (150)	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B43	45	-	70	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
		47	-	70	225/40		Orig.-Verschr.
				70, 89	215/45		
	B43	48	ZP560D	70	215/45, 225/40, 235/40		für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	FMI08 Thoe	45	F31+R	70	215/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**B42**	48	ZP560D	70 (150)	225/40		für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo

Born elektro NEU — ab Facelift 2026 — K1 — 5/112 — 57,1 — e9*2018/858*04001*19-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC36**	50	-	70	**215/50M+S**		Orig.-Verschr.
		46	- (V10)	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **Ausführung V10**
8 x 20	**RC36**	50	-	70, 89	**215/45M+S, 235/40**		Orig.-Verschr.
				70	225/40M+S		
				70, 89	215/45M+S, 235/40		
		47	-	70	225/40M+S		Orig.-Verschr.
				70, 89	215/45M+S, 235/40		

Formentor VZ 4drive — ab 2021 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*00-19

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	40	-	180, 228	**225/50**, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40	-	180, 228	**225/50**, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	B38	40	-	228	**225/50, 245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	40	-	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B36 / B37	35	ZP560D	180, 228	235/45		nur M+S
	B38	35	ZP560D	228	235/45		nur M+S
	B44	35	ZP560D	180, 228	235/45		nur M+S
	AC-M10	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, nicht Bremse 370mm
	AC-MB6	39	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-518	40	AV4+R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Bremse 370mm
	AC-522	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, nicht Bremse 370mm
	AF20	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, nicht Bremse 370mm
8 x 19	**RC27**	40	-	180, 228	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP560D	228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
	AC-521	35	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI07 Atena	40	- +R	180, 228	245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	180, 228	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
		39	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 19	**RC27**	38	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S		Orig.-Verschr.
		40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	35	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AC-M10	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	AF20	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	CA 20	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen, nicht Bremse 370mm
	CA 23	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	Oxigin 28	40	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		nicht Bremse 370mm
8 x 20	**RC36**	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	40	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm

8,5 x 20	**B40**	40	-	228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
	B43	39	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	RC29	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	RC29	40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	RC36	40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B32	40	ZP560D	180, 228	235/35M+S, 245/35		
	B42	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	B43	40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	AC-M10	40	- +R	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, bis 235/35 nur M+S
9 x 20	**CA 23**	38	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40		nur M+S
8,5 x 21	**B43**	40	-	180, 228	245/30		Orig.-Verschr.

Formentor VZ 2WD NEU — ab Facelift 2024 — KM — 5/112 — 57,1 — e2*2007/46*4008*24-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC27**	40	-	195	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC36	40	-	195	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	195	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 19	**RC27**	40	-	195	245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	195	245/40		
8 x 20	**RC36**	38	-	195	245/35		Orig.-Verschr., 2WD, nicht Bremse 374mm
8,5 x 20	**RC36**	40	ZP560D	195	245/35		
	B43	40	ZP560D	195	245/35		
9 x 20	**RC36**	42	-	195	245/35		Orig.-Verschr., 2WD

Formentor VZ 4drive NEU — ab Facelift 2024 — KM — 5/112 — 57,1 — e2*2007/46*4008*22-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC27**	40	-	245	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC36	40	-	245	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	245	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 19	**RC27**	40	-	245	245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	245	245/40		
8 x 20	**RC36**	38	-	245	245/35		Orig.-Verschr., 4WD, nicht Bremse 374mm
8,5 x 20	**RC36**	40	ZP560D	245	245/35		
	B43	40	ZP560D	245	245/35		
9 x 20	**RC36**	42	-	245	245/35		Orig.-Verschr., 4WD

Formentor — ab 2021 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*00-19

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110	**215/55, 225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	110	**215/55, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		**215/55, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC29	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B24	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B36	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
7,5 x 18	**RC27**	40	-	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	35	-	110	215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40	-	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	B39	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
8 x 18	**RC27**	40	-	110, 140	**225/50M+S**, 235/45M+S, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-228	215/50M+S, **225/50, 245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-228	215/50M+S, **225/50, 245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 140	**225/50M+S**, 235/45M+S, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110, 140	**225/50M+S**, 235/45M+S, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36 / B37	35	ZP560D	110, 140	235/45		nur M+S
	B44	35	ZP560D	110, 140	235/45		nur M+S
	AC-M10	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-MB6	39	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-518	40	AV4+R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

	AC-522	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI08 Thoe	34	F31+R	110-228	215/50M+S, 225/50M+S, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**RC36**	40	-	110	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	33	ZP560D	110	225/45		nur M+S
	CA 26	40	ZP560D	110	225/45		nur M+S
8 x 19	**RC27**	40	-	110, 140	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-245	**245/40**		Orig.-Verschr.
				110-245	225/45M+S, 245/40		
	RC34	40	-	110-228	**245/40**		Orig.-Verschr.
				110-245	225/45M+S, 245/40		
	RC36	40	-	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110, 140	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110, 140	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP560D	110-228	225/45M+S, 245/40		
	AC-521	35	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	37	ZP560D	110-228	235/40, 245/40		
	FMI07 Atena	40	- +R	110	245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	110, 140	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
		39	ZP560D	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 19	**RC27**	38	-	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S		Orig.-Verschr.
		40	-	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
	B41	39	ZP560D	110-228	245/40		
	B42	35	ZP560D	110, 140	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AC-M10	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	AF20	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	CA 20 / CA 23	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	Oxigin 28	40	ZP560D	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
8 x 20	**RC36**	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	40	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B40	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
	B43	39	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	RC29	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	RC34	38	ZP568F	110-228	245/35		
	RC36	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B32	40	ZP560D	110, 140	235/35M+S, 245/35		
	B42	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B43	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	AC-M10	40	- +R	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, bis 235/35 nur M+S
9 x 20	**CA 23**	38	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40		nur M+S
8,5 x 21	**B43**	40	-	110, 140	245/30		Orig.-Verschr.
	B41	40	ZP560D	110-228	245/30		

Formentor NEU — ab Facelift 2024 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*20-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	40	-	110	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 150	**245/45**		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	39	- +R	110	245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 19	**RC27**	40	-	110, 150	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 150	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110, 150	**245/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC27**	40	-	110, 150	245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	110, 150	245/40		
8 x 20	**RC36**	38	-	110	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP560D	110	245/35		
8,5 x 20	**RC36**	40	ZP560D	110	245/35		

8,5 x 20	**B43**	40	ZP560D	110	245/35		
9 x 20	**RC36**	42	-	110	245/35		Orig.-Verschr.

Formentor e-Hybrid — ab März 2021 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*00-19

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110	**215/55, 225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40	-		**215/55, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC29	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B24	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B36	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
7,5 x 18	**RC27**	40	-	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40	-	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	B39	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
8 x 18	**RC27**	40	-	110	**225/50M+S**, 235/45M+S, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110	**225/50M+S**, 235/45M+S, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110	**225/50M+S**, 235/45M+S, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP560D	110-228	215/50M+S, 225/50M+S, 245/45, 255/45		
	B36 / B37	35	ZP560D	110	235/45		nur M+S
	B44	35	ZP560D	110	235/45		nur M+S
	AC-M10	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Bremse 370mm
	AC-MB6	39	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-518	40	AV4+R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Bremse 370mm
	AF20	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**RC36**	40	-	110	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	33	ZP560D	110	225/45		nur M+S
	CA 26	40	ZP560D	110	225/45		nur M+S, nicht Bremse 370mm
8 x 19	**RC27**	40	-	110	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	- +R	110	225/45, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
	FMI07 Atena	40	- +R	110	245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	110	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
		39	ZP560D	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 19	**RC27**	38	-	110	225/45M+S, 235/40M+S		Orig.-Verschr.
		40	-	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
	B42	35	ZP560D	110	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	110	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AC-M10	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	AF20	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	CA 20	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen, nicht Bremse 370mm
	CA 23	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	Oxigin 28	40	ZP560D	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		nicht Bremse 370mm
8 x 20	**RC36**	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B40	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	35	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
	B43	39	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	RC29	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	RC36	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B32	40	ZP560D	110	235/35M+S, 245/35		
	B42	35	ZP560D	110	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B43	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	110	225/35, 225/40		nur M+S

	B44	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	AC-M10	40	- +R	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, bis 235/35 nur M+S
9 x 20	**CA 23**	38	ZP560D	110	225/35, 225/40		nur M+S
8,5 x 21	**B43**	40	-	110	245/30		Orig.-Verschr.

Formentor e-Hybrid NEU — ab Facelift 2024 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*21-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	40	-	110	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				110, 130	**245/45M+S**		
	RC36	40	-	110	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				110, 130	**245/45M+S**		
		38	-	110	245/45		Orig.-Verschr.
				110, 130	245/45M+S		
	AC-MB6	39	- +R	110	245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
				110, 130	245/45M+S		
8 x 19	**RC27**	40	-	110, 130	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC36	40	-	110, 130	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110, 130	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC27**	40	-	110, 130	245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	110, 130	245/40		
8 x 20	**RC36**	38	-	110, 130	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP560D	110, 130	245/35		
8,5 x 20	**RC36**	40	ZP560D	110, 130	245/35		
	B43	40	ZP560D	110, 130	245/35		
9 x 20	**RC36**	42	-	110, 130	245/35		Orig.-Verschr.

Cupra Formentor VZ5 — ab 2021 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	40	-	287	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	287	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	287	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	35	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	RC34	38	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	RC36	34	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	B38	35	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	AC-521	35	- +R	287	245/40M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25= 66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	287	245/40		nur M+S
8,5 x 19	**RC27**	38+40	-	287	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	35	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
	B32	34,5	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
	B37	35	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
	B44	35	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
9 x 19	**CA 24**	35	ZP560D	287	245/40		nur M+S
8 x 20	**B43**	30	ZP560D	287	245/35		nur M+S
8,5 x 20	**RC36**	40	-	287	**255/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	287	245/35M+S, **255/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	38	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	RC36	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	B43	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	AC-521	32	-	287	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 17	40	ZP560D	287	255/35		nicht Brembo Bremse
9 x 20	**B37**	37	ZP560D	287	245/35		nur M+S
	CA 23	38	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	Oxigin 28	35	ZP560D	287	245/35		nur M+S

Cupra Leon Plug-in-Hybrid — ab 2020 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*27

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC24**	42	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC34	40	ZP560D	110 (180)	225/45		nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
	RC27	46	-	110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	RC36	46	-	110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110 (180)	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 18	**B32**	46	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/40M+S		
	RC30	49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC36	40+48	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, ET48 nicht Bremse 370mm
	B32	48+49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B39	49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC30	45	ZP560D	110 (180)	225/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B32 / B39	45	ZP560D	110 (180)	225/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	AC-521	50	-	110	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 18	**RC27**	46	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC29	44+50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B38	44+50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC29	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B24	48	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B42 / B44	45	ZP560D	110	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-M10	40	- +R	110	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	110	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-521	45	- +R	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-522	45	-	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	CA 20	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	110	225/40		incl. Sportstourer
7,5 x 19	**B32**	43	-	110 (180)	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B39	43	ZP560D	110 (180)	225/35		nur M+S, incl. Sportstourer
	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	CA 26	40	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 19	**RC36**	49	-	110	**225/35M+S, 235/35**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B40	49	-	110	**225/35M+S, 235/35**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B43	49	-	110, 150	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
			-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	FMI07 Atena	49	-	110	**225/35M+S, 235/35**		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC27	50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B38	50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B40	45+50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B43	45+47+50	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-518	47	ZP568F	110 (180)	225/35M+S, 235/35		incl. Sportstourer
	AC-521	45	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	Oxigin 29	43	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer
8,5 x 19	**B36**	45	ZP560D	110 (180)	225/35M+S, 235/35		incl. Sportstourer, bei 235/35 🛠
	CA 23	45	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer
	Oxigin 28	45	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer
8 x 20	**B43**	50	-	110	235/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38	48	ZP560D	110 (180)	235/30		incl. Sportstourer
	B43	48	ZP560D	110	235/30		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

Cupra Leon Plug-in-Hybrid NEU **ab Facelift 2024** **KL** **5/112** **57,1** e9*2007/46*3167*28-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	46	-	110, 130	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	RC36	46	-	110	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	**225/40M+S**		
	RC27	48	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/40M+S		
	RC30	49	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/40M+S		
	RC36	40+48	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
				110, 130	225/40M+S		
	B32	48+49	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/40M+S		
	B39	49	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/40M+S		

	B32	45	ZP560D	110	225/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/40M+S		
	AC-MB6	45	- +R	110	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/40M+S		
8 x 18	**RC27**	46	-	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
				110, 130	225/40M+S, 235/40M+S		
	RC36	44	-	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
				110, 130	225/40M+S, 235/40M+S		
	RC29	45	ZP560D	110	225/40		incl. Sportstourer
				110, 130	225/40M+S, 235/40M+S		
	B37	50	-	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/40M+S, 235/40M+S		
7,5 x 19	**RC36**	40+48+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, ET48 u. ET50 nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/35M+S		
		46	- (V10)	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm, **Ausführung V10**
				110, 130	225/35M+S		
	CA 26	40	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/35M+S		
8 x 19	**RC36**	49	-	110, 130	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				130	**225/35M+S**		
	B43	49	-	110, 130	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				130	**225/35M+S**		
	RC27	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/35M+S, 235/35		
	RC36	47	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
				110, 130	225/35M+S, 235/35		
	B40	49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/35M+S, 235/35		
	B43	45+47+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				110, 130	225/35M+S, 235/35		
8 x 20	**RC36**	47+50	-	110, 130	235/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B43	50	-	110, 130	235/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

Cupra Leon NEU — ab Facelift 2024 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*28-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	46	-	110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., für Verbundlenker-HA
				110, 150	**225/40**		Orig.-Verschr., für Mehrlenker-HA
	RC36	46	-	110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., für Verbundlenker-HA
				110, 150	**225/40**		Orig.-Verschr., für Mehrlenker-HA
	RC27	48	-	110	225/40		Orig.-Verschr., für Verbundlenker-HA
				110, 150	225/40		Orig.-Verschr., für Mehrlenker-HA
	RC36	48	-	110	225/40		Orig.-Verschr., für Verbundlenker-HA
				110, 150	225/40		Orig.-Verschr., für Mehrlenker-HA
	B32	48+49	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B39	49	-	110	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B32	45	ZP560D	110, 150	225/40		incl. Sportstourer
	AC-MB6	45	- +R	110	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer
8 x 18	**RC27**	46	-	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, für Mehrlenker-HA
					225/40		Orig.-Verschr., für Verbundlenker-HA
	RC36	44	-	110, 150	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B37	50	-	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
7,5 x 19	**RC36**	40+48	-	110, 150	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		50	-	110, 150	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		46	- (V10)	110	225/35		Orig.-Verschr., für Verbundlenker-HA
				110, 150	225/40		Orig.-Verschr., für Mehrlenker-HA
	CA 26	40	ZP560D	110	225/35M+S		incl. Sportstourer
8 x 19	**RC36**	49	-	110, 150	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B43	49	-	110, 150	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC27	50	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC36	47	-	110	225/35		Orig.-Verschr., für Verbundlenker-HA
				110, 150	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., für Mehrlenker-HA
	B40	49+50	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B43	45	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		50	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
8 x 20	**RC36**	47+50	-	110, 150	235/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B43	47+50	-	110	235/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Cupra Leon — ab 2021 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*00-27

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	46	-	180-221	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	**225/40M+S**		
	RC36	46	-	180-221	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	**225/40M+S**		
	B32	46	-	180-221	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	**225/40M+S**		
	RC27	48	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	RC30	49	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	RC36	40+48	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, ET48 nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	B32	48+49	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	B39	49	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	RC30	45	ZP560D	180-221	225/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	B32 / B39	45	ZP560D	180-221	225/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	AC-MB6	45	- +R	180-221	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
	AC-521	50	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
8 x 18	**B37**	50	-	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B38	44+50	-	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B24	48	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B36 / B42	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B44	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	AC-M10	40	- +R	180-221	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	AC-521	45	- +R	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	AC-522	45	-	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	CA 20	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
7,5 x 19	**AC-521**	50	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		
	CA 26	40	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		
8 x 19	**RC34**	49	-	110-228	**225/35, 235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	180-228	**225/35M+S, 235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B40	49	-	180-228	**225/35M+S, 235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B43	49	-	180-228	**225/35M+S, 235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-221	225/35		
	B40	50	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S, 235/35		
	B43	45+47+50	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S, 235/35		
	AC-521	45	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S, 235/35		
	Oxigin 29	43	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer
				180-228	225/35M+S		
8,5 x 19	**B36**	45	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		
	B44	42	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		
	CA 23	45	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	Oxigin 28	45	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S		
8 x 20	**RC36**	50	-	180-228	235/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B43	47+50	-	180-228	235/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
		48	ZP560D	180-228	235/30		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

Cupra Leon VZ NEU — **ab Facelift 2024** — **KL** — **5/112** — **57,1** — e9*2007/46*3167*28-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	48	-	221-245	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	RC36	48	-	221-245	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	RC27	46	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	RC30	49	-	221, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	RC36	40+48	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B32	48+49	-	221, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B39	49	-	221, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B32	45	ZP560D	221, 245	225/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-MB6	45	- +R	221, 245	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 18	**RC27**	46	-	221, 245	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC29	50	-	221, 245	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	RC36	44	-	221-245	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC29	45	ZP560D	221, 245	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B37	50	-	221, 245	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7,5 x 19	**RC36**	40	-	221, 245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 374mm
		46	- (V10)	221-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm, **Ausführung V10**
		48+50	-	221, 245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm
8 x 19	**RC36**	49	-	221, 245	**225/35M+S, 235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm
	B43	49	-	221, 245	**225/35M+S, 235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm
	RC27	50	-	221, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm
	RC36	47	-	221-245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 374mm
	B43	45+47+50	-	221, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm
8 x 20	**RC36**	47	-	221-245	235/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm
		50	-	221, 245	235/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm
	B43	47+50	-	221, 245	235/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm

Raval elektro NEU — **ab 2026** — **KS** — **5/112** — **57,1** — e9*2018/858*11812*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC36**	42	-	45	**215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
		40	-	45	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		43	-	45	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC36**	42	-		**215/50**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	35+43	-	45	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	45	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	45	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	48	-	45	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	45	225/40		Orig.-Verschr.
		46	- (V10)	45	225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 19	**RC36**	47	-	45	225/40, **235/40**, 245/35HA		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC27**	40	-	45	225/40		Orig.-Verschr.
		42	-	45	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	45	-	45	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.
		47	-	45	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.

Tavascan NEU — im Laufe 2024 — KR — 5/112 — 57,1 — e9*2018/858*11511*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	45	-	89	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	89	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr.
					VA+HA 255/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC36	45	-	89	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., mit 19Zoll Serienbereifung
					VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit 20/21 Zoll Serienbereifung
	B43	45	-	89	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., mit 19Zoll Serienbereifung
					VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit 20/21 Zoll Serienbereifung
	FMI16 Taara	45	-	89	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	RC36	40+44	-	89	VA 235/55+HA 255/50		nur M+S, mit 20/21 Zoll Serienbereifung
					VA 235/55+HA 255/50		mit 19Zoll Serienbereifung
8,5 x 19	**RC27**	38+40	-	70, 89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit 20/21 Zoll Serie
		42	-	70, 89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit 20/21 Zoll Serie
					VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., mit 19Zoll Serienbereifung
	RC36	40	ZP560D	89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		nur M+S, mit 20/21 Zoll Serienbereifung
	B32	45	ZP560D	89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		nur M+S, mit 20/21 Zoll Serienbereifung
				89	VA 235/55+HA 255/50		mit 19Zoll Serienbereifung
8 x 20	**RC36**	38+41	-	89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit 20/21 Zoll Serienbereifung
		45	-	70, 89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit 20/21 Zoll Serienbereifung
				70, 89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., mit 19Zoll Serienbereifung
	B43	41+45	-	89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit 20/21 Zoll Serie
		39	ZP560D	89	VA 235/50+HA 255/45		mit 20/21 Zoll Serienbereifung
8,5 x 20	**RC36**	38	-	89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit 20/21 Zoll Serie
		40	ZP560D	89	VA 235/50+HA 255/45		mit 20/21 Zoll Serienbereifung
	B43	35+40	ZP560D	70, 89	VA 235/50+HA 255/45		mit 20/21 Zoll Serienbereifung
9 x 20	**RC36**	42	-	77, 89	**255/45**, 265/45		Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung
	B43	42	-	77, 89	**255/45**		Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung
8,5 x 21	**B41**	40	-	89	255/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	70, 89	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., mit 19Zoll Serienbereifung
		38	ZP568F	70, 89	VA 235/45+HA 255/40		

Terramar NEU — 2024 — KP — 5/112 — 57,1 — e9*2018/858*04014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC34**	38	-	110-195	**235/55**		Orig.-Verschr., nur Bremse 375x36mm VA u. 310x22mm HA
	RC36	38	-	110, 150	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-195	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 375x36mm VA u. 310x22mm HA
	RC34	40	-	110-195	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 375x36mm VA u. 310x22mm HA
	RC36	40	-	110, 150	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	40	-	110-195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		34	ZP560D	110, 150	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**RC34**	38	-	110-195	**255/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110, 150	235/50, 245/45, **255/45**, 265/45HA		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110, 150	**255/45**		
	RC27	38	-	110, 150	235/50, 245/45, 255/45, 265/45HA		Orig.-Verschr.
	RC36	35	ZP560D	110, 150	235/50, 245/45, 255/45, 265/45HA		
8 x 20	**RC36**	38	-	110, 150	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	30+39	ZP560D	110, 150	235/45, 245/40		
8,5 x 20	**RC34**	38	-	110-195	**235/45, 255/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110, 150	235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr.
	B43	38	-	110, 150	**255/40**		Orig.-Verschr.
		35	ZP560D	110, 150	235/45, 245/40, 255/40		
8,5 x 21	**B41**	40	-	110-195	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x36mm

8,5 x 21	**B43**	38	ZP568F	110, 150	245/35, 255/35		

Terramar e-Hybrid NEU — 2024 — KP — 5/112 — 57,1 — e9*2018/858*04014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC36**	38	-	110, 130	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110, 130	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 130	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC36**	40	-	110, 130	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		34	ZP560D	110, 130	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**RC36**	38	-	110, 130	235/50, 245/45, **255/45**, 265/45HA	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110, 130	**255/45**	ECE	nicht Bremse 374mm
	RC27	38	-	110, 130	235/50, 245/45, 255/45, 265/45HA		Orig.-Verschr.
	RC36	35	ZP560D	110, 130	235/50, 245/45, 255/45, 265/45HA		
8 x 20	**RC36**	38	-	110, 130	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B43	39	ZP560D	110, 130	235/45, 245/40		
8,5 x 20	**RC36**	38	-	110, 130	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				130	**235/45M+S**		
	B43	38	-	110, 130	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				130	**235/45M+S**		
		35	ZP560D	110, 130	235/45, 245/40, 255/40		
8,5 x 21	**B43**	38	ZP568F	110, 130	245/35, 255/35		

Terramar VZ NEU — 2024 — KP — 5/112 — 57,1 — e9*2018/858*04014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC36**	38	-	195	**235/55M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	195	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	195	235/55M+S		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC36**	40	-	195	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		34	ZP560D	195	235/50, 245/45, 255/45		nur M+S
8,5 x 19	**RC36**	38	-	195	235/50, 245/45, **255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	195	**255/45**	ECE	nicht Bremse 374mm
	RC27	38	-	195	235/50M+S, 245/45M+S, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	ZP560D	195	235/50M+S, 245/45M+S, 255/45		
8 x 20	**RC36**	38	-	195	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B43	39	ZP560D	195	235/45, 245/40		nur M+S, nicht Bremse 374mm
8,5 x 20	**RC36**	38	-	195	**235/45M+S, 255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	38	-	195	**235/45, 255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
		35	ZP560D	195	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		
8,5 x 21	**B43**	38	ZP568F	195	245/35M+S, 255/35		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dacia

Bigster NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
2025	DJF	5/114,3	66,1	e19*2007/46*0026*26-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	32	-	80, 103	205/65, **215/65**, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr., 4WD
	RC34	32	-	80-103	215/65, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., 2WD, **nur in SG u. SGVP**
				96	215/65, 225/60		Orig.-Verschr., 4WD, **nur in SG u. SGVP**
	FMI06 Koros	32	-	80-103	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	32	-	80-103	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	**215/60**		Orig.-Verschr., 4WD
	RC36	32	-	80, 103	205/60, **215/60**	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	205/60, **215/60**		Orig.-Verschr., 4WD

Bigster 4x4 Hybrid NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2026	DJF	5/114,3	66,1	e19*2007/46*0026*31-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Modelle erkennbar an: Variante SL4 / Version: N6AXB...							
6,5 x 17	RC36	36			**225/60**	ECE	
7 x 18	Originaldim.	39			**225/55**	ECE	Originaldimension
	RC36	34+35	-	103	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Variante SL4, Version N6AXB…
7,5 x 18	RC36	35	-	103	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Variante SL4, Version N6AXB…
7,5 x 19	RC36	35	-	103	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., Variante SL4, Version N6AXB…
8 x 20	RC36	35	-	103	215/45		Orig.-Verschr., Variante SL4, Version N6AXB…

Duster II

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab Modell 2018	SR (SR*H..)	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0323*43-…, e2*2007/46*0013*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	50	-	66-110	**215/65**, 225/60, 235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	66-110	**215/65**, 225/60, 235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP581	66-92	215/65, 225/60		
	RC27	44	-	66-110	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-92	215/65, 225/60, 235/60		
		50	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
	RC30	45	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
		50	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
	CA 20	45	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
6,5 x 17	RC27	50	-	66-110	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., **ET50 nur in silber erhältlich!**
		47	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	66-110	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	RC30	45	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	RC36	43	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/55
	B39	45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	AC-V51	45	-	66-110	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50
7,5 x 17	RC24	45	ZP581	66-92	215/55, 215/60		
		50	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	RC29	48	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	B24	48	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	B36	46	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
7,5 x 18	RC30	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45		
	RC32	46	-	66-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45		
	B39	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98478	66-110	215/50, 215/55, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**, ohne Radhausverbreiterungen
	Oxigin 25	45	ZP581	66-110	215/50, 235/45		
8 x 18	RC29	45	ZP581	66-110	225/50, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
	B38	45	ZP581	66-110	235/45		
		49	ZP581	66-92	225/50, 235/45, 245/45		
	B44	45	ZP581	66-110	225/50, 235/45, 245/45		2WD, ohne Verbreit. nur 235/45 auflagenfrei!
				80-110	225/50, 235/45, 245/45		4WD, ohne Verbreit. nur 235/45 auflagenfrei!
	AC-518	40	ZP590F+R	66-110	235/45		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**
	AC-M10	45	ZP590F+R	66-110	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**, mit Radhausverbreit.
7,5 x 19	RC36	46	-	66-110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP581	66-110	225/45		
	CA 26	45	ZP581	66-110	225/45, 235/45		
	Oxigin 18	40	ZP581	66-92	225/45		
	RC29	48	ZP581	66-92	225/45, 235/40, 235/45		
	B24	50	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	45	ZP581	66-92	225/45, 235/40, 235/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 19	**B40**	49	ZP590F	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	40	ZP590F+R	66-110	225/45, 235/40, 235/45		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**, ohne Radhausverbr. 🛠
	CA 19	45	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 🛠
	CA 24	45	ZP581	66-110	225/45		
	Oxigin 29	50	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP581	66-110	225/45		
	B42	45	ZP581	66-110	225/45		
	Oxigin 28	45	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. ab 235/40 🛠
8 x 20	**RC36**	50	-	66-110	225/35, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP581	66-110	225/35		
		50	ZP581	66-110	225/35, 235/35, 235/40, 245/35		
	B43	45	-	66-110	225/35		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterungen
				66-110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

Duster III NEU — 2. Quartal 2024 — DJF — 5/114,3 — 66,1 — e19*2007/46*0026*22…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	32	-	67-103	**215/70**, 225/65	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	**215/70**, 225/65	ECE	Orig.-Verschr., 4WD
	RC34	32	-	67-103	**215/70**	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	**215/70**	ECE	Orig.-Verschr., 4WD
				67-103	215/70, 225/65, 225/70, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/70, 225/65, 225/70		Orig.-Verschr., 4WD
6,5 x 17	**RC27**	32	-	67-103	**215/65**, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	**215/65**, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., 4WD
	RC34	32	-	67-96	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				67-103	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., 4WD
	RC36	32			**215/65**	ECE	**i.V.**
	FMI06 Koros	32	-	67-96	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 18	**RC34**	32	-	67-103	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., 4WD
	RC36	32	-	67-103	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., 4WD

Duster III 4x4 Hybrid NEU — ab 2025 — DJF — 5/114,3 — 66,1 — e19*2007/46*0026*31-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Modelle erkennbar an: Variante PL4 / Version: N6AXB...							
6,5 x 17	**RC36**	36			**225/60**	ECE	
7 x 18	**Originaldim.**	39			**225/55**	ECE	Originaldimension
	RC36	34+35	-	103	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Variante PL4, Version N6AXB…
7,5 x 18	**RC36**	35	-	103	225/55		Orig.-Verschr., Variante PL4, Version N6AXB…
7,5 x 19	**RC36**	35	-	103	225/50, 235/45		Orig.-Verschr., Variante PL4, Version N6AXB…

Dokker — ab 2013 — SD — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*55-…, e2*2007/46*0030*16-…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	**RC24**	37	ZP440F	55-85	185/65, 195/60	
		40	ZP440	55-96	185/65, 195/60, 205/55	
	RC30	37	ZP440F	55-96	185/65, 195/60	
		40	ZP440	55-96	185/65, 195/60, 205/55	
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP440	55-96	195/50, 195/55	
	RC34	37	-	55-96	185/55, 195/55	Orig.-Verschr.
		45	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC34**	37	-	55-96	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
	B24	38	ZP440	55-85	205/45	
	B39	38	ZP440	55-96	205/45	

Dokker Stepway II — ab 2017 — SD — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*…, e2*2007/46*0030*…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	**RC34**	37	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.
		45	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC34**	37	-	55-96	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.

Jogger NEU — ab März 2022 — DJF — 4/100 — 60,1 — e19*2007/46*0026*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	45	-	67-84	**205/60**, 215/55, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	67-90	205/55, **205/60**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		45	-	67-90	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC34	37	-	81	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC36	37	-	67-90	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	37	-	67-81	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
		38	ZP440	67-81	205/55, 205/60		
7 x 17	**RC34**	37	-	67-84	205/55		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP440	67-81	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		

Lodgy (siehe Konfigurator) **ab 2012** **SD** **4/100** **60,1** e2*2001/116*0314*49-…

Lodgy Stepway II (siehe Konfigurator) **ab 2017** **SD** **4/100** **60,1** e2*2001/116*0314*…

Logan MCV II (siehe Konfigurator) **ab 2013** **SD/SR** **4/100** **60,1** e2*2001/116*0314*64-… e2*2001/116*0323*31-…

Logan MCV II Stepway **2017** **SD (7SD../SD*7..)** **4/100** **60,1** e2*2001/116*0314*82-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP440	66, 70	205/55		
	RC30	38	ZP440	66-74	205/55		
	RC34	37	-	66-74	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
		45	-	66-74	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	**B24**	38	ZP440	66, 70	205/55		
7 x 17	**RC34**	37	ZP440F	66-74	195/45, 195/50, 205/45		
	B24	38	ZP440	66-74	205/45, 205/50, 215/45, 225/45HA		
	B39	38	ZP440	66, 70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45HA		

Sandero II (siehe Konfigurator) **ab 2013** **5SD/ 5SR** **4/100** **60,1** e2*2001/116*0314*58-… e2*2001/116*0323*29-… e2*2007/46*0030*20-…

Sandero Stepway II (siehe Konfigurator) **ab 2013** **5SD/ 5SR** **4/100** **60,1** e2*2001/116*0314*58-…, e2*2001/116*0323*29-…

Sandero III NEU **ab Jänner 2021** **DJF** **4/100** **60,1** e19*2007/46*0026*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	37	ZP440F	49-74	185/60, 185/65, 195/60		
	RC30	37	ZP440F	49-74	185/60, 185/65, 195/60		
		40	ZP440	49-74	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6,5 x 16	**RC34**	45	-	49-67	**195/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	49-90	185/55, 195/50, **195/55**, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC30	37	-	49-74	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr.
		38	ZP440	49-74	185/55, 195/50, 195/55		
	RC36	37	-	49-90	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr.
		43	-	49-90	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC36**	37	-	49-90	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP440	49-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	B39	44	ZP440	49-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		

Sandero Stepway III NEU **ab Jänner 2021** **DJF** **4/100** **60,1** e19*2007/46*0026*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	45	-	67-84	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	67-90	205/55, **205/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	37	-	67-81	205/60		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	67-90	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**B24**	45	ZP440	67-81	205/50, 205/55, 225/45		

Spring NEU **im Laufe 2022** **DBG** **4/100** **60,1** e9*2018/858*11001*..

Sensor - Brocksens 3.1

6 x 15	**RC24**	37	ZP440F	19 (18,6)	165/60, 165/65		**max. Leistung 33kW**

Fiat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
124 Spider (siehe Konfigurator)	**ab 07.16**	**NF**	**4/100**	**54,1**	e11*2007/46*3320*.., e5*2007/46*1036*.., e3*2007/46*0474*..
124 Spider Abarth (siehe Konfigurator)	**ab 2016**	**NF, NFM**	**4/100**	**54,1**	e11*2007/46*3320*.., e5*2007/46*1036*.., e3*2007/46*0474*..
Fiat 500/-C	**ab 07.07**	**312**	**4/98**	**58,1**	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-77	**185/55**	ECE	
					185/55, 195/50		
		40	-	73-77	**185/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur für innenbelüftete Bremse, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
				44-77	185/55		
	RC24	35	ZP402F	44-74	175/60, 195/45		
				44-77	185/55, 195/50		
				77	195/45		
6,5 x 16	RC30	35	ZP404F	44-77	**195/45**, 205/45	ECE	
	RC34	35	-	44-77	185/50, 195/40, **195/45**, 205/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
	RC36	35	-	44-77	**195/45**, 205/45	ECE	Orig.-Verschr., nur für innenbelüftete Bremse, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
7 x 17	RC34	35	-	44-77	195/40, 205/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
	RC36	35	-	44-77	195/40		Orig.-Verschr., nur für innenbelüftete Bremse, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
	B24 / B39	35	ZP402F	44-77	195/40		nur innenbelüftete Bremse

Fiat 500 Abarth	**ab 07.07**	**312**	**4/98**	**58,1**	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	35	ZP402F	99-118	**195/45**, 205/45	ECE	
				99-121	195/45, 205/45		nicht 4-Kolben Festsattelbremse
	RC34	35	-	99-132	**195/45**, 205/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	99-121	**195/45**, 205/45	ECE	Orig.-Verschr., vor Montage evtl. Zentrierstifte entfernen, nicht für 4-Kolben Festsattelbremse
			-	132	**195/45**, 205/45	ECE	Orig.-Verschr., vor Montage evtl. Zentrierstifte entfernen, nur Bremse 305mm
7 x 16	B24	35	ZP402F	99-121	195/45		nicht 4-Kolben Festsattelbremse
7 x 17	RC34	35	-	99-132	195/40, **205/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
	RC36	35	-	99-121	195/40, **205/40**	ECE	Orig.-Verschr., vor Montage evtl. Zentrierstifte entfernen, nicht für 4-Kolben Festsattelbremse
			-	132	195/40, **205/40**	ECE	Orig.-Verschr., vor Montage evtl. Zentrierstifte entfernen, nur Bremse 305mm
	B24	35	ZP402F	99-121	195/40, 205/40		nicht 4-Kolben Festsattelbremse
	B39	35	ZP402F	99-121	195/40, 205/40		nicht 4-Kolben Festsattelbremse

Fiat 500 L VAN	**ab 2017**	**199**	**5/98**	**58,1**	e3*2001/116*0217*33-..., e3*2001/116*0217*28-..., e3*2007/46*0010*07-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	39	ZP538F	59-77	195/65, **205/60**	ECE	auch Modell Trekking u. Living
					195/65		auch Modell Trekking u. Living
6 x 16	RC30	36,5	ZP538F	59-77	195/60+C, **205/55**	ECE	Modell Trekking u. Living
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	59-88	195/60, **205/55**, 215/55, 225/50	ECE	auch Modell Trekking u. Living
	RC32	39	ZP538F	62-88	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50	ECE	nur Bremse 284mm
7 x 17	RC32	41	ZP538F	62-88	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**	ECE	nur Bremse 284mm
	B39	41	ZP538F	59-77	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Modell Trekking u. Living
7,5 x 18	B39	35	ZP538F	59-77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Modell Trekking u. Living

Fiat 500X	**2015**	**334**	**5/110**	**65,1**	e3*2007/46*0318*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	40	ZP538F	70-125	**215/60**, 225/55	ECE	
	RC24	40	ZP538F	70-125	**215/60**	ECE	
				70-103	215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, **nur 2WD!!**
	RC34	40	ZP538F	70-125	**215/60**	ECE	**i.V.**
7 x 17	RC30	40	ZP538F	70-125	215/50, **215/55**	ECE	
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	
	RC34	40	-	70-125	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 225/50		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC27	41	ZP538F	81-125	215/50, 215/55, 225/50		nicht Bremse 280mm (innenbelüftet)
	RC36	37+37,5	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 235/45		
	AC-518	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	RC27	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, **225/45**	ECE	2WD+4WD, bei 215/50 🛠
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, **225/45**	ECE	
	RC34	40	-	70-125	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC36	37	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	38	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	B24	35	ZP538F	70-125	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		2WD+4WD, ab 235/40 🛠
	B38	40	ZP538F	70-125	215/45, 225/45		2WD+4WD
	AC-518	33	ZP538F	70-125	215/45		
		40		70-125	215/45, 225/45		2WD+4WD
7,5 x 19	B39	40	ZP538F	70-125	225/40		
8 x 19	RC29	34	ZP538F	70-125	225/40		
	B24	35	ZP538F	70-125	225/40, 235/35, 235/40		ab 235/35 🛠
	B43	34	ZP538F	70-125	225/40		
8 x 20	RC36	37	ZP538F	70-125	225/35		

Fiat 500e NEU — ab März 2021 — FA1 — 4/98 — 58,1

e3*2018/858*00001*.., e3*2018/858*00012*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	40	-	43	185/60, **185/65**, 195/60	ECE	Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, für Fahrzeuge mit Trommelbremse
	RC24	35	ZP402F	43	185/60, 185/65, 195/60		
	RC30	35	ZP402F	43 (87)	185/60, 185/65, 195/60		
6 x 16	RC34	41	-	43-48	185/55, 195/50, **195/55**, 205/50, 215/50	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	35	-	43-48	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	41	-	43	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
			-	43	185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	RC35	41			**205/45**	ECE	**i.V.**
	RC36	41	-	41	185/50, 195/45, **205/45**	ECE	Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, mit Trommelbremse an der HA
7 x 17	RC34	35	-	43-48	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	RC36	35	-	43	195/45		Orig.-Verschr., vor Montage event. Zentrierstifte entfernen, mit Trommelbremse an HA
	B24	35	ZP402F	43	195/45		vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, mit Trommelbremse an der HA
	B39	35	ZP402F	43	195/45		vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, mit Trommelbremse an der HA

Fiat 500e Abarth NEU — mit 47kW — FA1 — 4/98 — 58,1

e3*2018/858*00001*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34	41	-		**195/55**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
6,5 x 17	RC34	41	-	47	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC36	41	-	47 (114)	**205/45**, 215/40	ECE	Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	RC34	35	-	47	205/45		Orig.-Verschr.

Fiat 600e NEU — ab 2024 — FH1 — 4/108 — 65,1

e3*2018/858*00078*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	62 (115)	**215/65**, 225/60	ECE	
	RC34	32	-	62 (115)	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	62 (115)	**215/65**, 225/60	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		28	**- od. ZP401F**	62 (115)	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	RC34	32	-		**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	62 (115)	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		28	**- od. ZP401F**	62 (115)	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

Fiat 600 Hybrid NEU — ab 2024 — FH1 — 4/108 — 65,1

e3*2018/858*00078*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74	**215/65**, 225/60	ECE	
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74, 100	215/60, **215/65**, 225/60	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		28	**- od. ZP401F**	74, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
6,5 x 17	RC36	32	**- od. ZP401F**	74, 100	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		28	**- od. ZP401F**	74, 100	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

Doblo NEU — 1. Quartal 2024 — E — 5/108 — 65,1

e2*2007/46*0624*18-.., e2*2007/46*0625*20-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47				ECE	**ECE i.V.**
			ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55		nicht Bremse 304mm in Verbindung mit Bremssatelträger mit Bügel
	RC32	47	ZP538F	56-96	**215/65**, 215/65C, 225/65CP	ECE	Serienreifen ab 215/..
				75-96	205/55, **205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Serienreifen bis 205/.., nicht Bremse 304x28mm
	Pro1	42	-	75-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	**205/55**	ECE	
	RC36	44	**- od. ZP537F**	56-96	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		50	**- od. ZP537F**	55-96	205/50, **205/55**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		42	**- od. ZP537F**	55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** 15 Zoll Serie
			- od. ZP537F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		46	**- od. ZP537F**	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
			- od. ZP537F	56-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	Pro1	45	-	75-96	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
				56-96	215/60		
7 x 18	RC27	44+48	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	55-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	RC27	49	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B32	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
				56-96	215/50, 215/55		
8 x 18	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	55-96	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		48	**- od. ZP537F**	55-96	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
8 x 19	RC29	45	ZP538	56-96	225/45		

e-Doblo NEU — 1. Quartal 2024 — E — 5/108 — 65,1

e2*2007/46*0624*18, e2*2007/46*0625*20-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	47	ZP538F	57-62	**205/60**	ECE	nicht Bremse 304x28mm
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	**205/55**	ECE	
	RC36	44	**- od. ZP537F**	57, 62	205/55, 215/50, **215/60**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		50	**- od. ZP537F**	57, 62	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		42+46	**- od. ZP537F**	57, 62	205/55, 215/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
				57, 62	215/60		
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	57, 62	205/55		
				57, 62	215/60		
7 x 18	RC27	44+48	**- od. ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	RC36	44	**- od. ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**

7,5 x 18	B32	45	ZP538	57, 62	225/45		
				57, 62	215/50, 215/55		
8 x 18	RC29	45	ZP538	57, 62	225/45		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
8 x 19	RC29	45	ZP538	57, 62	225/45		

Ducato (5/118) (siehe Konfigurator)

03.02 - 06.06 | **230, 244** | **5/118** | **71,1**

Ducato (5/130) (siehe Konfigurator)

03.02 - 06.06 | **230, 244** | **5/130** | **78,1**

Ducato (5/118)

ab 2006 | **250, 250L** | **5/118** | **71,1**

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-109	205/65C, 215/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
				74-132	215/65, 215/65C, 215/75C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 225/75C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
7 x 17	B45	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
	AC-V51	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
7,5 x 18	AC-V51	65	-	74-132	225/60, 235/50, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.

Ducato (5/130)

ab 07.06 | **250, 250L** | **5/130** | **78,1**

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., bei 235/65C
	B45	62	-	74-132	235/60C		Orig.-Verschr, nicht Bremse 300mm HA, ohne Radhausverbr.

Ducato (5/130)

ab Modelljahr 2014 | **250** | **5/130** | **78,1** | e3*2001/116*0232*.., e3*2007/46*0044*.., e3*2007/46*0049*..

Sensor - Brocksens 3.1

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-132	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, ab 235/65C
	Pro1	58	-	88-132	215/75C, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., ab 225/75C

L200 / Fullback

ab 2015 | **KT0T** | **6/139,7** | **67,1** | e1*2007/46*1398*..

Sensor - Brocksens 4.1

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC31	38	-	113-133	215/75, 215/80, 225/75+C, 235/65, 235/70, 245/70+C, 255/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC31	38	-	113	225/65, 225/70, 235/65		Orig.-Verschr. wenn Alufelge, ohne Radhausverbr. ab 245/60
				113-133	245/60, 245/65		
8 x 18	RC31	38	-	113	235/60		Orig.-Verschr. wenn Alufelge, ohne Radhausverbr.
				113-133	245/60		

Panda

ab 03.12 | **312, 312P** | **4/98** | **58,1** | e3*2007/46*0064*.., e3*2007/46*0071*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-70	**185/55**	ECE	
					175/55, 185/50, 185/55		
	RC24	35	ZP402F	44-70	175/55, 185/50, 185/55		
6,5 x 16	RC34	35	-	51-63	195/40, **195/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP402F	44-63	195/45		

Panda Cross

ab 2014 | **312** | **4/098** | **58,1** | e3*2007/46*0064*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	35	ZP402F	59-70	175/65, 175/70		

Grande Panda elektro NEU

ab 2025 | **C** | **4/108** | **65,1** | e2*2018/858*00035*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

6,5 x 16	**RC36**	32	**- od. ZP401F**	53	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		38	**- od. ZP401F**	53	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 16	**RC36**	42	**- od. ZP401F**	53	**205/55, 205/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	**RC36**	42	**- od. ZP401F**	53	**205/50, 205/55**, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		38	**- od. ZP401F**	53	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

Grande Panda Hybrid NEU **ab 2025** **C** **4/108** **65,1** e2*2018/858*00035*08-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC36**	32	**- od. ZP401F**	74	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		38	**- od. ZP401F**	74	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 16	**RC36**	42	**- od. ZP401F**	74	**205/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
7 x 17	**RC36**	42	**- od. ZP401F**	74	**205/50, 205/55**, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**
		38	**- od. ZP401F**	74	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!**

e-Qubo NEU **ab 2026** **E** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0624*33..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	47	ZP538F	57-62	**205/60**		nicht Bremse 304x28mm

Scudo NEU **ab 2022** **V** **5/108** **65,1**

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	75-130	**215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	75-130	215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	46	-		**215/60C**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC36	46	**- od. ZP537F**	75-132	215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP537F mit € 28,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
	B45	46	**- od. ZP541F**	75-132	**215/60C, 225/55+C**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-132	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	RC36	42+44	**- od. ZP541F**	75-132	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
	AC-V51	45	-	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
			-	75-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	75-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
	RC25T	45	**- od. ZP541F**	75-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
				75-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
	RC36	44	**- od. ZP537F**	75-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast

7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	75-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				75-132	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	75-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	75-132	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast

e-Scudo NEU — ab 2022 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0533/20-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	RC30T	46	-				Orig.-Verschr., **i.V.**
	B45	46	**- od. ZP541F**	57, 62	215/60C, **225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57, 62	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Talento — ab 2016 — FJL, FFL — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0496*…, e2*2007/46*0497*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	47	-	66-107	205/65C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-125	215/60C, 215/65, 215/65C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-125	205/65C, 215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	**RC27**	47	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	**B45**	45	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	AC-V51	45	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

Tipo — ab 07.16 — 356 — 5/98 — 58,1 — e3*2007/46*0373*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	39	ZP538F	70-88	195/65, 205/60, 215/60		
6 x 16	**RC30**	36,5	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
6,5 x 16	**RC30**	39	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		
	RC32	39	ZP538F	70-96	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50		
7 x 17	**RC32**	41	ZP538F	70-96	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		
	B39	41	ZP538F	70-88	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		
7,5 x 18	**B39**	35	ZP538F	70-88	205/40, 205/45, 215/40		

Tipo Cross — ab Jänner 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kein Fahrzeuganbau vorhanden!

Ulysse NEU — 2. Quartal 2022 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0532*18-…, e2*2007/46*0533*20-…

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	75-130	**215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
	RC25T	46	**- od. ZP541F**	75-130	215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	46	-	75-130	**215/60C**		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

7 x 17	**RC36**	46	**- od. ZP537F**	75-132	215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP537F mit € 28,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
	B45	46	**- od. ZP541F**	75-132	**215/60C, 225/55+C,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-132	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	RC36	42+44	**- od. ZP537F**	75-132	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
	AC-V51	45	-	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
			-	75-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	75-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
7,5 x 18	**RC25T**	45	**- od. ZP541F**	75-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
			- od. ZP541F	75-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektrische Parkbremse!
	RC36	44	**- od. ZP537F**	75-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast
	B45	45	**- od. ZP541F**	75-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				75-132	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	75-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	75-132	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast

e-Ulysse NEU — **2. Quartal 2022** — **V** — **5/108** — **65,1** — e2*2007/46*0532*18-…

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau!
	B45	46	**- od. ZP541F**	57, 62	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57, 62	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau

Fisker

Baujahr — **Typ** — **LK/LZ** — **Nabe**

Ocean NEU — **3. Quartal 2023** — **01, 01-KS** — **5/114,3** — **60,1** — e9*2018/858*11450*.., e9*KS18/858*11458*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 20	**B43**	40	-	90, 179	**255/50**		Orig.-Verschr., **Ausführung "S3"**
8,5 x 22		40			255/45		Originaldimension

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Ford

Capri NEU — 2025 — DRP — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00364*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC27	38+40	-	70-109	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
		42	-	70-109	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	70-109	VA 235/55+HA 255/50		
8 x 19 8,5 x 19	RC36	VA 45 HA 40	-		**VA 235/55+HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
8 x 19 8,5 x 19	FMI16 Taara	VA 45 HA 40	-		**VA 235/55+HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	RC36	VA 45 HA 35	-		**VA 235/50+HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
8 x 20	B43	VA 45	-	70-109	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/45, 265/45, 275/40		
8,5 x 20	RC36	40	ZP560D	70-109	VA 235/50+HA 255/45 od. 265/45		
	B43	40	ZP560D	70-109	VA 235/50+HA 255/45 od. 265/45		
9 x 20	RC36	VA+HA 42	-	70-109	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-109	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42			HA 255/40, 265/40, 275/35		
8,5 x 21	B43	40	-	70-109	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
		38	ZP568F	70-109	VA 235/45+HA 255/40		

C-Max (siehe Konfigurator) — ab 11.10 — DXA — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1103*…

Grand C-Max (siehe Konfigurator) — ab 11.10 — DXA — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1103*…

C-Max (siehe Konfigurator) — ab 2015 — DXA-LPG — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1288*..

EcoSport — ab 2012 — JK8 — 4/108 — 63,4 — e9*2007/46*0092*00-17

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	37,5	ZP422D6F	66-103	**195/65**	ECE	
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	**195/65**	ECE	
	RC24	37,5	- od. ZP422D6F	66-103	195/65, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65, 205/65, 215/60		
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55	ECE	
6,5 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	B24	35	ZP422D6F	66-103	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 205/55 🛠
	B39	38	ZP422D6F	66-103	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bei 205/55 u. 225/50 🛠
7,5 x 18	B39	35	ZP422D6F	66-103	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		bei 225/45 🛠
7,5 x 19	B39	38	ZP422D6F	66-103	215/35, 225/35		

EcoSport — ab 2017 — JK8 — 4/108 — 63,4 — e9*2007/46*0092*18-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	73-103	**205/60**	ECE	
			-	73-103	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103	**205/60**	ECE	
7 x 17	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103	**205/50**	ECE	
	B24	35	ZP422D6F	73-103	205/50, 205/55, 225/45		
	B39	38	ZP422D6F	73-103	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	Originaldim.	37,5			**215/45**		
7,5 x 18	B39	35	ZP422D6F	73-103	205/45		

Edge (siehe Konfigurator) — ab 05/2016 — SBF — 5/108 — 63,4 — e1*2007/46*1524*00-02

Edge — ab MJ2019 — SBF — 5/108 — 63,4 — e1*2007/46*1524*03-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	55	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5+ 52,5	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50+50,5	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	50,5+ 52,5	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	AV5	132-155	235/60, 255/55		
	Oxigin 25	52,5	-	110-175	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		

8 x 18	**RC25**	42,5	-	110-175	235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	45	ZP533D13	110-175	235/60, 255/55		
	RC34	42	-	110-175	235/60		Orig.-Verschr.
	B24 / B36 / B37	45	ZP533D13	110-175	235/60, 255/55		
	B42 / B44	42	ZP533D13	110-175	235/60		
	CA 26	45	ZP533D13F +R	110-175	235/60, 255/55		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
	AC-M10	42	ZP533D13F +R	110-175	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 18	**B32**	45	ZP533D13	110-175	235/60		
7,5 x 19	**RC34**	47,5+50	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		50,5	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	110-175	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	110-175	235/55, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	AV5	110-175	235/55, 255/50		
8 x 19	**RC34**	52,5	-	110-175	235/50, **235/55**, 245/50, 255/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50		
	RC32	45	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50		
		52,5	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	TÜV	
	RC34	45	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	110-175	235/55, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24	45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50		
	B40	45+50	- od. ZP533D13CL 10F	110-175	235/55, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	110-175	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 24	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50, 255/50		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50		
8,5 x 19	**B37**	53	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	Oxigin 25	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50		
8 x 20	**B38**	45	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45+52,5	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	40+45,5 +48,5	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50+50,5 +52+55	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	110-175	245/45, 255/45		
8,5 x 20	**Originaldim.**	52,5			255/45		
	RC29	45+52	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	45	ZP533D13	110-175	245/45, 255/45, 265/45		
		48	ZP533D13F	110-175	245/45, 255/45, 265/45		
	B41	45+52,5	-	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45	TÜV	Orig.-Verschr., **ET52,5 ist original ET**
	B42 / B43	45	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	AV5	110-175	245/45, 255/45, 265/45		
9 x 20	**B37**	48	-	110-175	245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	46	-	110-175	245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	38,5	-	110-175	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	Oxigin 18	40	ZP533D13	110-175	245/45		
8,5 x 21	**B43**	38,5	-	110-175	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		49,5	-	110-175	245/40, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 21	**Originaldim.**	55			265/40		
	B32	38,5	-	110-175	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	38,5	-	110-175	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Explorer ab 2020 WUJ 5/114,3 70,6 e13*2007/46*2217*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B41**	40	-	267	**255/55**, 265/50, 275/50, 285/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	40	-	267	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.

Explorer NEU August 2024 DRP 5/112 57,1 e1*2018/858*00364*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC27**	38+40	-	70-109	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
		42	-	70-109	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	70-109	VA 235/55+HA 255/50		
8 x 19	**RC34**	VA 45	-	70-109	**VA 235/55**, 245/50, 255/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			**HA 255/50**, 265/45, 275/45		
8 x 19	**EMI16 Taara**	VA 45	-	70-109	**VA 235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

8,5 x 19	**PM10 Taara**	HA 40			**HA 255/50**		
8,5 x 20	**RC36**	38	-	70-109	VA 235/50+HA 255/45 od. 265/45		Orig.-Verschr.
		40	ZP560D	70-109	VA 235/50+HA 255/45 od. 265/45		
	B43	40	ZP560D	70-109	VA 235/50+HA 255/45 od. 265/45		
9 x 20	**RC36**	VA+HA 42	-	70-109	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B43**	40	-	70-109	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
		38	ZP568F	70-109	VA 235/45+HA 255/40		

Kombinationen

8 x 19	**RC34**	VA 45	-	70-109	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			HA 255/50, 265/45, 275/45		
8 x 19	**RC32**	VA 45	-	70-89	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 38 od. 42			HA 255/50, 265/45, 275/45		
8 x 20	**B43**	VA 45	-	70-109	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/45, 265/45, 275/40		
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	70-109	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42			HA 255/40, 265/40, 275/35		

Fiesta VII (siehe Konfigurator) **ab MJ2013** **JA8 / JR8** **4/108** **63,4** e9*2001/116*0069*11-.., e9*2007/46*0002*07-.., e13*2007/46*1058*09-..

Fiesta VIII **ab 09.2017** **JHH, JGH** **4/108** **63,4** e9*2007/46*3142*.., e9*2007/46*3159*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	45	-	51-103	**195/60**, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	45	ZP422D6F	51-103	**195/60**, 205/55, 205/60		auch Typ JGH
	RC24	47,5	- od. ZP422D6F	52-103	195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	47,5	ZP422D6F	51-103	195/60, 205/55, 205/60		auch Typ JGH
6,5 x 16	**RC30**	47,5	ZP422D6F	51-103	195/50, **195/55**, 205/50		auch Typ JGH
	RC34	47,5	-	52-114	**195/55**		auch Typ JGH
	RC24	40	-	51-103	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Typ JGH, 🛠
7 x 17	**RC34**	42,5	ZP422D6F	63-114	**205/45**		nur Typ JHH, **auch ET42,5 ist ECE**
		47,5	ZP422D6F	52-114	**205/45**		auch Typ JGH
	B39	47,5	ZP422D6F	51-103	195/45, **205/45**, 215/40, 215/45		auch Typ JGH

Fiesta ST VIII **ab 2018** **JHH** **4/108** **63,4** e9*2007/46*3142*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	45	ZP422D6F	147	**195/60**, 205/55, 205/60		nur M+S
	RC30	45	ZP422D6F	147	**195/60**		nur M+S
	RC24	37,5	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
	RC30	37,5	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
6 x 16	**RC30**	37,5	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
6,5 x 16	**RC24**	40	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
	RC30	37,5	-	147	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		40	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 16	**B24**	42	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
7 x 17	**B39**	38	ZP422D6F	147	205/45, 215/40, 215/45		nur M+S

Fiesta Active VIII **ab 2018** **JHH** **4/108** **63,4** e9*2007/46*3142*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	45	ZP422D6F	62-103	**195/60**, 205/55, 205/60		nur M+S, mit Kotflügelverbreiterung
	RC30	45	ZP422D6F	62-103	**195/60**		nur M+S
	RC24	37,5	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
	RC30	37,5	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60		nur M+S, mit Verbreiterung
6,5 x 16	**RC24**	40	-	62-103	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC30	37,5	-	62-103	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
7 x 16	**B24**	42	ZP422D6F	62-103	195/50, 195/55, 205/50, 215/45		nur M+S, mit Verbreiterung
7 x 17	**RC34**	42,5	-	63-103	**205/45**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		47,5	-	63-103	**205/45**		
	B39	38	-	62-103	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus (siehe Konfigurator) **ab 04.11** **DYB** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1138*…

Focus ST (siehe Konfigurator) **ab 03.12** **DYB** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1138*…

Focus (siehe Konfigurator) **ab 2014** **DYB-LPG** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1289*..

Focus RS (siehe Konfigurator) **03/2016** **DYB, DYB-RS** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1138*.., e13*2007/46*1616*..

Focus IV — ab 2018 — DEH — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1911*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	50	-	63-134	195/60, **195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	50	-	63-92	195/60, **195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	63-134	195/60, **195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	**195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50	ECE	
	RC34	47,5	-	63-134	**195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		50	-	63-134	**195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	**195/65, 205/60**	ECE	
	Pro 1	45	-	63-134	195/65, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	50	-	63-134	205/50, 205/55, **215/50**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, **Ausführung "X7"**
	RC32	50	-	63-134	195/55, 205/55, **215/50**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	63-134	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	50	-	63-134	205/50, 205/55, **215/50**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	48,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	195/55, 205/55, 215/50		
		47,5	-	63-134	195/55, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	47,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 26	50	ZP580D6F+R	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
	Pro 1	45	-	63-134	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	47	ZP532	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 235/45		
		55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	47	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5+52,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	RC32	50,5+52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		55	-	63-134	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5+52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
7 x 18	RC36	47,5+50	-	63-134	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 18	RC27	50,5	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	46+50,5	-	63-92	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50+50,5 + 55	ZP580D6F	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC36	46	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		50	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	63-134	205/45, 215/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	63-134	205/45, 215/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 18	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45		
	Oxigin 25	52,5	-	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 / RC34	55	-	63-134	205/45, 215/45, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	RC36	45	-	63-134	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37 / B38	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	B42	42	ZP532	63-134	215/45		
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	63-134	215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
		50		63-134	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	CA 26	45	ZP580D6F+R	63-134	215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	RC32	47,5+50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	47+50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	50,5+55	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	RC29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC32 / RC34	52,5	-	63-134	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24 / B38	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
8 x 19	**B40**	45	- od. ZP580D6F	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	63-134	225/35, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
9 x 19	**B40**	53	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	**B38**	45	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		auch Turnier
	B43	45,5+50	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+50,5	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52+55	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus Turnier IV — 2018 — DEH — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1911*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**CA 20**	50	ZP580D6F	63-134	**195/65, 205/60**		
	RC24 / RC27	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7 x 17	**RC27**	50	-	63-134	205/50, 205/55, **215/50**, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, **Ausführung "X7"**
	RC34	50	-	63-134	**215/50**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	50	-	63-134	205/50, 205/55, **215/50**, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	48,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC36	47,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, bei 225/50 🛠
	CA 26	50	ZP580D6F+R	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
	Pro 1	45	-	63-134	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	47	ZP532	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 235/45		
		55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	47+50,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50,5+52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24 / B36	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	AC-518	45	ZP580D6F+R	63-134	205/50, 205/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
7 x 18	**RC36**	47,5+50	-	63-134	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 18	**RC27**	50,5	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50	-	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		50	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	63-134	205/45, 215/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	63-134	205/45, 215/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 25	52,5	-	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC34**	55	-	63-134	205/45, 215/45, **235/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	RC34	45	-	63-134	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	63-134	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B36	45	-	63-134	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37 / B38	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	B42	42	ZP532	63-134	215/45		
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	63-134	215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
		50		63-134	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	CA 26	45	ZP580D6F+R	63-134	215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	47+50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	50,5+55	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	RC29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		

8 x 19	RC36	45	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24 / B38	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B40	45	- od. ZP580D6F	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	63-134	225/35, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
8,5 x 19	B37	53	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 19	B40	53	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B38	45	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45+52,5	ZP580D6F	63-134	225/30, 225/35, 245/30		auch Turnier, ET45 bei 245/30 🛠
	B43	45,5+50	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+50,5	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52+55	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus Active — ab 2019 — DEH — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1911*03-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	45	ZP580D6F	63-134	**215/55**, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		
	RC34	45	-	63-134	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	48,5	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC36	47,5	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B39	45	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	Pro1	45	-	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Kombi
7,5 x 17	RC24	47	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
		47	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC29	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
	B36	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**, auch Turnier
7 x 18	RC32 / RC34	47,5	-	63-134	**215/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	47,5	-	63-134	**215/50**, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		50	-	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Turnier
	RC34	50	-	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B32 / B39	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		auch Turnier
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**, auch Turnier
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8 x 18	RC25	42,5	-	63-134	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC29	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Turnier
	RC32	42+45	ZP580D6F	63-134	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	RC34	45	-	63-134	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B36 / B38	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		auch Turnier
	B42	42	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**, auch Turnier
	CA 26	45	ZP580D6F+R	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	RC32	47,5	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	63-134	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**, auch Turnier
	CA 26	45	ZP532	63-134	225/40		
8 x 19	RC29	42,5	-	63-134	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
		45	ZP532	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		auch Turnier
	RC32	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	42+45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC36	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B40	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B43	47,5	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**, auch Turnier
	Oxigin 29	45	ZP532	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		auch Turnier

8 x 20	**B38 / B40**	45	-	63-134	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B43	45,5+48,5	-	63-134	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator							

Focus ST

ab 11.2019 **DEH** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1911*05-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	50	-	140, 206	**215/50M+S**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, **Ausführung "X7"**
	RC32	50	-	140-206	215/45, **215/50**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	140-206	**215/50**		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	140-206	**215/50**		Orig.-Versschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
	RC30	45	ZP580D6F	140, 206	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		40,5+ 48,5	-	140, 206	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		52,5	ZP580D6F	140, 206	215/50		nur M+S
	RC32	47,5	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	47,5	-	140, 206	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	CA 26	50	ZP580D6F+ R	140, 206	215/50		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, nur Bremse 330mm
	Pro1	45	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	47	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
		47	-	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC27	50,5	-	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Versschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
	RC29	45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	RC34	50,5+ 52,5	-	140-206	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	50,5+ 52,5+55	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**, nur M+S
7 x 18	**RC36**	47,5+50	-	140, 206	215/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
7,5 x 18	**RC27**	50,5	-	140, 206	215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, nur Bremse 330mm
	RC30	46	-	140, 206	215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC32	45+50,5	ZP580D6F	140-206	215/40, 215/45, 225/40		
		50	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	140, 206	215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, nur Bremse 330mm
	B32	45	ZP532	140, 206	215/45, 225/40		nur M+S
		50	-	140, 206	215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	B39	45	ZP532	140, 206	215/45, 225/40		nur M+S
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	140, 206	215/45, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**, nur M+S
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	140, 206	215/45, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8 x 18	**RC32 / RC34**	55	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40, **235/40**		Orig.-Verschr.
	RC27	55	-	140-206	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	RC36	45	-	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B36 / B38	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	B42	42	ZP532	140, 206	215/45, 225/40		nur M+S
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
		50		140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40, 245/40		
	CA 26	45	ZP580D6F+ R	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	47,5+ 50,5	-	140-206	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	140-206	225/35		Orig.-Verschr.
		50,5	-	140-206	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	47+50,5	-	140, 206	225/35M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 330mm
	B32	44,5+ 50,5+55	-	140, 206	225/35M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	140, 206	225/35M+S		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP532	140, 206	225/35M+S		
	B43	55	-	140, 206	225/35M+S, **235/35**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	55	-	140-206	235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	-	140, 206	225/35M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP532	140, 206	225/35M+S, 235/35		
	RC32 / RC34	52,5	-	140-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.

8 x 19	**RC36**	45	-	140, 206	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 330mm
		50	-	140, 206	225/35M+S, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 330mm
	B40	45	-	140, 206	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	140, 206	225/35M+S, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	140, 206	225/35M+S, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	140, 206	225/35M+S, 235/35		**Kit mit Artikelnummer 98497**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Galaxy II (siehe Konfigurator)	**ab 05.06**	**WA6**	**5/108**	**63,4**	e13*2001/116*0185*00-23

Galaxy III	**ab 09/2015**	**WA6 (MK3)**	**5/108**	**63,4**	e13*2001/116*0185*24-…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	52,5	-	88-177	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., beide ET's original
		55	-	88-177	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	52,5+55	-	88-177	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., beide ET's original
	RC34	52,5	ZP533D13F	88-177	**235/55**	ECE	
	RC24	55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	Oxigin 19	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 255/50		
7,5 x 18	**RC32**	55	ZP533D13F	88-177	**235/50**, 245/45	ECE	
	RC30	55	-	88-177	**235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., **auch e13*2007/46*2374*..**
	RC27	50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	45+50,5 + 52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
		50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45+50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
	AC-MB6	42	AV5	88-177	235/50, 245/45		
	AC-521	42	AV5	88-177	235/50, 245/45		
	Oxigin 25	52,5	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55			245/45		
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		245/45 ohne Auflagen
	RC32	45	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
		55	ZP533D13F	88-177	245/45		
	RC34	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45+50	AV5	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 26	45	ZP533D13F +R	88-177	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45		
	RC34	47,5+50	ZP533D13F	88-177	235/45		
		50,5	ZP533D13F	88-177	235/45		
	RC36	47	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45		
		43,5+ 50,5	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B32	44,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		50,5	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	AV5	88-177	235/45, 245/45		
	CA 26	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/45		
8 x 19	**RC27**	55	-	88-177	245/40, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	55	-	88-177	235/45, 245/40, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC29	42,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	RC32	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	RC34	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	RC36	45+50	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B38	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40		
	B40	45+50	- od. ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	42+47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 19	45	**OX533F-1**	88-177	245/40, 245/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	CA 24	45	ZP533D13	88-177	245/40, 245/45		
	AC-518	45	AV5	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	**B38**	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	B43	45,5+50	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+ 50,5+52+ 55	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 21	**B41**	45	-	88-177	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	B43	49,5	-	88-177	245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Galaxy Hybrid — ab 2021 — WAH6 — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2374*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	55	-	88-177	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
		50,5	-	88-177	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B24 / B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 18	**RC27**	50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	**RC36**	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 26	45	ZP533D13F +R	88-177	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC36**	47	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45		
		43,5+ 50,5	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	CA 26	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/45		
8 x 19	**B43**	55	-	88-177	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC36	45+50	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B43	47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	CA 24	45	ZP533D13	110-121	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	**RC32**	45	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B41	42	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B44	42	-	88-177	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 20	45	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 23	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	**B43**	45,5+48,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 20	**B43**	45+47,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Ka Plus (siehe Konfigurator) — ab 2016 — KAF — 4/108 — 63,3 — e13*2007/46*1637*01-

Kuga II (siehe Konfigurator) — ab Modell 2013 — DM2 — 5/108 — 63,4 — e13*2001/116*0109*31-...

Kuga III NEU — 2020 — DFK — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2188*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	50	-	88-140	**225/65,** 235/60, 235/65	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F, nur Bremse 308mm, **Ausführung "X7"**
	RC30	50	ZP580D6F	88-140	**225/65**, 235/60, 235/65	ECE	
	RC32	50	-	88-140	**225/65**, 235/65, 245/60, 255/60	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	88-140	**225/65**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	50	-	88-150	**225/65**, 235/60, 235/65	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
7 x 17	**RC30**	45+48,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		52,5	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC32	47,5	-	88-140	225/65, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	47,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	CA 26	50	ZP580D6F+ R	88-140	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
	Pro1	45	-	88-140	225/65, 235/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 17	**RC24**	47	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	50,5	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2024
		52,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC29	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	RC34	50,5+52,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	CA 20	45	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		incl. Facelift 2024
7 x 18	**RC36**	47,5+50	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. FL2024
	RC32	50	-	88-140	**225/60**, 235/55, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "X7"**

7,5 x 18	**RC34**	50	-	88-140	**225/60**, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	88-140	**225/60**, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	50,5	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC30	50,5+ 52,5	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		50,5	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. FL2024
	B32 / B39	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		B32 incl. Facelift 2024
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	88-140	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	88-140	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 25	52,5	-	88-140	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC29**	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		incl. Facelift 2024
	RC32	45	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr.
		55	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. FL2024
	B24	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	B36 / B37 / B38	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	B42 / B44	42	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	88-140	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-518	45+50	**Artikel Nr. 98497**	88-140	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP580D6F+ R	88-140	225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
8,5 x 18	**B32**	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
7 x 19	**RC34**	47,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	50	-	88-140	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-140	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	47,5	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+ 50,5	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	43,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
		47+50,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	B32	44,5+ 50,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	88-140	225/55, 235/50, 245/50		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2024
8 x 19	**RC29**	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	RC32 / RC34	45	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr.
		52,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
		50	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
	B38	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	B40	45	ZP580D6F	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
		50	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 19	45	**OX532F-1**	88-140	225/55, 235/50, 235/55		incl. Hybrid
	CA 24	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 235/55		incl. Hybrid
	Oxigin 29	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
8,5 x 19	**B42**	42	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B36	44	ZP532	88-140	225/55, 235/50		
	B43	45	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 20	45	ZP580D6F	88-140	225/55, 235/50, 255/45		incl. Facelift 2024
	CA 23	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	**B43**	55	-	88-140	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B38	45	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45,5+50	-	88-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	88-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5	-	88-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
		52	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	**Artikel Nr. 98497**	88-140	235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**

	RC29	52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	45	-	88-140	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	88-140	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B41	45	-	88-140	235/45		Orig.-Verschr.
		52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B42**	45	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
		47,5	-	88-140	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
	B44	40	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	88-140	235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
9 x 20	**CA 23**	45	ZP580D6F+R	88-140	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	88-140	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Kuga III Plug-in-Hybrid 2020 DFK 5/108 63,4 e13*2007/46*2188*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	50	-	112	**225/65**, 235/60, 235/65	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	112	**225/65**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50	ZP580D6F	112	**225/65**	ECE	
	RC36	50	-	111, 112	**225/65**, 235/60, 235/65	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
7 x 17	**RC30**	45	-	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52,5	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65		
	RC36	47,5	-	111, 112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	CA 26	50	ZP580D6F+R	111, 112	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
	RC24	47	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	50,5	ZP580D6F	111, 112	225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2024
		52,5	-	112	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP532	111, 112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		incl. Facelift 2024
	B24 / B36	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	CA 20	45	ZP580D6F	111, 112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		incl. Facelift 2024
7 x 18	**RC36**	47,5+50	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. FL2024
	B32	50	-	112	**225/60**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
				111, 112	225/60, 235/55		
	RC27	50,5	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
		50,5+52,5	-	112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 18	**RC36**	46	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. FL2024
	B32	45	ZP532	111, 112	225/60, 235/55		incl. Facelift 2024
	B39	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	111, 112	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	112	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 25	52,5	-	88-140	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	RC29	45	ZP532	111, 112	225/60, 235/55		incl. Facelift 2024
	RC36	45	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. FL2024
	B36	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B24 / B37 / B38	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B42	42	ZP532	112	225/60, 235/55		
8 x 18	**B44**	42	ZP532	111, 112	225/60, 235/55		incl. Facelift 2024
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	111, 112	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-518	45+50	**Artikel Nr. 98497**	112	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP580D6F+R	111, 112	225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
8,5 x 18	**B32**	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
7 x 19	**RC34**	47,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	112	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	43,5	-	111, 112	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. FL2024
		47+50,5	-	111, 112	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. FL2024
7,5 x 19	**B32**	44,5+50,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	112	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	112	225/55, 235/50, 245/50		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP532	111, 112	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2024
	RC27	55	-	112	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen

8 x 19	RC29	45	ZP532	111, 112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2024
	RC36	45	-	111, 112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
		50	-	111, 112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
	B38	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B40	45	ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
		50	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	111, 112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
		55	-	112	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 24	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 235/55		
	Oxigin 29	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
			ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 255/45		
	B36	44	ZP532	112	225/55, 235/50		
	B42	42	-	112	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	112	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 20	45	ZP580D6F	111, 112	225/55, 235/50, 255/45		
	CA 23	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	B43	55	-	112	235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B38	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45,5+50	-	112	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	112	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5	-	111, 112	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
		52	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	**Artikel Nr. 98497**	112	235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8,5 x 20	RC29	52,5	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	48	-	112	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B42	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	111, 112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
		47,5	-	111, 112	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
	B44	40	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	112	235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
9 x 20	CA 20	45	ZP580D6F	112	235/45, 245/45		
	CA 23	45	ZP580D6F+R	111, 112	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
8,5 x 21	B43	49,5	-	112	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Kuga III Hybrid NEU — 2020 — DFHK — 5/108 — 63,4 — e13*2018/858*00042*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC36	50	-	111, 112	**225/65**, 235/60, 235/65	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
		47,5	-	111, 112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	CA 26	50	ZP580D6F+R	111, 112	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
7,5 x 17	RC24	47	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	50,5	ZP580D6F	111, 112	225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2024
	B24 / B36	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	CA 20	45	ZP580D6F	111, 112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		incl. Facelift 2024
	Oxigin 25	50	-	112	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC36	47,5+50	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
7,5 x 18	RC27	50,5	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	B32	50	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
		45	ZP532	111, 112	225/60, 235/55		incl. Facelift 2024
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	111, 112	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 25	52,5	-	112	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2024
	RC29	45	ZP532	111, 112	225/60, 235/55		incl. Facelift 2024
	RC36	45	-	111, 112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. FL2024
8 x 18	B36	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B42	42	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B44	42	ZP532	111, 112	225/60, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	112	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP580D6F+R	111, 112	225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
	RC36	43,5	-	111, 112	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. FL2024

7,5 x 19	**RC30**	47+50,5	-	111, 112	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. FL2024
	CA 26	45	ZP532	111, 112	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2024
8 x 19	**RC27**	55	-	112	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC36	45	-	111, 112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
		50	-	111, 112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
	B43	47,5	-	111, 112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
	CA 19	45	**OX532F-1**	112	225/55, 235/50, 235/55		
	CA 24	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 235/55		
	Oxigin 29	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
8,5 x 19	**B32**	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B36	44	ZP532	112	225/55, 235/50		
	B43	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	112	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 20	45	ZP580D6F	111, 112	225/55, 235/50, 255/45		
	CA 23	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	**B43**	48,5+50	-	112	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	**Artikel Nr. 98497**	112	235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8,5 x 20	**RC29**	45	-	111, 112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
	B42	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	111, 112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
		47,5	-	111, 112	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024
	B44	40	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 20	**CA 20**	45	ZP580D6F	112	235/45, 245/45		
	CA 23	45	ZP580D6F+R	111, 112	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, incl. Facelift 2024
	Oxigin 28	40	ZP532	112	235/45		
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	111, 112	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2024

Mondeo V /Turnier V — ab MJ2015 — BA7 (MK5) — 5/108 — 63,4 — e13*2001/116*0249*26-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**CA 20**	50	ZP580D6F	85-177	**215/60**		auch Turnier
	RC24	50	-	85-177	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC27	50	ZP580D6F	85-177	**215/60**, 225/55		
	RC30	50	ZP580D6F	85-177	215/60		
	RC32	50	-	85-177	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-177	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC34**	50	-	88-140	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	50	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	**RC27**	55	-	92-177	**235/50**		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC32	55	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC24	55	-	85-177	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
8 x 18	**RC27**	55	-	85-177	225/45, **235/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		
	RC34	55	-	85-177	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	55	-	110-177	**235/40**		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	110-177	225/40, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mondeo Hybrid (siehe Konfigurator) — ab 2015 — BA7-HEV / BA7H — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1485*…

Mustang (VI) — ab 2015 — LAE — 5/114,3 — 70,65 — e13*2007/46*1551*00-18

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19 **9,5 x 19**	**RC36**	VA 45 HA 52,5	-	213-338	**VA 255/40+HA 275/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9 x 19 **9,5 x 19**	**B40**	VA 45 HA 52,5	-	213-338	**VA 255/40+HA 275/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9 x 19	**RC34**	45	-	213-338	**255/40**, 265/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC36	45	-	213-338	**255/40**, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B40	45	-	213-338	**255/40**, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9,5 x 19	**RC36**	40	-	213-338	255/40, 265/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B32	45	-	213-338	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA		Orig.-Verschr., incl. FL2018, bei 285/35 🛠
	B40	40	-	213-338	255/40, 265/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	Oxigin 18	35	ZP533D13CL10F+R	233-310	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA		**+ Red.Ringe 72,6-70,6**
9 x 20	**CA 26**	45	ZP533D13CL10F+R	213-338	255/35, 265/30, 265/35, 275/30HA, 275/35HA		**+ Red.Ringe 72,6-70,6**
	Oxigin 18	38	ZP533D13CL10F+R	213-338	255/35		**+ Red.Ringe 72,6-70,6**
	Oxigin 20	38	ZP533D13C	213-338	255/35		**+ Red.Ringe 72,6-70,6**

	Oxigin 20	38	L10F+R	213-338	255/35		+ Red.Ringe 72,6-70,6
	B37	43	-	213-338	255/35, 265/30, 265/35, 275/30HA, 275/35HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9 x 21	**B32**	40	-	213-338	255/30, 265/30, 275/30HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
Kombinationen							
9 x 20	**Oxigin 18**	VA 38	ZP533D13CL 10F+R	233-310	VA 255/35		**+ Red.Ringe 72,6-70,6**
10,5 x 20		HA 47		233-310	HA 275/35		🛠

Mustang GT (VII) NEU — ab MJ2024 — LAE — 5/114,3 — 70,65 — e13*2007/46*1551*19-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**RC34**	45	-	328	**255/40M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
	RC36	45	-	328	**255/40,** 265/35HA, 265/40HA, 275/35HA, 275/40HA	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
	B40	45	-	328	**255/40M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 390mm
				328	255/40, 265/35HA, 265/40HA, 275/35HA, 275/40HA		
9,5 x 19	**RC36**	40	-	328	255/40, 265/35, 265/40, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
	B32	45	-	328	VA 255/40+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
	B40	40	-	328	255/40, 265/35, 265/40, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9 x 19	**RC36**	VA 45	-	328	**VA 255/40+HA 275/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9,5 x 19		HA 52,5					
9 x 19	**B40**	VA 45	-	328	**VA 255/40+HA 275/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9,5 x 19		HA 52,5					
9 x 20	**B37**	43	-	325	275/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 390mm
				328	255/35, 265/30, 265/35, 275/30		

Mustang Dark Horse (VII) NEU — ab MJ2024 — LAE — 5/114,3 — 70,65 — e13*2007/46*1551*19-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	**B40**	40	-	334	**255/40M+S**, 265/35, 265/40, 275/40HA	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
	RC36	40	-	334	255/40, 265/35, 265/40, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 390mm
	B32	45	-	334	255/40, 275/40M+S		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 390mm

Mustang Mach-E — Juli 2021 — LSK / LSBK — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2387*.., e1*2018/858*00365*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC32**	47,5	-	100-130	**225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	100-130	**225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	47,5	-	100	**225/60**, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.
				100, 124	**225/60M+S**, 235/55M+S		
7,5 x 18	**RC30**	46	ZP533D13F	100	225/60, 235/55		
				100, 124	225/60, 235/55		nur M+S
	RC32	45	-	100-130	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		50	-	100-130	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	100-130	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		50	-	100-130	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	100	235/55		Orig.-Verschr.
				100, 124	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-MB6 / AC-M10	42	AV5	100	225/60, 235/55		
				100, 124	225/60, 235/55		nur M+S
	AC-521	42	AV5	100	225/60, 235/55		
				100, 124	225/60, 235/55		nur M+S
8 x 18	**RC27**	45	ZP533D13F	100	225/60		
				100, 124	225/60		nur M+S
	RC29	45	ZP533D13	100	225/60		
				100, 124	225/60		nur M+S
	RC32	45	-	100-130	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	100	225/60		Orig.-Verschr.
				100, 124	225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	42	ZP533D13F +R	100	225/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				100, 124	225/60M+S		
	CA 26	45	ZP533D13F +R	100	225/60		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
				100, 124	225/60M+S		
7 x 19	**RC27**	47,5	-	100-140	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 385mm
				92-140	225/55, 235/50		
	RC34	47,5	-	92-154	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				100-154	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	47,5	-	92-124	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				92-154	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	92-154	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
		50	-	100-154	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
	RC36	43,5	-	92-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC30	47	-	92-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alu, nicht Bremse 385mm
	AC-521	42	AV5	100, 124	225/55		
8 x 19	RC32	45	-	100-154	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	100-154	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	92-140	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
	B43	47,5	-	92-140	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
	RC29	45	ZP533D13	92-140	225/55		
	B40	45	ZP533D13F	124	225/55		
	CA 24	45	ZP533D13	100-154	225/55		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	100-140	225/55		
8 x 20	RC36	47,5	-	176, 200	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
				100-140	235/45	TÜV	Orig.-Verschr.
		48,5	-	100-140	235/45		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	40	-	100, 124	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45,5	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	100-140	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	100, 124	235/45, 245/45		
8,5 x 20	RC29	45	ZP533D13F	92-140	235/45, 245/45		
	RC36	43,5+45	-	92-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
	B24	45	ZP533D13	100, 124	235/45, 245/45		
	B41	45	-	92-154	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP533D13F	100-140	235/45, 245/45		
	B43	45	-	92-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
8,5 x 21	B41	45	-	92-154	245/40		Orig.-Verschr.

Mustang Mach-E GT NEU — Juli 2021 — LSK — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2387*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	RC34	47,5	-	176-200	**225/55**, 235/50, 245/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 19	RC32	47,5	-	176	**225/55, 235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				176-200	225/55M+S, 235/50, 245/50	TÜV	Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	176-200	225/55M+S, 235/50, 245/50	TÜV	Orig.-Verschr.
8 x 19	CA 24	45	ZP533D13	200	225/55		nur M+S
8,5 x 20	B41	45	-	176-200	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	45	-	176-200	245/40		Orig.-Verschr.

Puma — Anfang 2020 — J2K — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3165*00-15

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	45	-	70-114	**205/65**, 215/60, 225/55, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	70-114	**205/65**, 215/60, 225/55, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-114	**205/65**, 215/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		47,5	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	Pro1	45	-	70-114	205/65, 215/60	TÜV	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC32	47,5	-	70-147	205/55, 205/60, **215/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-147	**215/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	47,5	-	70-114	205/55, 205/60, **215/55**, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC30	45	-	70-114	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		48,5	-	70-114	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	70-147	205/55, 205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	CA 26	42	ZP580D6F+R	70-114	205/55, 205/60		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
	Pro1	45	-	70-147	205/55, 205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 17	RC24	47	ZP580D6F	70-114	205/55, 205/60, 215/55, 235/50HA		
	RC29	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	RC34	45	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	B36	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	Oxigin 25	50	-	70-114	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	47,5	-	70-114	**215/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-114	**215/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	47,5	-	70-114	**215/50**, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
7,5 x 18	RC30	45+46	-	70-114	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	70-114	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	70-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	70-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	70-114	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B32	45	ZP532	70-114	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 /	42	Artikel Nr.	70-114	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**

	AC-M10	42	**98497**	70-114	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	70-114	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8 x 18	**RC32 / RC34**	45	-	70-147	215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	70-114	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B36 / B37	45	ZP532	70-114	225/45		
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	70-114	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP580D6F+R	70-114	225/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	47,5	-	70-147	205/45, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	70-147	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	44,5	-	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	70-114	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP532	70-114	225/40		
8 x 19	**RC27**	48	-	70-114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC36	45	-	70-114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45	ZP580D6F	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	70-114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	70-114	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 29	45	ZP532	70-114	225/40		
8 x 20	**B40**	45	-	70-114	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45,5	-	70-114	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	70-114	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Puma NEU — ab Facelift 2024 — J2K — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3165*16-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	45	-	92	**205/65**, 215/60, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
7 x 17	**RC36**	47,5	-	92, 114	**215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
				92	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	CA 26	42	ZP580D6F+R	92	205/55, 205/60		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7 x 18	**RC36**	47,5	-	92, 114	**215/50**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 18	**RC30**	46	-	92, 114	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC36	46	-	92, 114	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	45	ZP532	92, 114	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	**RC29**	45	ZP532	92, 114	225/45		
	RC36	45	-	92, 114	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	CA 26	45	ZP580D6F+R	92, 114	225/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC36**	47	-	92, 114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 26	45	ZP532	92, 114	225/40		
8 x 19	**RC29**	45	ZP532	92, 114	225/40		
	RC36	45	-	92, 114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	92, 114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Puma Gen-e NEU — 2024 — J2K — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3165*18-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC36**	47,5	-	52 (124)	**215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
7 x 18	**RC36**	47,5	-	52 (124)	**215/50**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 18	**RC36**	46	-	52 (124)	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	45	ZP532	52 (124)	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	**RC29**	45	ZP532	52 (124)	225/45, 235/45		
	RC36	45	-	52 (124)	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 19	**RC36**	47	-	52 (124)	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 19	**RC29**	45	ZP532	52 (124)	225/40, 235/40		
	RC36	45	-	52 (124)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	52 (124)	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	**RC29**	45	-	52 (124)	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	52 (124)	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Puma ST — ab 02/2021 — J2K — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3165*00-15

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC34**	47,5	ZP580D6F	147	**215/55**	ECE	
	RC36	47,5	-	118, 147	**215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC30	45	-	147	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen

	B39	45	ZP580D6F	147	215/55		
7,5 x 17	**RC24**	47	ZP580D6F	147	215/55, 235/50HA		
	RC29	45	ZP532	147	215/55		
	B24	45	ZP532	118, 147	215/55		
	B36	45	ZP532	147	215/55		
	Oxigin 25	50	-	147	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC36**	47,5	-	118, 147			
7,5 x 18	**RC30**	46	-	118, 147	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC36	46	-	118, 147	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP532	147	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	118, 147	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	147	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8 x 18	**RC27**	45	-	147	225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC36	45	-	118, 147	225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37	45	ZP532	147	225/45		
	B36	45	ZP532	118, 147	225/45		
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	147	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP580D6F+R	118, 147	225/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC36**	47	-	118, 147	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	44,5	-	147	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	147	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP532	118, 147	225/40		
8 x 19	**RC27**	48	-	147	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
				118, 147	225/40, 235/40		
	B43	47,5	-	118, 147	**225/40**, 235/40	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC36	45	-	118, 147	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45	ZP580D6F	147	225/40		
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	147	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	Oxigin 29	45	ZP532	70-114	225/40		
8 x 20	**B43**	45,5	-	147	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	118, 147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Puma ST

ab Facelift 2024 | **J2K** | **5/108** | **63,4** | e9*2007/46*3165*16-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC36**	47,5	-	118	**215/55,** 225/50	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
7 x 18	**RC36**	47,5	-	118	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
7,5 x 18	**RC30**	46	-	118	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC36	46	-	118	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	B32	45	ZP532	118	215/50, 225/45, 235/45		nur M+S
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	118	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**, nur M+S
8 x 18	**RC29**	45	ZP532	118	225/45		nur M+S
	RC36	45	-	118	225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	CA 26	45	ZP580D6F+R	118	225/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, nur M+S
7,5 x 19	**RC36**	47	-	118	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	CA 26	45	ZP532	118	225/40		nur M+S
8 x 19	**B43**	47,5	-	118	**225/40**, 235/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	45	ZP532	118	225/40		
	RC36	45	-	118	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

S-Max II

ab 09/2015 | **WA6** (ab Modell 2016) | **5/108** | **63,4** | e13*2001/116*0185*24-…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	52,5	-	88-177	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., beide ET's original
	RC32	52,5+55	-	88-177	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., beide ET's original
	RC34	52,5	-	88-177	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	47	-	88-177	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	AC-518	45	AV5	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	CA 20	45	ZP533D13F	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	RC30	55	-	88-177	**235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP533D13F	88-177	**235/50**, 245/45	ECE	
	RC27	50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 18	RC30	50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
	RC32	45+50,5 + 52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
		50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45+50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
	AC-MB6	42	AV5	88-177	235/50, 245/45		
	AC-521	42	AV5	88-177	235/50, 245/45		
	Oxigin 25	52,5	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55			245/45		
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	45	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
		55	ZP533D13F	88-177	245/45		
8 x 18	RC34	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B36 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45+50	AV5	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 26	45	ZP533D13F +R	88-177	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45		
	RC34	47,5+50	ZP533D13F	88-177	235/45		
		50,5	ZP533D13F	88-177	235/45		
	RC36	47	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45		
		50,5	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	AV5	88-177	235/45, 245/45		
	CA 26	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/45		nur M+S
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/40, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	55	-	88-177	235/45, 245/40, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	RC32	45	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
		55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	RC34	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	RC36	45+50	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	B40	45+50	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	42+47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	AV5	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 19	45	OX533F-1	88-177	245/40, 245/45		
	CA 24	45	ZP533D13	88-177	245/40, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	B38	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	B43	45,5+50	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5+55	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+52	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S-Max Hybrid — ab 2021 — WAH6 — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2374*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	50,5	-	88-177	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24 / B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	CA 20	45	ZP533D13F	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 18	RC27	50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	CA 26	45	ZP533D13F +R	88-177	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	RC34	47,5	-	88-177	235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	47	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45		
	B32	44,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		50,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 19	B43	55	-	88-177	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	55	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC36	45+50	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 24	45	ZP533D13	110-121	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		

8,5 x 19	RC32	45	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B41	42	-	88-177	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	42	-	88-177	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 20	45	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 23	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	B40	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45,5+48,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	RC29	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 21	B43	49,5	-	88-177	245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Transit/Tourneo Connect — ab MJ2014 — PJ2 / PU2 — 5/108 — 63,4

e1*2007/46*0272*04-.., e1*2001/116*0207*16-...

Sensor - Brocksens 4.1

ACHTUNG! Befestigung wurde beim Facelift 2018 auf Radmutter M14x1,5 geändert

betrifft die Typen "PJ2" ab Nachtrag 28, "PU2" ab Nachtrag 14 und "PJ2-LPG ab Nachtrag 26

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	55-125	**205/60, 215/55**	ECE	
	RC24	50	-	55-125	**205/60, 215/55**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	50	-	55-125	**205/60, 215/55**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	ZP580D6F	55-125	**205/60, 215/55**	ECE	
	RC32	50	ZP580D6F	55-125	**205/60, 215/55**, 215/60, 225/55, 235/55	ECE	ab Modell 2014 bis Facelift 2018
	RC34	50	-	55-125	**205/60, 215/55**, 215/60, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.

Transit Connect/Tourneo Connect — ab FL2018 — PJ2 / PU2 — 5/108 — 63,4

e1*2007/46*0272*.., e1*2001/116*0207*...

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	50	-	55-88	**205/60, 215/55**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50	ZP533D13F	55-88	**205/60**, 205/65, **215/55**, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	
	RC32	50	ZP533D13F	55-88	**205/60, 215/55**, 225/55, 235/50	ECE	
	RC34	45+47,5	ZP533D13F	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	Pro1	45	-	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	45	-	55-88	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	45+47,5 +50	ZP533D13F	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	Pro1	45	-	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC29	45	ZP533D13	55-88	205/55, 215/50, 235/45		
	RC32	50,5	ZP533D13F	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC27	50,5	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/45		
7,5 x 18	RC32	45+50+ 50,5	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40		
	RC34	45+50	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40, 225/45		
	B32	50	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/45		
	AC-MB6	42	AV5	55-88	215/45, 225/45		
	AC-521	42	AV5	55-88	215/45, 225/45		
8 x 18	RC32	45	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40		
	RC34	45	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40		
	B42 / B44	42	ZP533D13	55-88	215/45, 225/45		
	AC-M10	42	ZP533D13F +R	55-88	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
7,5 x 19	RC34	47,5+50	ZP533D13F	55-88	225/40		
		50,5	ZP533D13F	55-88	225/40		
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	55-88	225/40		

Tourneo Connect NEU — ab März / April 2022 — SK/SKN — 5/112 — 57,1

e13*2018/858*00270*.., e13*2018/858*00342*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	47	-	55, 75	**205/65**, 215/65, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC24	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
		47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6 x 16	RC30	48	-	55, 75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30	48	-	55-90	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	42	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	55-90	205/60		
	Pro1	48	ZP562D	55-90	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

6,5 x 17	RC27	49	-	55-90	205/55, 215/50, **215/55**		Orig.-Verschr.
		48,5	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45+47	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45+46	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	47	ZP560D	55-90	205/55		
	CA 20	47	ZP560D	55-90	205/55		
7 x 18	RC27	45	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	46	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.
		48	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	55-90	215/45		
	B39	45	ZP560D	55-90	215/45		
8 x 18	B24	48	ZP560D	55-90	215/45		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	55-90	215/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	RC36	48	-	55-90	225/40		Orig.-Verschr.

Transit/Tourneo Custom — FAC / FCC — 5/160 — 65,1

e11*2007/46*0676*.., e1*2007/46*1005*.., e5*2007/46*1034*..

Sensor - Brocksens 4.1

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-136	**215/65C**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-V51	50	-	74-136	215/60C, 215/65+C		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
			-	77-136	215/65+C, 225/60+C, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen
	Pro1	60	-	62-136	195/65C, 205/65, 205/65C, 215/60, 215/60C, 215/65, 215/65C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterungen
			-	77-136	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
7 x 17	RC25T	55	-	74-136	215/60, **215/60C**, 225/55, 225/55C		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!
			-	77-136	215/60, **215/60C**, 225/55, 225/55C, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!
7,5 x 18	Originaldim.	56			235/50		
	RC25T	50	-	74-136	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. FL2018, ohne Radhausverbr. 🛠
					235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur 245/45 auflagenfrei!
	B45	50	-	74-136	215/55, 225/50, 225/50C, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift ab 2018, ohne Radhausverbreiterungen 🛠
				77-136	225/50C, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift ab 2018, mit Radhausverbreiterungen, bei 235/50 🛠
	AC-V51	50	-	74-136	245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift ab 2018, ohne Radhausverbreiterungen 🛠
	CA 20	50	-	74-136	245/45		Orig.-Verschr.

Transit — FAD / FCD — 5/160 — 65,1

e11*2007/46*0801*.., e1*2007/46*1100*.., e5*2007/46*1032*..

Sensor - Brocksens 4.1

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	**215/65C, 235/65C**		Orig.-Verschr., Typ FAD
				74-136	**215/65C, 235/65C**		Orig.-Verschr., Typ FCD
	Pro1	60	-	74-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 215/70, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/65, 235/65C		Orig.-Verschr., Serie Sommerreifen 215/..
				74-136	235/65C		Orig.-Verschr., Serie Sommerreifen 235/..
7 x 17	RC25T	55	-	74-125	215/60C, 225/55+C, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
	AC-V51	55	-	74-125	235/60C		Orig.-Verschr., Typ FAD, mit Verbreiterungen
				74-136	235/60C		Orig.-Verschr., Typ FCD, mit Verbreiterungen
7,5 x 18	RC25T	50	-	74-136	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
	B45	50	-	74-125	225/50C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Typ FAD, mit Verbreiterungen
				74-136	225/50C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Typ FCD, mit Verbreiterungen
	CA 20	50	-	74-125	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	B45	50	-	74-125	235/45C		Orig.-Verschr., Typ FAD, mit Verbreiterungen
				74-136	235/45C		Orig.-Verschr., Typ FCD, mit Verbreiterungen

Transit — FDD — 5/160 — 65,1

e1*2007/46*1098*00-22

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
				ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!			
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-125	**235/65C**		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
7 x 17	**RC25T**	55	-	74-125	235/60C		Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
	AC-V51	55	-	74-125	235/60C		Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
7,5 x 18	**B45**	50	-	74-125	235/55C		Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
8 x 20	**B45**	50	-	74-125	235/45C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.

Transit Tourneo Custom NEU — 4. Quartal 2023 — NRN / NXN — 6/120 — 74,6 — e5*2018/858*00192*.., e5*2018/858*00191*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC35**	50	-	81-125	**215/65C**		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
				100-125	**215/65**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				81-125	215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65C, 235/60		Orig.-Verschr.
	Pro2	50	-	81-125	**215/65C**, 225/60, 225/60C, 235/60		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	**215/65C**, 215/70C, 225/65, 225/65CP, 235/60, 235/65, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/70C, 235/65, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und **NUR** 19Zoll Serie
7 x 16	**RC31**	45	-	81-125	215/65C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				87-125	215/65C, 215/70C, 225/65, 225/65C, 225/65CP		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				87-125	215/70C		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und **NUR** 19Zoll Serie
6,5 x 17	**RC35**	50	-	81-125	**215/60C**		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
				100-125	**215/60C**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				81-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 235/60, 235/60C		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC31**	45	-	81-125	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				87-125	215/60C, 215/65C, 225/55C, 225/60, 225/65C		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				87-125	215/65C, 225/60, 225/65C		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und **NUR** 19Zoll Serie
	B45	45	-	100-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 235/60, 235/60C		Orig.-Verschr., Typ NXN
				81-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 235/60, 235/60C		Orig.-Verschr., Typ NRN, nur Bremse 308mm
	Pro2	48	-	81-125	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/60C, 215/65C, 225/55C, 225/60, 225/65C, 235/55, 235/60, 235/60C		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/65C, 225/60, 225/65C, 235/60, 235/60C		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und **NUR** 19Zoll Serie
7,5 x 18	**B45**	48	-	81-125	215/60, 225/50C, 225/55, 235/50, 235/55, 235/55C		Orig.-Verschr., **Typ NRN**
				100-125	215/60, 225/50C, 225/55, 235/50, 235/55, 235/55C		Orig.-Verschr., **Typ NXN**
8 x 18	**RC31**	51	-	81-125	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				87-125	225/55, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				87-125	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und **NUR** 19Zoll Serie
8 x 20	**B45**	45	-	81-125	235/45, 235/45C, 245/40		Orig.-Verschr., **Typ NRN**
				81-125	235/45C		Orig.-Verschr., **Typ NXN**

Transit/Tourneo Custom PHEV NEU — Okt.23 — NRN / NXN — 6/120 — 74,6 — e5*2018/858*00192*.., e5*2018/858*00191*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC35**	50	-	87	**215/65C**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
6,5 x 17	**RC35**	50	-	87	**215/60C**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7 x 17	**B45**	45	-	87	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 235/60, 235/60C		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	**B45**	48	-	87	225/50C, 235/55, 235/55C		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **nur Typ NRN**
				87	225/50C, 235/55, 235/55C		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **nur Typ NXN**
8 x 20	**B45**	45	-	87	235/45C		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Transit/Tourneo Custom E PHEV NEU — Okt.23 — NRN / NXN — 6/120 — 74,6 — e5*2018/858*00192*.., e5*2018/858*00191*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC35	50	-	63-85	**215/65C**	ECE	Orig.-Verschr., Elektro
6,5 x 17	RC35	50	-	63-85	**215/60C**	ECE	Orig.-Verschr., Elektro
7 x 17	B45	45	-	63-85	215/60, 215/65C, 225/55C, 235/60C		Orig.-Verschr., Elektro
7,5 x 18	B45	48	-	63-85	225/50C, 235/55C		Orig.-Verschr., Elektro
8 x 20	B45	45	-	63-85	235/45C		Orig.-Verschr., Elektro

Transit NEU — 2025 — FCD / FDD / FED — 6/120 — 74,6

e1*2007/46*1100*.., e1*2007/46*1098*.., e1*2007/46*1096*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC31	45	-	77-121	235/55, 235/60, 235/60C, 245/55		Orig.-Verschr.

Transit Courier — ab 2014 — JN8 / JU2 — 4/108 — 63,4

e13*2007/46*1349*…, e1*98/14*0194*26-..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	**185/60**, 195/55, **195/60**	ECE	
	RC24	37,5	- od. ZP422D6F	55-74	185/60, 185/65, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
6,5 x 16	RC30	40	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, **195/55**	ECE	
7 x 17	B39	38	ZP422D6F	55-74	195/45, 205/45		

Tourneo Courier NEU — ab 2024 — N1P — 5/108 — 63,4

e13*2018/858*00648*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	45	-	92	**205/65**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
					195/60, 195/60C, 195/65, 195/65C, 205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 17	RC36	47,5	ZP580D6F	92	195/60, 205/50, 205/55, 215/50, **215/55**, 225/45, 225/50, 235/50	ECE	
7,5 x 17	RC29	45	ZP532		205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
7 x 18	RC36	47,5	-	92	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 18	RC36	46	ZP580D6F	92	205/45, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP532	92	205/45, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC29	45	ZP532	92	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	RC36	45	-	92	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 19	RC36	47	-	92	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 19	B43	47,5	-	92	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	45	ZP532	92	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	RC36	45	-	92	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	RC29	45	-	92	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45+47,5	-	92	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Transit/Tourneo Courier NEU — ab 2024 — N3P — 5/108 — 63,4

e13*2018/858*00649*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	45	-	73-92	195/60, 195/60C, 195/65, 195/65C, 205/60, **205/65**, 215/55, 215/60, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 16/17 Zoll Serienbereifung
				73, 74	195/60, 195/60C, 195/65, 195/65C, 205/55, 205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur mit 15 Zoll Serienbereifung
7 x 17	RC36	47,5	ZP580D6F	73-92	195/60, 205/50, 205/55, 215/50, **215/55**, 225/45, 225/50, 235/50	ECE	mit 16/17 Zoll Serienbereifung
				73, 74	195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		nur mit 15 Zoll Serienbereifung
7,5 x 17	RC29	45	ZP532	73, 74	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		nur mit 15 Zoll Serienbereifung
				73-92	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		mit 16/17 Zoll Serienbereifung
7 x 18	RC36	47,5	-	73, 74	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur mit 15" Serie
				73-92	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 16/17" Serie
7,5 x 18	RC36	46	ZP580D6F	73, 74	205/45, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		nur mit 15" Serie
				73-92	205/45, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		mit 16/17" Serie
	B32	45	ZP532	73, 74	205/45, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		nur mit 15" Serie
				73-92	205/45, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		mit 16/17" Serie
8 x 18	RC29	45	ZP532	73, 74	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		nur mit 15" Serie
				73-92	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		mit 16/17" Serie
	RC36	45	-	73, 74	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur mit 15" Serie
				73-92	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 16/17" Serie
7,5 x 19	RC36	47	-	73, 74	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur mit 15" Serie
				73-92	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 16/17" Serie
8 x 19	B43	47,5	-	73, 74	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur mit 15" Serie
				73-92	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 16/17" Serie
	RC29	45	ZP532	73, 74	225/40, 235/35, 235/40, 245/30, 245/35		nur mit 15" Serie

8 x 19	RC29	45	ZP 562	73-92	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		mit 16/17" Serie
	RC36	45	-	73, 74	225/40, 235/35, 235/40, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur mit 15" Serie
				73-92	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 16/17" Serie
8,5 x 20	RC29	45	-	73, 74	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur mit 15" Serie
				73-92	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 16/17" Serie
	B43	45+47,5	-	73, 74	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur mit 15" Serie
				73-92	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 16/17" Serie

Ranger — ab 2012 — 2AB — 6/139,7 — 93,1 — e11*2007/46*0154*..., e5*2007/46*0080*...

Sensor - Brocksens 4.1

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC35	55	-	92-157	**255/70**		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
7 x 16	RC31	55	ZP600F	92-157	255/70, 265/70+C, 265/75		**auch e5*2007*...**
7 x 17	RC31	55	-	92-157	255/65, 255/70, 265/70		Orig.-Verschr.
	B45	55	-	92-157	255/65, 255/70		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, mit Trommelbremse an HA
7,5 x 17	RC35	55	-	92-157	255/65, 255/70, **265/65**		Orig.-Verschr.
	RC14-6S	50	ZP600F	92-157	255/65, 255/70, 265/65		nur Allrad, ET55 Orig.-ET -> 🛠 ?
8,5 x 17	8400 Bluster	50	-	92-157	255/65, 255/70, 265/65, 265/70, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr., 🛠
7,5 x 18	B45	55	-	92-157	255/60, 265/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, mit Trommelbremse an HA
8 x 18	RC31	55	-	92-110	235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr., nicht Allrad, nicht e5*2007*…
				92-147	255/55, 255/60, 265/60		Orig.-Verschr., nicht e5*2007*…
	8400 Bluster	50	-	92-157	255/60, 255/65, 265/60, 265/65, 275/60, 285/55		Orig.-Verschr., 🛠
8 x 20	B45	55,1	-	92-157	255/50, 265/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, mit Trommelbremse an HA
9 x 20	8400 Bluster	48	-	92-157	255/50, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., 🛠

Ranger NEU — ab Modelljahr 2022 — 2AB — 6/139,7 — 93,1 — e5*2007/46*0080*09-..

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	B45	55	-	125	255/65, 255/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC35	55	-	125	255/65, **255/70**, 265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr.
8,5 x 17	8400 Bluster	50	-	125	255/65, 255/70, 265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr., ab 275/60 🛠
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	**255/65**, 265/60		Orig.-Verschr.
				125	255/60		
8 x 18	8400 Bluster	50	-	125-177	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60, 285/55		Orig.-Verschr., ab 275/60 🛠
8 x 20	B45	55,1	-	125	255/50		Orig.-Verschr.
				125-177	255/55		
9 x 20	8400 Bluster	48	-	125-177	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., **nur** 275/45 **auflagenfrei!**

Ranger Raptor i.V. — ab September 2022 — 2AB — 6/139,7 — 93,1 — e11*2007/46*0154*18-..; e5*2007/46*0080*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 17	Originaldim.	55		157	285/70		

Great Wall

Ora 03 Funky Cat / Funky Cat GT NEU — 2023 — ES11 — 5/114,3 — 66,6 — e13*2018/858*00266*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	47	-	60 (126)	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung GW1**, 17 Zoll Serie, ohne Radhausverbreiterungen
	RC34	47	-	60	**205/55**, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **i.V.,** Ausführung GW1
7 x 17	CA 26	45	ZP569	60 (126)	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		17 Zoll Serie
7,5 x 17	CA 20	48	ZP569	60 (126)	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		17 Zoll Serie
7 x 18	RC32	39	-	60	215/45, **215/50**, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung GW1
					215/50		Orig.-Verschr., Ausführung GW1, **nur GT**
	RC34	39	-	60	**215/50**		Orig.-Verschr., **i.V.,** Ausführung GW1
7,5 x 18	CA 20	40	ZP568	60	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
					215/50, 235/45, 245/45		**nur GT**
8 x 18	CA 20 / CA 23 / CA 26	45	ZP569	60 (126)	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		18 Zoll Serie
				60 (126)	215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		17 Zoll Serie
7,5 x 19	RC36	45	-	60 (126)	225/40		Orig.-Verschr., 18 Zoll Serie
				60 (126)	225/40		Orig.-Verschr., 17 Zoll Serie
8 x 19	CA 19	45	ZP569	60 (126)	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		18 Zoll Serie
				60 (126)	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		17 Zoll Serie
	Oxigin 29	40	ZP569	60 (126)	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		18 Zoll Serie, ohne Radhausverbreiterungen ab 235/35 🛠
				60 (126)	225/40		17 Zoll Serie
8,5 x 19	CA 20	45	ZP569	60 (126)	225/40, 235/35, 235/40		

7,5 x 20	**RC36**	40+45	-	60 (126)	225/35		Orig.-Verschr.

Ora 07 NEU					**EC24**	**5/114,3**	**66,6**	e9*2018/858*11531*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
7,5 x 18	**CA 20**	40	ZP568	66	235/45, 235/50, 245/45			

Wey Coffee 01 NEU		**2023**			**V71 / V61**	**5/114,3**	**66,6**	e9*2018/858*11205*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
8 x 19	**CA 19**	45	ZP569	150	235/55, 245/50			
9 x 20	**CA 23 / CA 26**	45	ZP569	150	235/55, 255/50, 265/50, 275/45, 285/45			Variante MF4
8,5 x 21	**B41**	45	-	150	235/45, 245/45, 255/45, **265/45**			Orig.-Verschr., Ausführung GW1

Wey Coffee 03 / Coffee 02 PHEV NEU				**2023**	**V71 / V61**	**5/114,3**	**66,6**	e9*2018/858*11205*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
7,5 x 19	**RC36**	40	-	150	**235/55**			Orig.-Verschr., Variante 1F4 + 1F2
		45	-	150	235/55, 245/50, 255/50			Orig.-Verschr., Variante 1F4 + 1F2
8,5 x 19	**CA 20**	45	ZP569	150	235/55			Variante 1F4 + 1F2
7,5 x 20	**RC36**	45	-	150	**235/50**, 245/45			Orig.-Verschr., Variante 1F4 + 1F2
		40	-	150	235/50, 245/45			Orig.-Verschr., Variante 1F4 + 1F2
9 x 20	**CA 23 / CA 26**	45	ZP569	150	235/50, 245/45, 255/45			Variante 1F4 + 1F2

Wey Coffee 05 NEU				**2023**	**V71 / V61**	**5/114,3**	**66,6**	e9*2018/858*11205*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
7,5 x 20	**RC36**	45	-	150	**235/55**, 245/50, 255/50, 265/50			Orig.-Verschr., Variante MF4, Plug-in Hybrid
		40	-	150	235/55, 245/50, 255/50, 265/50			Orig.-Verschr., Variante MF4, Plug-in Hybrid
8,5 x 21	**B41**	45	-	150	**265/45**			Orig.-Verschr., Ausführung GW1

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Honda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Civic X	**ab 03.2017**	**FC, FK**	**5/114,3**	**64,1**	e11*2007/46*3633*..., neu Typ **FK** e6*2007/46*0256*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	45	-	88-134	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	45	ZP576D6	88-134	215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	**RC32**	45	-	88-134	215/45, **215/50**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Limousine **nicht** 235/45
	RC30	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Limousine **nicht** 235/45
	B39	45	ZP576D6	95-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		5-Türer
				92-134	215/45, 215/50, 225/45		Limousine
7,5 x 17	**RC24**	50	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC27	50	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	38	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		48	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC32	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., 4-türig
				88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., 5-türig
	B36	38	ZP576D6	92-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		46	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6+F	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		5-Türer
				88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Limousine
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40		
	B32	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40		
	B39	35+45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40		
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98498**	88-134	215/40, 215/45, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98498**
	AC-521	45	ZP580D6+F	88-134	215/40, 215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8 x 18	**RC27**	50	-	88-134	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		
	B38	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		Limousine nicht 245/35
		49	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
	B42 / B44	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		Limousine nicht 245/35
	AC-518	40	ZP580D6+F	88-134	215/40, 215/45, 225/40		5-Türer
				88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Limousine
	AC-M10	45	ZP580D6+F	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		5-Türer, **+ Red.Ringe 73,1-64,1**
				88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Limousine, **+ Red.Ringe 73,1-64,1**
7,5 x 19	**RC32 / RC34**	45	-	88-134	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35		**auch Typ FK**
	B39	40+45	ZP576D6	92-134	215/35, 225/35		
8 x 19	**RC29**	38	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35		
		48	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35, 235/35		5-Türer
	B24	50	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35		5-Türer
	B38	45	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35, 235/35		5-Türer
				88-134	215/35, 225/35		Limousine
	AC-518	40	ZP580D6+F	88-134	215/35, 225/35		5-Türer
				88-134	215/35, 225/35, 235/35		Limousine
8 x 20	**B38**	45	ZP576D6	88-134	225/30		Limousine
				88-134	225/30, 235/30		5-Türer
		50	ZP576D6	88-134	225/30		5-Türer
	B40	35	ZP576D6	88-134	225/30		Limousine
	AC-521	45	ZP580D6+F	88-134	225/30		Limousine
				88-134	225/30, 235/30		5-Türer

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Civic Hybrid NEU	**2. Halbjahr 2022**	**FE**	**5/114,3**	**64,1**	e6*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	45	-	105	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	**RC24**	50	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC29	48	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC32	45	-	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	B36	46	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
7 x 18	**RC27**	45+50	-	105	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98498**	105	215/40, 215/45, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98498**
		45	**Artikel Nr. 98498**	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		**Kit mit Artikelnummer 98498**
	CA 20	40	ZP576D6	105	215/45, 225/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	Oxigin 25	45	ZP576D6	95-134	225/40		mit Radhausverbreiterungen
8 x 18	**RC27**	50	-	105	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B36	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B42	40	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
		45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B44	40	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
		45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	AC-M10	45	**Artikel Nr. 98498**	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		**Kit mit Artikelnummer 98498**
	CA 20	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
7,5 x 19	**CA 26**	45	ZP576D6	105	225/35		
8 x 19	**RC29**	48	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B38	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	CA 19	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	CA 24	45	ZP576D6	95-134	225/35, 235/35		
	Oxigin 29	50	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B36	44	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B37 / B42	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B44	40	ZP576D6	105	225/35		
8,5 x 20	**B42**	45	ZP576D6	105	235/30		

Civic Type R NEU i.V. — im Laufe 2023 — FE — 5/114,3 — 64,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	**B40**	60	-	242	255/30, **265/30**, 275/30	ECE	Orig.-Verschr.

Civic (X) R — ab 2017 — FC, FK — 5/120 — 64,1 — e11*2007/46*3633*.., e6*2007/46*0256*01-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	55	-	235	**235/40**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	45	-	235	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.

CR-V (V) — ab 2018 — RW — 5/114,3 — 64,1 — e6*2007/46*0265*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	45	-	127	**235/65**, 245/60	ECE	Orig.-Verschr.
	B37 / B38	45	ZP576D6	127	235/65, 255/60		
	B36	46	ZP576D6	127	235/65		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	127	235/65		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
7,5 x 18	**RC34**	45	-	107-142	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP576D6	107-142	235/60, 255/55		bei 255/55
		45	ZP576D6	107-142	235/60, 255/55		bei 255/55
	B39	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98498**	107-142	235/60		**Kit mit Artikelnummer 98498**
	CA 20	40	ZP576D6	107-142	235/60		
8 x 18	**RC29**	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B37 / B38	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B36	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B42	40+45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B44	40+45	ZP576D6	107-142	235/60		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	107-142	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	107-142	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8,5 x 18	**B32**	45	ZP576D6	127, 142	235/60		
7,5 x 19	**RC32**	45	-	107-142	235/50, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	107-142	235/50, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B39	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50		
	CA 26	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50		
8 x 19	**B38**	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	107-142	235/50		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
	CA 19	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50		
	CA 24	45	ZP576D6	107-142	235/55		
	Oxigin 29	40	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B36	44	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		

	B37 / B42	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
8 x 20	**B38**	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP576D6	107-142	235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	42	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	B32	40	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	B42	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	40	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	107-142	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
9 x 20	**CA 23**	45	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
8,5 x 21	**B41**	47	ZP576D6	107-142	245/40, 255/40		

CR-V Hybrid — ab 02.2019 — RW — 5/114,3 — 64,1 — e6*2007/46*0265*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC34**	45	-	107-142	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 20	40	ZP576D6	107-142	235/60		
7,5 x 19	**RC32**	45	-	107-142	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	107-142	235/50, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B32**	40	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 u. 255/45 🛠

CR-V NEU — ab 2023 — RS — 5/120 — 64,1 — e6*2018/858*00267*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	40	-	109	**235/60**, 245/55, 255/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	109	**235/60**, 245/55, 255/55	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	40	ZP533D13F	109	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 19	**B32**	35	ZP533D13F	109	235/50, 235/55		
		38	ZP533D13F +R	109	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 72,6-64,1**
8 x 20	**RC36**	40	ZP533D13F	109	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	31	ZP533D13F	109	235/45, 245/45		

Honda e — ab 2020 — ZC — 5/114,3 — 64,1 — e6*2007/46*0425*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC30**	VA 50	-	60	VA **185/60**, 195/55, 205/55	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 16		HA 45			HA **205/55**, 225/50		
7 x 17	**RC27**	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
	RC30	45	-	60	VA 205/45 + HA 225/45		Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in SG
	RC32	45	-	60	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
	CA 26	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
7,5 x 17	**RC27**	50	-	60	VA 205/45 + HA 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
	RC32	45	-	60	VA 205/45 + HA 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
	B36	46	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40		
	B32	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98498**	60	VA 205/40 + HA 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98498**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	60	VA 205/40 + HA 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8 x 18	**B36 / B44**	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40		VA 🛠
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	60	VA 205/40 + HA 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**, VA 🛠

Honda e:Ny1 NEU — RSA — 5/114,3 — 64,1 — e6*2018/858*00269*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**AC-MB6 / AC-M10**	45	**Artikel Nr. 98498**	60 (150)	235/45		**Kit mit Artikelnummer 98498**
	RC30	45	ZP576D6	60 (150)	235/45		
8 x 18	**RC27**	50	-	60 (150)	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	60 (150)	235/45		
7,5 x 19	**CA 26**	45	ZP576D6	60 (150)	225/45		
8 x 19	**CA 19**	45	ZP576D6	60 (150)	225/45		
	Oxigin 29	50	ZP576D6	60 (150)	225/45, 235/40, 245/40		

HR-V — ab 06.2015 — RU — 5/114,3 — 64,1 — e6*2007/46*0158*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	55	-	88, 96	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	88, 96	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	55	-	88, 96	**215/55,** 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
				96, 134	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC27 / RC30	45	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50		ab 225/50
	B39	45	ZP576D6	88, 96	215/55		
7,5 x 17	RC24	50	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		ab 225/50
	RC29	48	ZP576D6	88, 96	215/55		
				96, 134	215/55, 225/55		
	RC27	50	-	88, 96	215/55		Orig.-Verschr.
				96, 134	215/55, 225/55, 235/50		
	Oxigin 19	48	ZP576D6	88-96	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		ab 215/50
7 x 18	RC27	55	-	88-96	215/50, **225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45		
	RC32	55	-	88-96	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45		
				96, 134	215/50, 235/45		
	B39	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	88, 96	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
				96, 134	215/50, 235/45		
7,5 x 19	RC32 / RC34	45	-	88-96	225/35		Orig.-Verschr.,
	B39	45	ZP576D6	88, 96	225/40		
8 x 19	RC29	48	ZP576D6	88, 96	225/40, 235/40, 245/35		ab 235/40
	B24	50	ZP576D6	88, 96	225/40, 235/40		
				96, 134	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
8 x 20	B38	50	ZP576D6	88-134	225/35, 235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

HR-V NEU — ab 2021 — RV — 5/114,3 — 64,1 — e6*2018/858*00063*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	55	-	79	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP576D6	79	225/50, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98498**	79	225/50, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98498**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	79	225/50, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8 x 18	B24	48	ZP576D6	79	225/50, 235/45, 245/45		
	B36 / B42	45	ZP576D6	79	235/45		
	B44	45	ZP576D6	79	235/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	79	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
7,5 x 19	RC34	45	-	79	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
8 x 19	RC29	48	ZP576D6	79	225/40, 225/45, 235/40		
	B38	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
	CA 19	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
	CA 24	45	ZP576D6	79	225/45		
	Oxigin 29	50	ZP576D6	79	225/40, 225/45, 235/40		
8,5 x 19	B32 / B42	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
	B36	44	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
8 x 20	AC-521	45	ZP580D6F +R	79	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8,5 x 20	RC29	45	ZP576D6	79	225/35		
	B42	45	ZP576D6	79	225/35		

Jazz (siehe Konfigurator) — ab 2015 — GK — 4/100 — 56,1 — e6*2007/46*0162*..

Jazz Hybrid — Mitte 2020 — GR — 4/100 — 56,1 — e6*2007/46*0415*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	50	-	72	**185/60**		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	-	72, 79	**185/55**, 195/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	72-79	**185/55**, 195/50, 205/50		Orig.-Verschr.
		45	-	72-79	185/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	48	ZP428	72	185/55		

Jazz Crosstar Hybrid — ab 2020 — GR — 4/100 — 56,1 — e6*2007/46*0415*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34	45	-	72-79	**185/60**, 195/55, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP428	72	185/60, 195/55		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 17	**B24**	38	ZP428	72	205/45		
	B39	38	ZP428	72	205/45		

Prelude NEU i.V.			**2026**		**BF**	**5/120**	**64,1**	e6*2018/858*00362*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**		**Info**
8,5 x 19	**FMI14 Jupiter**	60	-			**235/40**		Orig.-Verschr., **Felge kommt in glossy black, Anfang Oktober bei uns lieferbar**

ZR-V e:HEV NEU			**2023**		**RZ**	**5/114,3**	**64,1**	e6*2018/858*00266*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 17	**RC27**	50	-	105		**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC29**	48	ZP576D6	105		215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	B24	48	ZP576D6	105		215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	CA 20	48	ZP576D6	105		215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
7 x 18	**RC27**	50	-	105		215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
		45	-	105		215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	45	ZP576D6	105		215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	105		215/55, 225/50, 225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
	Oxigin 25	45	ZP576D6	105		215/55, 225/55, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
8 x 18	**RC27**	50	-	105		225/50, 225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP576D6	105		225/50, 225/55, 235/50, 255/45		
	B36 / B42	45	ZP576D6	105		225/50, 225/55		
	B44	45	ZP576D6	105		225/50, 225/55		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	105		225/50, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
	CA 20	45	ZP576D6	105		225/50, 225/55		
7,5 x 19	**CA 26**	45	ZP576D6	105		215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 19	**CA 17**	40	ZP576D6	105		225/45		
	CA 19	45	ZP576D6	105		225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 29	40	ZP576D6	105		225/45, 235/45		
		50	ZP576D6	105		225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	**B32 / B42**	45	ZP576D6	105		225/45, 235/45		
	B36	44	ZP576D6	105		225/45, 235/45		
	B44	40	ZP576D6	105		225/45		
8,5 x 20	**B42**	45	ZP576D6	105		225/40, 235/40		
	B44	40	ZP576D6	105		225/40		
9 x 20	**CA 23**	45	ZP576D6	105		225/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Hyundai

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Bayon	**ab 2021**	**BC3**	**4/100**	**54,1**	e5*2007/46*0121*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	58-88	**185/65**, 195/60, 205/55, 205/60, 225/50	TÜV ECE	15/16 Zoll Serie
	RC24	40	ZP422	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15/16 Zoll Serie
	RC30	46	ZP422D6F	58-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15/16 Zoll Serie
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	58-88	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50	TÜV ECE	15/16 Zoll Serie
	RC34	50	-	62-88	185/60, 195/50, **195/55**, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	45	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie
	RC34	45	-	58-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie
	RC30	45	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie
	RC34	45	-	58-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		48	-	58-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	45+48	-	58-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr., 15/16 Zoll Serie
6,5 x 17	RC34	50	-	74-88	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
				58-88	185/50, 195/50, 205/45	TÜV	
		43	-	58-88	185/50, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
				74-88	205/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	47	-	58-88	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., 15/16 Zoll Serie
				73-88	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., 17 Zoll Serie
		49	-	73-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., 17 Zoll Serie
	RC14 EL	45	ZP422D6F	62-88	195/45, 205/45		15/16 Zoll Serie, **RLP, SVR**
				73-88	205/50, 205/55		17 Zoll Serie, **RLP, SVR**
7 x 17	RC34	50	-	58-88	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	45	-	58-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., 15/16 Zoll Serie
				73-88	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., 17 Zoll Serie
	B24	45	ZP422	62-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		15/16 Zoll Serie
				73-88	205/50, 205/55, 225/45		17 Zoll Serie
	B39	44	ZP422	62-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		15/16 Zoll Serie
7,5 x 18	B39	45	ZP422	62-88	205/40, 215/35		15/16 Zoll Serie
				73-88	205/45, 215/45		17 Zoll Serie

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Genesis GV60 (siehe Konfigurator)	**im Laufe 2023**	**JW**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2018/858*00060*..

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Genesis GV70	**ab 2021**	**JK1**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2018/858*00027*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	41	-	120	**235/55**, 245/50, 245/55, 255/50, 265/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	43,5	-	60	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
			ZP567F	60	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I10 (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**IA**	**4/100**	**54,1**	e11*2007/46*1008*...., e13*2007/46*1602*.., e5*2007/46*1086*..

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I10 (III) NEU	**ab 02.2020**	**AC3**	**4/100**	**54,1**	e5*2007/46*0090*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	RC19	36	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55		incl. N-Line
6 x 15	RC24	40	ZP422	49-74	175/55, 185/55		incl. N-Line
		42+46	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55, 195/50		incl. N-Line
	RC30	46	ZP422D6F	46-74	175/55, 185/55, 195/50		incl. N-Line
		47	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55		
6 x 16	RC30	45	ZP422D6F	49-74	175/50, 195/45		incl. N-Line
	RC34	45+50	-	49-62	175/50, 195/45		Orig.-Verschr., auch N-Line
		49	-	49-62	175/50, 195/45		Orig.-Verschr., auch N-Line, **ET49 nur in SGVP erhältlich!**
6,5 x 16	RC34	48	-	46-74	**195/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch N-Line
				46-74	195/45, 205/45	TÜV	
	RC36	48	-	46-74	**195/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch N-Line
	RC24	48	ZP422	49-74	195/45	TÜV	incl. N-Line
	RC30	48	ZP422D6	46-74	195/45	TÜV	incl. N-Line
		45	ZP422D6F	49-74	195/45, 205/45		incl. N-Line
	RC36	45	-	46-74	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., auch N-Line
6,5 x 17	RC34	43	-	46-74	195/40		Orig.-Verschr., auch N-Line
	RC36	47+49	-	46-74	195/40		Orig.-Verschr., auch N-Line
	RC14 EL	45	ZP422D6F	49-74	195/40		incl. N-Line, **RLP, SVR**
7 x 17	RC34	50	-	49-74	195/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	46-74	195/40		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP422	49-74	195/40		
	B39	44	ZP422	49-62	195/40		

I20 (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**GB**	**4/100**	**54,1**	e11*2007/46*1600*..., e13*2007/46*1603*..., e5*2007/46*1087*..

I20 Active (siehe Konfigurator)	**ab 01/2016**	**GB, GB-HME**	**4/100**	**54,1**	e11*2007/46*1600*.., e13*2007/46*1603*.., e5*2007/46*1087*..

I20 III	**ab 2020**	**BC3**	**4/100**	**54,1**	e5*2007/46*0121*…

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	47	ZP422D6F	58-88	**185/65**	ECE	
	RC24	40	ZP422	61-88	185/65		
	RC30	46	ZP422D6F	61-88	185/65, 195/60		
6 x 16	**RC30**	50	ZP422D6F	58-88	185/55, **195/55**, 205/50	ECE	
	RC34	50	-	62-88	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 215/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	58-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
		49	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., **ET49 nur in SGVP erhältlich!**
6,5 x 16	**RC24**	48	ZP422	61-88	185/55, 195/55		
	RC30	45	ZP422D6F	61-88	185/55, 195/55		
		48	ZP422	58-88	185/55, 195/55		
	RC34	45	-	58-88	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
		48	-	58-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45+48	-	58-88	185/55, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC34**	43	-	58-88	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.
		50	-	58-88	185/50, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC36	47+49	-	58-88	185/50M+S, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC14 EL	45	ZP422D6F	61-88	195/45, 205/45		**RLP, SVR**
7 x 17	**RC34**	50	-	58-88	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	58-88	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP422	61-88	195/45, 205/45		
	B39	44	ZP422	61-88	195/45		

I20 N	**ab April 2021**	**BC3**	**5/114,3**	**67,1**	e5*2007/46*0121*…

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	53	ZP580D8F	150	**215/40**	ECE	
	RC34	53	-	150	**215/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	53	ZP580D6F	150	**215/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	53	ZP580D6F	150	**215/40**	ECE	es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	RC30	49,5+ 50,5	ZP580D6F	150	215/40		
	RC32	51+52	-	150	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	50,5+51	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
		53	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
		51	-	150	215/35		Orig.-Verschr., **nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
		54,5	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
	RC36	53	ZP580D6F	150	215/35		
	B32	53	ZP580D6F	150	215/35		

I30	**ab 02.2017**	**PDE**	**5/114,3**	**67,1**	e11*2007/46*3807*..., e5*2007/46*1075*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	46	ZP580D6F	70-103	**195/65**, 205/60, 215/60	ECE	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm **auch e5*2007/46*1075*..**
	RC24	45	ZP580	70-117	195/65, 205/60, 215/60		incl. Facelift 2020, nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	43	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC30	48	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
6,5 x 16	**RC27**	50	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50	ECE	incl. Facelift 2020
	RC30	50	ZP580D6F	70-118	**205/55**	ECE	incl. Facelift 2020
	RC32	50	-	70-118	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	70-118	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC24	47	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
		48	ZP580	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm, **ET50 gibt es nur in SKM**
	RC27	45	- (M45)	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
		45	ZP580	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
	RC30	47	ZP580D6F	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
		48	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC32	45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		47,5	-	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	44+45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.

6,5 x 17	**RC27**	51	ZP580D6F	70-117	205/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
7 x 17	**RC32**	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	70-118	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
	RC27	45	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020+2025
		47	ZP580D6F	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020+2025
		50	ZP580D6F	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020+2025
	RC30	47	ZP580D6F	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020+2025
		50+51	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, ET51 nicht Bremse 305mm
	RC32	47	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	70-117	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47+50	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	48+49	-	70-118	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
		50+52	-	70-118	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
	B39	45	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, nur Bremse 304mm
	RC24	45	ZP580	70-103	215/45		
		50	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
			ZP580D6F	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC27	46	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/45		
		52,5	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
7,5 x 17	**RC29**	48	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020+2025
	RC32	46	-	70-118	205/45, 215/45		
		52,5	-	70-103	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	B36	46	ZP580	70-118	215/45		incl. Facelift 2020
7 x 18	**RC32**	45	-	70-118	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		48,5	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		51	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	70-118	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
7,5 x 18	**RC30**	53	ZP580D6F	70-118	**225/40**	ECE	nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	74-118	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
			-	70-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	RC34	55	-	74-118	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	70-118	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
		55	-	70-118	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025, nicht Bremse 305mm
	B32	53	ZP580D8F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	incl. Facelift 2020+2025
		55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	nur Bremse 304mm
	RC27	51	-	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
	RC30	50,5	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
		50+52,5	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	51+52	-	70-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	71-118	225/40		Orig.-Verschr.
		53	-	71-118	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
	B32	49,5	ZP580D6F	70-117	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
		50,5	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B39	50	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	70-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, **Kit mit Artikelnummer - 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	70-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**RC32**	50,5+51 +53	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	71-118	225/35		Orig.-Verschr.
		51	-	71-118	225/35		Orig.-Verschr., **nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
		54,5	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	50	ZP580D6F	70-118	225/35		incl. Facelift 2020+2025, nicht Bremse 305mm
		53	ZP580D6F	70-118	225/35		incl. Facelift 2020+2025, nicht Bremse 280 u. 305mm
	B32	49,5	ZP580D6F	70-118	225/35		incl. Facelift 2020
		53	ZP580D6F	70-118	225/35		nur Bremse 305mm
	B39	50	ZP580D6F	70-103	225/35		nur Bremse 304mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

I30 N		**ab 2017**		**PDE**	**5/114,3**	**67,1**	e11*2007/46*3807*..., e5*2007/46*1075*..
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
	RC30	53	ZP580D8F	184	**225/40**	ECE	incl. Facelift 2020, auch Fastback

	RC34	53	-	184	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC36	53	-	184	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	184	**225/40**		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC27	51	-	184	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC30	50+50,5	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+55	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC32	52+55	-	184	225/40		Orig.-Verschr., ET55 auch Fastback, **ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
7,5 x 18	**RC36**	51	-	184	225/40M+S		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B32	49,5	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
		50,5	ZP580D6F	184	225/40		
		55	ZP580D6F	184	225/40		auch Fastback
	B39	45	ZP580	184	225/40		auch Fastback
		50	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	184	225/40		incl. Facelift 2020, **Kit mit Artikelnummer - 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	184	225/40		incl. Facelift 2020, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Fastback
	RC34	50	-	184	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
8 x 18	**B24**	48	ZP580	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B38	49	ZP580	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC32	50,5+51 +53	-	184	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	49,5	-	184	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
		51	-	184	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback, **ET51 nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
7,5 x 19		54,5	-	184	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC36	50+53	ZP580D6F	184	225/35		incl. FL2020, auch Fastback
	B32	45	ZP580D6F	184	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+53	ZP580D6F	184	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	AC-521	45	ZP580D6F +R	184	225/35		incl. Facelift 2020, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Fastback
	RC32	55	ZP580D6F	184	225/35, **235/35**		**i.V.**
	RC34	55	-	184	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
8 x 19	**B24**	50	ZP580	184	225/35		auch Fastback
	B40	53	ZP580D6F	184	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B43	55	ZP580D6F	184	225/35, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	Oxigin 29	50	ZP580	184	225/35, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback

I30 N Performance — ab 2017 — PDE — 5/114,3 — 67,1 — e11*2007/46*3807*…, e5+2007/46+1075+…

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC30	53	ZP580D8F	202, 206	**225/40M+S**		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC34	53	-	202-206	**225/40**		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC36	53	-	202, 206	**225/40M+S**		Orig.-Verschr., incl. FL2020, auch Fastback
	B32	53	ZP580D8F	202, 206	**225/40M+S**		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC27	51	-	202, 206	225/40M+S		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC30	50+52,5	ZP580D6F	202	225/40		nur M+S
		50,5	ZP580D6F	202, 206	225/40		nur M+S, incl. Facelift 2020
		49,5+55	ZP580D6F	202, 206	225/40		nur M+S, incl. Facelift 2020
	RC32	52+55	-	202	225/40		Orig.-Verschr., ET55 auch Fastback, **ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
7,5 x 18	**RC36**	51	-	202, 206	225/40M+S		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B32	49,5	ZP580D6F	202	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
		50,5	ZP580D6F	202	225/40		nur M+S, auch Fastback
		55	ZP580D6F	202	225/40		nur M+S, auch Fastback
	B39	45	ZP580	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
		50	ZP580D6F	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, **Kit mit Artikelnummer - 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Fastback
	RC34	50	-	202	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
8 x 18	**B24**	48	ZP580	202	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
	B38	49	ZP580	202	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC32	50,5+51 +53	-	202-206	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	49,5	-	202-206	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
		51	-	202-206	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback, **ET51 nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
		54,5	-	202-206	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
7,5 x 19	**RC36**	50+53	ZP580D6F	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
	B32	45	ZP580D6F	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback

	B32	49,5+53	ZP580D6F	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B39	45	ZP580	202	225/35		nur Bremse 345mm
		50	ZP580D6F	202	225/35		nur Bremse 345mm
	AC-521	45	ZP580D6F +R	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, nur M+S, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Fastback
8 x 19	**RC32**	55	-	202-206	225/35, **235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	55	-	202-206	225/35, **235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Fastback
	B43	55	ZP580D6F	202, 206	**235/35**	TÜV ECE	auch Fastback, incl. FL2020
	B24	50	ZP580	202	225/35M+S, 235/35		auch Fastback
	B40	53	ZP580D6F	202	225/35M+S, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	Oxigin 29	50	ZP580	202, 206	225/35M+S, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback

I30 Fastback — ab 2017 — PDE — 5/114,3 — 67,1 — e11*2007/46*3807*03-…, e5+2007/46+1075+…

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	50	ZP580D6F	85-117	**205/55**, 215/50, 225/50	TÜV ECE	incl. Facelift 2020
	RC30	50	ZP580D6F	85-118	**205/55**	TÜV ECE	incl. Facelift 2020
	RC24	47	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
		48	ZP580	85-117	205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	85-118	205/55, 215/50, 225/50	TÜV	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm, **ET50 gibt es nur in SKM**
	RC27	45	- (M45)	85-118	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
		45	ZP580	85-117	205/55		incl. Facelift 2020
		50	ZP580	85-118	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC30	47	ZP580D6F	88, 103	205/55, 215/50		
		48	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
		50	ZP580 od. ZP580D6F	85-103	205/55, 215/50, 225/50	TÜV	
	RC34	45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		50	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	TÜV	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	51	ZP580D6F	85-117	205/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
7 x 17	**RC36**	53	-	85-118	205/50, 215/45, **225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
	RC27	45	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020+2025
		47	ZP580D6F	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020+2025
		50	ZP580D6F	85-103	205/50, 215/45, 225/45		ET50 nicht Bremse 305mm
	RC30	47+51	ZP580D6F	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, ET51 nicht Bremse 305mm
		50	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC32	47	-	70-117	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	48+49	-	85-118	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
		50+52	-	85-118	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
	B39	45	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP580	88, 103	215/45		
		50	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
			ZP580D6F	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC27	52,5	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC29	48	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020+2025
	RC30	47	-	88-103	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	52,5	-	70-103	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45		
	B36	46	ZP580	85-118	215/45		incl. Facelift 2020
7 x 18	**RC32**	45+51	-	70-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	85-118	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
7,5 x 18	**RC30**	53	ZP580D6F	85-118	**225/40**	TÜV ECE	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	TÜV ECE	nicht Bremse 305mm, incl FL2020
	RC36	53	-	85-118	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
		55	-	85-118	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025, nicht Bremse 305mm
	B32	53	ZP580D8F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	TÜV ECE	incl. Facelift 2020+2025
	RC27	51	-	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
	RC30	49,5+50 +50,5	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
	RC32	55	-	88-103	225/40	TÜV	Orig.-Verschr., **ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	RC36	51	-	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2025
	B32	49,5	ZP580D6F	85-117	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		50,5	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	TÜV	nicht Bremse 305mm
	B39	45	ZP580	85-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	85-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, **Kit mit Artikelnummer - 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**

	Oxigin 25	45	ZP580	70-118	205/40, 205/45		
8 x 18	**RC34**	50	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	85-103	215/40		
	B38	49	ZP580	88, 103	215/40, 225/35, 225/40, 235/35		ab 225/35 🛠
7,5 x 19	**RC32**	53	-	88-103	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	50	ZP580D6F	85-118	225/35		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		53	ZP580D6F	85-118	225/35		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 280 u. 305mm
	B32	49,5	ZP580D6F	85-118	225/35		incl. Facelift 2020
		53	ZP580D6F	85-118	225/35		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
8 x 19	**B40**	53	ZP580D6F	85-117	225/35		incl. Facelift 2020

Inster NEU — **2025** — **AX1** — **4/100** — **54,1** — e4*2018/858*00225*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	46	ZP422D6F	24, 28	185/65		
6,5 x 16	**RC30**	45	ZP422D6F	24, 28	185/55, 185/60		
	RC34	45+48	-	24-28	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	24, 28	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC36**	47	-	24, 28	**205/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
			-	24, 28	195/45, 205/45	TÜV	Orig.-Verschr.
	RC34	43+49	-	24-28	185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC36**	45	-	24, 28	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.

Ioniq Hybrid/Elektro (siehe Konfigurator) — **ab 04.2016** — **AE** — **5/114,3** — **67,1** — e4*2007/46*1157*..

Ioniq Elektro — **ab MJ 2020** — **AE** — **5/114,3** — **67,1** — e4*2007/46*1157*10-..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, **205/60**, 215/55	TÜV ECE	
	RC30	50	ZP580D6F	25 (100)	**205/60**	TÜV ECE	**Ausführung "M3N"**
	RC34	50	-	25 (100)	**205/60**, 215/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	48	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55		
		47+50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55	TÜV	**ET50 ist original ET**
	RC27	45	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60		
6,5 x 16		50	ZP580	25 (100)	205/55, 215/50, 225/50	TÜV	
	RC30	45	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60		
			ZP580	25 (100)	205/55, 205/60		
		48	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55		
	RC32	47,5	-	25 (100)	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		50	-	25 (100)	205/55, 215/50	TÜV	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	25 (100)	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	51	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55		
7 x 17	**RC27**	45	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
		47+50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55		
	RC30	45	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
			ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
		47+50+51	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
	RC32	47	-	25 (100)	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	25 (100)	205/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	25	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	25 (100)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
		50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
7,5 x 17	**RC24**	50	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
		50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
	RC29	48	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	**RC32**	45+48,5	-	25 (100)	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	49,5	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B32	45	ZP580	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45		
		49,5+50,5	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP580	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45		
		50	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**B38**	49	ZP580	25 (100)	215/40, 215/45		
7,5 x 19	**RC36**	50	ZP580D6F	25 (100)	225/35		
	B32	49,5	ZP580D6F	25 (100)	225/35		

Ioniq 3 NEU i.V. — **ab 2026** — **BJ1** — **5/114,3** — **67,1** — e5*2018/858*00543*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	45	- (M45)		**205/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **i.V., Ausführung M45**
7 x 17	**RC36**	50	- (M45)		215/55		Orig.-Verschr., **i.V., Ausführung M45**
7 x 18	**RC36**	51	- (M45)		**215/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **i.V., Ausführung M45**

Ioniq 5 — ab Juni 2021 — NE — 5/114,3 — 67,1 — e9*2018/858*11054*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	49,5	-	42-81	**235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	42-81	**235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		53	-	42-81	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		51	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., **ET51 nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
		54,5	-	42-76	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	ZP580D6F	42-81	235/50, 235/55, 245/50		
	B32	45	ZP580D6F	42-76	235/50, 235/55		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	42-81	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC27	47	ZP580D6F	42-76	235/50, 235/55		
	RC29	48	ZP580	42-81	235/50, 235/55		
	RC32	53,5	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		55	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	50	ZP580	42-81	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 20	B43	54,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**, 265/45	ECE	
	RC29	45	ZP580	42-76	235/45, 245/45		
	RC36	54	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B43	53,5+54	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
9 x 20	B37	43	ZP580	42-76	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	42-81	235/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP580	42-81	235/45		
8,5 x 21	B41	43,5	-	42-81	235/45		Orig.-Verschr.
		47	ZP580	42-81	235/45		
	B43	43,5	ZP580D6F	42-81	235/45		

Ioniq 5 N NEU — Frühjahr 2024 — NE — 5/114,3 — 67,1 — e9*2018/858*11054*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	B43	45	-	159 (478)	**275/35**, 285/30	ECE	Orig.-Verschr.

Ioniq 6 NEU — 4. Quartal 2022 — CE — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00145*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	51	-	37-81	**225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2026
	RC32	51	-	37-81	**225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	37-81	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	37-81	**225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2026
	RC32	52	-	37-81	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	37-81	225/55		Orig.-Verschr.
		53	-	37-81	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	37-81	225/55		
		50,5	ZP580D6F	37-81	225/55, 235/50		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	37-81	225/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	Oxigin 25	45	ZP580	37-81	225/55		
8 x 18	RC34	50	-	37-81	225/55		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	37-81	225/55		
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		53	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		51	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **ET51 nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
	RC36	50	ZP580D6F	37-81	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 19	RC32	53,5+55	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	37-81	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	CA 19	45	ZP580	37-81	235/45		
	CA 24	45	ZP580	37-81	235/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	37-81	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	B37	45	ZP580	37-81	225/45		
	B43	46,5	ZP580D6F	37-81	225/45, 235/45		
	CA 20	45	ZP580	37-81	225/45		
8,5 x 20	B43	53,5	ZP580D6F	37-81	235/40, **245/40**, 255/35, 255/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	54	ZP580D6F	37-81	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B43	54	ZP580D6F	37-81	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		incl. Facelift 2026

Ioniq 9 NEU — ab 2025 — ME1 — 5/114,3 — 67,1 — e5*2018/858*00437*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	53,5	-	53-113	255/55, **255/60**, 265/55, 275/55	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	43,5	-	53-113	265/45		Orig.-Verschr.
		47	ZP549	53-113	265/45		

Kona — ab 10.2017 — OS — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	44	-	85-146	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm, incl. Facelift 2021
	RC32	44	-	77-146	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid
	RC34	44	-	77-146	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid, Frontantrieb
			-	100-146	205/60, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, nicht Bremse 320x28mm
	RC24	44	ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Frontantrieb, Bremse max. 280mm
		47	-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, **ET47 gibt es nur in silber!**
		48	ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		incl. Facelift 2021
		50	-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, **ET50 gibt es nur in SKM!**
	RC27	45	ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Front- u. Allradantrieb
		47	-	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		50	ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		incl. Facelift 2021
	RC32	45	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, nicht Bremse 320x28mm
				100-146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, nicht Bremse 320x28mm
		47,5	-	77-130	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
		50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
				100-146	225/55		Orig.-Verschr., Allrad, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
	RC34	45	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
			-	100-146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
		50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. Frontantrieb, nicht Bremse 320x28mm
	CA 20	45	ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	51	-	85-130	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Allrad
7 x 17	RC27	50	-	85-146	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
			-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Allrad
	RC30	50	-	85-146	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
				100-146	**215/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Allrad
	RC32	50	-	85-146	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	50	-	85-146	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	50	-	85-146	205/55, 215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	205/55, 215/50, **215/55**, 225/50**, 235/50**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Allrad
	B39	50	-	85-130	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	
				85-100	205/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100, 130	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	ECE	
				100	205/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC27	47	-	88	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	47+51	-	85-130	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC32	43,5+45 +47	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
		48,5	-	77-130	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad, ET45 bei 235/50 🛠
	RC34	47	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	48+49	-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Allrad
		52	-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Allrad
	RC24	50	-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
		50	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021

7,5 x 17	**RC27**	46	ZP580D6F	85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
		52,5	-	85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC32	46	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad, auch für Hybrid
	B36	46	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	AC-518	40	ZP580D6F +R	100, 130	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, Allrad
	Oxigin 25	55	ZP580	77-146	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		nicht Bremse 320mm
7 x 18	**RC27**	50	-	85-130	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC32	45+48,5	-	77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid
				100-146	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad, auch Hybrid
		51	-	77-130	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	50	-	85-146	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 18	**RC32**	52	-	85-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, **235/45**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	215/45, 215/50, 225/45, **235/45**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, auch Allrad
		49,5+50	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
		50,5	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	RC32	51	-	77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B32	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, auch Allrad
		49,5+50,5	-	85-130	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	45	ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/45		auch Allrad
		50	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, **Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-146	215/45, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
	Oxigin 18	45	ZP580	85-130	225/40, 225/45, 235/45		
	Oxigin 25	45	ZP580	77-146	225/40, 225/45, 235/45		
8 x 18	**RC27**	46	ZP580D6F	85-130	225/40, 225/45		auch Allrad
	RC29	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	RC34	50	-	77-130	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B24	48	ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad
	B36 / B37	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	B38	45	ZP580	88, 130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad
		49	ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad
	B42 / B44	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-146	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
7,5 x 19	**RC32**	45+50,5	-	85-130	205/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	49,5	-	77-146	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
		51	-	77-146	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	225/40		Orig.-Verschr., Allrad, **ET51 nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
	B32	45+49,5	-	85-146	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	B39	45	ZP580	88-130	225/40		auch Allrad
		50	-	88-130	225/40		Orig.-Verschr., auch Allrad
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-146	225/40		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
8 x 19	**RC27**	47	-	85-130	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	48	ZP580	85-146	225/40, 235/35, 235/40		auch Allrad, incl. Facelift 2021, bei 235/40 🛠
	B24	50	ZP580	85-130	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 280mm
	B38	45	ZP580	85-130	225/40		Frontantrieb
				100, 130	225/40, 235/35		Allrad
	AC-518	40	ZP580D6F +R	100-146	225/40		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021, nur Allrad
	CA 19	45	ZP580	85-146	225/40		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	225/40, 235/35		incl. Facelift 2021, Allrad
	CA 24	45	ZP580	77-146	225/35, 225/40		
	Oxigin 29	50	ZP580	85-146	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2021, Allrad

8 x 20	**B38**	45	ZP580	85-130	225/35		auch Allrad
		50	ZP580	85-146	225/35		incl. Facelift 2021, auch Allrad

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kona electric — 2018 — OS, OSE — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1259*01-…, e4*2007/46*1522*…

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	50	ZP580D8F	26, 28	215/50, **215/55**, 225/50		incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP580D6F	26, 28	215/50, **215/55**, 225/50		incl. Facelift 2021
	RC32	50	-	26-28	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	26-28	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	26, 28	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
7 x 17	**RC27**	45	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
		47	ZP580D8F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	45	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
		47	-	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC32	45	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		43,5+47	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	48+49	-	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		
		50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
		50	ZP580	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
		50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		**Ausführung "M3"**
	RC27	46	ZP580D6F	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
		52,5	-	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
	RC32	46	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		
	B36	46	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
	Oxigin 25	55	ZP580	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	**RC27**	50	-	26, 28	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+51	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	26, 28	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
		49,5+50 +50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021 u. auch Typ OSE
	RC32	51	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
		49,5+50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		
	B39	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
		50	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, **Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	26, 28	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
	Oxigin 25	45	ZP580	26-28	225/40, 225/45, 235/45		
8 x 18	**RC27**	46	ZP580D6F	26-28	225/40, 225/45		
	RC29	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	RC34	50	-	26-28	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Typ OSE
	B24	48	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
	B36	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B37 / B38	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
	B42 / B44	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	26, 28	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
7,5 x 19	**RC32**	50,5	-	26-28	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	26-28	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	ZP580D6F	26, 28	225/40		incl. Facelift 2021, auch Typ OSE
	AC-521	45	ZP580D6F +R	26, 28	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
8 x 19	**RC27**	47	-	26-28	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	26, 28	225/40		incl. e4*2007/46*1522*.. u. Facelift 2021
	B24	50	ZP580	26, 28	225/40		
	B38	45	ZP580	26, 28	225/40		
	CA 19	45	ZP580	26, 28	225/40		incl. Facelift 2021
	CA 24	45	ZP580	26-28	225/35, 225/40		
	Oxigin 29	50	ZP580	26, 28	225/40		incl. Facelift 2021
8 x 20	**B38**	45+50	ZP580	26, 28	225/35		ET50 incl. Facelift 2021

Kona N — ab Juni 2021 — OS — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1259*14-..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	53	ZP580D6F	206	**225/45**	ECE	
	RC34	53	-	206	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	53	ZP580D6F	206	**225/45**, 235/45	ECE	
	B32	53	ZP580D6F	206	**225/45**	ECE	
	RC30	45	ZP580	206	225/45, 235/45		
		49,5+ 50,5	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	RC32	51+52	-	206	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	B32	50,5	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	B39	45	ZP580	206	225/45, 235/45		
		50	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	206	225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, **Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	206	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**RC27**	46	ZP580D6F	206	225/45		
	B24	48	ZP580	206	225/45, 235/45		
	B38	45	ZP580	206	225/45		
		49	ZP580	206	225/45, 235/45		
	B42 / B44	45	ZP580	206	225/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	206	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**RC32**	49,5+51	-	206	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+ 54,5	-	206	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	53	ZP580D6F	206	225/40		
	B32	45+49,5 +53	ZP580D6F	206	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	206	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC32**	55	-	206	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	55	ZP580D6F	206	225/40, **235/40**	ECE	
	RC29	48	ZP580	206	225/40, 235/40		
	RC34	55	-	206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	53	ZP580D6F	206	225/40, 235/40, 245/35		
	CA 19	45	ZP580	206	225/40		
	Oxigin 29	50	ZP580	206	225/40, 235/40		
8 x 20	**B38**	50	ZP580	206	235/35		
8,5 x 20	**B41**	54	-	206	235/35		Orig.-Verschr.

Kona Hybrid — ab 2019 — OS — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	44	ZP580D6F	77	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55	ECE	
	RC32	44	-	77-146	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC34	44	-	77-146	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC27	45	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
		50	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60		incl. Facelift 2021
	RC30	45	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
			ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC32	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht Bremse 320x28mm,
	RC34	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht Bremse 320x28mm,
7 x 17	**RC32**	50	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-146	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	77	205/55, 215/50		incl. Facelift 2021
		47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
		50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		incl. Facelift 2021
	RC30	47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		incl. Facelift 2021
		50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
	RC36	48+49	-	77	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
		50	-	77	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP580	77	205/55, 215/50		
		50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC27	46	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC29	48	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	B36	46	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021

7 x 18	**RC36**	50	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
7,5 x 18	**RC30**	50	ZP580D6F	77	**225/45**	ECE	
		49,5	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B32	49,5+ 50,5	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		
	B39	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
		50	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, **Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
8 x 18	**RC29**	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B36 / B37	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B42 / B44	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
7,5 x 19	**B32**	45+49,5	ZP580D6F	77	225/40		incl. Facelift 2021
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
8 x 19	**RC29**	48	ZP580	77	225/40		incl. Facelift 2021
	CA 19	45	ZP580	77	225/40		incl. Facelift 2021
8 x 20	**B38**	45	ZP580	77	225/35		

Kona NEU **im Laufe 2023** **SX2** **5/114,3** **67,1** e4*2018/858*00153*

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	44	-	74, 88	**205/65**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 325mm
	RC34	44	-	69-88	**205/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				69-88	205/65, 215/60, 215/65		
	RC27	45	- (M45)	74-146	205/65, 205/70, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 325mm
	RC32	45	-	77-88	205/65, 215/60, 215/65		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
		50	-	69-77	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA, Front- u. Allradantrieb
				69-88	215/60, 215/65, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.
7 x 16	**RC30**	40	-	88	205/65, 205/70		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
6,5 x 17	**RC27**	40	-	88	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	50	-	74-146	205/60, **215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.
				125, 146	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	50	-	74-146	205/60, **215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.
				125, 146	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	50	-	69-146	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
			-	69-146	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				69-146	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	50	-	88	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
				146	**215/60**		
				69-146	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				69-146	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC36	50	-	74-146	205/60, **215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				125, 146	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC32	45	-	69-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				69-146	205/55, 205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
		47	-	77-88	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	47	-	69-146	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				69-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC36	48+49	-	74-146	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
				125, 146	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad
	B39	50	-	88	205/60		
				88, 146	215/60, 225/55, 235/55		
				146	215/60, 225/55, 235/55		Allrad
	RC27	45	ZP580	74-146	205/60, 215/60		
				125, 146	215/60		Allrad
		47	-	74-146	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
				125, 146	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad
	CA 26	45	ZP580	74-146	205/60, 215/60		
				125, 146	215/60		4WD
	RC27	46	-	74-146	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
				125, 146	215/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC29	48	ZP580	74-146	205/60, 215/60, 225/55		
				125, 146	215/60, 225/55		Allrad
7,5 x 17				88	205/60		

	B24	48	ZP580	88, 146	215/60, 225/55		
				146	215/60, 225/55		Allrad
	CA 20	48	ZP580	74-146	205/60, 215/60, 225/55		
				125, 146	215/60, 225/55		4WD
7 x 18	**RC27**	50	-	74-146	205/55, **215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				125, 146	**215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
	RC36	50	-	74-146	**215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				125, 146	**215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA, Allrad
	RC27	46	-	74-146	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
				125, 146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	69-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				69-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	45	-	77-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
7,5 x 18	**RC27**	45	-	74-146	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
				125, 146	215/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	52	-	69-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				69-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	45	-	69-146	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				69-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
		49,5	-	69-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	B32	45	ZP580	74-146	205/55, 215/55		
				125, 146	215/55		
		50,5	-	74-146	205/55, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
				125, 146	215/55, 225/50, 245/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	74-146	205/55, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
				125, 146	215/55		
8 x 18	**RC34**	50	-	69-146	215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				69-146	215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	B24	48	ZP580	88, 146	215/55		mit Verbundlenker-HA
				146	215/55		mit Einzelradaufhängung
7 x 19	**RC27**	45	-	74-146	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				125, 146	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 19	**RC32**	45	-	77-88	205/45, 205/50, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.
				146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
		50,5	-	77-88	205/45, 205/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.
				146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	49,5	-	69-88	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.
				146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
		51	-	69-88	215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.
				146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA, **nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
	RC36	50	ZP580D6F	74-146	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		
				125, 146	215/50, 225/45, 235/45		Allrad
	CA 26	50	ZP580D6F	74-146	215/50, 225/45, 235/45		
				125, 146	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 19	**RC27**	47	-	88, 146	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
				146	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	CA 19	45	ZP580	88, 146	225/45		
				146	225/45		Allrad
	Oxigin 29	50	ZP580	88, 146	225/45, 235/40, 235/45		
				146	225/45, 235/40, 235/45		Allrad

Kona Elektro NEU **im Laufe 2023** **SX2E** **5/114,3** **67,1** e4*2018/858*00168*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	50	-	33-54	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	33-54	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	33-53	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	33-53	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	33-54	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	33-54	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP580	33-54	215/60		
	RC32	45+47	-	38-53	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	38-53	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	33-54	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		49+52	-	33-54	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	38-54	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP580	38-54	215/60		
	CA 26	45	ZP580	33-54	215/60		

7,5 x 17	RC27	46	-	33-54	215/60		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	33-54	215/60, 225/55		
	B24	48	ZP580	38-54	215/60, 225/55		
	CA 20	48	ZP580	33-54	215/60, 225/55		
	RC27	46	-	33-54	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	33-54	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	33-53	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	33-53	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	33-54	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	51	-	33-54	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	33-53	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	33-53	215/55		Orig.-Verschr.
		49,5	-	33-53	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	33-54	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	33-54	215/55		
		50,5	-	33-54	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	33-54	215/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
8 x 18	RC34	50	-	38-53	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	38-54	215/55		
7 x 19	RC27	45	-	33-54	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	51	-	50-53	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	50-53	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				33-53	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **ET51 nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
		49,5	-	33-53	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+50,5	-	38-53	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	50	ZP580D6F	33-54	215/50, 225/45, 235/45		
	CA 26	50	ZP580D6F	33-54	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 19	RC27	47	-	38-54	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 19	45	ZP580	38-54	225/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	38-54	225/45, 235/45		

Kona Hybrid NEU — im Laufe 2023 — SX2 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00153*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	44	-	69, 77	**205/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	77-88	**205/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	42,5	-	77-88	205/65, 205/70, 215/60, 215/65		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	40	-	77	205/65, 205/70		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	40	-	77	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	47	-	69, 77	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		50	-	69, 77	205/60, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP580	69, 77	205/60, 215/60		
	RC30	50	-	69, 77	205/60, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	48+49	-	69, 77	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		50	-	69, 77	205/60, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77	205/60, 215/60		
		50	-	77	205/60, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP580	69, 77	205/60, 215/60		
7,5 x 17	RC29	48	ZP580	69, 77	205/60, 215/60, 225/55		
	B24	48	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
	CA 20	48	ZP580	69, 77	205/60, 215/60, 225/55		
7 x 18	RC27	50	-	69, 77	205/55, **215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	69, 77	**215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	69, 77	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	45	-	69, 77	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	69, 77	205/55, 215/55		
		50,5	-	69, 77	205/55, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	69, 77	205/55, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
8 x 18	B24	48	ZP580	77	215/55		
7 x 19	RC27	45	-	69, 77	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	50	ZP580D6F	69, 77	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		
	CA 26	50	ZP580D6F	69, 77	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 19	RC27	47	-	77	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 19	45	ZP580	77	225/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	77	225/45, 235/40, 235/45		

Nexo — 2018 — FE — 5/114,3 — 67,1 — e9*2007/46*6592*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	40	ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60		
		45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		

		47	ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
7 x 17	**RC30**	45	ZP580 od. ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
		47	-	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
	B36	46	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
	B39	38	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60		
		45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
	RC29	48	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60		
	B24	48	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/55, 225/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50		
		49,5+50	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55		
	B32	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50		
		49,5+50,5	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55		
	B39	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50		
		50	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55		
8 x 18	**RC29**	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55		
	B24	48	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55		
	B37 / B38	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55		
7,5 x 19	**B32**	45+49,5	ZP580D6F	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC29**	38	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45		
		48	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	45	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 20	**B38**	45	ZP580	32 (120)	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B40	35	ZP580	32 (120)	225/40		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP580	32 (120)	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B32	45	ZP580	32 (120)	235/40, 245/35, 245/40		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

Grand Santa Fé (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**DM**	**5/114,3**	**67,1**	e11*2007/46*0633*…

Santa Fé IV	**2018**	**TM**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*1318*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	47	ZP580D8F	110-147	235/60, **23565**, 255/55, 255/60	TÜV ECE	nicht Bremse 340mm
	RC30	47	-	110-147	235/60, **235/65**, 255/55, 255/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC34	47	-	110-147	**235/65**, 245/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm
	RC36	47	-	110-147	**235/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC30	45	ZP580 od. ZP580D6F	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
		50	ZP580D6F	110-147	235/60, 235/65, 255/55, 255/60		nicht Bremse 340mm
	RC32	45	-	110-147	235/65		Orig.-Verschr.
		50	-	110-147	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC36	45+48	-	110-147	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		49+50	-	110-147	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	CA 26	45	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
7,5 x 17	**RC27**	46	ZP580D6F	110-147	235/65		nicht Bremse 340mm
	RC29	48	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
	RC32	52,5	-	110-147	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
	B36	46	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
7 x 18	**RC32**	45	-	110-147	235/60		Orig.-Verschr.
		48,5+51	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	110-147	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34**	49,5	-	110-147	235/55, **235/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, **235/60**	TÜV ECE	
	RC27	45+51	-	110-147	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60	TÜV	
		50	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	RC32	51+52	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	110-147	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
		50,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	B39	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	110-147	235/55, 235/60		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

	AC-521	45	+R	110-147	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	RC34	50	-	110-147	235/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	B36	45	ZP580	110-147	235/55		
	B37 / B42	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	B44	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	110-147	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**RC32**	49,5	-	132	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
		45	-	110-147	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		50,5	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		53	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50	TÜV	Orig.-Verschr.
		51	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., **ET51 nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
	RC36	50	ZP580D6F	110-147	235/50, 235/55, 245/50		
	B32	49,5	ZP580D6F	110-147	235/50, 235/55, 245/50	TÜV	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	110-147	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC27**	47	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	53,5+55	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	110-147	235/50, 235/55, 255/45		
	CA 19	45	ZP580	110-147	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	110-147	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	**B43**	54 54,5	ZP580D6F	132-148	**255/45**	TÜV ECE	beide ETs sind ECE
	B24	50	ZP580	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	40	ZP580	110-147	235/45		
	B41	54	-	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	TÜV	Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP580	110-147	235/45, 245/45		
	B44	40	ZP580	110-147	235/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	110-147	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
9 x 20	**B37**	43	ZP580	110-147	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	110-147	235/45, 245/45		
	CA 23	45	ZP580	110-147	235/45		
8,5 x 21	**B41**	43,5	-	110-147	235/45		Orig.-Verschr.
		47	ZP580	110-147	235/45, 245/40		
	B43	43,5	ZP580D6F	110-147	245/40		

Santa Fé IV — ab Facelift 2020 — TM — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1318*03-..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	47	ZP580D6F	132-148	235/60, **235/65**, 255/60	TÜV ECE	nicht Bremse ab 345mm
	RC30	47	ZP580D6F	132-148	**235/65**	TÜV ECE	nicht Bremse ab 345mm
	RC36	47	-	132-148	**235/65**	TÜV ECE	nicht Bremse ab 345mm
	RC30	50	ZP580D6F	132-148	235/60, 235/65, 255/60		nicht Bremse ab 345mm
	RC36	45+48	-	132-148	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
		49+50	-	132-148	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	CA 26	45	ZP580	132-148	235/60		nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 17	**RC27**	46	ZP580D6F	132-148	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	RC29	48	ZP580	132-148	235/60, 235/65, 255/60		nicht Bremse ab 345mm
	B36	46	ZP580	132-148	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
7 x 18	**RC34**	45	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	132-148	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	50	ZP580D6F	132-148	**235/60**	TÜV ECE	
	RC27	45	-	132-148	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		51	-	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC30	49,5	ZP580D6F	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	RC34	45	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
		49,5	-	132-148	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		53	-	132-148	245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	132-148	235/55, 235/60		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60		
	RC34	50	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
	B37	45	ZP580	132-148	235/55		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	132-148	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

7,5 x 19	RC32	49,5	-	132	**235/55**		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	ZP580D6F	132-148	235/50, **235/55**, 245/50, 255/50		
	RC32	50,5	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		53	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		51	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., **ET51 nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
	RC36	50	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	B32	45	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/50, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC27	47	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	RC29	48	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	RC32	53,5+55	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	CA 19	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	B43	46,5	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 28	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	RC36	54	-	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, **255/45**		Orig.-Verschr.
	B41	54	-	132-148	**255/45**		Orig.-Verschr.
				132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	45	ZP580	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	53,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		54+54,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	132-148	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
9 x 20	B37	43	ZP580	132-148	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	132-148	235/45, 245/45		
	CA 23	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
8,5 x 21	B41	43,5	-	132-148	235/45		Orig.-Verschr.
		47	ZP580	132-148	235/45, 245/40		
	B43	43,5	ZP580D6F	132-148	245/40		

Santa Fé V NEU

2024 **MX5** **5/114,3** **67,1** e4*2018/858*00188*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC34	49,5	-	118-132	**235/60**		Orig.-Verschr.
				118	235/60, 245/55, 255/55		
	RC27	45	-	117-132	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	118	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	118	235/60		Orig.-Verschr.
		53	-	118	245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	117-132	235/60, 245/55		
		50,5	ZP580D6F	117-132	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	117-132	235/60, 245/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
8 x 18	RC34	50	-	118	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	53	-	118	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	118	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		51	-	118	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **ET51 nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
	RC36	50	ZP580D6F	117-132	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
8 x 19	RC32	53,5+55	-	118-132	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	118	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	54	-	117-132	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr.
	B41	54	-	118-132	**255/45**		Orig.-Verschr.
				118	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B43	54	-	117-132	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr.
9 x 20	CA 23	45	ZP580	117-132	235/45, 245/45		
8,5 x 21	B41	43,5	-	118-132	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		47	ZP580	118-132	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	43,5	ZP580D6F	117-132	235/45, 245/40		

Staria NEU

US4 **6/139,7** **92,4** e4*2018/858*00055*.., e4*2018/858*00056*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC35	48	ZP600D6F	118, 130	**215/65**		nicht Bremse 345mm
				130	215/65, 215/65C, 225/60C		
7,5 x 18	B45	50	ZP600D6F	130	235/55		
8 x 18	RC31	48	ZP600D6F	118-130	235/55		
8 x 20	B45	45	ZP600D6F	118, 130	235/45C		

Tucson (siehe Konfigurator)	**ab 2015**	**TLE**	**5/114,3**	**67,1**	e11*2007/46*2711*..., e11*2007/46*2724*..., e13*2007/46*1612*..., e5*2007/46*1076*..., e5*2007/46*1084...,

Tucson	**ab 2021**	**NX4e**	**5/114,3**	**67,1**	e5*2018/858*00001*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	43,5	-	85-132	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	43,5	-	85-132	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2024, auch für Hybrid
	RC27	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
		47	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2024
		50	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC30	45+47	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
		50	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2024
	RC32	45+47+ 53	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	47	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		50	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	45+48	-	85-132	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		49+50	-	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	CA 26	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2024
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
	RC27	46	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60		
	RC29	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC32	46	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B24	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	B36	46	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
7 x 18	**RC27**	46	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		auch für Hybrid
		50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		auch für Hybrid
	RC32	45	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		48,5	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		51	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	50	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 18	**RC27**	51	-	85-132	215/60, 225/55, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	85-132	215/60, 225/55, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	51	-	85-132	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	51	-	85-132	215/60, 225/55, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC27	45	-	85-132	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	49,5+50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	52	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		bei ET50,5 sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	B39	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55		
		50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	85-132	215/60, 225/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-132	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	85-132	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
8 x 18	**RC27**	46	ZP580D6F	85-132	225/55		
	RC34	45	-	85-132	225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38	49	ZP580	85-132	225/55		
7 x 19	**RC27**	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50		incl. Facelift 2024
	RC34	45	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 19	**RC32**	51	-	85-132	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	85-132	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		51	-	85-132	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE, ET51 nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
	RC32	45	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		49,5+ 50,5+53	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., **ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	RC34	49,5	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2024
	B32	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 245/45		
		49,5	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	B39	45	ZP580	85-132	215/50, 225/50, 245/45		
		50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-132	215/50, 225/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 26	50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2024
8 x 19	**RC27**	47	ZP580D6F	85-132	225/50, 245/45		
	RC29	48	ZP580	85-132	225/50, 245/45		

8 x 19	CA 24	45	ZP580	85-132	235/45, 245/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	85-132	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8 x 20	B38	50	ZP580	85-132	215/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	B42	45	ZP580	85-132	235/45		
8,5 x 21	B41	47	ZP580	85-132	245/35		auch für Hybrid

Tucson Plug-in-Hybrid NEU | **ab 2021** | **NX4e** | **5/114,3** | **67,1** | e5*2018/858*00001*...

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	51			**235/50**	ECE	**i.V.**
	RC34	51	-	85-132	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr., **nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**

Ineos

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Grenadier NEU	**ab 2022**	**GM / GN**	**6/130**	**84,1**	e9*2018/858*11384*.., e9*2018/858*11385*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC31**	55	-	183-210	255/65, 255/70, 265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr., **Ausführung "P6"**

Infiniti

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
QX30 AWD	**ab 05.16**	**H15**	**5/112**	**66,6**	e11*2007/46*2977*…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	38	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	34	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		37	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B39	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
	CA 26	42	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
7,5 x 17	**RC24**	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
		42	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	RC29	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
7,5 x 18	**B32**	33	-	125, 155	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50		
		40+42	-	125, 155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50		
8 x 18	**D17**	40	-	125, 155	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45		
	AC-522	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45		
	AF18 / AF20	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45		
	FMI12 Kari	34+45	-	125-155	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC36**	40	-	125, 155	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B39	33	ZP568F	125, 155	225/45, 235/45		
	CA 26	32	ZP568F	125, 155	225/45, 235/45		
8 x 19	**RC29**	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		39	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	B38	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		39	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		38	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	38	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 17	43	ZP568F	80-155	235/45		nicht Bremse 295mm
		45	ZP568F	125	235/45		
	CA 24	43	ZP568F	125	235/45		
	Oxigin 29	39	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	**B43**	40	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	B44	42	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	AC-M10	40	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	AF18 / AF20	40	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 23	40	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 20	45	ZP568F	80-155	225/45		
	Oxigin 28	40	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	125, 155	215/45, 235/35, 235/40		
	B40	39	-	125, 155	215/45, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP568F	125, 155	215/45, 235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP568F	125, 155	235/35, 235/40		
	B43 / B44	40	ZP568F	125, 155	235/35, 235/40		
	AC-M10	40	AV1	125, 155	235/35, 235/40		
9 x 20	**AF18**	40	AV1	125, 155	235/35, 235/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Q50	**ab 2013**	**V37**	**5/114,3**	**66,1**	e13*2007/46*1378*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	35	ZP578D2F	125	225/55, 235/50		nicht Bremse 352x32mm, Ausführung **N22**
		40	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50		nicht Bremse 352x32mm
		43	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		nicht Bremse 352x32mm
	RC34	43	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		nicht Bremse 352x32mm, Ausführung **N42**
	Pro1	45	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		nicht Bremse 352x32mm
7,5 x 17	**Oxigin 14**	42	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65		
	Oxigin 19	48	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65, 235/50, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	Oxigin 25	45	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 25/65		nicht Bremse 335x32mm
7 x 18	**RC32**	35+40+45	ZP578D2F	125	225/50		nicht Bremse 352x32mm

7,5 x 18	**RC32**	46	ZP578D2F	125-225	225/50, 235/45, 245/45		
	Oxigin 18	45	ZP578	125-225	225/50, 225/60, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50		nicht Bremse 335x32mm
7,5 x 19	**RC34**	35	ZP578D2F	125-225	225/45		
	Oxigin 18	40+50	ZP578	125-225	225/45, 235/45, 235/50, 245/45		ET50 **nur** 235/50, nicht Bremse 335x32mm
8 x 19	**RC27**	42	-	125-225	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	CA 24	45	ZP578	125-225	235/40, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 335x32mm
	FMI08 Thoe	40	-	125-225	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 352x32mm
8,5 x 19	**Oxigin 20**	42	ZP578	125-225	225/45		nicht Bremse 335mm

Q60		**ab 2016**		**V37**	**5/114,3**	**66,1**	e13*2007/46*1378*..
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
7,5 x 19	**Oxigin 18**	50	ZP578	125-225	235/50		nicht Bremse 335mm

Isuzu

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
D-Max		**ab 2012**	**ATFR, ATFS**	**6/139,7**	**100,1**	e4*2007/46*0411*..., e4*2007/46*0413*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC31**	33	ZP600F	120	245/70+C, 245/75, 255/70, 265/70C		
7 x 17	**RC31**	33	-	120	245/65, 255/65		Orig.-Verschr. wenn Alufelge
8 x 18	**RC31**	25	-	120	245/60, 255/60		Orig.-Verschr., I1 Ausführung
9 x 20	**8400 Bluster**	25	-	120	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
D-Max		**2008 - 2012**	**TF**	**6/139,7**	**100,1**	N051

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC31**	33	ZP600F	100-120	225/75C, 235/65C, 245/70C		
7 x 17	**RC31**	33	ZP600F	100-120	225/70C, 235/60C		

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
D-Max NEU		**ab 2021**	**BTF / WTF**	**6/139,7**	**100,1**	e13*2007/46*2324*.., e1*2018/858*00269*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC31**	33	ZP600F	120	215/75C, 225/75C		🛠
7 x 17	**RC31**	33	ZP600F	120	225/70C, 235/65+C, 245/60, 255/55, 255/60		🛠
7,5 x 18	**B45**	33	-	120	**265/60**, 275/60	ECE	Orig.-Verschr., auch V-Cross, nur Bremse 320mm
8 x 18	**RC31**	25	-	120	265/60, 275/60		Orig.-Verschr., 4WD
8 x 20	**B45**	25	-	120	265/50, 275/50		Orig.-Verschr., auch V-Cross, nur Bremse 320mm
9 x 20	**8400 Bluster**	25	-	120	265/50, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., **nur** 285/45 **auflagenfrei!**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Jaecoo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Jaecoo 7	**ab 2025**	**T35**	**5/108**	**65,1**	e9*2018/858*11671*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	FMI06 Koros	47	-		**235/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	108	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.

Jaguar

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Pace	**2018**	**DF**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*4161*..., e5*2007/46*1050*...
Sensor - Brocksens Universal					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	45	ZP533D13F	110-221	**225/65**, 225/70, **235/65**, 245/60, 245/65		auch für Hybrid, nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	Pro1	45	-	110-221	225/65, 225/70, 235/65, 245/60, 245/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x34mm
7,5 x 17	RC34	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 225/70, 235/65, 245/60		
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	110-183	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		nicht belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	Oxigin 18	45	ZP533D13	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		
8 x 18	RC27	45	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, **235/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, **235/60**		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, **235/60**		
	RC27	42,5	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
7,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP533D13	110-221	225/55, 235/50, 235/55		
8 x 19	RC27	42,5	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
		45	ZP533D13F	110-221	225/55		
	RC34	42	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
		45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	CA 19	45	**OX533F-1**	110-221	225/55, 235/55		
	CA 24	45	ZP533D13	110-221	225/55, 235/55		
8,5 x 19	B41	42	ZP533D13F	110-221	235/50, 235/55		
8 x 20	B38	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	B41	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/40, 245/45		

F-Pace	**ab 04.16**	**DC**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*3324*.., e5*2007/46*1047*..
Sensor - Brocksens Universal					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	120-280	**235/65**, 245/60, **255/60**, 265/55, 265/60		
	RC34	45	ZP533D13F	120-280	**235/65**, 245/60, **255/60**, 265/55, 265/60		nicht Bremse 380mm
	B32	45	ZP533D13	120-132	235/65, 245/60		
				120-280	255/60, 265/60		
	AC-MB6 / AC-M10	42	AV5	120-132	235/65, 245/60		
				120-280	255/60, 265/60		
	AC-521	42	AV5	120-132	235/65, 245/60		
				120-280	255/60, 265/60		
8 x 18	RC25	42,5	ZP533D13F	120-132	235/65, 245/60		
				120-280	255/60, 265/60		
	RC27	42,5+45	ZP533D13F	120-132	235/65		
				120-280	255/60		
	RC34	42	ZP533D13F	120-250	235/65, 245/60, 255/60		
	B42 / B44	42	ZP533D13	120-132	245/60		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP533D13F+R	120-132	235/65, 245/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				120-280	255/60, 265/60		
7,5 x 19	AC-521	42	AV5	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55, 275/50		
	CA 26	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50		
8 x 19	RC27	45	ZP533D13F	120-280	245/55, 255/55		
	RC29	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	RC34	42	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 265/55		
		45	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/55		
	RC36	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	B24	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	B40	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	B43	42	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B43	42	ZP533D13F	120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	AC-518	45	AV5	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	CA 24	45	ZP533D13	120-280	245/55, 255/55		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
8,5 x 19	**RC32**	45	ZP533D13F	120-294	**255/55**	ECE	nicht Bremse 380mm
	B43	45	ZP533D13F	120-280	**255/55**	ECE	
				120-132	235/55, 245/55		
	CA 20	45	ZP533D13F	120-280	**255/55**	ECE	
				120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55		
	CA 26	45	ZP533D13F	120-280	**255/55**	ECE	
	B32	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55		**nur X4 Felge fix gebohrt auf 63,4 nehmen!**
				120-280	255/55		
	B41	42	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55		
	CA 23	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55		
	Oxigin 18	45	ZP533	120-132	235/55		
	Oxigin 19 / 25	45	ZP533	120-280	245/55, 255/55		
	Oxigin 28	38	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55		
8 x 20	**B40**	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/50		
	B43	40	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/50		
	AC-521	43	AV5	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/50		
8,5 x 20	**B43**	45	ZP533D13F	120-280	**255/50**	ECE	
	RC29	45	ZP533D13F	120-280	**255/50**	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	120-294	235/55, 245/50, **255/50**, 265/45, 275/45	ECE	nicht Bremse 380mm
	FMI07 Atena	45	F60C	120-280	**255/50**	ECE	
	RC29	45	ZP533D13F	132	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B24	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B32	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B41	45	ZP533D13F	120-294	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		auch für Hybrid, nicht Bremse 380mm
	B42 / B43	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B44	40	ZP533D13F	120-280	265/45		
	AC-518	45	AV5	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/45, 275/45		
8,5 x 21	**B41**	38,5+45	ZP533D13F	120-280	265/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	120-280	265/45		

i-Pace (elektro) — 2018 — DH — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*4311*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	45	ZP533D13F	172	**235/65**, 245/60, 255/60	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	172	**235/65**, 245/60, 255/60	ECE	
8 x 18	**RC27**	42+42,5	-	172	235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
		45	-	172	235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC32 / RC34	42	ZP533D13F	172	235/65, 245/60		
		45	ZP533D13F	172	235/65, 245/60, 255/60		
8 x 19	**RC27**	45	-	172	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	42	ZP533D13F	172	235/55, 245/55		
		45	ZP533D13F	172	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		
	CA 19	45	**OX533F-1**	172	235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
	CA 24	45	ZP533D13	172	235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
8,5 x 19	**B41**	42	ZP533D13F	172	235/55		
	Oxigin 14	42	ZP533	172	235/55, 245/55		
	Oxigin 19 / 25	45	ZP533	172	245/55		
8,5 x 20	**RC34**	45	ZP533D13F	172	235/50, 235/55, 245/50		
	B41	45	ZP533D13F	172	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		
8,5 x 21	**B41**	38,5	ZP533D13F	172	235/45, 245/45		
		45	ZP533D13F	172	235/45, 245/45, 255/45		

F-Type — ab 2020 — QQ6 — 5/108 — 63,4 — e5*2001/116*1000*03

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

8,5 x 19	**B32**	45			VA 245/40, 255/35, 255/40		
9,5 x 19		27			HA 275/35, 285/30, 285/35		

XE — ab 05.2015 — JA — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*2150*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	48,5	ZP580D6F	120-132	**205/55**, 215/50	ECE	nicht Bremse 350mm
				120-184	**225/50**, 235/50		
	RC27	50	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		
				120-177	225/50, 235/50		
	RC32	45	ZP580D6F	120-184	205/55		
	B39	45	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		
				120-177	225/50		
7,5 x 17	**RC24**	47	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
				120-184	225/50, 235/45		
	B36	45	ZP532	120-132	205/55, 215/50		
				120-177	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		nur 235/45 auflagenfrei!
	AC-518	45	ZP580D6F+R	120-132	205/55, 215/50		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse 350mm
				120-184	235/45		
7,5 x 18	**RC30**	46	ZP580D6F	120-177	225/40, **225/45**, 235/45	ECE	
				120-132	215/45		
	RC32	45	ZP580D6F	120-221	225/45		
	RC34	45	ZP580D6F	132-221	225/45		
	B32 / B39	45	ZP532	120-132	215/45		
				120-177	225/40, 225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	120-132	215/45		nicht Bremse 350mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				120-184	225/40, 225/45, 235/45		
	Oxigin 18	45	ZP532	120-280	225/45		
8 x 18	**RC29**	45	ZP532	120-132	215/45		
				120-177	225/40, 225/45, 235/45		
	RC32	42	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/45		Heckantrieb
				132-221	225/45, 245/40		Allrad
	B38	45	ZP532	120-177	225/40, 225/45, 235/45		
	AC-518	50	ZP580D6F+R	120-132	215/45		nicht Bremse 350mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				120-184	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**RC36**	50,5	ZP580D6F	120-184	225/40		nicht Bremse 350mm
	B32	44,5 + 50,5	ZP580D6F	120-177	225/40		
	AC-521	42	ZP580D6F+R	120-184	225/40		nicht Bremse 350mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	**RC29**	42,5	ZP580D6F	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35
		45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35
	B24	45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35
	B43	47,5	ZP580D6F	120-184	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 350mm
	B40	45+50	ZP580D6F	120-184	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		nicht Bremse 350mm, ET45 ab 235/35
8 x 20	**B38 / B40**	45	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm
	B43	45,5+50	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm
		50,5	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XF — ab 2015 — JB — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*2981*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC34**	45	ZP580D6F	120-221	**225/55**	ECE	
	RC24	47	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50HA		
	RC29	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	B24	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	B36	45	ZP532	120-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		**Kit mit Artikelnummer 98497**
7,5 x 18	**RC30**	46	ZP580D6F	120-177	225/50, 235/45, 245/45		
	RC32 / RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
	B32 / B39	45	ZP532	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-MB6	42	**Artikel Nr. 98497**	120-221	225/50, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	120-221	225/50, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	RC27	45	ZP580D6F	120-280	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
			ZP580D6F	120-184	235/50		
				120-280	245/45, 255/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		
	RC29	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45		
				120-280	245/45, 255/45		
	B36	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45		
				120-280	245/45, 255/45		
	B42 / B44	42	ZP532	120-221	225/50, 235/45		
				120-280	245/45, 255/45		
	AC-MB6 / AC-M10	42	**Artikel Nr. 98497**	120-221	225/50, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
				120-280	245/45, 255/45		
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	120-221	225/50, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
				120-280	245/45, 255/45		
	CA 26	45	ZP580D6F+R	120-221	225/50, 235/45		
				120-280	245/45, 255/45		
7,5 x 19	B32	44,5	ZP580D6F	120-221	225/45		
	AC-521	42	**Artikel Nr. 98497**	120-221	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98497**
	CA 26	45	ZP532	120-221	225/45		
8 x 19	RC27	45	-	132-280	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		
	RC36	45	ZP580D6F	120-280	**245/40**		
	B40	45	ZP580D6F	120-280	**245/40**		
			ZP580D6F	120-221	225/45, 235/40		
	CA 19	45	**OX532F-1**	132-280	**245/40**		
	RC27	42,5	ZP580D6F	120-280	245/40		
	RC29	45	ZP532	120-177	225/45, 235/40		
				120-280	245/40		
	RC34	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B24 / B38	45	ZP532	120-177	225/45, 235/40		
				120-280	245/40		
	B43	42+47,5	ZP580D6F	120-221	225/45, 235/40		
				120-280	245/40		
	AC-518	45	**Artikel Nr. 98497**	120-221	225/45, 235/40		**Kit mit Artikelnummer 98497**
				120-280	245/40		
	CA 24	45	ZP532	120-280	245/40		
	Oxigin 29	45	ZP532	120-221	225/45, 235/40		
				120-280	245/40		
8 x 20	B38 / B40	45	ZP580D6F	120-280	245/35		
	B43	40+45,5 +48,5	ZP580D6F	120-280	245/35		
	AC-521	43	**Artikel Nr. 98497**	120-280	245/35		**Kit mit Artikelnummer 98497**
8,5 x 20	RC29	45	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
	B24	45	ZP532	120-280	245/35, 255/35		
	B32	48	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
		45	ZP532				
	B41	45	ZP580D6F	120-280	235/35, 245/35, 255/35		Heckantrieb
				132-280	245/35, 255/35		Allrad
	B42 / B43	45	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98497**	120-280	245/35, 255/35		**Kit mit Artikelnummer 98497**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XF Sportbrake — ab 2017 — JB — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*2981*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC34	45	ZP580D6F	120-221	**225/55**		
7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		auch Allrad
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		
8 x 19	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		
	CA 19	45	**OX532F-1**	132-221	**245/40**		
	RC34	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 19	B41	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/40		
8,5 x 20	B41	45	ZP580D6F	120-280	235/35, 245/35, 255/35		Heckantrieb
				132-280	245/35, 255/35		Allrad
8,5 x 21	B41	45	ZP580D6F	120-280	255/30		

Jeep

Avenger elektro NEU — Baujahr: März 2023 — Typ: FH1 — LK/LZ: 4/108 — Nabe: 65,1 — e3*2018/858*00078*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	62 (115)	**215/65**, 225/60	ECE	
	RC34	32	- od. ZP401F	62	**215/65**, 225/60, 225/65	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	62 (115)	**215/65**, 225/60	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
		28	- od. ZP401F	62 (115)	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	62	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	62 (115)	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	- od. ZP401F	62 (115)	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	62 (115)	215/50, 215/55		

Avenger NEU — 2024 — FH1 — 4/108 — 65,1 — e3*2018/858*00078*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74, 100	**215/65**, 225/60	ECE	
	RC36	32	- od. ZP401F	74, 100	**215/65**, 225/60	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
		28	- od. ZP401F	74, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
6,5 x 17	RC36	32	- od. ZP401F	74, 100	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7 x 17	RC36	32	- od. ZP401F	62 (115)	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74, 100	215/50, 215/55		

Cherokee — ab 2014 — KL — 5/110 — 65,1 — e4*2007/46*0783*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	41	-	103-200	**215/60, 225/60**	ECE	Orig-Verschr.
	RC34	41	-	103-200	**215/70, 225/60**	ECE	Orig-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	103-200	215/60M+S, 225/60		
	RC30	40	-	103-200	215/60M+S, 225/60, 235/55		Orig-Verschr.
	RC32	40	-	103-200	225/60		Orig-Verschr.
	RC34	37,5+40	-	103-200	225/60		Orig-Verschr.
	RC36	37+37,5	ZP538F	103-200	215/60M+S, 225/60		
7,5 x 17	RC27	31	-	200	**245/65**	ECE	Orig-Verschr.
				103-200	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig-Verschr. 🛠
	AC-518	40	ZP538F	103-200	215/60M+S, 225/60		
7 x 18	RC27	40	ZP538F	103-200	225/55		
	RC32	40	-	103-200	225/50, 225/55		Orig-Verschr.
7,5 x 18	B32	41	-	103-200	225/55, 235/50		Orig. Verschr. bei 235/50 🛠
	B39	38	-	103-200	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig. Verschr. ab 235/50 🛠
8 x 18	B37	40	ZP538F	103-200	225/55, 235/50, 255/45		🛠
	B38	40	-	103-200	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. 🛠
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	34	-	103-200	225/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ab 235/45 🛠
	B38	33	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. 🛠
	B43	34	ZP538F	103-200	225/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Cherokee Trailhawk — ab 2014 — KL — 5/110 — 65,1 — e4*2007/46*0783*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	31	ZP538F	200	**245/65**	ECE	
9 x 21	B32	30	ZP538F	200	245/40, 255/40, 265/40		ab 255/40 HA 🛠

Grand Cherokee (inkl. Facelift ab 07.2013) — ab 2010 — WK — 5/127 — 71,6 — e4*2007/46*0186*…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B45	44,45	-	140-259	265/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	**RC25**	56,4	ZP597F	140-259	265/60		incl. Facelift 2013
8,5 x 19	**RC25**	50	ZP597F	140-259	265/50, 265/55, 275/50		incl. Facelift 2013, bei 275/50
8 x 20	**B40**	56,4	-	140-259	**265/50**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013
8,5 x 20	**RC29**	56	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		incl. Facelift 2013
	B32	56	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		incl. Facelift 2013
	B41	50	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		
9 x 20	**B37**	51	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		incl. Facelift 2013
9 x 21	**B32**	55	ZP597F	140-259	265/40, 265/45, 275/40		

Grand Cherokee SRT8 (inkl. Facelift 2013) — ab 2013 — WK — 5/127 — 71,6 — e4*2007/46*0186*…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10,5x20	**B32**	45	ZP597F	344	295/45		
	B40	45	-	344	295/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013,

Grand Cherokee NEU — 2021 — WL — 5/127 — 71,6 — e9*2018/858*11257*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 21	**FMI05 Makhai**	50	-		**275/45**		Orig.-Verschr.,

Compass — ab 08.2017 — MX — 5/110 — 65,1 — e11*2007/46*4037*..., e4*2007/46*1410*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC24**	40	ZP538F	88-125	**215/65**, 215/70, 225/65		
	RC30	40	-	88-125	**215/65**		Orig.-Verschr.
			ZP538F	88-125	215/65, 215/70, 225/65		
	RC34	40	-	88-125	**215/65**, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC34**	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, **225/60**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC30**	40	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, **225/60**		
	RC32	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, **225/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, **225/60**		Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC34	37,5	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	37+37,5	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
7,5 x 17	**B24**	38	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
7 x 18	**RC27**	40	ZP538F	88-125	**225/55**		
	RC32	40	-	88-125	215/50, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	37	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
	RC36	37	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
	B39	38	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
8 x 18	**B38**	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
	AC-518	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
7,5 x 19	**RC32**	40	ZP538F	88-125	225/45, **235/45**, 245/45		
	RC34	40	-	88-125	225/45, **235/45**, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	40	-	88-125	**235/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B24	35	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B38 / B40	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B43	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	**B32**	35	ZP538F	88-125	225/45, 235/45		
8 x 20	**RC36**	37	ZP538F	88-125	215/45, 235/40		

Compass — ab 2021 — MP — 5/110 — 65,1 — e3*2007/46*0508*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	40	-	88-125	**215/65**		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC34**	40	-	125	**225/60**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
			-	88-125	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	**RC30**	40	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, **225/60**		
	RC34	40	-	125	**225/60**		Orig.-Verschr.
				88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		37,5	-	88-125	**215/60, 235/60**		Orig.-Verschr.
			-	88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC36	37,5	ZP538F	88-125	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		
	FMI06 Koros	40	-	88-125	**215/60, 235/60**		Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC32	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**B24**	38	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		

7 x 18	**RC27**	40	-	88-125	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	88-125	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	37	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
	RC36	37	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
8 x 18	**RC27**	33	-	88-125	225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
7,5 x 19	**RC32**	40	ZP538F	88-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **235/45**		
	RC34	40	-	88-132	205/55, 215/50, 225/45, **235/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B38 / B40**	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B43	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	**RC36**	37	ZP538F	88-125	215/45, 235/40		

Compass Hybrid NEU — **1. Quartal 2022** — **MP** — **5/110** — **65,1** — e3*2007/46*0508*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC34**	37,5	-	88-132	**215/60, 235/60**		Orig.-Verschr.
					205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		40	-	125	**225/60**		Orig.-Verschr.
				88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC34**	37,5	-	88-132	**225/55, 235/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	40	ZP538F	88-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **235/45**		
	RC34	40	-	88-132	205/55, 215/50, 225/45, **235/45**		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	40	-	88-125	**235/45**		Orig.-Verschr.

Compass PHEV / BEV NEU — **2025** — **K** — **5/114,3** — **65,1** — e2*2018/858*00064*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**FMI06 Koros**	45	-	100, 110	**225/60**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**FMI06 Koros**	43	-	100, 110	**235/55**		Orig.-Verschr.

Gladiator — **ab Jänner 2021** — **JT** — **5/127** — **71,5** — e4*2007/46*1532*…

Sensor - Brocksens 3.1

auf Anfrage

Renegade — **2014** — **BU** — **5/110** — **65,1** — e3*2007/46*0300*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC24**	40	ZP538F	77-125	**215/65**		
			ZP538F	81-103	215/65, 215/70, 225/65		**nur 2WD!!** Nicht Bremse 305mm
	RC30	40	ZP538F	81-125	**215/65**, 215/70, 225/65		
	RC34	40	-	70-132	**215/65, 215/70**, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC34**	40	-	84-132	**215/60**		Orig.-Verschr.
				70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
7 x 17	**RC30**	40	ZP538F	81-125	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC32	40	ZP538F	70-132	215/55, **215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC34	40	-	70-132	215/55, **215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		37,5	-	70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	37+37,5	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
7,5 x 17	**B24**	38	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	AC-518	40	ZP538F	81-125	215/65, 225/60		
7 x 18	**RC27**	40	ZP538F	70-132	**225/55**		
	RC32	40	ZP538F	70-132	215/50, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50		
	RC34	40	-	70-132	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	33	ZP538F	77-125	225/50, 235/45		
7,5 x 18	**RC30**	37	ZP538F	81-125	215/55, 225/50, 225/55		
	RC36	37	ZP538F	81-125	215/55, 225/50, 225/55		
	B39	38	ZP538F	81-125	215/55, 225/50, 225/55		
7,5 x 19	**RC32**	40	ZP538F	84-132	**235/45**		
				70-132	225/45, 235/45		
	RC34	40	-	84-132	**235/45**		Orig.-Verschr.
				70-132	225/45, 235/45		
	B39	40	ZP538F	81-125	225/45, 235/45		
8 x 19	**RC29**	34	ZP538F	81-125	225/45		
	B24	35	ZP538F	81-125	225/45, 235/45		
	B43	34	ZP538F	81-125	225/45		
	AC-518	33	ZP538F	81-125	225/45		
8 x 20	**RC36**	37	ZP538F	81-125	215/45, 235/40		

Wrangler & Unlimited — **ab 03.07** — **JK** — **5/127** — **71,6** — e4*2001/116*0116*00-25

Sensor - Brocksens Universal

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC25**	40	ZP595F	130-209	235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 245/75, 255/65, 255/75		
		44,5	-	130-209	235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 245/75, 255/65, 255/75		Orig.-Verschr., bis 245/70M+S
8,5 x 17	**8400 Bluster**	37	-	130-147	255/70, 255/75, 265/65, 265/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	44,45	ZP595F	130-209	235/60M+S, 235/65M+S, 255/60, **255/70**	ECE	
8 x 18	**8400 Bluster**	35	-	130-147	255/65, 255/70, 265/60, 265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr., ab 275/60 🛠
8,5 x 20	**B32**	35	ZP595F	130-209	255/50, 255/55, 265/50		
9 x 20	**8400 Bluster**	35	-	130-147	255/55		Orig.-Verschr.

Wrangler (IV) NEU

JK **5/127** **71,6** e4*2001/116*0116*26-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC25**	44,5	-	147, 200	245/75, 255/70, 255/75		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	44,5	-	147, 200	255/70	ECE	Orig.-Verschr., Ausführung C7
8 x 18	**8400 Bluster**	35	-	147-200	255/70, 265/65, 275/60, 275/65, 285/60		Orig.-Verschr., 🛠

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Kia

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cee'd (siehe Konfigurator)	**ab 06.12**	**JD**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*0496*..., e4*2007/46*0497*...
Pro Cee'd (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**JD**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*0496*...
Cee'd	**2018**	**CD**	**5/114,3**	**67,1**	e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	73-103	**195/65**, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC24	45	ZP580	73-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	43	ZP580D6F	73-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		
	RC30	50	ZP580D6F	73-118	**205/55**		
	RC32	50	-	73-103	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	73-118	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55		
		48	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC27	50	ZP580	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	47+48	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
		50	ZP580 od. ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC32	40+44	-	73-103	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
		45	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		47,5	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		46	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., **ET46 nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!**
	CA 20	45	ZP580	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	73-103	205/50		nicht Bremse 305mm
7 x 17	RC32	53	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	73-118	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	73-118	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP580D6F	73-103	205/50		
				75-103	215/45, 225/45		
		50	ZP580D6F	73-118	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	45+47	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
		50+51	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		ET51 nicht Bremse 305mm, auch SW
	RC32	47	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50		Orig.-Verschr.
		45+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	48+49	-	73-118	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50+52	-	73-118	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
		50	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 305mm
	CA 26	45	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45		
7 x 18	RC27	46	ZP580D6F	73-118	205/45, 215/40		
	RC32	45	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		48,5+51	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	73-118	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	73-150	**225/40**		nicht Bremse 305mm
				73-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	74-150	**225/40**		Orig.-Verschr., **ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!**
				73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	RC36	55	-	73-150	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	B32	55	ZP580D6F	73-150	**225/40**		nicht Bremse 305mm
				73-103	205/45, 215/40, 225/35		
	RC27	51	-	73-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	49,5+50,5	ZP580D6F	73-150	225/40		
				73-118	205/45, 215/40, 225/35		
		50	ZP580D6F	73-108	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	RC32	51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		52	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	73-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	50,5+53	ZP580D6F	73-103	205/45, 215/40, 225/35		ET53 nicht Bremse 305mm
				73-150	225/40		
	B39	50	ZP580D6F	73-118	205/45, 215/40, 225/35		
				73-150	225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98499	73-118	205/45, 215/40		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	73-118	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	RC34	50	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

	RC34	50		150	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	48	ZP580	73-103	215/40		
	B38	49	ZP580	73-103	215/40, 225/35		
				73-150	225/40		
7,5 x 19	RC32	49,5+ 50,5+51	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
		50+53	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
		54,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	50	ZP580D6F	73-150	225/35		nicht Bremse 305mm
		53	ZP580D6F	73-150	225/35		nicht Bremse 280 u. 305mm
	B32	49,5+53	ZP580D6F	73-150	225/35		ET53 nicht Bremse 305mm
	CA 26	50	ZP580D6F	73-150	225/35		nicht Bremse 305mm
8 x 19	B40	53	ZP580D6F	73-150	225/35		
	Oxigin 29	50	ZP580	73-150	225/35		

ProCee'd III — 2018 — CD — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	50	-	73-103	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	73-118	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		45	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		46	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., **ET46 nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!**
7 x 17	RC32	53	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	73-118	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	88-118	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP580D6F	88-103	225/45		
		50	ZP580D6F	88-118	225/45		
	RC30	47	ZP580D6F	88-118	225/45		
	RC32	47	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
		50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	48+49	-	88-118	225/45		Orig.-Verschr.
		50+52	-	88-118	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	50	ZP580D6F	88-103	225/45		nicht Bremse 305mm
	CA 26	45	ZP580	88-118	225/45		
7 x 18	RC32	45+48,5 +51	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	74-150	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	55	-	88-150	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	B32	55	ZP580D6F	88-150	**225/40**	ECE	nicht Bremse 305mm
	RC27	51	-	88-150	225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	49,5	ZP580D6F	88-150	225/40		
		55	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51+53	-	88-150	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	ZP580D6F	88-150	225/40		
		53	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
	B39	50	ZP580D6F	88-150	225/40		
8 x 18	RC34	50	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				150	225/40		Orig.-Verschr.
	B38	49	ZP580	88-150	225/40		
7,5 x 19	RC32	49,5+51	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
		54,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	50+53	ZP580D6F	88-150	225/35		nicht Bremse 305mm
	B32	49,5+53	ZP580D6F	88-150	225/35		ET53 nicht Bremse 305mm
	CA 26	50	ZP580D6F	88-150	225/35		nicht Bremse 305mm
8 x 19	B40	53	ZP580D6F	88-150	225/35		
	Oxigin 29	50	ZP580	88-150	225/35		

Cee'd SW Plug-in Hybrid — ab 2019 — CD — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	77	**205/55**, 215/50	ECE	
	RC30	50	ZP580D6F	77	**205/55**	ECE	
	RC24	47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
		48	ZP580	77	205/55, 215/50		
	RC30	48	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
	CA 20	45	ZP580	77	205/55, 215/50		
	RC36	53	-	77	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.

7 x 17	RC27	47+50	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	45	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
			ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
		47+50	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
	RC36	48+49	-	77	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50+52	-	77	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 26	45	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
7 x 18	RC27	46	ZP580D6F	77	205/45, 215/40		
	RC36	50	-	77	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	51	-	77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	49,5	ZP580D6F	77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	RC36	51	-	77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+ 50,5	ZP580D6F	77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	77	205/45, 215/40		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	B38	49	ZP580	77	215/40, 225/35, 225/40		

Xcee'd **ab 10.2019** **CD** **5/114,3** **67,1** e4*2007/46*1299*07-..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	-	77-150	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	RC34	40	-	77-150	**205/60**, 215/55, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel, **nur in den Farben silber und SGVP erhältlich!**
	RC24	42	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
		38+44	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
	RC27	36	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60		
		38	ZP580	85-150	205/60, 215/60, 225/55		
		45	- (M45)	85-150	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm
		45	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
	RC30	38	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
		42+44	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
		45	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
			ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
	RC32	42,5	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
		44	-	85-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		45	-	75-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC34	44+45	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
		46	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel, **ET46 nur in SG u. SGVP erhältlich!**
	CA 20	45	ZP580	85-150	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-103	205/55, 215/50, 215/55		
		45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	38	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
		45	ZP580D6F	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
			ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC32	43,5+ 45+47	-	77-150	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	75-150	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	43,5+45	-	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55		
		45	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	CA 26	45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7 x 18	RC32	45	-	75-150	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	75-150	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	45	-	85-150	215/45, 215/50, 225/45, **235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	77-150	205/45, 215/45, 225/40, **235/45**	ECE	Orig.-Verschr., **ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**, auch für Hybrid
	RC34	45	-	75-150	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	85-150	215/45, 215/50, 225/45, **235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP580	85-103	215/45, 215/50, 225/45		
				85-150	235/45		
	B39	45	ZP580	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

	Oxigin 25	45	ZP580	77-150	235/45, 245/45		
8 x 18	**B42**	40	ZP580	85-150	215/45, 225/45		
		45	ZP580	85-150	215/45, 225/45, 235/45		
	B44	40	ZP580	85-150	215/45, 225/45		
		45	ZP580	85-150	215/45, 225/45, 235/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-150	215/45, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**RC32**	45	-	77-150	205/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP580	85-150	225/40		
		45	ZP580D6F	85-150	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-150	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
8 x 19	**AC-518**	40	ZP580D6F +R	85-103	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
	CA 24	45	ZP580	77-150	235/35, 235/40		
	Oxigin 29	40	ZP580	85-150	225/40		mit Verbreiterungen
8 x 20	**B38**	45	ZP580	85-150	225/35, 235/35		

Xcee'd Plug-in-Hybrid — ab 2020 — CD — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1299*07-..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	40	ZP580D6F	77	205/60	ECE	**i.V.**
	RC24	42	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55		
		38+44	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
	RC27	38	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
		45	- (M45)	77	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
	RC30	42+44	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55		
		45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
			ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55		
	CA 20	45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
7 x 17	**RC27**	40	ZP580D6F	77	205/50, 215/50, 215/55		
		45	ZP580	77	205/50, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	38	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55		
		45	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
			ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC36	43,5+45	-	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55		
		45	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	CA 26	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 18	**RC27**	45	-	77	215/45, 215/50, 225/45, **235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	77	215/45, 215/50, 225/45, **235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	B37 / B38	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	B42	40	ZP580	77	215/45, 225/45		
		45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	B44	40	ZP580	77	215/45, 225/45		
		45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45, 235/45		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
7,5 x 19	**B32**	40	ZP580	77	225/40		
		45	ZP580D6F	77	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
8 x 19	**AC-518**	40	ZP580D6F +R	77	225/40		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
	Oxigin 29	40	ZP580	77	225/40		mit Verbreiterungen
8 x 20	**B38**	45	ZP580	77	225/35, 235/35		

e-Niro — ab 2019 — DE — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1139*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	50	ZP580D6F	27-29	**215/55**, 225/50	ECE	
	RC30	50	ZP580D6F	27-29	**215/55**, 225/50	ECE	
	RC32	50	-	27-29	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	27-29	215/50, **215/55**	ECE	Orig.-Verschr.

7 x 17	**RC36**	50	-	27-29	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	43,5+45 +47	-	27-29	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	27-29	215/50		Orig.-Verschr.
	B39	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
7,5 x 17	**RC24**	50	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
			ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		**Ausführung "M3"**
	RC29	48	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	46	-	27-29	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
7 x 18	**RC32**	45+48,5 +51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	49,5+55	ZP580D6F	27-29	225/45		
	RC32	45	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **ET45 nur in SBM u. HGVP**
		51	-	27-29	215/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	27-29	225/45		
		49,5	ZP580D6F	27-29	225/45		
		50,5	ZP580D6F	27-29	225/45		
	B39	45	ZP580	27-29	225/45		
		50	ZP580D6F	27-29	225/45		
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	27-29	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**RC27**	46	ZP580D6F	27-29	215/45, 225/45		bei 225/45 🛠
	RC29	45	ZP580	27-29	225/45		
	RC34	50	-	27-29	215/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	27-29	225/45		
	B36	45	ZP580	27-29	225/45		
	B38	45+49	ZP580	27-29	225/45		
	B42 / B44	45	ZP580	27-29	225/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8,5 x 18	**B32**	45	ZP580	27-29	225/45		
7,5 x 19	**RC32**	45+50,5	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	ZP580D6F	27-29	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC27**	47	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr., 🛠
	RC29	48	ZP580	27-29	225/40		
	B24	50	ZP580	27-29	225/40		
	B38	45	ZP580	27-29	225/40		
	CA 19	45	ZP580	27-29	225/40		
	Oxigin 29	50	ZP580	27-29	225/40		
8,5 x 19	**B32 / B37**	45	ZP580	27-29	225/40		
	B42	45	ZP580	27-29	225/40		
	B43	46,5	ZP580D6F	27-29	225/40		
	Oxigin 28	45	ZP580	27-29	225/40		
8 x 20	**B38**	50	ZP580	27-29	225/35		

Niro (Hybrid) — ab 05.2016 — DE — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1139*..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	45	-	77-78	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	77-78	**205/60**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
	RC32	45	-	77	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	77	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
	RC24	42	-	77-78	205/60, 215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
		48	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		
	RC27	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		auch Plug-In-Hybrid
		50	-	77-78	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
			ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		
	RC30	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		auch Plug-In-Hybrid
		47	-	77-78	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+ 44+47,5	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		44	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
		46	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA, **ET46 nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!**
	CA 20	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		

7 x 17	RC24	50	-	77,2	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
		47	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
			-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		47	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		48,5	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr.
		43,5+47 +50	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
		50	-	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	46	ZP580D6F	77	205/50, 215/50, 235/45		
	RC29	48	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC32	46	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36	46	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC32	45	-	77	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	77	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5	-	77-78	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
		50	-	77,2	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	B39	50	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	50,5	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	77	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	B32	45	ZP580	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		50,5	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Plug-in-Hybrid
	Oxigin 18	45	ZP580	77	205/45, 215/45, 225/40		
8 x 18	RC29	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
	RC34	50	-	77	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
		49	ZP580	77,2	215/45, 225/40, 225/45		
	B42 / B44	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
7,5 x 19	RC32	45	-	77	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	69-77	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	77	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	-	77,2	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		49,5		77-78	225/35, 225/40		
	B39	50	-	77,2	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77-78	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC27	47	-	77	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	77,2	225/35		
	B38	45	ZP580	77,2	225/35, 225/40		

Niro Hybrid NEU — Sommer 2022 — SG2 — 5/114,3 — 67,1

e9*2018/858*11241*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	46	-	77	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr., **nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!**
				69-77	205/60, 215/60, 225/55		
	RC24	48	ZP580	77	205/60, 215/55, 225/55		
		50	-	77	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, **ET50 gibt es nur in SKM!**
	RC27	45	- (M45)	77	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
		50	ZP580	77	205/60, 215/55, 225/55		auch Plug-in-Hybrid
	RC32	45	-	69-77	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
		47,5	-	77	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		50	-	69-77	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP580	77	205/60, 215/55		
	RC27	45	ZP580	77	205/55		auch Plug-in-Hybrid
		47	-	77	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	77	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	69-77	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		47	-	69-77	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.

		50	-	77	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC34**	47	-	69-77	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		49+50	-	69-77	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		52	-	77	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	48+49	-	77	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		50+52	-	77	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77	205/55		auch Plug-in-Hybrid
		50	-	77	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Plug-in-Hybrid
	CA 26	45	ZP580	77	205/55		auch Plug-in-Hybrid
7,5 x 17	**RC24**	50	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		
		50	-	77	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	46	-	77	205/55		Orig.-Verschr.
		52,5	-	77	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	77	205/55		
	B36	46	ZP580	77	205/55		
7 x 18	**RC27**	46+50	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	45	-	69-77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	69-77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	52	-	77	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				69-77	215/45, 225/45		
	RC27	51	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+51	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49,5+51	-	69-77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+ 50,5	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	77	215/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	77-78	205/45		
8 x 18	**RC27**	46	-	77	215/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50	-	69-77	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	77	215/45, 225/45		
	B36 / B42 / B44	45	ZP580	77	215/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	77	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**RC32**	45+49,5	-	77	225/40		Orig.-Verschr.
		50,5+51	-	77	225/40		Orig.-Verschr.
		53	-	69-77	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	69-77	225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	69-77	225/40		Orig.-Verschr., **Felge nicht in SG erhältlich!**
	CA 26	50	ZP580D6F	77	225/35, 225/40		
8 x 19	**RC32**	53,5	-	69-77	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	50	ZP580	77	225/35, 225/40		

Niro-EV elektro NEU — Sommer 2022 — SG2 — 5/114,3 — 67,1 — e9*2018/858*11241*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC34**	52	-	50	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	52	-	50 (150)	**215/55**, 235/50HA	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	50 (150)	215/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP580	50 (150)	215/55		
	RC30	47	-	50 (150)	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	50 (150)	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		49+50	-	50 (150)	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	50 (150)	215/55		
		50	-	50 (150)	215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 26	45	ZP580	50 (150)	215/55		
7,5 x 17	**RC24**	50	-	50 (150)	215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	ZP580	50 (150)	215/55		
	B24	48	ZP580	50 (150)	215/55		
	CA 20	48	ZP580	50 (150)	215/55		
7 x 18	**RC27**	46+50	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC36	50	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	51	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+ 50,5	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	50 (150)	215/45, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	50 (150)	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

8 x 18	**RC27**	46	-	50 (150)	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24	48	ZP580	50 (150)	215/45, 225/45		
	B36 / B42	45	ZP580	50 (150)	215/45		
	B44	45	ZP580	50 (150)	215/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	50 (150)	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**RC36**	50	ZP580D6F	50 (150)	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	50 (150)	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 26	50	ZP580D6F	50 (150)	225/40		
8 x 19	**RC29**	48	ZP580	50 (150)	225/40		
	Oxigin 29	50	ZP580	50 (150)	225/40		
8 x 20	**B38**	50	ZP580	50 (150)	225/35		

Kia EV2 NEU — 2026 — QV1 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00310*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	45	- (M45)	36 (108)	**205/65**, 215/60	ECE	Orig.-Verschr., ohne GT-Line, nicht für 19 Zoll Serienradgröße, **ECE i.V.**
7 x 17	**RC36**	45	-	36 (108)	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., ohne GT-Line
7 x 18	**RC36**	51	- (M45)		**215/50**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	45	- (M45)	33-36	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	45	-	36 (108)	225/45		Orig.-Verschr., ohne GT-Line, nicht für 19 Zoll Serienradgröße
		51	-	36 (108)	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	33, 36	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht für 19 Zoll Serienradgröße
7,5 x 19	**RC34**	51	-	33-36	215/40, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., **Felge nicht in SG erhältlich!**
	RC36	50	- (M45)	36 (108)	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., ohne GT-Line, nicht für 19 Zoll Serienradgröße

Kia EV3 NEU — 2024 — SV1 — 5/114,3 — 67,1 — e6*2018/858*00331*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC34**	48	-	50	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **nur in den Farben silber und SGVP erhältlich!**
	RC36	48	-	50 (150)	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	47+50	-	50 (150)	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	47+50	-	50 (150)	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	50	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	50	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		50	-	50	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	47+48	-	50 (150)	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		49+50	-	50 (150)	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	50 (150)	215/60		
7,5 x 17	**RC27**	46	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	48	ZP580	50 (150)	215/60		
7 x 18	**RC27**	46	-	50 (150)	215/55		Orig.-Verschr.
		50	-	50 (150)	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	50	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	50	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	52	-	50	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	50	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		51	-	50	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC34**	50	-	50	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	**RC27**	45	-	50 (150)	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	50	-	50	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				50	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC36	50	-	50 (150)	**215/50**, 225/45, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	50	ZP580D6F	50 (150)	**215/50**	ECE	
	RC34	51	-	50	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., 2WD, **Felge nicht in SG erhältlich!**
				65-72	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., 4WD, **Felge nicht in SG erhältlich!**
8 x 19	**RC27**	47	-		225/45		Orig.-Verschr., **i.V.**

Kia EV4 NEU — ab 2025 — SZ1E — 5/114,3 — 67,1 — e5*2018/858*00486*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	50	-	50 (150)	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	50 (150)	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	50	**215/60**, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	50	215/60		Orig.-Verschr.
		49	-	50	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.

	RC36	48+49	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
		52+53	-	50	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC34**	45	-	50	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	51	-	50 (150)	215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	50	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	50	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	50 (150)	215/55		Orig.-Verschr.
		53	-	50 (150)	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	53	-	50 (150)	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
7 x 19	**RC27**	45	-	50 (150)	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC36**	53	-	50 (150)	**215/50**, 225/45, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	50	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **Felge nicht in SG erhältlich!**
	RC36	50	-	50 (150)	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	53,5	-	50	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.

Kia EV4 Fastback NEU — ab 2025 — CT1 — 5/114,3 — 67,1 — e5*2018/858*00469*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	50	-	50 (150)	**215/60**, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	50 (150)	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	50	**215/60**, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	**215/60**, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	50 (150)	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	50 (150)	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	50	215/60		Orig.-Verschr.
		49	-	50	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC36	48+49	-	50 (150)	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		52+53	-	50 (150)	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC29**	48	ZP580	50 (150)	215/60, 225/55, 225/60		
7 x 18	**RC34**	45	-	50	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	51	-	50 (150)	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	50	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	50	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51+53	-	50 (150)	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	53	-	50 (150)	215/55, 225/50, 225/55, 235/50HA, 245/45		Orig.-Verschr.
7 x 19	**RC27**	45	-	50 (150)	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC36**	53	-	50 (150)	**215/50**, 225/45, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	50	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **Felge nicht in SG erhältlich!**
	RC36	50	-	50 (150)	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	53,5	-	50	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.

Kia EV5 NEU — 2025 — OV1 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00284*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	51	-	53 (160)	**235/60**, 245/55**, 255/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	ZP580D6F	53	**235/60**, 245/55	ECE	
		55	ZP580D6F	53	245/55, 255/55		
	RC36	45	-	53 (160)	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	51	-	53-65	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., **HL= High Load - hohe Tragfähigkeit, Felge nicht in SG erhältlich!**
					HL 235/55, HL 245/50		
	RC36	50	-	53 (160)	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	53,5	-	53	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC36**	54	-	53 (160)	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	54	-	53 (160)	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	43,5	-	53	235/45		Orig.-Verschr.
		47	ZP580	53	235/45, 245/40		
	B43	43,5	-	53 (160)	235/45		Orig.-Verschr.

Kia EV6 elektro NEU — ab 2021 — CV — 5/114,3 — 67,1 — e9*2018/858*11073*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC32**	54,5	-	42-81	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Felge ist nur in der Farbe HGVP erhältlich!**
	RC34	54,5	-	42-81	**235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	49,5+ 50,5+51	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr., **ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
		50	-	42-81	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		53	-	42-81	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	42-81	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2025
	B32	45	ZP580D6F	42-81	235/50, 235/55		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	42-81	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

8 x 19	RC29	48	ZP580	42-81	235/50, 235/55		
	RC32	53,5	-	42-81	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		55	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	50	ZP580	42-81	235/50, 235/55		
8 x 20	B43	57	ZP580D6F	42-81	**235/45, 235/50, 245/45, 255/45**	ECE	
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	42-81	235/45		
	RC36	54	-	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2025
	B43	53,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
		54+54,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
9 x 20	B40	46	ZP580D6F	42-81	235/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP580	42-81	235/45		
8,5 x 21	B41	47	ZP580	42-81	235/45		
	B43	43,5	-	42-81	235/45		Orig.-Verschr.

Kia EV6 GT elektro NEU — **ab 2022** — **CV** — **5/114,3** — **67,1** — e9*2018/858*11073*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	B41	43,5	-	143-159	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., **nur FG und SG**
	B43	43,5	-	143, 159	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2025

Kia EV9 NEU — **2.Quartal 2023** — **MV1** — **5/114,3** — **67,1** — e4*2018/858*00178*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	53,5	-	53-113	**255/60**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	54	-	53-113	265/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	47	ZP549	53-113	265/45		Orig.-Verschr.
					255/45, 265/45		Orig.-Verschr., ab Fahrgestellnummer KNA…….6080931
	B43	43,5	ZP580D6F	53-113	265/45		

Kia K4 NEU — **2025** — **CL4M** — **5/114,3** — **67,1** — e4*2018/858*00261*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	46	-	85-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., **nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!**
	RC27	45	- (M45)	85-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 305mm
	RC32	45	-	85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	85-110	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	49	-	85-132	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC36	49	-	85-132	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **nur in SG erhältlich**
				85-110	205/50, 215/45, 215/50		Orig.-Verschr
				85-132	225/45		
	RC34	47+49+50	-	85-132	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	48+50+52+53	-	85-110	205/50, 215/45, 215/50		Orig.-Verschr
				85-132	225/45		
7,5 x 17	RC27	46	-	85-110	205/50, 215/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
				85-132	225/45		
7 x 18	RC34	45	-	85-132	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	85-110	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	45+51	-	85-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
				85-132	225/40		
	RC34	51	-	85-132	215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		55	-	85-132	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51+53+55	-	85-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
				85-132	225/40		
7,5 x 19	RC34	51	-	85-132	225/35		Orig.-Verschr., **Felge nicht in SG erhältlich!**
	RC36	50	-	85-132	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	53,5	-	85-132	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	54	-	85-132	235/30		Orig.-Verschr.
	B43	54	-	85-132	235/30		Orig.-Verschr.

Kia PV5 NEU — **2025** — **SW1** — **5/114,3** — **67,1** — e6*2018/858*00361*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	46	-	30-40	**215/65**	ECE	Passenger Van, Cargo Van, **nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!**

Picanto III X-Line NEU — **ab 2018** — **JA** — **4/100** — **54,1** — e11*2007/46*3848*.., e5*2007/46*1078*..

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	42	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60		incl. Facelift 2020
		46	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2020
	RC30	46	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2020
		47	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55		

6 x 16	**RC30**	45+50	ZP422D6F	62, 74	175/50, 195/45		incl. Facelift 2020
6,5 x 16	**RC24**	48	ZP422	49-74	195/45		
	RC30	48	ZP422	49-74	195/45		incl. Facelift 2020
6,5 x 17	**RC36**	47	-	49-74	195/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020+2024
		49	-	49-74	195/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
7 x 17	**B24**	45	ZP422	49-74	195/40		🛠
	B39	44	ZP422	62, 74	195/40		🛠

Kia Rio (siehe Konfigurator) — ab 09.11 — UB — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*0195*…

Kia Rio — ab 02.2017 — YB — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*3777*…, e5*2007/46*1077*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	46	ZP422D6F	57-89	185/60, **185/65**, 195/60	ECE	
	RC30	46	ZP422D6F	57-89	185/60, **185/65**, 195/60	ECE	incl. Facelift 2020, **nur in SG erhältlich!**
	RC24	42	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60		
	RC30	40	ZP422	57-89	185/60, 185/65		
		47	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60		
6 x 16	**RC34**	49	-	62-88	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr., **nur in SGVP erhältlich!**
	RC30	45+50	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55		incl. Facelift 2020
	RC34	45	-	57-88	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr.
		50	-	57-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	48	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55		nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	RC30	45	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55		incl. Facelift 2020
		48	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55		incl. Facelift 2020
	RC36	45+48	-	57-89	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
6,5 x 17	**RC34**	49	-	62-88	185/45, 185/50, 195/45, **205/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				58-100	205/45		Orig.-Verschr., mit Serienreifen in 15 Zoll
	RC36	49	-	57-89	195/45, **205/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	RC34	43	-	57-88	185/45, 195/45		Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	57-89	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	RC14 EL	45	ZP422D6F	57-89	195/45, 205/45		incl. Facelfit 2020, **RLP, SVR**, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm

Sorento IV (siehe Konfigurator) — ab 2015 — UM — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*0894*..

Sorento IV — ab 2020 — MQ4 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1530*…

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	47	-	117-148	235/60, **235/65**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, nicht Bremse ab 345mm, **nur KS silber**
	RC30	47	-	117-148	235/60, **235/65**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC34	47	-	118-148	**235/65**, 245/60	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC36	47	-	117-148	235/60, **235/65**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC30	45	-	117-148	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC32	43,5	-	132-148	235/65, 245/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
		50	-	132-148	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC36	43,5+48	-	117-148	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm, incl. FL2024
		49+50	-	117-148	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm, incl. FL2024
	CA 26	45	-	117-148	235/60		Orig.-Verschr., incl. FL2024, nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 17	**RC27**	46	-	117-148	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., incl. FL2024, nicht Bremse ab 345mm
	RC29	48	ZP580	117-148	235/60, 235/65		incl. Facelift 2024, nicht Bremse ab 345mm
	RC32	46	-	132-148	235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
		52,5	-	132-148	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	B36	46	ZP580	132-148	235/60		nicht Bremse ab 345mm
	CA 20	48	ZP580	117-148	235/60, 235/65		incl. FL2024, nicht Bremse ab 345mm
7 x 18	**RC27**	46	-	117-148	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		50	-	117-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	118-148	235/60		Orig.-Verschr.
		51	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
		48,5	-	132-148	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	118-148	235/60		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	117-148	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	49,5	-	132-148	235/55, **235/60**	ECE	Orig.-Verschr., **nur SG schwarz glanz**
		50	-	132-148	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	132-148	235/55, **235/60**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	45	-	117-148	235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		51	-	117-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51+52	-	118-148	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	118-148	235/60		Orig.-Verschr.
		51+55	-	118-148	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	117-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	45	ZP580	117-148	235/55, 235/60		incl. Facelift 2024
		50,5	-	117-148	235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

	B39	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	117-148	235/55, 235/60		incl. Facelift 2024, **Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**RC27**	46	-	132-148	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	118-148	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**B32**	49,5	-	132-148	235/50, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	132-148	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
				118-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32	49,5	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **nur SBM und HGVP**
		50+51	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		45	-	132-148	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		53	-	118-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	51	-	118-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **Felge nicht in SG erhältlich!**
		54,5	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	50	-	117-148	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B39	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC27**	47	-	132-148	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	RC32	53,5+55	-	118-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	55	-	118-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	Oxigin 29	50	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	**RC36**	54	-	117-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, **255/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B41	54	-	142-148	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				118-148	235/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	54	ZP580D6F	117-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, **255/45**	ECE	beide ETs sind ECE, ET54 incl. Facelift 2024
		54,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, **255/45**	ECE	
	RC29	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
	B32 / B42	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
	B43	53,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
9 x 20	**B37**	43	ZP580	132-148	235/45		
	CA 23	45	ZP580	132-148	235/45		
8,5 x 21	**B41**	43,5	-	118-148	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		47	ZP580	118-148	235/45, 245/40, 255/40		auch für Hybrid

Sorento PHEV NEU — ab Jänner 2021 — MQ4 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1530*..

Sensor - Brocksens 7.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	45	-	117-132	235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		51	-	117-132	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	45	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60		
		49,5+ 50,5	-	132 (195)	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	117-132	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	45	ZP580	117-132	235/55, 235/60		incl. Facelift 2024
		50,5	-	117-132	235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B39	45	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	117-132	235/55, 235/60		incl. Facelift 2024, **Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132 (195)	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**RC27**	46	-	132 (195)	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60		
7,5 x 19	**B32**	49,5	-	132 (195)	235/50, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	117-132	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	45	-	132 (195)	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132 (195)	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC27**	47	-	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45		
	RC36	54	-	117-132	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32 / B42	45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45		
	B43	53,5	ZP580D6F	132 (195)	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		54	ZP580D6F	117-132	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2024
		54,5	ZP580D6F	132 (195)	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
9 x 20	**B37**	43	ZP580	132 (195)	235/45		
	CA 23	45	ZP580	132-148	235/45		

Soul — ab 2014 — PS — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*0825*…

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47	-	91-113	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC24	42	ZP580D6F	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		ohne Radhausverbreiterung 🛠
	RC27	45+50	ZP580	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC30	48	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45+50	ZP580	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		ET45 bei 225/55 🛠
	RC32	44	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		45	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		50	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	91-113	215/55	ECE	
7 x 17	RC27	45+50	ZP580D6F	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		ET45 ohne Radhausverb. 🛠
	RC30	47+50	ZP580D6F	91-113	205/55, 215/50, 215/55		
	RC32	47+50	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		48,5	-	91-150	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		53	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
	B39	50	-	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, ohne Verbr. 225/50 🛠
7 x 18	RC32	45+48,5 +51	-	91-150	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, **235/45**	ECE	
	RC32	55	-	91-150	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	55	-	91-150	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Soul Elektro (siehe Konfigurator) — ab 2014 — PSEV — 5/114,3 — 67,1 — e9*2007/46*6160*…

e-Soul — ab 2019 — SK3 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1365*..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	27-29	**215/55**, 225/50	ECE	
	RC30	50	ZP580D6F	27-29	**215/55**	ECE	
	RC32	50	-	27-29	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	27-29	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	27-29	**215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC30	47	ZP580D6F	27-29	215/55		
	RC32	45	-	27-29	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		43,5+47	-	27-29	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	27-29	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		52	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	27-29	215/55		
7,5 x 17	RC24	50	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
			ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		**Ausführung "M3"**
	RC29	48	ZP580	27-29	215/55		
7 x 18	RC27	50	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5+55	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
	RC32	45+51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	27-29	215/50, 225/45		bei 215/50 🛠
		49,5	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
		50,5	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
	B39	50	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	27-29	215/45, 225/45		
	RC29	45	ZP580	27-29	225/45		🛠
	RC34	50	-	27-29	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38	49	ZP580	27-29	225/45		
7,5 x 19	RC32	45+49,5	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
		50,5+51	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr., **nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
	B32	45+49,5	ZP580D6F	27-29	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	27-29	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC27	47	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	27-29	225/40		
	Oxigin 29	50	ZP580	27-29	225/40		
7,5 x 20	B43	45	ZP580D6F	27-29	225/35		
8 x 20	B38	50	ZP580	27-29	225/35		
8,5 x 20	B24	50	ZP580	27-29	225/35		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Sportage — ab 01.16 — QLE — 5/114,3 — 67,1 — e11*2007/46*3144*..., e11*2007/46*3139*...

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	42,5	-	85-136	215/65, **215/70**, 225/65	ECE	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	45	-	114-136	215/65, **215/70**, 225/65	ECE	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm, **ECE nur Typ QL**
	RC24	42	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD, nicht für elektr. Parkbremse
	RC27	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht für elektr. Parkbremse
		50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
			ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht für elektr. Parkbremse
	RC30	45	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
			ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht für elektr. Parkbremse
		50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
			ZP580	85-136			nicht für elektr. Parkbremse
	RC32	45	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
		47,5+50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	44	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm
		46	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm, **ET46 nur in SG u. SGVP**
		50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm
6,5 x 17	RC27	51	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	RC32	48,5	-	85-136	**225/60, 235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-	85-136	**225/60, 235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	47	- od. ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018
				114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Typ QL mit Kit ZP580D6F, incl. Facelift 2018
		50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch QLE-KMD
			ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018, Typ QL
		50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. für Aluf., incl. FL2018, auch QLE-KMD
			ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, Typ QL
	RC32	45+47	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		53	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	85-136	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
7 x 18	RC32	48,5	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, **225/55**, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	46	ZP580D6F	85-136	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
		50	ZP580D6F	85-136	215/55, 215/60		
	RC32	45	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		51	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5+50	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		50,5	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
		55	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+ 50,5	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
			ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55		Typ QL
	B39	50	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
			ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, Typ QL
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
				114-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, Typ QL
	Oxigin 18	45	ZP580	85-136	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
7,5 x 19	RC32	50,5	-	85-136	225/45, 235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
		51	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		51	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur in den Farben silber u. SGVP erhältlich!**
		54,5	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., für Alufelgen, incl. FL2018
	B39	50	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., für Alufelgen
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-136	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
				114-136	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, Typ QL
	Oxigin 18	50	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	RC27	46	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45		
		47	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
	RC32	53,5+55	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-136	225/45, 235/45		incl. Facelift 2018, auch Typ QL u. QLE-KMD, **+ Red.Ringe 73,1-66,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sportage V NEU — ab 2022 — NQ5e — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00079*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	43,5	-	85-132	215/60, **215/65**, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	43,5	-	85-132	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC30	45+47+50	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC32	45	-	85-132	215/60, 215/65, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
		47	-	85-132	215/60, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
		50	-	85-132	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	85-132	215/60, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
		49+50	-	85-132	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45+47+48	-	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		49+50	-	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	CA 26	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC29	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC32	46	-	85-132	215/60, 215/65, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		52,5	-	85-132	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	B36	46	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	CA 20	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
7 x 18	RC27	46+50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	45	-	85-132	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-132	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	51	-	85-132	215/60, 225/55, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	85-132	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	85-132	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	85-132	215/60, 225/55, 235/5		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	45	-	85-132	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		52	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	B39	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	85-132	215/60, 225/55, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-132	215/60, 225/55, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	85-133	215/55, 215/60, 225/55		
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-132	225/55, 235/55		
	RC34	50	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	85-132	225/55, 235/55		
	B36 / B42	45	ZP580	85-132	225/55		
	B44	45	ZP580	85-132	225/55		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-132	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7 x 19	RC27	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50		
	RC34	45	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	51	-	85-132	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	85-132	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, **nur in den Farben silber und SGVP erhältlich!**
	RC32	45+49,5	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		50,5+51	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		50+53	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32	45+49,5	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 26	50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 19	**RC29**	48	ZP580	85-132	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 19	45	ZP580	85-132	225/50, 245/45		
	CA 24	45	ZP580	85-133	235/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	85-132	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B42**	45	ZP580	85-132	245/45		
	Oxigin 28	45	ZP580	85-132	245/45		
8 x 20	**B38**	45+50	ZP580	85-132	215/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP580	85-132	235/45, 245/40		
	B42	45	ZP580	85-132	235/45, 245/40		
9 x 20	**B37**	43	ZP580	85-132	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	85-132	235/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP580	85-132	235/45		
8,5 x 21	**B41**	47	ZP580	85-132	245/35		

Stinger GT — ab 2017 — CK — 5/114,3 — 67,1

e11*2007/46*4002*.., e5*2007/46*1079*..

Sensor - Brocksens 5.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19 **8,5 x 19**	**B43**	VA 34 HA 46,5	ZP580D6F	269, 272	**VA 225/40 + HA 255/35**	ECE	
8,5 x 19	**B42**	35	ZP580	269, 272	VA 225/40 + HA 255/35		HA 🛠
8,5 x 20	**RC29**	35	ZP580	269, 272	VA 225/35 + HA 255/30		nur für Allradantrieb, HA 🛠
	B24	35	ZP580	269, 272	VA 225/35 + HA 255/30		nur für Allradantrieb, HA 🛠

Kombinationen

8 x 19	**B40**	VA 35	ZP580D6F	269, 272	VA 225/40		
9 x 19		HA 46			HA 255/35		
8 x 20	**B40**	VA 35	ZP580D6F	269, 272	VA 225/35		
9 x 20		HA 46			HA 255/30		
8,5 x 19	**B32**	VA 35	ZP580	269, 272	VA 225/40		
		HA 45			HA 255/35		

Stonic — ab 10.2017 — YB / YB-KMD — 4/100 — 54,1

e1*2007/46*2094*.., e5*2007/46*1077*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	46	ZP422D6F	61-100	**185/65**, 195/60, 205/55, 205/60	ECE	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	46	ZP422D6F	61-100	**185/65**	ECE	incl. Facelift 2020+2025, **nur in schwarz glanz erhältlich!**
				58-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC24	40	ZP422	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15 Zoll Serie
		42	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	40	ZP422	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15 Zoll Serie
		47	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15 Zoll Serie
6 x 16	**RC34**	49	-	58-74	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr., **nur in SGVP erhältlich!**
	RC30	45+50	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC34	45+50	-	62-100	195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
6,5 x 16	**RC24**	48	ZP422	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020, auch Typ YB-KMD
	RC30	38	ZP422	61-88	185/55, 185/60, 195/55		15 Zoll Serie
		45	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50		15 Zoll Serie, incl. FL2020
		48	ZP422	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15 Zoll Serie, incl. FL2020
	RC36	45+48	-	58-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr., 15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020+2025, auch Typ YB-KMD
6,5 x 17	**RC34**	49	-	73-100	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	73-100	205/50, **205/55**	ECE	Orig.-Verschr., 17 Zoll Serie, incl. Facelift 2020+2025, auch Typ YB-KMD
				58-100	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., 15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020+2025, auch Typ YB-KMD
		47	-	58-100	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., 15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020+2025, auch Typ YB-KMD
				73-100	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., 17 Zoll Serie, incl. Facelift 2020+2025, auch Typ YB-KMD
	RC14 EL	45	ZP422D6F	61-100	195/45, 205/45		15 Zoll Serie, incl. FL2020, **RLP, SVR**
				73-100	205/50, 205/55, 215/50		17 Zoll Serie, incl. FL2020, **RLP, SVR**
7 x 17	**RC36**	45	-	58-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., 15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020+2025, auch Typ YB-KMD
				73-100	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., 17 Zoll Serie, incl. Facelift 2020+2025, auch Typ YB-KMD
	B24	45	ZP422	61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		15 Zoll Serie, incl. FL2020
				73-100	205/50, 205/55, 225/45		17 Zoll Serie, incl. FL2020
	B39	38	ZP422	61-88	195/45, 205/45		15 Zoll Serie
		44	ZP422	61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		15 Zoll Serie
				73-100	205/50, 205/55, 225/45		17 Zoll Serie
7,5 x 18	**B39**	38	ZP422	61-88	205/40		15 Zoll Serie
				73-88	205/45		17 Zoll Serie
		45	ZP422	61-100	205/45, 215/35		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
				73-100	205/45, 215/45		17 Zoll Serie, incl. Facelift 2020

Lamborghini

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Gallardo		**140**	**5/112**	**57,1**	

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
9 x 20	**Oxigin 18**	28	ZP560D	368-412	235/30, 245/30		+5mm Spurverbreiterung (HR 1055571)
10,5 x 20		30			295/25, 305/25		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Urus	**2018**	**636**	**5/130**	**71,6**	e3*KS07/46*0481*.., e3*2007/46*0616*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10 x 23	**STC-23**	VA 28	-		**VA 285/35**	ECE	Orig.-Verschr.
11,5x23		HA 22			**HA 325/30**		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Landrover

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Defender 90 NEU	**ab 2021**	**LE**	**5/120**	**72,6**	e5*2007/46*0092*.., e5*2007/46*0125*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**8400 Bluster**	41,5	-	147-221	255/70, 265/65, 275/65		Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
8,5 x 19	**B41**	38	-	147-294	255/65, 285/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B41**	41,5	-	147-386	**255/60**, 275/55	ECE	Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
9,5 x 22	**B41**	42,5	ZP533D13F	147-294	275/45, 285/45		
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	42	-	147-294	275/45, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 23	**FMI20 Volcan**	42,5	Kit0504	147-386	275/40, 285/40		nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
10 x 23	**STC-23**	40	ZP533D13F	147-386	275/40		nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Defender 110 / 130 NEU	**im Laufe 2023**	**LE**	**5/120**	**72,6**	e5*2007/46*0092*.., e5*2007/46*0125*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**8400 Bluster**	41,5	-	147-386	**255/70**	ECE	Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
				147-221	255/70, 265/65, 275/65		
8,5 x 20	**B41**	41,5	-	147-386	**255/60**, 275/55	ECE	Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
9 x 20	**8400 Bluster**	35	-	147-386	255/60, 275/55		Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
9,5 x 23	**FMI20 Volcan**	42,5	Kit0504	147-386	275/40, 285/40		nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
10 x 23	**STC-23**	40	ZP533D13F	147-386	275/40, 285/40		nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Discovery 5	**ab 2018**	**LR**	**5/120**	**72,6**	e11*2007/46*3784*..., e11*2007/46*4189*..., e5*2007/46*1054*..., e5*2007/46*1055*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B41**	38	-	132-265	235/65, 255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr., 🛠
8,5 x 20	**B41**	47	-	132-265	235/55, 235/60, 255/50, **255/55**, 265/50, 275/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		41,5	-	132-265	235/55, 235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	47	-	132-250	235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	**B41**	49	-	132-265	255/45, 265/45, **275/45**, 285/40, 285/45	ECE	Orig.-Verschr. auch Hybrid
10 x 21	**FMI07 Atena**	41	-	132-265	265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	**B41**	42,5	ZP533D13F	132-265	255/45, 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		
		49	-	132-265	255/45, 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	42	-	132-265	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 23	**FMI20 Volcan**	42,5	Kit0504	132-265	285/35		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Discovery Sport	**ab 02.15**	**LC**	**5/108**	**63,4**	e11*2007/46*1659*..., e5*2007/46*1058*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 225/70, **235/65**, 255/60	ECE	
	RC32	45	ZP533D13F	110-183	**225/65**, 225/70, 235/60, **235/65**, 245/60, 255/55, 255/60	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	110-183	**225/65, 235/65**		
	B39	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 225/70, **235/65**, 255/60	ECE	
	Pro1	45	-	110-183	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349x34mm
7,5 x 17	**RC34**	45	ZP533D13F	110-177	**235/65**	ECE	nicht Bremse 349x34mm
7,5 x 18	**RC32 / RC34**	45	ZP533D13F	110-183	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50		
	B32 / B39	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	AC-518	42	AV5	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
8 x 18	**RC27**	45	-	110-213	225/60, 225/65, **235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, **235/60**, 245/50, 245/55	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, **235/60**, 245/50, 245/55	ECE	
	RC29	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65		
				110-213	235/60		
	B36	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65		
				110-213	235/60		
	B37 / B38	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	B42 / B44	42	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65		
				110-213	235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP533D13F +R	110-177	225/60, 225/65		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-213	235/60		
	AC-518	45	AV5	110-177	225/60, 225/65, 235/60		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 19	**Oxigin 18**	45	ZP533	110-213	225/55, 235/55		
8 x 19	**RC27**	45	ZP533D13F	110-213	225/55, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, **235/55**, 245/45, 245/50, 255/45	ECE	auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, **235/55**, 245/45, 245/50, 255/45	ECE	
	B40	45	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, **235/55,** 245/50	ECE	
	CA 19	45	**OX533F-1**	110-213	**235/55**	ECE	
	RC29	45	ZP533D13	110-177	225/55		
				110-213	235/50, 235/55, 245/50		
	B38	45	ZP533	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	B43	42	ZP533D13F	110-177	225/55		
				110-213	235/50, 235/55		
	AC-518	45	AV5	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	CA 24	45	ZP533D13	110-227	225/55, 235/55		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	110-177	225/55		
				110-213	235/50, 235/55, 245/50		
8 x 20	**B40**	45	ZP533D13F	110-177	235/45, **245/45**, 255/45	ECE	
	RC36	40	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
	B38	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
	AC-521	43	AV5	110-213	235/45, 245/45, 255/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Discovery Sport — ab Modelljahr 2020 — LC — 5/108 — 63,4 — e5*2007/46*1058*01..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**CA 26**	42	ZP533D13F +R	120-150	225/65, 235/65, 245/65		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP533D13	120-150	225/65, 235/65		
	B24 / B36	45	ZP533D13	120-150	225/65, 235/65		
	CA 20	45	ZP533D13F	120-150	225/65, 235/65		
7,5 x 18	**B32**	45	ZP533D13	120-150	225/60, 225/65, 235/60		
	AC-MB6	42	AV5	120-150	225/60, 225/65, 235/60		
	AC-M10	42	AV5	120-150	225/60, 225/65, 235/60		
	AC-518	42	AV5	120-150	225/60, 225/65, 235/60		
8 x 18	**RC27**	45	ZP533D13F	120-213	**235/60**	ECE	
	RC29	45	ZP533D13	120-150	225/60		
				120-213	235/60		
	RC36	45	ZP533D13	120-150	225/60		
				120-213	235/60		
	B36	45	ZP533D13	120-150	225/60		
				120-213	235/60		
	B42 / B44	42	ZP533D13	120-150	225/60, 225/65		
				120-213	235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP533D13F +R	120-150	225/60, 225/65		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				120-213	235/60		
	CA 26	45	ZP533D13F +R	120-150	225/60		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
				120-213	235/60		
7,5 x 19	**AC-521**	42	AV5	120-150	225/55, 235/55		
8,5 x 19	**Oxigin 28**	38	ZP533D13	120-213	235/55		
8 x 20	**RC36**	40	ZP533D13F	120-213	**235/50**, 245/45, 255/45	ECE	
	B43	40	ZP533D13F	120-213	**235/50**, 245/45, 255/45	ECE	
	B45	40	ZP533D13F	120-213	**235/50**	ECE	
	B38	45	ZP533D13F	120-213	245/45		
	AC-521	43	AV5	120-213	245/45		
8,5 x 20	**B44**	40	ZP533D13F	120-213	245/45		
9 x 20	**B43**	38,5	ZP533D13F	120-213	245/45		
	Oxigin 28	40	ZP533D13	120-213	245/45		
8,5 x 21	**B43**	38,5	ZP533D13F	120-213	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 21	**B43**	38,5	ZP533D13F	120-213	245/40, 245/45		

Range Rover Sport — ab 2013 — LW — 5/120 — 72,6 — e11*2007/46*0909*.., e5*2007/46*1056*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**B32**	44,5	-	155-280	**235/65**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
					235/65, 255/60, 265/55, 275/55		
8,5 x 19	**RC25**	38	-	155-280	235/65, 255/60, 265/55, 275/55, 285/55		Orig.-Verschr., ab 265/55 🛠
		50	-	155-280	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	B41	38	-	155-386	235/65, 255/55, 255/60, 265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., ab 265/55 🛠
8,5 x 20	**B41**	47	-	155-405	235/55, 255/50, **255/55**, 265/50, 275/45, 275/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47	-	155-386	**255/55**, 265/50, 275/50	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	RC29	47	-	155-386	**255/55**, 265/50, 275/50	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	B32	47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	B41	41,5	-	155-405	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9 x 20	**B37**	47	-	155-386	255/55, 265/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

9 x 21	**B32**	48	-	155-386	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9,5 x 21	**B41**	49	-	155-423	265/45, **275/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
10 x 21	**FMI07 Atena**	41	-	155-423	265/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	**B41**	49	-	155-405	**275/40**	ECE	Orig.-Verschr.
		42,5	ZP533D13F	155-423	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		
10 x 22	**B32**	46	-	155-386	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	FMI07 Atena	42,5	-	155-405	**295/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI09 Cratos	42,5	-	155-423	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.

Range Rover Evoque (siehe Konfigurator) — ab 09.11 — LV / LV-A — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*0223*..., e3*2001/116*0221*..

Range Rover Evoque Cabrio — ab 04.2016 — LV, LV-A — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*0223*..., e3*2007/46*0221*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 235/60, 235/65	ECE	
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**	ECE	
	B39	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 235/60, 235/65	ECE	
8 x 18	**RC27**	45	ZP533D13F	110-213	**235/60**	ECE	
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, **235/60**, 245/55, 255/50, 255/55	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, **235/60**, 245/55, 255/50, 255/55	ECE	
	B36 / B37	45	ZP533D13	110-177	225/60		
				110-213	235/55, 235/60		
	B38	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-518	45	AV5	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
8 x 19	**RC32**	45	ZP533D13F	110-213	**235/55**	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, **235/55**, 245/50, 255/45, 255/50	ECE	
	CA 19	45	OX533F-1	110-213	235/50, **235/55**, 245/45, 255/45	ECE	
	B38	45	ZP533D13	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	AC-518	45	AV5	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	CA 24	45	ZP533D13	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	110-213	235/50, 235/55, 255/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Evoque — ab 04.2019 — LZ — 5/108 — 63,4 — e5*2007/46*0076*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	45	ZP533D13F	110-147	**225/65, 235/65**, 245/65	ECE	
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 225/70, 235/60, **235/65**, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	**225/65, 235/65**	ECE	nicht Bremse 349x34mm
	CA 26	42	ZP533D13F +R	110-147	225/65, 235/65, 245/65, 255/60		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, nicht Bremse 349mm
	Pro1	45	-	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349x34mm
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP533D13	110-147	225/65, 235/65		nicht Bremse 349mm
	RC34	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60		nicht Bremse 349mm
	B36	45	ZP533D13	110-147	225/65, 235/65		nicht Bremse 349mm
7,5 x 18	**RC32 / RC34**	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55		
	B32 / B39	45	ZP533D13	110-147	225/60, 235/60		
	AC-MB6	42	AV5	110-147	225/60, 235/60, 245/60		
	AC-M10	42	AV5	110-147	225/60, 235/60, 245/60		
	AC-521	42	AV5	110-147	225/60, 235/60, 245/60		
8 x 18	**RC27**	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, **235/60**, 235/65	ECE	
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, **235/60**	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, **235/60**	ECE	
	RC36	45	ZP533D13F	110-147	225/60		
				110-221	235/60		
	RC27	42+42,5	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 245/60		
	RC32	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65		
	RC34	42	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55		
	B36 / B37	45	ZP533D13	110-147	225/60		
				110-221	235/60		
	B42 / B44	42	ZP533D13	110-147	225/60		
				110-221	235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP533D13F +R	110-147	225/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-221	235/60		
	CA 26	45	ZP533D13F +R	110-147	225/60		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
				110-221	235/60		
8,5 x 18	**Oxigin 20**	45	ZP533D13F	110-221	235/55, 235/60, 235/65		

8,5 x 19	**Oxigin 20**	45	ZP533D13F	110-221	235/35, 235/40, 235/45		
7,5 x 19	**RC36**	43,5	ZP533D13F	110-147	225/55, 235/55		
	AC-521	42	AV5	110-147	225/55, 235/55, 245/50		
	CA 26	45	ZP533D13	110-147	225/55, 235/55		
8 x 19	**RC27**	42,5	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/45		
		45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	RC29	42,5	ZP533D13F	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
	RC32	45	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	42	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
		45	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	RC36	45	ZP533D13F	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
	B40	45	ZP533D13F	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
	B43	42	ZP533D13F	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
	AC-518	45	AV5	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
	CA 24	45	ZP533D13	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	110-147	225/55		
				110-221	235/55		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP533D13F	110-221	235/50, 255/45		
	B41	42	ZP533D13F	110-227	235/50, 235/55, 255/45, 265/45		
	B42 / B44	42	ZP533D13F	110-221	235/55		
	Oxigin 25	45	ZP533D13	110-221	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 28	38	ZP533D13	110-221	235/55		
8 x 20	**RC36**	40	ZP533D13F	110-221	**235/50**, 245/45, 255/45	TÜV ECE	
	B43	40	ZP533D13F	110-221	**235/50**, 245/45, 255/45	TÜV ECE	
	B45	40	ZP533D13F	110-221	**235/50**	TÜV ECE	
	B40	45	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45		
	AC-521	43	AV5	110-221	235/50, 245/45		
8,5 x 20	**RC34**	45	ZP533D13F	110-227	235/45, 245/45, 255/40		
	B41	45	ZP597F	110-227	235/45, 245/45, 255/40		auch für Hybrid
	B44	40	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	**B37 / B40**	38,5	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 18	40	ZP533D13	110-227	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		nicht Bremse 349mm
	Oxigin 28	40	ZP533D13	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
8 x 21	**Originaldim.**	40		132-221	245/45	TÜV	
8,5 x 21	**B41**	38,5	ZP533D13F	110-227	245/40, 245/45, 255/35		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 21	**B32**	38,5	ZP533D13F	110-221	245/40, 245/45, 255/40		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	245/40, 245/45, 255/40		

Range Rover IV — ab 2018 — LG — 5/120 — 72,6

e11*2007/46*0649*.., e5*2007/46*1053*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**B32**	44,5	-	155-294	**235/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 380mm
					235/65, 255/55, 265/55	TÜV	
8,5 x 19	**RC25**	38	-	183, 190	235/65, 255/55, 265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm, ab 265/55 🛠
	B41	38	-	155-294	235/65		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B41**	47	-	155-415	235/55, 255/50, **255/55**, 265/50, 275/45, 275/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47	-	155-405	255/50, **255/55**, 265/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Bremse 380mm
	RC29	47	-	155-405	**255/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
	RC29	47	-	155-294	235/55	TÜV	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
				155-405	255/50, 255/55, 265/50		
	B32	47	-	155-294	235/55	TÜV	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm, **Ausführung W13**
				155-405	255/50, 255/55, 265/50		
	B41	41,5	-	155-415	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9 x 20	**B37**	47	-	155-405	255/50, 255/55		Orig-Verschr., nur Bremse 380mm
9 x 21	**B32**	48	-	155-405	255/50, 265/45, 275/45		Orig-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 21	**B41**	49	-	155-415	265/45, **275/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	**B41**	49	-	155-415	**275/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
		42,5	ZP533D13F	155-415	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		
10 x 22	**B32**	46	-	155-405	265/40		Orig-Verschr., nur Bremse 380mm
				155-415	275/40		
	FMI09 CRATOS	42	-	155-415	265/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 23	**FMI20 Volcan**	42,5	Kit0504	155-415	285/35		

Range Rover V — ab 2022 — LK — 5/120 — 72,6

e9*2018/858*11120*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**B45**	39,5	- (W14)	183-294	**255/60**, 275/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
8,5 x 20	**B41**	43,5	- (W14)	183-390	255/55, **275/55**		Orig.-Verschr.
	B43	43,5	- (W14)		**275/55**		Orig.-Verschr., **Felge u. TÜV i.V.**
8,5 x 21	**B41**	43,5	- (W14)	183-452	**275/50**		Orig.-Verschr.
				183-452	255/50, 275/45, 275/50		
	B43	43,5	- (W14)	183-294	255/50, **275/50**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 22	**B41**	42,5	-	183-294	255/45, 275/45, 285/40, **285/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 370mm HA
	FMI20 Volcan	42,5		183-294	**285/45**		
9,5 x 23	**FMI20 Volcan**	42,5	-	183-452	275/40, 285/35, **285/40**		Orig.-Verschr.
10 x 23	**STC-23**	40	-	183-452	275/40, 285/40		Orig.-Verschr.

Range Rover V PHEV NEU — LK — 5/120 — 72,6 — e9*2018/858*11120*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	**B44**	43,5	- (W14)	294	**275/50**		Orig.-Verschr.
	B43	43,5	- (W14)	294	**275/50**		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 23	**FMI20 Volcan**	42,5	-	183-452	275/40, 285/35, **285/40**		Orig.-Verschr.
					HL 275/40, HL 285/35, **HL 285/40**		**HL= High Load - hohe Tragfähigkeit**

Range Rover Sport NEU — 2022 — L1 — 5/120 — 72,6 — e9*2018/858*11229*…

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B41**	43,5	-	183-390	255/55, 265/50, **275/55**		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	43,5	-	183-390	255/50, 275/45, **275/50**		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	**FMI20 Volcan**	42,5		183-294	**285/45**		
9,5 x 23	**FMI20 Volcan**	42,5	-	183-390	275/40, 285/35, **285/40**		Orig.-Verschr.
					HL 275/35, HL 275/40, HL 285/35, **HL 285/40**		**HL= High Load - hohe Tragfähigkeit**

Range Rover Velar — ab Mitte 2017 — LY — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*3954*, e5*2007/46*1057*…

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	45	ZP533D13F	132-280	**235/65, 255/60, 255/65,** 265/55, 265/60, 275/60		
	RC34	45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	B32	45	ZP533D13	132-184	235/65, 245/60		nicht Bremse 370mm
				132-280	255/60, 265/60		
	AC-MB6 / AC-M10	42	AV5	132-184	235/65, 245/60		nicht Bremse 370mm
				132-280	255/60, 265/60		
	AC-521	42	AV5	132-184	235/65, 245/60		nicht Bremse 370mm
				132-280	255/60, 265/60		
8 x 18	**RC27**	42+ 42,5	ZP533D13F	132-177	235/65		
				132-280	245/60, 255/60, 265/55, 265/60		
		45	ZP533D13F	132-177	235/65		
				132-280	245/60, 255/60		
	RC29	45	ZP533	132,177	235/65, 245/60		
				132-280	255/60		
	RC32	42+45	ZP533F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	RC34	42+45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	RC36	45	ZP533D13F	132-184	235/65, 245/60		nicht Bremse 370mm
				132-280	255/60		
	B37	45	ZP533D13	132, 177	235/65, 245/60		
				132-280	255/60		
	AC-M10	42	ZP533D13F +R	132-184	235/65, 245/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse 370mm
				132-280	255/60, 265/60		
	AC-518	45	AV5	132, 177	235/65, 245/60		
				132-280	255/60		
	CA 26	45	ZP533D13F +R	132-184	235/65, 245/60		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
				132-280	255/60		
7,5 x 19	**RC36**	43,5	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/55		
				132-280	255/55, 265/50, 265/55		
	AC-521	42	AV5	132-184	235/55, 245/55		
				132-280	255/55, 265/50, 265/55		
	CA 26	45	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55		
				132-280	265/50		
8 x 19	**RC27**	42,5	ZP533D13F	132-280	255/55, 265/50, 265/55		
		45	-	132-280	255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	42	ZP533D13F	132-280	255/55, 255/60, 265/50, 265/55, 275/50, 275/55		
		45	ZP533D13F	132-280	255/55, 255/60, 265/50, 265/55, 275/50		
	RC36	45	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/55		
				132-280	255/55		
	B40	45	ZP533D13F	132, 177	235/55, 245/55		
				132-280	255/55		
	B43	42	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/55		

	B43	42	ZP533D13F	132-280	255/55, 265/50		
	AC-518	45	AV5	132, 177	235/55, 245/55		
				132-280	255/55		
	CA 19	45	OX533F-1	132-280	255/55		
	CA 24	45	ZP533D13	132-280	255/55		
	Oxigin 29	45	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55		
				132-280	255/55		
8,5 x 19	RC32	45	ZP533D13F	132-294	**255/55**	ECE	
	B43	45	ZP533D13F	132-294	**255/55**	ECE	
				132-184	235/55, 245/55		
	CA 20	45	ZP533D13F	132-280	**255/55**	ECE	
				132-184	235/55, 245/55		
				132-294	255/55		
	CA 26	45	ZP533D13F	132-294	**255/55**	ECE	
	B32	45	ZP533F	132, 177	235/55, 245/55		
				132-280	255/55		
	B41	42	ZP533D13F	132-294	255/55, 255/60, 265/50, 265/55		
	CA 23	45	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55		
				132-294	255/55		
	Oxigin 25	45	ZP533	132-280	255/55		
	Oxigin 28	38	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55		
				132-294	255/55		
8 x 20	RC36	40	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/50		
	B40	45	ZP533F	132, 177	235/55, 245/50		
				132-280	255/50		
	B43	40	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/50		
	AC-521	43	AV5	132-184	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/50		
8,5 x 20	B41	45	ZP597F	132-294	**255/50**, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45	ECE	
	B43	45	ZP533D13F	132-294	**255/50**	ECE	nicht Hybrid
	RC29	45	ZP533F	132-294	**255/50**	ECE	
	RC34	45	ZP533D13F	132-294	**255/50**, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45	ECE	
	RC36	45	ZP533D13F	132-294	**255/50**	ECE	
			ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		
				132-294	255/50, 265/45, 275/45		
	FMI07 Atena	45	F60C	132-280	**255/50**	ECE	
	B32	45	ZP533D13	132, 177	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B37	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
	B41	45	ZP597F	132-294	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		
	B42	45	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		
				132-294	255/50, 265/45, 275/45		
	B43	45	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		
				132-294	255/50, 265/45, 275/45		
	AC-518	45	AV5	132, 177	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/45, 275/45		
9 x 20	Oxigin 18 / 28	40	ZP533D13	132-294	255/50, 265/45, 275/45		
8,5 x 21	B41	45	ZP533D13F	132-294	255/45, 255/50, **265/45**, 275/45	ECE	auch für Hybrid
		38,5	ZP533D13F	132-280	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
9 x 21	B32	38,5	ZP533D13F	132-280	265/40, 265/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	132-294	265/40, 265/45		

Range Rover Velar Plug-in-Hybrid ab 2021 LY 5/108 63,4 e5*2007/46*1057*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	CA 26	45	ZP533D13F	221	**255/55**	ECE	
	CA 20	45	ZP533D13F	221	255/55		
	CA 23	45	ZP533D13	221	255/55		
	Oxigin 28	38	ZP533D13	221	255/55		
8,5 x 20	B43	45	ZP533D13F	221	**255/50**, 265/45, 275/45	ECE	
	RC29	45	ZP533D13F	221	**255/50**, 265/45, 275/45	ECE	
	RC36	45	ZP533D13F	221	**255/50**, 265/45, 275/45	ECE	
		43,5	ZP533D13F	221	255/50, 265/45, 275/45		
9 x 20	B37	38,5	ZP533D13F	221	265/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	221	265/45		
	Oxigin 18 / 28	40	ZP533D13	221	255/50, 265/45, 275/45		
8,5 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	221	265/45		
9 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	221	265/40, 265/45		
10 x 22	CA 20	40	ZP533D13	221	265/35, 265/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Leapmotor

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
B05 NEU	**ab 2026**	**A03**	**5/114,3**	**66,7**	e5*2018/858*00514*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC36**	VA 47,5	-		**VA 225/45**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit Sept. 2026**
8 x 19		HA 48			**HA 235/45**		
8 x 20	**RC36**	44	-	70 (160)	VA 225/40+HA 235/40		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
B10 BEV NEU	**2025**	**A12**	**5/114,3**	**66,7**	e3*2018/858*00169*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC36**	VA 42	-	70 (160)	**VA 225/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18		HA 50			**HA 235/50**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C10 BEV NEU	**2025**	**B11**	**5/114,3**	**66,7**	e5*2018/858*00324*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	44	-	80-204	**235/55**, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	80-204	**235/55**, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	44	-	80-204	235/45, 245/40, **245/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 319mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C10 REEV NEU	**2025**	**B11**	**5/114,3**	**66,7**	e5*2018/858*00324*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	44	-	65	**235/55**, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 319mm
	RC36	44	-	65	**235/55**, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 319mm
8 x 20	**RC36**	44	-	65	235/45, 245/40, **245/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 319mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
T03 NEU	**2024**	**T03D**	**4/100**	**54,1**	e13*2018/858*00811*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	**RC19**	37,2	-	38 (70)	**165/65**		Orig.-Verschr., **Ausführung M1**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Lexus

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ES 300h	**ab 2019**	**XZ1L(EU,M), -/TMG**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0250*.., e13*2007/46*1962*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	40	ZP580D6F	131	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC34	40	ZP580D6F	131	**215/55**		
	RC24	38+45	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC29	38	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
7,5 x 18	**RC32**	45	ZP580D6F	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	B32	35	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	35	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8 x 18	**RC32**	45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, **235/45**, 245/40, 245/45		
	B36	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		ET45 original ET
	B37 / B38	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		ET45 original ET
	B42	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B44	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 24	45	ZP574	131	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
8 x 19	**RC36**	45	ZP580D6F	131	225/40, **235/40**, 245/35		
	RC29	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
	B24	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	131	225/40, 235/40, 245/35		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 17	40	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
	CA 19	45	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
	CA 24	45	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
	Oxigin 29	40	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
8 x 20	**B38**	35	ZP574	131	235/35		
		45	ZP574	131	235/35, 245/30		
	B43	35	-	131	235/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

LBX NEU i.V.	**ab 2024**	**AYH1(M)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2018/858*00295*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info Thorsten (Stand:20.01.2025)						

NX200T (siehe Konfigurator)	**2015**	**AZ1**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0111*…

NX300H	**2014-2015**	**AZ1 / AZ1-TMG**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0111*…, e13*2007/46*1536*…

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	ZP580D6F	114, 175	**225/65**, 235/60, 255/55		incl. Hybrid
	RC34	35	ZP580D6F	114-175	225/60, **225/65**, 235/60, 245/60		
	RC27	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60, 255/55		incl. Hybrid
	RC30	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55		
	RC32	39	ZP580D6F	114-175	225/60, 225/65		
	B39	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55		
7,5 x 17	**RC24**	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60		incl. Hybrid
	RC29	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60		incl. Hybrid
	B36	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60		incl. Hybrid
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B32 / B39	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 255/50		incl. Hybrid
	Oxigin 18	35	ZP574	114-175	225/60, 235/55		
8 x 18	**RC25 / RC29**	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		incl. Hybrid
	B36	38	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	B37	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		incl. Hybrid
	B38	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	114, 175	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8,5 x 18	**B32**	35	ZP574	114, 175	225/60, 235/55, 245/50		incl. Hybrid
	Oxigin 18	35	ZP574	114	225/60, 235/55, 245/50, 245/55		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 19	**B32**	40	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		incl. Hybrid
	B39	40	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
8 x 19	**RC29**	30	ZP580D6F	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
		38	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Hybrid
	B24	38	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Hybrid
	B38	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 20	**B38**	35	ZP574	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		incl. Hybrid
	B40	30	ZP580D6F	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		incl. Hybrid
		35	ZP574	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		incl. Hybrid
	B43	35	-	114, 175	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

NX350h NEU — **ab Jänner 2022** — **AZ2 (M)** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2018/858*00081*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC36**	35	ZP568F	140	235/60, 245/55, 255/55		
	B32	35	ZP534	140	235/60, 245/55, 255/55		
	AC-MB6	35	**ZP568F+R**	140	235/60, 245/55, 255/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 18	**B36**	35	ZP534	140	235/60, 245/55		
	B42 / B44	30	ZP534	140	235/60		
8,5 x 19	**B32 / B37**	35	ZP534	140	235/55		
	B42	35	ZP534	140	235/55		
7,5 x 20	**RC36**	35	ZP568F	140	**235/50**, 245/45	TÜV ECE	
	B43	35	ZP568F	140	**235/50**, 245/45	TÜV ECE	
8 x 20	**B38**	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	**B24 / B42**	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45		

NX450h+ NEU — **ab Jänner 2022** — **AZ2 (M)** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2018/858*00081*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC36**	35	ZP568F	136	235/60, 245/55, 255/55		
	B32	35	ZP534	136	235/60, 245/55, 255/55		
	AC-MB6	35	**ZP568F+R**	136	235/60, 245/55, 255/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 18	**B36**	35	ZP534	136	235/60, 245/55		
	B42 / B44	30	ZP534	136	235/60		
8,5 x 18	**B32**	35	ZP534	136	235/60		
8,5 x 19	**B32 / B37**	35	ZP534	136	235/55		
	B42	35	ZP534	136	235/55		
7,5 x 20	**RC36**	35	ZP568F	136	**235/50**, 245/45	TÜV ECE	
	B43	35	ZP568F	136	**235/50**, 245/45	TÜV ECE	
8 x 20	**B38**	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	**B24 / B42**	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45		

RC 200t & 300h (siehe Konfigurator) — **ab 01.16** — **XC1 (EU, M)** — **5/114,3** — **60,1** — e11*2007/46*2883*.., e6*2007/46*0336*..

RCF (siehe Konfigurator) — **ab 2015** — **UXC1 (EU, M)** — **5/114,3** — **60,1** — e11*2007/46*1532*.., e6*2007/46*0335*..

RX350 / RX450H — **ab 2015** — **AL1 (a)/ HAL1(a)** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2001/116*0117*..., e6*2001/116*0118*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP574	183, 204	235/60, 255/55		
	B32	35	ZP574	183, 204	235/60, 255/55		
8 x 18	**RC25 / RC29**	35	ZP574	183, 204	235/60		
	RC32	40	ZP580D6F	183-204	235/55, 235/60, 245/55		
	B37	35	ZP574	183, 204	235/60		
8,5 x 18	**B32**	35	ZP574	183, 204	235/60		
8,5 x 19	**B32 / B37**	35	ZP574	183, 204	235/50, 235/55		
	B41	27	ZP580D6F	183-204	235/50, 235/55		
8 x 20	**RC36**	35	-	183, 204	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP574	183, 204	235/45		
	B40	30	ZP580D6F	183, 204	235/45, 245/45, 255/45		
		35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	35	-	183, 204	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B24	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45		

RX (IV) — **ab 2019** — **AL2 (EU,M) -TMG** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2007/46*0163*.., e13*2007/46*1613*..

Sensor - Brocksens Universal

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B41	27	ZP580D6F	175-221	235/55		
	Oxigin 28	30	ZP574	175-221	235/55, 245/55		
8 x 20	B40	30	ZP580D6F	175-221	**235/55**	ECE	
RX350H, RX450H+ NEU		3. Quartal 2023		AL3 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00209*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	40	-	136-140	**235/60**, 245/55, 255/55	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	38	-	136-140	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		Orig.-Verschr.
RX500h NEU				AL3 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00209*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B41	38	-	200	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
UX		ab 2019		ZA1 (EU, M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0263*..., e13*2007/46*2005*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	112, 127	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	
	RC34	40	ZP580D6F	112-127	**215/60**	ECE	
	RC27	35	-	112, 127	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP580D6F	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	45	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	112, 127	215/60		
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC30	38	ZP574	112, 127	215/60, 225/55		
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	39	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55		
	RC34	35	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60		
	B39	38	ZP574	112, 127	215/60, 225/55		
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
7,5 x 17	RC24	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC29	38	ZP574	112, 127	215/60		
	RC32	40	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55		
		45	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55, 235/55		auch für Hybrid
	RC34	40	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55		auch für Hybrid
	B24	38	ZP574	112, 127	215/60		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7 x 18	RC36	45	ZP580D6F	112, 127	215/50, 215/55, **225/50**, 235/50	ECE	
	RC34	35	-	112-127	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	40	-	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP580D6F	112-127	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32 / B39	45	ZP574	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98502**	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-521	45	ZP580D6F+R	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 20	40	ZP574	112-127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	112-127	215/55		
		45	ZP580D6F	112, 127	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC36	40	ZP580D6F	112, 127	235/45		
	B36 / B38	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	B37 / B42	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	B44	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/50, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	AC-M10	45	ZP580D6F+R	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 23	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 19	RC34	40	-	112-127	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	112, 127	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	112, 127	225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	112, 127	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	RC29	38	ZP574	112, 127	225/45		
	RC36	45	ZP580D6F	112, 127	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	38	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		ab 235/40 🛠
	AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 19	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	Oxigin 29	40	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
	B32 / B37	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 19	B36	44	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
	B42	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 20	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 28	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
8 x 20	B38	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40		
	B44	40	ZP574	112, 127	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
9 x 20	B37	43	ZP574	112, 127	225/40		
	CA 23	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 21	B41	47	ZP574	112-127	245/30		

UX250H — **ab 2019** — **ZA1 (EU, M), -/TMG** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2007/46*0263*…, e13*2007/46*2005*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	Oxigin 25	45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
8 x 18	CA 24	45	ZP574	112	225/50, 235/45, 245/45		
8 x 19	CA 17	40	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 24	45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	Oxigin 25	43	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		

UX Elektro NEU i.V. — **ab Jänner 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Lucid

Air Elektro NEU — **4. Quartal 2023** — **A1** — **5/120** — **64,1** — e5*2018/858*00070*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	40	ZP533D13F	165-271	245/45		
8,5 x 19	B32	35	-	165-271	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	40	ZP533D13F	165-271	245/40		
	B40	31	ZP533D13F	165-271	245/40		

Lynk&Co.

Lynk & Co 01 (Hybrid) — **GX6** — **5/108** — **63,4** — e9*2018/858*11032*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	52	-	105	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		45	-	105	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	RC29	45	ZP531	105	235/55		
	B36 / B38	45	ZP531	105	235/55		nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	CA 26	45	ZP569F+R	105	235/55		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
8 x 19	RC29	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 345mm
	B38	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 345mm
	B40	45	ZP569F	105	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 345mm
	B43	47,5	-	105	235/50		Orig.-Verschr., **i.V.**
	Oxigin 29	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 345mm
8,5 x 19	B32	45	ZP531	105	245/45		nur Bremse 345mm
			ZP569F	105	245/45		nur Bremse 345mm
	B43	45	-	105	245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	CA 20	45	ZP569F	105	245/45		nur Bremse 345mm
	CA 23	45	ZP531	105	245/45		nur Bremse 345mm
8 x 20	B43	52	-	105	**235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
	B38	45	-	105	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	48,5+50	-	105	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		50,5	-	105	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	45	-	105	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	105	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42 / B43	45	-	105	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B44	40	-	105	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
9 x 20	CA 20	45	ZP569F	105	235/45		nur Bremse 345mm
	CA 23	45	ZP569F+R	105	235/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, nur Bremse 345mm
8,5 x 21	B43	49,5	-	105	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

Lynk & Co 01 PHEV (Plug-in-Hybrid) — **GX6** — **5/108** — **63,4** — e9*2018/858*11032*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**B43**	52	-	132	**235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B38	45	-	132	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	48,5+50	-	132	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		50,5	-	132	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	45	-	132	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	132	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	45	-	132	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	45	-	132	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B44	40	-	132	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
9 x 20	**CA 20**	45	ZP569F	132	235/45		nur Bremse 345mm
	CA 23	45	ZP569F+R	132	235/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, nur Bremse 345mm
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	132	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

Lynk & Co 01 PHEV (Plug-in-Hybrid) NEU

ab FL2025 **CX11** **5/108** **63,4** e9*2018/858*11641*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B43**	47,5	-	102	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	102	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	**RC29**	45	-	102	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	102	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	102	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.

Lynk & Co 02 (elektro) NEU

E335 **5/108** **63,4** e9*2018/858*11646*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC36**	47	-	75 (200)	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B43**	47,5	-	75 (200)	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	75 (200)	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	RC36	45	-	75 (200)	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	45	-	75 (200)	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	75 (200)	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	75 (200)	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	**B43**	45	-	75 (200)	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.

Lynk & Co 08 PHEV NEU

ab 2025 **DX11** **5/108** **63,4** e5*2018/858*00421*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**RC29**	45	-	102	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	RC36	45	-	102	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	B43	45	-	102	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 21	**B43**	38,5	-	102	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid

MAN

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MAN TGE	**ab 2017**	**SYN1E / SYNWE**	**5/120**	**65,1**	e1*2007/46*1626*.., e1*2018/858*00136*..

Sensor - Brocksens 2.1 - Achtung ab 06/2024 HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	**235/65C**	ECE	Orig.-Verschr.
				90-130	235/65C		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
				75-130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, auch SYNVE
				103, 130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., Allrad
	Pro1	51	-	75-130	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., auch Typ SYN2E u. SYM1E
7 x 17	B45	55	-	75-130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Typ SYNWE
				90-130	235/60C		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	AC-V51	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb
7,5 x 17	RC25	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., auch Allrad, geschl. Aufbau
8 x 20	B45	52	-	75-130	235/45C		Orig.-Verschr., Front- u. Heckantrieb
				103, 130	235/45C		Orig.-Verschr., Allradantrieb

MAN TGE	**SYN2E / SYNVE**	**5/120**	**65,1**	e1*2007/46*1627*.., e1*2018/858*00135*..

Sensor - Brocksens 2.1 - Achtung ab 06/2024 HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	90-130	235/65C		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
				75-130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, auch SYNVE
				103, 130	235/65C		Orig.-Verschr., Allrad
7 x 17	B45	55	-	75-130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Typ SYNVE
				90-130	235/60C		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allradantrieb, auch Typ SYNVE
8 x 20	B45	52	-	75-130	235/45C		Orig.-Verschr., Front- u. Heckantrieb
				103, 130	235/45C		Orig.-Verschr., Allradantrieb

Maserati

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ghibli	**ab 2013**	**M156**	**5/114,3**	**67,1**	e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	35	ZP583	184-243	235/50		🛠
				302	235/50, 275/45		

Kombinationen

8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-302	245/45		🛠
9,5 x 19		30			275/40		

Ghibli	**ab 2013**	**M156 / Modell 157**	**5/114,3**	**67,1**	e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-302	VA 245/45		
9,5 x 19		30			HA 275/40		

Grecale NEU	**2. Quartal 2022**	**M182**	**5/110**	**65,1**	e3*2018/858*00056*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	1972 - 8300	29	-		**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 21	FMI05 Makhai	29	-		**255/40**	ECE	Orig.-Verschr.

Levante	**ab 2016**	**M156 / Modell 161**	**5/114,3**	**67,1**	e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	35	ZP583	184-257	255/55,255/60, 265/55, 275/50, 285/50		🛠
8,5 x 19	Oxigin 14	42	ZP548	184-257	255/50, 255/55, 265/50, 275/45		nicht Bremse ab 345mm
9 x 20	Oxigin 19	38	ZP548	184-257	265/45, 275/40, 275/45		nicht Bremse 360 u. 380mm, ab 275/40 🛠

Kombinationen

8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-257	VA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		🛠
9,5 x 19		30			HA 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45		

MC20 RHT NEU i.V.	**3. Quartal 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Quattroporte (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**M156**	**5/114,3**	**67,1**	e3*2007/46*0224*..

Mazda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 2 III	**ab 2014**	**DJ1**	**4/100**	**54,1**	e1*2007/46*1135*…

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	40	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55		bei 205/55 🛠
	RC30	40	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55		bei 205/55 🛠
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP422	55-85	185/55, 185/60, 195/55		
7 x 17	B24 / B39	38	ZP422	55-85	195/45, 205/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 2 Hybrid NEU	**ab 2022**	**ZV**	**5/100**	**54,1**	e6*2018/858*00149*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	45	-	68	**185/65**, 195/60, 205/55	ECE	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	68	185/55, **195/55**	ECE	
	RC34	50	ZP580D6F	68	**195/55**	ECE	
6,5 x 16	CA 20	38	ZP510	68	185/55		
6,5 x 17	RC34	50	ZP580D6F	68	**205/45**	ECE	
7 x 17	RC27	43	ZP510	68	195/45, 205/45		
	RC30	43	ZP510	68	195/45, 205/45		
	CA 26	46	ZP510	68	195/45, 205/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 3 III	**Facelift 2017**	**BL / Typ BN**	**5/114,3**	**67,1**	e11*2001/116*0262*10-… (FIN:-.MZBN…)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	50	-	74-121	**205/60**, 215/55, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	74-121	**205/60**, 215/55, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	74-121	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	74-121	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	42	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/55 🛠
	RC30	47+48	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	44+45	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bei 215/50 u. 225/50 🛠
		47+50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50 🛠
	RC30	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bei 215/50 u. ab 225/50 🛠
			-	74-121	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50 🛠
	B39	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45		
		50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45, 235/45		
	B36	46	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC36	50	ZP580D6F	74-121	**215/45**	ECE	
	RC27	50	-	74-121	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+48,5	-	74-121	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		50+50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	50	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	45	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ab 225/40 🛠
	B38	49	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45		
7,5 x 19	B32	49,5	-	74-121	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	74-121	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	48	ZP580	74-121	225/35, 225/40, 235/35		bei 235/35 🛠
	B24	50	ZP580	74-121	225/35, 225/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 3 IV	**ab 03.2019**	**BP, BPE**	**5/114,3**	**67,1**	e13*2007/46*1972*.., e13*2007/46*2249*..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer - 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	45	-	85-137	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC30	45	-	85-137	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC32	45	-	85-132	**205/60**, 215/55, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-137	**205/60**, 215/55, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC24	42	ZP580D6F	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
		44	ZP580	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
		38	ZP580	85-137	205/60		auch Typ BPE

	RC27	45	ZP580D6F	85-137	205/60, 215/55, 225/55		**Ausführung M45**
		45	ZP580	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
	RC30	42	ZP580D6F	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
	RC32	44	-	85-132	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP580	85-137	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
6,5 x 17	**RC27**	40	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 215/50		
7 x 17	**RC27**	38	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 225/45		
		40	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 225/45		
		45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC30	38	ZP580	85-132	205/50, 205/55, 225/45		
		45	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
			ZP580	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC32	43,5	-	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		47	-	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	43,5+45	ZP580D6F	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Typ BPE
	B39	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	CA 26	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		auch Typ BPE
	RC32	46	-	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	45	-	85-137	205/45, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch BPE
	RC34	45	-	85-137	205/45, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch BPE
	RC27	38	ZP580D6F	85-137	205/45, 215/45, 225/45		auch Typ BPE
7,5 x 18	**RC27**	45	ZP580D6F	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE
	RC30	45	ZP580	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE
	RC32	45	-	85-137	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45	ZP580D6F	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE
	B32	45	ZP580	85-132	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE
	B39	45	ZP580	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-518	45	ZP580D6F +R	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	85-137	205/45		
8 x 18	**RC27**	46	ZP580D6F	85-121	215/45		
	RC29	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45		
	B38	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45		
	B42	40	ZP580	85-137	215/45		
		45	ZP580	85-137	215/45, 225/40, 225/45		
	B44	40	ZP580	85-137	215/45		
		45	ZP580	85-137	215/45, 225/40, 225/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-137	215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**RC32**	45	-	85-132	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	85-137	225/35		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-137	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**B38**	45	ZP580	85-137	225/35		
	CA 19	45	ZP580	85-137	225/35		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP580	85-137	225/35		
	B42	45	ZP580	85-137	225/35		
	CA 20	45	ZP580	85-137	225/35		

Mazda 6 III — ab 12.2012 — GJ / GH — 5/114,3 — 67,1 — e1*2007/46*1001*... e1*2001/116*0448*14-...

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC24**	42	ZP580D6F	107-141	**215/65**	ECE	
	RC30	42	-	107-141	215/60, **215/65**, 225/60, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC24	42	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. FL2016 u. 2018, nur M+S
7 x 17	**RC27**	50	ZP580D6F	107-141	215/55, 215/60, **225/55**	ECE	215er Reifen nur M+S
	RC30	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, **225/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC32	50	-	88-141	215/55M+S, 215/60M+S, **225/55**, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-141	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	50	ZP580D6F	107-141	**225/55**	ECE	
	B39	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, **225/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
7,5 x 19	**RC32**	45	-	88-143	225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	45	-	107-143	225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., inkl. FL2018

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mazda 6e NEU — 2025 — GN — 5/114,3 — 60,1 — e5*2018/858*00424*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

8 x 19	**RC36**	45	-	60	**245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung T4**
8,5 x 20	**RC29**	45	- +R	60	245/40		Orig.-Verschr. **+BA17= 72,6-60,1**

CX-3 — 06.2015 — DJ1 — 5/114,3 — 67,1 — e1*2007/46*1335*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	50	ZP580D6F	77-115	**215/60**, 225/55, 225/60		
	RC30	50	ZP580D6F	77-115	**215/60**, 225/55, 225/60		
	RC32	50	-	77-115	**215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	77-115	**215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	36+42	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
		48	ZP580				
	RC27	50	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	47	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
		50	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC32	47,5	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
7 x 17	**RC27**	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		bei 235/50
		47	-	77-115	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		50	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	47	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	-	77-115	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43,5+45	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		47+48,5	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	77-115	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	B39	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC24	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	ZP580	77-115	215/55		
	RC27	46	ZP580D6F	77-115	215/50, 215/55, 225/50		
	RC29	48	ZP580	77-115	215/55		
7,5 x 17	**RC32**	46	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36	46	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	Oxigin 14	42	ZP580	77-115	215/50, 215/55		
	Oxigin 19	48	ZP580	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 18	**RC27**	50	ZP580D6F	77-115	215/45, **215/50**, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	ZP580D6F	77-115	**215/50**		
	RC27	46	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC32	45+48,5	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
		49,5+50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	45	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		49,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
		50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		bei 245/45
7,5 x 19	**RC32**	45	-	77-115	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP580	77-115	225/40		
		45+49,5	ZP580D6F	77-115	225/40		
	B39	40+45	ZP580	77-115	225/40		
		50	ZP580D6F	77-115	225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77-115	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	50	ZP580	77-115	225/40		
8 x 19	**RC27**	46	ZP580D6F	77-115	225/40, 235/40		
		47	-	77-115	225/40, 235/40		
	RC29	48	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B38	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B24	50	ZP580	77-115	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	77-115	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8,5 x 19	**B32**	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		bei 235/40
	B36	44	ZP580	77-115	225/40, 235/40		bei 235/40
	B37	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B42	45	ZP580	77-115	225/40		

	B43	46,5	ZP580D6F	77-115	225/40		
	Oxigin 25	43	ZP580	77-115	225/40		
8 x 20	**B38**	45+50	ZP580	77-115	225/35, 235/35		ET50 nur 225/35

CX-30 — ab 09.2019 — DM — 5/114,3 — 67,1 — e13*2007/46*2041*..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	45	ZP580D6F	85-143	**215/65**	ECE	
	RC30	45	ZP580D6F	85-143	**215/65**, 225/60	ECE	
	RC32	45	-	85-90	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-143	**215/65**, 225/65, 235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	42	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60, 235/60		
	RC27	36	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60		
		38	ZP580	85-143	215/65, 225/60		
		45	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60		**Ausführung M45**
		45	ZP580	85-143	215/65, 225/60		
	RC30	42	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60, 235/60		
		44	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60		
	RC32	42,5+44	-	85-90	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP580	85-143	215/65, 225/60		
6,5 x 17	**RC27**	40	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55, 235/55		
7 x 17	**RC27**	40	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55		
		45	ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	RC30	38	ZP580	85-143	215/60		
		45	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55		
			ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	RC32	43,5	-	85-143	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45+47	-	85-143	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC36	43,5+45	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55		
	B39	45	ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	CA 26	45	ZP580	85-143	215/60, 225/55		
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP580	85-143	215/60		
	RC29	38	ZP580	85-143	215/60		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-132	215/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	85-137	215/60, 225/55, 225/60		
7 x 18	**RC32**	45	-	85-143	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Allrad
				85-143	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr, 2WD
				85-137	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr, 4WD
	RC34	45	-	85-143	**215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	45	ZP580D6F	85-143	215/50, 215/55, 235/45		
	RC30	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55, 235/45		
	RC32	45	-	85-143	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr, 2WD
				85-137	215/55, 225/50		Orig.-Verschr, 4WD
	RC36	45	ZP580D6F	85-143	215/50, 215/55, 235/45		
	B32 / B39	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	85-143	215/50, 215/55, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-143	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	85-137	215/55, 225/50, 235/45		
8 x 18	**B36 / B37**	45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
	B42	40+45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
	B44	40+45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	85-143	215/55, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7 x 19	**RC34**	45	-	85-143	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**B32**	40	ZP580	85-143	225/45, 235/45		
		45	ZP580D6F	85-143	225/45, 235/45		
	RC32	45	-	85-143	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-143	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC29**	38	ZP580	85-132	225/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-143	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 17	40	ZP580	85-137	225/45		
	CA 19	45	ZP580	85-143	225/45		
	CA 24	45	ZP580	85-137	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 29	40	ZP580	85-143	225/45, 235/45		
8,5 x 19	**B44**	40	ZP580	85-143	225/45		
	CA 23	40	ZP580	85-143	225/45		
8 x 20	**B38**	45	ZP580	85-143	225/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 20	**B24**	42	ZP580	85-143	225/40		
	B44	40	ZP580	85-143	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-143	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

CX-5 (siehe Konfigurator)	**ab 04.12**	**KE/ GH**	**5/114,3**	**67,1**	e13*2007/46*1247*..., e1*2001/116*0448*14-...

CX-5	**ab 06.2017**	**KF / KFE**	**5/114,3**	**67,1**	e13*2007/46*1803*.., e13*2007/46*1832*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	50	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65	TÜV ECE	Orig.-Verschr., beide ET's original
			ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65	TÜV	
		50	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65	TÜV ECE	
	RC32	45	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., beide ET's original
		50	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60		
	RC34	50	-	110-143	**225/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	ZP580D6F	110-143	**225/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., beide ET's original
		50	ZP580D6F	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65		
	B39	50	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65	TÜV	
		47	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC30	47	ZP580D6F	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
		51	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
		48,5	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC36	48+49	ZP580D6F	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	B39	38	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
		45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65	TÜV	beide ET's original
7,5 x 17	**RC27**	46	ZP580D6F	110-143	225/60, 225/65, 235/60		
	RC29	38+48	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	RC32	46	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	110-143	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	45	ZP580	110-143	225/60, 225/65, 235/60, 235/65		
7 x 18	**RC27**	50	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45+48,5	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC36	50	-	110-143	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		49,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		50	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		49,5+50,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		50	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	110-143	225/60, 235/55, 235/60		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	AC-521	45	ZP580D6F +R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	45	ZP580	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		
8 x 18	**RC27**	46	ZP580D6F	110-143	225/55, 225/60		
	RC29	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	50	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	B38	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		49	ZP580	110-143	225/60		
	B42	40+45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	B44	40+45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7 x 19	**RC27**	45	-	110-143	**225/55**, 235/50, 255/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-143	**225/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	45	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	ZP580D6F	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		
	B32	45+49,5	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		Orig.-Verschr.
	B39	40	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45		
		45	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

		50	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP580D6F +R	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	50	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 245/45		
8 x 19	**CA 19**	45	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 24	45	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 29	50	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B44**	40	ZP580	110-143	225/55, 245/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
		45+50	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
	B24	42+50	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	45	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 255/40, 255/45		
	B42	45	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	B44	40	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	110-143	235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8,5 x 21	**B41**	43,5	-	110-143	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CX-5 NEU — ab 2026 — KM01 — 5/114,3 — 67,1 — e13*2018/858*00918*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC36**	45	-	104	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	45	-	104	225/60, 235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	104	225/60, 235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	**RC36**	??	**Lt. Brock in Planung, aber erst ca. Ende August lieferbar**			ECE	**i.V.**
8,5 x 21	**B43**	43,5	-	104	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.

CX-60 NEU — ab Juli 2022 — KH01 / KH01E — 5/114,3 — 67,1 — e13*2018/858*00255*.., e13*2018/858*00449*..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	45	-	141-187	**235/60**, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	141-187	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	141-187	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	141-187	**235/60**, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	141 (241)	235/60, 245/55		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98499**	141-187	235/60, 245/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	Oxigin 25	45	ZP580	141-187	235/60		
8 x 18	**B24**	38	ZP580	141-187	235/60		
	B36	45	ZP580	141-187	235/60		
	B42	40	ZP580	141-187	235/60, 245/55		
		45	ZP580	141-187	235/60		
	B44	40	ZP580	141-187	235/60, 245/55		
		45	ZP580	141-187	235/60		
	AC-M10	45	ZP580D6F +R	141-187	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**RC32**	45	-	141-187	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	**CA 19**	45	ZP580	141-187	235/55		
	Oxigin 29	40	ZP580	141-187	235/55, 245/50		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP580	141-187	235/55		
	B37	45	ZP580	141 (241)	235/55		
	B36	38	ZP580	141-187	235/55		
	B44	40	ZP580	141-187	235/55		
	CA 20	45	ZP580	141-187	235/55		
	CA 23	40	ZP580	141-187	235/55		
	Oxigin 28	45	ZP580	141-187	235/55		
7,5 x 20	**RC36**	45	-	141-187	**235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	45	-	141-187	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				141-187	235/50, 245/45		
8,5 x 20	**B42**	45	ZP580	141-187	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	**B37**	43	ZP580	141-187	245/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP580	141-187	245/45		
	Oxigin 28	40	ZP580	141-187	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 21	**B41**	47	ZP580	141-187	235/45, 245/40		
	B43	43,5	-	141-187	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.

CX-80 NEU — 1. Quartal 2024 — KL01 — 5/114,3 — 67,1 — e13*2018/858*00760*.., e13*2018/858*00814*..

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	45	-	141-187	**235/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	141-187	**235/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	141, 187	**235/60**, 245/55		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98499**	141, 187	235/60, 245/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
7,5 x 20	**RC36**	45	-	141, 187	**235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	141, 187	**235/50**		Orig.-Verschr.
				141, 187	235/50, 245/45		
8,5 x 21	**B41**	47	- +R	141-187	235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 72,6-67,1**
	B43	43,5	-	141, 187	235/45HL, 255/40HL		Orig.-Verschr.
				187	235/45, 245/40, 255/40		

CX-9 (siehe Konfigurator) **ab 2009** **TB1** **5/114,3** **67,1** e13*KS07/46*0005*..

MX-30 **ab 2020** **DR** **5/114,3** **67,1** e13*2007/46*2300*…

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC32**	45	-	60-81	**215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	60-81	**215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	38	ZP580D6F	81 (107)	215/55		
7,5 x 18	**RC32**	45	-	81	215/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	45	ZP580	60-81	215/55		
8 x 18	**B42**	40	ZP580	60, 81	215/55		
	B44	40	ZP580	60, 81	215/55		
7 x 19	**RC27**	45	ZP580D6F	81 (107)	215/50, 225/45		
	RC34	45	-	81	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	45	-	60-81	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP580	81 (107)	215/50, 225/45, 235/45		
		51	ZP580D6F	81 (107)	225/45		
	B39	40	ZP580	81 (107)	215/50, 225/45, 235/45		
		45	ZP580	81 (107)	225/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	81 (107)	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC29**	38	ZP580	81 (107)	225/45		
	B38	38	ZP580	81 (107)	225/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	81 (107)	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 24	45	ZP580	81	225/45		
	Oxigin 29	40	ZP580	60, 81	225/45, 235/45		
8,5 x 19	**B44**	40	ZP580	60, 81	225/45		
	CA 23	40	ZP580	81 (107)	225/45		
7,5 x 20	**B43**	45	ZP580D6F	81 (107)	225/40		
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP580	81 (107)	225/40		
	B44	40	ZP580	60, 81	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	81 (107)	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

MX-30 Plug-in-Hybrid NEU **2. Halbjahr 2022** **DR** **5/114,3** **67,1** e13*2007/46*2300*…

Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**B42**	40	ZP580	60, 81	215/55		
7 x 19	**RC27**	45	ZP580D6F	60, 81	215/50, 225/45		
8 x 19	**Oxigin 29**	40	ZP580	60, 81	225/45, 235/45		
8,5 x 19	**B44**	40	ZP580	60, 81	225/45		
7,5 x 20	**B43**	45	-	60, 81	225/40		Orig-Verschr.

MX-5 IV **ab 10.2015** **ND** **4/100** **54,1** e11*2007/46*2661*…

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	45	-	96, 118	**195/50**, 205/45		Orig-Verschr.
	RC34	45	-	96-118	**195/50**, 205/45, 205/50		Orig-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm
	RC36	45	-	96, 97	**195/50**, 205/45		Orig-Verschr., nicht für 4-Kolben Festsattelbremse
	RC24	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45		
	RC30	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45		
7 x 16	**B24**	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45		
6,5 x 17	**RC14 EL**	45	-	96, 97	195/45		Orig.-Verschr., **RLP, SVR**
				118	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., für 16 Zoll Serie, **RLP, SVR**
	RC34	45	-	96-135	195/40, 195/45, 205/40, **205/45**, 215/40		Orig-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 17	**B24**	45	ZP422	96, 118	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA		
	B39	38	ZP422	96, 118	195/45, 205/40		
		44	ZP422	96, 118	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA		
7,5 x 18	**B39**	38+45	ZP422	96, 97	205/35		

MX-5 RF **ab Frühjahr 2017** **ND** **4/100** **54,1** e11*2007/46*2661*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	45	-	96-118	**195/50**	ECE	Orig-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm
	RC36	45	-	118	**195/50**, 205/45	ECE	Orig-Verschr., nicht für 4-Kolben Festsattelbremse
7 x 17	**RC34**	45	-	96-135	**205/45**	ECE	Orig-Verschr.
	B39	38	ZP422	118	195/45, 205/40, 205/45		
		44	ZP422	118	195/45, 215/40		
				118, 135	205/40, 205/45		
7,5 x 18	**B39**	38+45	ZP422	118, 135	205/35		

Maxus

Baujahr **Typ** **LK/LZ** **Nabe**

Maxus Mifa NEU i.V. **5/120** **67,1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC34**	46				ECE	**i.V., Felge gibt es nur in schwarz glanz**

Maxus T90 EV NEU i.V. **6/130** **74,6**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC31**	40					**i.V.**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
A-Klasse	**ab 2012**	**176 / 245G**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*0928*..., e1*2001/116*0470*04-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	49	-	66-135	**205/55**		Orig.-Verschr.
	D17	49	-	66-135	**205/55**		Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
6,5 x 17	D17	49	-	66-160	**205/50M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	66-160	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Allrad, nicht Bremse 320mm
	RC34	49	-	66-155	**205/50**		Orig.-Verschr. , nicht Sportpaket
				120-160	**205/50**		Orig.-Verschr. , mit Sportpaket
7,5 x 17	RC27	52,5	-	66-160	**225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	52	-	66-160	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B45	52	-	66-160	**225/40**		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	52	-	66-155	**225/40**		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	48	-	125-265	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	100-155	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	120-160	**235/40**		
	B37	48	-	80-160	**235/40**		Orig.-Verschr., 215/40 bis 135 KW
8 x 19	RC27	48	-	155-280	**235/35**		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
A-Klasse	**2018**	**F2A (FIN: WDD177…)**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1829*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	44	-	70-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr., **Ausf. D42**
		44,5	-	70-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 305 mm, **Ausf D4**
	RC32	44	-	70-120	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-120	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	70-120	**205/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
	RC30	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
	RC32	44,5	-	80-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	44	-	70-165	205/50, **205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	70-165	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	D17	49	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27	49	-	70-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	70-165	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
		44,5+ 48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC34	44	-	70-165	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	RC36	44,5	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	CA 26	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	Pro1	49	F31	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht Bremse 350x30mm
7,5 x 17	RC29	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330mm
	RC34	45	ZP568F	70-165	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 350mm
	B24	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 330 u. 350mm
	CA 26	42	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
	AC-518	47	-	80-165	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	49	-	70-165	205/45, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	44	-	80-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	80-165	205/45, 215/45, 225/40		
	RC32	42,5+44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45,5	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
	B32	44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht Plug in Hybrid
	AC-MB6	45	AV1	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
8 x 18	RC25	45	ZP568F	70-165	215/45		
	RC27 / RC29	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40HA		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	70-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
		48	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B37	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	70-165	215/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-518	48	-	80-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	AV4	70-165	215/45		
	FMI08 Thoe	49	F31	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		
	FMI11 Elatha	39	F95	70-165	205/45		
		45	F95	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
7,5 x 19	**RC32**	49	-	70-165	215/35, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	215/35, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45,5	-	70-165	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	40	-	70-165	215/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP568F	70-165	215/35, 225/35, 225/40, 235/35		
		49	-	70-165	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F95	70-165	215/35, 225/35, 235/35		
9 x 19	**FMI12 Kari**	49	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	**FMI08 Thoe**	45	F31	70-165	225/30		
8,5 x 20	**FMI12 Kari**	50	F94	70-165	235/30		

A-Klasse A35 AMG

ab 2018 | **F2A** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*1829*… (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	33	-	225	215/40, **215/45**, 225/40	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, **Ausführung "D4"**
	RC34	40	-	225	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	35	ZP568F	225	215/45		nur M+S
8 x 18	**D17**	40	-	225	215/45M+S, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "D4"**
	RC34	40	ZP567F	225	215/40, 215/45, 225/40, **235/40**, 245/35	ECE	bis 225/40 nur M+S
		30	ZP567F	225	215/40		nur M+S
	RC36	39	-	225	215/45M+S, 235/40		Orig.-Verschr.
	B44	35	ZP568F	225	215/45		nur M+S
	AC-MB6	39	AV1	225	215/45M+S, 235/40		
8 x 19	**RC32**	40	-	225	**235/35**, 245/30	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "D4"**
	RC34	38	ZP568F	225	235/35		
	CA 19	38	F95	225	235/35		nicht Bremse 350mm
	CA 24	38	F95	225	235/35		
	FMI07 Atena	39	F95	225	235/35		
8,5 x 19	**FMI07 Atena**	40	F95	225	235/35		

A-Klasse A45 AMG

ab 2019 | **F2A** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*1829*… (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC34**	40	ZP567F	285-310	225/45, 235/40		nur M+S
		43	ZP567F	285-310	225/45, 235/40, 245/40		nur M+S
	RC36	44,9	-	285, 310	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B24	35	ZP568F	285, 310	225/45		nur M+S
	B44	35	ZP568F	285, 310	225/45		nur M+S
	AC-MB6	39	AV1	285, 310	225/45, 235/40		nur M+S
8 x 19	**RC32**	40	-	285-310	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	38	ZP568F	285-310	235/35		
		43	ZP568F	285-310	225/40, 235/35, 245/35		nur M+S
	B40	38	ZP568F	285, 310	225/40, 235/35		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	285-310	225/40, 235/35		nur M+S
	Oxigin 29	39	ZP568F	285, 310	225/40, 235/35		nur M+S
8,5 x 19	**B32**	45	ZP568F	285, 310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	AC-M10	40	AV1	285, 310	225/40, 235/35		nur M+S
	FMI07 Atena	40	F95	285-310	235/35M+S		
		45	F95	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		

A-Klasse A 250e NEU

F2A | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*1829*07-.. (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**Originaldim.**	44			**205/55**		
7 x 17	**D17**	44	-	118	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC36	44,5	-	118, 120	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	CA 26	42	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
7 x 18	**RC27**	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	44	-	118	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/40		
	RC36	45,5	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/40		
	B32	44	-	118	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/40		

	B39	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/40		
	AC-MB6	45	AV1	118, 120	205/45, 215/45, 225/40		
8 x 18	**RC27**	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45		
	B37	48	-	118, 120	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	118, 120	215/45		
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	AV4	118, 120	215/45		
7,5 x 19	**Originaldim.**	49			**225/40**		
8 x 19	**RC27**	48	-	118	225/40		Orig.-Verschr., 🛠

AMG GT — ab 2018 — R1EAMG — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1878*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10 x 21	**FMI12 Kari**	19	-	270-470	VA 255/35+HA 295/30		Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 21	**B41**	31	ZP568F	270-470	VA 265/35+HA 305/30		nur M+S

Kombinationen

9,5 x 20	**B32**	VA 25	ZP568F	270-470	VA 255/40+HA 285/35, VA 265/35+HA 305/30, VA 265/40+HA 295/35		nur M+S
10,5x20		HA 20					
9,5 x 21	**B41**	VA 31	ZP568F	270-470	VA 255/35+HA 295/30, VA 265/35+HA 305/30, VA 275/35+ HA 315/30		nur M+S
10,5 x 21		HA 31					

B-Klasse — ab 11.11 — 246 / 245G — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0751*.., e1*2001/116*0470*04-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**D17**	49	-	66-135	**205/55**, 215/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	RC32	49	-	66-135	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**D17**	49	-	66-155	**205/50 M+S**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 295mm
				66-135	205/45, 205/50	TÜV	
	RC27	49	-	66-155	**205/50**	TÜV ECE	M+S, Orig.-Verschr.,nicht Allrad, nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	**RC27**	52,5	-	66-155	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
				66-155	205/50, 215/45, 225/45	TÜV	
7,5 x 18	**B32**	52	-	66-155	**225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	B45	52	-	66-155	**225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 295mm
	Oxigin 18	52	-	66-155	**225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

B-Klasse — ab 02.2019 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	44	-	70-120	**205/60**, 215/55, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-120	**205/60**, 215/55, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	D17	44	-	70-120	**205/60**, 215/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
		44,5	-	70-120	**205/60**, 215/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm, **Ausführung D4**
	CA 20	44	-	70-120	**205/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24 / RC30	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
	RC32	44,5	-	85-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**D17**	44	-	70-165	205/50, **205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	70-165	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	D17	49	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27	49	-	70-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	**D17**	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	44	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	44,5	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	CA 26	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	Pro1	49	F31	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		mit Verbundlenker-Hinterachse
					205/50, 205/55, 215/50, 225/50		mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP568F	85-140	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
	RC34	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24	47	ZP568F	85-140	205/50, 205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B36	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm
	AC-518	42+47	-	85-140	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	**RC32**	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur zul. mit Einzelradaufhängung
	Oxigin 25	49	-	70-165	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45,5	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
	B32	44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht Plug in Hybrid
	AC-MB6	45	AV1	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
8 x 18	**RC27 / RC29**	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	70-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
		48	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	70-165	215/45, 225/40, 225/45		
	B37	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	85-140	215/45, 225/40		
	B42 / B44	45	ZP568F	70-165	215/45		
	AC-518	48	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	AV4	70-165	215/45		
	FMI08 Thoe	49	F31	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		
	FMI11 Elatha	39	F95	70-165	205/45		
		45	F95	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
7,5 x 19	**RC32**	49	-	70-165	225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45,5	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	45	ZP568F	70-165	225/35		
	RC34	48	ZP568F	70-165	225/35, 235/35		235/35 nur mit Mehrlenker-Hinterachse
		49	-	70-165	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-140	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F95	70-165	225/35		

B-Klasse B 250e NEU — ab 2019 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*05-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	44	-	118	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC36	44,5	-	118, 120	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	CA 26	47	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	**CA 20**	47	ZP568F	118, 120	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
7 x 18	**RC27**	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	44	-	118	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45		
	RC36	45,5	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/40		
	B32	44	-	118, 120	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45		
	AC-MB6	45	AV1	118, 120	205/45, 215/45		
8 x 18	**RC27**	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45		
	B37	48	-	118, 120	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	118, 120	215/45		
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	AV4	118, 120	215/45		
8 x 19	**RC27**	48	-	118	225/40		Orig.-Verschr.

B-Klasse electric drive (28kWh-Batterie) — ab 2014 — 245G — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0470*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**D17**	44	-	65 (132)	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr., mit Kunstoffverbreiterung (Serie)
		44,5	-	65 (132)	**205/60**, 215/55, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	44,5	-	65 (132)	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	65 (132)	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24 / RC30	46	ZP568F	65 (132)	205/60, 215/55, 225/55		
	RC32	44+49	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., **ET44 original-ET**
	RC34	44	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**D17**	38+44	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.

6,5 x 17	**RC27**	38	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**D17**	48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-	65 (132)	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC30	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	B39	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
7,5 x 17	**RC24**	35	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55		
		42	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC29	45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC34	36	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 225/45		
		40	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
		45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	AC-518	42	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	35	ZP568	65 (132)	205/50, 205/55		
	Oxigin 19	35	ZP568F	65 (132)	205/50		
7,5 x 18	**RC30**	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	**D17**	40	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	RC29	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
		43+48	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B38	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B36	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B37	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AF20	35	AV1	65 (132)	215/45		
	CA 17	35	ZP568F	65 (132)	215/45		
		45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
7,5 x 19	**RC32**	49	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	65 (132)	225/40		
8 x 19	**RC29**	39	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
	RC34	48	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
	B24	45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		nicht Allrad
	B38	39	-	65 (132)	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., bei 235/35 🛠
		45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		nicht Allrad
	B40	43	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
	AC-518	38+47	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Citan (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**X**	**5/108**	**60,1**		e2*2007/46*0129*.., e2*2007/46*0130*..

Citan NEU	**im Laufe 1. Halbjahr**	**MFK**	**5/114,3**	**66,1**		e2*2018/858*00015*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	35	-	55-96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	**RC34**	38	-	55-96	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC32**	40	- (N7)	51-96	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
	RC24	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC27	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
6,5 x 17	**RC27**	32	-	55-96	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	43			**205/55**	ECE	**TÜV i.V.**
	RC34	43			**205/55**	ECE	**TÜV i.V.**
	RC36	43	-	55-96	205/50, **205/55**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC36	40	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.

	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24 / RC29**	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24 / B36	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	**RC27**	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	34+35	-	55-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45		
	Oxigin 25	45	ZP581	51-96	215/45		
8 x 18	**B24**	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	35	ZP581	55-96	215/45		
	B42	40	ZP581	55-96	215/45		
	B44	40	ZP581	55-96	215/45		
7,5 x 19	**RC36**	35	-	55-96	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	55-96	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 19	**CA 17**	40	ZP581	51-96	225/40		

Citan Tourer NEU — **im Laufe 1. Halbjahr** — **MFK** — **5/114,3** — **66,1** — e2*2018/858*00014*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	35	-	55-96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC32**	40	- (N7)	51-96	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
	RC24	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC27	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
6,5 x 17	**RC27**	32	-	55-96	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	55-96	205/50, **205/55**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC36	40	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24 / RC29**	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24 / B36	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	**RC27**	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	34+35	-	55-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	Oxigin 25	45	ZP581	55-96	215/45		
8 x 18	**B24**	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	35	ZP581	55-96	215/45		
	B42	40	ZP581	55-96	215/45		
	B44	40	ZP581	55-96	215/45		
7,5 x 19	**RC36**	35	-	55-96	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	55-96	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 19	**CA 17**	40	ZP581	51-96	225/40		

e-Citan NEU — **2. Halbjahr 2022** — **MFK** — **5/114,3** — **66,1** — e2*2018/858*000015*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	40	- (N7)	51-96	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
	RC27	38	ZP581	51	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Elektro, kurze Karosserie
6,5 x 17	**RC27**	32	-	51	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7 x 17	**RC27**	35+40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
		38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	RC36	40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
		43	-	51	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie

	B39	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**B24**	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Elektro, kurze Karosserie
7 x 18	**RC34**	34	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
	RC36	34+35	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7,5 x 18	**RC27**	40	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	RC36	35	-	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	B32	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	51	215/45, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	Oxigin 25	45	ZP581	51-96	215/45		
8 x 18	**B24**	38	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	B36 / B38	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
	B42 / B44	40	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
7,5 x 19	**RC36**	35	-	51	225/40		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie

e-Citan Tourer NEU — 2. Halbjahr 2022 — MFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*000014*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	40	- (N7)	51-96	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
	RC27	38	ZP581	51	205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Elektro
7 x 17	**RC36**	43	-	51	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	35+40	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
		38	ZP581	51	205/55, 215/50		Elektro
	RC36	40	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
	B39	38	ZP581	51	205/55, 215/50		
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**B24**	38	ZP581	51	205/55, 215/50, 235/45		Elektro
7 x 18	**RC27**	34	-	51	225/45		Orig.-Verschr., Elektro
	RC36	34+35	-	51	225/45		Orig.-Verschr., Elektro
7,5 x 18	**RC27**	40	-	51	225/45		Orig.-Verschr., Elektro
	RC36	35	-	51	225/45		Orig.-Verschr., Elektro
	B32	35	ZP581	51	225/45		Elektro
	AC-MB6	35	**Artikel Nr. 98478**	51	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	**B24**	38	ZP581	51	225/45		Elektro
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP581	51	225/45		Elektro

C-Klasse / Kombi — ab 2014 — 204/Model 205 — 5/112 — 66,6 — Limo: e1*2001/116*0431*29-..., Kombi: e1*2001/116*0457*25-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC30**	43	ZP568F	85-120	195/65, 205/60, 215/55, 215/60		nur Bremse max. 295mm
6,5 x 16	**D17**	38	-	85-155	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer
				85-120	195/65	TÜV	
	CA 20	45	ZP568F	85-120	195/65		incl. Facelift 2018, auch Kombi, ACHTUNG Bremsen siehe TÜV!
				85-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
6,5 x 17	**D17**	38+44	-	85-155	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, ET38 nicht Bremse 342mm u. ET44 nur Bremse 305mm
	RC27	38	-	85-155	205/55, 215/50, 205/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer VA u. nicht 342mm
7 x 17	**D17**	48,5	-	85-190	**225/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
				85-155	205/55, 215/50	TÜV	
	RC32	48,5	-	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, **225/50**, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC34	48,5	-	85-245	**225/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 318x30 u. 342x32mm
	RC27	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 342mm
				85-190	225/50		
	RC30	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318x28mm
				85-190	225/50		
	CA 26	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
				85-190	225/50		
	Pro1	49	F31	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		auch Kombi, nicht Bremse 295x24mm u. 305x28mm an VA u. 300x12mm HA
7,5 x 18	**RC30**	44	-	85-180	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
			-	85-155	215/45	TÜV	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
				85-190	225/45		
	RC32	44	-	85-245	215/45, 225/40, **225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	85-190	**225/45**	TÜV ECE	
				85-155	215/45	TÜV	Orig.-Verschr., auch Kombi
				85-190	225/45		

7,5 x 18	**Oxigin 18**	44	-	115-155	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45,5	ZP568F	85-155	215/45		auch Kombi, incl. Facelift 2018
				85-190	225/45		
	B39	35+45	ZP568F	85-155	215/45		auch Kombi, incl. Facelift 2018
				85-190	225/45		
	AC-MB6	45	AV1	85-155	215/45		auch Kombi, incl. Facelift 2018
				85-190	225/45		
8 x 18	**D17**	40	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45		
	RC29	48	-	85-155	215/45		auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45, 235/40		
	RC34	43	ZP568F	85-245	215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi
		48	ZP568F	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Kombi
	RC36	44,9	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B36	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342 mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B37	48	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B38	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B42	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B44	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-M10	40	AV1	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
				85-190	225/45		
		45	AV4	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-521	45	AV1	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
				85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	FMI08 Thoe	49	F31	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		auch Kombi
	FMI11 Elatha	39	F95	85-245	215/45		
		45	F95	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
7,5 x 19	**RC32**	44	-	85-245	**VA 225/40+HA 255/35**	ECE	Orig.-Verschr., auch Kombi u. Hybrid, **beide ET's ECE, Achtung! Bauart der Felgen ist unterschiedlich, die VA ist rund (nach außen gewölbt), die HA gerade, Kunden unbedingt darauf hinweisen!**
8,5 x 19		52					
7,5 x 19		44	-	85-245	**VA 225/40+HA 245/35**	ECE	
8,5 x 19		56,5					
7,5 x 19	**RC32**	49	-	85-245	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	-	85-245	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	85-190	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	85-180	225/40		
	Oxigin 18	50	ZP568F	85-245	225/40		
8 x 19	**RC27**	48	-	85-245	225/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC29	45	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC34	43	ZP568F	85-245	225/35, 225/40		
		48	ZP568F	85-245	225/35, 225/40, 235/35		
		49	-	85-245	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B24	45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35		auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B38	39	-	85-180	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch Kombi, ab 235/35 🛠
		45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35		
	B40	43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	38	ZP568F	85-190	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	47	-	85-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	FMI07 Atena	47	F95	85-245	225/35, 225/40, 235/35		
	Oxigin 29	43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8 x 20	**B38**	43,5+44	-	85-190	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		48	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B40	39	-	85-190	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	39+48	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC34	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		
	B42	40	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		45+48	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B43	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	40	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	45	AV1	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M10	40	AV1	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF18	45	AV1	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	FMI12 Kari	50	F94	85-245	225/35		auch Kombi

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Klasse / Kombi 4-matic | ab 2014 | 204/Modell 205 | 5/112 | 66,6 | Limo: e1*2001/116*0431*29-…, Kombi: e1*2001/116*0457*25-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
		44	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC27	47	ZP568F	125-245	225/50		incl. Facelift 2018
	RC30	47	ZP568F	125-245	225/50		
7,5 x 18	RC30	44	-	125-245	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
			-	85-245	225/45		
	B32	44	-	125-245	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC30	35+45	ZP568F	125-245	225/45		
	RC36	45,5	ZP568F	125-245	225/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B32	42	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B39	35+45	ZP568F	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
	AC-MB6	45	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
8 x 18	D17	40	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC29	48	-	125-245	225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44,9	-	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B37	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		Kombi **auch** 215/45
	B38 / B44	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M10	40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		45	AV4	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	42	-	125-245	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
		48	-	125-245	225/45, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-521	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF20	40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
7,5 x 19	B32	44	-	125-245	225/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B39	43	ZP568F	125-245	225/40		auch Kombi
8 x 19	RC29	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B38	39	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., ab 235/35 🛠
		45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		
	B40	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	38	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	38	-	125-245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		47	-	125-245	225/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	Oxigin 29	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35HA, 255/35HA		auch Kombi, ab 245/35 🛠
	B37	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35HA, 255/35HA		auch Kombi, ab 245/35 🛠
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
	B43	40	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	42	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M10	45	AV4	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF18 / AF20	40	AV1	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	CA 23	45	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8 x 20	B38	43,5+44	-	125-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B40	39	-	125-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	39+48	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	125-245	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		ab 245/30 🛠
	RC34	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		
	B42	40	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	43	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	40	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	45	AV1	125-245	225/35, 255/30HA		incl. Facelift 2018, HA 🛠
	AC-M10	40	AV1	125-245	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi

C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU | 204/Model 205 (WDD205…) | 5/112 | 66,6 | e1*2001/116*0431*35-…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	48,5	-	143, 155	**225/50M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
		44	-	143, 155	225/50M+S		Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	47	ZP568F	143, 155	225/50M+S		
	RC34	44+48,5	-	143, 155	225/50M+S		Orig.-Verschr., **ET48,5 Orig.-ET**
7,5 x 18	RC30	44	-	143, 155	**225/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	143, 155	**225/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP568F	143, 155	225/45M+S		
		45	ZP568F	155	225/45M+S		
	RC36	45,5	ZP568F	143, 155	225/45M+S		
	B32	35+45	ZP568F	143, 155	225/45M+S		
		42	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	AV1	143, 155	225/45M+S		
	RC25	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40		

	RC29	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		
		48	-	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	RC36	44,9	-	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		Orig.-Verschr.
8 x 18	**B38 / B44**	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-M10	40	AV1	143, 155	225/45		
		45	AV4	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40		
	AC-521	45	AV1	143, 155	225/45, 235/40, 245/40		
	CA 23	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40		
8,5 x 18	**B32**	48	ZP568F	143, 155	235/40		
7,5 x 19	**B32**	44	-	143, 155	225/40M+S		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	143, 155	VA 225/40+HA 245/35 od. VA+HA 245/35		
	B38	45	ZP568F	143, 155	VA 225/40+HA 245/35 od. VA+HA 245/35		
8 x 19	**B40**	38+43	ZP568F	143, 155	225/40		
	B43	38+43	ZP568F	143, 155	225/40		
	Oxigin 29	43	ZP568F	143, 155	225/40		
	B43	40	ZP568F	143, 155	225/40		
	B44	42	ZP568F	143, 155	225/40		
8,5 x 19	**AC-M10**	45	AV4	143, 155	225/40		
	CA 23	45	ZP568F	143, 155	225/40		
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	143, 155	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Klasse 4-Matic Plug-in-Hybrid NEU — Model 205 (WDD205…) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*53-…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	D17	48,5	-	155	**225/50M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
		44	-	155	225/50M+S		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27 / RC30**	47	ZP568F	155	225/50M+S		
	RC34	44+48,5	-	155	225/50M+S		Orig.-Verschr., **ET48,5 Orig.-ET**
	RC30	44	-	155	**225/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	155	**225/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	155	225/45M+S		
7,5 x 18	**RC36**	45,5	ZP568F	155	225/45M+S		
	B32	35+45	ZP568F	155	225/45M+S		
		42	-	155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	AV1	155	225/45M+S		
	RC25	45	ZP568F	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		
	RC29	45	ZP568F	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		
		48	-	155	225/45, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	RC36	44,9	-	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		Orig.-Verschr.
8 x 18	**B38 / B44**	45	ZP568F	155	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-M10	40	AV1	155	225/45		
		45	AV4	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		
	AC-521	45	AV1	155	225/45, 235/40, 245/40HA		
	CA 23	45	ZP568F	155	225/45, 235/40M+S, 245/40		
7,5 x 19	**B32**	44	-	155	225/40M+S		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	155	VA 225/40+HA 245/35		
	B38	45	ZP568F	155	VA 225/40+HA 245/35		
8 x 19	**B40**	43	ZP568F	155	225/40		
	B43	38+43	ZP568F	155	225/40		
	Oxigin 29	43	ZP568F	155	225/40		
	B43	40	ZP568F	155	225/40		
	B44	42	ZP568F	155	225/40		
8,5 x 19	**AC-M10**	45	AV4	155	225/40		
	CA 23	45	ZP568F	155	225/40		
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	155	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid NEU — Model 205 (WDD205…) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0457*41-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC30	44	-	143, 155	**225/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	44	-	143, 155	**225/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	143, 155	225/45M+S		
	RC36	45,5	ZP568F	143, 155	225/45M+S		
8 x 18	**RC29**	45	ZP568F	143	VA 225/45 , HA 245/40		nur M+S
				143, 155	225/45, 235/40		nur M+S
				155	VA 225/45, HA 245/40		
		48	-	143	VA 225/45 , HA 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
				143, 155	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S
				155	VA 225/45, HA 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	AV1	143	VA 225/45 , HA 245/40		nur M+S
				143, 155	225/45, 235/40		nur M+S
				155	VA 225/45, HA 245/40		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	**B40**	43	ZP568F	143, 155	VA 225/40		
9 x 19		53			HA 255/35		

C-Klasse 43AMG — ab 2014 — 204/204K Modell 205 — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0431*36-.., e1*2001/116*0457*29-..

Sensor - Brocksens 3.1

Kombinationen

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**B32**	VA 33 HA 44	-	270	**VA+HA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 19	**B32**	VA 33	-	270	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 52			HA 225/40M+S, 245/35, 255/35		

C-Klasse Coupé/Cabrio — 2014 — 204/Modell 205 — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0431*37-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	48,5	-	115-180	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	115-245	225/45, **225/50**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP568F	110-190	225/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 342mm
	RC30	47	ZP568F	110-190	225/50		nicht Bremse 318mm
	B39	47	ZP568F	110-190	225/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP568F	110-190	225/50, 235/45		
	RC29	45	ZP568F	110-190	225/50, 235/45, 245/45		incl. FL2018, nicht Bremse 330 mm u. 342mm
	B36	45	ZP568F	110-190	225/50, 235/45, 245/45		incl. FL2018, nicht Bremse 330 mm u. 342mm
	AC-518	47	-	110-190	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
7,5 x 18	**RC30**	44	-	115-180	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC32	44	-	115-245	225/40, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	110-190	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	35+45	ZP568F	110-190	225/45		incl. Facelift 2018
8 x 18	**D17**	40	-	110-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC25	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018
	RC29	48	-	110-190	2255/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	115-155	225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 318mm u. 342mm
	B37	48	-	110-190	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B38 / B44	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018
	AC-M10	40	AV1	110-190	225/45		incl. Facelift 2018
		45	AV4	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018
	AC-518	42+48	-	110-190	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, ET48 nicht Bremse 318mm, ET42 bei 245/40 🛠
	AC-521	45	AV1	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018
	AF20	40	AV1	110-190	225/45		incl. Facelift 2018
7,5 x 19	**B32**	44	-	110-190	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	115-180	225/40		
	Oxigin 18	50	ZP568F	115-180	225/40		
8 x 19	**RC29**	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018
	B24	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B38	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018
	B40	43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	B43	38	ZP568F	110-190	225/40		incl. Facelift 2018
		43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	AC-518	38	-	110-190	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		47	-	110-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	FMI07 Atena	39	F95				**i.V.**
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
8,5 x 19	**B32**	45	ZP568F	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		ab 245/35 🛠
	B36	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 🛠
	B37	48	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318 u. 342mm, bei 255/35 🛠
	B42	47	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 255/35 🛠
	B43	40	ZP568F	110-190	225/40		incl. Facelift 2018
	B44	42	ZP568F	110-190	225/40		incl. Facelift 2018
	AC-M10	45	AV4	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	AF18 / AF20	40	AV1	110-190	225/40		incl. Facelift 2018
	CA 23	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318mm
	Oxigin 28	40	ZP568F	110-190	225/40		incl. Facelift 2018
		45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	B38	43,5+44	-	110-190	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

8 x 20	**B38**	48	ZP568F	110-190	225/35		incl. Facelift 2018, nur Bremse 320mm
	B40	39	-	110-190	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B43	39+48	ZP568F	110-190	225/35		incl. Facelift 2018
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP568F	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018
	B42	40	ZP568F	110-190	225/35		incl. Facelift 2018
		45+48	ZP568F	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B43	43	ZP568F	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018
	B44	40	ZP568F	110-190	225/35		incl. Facelift 2018
	AC-518	45	AV1	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018
	AF18	45	AV1	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm

C-Klasse Coupé/Cabrio 4matic — 204/Modell 205 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*37-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	48,5	-	125-245	**225/50**		Orig.-Verschr.
		44	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC27	47	ZP568F	125-245	225/50		incl. Facelift 2018
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA		bei 245/45
	AC-518	42	-	125-245	225/50, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
7,5 x 18	**B32**	44	-	125-245	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC30	42	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		44	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B32	42	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B39	35+45	ZP568F	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
8 x 18	**D17**	40	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC25	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018
	RC29	48	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		
	B38 / B44	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018
	AC-M10	40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
		45	AV4	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018
	AC-518	42	-	125-245	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		48	-	125-245	225/45, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-521	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018
	AF20	40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
7,5 x 19	**B32**	44	-	125-245	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	125-245	225/40		
8 x 19	**RC29**	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018
	B38	39	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., ab 235/35
		45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		
	B40	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	B43	38	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	AC-518	47	-	125-245	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	Oxigin 29	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
8,5 x 19	**B32**	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35, 255/35		ab 245/35
	B37	43+45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		ab 245/35
	B43	40	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	B44	42	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	AC-M10	45	AV4	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	AF18 / AF20	40	AV1	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	CA 23	45	ZP568F	125-245	225/40		
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
8 x 20	**B38**	43,5+44	-	125-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B40	39	-	125-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B43	39+48	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
8,5 x 20	**B43**	43	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
	B44	40	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
	AC-518	45	AV1	125-245	225/35, 255/30HA		incl. Facelift 2018, HA

C-Klasse — Sommer 2021 — R2CW / Modell 206 — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00016*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	44,5	-	120-195	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
	RC36	44,5	-	120-195	**225/50**		Orig.-Verschr.
				120-150	205/55, 215/50		
	D17	44	-	120-150	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
				120-195	225/50		
	RC27	34	-	120, 125	195/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-150	205/55		
		35	ZP568F	120, 125	195/60		nur Bremse 342mm
				125-150	205/55, 215/50		
	RC30	35	ZP568F	120, 125	195/60		

	RC30	35	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		
	RC32	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	RC34	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	CA 26	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		
				120-195	225/50		
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		
				120-195	225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	36	ZP568F	120-195	205/55, 215/50		
		40	ZP568F	120-195	205/55, 215/50		nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung
				120-195	205/55, 215/50, 225/50, 245/45		nur Fahrzeugausführ. mit Hinterachslenkung
	B24	35	ZP568F	120-150	205/55		
7,5 x 18	**RC34**	VA 40	-	120-195	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 52			**HA 245/40**		
7,5 x 18	**RC32**	40	-	120-195	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	40	-	125-195	**225/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-150	215/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	40	ZP568F	120-195	**225/45**	ECE	auch für Mild-Hybrid
	RC30	42	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
	RC32	42,5+ 44	-	125-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur Fahrzeugausführungen ohne Hinterachslenkung
	RC34	40	-	120-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
	B39	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
	AC-MB6	45	AV1	120-150	215/45		
				120-195	225/45		
	CA 20	40	ZP568F	120-195	205/50, 215/45, 225/45		
	Oxigin 25	44	ZP568F	120-195	225/45, 235/45		
8 x 18	**D17**	40	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr.
				120-195	225/45		
	RC29	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	RC34	43	ZP568F	120-195	205/50, 215/45, 225/45		auch Hybrid
	RC36	44,9	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	B36 / B37	45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	B42 / B44	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	AC-MB6 / AC-M10	45	AV4	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	AC-521	45	AV1	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	CA 17	45	ZP568F	120-195	225/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	FMI08 Thoe	34	F31	120-195	215/45, 225/45		ohne Hinterachslenkung
					215/45		mit Hinterachslenkung
	FMI11 Elatha	39+45	F95	120-195	215/45, 225/45		
7,5 x 19	**RC34**	VA 40	-	120-195	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58,1			**HA 255/35**		
7,5 x 19	**RC36**	VA 40	-	120-195	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58,1			**HA 255/35**		
7,5 x 19	**RC34**	45,5	-	120-195	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	120-195	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	45	ZP568F	120-195	225/40, 245/35HA		
	RC32	40	-	120-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-195	225/40, 235/35		
	RC36	45,1	-	120-195	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	120-150	235/35		
				120-195	225/40		
	B43	38	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
		43	ZP568F	120-150	235/35		nur Bremse 342mm
				120-195	225/40		
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-150	235/35		
				120-195	225/40, 245/35HA		bei 245/35 🛠
8,5 x 19	**B41**	39	ZP568F	120-195	225/40		
	B42	42	ZP568F	120-195	225/40		
	B43	40	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
	B44	42	ZP568F	120-195	225/40		

	AC-M10	40	AV1	120-195	225/40		
	CA 26	40	ZP568F	120-195	225/40		
	Oxigin 28	40	ZP568F	120-195	225/40		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	45	F31	120-195	225/35		
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP568F	120-150	225/35		nur Bremse 342mm
				120-190	225/35		
	B24	42	ZP568F	120-150	225/35		nur Bremse 342mm
				120-190	225/35		
	AC-M10	40	AV1	120-190	225/35		

Kombinationen

7,5 x 18	**RC32**	40			VA 225/45+HA 245/40		nur ABE, **i.V.**
8 x 18		49					
8 x 18	**CA 17**	43	F95	120-195	VA 225/45+HA 245/40		
9 x 18		49					

C-Klasse T-Modell NEU — Sommer 2021 — R2CS / Modell 206 — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	44,5	-	120-195	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
	RC36	44,5	-	120-195	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				120-150	205/55, 215/50		
	D17	44	-	120-150	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
				120-195	225/50		
	RC32	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	RC27	35	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		nur Bremse 342mm
	RC30	35	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		
	RC34	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 342x32mm
	CA 26	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		
				120-195	225/50		
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		
				120-195	225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	36	ZP568F	120-195	205/55, 215/50, 235/45		nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung
				120-195	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur Fahrzeugausführungen mit Hinterachslenkung
		40	ZP568F	120-195	205/55, 215/50, 235/45		nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung
				120-195	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur Fahrzeugausführungen mit Hinterachslenkung
	B24	35	ZP568F	120-150	205/55		
7,5 x 18	**RC34**	VA 40	-	120-195	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 52			**HA 245/40**		
7,5 x 18	**RC32**	40	-	120-195	215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.,auch für Hybrid, **Ausführung D4**
	B32	40	-	147-195	**225/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-150	215/45		Orig.-Verschr.
				120-195	225/45		
	CA 20	40	ZP568F	120-195	**225/45**	ECE	auch für Mild-Hybrid
		40	ZP568F	120-195	215/45, 225/45		für Fahrzeugausführungen ohne Hinterachslenk.
				120-195	215/45, 225/40, 225/45		für Fahrzeugausführungen mit Hinterachslenk.
	RC30	42	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
		35+45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45		
	RC34	40	-	120-195	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
	AC-MB6	45	AV1	120-150	215/45		
				120-195	225/45		
	Oxigin 25	44	ZP568F	120-195	225/45, 235/45		
8 x 18	**D17**	40	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr.
				120-195	225/45		
	RC29	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	RC34	43	ZP568F	120-195	215/45, 225/45, 235/40		auch Hybrid
	RC36	44,9	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr.
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	B36 / B37	45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	B40	43	ZP568F	147, 150	225/40, 235/35		nur Bremse 342mm
	B42 / B44	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	AC-MB6 / AC-M10	45	AV4	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	AC-521	45	AV1	120-150	215/45		

	AC-S21	45	AV1	120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	CA 17	45	ZP568F	120-195	225/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	FMI08 Thoe	34	F31	120-195	215/45, 225/45		ohne Hinterachslenkung
					215/45		mit Hinterachslenkung
	FMI11 Elatha	45	F95	120-195	215/45, 225/45		ohne Hinterachslenkung
					215/45, 225/40, 225/45		nur mit Hinterachslenkung
7,5 x 19	**RC34**	VA 40	-	120-195	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58,1			**HA 255/35**		
7,5 x 19	**RC36**	VA 40	-	120-195	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58,1			**HA 255/35**		
7,5 x 19	**RC34**	45,5	-	120-195	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	120-150	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	45	ZP568F	120-150	225/40, 245/35HA		
	RC32	40	-	120-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-195	225/40, 235/35		
	RC36	45,1	-	120-150	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	120-150	225/40, 245/35HA		
	B40	43	ZP568F	120-150	225/40, 235/35, 245/35HA		nur Bremse 342mm, bei 245/35 🛠
	B43	38	ZP568F	120-150	225/40		nur Bremse 342mm
		43	ZP568F	120-150	225/40, 235/35		nur Bremse 342mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-150	225/40, 235/35, 245/35HA		bei 245/35 🛠
8,5 x 19	**B37**	43	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
	B41	39	ZP568F	120-195	225/40		
	B42 / B44	42	ZP568F	120-195	225/40		
	AC-M10	40	AV1	120-150	225/40		
	CA 26	40	ZP568F	120-150	225/40		
	Oxigin 28	40	ZP568F	120-195	225/40		

Kombinationen

7,5 x 18	**RC32**	40			VA 225/45+HA 245/40		nur ABE, **i.V.**
8 x 18		49					
8 x 18	**CA 17**	43	F95	120-195	VA 225/45+HA 245/40		
9 x 18		49					

C-Klasse C43 AMG NEU — R2CW /R2CS Modell 206 — 5/112 — 66,6

e1*2018/858*00016*.., e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	43	-	300-310	235/40M+S, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Limousine u. Kombi
	RC34	45	-	300-310	235/40M+S, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Limousine u. Kombi

C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU — 2022 — R2CW /R2CS Modell 206 — 5/112 — 66,6

e1*2018/858*00016*.., e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
7,5 x 18	**RC32**	VA 40	- (D13)	145-185	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **nur für Hybrid**, nicht Bremse 330x22mm, **Ausf. D13, Typ R2CS nur bis 150kW**
9 x 18		HA 58			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**RC36**	VA 40	- (D13)	145-185	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 18		HA 58			**HA 255/40**		

C-Klasse All Terrain NEU — im Laufe 2023 — R2CS — 5/112 — 66,6

e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	44	-	147, 150	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	147, 150	225/55		
7,5 x 18	**RC30**	42	-	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
	B32	33+40	-	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		44	-	147, 150	235/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
	AC-MB6	45	AV1	147, 150	235/45		
	Oxigin 25	44	ZP568F	147-150	245/45		
8 x 18	**RC27**	41,1	-	147, 150	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	145-150	235/45		
	RC36	39	-	145-150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		44,9	-	145-150	235/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
	B36	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
	B42	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	147, 150	235/45		

	B44	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
	AC-M10	40	AV1	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	AV4	147, 150	235/45		
	AC-MB6	39	AV1	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP567F	147, 150	235/45		
	CA 20	45	ZP568F	147, 150	235/45		
	CA 23	39	-	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	147, 150	235/45		
7,5 x 19	**RC36**	40	-	145-150	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	32	ZP568F	147, 150	225/45		
8 x 19	**RC36**	45,1	-	145-150	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	38	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40, 245/40		
		43	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
	CA 17	38+43	OX556F	147-150	225/45, 235/40		
	CA 24	38	-	147-150	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		43	ZP568F	147-150	225/45, 235/40		
	Oxigin 29	32+43	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
8,5 x 19	**B32**	34,5	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
	B36 / B42	35	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
	AC-M10	40	AV1	147, 150	225/45, 235/40		
	CA 26	40	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
8 x 20	**RC36**	39	ZP568F	145-150	245/35		
	B43	39	ZP568F	147, 150	245/35		

C43 AMG 4matic Coupé / Cabrio — 204/ Modell 205 — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0431*39-.. (FIN: WDD205…)

Sensor - Brocksens 3.1

Kombinationen

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**B32**	VA 33 HA 44	-	270, 287	**VA + HA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	**B32**	VA 33	-	270, 287	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			HA 245/35, **255/35**		
8 x 19	**B40**	VA 31	ZP568F	270, 287	VA + HA 225/40		incl. Facelift 2018
9 x 19		HA 49			HA 245/35, 255/35		

C450 / C43 AMG 4matic — 204/204K Modell 205 — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0431*36-.., e1*2001/116*0457*29-.. (FIN: WDD205…)

Sensor - Brocksens 3.1

Kombinationen

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**B32**	VA 33 HA 44	-	270, 287	**VA + HA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	**B32**	VA 33	-	270, 287	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			HA 245/35, **255/35**		
8 x 19	**B40**	VA 31	ZP568F	270, 287	VA 225/40		incl. Facelift 2018
9 x 19		HA 49			HA 245/35, 255/35		

C 63 AMG — 204, 204K, AMG / Model 205 — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0431*33-.., 0457*26-.., 0463*13-.., 0464*14-.. (FIN: WDD205…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**D17**	VA 38 HA 54	-	350, 375	**VA + HA 245/35 M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	AV1	350, 375	245/35, 255/35		nur M+S
	AF18	40	AV1	350, 375	245/35, 255/35		nur M+S
9 x 20	**B41**	38	ZP568F	350-375	245/30		nur M+S

CLA — ab 2013 — 117 / 245G — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*1007*…, e1*2001/116*0470*04-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**D17**	49	-	80-130	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., Bremse max. 295mm
	RC32	49	-	80-135	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**D17**	49	-	80-160	**205/50M+S**	ECE	Orig.-Verschr, nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	80-160	**205/50M+S**	ECE	Orig.-Verschr., auch Allrad, nicht Bremse 320mm
	RC34	49	-	80-155	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	52,5	-	80-160	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	52	-	80-160	205/45, 215/40M+S, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B45	52	-	80-160	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm
8 x 18	**RC27**	48	-	155-265	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	80-160	225/40, 235/35, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr., ab 235/35 🛠
	RC34	48	ZP568F	155-160	**235/40**	ECE	nur Typ 245G
	B37	48	-	80-160	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr., ab 235/35 🛠

8 x 19	**RC27**	48	-	155-280	**235/35**		Orig.-Verschr.
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator							

CLA Shooting Brake — ab 2015 — 245G — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0470*12-…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**D17**	49	-	80-135	**205/55**		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**D17**	49	-	80-160	**205/50M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	80-160	**205/50M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	**RC27**	52,5	-	80-160	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	52	-	80-160	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	B45	52	-	80-160	**225/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm
8 x 18	**RC27**	48	-	155-265	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	80-160	225/40, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	155-160	**235/40**		
	B37	48	-	80-160	**235/40**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	48	-	155-280	**235/35**		Orig.-Verschr.
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator							

CLA 45 AMG 4matic (siehe Konfigurator) — ab 2015 — 245G — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*1207*…, e1*2001/116*0470*04-…

CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake (siehe Konfigurator) — 245G — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*1207*…, e1*2001/116*0470*12-…

CLA — ab 2019 — F2CLA — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*1912*… (FIN: WDD118…)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**D17**	44	-	85-120	**205/60**, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, **Ausführung "D42"**
		44,5	-	85-120	**205/60**, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm, **Ausführung "D4"**
	RC32	44	-	85-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	audi	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	85-120	**205/60**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm
	D17	49	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24	46	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
	RC30	46	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
	CA 20	45	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
6,5 x 17	**D17**	44	-	85-165	**205/55,** 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., besser **NICHT** verkaufen, da Probleme mit Bremse und man das vorher nicht sagen kann!!! Falls doch, muss er ohne Montage vorher probieren - Innenkontur zu gering
	RC34	44	-	85-165	**205/55**		Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, incl. Shoot.
	RC27	46	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, incl. Shoot.
7 x 17	**D17**	44+48,5	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake, ET44 bei 225/50 🛠
	RC27	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
	RC32	44	-	85-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		48,5	-	85-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	44,5	-	85-165	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
	B24	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 235/45		auch Shooting Brake
	B39	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
	CA 26	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
	Pro1	49	F31	85-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP568F	85-165	205/55		nicht Bremse 350mm
	RC29	45	ZP568F	85-165	205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm,auch Shooting Brake
	RC34	45	ZP568F	85-165	205/50, 205/55		
	AC-518	42	-	85-165	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		47	-	85-165	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	**RC32**	49	-	85-165	205/45, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	49	-	85-165	205/45, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	49	-	85-165	205/45, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	Oxigin 25	49	-	85-165	215/45, 225/40, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr., Coupe u. Shooting Brake
	RC30	44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
		45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	RC32	42,5+44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-165	205/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45,5	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	B32	42+44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
		45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	B39	45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		nicht Plug in Hybrid, auch Shooting Brake

	AC-MB6	45	AV1	85-165	205/45, 215/45, 225/45		
	CA 20	51	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		nicht Bremse 295x24 u. 330x30mm
8 x 18	**RC32**	49	-	85-165	205/45, 215/45	ECE	Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
	RC27	48	-	85-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	43	ZP568F	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
		48	ZP568F	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	85-165	215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	B37	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38 / B42	45	ZP568F	85-165	215/45		
	B44	45	ZP568F	85-165	215/45		
	AC-518	42	-	85-165	215/45		Orig.-Verschr.
		48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	45	AV4	85-165	215/45		auch Shooting Brake
	CA 17	43	-	85-165	215/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	49	F31	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
	FMI11 Elatha	45	F95	85-165	205/45, 215/45		
7,5 x 19	**RC32**	49	-	85-165	225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-165	225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45,5	-	85-165	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	48	-	85-165	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/35		
		49	-	85-165	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	85-165	225/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F95	85-165	225/35		
8 x 20	**B38**	48	ZP568F	85-165	225/30		auch Shooting Brake
	B43	48	ZP568F	85-165	225/30		auch Shooting Brake

CLA 35 AMG — ab 2019 — F2CLA — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*1912*… (FIN: WDD118…)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	48	-	225	**225/45M+S**, 235/40	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	49	-	225	225/40, 225/45, **235/40**, 245/35, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., 225er Reifen nur M+S
	FMI08 Thoe	49	F85	225	**235/40**	ECE	
	RC25	53	ZP568F	225	225/45M+S, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
	RC34	40	ZP568F	225	225/40, 225/45		nur M+S
		43	ZP568F	225	225/40, 225/45, 235/40		225er Reifen nur M+S
		48	ZP568F	225	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		225er Reifen nur M+S
	AC-MB6	45	ZP567F	225	225/45		nur M+S, auch Shooting Brake
	AC-518	42	-	225	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	AC-521	45	AV1	225	225/45		nur M+S, auch Shooting Brake
8,5 x 18	**B32**	48	ZP568F	225	225/45M+S, 235/40		auch Shooting Brake
8 x 19	**RC27**	48	-	225	225/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nur M+S
	RC32	43	ZP563F	225	235/35		auch Shooting Brake
	RC34	43	ZP568F	225	235/35		auch Shooting Brake
		48	ZP568F	225	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		49	-	225	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC36	45,1	-	225	225/40M+S		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
		49	-	225	225/40M+S, 235/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40 / B43	43	ZP568F	225	225/40		auch Shooting Brake, nur M+S
	FMI07 Atena	47	F95	225	235/35, 245/30, 245/35		
	Oxigin 29	43	ZP568F	225	225/40		auch Shooting Brake, nur M+S
8,5 x 19	**B32**	55,2	-	225	225/40M+S, 235/35, **245/35**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
9 x 19	**B40**	52	ZP568F	225	235/35		auch Shooting Brake
	FMI12 Kari	49	-	225	235/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**FMI12 Kari**	50	F94	225	245/30		

CLA 45 AMG/CLA AMG 45 S — ab 2019 — F2CLA — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*1912*… (FIN: WDD118…)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC34**	40+43	ZP568F	285-310	225/45, 235/40, 245/40		
		48	ZP568F	285-310	225/45, 235/40, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	FMI08 Thoe	34	F31	285-310	225/45M+S		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	FMI11 Elatha	39	F95	285-310	225/45, 235/40, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8 x 19	**RC32**	40	-	285-310	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		43	ZP563F	285-310	225/40, 235/35, 245/35		
	RC34	49	-	285-310	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	RC34	38	ZP568F	285-310	235/35		nur M+S
		43+48	ZP568F	285-310	225/40, 235/35, 245/35		ET48 nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	CA 24	43	ZP568F	285-310	245/35		
8,5 x 19	**B41**	39	ZP568F	285-310	235/35M+S		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19	**CA 24**	49	ZP568F	285-310	245/35, 255/35		
	FMI12 Kari	49	-	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 265/30		Orig.-Verschr.

8,5 x 20	**RC34**	38+43	ZP568F	285-310	225/35		
	FMI12 Kari	50	F94	285-310	245/30, 255/30		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm

CLA 250e — F2CLA — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1912*… (FIN: WDD118…)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	44	-	118	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118, 120	205/55, 215/50, 225/50		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	RC36	44,5	-	118, 120	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	CA 26	47	ZP568F	118, 120	205/55, 215/50, 225/50		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	**CA 20**	47	ZP568F	118, 120	205/55, 215/50, 235/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7 x 18	**RC27**	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	**B32**	49	-	118	205/45, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	RC30	42	-	118, 120	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
		44	-	118	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
	RC36	45,5	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
	B32	42	-	118	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
		44	-	118, 120	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B39	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	AC-MB6	45	AV1	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
8 x 18	**RC27**	48	-	118	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	RC29	48	-	118	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/45, 225/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B37	48	-	118, 120	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B42 / B44	45	ZP568F	118, 120	215/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	AC-521	45	AV1	118	215/45		auch Plug-in-Hybrid
	AC-M10	45	AV4	118, 120	215/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
8,5 x 18	**B32**	48	ZP568F	118	225/45, 235/40		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, bei 235/40 🛠
8 x 19	**RC36**	49	-	118, 120	225/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid

CLA NEU — 2025 — MMCLAE — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00500*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC36**	VA 48,4	-	135-200	**VA 225/45**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Shooting Brake
9 x 18		HA 66			**HA 255/40**		
7,5 x 18		VA 48,4	-	135-200	VA 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Shooting Brake
9 x 18		HA 66			HA 245/50, 255/40, 275/35		
7,5 x 19	**RC36**	VA 48,4	- (D13)	135-200	**VA 225/40**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Shooting Brake
9 x 19		HA 66			**HA 255/35**		
7,5 x 19	**RC36**	VA 40	ZP564F	135-200	VA 225/40		
9 x 19		HA 58,1			HA 255/35		
8 x 19	**RC36**	VA 45,1	ZP564F	135-200	VA 225/40		
9 x 19		HA 58,1			HA 255/35		

CLA EQ NEU i.V. — 2025 — MMCLAE — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00500*3-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

7,5 x 19	**RC36**	VA 48,4	-		**VA 225/40**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit ca. September 2026**
9 x 19		HA 66			**HA 255/35**		

CLA NEU		**2025**		**MMCLAH**	**5/112**	**66,6**		e1*2018/858*00536*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
7 x 17	**RC36**	46,4	-	100-140	**205/55**, 215/50, 225/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Shooting Brake, nur Bremse 330mm
		44,5	ZP564F	100-140	205/55, 215/50, 225/50			auch Shooting Brake, nur Bremse 330mm
7,5 x 18	**RC36**	48,4	-	100-140	215/45, **225/45**			Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nur Bremse 330mm
		45,5	ZP561F	100-140	215/45, 225/45			nur Bremse 330mm
8 x 19	**RC36**	49	ZP564F	100-140	225/40, 235/35, 245/35			auch Shooting Brake, nur Bremse 330mm

CLE NEU		**im Laufe 2024**		**R2CLECA**	**5/112**	**66,6**		e1*2018/858*00311*..
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
8 x 18	**RC36**	44,9			**VA+HA 245/45**			**ECE i.V.**
			-	120-190	245/45			Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	120-190	245/45			
	RC36	39	-	120-190	245/45			Orig.-Verschr.
	AC-MB6	39	AV1	120-190	245/45			nur Bremse 342mm
		45	ZP567F	120-190	245/45			nur Bremse 342mm
	CA 23	45	ZP568F	120-190	245/45			nur Bremse 342mm
8 x 18	**RC36**	VA 44,9	-	120-190	**VA 245/45**			Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 60,5			**HA 275/40**			
8 x 19	**RC36**	45,1	-	120-190	**VA+HA 245/40**			Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC36**	VA 45,1	-	120-190	**VA 245/40**			Orig.-Verschr., **nicht für Plug-in Hybrid**
9 x 19		HA 60,5			**HA 275/35**			
8 x 20	**RC36**	39	ZP568F	120-190	245/35			

CLE 300 e Coupe PHEV NEU		**2024**		**R2CLECA**	**5/112**	**66,6**		e1*2018/858*00311*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
8 x 18	**RC36**	44,9			**245/45**			**i.V.**
	RC29	45	ZP568F	150	245/45			
8 x 19	**RC36**	VA 45,1	ZP564F	150	**VA 245/40**			
9 x 19		HA 60,5			**HA 275/35**			
8 x 19	**RC36**	45	-	150	245/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45,1	ZP564F	150	245/40			
8 x 20	**RC36**	39	ZP568F	150	245/35			

Kombinationen

8 x 18	**RC36**	VA 44,9	ZP564F	150	VA 245/45		
9 x 18		HA 60,5			HA 265/40, 275/40		

CLS		**ab 2018**		**R1ECLS**	**5/112**	**66,6**		e1*2007/46*1818*..
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
8 x 18	**RC32**	33	-	143-270	**245/45**			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	32,5	-	143-270	245/45			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	32,5	-	143-270	245/45			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	32,5	-	143-270	245/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC34	30	ZP568F	143-270	245/45			nur M+S
	CA 17	35	ZP568F	180-270	245/45, 255/45			nur M+S
	FMI08 Thoe	26+34	F31	143-270	245/45			nur M+S
	FMI11 Elatha	26	F95	143-270	245/45			nur M+S, nicht Bremse 360x26mm
8 x 19	**RC32**	32,5+34	-	143-270	245/35, 245/40			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	ZP568F	143-270	245/35, 245/40			nur M+S
		30,5	-	143-270	245/35, 245/40			Orig.-Verschr., nur M+S
		32,5+34	-	143-270	245/35, 245/40			Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	31	ZP568F	180-270	245/35, 245/40			nur M+S
	CA 24	30	ZP569F	143-270	245/40			nur M+S
	FMI08 Thoe	26	F31	143-270	245/35, 245/40			nur M+S
	FMI14 Jupiter	26	Kit0450	143-270	245/35, 245/40			nur M+S
8,5 x 19	**RC34**	31,5	-	143-270	245/35, 245/40, 255/35			Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20+21	ZP568F	143-270	245/35, 245/40			nur M+S
		28	ZP568F	143-270	245/35, 245/40, 255/35			nur M+S
	FMI07 Atena	28	F95	143-270	245/35, 245/40, 255/35			nur M+S
	FMI11 Elatha	21	F95	143-270	245/35, 245/40			nur M+S
	Oxigin 19 / 20	35	ZP568F	210-250	255/40			nur M+S, Oxigin 19 nicht Bremse 360mm
				210-270	245/40, 255/35			
9 x 19	**CA 24**	35	ZP569F	143-270	235/40, 245/40, 255/35, 255/40			
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	F31	143-270	245/35			nur M+S
8,5 x 20	**RC34**	30	ZP568F	143-270	245/35, 255/35			nur M+S
	B41	20+35	ZP568F	143-270	245/35			nur M+S, ET35 auch für Hybrid

	B41	28	ZP568F	143-270	245/35, 255/35		nur M+S
9 x 20	**B41**	33	ZP568F	143-270	VA+HA 245/35 od.		nur M+S
					VA 245/35 + HA 275/30		auch für Hybrid
	FMI07 Atena	33	F95	143-270	VA+HA 245/35 od.		nur M+S
					VA 245/35 + HA 275/30		

Kombinationen

8 x 18	**RC36**	VA 32,5	-	143-270	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 18		HA 30			HA 275/40		
8 x 19	**RC34**	32,5	-	143-270	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		20			HA 275/35		
8 x 19	**RC36**	32,5	-	143-270	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 19		20			HA 275/35		
8 x 19	**B40**	31	ZP568F	180-270	VA 245/40		
9 x 19		20			HA 275/35		
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	F31	143-270	VA 245/40		
9 x 19		20			HA 275/35		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	F31	143-270	VA 245/35		
9 x 20		25			HA 275/30		
9,5 x 20	**B32**	25	ZP568F	143-270	VA 245/35		HA 🛠
10,5x20		20			HA 275/30		

E-Klasse — ab 2015 — 212 (WDD213) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0501*24-…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	32	-	110-143	**205/65**, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**D17**	40	-	110-190	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
				110-143	205/55, 205/60, 215/55		
	RC27	40	-	110-220	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Hybrid/elektro
	RC32	40	-	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC32**	VA 43	-	110-270	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			**HA 275/40**		
8 x 18	**D17**	43	-	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-190	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-270	235/45, 245/45		
	RC32	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45	ECE	nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	43	OX556F	110-270	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	-	110-270	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	VA 43	ZP568F	110-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ECE	
9 x 19		HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ECE	
9 x 19		HA 49			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19	**RC27**	43	-	110-270	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**	ECE	
	B43	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**	ECE	nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	110-270	**245/40**	ECE	nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	110-270	**245/40**	ECE	nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**	ECE	
8 x 20	**B40**	VA 43	ZP568F	110-220	VA 235/35, **245/35**	ECE	
9 x 20		HA 49+53			HA 235/35, 245/35, 265/30, **275/30**		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

E-Klasse 4matic — ab 2015 — 212 (WDD213) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0501*24-…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**D17**	40	-	120-143	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-145	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 18	**D17**	43	-	120-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	110-270	235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	VA 43	ZP568F	120-270	**VA 245/40**	ECE	
				120-145	VA 225/40, 225/45, 235/40		
9 x 19		HA 53		120-270	HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**	ECE	
8 x 19		VA 43	ZP568F	120-270	VA 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ECE	
9 x 19		HA 49			**HA 275/35**		
	RC32	43	-	120-250	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**

8 x 19	**B40**	43	ZP568F	120-270	245/35, **245/40**		
				120-145	225/40, 225/45, 235/40		
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-220	**245/40**		
				120-145	225/40, 225/45, 235/40		
				120-270	245/35, 245/40		
8 x 20	**B40**	VA 43	ZP568F	120-270	**VA 245/35**		
				120-145	VA 235/35		
9 x 20		HA 49+53		120-270	HA 245/35, **275/30**		
				120-145	HA 235/35, 265/30		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

E-Klasse Plug-in-Hybrid NEU — ab 2020 — 212 (WDD213) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0501*28-.. (FIN: WDD213…)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B43**	44	ZP568F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30		HA 🛠
9,5 x 20	**B42**	42	ZP561F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30		

Kombinationen

8 x 19	**B40**	43	ZP568F	143, 155	**VA 245/40**		
9 x 19		49+53			**HA 275/35**		
8 x 20	**B40**	43	ZP568F	143, 155	VA 245/35		
9 x 20		49+53			HA 275/30		

E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid NEU — ab 2020 — 212 (WDD213) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0501*… (FIN: WDD213…)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**B43**	44	ZP568F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30		HA 🛠
9,5 x 20	**B42**	42	ZP561F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30		

Kombinationen

8 x 19	**B40**	43	ZP568F	143, 155	**VA 245/40**		
9 x 19		49+53			**HA 275/35**		
8 x 20	**B40**	43	ZP568F	143, 155	VA 245/35		
9 x 20		49+53			HA 275/30		

Lim. E43 AMG 4matic — 212 (WDD213) — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0501*27-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B40**	20	ZP568F	295	**VA 245/40**		
9 x 19		49			**HA 275/35**		
8 x 20	**B40**	20	ZP568F	295	**VA 245/35**		
9 x 20		49			**HA 275/30**		

E63 / E63s AMG — ab 2020 — 212 (WDD213) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0501*25-… (FIN: WDD213…)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

9,5 x 19	**B32**	VA 25	ZP561F	420, 450	VA + HA 265/40 M+S		
		HA 48					

E-Klasse T-Modell/T-Modell 4-matic — ab 09.16 — R1ES — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1560*… (WDD213)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**D17**	40	-	110-190	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	110-210	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-245	225/50, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	110-245	225/50, **225/55**, 235/50		
	RC24	35+42	ZP568F	110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET35 wenn 245/50 VA 🛠
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	B36	35	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET35 wenn 245/50 VA 🛠
		45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		nicht Bremse ab 330mm
	AC-518	42	-	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	B32	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B39	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	Oxigin 18	35	ZP568F	110-190	235/45, 245/45		nicht All Terrain 🛠
8 x 18	**RC32**	VA 43	-	110-270	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			**HA 275/40**		
	D17	43	-	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	110-270	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	43	OX556F	110-270	**245/45**		incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	**CA 24**	43	OX556F	110-270	**245/45**		
	RC32	38	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B36	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm u. ET45 nicht 342mm
	B38	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	AC-M10	40	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
		45	AV4	110-195	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				110-270	245/40, 245/45		
	AC-518	40	AV4	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
		35+42	-	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-521	45	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	AC-522	35+40	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm u. ET35 wenn 255/45 VA 🛠
	AF18	35	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	FMI11 Elatha	45	F95	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		nicht 4-Kolben Festsattel mit 360x36mm u. 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
8 x 19 **9 x 19**	**B40**	VA 43 HA 53	ZP568F	110-210	VA 225/45, 235/40, **245/40** HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19 **9 x 19**		VA 43 HA 49	ZP568F	110-210	VA 225/45, 235/40, **245/40** HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19 **9 x 19**	**CA 19**	VA 43 HA 53	OX556F	110-270	**VA 245/40+HA 275/35**		nicht Bremse 360mm
8 x 19	**RC27**	43	-	110-270	**245/40**		Orig.-Verschr., nicht All Terrain
	RC32	43	-	110-270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, **245/40**		
	B43	43	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, **245/40**		nicht Bremse 360mm
				110-195	225/45, 235/40		
	CA 17	43	OX556F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 19	43	OX556F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-270	**245/40**		
				110-195	225/45, 235/40		
				110-270	245/40		
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	RC32	32,5	-	110-270	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP568F	110-270	225/45, 235/40, 245/40		
	B24	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	B38	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	B40	32,5	-	110-270	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
		38	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		
	B43	32,5	-	110-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110-270	245/40		
		34+38+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				110-270	245/40		
	AC-518	38	-	110-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40		
	FMI07 Atena	39	F95	110-270	225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 19	**D17**	44	ZP561F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA		
	RC32	35,5	-	110-270	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B36	35	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm, ab 255/35 🛠
	B37	43+45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm
	B41	36+39	ZP568F	110-270	225/45, 235/40		
	B42	35	ZP561F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 360mm
				135-145	225/45, 235/40		4matic, nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40		
	B43	40	ZP568F	110-195	225/45, 235/40		
				110-270	245/40, 255/35, 255/40		
	B44	42	ZP568F	110-195	225/45, 235/40		
				110-270	245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	40	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	CA 20	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
	CA 23	40	-	110-195	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110-270	245/40, 255/35, 255/40		
		45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	40	F95	110-270	225/45, 235/40, 245/40		
	Oxigin 18	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	110-195	225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				110-270	245/40, 255/35, 255/40		
8 x 20	**B40**	VA 43	ZP568F	110-210	VA 235/35, **245/35**		
9 x 20		HA 49+53			HA 245/35, **275/30**		

8 x 20	**B38**	35	ZP568F	110-210	245/35		
	B43	39	ZP568F	110-270	245/35		
	FMI08 Thoe	45	F31	110-270	245/35		
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP568F	110-190	245/35, 255/35		
		45	ZP568F	110-210	245/35		
	B32	40	ZP568F	110-210	245/35, 255/35		
	B42	40	ZP561F	110-210	245/35, 255/35		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35		4matic, nicht Bremse 360mm
		45	ZP561F	110-270	245/35		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	B43	40+43	ZP568F	110-270	245/35		
	B44	40	ZP561F	110-210	245/35, 255/35		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35		4matic, nicht Bremse 360mm
	AC-518	45	AV1	110-270	245/35		
	AC-M10	40	AV1	110-210	245/35, 255/35		
				135-270	245/35		4matic
	AF18	45	AV1	110-210	245/35		nicht Bremse 342 u. 360mm
9 x 20	**AF18**	40	AV1	110-210	235/35, 245/35		
	Oxigin 20	45	ZP568F	110-190	235/35, 245/35, 275/30		nicht Bremse 342 u. 360mm, bei 275/30 🛠

Kombinationen

8 x 18	**CA 17**	VA 43	OX556F	110-270	VA 245/45		nicht Bremse 360mm
9 x 18		HA 49			HA 275/40		
8 x 20	**FMI08 Thoe**	VA 45	F31	110-270	245/35		
9 x 20		HA 41					

E-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid — 2020 — R1ES — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1560*11-… (WDD213)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
8 x 19	**B40**	VA 43	ZP568F	143	VA 245/40		
9 x 19		HA 49			HA 275/35		

E-Klasse T-Mod. 4matic (PHEV) — 2020 — R1ES — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1560*19-… (WDD213)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
8 x 19	**B40**	VA 43	ZP568F	143	VA 245/40		Plug-in-Hybrid
9 x 19		HA 49			HA 275/35		

E43 AMG 4matic T-Modell — 2020 — R1ES (WDD213.. — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1560*02-..... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B40**	20	ZP568F	295	**VA 245/40**	ECE	
9 x 19		49			**HA 275/35**		
8 x 20	**B40**	20	ZP568F	295	**VA 245/35**	ECE	
9 x 20		49			**HA 275/30**		

E63 / E63S AMG T-Modell — R1ES — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1560*04-.. (WDD213)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	**B40**	VA 25 HA 52	-		**VA+HA 265/40**	ECE	Orig.-Verschr.

Kombinationen

9,5 x 19	**B32**	VA 25	ZP561F	420, 450	VA + HA 265/40 M+S		nicht für Keramikbremse
		HA 48					

E-Klasse Coupé / Cabrio — ab Frühjahr 2017 — R1EC — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1666*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**D17**	40	-	120-180	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-220	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	120-220	**225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	120-220	**225/55**, 235/50, 245/50	ECE	
	RC24	35+42	ZP568F	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	AC-518	42	-	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	RC32	44	-	120-220	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B39	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 18	**RC32**	43	-	120-270	**VA 245/45+HA 275/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 18		49+52,5					

8 x 18	**D17**	43	-	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-270	235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	120-270	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-220	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45	ECE	
	CA 17	43	OX556F	120-270	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	OX556F	120-270	**245/45**	ECE	
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	B36	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B38	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	B42	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
	B44	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	AC-M10	40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
		45	AV4	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	AC-518	35+42	F95	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	AC-521	45	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	AF18	35+40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	AF20	28	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
		35+40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	FMI11 Elatha	45	F95	120-220	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
8 x 19	**B40**	43	ZP568F	120-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**	ECE	
9 x 19		49+53			HA 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19	**CA 19**	43	OX556F	120-270	**VA 245/40+HA 275/35**	ECE	nicht Bremse 360mm
9 x 19		53					
8 x 19	**RC27**	43	-	120-270	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	120-270	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-220	225/45, 235/40, 245/35, **245/40**	ECE	
	B40	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**	ECE	
	B43	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**	ECE	nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	120-270	**245/40**	ECE	nicht Bremse 342 u. 360mm
	CA 19	43	OX556F	120-270	**245/40**	ECE	nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	120-270	**245/40**	ECE	nicht Bremse 360 u. 370mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**	ECE	
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	B24	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	B38	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	AC-518	27+38	F95	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	AC-521	35	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	FMI07 Atena	39	F95	120-220	225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 19	**D17**	44	ZP568F	120-285	**VA 235/35, HA 255/30**	ECE	
	B32	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B36	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B37	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm
	B41	36+39	ZP568F	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B42	35+42	ZP561F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET35 nicht Bremse 360mm, ET42 nicht Bremse 342 u. 360mm
	B43	40	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B44	42	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	AC-M10	45	AV4	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm
	AF18	40	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF20	30+40	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET30 ab 255/35 🛠
	CA 20	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
	CA 23	40	-	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	40	F95	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
	B43	27+30	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
		39	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
	RC29	33	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
		40	ZP568F	120-180	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		

		45	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
	RC34	43	ZP568F	120-270	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	B32	40	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	B41	35	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	B42	30	ZP561F	120-220	235/35, 245/35		
		35+40	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		ET40 nicht Bremse 360mm
8,5 x 20		45	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B43	40+43	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
	B44	30	ZP561F	120-220	235/35, 245/35		
		35+40	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-518	45	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
	AC-M10	40	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	AF18	45	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/40		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	39	F95	120-270	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	B37	37	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	B41	35	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
		38	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
9 x 20	**B43**	33+35	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
	AF18	33	AV1	120-220	235/35, 245/35		
		40	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35, 265/30, 275/30		ET40 bei 275/30 🛠
	FMI07 Atena	33	F95	120-270	235/35, 245/30, 245/35		
	Oxigin 28	45	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 265/30HA, 275/30HA		nicht Bremse 360mm
	B41	30	ZP568F	120-270	245/30		
8,5 x 21		34+37+40+43	ZP568F	120-270	245/30, 255/30		
	B43	30+43	ZP568F	120-220	245/30		
		34	ZP568F	120-220	245/30, 255/30		
	B32	40	ZP568F	120-220	245/30		
9 x 21	**B43**	36	ZP568F	120-220	245/30, 255/30		
	AF18	37	AV1	120-220	245/30, 255/30		

Kombinationen

8 x 18	**CA 17**	43	OX556F	120-270	VA 235/45, 245/45		nicht Bremse 360 u. 370mm
9 x 18		49			HA 275/40		
8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	F31	120-220	VA+HA 235/40		
9 x 19		41					
8 x 20	**B40**	43	ZP568F	120-220	VA 235/35, 245/35		
9 x 20		49+53			HA 235/35, 245/35, 265/30, 275/30		

E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic — ab 2017 — R1EC — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1666*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	D17	40	-	135, 143	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	135, 143	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	35+42	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC29	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	AC-518	30	F95	135, 143	225/50, 225/55, 235/50		
		42	-	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	B32	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B39	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	D17	43	-	135-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-170	235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-270	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45	ECE	auch Hybrid, nicht Bremse 350 mm ab 220KW
	RC29	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	B36	45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	B38	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		ET45 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	B42	45	ZP568F	135-195	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
				135-270	245/40, 245/45		
8 x 18	**B44**	45	ZP568F	135-195	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45		
	AC-M10	40	AV1	135-195	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
		45	AV4	135-195	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45		
	AC-518	35+42	-	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	AC-521	45	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/40, 245/45		
	AF18 / AF20	35+40	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm

	AF18 / AF20	35+40	AV1	135-270	245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
8,5 x 18	**B32**	30	ZP568F	135, 143	225/45, 235/45		
				135-270	245/40, 245/45		
8 x 19	**B40**	43	ZP568F	135-270	VA 245/35, **245/40**	ECE	
				135, 143	VA 225/40, 225/45, 235/40		
9 x 19		49+53		135-270	HA 245/35, 245/40, **275/35**	ECE	
				135, 143	HA 235/40, 255/35, 255/40, 265/35		
8 x 19	**RC32**	43	-	135-245	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	B40	43	ZP568F	135-270	245/35, **245/40**	ECE	
				135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
	B43	43	ZP568F	135-270	245/35, **245/40**	ECE	nicht Bremse 360 mm
				135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
	Oxigin 29	43	ZP568F	135-270	**245/40**	ECE	
				135-195	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40		
	RC29	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 245/40		
	B38	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 245/40		
	B40	32,5	-	135-195	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				135-270	245/35, 245/40		
		31+38	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40		
	B43	32,5	-	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				135-270	245/35, 245/40		
		34+38+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 245/40		
	AC-518	27+38	F95	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40		
	AC-521	35	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40		
8,5 x 19	**RC25**	38	-	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
				135-245	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B32	34,5+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B36	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B37	35+43	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET43 nicht Bremse 360mm
				135-245	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B42	35+42	ZP561F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET35 nicht Bremse 360mm, ET42 nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B43	40	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B44	42	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	AC-M10	45	AV4	135-195	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	40	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF20	30+40	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET30 ab 255/35 🛠
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	CA 20	45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm VA u. nicht Bremse 320mm HA
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA		
	CA 23	40	-	135-195	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
		45	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA		
	Oxigin 18	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	135, 143	235/35		
				135-270	245/35		
	B43	27+30+39	ZP568F	135, 143	235/35		
				135-270	245/35		
8,5 x 20	**RC29**	40+45	ZP568F	135, 143	235/35		
				135-270	245/35, 255/30		
	B32	40	ZP568F	135, 143	235/35		
				135-270	245/35, 255/30		
	B42	35+40	ZP561F	135, 143	235/35		ET40 nicht 255/35 u. nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 255/30, 255/35		
		45	ZP561F	135, 143	235/35		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/35, 255/30		
	B43	40+43	ZP568F	135, 143	235/35		

8,5 x 20	B43	40+45	ZP568F	135-270	245/35, 255/30		
	B44	35+40	ZP568F	135-195	235/35		ET40 nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 255/30		
	AC-518	45	AV1	135, 143	235/35		
				135-270	245/35, 255/30		
	AC-M10	40	AV1	135-195	235/35		
				135-270	245/35, 255/30		
	AF18	45	AV1	135, 143	235/35		nicht Bremse 342 u. 360mm
				135-270	245/35, 255/30		
9 x 20	B37	37	ZP568F	135, 143	235/35		
				135-270	245/35, 255/30, 255/35		
	B43	33+35	ZP568F	135, 143	235/35		
				135-270	245/35		
	AF18	40	AV1	135, 143	235/35, 265/30		bei 275/30 🛠
				135-270	245/35, 255/30, 275/30		
	Oxigin 28	45	ZP568F	135, 143	235/35		nicht Bremse 360mm
				135-270	245/35, 255/30, 265/30HA, 275/30HA		
9,5 x 20	B37C	38	ZP568F	135-245	245/35, 255/30, 255/35		nicht Bremse 360mm
	B42	42	ZP561F	135-270	245/35, 255/30, 275/30HA		bei 275/30 🛠
8,5 x 21	B43	30	ZP568F	135-270	245/30		
		34	ZP568F	135-270	245/30, 255/30		

Kombinationen

8 x 18	CA 17	43	OX556F	120-270	VA 235/45, 245/45	TÜV	nicht Bremse 360 u. 370mm
9 x 18		49			HA 275/40		
8 x 20	B40	43	ZP568F	135, 143	VA 235/35	TÜV	
				135-270	VA 245/35		
9 x 20		49+53		135, 143	HA 235/35, 265/30		
				135-270	HA 245/35, 275/30		

E-Klasse All Terrain 4matic — ab Frühj. 2017 — R1ES — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1560*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	38	**ZP563F**	143-190	**245/45**	TÜV ECE	**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, ist € 28,- netto** **Preis**
	RC32	38	**ZP563F**	143-250	245/40, **245/45**	TÜV ECE	**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, ist € 28,- netto** **Preis**
	RC34	38	ZP568F	143-250	245/40, **245/45**	TÜV ECE	
	B40	38	ZP568F	143-250	**245/45M+S**	TÜV ECE	
	B43	38	ZP568F	143-250	**245/45**	TÜV ECE	
	CA 17	38	OX556F	143-250	**245/45**	TÜV ECE	
	CA 19	38	OX556F	143-250	**245/45**	TÜV ECE	
	CA 24	38	OX556F	143-250	**245/45**	TÜV ECE	
	RC29	35	ZP568F	143-250	245/45		
	RC34	34	-	143-250	245/40		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	143-250	245/45		
	B40	32,5	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	143-250	245/45		
	AC-518	38	-	143-250	245/45	TÜV	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	143-250	245/45		
	FMI07 Atena	39	F95	143-250	245/40, 245/45		
	Oxigin 29	32+39	ZP568F	143-250	245/45		
8,5 x 19	RC25	38	-	143, 190	245/45, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	B41	39	ZP568F	143-250	245/40, 245/45		
	B43	40	ZP568F	143-250	245/45		
	AC-M10	40	AV1	143-250	245/45		
	AF18	40	AV1	143-250	245/45		
	CA 23	40	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	40	F95	143-250	245/40, 245/45		
	Oxigin 20	40	ZP568F	143-190	245/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
	Oxigin 28	40	ZP568F	143-250	245/45		
8,5 x 20	CA 19	40	OX556F	143-270	**VA 245/40**	TÜV ECE	incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
9,5 x 20		50			**HA 275/35**		
8 x 20	B38	35	ZP568F	143-250	245/40		
	B43	39	ZP568F	143-250	245/40		
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	110-270	245/35, 255/35		
	B32 / B43	40	ZP568F	143-250	245/40		
	B42	35+40	ZP568F	143-250	245/40		ET40 nicht Bremse 360mm
	B44	35+40	ZP568F	143-250	245/40		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-M10	40	AV1	143-250	245/40		
	CA 17 / CA 19	40	ZP568F	143-250	245/40		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	39	F95	143-250	245/35		
9 x 20	B37	37	ZP568F	143-250	245/40		

E-Klasse T-Modell NEU | 2024 | R2ES (S214) | 5/112 | 66,6 | e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	32,5	-	120-150	**225/55**, 235/50, 255/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC32	32,5	-	120-280	**225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	32,5	-	120-150	**225/55**, 235/50, 255/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC34	30	ZP568F	120-280	225/55, 235/50		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	AC-MB6	29	ZP567F	145, 150	225/55, 235/50, 255/45		nur Bremse 370mm
	FMI08 Thoe	34	F31	145-280	225/55, 235/50		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8 x 19	RC32	32,5	-	120-280	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30,5+ 32,5+34	-	120-280	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		27+38	ZP568F	145-280	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC36	36	-	145, 150	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
		34	ZP568F	145, 150	235/45, 245/45		nur Bremse 370mm
	B43	32,5+36	-	145, 150	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	CA 24	30	ZP569F	145-150	245/45		
	FMI08 Thoe	26	F31	145-280	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	FMI14 Jupiter	26	F31	145-280	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8,5 x 19	RC36	VA 35,5	-	120-150	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9,5 x 19		HA 51			**HA 275/40**		
8,5 x 19	RC32	35,5	-	120-280	235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC36	35,5	-	145, 150	235/45, **245/45M+S**, 255/40HA	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B41	35,5	-	145-280	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
			ZP568F	120-280	235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	35,5	-	145, 150	**245/45M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
		30	-	145, 150	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC27	35,5	-	120-150	235/45, 245/45, 255/40HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	31,5	-	120-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	30	-	145, 150	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B41	36	ZP568F	145-280	235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	CA 20	35	ZP568F	145, 150	235/45, 245/45, 255/40HA		nur Bremse 370mm
9 x 19	B40	30	-	145, 150	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145, 150	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			**HA 275/35**, 285/35		
8,5 x 20	RC36	33+34,5	-	145, 150	245/40, 255/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B41	28	ZP568F	120-280	235/40		
9 x 20	B41	33	ZP568F	120-280	235/40, 245/40		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		35	ZP568F	120-280	235/40		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	145-280	245/35		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	30	ZP568F	145-280	245/35		nur Bremse 370mm
9 x 21	FMI07 Atena	33	F95	145-280	245/35		**zulässig für** Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA

Kombinationen

8 x 19	RC34	VA 32,5	-	120-280	VA 235/45, 245/45 od.		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
9 x 19		HA 30			VA 245/45+HA 275/40		
8,5 x 19	RC36	VA 35,5	-	120-150	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9,5 x 19		HA 51			HA 255/40, 265/40, 275/40		
9 x 19	B40	VA 30	-	145, 150	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 255/40, 265/40, 275/40		
9 x 20	RC36	VA 32	-	145, 150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35, 285/35		
9 x 20	B43	VA 32 od. 34	-	145, 150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 20	CA 17	VA 35	ZP561F	145-280	VA 245/40		
9,5 x 20		HA 50			HA 275/35		
8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	145-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
9,5 x 21		HA 43			HA 275/30, 285/30		
8,5 x 21		VA 34	ZP568F	145, 150	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30, 285/30		
8,5 x 21	B41	VA 34	ZP568F	145-280	VA+HA 245/35 od.		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
10,5 x 21		HA 43			VA 245/35+HA 275/30, VA 245/35+HA 285/30		

E-Klasse T-Modell 4Matic NEU | 2024 | R2ES (S214) | 5/112 | 66,6 | e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	32,5	-	145-280	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
					225/55, 235/50, 245/50, 255/45		

8 x 18	**RC36**	32,5	-	145-280	**225/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
					225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	AC-MB6	29	ZP567F	145-280	225/55, 235/50, 255/45		nur Bremse 370mm
8 x 19	**RC36**	32,5+36	-	145-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
		34	ZP568F	145-280	235/45, 245/45		nur Bremse 370mm
	B43	32,5+36	-	145-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	145-280	**VA 245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			**HA 275/40**		
8,5 x 19	**RC36**	35,5	-	145-280	235/45, **245/45M+S**, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B43	35,5	-	145-280	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC27	35,5	-	145-280	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC36	30	-	145-280	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B43	30	-	145-280	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145-280	235/45, 245/45, 255/40		nur Bremse 370mm
9 x 19	**B40**	30	-	145-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**RC36**	VA 35,5	-	145-280	**VA 245/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			**HA 275/35**, 285/35		
8,5 x 20	**RC36**	33+34,5	-	145-280	245/40, 255/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20	**RC36**	32,1	-	145-280	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 21	**B43**	30	ZP568F	145-280	245/35		nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	145-280	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			HA 255/40, 265/40, 275/40		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30, 285/30		

E-Klasse T-Modell PHEV NEU — 2024 — R2ES (S214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	145, 150	**VA 245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			**HA 275/40**		
9 x 19	**B40**	VA 30	-	145, 150	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40		
8,5 x 20	**RC36**	VA 35,5	-	145, 150	**VA 245/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			**HA 275/35**, 285/35		
9 x 20	**RC36**	VA 32	-	145, 150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35, 285/35		
9 x 20	**B43**	VA 32 od. 34	-	145, 150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145, 150	VA 245/35		nur Bremse 370mm
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30		
8,5 x 21		VA 34	ZP568F	145, 150	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 285/30		

E-Klasse T-Modell 4Matic PHEV NEU — 2024 — R2ES (S214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	145	**VA 245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			**HA 275/40**		
8,5 x 19	**B43**	35,5	-	145-280	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**RC36**	VA 35,5	-	145	**VA 245/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			**HA 275/35**, 285/35		

Kombinationen

9 x 19	**B40**	VA 30	-	145	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40		
9 x 20	**RC36**	VA 32	-	145	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35, 285/35		
9 x 20	**B43**	VA 32 od. 34	-	145	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145	VA 245/35		nur Bremse 370mm
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

E-Klasse All-Terrain NEU — 2024 — R2ES (S214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	32,5	-	145-280	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC36	32,5	-	145-280	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	AC-MB6	29	ZP567F	145-280	235/55, 245/50, 255/50		nur Bremse 370mm

8 x 19	**RC32**	32,5	-	145-280	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	21,5	-	145-280	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
		32,5	-	145-280	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
		34	ZP568F	145-280	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 370mm
	B43	32,5	-	145-280	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	Oxigin 29	32	ZP568F	145-280	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 370mm
8,5 x 19	**RC36**	30	-	145-280	235/50, 245/45, **255/45**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B43	30	-	145-280	235/50, 245/45, **255/45**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B41	20	ZP568F	145-280	245/45		
	CA 20	35	ZP568F	145-280	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 370mm
8,5 x 19	**B43**	VA 30	-	145-280	**VA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			**HA 285/40**		
8,5 x 19	**B43**	VA 30	-	145-280	VA 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 275/40, 285/40		
9 x 19	**B40**	30	-	145-280	245/45, 255/45, 265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**RC36**	33+34,5	-	145-280	245/40, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 20	**RC36**	32	-	145-280	**VA+HA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
				145-280	245/40, 255/40, 265/35, 275/35HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	CA 23	30	ZP568F	145-280	245/40, 255/40		nur Bremse 370mm
9,5 x 20	**RC36**	32,1	-	145-280	245/40, 255/40, 265/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 20	**RC36**	VA 32	-	145-280	**VA** 245/40, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			**HA** 275/35, **285/35**		
9 x 20	**B43**	VA 32	-	145-280	**VA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			**HA 285/35**		
8,5 x 21	**B43**	30	ZP568F	145-280	245/35, 255/35		nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	145	VA 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40		
9 x 19	**B40**	VA 30	-	145-280	VA 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40, 285/40		
9 x 20	**B43**	VA 32 od. 34	-	145-280	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35M+S, 285/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145-280	VA 245/35, 255/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30, 285/30		

E-Klasse All-Terrain PHEV NEU — 2024 — R2ES (S214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B43**	VA 30	-	145	**VA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			**HA 285/40**		
9 x 20	**RC36**	VA 32	-	145	**VA** 245/40M+S, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			**HA** 275/35M+S, **285/35**		
9 x 20	**B43**	VA 32	-	145	**VA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			**HA 285/35**		
8,5 x 19	**B43**	VA 30	-	145	VA 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 275/40, 285/40		

Kombinationen

8,5 x 19	**B43**	VA 31,5	-	145	VA 245/45M+S, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 275/40M+S, 285/40		
9 x 19	**B40**	VA 30	-	145	VA 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40, 285/40		
9 x 20	**B43**	VA 32 od. 34	-	145	VA 245/40M+S, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35M+S, 285/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145	VA 255/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 285/30		

E-Klasse AMG E53 Hybrid NEU — 2024 — R2ES (S214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00214*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

9,5 x 21	**B41**	VA 22	ZP568F	330	VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30, VA 265/35+HA 295/30		
10,5 x 21		HA 43					

E-Klasse Limousine NEU — 2024 — R2EW (W214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	32,5	-	120-150	**225/55**, 235/50, 255/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC32	32,5	-	120-280	**225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	32,5	-	120-280	**225/55**, 235/50, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	120-280	225/55, 235/50		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA

8 x 19	**B42**	35	ZP568F	120-280	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		nur Bremse 370mm
	B44	30+35	ZP568F	120-280	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		nur Bremse 370mm, ET30 bei 245/50 🛠
	AC-MB6	29	ZP568F	120-150	225/55, 235/50, 255/45		nur Bremse 370mm
	FMI08 Thoe	34	F31	120-280	225/55, 235/50		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8 x 19	**RC32**	32,5	-	120-280	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC34	30,5+ 32,5+34	-	120-280	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		27+38	ZP568F	120-280	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC36	34	ZP568F	120-150	235/45, 245/45		nur Bremse 370mm
		32,5+36	-	120-150	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B43	32,5+36	-	120-150	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	CA 24	30	ZP569F	120-150	245/45		
	FMI08 Thoe	26	F31	120-280	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	FMI14 Jupiter	26	F31	120-280	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	Oxigin 29	32	ZP568F	120-280	235/45, 245/45		nur Bremse 370mm
8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	120-150	**VA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9,5 x 19		HA 51			**HA 275/40**		
8,5 x 19	**RC32**	35,5	-	120-280	235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC36	35,5	-	120-150	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				120-150	235/45, 245/45, 255/40HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B41	35,5	-	120-280	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
			ZP568F	120-280	235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	35,5	-	120-150	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC27	35,5	-	120-150	235/45, 245/45, 255/40HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	31,5	-	120-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	30	-	120-150	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B36	30+35	ZP568F	120-280	235/45, 245/45, 255/40		nur Bremse 370mm
	B41	36	ZP568F	120-280	235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B44	30+35	ZP568F	120-280	235/45, 245/45, 255/40		nur Bremse 370mm
	AC-M10	30	AV4	120-280	235/45, 245/45, 255/40		nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	120-150	235/45, 245/45, 255/40HA		nur Bremse 370mm
9 x 19	**B40**	30	-	120-150	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**RC36**	VA 35,5	-	120-150	**VA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			**HA 275/35**		
8,5 x 20	**RC36**	33+34,5	-	120-150	245/40, 255/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B41	28	ZP568F	120-280	225/40, 235/40, 245/40		
9 x 20	**B41**	33	ZP568F	120-280	225/40, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		35	ZP568F	120-280	225/40, 235/40		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	CA 20	35	ZP568F	120-280	245/40, 255/35		nur Bremse 370mm
9,5 x 20	**CA 17**	35	ZP561F	120-280	245/40		
8,5 x 21	**B41**	30	ZP568F	120-280	245/35		
		34	ZP568F	120-280	245/35		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B43	30	ZP568F	120-150	245/35		nur Bremse 370mm, auch 4Matic
9 x 21	**CA 20**	30	ZP568F	120-280	245/35		nur Bremse 370mm
	FMI07 Atena	33	F95	120-280	245/35		**zulässig für** Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
9,5 x 21	**B43**	36	ZP568F	120-280	245/35, 275/30HA, 285/30HA		nur Bremse 370mm, ab 275/30 🛠

Kombinationen

8 x 19	**RC34**	VA 32,5	-	120-280	VA 235/45, 245/45 od.		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA, bei HA 275/40 🛠
9 x 19		HA 30			VA 245/45+HA 275/40		
8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	120-150	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9,5 x 19		HA 51			HA 255/40, 265/40, 275/40		
9 x 19	**B40**	VA 30	-	120-150	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 255/40, 265/40, 275/40		
8,5 x 20	**CA 17**	VA 35	ZP561F	120-280	VA 245/40		
9,5 x 20		HA 50			HA 275/35		
8,5 x 21	**B41**	VA 34	ZP568F	120-280	VA+HA 245/35 od.		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA, bei 285/30 🛠
10,5 x 21		HA 43			VA 245/35+HA 275/30, VA 245/35+HA 285/30		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	120-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm, HA 🛠
9,5 x 21		HA 43			HA 275/30, 285/30		
8,5 x 21		VA 34	ZP568F	120-150	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30		
9 x 21		VA 34	ZP568F	120-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30		

E-Klasse 4Matic NEU **2024** **R2EW (W214)** **5/112** **66,6** e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	32,5	-	145-280	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

	RC27	32,5		145-280	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8 x 18	**RC36**	32,5	-	145-280	**225/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
					225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	AC-MB6	29	ZP567F	145-280	225/55, 235/50, 255/45		nur Bremse 370mm
8 x 19	**RC36**	32,5+36	-	145-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
		34	ZP568F	145-280	235/45, 245/45		nur Bremse 370mm
	B43	32,5+36	-	145-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	145-280	**VA 245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			**HA 275/40**		
8,5 x 19	**RC36**	35,5	-	145-280	235/45, **245/45M+S**, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B43	35,5	-	145-280	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC27	35,5	-	145-280	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC36	30	-	145-280	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B43	30	-	145-280	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145-280	235/45, 245/45, 255/40		nur Bremse 370mm
9 x 19	**B40**	30	-	145-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**RC36**	VA 35,5	-	145-280	**VA 245/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			**HA 275/35**		
8,5 x 20	**RC36**	33+34,5	-	145-280	245/40, 255/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20	**RC36**	32,1	-	145-280	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 21	**B43**	30	ZP568F	145-280	245/35		nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	145-280	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			HA 255/40, 265/40, 275/40		
9 x 19	**B40**	VA 30	-	145-280	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 255/40, 265/40, 275/40		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30		

E-Klasse PHEV NEU — 2024 — R2EW (W214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	145, 150	**VA 245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			**HA 275/40**		
8,5 x 19	**RC36**	35,5	-	145, 150	**245/45M+S**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B43	35,5	-	145, 150	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC27	35,5	-	145, 150	245/45M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC36	30	-	145, 150	245/45M+S, 255/40M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B43	30	-	145, 150	245/45M+S, 255/40M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145, 150	245/45M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 19	**B40**	30	-	145, 150	245/45M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**RC36**	VA 35,5	-	145, 150	**VA 245/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			**HA 275/35**		
8,5 x 20	**RC36**	33+34,5	-	145, 150	255/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	145, 150	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40		
9 x 19	**B40**	VA 30	-	145, 150	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40		
9 x 20	**RC36**	VA 32	-	145, 150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35		
9 x 20	**B43**	VA 32 od. 34	-	145, 150	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145, 150	VA 245/35		nur Bremse 370mm, HA
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

E-Klasse 4Matic PHEV NEU — 2024 — R2EW (W214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	145-185	**VA 245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			**HA 275/40**		
8,5 x 19	**B43**	35,5	-	145-185	**245/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC36	35,5	-	145-185	245/45, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, nur Bremse 370mm
		30	-	145-185	245/45M+S, 255/40M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC27	35,5	-	145-185	245/45M+S, 255/40M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	145-185	245/45, 255/40		nur M+S, nur Bremse 370mm
9 x 19	**B40**	30	-	145-185	245/45M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**RC36**	VA 35,5	-	145-185	**VA 245/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			**HA 275/35**		
8,5 x 20	**RC36**	33+34,5	-	145-185	255/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 19	**RC36**	VA 35,5	-	145-185	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 51			HA 275/40		
9 x 19	**B40**	VA 30	-	145-185	VA 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 19		HA 52			HA 275/40		
9 x 20	**RC36**	VA 32	-	145-185	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35		
9 x 20	**B43**	VA 32 od. 34	-	145-185	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 275/35		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145-185	VA 245/35		nur Bremse 370mm, HA 🛠
9,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

E-Klasse AMG E53 Hybrid NEU — 2024 — R2EW (W214) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00213*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
9,5 x 21	**B41**	VA 22	ZP568F	330	VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30, VA 265/35+HA 295/30		
10,5 x 21		HA 43					

EQA — 2. Quartal 2021 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RC34**	44,5	-	80-139	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D13**
	RC36	44,5	-	80-139	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
				95	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 18	**RC32**	53,5	-	80-139	225/55M+S, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	80-139	215/60, 225/55		nur M+S
				95	215/60, 225/55		
	RC32	42,5+44	ZP564F	80-139	215/60M+S		
		49	ZP564F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55		
	RC36	48,4	-	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
				95	215/60, 225/55		
	B32	45	ZP561F	80-139	215/60, 225/55		nur M+S
	B39	45	ZP561F	80 (140)	215/60, 225/55		nur M+S
	AC-MB6	45	AV1	80-139	215/60, 225/55		nur M+S
	AC-V51	50	ZP564F	80-139	225/55M+S, 235/55		nicht Bremse 350mm
	CA 20	51	ZP568F	80-139	225/55, 235/55		nicht Bremse 330x30mm
	Oxigin 25	51+52	-	80-139	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC25**	53	ZP561F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55		
	RC34	48	ZP568F	80-139	225/55M+S		
	B24	48	ZP561F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S		
				95	215/60, 225/55		
	B36 / B42 / B44	45	ZP561F	80-139	215/60M+S		
				95	215/60		
	AC-518	48	AV1	80 (140)	215/60, 225/55		nur M+S
	AC-521	45	AV1	80-139	215/60		nur M+S
	AC-M10	45	AV4	80-139	215/60		nur M+S
	AC-V51	52	AV1	80-139	225/55, 235/55		nicht Bremse 350mm
	CA 23	45	ZP568F	80-139	215/60		nur M+S
	FMI08 Thoe	49	F31	80-139	225/55		nur M+S
7,5 x 19	**RC32**	53,5	ZP564F	80-139	235/45, **235/50**, 245/45	ECE	
	RC34	53,5	-	80-139	235/45, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., max. Achslast bis 1390 kg
	B32	53,5	-	80-139	**235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	49+53	-	80-139	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	-	80-139	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	45	ZP568F	80-139	235/45		
		48	ZP568F	80-139	235/45, 245/45		
	AC-518	47	AV1	80 (140)	225/50M+S, 245/45		
	FMI08 Thoe	47	F31	80-139	235/45		
8,5 x 19	**RC32**	47,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
8 x 20	**B38**	48	ZP561F	80-139	215/45M+S, 235/45, 245/40		
	B40	43	ZP561F	80-139	215/45M+S, 235/45		
	B43	39	ZP568F	80-139	215/45M+S		
				95	215/45		
		48	ZP568F	80-139	215/45M+S, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	45	F31	80-139	235/40		
8,5 x 20	**B43**	50,5	-	80-139	**235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	53	ZP561F	80-139	235/45, 245/40		
	B42	48	ZP561F	80-139	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	80-139	235/40, 235/45		
9 x 20	**B40**	49	ZP561F	80-139	235/45		

9 x 20	**B43**	50	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

EQB — 2. Quartal 2021 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*12-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RC34**	44,5	-	80-139	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D13**
	RC36	44,5	-	95-139	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
7,5 x 18	**RC32**	53,5	-	80-139	225/55M+S, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP561F	95-139	215/60M+S, 225/55M+S		
	RC36	48,4	-	95-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	45	ZP561F	95-139	215/60M+S, 225/55M+S		
	AC-MB6	45	AV1	95-139	215/60M+S, 225/55M+S		
	AC-V51	50	ZP564F	95-139	225/55M+S, 235/55		nicht Bremse 350mm
	CA 20	51	ZP568F	80-139	225/55, 235/55		nicht Bremse 330x30mm
8 x 18	**RC25**	53	ZP561F	111, 139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55		
	B24	48	ZP561F	95-139	215/60M+S, 225/55M+S		
	B36 / B42 / B44	45	ZP561F	95-139	215/60		nur M+S
	AC-521	45	AV1	111, 139	215/60		nur M+S
	AC-M10	45	AV4	95-139	215/60		nur M+S
	AC-V51	52	AV1	95-139	225/55M+S, 235/55		nicht Bremse 350mm
	CA 20 / CA 23	45	ZP568F	95-139	215/60		nur M+S
7,5 x 19	**RC32**	53,5	ZP564F	80-139	225/50, 235/45, **235/50**, 245/45	ECE	
	RC34	53,5	-	80-139	235/45, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., max Achslast bis 1390 kg
	B32	53,5	-	111, 139	**235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	49+53	-	80-139	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	45	ZP568F	80-139	235/45		
	FMI08 Thoe	47	F31	80-139	235/45		
8,5 x 19	**RC32**	47,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
8 x 20	**B38**	48	ZP561F	111	215/45M+S		
				111, 139	235/45, 245/40		
	B40	43	ZP561F	111	215/45M+S		
				111, 139	235/45		
	B43	39	ZP568F	111	215/45M+S		
		48	ZP568F	111	215/45M+S		
				95-139	235/45, 245/40		
8,5 x 20	**B43**	50,5	-	111, 139	**235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	53	ZP561F	95-139	235/45, 245/40		
	B42	48	ZP561F	111, 139	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	80-139	235/40, 235/45		
9 x 20	**B40**	49	ZP561F	111, 139	235/45		
	B43	50	-	95-139	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

EQC — ab 07.2019 — 204X — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0480*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC32**	32	-	145	**VA 235/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "D14"**
8 x 19		34			**HA 255/50**		
8 x 19	**RC32**	34	-	145	**VA+HA 235/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "D14"**
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC34	34	-	145	**VA+HA 235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				145	VA+HA 235/55 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC32	32,5	-	145	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	30,5+ 32,5	-	145	VA+HA 235/55 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
		27	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50		VA 🛠
8,5 x 19	**RC32**	35,5	-	145	VA+HA 235/55 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
	B41	28	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50		ET28 VA 🛠
		35,5+36	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50		
	FMI07 Atena	28	F95	145	VA 235/55+HA 255/50		VA 🛠
8,5 x 20	**RC29**	33	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45 od.		
					VA 235/50+HA 255/45		
	RC34	33	ZP568F	145	VA 235/50+HA 255/45		
	B41	20	ZP568F	145	VA 235/50+HA 255/45		VA 🛠
		28	ZP568F	145	235/45 od.		
					VA 235/50+HA 255/45		VA 🛠
		35	ZP568F	145	235/45, 235/50 od.		
					VA 235/50+HA 255/45		
	CA 19	32+35	ZP568F	145	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	**AC-518**	33	F95	145	245/45		
9 x 21	**CA 17**	35	ZP568F	145	245/40, 255/40		
9,5 x 21	**B41**	36	ZP568F	145	VA 245/40+HA 275/35		

EQC 400 4matic — 204X — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0480*31-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B43	34	ZP568F	145 (300)	**235/55**, 245/50, 255/50HA	ECE	
	RC36	32,5	-	145 (300)	235/55, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		34	ZP561F	145 (300)	235/55, 245/50, 255/50HA		
	B40	32,5	-	145 (300)	235/55, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	145 (300)	235/55, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	145 (300)	235/55, 245/50, 255/50HA		
	Oxigin 29	32	ZP568F	145 (300)	235/55, 255/50HA		
8,5 x 19	B32	34,5	ZP561F	145 (300)	235/55, 255/50HA		
	B37	32+35	ZP561F	145 (300)	235/55, 255/50HA		
	CA 20	35	ZP568F	145 (300)	235/55, 255/50HA		
7,5 x 20 8,5 x 20	B43	32 30	-	145 (300)	**VA 235/50+HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., Ausführung "D12"
8 x 20	B43	27	ZP568F	145 (300)	245/45		
		30	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	RC36	33+34,5	-	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24	33	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	34,5	-	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	RC36	32	-	145 (300)	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37	29	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		🛠
	B40	34	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
	B43	33	ZP568F	145 (300)	245/45, 275/40HA		
		35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
	CA 20	35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
	CA 23	30	ZP568F	145 (300)	245/45		
	Oxigin 28	35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
8,5 x 21	B43	30+34	ZP568F	145 (300)	235/45, 245/40, 255/40HA		

Kombinationen

8,5 x 21 9 x 21	B43	VA 30 HA 36	ZP568F	145 (300)	VA 235/45, 245/40 HA 255/40, 275/35		

EQE - Limousine NEU — Sommer 2022 — E2EQEW — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00036*...

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	45	-	109-135	**235/50**, 245/45, 255/45	ECE	Orig-Verschr.
	RC36	45	-	109, 135	**235/50**, 245/45, 255/45	ECE	Orig-Verschr.
	B43	45	-	109, 135	**235/50**, 245/45, 255/45	ECE	Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI12 Kari	45	Kit0354	109-135	**235/50**	ECE	
	RC32	43	-	109-135	235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	38	ZP568F	109-135	245/45		
		43	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45		
	RC36	36	-	109, 135	235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	36	-	109, 135	235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		38	ZP568F	109, 135	245/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
		43	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
8,5 x 19	RC32	47,5	-	109-135	235/50, 245/45, 255/40, **255/45**, 265/45	ECE	Orig-Verschr.
	RC34		-	109-135	**255/45**	ECE	Orig-Verschr.
		47,5	-	109-135	235/50, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., ohne/mit Hinterachslenkung 5°
				109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung 10°
	B43	47,5	-	109, 135	235/50, 245/45, **255/45**, 265/45	ECE	Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
	D17	44	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	AC-M10	45	AV4	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	CA 20 / CA 23	45	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	Oxigin 28	45	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
8 x 20	RC36	39	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45		
8,5 x 20	B43	50,5	-	109, 135	235/45, 255/40		Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
		35	ZP568F	109, 135	235/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
		43	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	AC-M10	40	AV1	109, 135	235/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI12 Kari	50	F94	109-135	255/40		
9 x 20 10 x 20	B43	VA 50 HA 66	-	109, 135	**VA 255/40** **HA 285/35**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 20	B43	50	-	109, 135	**255/40**	ECE	Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
				109, 135	235/45, 255/40, 265/40HA		Orig.-Verschr., max. 4,5° Hinterachslenkung
				109, 135	235/45, 255/40		Orig.-Verschr., max. 10° Hinterachslenkung
	B37	48	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40		max. 4,5° Hinterachslenkung
				109, 135	235/45, 255/40		max. 10° Hinterachslenkung
	B40	49	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	B43	44	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40HA		max. Leistung 180, 215, 300 kW, bei 265/40 🛠

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-522	40	AV1	109-135	235/45, 245/40		
	CA 20	45	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40HA		max. Leistung 180, 215, 300 kW, bei 265/40
	FMI11 Elatha	46	F95	109-135	235/45		
	Oxigin 28	45	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40		max. Leistung 180, 215, 300 kW
9,5 x 20	**CA 17**	50	ZP561F	109-135	245/40		
8,5 x 21	**B43**	43	ZP568F	109, 135	255/35		max. Leistung 180, 215, 300 kW
9 x 21	**CA 20**	45	ZP568F	109, 135	255/35		max. Leistung 180, 215, 300 kW
		50	OX556F	109, 135	255/35		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI07 Atena	50	F95	109-135	265/35		

EQE350+ NEU — E2EQEW — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00036*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	45	-		**235/50**	ECE	Orig-Verschr., **i.V.**
8,5 x 19	**RC32**	47,5	-		**255/45**	ECE	Orig-Verschr., **i.V.**
8,5 x 20	**CA 19**	45	ZP561F	109	245/40		

EQE AMG NEU i.V. — Sommer 2023 — E2EQEW — 5/112 — 66,6

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

EQE - SUV NEU — 4. Halbjahr 2022 — E2EQEX — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00187*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B43**	36	-	109, 135	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
					235/55, 245/50, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
					235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC36	32,5	-	109, 135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
				109, 135	235/55, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		36	-	109, 135	235/55, 245/50, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
				109, 135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		34	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50, 255/50		mit 21"/22" Serie
				109, 135	235/55, 245/50		
	B43	32,5	-	109, 135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
				109, 135	235/55, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 24	30	ZP569F	109-135	235/55		
8,5 x 19	**RC27**	35,5	-	109, 135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
					235/55, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC36	35,5	-	109, 135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
					235/55, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 20	35	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45		mit 21"/22" Serienbereifung
					235/55, 245/50		
	CA 26	40	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50, 255/50, 265/50, 275/45		mit 21"/22" Serienbereifung
					235/55, 245/50, 255/50, 275/45		
9 x 19	**B40**	30	-	109, 135	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
8 x 20	**RC36**	39	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45		auch mit 21"/22" Serienbereifung
8,5 x 20	**B43**	38,5	-	109, 135	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "D12"**
			-	109, 135	255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC36	33+34,5	-	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 20	**RC36**	32	-	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
				109, 135	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 21	**B43**	30+37	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40		mit 21"/22" Serienbereifung
				109, 135	235/45, 255/40		
9,5 x 21	**B43**	41,5	-	109, 135	**265/40**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serie
				109, 135	255/40, 265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21"/22" Serienbereifung
				109, 135	255/40, 265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

EQE AMG - SUV 43/53 4Matic NEU — 4. Halbjahr 2022 — E2EQEX — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00187*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	**B43**	41,5	-	135, 185	265/40M+S, 275/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

EQS - Limousine NEU — 2. Halbjahr 2022 — E2EQSW — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00035*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC34	30,5	-	109-135	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
				109-135	235/55, 245/50		
		34	-	109-135	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
				109-135	235/55, 245/50		
	B43	34	ZP568F	109, 135	**235/55**, 245/50, 255/50	ECE	
	RC32	32,5	-	109-135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	32,5	-	109-135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.

8 x 19	**RC36**	32,5+36	-	109, 135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		34	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50, 255/50		
	B43	27+28	ZP568F	109, 135	235/55		
		32,5	-	109, 135	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		36	-	109, 135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	35	AV1	109, 135	235/55, 245/50, 255/50		
	CA 24	30	ZP569F	109-135	235/55, 245/50		nicht Brembo Bremse
	Oxigin 29	32	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50		
8,5 x 19	**RC27**	35,5	-	109, 135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	35,5	-	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	RC34	31,5	-	109-135	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC36	35,5	-	109, 135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37	35	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50		
	B41	35,5	ZP559F	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45		
		39	ZP568F	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 265/50, 275/45		mit Hinterachslenkung 4,5°
				109-135	245/50, 255/50, 265/50, 275/45		mit Hinterachslenkung 10°
9 x 19	**B41**	38	ZP568F	109-135	255/50, 275/45		
	CA 24	35	ZP569F	109-135	265/45		nicht Brembo Bremse
8 x 20	**RC36**	39	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45		
	B43	27+30	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45		
		39	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45		
8,5 x 20	**RC36**	33		109, 135	**255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
			-	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	33	-		**255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC36	34,5	-	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B24	33	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45	TÜV	
		42	ZP568F	109, 135	255/45, 265/45		
	B41	28	ZP559F	109-135	235/50, 245/45, 255/45		
		35	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B43	34,5	-	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
		30+35+40	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		ET30 bei 265/45 🛠
	AC-M10	30	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45		
		40	AV1	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
	CA 17	35	ZP561F	109-135	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 19	32	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45		nicht für Carbon-/Keramikbremsscheiben
9 x 20	**RC36**	32	-	109, 135	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37	37	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
	B40	34	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
	B41	33+35	ZP559F	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
		38	ZP559F	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45, 275/40		
	B43	33+35	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
		38	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45, 275/40		
		42	ZP568F	109, 135	255/45, 265/45, 275/40		
	AC-522	33	AV1	109-135	245/45, 255/45		nicht für Carbon-/Keramikbremsscheiben
		40	AV1	109-135	255/45, 265/40		nicht für Carbon-/Keramikbremsscheiben
	CA 20	35	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
	FMI11 Elatha	34	F95	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	Oxigin 28	35	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
9,5 x 20	**CA 17**	36	ZP561F	109-135	255/45, 265/40		
8,5 x 21	**B41**	30+34+37	ZP568F	109-135	235/45, 255/40		
	B43	30+34+37	ZP568F	109, 135	255/40		
9 x 21	**B43**	36	ZP568F	109, 135	255/40, 265/40		
	CA 20	37	ZP568F	109, 135	255/40, 265/40		
	FMI07 Atena	33	F95	109-135	255/40, 265/40		
		40	F95	109-135	VA+HA 255/40, 265/40, 275/35 od.		
					VA 245/40+HA 275/35		
9,5 x 21	**B41**	41,5	-	109-135	**265/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-	109, 135	255/40, **265/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	FMI10 e-Joule	41,5	-	109, 135	255/40, **265/40**, 275/35	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP559F	109-135	255/40, 265/40		
		43	ZP568F	109-135	255/40, 265/40, 275/35		
	B43	36	ZP568F	109, 135	255/40		
10 x 21	**FMI07 Atena**	40	F95	10-135			
9,5 x 22	**B41**	37	ZP568F	109-135	265/35		

Kombinationen

8,5 x 21	**B41**	VA 34	ZP568F	109-135	VA+HA 255/40 od.		
10,5 x 21		HA 43			VA 245/40+HA 275/35, VA 255/40+HA 285/35		
9,5 x 21	**B41**	VA 31	ZP568F	109-135	VA+HA 265/40 od.		HA bei 275/35 u. 285/35 🛠
10,5 x 21		HA 43			VA 245/40+HA 275/35, VA 255/40+HA 285/35		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

EQS - SUV NEU — 4. Halbjahr 2022 — E2EQSX — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00188*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B41	20	ZP559F	135	275/45		
9 x 21	FMI07 Atena	26	F95	135	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		
10 x 21	FMI07 Atena	31	F95	135	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
10 x 22	FMI07 Atena	31	F95	135	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35		
10 x 23	STC-23	32	Kit0613	135	275/35, 285/35		Achtung - Kit ist nicht kostenlos - Preis ist 52,00 netto €

Kombinationen

9,5 x 21 10,5 x 21	B41	VA 31 HA 31	ZP568F	135	VA+HA 275/40, 275/45, 285/40, 285/45		

EQS 53 AMG NEU — 2022 — E2EQSW — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00035*4-9

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	B41	41,5	-	185	**265/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-		**265/40**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	FMI10 e-Joule	41,5	-	185	**265/40**, 275/35, 275/40	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	36+43	ZP559F	185	265/40, 275/35, 275/40		nur M+S
10 x 21	B41	47	-		**275/40**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	FMI07 Atena	40	F95	185	265/40M+S, 275/35, 275/40		

EQT NEU — im Laufe 2023 — MFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00014*.., e2*2018/858*00015*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
	RC27	38	ZP581	51	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Elektro, kurze Karosserie
					205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Elektro
6,5 x 17	RC27	32	-	51	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7 x 17	RC36	43	-	51	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., Elektro
	RC27	35+40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
		38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50		Elektro
	RC36	40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
	B39	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50		Elektro
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50, 235/45		Elektro
7 x 18	RC27	34	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Orig.-Verschr., Elektro
	RC36	34+35	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Orig.-Verschr., Elektro
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	RC36	35	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Orig.-Verschr., Elektro
	B32	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie, **Kit mit Art.Nr.98478**
					225/45		Elektro
	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	B24	38	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Elektro
	B36	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
	B42 / B44	40	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie

EQV 300 — ab 2020 — 639/2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0457*25-... (FIN: W447…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	Originaldim.	51		70	245/55		900 kg Mindesttraglast pro Felge
	RC25T	51	-	70 (150)	**245/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30T	51	-	70 (150)	**245/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	B45	51	-	70 (150)	**245/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	AC-V51	51	14x1,5, Kug.R14, 30mm	70 (150)	245/55		
	Pro1	49	ZP569F	70	245/55		
7,5 x 17	RC25	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	52	-	70 (150)	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	52	-	70 (150)	245/50		Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	ZP564F	70 (150)	245/50		
	CA 20	51	ZP568F	70	245/50		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	**RC25**	45	ZP561F	70 (150)	245/50, 255/45		bei 245/50 🛠

G-Klasse — ab 03.2019 — 463A — 5/130 — 84,1 — e1*2007/46*1830*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC25T**	43	-	210-310	265/60, 275/60		Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen
	B45	43	-	210-310	265/60, 275/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
8 x 18	**8400 Bluster**	35	-	210-310	265/55, 265/60, 275/60, 285/55		Orig.-Verschr., ohne AMG-Line ab 275/60 🛠
8,5 x 19	**B41**	52	-	210-310	265/50, **265/55**, 275/50, **275/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B41**	32	-	270-310	**275/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterung, Fahrzeugbreite 1984mm
				210-310	265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50	TÜV	Orig.-Verschr., **ohne AMG-Line nur 265/45 auflagenfrei!**
9 x 20	**8400 Bluster**	32	-	210-310	265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		Orig.-Verschr., **ohne AMG-Line nur 265/45 auflagenfrei!**
9,5 x 20	**B40**	35	-	210-310	265/50, 275/50, 285/45, 295/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbr.
9 x 21	**CA 17**	35	ZP561F	210-310	265/45, 275/45		Allrad
10 x 21	**B43**	33	-	210-310	265/45, 275/45, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10,5 x 21	**CA 20**	38	ZP569F	210-310	275/45, 285/45, 295/40		mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 22	**CA 20**	35	ZP569F	210-310	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		mit AMG-Line Verbreiterungen
	FMI09 CRATOS	36	-	210-310	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22	**B41**	35	-	210-310	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen
11 x 22	**CA 20**	30	ZP569F	210-310	275/40, 285/40		mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 23	**STC-23**	35	-	210-310	285/35, 295/35		nur mit AMG-Line Verbreiterung auflagenfrei!

AMG G 63 — ab 2018 — 463A — 5/130 — 84,1 — e1*2007/46*1830*00-12

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 20	**B40**	35	-	430	**275/50**, 285/45, 295/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
	RC36	35,1	-	430	**275/50**, 285/45, 295/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 21	**B41**	33	-	430	**275/45, 285/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B43	33	-	430	**275/45, 285/45**, 295/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	36	-	430	275/40, 285/40, 295/35, **295/40**, 305/35	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP569F	430	275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		
10,5 x 22	**B41**	35	-	430	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		Orig.-Verschr.
11 x 22	**CA 20**	30	ZP569F	430	275/40, 285/40		
10 x 23	**STC-23**	35	-	430	285/35, 295/35		

AMG G 63 — ab 2018 — 463A (Baureihe 465) — 5/130 — 84,1 — e1*2007/46*1830*13*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 20	**RC36**	35,1	-	430	**275/50**, 285/45, 295/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 21	**B43**	33	-	430	**275/45M+S, 285/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
					275/45, 285/45, 295/40	TÜV	

GL-Klasse (siehe Konfigurator) — ab 2013 — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*… (FIN: WDC1668…)

GL 63 AMG (siehe Konfigurator) — ab 2013 — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0826*…

GLA — 2014 — 245G — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0470*06-.., e1*2007/46*1207*…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**D17**	38	-	80-155	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	100-155	**215/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Allrad
			-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	TÜV	
7 x 17	**D17**	44+48,5	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC27	47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
		37	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC30	47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC32	44	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B39	35+47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		ET47 nicht Bremse 295mm
7 x 18	**RC27**	46	-	80-155	**235/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Allrad
7,5 x 18	**RC30**	42+44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC32	42,5+44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	B39	45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	D17	40	-	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad

8 x 18	RC29	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
		48	-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	40	ZP568F	80-155	215/55		
		43	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 245/45		
	B36	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch Allrad
	B37	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
		48	-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
	AC-518	42	-	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		48	-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	AF20	35	AV1	80-155	215/55, 235/45		
		40	AV1	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 19	B32	44	-	80-155	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	33	ZP568F	80-155	225/45, 235/45		
		43	ZP568F	80-155	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	B43	43	ZP568F	80-155	**235/45**	ECE	
	Oxigin 29	43	ZP568F	80-155	**235/45**	ECE	
	RC29	39	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC32	40	-	80-155	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	80-155	225/45, 235/40		
		43	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B24	45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		auch Allrad, nicht Bremse 295mm
	B38	39	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		auch Allrad, nicht Bremse 295mm
	B40	38+43	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	B43	34	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45		
	AC-518	38+47	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	CA 17	45	ZP568F	80-280	235/45		
	FMI07 Atena	39	F95	80-155	225/45, 235/40		
8 x 20	B38	43,5	-	80-155	235/35, **235/40**, 245/35, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
		44	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	39	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP568F	80-155	235/35, 235/40, 245/35		
		48	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GLA 45 AMG 4matic (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**245G**	**5/112**	**66,6**	e1*2001/116*0470*..., e1*2007/46*1207*...

GLA	**ab 2020**	**F2B**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	85-165	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 305mm u. nicht 350mm
7 x 17	D17	44	-	85-165	**215/65**, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 225/65	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 225/65	ECE	Orig.-Verschr.
	D17	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC34	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	44,5	-	85-165	215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	B45	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318, 330 u. 350mm
	AC-V51	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318, 330 u. 350mm
	CA 26	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	Pro1	49	F31	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
7,5 x 17	RC25	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27	52,5	-	85-165	225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65		
	B24	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm
6,5 x 18	RC34	44	-	85-165	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D4**
	RC36	44	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	46	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D4**
	RC34	53	-	85-165	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr.
		49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318mm
	B32	49+52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-MB6	45	AV1	85-165	215/60, 225/55		
	AC-V51	50	-	85-165	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318 u. 350mm
	CA 20	51	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		nicht Bremse 330x30mm
8 x 18	**RC25**	53	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 235/55		
	RC27	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/55, 225/60		auch Hybrid
	B37	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	85-165	215/60		
	AC-518	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	AV1	85-165	215/60		
	AC-M10	45	AV4	85-165	215/60		
	AC-V51	52	AV1	85-165	225/55, 235/55		nicht Bremse 350mm
	FMI08 Thoe	49	F31	85-165	225/55, 225/60		
7,5 x 19	**RC32**	53	-	85-165	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	85-165	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32 / RC34	49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	48	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318mm
	RC32	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/50, 245/45		
		49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 19	**CA 17**	53	**OX556F**	85-165	235/45		auch für Hybrid
	CA 19	53	**OX556F**	85-165	235/45		nicht Bremse 318x30mm
8 x 20	**B43**	48	ZP568F	85-165	215/45, **235/45**, 245/40	TÜV ECE	
	B38	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40	TÜV	
	FMI08 Thoe	45	F31	85-165	215/45, 235/45		
8,5 x 20	**RC29**	53	ZP568F	85-165	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318mm
	B43	51,5	-	85-165	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	48	ZP568F	85-165	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	85-165	235/45, 245/40		
8,5 x 21	**B43**	51	-	85-165	245/35		Orig.-Verschr.

GLA NEU i.V.

im Laufe 2023

GLA 35 AMG

ab 2020 **F2B** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1909*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	49	-	225-310	235/45, **235/50**, 245/45, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	225	**235/50**, 245/45, 255/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	225	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	40	-	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		43	ZP563F	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	43+48	ZP568F	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET48 nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	RC36	45,1	-	225	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40 / B43	43	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	Oxigin 29	43	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	D17	44	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	B32	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45		
		52	-	225	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B41**	35,5+36	ZP568F	225-310	235/45		
		39	ZP568F	225-310	235/45, 245/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B44	42	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	AC-M10	45	AV4	225	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 19	**FMI12 Kari**	49	-	225-310	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B38**	48	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B40	43	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B43	39	ZP568F	225	235/45		
	FMI08 Thoe	45	F31	225-310	235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 20	**B43**	51,5	-	225	235/45, 245/40, **255/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	RC34	43	ZP568F	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B43 / B44	40	ZP568F	225	235/45		
	AC-518	45	AV1	225	235/45, 245/40		
	AC-M10	40	AV1	225	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B40	49	ZP568F	225	235/45, 245/40, 255/40		

9 x 20	**B43**	42	ZP568F	225	235/45		
		44	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	CA 23	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	FMI11 Elatha	46	F95	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
8,5 x 21	**B43**	51	-	225	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	**FMI08 Thoe**	VA 47	F31	225-310	VA+HA 235/45, 245/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19		HA 41					
8 x 20	**FMI08 Thoe**	VA 45	F31	225-310	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20		HA 41					

GLA 45 AMG

ab 2020 **F2B** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1909*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	49	-	225-310	235/45, **235/50**, 245/45, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		43	ZP563F	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	43	ZP568F	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B41**	35,5+36	ZP568F	225-310	235/45		
9 x 19	**FMI12 Kari**	49	-	225-310	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**FMI08 Thoe**	45	F31	225-310	235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 20	**RC34**	43	ZP568F	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
9 x 20	**FMI11 Elatha**	46	F95	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		

Kombinationen

8 x 19	**FMI08 Thoe**	VA 47	F31	225-310	VA+HA 235/45, 245/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19		HA 41					
8 x 20	**FMI08 Thoe**	VA 45	F31	225-310	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20		HA 41					

GLA 45, - 45s AMG NEU

im Laufe 2023 **F2B** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1909*07-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**B43**	39	ZP568F	285, 310	235/45		
8,5 x 20	**AC-M10**	40	AV1	285, 310	235/45		

GLA 250e NEU

F2B **5/112** **66,6** e1*2007/46*1909*08-..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**D17**	44	-	118	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118, 120	215/65, 225/60, 235/60		Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	RC30	35	ZP568F	118	215/65, 225/60		Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	RC36	44,5	-	118, 120	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	CA 26	42+47	ZP568F	118, 120	215/65, 225/60, 235/60		Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	**B24**	35	ZP568F	118, 120	215/65		nicht Bremse 350mm
	CA 20	47	ZP568F	118, 120	215/65, 225/60, 235/60		Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
6,5 x 18	**RC36**	44	-	118,12	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7 x 18	**RC27**	46	-	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	**RC30**	42	-	118, 120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		35	ZP568F	118, 120	215/60		Plug-in-Hybrid
	RC36	52+53	-	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B32	40	-	118, 120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		44	-	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	AC-MB6	45	AV1	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	AC-V51	50	-	118, 120	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
8 x 18	**D17**	40	-	118	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC27	48	-	118	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC29	45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B24	48	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B36	35	ZP568F	118, 120	215/60		Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B37	48	-	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B42	45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B44	35	ZP568F	118, 120	215/60		Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	AC-M10	40	AV1	118, 120	215/60, 225/55		Plug-in-Hybrid
		45	AV4	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	AC-521	45	AV1	118	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	CA 20 / CA 23	45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	**RC36**	40	-	118, 120	215/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC36	49	-	118, 120	225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

8 x 19	RC29	45	ZP568F	118	225/50		Plug-in-Hybrid
	B40	43	ZP568F	118, 120	225/50		Plug-in-Hybrid
	B43	43	ZP568F	118	225/50		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 29	43	ZP568F	118, 120	225/50		Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B37	48	-	118	235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	CA 26	47,5	ZP568F	118, 120	235/50		Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	48	ZP568F	118, 120	215/45, **235/45**, 245/40	TÜV ECE	Plug-in-Hybrid
	B40	43	ZP568F	118	215/45, 235/45		Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	RC29	53	ZP568F	118, 120	235/45		Plug-in-Hybrid
	B42	45+48	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
	B43	52,5	-	118	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		43	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
9 x 20	B43	44	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
	CA 20 / CA 23	45	ZP568F	118, 120	235/45		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	45	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
GLB			**ab 2019**	**F2B**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 235/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm, **Felge muss unbedingt vorher probiert werden, es kann sein, dass die Bremszange an den Speichen streift!**
	RC34	44	-	85-165	**215/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	D17	44	-	85-165	**215/65**, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 225/65	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 225/65	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	D17	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC32	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC36	44,5	-	85-165	215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 318 u. 350mm
	CA 26	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	Pro1	49	F31	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
7,5 x 17	RC25	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65		
	B24	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm
6,5 x 18	RC34	44	-	85-165	**215/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D4**
	RC36	44	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55	TÜV	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, **235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung D4**
	RC34	53	-	85-165	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	53	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55	TÜV	Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr.
		49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318mm
	B32	49+52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	AV1	85-165	215/60, 225/55		
	AC-V51	50	-	85-165	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318 u. 350mm
	CA 20	51	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		nicht Bremse 330x30mm
8 x 18	RC25	53	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 235/55		
	RC29	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/55, 225/60		
	B36	45	ZP568F	85-165	215/60		
	B37	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	45	ZP568F	85-165	215/60		
	AC-518	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	AV1	85-165	215/60		
	AC-M10	45	AV4	85-165	215/60		
	AC-V51	52	AV1	85-165	225/55, 235/55		nicht Bremse 350mm
	CA 23	45	ZP568F	85-165	215/60		
	FMI08 Thoe	49	F31	85-165	225/55, 225/60		
7,5 x 19	RC32	53	-	85-165	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	85-165	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., bis Achslast 1390 kg
	RC32 / RC34	49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 318mm
	RC32	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/50, 245/45		
		49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.

	B43	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F95	85-165	225/50, 245/45		
8 x 20	**B43**	48	ZP568F	85-165	215/45, **235/45**, 245/40	ECE	
	B38	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	45	F31	85-165	215/45, 235/45		
8,5 x 20	**RC29**	53	ZP568F	85-165	235/45, 245/40		
	B43	51,5	-	85-165	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	48	ZP568F	85-165	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	85-165			
8,5 x 21	**B43**	51	-	85-165	245/35		Orig.-Verschr.

GLB 35 AMG

ab 2020 | F2B | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	49	-	225	235/45, **235/50**, 245/45, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	225	**235/50**, 245/45, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	40	-	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		43	ZP563F	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	43+48	ZP568F	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC36	45,1	-	225	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40 / B43	43	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	CA 24	43	ZP568F	225	245/45		
	Oxigin 29	43	ZP568F	225	235/50, 245/45		
8,5 x 19	**D17**	44	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	B32	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45		
		52	-	225	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B41	35,5+36	ZP568F	225	235/45		
		39	ZP568F	225	235/45, 245/45		
	B44	42	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	AC-M10	45	AV4	225	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 19	**CA 17**	49	ZP568F	225	245/45		
	FMI12 Kari	49	-	225	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B38**	48	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B40	43	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B43	39	ZP568F	225	235/45		
	FMI08 Thoe	45	F31	225	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	**B43**	51,5	-	225	235/45, 245/40, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	RC34	43	ZP568F	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B43 / B44	40	ZP568F	225	235/45		
	AC-518	45	AV1	225	235/45, 245/40		
	AC-M10	40	AV1	225	235/45		
9 x 20	**B40**	49	ZP568F	225	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	42	ZP568F	225	235/45		
		44	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	CA 23	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	FMI11 Elatha	46	F95	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
8,5 x 21	**B43**	51	-	225	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	**FMI08 Thoe**	VA 47	F31	225	VA+HA 235/45, 245/45		
9 x 19		HA 41					
8 x 20	**FMI08 Thoe**	VA 45	F31	225	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		
9 x 20		HA 41					

GLC

ab 2015 | 204X (WDC253) | 5/112 | 66,6 | e1*2001/116*0480*16-... (FIN: WDC2539...

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**D17**	36	-	100-190	235/60, **235/65**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 360mm
	RC27	36	-	100-190	**235/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	36	-	100-190	**235/65**, 245/60, 255/60	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	36	ZP568F	100-190	**235/65**, 245/60, 255/60	ECE	
	RC27	40	-	100-190	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	40	-	100-190	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	40	ZP568F	100-190	235/65, 245/60, 255/60		
	B36	35	ZP568F	120-190	235/60, 235/65, 255/60		nicht Bremse 360mm
	AC-518	30	-	100-190	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	B32	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	B39	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	D17	38	-	100-190	235/55, **235/60**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.

	RC27	38		100-190	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	**235/60**, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC25	38	-	100-190	235/55, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	32,5	-	100-243	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60		nicht Bremse 360mm
	RC34	30+40	ZP568F	100-243	235/60, 245/55		auch für Hybrid
	B36	35	ZP568F	120-190	235/55, 235/60		
8 x 18	**B37**	35	ZP568F	120-180	235/55, 235/60		
	B38	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60		
	B42	30	ZP568F	100-243	235/55, 235/60		
		35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60		
	B44	35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60		
	AC-M10	30	AV4	100-243	235/55, 235/60		
		40	AV1	100-243	235/55, 235/60		nicht Bremse 360mm
	AF18	35	AV1	100-190	235/55, 235/60		
	FMI11 Elatha	26	F95	100-243	235/60		
		39	F95	100-243	235/60, 245/55		
8,5 x 18	**B32**	30	ZP568F	100-243	235/55, 235/60		
7,5 x 19	**B39**	33	ZP568F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-190	235/55, 245/50		nicht Bremse 360mm
8 x 19	**RC27**	38	-	100-243	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	**235/55**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50		
	B40	38	ZP561F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45		
	B43	38	ZP568F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45		auch für Hybrid
	CA 17	38	OX556F	100-190	**235/55**		Orig.-Verschr.
	CA 19	38	OX556F	100-243	**235/55**		
	CA 24	38	OX556F	100-243	**235/55**		
	RC32	32,5+34	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	27	ZP568F	100-243	235/50, 235/55		
	B38	35	ZP568F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B40	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-518	38	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	FMI07 Atena	39	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 19	**D17**	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	35,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	B32	34,5	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B37	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B41	35,5+36	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		
		39	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B42	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 360mm
	B43	40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B44	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AF18	30+40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AF20	30	AV1	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	CA 23	40	OX556F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	28	F95	100-243	235/50, 235/55		
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-243	235/55		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 28	30+40	ZP569F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	27+30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
		39	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	**B43**	40	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**		auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**		
	CA 19	40	F95	100-243	235/45, **255/45**		nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	40	-	100-243	**255/45**		Orig.Verschr.
	RC34	38	ZP568F	100-243	245/45, 255/45		auch für Hybrid
	B32	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
			ZP561F	120-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm, mit AMG-Line Verbreiterungen
	B43	34,5	-	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.Verschr.
		35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B44	30+35	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-518	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-521	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		

9 x 20	AC-M10	30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	32	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 17	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
		40	ZP568F	100-243	235/45, 255/45		
	CA 19	32	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	FMI07 Atena	39	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	B37	37	ZP568F	120-180	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B40	34	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		
		33+38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	33+35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
		38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-518	33	F95	100-243	235/45, 245/45		
	AC-522	40	AV1	100-243	235/45		
	AF18	40	AV1	100-190	235/45, 245/45		
	FMI07 Atena	33	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	120-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 20	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 28	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
9,5 x 20	B37C	32	ZP561F	100-190	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	100-243	255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	30+34+ 37+40	ZP568F	100-243	245/40, 255/40		ET40 **nur** 245/40
	B43	30+34+ 37	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40		
9 x 21	B32	30	ZP561F	100-190	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35
		40	ZP561F	100-190	245/40		
	B43	36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	30+37	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
	CA 17	30+35	ZP561F	100-243	245/40		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-243	245/40		
9,5 x 21	B41	31+36	ZP568F	100-243	245/40		
9 x 22	AF18	35	AV1	100-190	255/30, 255/35		

GLC Coupé — ab 10.2016 — 204X — 5/112 — 66.6 — e1*2001/116*0480*.. (FIN: WDC2533...)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	D17	38	-	100-190	235/55, **235/60**, 255/55HA	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	235/55, **235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	**235/60**, 245/55, 255/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC25	38	-	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	32,5	-	100-243	235/55, 235/60, 255/50HA, 255/55HA, 285/50HA		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA		nicht Bremse 360mm
	RC34	30+40	ZP568F	100-243	235/55, 235/60, 245/55		auch für Hybrid
	B36	35	ZP568F	120-190	235/55, 235/60		
	B38	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60		
	B42	30	ZP568F	100-243	235/55, 235/60		
		35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60, 255/55HA		
	B44	35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60, 255/55HA		
	AC-M10	30	AV4	100-243	235/55, 235/60		
	AC-518	35	-	100-190	235/55, 235/60, 285/50HA		Orig.-Verschr.
	AF18	35	AV1	100-190	235/55, 235/60, 255/55		
	FMI11 Elatha	39	F95	100-243	235/55, 235/60, 245/55		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 18	B32	30	ZP561F	100-243	235/55, 235/60		
8 x 19 9 x 19	B40	VA 38 HA 20	ZP561F	100-243	VA 235/50, **235/55**, 245/50, 255/45 HA 235/55, 255/45, **255/50**, 275/45, 285/45	ECE	
8 x 19	RC27	38	-	100-190	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50	ECE	
	B40	38	ZP561F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45	ECE	
	B43	38	ZP568F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45, 255/50HA	ECE	auch für Hybrid
	CA 17	38	OX556F	100-190	**235/55**	ECE	
	CA 19	38	OX556F	100-243	**235/55**	ECE	
	CA 24	38	OX556F	100-243	**235/55**	ECE	
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	RC32	32,5+34	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	B38	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	B40	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-518	38	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr.

	AC-521	35	AV1	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	FMI07 Atena	39	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 19	**D17**	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	TÜV	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	TÜV	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	35,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	B32	34,5	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		
	B37	32+35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		ET32 bei 275/45 🛠
	B41	35,5+36	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		
		39	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B42	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA, 275/45HA		nicht Bremse 360mm
	B43	40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		
	B44	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		
	AF18	30+40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AF20	30	AV1	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	CA 23	40	OX556F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		nicht Bremse 360mm
	FMI07 Atena	28	F95	100-243	235/50, 235/55		
	Oxigin 20	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 28	30	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		ET40 nicht Bremse 360mm
8 x 20	**B43**	27+30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
		39	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	**B43**	40	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**	TÜV ECE	auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**	TÜV ECE	
	CA 19	40	F95	100-243	**255/45**	TÜV ECE	nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	40	-	100-243	**255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	29+33	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		auch für Hybrid
	B24	33	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	ET40 nicht Bremse 360mm
	B43	34,5	-	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B44	30+35	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	
	AC-518	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-521	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M10	30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	
	AF18	32	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 17	35	ZP568F	100-243	255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
		40	ZP568F	100-243	255/45	TÜV	nicht Bremse 360mm
	CA 19	32	ZP568F	100-243	255/40, 255/45		
	FMI07 Atena	39	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
9 x 20	**B40**	34	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		
		38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	33+35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
		38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40HA, 275/40HA		
	AC-518	33	F95	100-243	235/45, 245/45		
	AF18	40	AV1	100-190	235/45, 245/45, 265/40		
	FMI07 Atena	33	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		
	Oxigin 28	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
9,5 x 20	**B37C**	32	ZP561F	100-190	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	100-243	255/40, 255/45		
8,5 x 21	**B41**	30+34+37+40	ZP568F	100-243	245/40, 255/40		ET40 **nur** 245/40
	B43	30+34+37	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40		
9 x 21	**B32**	30+39	ZP561F	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
		30+40	ZP561F	100-190	245/40		
	B43	36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
	AF18	30+44	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
		30+45	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
	CA 17	30+35	ZP561F	100-243	245/40		
9,5 x 21	**B41**	31+36+48	ZP568F	100-243	245/40		

	B43	36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
9 x 22	**AF18**	30+49	AV1	100-190	255/30, 255/35, 265/30		

GLC 43 AMG — ab 2016 — 204X — 5/112 — 66.6 — e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19 **9 x 19**	**B40**	VA 38 HA 20	ZP561F	270, 287	VA 235/50, **235/55**, 255/45 HA 235/55M+S, 255/45, **255/50**, 275/45, 285/45	ECE	
8 x 19	**RC27**	38	-	270	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38	-	270-287	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45	ECE	nur M+S
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/50, **235/55** 245/50, 255/45	ECE	nur M+S
	B43	38	ZP568F	270-287	235/50, **235/55** 245/50, 255/45, 255/50HA	ECE	nur M+S
	CA 17	38	OX556F	270	**235/55**	ECE	nur M+S
	CA 19	38	OX556F	270-287	**235/55**	ECE	nur M+S
	CA 24	38	OX556F	270-287	**235/55**	ECE	nur M+S
	RC29	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	RC32	32,5+34	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B24	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	B38	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	B40	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		34	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	AC-518	38	F95	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA	E	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-521	35	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
8,5 x 19	**D17**	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC25	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC32	35,5	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	34,5	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B37	32+35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B41	35,5+36	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		nur M+S
		39	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	B43	40	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		bis 235/55 nur M+S
	B44	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
		35	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	AF18	30	AV1	270	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	AF20	30	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	FMI07 Atena	28	F95	270-287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP569F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	270	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
	B43	27+30	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
		39	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
8,5 x 20	**B43**	40	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**	ECE	nur M+S
	RC29	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**	ECE	nur M+S
	FMI12 Kari	40	-	270-287	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B32	40	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	E	nur M+S
	B41	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B43	34,5	-	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B44	30+35	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-518	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-521	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-M10	30	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
		40	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AF18	32	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
9 x 20	**B41**	33	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S
		35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		bis 245/45 nur M+S
		38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		bis 245/45 nur M+S
	B43	33	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
		35+38	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		245/45 nur M+S
	AF18	33	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
	FMI07 Atena	33	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S
	Oxigin 28	35	ZP569F	270, 287	235/45, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/40		
9,5 x 20	**B37C**	32	ZP561F	270	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	270, 287	255/40, 255/45		
8,5 x 21 **9,5 x 21**	**B41**	VA 40 HA 22	ZP568F	270-287	VA 245/40M+S, 255/35, **255/40** HA 245/40M+S, 255/35, 255/40, 275/35, **285/35**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	30+34+ 37+40	ZP568F	270-287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, ET40 **nicht** 255/40

8,5 x 21	B43	30+34+37	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
9 x 21	B32	30	ZP561F	270	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 🛠
	B43	36	ZP568F	270, 287	245/40M+S, 255/35, 255/40		
	AF18	30+37	AV1	270	245/40M+S, 255/35, 255/40		
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	270-287	245/40M+S		
		36	ZP568F	270-287	245/40M+S, 255/35		
9 x 22	AF18	35	AV1	270	255/30, 255/35, 265/30		

GLC 43 AMG Coupé — ab 2016 — 204X — 5/112 — 66.6 — e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/50, **235/55**, 245/50, 255/45	ECE	
9 x 19		HA 20			HA 235/55M+S, 255/45, **255/50**, 275/45, 285/45		
8 x 19	RC27	38	-	270	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38	-	270-287	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45	ECE	nur M+S
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/50, **235/55** 245/50, 255/45	ECE	
	B43	38	ZP568F	270, 287	235/50, **235/55** 245/50, 255/45, 255/50HA	ECE	nur M+S
	CA 17	38	OX556F	270	**235/55**	ECE	nur M+S
	CA 19	38	OX556F	270-287	**235/55**	ECE	nur M+S
	CA 24	38	OX556F	270-287	**235/55**	ECE	nur M+S
	RC32	32,5+34	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B24	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	B38	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	B40	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		34	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	AC-518	38	F95	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-521	35	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
8,5 x 19	D17	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC25	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC32	35,5	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	34,5	ZP561F	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B37	35	ZP561F	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B41	35,5+36	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		nur M+S
		39	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	B43	40	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	B44	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
		35	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	AF18	30	AV1	270	235/50 235/55, 255/45		nur M+S
	AF20	30	AV1	270, 287	235/50 235/55, 255/45		nur M+S
	FMI07 Atena	28	F95	270-287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**	ECE	
	RC29	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**	ECE	nur M+S
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B32	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	nur M+S
	B41	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		nur M+S
	B42	30	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B43	34,5	-	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	B44	30+35	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-518	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-521	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	AC-M10	30	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
		40	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	TÜV	nur M+S
	AF18	32	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	FMI07 Atena	39	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
9 x 20	B41	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		bis 245/45 nur M+S
		38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		bis 245/45 nur M+S
	B43	33+35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
		38	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40HA, 275/40HA		
	AF18	33	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
	FMI07 Atena	33	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S
	Oxigin 28	35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
9,5 x 20	B37C	32	ZP561F	270	255/40, 255/45		
	B42	35	ZP561F	270, 287	255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 245/40M+S, 255/35, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 245/40M+S, 255/35, 255/40, 275/35, **285/35**		
	B41	30+34+	ZP568F	270-287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, ET40 **nicht** 255/40

8,5 x 21	**B41**	37	ZP568F	270-287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, E150 **nicht** 255/40
	B43	30+34+37	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
9 x 21	**B32**	30	ZP561F	270	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 🛠
	B43	36	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
	AF18	37	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
9,5 x 21	**B41**	31	ZP568F	270-287	245/40M+S		
		36	ZP568F	270-287	245/40M+S, 255/35		
9 x 22	**AF18**	35	AV1	270	255/30, 255/35, 265/30		

GLC 63 AMG — ab 2016 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC1660…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC34**	27	ZP568F	350-375	235/55		nur M+S
8,5 x 19	**B41**	20+21+28	ZP568F	350-375	235/55		nur M+S
	FMI07 Atena	28	F95	350-375	235/55		nur M+S, nicht Bremse 402x39mm
	FMI11 Elatha	21	F95	350-375	235/55		nur M+S
9 x 19	**B41**	21	ZP568F	350-375	265/45		
8,5 x 20	**RC34**	30	ZP568F	350-375	235/45		nur M+S
	B41	20	ZP568F	350-375	235/45		nur M+S
9 x 20	**B41**	20	ZP568F	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45		
	FMI07 Atena	20	F95	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45		
	FMI11 Elatha	20	F95	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45		
9 x 21	**FMI07 Atena**	26	F95	350-375	245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		

Kombinationen

8 x 19	**FMI08 Thoe**	26	F31	350-375	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/55+HA 265/50		
9 x 19		20					
9,5 x 20	**B32**	25	ZP568F		VA265/45+HA295/40		Ausführung "D3", **Tüv i.V.**
10,5 x 20		20					

GLC NEU — Sommer 2022 — R2CGLC — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	VA 32,5	-		**VA 235/60+HA 255/55**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
9 x 18		HA 30					
8 x 18	**RC36**	VA 32,5	-	120-270	**VA 235/60**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
9 x 18		HA 30			**HA 255/55**		
8 x 18	**RC27**	32,5	-	120-270	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Coupe
				120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe, mit AMG-Line Verbreiterungen
					235/60, 245/55, 255/55HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe
	RC32	32,5	-	120-270	**235/60**, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Coupe
	RC36	32,5	-	120-270	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Coupe
				120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe, mit AMG-Line Verbreiterungen
					235/60, 245/55, 255/55HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe
	RC32	33	-	145-198	VA+HA 235/60, 245/55 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/60+HA 255/55		
	B42	30	ZP568F	120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm
					235/60, 245/55		incl. Coupe, nur Bremse 370mm
		35	ZP568F	120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm
					235/60, 245/55, 255/55HA		incl. Coupe, nur Bremse 370mm
	B44	30	ZP568F	120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
					235/60, 245/55		incl. Coupe
		35	ZP568F	120-270	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
					235/60, 245/55, 255/55HA		incl. Coupe
	AC-M10	30	AV4	145-198	VA+HA 235/60, 245/55 od.		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
					VA 255/55+HA 285/50		
				145-198	235/60, 245/55		nur Bremse 370mm
	FMI08 Thoe	34	F31	120-198	235/60, 245/55		nur Mild Hybrid
	FMI11 Elatha	26	F95	145-198	VA+HA 235/60		nicht Bremse 370x36mm VA u. 360x26mm HA
					VA 235/60+HA 255/55		
8 x 19	**RC34**	VA 32,5	-	120-270	**VA 235/55+HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr., Mild Hybrid
9 x 19		HA 30					
8 x 19	**B40**	VA 32,5	-	120-270	**VA 235/55+HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30					
8 x 19	**B40**	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30			HA 255/50, 275/45, 285/45		

8 x 19	**RC32**	32,5	-	120-270	**235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	RC34	32,5	-	120-270	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
				120-270	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Mild Hybrid
	RC36	32,5	-	120-270	**235/55**, 245/50, 255/50HA	ECE	Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
	B40	32,5	-	120-270	**235/55**, 245/50, 255/50HA	ECE	Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	32,5	-	120-270	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe
				120-270	235/55, 245/50, 255/50HA		
	Oxigin 29	32	ZP568F	120-170	**235/55**, 245/50, 255/50	ECE	incl. Coupe, nur Bremse 370mm
	RC29	35	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	RC34	30,5	-	120-270	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Mild Hybrid, ohne Verbreiterung
					235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., Mild Hybrid, mit Verbreiterung
		34	-	120-270	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Mild Hybrid
	RC36	34	ZP568F	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
	CA 24	30	ZP569F	120-270	235/55, 245/50, 255/50		mit Radhausverbreiterungen, nur für Fahrzeuge mit Luftfederung an HA
	FMI08 Thoe	26	F31	120-198	VA+HA 235/55 od.		nur Mild Hybrid
					VA 235/55+HA 255/50		
8,5 x 19	**RC27**	35,5	-	120-270	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	35,5	-	120-170	VA+HA 235/55 od.		Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC36	30	-	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen auflagenfrei, nur Bremse 370mm
		35,5	-	120-270	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	34,5	ZP568F	145-198	VA 235/55+HA 255/50		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B36	30	ZP568F	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
					235/55, 245/50, 265/45		nur Bremse 370mm, incl. Coupe
		35	ZP568F	120-270	VA 235/55+HA 255/50		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
	B37	35	ZP568F	145-198	VA 235/55+HA 255/50		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B41	35,5+36	ZP559F	120-270	VA+HA 235/55 od.		nur Mild Hybrid, nur Bremse 370mm
					VA 235/55+HA 255/50		
	B42	30	ZP568F	145-198	245/50, 265/45, 275/45HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	30	-	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B44	30	ZP568F	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
		35	ZP568F	120-270	VA 235/55+HA 255/50		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	AC-M10	30	AV4	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	120-270	VA 235/55+HA 255/50		mit AMG-Line Verbreiterungen
	CA 23	30	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	Oxigin 28	30	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
8 x 20	**B38**	35	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	30	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	**RC36**	VA 34,5	-	120-270	**VA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
9,5 x 20		HA 35,5			**HA 285/40**		
8,5 x 20		VA 34,5	-	120-270	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
9,5 x 20		HA 35,5			HA 255/45, 265/45, 275/40, 285/40		
8,5 x 20	**B43**	34,5	-	120-270	235/50, 245/45, **255/45**, 265/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm
	RC36	34,5	-	120-270	235/50, 245/45, **255/45**, 265/45	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
		33	-	120-270	235/50, 245/45, 255/45, 265/45HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
	B41	28	ZP559F	120-270	235/50, 245/45, 255/45		mit Verbreiterungen, ohne Verbreiterungen ist nur 245/45 auflagenfrei!
	B43	30	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B44	30+35	ZP568F	120-270	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupé

	AC-M10	30	ZP568F	120-270	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupé
9 x 20	**RC36**	32	-	120-270	245/45, 255/45, 275/40HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37	29	ZP568F	145-198	245/45		nur Bremse 370mm
	B41	33	ZP559F	120-270	235/50, 245/45, 255/45		nur Mild Hybrid
		35	ZP559F	120-270	245/45		
	AC-522	25	AV1	145-198	235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
		33	AV1	145-198	245/45, 255/45, 265/40, 265/45		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 21	**B41**	30	ZP559F	120-270	235/45, 245/40, 255/40		
		34	ZP559F	120-270	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	30+34	ZP568F	120-270	235/45, 245/40, 255/40		nur Bremse 370mm
9 x 21	**CA 20**	25	ZP568F	120-270	245/40, 255/40		nur Bremse 370mm
		30	ZP568F	120-270	235/45, 245/40, 255/40		nur Bremse 370mm
	FMI07 Atena	33	F95	120-270	245/40, 255/40		nur Mild Hybrid

Kombinationen

8 x 19	**RC36**	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 19		HA 30			HA 255/50, 275/45, 285/45		
8,5 x 20	**B42**	VA 30	ZP568F	120-270	VA 235/50, 245/45		
9,5 x 20		HA 25			HA 255/45, 265/45, 275/40		
8,5 x 20	**CA 17**	VA 35	ZP568F	120-270	VA 235/50, 255/45		nur an Fahrzeugen mit Luftfederung zulässig
9,5 x 20		HA 36			HA 255/45, 265/40, 275/40, 285/40		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	120-270	VA 235/45, 245/40, 255/40		incl. Coupé, nur Bremse 370mm, ohne AMG-Line Verbreiterungen ab 275/35 🛠
9,5 x 21		HA 36			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35		

GLC PHEV Plug-in Hybrid NEU — R2CGLC — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC36**	VA 32,5	-	145-185	**VA 235/60**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 18		HA 30			**HA 255/55**		
8 x 19	**RC34**	VA 32,5	-	145-185	**VA 235/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Coupe
9 x 19		HA 30			**HA 255/50**		
8 x 19	**B40**	VA 32,5	-	145-185	**VA 235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30			**HA 255/50**, 275/45, 285/45		
8,5 x 20	**RC36**	VA 34,5	-	145-185	**VA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9,5 x 20		HA 35,5			**HA 285/40**		
8,5 x 20		VA 34,5	-	145-185	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9,5 x 20		HA 35,5			HA 255/45, 265/45, 275/40, 285/40		
9 x 20	**RC36**	32	-	145-185	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	B37	29	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40		nur Bremse 370mm
	B41	33+35	ZP559F	145-185	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		
	B43	33	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40		nur Bremse 370mm
	CA 23	30	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40		nur Bremse 370mm
9 x 21	**CA 20**	25	ZP568F	145-185	VA 235/45+HA 255/40 od. HA 265/40		nur Bremse 370mm
		30	ZP568F	145-185	VA 235/45+HA 255/40 od. HA 265/40, VA 245/40+HA 275/35		nur Bremse 370mm

Kombinationen

8 x 19	**RC36**	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 19		HA 30			HA 255/50, 275/45, 285/45		
8,5 x 21	**B43**	VA 34	ZP568F	145-185	VA 235/45, 245/40, 255/40		incl. Coupé, nur Bremse 370mm
9,5 x 21		HA 36			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35		

GLC AMG 43 4matic NEU — ab 2023 — R2CGLC — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	21,5	-	310	235/55, 245/50, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe
8 x 19	**RC36**	VA 21,5	-	310	VA 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe
9 x 19		HA 13,5			HA 255/50, 275/45, 285/45		
9 x 20	**RC36**	32	-	310	255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe
9,5 x 20	**RC36**	32,1	-	310	**255/45M+S**, 265/45, 285/40	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe
9,5 x 20	**RC36**	VA 32,1	-	310	**VA 265/45**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe
10 x 20		HA 24			**HA 295/40**		
9,5 x 20		VA 32,1	-	310	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe
10 x 20		HA 24			HA 285/40, 295/40		

GLC AMG 63S E Performance NEU — Sommer 2022 — R2CGLC — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Kombinationen

9,5 x 21	**B41**	VA 31	ZP568F	350	VA 265/40		nicht Keramikbremse mit 420x40mm
10,5 x 21		HA 31			HA 295/35		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

GLC electric EQ NEU i.V. — ab 2026 — MBEAMGLC — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00555*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	VA 32,7	-	160-265	VA 235/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 19		HA 60,2			HA 255/50		
8 x 20	RC36	VA 32,7	-	160-265	VA 235/50	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9,5 x 20		HA 58,2			HA 265/45		
8 x 21	Originaldim.	VA 25,2			VA 235/45		von Brock wird dieses Jahr eher keine Felge in 21 Zoll kommen, da dies eine komplett neue Größe ist
9,5 x 21		HA 58,2			HA 265/40		

GLE (siehe Konfigurator) — ab 2015 — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC1660…)

GLE Coupé — ab 2015 — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC292…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	D17	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA **265/55**, 275/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC25	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA 265/55, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
8,5 x 20	RC29	VA 53 HA 29	ZP561F	190-245	**VA+HA 275/50**	ECE	nicht Bremse 390mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GLE AMG 63/s Coupé (siehe Konfigurator) — ab 2015 — 166, 166AMG — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*16-..., e1*2007/46*0826*07-.. (FIN: WDC292…)

GLE 450 / 43-AMG Coupé (siehe Konfigurator) — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC292…)

GLE 500 Coupé — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*16-..., (FIN: WDC292…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen							
8,5 x 19	D17	VA 57 HA 38	-	335	**VA + HA 265/55 M+S**, 275/55	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
10 x 22	B32	VA 55	ZP561F	335	VA 275/40, 285/40		
11 x 22		HA 40			HA 275/40, 285/40, 325/35		

GLE — ab 10.2019 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm		
8 x 19	CA 24	43	OX565F	180-270	255/50, 255/55		nicht Brembo Bremse u. nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	RC25	VA+HA 55	-	180-210	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **ohne AMG-Line**, HA 🛠
				180-270	255/50, 265/50, 275/45		
		VA 55	-	180-210	VA+HA 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **ohne AMG-Line**, HA 🛠
		HA 42		180-270	VA+HA 255/50, 265/50, 275/45		
	B41	VA+HA 57	-	180-270	VA+HA 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	VA+HA 61,5	-	180-270	**VA+HA 265/45**	ECE	Orig.-Verschr.
		VA 55,5 HA 42	-	143-380	**VA+HA 275/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm, mit Serienverbreiterungen, **nur zulässig wenn Serie 275/.. eingetragen sind**
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-360	**VA+HA 275/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse, **nur zulässig wenn Serie 275/50 R20 eingetragen sind**
		VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse, **nur zulässig wenn Serie 275/50 R20 eingetragen sind**
	B32	VA 55,5 HA 42	-	180-270	275/50, 285/50		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **auflagenfrei nur mit AMG-Line**, **nur zulässig wenn Serie 275/50 R20 eingetragen sind**
	CA 19	45	OX565F	180-270	265/45		incl. Hybrid
9 x 20	B40	VA 57 HA 44	-	143-360	**275/50**, 285/45	ECE	Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **auflagenfrei nur mit AMG-Line**, nicht Festsattelbremse, **nur zulässig wenn Serie 275/50 R20 eingetragen**
	B41	VA 57 HA 44	-	143-380	**VA+HA 275/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm, **nur zulässig wenn Serie 275/.. eingetragen sind**, mit Radhausverbreiter.
		VA 57 HA 44	-	143-380	**VA+HA 275/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse, **nur zulässig, wenn Serie 275/50 R20 eingetragen ist**

	B43	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., ohne Coupe, nicht Festsattelbremse
10 x 21 11 x 21	B41	VA 44 HA 42	-	380	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **nur zulässig wenn Serie 275/…eingetragen ist**
10 x 21 11 x 21	B41	VA 51 HA 47	-	320-330	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **nur zulässig wenn Serie 275/…eingetragen ist**
10 x 21 11 x 21	B41	VA 54 HA 49	-	143-380	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **nur zulässig wenn Serie 275/…eingetragen ist**
10 x 21 11 x 21	B43	VA 54 HA 49	-	143-360	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse, **nur wenn Serie 275/50 R20 eingetragen ist**
10 x 21 11 x 21	B43	VA 54 HA 49	-	143-360	VA 275/45, 285/40, 285/45, 295/40 HA 285/40, 295/40, 315/40, 325/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse, **nur wenn Serie 275/50 R20 eingetragen ist**

Kombinationen

10 x 21 11 x 21	B41	VA 51 HA 47	-	143-380	VA 275/45+HA 315/40 od. VA 285/45+HA 325/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., **mit Serienreifen ab 275/..**
9,5 x 22 10,5 x 22	AF18	VA 37 HA 43	15x1,25x30	143-360	VA+HA 285/40		VA 🛠
10 x 22 11 x 22	CA 17	VA 50 HA 40	OX565F	143-360	VA 285/40+HA 325/35		incl. Hybrid, 🛠
10 x 23 11,5 x 23	AF18	VA 56 HA 47	-	143-360	VA 285/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, HA 🛠

GLE Coupe — ab 2019 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

Kombinationen

8,5 x 20	B41	VA 55,5 HA 42	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-243	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
		VA 55,5 HA 42	-	143-243	VA+HA 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
9 x 20	B40	VA 57 HA 44	-	143-243	**275/50**, 285/45		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **auflagenfrei nur mit AMG-Line**, nicht Festsattelbremse
	B41	VA 57 HA 44	-	143-380	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm, mit Radhausverbreiterungen
	B43	VA 57 HA 44	-	143-270	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
		VA 57 HA 44	-	143-243	VA+HA 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
10 x 21 11 x 21	B41	VA 51 HA 47	-	320-330	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10 x 21 11 x 21	B41	VA 54 HA 49	-	143-380	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10 x 21 11 x 21	B43	VA 54 HA 49	-	143-243	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
10 x 21 11 x 21	B43	VA 54 HA 49	-	143-380	VA 275/45, 285/40, 285/45, 295/40 HA 285/40, 295/40, 315/40, 325/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
10 x 23 11,5 x 23	AF18	VA 56 HA 47	-	143-360	VA 285/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., HA 🛠

GLE AMG 53 NEU — 2024 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B43	VA 57 HA 44	-	320	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., incl. Coupe, nicht Festsattelbremse

GLE AMG 63, 63S/ Coupe 63, 63S — 2020 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

Kombinationen

10 x 21 11 x 21	B41	VA 51 HA 47	-	420-450	**VA 275/45+HA 315/40** od. VA 285/45+HA 325/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid

GLS (siehe Konfigurator) — ab 03.16 — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*… (FIN: WDC1668…)

GLS 63 AMG (siehe Konfigurator) — ab 2015 — 166 / 166AMG — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*, e1*2007/46*0826*.. (FIN: WDC1668…)

GLS — ab 2019 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B41	57	-	210-360	275/55		
8,5 x 20	B41	VA 62,6 HA 35,5	-	210-360	**VA+HA 275/50**	ECE	Orig.-Verschr., mit Serienverbreiterung, nicht Bremse 6-Kolben Festsattel mit 400x38mm
9 x 20	B41	VA 57 HA 44	-	210-360	275/50, 285/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
10 x 21 11 x 21	B41	VA 44 HA 42	-	210-360	**VA 275/45+HA 315/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid

Kombinationen

10 x 21 11 x 21	B41	VA 51 HA 47	-	210-360	VA+HA 295/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, Serie bis 21 Zoll
10 x 23 11,5 x 23	AF18	VA 56 HA 47	-	210-360	VA 285/40+HA 325/35		Orig.-Verschr.

GLS NEU i.V. — im Laufe 2023

S-Klasse (siehe Konfigurator) — ab 2013 — 222, 221 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0960*..., e1*2001/116*0335*19-... (FIN: WDD222)

S-Klasse (S63, S65 AMG) (siehe Konfigurator) — 2014 — 221 (Model WDD222) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0335*20-..., e1*2001/116*0396*09-..., **ACHTUNG: Achslast beachten**

S-Klasse NEU — im Laufe 2022 — R2S — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*2115*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	32,5	-	210-280	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-330	255/50		
	RC32	33	-	210-370	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	RC36	32,5	-	210-280	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-330	255/50		
	RC34	30	ZP568F	210-370	235/55, 245/50, 255/50		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		mit Hinterachslenkung bis 10°
	AC-MB6	29	ZP567F	210-280	235/55, 245/50		nur Bremse 370mm, bei 255/50
				210-330	255/50		
	AC-M10	30	AV4	210-280	235/55, 245/50		nur Bremse 370mm, bei 255/50
				210-330	255/50		
8 x 19	RC32	32,5	-	210-370	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	RC36	32,5+36	-	210-280	235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
				210-330	255/45		
	RC34	27	ZP567F	210-370	235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
		30,5+ 32,5+34	-	210-370	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°, nicht Bremse 390x36mm u. 390x38mm
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°, nicht Bremse 390x36mm u. 390x38mm
		38	ZP568F	210-370	235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°, nicht Bremse 390x36mm
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°, nicht Bremse 390x36mm
	RC36	34	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45		
	B40	31+38	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45		
		32,5	-	210-280	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-330	255/45		
	B43	32,5	-	210-280	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-330	255/45		
		36	-	210-280	235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
				210-330	255/45		
	CA 24	30	ZP569F	210	235/45, 235/50		nicht Bremse 390mm
				210-370	245/45, 255/45		
		38	-	210	235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm
				210-370	255/45		
	FMI08 Thoe	26	F31	210-370	235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
	FMI14 Jupiter	26	F31	210-370	235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
	Oxigin 29	32	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45		
8,5 x 19	B43	VA 31,5	-	210-330	**VA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm

10 x 19	**B43**	HA 48,1		210-330	**HA 285/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 19	**B43**	VA 31,5	-	210-280	VA 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-330	VA 255/45, 265/45		
10 x 19		HA 48,1		210-280	HA 275/40		
				210-330	HA 285/40, 295/40		
8,5 x 19	**RC34**	31,5	-	210-450	**255/45**		Orig.-Verschr.
				210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	RC27	35,5	-	210-280	235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	RC32	35,5	-	210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	RC36	30+35,5	-	210-280	235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	B32	34,5	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	B36	30+35	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	B37	35	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	B41	35,5+ 36+39	ZP568F	210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°, **ET39 nicht** Bremse 390x38mm
				210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		mit Hinterachslenkung bis 10°, **ET39 nicht** Bremse 390x38mm
	B43	30	-	210-280	235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	AC-M10	30	AV4	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	CA 20	35	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	CA 23	30	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
	FMI11 Elatha	21	F95	210-450	245/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
	Oxigin 28	30	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45		
9 x 19	**B41**	38	ZP568F	210-450	245/45, 255/45, 265/45, 275/40		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		mit Hinterachslenkung bis 10°
	CA 24	35	ZP569F	210	235/45		nicht Bremse 390mm
				210-370	245/45, 255/45		
8,5 x 20	**RC36**	33+34,5	-	210-280	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
	B41	28+35	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	34,5	-	210-280	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
		30	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
		38,5	-	210-330	255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	AC-M10	30	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
	CA 19	32	ZP568F	210	245/40		nur Bremse 390mm
				210-370	255/40		
9 x 20	**B43**	VA 34	-	210-330	**VA 255/40**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			**HA 285/35**		
9 x 20	**B43**	VA 34	-	210-330	VA 235/45, 245/40, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35, 295/35		
9 x 20	**RC36**	32	-	210-280	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
	B37	29	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
		37	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 265/40HA, 275/35HA		max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
			ZP568F	210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
	B41	33	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40		mit Hinterachslenkung bis 10°
		35	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 10°
		38	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 10°
	B43	33	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
	AC-522	25	AV1	210	245/40		nur Bremse 390mm
		33	AV1	210	245/40		nur Bremse 390mm

		35	AV1	210-370	255/40		nur Bremse 390mm
	CA 20	35	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 275/35HA		ohne Hinterachslenkung u. max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
			ZP568F	210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
	CA 23	38	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 265/40HA, 275/35HA		ohne Hinterachslenkung u. max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
			ZP568F	210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40		
	FMI11 Elatha	34	F95	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 10°
	Oxigin 28	35	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 275/35HA		ohne Hinterachslenkung u. max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
			ZP568F	210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		
8,5 x 21	B41	30+34+ 37	ZP568F	210-450	255/35		
	B43	30	ZP568F	210-330	255/35		nur Bremse 370mm
		34+37	ZP568F	210-330	255/35		nur Bremse 370mm
9 x 21	CA 20	37	ZP568F	210-280	VA 245/35+HA 275/30		ohne Hinterachslenkung u. max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	VA+HA 255/35		
				210-330	255/35		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
	FMI07 Atena	33	F95	210-450	255/35, 265/35		
		40	F95	210-150	255/35		
9 x 21	B43	VA 34	ZP568F	210-330	**VA 255/35+HA 285/30**	ECE	nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48					
9 x 21	B43	VA 34	ZP568F	210-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
				210-330	VA 255/35, 265/35		
10 x 21		HA 48		210-280	HA 275/30		
				210-330	HA 285/30, 295/30		
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	210-450	255/35		
		36	ZP568F	210-450	255/35, 265/35		
	B43	31	ZP568F	210-330	255/35		nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	210-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
				210-330	VA 255/35		
9,5 x 21		HA 43		210-280	HA 275/30		
				210-330	HA 285/30		
8,5 x 21	B41	VA 34	ZP568F	210-450	VA+HA 255/35 od.		
10,5 x 21		HA 43			VA 255/35+HA 285/30		
9,5 x 21	B41	VA 31	ZP568F	210-450	VA 255/35		
10,5 x 21		HA 43			HA 285/30		

S-Klasse PHEV NEU **im Laufe 2022** **R2S** **5/112** **66,6** e1*2007/46*2115*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC36	32,5	-	220, 270	255/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
8 x 19	RC36	32,5	-	220, 270	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
		36	-	220, 270	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
		34	ZP568F	220, 270	255/45		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	B43	32,5	-	220, 270	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
		36	-	220, 270	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	B43	VA 31,5	-	220, 270	**VA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			**HA 285/40**		
8,5 x 19	B43	VA 31,5	-	220, 270	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40, 295/40		
8,5 x 19	RC27	35,5	-	220, 270	255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	RC36	30+35,5	-	220, 270	255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	B37	35	ZP568F	220, 270	255/45, 265/45		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	B43	30	-	220, 270	255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	220, 270	255/45, 265/45		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	Oxigin 28	30	ZP568F	220, 270	255/45, 265/45		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
9 x 19	CA 24	35	ZP569F	220-270	255/45		nicht Bremse 390mm
9 x 20	B43	VA 34	-	220, 270	**VA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			**HA 285/35**		

9 x 20 **10 x 20**	**B43**	VA 34 HA 48,1	-	220, 270	VA 255/40, 265/40 HA 285/35, 295/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 20	**RC36**	32	-	220, 270	265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	B43	33	ZP568F	220, 270	265/40		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	CA 20	35	ZP568F	220, 270	265/40		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	Oxigin 28	35	ZP568F	220, 270	265/40		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 19 **10 x 19**	**B43**	VA 30 HA 48,1	-	220, 270	VA 255/45, 265/45 HA 285/40, 295/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9 x 21 **10 x 21**	**B43**	VA 34 HA 48	ZP568F	220, 270	VA 255/35, 265/35 HA 295/30		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm

S-Klasse S63 AMG E Performance NEU — **ab 2024** — **R2S** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*2115*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

9,5 x 21 **10,5 x 21**	**B41**	VA 31 HA 43	ZP568F	450	VA 255/40+HA 285/35, VA 265/35+HA 305/30		HA 🛠

S-Coupé/Cabrio S63/S65 (siehe Konfigurator) — **221 (Model WDD217)** — **5/112** — **66,6** — e1*2001/116*0335*23-…**ACHTUNG: Achslast beachten**

S-Coupé/Cabrio S63/S65 AMG (siehe Konf.) — **221 (Model WDD217)** — **5/112** — **66,6** — e1*2001/116*0335*23-…, e1*2001/116*0396*12-.., **ACHTUNG: Achslast beachten**

SL 500 (siehe Konfigurator) — **ab 03.12** — **231** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*0803*…

SLC (siehe Konfigurator) — **ab 04.16** — **172** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*0548*..

SLC 43 AMG (siehe Konfigurator) — **ab 2016** — **172** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*0548*..

Sprinter (siehe Konfigurator) — **ab 04.06** — **W906** — **6/130** — **84,1** — e1*2004/116*0353*…, e1*2001/116*0354*…, L765, L766

Sprinter — **2018** — **FL3A4,-5, KL3A4,-5** — **6/130** — **84,1** — e1*2007/46*1761*…, e1*2007/46*1763*…, e1*2007/46*1760*…, e1*2007/46*1762*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

					225/65	ECE	**ECE i.V., auch ET62 ist ECE**
6,5 x 16	**RC35**	62	ZP631F	84-130	225/65C, 225/75C, 235/65C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A4**
				105, 110	225/65C, 225/75C, 235/65C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A5**
	Pro2	54		70-130	**225/65C, 225/65CP**, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP	ECE	Frontantrieb, geschlossener Kasten, 🛠
	AC-V61	54		70-105	225/65C, 225/75C, 235/65C		**Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge!** 🛠
		62		70-105	225/65C, 225/75C, 235/65C		**Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge!** bei 235/65C 🛠
7 x 16	**RC31**	53	**- od. ZP631F**	70-130	225/65C, 225/75C, 235/65C, 245/70C		**Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge!** Frontantrieb 🛠
6,5 x 17	**RC35**	54	ZP631F	84-130	225/70C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A4**, 🛠
				105, 110	225/70C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A5**, 🛠
		62	ZP631F	84-130	225/70C, 235/60C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A4**
				105, 110	225/70C, 235/60C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A5**
7 x 17	**RC31**	57	**- od. ZP631F**	70-130	225/70C, 235/60C		**Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge!** 🛠
	B45	60	ZP630F	84-130	225/70C, 235/60C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, bei 235/60 🛠, **Typ KL3A4**
				105, 110	225/70C, 235/60C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, bei 235/60 🛠, **Typ KL3A5**
	Pro2	50		70-130	225/70C, 235/60C		Frontantrieb, geschlossener Kasten, 🛠
7,5 x 18	**B45**	47	ZP630F	84-130	255/55C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A4**, 🛠
				105, 110	255/55C		Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ KL3A5**, 🛠
8 x 20	**B45**	60	ZP631F	84-130	235/45C		Frontantrieb, **Typ KL3A4**
				105, 110	235/45C		Frontantrieb, **Typ KL3A5**

Sprinter — **ab Modelljahr 2018** — **W907** — **6/130** — **84,1** — e1*2001/116*0354*21-, e1*2007/46*0301*16-.., e1*2007/46*0296*09-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

				84-140	**205/75C, 225/75C, 235/65C**	ECE	**Typ 906AC35, 906BB35**

6,5 x 16	RC35	54	ZP631F	84-140	**225/75C, 235/65C**		**Typ 906BB50**
				84-140	205/75C, 215/70C, 225/65, 225/65C, 225/75, 225/75C, 235/60, 235/65, 235/65C, 235/70		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906AC35, 906BB35**
				84-140	225/75C, 235/65C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906BB50**
		62	ZP631F	84-140	**205/75C, 235/65C**		**Typ 906AC35, 906BB35,** auch ET62 ist ECE
				84-140	**235/65C**		**Typ 906BB50**
				84-140	205/75C, 215/70C, 225/65, 225/65C, 235/60, 235/65, 235/65C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906AC35, 906BB35**
				84-140	235/65C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906BB50**
	Pro2	54		84-140	**205/75C**, 205R16C, 215/70C, 215/75C, 215/75CP, 215R16C, **225/65C, 225/65CP, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP,** 235/70		Heckantrieb, geschl. Kasten
				84-140	**205/75C**, 215/70C, 215/75C, 215/75CP, 215R16C, **225/65C, 225/65CP, 225/75C, 235/65C**		Heckantrieb, offener Kasten
				105-140	**225/75C, 225/75CP**		Allrad
6,5 x 17	RC35	54	ZP631F	84-140	**235/60C**		
				84-140	205/70C, 225/65, 225/70C, 235/60, 235/60C, 235/65		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906AC35, 906BB35**
				84-140	235/60C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906BB50**
		62	ZP631F	84-140	205/70C, 235/60, 235/60C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906AC35, 906BB35**
				84-140	235/60C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906BB50**
7 x 17	B45	60	ZP630	84-140	235/60, 235/60C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906AC35, 906BB35**
				84-140	235/60C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906BB50**
	Pro2	50		84-140	225/65C, 225/70C, 235/60, 235/60C, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60		Heckantrieb, geschl. Kasten
				105-140	245/70, 255/65		
8,5 x 17	8400 Bluster	40		84-140	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/55C, 255/60		Heckantrieb, geschl. Aufbau, 🛠
				105-140	255/65, 265/65, 285/60		Allrad, geschl. Aufbau, 🛠
7,5 x 18	B45	47	ZP630	84-140	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/60, 255/50, 255/55, 255/55C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906AC35**, ab 255/50 🛠
				84-140	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 255/50, 255/55, 255/55C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906BB35**, ab 255/50 🛠
				84-140	255/55C		Heckantrieb, geschl. Aufbau, **Typ 906BB50**, ab 255/50 🛠
8 x 18	RC31	53	-	84-140	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				105-140	255/55C, 265/60		Allrad, 🛠
	8400 Bluster	50		105-140	255/55C, 265/60		Allrad, 🛠
				84-140	225/60, 235/55, 235/60, 245/50		Frontantrieb
8 x 20	B45	60	ZP631F	84-140	235/45C		

Sprinter Allrad NEU — W907 — 6/130 — 84,1

e1*2001/116*0424*15-.., e1*2007/46*0305*11-..

Sensor - Brocksens Universal

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC35	54	ZP631F	105-140	**225/75C**		**Typ 906AC35/ 906BB35**
7,5 x 18	B45	47	ZP630F	105-140	255/55C, 255/55CP		**Typ 906AC35/ 906BB35**
				105-140	255/55C, 255/55CP		**Typ 906BB50**, 🛠

T-Klasse NEU — im Laufe 2023 — MFK — 5/114,3 — 66,1

e2*2018/858*00014*.., e2*2018/858*00015*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	32	-	55-96	195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., auch Citan Tourer
		38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Citan Tourer
6,5 x 17	RC27	32	-	55-96	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch Citan Tourer
7 x 17	RC36	43	-	55-96	205/50, **205/55**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC36	40	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	B24	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	34	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	34+35	-	55-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	RC36	35	-	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	35	Artikel Nr. 98478	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Kit mit Artikelnummer 98478
8 x 18	B24	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	35	ZP581	55-96	215/45		
	B42 / B44	40	ZP581	55-96	215/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 19	**RC36**	35	-	55-96	225/40		Orig.-Verschr.

V-Klasse/Vito	**09/2014**	**639/2, 639/4 FIN WDF447**	**5/112**	**66,6**		e1*2007/46*0457*09-.., e1*2007/46*0458*08-.. (FIN: WDF447…), e1*2007/46*0459*06-..

Sensor - Brocksens 3.1 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1

!!!ACHTUNG!!! unbedingt Achslasten überprüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	52	-	65-140	**205/65C, 225/60C**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Allrad
				65-100	195/65C		Orig.-Verschr., passt **nicht** bei Allrad, nicht Bremse 330mm, **Ausführung "D11"**
				65-120	205/65, 215/60, 215/65		
				65-140	225/55, 225/60, 235/60		
		52	-	65-100	205/65+C, 215/60+C, 215/65+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, **Ausführung "D43"**
				100-140	205/65+C, 215/60+C, 215/65+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., Heckantrieb, **Ausführung "D43"**
	Pro1	48	ZP569F	65-176	195/65C, 195/75C, 205/65, 205/65C, 205/75C, 215/60, 215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/55, 235/60		Front- und Allradantrieb, nicht Faustsattelbremse mit 330x32mm, Serienbereifung bis 18 Zoll
				75-176	225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/55, 235/60		Front- und Allradantrieb, nicht Faustsattelbremse mit 330x32mm, Serienbereifung in 19 Zoll
7 x 17	**RC25T**	51	-	65-100	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, **225/55C**, 225/60, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	215/55, 215/60+C, **225/55+C**, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	235/50, **235/55**		
				100-176	**225/55+C**, 225/60, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	RC30T	51	-	65-100	**225/55+C**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				65, 84	215/55, 215/60+C, 225/60, 235/50, 235/55		
				100-140	**225/55+C**	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb, incl. Marco Polo, Mixto…
				100-176	**235/55**		
				100-176	215/55, 215/60+C, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55		
				100-176	**225/55+C, 235/55**	ECE	Orig.-Verschr., Allradant, incl. Marco Polo, Mixto
	B45	51	-	65-100	**225/55, 225/55C**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	**225/55, 225/55C**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	**235/55**		
				100-176	**225/55, 225/55C, 235/55**		Orig.-Verschr., Allradantrieb
			-	65-100	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	235/50, 235/55		
				100-176	225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	AC-V51	51	14x1,5, Kugel R14, 30mm	100-140	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60		Heckantrieb
				100-176	235/50, 235/55		
				65-100	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55		Frontantrieb
				100-176	225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55		Allradantrieb
	RC27	47	ZP561F	100-140	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60		nur Heckantrieb
				100-176	235/50, 235/55		
	Pro1	49	ZP569F	65-176	215/55, 215/60, 215/60C, 225/50, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Front- u. Allradantrieb, Serienbereifung bis 18 Zoll
				75-176	225/50, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Front- u. Allradantrieb, Serienbereifung in 19 Zoll
7,5 x 17	**RC25**	47,5	ZP565F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55		**Ausführung Felge "D8"**, Frontantrieb
				100-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60		**Ausführung Felge "D8"**, Heckantrieb
				100-176	235/50, 235/55		
				100-176	225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55		**Ausführung Felge "D8"**, Allradantrieb
		51	-	65-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60		Orig.-Verschr., Heck- u. Frontantrieb
				100-176	225/55+C, 225/60		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	RC29	45	ZP561F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60		Frontantrieb
				100-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60		Heckantrieb
				100-176	225/55+C, 225/60		Allradantrieb
	B36	45	ZP561F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		nur Frontantrieb, ab 235/50 🛠
				100-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Heck- u. Allradantrieb, ab 235/50 🛠
	AC-518	47	-	65, 84	215/55, 225/55C		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	215/55, 225/55C		Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb
	B45	52	-	100-176	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., **ECE nur Heckantrieb- u. Allrad**
				65-100	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45		
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	RC25T	52	-	100-140	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45		
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allradantrieb
				65-100	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb

7,5 x 18	RC36	52	-	100-140	215/55		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	RC30	45	ZP568F	65-100	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Frontantrieb
				100-140	215/55, 225/50, 225/55		Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45		
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Allradantrieb
	RC32	49	-	65-190	235/45		Orig.-Verschr.,**Achtung Auflage E106 beachten!**
	B32	45	ZP561F	65-140	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		auch Allrad
	B39	45	ZP561F	100-140	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		nur Heckantrieb
	AC-V51	50	ZP564F	65-100	225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Frontantrieb
				100-140	225/55		Heckantrieb
				100-176	235/45, 235/50, 245/45		
				100-176	225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Allradantrieb
8 x 18	RC25	45	ZP561F	100-140	225/50, 225/55, 235/45		
	RC29	45	ZP561F	65-140	225/50, 225/55, 235/45		
	B24	48	ZP561F	65-100	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Frontantrieb
				100-140	225/50, 225/55		Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45		
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Allradantrieb
	B36	45	ZP561F	65, 84	235/45		nur Frontantrieb
				100-176	235/45		Heck.- u. Allradantrieb
	B37	45	ZP561F	65, 84	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur Frontantrieb, 🛠 außer 235/45
				100-140	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Allrad- u. Heckantrieb, 🛠 außer 235/45
	AC-518	48	-	65, 84	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb
	AC-V51	52	AV1	65-100	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Frontantrieb
				100-140	225/50, 225/55		Heckantrieb
				100-176	235/45, 245/45		
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Allradantrieb
8 x 19	RC27	52	-	100-176	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
				65-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Front.- Heck u. Allradantrieb
	RC29	52	-	100-140	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb
				100-176	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb- u. Allrad
				65-100	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32	52	-	75-176	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	75-176	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	52	-	100-176	235/45, 245/40, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb
				65-100	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B43	52	-	100-176	235/45, 245/40, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr., ECE nur Heckantrieb- u. Allrad
				65-100	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-176	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb- u. Allrad
	RC29	45	ZP561F	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		nur Frontantrieb, ab 245/40 🛠
				100-176	235/45, 245/40, 245/45		Heck- u. Allradantrieb, ab 245/40 🛠
	AC-518	47	-	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb
				100-176	235/45, 245/40, 245/45		Heck- und Allradantrieb
	CA 17	45	ZP561F	65-176	235/45		Front.- Heck- u. Allradantrieb
8,5 x 19	Oxigin 19	45	ZP561F	65-140	235/45, 245/45, 255/40		Front- und Heckantrieb, 🛠
	B37	48	-	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, ab 245/40 🛠
				100-176	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Heck- u. Allradantrieb
9 x 19	CA 17 / CA 24	49	ZP568F	65-176	235/45		Front.- Heck- u. Allradantrieb
8 x 20	B43	48	ZP568F	65-176	245/40		
8,5 x 20	B24	48	ZP561F	65, 84	245/40		🛠
	B42	48	ZP561F	65-176	245/40		Front.- Heck- u. Allradantrieb, 🛠
	Oxigin 14	50	ZP561F+R	65-140	245/40		**+ BA12= R72,6-66,6,** 🛠

eVito /eVito Tourer NEU — ab 2022 — 639/2, 639/4 FIN WDF447 — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*0457*20-.., e1*2007/46*0458*15-.. (FIN: WDF447…)

Sensor - Brocksens 3.1 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC36	50			**225/55C**	ECE	i.V.
7 x 17	RC25T	51	-	70 (150)	**245/55**	ECE	Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	RC30T	51	-	70 (85)	**225/55C**	ECE	Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	**245/55**		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
	B45	51	-	70 (85)	**225/55C**	ECE	Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	**245/55**		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
	AC-V51	51	14x1,5,Kug. R14,30mm	70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55		mit 245er Serienbereifung
	Pro1	49	ZP569F	70	225/50, 225/55, 225/55C, 235/50		Serie 225/55R17C
7,5 x 17	RC25	51	-	70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung

				70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
7,5 x 18	RC36	52	-	70 (150)	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/50C, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	B45	52	-	70 (150)	**245/50**	ECE	Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/50C, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	AC-V51	50	ZP564F	70 (150)	245/50		mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/55, 235/50, 245/50		mit 225er Serienbereifung
	CA 20	51	ZP568F	70	245/50		
8 x 18	RC25	45	ZP561F	70 (150)	255/45		mit 245er Serienbereifung
8 x 19	RC29	52	-	70 (85)	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	RC34	52	-	70	245/40		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	B43	52	-	70 (85)	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
8,5 x 19	B37	48	-	70 (85)	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung

X-Klasse

4701 **6/114,3** **66,1** e9*2007/46*6531*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	Originaldim.	50			255/65		Originaldaten
	RC14-6S	40	ZP610F	120-140	255/65, 265/60		
7,5 x 18	Originaldim.	50			255/60		Originaldaten
8 x 18	RC31	45	ZP610F	120-140	255/60, 265/55		
	8400 Bluster	42	-	120-190	255/60, 265/55		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

MG (Saic)

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MG EHS (RX6) Plug-in-Hybrid NEU	**ab 2021**	**AS23P-L, AS23P-R**	**5/112**	**57,1**	e5*2018/858*00003*.., e5*2018/858*01000*.., e11*2018/858*00252*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	41	- (V10)	119	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC34	41	- (V10)	119	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
7 x 17	**RC27**	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
		35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC30	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC34	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC36	38	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50HA		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	CA 26	42	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		
7,5 x 17	**RC29**	35	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	40	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	B24 / B36	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55		
7 x 18	**RC36**	38	- (V10)	119	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
7,5 x 18	**RC32**	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC34	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC36	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC30	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B39	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	Oxigin 25	44	ZP560D	119	215/50, 215/55, 225/50		
8 x 18	**RC34**	43	ZP560D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	B36 / B37	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		B36 nur e5*2018/858*00003*..
	B42 / B44	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	AC-M10	40	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-MB6	39	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-522	35	AV1	119	225/50, 245/45		
		40	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI08 Thoe	34	F31+R	119	215/55, 225/50, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	39	F95	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI12 Kari	34	Kit 0353	119	215/55, 225/50, 245/45		
7,5 x 19	**CA 26**	40	ZP560D	119	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 19	**RC29**	35	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	RC34	38+43	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	RC36	34	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B38	35	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B40	38	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	CA 17	37+45	ZP560D	119	225/45, 235/45		
	AC-521	35	AV1	119	225/45, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	26	F31+R	119	225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI14 Jupiter	26	Kit0338	119	225/45		
	Oxigin 29	32	ZP560D	119	225/45, 235/45		
		39	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	**RC36**	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
		40	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40, 255/40HA		
	B32	34,5	ZP562D	119	225/45, 235/45		nur e5*2018/858*00003*..
	B37	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B42	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
		42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	B43	38	ZP569F	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	B44	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
		42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	AC-M10	40	AV1	119	225/45, 235/45, 245/40, 255/40HA		
	CA 23	30	ZP560D	119	225/45		
	FMI11 Elatha	32	F95	119	225/45, 235/45		
	Oxigin 26	40	ZP560D	119	225/45, 235/45		
	Oxigin 28	40	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40, 255/40HA		
	8300 - 1972	32	F85+R	119	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 19	**FMI08 Thoe**	41	F31+R	119	235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**B43**	39	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	RC36	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B24	42	ZP562D	119	225/40, 235/40		
	B42	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
		40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B43	35	ZP560D	119	225/40, 235/40		
		40	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B44	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B44	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-521	32	AV1	119	225/40, 235/40		
	AC-M10	40	AV1	119	225/40, 235/40, 245/35		
	CA 17	40	ZP560D	119	225/40		
	B37	37	ZP562D	119	225/40, 235/40		
	AC-521	42	AV1	119	225/40, 235/40		
	AC-522	40	AV1	119	225/40		
9 x 20	**CA 20**	35	ZP560D	119	225/40, 235/40		
	CA 23	38	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	FMI11 Elatha	34	F95	119	235/40		
	Oxigin 28	35	ZP560D	118	225/40, 235/40		

MG HS NEU — **4. Quartal 2023** — **AS23 / AS23P-R** — **5/112** — **57,1** — e4*2018/858*00111*.., e5*2018/858*01000*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	41	- (V10)	119	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	41	- (V10)	119	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 17	**RC27**	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, auch Plug-in-Hybrid
	RC27	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC36	38	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50HA		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	CA 26	42	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		
7,5 x 17	**B24**	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55		
7 x 18	**RC36**	38	- (V10)	119	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7,5 x 18	**RC32**	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, auch Plug-in-Hybrid
	RC34	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, auch Plug-in-Hybrid
	RC36	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC34	43	ZP560D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24 / B36 / B42	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
8 x 18	**B44**	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	AC-M10	40	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-MB6	39	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
7,5 x 19	**CA 26**	40	ZP560D	119	215/50, 225/45, 235/45		
	RC36	34	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B40	38	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
8 x 19	**CA 17**	37+45	ZP560D	119	225/45, 235/45		
	FMI14 Jupiter	26	Kit0338	119	225/45		
	Oxigin 29	32	ZP560D	119	225/45, 235/45		
		39	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	**RC36**	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
		40	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40, 255/40HA		
	B32	34,5	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B36	30	ZP562D	119	225/45		
		35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B42	30	ZP562D	119	225/45		
	B44	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
		42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	AC-M10	40	AV1	119	225/45, 235/45, 245/40, 255/40HA		
8 x 20	**CA 20**	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B43	39	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	RC36	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B42	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	**B43**	35	ZP560D	119	225/40, 235/40		
		40	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B44	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
		40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-M10	40	AV1	119	225/40, 235/40, 245/35		
9 x 20	**AC-522**	40	AV1	119	225/40		
	CA 20	35	ZP560D	119	225/40, 235/40		
	CA 23	38	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		

MG HS (II) NEU — **2025** — **AS3A** — **5/112** — **57,1** — e4*2018/858*00201*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RC36**	38	- (V10)	125	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 18	**RC36**	38	- (V10)	125	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 19	**RC27**	38	- (V10)	125	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
8 x 19	**RC36**	34	ZP562D	125	225/50, 225/55, 235/50, 255/45		

8,5 x 19	**RC36**	35	ZP562D	125	225/55, 235/50, 255/45		
		40	ZP562D	125	225/55, 235/50, 255/45		
8,5 x 20	**B43**	35+40	ZP560D	125	235/45, 245/45, 255/40		
8,5 x 21	**B43**	38	ZP569F	125	245/40, 255/35		

MG HS Hybrid+ (II) NEU **2025** **AS3A** **5/112** **57,1** e4*2018/858*00201*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RC36**	38	- (V10)	105	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 18	**RC36**	38	- (V10)	105	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 19	**RC27**	38	- (V10)	105	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
8 x 19	**RC36**	34	ZP562D	105	225/50, 225/55, 235/50, 255/45		
8,5 x 19	**RC36**	35	ZP562D	105	225/55, 235/50, 255/45		
		40	ZP562D	105	225/55, 235/50, 255/45		
8,5 x 20	**B43**	35+40	ZP560D	105	235/45, 245/45, 255/40		
8,5 x 21	**B43**	38	ZP569F	105	245/40, 255/35		

MG HS / eHS PHEV (II) NEU **2025** **AS3A** **5/112** **57,1** e4*2018/858*00201*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RC36**	38	- (V10)	105	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 18	**RC36**	38	- (V10)	105	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
7 x 19	**RC27**	38	- (V10)	105	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
8 x 19	**RC36**	34	ZP562D	105	225/50, 225/55, 235/50, 255/45		
8,5 x 19	**RC36**	35	ZP562D	105	225/55, 235/50, 255/45		
		40	ZP562D	105	225/55, 235/50, 255/45		
8,5 x 20	**B43**	35+40	ZP560D	105	235/45, 245/45, 255/40		
8,5 x 21	**B43**	38	ZP569F	105	245/40, 255/35		

MG ZS EV elektro NEU **ab 2021** **ZS1, SZS1, MZS1** **5/112** **57,1** e4*2007/46*1417*.., e4*2007/46*1435*.., e5*2007/46*1329*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	41	- (V10)	68-75	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	41	- (V10)	68-75	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
6,5 x 17	**RC27**	41	- (V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	41	- (V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 17	**RC27**	41	- (V10)	68	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
				68-75	205/55, 215/50, **215/55**, 225/50		
	RC34	41	- (V10)	68-75	205/55, **215/50, 215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	35	ZP562D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC36	38	- (V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	CA 26	42	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	**RC29**	35	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55		
	RC34	40	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	B24 / B36	35	ZP562D	68-75	205/55, 215/50, 215/55		
7 x 18	**RC36**	38	- (V10)	68-75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	RC32	41	- (V10)	68-75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	41	- (V10)	68-75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC36	41	- (V10)	68-75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	B32	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B39	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
8 x 18	**RC34**	43	ZP560D	68-75	215/45, 225/45, 235/40, 245/40		
	B24	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B36 / B37	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B42	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B44	30	ZP562D	68-75	215/45		
		35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	AC-M10	30	AV4+R	68-75	215/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		40	AV1	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
	AC-MB6	39	AV1	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
	AC-522	35	AV1	68-75	215/45, 225/45		
		40	AV1	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
	FMI08 Thoe	34	F31+R	68-75	215/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	39	F95	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
	FMI12 Kari	34	Kit 0353	68-75	215/45		
8 x 19	**RC34**	43	ZP560D	68-75	225/40, 235/35		
8,5 x 20	**B24**	42	ZP562D	68-75	235/30		🛠

MG ZS Benziner NEU **4.Quartal 2022** **SZS1** **5/100** **56,1** e4*2007/46*1435*..

Sensor - nur Klonen möglich

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	41	- (V11)	78, 82	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
	RC30	41	- (V11)	78, 82	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
	CA 20	38	ZP512	78, 82	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 17	RC27	41	- (V11)	78, 82	205/55, **215/50, 215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
	RC34	41	- (V11)	78-82	205/50, 205/55, **215/50, 215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
	RC36	41	- (V11)	78, 82	205/55, **215/50, 215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
7,5 x 17	B24 / B36	38	ZP512	78, 82	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
8 x 18	B42	35	ZP512	78, 82	215/45, 225/45		
	B44	35	ZP512	78, 82	215/45, 225/45		

MG ZS Hybrid NEU — ab 2024 — ZS3A — 5/112 — 57,1 — e4*2018/858*00220*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	75, 85	**215/60**, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 17	RC36	38	- (V10)	75, 85	**215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, incl. Hybrid+
	FMI06 Koros	38	-		**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC36	38	- (V10)	75, 85	215/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 18	RC36	38	- (V10)	75, 85	**215/50**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7,5 x 18	RC36	41	- (V10)	75, 85	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
8 x 19	RC36	34	ZP562D	75, 85	225/40, 235/40		
8,5 x 19		35	ZP562D	75, 85	225/40, 235/40		
		40	ZP562D	75, 85	225/40, 245/35HA		
8,5 x 20	B43	40	ZP560D	75, 85	225/35		

MG S5 EV NEU — ab 2025 — ZS3E — 5/112 — 57,1 — e4*2018/858*00236*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	51	- (V10)		**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, i.V.
	RC36	51	- (V10)	54, 84	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC27	45	- (V10)	54, 84	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC36	38	- (V10)	54, 84	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC29	45	ZP562D	54, 84	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
7 x 18	RC27	51	- (V10)	54, 84	215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC36	51	- (V10)	54, 84	215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7,5 x 18	RC36	41	- (V10)	54, 84	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	B32	45	ZP562D	54, 84	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
8 x 18	RC36	51	- (V10)	54, 84	225/50, 225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC29	45	ZP562D	54, 84	225/50, 225/55, 235/50		
	B44	45	ZP562D	54, 84	225/50, 225/55, 235/50, 255/45		
7 x 19	RC27	38	- (V10)	54, 84	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7,5 x 19	RC36	46	- (V10)	54, 84	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
8 x 19	RC36	46	ZP562D	54, 84	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	RC36	40	ZP562D	54, 84	225/45, 235/45		
	B32	45	ZP562D	54, 84	225/45, 235/45, 245/45		
8,5 x 20	B43	40	ZP560D	54, 84	225/40, 235/40		

MG S6 EV NEU — ab 2025 — IS3E — 5/112 — 57,1 — e9*2018/858*11692*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC36	46	- (V10)	80, 90	**235/55**, 245/50, 245/55, 255/50, 265/50	ECE	Orig.-Verschr.
				80-100	**235/55**, 245/50, 245/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr., nur M+S, **Ausführung V10**
8,5 x 21	B43	38	ZP569F	80, 90	235/45, 245/40		
				80-100	235/45M+S, 245/40M+S, 245/45, 255/40		

MG Marvel R elektro — ab 2021 — EP21 — 5/120 — 67,1 — e4*2018/858*00004*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	50	-	65, 105	**VA 215/55+HA 235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				65, 105	VA 215/55, VA 225/50, 235/50, 245/45	VA	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	65-105	**VA 215/55+HA 235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
					235/50, 245/45	VA	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	50	-	65-105	**235/45**, 245/40, 255/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	65-105	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				65-105	235/45, 245/40, 255/40	VA	
	B32	50	-	65, 105	VA 225/45, **235/45**, 245/40, 255/40	ECE	Orig.-Verschr.
	B37	45	ZP597F	65, 105	VA 225/45, 235/45, 245/40, 255/40		

MG 3 NEU — 2025 — ZP2A — 5/112 — 57,1 — e4*2018/858*00192*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

6 x 16	**RC27**	50	-	75, 85	**195/55**, 205/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
6,5 x 16	**RC27**	41	-	75, 85	195/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	45	- (V10)	75, 85	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**, incl. Hybrid
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP562D	75, 85	195/45, 205/45		
7,5 x 18	**B32**	45	ZP560D	75, 85	205/40		

MG 4 Electric NEU **4. Quartal 2022** **SEH3** **5/112** **57,1** e4*2018/858*00093*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	41	- (V10)	54, 68	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	41	- (V10)	54, 68	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	CA 20	45	ZP560D	54, 68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	Pro1	48	F31+R	54-68	215/55, 225/55, 235/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
6,5 x 17	**RC27**	41	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 17	**RC27**	51	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, **215/50**, 225/45, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC36	51	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, **215/50**, 225/45, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC27	41	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
		35	ZP562D	54, 68	205/50, 205/55, 225/45		
		47	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC30	35	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 225/45		
	RC34	41+45	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC36	38	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	CA 26	45	-	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		42+47	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B24	47	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	45	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	CA 20	47	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
7 x 18	**RC27**	51	-	54, 68	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	54, 68	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **nicht 18Zoll Serie**
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP560D	54, 68	205/45, 215/45		
		45	ZP560D	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	RC32	41	- (V10)	54-68	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC36	41	- (V10)	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausf. "V10"**, nicht 18 Zoll Serie
	B32 / B39	45	ZP560D	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6	45	AV1	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-M10	45	AV1	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	Oxigin 25	44	ZP560D	54-68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		51	ZP560D	54-68	225/40, 225/45		
				68	235/45		
8 x 18	**RC27**	51	- (V10)	68	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
				54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
				68	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10", 18 Zoll Serie**
	RC36	51	- (V10)	68	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
				54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
				68	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10", 18 Zoll Serie**
	RC29	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
				68	235/45, 245/40		**18 Zoll Serie**
	RC34	43	ZP560D	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
	B24	48	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
				68	235/45, 245/40		**18 Zoll Serie**
	B36	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B42 / B44	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
				68	235/45, 245/40		**18 Zoll Serie**
	AC-MB6 / AC-M10	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
				68	235/45, 245/40		**18 Zoll Serie**
	AC-522	40	AV1	54, 68	215/45, 225/40, 225/45		
		45	AV1	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	CA 20	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
				68	235/45, 245/40		**18 Zoll Serie**
	FMI08 Thoe	34	F31+R	54-68	215/45		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		49	F31+R	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	39	F95	54-68	215/45, 225/40		
		45	F95	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
	RC34	43	ZP560D	54-68	235/35, 245/35		
	RC36	46	ZP560D	54, 68	235/35, 245/35		
				68	235/40, 245/35		**18 Zoll Serie**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 19	B38	45	ZP560D	54, 68	235/35		
	B40	43	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		18 Zoll Serie
	FMI08 Thoe	47	F31+R	54-68	235/35, 245/35		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 29	43	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		18 Zoll Serie
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		18 Zoll Serie
	B36	45	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		18 Zoll Serie
	B42	47	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		18 Zoll Serie
	AC-M10	45	AV4+R	54, 68	235/35		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1
				68	235/40		18 Zoll Serie
	CA 20	45	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		18 Zoll Serie
	CA 23	45	ZP560D	54, 68	235/35		
	FMI11 Elatha	45	F95	54-68	235/35		
	8300 - 1972	45	F85+R	54-68	235/35		+ Red.Ringe 66,6-57,1
	Oxigin 28	45	ZP560D	54, 68	235/35		
8 x 20	B38	48	ZP560D	54, 68	245/30		
	B43	48	ZP560D	54, 68	245/30		
				68	235/35, 245/30		18 Zoll Serie

MG 4 Electric Trophy E.R. NEU — **4. Quartal 2023** — **SEH3** — **5/112** — **57,1** — e4*2018/858*00093*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	51	- (V10)	90	**235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC36	51	- (V10)	90	**235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., **Ausf. V10**, Extended Range
	RC29	45	ZP562D	90	235/45, 245/40		
	B24	48	ZP562D	90	235/45, 245/40		
	B36 / B42	45	ZP562D	90	235/45, 245/40		
	B44	45	ZP562D	90	235/45, 245/40		
	AC-MB6	45	ZP560D	90	235/45, 245/40		
	AC-M10	45	ZP560D	90	235/45, 245/40		
8 x 19	RC36	46	ZP562D	90	235/40, 245/35		
	B40	43	ZP562D	90	235/40		
	CA 17	45	ZP560D	90	235/40, 245/35		
	Oxigin 29	43	ZP560D	90	235/40		
8,5 x 19	B32	45	ZP562D	90	235/40		
	AC-M10	45	AV4+R	90	235/40		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 20	45	ZP560D	90	235/40		
8 x 20	B43	48	ZP562D	90	235/35		

MG 4 Electric Xpower — **4. Quartal 2023** — **SEH3** — **5/112** — **57,1** — e4*2018/858*00093*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	51	- (V10)	152	**235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC36	51	- (V10)	152	**235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC29	45	ZP562D	152	235/45, 245/40		
	B24	48	ZP562D	152	235/45, 245/40		
	B36 / B42	45	ZP562D	152	235/45, 245/40		
	B44	45	ZP562D	152	235/45, 245/40		
	AC-MB6	45	ZP560D	152	235/45, 245/40		
	AC-M10	45	ZP560D	152	235/45, 245/40		
8 x 19	RC36	46	ZP562D	152	235/40, 245/35		
	B40	43	ZP562D	152	235/40		
	CA 17	45	ZP560D	152	235/40, 245/35		
	Oxigin 29	43	ZP560D	152	235/40		
8,5 x 19	B32	45	ZP562D	152	235/40		
	AC-M10	45	AV4+R	152	235/40		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 20	45	ZP560D	152	235/40		
8 x 20	B43	48	ZP562D	152	235/35		

MG 4 EV Urban NEU — **2026** — **AH4E** — **5/112** — **57,1** — e4*2018/858*00271*..

Sensor - nur Klonen möglich

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	44	- (V10)		**195/60**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V., Ausf. V10, LZ. Sept. 26**
	RC30	44	- (V10)		**195/60**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V., Ausf. V10, LZ. Sept. 26**
6,5 x 17	RC36	44	- (V10)		**205/50**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V., Ausf. V10, LZ. Sept. 26**
7,5 x 18	RC36	41	- (V10)	55	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

MG 5 Electric NEU	**2. Quartal 2022**	**EP22-L**	**5/112**	**57,1**	e4*2018/858*00053*…

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	41	- (V10)	73, 75	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	41	- (V10)	73, 75	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
6,5 x 17	**RC27**	41	- (V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	41	- (V10)	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 17	**RC27**	45	- (V10)	73, 75	205/50, 205/55, **215/50**, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	45	- (V10)	73	205/50, 205/55, **215/50**, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	CA 26	45	-	73, 75	205/50, 205/55, **215/50**, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	41	- (V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
		35	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 225/45		
	RC30	35	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 225/45		
	RC34	41	- (V10)	73	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC36	38	- (V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	CA 26	42	ZP560D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	45	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	**RC36**	38	- (V10)	73, 75	215/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45		
		45	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45, 225/40		
	RC32	41	- (V10)	73	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	41	- (V10)	73	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC36	41	- (V10)	73, 75	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	B32	35	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45		
		45	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45, 225/40		
	AC-MB6	45	AV1	73, 75	205/45, 215/45, 225/40		
	AC-M10	45	AV1	73, 75	205/45, 215/45, 225/40		
	Oxigin 25	44	ZP560D	73-75	215/45, 225/40		
8 x 18	**RC29**	45	ZP562D	73, 75	215/45, 225/40		
	RC34	43	ZP560D	73	215/45, 225/40		
	B36 / B42	45	ZP562D	73, 75	215/45, 225/40		
	B44	45	ZP562D	73, 75	215/45, 225/40		
	AC-MB6	45	ZP560D	73, 75	215/45, 225/40		
	AC-M10	40	AV1	73, 75	215/45, 225/40		
		45	ZP560D	73, 75	215/45, 225/40		
	AC-521	45	AV1	73, 75	215/45, 225/40		
	AC-522	40+45	AV1	73, 75	215/45, 225/40		
	CA 20	45	ZP560D	73, 75	215/45, 225/40		
	FMI11 Elatha	39	F95	73	215/45		
		45	F95	73	215/45, 225/40, 235/40		
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	73	215/45, 225/40, 235/40		
7,5 x 19	**CA 26**	40	ZP560D	73, 75	225/35		
8 x 19	**RC29**	45	ZP562D	73, 75	225/35		
	RC34	43	ZP560D	73	235/35		🛠
	B38	45	ZP562D	73, 75	225/35		
	B40	43	ZP562D	73, 75	225/35		
	AC-521	45	AV1	73, 75	225/35		
	FMI08 Thoe	47	F31+R	73	235/35		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Mini One

	Baujahr	**Typ**	**LK/LZ**	**Nabe**	
Mini One	**ab 2014**	**UKL-L F55 / F56 / F57**	**5/112**	**66,7**	e1*2007/46*0371*10…, e12007/46*1679*.., e1*2007/46*1678*.., e1*2007/46*1680*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	47	-	55-100	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA, ab 195/60 🛠
6,5 x 16	**RC27**	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, **195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-100	185/55, 195/50	TÜV	
	RC30	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, **195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-100	185/55, 195/50	TÜV	
	RC32	54	-	55-155	185/50, 185/55, **195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2
					185/50, 185/55, 195/50, **195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ FML4
	CA 20	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, **195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-100	185/55, 195/50	TÜV	
7 x 16	**RC30**	52	-	55-100	195/50	TÜV	Orig.-Verschr. 🛠
				55-155	195/50M+S, 195/55		
6,5 x 17	**RC27**	39	-	55-100	195/45		Orig.-Verschr., 🛠
				55-155	185/50, 205/45		
	RC27	54	-	55-155	**205/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA

	RC27	54		55-100	195/45, 205/40		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC36	54	-	55-155	**205/45**		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
				55-100	205/40		
				55-155	205/45		
	BR-I	54	-	55-155	**205/45**		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, nicht Brembo Bremse
7 x 17	**CA 26**	54	ZP593F	55-155	**205/45**		auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
				55-100	195/45, 205/40		
				55-155	205/45		
	RC30	47	-	55-100	195/45, 205/40		Orig.-Verschr., 🛠
				55-141	205/45, 215/40, 215/45		
	RC32	47	-	55-155	195/45, 205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, 🛠
	B39	47	-	55-100	195/45, 205/40		Orig.-Verschr., 🛠
				55-155	205/45, 215/40, 215/45		
7 x 18	**RC27**	54	-	55-155	**205/40**		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC32	54	-	55-155	**205/40**		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC34	54	-	55-155	**205/40**		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
7,5 x 18	**RC30**	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				75-141	225/40		Orig.-Verschr., 🛠
	RC32	51	-	55-155	205/35, 205/40		Orig.-Verschr., auch TYP FMCA u. FML2
8,5 x 18	**Oxigin 20**	50	ZP599F+R	55-155	195/45, 205/40, 205/45		**+ Red. Ringe BA12=72,6-66,6** - auch Typ FML4 u. FMCA
8 x 19	**RC27**	57	-	75-141	**225/35**		Orig.-Verschr.

Mini John Cooper Works — ab 2021 — UKL-L F56 / F57 — 5/112 — 66,7

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	51	-	170	205/40		Orig.-Verschr., 🛠

Mini Cooper C, Mini Cooper S NEU — 2024 — FM6 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00373*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	47	-	100-150	**195/55**		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
		40	-	100-150	185/60M+S, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
6,5 x 17	**RC34**	39	-	100-150	195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC30**	47	-	100-150	**205/45, 215/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC32	47	-	100-150	195/45, 195/50, **205/45**, 215/40, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	110-150	195/45, 195/50, **205/45**, 215/40, **215/45**		Orig.-Verschr.
		41	-	100-150	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	100-150	195/50, **205/45, 215/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
		41	-	100-150	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7,5 x 17	**RC34**	45	-	100-150	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC36**	47	-	100-150	**215/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7,5 x 18	**CA 20**	40	-	100-150	205/40		Orig.-Verschr.

Mini Cooper electric NEU — ab 2024 — JM1 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00347*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	40	-	55, 65	**195/60**, 205/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
		47	-	55, 65	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	**RC30**	47	-	55, 65	**205/50**		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	47	-	55, 65	**205/50**, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
		41	-	55, 65	195/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
6,5 x 18	**RC36**	41+42	-	55, 65	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 18	**RC36**	47	-	55, 65	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7,5 x 18	**RC27**	50	-	55, 65	205/45, 215/40, 215/45, **225/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	50	-	55, 65	205/45, 215/40, 215/45, **225/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

Mini Cooper SE — ab 2021 — FML2E — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2063*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, **195/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, **195/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75	**195/55**		Orig.-Verschr.
	CA 20	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, **195/55**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	54	-	75 (135)	195/45, 205/40, **205/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	54	-	75 (135)	205/40, **205/45**		Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	75	**205/45**		Orig.-Verschr.
	CA 26	54	ZP593F	75 (135)	195/45, 205/40, **205/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	75	195/45, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., 🛠
	B39	47	-	75 (135)	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., 🛠
7,5 x 17	**Oxigin 25**	54	ZP599F	75	195/45		nicht Bremse 335mm in Verb. mit Brembo

Mini Aceman E, -SE NEU

JM5 | 5/112 | 66,7 | e1*2018/858*00382*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	47	-	55, 65	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	47	-	55, 65	195/60M+S, **205/55**, 215/50	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
		41	-	55, 65	195/60M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
6,5 x 18	RC36	41+42	-	55, 65	195/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 307mm
7 x 18	RC36	47	-	55, 65	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7,5 x 18	RC27	50	-	55, 65	215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	50	-	55, 65	215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

Mini JCW Aceman E NEU

JM5 | 5/112 | 66,7 | e1*2018/858*00382*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	47	-	75	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	47	-	75	195/60, **205/55**, 215/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 307mm
		41	-	75	195/60M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
6,5 x 18	RC36	41+42	-	75	195/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 307mm
7 x 18	RC36	47	-	75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 307mm
7,5 x 18	RC27	50	-	75	215/45M+S, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	50	-	75	215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

Mini Clubman

ab 2019 | UKL-L / FMK (F54) | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*0371*19-.., e1*2007/46*1683*…

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	52	-	75-110	195/60M+S, **205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., bei 215/55 🛠
				75-155	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, bei 215/55 🛠
7 x 17	RC30	47	-	75-155	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
			-	75-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur **195/55** auflagenfrei!
				75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, alle M+S **außer** 215/50
	RC32	47	-	75-155	195/50, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC34	47	-	75-155	195/50, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK
	RC36	47	-	75-155	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK
	B39	47	-	75-155	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S
	CA 26	47	ZP599F	75-155	**195/55M+S**	ECE	
	RC27	49	-	75-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr. 🛠
				75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., alle M+S **außer** 215/50 🛠
	RC27	54	-	75-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S
	CA 26	54	ZP593F	75-110	205/50, 215/50, 225/45		auch Typ FMK
				75-155	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		auch Typ FMK, nur M+S
7,5 x 17	RC27	54	-	75-155	205/50, 215/50, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75-155	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	75-155	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	RC27	52	-	75-110	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, **auch** 245/45, nicht Bremse 335mm VA, bei 215/50 u. ab 235/45 🛠
				75-155	225/45		
				75-170	235/45		
				170	205/50M+S, 215/50M+S		
	Oxigin 25	54	ZP599F	75-155	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 280 u. 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo
6,5 x 18	RC34	42	-	75-141	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	54	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
7,5 x 18	RC30	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ab 225/40 🛠
	RC32 / RC34	50	-	75-155	205/45		Orig.-Verschr.
		51	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	B32 / B39	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, bei 225/40 🛠
	CA 20	51	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	-	75-155	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse mit 335mm
8 x 18	RC27	57	-	75-155	215/45M+S, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				155-170	215/45M+S		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC29	57	-	75-155	215/40M+S, 215/45M+S, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-110	215/40, 215/45		
	RC32	54	-	75-141	205/45, 215/40, 215/45, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
		57	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	75-141	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
				75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	B37	54	-	75-110	215/40, 215/45, 235/40		Orig.-Verschr., bei 235/40 🛠
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 245/35		Orig.-Verschr., ab 225/40 🛠

	B32	52	-	75-110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				75-155	225/40, 235/40, 245/35		
7,5 x 19	**B39**	51	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, 🛠
	Oxigin 18	50	ZP599F	75-170	225/35		nicht Bremse 307 u. 335mm, 🛠
8 x 19	**RC27**	57	-	75-141	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr.
				75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC29	57	-	75-155	**225/35**, 235/35	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32	57	-	75-155	215/35, **225/35**	ECE	Orig.-Verschr.

Mini Clubman John Cooper Works — UKL-L / FMK (F54) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1683*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC34**	47	-	170	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**Oxigin 25**	54	ZP599F	75-225	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 280 u. 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo
6,5 x 18	**RC34**	42	-	225	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
7,5 x 18	**RC32 / RC34**	50+51	-	170-225	205/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
8 x 18	**RC32**	54	-	225	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		57	-	225	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
	RC34	54	-	225	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
				170-225	205/45M+S		
7,5 x 19	**Oxigin 18**	50	ZP599F	75-170	225/35		nicht Bremse 307 u. 335mm, 🛠
8 x 19	**RC32**	57	-	170	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr.

Mini Countryman (siehe Konfigurator) — ab 09.10 — UKL/X — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0496*…

Mini Countryman JCW (siehe Konfigurator) — ab 2012 — UKL/X — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0496*…

Mini Countryman — ab 02.2017 — FMX (F60) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1682*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	47	-	75-110	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	Pro1	48	F93	75-110	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		nur M+S, auch Hybrid
7 x 16	**RC30**	41	-	75-110	**205/65**	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	39	-	100-155	**205/60 M+S**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	RC34	39	-	75-155	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
7 x 17	**RC27**	41	-	75-155	205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
		49	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	RC30	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW), nur M+S
	RC32	47	-	77-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 🛠
	RC34	41	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
		47	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	B39	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100kW)
	Pro1	49	ZP599F	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
7,5 x 17	**RC27**	52	-	75-155	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, **225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, **225/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	BR-I	52	-	75-155	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	AC-518	47	ZP593F	75-155	205/60, 215/55, 215/60		auch Hybrid (100 kW)
6,5 x 18	**RC34**	42	-	75-141	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	51	-	75-155	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
			-	100-110	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
				100-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	51	-	75-155	225/45, **225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	75-155	215/50 M+S, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
				75-110	215/50		
				92, 100	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	51	-	75-155	215/50 M+S, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
				75-110	215/50		
				92, 100	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Hybrid
	BR-I	51	-	75-155	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 20	51	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	-	75-155	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	50	-	75-155	215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92, 100kW)

	RC32	50	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	50	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	50	-	75-110	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92, 100kW)
				75-155	215/50M+S, 225/50, 235/45		
8 x 18	**RC34**	43	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		48	-	75-155	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	AC-518	50	-	75-155	235/45		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92, 100 kW)
	FMI08 Thoe	49	-	75-155	225/45, 225/50, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	FMI11 Elatha	45	F93	75-155	225/45, 235/45		
7,5 x 19	**RC34**	45,5	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	100-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (100 kW)
8 x 19	**RC32**	47	-	75-155	225/40, **225/45**, 235/40, 245/35, 245/40	ECE	Orig.-Verschr. , auch Hybrid (100 kW)
	B40	47	-	75-155	225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	BR-I	47	-	75-155	225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	75-170	**225/45**	ECE	nicht Bremse 307mm
	FMI07 Atena	47	F93	75-155	225/40, **225/45**, 235/40, 245/35, 245/40	ECE	
	FMI08 Thoe	47	-	75-155	225/40, **225/45**, 235/40, 245/35, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	75-155	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	75-170	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., **nur** 225/45 auflagenfrei! 🛠
	RC32	46	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	43	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		46	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		48	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	B43	46	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
8 x 20	**B38**	52	-	75-155	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	B43	46+48	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	FMI08 Thoe	45	-	75-155	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**AC-MB6**	50	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)

Mini Countryman Cooper Works — ab 2017 — FMX (F60) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1682*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC34**	45	-	170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 18	**RC34**	42	-	225	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
7,5 x 18	**RC32**	51	-	170	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S
	RC34	51	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse 335x30mm
	RC32	50	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse 335x30mm
	RC34	50	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC34**	43	-	170-225	225/45		Orig.-Verschr.
		48	-	170-225	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	49	-	170-225	225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
	FMI11 Elatha	45	F93	170-225	225/45, 235/45		
7,5 x 19	**RC34**	45,5	-	170-225	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	47	-	170-225	225/40, **225/45**, 235/40, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F93	170-225	225/40, **225/45**, 235/40, 245/40	ECE	
	RC32	46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	170-225	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		48	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 335x30mm
8 x 20	**FMI08 Thoe**	45	-	170-225	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 335x30mm

Mini Countryman SE Hybrid — ab 2020 — FMX (F60) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1682*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	52	-	92, 100	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	51	-	92, 100	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.

Mini Countryman NEU — ab Februar 2024 — UMX — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00370*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	45	-	100-150	205/65, 215/60, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm

7 x 17	**RC27**	41	-	100-150	**205/65**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	RC36	41	-	100-150	**205/65**, 215/60, 225/60, 235/55, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
		47	-	100-150	205/65, 215/60, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
6,5 x 18	**RC36**	41+42	-	100-150	195/60, 205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 335mm
7 x 18	**RC36**	47	-	100-150	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
7,5 x 18	**RC27**	50	-	100-150	205/60, 215/55, **225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 335mm
	RC36	50	-	100-150	205/60, 215/55, **225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 335mm
	Oxigin 25	51	-	100-150	225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung, nicht für M-Sportbremse
				100-221	215/55M+S		
		44	ZP599F	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		mit Radhausverbreiterung, nicht für 19"-Sportbremse
				100-221	205/60M+S, 215/55M+S		
8 x 19	**B43**	46	-	100-150	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
8 x 20	**RC36**	46	-	100-150	215/45, 225/40, 235/40, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 335mm
8,5 x 20	**RC36**	40	-	100-150	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm
	CA 17	48	ZP599F	100-150	225/40, 235/40		mit Radhausverbreiterung, nicht für M-Sportbremse
				100-221	245/40		

Mini Countryman E, SE NEU — ab Februar 2024 — UMX — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00370*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	41	-	68, 104	**205/65**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
	RC36	41	-	68, 104	**205/65**, 215/60, 225/60, 235/55, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
		47	-	68, 104	205/65, 215/60, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
6,5 x 18	**RC36**	41+42	-	68, 104	195/60, 205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
7 x 18	**RC36**	47	-	68, 104	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
7,5 x 18	**RC27**	50	-	68, 104	205/60, 215/55, **225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
	RC36	50	-	100-150	205/60, 215/55, **225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
	Oxigin 25	51	-	68-104	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung, nicht für M-Sportbremse
		44	ZP599F	68-104	205/60M+S, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		mit Radhausverbreiterung, nicht für 19"-Sportbremse
8 x 19	**B43**	46	-	68, 104	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm
8 x 20	**RC36**	46	-	68, 104	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm
8,5 x 20	**CA 17**	48	ZP599F	68	235/40		mit Radhausverbreiterung, nicht für M-Sportbremse
				68-104	245/40		

Mini Paceman (siehe Konfigurator) — ab 04.13 — UKL-C/X — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0563*01

Mini Paceman JCW (siehe Konfigurator) — ab 2013 — UKL-C/X — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0563*..

Mitsubishi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX	**ab MJ2020**	**GA0**	**5/114,3**	**67,1**	e1*2007/46*0368*21-..

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	46	-	110	**215/70**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		ohne Radhausverbr. ab 225/65
		42	ZP580D6F	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		ohne Radhausverbr. ab 235/60
		44	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
6,5 x 16	**RC27**	36	ZP580D6F	110	215/65, 215/70		
		45	ZP580D6F	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		**Ausführung M45**
		45	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	36	ZP580D6F	110	215/65, 215/70		
		44+45	ZP580D6F	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
6,5 x 17	**RC27**	40	ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60		
7 x 17	**RC27**	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC30	45	ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60		
			ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC36	43,5	ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60		
	B39	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60		
7,5 x 17	**B36**	46	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, ohne Radhausverbr.
7,5 x 18	**RC27**	45	ZP580D6F	110	215/55, 225/55		
	RC30	45	ZP580	110	215/55, 225/55		
	RC36	45	ZP580D6F	110	215/55, 225/55		
	B32	45	ZP580	110	215/55, 225/55		
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	110	215/55, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**AC-518**	40	ZP580D6 F+R	110	225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, ohne Radhausverbr.
7,5 x 19	**B32**	45	ZP580D6F	110	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	110	225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC29**	38	ZP580	110	225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr.
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 20	**B38**	45	ZP580	110	215/45, 225/40, 235/40		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP580	110	225/40, 235/40		
	B24	42	ZP580	110	225/40, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/40, 235/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, ohne Radhhausverbr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX (II) NEU	**ab 2023**	**RJB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0684*21-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	32	-	67-116	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
6,5 x 17	**RC27**	32	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	35	-	67-116	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC34	35	-	67-116	**215/60**, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	35	-	67-116	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
7 x 18	**RC27**	35	-	67-116	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr.
		34	-	67-116	**215/50**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC32	35	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	34	-	67-116	**215/50**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
		35	-	67-116	**215/50**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
7,5 x 18	**RC34**	35	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	67-116	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	67-116	215/50, 215/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	67-116	215/50, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98478**
7,5 x 19	**RC36**	35	-	67-116	**225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC36**	30	-	67-116	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	35	ZP581	67-116	225/45		
8 x 20	**RC36**	35	-	67-116	225/40		Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP581	67-116	225/40		
	B40	35	ZP581	67-116	225/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX (II) PHEV NEU	**ab 2023**	**RJB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0684*21-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	35	-	68	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 17	**RC36**	35	-	68	**215/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC34	35	-	68	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
7 x 18	**RC27**	35	-	68	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	68	215/50, **215/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC27	34	-	68	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	68-80	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	34	-	68	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
7,5 x 18	**RC34**	35	-	68-69	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**B42**	30	ZP581	68	215/55		
	B44	30	ZP581	68	215/55		
7,5 x 19	**RC36**	35	-	68	225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
8 x 19	**RC36**	30	-	68	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
8,5 x 19	**B44**	30	ZP581	68	225/45		
	CA 20	30	ZP581	68	225/45		
	Oxigin 28	30	ZP581	68	225/45		
8,5 x 20	**B44**	30	ZP581	68	225/40		

Colt NEU — 3.Quartal 2023 — RJA — 4/100 — 60,1 — e2*2007/46*0676*22-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	37	-	49-69	185/55, 185/60, 195/50, **195/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	37	-	49-69	**195/55**		Orig.-Verschr.
				49-69	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50		
	RC36	37	-	49-69	**195/55**		Orig.-Verschr.
				49-69	185/55, 185/60, 195/50, 195/55		
7 x 17	**RC34**	37	-	49-69	**205/45**		Orig.-Verschr.
				49-69	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	RC36	37	-	49-69	195/45, **205/45**		Orig.-Verschr.
	B24	38	ZP440	49-69	195/45, 205/45		

Eclipse Cross — ab 2017 — GK0 — 5/114,3 — 67,1 — e1*2007/46*1769*..

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

ACHTUNG! wenn in Serie 18"eingetragen sind, können keine kleineren Dimensionen montiert werden, Bremse passt nicht!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	38	ZP580D6F	109-120	**215/70**, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC24	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht Bremse 320mm
	RC27	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht Bremse 320mm
7 x 17	**RC27**	38	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
		40	ZP580D6F	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC30	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	B39	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	**RC24**	38	ZP580	109, 120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC29	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B24	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98499**	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	Oxigin 25	45	ZP580	109-120	215/60, 215/65		
7 x 18	**RC27**	38	ZP580D6F	120	215/55, 215/60, **225/55**, 235/50,		
	RC32	38	ZP580D6F	109-120	215/55, 215/60, **225/55**, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC34	38	-	109-120	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP580	120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B32	35	ZP580	109-120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98499**	109-120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
8 x 18	**RC29**	35	ZP580	120	225/50, 225/55		
	B24	38	ZP580	109-120	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B42 / B44	40	ZP580	109-120	225/50, 225/55, 235/50		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98499**	109, 120	225/50, 225/55, 235/50		**Kit mit Artikelnummer 98499**
7,5 x 19	**B32**	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
	Oxigin 18	40	ZP580	120	235/45, 245/45		bei 245/45 🛠
8 x 19	**RC29**	38	ZP580	120	225/45, 235/45		
	B24	38	ZP580	120	225/45, 235/45		
	B38	38	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B40	35	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98499**	109-120	225/45, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	CA 17	40	ZP580	72-120	235/45		

	Oxigin 29	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	**B36**	38	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B42	35	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B44	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
	CA 23	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP580	109, 120	215/45		
	B40	35	ZP580D6F	109-120	215/45		
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP580	120	235/40, 245/40		bei 245/40 🛠
	B32	40	ZP580	109, 120	235/40		
	B44	40	ZP580	109-120	235/40		

Eclipse Cross PHEV Hybrid — ab 2020 — GK0 — 5/114,3 — 67,1 — e1*2007/46*1769*..

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	**RC24**	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B24 / B36	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 18	**RC32**	38	ZP580D6F	72	**225/55**	TÜV ECE	
	RC34	38	-	72	**225/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	35	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98499**	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98499**
8 x 18	**B24**	38	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B42	40	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50		
	B44	40	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50		
7,5 x 19	**B32**	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	**RC29**	38	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B38	38	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B40	35	ZP580	72	225/45, 235/45		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98499**	72	225/45, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98499**
	Oxigin 29	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	**B42**	35	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B44	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
	CA 23	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
8,5 x 20	**RC29**	40	ZP580	72	235/40		
	B44	40	ZP580	72	235/40		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98499**	72	235/40		**Kit mit Artikelnummer 98499**

Eclipse Cross elektro NEU — ab 2025 — RCB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00018*13-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC36**	46	-	55	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	50	-	55	215/45, **235/45**, 245/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

Grandis NEU — ab 2026 — RJB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0684*33-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	-	80, 103	**215/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	80, 103	**215/60**, 225/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC36**	34	-	80, 103	215/50, **215/55**, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
		35	-	80, 103	215/50, **215/55**, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC36**	35	-	80, 103	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC36**	35	-	80, 103	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	35	-	80, 103	225/40		Orig.-Verschr.

L200 — ab 09/2015 — KJ0T — 6/139,7 — 67,1 — e1*2007/46*1397*…

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN! Vorsicht bei den Flachbundmuttern, müssen evtl. abgeschliffen werden, am besten Kunde bestellt die Verschraubung direkt beim Mitsubishi Händler!!!							
7 x 16	**RC31**	38	-	113 113-133	205/80, 215/75, 225/70, 225/75, 235/70, 245/70		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben, ab 245/70 🛠
7 x 17	**RC31**	38	-	113-133	225/65, 225/70+C, 235/60+C, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben
8 x 18	**RC31**	38	-	113 113-133	235/60 245/60		Orig.-Verschr. wenn Alufelgen oben, ohne Radhausverbr. 🛠

L200 Facelift — ab MJ2019 — KJ0T — 6/139,7 — 67,1 — e1*2007/46*1397*06

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

7 x 16	**RC31**	38	-	110	245/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 18		38		110	265/60		**i.V.**
8 x 18	**RC31**	38	-	110	265/60		Orig.-Verschr.

Outlander III — ab 2013 — CWO — 5/114,3 — 67,1 — e1*2001/116*0406*15-…e1*2001/116*0406*19-…

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	38	-	108, 110	**215/70**		Orig.-Verschr.
	RC32	38	ZP580D6F	89-110	**215/70**, 225/65, 235/60, 235/65		auch Plug-in-Hybrid
	RC24	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016
		38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016, **auch (FIN: JMBX.GF..)**
	RC27	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016, auch Typ GF0
7 x 16	**RC24**	38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55		incl. FL2016, ohne Radhausverbr. ab 255/55
	RC30	40	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55		incl. FL2016, ohne Radhausverbr. ab 255/55
6,5 x 17	**RC27**	40	ZP580D6F	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	**RC27**	38	ZP580	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016, **auch (FIN: JMBX.GF..)**
		40	ZP580D6F	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016, **auch (FIN: JMBX.GF..)**
	RC30	38	ZP580	108-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		incl. Facelift 2016, ohne Radhausverb. ab 255/50
	B39	38	ZP580	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		incl. Facelift 2016, ohne Radhausverb. ab 255/50
7,5 x 17	**AC-518**	40	ZP580D6 F+R	108-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016
7 x 18	**RC27**	38	ZP580D6F	89-130	**225/55**, 235/50, 235/55		
	RC32	38	ZP580D6F	89-130	**225/55**, 235/50, 235/55		
	RC34	38	-	89-130	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50		incl. Facelift 2016
	B32 / B39	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50		incl. Facelift 2016, auch Typ GF0
8 x 18	**RC29**	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2016, ab 235/50
	B36	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B37	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. FL2016, ohne Radhausverb. ab 235/50
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108, 110	225/55, 235/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016, **(auch FIN: JMBX.GF..)**
7,5 x 19	**B32**	40	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45		incl. FL2016
	B39	40	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45		incl. FL2016, auch Typ GF0
	Oxigin 18	40	ZP580	103-130	235/45, 245/45		
8 x 19	**RC29**	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		
	B24	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016
	B38	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016, **(auch FIN. JMBX.GF..)** ohne Radhausverbr. bei 255/45
	B40	35	ZP580	108-110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016, **(auch FIN. JMBX.GF..)** ohne Radhausverbr. bei 255/45
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108-110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016, **(auch FIN: JMBX.GF..)**
8 x 20	**B38**	35	ZP580	108, 110	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016, **(auch FIN: JMBX.GF..)**
	B40	35	ZP580	108, 110	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016, **(auch FIN: JMBX.GF..)**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Outlander III Hybrid — ab 2013 — CWO — 5/114,3 — 67,1 — e1*2001/116*0406*17-…

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	38	-	89	215/70		Orig.-Verschr.
	RC24	36	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016
		38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	36	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
7 x 16	**RC24**	38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		incl. Facelift 2016
	RC30	40	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		incl. Facelift 2016
6,5 x 17	**RC27**	40	ZP580D6F	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	**RC27**	36+38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		ET36 **KEIN RED. Ring**
		40	ZP580D6F	89, 99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
	RC30	38	ZP580	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
	B39	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
7,5 x 17	**RC24**	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2016
	RC29	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2016
	B24	38	ZP580	89, 99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2016
	B36	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. FL2016, ohne Radhausverbr. bei 245/55
	AC-518	40	ZP580D6	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016

	AC-518	40	F+R	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016
7 x 18	**RC27**	38	ZP580D6F	89	**225/55**, 235/50, 235/55	ECE	
	RC34	38	-	89-110	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP580	89	215/55, 225/55		
	B32 / B39	35	ZP580	89	215/55, 225/55		incl. Facelift 2016
8 x 18	**RC29**	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50
	B24	38	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50
	B36	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50
	B37	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89, 99	225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016
7,5 x 19	**B32 / B39**	40	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
8 x 19	**RC29**	38	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		
	B24	38	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	B40	35	ZP580	89-99	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89-99	225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016
8 x 20	**B38**	35	ZP580	89, 99	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016
	B40	35	ZP580	89	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Outlander IV PHEV NEU — 2025 — GN0W — 5/114,3 — 66,1 — e1*2018/858*00511*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC34**	35	-	100	**235/60**, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	RC36	35	-	100	**235/60**, 245/55, 255/55	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
7,5 x 19	**RC36**	35	-	100	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8 x 19	**RC36**	30	-	100	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8 x 20	**RC36**	35	-	100	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
					235/45, 235/50, 245/45, 255/45		

Pajero — ab 2006 — V80 — 6/139,7 — 67,1 — e1*2001/116*0385*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Nur verwenden wenn mit Alufelgen (Serienverschraubung) ausgeliefert							
7 x 16	**RC31**	38+46	-	118-125	265/70		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	**RC31**	38	-	118-184	265/60, 285/55, 285/60		Orig.-Verschr., fix geb.,

Space Star — ab 04.16 — A00 — 4/100 — 56,1 — e1*2007/46*0951*..

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30**	39	ZP428	52, 59	165/65, 175/60		
6 x 15	**RC24**	40	-+R	52, 59	165/55, 165/60		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA05=63,4 - 56,1**
	RC30	40	-+R	52, 59	165/55, 165/60		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA05=63,4 - 56,1**

Space Star Cross — ab 04.16 — A00 — 4/100 — 56,1 — e1*2007/46*0951*..

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	40	ZP428	52, 59	165/55, 165/60		
	RC30	40	ZP428	52, 59	165/55, 165/60		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Nissan

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ariya	**2022**	**FE0E**	**5/114,3**	**66,1**	e13*2018/858*00237*…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	40	-	45-90	**235/55**, 245/50, 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	40	-	45-90	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	45-90	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		45	-	45-90	245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	45, 90	235/55		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50		
8 x 19	RC29	38	ZP578	45, 90	235/55		
	B40	35	ZP578	45, 90	235/55		
	CA 17	40	ZP578	45-90	235/55		
	CA 19	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50		
	CA 24	45	ZP578	45-90	235/55		
	FMI08 Thoe	40	-	45-90	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP578	45, 90	235/55, 245/50		
8,5 x 19	B32	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	B36	38	ZP578	45, 90	235/55		
	B44	40	ZP578	45, 90	235/55		
	CA 23	40	ZP578	45, 90	235/55		
	Oxigin 28	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
8 x 20	B43	45	-	45, 90	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
	B38	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		
		45	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	-	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N42 u. N43**
	AC-521	45	ZP578D2F +R	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	RC36	37	-	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B42	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45		
		45	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	40	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	CA 20 / CA 23	45	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		
	Oxigin 28	40	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		

Interstar (III)	**ab 2024**	**NDA / NDC / NDE**	**5/130**	**89,1**	e2*2018/858*00079*.., e2*2018/858*00081*.., e2*2018/858*00083

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	77-125	205/75C, 215/70C, 215/75C, 215/75CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ NDA, Ausführung R30**
			-	96-125	215/75C, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ NDC, Ausführung R30**
			-	110	215/75C, 215/75CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, **Typ NDE**

Interstar-e (III)	**ab 2024**	**NDA / NDC / NDE**	**5/130**	**89,1**	e2*2018/858*00079*.., e2*2018/858*00081*.., e2*2018/858*00083

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	55	205/75C, 215/70C, 215/75C, 215/75CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ NDA, Ausführung R30**
			-	55	215/75C, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ NDC, Ausführung R30**
			-	55	215/75C, 215/75CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, **Typ NDE**

Juke	**ab 2019**	**F16**	**5/114,3**	**66,1**	e9*2007/46*6697*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	32	-	84, 86	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC34	32	-	84-86	**215/65**, 225/60, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
6,5 x 17	RC27	32	-	84, 86	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	-	69-86	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	84-86	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	84-86	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	69-86	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	34	-	69-86	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	84-86	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	84, 86	215/50, 215/55, 235/45		
	B32	35	ZP581	69-86	215/50, 215/55, 235/45		
	B39	35	ZP581	84, 86	215/50, 215/55, 235/45		
	AC-MB6	35	Artikel Nr.	69-86	215/50, 215/55, 235/45		Kit mit Artikelnummer 98478

	AC-MB6	35	**Artikel Nr. 98478**	69-86	215/50, 215/55, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	69-86	215/50, 215/55, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 18	**RC29**	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
	B36	35	ZP581	69-86	215/55, 235/45		
	B37	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
	B42 / B44	30	ZP581	69-86	215/55, 235/45		
7,5 x 19	**RC34**	35	-	84-86	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	69-86	**225/45**, 235/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	69-86	225/45, 235/45	TÜV	**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 19	**B40**	35	ZP581	69-86	225/45		
8,5 x 19	**B44**	30	ZP581	69-86	225/45		
	Oxigin 28	30	ZP581	69-86	225/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP581	69-86	225/40		
	B40	35	ZP581	69-86	225/40		
8,5 x 20	**B44**	30	ZP581	69-86	225/40		

Leaf — ab 2018 — ZE1 — 5/114,3 — 66,1 — e9*2007/46*6537*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	40	-	90 (110)	**205/55**, 205/60, 215/55, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	90 (110)	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90 (110)	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55		
		44	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC27	44	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC30	38+45	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		ET38 bei 225/50 🛠
	RC32	41	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP578	90	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
7 x 17	**RC27**	40	-	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
		38+45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC30	45	-	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
			ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC32	35	ZP578D2F	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
		40	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		43	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	38+45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	**RC24**	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
		45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC29	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
	B24	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		max.Leistung: 110, 160kW
	B36	38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-518	40	ZP578D2F +R	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 25	45	ZP578	90	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
7 x 18	**RC27**	40	-	90 (110)	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	35+40+45	-	90 (110)	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
	RC34	40	-	90	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45		
		45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	35	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45		
		45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	AC-521	35	ZP78D2F+R	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
	B24	38	ZP578	90	215/40, 215/45		max.Leistung: 110, 160kW
	B37 / B38	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		
	B42	40+45	ZP578	90	215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
	AC-518	40	ZP578D2F +R	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7,5 x 19	**B32**	40	ZP578	90 (110)	225/35		max.Leistung: 110, 160kW
	AC-521	45	ZP578D2F	90	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**

	AC-521	40	+R	90	225/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	AC-518	40	ZP578D2F +R	90 (110)	225/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1

Leaf NEU — ab 2025 — ZE2 — 5/114,3 — 66,1 — e9*2018/858*11757*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC34	50	- (N13)	70	205/55, 215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	50	- (N13)	70	215/45, 215/50, 225/45, **235/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
		45	-	70	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.

Micra — ab 03.2017 — K14 — 4/100 — 60,1 — e9*2007/46*6454*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	50	-	52,66,74	**185/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				52-86	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	TÜV	
	RC24	40	ZP440	52-86	185/60, 185/65		
	RC30	40	ZP440	52-86	185/60, 185/65		
6 x 16	RC30	50	-	52-86	185/55, 195/50, **195/55**, 205/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	48	ZP440	52, 66	185/55, 195/50, 195/55		
	RC30	48	ZP440F	52-86	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 17	B24	45	ZP440	52-86	195/45M+S, 205/45		
	B39	44	ZP440	52, 66	195/45		

Micra NEU — 2025 — K15 — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00110*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	RC36	38	-	78	**195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	38	-		**195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **nur in der Farbe SG erhältlich!**

Navara (siehe Konfigurator) — ab 05.05 — D40 — 6/114,3 — 66,1 — L617

Navara — ab 2015 — 962D (D401) — 6/114,3 — 66,1 — e9*2007/46*0018*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
7 x 16	RC31	30	-	106-140	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70	TÜV	Orig.-Verschr. bei Alufelgen,nicht Bremse 320mm
	Matrix T	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70	TÜV	nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC31	30	-	106-170	255/60, 255/65	TÜV	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC14 6S	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/65, 245/70, 255/65, 265/60, 265/65		
8 x 18	RC31	30	-	106-170	255/55, 255/60, 265/55, 265/60		Orig.-Verschr.

Navara NP300 — 2016 — D231 — 6/114,3 — 66,1 — e9*2007/46*6364*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
7 x 16	RC31	45	ZP610F	120-140	255/65, 255/70	TÜV	**nur in silber**
7 x 17	RC31	30	-	120	225/65, 225/70, 235/65, 235/70, 245/65		Orig.-Verschr., ab 245/65 🛠
				120-140	255/60, 255/65		
7,5 x 17	RC14-6S	40	ZP610F	120	225/65, 245/60, 275/55		bei 275/55 🛠
				120-140	255/65, 265/60, 275/60		ab 265/60 🛠
8,5 x 17	8400 Bluster	32	-	120	245/60, 275/55		Orig.-Verschr., mit Serienreifen 205/.., 🛠
				120-140	255/65, 265/60, 275/60		Orig.-Verschr., mit Serienreifen 255/.., 🛠
8 x 18	RC31	45	ZP610F	120-140	255/60		
	8400 Bluster	42	-	120	225/60, 235/55, 245/55, 255/55, 255/55C		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serienreifen 205/…
				120-140	255/60, 265/55		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serienreifen 255/…, bei 265/55 🛠
9 x 20	Oxigin 24	25	ZP610F	120-140	255/45, 265/40, 265/45, 265/50, 275/40, 275/45, 285/45		🛠

Note — ab 2013 — E12 — 4/100 — 60,1

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	40	ZP442	59, 66, 72	185/65, 195/60, 205/55		
	RC30	37	ZP442	59, 66, 72	175/65, 185/65		ab 205/55 🛠
		40	ZP442	59, 66, 72	175/65, 185/65		
6,5 x 16	RC30	38	ZP442	59, 66, 72	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		bei 205/50 🛠
7 x 17	B24	38	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45		
	B39	38	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45		
		44	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

NV 200 — ab 2013 — M20M /-N — 4/114,3 — 66,1

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	B24	40	ZP478	63-81	195/50, 215/45		

e-NV200 — ab 2014 — ME0M / ME0N — 5/114,3 — 66,1

e11*2007/46*1340*.., e11*2007/46*1339*.., e5*2007/46*1028*.., e5*2007/46*1035*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	45	ZP578	80	185/65		
6,5 x 16	RC32	40+41	-	80	195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	80	195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	40	-	80	215/45		Orig.-Verschr.
		43	-	80	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP578D2F	80	215/45		
	Pro1	45	ZP578D2F	80	215/45		

NV 300 (siehe Konfigurator) — ab 2014 — 4, J4 — 5/114,3 — 66,1

e2*2007/46*0037*11-..

NV 400 (siehe Konfigurator) — ab 2011 — M1/M9/V9 — 5/130 — 89,1

e2*2007/46*0137*.., e2*2007/46*0142*.., e2*2007/46*0151*..

Pulsar (siehe Konfigurator) — ab 11.2014 — C13 — 5/114,3 — 66,1

e9*2007/46*3086*…

Qashqai (siehe Konfigurator) — ab 2014 — J11 — 5/114,3 — 66,1

e11*2007/46*0963*…, e5*2007/46*1029*…

Qashqai — im Laufe 2. Quartal 2021 — J12 — 5/114,3 — 66,1

e9*2018/858*11042*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	40	-		**215/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC32	40	-	103-116	**215/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	103-116	**215/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	103, 116	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2024, ohne e-Power
	RC27	35	-	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2024, ohne e-Power
	RC32	35	-	103-116	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		43	-	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	103, 116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., incl. FL2024, ohne e-Power
	B39	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	AC-V51	45	ZP590F	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	Pro1	45	F28	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		
7,5 x 17	RC29	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	B24	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		ohne e-Power
7 x 18	RC27	34	-	103, 116	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		35	-	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		40	-	103, 116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	103-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
		40	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC36	34	-	103, 116	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		35	-	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 18	RC27	45	-	103, 116	215/60, 225/55, **235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2024, ohne e-Power
				116	**235/55**		Orig.-Verschr., incl. FL2024, e-Power
	RC32	45	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, **235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	103, 116	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				103, 116	215/60, 225/55, 235/55	TÜV	Orig.-Verschr., incl. FL2024, ohne e-Power
				116	235/55		Orig.-Verschr., incl. FL2024, e-Power
	RC27	40	-	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., incl. FL2024, ohne e-Power
				116	235/55		Orig.-Verschr., incl. FL2024, e-Power
	RC30	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		
		45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55	TÜV	
	RC34	40	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		
		45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55	TÜV	
	B39	45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55	TÜV	
	AC-MB6 / AC-M10	45	Artikel Nr. 98478	103, 116	215/60, 225/55, 235/55	TÜV	**Kit mit Artikelnummer 98478**, incl. Facelift 2024, ohne e-Power
				116	235/55		**Kit mit Artikelnummer 98478**, incl. Facelift 2024, e-Power
	AC-521	35	ZP590F+R	103, 116	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
		45	ZP590F+R	103, 116	215/60, 225/55, 235/55	TÜV	**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 20	40	ZP581	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	Oxigin 25	45	ZP581	103-116	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
8 x 18	**B24**	38	ZP581	103, 116	225/55, 235/55		ohne e-Power
				116	235/55		e-Power
	B37	35	ZP581	103, 116	225/55		
	B36	35	ZP581	103, 116	225/55		ohne e-Power
	B38	35	ZP581	103, 116	225/55		
	B42	40	ZP581	103, 116	225/55, 235/55		ohne e-Power
				116	235/55		e-Power
	B44	40	ZP581	103, 116	225/55, 235/55		incl. Facelift 2024, ohne e-Power
				116	235/55		incl. Facelift 2024, e-Power
	CA 24	45	ZP581	103-116	225/55, 235/50, 235/55		
7 x 19	**RC27**	40	-	103, 116	225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
7,5 x 19	**RC32**	45	-	103, 116	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	45	-	103-116	225/50, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
	RC34	35	-	103-116	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		40	-	103-116	225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	103, 116	225/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP581	103, 116	225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	103, 116	225/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
		45	ZP590F+R	103, 116	225/50, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 26	45	ZP581	103, 116	225/50, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2024, ohne e-Power
				116	235/50, 245/45		incl. Facelift 2024, e-Power
8 x 19	**CA 17**	40	ZP581	103-116	235/45		
	CA 24	45	ZP581	103-116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI08 Thoe	40	-	103-116	225/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP581	103, 116	225/50, 235/50, 245/45		ohne e-Power
				116	235/50, 245/45		e-Power
8,5 x 19	**B44**	40	ZP581	103, 116	235/50, 245/45		ohne e-Power
				116	235/50, 245/45		e-Power
	CA 23	40	ZP581	103, 116	235/50, 245/45		ohne e-Power
				116	235/50, 245/45		e-Power
8 x 20	**RC36**	40	-	103, 116	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2024, **Ausführung N43**
	B43	40	-	103, 116	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2024, **Ausführung N43**
	FMI08 Thoe	40	-	103-116	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	103, 116	235/45		Orig.-Verschr., incl. FL2024, ohne e-Power
				116	235/45		Orig.-Verschr., incl. FL2024, e-Power
	B38	45	ZP581	103, 116	235/45, 245/40		ohne e-Power
				116	235/45, 245/40		e-Power
	B40	35	ZP581	103, 116	235/45		
	B43	45	-	103, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP590F+R	103, 116	235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, ohne e-Power
				116	235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, e-Power
8,5 x 20	**RC36**	37	-	103, 116	235/45		Orig.-Verschr., incl. FL2024, ohne e-Power
				116	235/45		Orig.-Verschr., incl. FL2024, e-Power
	B42	45	ZP581	103, 116	235/45		
	B44	40	ZP581	103, 116	235/45		
9 x 20	**B37**	43	ZP581	103, 116	235/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP581	103, 116	235/45		
	Oxigin 28	40	ZP581	103, 116	235/45		

Townstar NEU — **NFK** — **5/114,3** — **66,1** — e2*2018/858*00024*.., e2*2018/858*00025*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	35	-	96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	35	-	96	**195/65**	ECE	Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC24	40	-	96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	**RC34**	38	-	96	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC27	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Kombi
	RC30	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC32	40	-	51-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.

6,5 x 17	**RC27**	32	-	96	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch Kombi
7 x 17	**RC32**	43	-	96	195/55, 205/50, **205/55**, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	96	195/55, 205/50, **205/55**, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	96	205/50, **205/55**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC27	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Kombi
	RC36	40	-	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B39	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Kombi
	Pro1	45	F28	51-96	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	**RC24 / RC29**	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	B24	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		auch Kombi
	B36	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA
7 x 18	**RC27**	34+35+40	-	96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC36	34+35	-	96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
7,5 x 18	**RC27**	40	-	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC32	45	-	96	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B32	35	ZP581	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**, auch Kombi
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45		
	Oxigin 25	45	ZP581	51-96	215/45		
8 x 18	**B24**	38	ZP581	96	215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi
	B36	35	ZP581	96	215/45		auch Kombi
	B42 / B44	40	ZP581	96	215/45		auch Kombi
7,5 x 19	**RC34**	35+40	-	96	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	96	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	96	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98478**, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
8 x 19	**CA 17**	40	ZP581	96	225/40		

Townstar EV NEU — im Laufe 2023 — NFK — 5/114,3 — 66,1

e2*2018/858*00024*.., e2*2018/858*00025*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	38	ZP581	51	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Elektro, kurze Karosserie
					205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Elektro
	RC32	40	-	51-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	32	-	51	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7 x 17	**RC36**	43	-	51	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., Elektro
				51	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
					205/55		Orig.-Verschr., Elektro, Kombi
	RC27	35	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
		40	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
		38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50		Elektro, Kombi
	RC36	40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro, Kombi
	B39	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50		Elektro, Kombi
	Pro1	45	F28	51-96	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	**B24**	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50, 235/45		Elektro, Kombi
7 x 18	**RC27**	34	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Orig.-Verschr., Elektro, Kombi
	RC36	34+35	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Orig.-Verschr., Elektro, Kombi
7,5 x 18	**RC27**	40	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Orig.-Verschr., Elektro, Kombi
	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Elektro, Kombi
	RC36	35	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Orig.-Verschr., Elektro, Kombi

7,5 x 18	B32	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Elektro, Kombi
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	51	215/45, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	CA 20	40	ZP581	51-96	215/45, 225/40, 225/45		
	Oxigin 25	45	ZP581	51-96	215/45		
8 x 18	B24	38	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Elektro, Kombi
	B36 / B38	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
	B42 / B44	40	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
7,5 x 19	RC36	35	-	51	225/40		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
8 x 19	CA 17	40	ZP581	51-96	225/40		

X-Trail — 2014 — T32 — 5/114,3 — 66,1 — e13*2007/46*1456*…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	45	-	96-130	**225/65**, 235/60, 235/65	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
		40	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
		43	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
		35	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
	RC34	43	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC36	40+43	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
		45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65	TÜV	
	AC-V51	45	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65	TÜV	
	Pro1	45	ZP578D2F	96-130	225/65	TÜV	
7 x 18	RC32	45	-	96-130	225/55, **225/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	96-130	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		40	-	96-120	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	96-130	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		40	-	96-130	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	B42	40	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60		
	B44	40+45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-M10	45	ZP578D2F +R	96-130	225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7 x 19	RC27	40	-	96-130	**225/55**, 235/50, 245/50, 255/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96-130	**225/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35+45	-	96-130	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	96-130	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50		
	B39	40+45	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50		ET45 **nicht** 245/50
	AC-521	35+45	ZP578D2F +R	96-130	225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 18	40	ZP578	96	225/55		
8 x 19	CA 19	45	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 255/45		
	FMI08 Thoe	40	-	96-130	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
8,5 x 19	B44	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	B38	35	ZP578	96, 120	235/45, 245/40, 245/45		
	B40	35	ZP578	96-130	235/45, 245/40, 245/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

X-Trail — ab 2022 — T33 — 5/114,3 — 66,1 — e13*2018/858*00293*…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	40	-	116, 120	**235/60**, 245/55, 255/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				116	**235/60**, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	116-120	**235/60**, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC27	45	-	116, 120	235/60		Orig.-Verschr., 2WD
				116	235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	45	-	116, 120	235/60		Orig.-Verschr., 2WD
				116	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., Allrad
	B32	35	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		2WD
				116	235/60, 245/55, 255/55		Allrad
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98495**	116, 120	235/60, 245/55		**Kit mit Artikelnummer 98495**, 2WD
				116	235/60, 245/55, 255/55		**Kit mit Artikelnummer 98495**, 4WD
		45	**Artikel Nr. 98495**	116, 120	235/60		**Kit mit Artikelnummer 98495**
	CA 20	40	ZP578	116-120	235/60, 245/55	TÜV	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-V51	38	ZP578D2F	116, 120	235/60, 245/55, 255/55		
8 x 18	**B24**	38	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		auch Allrad
	B36	35	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		auch Allrad
	B42	40	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		auch Allrad
		45	ZP578	116, 120	235/60		auch Allrad
	B44	40	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		auch Allrad
		45	ZP578	116, 120	235/60		auch Allrad
	AC-M10	45	ZP578D2F +R	116, 120	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, auch Allrad
	CA 20	45	ZP578	116, 120	235/60		2WD
				116	235/60		4WD
7,5 x 19	**RC34**	40	-	116-120	235/50, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	35	-	116-120	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	-	116-120	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	35	-	116, 120	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., 2WD
				116	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., 4WD
	CA 26	45	ZP578	116, 120	235/55		
	FMI10 e-Joule	40	-	116-120	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50		2WD
				116	235/55, 245/50		4WD
	B40	35	ZP578	116, 120	235/55, 245/50		2WD
				116	235/55, 245/50		4WD
	CA 17	40	ZP578	116-120	235/55		auch Allrad
	CA 19	45	ZP578	116, 120	235/55		
	FMI08 Thoe	40	-	116-120	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	Oxigin 29	40	ZP578	116, 120	235/55, 245/50		
8,5 x 19	**B36**	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50, 265/45		2WD
				116	235/55, 245/50, 265/45		4WD
	B32 / B37	35	ZP578	116, 120	235/55		
	B44	40	ZP578	116, 120	235/55		2WD
				116	235/55		4WD
	CA 23	40	ZP578	116, 120	235/55		2WD
				116	235/55		4WD
8 x 20	**B43**	45	-	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**	ECE	Orig.-Verschr., 4WD
	RC36	40	-	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., 2WD, **Ausführung N43**
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., 4WD, **Ausführung N43**
	B38	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
		45	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
	B40	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
	B43	40	-	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD, **Ausführung N42 u. N43**
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
8,5 x 20	**RC36**	37	-	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., 2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., 4WD
	B42	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		4WD
		45	ZP578	116, 120	235/45, 245/45		2WD
				116	235/45, 245/45		4WD
	B44	30	ZP578	116, 120	235/45, 245/45		2WD
				116	235/45, 245/45		4WD
		40	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
9 x 20	**Oxigin 28**	40	ZP578	116, 120	235/45, 245/45, 255/45		2WD
				116	235/45, 245/45, 255/45		4WD

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Omoda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Chery Omoda 5 EV NEU	**ab 2026**	**T34EV**	**5/108**	**60,1**	e9*2018/858*11544*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC34**	33	-		**215/60**		**i.V., Lieferzeit August 2026, Ausf. CH1**
7 x 18	**RC34**	33	-	66-67	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung CH1**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Chery Omoda 9 PHEV NEU	**ab 2026**	**T41**	**5/108**	**65,1**	e4*2018/858*00238*04-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC34**	41	-	105	235/50, **235/55**, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., **Ausführung CH2**
					HL 235/50, HL 235/55		**HL= High Load - hohe Tragfähigkeit**

Opel

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ampera-e	**ab 2017**	**1G0F**	**5/105**	**56,6**	e13*2007/46*1777*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	41	-	55 (150)	**205/55**, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	55 (150)	**205/55**, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC27	38+39	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	42	-	55 (150)	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 🛠
	RC32	38	-	55 (150)	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	38	-	55 (150)	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	44	-	55 (150)	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.

Astra J (normalerw. Benziner) (siehe Konfigurator)	**ab 12.09**	**P-J**	**5/105**	**56,6**	e1*2007/46*0141*...

Astra J (normalerw. Diesel) (siehe Konfigurator)	**ab 12.09**	**P-J**	**5/115**	**70,3**	e1*2007/46*0141*...

Astra K	**08.2015**	**B-K**	**5/105**	**56,6**	e4*2007/46*0996*...

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	37	-	66-110	**195/65,** 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC24	39	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	**RC30**	41	-	66-147	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-110	195/55, 195/60		
	RC32	41	-	66-147	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC27	38+39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	38	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC32	38	-	70-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 16	**RC30**	41	-	66-147	**205/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50HA		
7 x 17	**RC27**	42	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	44	-	66-147	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 18	**RC27**	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., bei 215/40 🛠
	RC32	38	-	66-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	44	-	81-147	**225/40**		Orig.-Verschr.
				70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	B39	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	**B24**	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37	33	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., ab 215/40 🛠
	B38	38	-	66-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	38	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B24**	42	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Astra K Sports Tourer	**ab 04.16**	**B-K**	**5/105**	**56,6**	e4*2007/46*0996*02-..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	37	-	66-110	**195/65**, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC24	39	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	41	-	66-147	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

	RC30	41		66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC32	41	-	92-100	**205/55**		Orig.-Verschr.
			-	66-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	38	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 225/50
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC27	38+39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55		
7 x 16	RC30	41	-	66-147	**205/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 225/50
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50HA		
7 x 17	RC27	42	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2019
7 x 18	RC32	38	-	66-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	44	-	81-147	**225/40**		Orig.-Verschr.
				70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	38	-	66-147	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	B24	42	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Astra L NEU — 1. Quartal 2022 — F — 5/108 — 65,1

e2*2007/46*0628*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-100	**205/55**, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC36	44	**- od. ZP537F**	100, 110	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. FL2026
	RC27	42	**- od ZP537F**	81-100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45, 225/45		
	RC32	42	ZP538F	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	42+44	**- od ZP537F**	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	42+46	**- od ZP537F**	81-100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2026
	CA 26	42	ZP538F	81-100	205/50, 215/45, 225/45		
	Pro1	45	-	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	44	**- od ZP537F**	81-110	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC27	37	ZP538F	81-100	205/50, 215/45		
				81-132	225/45		
	RC29	45	ZP538	81-100	205/50, 215/45		
				81-132	225/45		
	RC32	40	ZP538F	81-96	205/45, 215/45		
	RC34	40	ZP538F	81-100	205/45, 215/45		
	B36	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/45		
7 x 18	RC27	44	**- od ZP537F**	81-100	205/45, 215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44	**- od ZP537F**	81-100	215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. FL2026
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	81-96	215/40, 225/40		nicht Bremse 304x28mm
	RC34	49	-	81-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44	**- od ZP537F**	81-100	205/45, 215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. FL2026
				81-132	225/40		
	B32	45	ZP538	81-100	205/45, 215/40		
				81-132	225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP538F+R	81-100	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	CA 20	45	ZP538F	81-110	205/45, 215/40, 225/40		
	RC29	45	ZP538	81-100	215/40		
				81-132	225/40		
	RC36	44+48	**- od ZP537F**	81-100	215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. FL2026
				81-132	225/40		
	RC32	44	ZP538F	81-96	205/45, 215/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC34	44	ZP538F	81-100	205/45, 215/40		
8 x 18	**B37**	45	ZP538	81-100	215/40		
				81-132	225/40		
	B42	42	ZP538	81-96	215/40		
				81-132	225/40		
	B44	42	ZP538	81-100	215/40		
				81-132	225/40		
	AC-M10	42	ZP538F+R	81-96	215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	AC-521	43	ZP538F+R	81-96	215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	CA 20	45	ZP538	81-100	215/40		nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/40		
8,5 x 18	**B32**	45	ZP538	81-100	215/40		incl. Facelift 2026, nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/40		
7,5 x 19	**B32**	42	ZP538F	81-96	215/35		nicht Bremse 304mm
				81-132	225/35		
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	215/35		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/35		
	CA 26	45	ZP538	81-100	215/35		
				81-132	225/35		
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	81-100	215/35		
				81-132	225/35		
	Oxigin 29	45	ZP538	81-100	215/35		
				81-132	225/35		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	81-96	215/35		
				81-132	225/35		

Astra L Sports Tourer NEU — im Laufe 2022 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	44	ZP538F	81-100	**205/55**	TÜV ECE	
7 x 17	**RC36**	44	**- od ZP537F**	100, 110	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2026
	RC27	42	**- od ZP537F**	81-100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	42+44	**- od ZP537F**	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	42+46	**- od ZP537F**	81-100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2026
	CA 26	42	ZP538F	81-100	205/50, 215/45, 225/45		
	Pro1	45	-	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	37	ZP538F	81-100	205/50, 215/45		
				81-132	225/45		
	RC29	45	ZP538	81-100	205/50, 215/45		
				81-132	225/45		
	RC34	44	**- od ZP537F**	81-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B36	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/45		
7 x 18	**RC27**	44	**- od ZP537F**	81-100	205/45, 215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44	**- od ZP537F**	81-100	215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. FL2026
7,5 x 18	**RC34**	49	-	81-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44	**- od ZP537F**	81-100	205/45, 215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. FL2026
				81-132	225/40		
	B32	45	ZP538	81-100	205/45, 215/40		
				81-132	225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP538F+R	81-100	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	CA 20	45	ZP538F	81-110	205/45, 215/40, 225/40		
	RC29	45	ZP538	81-100	215/40		
				81-132	225/40		
	RC36	44+48	**- od ZP537F**	81-100	215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. FL2026
				81-132	225/40		
	RC34	44	ZP538F	81-100	205/45, 215/40		
	B37	45	ZP538	81-100	215/40		
				81-132	225/40		

8 x 18	**B42**	42	ZP538	81-96	215/40		
				81-132	225/40		
	B44	42	ZP538	81-100	215/40		
				81-132	225/40		
	AC-M10	42	ZP538F+R	81-96	215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	AC-521	43	ZP538F+R	81-96	215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	CA 20	45	ZP538	81-100	215/40		nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/40		
8,5 x 18	**B32**	45	ZP538	81-100	215/40		incl. Facelift 2026, nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/40		
7,5 x 19	**AC-521**	42	ZP538F+R	81-96	215/35, 225/35		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	81-100	215/35, 225/35		
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	81-100	215/35, 225/35		
	Oxigin 29	45	ZP538	81-100	215/35, 225/35		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	81-96	215/35, 225/35		

Astra L Electric NEU — 2024 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	44	**- od ZP537F**	62 (115)	**215/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Sportstourer
	RC36	44	**- od ZP537F**	62 (115)	**215/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Sportstourer u. incl. Facelift 2026
7,5 x 18	**RC36**	44	**- od ZP537F**	62 (115)	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Sportstourer u. incl. Facelift 2026
	B32	45	**ZP538**	62 (115)	215/45		incl. Sports Tourer
	AC-MB6	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538F	62	215/45, 225/40		
8 x 18	**B42**	42	ZP538	62 (115)	215/45		
	B44	42	ZP538	62 (115)	215/45		
	AC-M10	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 19	**RC34**	42	ZP538F	62	215/40		

Combo E — ab 2018 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0623*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F	55-96	205/55, **205/60**, 215/55		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	**205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	RC34	47	**- od. ZP537F**	55-96	**205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45		nicht bei 16" Serie
	RC34	50	**- od. ZP537F**	55-96	**205/55**, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	56-96	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		50	**- od. ZP537F**	55-96	205/50, **205/55**, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	**205/55**		
	RC27	42	**- od ZP537F**	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
				55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	55-96	205/55, 215/45		
	RC36	42+44+46	**- od. ZP537F**	56-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	CA 26	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**15" Serie**
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15" Serie
		50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
7,5 x 17	**RC24**	44	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
		47	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	44	**ZP537F**	55-96	205/55, 215/45, 225/45		**Achtung! Kit ist nicht kostenlos - € 28,00 netto!**
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 18	**RC27**	44+48	**- od ZP537F**	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44+48	**- od ZP537F**	55-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od ZP537F**	55-96	205/45, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	49	**ZP537F**	55-96	215/40, 215/45, 225/40		**Achtung! Kit ist nicht kostenlos - € 28,00 netto!**
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
				55-81	205/45, 215/40, 225/40		**bei 15" Serie**
7,5 x 19	**B32**	42	ZP538F	55-81	225/35		nicht bei 16" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35		15 Zoll Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Combo E Life

ab 2018 **E** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0622*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F	56-96	205/55, **205/60**, 215/55	ECE	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	56-96	**205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	ECE	
	RC34	47	**- od. ZP537F**	56-96	**205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	Pro1	42	-	56-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45	ECE	nicht bei 16" Serie
	RC34	50	**- od. ZP537F**	56-96	**205/55**, 215/45, 215/50, 225/45	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	RC36	50	**- od. ZP537F**	55-96	205/50, **205/55**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	**205/55**	ECE	
	RC27	42	**- od. ZP537F**	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	RC30	42	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	56-96	205/55, 215/45		
	RC36	42	**- od ZP537F**	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
				55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** bei 15" Serie
		46	**- od. ZP537F**	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	CA 26	42	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
		50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	Pro1	45	-	56-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7,5 x 17	**RC24**	44	ZP538F	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
		47	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	44	**- od. ZP537F**	56-96	205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od ZP537F**	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	**RC30**	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	56-96	215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	49	-	56-96	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B39	45	ZP538	56-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-MB6	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45		
	RC34	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45		
	RC36	48	**- od ZP537F**	55-96	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B36	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	B37 / B38	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie da andere Bremse kommt
	B42 / B44	42	ZP538	55-96	215/45		
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht Bremse 283mm
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

Combo-e Electric — ab 2021 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0623*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	47	ZP538F	57-62	**205/60**	ECE	nicht Bremse 304x28mm
	RC34	47	**- od. ZP537F**	57-62	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	**205/55**	ECE	
	RC36	44	**- od. ZP537F**	57, 62	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
		50	**- od. ZP537F**	57, 62	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
		42	**- od. ZP537F**	57, 62	205/55, 215/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
				57, 62	215/60		
7 x 18	RC36	48	**- od ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	B32	45	ZP538	57, 62	225/45		
				57, 62	215/50, 215/55		
8 x 18	RC29	45	ZP538	57, 62	225/45		
	RC36	44	**- od ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
8 x 19	RC29	45	ZP538	57, 62	225/45		

Combo-e Life Electric — ab 2021 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0622*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	47	ZP538F	57-62	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	nicht Bremse 304x28mm
	RC34	47	**- od. ZP537F**	57-62	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	**205/55**	ECE	
	RC36	50	**- od. ZP537F**	57, 62	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
		42+44	**- od. ZP537F**	57, 62	205/55, 215/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
7 x 18	RC36	48	**- od ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	B32	45	ZP538	57, 62	225/45		
8 x 18	RC29	45	ZP538	57, 62	225/45		
	RC36	44	**- od ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**

Corsa E (siehe Konfigurator) — ab 2015 — S-D, S-D/Van — 4/100 — 56,6 — e1*2001/116*0379*30-..., e1*2007/46*0505*08-...

Corsa E (siehe Konfigurator) — ab 2015 — S-D — 5/110 — 65,1 — e1*2001/116*0379*32-..

Corsa F — ab 09.2019 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/60, **185/65**, 195/60	ECE	
6,5 x 16	RC30	38	ZP402F	55-96	**195/55**	ECE	incl. Facelift 2023
				55-96	185/55		
				55-100	195/55		
	RC34	38	**- od. ZP401F**	55-96	185/55, **195/55**, 205/50	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	38	**- od. ZP401F**	55-100	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**, incl. Facelift 2023
				55-96	185/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**, incl. Facelift 2023
	RC30	32	ZP402F	55-96	185/55		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	55-96	185/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	55-96	185/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
6,5 x 17	RC36	32	**- od. ZP401F**	55-100	195/45, 205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
7 x 17	RC34	38	**- od. ZP401F**	55-100	195/45, **205/45**, 215/40	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	38	**- od. ZP401F**	55-100	195/45, **205/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**, incl. Facelift 2023
	B39	38	ZP402F	55-96	195/45, **205/45**	ECE	

	RC34	32	**- od. ZP401F**	55-96	195/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	55-100	195/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**, incl. Facelift 2023

Corsa-e (F) NEU — **ab 02.2020** — **U** — **4/108** — **65,1** — e2*2007/46*0639*06-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	57, 62	**195/55**, 205/50	ECE	incl. Facelift 2023
	RC34	32	**- od. ZP401F**	57-62	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	57, 62	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
		28	**- od. ZP401F**	57, 62	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto,** incl. Facelift 2023
6,5 x 17	**RC36**	28+32	**- od. ZP401F**	57, 62	195/45, 205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto,** incl. Facelift 2023
7 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	57-62	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
				57-62	195/45, 205/45		
	RC36	32	**- od. ZP401F**	57, 62	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto,** incl. Facelift 2023
	B24	25	ZP402F	57 (100)	195/45		
	B39	25			205/45		**i.V.**
7,5 x 18	**B39**	32	ZP402F	57 (100)	205/40		

Corsa NEU i.V. — **1. Quartal 2024**

Crossland X — **ab 06.2017** — **P7 Monocab C** — **4/108** — **65,1** — e4*2007/46*1194*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	20	ZP402F	55-96	**195/60**, 205/55, **205/60**, 215/55	ECE	incl. Facelift 2021
	RC24	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		incl. Facelift 2021
	RC34	20	**- od. ZP401F**	60-96	**195/60, 205/60**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	20	**- od. ZP401F**	55-96	**195/60**, 205/55, **205/60**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**, incl. FL2021
6,5 x 17	**RC36**	20	**- od. ZP401F**	55-96	195/55, 205/50, **215/50**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**, incl. Facelift 2021
7 x 17	**RC34**	20	**- od. ZP401F**	60-96	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
		25	**- od. ZP401F**	60-96	195/50, 195/55, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	B39	18	ZP402F	60-96	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	**B39**	20	ZP402F	55-96	205/45, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2021
7,5 x 19	**B39**	18	ZP402F	60-96	215/35, 225/35		

Frontera Hybrid NEU — **2025** — **C** — **4/108** — **65,1** — e2*2018/858*00035*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	28	**- od. ZP401F**	74, 100	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	28	**- od. ZP401F**	74, 100	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
6,5 x 17	**RC36**	28	**- od. ZP401F**	74, 100	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
		20	**- od. ZP401F**	74, 100	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
7 x 17	**RC36**	25	**- od. ZP401F**	74, 100	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**

Frontera electric NEU — **2025** — **C** — **4/108** — **65,1** — e2*2018/858*00035*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	28	**- od. ZP401F**	53 (83)	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	28	**- od. ZP401F**	53 (83)	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
6,5 x 17	**RC36**	28	**- od. ZP401F**	53 (83)	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
	RC36	20	**- od. ZP401F**	53 (83)	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**
7 x 17	**RC36**	25	**- od. ZP401F**	53 (83)	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Grandland X — ab 2017 — Z — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0597*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	44	ZP538F	75-133	205/70, **215/70**, 225/65	ECE	incl. Facelift 2021
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	75-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**, incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	ECE	incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	75-133	205/65, **215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	ECE	
	RC34	42	**- od. ZP537F**	75-133	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	75-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto,** incl. Facelift 2021
	CA 26	42	ZP538F	75-133	**215/65**	ECE	incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC34	44	**- od. ZP537F**	75-133	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
		46	**- od. ZP537F**	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto,** incl. Facelift 2021
		50	**- od. ZP537F**	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto,** incl. Facelift 2021
	CA 26	50	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 330mm
	Pro1	45	-	75-133	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	37	ZP538F	75-133	205/65		incl. Facelift 2021
	RC29	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/55 🛠
	RC32	40	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65		
	RC34	40	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65		
		44	-	75-133	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	B36	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm, ohne Verbr. ab 235/55 🛠
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od ZP537F**	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2021
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od ZP537F**	75-133	215/55, **225/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2021
	RC30	49	ZP538F	75-133	215/55, **225/55**	ECE	incl, FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	75-133	215/60, **225/55**	ECE	
	RC34	49	-	75-133	215/55, 215/60, **225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	44	**- od ZP537F**	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2021
	B32	45	ZP538	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP538	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 🛠
	AC-521	42	ZP538F+R	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 🛠
	CA 20	45	ZP538F	75-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	75-133	225/55		
	RC32	44	ZP538F	75-133	225/55		
	RC34	44	ZP538F	75-133	215/55, 225/55		
	RC36	48	**- od ZP537F**	75-133	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2021
	B37 / B38	45	ZP538	75-133	225/55		B37 incl. Facelift 2021
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	75-133	**205/55**, 225/50, 235/50	ECE	incl. Facelift 2021
	RC34	38	**ZP537F**	96-133	**205/55**	ECE	**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!**
	RC27	41	**- od. ZP537F**	75-133	205/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
7,5 x 19	**RC32**	42	ZP538F	75-133	**235/50**, 245/45	ECE	
		46	ZP538F	96	**225/50**	ECE	**auch ET46 mit Reifen 225/50 ist ECE**
	B32	42	ZP538F	75-133	235/45, **235/50**, 245/45	ECE	incl. Facelift 2021
	RC36	50	**- od ZP537F**	75-133	205/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	75-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	75-133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	75-133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	75-133	245/45		
	RC34	42	ZP538F	75-133	235/45, 245/45		
	B38	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	Oxigin 29	45	ZP538	75-133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	CA 23	45	ZP538	75-133	235/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
8 x 20	**RC36**	50	**- od ZP537F**	75-133	215/45, 235/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2021
	B43	44	-	75-133	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021
8,5 x 20	**B32**	45	ZP538	75-133	235/40, 245/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	235/40, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, ohne Verbreiter. bei 245/40 🛠

Grandland X Hybrid — ab 2019 — Z — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0597*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	110-147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**, incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60	TÜV ECE	incl. Facelift 2021
	RC34	42	**- od. ZP537F**	133-147	**215/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	110-147	**215/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto,** incl. Facelift 2021
	CA 26	42	ZP538F	110-147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60	TÜV ECE	incl. Facelift 2021
	RC36	44+46	**- od. ZP537F**	110-147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**, incl. Facelift 2021
		50	**- od. ZP537F**	110-147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**, incl. Facelift 2021
7,5 x 17	**RC27**	37	ZP538F	110-147	205/65		incl. Facelift 2021
	RC34	44	**- od. ZP537F**	133-147	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
		40	ZP538F	133-147	215/65, 225/60		
	RC29	45	ZP538	110-147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	110-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od ZP537F**	110-147	215/55, **225/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2021
	RC32	49	ZP538F	133-147	**225/55**	TÜV ECE	
	RC34	49	**ZP537F**	110-147	**225/55**	TÜV ECE	**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!**
	RC36	44	**- od ZP537F**	110-147	215/55, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2021
	B32	45	ZP538	110-147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021
	AC-MB6	42	ZP538F+R	110-147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538F	110-147	225/55, 235/55		
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	110-147	225/55		incl. Facelift 2021
	RC32	44	ZP538F	133-147	225/55		
	RC34	44	ZP538F	110-147	225/55		
	RC36	48	**- od ZP537F**	110-147	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2021
	B37	45	ZP538	110-147	225/55		incl. Facelift 2021
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	110-147	**205/55**	TÜV ECE	incl. Facelift 2021
	RC34	38	**ZP537F**	147	**205/55**, 215/50, 225/50	TÜV ECE	**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!**
	RC27	41	**- od. ZP537F**	110-147	205/55, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
7,5 x 19	**RC32**	46	ZP538F	110-147	**225/50**	TÜV ECE	
		42	ZP538F	133-147	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC36	50	**- od ZP537F**	110-147	205/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2021
	B32	42	ZP538F	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	110-147	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	110-147	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	133-147	225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	42	ZP538F	110-147	225/50, 235/45, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP538	110-147	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, bei 245/45 🛠
8 x 20	**RC36**	50	**- od ZP537F**	110-147	215/45, 235/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. Facelift 2021
	B43	44	-	133, 147	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 20	**B32**	45	ZP538	133, 147	235/40		

Grandland Hybrid NEU — ab 2024 — K — 5/108 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**FMI06 Koros**	48	-		**225/60**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC27	48	**- od. ZP537F**	100	**225/60**, 235/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
	RC36	48	**- od. ZP537F**	100	**225/60**, 235/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
	RC27	44	**- od. ZP537F**	100	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
7,5 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	100	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
	B32	45	ZP538	100	225/60, 235/55		
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	100	225/60, 235/55		
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	100	225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
7 x 19	**RC27**	41	**- od. ZP537F**	100	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
7,5 x 19	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	100	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	100	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	100	235/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**

Grandland electric NEU — ab 2024 — K — 5/114,3 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	43	-	104, 105	**235/55**, 255/50HA	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	**235/55**, 255/50HA	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-		**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	43	-	104, 105	**235/50**, 245/45, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.

Grandland Plug-in Hybrid NEU — ab 2024 — K — 5/114,3 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	43	-	110	**235/55**, 255/50HA	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	**235/55**, 255/50HA	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-		**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	43	-	110	**235/50**, 245/45, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.

Insignia — ab 2017 — Z-B — 5/115 — 70,2 — e8*2007/46*0264*..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					Automatik nur ab 17 Zoll		
6,5 x 16	**RC30**	41	-	81-121	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC32	41	-	100-121	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
				81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		
	RC24	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC27	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
7 x 17	**RC27**	44	-	81-121	**215/55**, **225/55**	ECE	Orig.-Verschr., ohne GSI
				81-121	215/55		
				81-147	225/50, 225/55, 235/50		
7,5 x 17	**RC32**	45	-	81-154	**215/55, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	41	-	81-121	215/55		Orig.-Verschr.
				81-154	225/50, 225/55		
	RC32	45	-	81-154	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	41	-	81-191	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, **235/45**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	41	-	81-191	**235/45**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				81-121	215/50		
				81-154	225/45, 225/50		
8 x 18	**RC32**	40	-	81-191	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18	**Originaldim.**	49			245/45		
8 x 19	**B24**	46	-	81-154	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 321mm
				81-191	235/40, 245/40		
8,5 x 20	**RC29**	49	-	81-191	**245/35**	ECE	Orig.-Verschr., ohne GSI, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				81-125	225/35		
				81-191	235/35, 245/30, 245/35		
	B32	41	-	81-191	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ab 245/30 🛠

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Insignia-B Country Tourer — ab 2017 — Z-B — 5/115 — 70,2 — e8*2007/46*0264*..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	40	-	100-191	**235/45, 235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18	B32	38	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B32	35	-	100-191	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B32	41	-	100-191	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/115 — ab MJ2020 — Z-B — 5/115 — 70,2 — e8*2007/46*0264*10-..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B32	41	-	154, 169	235/35M+S		Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/120 — 2020 — Z-B — 5/120 — 67,1 — e8*2007/46*0264*05-…

Sensor - Brocksens Universal

Achtung! Hat einen Lochkreis von 5/120!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	41	ZP597F	154-191	**235/45**		

Karl (siehe Konfigurator) — ab 2015 — D-A — 4/100 — 56,6 — e4*2007/46*0957*…

Karl Rocks (siehe Konfigurator) — ab 01.2017 — D-A — 4/100 — 56,6 — e4*2007/46*0957*..

Mokka (siehe Konfigurator) — ab 10.12 — J-A — 5/105 — 56,6 — e4*2007/46*0537*…

Mokka-X — ab 2016 — J-A — 5/105 — 56,6 — e4*2007/46*0537*15-..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	38	-	81-112	205/65, **205/70, 215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	81-112	205/65, **205/70, 215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	81-112	**195/70**, **205/70**, **215/65**		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	38	-	81-112	205/65, 215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	38	-	81-112	205/55, 215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	81-112	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	81-112	**225/45**, 235/45		Orig.-Verschr.

Mokka B NEU — ab März 2021 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-100	**215/65**, 225/60, 235/60		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	74-100	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-100	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
		28	**- od. ZP401F**	74-100	215/65, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
6,5 x 17	RC34	32	**- od. ZP401F**	74-100	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-100	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
		28	**- od. ZP401F**	74-100	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7 x 17	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-100	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-100	215/50, 215/55, 235/45		

Mokka-e B NEU — ab März 2021 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	**215/65**		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	57-62	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	57, 62	**215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
		28	**- od. ZP401F**	57, 62	215/65, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
6,5 x 17	RC34	32	**- od. ZP401F**	57-62	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
		32	**- od.**	57-62	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F**

6,5 x 17	**RC36**	32	**ZP401F**	57, 62	**215/60**, 225/55		**mit € 32,00 netto!!**
		28	**- od. ZP401F**	57, 62	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7 x 17	**RC36**	32	**- od. ZP401F**	57, 62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7,5 x 18	**B39**	32	ZP402F	57, 62	215/50, 215/55, 235/45		

Vivaro (siehe Konfigurator) **X83/F7 5/118 71,1**

Vivaro B **X83, F7 5/114,3 66,1** e1*2007/46*0575*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	47	-	66-107	205/65C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-107	215/60C, 215/65, 215/65C		
	Pro1	45	-	66-107	205/65C, 215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	**RC27**	47	-	66-107	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	**B45**	45	-	66-107	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	AC-V51	45	-	66-107	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-107	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

Vivaro NEU **ab 2019** **V 5/108 65,1** e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55+C**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60+C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	**215/60C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-132	215/55, 215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	**- od. ZP541F**	70-132	**215/60, 215/60C, 225/55+C,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** ohne erhöhte Nutzlast!
				70-132	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** mit erhöhter Nutzlast!
	RC32	42	ZP538F	75-130	215/55, 215/60, 225/55+C, 235/50		
	RC34	42	**- od ZP537F**	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		44	**- od ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	42+44	**- od. ZP537F**	70-132	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis,** ohne erhöhte Nutzlast!
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
			-	70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC32**	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55+C		nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten", **auch Vivaro-e**
	RC34	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C		
		44	**- od. ZP537F**	57-132	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto!!** nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	75-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
	RC25T	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!**
			- od.				Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F**

	RC36	44	- od. ZP537F	75-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	70-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				70-132	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	70-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	RC32	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC36	44	- od. ZP537F	70-132	225/50, 235/45, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast

Vivaro-e (C) NEU — im Laufe 2022 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0533*11-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC25T						**Felge ist lt. Thorsten geplant, wann diese tatsächlich kommen wird, kann er noch nicht sagen!**
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, **225/55C**	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!**
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, **225/55C**	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!**
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/55, 215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	- od. ZP541F	57, 62	215/60C, **225/55C**	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	RC34	42	- od ZP537F	57 (100)	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		44	- od ZP537F	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C		
		44	- od. ZP537F	57-132	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP537F	57, 62	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Zafira Tourer (siehe Konfigurator) — ab 2011 — P-J/SW — 5/115 — 70,1 — e4*2007/46*0204*..., e4*2007/46*0308*...

Zafira Life — ab 2019 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	**215/65, 215/65C**	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55+C**, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	**215/60C**, 225/55C	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	**215/60+C, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	**215/60C**	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/55, 215/60, **215/60C, 225/55,** 225/55C, 235/50	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	- od.	70-132	**215/60, 215/60C, 225/55+C,** 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!

	B45	46	**ZP541F**	70-132	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	42+44	**- od. ZP537F**	70-132	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
			-	70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC32**	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55+C		nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten", **auch Zafira e-Life**
	RC34	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C		
		44	**- od. ZP537F**	57-132	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto!!** nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	75-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**
7,5 x 18	**RC25T**	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	75-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast
	B45	45	**- od. ZP541F**	70-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				70-132	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	70-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC32**	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	70-132	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast

Zafira e-Life NEU — 2022 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0532*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-132	215/55, 215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	**- od. ZP541F**	57, 62	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	**- od ZP537F**	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahl dann ZP537F für € 28,00 netto!!**
		44	**- od ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahl dann ZP537F für € 28,00 netto!!**
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC34**	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55, 225/55C		
		44	**- od. ZP537F**	57-132	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto!!** nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57, 62	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

8 x 18	**RC34**	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Peugeot

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot 108	**ab 2014**	**P******	**4/100**	**54,1**	e11*2001/116*0237*11-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30**	35	ZP440F	51, 60	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60		ab 185/55 🛠
5,5 x 15	**RC19**	36	ZP440F	51, 53, 60	165/60		incl. Facelift 2018

Peugeot 1008	**2018**				
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**	**Info**
			auf Anfrage		

Peugeot 208 (siehe Konfigurator)	**ab 05.12**	**C**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0070*…, e2*2007/46*0071*…

Peugeot 208 GTI (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**C**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0070*..

Peugeot 208 II	**2018**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*03-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	32	ZP402F	55-96	185/60, **185/65**, 195/60	ECE	ohne GT-Line
6,5 x 16	**RC30**	38	ZP402F	55-96	185/55, **195/55**	ECE	incl. Facelift 2023, ohne GT-Line
				55-96	185/55		
				55-100	195/55		
	RC34	32	**- od. ZP401F**	55-96	185/55**, 195/55**, 205/50	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** Beide ET's sind ECE!
		38	**- od. ZP401F**	55-96	185/55**, 195/55**, 205/50		
	RC36	38	**- od. ZP401F**	55-100	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**, incl. Facelift 2023
				55-96	185/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**, incl. Facelift 2023
	RC30	32	ZP402F	55-96	185/55, 195/55		ohne GT-Line
	RC34	32	**- od. ZP401F**	55-96	185/55, 195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	55-96	185/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**, incl. Facelift 2023
				55-100	195/55		
6,5 x 17	**RC34**	32	-	55-96	185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC36	28+32	**- od. ZP401F**	55-100	195/45, 205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
7 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	55-100	195/45, **205/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** Beide ET's sind ECE!
		38	**- od. ZP401F**	55-100	195/45, **205/45**, 215/40		
	RC36	38	**- od. ZP401F**	55-100	195/45, **205/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
	B39	38	ZP402F	55-96	195/45, **205/45**	ECE	ohne GT-Line
	RC36	32	**- od. ZP401F**	55-100	195/45, 205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023

Peugeot 208 II GT-Line	**2018**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*03-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	32	ZP402F	74-100	**195/55**, 205/50	ECE	incl. Facelift 2023, nur M+S
	RC34	32	ZP402F	74-96	**195/55**	ECE	**i.V.**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-100	**195/55M+S,** 205/50M+S	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
		28	**- od. ZP401F**	74-100	195/55M+S, 205/50M+S		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
		38	**- od. ZP401F**	74-100	195/55M+S		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
	RC24	23	ZP402F	74-96	195/55		nur M+S
	RC30	38	ZP402F	74-100	195/55		incl. Facelift 2023, nur M+S
6,5 x 17	**RC36**	20+28+32	**- od. ZP401F**	74-100	195/45M+S, 205/45M+S		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. FL2023
7 x 17	**RC34**	32+38	-	74-96	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-100	195/45M+S, **205/45**, 215/40, 215/45	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
		38	**- od. ZP401F**	74-100	195/45M+S, 205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
	B39	38	ZP402F	74-96	195/45M+S, 205/45		
7,5 x 18	**B39**	32	ZP402F	74-100	205/40, 215/35		incl. Facelift 2023

Peugeot e-208 elektro	**ab 02.2020**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	**195/55**		incl. Facelift 2023
	RC34	32	**- od. ZP401F**	26-62	**195/55**, 205/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**, beide ET's sind ECE
		38	**- od. ZP401F**	26-57	**195/55**, 205/50		
	RC36	32	**- od. ZP401F**	57, 62	**195/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
6,5 x 17	RC34	32	-	26-57	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC36	20	**- od. ZP401F**	57, 62	195/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. FL2023
		28+32	**- od. ZP401F**	57, 62	195/45, 205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. FL2023
7 x 17	RC34	32	**- od. ZP401F**	26-62	195/45, **205/45**, 215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** beide ET's sind ECE
		38	**- od. ZP401F**	26-57	195/45, **205/45**, 215/40		
	RC36	32	**- od. ZP401F**	57, 62	195/45, **205/45**, 215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. FL2023
	B24	25	ZP402F	57, 62	195/45, 205/45		
	B39	25	ZP402F	57, 62	195/45, 205/45		
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57, 62	205/40		incl. Facelift 2023

Peugeot 208 / e-208 NEU i.V. — im Laufe 2023

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Peugeot 2008 — ab FL2016 — C — 4/108 — 65,1

e2*2007/46*0070*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	55-96	**195/60, 205/55**		mit Radhausverbreiterungen
	RC34	20	**- od. ZP401F**	50-96	**195/60, 205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC24	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55		mit Radhausverbreiterungen
6,5 x 17	RC34	20	**- od. ZP401F**	55-96	205/45, **205/50**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7 x 17	RC34	20	**- od. ZP401F**	50-96	205/45, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	55-96	205/40, 205/45		mit Radhausverbreiterungen
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	55-96	215/35		

Peugeot 2008 — ab 01.2020 — U — 4/108 — 65,1

e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-114	215/60, **215/65**, 225/60		incl. Facelift 2023
	RC34	32	**- od. ZP401F**	74-114	**215/60, 215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-114	**215/60, 215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
		28	**- od. ZP401F**	74-114	215/60, 215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
6,5 x 17	RC34	32	**- od. ZP401F**	74-114	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-114	215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
		28	**- od. ZP401F**	74-114	215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
7 x 17	RC34	32	**- od. ZP401F**	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	74-114	215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
7 x 18	Originaldim.	35			**215/55**		
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-114	215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2023

Peugeot e-2008 — ab 2020 — U — 4/108 — 65,1

e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	**215/60, 215/65**		incl. Facelift 2023
	RC34	32	**- od. ZP401F**	57-62	**215/60, 215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	57, 62	**215/60, 215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
		28	**- od.**	57, 62	215/60, 215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F**

		28	**ZP401F**	57, 62	215/60, 215/65		**mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
6,5 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	57-62	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	57-62	215/55, **215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
		28	**- od. ZP401F**	57, 62	215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
7 x 17	**RC34**	32	**- od. ZP401F**	57-62	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!**
	RC36	32	**- od. ZP401F**	57, 62	215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!** incl. Facelift 2023
7,5 x 18	**B39**	32	ZP402F	57, 62	215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2023

Peugeot 308 (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**L**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0405*…
Peugeot 308 GTI (siehe Konfigurator)	**ab 2015**	**L**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0405*…

Peugeot 308 (III) NEU — **im Laufe 2022** — **F** — **5/108** — **65,1** — e2*2007/46*0628*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	44	ZP538F	81-96	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	
7 x 17	**RC34**	44	**- od. ZP537F**	81-132	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	81-132	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** incl. FL2025
				81-100	205/50, 215/45		
	RC27	42	**- od. ZP537F**	81-96	205/50, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
				81-132	225/45		
	RC32	42	ZP538F	81-132	205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	81-132	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	42+46	**- od. ZP537F**	81-100	205/50, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2025
				81-132	225/45		
	CA 26	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45		
				81-132	225/45		
	Pro1	45	-	81-132	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC34**	44	-	81-132	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP538	81-100	205/50, 215/45		
				81-132	225/45		
	RC32	40	ZP538F	81-132	215/45		
	B36	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/45		
7 x 18	**RC27**	44	**- od. ZP537F**	81-100	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**RC32**	49	ZP538F	81-132	225/40		nicht Bremse 304x28mm
	RC34	49	-	81-96	205/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44	**- od. ZP537F**	81-100	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**, incl. FL2025
				81-132	225/40		
	B32	45	ZP538	81-100	205/45		
				81-132	225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP538F+R	81-96	205/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	205/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
				81-132	225/40		
	CA 20	45	ZP538F	81-132	205/45, 225/40		
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	81-132	225/40		
	RC34	44	ZP538F	81-132	205/45		
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	81-132	225/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**, incl. FL2025
	B37	45	ZP538	81-132	225/40		
	B42 / B44	42	ZP538	81-132	225/40		
	AC-M10	42	ZP538F+R	81-132	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	81-132	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538	81-132	225/40		nicht Bremse 304 u. 330mm
8,5 x 18	**B32**	45	ZP538	81-132	225/40		incl. Facelift 2025, 'nicht Bremse 304 u. 330mm

Peugeot e-308 NEU — **Mitte 2023** — **F** — **5/108** — **65,1** — e2*2007/46*0628*25-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	44	**- od. ZP537F**	62 (115)	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	62 (115)	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2025
	RC36	44	**- od.**	62 (115)	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann**

	RC30	44	**ZP537F**	62 (115)	215/45		**Kit ZP537F für € 28,00!!**, incl. FL2025
7,5 x 18	**B32**	45	ZP538	62 (115)	215/45		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	62 (115)	215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538F	62	215/45, 225/40		
8 x 18	**B42**	42	ZP538	62 (115)	215/45		
	B44	42	ZP538	62 (115)	215/45		
7,5 x 19	**RC32**	42	ZP538F	62	215/40		

Peugeot 3008 — ab 2016 — M — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0534*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	RC30	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		incl. FL2021
	RC32	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		incl. FL2021
	RC30	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC34	44+46	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44+46	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
		50	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	AC-V51	45	-	73-133	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330 VA u. nicht 268mm HA
	CA 26	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 330mm
	Pro1	45	-	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od. ZP537F**	73-133	215/55, **225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	RC30	49	ZP538F	73-133	215/55, **225/55**		incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, **225/55**		
	RC34	49	-	73-133	215/55, 215/60, **225/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	44	**- od. ZP537F**	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	B32	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 🛠
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 🛠
	CA 20	45	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55		
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	73-133	**205/55**, 235/50		incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	41	**- od. ZP537F**	73-133	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 19	**RC32**	42	ZP538F	73-133	205/55, 225/45, 235/45, **235/50**		
	B32	42	ZP538F	73-133	235/45, **235/50**, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC36	50	**- od. ZP537F**	73-133	205/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC34	42	ZP538F	73-133	225/45, 235/45		
	B38	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	235/45, 245/45		**+ Red. Ringe 73,1-65,1**
	Oxigin 29	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 20	**B43**	44	-	73-133	215/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Peugeot 3008 Hybrid — ab 2019 — M — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0534*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	133, 147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	RC30	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		incl. Facelift 2021
	RC36	42	**- od. ZP537F**	133, 147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021

7 x 17	CA 26	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60	ECE	incl. Facelift 2021
	RC36	44+46	**- od. ZP537F**	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
		50	**- od. ZP537F**	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	133, 147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	133, 147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od. ZP537F**	133, 147	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	RC36	44	**- od. ZP537F**	133, 147	215/55, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	B32	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		
	B39	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021
	AC-MB6	42	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 🛠
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	133, 147	225/55		incl. Facelift 2021
	RC36	48	**- od. ZP537F**	133, 147	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	B37	45	ZP538	133, 147	225/55		incl. Facelift 2021
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	133, 147	**205/55**	ECE	incl. Facelift 2021
		41	**- od. ZP537F**	133, 147	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** bei 235/50 🛠
7,5 x 19	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	133, 147	205/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	B32	42	ZP538F	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	**B32**	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, bei 245/45 🛠
8 x 20	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	133, 147	215/45, 235/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2021
	B43	44	-	133, 147	215/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021
8,5 x 20	**B32**	45	ZP538	133, 147	235/40		

Peugeot 3008 HEV Mild-Hybrid NEU — Frühj. 2024 — K — 5/108 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	48	**- od. ZP537F**	100	**225/60**, 235/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **i.V., wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	48	**- od. ZP537F**	100	**225/60**, 235/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	FMI06 Koros	48	-		**225/60**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC27	44	**- od. ZP537F**	100	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	100	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	100	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B32	45	ZP538	100	225/60, 235/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	100	225/60		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	100	225/60		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	100	225/60		
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	100	225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B37	45	ZP538	100	225/60		
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	100	225/55		
		41	**- od. ZP537F**	100	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 19	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	100	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC32	42			225/55		**i.V.**
	CA 26	45	ZP538	100	225/55, 235/50		
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	100	225/55		
8 x 20	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	100	235/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**

Peugeot 3008 PHEV Plug-in-Hybrid NEU — Frühj. 2024 — K — 5/114,3 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	43	-	110	**235/55**, 255/50HA		Orig.-Verschr. HA
	B43	43	-	110	**235/55**, 255/50HA		Orig.-Verschr. HA
	FMI06 Koros	43	-		**235/55**		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	110	**235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	**235/50**		Orig.-Verschr.
				110	235/50, 245/45, 255/45		

Peugeot e-3008 NEU — Frühjahr 2024 — K — 5/114,3 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	43	-	104, 105	**235/55**, 255/50HA		Orig.-Verschr. HA
	B43	43	-	104, 105	**235/55**, 255/50HA		Orig.-Verschr., HA
	FMI06 Koros	43	-		**235/55**		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	104, 105	**235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	**235/50**		Orig.-Verschr.
				104, 105	235/50, 245/45, 255/45		

Peugeot 408 NEU — Ende 2023 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*20..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	**- od. ZP537F**	96, 100	205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	96, 100	205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2026
	CA 26	42	ZP538F	96, 100	205/65, **215/65**, 225/60		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	96, 100	205/65, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2026
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	96, 100	205/65		
	RC29	45	ZP538	96, 100	205/65, 215/65, 225/60		
7 x 18	RC27	44	**- od. ZP537F**	96, 100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	96, 100	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2026
7,5 x 18	RC36	44	**- od. ZP537F**	96, 100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2026
	B32	45	ZP538	96, 100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96, 100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	96, 100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	RC29	45	ZP538	96, 100	225/55		mit Kotflügelverbreiterungen
	B37	45	ZP538	96, 100	225/55		mit Kotflügelverbreiterungen
7 x 19	RC27	41	**- od. ZP537F**	96, 100	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		38	ZP538F	96, 100	205/55, 215/50		
7,5 x 19	CA 26	45	ZP538	96, 100	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 19	RC29	45	ZP538	96, 100	235/45		
	Oxigin 29	45	ZP538	96, 100	235/45		
8 x 20	RC36	50	**- od. ZP537F**	96, 100	215/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2026

Peugeot 408 Plug-in Hybrid NEU — November 2024 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	**- od. ZP537F**	110, 132	205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	110, 132	205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2026
	CA 26	42	ZP538F	110, 132	205/65, **215/65**, 225/60		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	110, 132	205/65, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2026
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	110, 132	205/65		
	RC29	45	ZP538	110, 132	205/65, 215/65, 225/60		
7 x 18	RC27	44	**- od. ZP537F**	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	110, 132	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2026
7,5 x 18	RC36	44	**- od. ZP537F**	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2026
	B32	45	ZP538	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	110, 132	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	RC29	45	ZP538	110, 132	225/55		mit Kotflügelverbreiterungen
	B37	45	ZP538	110, 132	225/55		mit Kotflügelverbreiterungen

7 x 19	**RC27**	41	**- od. ZP537F**	110, 132	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		38	ZP538F	110, 132	205/55, 215/50		
7,5 x 19	**CA 26**	45	ZP538	110, 132	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	110, 132	235/45		
	Oxigin 29	45	ZP538	110, 132	235/45		
8 x 20	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	110, 132	215/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. FL2026

Peugeot 508 (siehe Konfigurator)	**ab 05.11**	**8**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0080*..., e2*2007/46*0081*...

Peugeot 508	**2018**	**F**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**Originaldim.**	40		96, 133	215/60		
	RC30	44	ZP538F	96, 133	215/60, 225/55		nur Bremse 304mm
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	96-165	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC30	42	ZP538F	96-165	**215/55**, 225/50, 235/50		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	96-165	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	96-165	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	CA 26	42	ZP538F	96-165	**215/55**, 225/50, 235/50		
	RC32	42	ZP538F	96-165	215/55, 225/50, 235/50		
	RC34	44	**- od. ZP537F**	96-165	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		46	**- od. ZP537F**	96-165	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** nicht Bremse 330x30mm VA u. 268x12mm HA
	RC36	44	**- od. ZP537F**	96-165	215/55, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	AC-V51	45	-	96-165	225/50		Orig.-Verschr. von Alufelgen, nicht Bremse 330mm
	Pro1	45	-	96-165	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC32**	40	ZP538F	96-165	**215/55**, 225/50, 245/45		auch für Hybrid
	RC34	40	ZP538F	96-165	**215/55**, 225/50		
	RC24	44	ZP538F	120-165	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		**Felge gibt es nur in silber,** nur Bremse 330mm
	RC29	45	ZP538	96-165	215/55, 235/50HA		
	RC34	44	-	96-165	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	96-165	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B39	45	ZP538	96-165	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538F	96-165	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
8 x 18	**RC32**	44	ZP538F	96-165	**235/45**		
	RC34	44	ZP538F	96-165	225/45, **235/45**, 245/40, 245/45		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	96-165	225/45, **235/45**, 245/40HA		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC29	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B37	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B42 / B44	42	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		
	AC-M10	42	ZP538F+R	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 19	**RC32**	40+42	ZP538F	96-165	225/40		
8 x 19	**Originaldim.**	44		96-165	235/40		
	RC29	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	RC34	42	ZP538F	96-165	225/40, 235/40, 245/35		
	B38	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		nicht Bremse 330mm
	Oxigin 29	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
8,5 x 19	**Oxigin 28**	38	ZP538	96-165	225/40		
8 x 20	**B43**	44	-	96-165	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Peugeot 508 Plug-in-Hybrid	**ab 2019**	**F**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	133	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	133	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**

7 x 17	**RC30**	42	ZP538F	133	**215/55**, 225/50, 235/50		
	CA 26	42	ZP538F	133	**215/55**, 225/50, 235/50		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	133	215/55, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 17	**RC27**	37	ZP538F	133	215/55, 225/50, 245/45		
	RC29	45	ZP538	133	215/55, 235/50HA		
7,5 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	133	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B32	45	ZP538	133	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	133	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-M10	42	ZP538F+R	133	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	133	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	133	225/45, 235/45, 245/40HA		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC29	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B37	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B42 / B44	42	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	AC-M10	42	ZP538F+R	133	225/45, 235/45, 245/40HA		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	133	225/45, 235/45, 245/40HA		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	133	225/40, 235/40		
	Oxigin 29	45	ZP538	133	225/40, 235/40, 245/35HA		
8,5 x 19	**Oxigin 28**	38	ZP538	133	225/40		

Peugeot 5008 — ab 04.2017 — M — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0534*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	42	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. FL2021
	RC32	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
	CA 26	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC34	44+46	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		46	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
		50	**- od. ZP537F**	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
	CA 26	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 330mm
	Pro1	45	-	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od. ZP537F**	73-133	215/55, **225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
	RC30	49	ZP538F	73-133	215/55, **225/55**		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, **225/55**		
	RC34	49	-	73-133	215/55, 215/60, **225/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	44	**- od. ZP537F**	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
	B32	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021
	CA 20	45	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
8 x 18	**RC36**	48	**- od. ZP537F**	73-133	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
	B42	42	ZP538	73-133	225/55		incl. Facelift 2021
					225/55, 235/50, 235/55		Reifen zulässig bei Serie 235/50 R19
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	73-133	**205/55**, 235/50		incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	41	**- od. ZP537F**	73-133	205/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021

7,5 x 19	**RC32**	42	ZP538F	73-133	205/50, 205/55, 225/45, 235/45, **235/50**, 245/45		
	B32	42	ZP538F	73-133	235/45, **235/50**, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304mm in Verbindung mit Bremssatelträger mit Bügel
	RC36	50	**- od. ZP537F**	73-133	205/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!** incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	235/45, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	73-133	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC34	42	ZP538F	73-133	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	Oxigin 29	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 20	**B43**	44	-	73-133	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Peugeot 5008 Hybrid NEU — 2024 — K — 5/108 — 65,1 — e2*2018/858*00065*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	48	**- od. ZP537F**	100	**225/60**, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	48	**- od. ZP537F**	100	**225/60**, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	FMI06 Koros	48	-		**225/60**		Orig.-Verschr.
	RC27	44	**- od. ZP537F**	100	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	100	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	100	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B32	45	ZP538	100	225/60, 235/55		
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	100	225/60		
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	100	225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7 x 19	**RC27**	38	ZP538F	100	225/55		
		41	**- od. ZP537F**	100	225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 19	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	100	**225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	100	225/55		
8 x 20	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	100	235/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**

Peugeot 5008 Plug-in Hybrid NEU — Herbst 2024 — K — 5/114,3 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	43	-	110	**235/55**, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	**235/55**, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	110	**235/55**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	43	-	110	**235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.

Peugeot e-5008 NEU — Herbst 2024 — K — 5/114,3 — 65,1 — e2*2018/858*00064*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	43	-	104, 105	**235/55**, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	**235/55**, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	104, 105	**235/55**		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	43	-	104, 105	**235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	**235/50**		Orig.-Verschr.

Expert III, Traveller — ab 2019 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
	RC25T	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55+C,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60+C, 225/55,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
			- od.				Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F**

	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-132	215/55, **215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50		**mit € 28,00 netto!!** nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22mm an HA
	RC36	46	**- od. ZP537F**	70-132	**215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	**B45**	46	**- od. ZP541F**	70-132	**215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-132	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	42+44	**- od. ZP537F**	70-132	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** ohne erhöhte Nutzlast
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
			-	70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC34**	44	**- od. ZP537F**	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	70-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	**RC25T**	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **sonst ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto,** ohne erhöhte Nutzlast!!
	RC36	44	**- od. ZP537F**	70-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** ohne erhöhte Nutzlast
	B45	45	**- od. ZP541F**	70-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				70-132	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	70-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC32**	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC34	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	70-132	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** ohne erhöhte Nutzlast

e-Expert (III) NEU

V **5/108** **65,1** e2*2007/46*0533*11-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-132	215/55, **215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22mm an HA
	B45	46	**- od. ZP541F**	57, 62	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, geschl. Aufbau
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57, 62	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC34**	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

e-Expert / e-Traveller NEU — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0532*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
	B45	46	- od. ZP541F	57, 62	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55	ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, geschl. Aufbau
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57, 62	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau

Partner IV — ab 2018 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0625*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, **205/60**, 215/55	ECE	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	ECE	Serienreifen bis 205/..
					215/65, 215/65C, 225/65C		Serienreifen ab 215/..
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	Pro1	42	-	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45	ECE	nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	50	- od. ZP537F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	**205/55**	ECE	
	RC27	42	- od. ZP537F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** bei 15" Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**bei 15" Serie**
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45		
	RC34	42	- od. ZP537F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	42	- od. ZP537F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** bei 15" Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		44+46	- od. ZP537F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
				56-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**15" Serie**
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
		50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	Pro1	45	-	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 18	RC27	44+48	- od. ZP537F	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44+48	- od. ZP537F	55-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	49	-	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP538F+R	55-81	205/45, 215/40, 225/40		**bei 15" Serie**
				55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	205/45, 215/40, 225/40		**bei 15" Serie**
				55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	RC32 / RC34	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	RC36	48	- od.	55-96	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann**

	RC30	46	ZP537F	55-96	215/45		**Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B24	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	**B38**	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	B42	42	ZP538	55-81	215/40		**bei 15" Serie**
				55-96	215/45		
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-81	215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1, bei 15" Serie**
				55-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht Bremse 283mm
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 19	**AC-521**	42	ZP538F+R	55-81	225/35		15 Zoll Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

Rifter — ab 2018 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

ACHTUNG! unbedingt Achslasten beachten!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F	56-96	**215/65**		nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	**215/65**, 225/65C		
	RC34	47	**- od. ZP537F**	55-96	**215/65, 215/65C**, 225/65C		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC24	47	ZP538F	56-96	215/65		
	CA 20	45	ZP538	56-96	215/65, 225/60		
	Pro1	42	-	55-96	215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC34**	44	**- od. ZP537F**	55-96	215/55, **215/60**, 215/60C, 225/55, 225/55C		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	56-96	215/55, **215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC27	42	**- od. ZP537F**	56-96	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	56-96	215/55, 215/60, 225/55		
	RC32	42	ZP538F	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	56-96	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		46	**- od. ZP537F**	56-96	215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	AC-V51	45	-	56-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, nicht Bremse 283 u. 304mm
	CA 26	42	ZP538F	56-96	215/55, 215/60, 225/55		
	Pro1	45	-	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	44	ZP538F	56-96	215/55, 215/60		
	RC29	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
	RC34	40	ZP538F	55-96	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
		44	**- od. ZP537F**	55-96	215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B24	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
	B36	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
7 x 18	**RC27**	44	**- od. ZP537F**	56-96	215/50, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	RC36	44	**- od. ZP537F**	56-96	215/50, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**RC32**	49	ZP538F	55-96	215/50, 235/45		
	RC34	49	-	55-96	215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	44	**- od. ZP537F**	56-96	215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B32	45	ZP538	56-96	215/50, 215/55, 235/45		
	B39	45	ZP538	56-96	215/50, 215/55, 235/45		
	AC-MB6	42	ZP538F+R	56-96	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	56-96	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538F	55-96	215/50, 225/50, 235/45		
8 x 18	**B42 / B44**	42	ZP538	56-96	235/45		
	AC-M10	42	ZP538F+R	56-96	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht Bremse 283mm
7 x 19	**RC34**	38	-	55-96	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	42	ZP538F	55-96	225/45		
	B32	42	ZP538F	56-96	225/40, 225/45, 235/45		
	AC-521	42	ZP538F+R	56-96	225/40, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 26	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		mit Radhausverbreiterung
	RC34	42	ZP538F	55-96	225/45, 235/40		
	B24	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		nicht Bremse 283 u. 304mm
	B38	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	Oxigin 29	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		

8 x 20	**B43**	44	-	56-96	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

e-Rifter NEU	**ab 2022**	**E**	**5/108**	**65,1**	e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	47	**- od. ZP537F**	57	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	Pro1	42	-	57	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 17	**RC34**	50	**- od. ZP537F**	57	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC32	42	ZP538F	57	205/50, 205/55		
	RC34	42	**- od. ZP537F**	57	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		44	**- od. ZP537F**	57	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	42	**- od. ZP537F**	57, 62	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		44+46	**- od. ZP537F**	57, 62	215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	Pro1	45	-	57	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP538	57, 62	215/55, 215/60		
7 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	57, 62	215/50, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	57, 62	215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
	B32	45	ZP538	57, 62	215/50, 215/55, 235/45		
	CA 20	45	ZP538F	57	215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	**RC34**	44	ZP538F	57-62	215/45		
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	57, 62	225/45		

Boxer (5/118)	**bis 2002**	**Y, 250,250L**	**5/118**	**71,1**	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-110	205/65C, 215/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
				74-132	215/65, 215/65C, 215/75C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 225/75C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
7 x 17	**B45**	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
	AC-V51	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
7,5 x 18	**AC-V51**	65	-	74-132	225/60, 235/50, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠

Boxer (5/130)	**bis Modelljahr 2013**	**Y, 250,250L**	**5/130**	**78,1**	e2*2007/46*0219*.., e3*2001/116*0233*.., e3*2007/46*0045*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	74-132	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ab 235/65C 🛠
7 x 17	**B45**	62	-	74-132	235/60C		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300mm HA, ohne Radhausverbr. 🛠

Boxer (5/130)	**ab Modelljahr 2014**	**Y**	**5/130**	**78,1**	e2*2007/46*0219*.., e3*2001/116*0233*.., e3*2007/46*0045*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**Pro1**	58	-	96-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ab 225/75C 🛠

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Porsche

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Boxster	**ab 05.2016**	**982**	**5/130**	**71,6**	e13*2007/46*1607*..

Sensor - Brocksens 2.1

Kombinationen:

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B32**	VA 54	-	220	VA 235/40		Orig.-Verschr.
				220, 257	VA 235/40 M+S		
9,5 x 19		HA 46		220	HA 265/40		Orig.-Verschr.
				220, 257	HA 265/40 M+S		
8,5 x 20	**B32**	VA 51	-	220	VA 235/35, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse, 245/30 u. 255/30 🛠
				220, 257	VA 235/35 M+S		
9,5 x 20		HA 45		220	HA 265/35, 275/30, 275/35, 285/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse
				220, 257	HA 265/35 M+S, 275/35 M+S		

718 Boxster T	**ab 02.2019**			

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

Cayman/CaymanS (siehe Konfigurator)	**2005-2013**	**987**	**5/130**	**71,6**	
Cayman (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**981**	**5/130**	**71,6**	
Cayman		**982**	**5/130**	**71,6**	e13*2007/46*1607*..

Sensor - Brocksens 2.1

Kombinationen:

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B32**	VA 54	-	220	VA 235/40		Orig.-Verschr.
				220, 257	VA 235/40 M+S		
9,5 x 19		HA 46		220	HA 265/40		Orig.-Verschr.
				220, 257	HA 265/40 M+S		
8,5 x 20	**B32**	VA 51	-	220	VA 235/35, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse, 245/30 u. 255/30 🛠
				220, 257	VA 235/35 M+S		
9,5 x 20		HA 45		220	HA 265/35, 275/30, 275/35, 285/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse
				220, 257	HA 265/35 M+S, 275/35 M+S		

Cayenne (siehe Konfigurator)	**92A**	**5/130**	**71,6**	e13*2007/46*1085*..., e13*2007/46*1106*...
Cayenne	**2018**	**9YA**	**5/130**	**71,5**	e13*2007/46*0900*...

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	48	-	250-324	VA 255/35+HA 285/30, VA 265/35+HA 295/30	Orig.-Verschr., mit 15mm Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 440mm VA u. 410mm HA

Kombinationen:

8,5 x 19	**B32**	47	-	250-324	VA255/55+HA275/0, VA265/50+HA295/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 19		54					
9 x 20	**AC-M08**	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		**Achtung!!! Achlasten an der HA sind dringend zu überprüfen!!!!**, nicht Porsche Keramikbremse
10,5x20		55					
9 x 20	**B40**	50	-	250-324	**VA 275/45+HA 305/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch **E-Hybrid**
10,5x20		64					
9 x 20	**B41**	50	-	250-404	**VA 275/45+HA 305/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch **E-Hybrid**
10,5x20		64					
9 x 20	**AC-M08**	50					**i.V., auch E-Hybrid**
10,5x20		64					
9 x 20	**B40**	50	-	250-324	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, ohne Radhausverbr. HA 🛠
10,5x20		55			HA 305/40		
9 x 20	**B41**	50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch **E-Hybrid**
10,5x20		55			HA 305/40		
9 x 20	**FMI15 Zelos**	50	-	250-404	**VA 275/45**	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 20		64			**HA 305/40**		
9,5 x 21	**B41**	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, **VA 275/40+HA 305/35, VA 285/40+HA 315/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid (mit 15mm Radhausverbreiterungen)**
11 x 21		58					
9,5 x 21	**B41**	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, VA 275/40+HA 305/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid (mit 5mm Radhausverbreiterungen)**, HA ab 295/35 🛠
11 x 21		58					
9,5 x 21	**B43**	46	-	224-404	**VA 275/40M+S, 285/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
11 x 21		58			**HA 305/35M+S, 315/35**		
10 x 22	**AC-M08**	50	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!
11,5x22		61					

10 x 22 **11,5x22**	**FMI09 CRATOS**	48 60	-	250-404	VA 275/35+HA 305/30, VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 440mm VA u. 410mm HA, mit 15mm Radhausverbr.

Cayenne Coupé — ab 10.2019 — 9YA — 5/130 — 71,5 — e13*2007/46*0900*…

Sensor - Brocksens 2.1

Kombinationen:

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20 **10,5x20**	**AC-M08**	50 55	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		**Achtung!!! Achlasten an der HA sind dringend zu überprüfen!!!!**, nicht Porsche Keramikbremse
9 x 20 **10,5x20**	**B40**	50 55	-	250-324	**VA 275/45+HA 305/40**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, **auch Hybrid**
9 x 20 **10,5x20**	**B41**	50 55	-	250-404	**VA 275/45+HA 305/40**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
9 x 20 **10,5 x 20**	**FMI15 Zelos**	50 64	-	250-404	**VA 275/45** **HA 305/40**		Orig.-Verschr.
9 x 20 **10,5x20**	**B41**	50 64	-	250-404	VA 275/45 HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
9,5 x 21 **11 x 21**	**B41**	46 49	-	338-404	**VA 275/40+HA 305/35**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
9,5 x 21 **11 x 21**		46 58	-	250-324	**VA 275/40+HA 305/35**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
9,5 x 21 **11 x 21**	**B43**	46 49	-	224-404	**VA 275/40M+S, 285/40** **HA 305/35M+S, 315/35**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
9,5 x 21 **11 x 21**	**FMI09 CRATOS**	46 49	-	250-404	**VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.
9,5 x 21 **11 x 21**	**B41**	46 58	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35, VA 285/35+HA 325/30, VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
10 x 21 **11,5x21**	**AC-M08**	50 52					**i.V.**
10 x 22 **11,5x22**	**FMI09 CRATOS**	48 52	-	250-404	**VA 285/35+HA 315/30**		Orig.-Verschr.
10 x 22 **11,5x22**		48 60	-	250-404	VA 275/35+HA 305/30, VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
10 x 22 **11,5x22**	**AC-M08**	50 52	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!

Cayenne NEU — Modelljahr 2023 — 9YA — 5/130 — 71,5 — ab Nachtrag *13

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20 **10,5 x 20**	**B41**	VA 50 HA 64	-	224-349	**VA 255/55+HA 295/45**, VA 255/50+HA 305/40, VA 255/55+HA 305/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, mit 5mm Radhausverbreiterungen im Bereich Radmitte
9 x 20 **10,5 x 20**	**FMI15 Zelos**	VA 50 HA 64	-	250-404	**VA 255/55** **HA 295/45**		Orig.-Verschr.
9,5 x 21 **11 x 21**	**B41**	VA 46 HA 58	-	224-349	**VA 285/45** **HA 315/40**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
9,5 x 21 **11 x 21**	**B43**	VA 46 HA 58	-	224, 260	**VA 285/45** **HA 305/40M+S, 315/40**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
10 x 23 **11,5 x 23**	**STC-23**	VA 45 HA 51	-	224-441	VA 285/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, bei HA 🛠

Cayenne e-Hybrid NEU — 4. Quartal 2023 — 9YA — 5/130 — 71,5 — e13*2007/46*0900*13..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20 **10,5 x 20**	**B41**	VA 50 HA 64	-	224-349	**VA 255/55+HA 295/45**, VA 255/50+HA 305/40, VA 255/55+HA 305/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, mit 5mm Radhausverbreiterungen im Bereich Radmitte
9 x 20 **10,5 x 20**	**FMI15 Zelos**	VA 50 HA 64	-	250-404	**VA 255/55** **HA 295/45**		Orig.-Verschr.
9,5 x 21 **11 x 21**	**B41**	VA 46 HA 58	-	224-349	**VA 285/45** **HA 315/40**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10 x 23 **11,5 x 23**	**STC-23**	VA 45 HA 51	-	224-441	VA 285/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, bei HA 🛠

Cayenne Turbo e-Hybrid NEU — 4. Quartal 2023 — 9YA — 5/130 — 71,5 — e13*2007/46*0900*13..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21 **11 x 21**	**B41**	VA 46 HA 49	-	441	**VA 285/45** **HA 315/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 420x40mm, 10-Kolben-Festsattel
9,5 x 21 **11 x 21**	**B41**	VA 46 HA 58	-	441	**VA 285/45** **HA 315/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 420x40mm, 10-Kolben-Festsattel

Macan (siehe Konfigurator)	ab 2014	95B, 95BN	5/112	66,6	e13*2007/46*1164*02-09, e13*2007/46*1165*02-09

Macan	ab MJ2019	95B	5/112	66,6	e13*2007/46*1165*10-..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18 **9 x 18**	**RC32**	VA 21 HA 21	-	155-260	**VA 235/60+HA 255/55**, VA 235/60+HA 275/50, VA 245/60 + HA 265/55, VA 255/55+HA 275/50		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 19	**B41**	21	ZP559F	180-324	**255/50**		
8,5 x 19 **9 x 19**	**RC34**	VA 21 HA 21	-	155-324	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 396x38mm
8,5 x 19 **9 x 19**	**B41**	VA 21 HA 21	ZP559F	180-324	**VA 235/55+HA 255/50**		
9 x 20 **10 x 20**	**B43**	VA 26 HA 19	ZP568F	180-280	**VA 265/45+HA 295/40**		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9 x 20 **10 x 20**	**AC-MB6**	VA 25 HA 18	-	180-280	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9 x 20	**B43**	VA+HA 20	ZP568F	180-280	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	AC-522	20	-	155-324	VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI11 Elatha	20	F95	155-324	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
	Oxigin 28	20	ZP568F	180-280	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 20	**B37C**	VA+ HA 22	-	180, 260	VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	CA 19	25	ZP568F	155-324	VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 21 **10 x 21**	**B41**	VA 27 HA 19	ZP568F	180-324	**VA 265/40+HA 295/35**		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm
9,5 x 21 **10 x 21**	**B43**	VA 27 HA 19	ZP568F	180-280	**VA 265/40+HA 295/35**		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 21 **10 x 21**	**B43**	VA 27 HA 19	ZP568F	180-280	VA 245/40, 255/40, 265/40 HA 275/35, 285/35, 295/35		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ab 285/35 🛠
9,5 x 21	**AF18**	20	-	180-280	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm

Kombinationen:

8 x 19 **9 x 19**	**B40**	21 21	-	180, 260	VA 235/55+HA 255/50, VA 235/55+HA 285/45, VA 245/50+HA 275/45, VA 255/50+HA 285/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
8,5 x 19 **9,5 x 19**	**B32**	25 22	-	180, 260	VA 235/55, 245/50, 255/50 HA 255/50, 275/45, 285/45, 295/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
8,5 x 20 **9,5 x 20**	**B32**	26 22	-	180, 260	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40, VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9 x 20 **10 x 20**	**AC-M08**	26 19	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40 od. VA 265/45+HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ohne Radhausverbr. 🛠
9,5 x 20 **10,5x20**	**B40**	22 18	-	180-280	VA 255/45, 265/45 HA 285/40, 295/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm, HA 🛠
9,5 x 21 **10 x 21**	**AC-M08**	27 19	-	155-324	VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA 🛠
9 x 22 **10 x 22**	**AF18**	VA 25 HA 20	-	180, 260	VA 265/35 HA 295/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA 🛠
9,5 x 22 **10,5 x 22**	**B41**	21 19	ZP568F	155-324	VA 255/35 HA 285/30, 295/30		nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel

Macan electric NEU	2024	XA	5/130	66,5	e13*2018/858*00462*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 20 **10 x 20**	**RC36**	VA 32 HA 49	-	120, 145	**VA 235/55**, 255/50 **HA 285/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse max. 350mm
7,5 x 20 **10 x 20**	**B43**	VA 32 HA 49	-	120, 145	**VA 235/55** **HA 285/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse max. 350mm

Kombinationen:

9 x 21 **10 x 21**	**B43**	VA 29 HA 39	-	120, 145	VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nur Bremse max. 350mm

Panamera (siehe Konfigurator)	970	5/130	71,6	

Panamera	ab 2016	971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:							
9 x 19	**B40**	64	-	310, 324	**VA 265/45**		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur

10,5x19	**B40**	62	-	310, 324	**HA 295/40**		Bremse 360mm
9,5 x 20	**B40**	71	-	310-338	VA 265/40, **275/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71			HA 295/35, 305/35, **315/35**		
9,5 x 21	**AC-M08**	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x21		69					
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	65	-	243-353	VA 265/30+HA 315/25		Orig.-Verschr., VA 🛠
11,5x22		60					

Panamera 4 E-Hybrid — ab 2017 — 971 — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**B40**	64	-	243	**VA 265/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x19		62			**HA 295/40**		
9,5 x 20	**B40**	71	-	243	VA 265/40, **275/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71			HA 295/35, 305/35, **315/35**		
9,5 x 21	**AC-M08**	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x21		69					

Panamera 4, 4S Sport Turismo — ab 2017 — 971 — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	**B40**	64	-	243, 324	**VA 265/45+HA 295/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		62					
9,5 x 20	**B40**	71	-	243-338	VA 265/40, **275/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71			HA 295/35, 305/35, **315/35**		
9,5 x 20	**AC-M08**	71	-	243-404	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
11,5x20		68					
9,5 x 21	**AC-M08**	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x21		69					

Panamera NEU i.V. — ab 2024 — YA — 5/130 — 71,6 — e13*2018/858*00425*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Noch kein Anbau vorhanden! Info - Stand: 10.09.2025

Taycan NEU — Y1A — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0919*…

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:							
9 x 20	**B40**	50	-	113-140	VA 235/45+HA 275/40 od. VA 245/40+HA 285/35 od. VA 255/40+HA 295/35		Orig-Verschr.; nicht Bremse 360x36 6-Kolben oder Ceramic Bremse
10,5x20		55					
9 x 20	**B41**	50	-	113-140	VA 235/45+HA 275/40 od. VA 245/40+HA 285/35 od. VA 245/45+HA 285/40 od. VA 255/40+HA 295/35		Orig-Verschr.
10,5x20		55					
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	48	-	113-142	VA 255/35+HA 305/30		Orig-Verschr.; nicht Bremse 360x36mm VA u. 358x28mm HA
11,5 x 22		52					

Taycan Cross Turismo NEU — e13*2007/46*0919*…

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:							
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	48	-	140-142	VA 255/35+HA 305/30		Orig-Verschr.; nicht Bremse 360x36mm VA u. 358x28mm HA
11,5 x 22		52					

Taycan GTS Sport Turismo NEU i.V. — 1. Quartal 2022 — Y1A — 5/130 — 71,6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

911 (siehe Konfigurator) — 997 — 5/130 — 71,6

911 (siehe Konfigurator) — 991 — 5/130 — 71,6

911 Turbo — ab 02.16 — 991 Turbo — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*1188*00-03

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B32**	VA 51	-	383, 412	VA 245/35		Orig.-Verschr., auch mit Keramikbremse
11 x 20		HA 57			HA 295/30M+S, 305/30		

911 — ab 2019 — 992 — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0992*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B32**	VA 52	-	331	VA 235/40 M+S		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
11 x 20		HA 66			HA 295/35 M+S		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

911 Safari

im Laufe 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
					auf Anfrage	

911 GT3 RS

3. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
					auf Anfrage	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Renault

Renault 4 E-Tech Electric NEU — Baujahr: 2025 — Typ: P01 — LK/LZ: 5/114,3 — Nabe: 66,1 — e2*2018/858*00093*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	RC34	38	-	78	**195/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	78	**195/60**, 205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	38	-	78	**195/60**	ECE	Orig.-Verschr., **in der Farbe SG erhältlich!**
7 x 18	RC27	34	-	78	195/60		Orig.-Verschr.

Renault 5 E-Tech Electric NEU — Baujahr: Oktober 2024 — Typ: P01 — LK/LZ: 5/114,3 — Nabe: 66,1 — e2*2018/858*00093*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	RC34	38	-	70-78	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	70, 78	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RE7	38	-	78 (110)	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	38	-	78	**195/60**	ECE	Orig.-Verschr., **in der Farbe SG erhältlich!**
7 x 18	RC27	34	-	70, 78	195/55		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	70-78	195/50		Orig.-Verschr.

Alpine A290 NEU i.V. — Baujahr: 2024 — Typ: P01 — LK/LZ: 5/114,3 — Nabe: 66,1 — e2*2018/858*00093*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC36	30	-	78	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., **ECE i.V.**

Alaskan — ab 06.2017 — D231C — 6/114,3 — 66,1 — e9*2007/46*6515*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC14-6S	40	ZP610F	120	225/65, 245/60		**Fahrzeuge mit Serienreifen 205/….**
				120-140	255/65		**Fahrzeuge mit Serienreifen 255/….**
8 x 18	RC31	45	ZP610F	120-140	255/60		
	8400 Bluster	42	-	120-140	255/60		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serie 255/…
				120	225/60, 235/55, 245/55, 255/55, 255/55C		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serie 205/…
9 x 20	Oxigin 24	25	ZP610F	120-140	255/45, 265/40, 265/45, 265/50, 275/40, 275/45, 285/45		🛠

Arkana NEU — im Laufe 2. Quartal 2021 — RJL — 5/114,3 — 66,1 — e6*2018/858*00003*..

direkt Brocksens 3 - teilweise indirekt

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	35	-	69-116	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	35	-	69-116	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	-	69-116	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC36	35	-	69-116	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
7 x 18	RC27	35	-	69-116	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC32	35	-	69-116	**215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	35	-	69-116	**215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	35	-	69-116	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC27	34	-	69-116	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	34	-	69-116	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55		
	RC36	35	-	69-116	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55		
	B39	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98495**	69-116	215/50, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98495**
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98495**	69-116	215/50, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98495**
8 x 18	B38	35	ZP578	69, 103	215/55		
7,5 x 19	RC34	35	-	69-116	**225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	69-116	215/50, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98495**	69-116	215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98495**
8 x 19	B40	35	ZP578	69-116	225/45, 235/45		
8,5 x 19	B32 / B42	35	ZP578	69-116	225/45		
8 x 20	RC36	35	-	69-116	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	35	ZP578	69, 103	225/40		
8,5 x 20	RC29	35	ZP578	69-116	225/40		
	B42	35	ZP578	69-116	225/40		

Austral NEU — ab Oktober 2022 — RHN — 5x114,3 — 66,1 — e9*2018/858*0002*…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	35	- (N13)	96-116	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC32	35	- (N42)	96-116	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC34	35	- (N42)	96-116	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	35	- (N42)	96-116	**215/65**, 225/60, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC27	38+45	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		

7 x 17	**RC34**	43	- (N42)	96-116	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	40	- (N42)	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
		43	- (N42)	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	B39	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	AC-V51	45	-	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	Pro1	45	-	96-116	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
				96	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
7,5 x 17	**RC24**	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60		
	B24	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60		
7 x 18	**RC27**	34	-	96-116	205/60, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	35	- (N42)	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC34	35	-	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ohne 4-Control Hinterachslenkung, **Ausführung N42**
				96	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., mit 4-Control Hinterachslenkung, **Ausführung N42**
	RC36	35	-	96-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
		34	-	96-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
7,5 x 18	**RC27**	45	- (N43)	96-116	215/60, 225/55, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
	RC34	45	- (N42)	96-116	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
				96-116	225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ohne 4-Control Hinterachslenkung, Verbundlenkerachse
				96	225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., mit 4-Control Hinterachslenkung, Mehrlenkerachse
			ZP568F	96	**235/55**	ECE	**Ausführung N42, 4-Control**
		45	- (N43)	96-116	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., Felge ist nur in **KS u. SG** erhältlich! **Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5**
	RC36	45	- (N43)	96-116	215/60, 225/55, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
	RC27	40	-	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98482**	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		**Kit mit Artikelnummer 98482**
	AC-V51	38	-	96-116	235/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	45	ZP581	96-116	235/50, 235/55		**Felge passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5**, mit Radhausverbreiterung
	B32	35	ZP581	96-116	205/60, 215/60, 225/55		
8 x 18	**B24**	38	ZP581	96-116	225/55		
	B36	35	ZP581	96-116	225/55		
	B42	40+45	ZP581	96-116	225/55, 235/55		
	B44	40+45	ZP581	96-116	225/55, 235/55		
	AC-M10	45	ZP578D2F +R	96-116	225/55, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 20	45	ZP581	96-116	225/55, 235/55		
	CA 24	45	ZP581	96-116	225/55		
7 x 19	**RC34**	32	- (N43)	96-116	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., Felge ist nur in **SGVP** erhältlich! **Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5**
	RC27	40	- (N7)	69-116	215/50, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N7**
7,5 x 19	**RC34**	35+40	-	96-116	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne 4-Control Hinterachslenkung, Verbundlenkerachse
		46	-	96-116	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	96-116	205/55, 215/50, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
				96	205/55, 215/50, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., 4Control - mit Allradlenkung
	CA 26	45	ZP581	96-116	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
8 x 19	**RC29**	38	ZP581	96-116	225/50, 245/45		
	CA 17	40	ZP581	96-116	235/45		
	CA 19	45	ZP581	96-116	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 24	45	ZP581	96-116	225/50, 245/45		**Felge passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5**
	FMI08 Thoe	40	-	96-116	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP581	96-116	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP581	96-116	245/45		
	B36	38	ZP581	96-116	245/45		
			ZP561F+R	96	245/45		**+ Red.Ringe 72,6-66,1**, 4Control - mit Allradlenkung
	B44	40	ZP581	96-116	245/45		
	CA 23	40	ZP581	96-116	245/45		
8 x 20	**RC36**	40	-	96-116	215/45, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
	B43	40	-	96-116	215/45, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
	FMI08 Thoe	40	-	96-116	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	96-116	215/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
				96	215/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., mit Allradlenkung
	B38	35+45	ZP581	96-116	215/45, 235/45, 245/40		
			ZP581	96-116	215/45, 235/45, 245/40		

	B40	35	ZP561F+R	96	215/45, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 72,6-66,1**, 4Control - mit Allradlenkung
8,5 x 20	**RC36**	37	-	96-116	235/45		Orig.-Verschr.
				96	235/45		Orig.-Verschr., mit Allradlenkung
	B44	40	ZP581	96-116	235/45, 245/40		
9 x 20	**CA 20 / CA 23**	45	ZP581	96-116	235/45, 245/40		
	Oxigin 28	40	ZP581	96-116	235/45, 245/40		
8,5 x 21	**B41**	37	-	96-116	245/35		Orig.-Verschr., ohne 4-Control HA-Lenkung

Captur (siehe Konfigurator) — ab 07.2013 — R — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0327*52-…

Captur — ab 2019 — RJB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0684*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	32	-	67-116	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	67-116	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	32	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	35	-	67-116	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC32	35	-	67-116	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	35	-	67-116	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	35	-	67-116	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
7 x 18	**RC27**	35	-	67-116	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
		34	-	67-116	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC32	35	-	67-113	**215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	67-116	**215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	34	-	67-116	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
		35	-	67-116	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC27	34	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP581	67-113	215/50, 215/55		
	RC36	35	-	67-116	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	70-113	215/50, 215/55		
	B39	35	ZP581	67-113	215/50, 215/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	67-116	215/50, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	67-113	215/50, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98478**
7,5 x 19	**RC34**	35	-	67-116	215/50, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	67-116	**225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	67-113	225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 19	**RC32**	30	-	67-116	225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	B40	35	ZP581	67-116	225/45		
8,5 x 19	**Oxigin 25**	35	ZP581	70-113	225/45		
8 x 20	**RC36**	35	-	67-116	225/40		Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP581	67-116	225/40		
	B40	35	ZP581	67-116	225/40		

Captur E-Tech (II) NEU — ab 2020 — RJB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0684*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	- (N13)	68	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N13**
	RC32	35	- (N42)	68-69	**215/60**, 225/55, 235/55, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N42**
	RC34	35	- (N42)	68-80	**215/60**, 225/55, 235/55, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N42**
	RC36	35	- (N42)	68	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N42**
7 x 18	**RC27**	35	- (N42)	68-69	215/50, **215/55**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N42**
	RC34	35	-	68-69	**215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35	- (N42)	68	215/50, **215/55**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N42**
	RC32	35	- (N42)	68-69	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N42**
	RC27	34	-	68	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC36	34	-	68	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 18	**B42**	30	ZP581	68	215/55		
	B44	30	ZP581	68	215/55		
7,5 x 19	**RC34**	35	-	69	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
				68-69	225/45, 235/45		
	RC36	35	-	68	225/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N43**
	AC-521	35	ZP590F+R	68	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, Plug-in-Hybrid
8 x 19	**RC36**	30	-	68	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N42**
8,5 x 19	**B44**	30	ZP581	68	225/45		
	CA 20	30	ZP581	68	225/45		
	Oxigin 28	30	ZP581	68	225/45		
8,5 x 20	**B44**	30	ZP581	68	225/40		

Clio V — ab 2019 — RJA — 4/100 — 60,1 — e2*2007/46*0676*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	31	-	48-96	185/60, **185/65**	ECE	Orig.-Verschr.
		37	ZP440F	48-96	185/60, 185/65, 195/60		mit Trommelbremse an HA, nicht Bremse 280mm
6,5 x 16	RC30	37	-	48-103	185/55, 185/60, 195/50, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2023, auch Hybrid
	RC34	37	-	48-103	185/55, **195/55**, 205/50, 215/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	37	-	48-103	185/55, 185/60, 195/50, **195/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2023
	RC24 / RC30	38	ZP440	48-96	185/55, 185/60, 195/50, 195/55		
7 x 17	RC34	37	-	48-103	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	37	-	48-103	195/45, **205/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2023
	B39	37			**205/45**	ECE	**i.V., nur Originalkappen Renault**
	B24	38	ZP440	48-103	195/45, 205/45		incl. Facelift 2023
	B39	38	ZP440	48-103	195/45, 205/45		incl. Facelift 2023

Clio VI NEU — ab 2025 — R03 — 4/100 — 60,1 — e6*2018/858*00350*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC36	43	-	80, 84	**195/60**, 205/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung R10**
	RC34	37	-	80-84	195/60		Orig.-Verschr.
	RC36	37	-	80, 84	195/60		Orig.-Verschr.
		45	-	80, 84	195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC36	46	-	80, 84	**195/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung R10**
7 x 17	RC34	37	-	80-84	195/50, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	37	-	80, 84	195/50, 195/55		Orig.-Verschr.

Espace V — 2015 — RFC — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0470*…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	35	-	96-165	235/65		Orig.-Verschr.
		40	-	96-165	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
		38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		
		45	ZP577	96-165	235/65		
	RC30	45	ZP577	96-165	235/65		
	RC32	40+43	-	96-165	235/65, 245/60, 245/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	96-165	235/65		Orig.-Verschr.
		43	- (N42)	96-165	235/65, 245/60, 245/65, 255/60		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	35	- (N42)	96-165	235/65		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
		40+43	- (N42)	96-165	235/65		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	B39	38+45	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ET45 nicht 255/60
	AC-V51	45	ZP567F	96-165	235/65		
	Pro1	45	-	96-165	235/65, 245/60, 245/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ab 255/60 🛠
		45	ZP577	96-165	235/65		
	RC29	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ab 255/60 🛠
7,5 x 17	B24	38	ZP577	96-165	235/65		
	B36	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ab 255/60 🛠
	AC-518	40	ZP561F+R	96-165	235/65		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 19	38	ZP577	96-147	235/65		
7 x 18	RC27	34	-	96-165	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40+45	-	96-165	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	96-165	235/60		Orig.-Verschr.
	RC36	34+35	-	96-165	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	45	-	96-165	235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP577	96-165	235/60		
	RC32	46	-	96-165	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC36	35+45	-	96-165	235/60		Orig.-Verschr.
	B32	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	B39	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	35+45	**Artikel Nr. 98486**	96-165	235/60		**Kit mit Artikelnummer 98486**
	AC-521	35+45	AV4+R	96-165	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	AC-V51	38	ZP567F	96-165	235/60		
8 x 18	RC29	35	ZP577	96-165	235/60		
		45	ZP577	96-165	235/60		
	RC32	48	-	96-165	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	B24	38	ZP577	96-165	235/60		
	B36	35+45	ZP577	96-147	235/60		
	B37	45	ZP577	96-147	235/60, 245/55		
	B38	45	ZP577	96-165	235/60		
	B42	40+45	ZP577	96-165	235/60		
	B44	40+45	ZP577	96-165	235/60		
	AC-518	40	AV4+R	96-165	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	AC-M10	45	AV4+R	96-165	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7 x 19	RC34	40	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		35	-	96-165	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	RC34	40	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		46	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	96-165	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		46	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	B39	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
		45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-521	35	AV4+R	96-165	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
		45	AV4+R	96-165	235/50, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 26	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	Oxigin 18	40	ZP577	96-147	235/55		
8 x 19	RC27	42	-	96-165	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	38+48	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B24	38	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B38	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	B40	35	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	AC-518	40	AV4+R	96-165	235/50, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 17	40	ZP577	96-165	235/55		
	CA 19	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	FMI08 Thoe	40	-	96-165	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 19	B44	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	CA 26	46	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
8 x 20	RC36	40	-	96-165	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
		35	-	96-165	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N12**
	B38	35+45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	-	96-165	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N42 u. N43**
		45	-	96-165	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	40+45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	RC36	37	-	96-165	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45		
		42	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B32	40	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45		
		45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	B44	30	ZP577	96-165	235/45		
		40	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	AC-518	40	AV4+R	96-165	235/45, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
9 x 20	CA 23	45	ZP577	96-165	235/45, 245/45		
8,5 x 21	B41	37	-	96-165	245/40		Orig.-Verschr.
		47	ZP577	96-165	245/40		

Espace VI 4Control NEU — 4. Quartal 2023 — RHN — 5/114,3 — 66,1 — e9*2018/858*30002*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	35	-	96	215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	40	-	96	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N43**
	B43	40	-	96	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., mit Allradlenkung, **Ausführung N43**
	FMI08 Thoe	40	-	96	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	96	235/45		Orig.-Verschr., mit Allradlenkung, **Ausf. N12**
8,5 x 20	RC36	37	-	96	235/45		Orig.-Verschr., mit Allradlenkung
	B44	40	ZP577	96	235/45		mit Allradlenkung

Kadjar — ab 2015 — RFE — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0475*…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	40	-	81-120	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., nur 2WD
	RC32	40	-	81-120	**215/65**, 225/60, 235/60	ECE	
	RC34	40	-	81-120	**215/65**, 225/60, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC24	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		2WD
	RC27	32	-	81-120	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr., nur 2WD
		38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		2WD
	RC30	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		2WD
	RC34	32	-	81-120	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	32	-	81-120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur 2WD
7 x 17	RC27	40	-	81-120	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	81-120	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., 2WD
				96, 110	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr., 4WD
	RC27	35	-	81-120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.

7 x 17	RC27	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC32	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	81-120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	AC-521	35	ZP590F+R	81-120	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	RC24	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC29	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
7,5 x 17	B36	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	AC-518	40	ZP590F+R	81-120	215/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 19	38	ZP581	81-96	215/55, 215/60, 225/55		
7 x 18	RC27	40	-	81-120	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC36	34+35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7,5 x 18	RC27	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP581	81, 96	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC36	35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-V51	38	-	81-120	245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	35	ZP581	81-120	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	B42	40	ZP581	81-120	215/55, 235/45		
	B44	40	ZP581	81-120	215/55, 235/45		
7 x 19	RC27	40	-	81-120	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N7 - alle Farben**
			-	81-120	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13 in den Farben TM u. SGVP, RLP, SVR**
	RC34	40	-	81-120	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35	-	81-120	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	81-120	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., 2WD
				96, 110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., 4WD
	B32	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	B39	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	81-120	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 18	40	ZP581	81-96	225/45		
8 x 19	RC29	38	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	B24	38	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	B38	38	ZP581	81, 96	225/45, 235/40, 235/45		
	B40	35	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 17	40	ZP581	81-120	225/45		
	FMI08 Thoe	40	-	81-120	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
8,5 x 19	B44	40	ZP581	81-120	225/45		2WD
				96, 110	225/45		4WD
8 x 20	B38	35	ZP581	81-120	235/35		
	B40	35	ZP581	81-120	235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kangoo NEU — Frühjahr 2021 — RFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00001*.., e2*2018/858*00002*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	35	-	55-96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	35	-	55-96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA, **Felge ist nur in silber erhältlich!**
	RC24	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	RC34	38	-	51-96	205/55, **205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC27	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid
	RC30	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC32	40+41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.

	RC34	41	-	55-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	55-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	32	-	55-96	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch Kangoo Rapid
7 x 17	**RC32**	43	- (N42)	51-96	**205/55**, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC34	43	- (N42)	55-96	**205/55**, 215/50, 225/45, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC36	43	- (N42)	55-96	205/50, **205/55**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC27	35	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Rapid
	RC32	35	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	51-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kangoo Rapid
		40	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kangoo Rapid
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Kangoo Rapid
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24 / RC29**	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	B24	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		auch Rapid
	B36	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
7 x 18	**RC27**	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	RC32	35	-	51-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	51-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC36	34+35	-	55-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Rapid, **Ausführung "N42"**
7,5 x 18	**RC27**	40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	RC32	45	-	55-96	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Rapid
	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Kangoo Rapid
	B39	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**, auch Kangoo Rapid
	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
8 x 18	**B24**	38	ZP581	55-96	215/45, 225/40, 225/45		auch Kangoo Rapid
	B36 / B37 / B38	35	ZP581	55-96	215/45		
	B42 / B44	40	ZP581	55-96	215/45		auch Rapid
7,5 x 19	**RC34**	35	-	51-96	225/40		Orig.-Verschr.
		40	-	55-96	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	55-96	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Kangoo Rapid nur 225/40
	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	225/35, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid nur mit 225/40
8 x 19	**CA 17**	40	ZP581	55-96	225/40		

Kangoo E-Tech NEU — im Laufe 2023 — RFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00001*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	38	ZP581	51	205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC32	40+41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC36**	43	- (N42)	51	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC27	38	ZP581	51	205/55, 215/50		
	RC32	35	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	- (N42)	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
		43	- (N42)	51-96	205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	35+40	- (N42)	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	B39	38	ZP581	51	205/55, 215/50		
					205/50, 205/55, 215/50, 225/45		kurze Karosserie
	Pro1	45	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**B24**	38	ZP581	51	205/55, 215/50, 235/45		
7 x 18	**RC27**	34	-	51	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	51-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	51-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	34+35	-	51	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	51	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	51	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	51	225/45		
	AC-MB6 / AC-	35	**Artikel Nr.**	51	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**

	M10		**98478**				**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 18	**B24**	38	ZP581	51	225/45		
	B42	40	ZP581	51	225/45		
8 x 19	**CA 17**	40	ZP581	51-96	225/40		

Kangoo Rapid E-Tech NE — im Laufe 2023 — RFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00002*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	38	ZP581	51	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Elektro, kurze Karosserie
	RC32	40	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	32	-	51	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7 x 17	**RC27**	40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
		38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	RC34	35	-	51	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro
	RC36	40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
		43	- (N42)	51	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7,5 x 17	**B24**	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Elektro, kurze Karosserie
7 x 18	**RC27**	34	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
	RC36	34+35	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7,5 x 18	**RC27**	40	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	RC36	35	-	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	B32	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	51	215/45, 225/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**
8 x 18	**B24**	38	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
	B36	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
	B42 / B44	40	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
7,5 x 19	**RC36**	35	-	51	225/40		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie

Kangoo Express — ab 2021 — RJK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0717*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kein TÜV hat bis dato dieses Fahrzeug angebaut (reines Nutzfahrzeug) - Info von Thorsten (Stand:10.02.2025)

Koleos — ab 05.2017 — RZG — 5/114,3 — 66,1 — e11*2007/46*3255*..., e6*2007/46*0269*....

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	-	96-140	**225/65**, 235/60, 235/65	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC32	35	ZP578D2F	96-130	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	TÜV ECE	Ausführung **N22**
			-	96-140	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC34	35	-	96-140	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	35	-	96-140	**225/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC27	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
		40	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	RC24	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC29	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
7,5 x 17	**B24**	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	B36	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98495**	96-140	225/65, 235/60, 235/65		**Kit mit Artikelnummer 98495**
7 x 18	**RC27**	35	-	96-140	**225/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC32	35	-	96-140	225/55, **225/60**, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	96-140	225/55, **225/60**, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	35	-	96-140	**225/60**, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC32	40	-	96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	96-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		40	-	96-130	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP578	96, 130	225/60, 235/55		
	RC36	35	-	96-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B39	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98495**	96-140	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98495**
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98495**	96-140	225/60, 235/55		**Kit mit Artikelnummer 98495**
	AC-V51	38	ZP578D2F	96-140	235/55		
8 x 18	**B24**	38	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B42 / B44	40	ZP578	96-140	225/60, 235/55		

7 x 19	**RC34**	40	-	96-140	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N13 - in den Farben TM u. SGVP, RLP, SVR**
7,5 x 19	**RC34**	35	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
		40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 245/50		
	B39	40	ZP578	96, 130	225/55, 235/50, 245/50		
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98495**	96-140	225/55, 235/50		**Kit mit Artikelnummer 98495**
	Oxigin 18	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
8 x 19	**RC29**	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B24	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B38	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B40	35	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98495**	96-140	225/55, 235/50, 255/45		**Kit mit Artikelnummer 98495**
	CA 17	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	FMI08 Thoe	40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	**B38**	35	ZP578	96-140	235/45, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP578	96-140	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	-	96-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N42 u. N43**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Master (IV) NEU — ab 2024 — RDA / RDC / RDE — 5/130 — 89,1

e2*2018/858*00074*.., e2*2018/858*00076*.., e2*2018/858*00078*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	77-125	205/75C, 215/70C, 215/75C, 215/75CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ RDA**, **Ausführung R30**
			-	96-125	215/75C, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ RDC, Ausführung R30**
			-	110	215/75C, 215/75CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, **Typ RDE**

Master (IV) E-Tech NEU — ab 2024 — RDA / RDC / RDE — 5/130 — 89,1

e2*2018/858*00074*.., e2*2018/858*00076*.., e2*2018/858*00078*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	60	-	55	205/75C, 215/70C, 215/75C, 215/75CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ RDA**, **Ausführung R30**
			-	55	215/75C, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, geschl. Aufbau, **Typ RDC, Ausführung R30**
			-	55	215/75C, 215/75CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, **Typ RDE**

Megane E-Tech (V) NEU — 2022 — RCB — 5/114,3 — 66,1

e2*2018/858*00018*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RC34**	38	-	55	**195/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	55	**195/60**, 205/55		Orig.-Verschr.
	RE 7	38	-	55	**195/60**		Orig.-Verschr., **max. Leistung: 96, 160kW**
7 x 18	**RC27**	34	-	55	**195/60**, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr., **max. Leistung: 96, 160kW**
		35	-	55	205/55		Orig.-Verschr., **max. Leistung: 96, 160kW**
	RC32	35	-	55	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	55	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC36	34	-	55	215/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7,5 x 18	**RC36**	35	-	55	205/55		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	55	205/55		
	AC-MB6	35	**Artikel Nr. 98478**	55	205/55		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-521	35	**Artikel Nr. 98478**	55	205/55		**Kit mit Artikelnummer 98478**
7 x 19	**RC34**	40	-	55	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	35	-	55	205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	35	-	55	215/45		Orig.-Verschr.
	B38 / B40	35	ZP581	55	215/45		**max. Leistung: 96, 160kW**

Megane (IV) — ab 02.16 — RFB — 5/114,3 — 66,1

e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	35	-	66-103	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
	RC30	35	-	66-103	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm, **Felge ist nur in silber erhältlich!**
	RC24	40	-	66-103	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
		45	ZP581	66-103	195/65, 205/60, 215/60		nur Bremse bis max. 280mm
6 x 16	**RC34**	38	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	66-130	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	66-130	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50,		Orig.-Verschr.

	RC34	41		66-130	235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP581	66-103	195/55, 195/60		
				66-120	205/55, 215/55, 225/50		
	RC27	40	-	66-97	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
				66-120	205/55, 215/55		
		44	-	66-103	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
				66-120	205/55, 215/55, 225/50		
6,5 x 16	**RC30**	38	ZP581	66-103	195/55, 195/60		
				66-120	205/55		
		45	ZP581	66-103	195/55, 195/60		
				66-120	205/55, 215/55, 225/50		
	RC32	40	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		44	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP581	66-103	195/55, 195/60		
				66-120	205/55, 215/55, 225/50		
	Pro1	45	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	43	- (N42)	66-130	205/45, **205/50**, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC34	43	- (N42)	66-130	205/45, **205/50**, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC36	43	- (N42)	66-120	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
				66-120	205/50, 215/45		
				66-121	225/45		
	RC27	40	-	66-120	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
				66-121	225/45		
		45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
				66-121	225/45		
7 x 17	**RC30**	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
				66-121	225/45		
	RC32	35	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	66-120	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
				66-121	225/45		
	B39	38+45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
				66-121	225/45		
	AC-V51	45	-	66-121	225/45		Orig.-Verschr.
	Pro1	45	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	66-120	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
		40	-	66-97	215/40		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	35+40+45	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC36	35	-	66-120	215/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC32	46	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	66-120	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
				66-121	225/40		
	RC36	45	-	66-120	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
				66-121	225/40		
	RC30	45	ZP581	66-120	205/40, 205/45, 215/40		
				66-121	225/40		
7,5 x 18	**B32**	45	ZP581	66-120	205/40, 205/45, 215/40		
				66-121	225/40		
		46	-	66-97	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., **ET46 Ausführung "N10",** SVR
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98478**	66-120	205/40, 205/45, 215/40		**Kit mit Artikelnummer 98478**
				66-121	225/40		
	AC-521	35	ZP590F+R	66-120	205/40, 205/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
		45	ZP590F+R	66-120	205/40, 205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
				66-121	225/40		
	Oxigin 18	45	ZP581	66-97	215/40		
	Oxigin 25	45	ZP581	66-151	215/40		
8 x 18	**B42 / B44**	45	ZP581	66-120	205/40, 215/40		
				66-121	225/40		
	AC-M10	45	ZP590F+R	66-120	205/40, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
				66-121	225/40		
7 x 19	**RC34**	40	-	66-130	215/35		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	35	-	66-130	215/35		Orig.-Verschr.
		40+46	-	66-130	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	66-120	215/35		Orig.-Verschr.
				66-121	225/35		
	B32	40	ZP581	66-120	215/35		
				66-121	225/35		bei 225/35 🛠
	B39	40+45	ZP581	66-97	215/35, 225/35		ET40 bei 225/35 🛠

	AC-521	45	ZP590F+R	66-120	215/35		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
				66-121	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Megane GT (IV) — ab 2016 — RFB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	43	- (N42)	151	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC34	43	- (N42)	151	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC36	43	- (N42)	120, 151	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC27	40	-	120, 151	225/45		Orig.-Verschr.
		38+45	ZP581	120, 151	225/45		
	RC30	45	ZP581	120, 151	225/45		
	RC32	35+40	-	151	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	151	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	120, 151	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	38+45	ZP581	120, 151	225/45		
	AC-V51	45	-	120, 151	225/45		Orig.-Verschr.
	Pro1	45	-	151	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
	B36	46	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
7,5 x 18	**RC32**	46	-	151	225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	120, 151	225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP581	120, 151	225/40		
	RC36	45	-	120, 151	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP581	120, 151	225/40		
		46	-	151	225/40	ET	Orig.-Verschr., **ET46 Ausführung "N10",** SVR
	B39	45	ZP581	120, 151	225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98478**	120, 151	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-521	45	ZP590F+R	120, 151	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 18	45	ZP581	151	225/40		
8 x 18	**B42 / B44**	45	ZP581	120, 151	225/40		
	AC-M10	45	ZP590F+R	120, 151	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7,5 x 19	**RC34**	40+46	-	151	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	120, 151	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP581	120, 151	225/35		
	AC-521	45	ZP590F+R	120, 151	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 26	45	ZP581	120, 151	225/35		
8 x 19	**B38**	45	ZP581	120, 151	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Megane R.S. (IV) — ab 2017 — RFB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	48	-	205	**235/40**, 245/35, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP581	205, 221	235/40		
	B37	45	ZP581	205, 221	235/40		
	B38 / B42	45	ZP581	205, 221	235/40		
	B44	45	ZP581	205, 221	235/40		
	AC-M10	45	ZP590F+R	205, 221	235/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 19	**B40**	49	ZP590F	205	235/35, 245/30, 245/35		
	CA 19	45	ZP581	205, 221	235/35		
	FMI08 Thoe	40	-	205	235/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	50	ZP581	205, 221	235/35, 245/30, 245/35		
8,5 x 19	**CA 26**	46	ZP581	205, 221	235/35		
8 x 20	**RC36**	50	-	205, 221	245/30		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP581	205	245/30		🛠
		50	ZP581	205, 221	245/30		
8,5 x 20	**B24**	50	ZP581	205	235/30		
				205, 221	245/30		

Megane E-Tech (IV) — ab 2020 — RFB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP581	67, 69	205/55		Plug-in-Hybrid
	RC27	38	ZP581	67, 69	205/55		Plug-in-Hybrid
	RC30	38	ZP581	67, 69	205/55		Plug-in-Hybrid
		45	ZP581	67, 69	205/55, 215/55, 225/50		Plug-in-Hybrid
	CA 20	45	ZP581	67, 69	205/55, 215/55, 225/50		Plug-in-Hybrid
7 x 17	**RC36**	43	- (N42)	67, 69	**205/50**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC27	38	ZP581	67, 69	205/50, 225/45		Plug-in-Hybrid
		45	ZP581	67, 69	205/50, 225/45		Plug-in-Hybrid
	RC30	45	-	67	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

	RC36	40	-	67, 69	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B39	38	ZP581	67, 69	205/50, 225/45		Plug-in-Hybrid
		45	ZP581	67	205/50, 225/45		Plug-in-Hybrid
	AC-V51	45	-	67, 69	225/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	**RC27**	45	-	67, 69	225/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC30	45	ZP581	67, 69	225/40		Plug-in-Hybrid
	RC36	45	-	67, 69	225/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B32	45	ZP581	67	225/40		Plug-in-Hybrid
	B39	45	ZP581	67, 69	225/40		Plug-in-Hybrid
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98478**	67, 69	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98478**
	AC-521	45	ZP590F+R	67, 69	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP581	67	225/40		Plug-in-Hybrid
	B36 / B37	45	ZP581	67, 69	225/40		Plug-in-Hybrid
	B42 / B44	45	ZP581	67, 69	225/40		Plug-in-Hybrid
	AC-M10	45	ZP590F+R	67, 69	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 20	45	ZP581	67, 69	225/40		

Rafale NEU — ab 2024 — RHN — 5/114,3 — 66,1 — e9*2018/858*30002*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**RC36**	37	-	96, 110	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Allradlenkung
	B41	37	-	96-110	**245/45**	ECE	**nur in SG u. FG erhältlich!**

Scenic E-Tech NEU — 2024 — RCB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00018*07-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC34**	46	-	55	**205/55**, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	55	**205/55**, 215/50, 225/50, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP581	55	215/50, 225/50, 245/45		
8 x 20	**RC36**	50	-	55	215/45, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	55	215/45		Orig.-Verschr.

Scenic, Grand Scenic — ab 2016 — RFA — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0574*…

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC34**	35	-	70-120	215/60M+S		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7 x 19	**RC34**	40	-	70-120	205/55M+S		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	35+40	-	70-120	205/55M+S		Orig.-Verschr.

Symbioz E-Tech NEU — 2024 — RJB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0684*27-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	-	69-103	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N13**
	RC32	35	-	69	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
					215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	R16	
	RC34	35	-	69-104	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	35	-	69-103	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	FMI06 Koros	35	-	69	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	34	-	69-103	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
		35	-	69	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC34	35	-	69-104	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC32	35	-	69-103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	R16	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC36	34	-	69-103	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
		35	-	69-103	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
7,5 x 18	**RC36**	35	-	69-103	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	69	215/50, 215/55		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98478**	69	215/50, 215/55		**Kit mit Artikelnummer 98478**
7,5 x 19	**RC34**	35	-	69	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
				69	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	R16	
	RC36	35	-	69-103	**225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC36**	30	-	69-103	225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
8 x 20	**RC36**	35	-	69-103	225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung N12**

Talisman — ab 03.16 — RFD — 5/114,3 — 66,1 — e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC32	41	-	81-100	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
					215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	R16	
	RC34	40	-	81-147	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
		41	-	81-117	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	ECE	
	RC24	38	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
		44	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		

6,5 x 16	**RC27**	40+44	-	81-110	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., **ET40 orig.-ET**
		38	ZP581	81, 96	215/60, 215/65, 225/60		
		45+50	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC30	38+45	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC32	40	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	32+44	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
	Pro1	45	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32**	43	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung **N22**
			-	81-165	**225/55**		Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	RC34	43	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	RC36	43	-	81-165	215/55, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	RC27	40	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr., auch Talisman 4Control aber nur 225/55 auflagenfrei!
				81-165	225/55, 235/50		
		45	ZP581	81-110	215/55		
				81-165	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control, dieser bei 245/50
	RC30	45	ZP581	81-110	215/55		
				81-165	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control, dieser bei 245/50
	RC32	35	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung **N22 u. N42**
		40	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	RC36	40	-	81-165	215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	B39	45	ZP581	81,96	215/55		
				81-147	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control- dieser bei 245/50
	AC-V51	45	-	81-165	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
				81-165	225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Talisman 4Control
	Pro1	45	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27**	40	-	81-96	215/45, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
				81-147	225/45, 225/50		
	RC32	35	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		40+45	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7,5 x 18	**RC32**	46	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Talisman 4Control
	RC30	45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Talisman 4Control
	B32	35+45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Talisman 4Control mit 245/45, ET35 bei 225/50 u. 245/45
		46	-	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "N10"**, SVR, Talisman 4Control mit 245/45
	B39	45	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
				81-165	245/45		Talisman 4Control
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98478**	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98478**, Talisman 4Control mit 245/45
	AC-521	35	ZP590F+R	81-165	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
		45	ZP590F+R	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, 4Control nur 245/45
	AC-V51	38	-	81-165	245/45		Orig.-Verschr., Talisman 4Control
	Oxigin 18	45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 18	**B42**	40	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
				81-165	245/45		Talisman 4Control
	B44	40	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
				81-165	245/45		Talisman 4Control
		45	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
				81-165	245/45		Talisman 4Control
	AC-M10	45	ZP590F+R	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
				81-165	245/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, Talisman 4Control
7,5 x 19	**RC34**	35	-	81-165	225/40		Orig.-Verschr.
		40+46	-	81-165	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	40	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/45		
8 x 19	**B40**	49	ZP590F	81-147	**245/40**		auch Talisman 4Control
				81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control **nur 245/40**
	CA 19	45	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control **nur 245/40**
	CA 24	45	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	40	-	81-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	50	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control **nur 245/40**
8 x 20	**B38**	45+50	ZP581	81-165	225/35, 235/35, 245/35		
				81-165	245/35		Talisman 4Control
	B43	40	-	81-165	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., **Ausführung N42 u. N43**
		45	-	81-165	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
				81-165	245/35		Orig.-Verschr., Talisman 4Control

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Trafic (siehe Konfigurator) **ab 10.01** **JL/FL/J** **5/118** **71,1**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Trafic III — ab 2014 — JL/L — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0014*21-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-107	205/65C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-125	215/60, 215/65, 215/65C		
	Pro1	45	-	66-125	205/65C, 215/60, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	RC27	47	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	B45	45	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, geschl. Aufbau
	AC-V51	45	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr.
8 x 18	B36	35	ZP577	66-103	245/45		🛠
	B37	35	ZP577	66-103	245/45		🛠

Twingo III — ab 10/2014 — AH — 4/100 — 60,1 — e2*2007/46*0457*..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	48-68	VA 165/65, 175/60, 185/55		bei 175/60 u. 185/55 🛠
					HA 185/60, 195/55, 205/50		
6,5 x 16	RC34	37	-	31-68	VA 185/50+HA 205/45		Orig.-Verschr., VA 🛠

Twingo GT III — ab 2016 — AH — 4/100 — 60,1 — e2*2007/46*0457*08-..

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	31	-	80	VA165/65, HA185/60, HA195/55		Orig.-Verschr.
		37	ZP440F	80	VA165/65, VA175/60, VA185/55, VA185/60		wenn 185/60 VA dann 🛠
					HA185/60, HA195/55, HA205/50, HA205/55		
6,5 x 16	RC34	37	-	80	VA 185/50+HA 205/45		Orig.-Verschr., VA 🛠

Twingo Electric NEU — ab Jänner 2021 — AH — 4/100 — 60,1 — e2*2007/46*0457*

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	31 (60)	VA 165/65+HA 185/60 od. VA 165/65+HA 195/55		
	RC30	37	ZP440F	31 (60)	VA 165/65+HA 185/60 od. VA 165/65+HA 195/55		

Twingo E-Tech NEU — ab 2026 — P04 — 4/100 — 60,1 — e9*2018/858*11804*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC36	43	-	35 (60)	**195/60**, 205/55	ECE	Orig.-Verschr.
		45	-	35 (60)	195/60, 205/55		Orig.-Verschr.

Zoe — ab 2013 — AG — 4/100 — 60,1 — e2*2007/46*0251*…

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74673

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					22 kWh-Batterie		
6 x 15	RC24	40	ZP440	43 (57-68)	185/65, 195/60, 205/55		
		37	ZP440F	43 (57-68)	185/65, 195/60, 205/55		
	RC30	37	ZP440F	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55		
		40	ZP440	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55		
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55		
				43 (65)	185/55		
	RC30	38	ZP440	43 (65)	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 16	B24	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55, 215/45		
7 x 17	B24	45	ZP440	43, 53	205/45		
	B39	38+44	ZP440	43 (57-68)	205/45, 215/45		ET38 nur 205/45 auflagenfrei! 🛠
				43 (65)	215/40		

Zoe Facelift NEU — ab 11.2019 — AG — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0251*15-.., e2*2007/46*0681*03

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	40	-	51	**185/65**, 195/60, 205/55, 205/60	ECE	Orig.-Verschr., **max. Leistung 80, 100kW**
	RC30	35	-	51	185/65, 195/60		Orig.-Verschr., **max. Leistung 80, 100kW, Felge ist nur in silber erhältlich!**
	RC27	35	-	51	185/65, 195/60		Orig.-Verschr., **max. Leistung 80, 100kW**
6 x 16	RC34	38	-	51	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	44	-	51	**195/55**, 205/50, 215/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	51	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP581	51	195/55		**max. Leistung 80, 100kW**
	RC27	38	ZP581	51	195/55		
	RC30	38	ZP581	51	195/55		
		45	ZP581	51	195/55, 205/50		**max. Leistung 80, 100kW**
	RC32	41	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., ab 205/50 🛠
	RC34	40+41	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., ab 205/50 🛠
		44	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., ab 215/50 🛠

	CA 20	45	ZP581	51	195/55, 205/50		
	Pro1	45	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/50 🛠
7 x 17	**RC27**	40	-	51	VA 215/45+HA 205/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		
	RC30	45	-	51	VA 215/45+HA 205/45		Orig.-Verschr.
			ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		
	RC32	40	-	51	215/45		Orig.-Verschr., 🛠
	RC34	43	-	51	VA+HA 215/45 od. VA 215/45+HA 205/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40+43	-	51	VA+HA 215/45 od. VA 215/45+HA 205/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP581	51	VA+HA 215/45 od. VA 215/45+HA 205/45		
	Pro1	45	-	51	VA+HA 215/45 od. VA 215/45+HA 205/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC29**	38	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		VA 🛠
	B36	38	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		VA 🛠

Originaldaten in 17 Zoll

7 x 17		VA 44					
		HA 48					

Seat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Alhambra (siehe Konfigurator)	**ab 09.10**	**7N**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*0402*..., e1*2007/46*0435*...

Arona			**ab 11.2017**	**KJ**	**5/100**	**57,1**	e9*2007/46*3134*02*-..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6 x 16	**RC27**	45	-	66-110	205/55, **205/60**, 215/55, 215/60	ECE	Orig.-Verschr.
				70-110	**195/60**, 195/65		
	RC30	45	-	66-110	205/55, **205/60**, 215/55, 215/60	ECE	Orig.-Verschr.
				70-110	**195/60**, 195/65		
				70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	66-110	195/55, **195/60**, 195/65, **205/55, 205/60**, 215/50, 215/55, 215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	70-110	195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
	RC30	35+38	-	70-110	195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
		40	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	40	-	70-110	195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
		47	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	70-110	195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
		47	-	66-110	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
				70-110	195/60, 195/65		
	RC32	47	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
		47	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	70-110	195/60, 195/65		
6,5 x 17	**RC27**	48	-	70-110	195/55, 205/50, **205/55**, 215/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	66-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC30**	46	-	66-110	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
				70-110	195/55		
	RC36	43	-	66-110	195/55		Orig.-Verschr.
	B39	46	-	70-110	195/55, 205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	43	ZP516	70-110	195/55		
	CA 26	46	ZP516	66-110	195/55, 205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	**RC27**	47	-	70-110	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				66-110	205/45, 215/40, 215/45, 225/45		
	RC32	47	-	66-110	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, **215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	66-110	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Ateca			**ab 2015**	**5FP**	**5/112**	**57,1**	e9*2007/46*6394*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6 x 16	**RC27**	43	-	81-110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
				110, 140	**215/60**, 215/65, **225/60**		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive
	RC30	43	-	85, 110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
				110, 140	**215/60, 225/60**		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive
	RC34	43	-	81-140	**215/60**, 215/65, **225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	42+43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC27	42+44+ 46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
		43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Front., ohne Verbr. bei 235/60 🛠
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC30	39+41+ 42+44+ 46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32	41	-	81-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch Allrad
		43	-	81-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. ab Modell 2021, Allrad
6,5 x 17	**RC27**	39	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 🛠
		43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	45	-	85, 110	**215/55,** 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**215/55,** 215/60, 225/50, **225/55**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 4drive
	RC30	45	-	81-110	**215/55**, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**215/55**, 215/60, 225/50, **225/55**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32	45	-	85-140	215/50, **215/55**, 215/60, 225/50, **225/55**, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50 🛠
	RC34	45	-	81-140	**215/55, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	**215/55**, 215/60, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
				110, 140	**215/55**, 215/60, 225/50, **225/55**		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 18	**RC27**	45	-	81-110	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterungen
				110, 140	**215/50, 225/50**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
				85-221	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32	45	-	81-140	215/45, **215/50**, 225/45, **225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	**215/50, 225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				110, 140	**215/50, 225/50**		
	RC27	43	-	85-221	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		43	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	45	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		4drive
	B39	35	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. 🛠
		45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. 245/45 🛠
	Oxigin 18	37+45	-	85-140	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ET37 bei 225/50 u. ab 235/50 🛠
8 x 18	**RC27**	40	-	85-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		44	-	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		46	-	85-140	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32	40	-	85-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
		44	-	85-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	RC34	40	-	81-140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 225/50 🛠
		45	-	81-140	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. auch Ateca 4drive
	AC-521	45	- +R	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr.
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. ab Modell 2021, Ateca 4drive, mit Radhausverbr.
	AF20	35	AV1	85-140	225/45		
	CA 17	45	ZP560D	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 370x32mm
7,5 x 19	**RC36**	40	-	81-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	Oxigin 18	37	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	45	-	85, 110	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb, incl. Modell ab 2021
				110, 140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021
	RC32	45	-	85-140	**225/45, 235/40, 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	45	-	85-140	**225/45, 235/40, 245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				81-140	225/40, 225/45, 235/40		
	B40	45	-	85, 110	225/40, 225/45, **235/40**, 245/35, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/40 🛠
				110, 140	225/40, **225/45**, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	B43	45	-	85, 110	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Modell ab 2021
				110, 140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021
	FMI16 Taara	45	-	85-140	**225/45, 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
	RC27	44	-	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. 🛠
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., 4drive, bei 245/40 🛠
	RC32	40	-	81-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		44	-	81-140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	85-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch 4drive
	B40	40	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. 🛠
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	B43	47	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		ohne Radhausverbr. bei 235/40 🛠
	AC-518	47	AV4	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	AC-521	45	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Radhausverbr.
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad, mit Radhausverbr.
	CA 17	37	ZP560D	85-221	225/40, 225/45		
		45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	CA 19	47	ZP560D	81-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		

8,5 x 19	B32	42	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., 4drive
	B36 / B37	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		auch Allrad
	AF20	40	- +R	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Frontantrieb, mit Radhausverbr.
				110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Allrad, mit Radhausverbr.
	Oxigin 20 / 23	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Allrad, nicht Bremse 370x32mm
	Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Bremse 370mm
9 x 19	CA 17	45	ZP560D	85-221	225/40, 235/40		nicht Bremse 370mm
	CA 19	43+44	ZP560D	81-140	225/40, 235/40		
8 x 20	B38	40+41	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ohne Verbr. 🛠, Frontantrieb
				110, 140	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Ateca 4drive, bei 245/35 🛠
	B40	40	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ohne Verbr. 🛠, Frontantrieb
				110, 140	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Ateca 4drive, bei 245/35 🛠
	B43	45	-	81-110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 235/35 🛠, Frontantrieb
				110, 140	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., 4drive, mit Radhausverbr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	81-140	225/35		**+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	RC29	40	ZP560D	85, 110	225/35, 235/35		Frontantrieb
				110, 140	225/35		4drive
	RC34	43	ZP560D	81-140	225/35		
	B24	42	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		auch 4drive, nur mit Radhausverbr. auflagenfrei!
	B32	45	ZP560D	85-140	235/35		4drive
	B42	45	ZP560D	81-140	225/35, 235/35		Frontantrieb ohne Radhausverbr. bei 235/35 🛠
	AC-518	45	- +R	81-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Radhausverbr. bei 235/35 🛠
	AC-521	45	-	85-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/35 🛠
	AF18	45	- +R	85-140	225/35, 235/35		**+ Ringe BA25**,ohne Radhausverbr. bei 235/35 🛠
	CA 17	40+48	ZP560D	85-221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370x32mm
	CA 19	45	ZP560D	81-140	235/35, 245/30, 245/35		
	Oxigin 14	45	ZP560	85-140	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
9 x 20	Oxigin 19	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		auch 4drive
	Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm
	Oxigin 26	45	ZP560D	81-140	235/35		

Ateca Cupra — ab 2018 — 5FP — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*6394*11-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	45	-	221	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110-221	225/45, **215/50, 225/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	45	-	221	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC36	45	-	221	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32	40	-	110-221	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
		43	-	221	225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	43	-	110-221	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
7,5 x 18	RC32	45	-	110-221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	46	-	110-221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC36	40	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B32 / B39	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	AC-MB6	45	- +R	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Bremse 370mm
8 x 18	RC32	40	-	110-221	225/45		Orig.-Verschr.
		44	-	221	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110-221	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B37	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	RC34	40	ZP560D	221	225/50, 235/45, 245/45		
		43	ZP560D	110-221	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	B36	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	B42 / B44	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	AC-M10	40	- +R	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	AC-518	40	AV4+R	221	225/45, 235/45		nicht Bremse 370mm, **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	221	225/45, 235/45		nicht Bremse 370mm
	AF20	35	AV1	221	225/45		nicht Bremse 370mm
	CA 20	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 19	**RC27**	43	-	221	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 19	**RC36**	40	-	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	45,5	ZP560D	110-221	225/45		
8 x 19	**RC27**	45	-	221	**225/45, 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32	45	-	221	**225/45, 245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-221	225/45, 235/40, 245/40		
	RC34	45	-	110-221	**225/45, 235/40, 245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-221	225/45, 235/40, 245/40		
	B40	45	-	221	225/40, **225/45**, 235/40, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	45	-	221	225/40, **225/45**, 235/40, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm
	RC29	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
		44	-	110-221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40+44	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	RC34	38	ZP560D	221	225/45, 235/40		
		43	ZP560D	110-221	225/45, 235/40, 245/40		
	B24	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	B38	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	AC-521	35	- +R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm
	CA 17	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse
	CA 19	47	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse
	FMI07 Atena	47	- +R	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 19	**RC27**	42	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B32	42	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP560D	221	225/45		
		39	ZP560D	221	225/45, 235/40		
	B42	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm
	B43	38	ZP568F	221	225/40, 225/45		
	B44	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm
	AC-M10	45	AV4+R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	221	225/40, 225/45		
	AF20	40	- +R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	40	- +R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	FMI07 Atena	45	- +R	221	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 18	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 340 u. 370mm
	Oxigin 28	40	ZP560D	221	225/40, 225/45		nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
9 x 19	**CA 19**	43+44	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	FMI08 Thoe	41	F31+R	221	235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**B38**	40+41	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ET41 nicht Bremse 370mm
	B40	40+41	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ET41 nicht Bremse 370mm
	B43	41+45	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., ET45 nicht Bremse 370mm
	FMI08 Thoe	45	F31+R	221	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		**+ Red.Ringe BA25**, nicht Bremse 370x32mm
8,5 x 20	**B43**	38+40	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	221	225/35, 235/35		
	RC34	38	ZP568F	221	225/35, 225/40, 235/35		
		43	ZP560D	221	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B24	42	ZP560D	221	225/35, 235/35		
	B32	45	ZP560D	221	235/35		
	B41	35	ZP560D	110-221	225/35, 225/40		
	B42	40	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm
		45	ZP560D	221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm
	B43	40	ZP560D	221	225/35		
	B44	40	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm
	AC-518	45	- +R	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	- +R	221	225/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	45	- +R	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Bremse 370mm
	CA 17	48	ZP560D	221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370x32mm
	CA 19	45	ZP560D	221	235/35, 245/30, 245/35		nicht Brembo-Bremse
	FMI07 Atena	39	- +R	221	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	**B41**	38	ZP560D	221	225/35, 225/40		
	FMI11 Elatha	46	- +R	221	235/35, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 26	45	ZP560D	221	235/35		

	Oxigin 28	45	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm
8,5 x 21	**B41**	43	ZP560D	221	245/30		nicht Bremse 370x32mm

Ateca Cupra VZ-Edition — 5FP — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*6394*23-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC36**	40	-	221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, 20 Zoll Serienbereifung
8 x 18	**RC27**	44	-	221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, 20 Zoll Serienbereifung
	RC36	44	-	221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, 20 Zoll Serienbereifung
8 x 19	**B40**	45	-	221	**225/45M+S, 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen
	RC29	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	RC36	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B40	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B43	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B40	38	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	AC-521	35	- +R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	Oxigin 29	32	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
		39+43	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
8,5 x 19	**RC27**	42	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen, 20 Zoll Serie
	B32	42	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B32	34,5	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
		45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B42	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B44	35	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	AC-M10	45	AV4+R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	CA 23	40	- +R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
8 x 20	**RC36**	38	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S, mit Verbreiter.
	B43	41	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S, mit Verbreiter.
8,5 x 20	**B43**	38+40	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B24	42	ZP560D	221	225/35, 235/35		
	B42	35	ZP560D	221	225/35, 235/35		nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B43	40	ZP560D	221	225/35, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	221	225/35, 235/35		nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	AC-521	45	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
9 x 20	**B43**	42	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	AC-521	42	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
8,5 x 21	**B43**	40	-	221	245/30		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen

Ateca Cupra 1,5TSI — 5FP — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*6394*40-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	45	-	110	**215/55**, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	CA 26	45	-	110	**215/55M+S**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	RC27	35	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
		40+42	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	RC36	45	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	B39	40	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	CA 26	42	ZP560D	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		nur M+S, Frontantrieb
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	CA 20	45	- +R	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, Frontantrieb
7 x 18	**RC27**	45	-	110	**215/50M+S**, 225/45, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	RC36	45	-	110	**215/50M+S**, 225/45, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	RC27	43	-	110	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	RC36	43	-	110	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	RC36	40	-	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP560D	110	215/50, 225/45, 235/45		nur M+S, Frontantrieb
		45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
	B32 / B39	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, Frontantrieb

8 x 18	**RC27**	40+44	-	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	RC36	40+44	-	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	RC29	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
	B36 / B42	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
	B44	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
	AC-MB6	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
	AC-M10	40	- +R	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, Frontantrieb
		45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
	CA 20	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nur M+S, Frontantrieb
7,5 x 19	**RC36**	40	-	110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	CA 26	40	ZP560D	110	225/40, 225/45		nur M+S, Frontantrieb
8 x 19	**RC27**	45	-	110	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B40	45	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B43	45	-	110	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
			-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC36	40+44	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
		47	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B43	40+47	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B40	38	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40		Frontantrieb
		43	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb
	Oxigin 29	39	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40		Frontantrieb
		43	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb
8,5 x 19	**RC27**	42	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B32	42	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B32 / B36	45	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40		Frontantrieb
	B42 / B44	42	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40		Frontantrieb
	AC-M10	45	AV4+R	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Frontantrieb
8 x 20	**RC36**	41+45	-	110	225/35M+S, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B43	41+45	-	110	225/35M+S, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb
8,5 x 20	**B42 / B44**	40	ZP560D	110	225/35M+S, 235/35		Frontantrieb
	AC-M10	40	- +R	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Ateca Cupra 2,0TSI

5FP **5/112** **57,1** e9*2007/46*6394*40-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	45	-	140	225/45, **225/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	45	-	140	225/45, **225/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	43	-	140	225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	43	-	140	225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC36**	40	-	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP560D	140	225/45, 235/45		nur M+S
		45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	B32 / B39	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 18	**RC27**	40+44	-	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40+44	-	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	B36 / B42	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	B44	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	AC-MB6	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	AC-M10	40	- +R	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
		45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
7 x 19	**CA 20**	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	RC27	43	-	140	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 19	**RC36**	40	-	140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 26	40	ZP560D	140	225/40, 225/45		nur M+S
8 x 19	**RC27**	45	-	140	**225/45M+S, 245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	B43	45	-	140	**225/45M+S, 245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
			-	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	RC36	40+44	-	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	B43	40	-	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	B40	38	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
		43	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		bis 235/40 nur M+S
	Oxigin 29	39	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
		43	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S
8,5 x 19	**RC27**	42	-	140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	42	-	140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32 / B36	45	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S
	B42 / B44	42	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
	AC-M10	45	AV4+R	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**,bis 235/40 nur M+S

8 x 20	**RC36**	41+45	-	140	225/35M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	41+45	-	140	225/35M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B42 / B44**	40	ZP560D	140	225/35M+S		
	AC-M10	40	- +R	140	225/35M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Ibiza — ab 06.2017 — KJ — 5/100 — 57,1 — e9*2007/46*3134*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30**	38	-	48-70	**185/70**, 185/75, 195/70		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	**RC19**	40	-	48-110	**185/65**, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
6 x 15	**RC24**	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	**RC27**	45	-	48-110	185/55, **185/60, 195/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	185/55, **185/60, 195/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	185/55, **185/60, 195/55**, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	47	-	48-110	**185/60, 195/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	48-110	185/55, **185/60, 195/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	48-110	185/55, **185/60, 195/55**, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		47		48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	48	-	48-110	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	51	-	48-110	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-110	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	48-110	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.
	B39	46	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	46+51	-	48-110	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP516	48-110	195/45, 205/45		
7 x 18	**RC32**	51	-	48-110	205/40, 215/35, **215/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	**215/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	48-110	**215/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	46+51	-	48-110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.

Leon (siehe Konfigurator) — ab 11.12 — 5F — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*0094*..

Leon X-Perience (siehe Konfigurator) — ab 2014 — 5F — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*0094*…

Leon Cupra (siehe Konfigurator) — ab 2014 — 5F — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*0094*…

Leon — ab 04.2020 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*27

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	43	-	66-85	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	43	-	66-85	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm, incl. Sportstourer
	RC24	43	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
		47	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC27	47	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	47	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
6 x 16	**RC27**	43+48	-	66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	43+48	-	66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., ET48 incl. Sportstourer
	RC34	43+48	-	66-85	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
6,5 x 16	**RC27**	46	-	66-110	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	46	-	66-110	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	66-110	195/55, 195/60, **205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC34	46	-	66-110	195/55, 195/60, **205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC24	42+43	-	66-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30	41	-	66-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		42+44+	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ET42 bei 225/50

		48		66-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., E142 bei 225/50
	RC32	48	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/50, 235/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	43	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	CA 20	45	ZP560D	66-110	205/55, 215/55, 225/50		
	Pro1	48	ZP562D	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/50, 235/50		auch Sportstourer, mit Mehrlenker-Hinterachse
7 x 16	**RC30**	43	-	66-110	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		48	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	39+43+ 46+48,5	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	40+42+43+ 46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	38	-	66-110	215/45		Orig.-Verschr.
		40+45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+47	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC36	40+42+ 43+45+ 46	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	CA 26	45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		42+47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Sportstourer
7,5 x 17	**RC32**	46	-	66-140	205/45, **205/50**, 215/45, 215/50, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
				110	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	46	-	66-110	205/45, **205/50**, 215/45, 215/50, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	**205/50, 225/45**		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24	42	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC32	43	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	47	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC30	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	40	ZP560D	66-110	205/45, 215/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
		45	ZP560D	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B24	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Sportstourer
	Oxigin 25	45	ZP560D	66-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50		
				66-140	225/45, 235/45		
7 x 18	**RC32**	40	-	66-110	195/50, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
		45	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC36	43+45	-	66-110	215/40		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
7,5 x 18	**RC34**	46	-	81-110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	**225/40**		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	46	-	66-140	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
				66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32	46	-	66-110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC27	48	-	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC32	45+48+ 50	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	50	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	48	-	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B39	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		mit Verbundlenker-Hinterachse, incl. Sportstourer
				110	205/45, 215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		
	RC29	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
	RC34	40	ZP560D	66-110	205/40, 205/45		
		43	ZP560D	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		

		48	ZP560D	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer u. Hybrid
	B24	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110	215/40		
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	B36 / B42	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110	215/40		
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	B38	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		
	B44	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110	215/40		
8 x 18				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AC-521	45	- +R	66-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ BA25**, incl. Sportstourer
				110	215/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AC-M10	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110	215/40		
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AF20	48	-	66-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	CA 20	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer, mit Verbundlenker-HA
				110	215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35, 225/40, 235/35		**+ Red.Ringe BA25**, mit Mehrlenker-Hinterachse
	FMI11 Elatha	39	F95	66-110	205/40, 205/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	**RC32**	50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	48+50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	46	- (V10)	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		48	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32	43	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC34	45,5	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse
	Oxigin 18	50	ZP560D	66-110	225/35		auch Hybrid
8 x 19	**RC34**	49	-	110	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr., mit Mehrlenkerachse
	RC32	50	-	66-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse 🛠
		50	-	66-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B40	45	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+47	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	AC-521	45	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	CA 17	45	ZP560D	66-110	225/35		auch Sportstourer u. Hybrid
	CA 19	47	ZP560D	66-140	225/35, 235/35		
8,5 x 19	**B42**	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		incl. Sportstourer
8 x 20	**B43**	45	-	66-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Leon NEU **ab Facelift 2024** **KL** **5/112** **57,1** e9*2007/46*3167*28-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	46	-	85, 110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	46	-	85, 110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
6,5 x 17	**RC27**	46	-	85, 110	205/50		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7 x 17	**RC27**	40+42	-	85, 110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		45+46	- (V7)	85, 110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		45	- (V10)	85, 110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, **Ausführ. V10**
	RC36	40+42+43	-	85, 110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		45+46	-	85, 110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	CA 26	45	-	85, 110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		42+47	ZP560D	85, 110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Sportstourer
7 x 18	**RC36**	43+45	-	85, 110	215/40		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC27	46	-	85, 110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC36	46	-	85, 110	205/45, 215/40, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

7,5 x 18	**RC27**	48	-	85, 110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC36	48	-	85, 110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B39	45	ZP560D	85, 110	205/45, 215/40, 225/40		incl. Sportstourer
8 x 18	**RC27**	46	-	85, 110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7,5 x 19	**RC36**	46	- (V10)	85, 110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, **Ausführ. V10**
		48	-	85, 110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Leon Cupra, Cupra Sportstourer ab 04.2020 KL 5/112 57,1 e9*2007/46*3167*27

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	48	-	110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	Pro1	48	ZP562D	110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		auch Sportstourer
7 x 16	**RC30**	43	-	66-110	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
6,5 x 17	**RC27**	38	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC34	38+41+46	-	110	205/45, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid
7 x 17	**RC32**	38	-	110-228	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid
		40+45+49	-	110	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm
		47	-	110-228	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid
	RC36	42	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B39	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		auch Sportstourer
7,5 x 17	**RC32**	46	-	110-228	**205/50, 225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC34	46	-	110-140	**205/50, 225/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
				110-228	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	43	-	110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC34	45	ZP560D	110-228	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 370x32mm
7 x 18	**RC32**	40	-	110-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x36mm
	RC34	35	-	110-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		43	-	110-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm u. 375x36mm
7,5 x 18	**RC34**	46	-	110-245	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32 u. nicht 375x36mm
			-	110-245	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		
	RC36	46	-	66-140	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
				66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
	RC32	45	-	110-245	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32 u. nicht 375x36mm
		50	-	110-228	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
		51	-	110-245	205/40, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32 u. nicht 375x36mm
	RC34	50	-	110-228	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
8 x 18	**RC34**	45	-	110-245	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x36mm
		43	ZP560D	110-245	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		nicht Bremse 375x36mm
	FMI08 Thoe	49	F31+R	110-228	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25**, nicht Bremse 370x32mm
7,5 x 19	**RC32**	50+51	-	110-245	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm u. nicht 375x36mm
	RC34	48	-	110-245	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
		50	-	110-245	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm u. nicht 375x36mm
		45,5	ZP560D	110-245	215/35, 225/35		nicht Bremse 375x36mm
8 x 19	**RC34**	49	-	110-245	**225/35, 235/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x36mm
					215/35, 225/30, 225/35, 235/35		
	FMI07 Atena	49	-	110	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	49	-	180-228	**225/35 M+S, 235/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC32	45	-	110-245	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 375x36mm
		50	-	110-228	215/35, 225/30, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	45	-	110-245	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Bremse 375x36mm
		50	-	110-245	215/35, 225/30, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Bremse 375x36mm
	RC34	43	ZP560D	110-245	215/35, 225/30, 225/35		auch Hybrid, nicht Bremse 375x36mm
		48	ZP560D	110-245	215/35, 225/30, 225/35, 235/35		auch Hybrid, nicht Bremse 375x36mm
	CA 19	47	ZP560D	110-228	225/35, 235/35		nicht Brembo-Bremse

Kombinationen

8 x 19	**FMI08 Thoe**	VA 47	F31+R	110-228	VA+HA 225/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
9 x 19		HA 41					

Leon / Sportstourer Plug-in-Hybrid — ab 2020 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*00-27

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	B24	47	ZP560D	110	225/45, 235/45		
	B36	45	ZP560D	110	225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
	CA 20	45	- +R	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 18	RC27	46	-	110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC36	46	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B32	46	-	110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		
	B39	45	ZP560D	110	225/40		
8 x 18	RC29	45	ZP560D	110	225/40		
	B24	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	B36	45	ZP560D	110	225/40		
	B42	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	AF20	48	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	46	- (V10)	110	225/35		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	B32	43	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	49	-	110	**225/35 M+S, 235/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45+47	-	110	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	42+47	ZP560D	110	225/35		

Leon PHEV NEU — ab Facelift 2024 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*28-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	46	-	110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC36	46	-	110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC27	48	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B39	45	ZP560D	110	225/40		incl. Sportstourer
8 x 18	RC27	46	-	110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7,5 x 19	RC36	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Mii — ab 03.12 — AA, AAN — 4/100 — 57,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	165/70, 175/65	ECE	Orig.-Verschr.
					165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	44, 50, 55	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
6 x 15	RC24	40	ZP436	44-55	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		🛠
	RC30	40	ZP436	44-55	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
6 x 16	RC30	43	-	44, 50, 55	175/50, **185/50**, 195/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	44-55	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP436	44, 50, 55	195/45		
	RC30	38	ZP436	44, 55	195/45		
6,5 x 17	RC34	43	-	44-55	**195/40**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	38	ZP436	44-55	195/40, 215/35		🛠
	B39	38	ZP436	44-55	195/40, 215/35		🛠

Mii electric — ab 2019 — AA — 4/100 — 57,1 — e13*2007/46*1168*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
6 x 16	RC34	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	61	175/50, 185/50, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	61	195/45		

Tarraco — ab 02.2019 — KN — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*6666*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC37	38	-	110-180	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC34	38	-	110-180	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	39+43	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
	RC34	43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
					225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	RC27	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC30	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC32	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	ECE	Orig.-Verschr.

7 x 17	**RC34**	40	-	110-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC27	42+43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch FR-Line
		45	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		45	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		39	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		45	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	42+43+45	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	CA 26	42	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
		45	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	42	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC27	40+41	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC32	43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC24	42	ZP560D	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC29	35+45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch FR-Line, nicht Bremse 340mm
	RC34	36	ZP560D	110-147	215/65, 225/60, 225/65		
		40	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		
	B24	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		
	B36	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch FR-Line, nicht Bremse 340mm
	AC-518	42	AV4+R	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	**RC27**	43	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	110-180	**235/55**		Orig.-Verschr.
				110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	RC36	43	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		40	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, ohne Radhausverbreiterung
		45	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	45	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	45	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC30	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50
		45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		auch FR-Line
	B32	35	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
		45	ZP560D	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		ohne FR-Line
	B39	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50
		45	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	AC-MB6	45	- +R	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch FR-Line
8 x 18	**RC27**	40	-	110-140	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC32	40	-	110-180	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		44	-	110-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-180	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	-	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	40	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60		auch Hybrid
		43	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch Hybrid
	AC-M10	40	- +R	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch FR-Line
	AC-518	40	AV4+R	110, 140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	110, 140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	FMI11 Elatha	39	F95	110-180	215/55, 225/55, 225/60		ohne Radhausverbreiterungen
					215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		mit Radhausverbreiterungen
		45	F95	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		
7 x 19	**RC27**	43	-	110-180	**235/50**		Orig.-Verschr., **auch** FR-Line
	RC34	43	-	110-180	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC36**	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., **auch** FR-Line
	B32	43	-	110, 140	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **auch** FR-Line

8 x 19	RC32	40	-	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
					225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, mit Verbreiter.
		45	-	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	-	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, ohne Verbreiter.
					225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, mit Verbreiter.
		44	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, ohne Verbreiter.
					225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, mit Verbreiter.
		45	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B40	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
	B43	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC34	38	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
		43	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbreiterung
					225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Radhausverbreiterung
	B40	38	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		ohne FR-Line
	CA 17	37	ZP560D	110-140	245/45		
	FMI07 Atena	39	- +R	110-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	RC32	38	-	110-180	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	110-180	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110-180	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**	ECE	nur FR, auch Hybrid, mit Radhausverbreiterung
	CA 26	38	ZP568F	110-180	**255/45**	ECE	mit Radhausverbreiterung
	B37	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch FR-Line
	B41	36+39	ZP560D	110-180	235/45		
	B42	35	ZP560D	110-180	235/45		
	B44	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur FR
	AC-M10	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	110, 140	235/45, 245/45		
	CA 20 / CA 23	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI07 Atena	45	- +R	110-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	40	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
8 x 20	RC36	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B38	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B40	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B43	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC36	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	FMI08 Thoe	45	F31+R	110-180	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	RC29	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 245/40 🛠
	RC34	38	ZP568F	110-180	**255/40**	ECE	mit Radhausverbreiterung
	RC36	38	-	110-180	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., FR-Line
	B43	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur FR-Line
		40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B32	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
	RC29	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	RC34	43	ZP560D	110-147	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	RC36	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
	B24	42	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	B32	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		ohne FR-Line
		45	ZP560D	110, 140	235/40, 235/45		
	B42	35+45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
	B43	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
		43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	B44	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
	AC-518	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	AC-M10	40	- +R	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	35	ZP560D	110-140	235/45		
		40	ZP560D	110-180	235/45, 245/40		nicht Bremse 340mm
	FMI07 Atena	39	- +R	110-140	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	B43	42	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B37	37	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	AC-521	42	-	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	AC-522	40	- +R	110-180	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	38	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		
8,5 x 21	B43	40	-	110-180	245/35		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B41	40	ZP560D	110-180	245/35		
		43	ZP560D	110-147	245/35, 255/35		

Toledo (siehe Konfigurator)	**ab 03.13**	**NH**	**5/100**	**57,1**		e11*2007/46*0251*00-19, e11*2007/46*252*..., e8*2007/46*0321*...

Skoda

Citigo E iV — ab 2019 — AA — 4/100 — 57,1 — e13*2007/46*1169*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
6 x 16	RC30	43	-	61	175/50, **185/50**, 195/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	61	195/45		

Elroq NEU — 2025 — NY — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0416*17-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	45	-	70-89	**VA+HA 235/55 od.**	ECE	Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
				70-89	VA+HA 235/50, 235/55, 245/50, 255/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC34	45	-	70-89	**VA+HA 235/55 od.**	ECE	Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
				70-89	VA+HA 235/50, 235/55, 245/50, 255/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	B43	45	-	70	**VA+HA 235/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Elroq 50 / 60**
	FMI16 Taara	45	-	70-89	**VA 235/55+HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	70-89	VA+HA 235/50, 235/55, 245/50, 255/50od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC34	40	-	70-89	VA+HA 235/50, 235/55, 245/50, 255/50od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
		43	ZP560D	70-89	VA+HA 235/50, 235/55, 245/50, 255/50, 265/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC36	44	-	70	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **Elroq 50 / 60**
8,5 x 19	RC27	40+42	-	70	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., **Elroq 50 / 60**
8 x 20	RC36	45	-	70	**VA+HA 235/50**	ECE	Orig.-Verschr., **Elroq 50 / 60**
					235/50, 245/45, 255/45		
		38+41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Elroq 50 / 60**
8,5 x 20	RC36	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B43	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		**Elroq 50 / 60**
9 x 20	RC36	42	-	70	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., **Elroq 50 / 60**
8,5 x 21	B41	40	-	70	**VA+HA 235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od.		
					VA 235/45+HA 255/40		
	B43	40	-	70	**VA+HA 235/45**, 245/40, 255/40	ECE	Orig.-Verschr., **Elroq 50 / 60**
		38	ZP568F	70	235/45, 245/40, 255/40		

Kombinationen

8 x 20	B43	VA 45	-	70	VA 235/50		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/45, 265/45		
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42			HA 255/40, 265/40		

Elroq 85 NEU — 2025 — NY — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0416*17-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B43	45	-	89 (210)	**VA 235/55+HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	89 (210)	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	89 (210)	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		
8 x 20	RC36	38+41	-	89 (210)	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	89 (210)	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	40	ZP560D	89 (210)	VA 235/50+HA 255/45		
	B43	40	ZP560D	89 (210)	VA 235/50+HA 255/45		
9 x 20	RC36	42	-	89 (210)	255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	89 (210)	**VA 235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 21	B43	40	-	89 (210)	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
		38	ZP568F	89 (210)	VA 235/45+HA 255/40		

Kombinationen

8 x 20	B43	VA 45	-	89 (210)	VA 235/50		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/45, 265/45		

Elroq RS, 85X NEU — 2025 — NY — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0416*19-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	45	-	77	**VA+HA 235/55M+S**		Orig.-Verschr.
				77	VA+HA 235/50, 235/55, 245/50, 255/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	B43	45	-	77	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	77	VA+HA 235/50, 235/55, 245/50, 255/50 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC36	44	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		
8 x 20	RC36	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC36	40	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		nur M+S
	B43	40	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		
8 x 20	RC36	VA 45	-	77	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., Elroq 85X
9 x 20		HA 42			**HA 255/45**		
9 x 20	RC36	VA+HA 42	-	77	255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	77	**VA 235/45**		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42			**HA 255/40**		
8,5 x 21	B43	40	-	77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
		38	ZP568F	77	VA 235/45+HA 255/40		nur M+S

Enyaq

ab April/Mai 2021 **NY** **5/112** **57,1** e8*2007/46*0416*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	45	-	70	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., auch Coupe
	RC27	40+44	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	RC32	44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		46	-	70	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	70	235/60, 245/55		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, incl. FL2025
		44	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, incl. FL2025
	B37	44	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., **nur Enyaq 60**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	RC29	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55		**Enyaq 50 / 60**, incl. Facelift 2025, nicht Bremse 358mm VA
	B36	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA, nicht Bremse 358mm VA
	B42 / B44	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA, B44 incl. Facelift 2025
	AC-MB6 / AC-M10	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	- +R	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Enyaq 50 / 60, mit Trommelbremse an der HA
	CA 17	45	ZP560D	70	235/60		**Enyaq 50**
	CA 20	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55		**Enyaq 50 / 60**, incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA
8 x 19	RC27	45	-	70	**VA+HA 235/55**		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA
			-	70-89	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 85X**, incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA
	RC32	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**		Orig.-Verschr., auch Coupe
					VA 235/55+HA 255/50		
				70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC34	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
	B40	45	-	70	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
			-	70, 77	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, incl. Coupe, incl. Facelift 2025
				70-89	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., **Enyaq 80/85X,** incl. Coupe, incl. Facelift 2025
	FMI16 Taara	45	-	70, 77	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	70	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
			-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA
			ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA

	RC29	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		**Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA
	RC32	44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	70	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 60**, mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
			-	70	VA 235/55+HA 255/50		**Enyaq 80**, mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	CA 17	45	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
			ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		**Enyaq 80 / 85X**, mit Trommelbremse an der HA
	RC27	42	-	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, incl. Facelift 2025
				70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80, 85X**, incl. Facelift 2025
	B32	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 50 / 60**, incl. Facelift 2025
		45	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 80, 85 -/X -** incl. Facelift 2025
	B37	43	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 60 + Enyaq 80** - mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 50 / 60 -** mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 80 / 80X -** mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	**B41**	36+39	ZP560D	70-77	235/55		
	AC-M10	45	AV4+R	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
				70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Enyaq 80 / 85X**, mit Trommelbremse an der HA
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 50 / 60 -** mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 80 / 80X -** mit Trommelbremse an der HA
	Oxigin 28	40+45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 🛠
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 🛠
8 x 20	**B40**	45	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., **nur Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42					
8 x 20		45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X,** mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42					
8 x 20	**B43**	45	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, **Enyaq 80/80X**
9 x 20		42					
8 x 20	**AC-521**	45	-	70	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, für Trommelbremse an der HA, bei 275/40 🛠
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20		45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X**, für Trommelbremse an der HA, bei 275/40 🛠
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20	**RC36**	45	-	70	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**
	B43	45	-	70	**235/50**, 245/45, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**
		45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80, 85X**
	RC36	38+41+45	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, incl. Coupe, incl. FL2025
				70-89	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 85X**, incl. Coupe, incl. FL2025
	B38	40+41	-	70	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
	B40	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 60**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		41+45	-	70, 77	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B43	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, incl. Coupe
			-	70, 77	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80, 85X**, incl. Coupe
		39	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 50 / 60**, incl. Coupe
				70-89	VA 235/50+ HA 255/45		**Enyaq 80 / 85X**, incl. Coupe

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	FMI08 Thoe	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/50+HA 255/45		
8,5 x 20	**B43**	38+40	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA
	RC29	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 60**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
				70	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	RC36	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2025, **Enyaq 50 / 60**, incl. Coupe
				70-89	VA 235/50+HA 255/45		incl. Facelift 2025, **Enyaq 80 / 85X**, incl. Coupe
	B24	42	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 60**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
				70	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B42	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA
	B43	40+43	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA
	B44	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**nur Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
	AC-M10	40	- +R	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, **Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, **Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA
	CA 17	40	ZP560D	70	235/50, 245/45		**Enyaq 50 / 60**
				70-77	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 / 80X**
9 x 20	**B40**	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA
	B43	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA
	B37	37	ZP560D	70, 77	VA 245/45+HA 275/40		**Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA, bei 275/40 🛠
	AC-521	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
				70-89	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		**Enyaq 80 / 85X**, mit Trommelbremse an der HA
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45, 265/45 od.		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		**Enyaq 50 / 60**, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		**Enyaq 80 / 80X**, mit Trommelbremse an der HA
9,5 x 20	**B42**	42	ZP560D	70	255/45		**Enyaq 60**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
			ZP560D	70	255/45		**Enyaq 80**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8,5 x 21 **9 x 21**	**B43**	VA 40 HA 42	-	70-89	**VA 235/45+HA 255/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2025, **Enyaq 80 / 80X**
8,5 x 21	**B41**	40	-	70-77	**VA+HA 235/45**		Orig.-Verschr.
		40	-	70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/45+HA 255/40		
	B43	40	-	70	**235/45**, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, incl. Facelift 2025
		40	-	70-89	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 85X**
	B41	37+40	ZP560D	70-77	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od.		Heck- u. Allradantrieb
					VA 235/45+HA 255/40		
	B43	38	ZP568F	70	235/45, 245/40, 255/40		**Enyaq 50 / 60**, incl. Facelift 2025 u. incl. Coupé
		38	ZP568F	70-89	VA 235/45+HA 255/40		**Enyaq 80 / 85X**, incl. Facelift 2025 u. incl. Coupé
9 x 21	**B32**	40	ZP560D	70	245/40, 255/40, 275/35HA		**Enyaq 60**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA 🛠
					VA 245/40+HA 275/35		**Enyaq 80**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA 🛠

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	CA 20	45	ZP560D	70	235/45, 245/40, 255/40, 275/35HA		**Enyaq 50 / 60**, für Trommelbremse an der HA
				70-89	VA 235/45+HA 255/40, VA 255/40+HA 275/35		**Enyaq 80, 85X**, für Trommelbremse an der HA
	FMI07 Atena	40	- +R	70-89	245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9,5 x 21	**FMI10 e-Joule**	41,5	F95	70-77	VA+HA 245/40, 255/40		

Kombinationen

8,5 x 20	**B42**	VA 40	ZP560D	70	VA 235/50		**Enyaq 50 / 60**, incl. Coupe
9,5 x 20		HA 42			HA 255/45		
8,5 x 20		VA 40	ZP560D	70-89	VA 235/50		**Enyaq 80, 85X**, incl. Coupe
9,5 x 20		HA 42			HA 255/45		

Enyaq RS Coupé NEU — 2. Quartal 2022 — NY — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0416*…

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC27**	45	-	77	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA
	RC34	45	-	77	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	77	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., nur Bremse 358mm VA, mit Trommelbremse an HA
	RC32	45	-	77	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
	B40	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA
	RC34	40	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	40	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od.		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/55+HA 255/50		
	Oxigin 29	43	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	**RC27**	42	-	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	B37	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	AC-M10	45	AV4+R	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	Oxigin 28	40+45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		nur M+S, mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 🛠
8 x 20	**B43**	45	-	77	**VA 235/50+HA 255/45**		Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA
9 x 20		42					
8 x 20	**AC-521**	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA
9 x 20		42					
8 x 20	**RC36**	38+41+45	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	41+45	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		39	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		nur M+S, incl. Coupe
8,5 x 20	**RC36**	40	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		nur M+S, incl. Coupe
	B43	38+40	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
		40+43	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	CA 17	40	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		
	AC-M10	40	- +R	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
9 x 20	**B40**	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
	B43	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
	B37	37	ZP560D	77	VA 245/45+HA 275/40		
	AC-521	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	45	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	77	**VA 235/45+HA 255/40**		Orig.-Verschr., incl. Coupe
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	**B41**	40	-	77	**VA+HA 235/45**		Orig.-Verschr., incl. Coupe
					VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/45+HA 255/40		
	B43	40	-	77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
		38	ZP568F	77	VA 235/45+HA 255/40		nur M+S
9 x 21	**CA 20**	45	ZP560D	70-89	VA 235/45+HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		

5 x 21	**FMI07 Atena**	40	- +R	70-89	245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Fabia / Fabia Kombi — ab MJ2015 — 5J / Modell 6V — 5/100 — 57,1

e11*2001/116*0291*43-..; e11*2007/46*0013*20-..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	44,55,66	175/65, **175/70**, 185/65	ECE	Orig.-Verschr.
				44-70	165/70M+S, 175/65, 175/70, 185/65		
		38	-	44-70	165/70M+S, 175/65, 175/70, 185/65		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	44-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	38	-	44-92	185/55, **185/60, 195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				44-70	175/60, 175/65		
	RC30	38	-	44-92	185/55, **185/60**, 195/55	ECE	Orig.-Verschr.
				44-70	175/60, 175/65		
	RC24	38	-	44-70	175/60, 175/65		Orig.-Verschr.
				44-92	185/55, 185/60, 195/55		
	RC27	35+37	-	44-70	175/60, 175/65		Orig.-Verschr.
				44-92	185/55, 185/60		
6 x 16	RC27	35+38	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45		Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
	RC30	35	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45		Orig.-Verschr.
		38	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34	35+40	-	44-92	175/50, 175/55, 185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	40+47	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., ET47 nicht Bremse 288mm
	RC30	38+47	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., ET38 bei 195/50 🛠
	RC32	40	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	46	-	44-92	195/45, 195/50, 205/45, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				44-92	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39+40	-	44-92	195/40, 195/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
7 x 17	RC30	46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, **215/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, **215/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		nicht Bremse 288mm
7,5 x 18	B39	42	ZP516	44-92	205/35		

Fabia — ab 2021 — PJ — 5/100 — 57,1

e8*2018/858*00014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	38	-		**185/70**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	**185/65**, 195/60, 195/65	ECE	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	45	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				48-130	185/55, 195/55, 205/50, 205/55		
	RC27	35+38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC30	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC34	35+40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	48-110	185/55, 185/60		
7 x 16	RC30	46	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	39	-	48-110	195/45		Orig.-Verschr.
		40	-	48-110	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	205/45, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-110	205/45, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-81	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, **215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-130	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, **215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 272x10mm
	RC36	51	-	48-110	205/45, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	205/45, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	51	-	70-110	**215/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	48-110	**215/40**	ECE	Orig.-Verschr.

Fabia Monte Carlo NEU i.V. — 1. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kamiq — ab 10.2019 — NW — 5/100 — 57,1

e8*2007/46*0349*…

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	35	-	66-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60	ECE	Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, **beide ET's ECE**
		38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60	ECE	
	RC30	35	-	66-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60	ECE	Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, **beide ET's ECE**
		38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60	ECE	

6 x 16	**RC34**	35	-	66-110	**195/60M+S**, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
		40	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	40	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S
	RC30	38	-	66-110	195/60M+S, 195/65M+S, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	66-110	195/60M+S, 195/65M+S, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		
6,5 x 17	**RC27**	40	-	70-110	195/55M+S, 205/50, **205/55**, 215/50, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	66-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC29**	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45		
	B24 / B36	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	**RC32**	39	-	66-110	205/45, **215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., **ECE nur von 70-110 KW!!!**
	RC34	39	-	66-110	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	66-110	**215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	39	ZP516	66-110	215/35		

Karoq

ab 10.2017 **NU** **5/112** **57,1** e8*2007/46*0272*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	43	-	81-110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**215/60M+S**, 215/65M+S, **225/60**	ECE	Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	43	-	81-110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**215/60M+S**, 215/65M+S, **225/60**	ECE	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	43	-	81-110	**215/60, 225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
				81-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad
6,5 x 16	**RC24**	42+43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad
		46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC27	42+43+44	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
		46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
	RC30	41+42+44	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
		46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
	RC32	41	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
		43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	43	-	81-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	CA 20	45	ZP560D	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Allrad
6,5 x 17	**RC27**	39	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 🛠
		43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen bei Allrad nur M+S
7 x 17	**RC27**	45	-	85, 110	**215/55**, 215/60, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr.
				110, 140	**215/55M+S,** 215/60M+S, 225/50, **225/55**		
	RC30	45	-	81-140	**215/55M+S, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
					215/55, 215/60, 225/50, 225/55		auch Allrad
	RC32	45	-	85-110	**215/55**, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/50, **215/55**, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	**215/55, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ab 225/50 🛠
				110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S, ab 225/50 🛠
		42+43	-	81-140	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	110-140	215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur Allrad
		40	-	85-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Allrad
	B39	40	-	85, 110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC27	45	ZP568F (V10)	81-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC27**	49	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	ZP560D	81-140	215/55		auch Allrad
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		
7 x 18	**RC27**	45	-	81-140	205/55, **215/50,** 225/45, **225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-110	**215/50**, 225/45, **225/50**	ECE	Orig.-Verschr., **ECE nur von 85-110 KW!!!!**
				110-140	215/45, 215/50, 225/45, **225/50**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	**215/50, 225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85-140	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
		43	-	85-110	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 18	**RC32**	45	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
	B32 / B39	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
	Oxigin 18	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	46	-	85-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC32	44	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	110-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Allrad
		45	-	81-110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B38	44	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	40	ZP560D	110-140	215/45, 225/45		nur Allrad
		43	ZP560D	81-110	225/45		Frontantrieb
				110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Allrad
	B37 / B42	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
	AF20	35	AV1	85-140	225/45		
	CA 17	45	ZP560D	85-140	215/45, 225/45		
	CA 20	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 19	**B32**	43	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	Oxigin 18	50	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
8 x 19	**RC27**	45	-	81-110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**225/45**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	81-110	**225/40, 225/45, 235/40, 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-110	**225/40, 225/45**, **235/40, 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/40, 225/45**, 235/35, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	B40	45	-	81-110	**225/40**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	81-110	**225/40**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
				110, 140	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., 4x4
	RC29	45	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, ab 235/40 🛠
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, ab 235/40 🛠
	RC34	43	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40		Allrad
	B24 / B38	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	B40	43	ZP560D	85-140	225/40		
		45	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. auch Allrad
	CA 17	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
	CA 19	47	ZP560D	81-140	225/40, 225/45		
	Oxigin 29	43	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb
				110, 140	225/40, 225/45		Allrad
8,5 x 19	**B32**	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	B36	45	ZP560D	85, 110	225/40		
				110, 140	225/40, 225/45		
	B37	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb
				110, 140	225/40, 225/45		Allrad
	FMI07 Atena	45	- +R	85-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25**, Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25**, Allrad
	Oxigin 18	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
	CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb
				110, 140	225/40, 225/45		Allrad
8 x 20	**FMI08 Thoe**	45	F31+R	81-110	225/35, 235/35		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, Frontantrieb
				110-140	225/35, 225/40, 235/35		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, Allrad

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	81-140	225/35		auch Allrad
	RC34	43	ZP560D	110-140	225/35, 225/40		**nur** Allrad
	B42	45	ZP560D	81-140	225/35		
	AC-518	45	- +R	81-140	225/35		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
	AF18	45	- +R	81-140	225/35		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	48	ZP560D	85-140	225/35		

Karoq Scout — ab 2019 — NU — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0272*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	43	-	85, 110	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110, 140	**215/60, 225/60**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC30	43	-	85, 110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**215/60, 225/60**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC34	43	-	85-140	**215/60, 225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
			-	85-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	43	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S, mit Radhausverbreiterung
		46	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	RC27	44	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
	RC30	42	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
		44+46	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
	RC32	41	-	110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
		43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	CA 20	45	ZP560D	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Allrad
6,5 x 17	**RC27**	39+43	-	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
7 x 17	**RC27**	45	-	110, 140	**215/55M+S, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
				85, 110	**215/55**		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
	RC34	45	-	110-140	**215/55, 225/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
		43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC30	45	-	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., 215er Reifen nur M+S
	RC32	38	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur Allrad
		40	-	110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
		45	-	85-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110, 140	215/55M+S, 215/60M+S, 225/50, 225/55		
	RC32	43	-	85-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S
	RC34	45	ZP560D	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	B36	45	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		215er Reifen M+S, mit Verbreiterung
7 x 18	**RC27**	45	-	85-110	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110, 140	**225/50**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC32	45	-	85-110	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/50**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	85-140	**215/50, 225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	110, 140	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40+43	-	85-110	215/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/50		Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 18	**RC32**	45	-	85-110	215/50, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
	B32	45	ZP560D	110, 140	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
8 x 18	**RC29**	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	44	-	110-140	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur Allrad
	RC34	40	-	110-140	235/45		Orig.-Verschr., nur Allrad
		45	-	85-110	235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B37	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	B36 / B37	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
	B42	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B42	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	AF20	35	AV1	85-140	225/45		mit Radhausverbreiterungen
	CA 20	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Allrad, mit Radhausverbreiterungen
7,5 x 19	**B32**	43	-	110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	45	-	85, 110	**225/40, 235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	85-110	**225/40, 235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	85-110	**225/40**, 225/45, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	**225/45**, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	B40	45	-	85, 110	**225/40, 235/40**	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	85, 110	**225/40**, 225/45, **235/40**, 245/35, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC29	40	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC29	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ohne Verbreiter. ab 235/40 🛠
	AC-518	38	AV4+R	110, 140	225/40, 225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 19	**B32 / B36**	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	B37	43+45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	B41	39	ZP560D	110-140	225/45		Allrad
	B42	42	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	AF20	40	- +R	110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25**, mit Radhausverb.
	CA 23	45	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Frontantrieb
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Allrad
	FMI07 Atena	45	- +R	85-110	235/40		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25,** Frontantrieb 🛠
				110-140	225/45, 235/40		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25**, Allrad
	Oxigin 18	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	Oxigin 28	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		
8 x 20	**B38**	41	-	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	B40	40+41	-	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	B43	45	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung
				110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	FMI08 Thoe	45	F31+R	85-110	225/35, 235/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Frontantrieb
				110-140	225/35, 225/40, 235/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Allrad
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	110, 140	225/35, 235/35		
	RC34	43	ZP560D	110-140	225/35, 225/40, 235/35		**nur** Allrad
	B24	42	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		mit Radhausverbreiterungen
	B42	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		mit Radhausverbreiterungen
	AC-518	45	- +R	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	85-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	-	110-140	225/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb 🛠

Kodiaq — ab 03.2017 — NS — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	38	-	82-147	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				85-180	**215/65M+S**		
	RC34	38	-	82-147	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	40	-	85-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	85-147	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				85-180	**215/65M+S**		
				85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	82-147	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	92-140	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		38	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		42+43+45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**Ausführung "V10"**
	RC24	35	-	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.

	RC24	42	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	40+41	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC24	42	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
7,5 x 17	**RC34**	45	ZP560D	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC29	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		incl. Scout
		45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. Scout, ET45 nicht Bremse 340mm
	B36	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
		45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		ET45 nicht Bremse 340mm
	AC-518	42	AV4+R	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 14	35	ZP560	92-140	215/65, 225/60, 245/55		
	RC27	43	-	85-147	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				85-180	**235/55M+S**		
				85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	82-140	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
7 x 18	**RC36**	43	-	85-147	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				85-180	**235/55M+S**		
	RC27	45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	85-147	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	40	-	110-147	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-147	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC36	40	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		45	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60		
	B32	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
	B39	35	ZP560D	92-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		incl. Scout
	AC-MB6	45	- +R	85-180	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 18	37	-	92-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	82-140	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		44	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 245/50
		30	ZP560D	82-147	215/55, 225/55		
		34	ZP568F	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		40+43	ZP560D	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET43 nicht 245/50
	B24 / B36	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		incl. Scout
8 x 18	**B37**	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B38	35	ZP560D	85-140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
				85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		nur M+S
	B42	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B44	30	ZP560D	85-180	225/55, 225/60		
		35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	AC-M10	30	AV4+R	85-180	225/55, 225/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		40	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-518	40	AV4+R	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	35+40	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	FMI08 Thoe	34	F31	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
7 x 19	**RC27**	43	-	85-180	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC34	43	-	82-147	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	110-147	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85-180	235/45, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	33+43	ZP560D	85-140	235/45, 235/50, 245/45		
	Oxigin 18	37	-	92-140	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+44	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.

8 x 19	**B43**	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	38+43	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Scout
	B38 / B40	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4+R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	37+43	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
	FMI07 Atena	39	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**RC27**	38	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B32	34,5	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
	B37	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Scout
	B41	36	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**
	AF18	40	AV1	85-176	235/45, 245/45		incl. Scout
	CA 23	30	ZP560D	85-180	235/45		
		40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**
	FMI07 Atena	40	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**
		45	- +R	82-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**
	FMI11 Elatha	32	- +R	82-147	235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**
	Oxigin 18	35	ZP560D	85-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 20	35+40	ZP560D	92-140	235/45, 245/45		
		45	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
	Oxigin 25	35+45	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		incl. Scout
	Oxigin 28	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
8 x 20	**RC36**	41	-	85-180	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B38	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	41	-	85-176	235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	82-147	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		**Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**RC29**	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	110-147	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**	ECE	
	RC36	38	-	85-180	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	41	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B41	35	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B42	45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	32	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		40	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	32	- +R	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	35+40	ZP560D	85-180	235/45, 245/40		
	FMI07 Atena	39	- +R	82-140	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	**B40**	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B40	34	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	38	ZP560D	82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	- +R	85-180	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	FMI11 Elatha	34	-	82-147	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 21	**B43**	40	-	85-180	245/35		Orig.-Verschr.
	B41	37+40	ZP560D	82-147	245/35, 255/35		
		43	ZP560D	82-147	245/35		
	B43	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35		

Kodiaq Scout

ab 2019 **NS** **5/112** **57,1** e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

6,5 x 17	**RC27**	38	-	85-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
				85-180	**215/65M+S**		
	RC34	38	-	82-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	40	-	85-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	85-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
				85-180	**215/65M+S**		
	RC32	40	-	82-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
				82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC27	42+45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC24**	42	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ab 141 kW nur mehr M+S
	RC32	43	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
		45	ZP560D	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC29	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		
	B36	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
7 x 18	**RC27**	43	-	85-147	**235/55**		Orig.-Verschr.
				85-180	**235/55M+S**		
				85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	**235/55**		Orig.-Verschr.
				82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC32	40	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	85-147	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr.
				85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	40	-	110-147	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-147	**235/55**		Orig.-Verschr.
				82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC36	40	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
	AC-MB6	45	- +R	85-180	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 18	**RC29**	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	82-140	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		44	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 245/50
		30	ZP560D	82-147	215/55, 225/55		
		34	ZP568F	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		40+43	ZP560D	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET43 nicht 245/50
	B24	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B42	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	B44	30	ZP560D	85-180	225/55, 225/60		
		35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	AC-M10	30	AV4+R	85-180	225/55, 225/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		40	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI08 Thoe	34	F31	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
7 x 19	**RC27**	43	-	85-180	**235/50**		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	110-147	**235/50**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85-180	235/45, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	40+44	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI07 Atena	39	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC27	38	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.

8,5 x 19	B41	36	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	30	ZP560D	85-180	235/45		
		40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI07 Atena	40	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	- +R	82-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	32	- +R	82-147	235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
8 x 20	RC36	41	-	85-180	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	41	-	85-176	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	41	-	85-180	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI08 Thoe	45	F31+R	82-147	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		**Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	RC29	38	-	85-180	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	110-147	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	RC36	38	,	85-180	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
		40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	RC34	43	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B24	42	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	B32	40	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	35	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B42	30+45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B43	35+40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
		43	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	32	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	30	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		40	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI07 Atena	39	- +R	82-140	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	B43	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B40	34	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	38	ZP560D	82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	FMI11 Elatha	34	-	82-147	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 21	B43	40	-	85-180	245/35		Orig.-Verschr.
	B41	37+40	ZP560D	82-147	245/35, 255/35		
		43	ZP560D	82-147	245/35		
	B43	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35		

Kodiaq RS

ab 2019 **NS** **5/112** **57,1** e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	38	-	176-180	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	40	-	176-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	176-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		45	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	43	-	176-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40+41	-	176-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		45	ZP560D	176-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		nur M+S
7 x 18	RC27	43	-	176	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	176-180	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 18	**RC34**	40		176-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	40	-	176-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		45	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC32**	40	-	180	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	180	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				176-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	45	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	35	-	176-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	**RC32**	40	-	176	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		44	-	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40+45	-	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	ZP560D	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		nur M+S
	FMI08 Thoe	34	F31	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		nur M+S
7 x 19	**RC34**	43	-	176-180	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	180	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	40+44	-	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	176-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP560D	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI07 Atena	39	- +R	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	**B41**	36+39	ZP560D	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI07 Atena	40	- +R	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	- +R	176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	32	- +R	176-180	235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**FMI08 Thoe**	45	F31+R	176-180	215/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40		**Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**RC34**	38	ZP568F	176-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**	ECE	
		43	ZP560D	176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	35	ZP560D	176-180	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI07 Atena	39	- +R	176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	**B41**	38	ZP560D	176	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI11 Elatha	34	-	176-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 21	**B41**	40	-	176-180	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B41	37+40	ZP560D	176-180	245/35, 255/35		
		43	ZP560D	176	245/35		

Kodiaq NEU — **Anfang 2024** — **PS** — **5/112** — **57,1** — e8*2018/858*00107*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	38	-	110-195	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				110, 142	215/65, 225/60, 235/60		
	RC34	38	-	110-195	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110-150	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
				110-195	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	41	-	110-195	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		43	-	110-142	225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	40	-	110-150	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
				110-195	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	40	-	110-150	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-195	**215/65M+S**		
	RC32	40	-	110-195	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-195	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-142	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-150	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. RS
				110-195	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. RS
	FMI06 Koros	40	-	110-142	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110, 142	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-195	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
		41	-	110-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	35	-	110-195	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		40	-	110-195	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	110-142	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		43	-	110-195	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	110-150	215/60, 225/55, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. RS
				110-195	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	40	-	110-150	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-195	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	RC34	40	-	110-195	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-195	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		

	RC36	40	-	110-150	215/60, 225/55, **235/55**		Orig.-Verschr., incl. RS
				110-195	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. RS
8 x 18	**RC27**	40	-	110, 142	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-195	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-195	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		43	ZP560D	110-195	225/55, 225/60, 235/55		
	RC36	38+40	-	110-150	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
				110-195	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	ZP560D	110, 142	225/55		
		35	ZP560D	110, 142	225/55, 235/55		
	AC-MB6	39	- +R	110, 142	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20	30	ZP560D	110, 142	225/55		
7,5 x 19	**RC34**	40	-	110-195	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-150	225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., incl. RS
	CA 26	40	ZP560D	110, 142	225/50, 235/50, 245/45		
8 x 19	**RC32**	40	-	110-195	215/50, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-195	215/50, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-195	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. RS
	RC34	43	ZP560D	110-195	215/50, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC36	34	ZP560D	110-195	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		incl. RS
8,5 x 19	**RC27**	38	-	110-195	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. RS
		40	-	110-195	245/45		Orig.-Verschr., incl. RS
	RC36	38	-	110-195	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP560D	110-195	235/50, 245/45, 255/45		
		40	ZP560D	110-195	245/45		
	CA 20	35	ZP560D	110, 142	235/50, 245/45, 255/45		
		40	- +R	110, 142	245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**RC36**	41	-	110-195	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. RS
	B43	41	-	110, 142	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110-195	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP560D	110, 142	235/45, 245/40		
8,5 x 20	**RC36**	40	ZP560D	110-195	235/45, 245/40		incl. RS
	B41	35	ZP560D	110-150	235/45		
	B43	35	ZP560D	110-195	235/45, 245/40, 255/40		incl. RS
		40	ZP560D	110-195	235/45, 245/40		incl. RS
9 x 20	**RC36**	42	-	110-195	235/45		Orig.-Verschr.
	B41	38	ZP560D	110-142	235/45, 245/40		
	CA 23	38	ZP560D	110, 142	235/45, 245/40		
8,5 x 21	**B41**	40	-	110-195	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-195	245/35		Orig.-Verschr., incl. RS
		38	ZP568F	110-195	245/35, 255/35		incl. RS

Kodiaq PHEV NEU — **im Laufe 2024** — **PS** — **5/112** — **57,1** — e8*2018/858*00107*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	38	-	110	**215/65**		Orig.-Verschr.
				110	215/65, 225/60, 235/60		
		40	-	110	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	40	-	110	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	110	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	110	215/60, 225/55, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110	215/60, 225/55, **235/55**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC36**	38+40	-	110	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	39	- +R	110	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**RC36**	40	-	110	225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP560D	110	225/50, 235/50, 245/45		
8 x 19	**RC36**	40	-	110	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		34	ZP560D	110	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**RC27**	38	-	110	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		40	-	110	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP560D	110	235/50, 245/45, 255/45		
		40	ZP560D	110	245/45		
8 x 20	**RC36**	41	-	110	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	41	-	110	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP560D	110	235/45, 245/40		
8,5 x 20	**RC36**	40	ZP560D	110	235/45, 245/40		
	B43	35	ZP560D	110	235/45, 245/40, 255/40		
		40	ZP560D	110	235/45, 245/40		
9 x 20	**RC36**	42	-	110	235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B43**	40	-	110	245/35		Orig.-Verschr.

6,5 x 21	B45	38	ZP568F	110	245/35, 255/35		

Octavia III (siehe Konfigurator)	**ab Facelift 2017**	**5E**	**5/112**	**57,1**	e11*2007/46*0243*20…, e11*2007/46*0244*14..

Octavia IV	**ab April 2020**	**NX**	**5/112**	**57,1**	e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	46	-	81-110	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	81-110	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	81-110	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-110	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	TÜV	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24	46	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	TÜV	Orig.-Verschr.
	RC27	42+43	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		44	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30	41+42	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		44+48	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	81-110	205/60, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		43	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		48	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	CA 20	45	ZP560D	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	Pro1	48	F31+R	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Ringe BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Ringe BA25**, mit Mehrlenker-HA
6,5 x 17	RC27	46	-	81-195	**205/55**, 215/50, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	81-195	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
			-	81-110	205/55, 215/50, 225/50	TÜV	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	39+48,5	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
7 x 17	RC27	46	-	81-110	**205/55**, 215/50, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-180	205/55, 215/50, 225/50	TÜV	
	RC32	46	-	81-110	**205/55**, 215/50, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	81-110	**205/55**, 215/50, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC27	43+47	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
				110-180	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		40+42+45	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC30	38	-	85, 110	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		45	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-195	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		45+49	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		47	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40+42+43+45	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	CA 26	45	-	81-180	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		42+47	ZP560D	81-180	205/55, 215/50, 225/50		
7,5 x 17	RC24	42	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	40	-	85, 110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+41	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		47	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP560D	81-110	205/55, 215/50, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC29	45	ZP560D	81-110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B24	47	ZP560D	81-110	205/55, 225/50HA		
				110-180	205/55, 225/50HA		nur M+S
	Oxigin 25	51	-	81-180	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-195	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, nur M+S

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 18	**RC32**	40	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		45	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	43+49	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	43+45	-	81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	215/45M+S, 225/45M+S		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 18	**RC27**	48	-	81-195	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC32	48	-	81-195	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34		-	81-195	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
			-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36		-	81-110	215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110	215/45		
				110-195	215/45M+S, **225/45**		
	B32	48	-	81-180	215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-195	215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, nur M+S
	RC30	35	ZP560D	81-180	215/45		
		45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45		
				110	215/45		
				110-180	215/45M+S, 225/45		
	RC32	45	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	46	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	40+46	-	81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110	215/45		
				110-195	215/45M+S, 225/45		
	B39	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45		incl. Facelift 2024, incl. RS
				110	215/45		
				110-195	215/45M+S, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	81-110	215/45		Orig.-Verschr. **+ BA25=66,6-57,1**
				110-180	215/45M+S, 225/45		
	Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45		
8 x 18	**RC27**	46	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., Allrad, incl. Facelift 2024
				110-195	215/45M+S, 225/45, 235/40HA		
	RC29	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110	215/45		Orig.-Verschr., Allrad
				110-180	215/45M+S, 225/45, 235/40		
	RC32	44	-	81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	40	-	81-110	215/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		45	-	81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-195	215/45M+S, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B37	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110	215/45		Orig.-Verschr., Allrad
				110-180	215/45M+S, 225/45, 235/40		
	B38	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B36 / B42	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		
				110	215/45, 235/40HA		Allrad
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	B44	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		incl. Facelift 2024
				110	215/45, 235/40HA		Allrad, incl. Facelift 2024
				110-195	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	AC-MB6 / AC-M10	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		mit Verbundlenker-HA
				110	215/45, 235/40HA		mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	AC-521	45	- +R	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr. **+ BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr. **+ BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	AC-522	45	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
				81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse

	AF20	48	-	110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
				110-180	215/45M+S, 225/45		
	CA 20	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		
				110	215/45, 235/40HA		Allrad
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	81-110	215/45, 225/45, 235/40		**+ Ringe BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		**+ Ringe BA25**, mit Mehrlenker-HA
	FMI11 Elatha	45	F95	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-110	215/45, 225/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 19	**RC34**	48	-	110-180	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
				81-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	110-195	225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				81-110	225/35, 225/40		
		40	-	81-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110-195	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
		46	- (V10)	81-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110-195	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
	B32	43	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	Oxigin 18	50	ZP560D	81-110	225/35, 225/40		
8 x 19	**RC32**	44+45	-	81-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
		50	-	81-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34	45	-	81-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		50	-	81-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
				110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	44	-	81-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-195	225/35, 225/40, 235/35		
		47	-	81-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-195	225/35, 225/40		
	B40	40	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	81-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		45+47	-	81-110	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC29	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40, 245/35HA		
	RC36	46	ZP560D	81-195	225/35, 225/40, 245/35HA		incl. Facelift 2024
	AC-521	45	-	81-180	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.
	CA 19	47	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	FMI07 Atena	47	- +R	85-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		49	-	85-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	43	ZP560D	81-180	225/35, 225/40, 235/35		
8,5 x 19	**RC27**	42	-	81-195	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	45	ZP560D	81-195	225/35, 225/40		incl. Facelift 2024
	B36	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	B37	43+45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	B42	42	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	AC-M10	45	AV4+R	81-180	225/35, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	FMI07 Atena	45	- +R	85-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 18	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
8 x 20	**RC36**	45	-	81-110	225/30, 225/35, 235/30		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110-195	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
		47	-	81-110	225/30, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-195	225/35		
	B40	40+41	-	85, 110	225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43	41+47	-	81-110	225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110-180	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
		45	-	81-110	225/30, 225/35, 235/30		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110-180	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
	B38 / B43	48	ZP560D	81-110	225/30, 225/35		
				110-180	225/35		
	FMI08 Thoe	45	F31+R	81-110	225/30		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/30, 225/35, 245/30		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC29	45	ZP560D	81-180	225/35		
	RC34	43	ZP560D	81-110	235/30		🛠

8,5 x 20	**B42**	45	ZP560D	81-180	225/35		
	B43	43	ZP560D	81-180	225/35		
	AC-518	45	- +R	81-180	225/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	81-180	225/35		Orig.-Verschr.
	AF18	45	- +R	81-180	225/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	50	F94	110-180	225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse

Octavia IV RS — ab 2020 — NX — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	43+46+48	-	110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	46	-	110-195	**205/55**, 215/50, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	81-180	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
		43	-	110-195	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	46	-	81-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	81-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	81-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-195	205/55, 215/50, 225/50		
	RC32	45	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		47	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		40+49	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40+42+43+45	-	110-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 17	**RC32**	46	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
		46	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	45	ZP560D	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		auch für Hybrid
7 x 18	**RC32**	40+45	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	43+45	-	110-195	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC27**	48	-	110-195	215/45M+S, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	48	-	110-195	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	110-195	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	110-195	215/45M+S, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	110-195	215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45		
8 x 18	**RC27**	46	-	110-195	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	45+46	-	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	44	-	110-195	215/45M+S, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	48	ZP560D	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Hybrid
	B24	48	ZP560D	110-180	215/45M+S, 235/40HA		
	B44	45	ZP560D	110-195	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	FMI11 Elatha	45	F95	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2024
7,5 x 19	**RC34**	48	-	110-180	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
				110-195	225/35, 225/40		
	RC36	48	-	110-195	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		40	-	110-195	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		46	- (V10)	110-195	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2024, **Ausführung V10**
8 x 19	**RC32**	40	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		45	-	110-195	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	45	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	44	-	110-195	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		47	-	110-195	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	43	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
		48	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35		
	RC36	46	ZP560D	110-195	225/35, 225/40, 245/35HA		incl. Facelift 2024
	CA 19	47	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		auch für Hybrid
8,5 x 19	**RC27**	42	-	110-195	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B41	39	ZP560D	110-180	225/35, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
8 x 20	**RC36**	47	-	110-195	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	FMI08 Thoe	45	F31+R	110-180	225/30, 225/35, 245/30		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse
8,5 x 20	**RC34**	43	ZP560D	110-180	225/35, 235/30		auch für Hybrid
	AC-518	45	- +R	110-180	225/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	50	F94	110-180	225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Octavia Scout III (siehe Konfigurator)	**ab Facelift 2017**	**5E**	**5/112**	**57,1**	e11*2007/46*0243*21-..

Octavia Scout IV NEU	**ab Februar 2021**	**NX**	**5/112**	**57,1**	e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	46	-	85, 110	**205/60**		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
	RC30	46	-	85, 110	**205/60**		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
	RC24	42+43	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	42+43	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		46	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30	41	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	85-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 16	**RC30**	43	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		48	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55HA		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	46	-	85, 110	**205/55**		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110	**205/55**		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA
				110, 147	**205/55**		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
7 x 17	**RC27**	46	-	85, 110	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenkerhinter.
				110	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenkerhint.
				110, 147	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	RC36	46	-	85, 110	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
				110	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA
				110, 147	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	RC27	40+42+43	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
				110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	RC36	40+42+43+45	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
				110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	CA 26	45	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
				110	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
		42+47	ZP560D	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		
				110	205/55, 215/50		Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50		Scout 4x4, nur M+S
7,5 x 17	**RC24**	42	-	85, 110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
				110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	RC29	45	ZP560D	85, 110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		
				110	205/55, 215/50, 235/45		Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 235/45		Scout 4x4, nur M+S
	B24	47	ZP560D	85, 110	205/55, 225/50HA		
				110	205/55		Scout 4x4
				110, 147	205/55		Scout 4x4, nur M+S
	Oxigin 25	51	-	81-180	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC36**	43+45	-	85, 110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45M+S		
7,5 x 18	**RC27**	48	-	85, 110	215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
				110, 147	215/45M+S, **225/45**		Orig.-Verschr., Scout 4x4
	RC36	48	-	85, 110	215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
				110, 147	215/45M+S, **225/45**		Orig.-Verschr., Scout 4x4
	B32	48	-	85, 110	**225/45**		Orig.-Verschr.
				110, 147	**225/45**		Orig.-Verschr., Scout 4x4
	RC27	46	-	85, 110	215/45, 225/45		
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	RC36	40+46	-	85, 110	215/45, 225/45		
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	RC30	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45		
				110	215/45		Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	B39	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45		
				110	215/45		Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	110	215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	Oxigin 25	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45		
	RC29	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45, 235/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	**RC36**	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45, 235/40		
	B37	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45, 235/40		
	B36 / B37 / B42	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		
				110	215/45		Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	B44	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		
				110	215/45		Scout 4x4
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		mit Verbundlenker-HA
				110	215/45		Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	AC-521	45	- +R	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr. **+ BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	AC-522	45	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	AF20	48	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
	CA 20	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/45		Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 147	215/45M+S, 225/45		
7,5 x 19	**RC36**	40	-	110, 147	**225/40**		Orig.-Verschr.
				85, 110	225/35, 225/40		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	RC34	48	-	85-110	215/35, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-147	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	46	- (V10)	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4, **Ausführung V10**
				110, 147	225/40		
		48	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	CA 26	40	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
8 x 19	**RC36**	44	-	85, 110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/40, 235/35		
		47	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	B38	44	-	85, 110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/40, 235/35		
	B43	40+47	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/40		
		45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	RC29	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	CA 19	47	ZP560D	81-147	225/35, 225/40		
	AC-521	45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	Oxigin 29	43	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 235/35		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40, 235/35		
	RC27	42	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	B32 / B36	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
				85, 110	225/35, 225/40		

8,5 x 19	**B37**	43+45	ZP560D	110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	B42	42	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	AC-M10	45	AV4+R	85, 110	225/35, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
				110	225/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		
				110	225/35		Scout 4x4
				110, 147	225/40		
8 x 20	**RC36**	45	-	85, 110	225/30, 225/35, 235/30		Orig.-Verschr.
				110	235/30		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/35		
		47	-	85, 110	225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
				110, 147	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
	B43	41+47	-	85, 110	225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
				110, 147	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
		45	-	85, 110	225/30, 225/35, 235/30		Orig.-Verschr.
				110	235/30		Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/35		
	B38 / B43	48	ZP560D	85, 110	225/30, 225/35		
				110, 147	225/35		Scout 4x4
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	85-147	225/35		
	B42	45	ZP560D	85-147	225/35		
	B43	43	ZP560D	85-147	225/35		
	AC-521	45	-	85-147	225/35		Orig.-Verschr.
	AF18	45	- +R	85-147	225/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Rapid (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**NH**	**5/100**	**57,1**	e11*2007/46*0250*..., e11*2007/46*0249*..., e8*2007/46*0320*..

Rapid Spaceback (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**NH**	**5/100**	**57,1**	e11*2007/46*0250*..., e8*2007/46*0320*..

Scala	**ab 07.2019**	**NW**	**5/100**	**57,1**	e8*2007/46*0349*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	35	-	66-85	**195/65**, 205/60, 215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	**RC27**	35	-	66-110	195/55M+S, **195/60M+S**, 205/55	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
				66-85	195/55, 195/60		
		38	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, **205/55**, 215/50, 215/55	ECE	
				66-85	195/55, 195/60		
	RC30	35	-	66-110	195/55M+S, **195/60M+S**, 205/55	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
				66-85	195/55, 195/60		
		38	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, **205/55**, 215/50, 215/55	ECE	
				66-85	195/55, 195/60		
	RC34	35	-	66-110	**195/60**, 205/55	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
		40	-	66-110	195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50	ECE	
6,5 x 16	**RC27**	40	-	66-85	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		
	RC30	38	-	66-85	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		
	RC32	40	-	66-110	195/60, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	66-85	195/55, 195/60		
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		
6,5 x 17	**RC27**	40	-	66-110	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				70-110	195/55M+S, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	66-110	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	39	-	66-110	205/40, **205/45**, 215/40	ECE	Orig.-Verschr., **ECE nur von 70-110 KW!!!**
	RC34	39	-	66-110	**205/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	66-110	215/40		Orig.-Verschr.

Superb III	**ab 2015**	**3T**	**5/112**	**57,1**	e11*2001/116*0326*32-..., e11*2007/46*0014*22-..., e8*2007/46*0317*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC30	41	-	88-140	**215/60**	ECE	Orig.Verschr., **auch e8*2007/46*0317*..**

	RC30	41		88-147	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr., incl. Scout
	RC32	41	-	88-147	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	RC24	42+43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. Scout
6,5 x 16	**RC27**	33+43+44	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. Scout
		42	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC30	42	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	RC34	43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	88-147	215/60, 225/55, 225/60		incl. Scout
7 x 16	**RC24**	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC34**	41	-	88-206	**215/55**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	39+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC30	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Scout
	RC32	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.Verschr.
	RC34	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.Verschr.
	B39	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.Verschr.
7 x 17	**RC27**	42+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Scout
	RC30	38+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr.
	RC32	38+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr.
	RC36	42	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr.
	CA 26	42	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
		45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr.
	RC24	35	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		42	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC27	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
		41	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC29	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50		
		45	ZP560D	88-162	235/50HA		nicht Bremse 340mm
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		nicht Bremse 340mm
	B36	45	ZP560D	88-162	235/50		nicht Bremse 340mm
				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	AC-518	42	AV4+R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	**RC32**	35+40+43+45	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., ET40 auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	43	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35+40	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		45		88-162	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	**B32**	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Scout
	B39	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Scout
	AC-MB6	45	- +R	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Scout
	Oxigin 18	37	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr.
				88-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B36	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ET35 bei 245/40 🛠
	B42	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout
		45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Scout
8 x 18	**B44**	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout
		45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Scout
	CA 20	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Scout
	AC-M10	40	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-518	40	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Scout
	AF18	35+40	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	AF20	35	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout
	FMI08 Thoe	34	F31	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	FMI11 Elatha	39+45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	B32	43	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr., incl. Scout

7,5 x 19	**B39**	33	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 18	37	-	88-140	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	44	-	88-206	225/40, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	88-206	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38	44	-	88-206	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC29	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40+45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B43	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC34	38	ZP560D	88-206	225/40, 235/35		
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B24	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	CA 17	37+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		
	AC-518	38	AV4+R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	FMI07 Atena	39	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	39	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Scout
8,5 x 19	**Oxigin 18**	45	ZP560D	88-162	245/35, 255/35		nicht Bremse 340mm, bei 255/35 🛠
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 340mm
	Oxigin 20	40	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		
		45	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 25	45	ZP560D	88-206	225/40		
	B32	45	ZP560D	88-162	245/35		incl. Scout
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	B37	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
	B41	36	ZP560D	88-206	225/40, 235/35		
		39	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 245/35		
	B42	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	B43	38	ZP568F	88-206	225/40		incl. Scout
	B44	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
	AC-M10	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	AV4+R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Scout
	AF18	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	CA 23	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
	FMI11 Elatha	32	- +R	88-206	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	40+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
9 x 19	**CA 19**	43+44	ZP560D	88-206	225/40		incl. Scout
8 x 20	**B38**	40+41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	40+41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B43	41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Scout
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout
	B24	42	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout
	B42	45	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout
	AC-521	45	-	88-206	225/35, 235/30, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Superb iV III Plug-in-Hybrid — ab 2019 — 3T — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0317*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	40	-	115	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	115	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	115	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	42+43+45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC24**	42	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40+41	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50		
		45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45		
	B24	35	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 18	**RC30**	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-	45	- +R	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

	M10	40	+R	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + **Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 18	**RC27**	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	B38	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B24	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	B37	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	35+45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		ET45 **auch** 245/40
	B42	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B44	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-M10	40	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	AV4+R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	35	AV1	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	CA 20	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**RC36**	40	-	115	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	115	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	44	-	115	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr.
	B38	44	-	115	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
		43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	B36	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
	B37	43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
	B42	42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	B43	38	ZP568F	115	225/40		
	AC-M10	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	AV4+R	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	Oxigin 28	40	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
8 x 20	**B38**	40+41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	40+41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
		45	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	B24	42	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	B42	40	ZP560D	115	225/35		
		45	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	B43	43	ZP560D	115	225/35, 235/35		
	AC-518	45	- +R	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	- +R	115	225/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	**B43**	42	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	45	ZP560D	115	225/35, 235/35		

Superb Scout — ab 2019 — 3T — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0317*15-17

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	40+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	**B38**	44	-	88-206	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B42**	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		

Superb Combi IV NEU — ab 2024 — NZ — 5/112 — 57,1 — e8*2018/858*00106*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	43	-	110	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC27	43	-	110-195	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	110-195	**215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
		35	-	110	215/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm

7 x 17	**RC27**	40+42	-	110-195	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		45	- (V7)	110	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm, **Ausfüh.V7**
		45	- (V10)	110-195	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC32	38	-	110-195	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		40+45	-	110-195	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-195	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40+42+45	-	110-195	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 26	42	ZP560D	110-195	215/55, 225/50, 235/50		
		45	-	110-195	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	41	-	110-195	**215/55**, 225/50, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	110-195	**215/55**, 225/50, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC29	45	ZP560D	110-195	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC34	40	-	110-195	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP560D	110-195	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	CA 20	45	- +R	110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, nur Bremse 306mm
7 x 18	**RC27**	45	-	110-195	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	35+40	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35+43	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	43+45	-	110-195	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	110-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+45	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+46	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP560D	110-195	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	110-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 18	**RC27**	44	-	110-195	225/45, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45, **235/45**, 245/40, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45, **235/45**, 245/40, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	110-195	225/45, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC32	40	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		46	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110-195	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		43	ZP560D	110-195	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC36	38+40	-	110-195	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B44	35	ZP560D	110	225/45		nur Bremse 306mm
		45	ZP560D	110-195	225/45, 235/45, 245/40		
	AC-MB6	39	- +R	110-195	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	110-195	225/45, 235/45, 245/40		
	CA 20	45	ZP560D	110	225/45, 235/45, 245/40		nur Bremse 306mm
7,5 x 19	**RC34**	40	-	110-195	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-195	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP560D	110-195	225/40		
8 x 19	**RC27**	44	-	110-195	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	110-195	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-195	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	110-195	225/40, **235/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-195	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	110-195	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-195	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	110-195	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
		43	ZP560D	110-195	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		
	RC36	40	-	110-195	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	110-195	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP560D	110	225/40, 235/40		nur Bremse 306mm
		43	ZP560D	110	225/40, 235/40, 245/35		nur Bremse 306mm
8,5 x 19	**RC27**	38	-	110-195	225/40		Orig.-Verschr.
		40+42	-	110-195	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110-195	225/40		Orig.-Verschr.
		40	ZP560D	110-195	225/40, 235/40		
	CA 20	45	ZP560D	110	225/40, 235/40, 245/35HA		nur Bremse 306mm
8 x 20	**RC36**	38+41+45	-	110-195	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.
	B43	41+45	-	110-195	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC36**	40	ZP560D	110-195	225/35, 235/35		
	B43	40	ZP560D	110-195	225/35, 235/35		
9 x 20	**CA 20 / CA 23**	45	ZP560D	110	225/35, 235/35		nur Bremse 306mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Superb Combi PHEV IV NEU — ab 2024 — NZ — 5/112 — 57,1 — e8*2018/858*00106*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	43	-	110	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	110	**215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40+42	-	110	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		45	- (V10)	110	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC36	40+42+45	-	110	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	-	110	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		42	ZP560D	110	215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	RC27	41	-	110	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
7 x 18	RC27	45	-	110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	43+45	-	110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	40	-	110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 235/45		Plug-in-Hybrid
	AC-MB6	45	- +R	110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 18	RC27	44	-	110	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	110	225/45, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
		38+40	-	110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	39	- +R	110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	110	225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	RC36	40	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP560D	110	225/40		
8 x 19	RC27	44	-	110	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	110	225/40, **235/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr.
		40	-	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	38	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
		40+42	-	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
		40	ZP560D	110	225/40, 235/40		
	B32	45	ZP560D	110	225/40, 235/40, 245/35HA		
8 x 20	RC36	38+41+45	-	110	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	41+45	-	110	235/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	40	ZP560D	110	235/35		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Smart

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fortwo (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**451/453**	**4/100**	**60,1**	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fortwo / Forfour electric drive	**ab 11.2017**	**451**	**4/100**	**60,1**	e1*2001/116*0413*33-.., e1*2001/116*0413*35-.. (FIN: WME453…)

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	37	ZP440F	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		ab 185/55 🛠
		40	ZP440	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		
	RC30	37	ZP440F	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		ab 185/55 🛠
		40	ZP440	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP440	41 (60)	VA 185/50, HA 205/45		bei 205/45 🛠
	RC30	38	ZP440	41 (60)	VA 185/50, HA 205/45		ohne Radhausverbr. bei 205/45 🛠
7 x 17	**B39**	38	ZP440	41 (60)	VA 185/45, 195/40, HA 205/40		ohne RTbei 205/40 🛠

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Forfour	**ab 2014**	**454/451**	**4/100**	**60,1**	e1*2001/116*0413*23-…

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	37	ZP440F	45-80	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		ab 185/55 🛠
		40	ZP440	45-80	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		ab 195/55 🛠
	RC30	37	ZP440F	45,52,66	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		ab 195/55 🛠
		40	ZP440	45-80			
6 x 16	**RC34**	44	-	41-80	VA 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45	ECE	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 195/50 🛠
6,5 x 16		40			HA 185/50, 195/45, 195/50, **205/45**		
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45		🛠
7 x 17	**B24**	38	ZP440	45, 52, 66	VA 195/40 + HA 215/35		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Smart #1 NEU	**im Laufe 2023**	**HX11**	**5/108**	**63,4**	e1*2018/858*00227*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27**	50	-	75, 116	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	75-116	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	75, 116	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	50	-		**235/50**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC36	47,5	-	75, 116	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	50	-	75, 116	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	75, 116	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	75-116	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	75, 116	245/45		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	75, 116	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP531	75, 116	245/45		
7,5 x 19	**RC36**	43,5+47	-	75, 116	235/45		Orig.-Verschr.
		50,5	-	75, 116	235/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	ZP531	75, 116	235/45		
8 x 19	**RC27**	48	-	75, 116	**235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	75-116	**235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	FMI06 Koros	48	-		**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	48,5	- (X8)	75, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC29	45	ZP531	75, 116	235/45		
	RC32	45	ZP561F	75-116	235/45		
	RC34	45	-	75-116	235/45		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	75-116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC36	45	- (X7)	75, 116	235/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X7**
		48,5	- (X8)	75, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
		50	- (X7)	75, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung X7**
	B40	45	ZP569F	75	235/45		Orig.-Verschr.
		50	-	75, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	-	75, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	45	ZP531	75, 116	235/45		
8 x 20	**RC36**	47,5	-	75, 116	235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
		48,5	-	75, 116	235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	48,5+50	-	75, 116	235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
		50,5	-	75, 116	235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC36**	47,5	-	75, 116	235/40		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	-	75, 116	235/40		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Smart #3 NEU	**4. Quartal 2023**	**HC11**	**5/108**	**63,4**	e1*2018/858*00349*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	48,5	- (X8)	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC34	48,5	- (X8)	75-116	**245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung X8**

8 x 19	**RC34**	48,5	ZP561F	75-116	**245/45**		**Ausführung X8**
	RC36	48,5	- (X8)	75, 116	**245/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	FMI06 Koros	48,5	-		**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	75, 116	245/45		
	RC32	45	ZP561F	75-116	245/45, 255/45		
	RC34	48	-	75-116	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45+50	ZP561F	75, 116	245/45		
	B43	47,5	ZP561F	75, 116	245/45		
8,5 x 19	**B32**	45	-	75, 116	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B36	44	ZP531	75, 116	245/45, 255/40		
	B43	45	ZP561F	75, 116	245/45, 255/40		
	B44	42	ZP561F	75, 116	245/45, 255/40		
8 x 20	**RC36**	48,5	-	75, 116	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B43	48,5	ZP561F	75, 116	**245/40**		
	RC36	47,5	-	75, 116	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	50,5	ZP561F	75, 116	225/40, 235/40, 245/40		
8,5 x 20	**RC29**	45	-	75, 116	245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC36	43,5+45	-	75, 116	245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
		47,5	-	75, 116	245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+47,5	ZP561F	75, 116	245/40, 255/35		
8,5 x 21	**B41**	45	ZP561F	75-116	245/35, 255/35		
	B43	49,5	ZP561F	75, 116	245/35		
9,5 x 21	**B43**	45	ZP561F	75, 116	245/35		

Smart #5 NEU — **ab 2025** — **HY11** — **5/108** — **63,4** — e1*2018/858*00532*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC36**	43,5	-	78-140	**245/50**, 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43,5	-	78-140	**245/50**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	45	-	78-140	245/50, HL 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., **HL= High Load - hohe Tragfähigkeit**
	RC36	45	ZP561F	78-140	245/50		
8 x 20	**RC36**	40	-	78-140	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC36**	43,5	-	78-140	245/45, **255/45**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit Oktober**
	FMI10 e-Joule	43,5	-	78-140	**255/45**		Orig.-Verschr., nur in der Farbe glossy black erhältlich
	RC29	45	-	78-140	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	78-140	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	45	ZP561F	78-140	245/45, 255/45		
8,5 x 21	**B41**	45	ZP561F	78-140	245/40, 255/35, 255/40		
	B43	38,5	ZP561F	78-140	255/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Ssang Yong

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Korando 4WD (IV)	**ab 2019**	**CW / CWN**	**5/112**	**66,6**	e8*2007/46*0360*.., e6*2018/858*00326*..

Sensor - HUF RDE216 - Artikelnummer 88010

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	45,5	-	100-120	**225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
				100-120	225/60, 235/60		Orig.-Verschr., auch Typ CWN
7 x 17	RC30	35	ZP590F	100-120	225/60, 235/60		nur Bremse 298mm
	B39	35	ZP590F	100-120	225/60, 235/60		nur Bremse 298mm
	CA 26	42	ZP590F	100-120	225/60, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	RC29	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60		nur Bremse 298mm
	B36	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60		nur Bremse 298mm
7,5 x 18	RC36	45,5	ZP590F	100-120	225/55, 235/55		
	B32 / B39	45	ZP590F	100-120	225/55, 235/55		nur Bremse 298mm
	CA 20	40	ZP590F	100-120	225/55, 235/50, 235/55		
8 x 18	RC34	40	ZP590F	100-120	225/55, 235/50, 235/55		
	B42	35	ZP590F	100-120	225/55		
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP590F	100-120	235/45, **235/50**, 245/45	ECE	
8 x 19	RC29	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
	B24	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
	B40	43	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 298mm
	CA 17	37	ZP590F	100-120	235/45		
		45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		
	CA 24	43	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		
	Oxigin 29	39+43	ZP590F	100-120	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
	B37	43+45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
	B42	35	ZP590F	100-120	235/45		nur Bremse 298mm
		42	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 298mm
	B44	42	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		
	AF20	40	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
9 x 19	CA 19	43+44	ZP590F	100-120	235/45		
	FMI08 Thoe	41	F28	100-120	235/45, 245/45		
8 x 20	RC36	39	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40		
	B38	35	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40		nur Bremse 298mm
8,5 x 20	RC29	40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40		nur Bremse 298mm
	B24	42	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		nur Bremse 298mm
	B32	40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40		nur Bremse 298mm
	B42	35+45	ZP590F	100-120	235/40, 235/45		nur Bremse 298mm
		40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40		nur Bremse 298mm
	B44	35	ZP590F	100-120	235/40, 235/45		
		40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	12x1,5, Kugel R13, 28mm	100-120	235/40, 235/45		nur Bremse 298mm
	CA 17	40	ZP590F	100-120	235/45		
	CA 19	45	ZP590F	100-120	235/45		
9 x 20	CA 23	45	ZP590F	100-120	235/40, 235/45		
9 x 21	B32	40+48	ZP590F	100-120	245/35		nur Bremse 298mm

Korando e-Motion NEU	**ab 2022**	**EK**	**5/112**	**66,6**	e9*2018/858*11111*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	45,5	-	75 (140)	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				75 (140)	215/65, 225/60, 235/60		
7 x 17	RC27	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60		
	RC30	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60		
	CA 26	42	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	RC24	42	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC29	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60		
		45	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60		
	B24	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60		
	B36	45	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60		
7,5 x 18	RC30	35	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55		
		45	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55, 235/55		
	RC36	45,5	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55, 235/55		
	B32	45	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55, 235/55		
	CA 20 / CA 23	40	ZP590F	66-75	215/60, 225/55		
8 x 18	RC25	45	ZP590F	75 (140)	225/55		
	B24	35	ZP590F	75 (140)	225/55		
	B36	35+45	ZP590F	75 (140)	225/55		
	B42	35+45	ZP590F	75 (140)	225/55		
	B44	35+45	ZP590F	75 (140)	225/55		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-MB6	45	ZP590F	75 (140)	225/55		
	AC-M10	45	ZP590F	75 (140)	225/55		
	CA 20 / CA 23	45	ZP590F	75 (140)	225/55		
7,5 x 19	**RC34**	45,5	ZP566F	66-75	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
8 x 19	**RC29**	45	ZP590F	75 (140)	225/50, 245/45		
	B38	45	ZP590F	75 (140)	225/50, 245/45		
	B40	43	ZP590F	75 (140)	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 29	39+43	ZP590F	75 (140)	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**D17**	44	ZP590F	75 (140)	245/45		
	B32	45	ZP590F	75 (140)	245/45		
	B37	45	ZP590F	75 (140)	245/45		
	B42 / B44	42	ZP590F	75 (140)	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	45	ZP590F	75 (140)	245/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP590F	75 (140)	245/45		
	CA 26	40	ZP590F	75 (140)	245/45		
8 x 20	**RC36**	39	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40		
	B38	35	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	**B24**	42	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B42	40	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40		
	B44	35	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45		
		40	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40		
9 x 20	**B37**	37	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45		

Musso — ab 2018 — QK — 5/130 — 84,1 — e9*2007/46*6620*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	33	-	133	**235/70**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	43	-	133, 149	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., nicht für Blattfederung HA
8 x 20	**B40**	43	-	133	235/55, **255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	B45	43	-	133, 149	235/55, **255/50**	ECE	Orig.-Verschr.

Musso Grand — ab 02.2020 — QK — 5/130 — 84,1 — e9*2007/46*6620*.., e6*KS07/46*0278*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	33	-	133	**235/70**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	43	-	133, 149	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B45**	43	-	133, 149	235/55, **255/50**	ECE	Orig.-Verschr.

Rexton II (siehe Konfigurator) — ab 2002 - 2017 — RJ — 5/130 — 84,1

Rexton III — ab 2017 — YK, YKUK, YKA — 5/130 — 84,1 — e9*2007/46*6541*.., e11*2007/46*4188*.., e6*2007/46*0237*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	33	-	133-165	**235/70**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	43	-	133-165	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B45**	43	-	133-165	235/55, **255/50**	ECE	Orig.-Verschr.

Tivoli — ab 2015 — XK, XKG — 5/112 — 66,6 — e9*2007/46*6294*.., e50*2007/46*0198*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC30**	43	ZP590F	84-95	205/55, **205/60**, 215/55	ECE	2WD
					205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55		4WD
6,5 x 16	**RC24 / RC30**	46	ZP590F	84-95	205/55, 205/60		2WD
					205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		4WD
	RC32	39,5	-	94-120	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP590F	84-95	205/55, 205/60		2WD
					205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		4WD
7 x 17	**CA 26**	42	ZP590F	84-95	205/50, 205/55, 225/45		2WD
				84-95	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		4WD
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP590F	84-95	205/50, 205/55, 225/45		2WD
				84-95	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		4WD
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45		2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		4WD
	RC36	45,5	ZP590F	84-95	205/45, 215/45		2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		4WD
	B32	35	ZP590F	84-95	205/45		2WD
				84-95	205/45, 215/45		4WD
		45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45		2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		4WD
	B39	35	ZP590F	84-95	205/45		2WD+4WD
		45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45		2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		4WD

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	CA 20	40	ZP590F	85-94	225/40		2WD+4WD
8 x 18	**RC29**	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
	RC25	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
	B38	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
	B36 / B42 / B44	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
	AC-M10	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
	CA 23	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD

Tivoli — ab MJ 2021 — XK — 5/112 — 66,6 — e9*2007/46*6294*10..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC30**	43	ZP590F	94-120	**205/60**		
6,5 x 16	**RC32**	39,5	-	100-120	205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP590F	94-120	205/60		2WD
				100, 120	205/65, 215/60		
				100, 120	205/60, 205/65, 215/60		4WD
7 x 17	**CA 26**	42	ZP590F	100, 120	205/60, 215/55		2WD
				94-120	205/55, 215/50		
				100, 120	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		4WD
6,5 x 18	**RC36**	40,5	-	100, 120	215/50		Orig.-Verschr., 2WD+4WD
7,5 x 18	**RC30**	45	ZP590F	120	215/45		2WD
				100, 120	215/45		4WD
	RC36	45,5	ZP590F	94-120	215/45		2WD
				100, 120	215/45		4WD
	B32	45	ZP590F	120	215/45		2WD
				100, 120	215/45		4WD
	B39	45	ZP590F	94-120	215/45		2WD
				100, 120	215/45		4WD
7,5 x 19	**RC34**	45,5	ZP566F	100-120	225/40		

Tivoli Grand/XLV — ab MJ2021 — XK — 5/112 — 66,6 — e9*2007/46*6294*14..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	**RC36**	40,5	-	120	215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC36**	45,5	ZP590F	120	215/45		

Torres — 2023 — CW — 5/112 — 66,6 — e8*2007/46*0360*10-.., e6*2018/858*00325*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	45,5	-	120	**225/60**		Orig.-Verschr.
				120	225/60, 225/65, 235/60		
7 x 17	**RC27**	35	ZP590F	120	225/60, 225/65, 235/60		
	CA 26	42	ZP590F	120	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP590F	120	225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
	B24	35	ZP590F	120	225/60, 225/65		
6,5 x 18	**RC36**	40,5	-	120	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	45,5			**235/55**		**erhältlich in den Farben TM u. HGVP**
	RC30	35	ZP590F	120	225/55, 225/60		
		45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	RC36	45,5	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B32	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	CA 20	40	ZP590F	120	225/50, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
8 x 18	**RC29**	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	B36 / B42	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	B44	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	AC-MB6	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	AC-M10	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	CA 20 / CA 23	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 19	**RC34**	45,5	ZP566F	120	225/45, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50		
8 x 19	**B40**	38	ZP590F	120	225/50, 225/55, 245/45		
		43	ZP590F	120	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 24	43	ZP590F	120	225/50, 245/45		
	Oxigin 29	39	ZP590F	120	225/50, 225/55, 245/45		
		43	ZP590F	120	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
	B44	42	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	45	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 20 / CA 23	45	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 26	40	ZP590F	120	245/45		
9 x 19	**FMI08 Thoe**	41	F28	120	235/45		
8 x 20	**RC36**	39	ZP590F	120	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 20	**B42**	40	ZP590F	120	235/45, 245/40, 245/45		
	B44	35	ZP590F	120	235/45		

	B44	40	ZP590F	120	235/45, 245/40, 245/45		
9 x 20	**CA 20 / CA 23**	45	ZP590F	120	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 21	**CA 20**	45	ZP590F	120	245/35, 245/40, 255/35		

Torres Hybrid NEU		**2025**		**CWJ**	**5/112**	**66,6**	e6*2018/858*00325*06-..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 18	**RC36**	40,5	-	110	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC36**	45,5	ZP590F	110	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B32	45	ZP590F	110	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
8 x 18	**RC29**	45	ZP590F	110	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP590F	110	235/50, 245/45, 255/45		
8 x 20	**RC36**	39	ZP590F	110	235/45, 245/40, 245/45		

Torres EVX elektro NEU		**2024**		**UK / UKV**	**5/112**	**66,6**	e9*2018/858*11526*.., e9*2018/858*11607*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 18	**RC36**	40,5	-	66 (152)	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC36**	45,5	ZP590F	66 (152)	225/60, 235/55, 245/55, 255/50		
	B32	45	ZP590F	66 (152)	225/60, 235/55, 245/55, 255/50		
8 x 18	**RC29**	45	ZP590F	66 (152)	225/60, 235/55, 245/55		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP590F	66 (152)	235/50, 255/45		
8 x 20	**RC36**	39	ZP590F	66 (152)	235/45, 245/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Subaru

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BRZ	**ab 06.12**	**ZC**	**5/100**	**56,1**	e13*2007/46*1281*..., e13*2001/116*0026*05-...

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	48	-	147	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	147	205/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	48	-	147	205/45, 205/50, **215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	147	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, Bremse max. 294mm
	RC30	43	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	B36	38	ZP514	147	205/45, 215/45		
7 x 18	RC27	48	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	42	ZP514	147	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BRZ NEU i.V.	**1.Halbjahr 2023**	**Z2**	**5/100**	**56,1**	

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	48	-		**215/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 18	RC32	48	-		**215/40**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Crosstrek NEU	**ab 2024**	**G6 / G6-SS**	**5/114,3**	**56,1**	e13*KS18/858*00022*.., e13*2018/858*00666*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	55	-	100	**225/60**, 235/55	ECE	Orig.-Verschr.
		48	-	100	225/60		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	100	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	100	**225/55**, 235/50	ECE	
	RC32	48	-	100	225/55		Orig.-Verschr., **Felge nur in FGM erhältlich!**
	RC36	48	-	100	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	48	-	100	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Forester (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**SJ**	**5/100**	**56,1**	e13*2007/46*1305*..., e13*2001/116*0982*09-...

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Forester V	**MJ2019**	**S5**	**5/114,3**	**56,1**	e13*2007/46*1998*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	48	-	110	**225/60**, 235/55, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	110	**225/60**, 235/55, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	110	**225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.,**Felge nicht in SBM erhältlich!**
	RC36	48	-	110	**225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	48	-	110	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	CA 17	40	ZP582	110	225/45, 235/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	110	225/45, 235/45, 245/45		**R=BA28->72,6-56,1 (58489)**
8,5 x 20	B44	40	ZP582	110	225/40, 235/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Forester NEU		**S6**	**5/114,3**	**56,1**	e13*2018/858*00766*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	48	-	100	**225/60**	ECE	Orig.-Verschr.
					225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/55		
	RC36	48	-	100	**225/60**, 235/55, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC36	48	-	100	**225/55**, 235/50, 235/55, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	100	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **Felge nur in FGM erhältlich!**
7,5 x 19	RC36	48	-	100	225/50, 235/45, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Impreza WRX STI		**V1, V**	**5/114,3**	**56,1**	e1*2007/46*1203*05-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	221	225/35, 235/35, 245/35		**+ Red. Ringe BA28= 72,6-56,1**, ab Modelljahr 2018

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Impreza	**2011 - 2017**	**G4**	**5/100**	**56,1**	e1*2007/46*0597*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	48	-	84-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	48	- od. ZP578D2 F	84	195/60		
				84, 110	205/55, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC30	48	-	84, 110	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				84	205/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC34	48	-	84-110	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr.

Impreza — ab BJ 2017 — G5 — 5/100 — 56,1 — e13*2007/46*1648*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	55	-	84, 115	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., **nur in SKM!!!**
	RC30	55	-	84, 115	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	RC27	48	-	84, 115	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	**205/50**, 215/45, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	**205/50**, 215/45, 225/45	ECE	Orig.-Verschr., **ET55 nur in SG!!!**
	RC32	55	-	84-115	**205/50**, 215/45, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	43	ZP514	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		
		48	-	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	46	ZP514	84-115	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	Oxigin 25	51	ZP514	84-115	215/45		incl. Hybrid
7 x 18	RC32	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	42	ZP514	84, 115	205/45, 215/40		

Impreza NEU — ab 2023 — G6-SS — 5/114,3 — 56,1 — e13*KS18/858*00022*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	55	-	100	**215/50**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
		48	-	100	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	100	215/45		Orig.-Verschr., **Felge nur in FGM erhältlich!**

Levorg — ab 02.16 — V1 / V — 5/114,3 — 56,1 — e1*2007/46*1203*03-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	55	-	110, 125	**215/50**, 225/45, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-125	**215/50**, 225/45, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
		48	-	110-125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	110, 125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	110-125	215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Felge nur in HGVP erhältlich!**
8,5 x 19	B32	45	ZP514		225/35, 225/40		

Legacy (siehe Konfigurator) — ab 09.09 — BM/BR, BM/BRS — 5/100 — 56,1 — e1*2007/46*0079*..., e13*2007/46*1074*...

Outback — ab 2015 — B6, B6GPL — 5/114,3 — 56,1 — e1*2007/46*1320*.., e3*2007/46*0385*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	55	-	110, 129	225/60, **225/65**, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-129	**225/65**, 235/60, 245/60	ECE	Orig.-Verschr.
		48	-	110-129	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	110, 129	225/60, 225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	110, 129	**225/60**, 235/55, 245/55	ECE	
	RC32	48	-	110-129	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., **Felgen nur in HGVP erhältlich!**
7,5 x 19	RC36	48	-	110, 129	225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	110, 129	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		**BA28=R-72,6-56,1;** 🛠

Outback — im Laufe 2020 — B7 — 5/114,3 — 56,1 — e13*2018/858*00010*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	55	-	124	225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	124	225/65, 235/60, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		55	-	124	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	124	225/55, **225/60**, 235/55, 245/50, 245/55	ECE	
	RC32	48	-	124	225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., **diese Ausführung ist NICHT in SBM erhältlich!**
	RC36	48	-	124	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	48	-	124	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.

e-Outback NEU — ab 2026 — EAM1XS (M) — 5/114,3 — 56,1 — e6*2018/858*00389*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	40	-	128 (334)	**235/60**, 245/55, 255/55	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	128	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	40	-	128 (334)	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.

Solterra — ab Juli 2022 — EAM1S(M) — 5/114,3 — 60,1 — e6*2018/858*00162*00-04

Sensor - Brocksens Universal

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	40	-	118	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., **Ausführung TO2**
	RC34	40	-	118-136	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., **Ausführung TO2**
	RC36	35	ZP559F	118 (160)	235/60, 245/55		
	CA 20	40	ZP559F+R	118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 18	RC36	40	ZP559F	118 (160)	235/60, 245/55, 255/55		
	B24	38	ZP559F+R	118 (160)	235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B36	35	ZP559F+R	118 (160)	235/60		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B42	40	ZP559F+R	118 (160)	235/60, 245/55, 255/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B44	40	ZP559F+R	118 (160)	235/60, 245/55, 255/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 19	CA 17	40	ZP534	118	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
8,5 x 19	B32 / B42	35	ZP559F+R	118 (160)	235/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B36	38	ZP559F+R	118 (160)	235/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7,5 x 20	B43	40	-	118 (160)	**235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	ZP559F	118 (160)	235/50, 245/45		
	B43	35	ZP559F	118 (160)	235/50, 245/45		
8 x 20	B40	35	ZP559F+R	118 (160)	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8,5 x 20	B44	40	ZP559F+R	118 (160)	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**

Solterra NEU — ab Modell 2026 — EAM1S(M) — 5/114,3 — 60,1 — e6*2018/858*00162*04-…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	40	-	136	**235/60**, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	136	**235/60**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit Sept. 2026**
	FMI06 Koros	40	-	136	**235/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	35	ZP580D6F	136	235/60, 245/55		
8 x 18	RC36	40	ZP580D6F	136	235/60, 245/55, 255/55		
7,5 x 19	RC36	40	-	136	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	40	ZP571F	136	**235/50**		**Achtung Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 28,00** - plus Abdeckkappen SW19 ausschreiben, da offene Muttern
8 x 20	RC36	35	-	136	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.

Uncharted NEU — ab 2026 — EKM1S(M) — 5/114,3 — 60,1 — e6*2018/858*00385*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	40	-	53-136	**235/60**, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-		**235/60**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit Sept. 2026**
	FMI06 Koros	40	-		**235/60**		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC36	40	ZP580D6F	53-72	235/60, 245/55		
7,5 x 19	RC36	40	-	53-136	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	RC36	40					**i.V., Ausführung TO**
8 x 20	RC36	35	-	53-72	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.

XV — ab BJ 2017 — G5 — 5/100 — 56,1 — e13*2007/46*1648*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	48	-	84, 115	215/65, 215/70, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		55	-	84, 115	225/65, 235/60		Orig.-Verschr., **nur in SKM!!!**
	RC30	55	-	84-115	225/65, 235/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 294mm
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	225/55, **225/60**, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	225/55, **225/60**, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., **ET55 nur in SG!!!**
	RC32	55	-	84-115	**225/60**, 235/55, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	**225/60**		Orig.-Verschr.
	RC30	48	-	84, 115	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	CA 26	46	ZP514	84-115	225/55, 225/60		nur Bremse 294mm
7,5 x 17	Oxigin 25	51	ZP514	84-115	225/60		incl. Hybrid
7 x 18	RC32	55	-	115	**225/55**		Orig.-Verschr.
				84-115	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		
	RC27	48	-	115	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	84-115	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Suzuki

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Across	**ab 2020**	**XA5P (S) (EU,M)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0430*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	40	-	136	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC36	40	-	136	235/50, **235/55**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B32	40	ZP574	136	235/50, 235/55		Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC29	38	ZP574	136	235/50, 235/55		Plug-in-Hybrid
	CA 17	40	ZP574	136	235/55		Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B32 / B37 / B42	35	ZP574	136	235/50, 235/55		Plug-in-Hybrid
7,5 x 20	RC36	35	ZP580D6F	136	235/45, 235/50, 245/45		Plug-in-Hybrid
	B43	35+40	ZP580D6F	136	235/45, 235/50, 245/45		Plug-in-Hybrid
8 x 20	RC36	35	-	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B38	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	B40	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	B43	35	-	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
		40	ZP574	136	235/45		Plug-in-Hybrid
	B24	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	B32	40	ZP574	136	235/45		Plug-in-Hybrid
	B42	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	B44	30+40	ZP574	136	235/45		Plug-in-Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6F +R	136	235/45		Plug-in-Hybrid, **+ Red.Ringe 73,1-60,1**
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP574	136	235/45		Plug-in-Hybrid

Celerio (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**LF**	**4/100**	**54,1**	e6*2007/46*0119*..

Baleno	**ab 06.16**	**EW**	**4/100**	**54,1**	e6*2007/46*0177*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	40	-	66-82	**175/65**		Orig.-Verschr., **Felge nur in titan erhältlich! Ausführung S4**
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	66-82	175/65, 185/60		
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	66-82	175/55, 175/60, 185/50, **185/55**, 195/50, 205/50		
	RC34	45	-	66-82	175/55, 185/50, **185/55**, 195/50		Orig.-Verschr., **Felge nur in SGVP erhältlich, Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beigepackt!**
7 x 17	B24	45	ZP424	66-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45		
	B39	44	ZP424	66-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45		

Vitara	**ab 2015**	**LY / LY-2S**	**5/114,3**	**60,1**	e4*2007/46*0928*.., e6*2018/858*00005*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	50	-	75-103	**215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., **Felge nur in silber erhältlich!**
	RC32	50	ZP590F	82-103	**215/60**, 225/55, 235/55		auch Hybrid Fahrzeuge
	RC24	44	ZP536	75-103	215/60, 225/55, 225/60		
	RC27	38	ZP536	88, 103	215/60		
		45	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60		
		50	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	45	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60		
		50	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60		
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/60, 225/55		
	CA 20	45	ZP536	75-103	215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	50	-	75-103	215/50, **215/55**, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., **Felge in silber u. SKM erhältlich! SKM i.V.**
	RC34	50	-	82-103	**215/55**		Orig.-Verschr., **Felge nur in SGVP erhältlich!**
				75-103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	RC30	38	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60		
		45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	RC27	45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	RC36	45	ZP590F	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	B39	38	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60		
		45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	CA 26	45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	RC24	45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
7,5 x 17	RC29	48	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	B24	48	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	B36	46	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	CA 20	48	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	Oxigin 25	45	ZP536	82-103	205/55		
7 x 18	RC32	50	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 18	RC36	45	ZP590F	75-103	215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	RC30	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC32	45	ZP590F	75-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32 / B39	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98354**	75-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98354**
	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	Oxigin 18	35+45	ZP536	88-103	215/45		
8 x 18	RC29	45	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45, 225/45		
	B24	38	ZP536	75-103	215/45		
	B36 / B42	45	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
	B38	45	ZP590F	82-103	215/45, 225/45, 235/45		
		45+49	ZP536	82-103	215/45, 225/45, 235/45		
	B42	40	ZP536	75-103	215/45, 225/45		
	B44	40	ZP536	75-103	215/45, 225/45		
		45	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
	AC-518	40	ZP590F+R	82-103	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	AC-M10	45	ZP590F+R	75-103	215/45, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 23	45	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
8,5 x 18	B32	45	ZP536	88, 103	225/45		
7,5 x 19	B32	40	ZP536	88, 103	225/40		
	B39	40+45	ZP536	88, 103	225/40		
	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	225/40		
8 x 19	RC29	48	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		
	RC36	45	ZP590F	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
	B24	50	ZP536	82-103	225/40, 235/35, 235/40		
	B38	45	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
	AC-518	40	ZP590F+R	82-103	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 19	45	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
	Oxigin 29	50	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 19	B32	45	ZP536	82-103	225/40		
	CA 26	46	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
	Oxigin 28	45	ZP536	75-103	225/40		
8 x 20	B38	45	ZP536	75-103	225/35, 235/35		
		50	ZP536	88, 103	225/35, 235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

e-Vitara NEU

2025 | **AP, AP-2S** | **5/114,3** | **60,1** | e6*2018/858*00341*.., e6*2018/858*00348*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC36	45	-	59-95	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 328mm

Ignis

ab 01.2017 | **MF / MF-2S** | **4/100** | **54,1** | e4*2007/46*1162*.., e6*2018/858*00227*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	40	-	61, 66	**175/65**, 185/60, 185/65	ECE	Orig.-Verschr., **Felge nur in titan erhältlich! Ausführung S4**
		37,2	ZP442D2F	61, 66	175/65, 185/60, 185/65		ohne Radhausverbr. ab 185/60
6 x 15	RC24	40	ZP424	61, 66	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60		ohne Radhausverbr. ab 185/60
	RC30	40	ZP424	66	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60		ohne Radhausverbr. ab 185/60
5 x 16	Originaldim.	40			175/60		

Ignis All Grip

ab 2017 | **MF / MF-2S** | **4/100** | **54,1** | e4*2007/46*1162*.., e6*2018/858*00227*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	40	-	61, 66	**175/65**, 185/60, 185/65	ECE	Orig.-Verschr., **Felge nur in titan erhältlich! Ausführung S4**
		37,2	ZP442D2F	61, 66	175/65, 185/60, 185/65		mit Radhausverbreiterungen
6 x 15	RC24	40	ZP424	61, 66	175/65, 185/60, 185/65		
	RC30	40	ZP424	66	175/65, 185/60, 185/65		

Jimny

ab 2018 | **GJ** | **5/139,7** | **108,3** | e6*2007/46*0253*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	RC33X	5	-	75	**195/80**, 205/75, 215/70	ECE	Orig.-Verschr.

Swace

ab 2020 | **ZE1HE (S) (EU,M)** | **5/114,3** | **60,1** | e6*2007/46*0485*.., e6*2018/858*00057*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	auch Typ ZE1HE(S)-2S
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	72	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC32	39	ZP580D6F	72	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	**RC24 / RC29**	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45		
	B24	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45		auch Typ ZE1HE(S)-2S
7 x 18	**RC27**	35	ZP580D6F	72	205/45, 215/40		
7,5 x 18	**RC30**	35	ZP574	72	205/45, 215/40, 225/40		
	RC36	35	ZP580D6F	72	205/45, 215/40, 225/40		
	B39	35	ZP574	72	205/45, 215/40, 225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98502**	72	205/45, 215/40, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	ZP574	72	205/40, 215/40, 225/35, 225/40		
8 x 18	**RC36**	40	ZP580D6F	72	215/40, 225/40, 245/35		
	B24	38	ZP574	72	215/40, 225/40		
	B36	35	ZP574	72	215/40, 225/40		
	B42 / B44	40	ZP574	72	215/40, 225/40, 245/35		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	72	215/40, 225/40, 245/35		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8,5 x 18	**B32**	35	ZP574	72	215/40, 225/40		
7,5 x 19	**B32**	40	ZP574	72	225/35		
	B39	40	ZP574	72	225/35		
8 x 19	**B38**	38	ZP574	72	225/35		
	CA 17	40	ZP574	72	225/35		
	Oxigin 29	40	ZP574	72	225/35, 245/30		auch Typ ZE1HE(S)-2S
8,5 x 19	**B36**	38	ZP574	72	225/35, 235/30		auch Typ ZE1HE(S)-2S
	B44	40	ZP574	72	225/35, 235/30		
	CA 23	40	ZP574	72	225/35, 235/30		

Swift (4/100) (siehe Konfigurator)

NZ | **4/100** | **54,1**

Swift Sport (siehe Konfigurator)

2013 - 2017 | **NZ** | **5/114,3** | **60,1** | e4*2007/46*0155*…

Swift 4x4 (siehe Konfigurator)

2010 - 2011 | **FZ** | **4/100** | **54,1** | e4*2007/46*0198*…, e4*2007/46*0294*…

Swift

ab 05/2017 | **AZ / AZ-2S** | **4/100** | **54,1** | e4*2007/46*1205*.., e6*2018/858*00229*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	**RC19**	40	-	61-82	**175/65**, 185/60	ECE	Orig.-Verschr., **Felge nur in titan erhältlich! Ausführung S4**
		37,2	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60		
5,5 x 15	**RC19**	36	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
6 x 15	**RC24**	40	ZP424	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
		42	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
	RC30	40	ZP424	66, 82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
6 x 16	**RC30**	45	ZP442D2F	61-82	175/55, 175/60, 185/50, **185/55**, 195/50, 205/50	ECE	
	RC34	45	-	61-82	175/55, 175/60, 185/50, **185/55**, 195/50, 205/50	ECE	Orig.-Verschr., **Felge nur in SGVP erhältlich, Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beigepackt!**
6,5 x 16	**RC24**	38	ZP424	66, 82	185/50, 185/55, 205/45		
	RC30	38	ZP424	61-82	185/50, 185/55, 205/45		
		45	ZP442D2F	61-82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50		
	RC36	45	-	61-82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC34**	43	-	61-82	185/45, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC36**	45	-	61-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B24	38	ZP424	66, 82	195/40, 195/45		
	B39	38	ZP424	66, 82	185/45, 195/40, 195/45		
		44	ZP424	61-82	185/45, 195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40		

Swift Sport

ab 2018 | **AZ** | **5/114,3** | **60,1** | e4*2007/46*1205*.., e6*2018/858*00229*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	50	-	95, 103	**195/50**, 205/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP578D2F	95, 103	**195/50**, 205/50	ECE	
	RC27	45	ZP578D2F	95, 103	195/50		
6,5 x 16	**RC24**	44	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		
	RC27	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		
		50	ZP575	103	195/50, 205/45, 205/50		
	RC30	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		
		50	ZP575	95, 103	195/50, 205/45, 205/50		
	RC32	45	-	95-103	195/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	95-103	195/50, 205/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		auch Typ AZ-S2
6,5 x 17	**RC34**	50	-	95-103	**195/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Felge nur in SGVP erhältlich!**
	RC27	45	ZP578D2F	95, 103	195/45, 205/45		auch Typ AZ-2S, **Felge gibt es nur in SKM!**
	RC27	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 17	RC30	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	RC36	45	ZP578D2F	95, 103	205/40, 205/45		
	CA 26	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	RC24	45	ZP575	103	195/45		
	RC29	48	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
7,5 x 17	B24	48	ZP575	103	195/45, 205/40, 205/45		
	B36	46	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	CA 20	48	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		auch Typ AZ-S2
	Oxigin 25	45	ZP575	95-103	195/45, 205/40, 205/45		
7 x 18	RC32	50	ZP578D2F	103	215/35		

Swift Typ UZ NEU — 2024 — 4/100 — 54,1 — e6*2018/858*00307*.., e6*2018/858*00317*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	40	-	60, 61	**175/65**, 185/60	ECE	Orig.-Verschr., **Felge ist nur in titan erhältlich! Ausführung S4**, auch Typ UZ-2S
		37,2	ZP442D2F	60, 61	175/65, 185/60		
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	61	**185/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	60-61	**185/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Felge nur in SGVP erhältlich, Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beigepackt!**
				60-61	175/55, 185/50, 185/55, 195/50, 205/50		
6,5 x 16	RC30	45	ZP442D2F	61	185/55, 195/50		
	RC36	45	-	60, 61	185/55, 195/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	61	185/45, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC36	45	-	60, 61	195/45, 205/40, 205/45		Orig.-Verschr.

SX4 (siehe Konfigurator) — ab 2013 — JY — 5/114,3 — 60,1 — e4*2007/46*0779*…

SX4 — ab MJ2017 — JY — 5/114,3 — 60,1 — e4*2007/46*0779*04-..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	50	-	82-103	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in silber!**
	RC32	50	ZP590F	82-103	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	
	RC27	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
		50	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		
	RC30	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
		50	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
	RC32	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		auch für Hybrid
	CA 20	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	50	-	82-103	**215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., **Felge gibt es in silber u. SKM**
	RC34	50	-	75-103	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in SGVP!**
7 x 17	RC30	45	ZP573	82-103	215/55		
	RC36	45	ZP590F	82-103	215/55		
	B39	45	ZP573	82,88,103	215/55		
7,5 x 17	RC24	45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45		
	RC29	48	ZP573	82-103	215/55, 225/50, 235/50		
	B24	48	ZP573	82-103	215/55, 225/50, 235/45		
	B36	46	ZP573	82-103	215/55, 235/45		
7 x 18	RC32	50	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45		
	RC36	45	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45		Modelljahr 2017-2021
7,5 x 18	RC30	45	ZP573	82,88,103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		bei 215/50 u. 235/45 🛠
	B32	45	ZP573	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP573	82,88,103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98354**	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98354**
	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	Oxigin 18	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		bei 225/45 🛠
8 x 18	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45		
	B36	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		
	B37 / B42 / B44	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		
	CA 24	45	ZP573	75-103	215/45		
7,5 x 19	B39	45	ZP573	82,88,103	225/40		
	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	RC29	48	ZP573	82-103	225/40, 235/35, 235/40		
	B24	50	ZP573	82,88,103	225/40		
	Oxigin 29	50	ZP573	82-103	225/40		
8 x 20	B38	45	ZP573	82,88,103	225/35, 235/30, 235/35		ab 235/30 🛠
		50	ZP573	82,88,103	225/35		

S-Cross NEU — ab Jänner 2022 — JY / JY-2S — 5/114,3 — 60,1 — e4*2007/46*0779*14-.., e6*2018/858*00006*02-..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

6,5 x 16	**RC27**	50	-	75, 95	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in silber!**
	RC24	44	ZP573	95	215/60, 225/55		
	RC27	45	ZP573	75, 95	215/60, 225/55		
	RC30	45	ZP573	95	215/60, 225/55		
	CA 20	45	ZP573	75, 95	215/60, 225/55		
7 x 16	**RC30**	40	ZP590F	75, 95	215/60, 225/55		
6,5 x 17	**RC27**	50	-	75, 95	**215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., **Felge in silber u. SKM erhältlich!**
		40+45	ZP590F	75, 95	215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	**RC27**	45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/50		
	RC30	45	ZP573	75-95	215/55, 225/50, 235/50		
	RC36	45	ZP590F	75-95	215/55, 225/50, 235/50		
	CA 26	45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	**RC24**	38	ZP573	75, 95	215/55, 235/45		
		45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC29	48	ZP573	75-95	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B24	38	ZP573	75, 95	215/55, 235/45		
		48	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	46	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	CA 20	48	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
7 x 18	**RC27**	50	ZP590F	95	215/45, 215/50, 225/45		
	RC36	45	ZP590F	75-95	215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	**AC-MB6 / AC-M10**	45	**Artikel Nr. 98354**	75, 95	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98354**
	AC-521	45	ZP590F+R	95	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 18	**RC29**	45	ZP573	75-95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	RC36	40	ZP590F	75-95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	B24	38	ZP573	75, 95	215/45, 225/45		
	B36	35	ZP573	75, 95	215/45		
		45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B42	40	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B44	40	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	45	ZP590F+R	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 20 / CA 23	45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**AC-521**	45	ZP590F+R	95	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	**RC29**	48	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	RC36	45	ZP590F	75-95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B38	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	CA 19	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	Oxigin 29	50	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 19	**B37**	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
	B42	45	ZP573	95	225/40, 235/35, 235/40		
	B44	40	ZP573	75, 95	225/40		
	CA 20	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
	CA 23	40	ZP573	75, 95	225/40		
	CA 26	46	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
	Oxigin 28	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
8 x 20	**B38**	45	ZP573	75, 95	225/35, 235/35, 245/30		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP573	75-95	225/35, 235/30, 235/35		
	B42	45	ZP573	95	225/35, 235/30, 235/35		
	B44	40	ZP573	75, 95	225/35		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Tesla

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model S	**ab 2014**	**002**	**5/120**	**64,1**	e4*2007/46*0667*..

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	40	-	52-169	**245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	52-186	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	40	-	52-186	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	AC-521	40	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	52-186	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
		38	-	52-90	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B41	35	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	35	ZP598	52-169	245/45, 255/40, 255/45		
8 x 20	B38	35	-	52-186	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	40	-	52-186	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	-	52-169	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	40	-	52-186	245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	35	-	52-169	245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
		38	-	52-69	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B37C	31	-	52-69	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., ab 255/35
9 x 21	B32	38	-	52-186	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model S Plaid NEU	**2023**	**004**	**5/120**	**64,1**	e4*2018/858*00086

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	B40	40	-		**VA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 19		45			**HA 285/40**		
9,5 x 21	B41	40	-	218-357	**VA 265/35**	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		45			**HA 295/30**		
9,5 x 21	B43	40	-	218-357	**VA 265/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		45			**HA 295/30**		
9,5 x 21	B43	40	-	218-357	VA 255/35, 265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		45			HA 295/30		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model S NEU	**2023**	**006**	**5/120**	**64,1**	e4*KS18/858*00070*..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	B41	40	-	218-357	**VA 265/35**	ECE	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		45			**HA 295/30**		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model X	**ab 07.16**	**002**	**5/120**	**64,1**	e4*2007/46*0667*09-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	40	-	52-69	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	158-186	**265/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				158-186	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	B41	35	-	79-169	**265/50**, 275/45	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	35	-	158, 169	VA 255/45+HA 275/45		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model X Plaid NEU	**2023**	**004**	**5/120**	**64,1**	e4*2018/858*00086*..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	RC36	VA 40	-	218, 357	**VA 255/45, 265/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35			**HA 275/45**		
9 x 20	B43	VA 40	-	218, 357	**VA 255/45, 265/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35			**HA 275/45**		
9 x 20	RC36	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35			HA 275/45, 285/40, 285/45		
9 x 20	B43	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35			HA 275/45, 285/40, 285/45		
9 x 20	B40	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 35			HA 275/45, 285/40, 285/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model Y	**Sommer 2021**	**003**	**5/114,3**	**64,1**	e4*2007/46*1293*19-44

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

ACHTUNG!!! Fahrzeuge mit 21 Zoll ab Werk (Performance), dürfen lt. Tesla nur 21 Zoll fahren!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC36	45	-	88-190	**255/45**, 265/40, 275/40, 285/40HA	ECE	Orig.-Verschr., **auch e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	**255/45**, 265/40, 275/40, 285/40HA	ECE	Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
				88-190	**255/45**, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., **auch e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll

	B32	45	-	[illegible]	**255/45**, 265/40, 275/40		ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	**255/45**, 265/40, 275/40, 285/40HA		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
9,5 x 19	**B40**	45	-	88-190	**255/45**		Orig.-Verschr., **auch e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	**255/45**		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	CA 20	45	ZP533D13F	88-190	**255/45**		Orig.-Verschr., **auch e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	**255/45**		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	FMI06 Koros	45	-	88-155	**255/45**		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	45	-	88-155	**255/45**		Orig.-Verschr.
	WI23	45	-	88-155	**255/45**		Orig.-Verschr.
9 x 20	**CA 23 / CA 26**	45	ZP533D13 F+R	88-190	255/40, 265/35, 265/40, 275/35		19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/40, 265/40		21 Zoll Serienbereifung
9.5 x 20	**RC36**	45	-	88-190	**255/40**, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	**255/40**, 265/40, 285/35HA		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	B32	45	-	88-190	**255/40**, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155, 190	**255/40**, 265/40, 285/35HA		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	AC-521	45	-	88-190	**255/40**		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155, 190	**255/40**		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	FMI10 e-Joule	45	-	88-155	**255/40**		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	45	-	88-155	**255/40**		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP533D13F	88-190	255/40, 265/35, 265/40		19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155, 190	255/40, 265/40, 285/35HA		21 Zoll Serienbereifung
9,5 x 21	**FMI10 e-Joule**	40	F60C	88-155	VA+HA 255/35, 265/35 od.		
					VA 255/35+HA 275/35		

Model Y Performance — 003 — 5/114,3 — 64,1 — e4*2007/46*1293*..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Kombinationen

9,5 x 21	**B41**	VA 40	-	155-185	**VA 255/35**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			**HA 275/35**		
9,5 x 21	**B43**	VA 40	-	155, 190	**VA 255/35**		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
10,5 x 21		HA 48			**HA 275/35**		

Model Y (Opal/Juniper) NEU — ab MJ2025 — 003 / 005 — 5/114,3 — 64,1 — e4*2007/46*1293*44..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	**RC36**	45	-	114-179	**255/45**, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nur Variante YS
	B32	45	-	114-179	**255/45**, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nur Variante YS
	FMI06 Koros	45	-		**255/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	FMI10 e-Joule	45	-	114-179	**255/45**		Orig.-Verschr.
9,5 x 20	**RC36**	45	-	114-179	**255/40**, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr., nur Variante YS
	FMI10 e-Joule	45	-	114-179	**255/40**		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	45	-	114-179	**255/40**		Orig.-Verschr.

Model Y (Opal/Juniper) NEU — ab MJ2025 — 003 — 5/114,3 — 64,1 — e4*2007/46*1293*48-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	**RC36**	45	-	190	**255/45**, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nur Variante YS..,**Performance**
	B32	45	-	190	**255/45**, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nur Variante YS..,**Performance**
9,5 x 20	**RC36**	45	-	190	**255/40**, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr., nur Variante YS..,**Performance**

Model Y (Standard) NEU — ab MJ2025 — 003 — 5/114,3 — 64,1 — e4*2007/46*1293*50..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	**B32**	35,5	-	114	**235/55**, 245/50, 265/45		Orig.-Verschr., nur Variante YB…, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, **Felge gibt es nur in SG**
		38	-	114	235/55, 245/50, 265/45		Orig.-Verschr., nur Variante YB…
		40	-	114	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur Variante YB…
8,5 x 19	**RC36**	38	-	114	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur Variante YB…
	B32	38	-	114	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur Variante YB…
9,5 x 19	**RC36**	45	-	114	**255/45**		Orig.-Verschr., nur Variante YB…
	B32	45	-	114	**255/45**, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nur Variante YB…
9,5 x 20	**RC36**	45	-	114	255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr., nur Variante YB…

Model 3 — ab 2018 — 003 — 5/114,3 — 64,1 — e4*2007/46*1293*00-36

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

ACHTUNG! Tesla 3 Performance mit 155KW darf 18 und 19 Zoll Räder nur montieren, wenn diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	RC34	40	-	88-155	**235/45**, 245/45, 255/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **nicht** Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
				153-155	**235/45**, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355x25mm, mit Performance-Bremse
	B32	40	-	88-155	**235/45**, 245/40, 245/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	**235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	WI22	40	-	88-155	**235/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., **nicht** Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355x25mm, mit Performance-Bremse
	B32	35,5+38	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
8 x 19	CA 17	40	ZP598	88-155	235/40, 245/40		
8,5 x 19	RC32	40	-	88-155	**235/40**, 245/35, 245/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm
				153-155	**235/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 355x25mm
	B32	40	-	88-155	**235/40**, 245/35, 245/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	**235/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	B43	40	-	88-155	**235/40**, 245/35, 245/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	**235/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	CA 26	40	ZP533D13 F	88-155	**235/40**	TÜV ECE	nur Bremse 320mm
				153, 155	**235/40**		nur Bremse 355mm
	RC36	38	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	B32	38	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	B42	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40	TÜV	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	B44	35	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	CA 23	40	ZP598	88-155	235/40, 245/35, 245/40	TÜV	nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/40		nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	Oxigin 25	35	ZP598	100-155	235/40, 245/40, 255/35		
8,5 x 20	RC34	35	ZP533D13 F	155	**235/35**, 245/35, 255/30	TÜV ECE	nicht Bremse 355x25mm - 4-Kolben Festsattel
				153-155	**235/35**		nur Bremse 355x25mm - 4-Kolben Festsattel
	B43	35	-	153, 155	**235/35**, 245/35	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 355 mm (mit Performance Bremse)
				88-155	235/35, 245/35	TÜV	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
	FMI12 Kari	35	-	88-155	**235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	35	ZP533D13 F	88-155	235/35	TÜV	nur Bremse 355mm - 4-Kolben Festsattel
	B32	35	-	88-155	235/35, 245/35	TÜV	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Tesla 3 Performance, nur Bremse 355mm
	B42 / B44	35	-	88-155	235/35, 245/35	TÜV	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Tesla 3 Performance, nur Bremse 355mm
	AC-518	35	-	88-155	235/35, 245/35	TÜV	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	AC-521	35	-	88-155	235/35, 245/35	TÜV	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	FMI10 e-Joule	35	-	88-155	**235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
9 x 20	FMI10 e-Joule	34	-		**245/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	38	ZP598	100-155	235/35, 245/35		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	Oxigin 28	40	ZP598	88-155	235/35		nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse

Kombinationen

9,5 x 21 **10,5 x 21**	**B41**	VA 40 HA 48	-	155	**VA 255/35** **HA 275/35**	ECE	Orig.-Verschr.

Model 3 (Highland) NEU ab 2023 003 5/114,3 64,1 e4*2007/46*1293*32-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	**B32**	38	-	88-153	**235/45**, 245/40, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	RC34	38	-	153-155	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm
				88-155	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm
		40	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance Bremse
	B32	35,5+40	-	88-153	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
8,5 x 19	**RC34**	38	-	88-155	**235/40**, 245/35, 245/40, 255/35	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance Bremse
	RC36	38	-	88-153	**235/40**, 245/35, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B32	38	-	88-153	**235/40**, 245/35, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	FMI14 Jupiter	38	-	88-153	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B42	40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B43	40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B44	35	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	CA 23	40	ZP533D13 F+R	88-153	235/40, 245/35, 245/40		**+Ringe 72,6-64,1**, nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	CA 26	40	ZP533D13 F	88-153	235/40, 245/35, 245/40		nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
8,5 x 20	**B32**	35	-	88-153	235/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B42 / B44	35	-	88-153	235/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse

Model 3 (Highland) NEU mit 190kW 003 5/114,3 64,1 e4*2007/46*1293*36-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19 **10 x 19**	**B43**	VA 38 HA 45	-	190	**VA 235/40** **HA 265/35**, 275/35	ECE	Orig.-Verschr., mit Permormance-Bremse, nur Bremse 355mm
9 x 20 **10 x 20**	**RC36**	VA 34 HA 45	-	190	**VA 235/35, 245/30, 245/35** **HA** 265/30, **275/30**, 285/30	ECE	Orig.-Verschr., mit Permormance-Bremse, nur Bremse 355mm
9 x 20 **10 x 20**	**B43**	VA 34 HA 45	-	190	**VA 235/35** **HA 275/30**	ECE	Orig.-Verschr., mit Permormance-Bremse, nur Bremse 355mm
9 x 20 **10 x 20**		VA 34 HA 45	-	190	VA 235/35, 245/30, 245/35 HA 265/30, 275/30, 285/30		Orig.-Verschr., mit Permormance-Bremse, nur Bremse 355mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Toyota

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Aygo (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**AB1**	**4/100**	**54,1**	e11*2001/116*0236*11-..

Aygo X NEU i.V. — ab April 2023

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

bZ4X — ab Juni 2022 — EAM1 (M) /-TGRE — 5/114,3 — 60,1

e6*2018/858*00144*00-05, e13*2018/858*00303*00-01

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	40	-	59-118	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	53-136	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC36	35	ZP559F	73, 118	235/60, 245/55		
	CA 20	40	ZP559F+R	59-118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 18	RC36	40	ZP559F	73, 118	235/60, 245/55, 255/55		
	B24	38	ZP559F+R	73, 118	235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B36	35	ZP559F+R	73, 118	235/60		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B42 / B44	40	ZP559F+R	73, 118	235/60, 245/55, 255/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 19	RC34	40	-	59-118	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	CA 17	40	ZP561F+R	73-118	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8,5 x 19	B32 / B37 / B42	35	ZP559F+R	73, 118	235/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B36	38	ZP559F+R	73, 118	235/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B44	40	ZP559F+R	73, 118	235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7,5 x 20	B43	40	-	73, 118	**235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	35	ZP559F	73, 118	235/50, 245/45		
	B43	35	ZP559F	73, 118	235/50, 245/45		
8 x 20	B38	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B40	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8,5 x 20	B42	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B44	40	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**

bZ4X NEU — ab Modell 2026 — EAM1 (M) /-TGRE — 5/114,3 — 60,1

e6*2018/858*00144*05-.., e13*2018/858*00303*02-...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	40	-	53-136	**235/60**, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	53-136	**235/60**		Orig.-Verschr.
	RC36	35	ZP580D6F	53-136	235/60, 245/55		
8 x 18	RC36	40	ZP580D6F	53-136	235/60, 245/55, 255/55		
7,5 x 19	RC36	40	-	53-136	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	40	ZP571F	53-136	**235/50**		**Achtung Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 28,00** - plus Abdeckkappen SW19 ausschreiben, da offene Muttern
8 x 20	RC36	35	-	53-136	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.

bZ4X Touring NEU — ab 2026 — EAM1X (M) /-TGRE — 5/114,3 — 60,1

e6*2018/858*00388*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	40	-	64, 128	**235/60**, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-		**235/60**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit Sept. 2026**
	FMI06 Koros	40	-	64, 128	**235/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	64	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	64, 128	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.

Camry Hybrid — ab 10/2019 — XV7 (EU,M), -/TMG — 5/114,3 — 60,1

e6*2007/46*0322*.., e13*2007/46*2046*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC29	38	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
		48	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC32	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
		45	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		auch für Hybrid
	RC34	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50		auch für Hybrid
	B24	48	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B36	38	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
		46	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
7,5 x 18	RC27	40	-	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	45	ZP580D6F	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	35+45	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	RC29	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	RC32	40	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45		
		45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	RC36	40	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B24	48	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B37	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B38	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
			ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B42	40+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B44	40+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 23	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	RC36	40	-	131	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	131	225/40		
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	131	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8 x 19	RC29	38+48	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	RC36	45	ZP580D6F	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B24	38+50	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B38	38+45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 19	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	CA 24	45	ZP574	131	225/40		
	Oxigin 29	40+50	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 19	B32	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
	B36	44	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
	B42	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
	B44	40	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40		
	CA 20	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
	CA 23	40	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40		
	CA 26	46	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
	Oxigin 28	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
8 x 20	B38	45+50	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30		
	B43	35	-	131	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30, 255/30		
	B24	42	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30		
	B42	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30, 255/30		
9 x 20	B37	43	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30		
	CA 23	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30		
	Oxigin 28	40	ZP574	131	225/35, 235/35		

C-HR — ab 01.2017 — AX1T — 5/114,3 — 60,1

e11*2007/46*3641*..., e13*2007/46*1765*.., e6*2007/46*0264*.., e6*2007/46*0338*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	72-85	215/60, **215/65**, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	TÜV ECE	
	RC34	45	-	72-85	215/60, **215/65**, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!**
	RC24	44	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
	RC27	38+50	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		ET38 bei 235/60 🛠
		45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	TÜV	
	RC30	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	TÜV	
		50	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
	CA 20	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	TÜV	
7 x 16	RC24	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
	RC30	40	ZP580D6F	72, 85	215/65		
6,5 x 17	RC27	45	ZP580D6F	72-112	**215/60**, 225/55, 235/55	TÜV ECE	
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50, 235/55	TÜV ECE	auch für Hybrid
7 x 17	RC27 / RC30	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	215/55		auch für Hybrid
	RC34	50	-	72-112	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55, 235/55		
	CA 26	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
7,5 x 17	RC24	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
	RC29	48	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 215/60, 225/55		auch für Hybrid
	B36	46	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	72-112	215/60		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	RC27	50	ZP580D6F	72-112	205/55, 215/50, 215/55, **225/50**	TÜV ECE	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 18	**RC32**	50	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, **225/50**, 235/50		auch für Hybrid
	RC34	50	-	72-112	**225/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	72-112	215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, 235/45		
	B32	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	AC-MB6	45	**Artikel Nr. 98502**	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	ZP574	72-112	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
8 x 18	**RC29**	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45		
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	235/45		
	B36	45	ZP574	72, 85	225/50, 235/45		
	B37	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45		
	B38	45	ZP580D6F	72-112	225/50, 235/45		
		49	ZP574	72, 85	225/50, 235/45, 245/45		
	B42 / B44	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45		
	AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	72-112	225/50, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8,5 x 18	**B32**	45	ZP574	72, 85	235/45		
7,5 x 19	**RC34**	40	-	72-112	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	72-112	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	72-112	225/45, 235/45		
	B39	40+45	ZP574	72, 85	225/45, 235/45		
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	72-112	225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8 x 19	**RC29**	48	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	RC36	45	ZP580D6F	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	B38	45	ZP574	72, 85	225/45, 235/40, 235/45		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	72-112	225/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	Oxigin 29	50	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP574	72, 85	225/45, 235/40, 235/45		
	B37	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 26	46	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 28	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
8 x 20	**B38**	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		
	B42	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		

C-HR NEU		**ab 2024**		**AX2T (M), -/TGRE**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2018/858*00294*.., e13*2018/858*00573*..
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 17	**RC27**	30	-	72-112	**215/60**, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	225/55, 235/55, 235/60		
7 x 17	**RC27**	35	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/60, 235/55, 245/55		
	RC32	35	ZP580D6F	72-112	225/55, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
		39	ZP580D6F	72-112	225/55, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		
	RC34	35	ZP580D6F	72-112	225/55, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
7,5 x 17	**RC34**	40	ZP580D6F	72-112	225/55, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		
7 x 18	**RC27**	35	ZP580D6F	72-112	215/55, 225/50, **225/55**, 235/50		
	RC36	35	-	72-113	215/55, 225/50, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	72-112	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	72-113	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	235/50, 245/45, 245/50		
	RC36	35	ZP580D6F	72-113	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98502**	72-112	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8 x 18	**RC32**	40	ZP580D6F	72-112	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	RC36	40	ZP580D6F	72-113	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B24	38	ZP574	72-112	225/50, 225/55, 235/50		
	B36	35	ZP574	72-112	225/50, 225/55		
	B42	30	ZP574	72-112	225/50, 225/55		
		40	ZP574	72-112	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B44	40	ZP574	72-112	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
7 x 19	**RC27**	35	-	72-112	**225/50**		Orig.-Verschr.
				72-112	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	72-113	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	72-113	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**Oxigin 29**	40	ZP574	72-112	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 19	B32	35	ZP580D6F	72-112	225/45, 225/50, 235/45		
	B36	38	ZP574	72-112	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B44	30	ZP574	72-112	225/45		
		40	ZP574	72-112	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	CA 20	30	ZP574	72-112	225/45		
8 x 20	RC36	35	-	72-113	215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	72-112	215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	CA 23	45	ZP574	72-112	235/40, 245/40		

C-HR+ NEU — **ab 2026** — **EKM1 (M)** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2018/858*00384*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	40	-	53-136	**235/60**, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-		**235/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	40	-	53-136	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC36	40	ZP580D6F	53-72	235/60, 245/55		
8 x 20	RC36	35	-	53-72	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.

Corolla (siehe Konfigurator) — **ab 2014** — **E15EJ / E18** — **5/114,3** — **60,1** — e11*2001/116*0304*09-..

Corolla — **ab 04.2019** — **ZE1HE (EU,M)** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2007/46*0318*.., e13*2007/46*2012*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	38	ZP574	72, 85	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		
	RC30	38	ZP574	72, 85, 97	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		incl. Hybrid
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72-112	195/55, 195/60, **205/55**, 215/55, 225/50		incl. Hybrid
6,5 x 17	RC27	30+35	-	72-97	205/50		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	72-112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
		38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
	RC30	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	35	ZP580D6F	72-112	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		incl. Hybrid
	RC24	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	RC29	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	B24	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	B36	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**, incl. Hybrid
7 x 18	RC34	35	-	72-112	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	72-112	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	40	-	72-112	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	RC30	35	ZP574	72, 85, 112	205/45, 215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B32	35	ZP574	72-112	205/45, 215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B39	35	ZP574	72,85,112	205/45, 215/40, 225/40		incl. Hybrid
	AC-MB6	35	**Artikel Nr. 98502**	72-112	205/45, 215/40, 225/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**, incl. Hybrid
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	72-112	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**, 235/35		
	RC29	35	ZP574	72,85,112	215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B36 / B37	35	ZP574	72-112	215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B42 / B44	40	ZP574	72-112	215/40, 225/40, 235/40, 245/35		incl. Hybrid
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	72-112	215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		**Kit mit Artikelnummer 98502**, incl. Hybrid
7,5 x 19	RC34	40	-	72-112	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	72-112	225/35		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	B32	40	ZP574	72-112	225/35		incl. Hybrid
8 x 19	RC29	38	ZP574	72-112	225/35, 235/35		incl. Hybrid
	B24 / B38	38	ZP574	72-112	225/35, 235/35		incl. Hybrid
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	72-112	225/35, 235/35, 245/30		**Kit mit Artikelnummer 98502**, incl. Hybrid
	Oxigin 29	40	ZP574	72-112	225/35, 235/35, 245/30		incl. Hybrid
8,5 x 19	B32	35	ZP574	72,85,112	225/35		
	B36	38	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35, 245/30, 255/30		incl. Hybrid, ohne Radhausverbr. ab 245/30 🛠
	B42	35	ZP574	72-112	225/35		incl. Hybrid
	B44	40	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35		incl. Hybrid
	CA 23	40	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35		incl. Hybrid

Corolla Trek — **ab 2019** — **ZE1HE (EU,M), -/TMG** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2007/46*0318*.., e13*2007/46*2012*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	40	ZP580D8F	72, 112	**205/55**		incl. Hybrid, nur M+S
7 x 17	RC27	35	ZP580D8F	72, 112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid, nur M+S
7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S

7,5 x 17	B24 / B36	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
7 x 18	RC36	35	-	72, 112	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	40	-	72, 112	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	RC30	35	ZP574	72, 112	205/45, 215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B32	35	ZP574	72, 112	205/45, 215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	AC-M10	35	ZP580D6F+R	72, 112	205/45, 215/40		incl. Hybrid, nur M+S
8 x 18	RC29	35	ZP574	72, 112	215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	RC36	40	ZP580D8F	72, 112	215/40M+S, 225/40		incl. Hybrid
	B36 / B37	35	ZP574	72, 112	215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B42 / B44	40	ZP574	72, 112	215/40M+S, 225/40		incl. Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6F+R	72, 112	215/40, 225/40		incl. Hybrid, **+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 19	RC36	40	-	72, 112	225/35		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	B32	40	ZP574	72, 112	225/35		incl. Hybrid
8 x 19	B38	38	ZP574	72, 112	225/35, 235/35		incl. Hybrid, 🛠

Corolla Cross NEU — ab. Sept. 2022 — XG1TJ(JP,M), -/TGRE — 5/114,3 — 60,1 — e6*2018/858*00186*.., e13*2018/858*00420*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	35	-	72-112	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	ZP580D6F	72-112	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	auch Hybrid
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	**215/60**, 225/55, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC27	40	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
7 x 17	RC27	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC30	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	35	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55		
		39	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	35	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55		
	RC36	45	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	CA 26	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
7,5 x 17	RC24	38	ZP574	112	215/60, 225/55		
		45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	40	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	B24	38	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
7 x 18	RC27	40	-	72-112	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr., Ausführ. TO
	RC34	35	-	72-112	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführ. TO
		45	-	72-112	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführ. TO
	RC36	35	-	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		45	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 18	RC27	40	-	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC36	35	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	ZP574	72-112	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC36	40	ZP580D6F	72-112	225/50, 235/45, 245/45		
	B24	38	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 245/45		
	B36	35	ZP574	112	235/45		
		45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	40	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	40	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20 / CA 23	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
7 x 19	RC27	35	-	72-112	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	40	-	72-112	**225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	72-112	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	RC36	45	ZP580D6F	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	38	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	CA 17	40	ZP574	112	225/45		
	CA 19	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	Oxigin 29	40	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	B32	35	ZP574	72-112	225/45		
	B36	38	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	B37	45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B44	40	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 20	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		

	CA 23	40	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 28	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8 x 20	**RC36**	35	-	72-112	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		
		45	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B40	35	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		
	B43	35	-	72-112	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B42	35	ZP574	112	225/40		
	B44	40	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		
9 x 20	**CA 23**	45	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	Oxigin 28	40	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		

GR86 NEU — **ab Juni 2022** — **T2** — **5/100** — **56,1** — e13*2018/858*00225*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC32**	48	-	172	**215/45**, 225/40, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B24	38	ZP512	172	215/45		
7,5 x 18	**RC32**	48	-	172	**215/40**, 225/35	ECE	Orig.-Verschr.

Highlander NEU — **2021** — **XU7 (EU,M), /-TGRE** — **5/114,3** — **60,1** — e6*2018/858*00001*.., e13*2018/858*00028*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**B36**	35	ZP574	140	235/65, 245/60, 255/60		
8,5 x 18	**B32**	35	ZP574	140	235/65, 245/60, 255/60		
8 x 20	**RC36**	35	-	140	**235/55**, 245/50, 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	35	-	140	**235/55**, 245/50, 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	30	ZP580D6F	140	235/55, 245/50, 255/50		
		35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50		
8,5 x 19	**B32 / B37**	35	ZP574	140	235/60, 245/55, 255/55, 265/50		
	Oxigin 28	30	ZP574	140	235/60, 245/55		
8,5 x 20	**RC29**	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	B24	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		

Hilux (siehe Konfigurator) — **ab 07.05-2015** — **N25S/N25T** — **6/139,7**

Hilux (siehe Konfigurator) — **ab 2010** — **N2** — **6/139,7** — **106,1** — e11*2007/46*0149*..., e11*2007/46*0148*...

Hilux — **ab 2015** — **AN1P(EU, N)** — **6/139,7** — **106,1** — e11*2007/46*2587*..., e13*2007/46*1698*..., e6*2007/46*0337*...

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC31**	35	ZP600SF	110-150	225/70+C, 235/65, 245/60, 245/65, 255/60		🛠
7,5 x 17	**RC35**	30	ZP600F	110-150	**265/65**, 275/60	ECE	
				110	235/65, 245/60, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55		🛠
		25	ZP600F	110-150	265/65, 275/60		
				110	235/65, 245/60, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55		🛠
	RC14-6S	25	ZP600F	110-150	265/65, 275/60		
		30		110-150	265/65, 275/60		**nur SKM!!**
8 x 18	**RC31**	25	ZP600F	110	235/60, 235/65, 255/55, 255/60, 265/55, 265/60		
	8400 Bluster	20	-	110-150	265/60		Orig.-Verschr.
9 x 20	**8400 Bluster**	28	-	110-150	275/45		Orig.-Verschr.

Landcruiser — **ab 2009** — **J15TM/TMG** — **6/139,7** — **106,1** — e6*2007/46*0001*.., e1*2007/46*0231*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC31**	20	ZP600SF	127-207	255/65		
7,5 x 17	**RC35**	25	ZP600D6F	127-207	**265/65**, 275/60	ECE	
8 x 18	**RC31**	25	ZP600SF	127-207	265/60		
	8400 Bluster	20	-	127-207	265/60, 285/55		Orig.-Verschr., bei 285/55 🛠
9 x 20	**Oxigin 24**	20	ZP600SF	127-207	265/50, 275/45, 275/50		auch Typ J15TN

Landcruiser NEU i.V. — **2024** — **J25M(T)** — **95,1** — e6*2018/858*00296*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC31**	55	-	151	245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/65, 265/70, 275/60, 275/65, 285/60, 285/65		Orig.-Verschr., **Ausführung TO4, i.V., Lieferzeit ca. KW21**

Mirai NEU — **im Laufe 1. Quartal 2021** — **AD1 (EU, M)** — **5/114,3** — **60,1** — e11*KS07/46*2839*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC32**	35	ZP580D6F	55	215/50, 215/55		
		39	ZP580D6F	55	215/50, 215/55		
	RC34	35	ZP580D6F	55	215/50, 215/55		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 18	**RC34**	35	-	55	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**CA 20**	40	ZP574	55	215/45, 225/45		
8 x 18	**RC32**	40	ZP580D6F	55	215/45, 225/45		
7,5 x 19	**RC34**	40	-	55	225/40		Orig.-Verschr.

Prius Plus (siehe Konfigurator) **2012 - 2015** **XW4(a)** **5/114,3** **60,1** e11*2007/46*0157*..., e11*2001/116*0264*

Prius Plus TMG (siehe Konfigurator) **XW3(a) / TMG** **5/114,3** **60,1** e13*2007/46*1956*..

Prius IV **ab 03.16** **XW5 (EU,M), -/TMG** **5/100** **54,1** e11*2007/46*2971*..., e13*2007/46*1931*..., e6*2007/46*0339*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**Originaldim.**	50		72	215/45		
	RC27 / RC30	43	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	**RC29**	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B24	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B36	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
7,5 x 18	**B39**	42	ZP510	72	205/40, 205/45, 215/40		

Prius PHV IV **ab 06.2017** **XW5P (EU,M)** **5/100** **54,1** e11*2007/46*3704*..., e6*2007/46*0340*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	**Originaldim.**	40		72	195/65		
7,5 x 17	**B24**	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B36	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		

Prius V PHEV NEU **ab 2024** **XW6(M)** **5/114,3** **60,1** e6*2018/858*00260*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	40	ZP580D8F	111	**195/60**, 205/55, 215/50, 215/55		17 Zoll Serienbereifung
		30	-	111	195/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	35	ZP580D8F	111	195/60		17 Zoll Serienbereifung
7,5 x 17	**RC29**	38	ZP580D8	111	195/60, 205/55		17 Zoll Serienbereifung
7 x 18	**RC27**	35	ZP580D8F	111	215/45		17 Zoll Serienbereifung
	RC36	35	-	111	215/45		Orig.-Verschr., 17 Zoll Serienbereifung
7,5 x 18	**RC27**	40	-	111	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., 17 Zoll Serienbereifung
	RC36	35	ZP580D8F	111	215/45		17 Zoll Serienbereifung
	AC-M10	35	ZP580D8F+R	111	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**, 17 Zoll Serienbereifung
8 x 18	**RC36**	40	ZP580D8F	111	215/45		17 Zoll Serienbereifung
7,5 x 19	**RC36**	40	-	111	225/40		Orig.-Verschr., 17 Zoll Serienbereifung
				111	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., 19 Zoll Serienbereifung

Proace **ab 2016** **V** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0537*.., e2*2007/46*0538*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	70-130	**215/60+C, 225/55,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-132	**215/60, 215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22 an HA
	B45	46	**- od. ZP541F**	70-132	**215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-132	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
			-	70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	49	**- od. ZP537F**	57-132	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nicht Bremse 304x28mm an VA

							u. 294x22 an HA
	RC36	42+44	**- od. ZP537F**	70-132	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** ohne erhöhte Nutzlast
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC36**	44	**- od. ZP537F**	70-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	**RC25T**	45	**- od. ZP541F**	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **sonst ZP541F m. € 32,00 netto,** ohne erhöhte Nutzlast!!
	RC36	44	**- od. ZP537F**	70-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** ohne erhöhte Nutzlast
	B45	45	**- od. ZP541F**	70-132	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				70-132	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	AC-V51	47	-	70-130	245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, geschl. Aufbau, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		
8 x 18	**RC34**	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	70-132	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** ohne erhöhte Nutzlast

Proace electric NEU **ab 2022** **V** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0538*11-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-132	**215/60, 215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22 an HA
	B45	46	**- od. ZP541F**	57, 62	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, geschl. Aufbau
	RC34	49	**- od. ZP537F**	57-132	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22 an HA
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57, 62	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Proace Verso electric NEU **ab 2022** **V** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0537*15-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC25T**	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto**
	RC30T	46	**- od. ZP541F**	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto**
	RC34	46	**- od. ZP537F**	57-132	**215/60, 215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22 an HA
	B45	46	**- od. ZP541F**	57, 62	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto**, geschl. Aufbau
	RC34	49	**- od. ZP537F**	57-132	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22 an HA
	Pro1	45	-	57-130	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B45**	45	**- od. ZP541F**	57, 62	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	CA 20	45	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Proace City Verso EV NEU i.V. **ab Mai 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Proace City **ab 2020** **E, E(EU,N)-TMG** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0686*.., e13*2007/46*2270*..

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F	55-96	205/55, **205/60**, 215/55		nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	**- od. ZP537F**	56-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	Pro1	42	-	56-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 16	**RC30**	44	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55		
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45		
	RC34	50	**- od. ZP537F**	75-96	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	55-96	**205/55**		
				55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	RC27	42	**- od. ZP537F**	56-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**bei 15Zoll Serie**
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	RC36	42	**- od. ZP537F**	55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** bei 15" Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		46	**- od. ZP537F**	56-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**15Zoll Serie**
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	Pro1	45	-	56-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
				56-96	215/60		
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	55-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP538F+R	55-81	205/45, 215/40, 225/40		**bei 15Zoll Serie**
				55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	205/45, 215/40, 225/40		**bei 15Zoll Serie**
				55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538F	56-96	215/40, 215/45, 225/40		Serienreifen bis 205/..
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45		Serienreifen bis 205/..
				56-96	215/50, 235/45		Serienreifen ab 215/..
	RC36	44	**- od. ZP537F**	55-96	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		48	**- od. ZP537F**	55-96	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B24	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B37	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht Bremse 283 u. 304mm
	B42 / B44	42	ZP538	55-81	215/40		**bei 15Zoll Serie**
				55-96	215/45		
	AC-M10	42	ZP538F+R	55-81	215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, **bei 15Zoll Serie**
				55-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht Bremse 283mm
	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht Bremse 283 u. 304mm
7,5 x 19	**B32**	42	ZP538F	55-81	225/35		**bei 15 Zoll Serie**
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35		bei 15 Zoll Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	56-96	225/45		

Proace City Electric **ab 2024** **E, E(EU,N)-TMG** **5/108** **65,1** e2*2007/46*0686*.., e13*2007/46*2270*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC30	50	ZP538F	57, 62	**205/55**		
		50	**- od. ZP537F**	57, 62	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**

7 x 17	**RC36**	42+46	**- od. ZP537F**	57, 62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
				57, 62	205/55, 215/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP538	57, 62	205/55, 215/60		
7 x 18	**RC36**	44+48	**- od. ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	**B32**	45	ZP538	57, 62	225/45		
				57,62	215/50, 215/55		
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	57, 62	225/45		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
8 x 19	**RC29**	45	ZP538	57, 62	225/45		

Proace City Verso ab 2020 E, E(EU,N)-TMG 5/108 65,1 e2*2007/46*0685*.., e13*2007/46*2269*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	47	ZP538F	75-96	205/55, **205/60**, 215/55	ECE	nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	**- od. ZP537F**	56-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	CA 20	45	ZP538	75-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	Pro1	42	-	56-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Serienreifen bis 205/..
7 x 16	**RC30**	44	ZP538F	75-96	205/55, 205/60, 215/55		
7 x 17	**RC30**	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45	ECE	
	RC34	50	**- od. ZP537F**	75-96	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	50	**- od. ZP537F**	75-96	205/50, **205/55**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	50	ZP538F	75-96	**205/55**	ECE	
				75-96	205/50, 205/55, 225/45		
	RC27	42	**- od. ZP537F**	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	42	ZP538F	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	RC36	42	**- od. ZP537F**	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
				55-81	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** 15 Zoll Serie
		46	**- od. ZP537F**	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 26	42	ZP538F	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B24	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B36	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	**RC27**	44+48	**- od. ZP537F**	75-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	44+48	**- od. ZP537F**	75-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	**RC27**	49	**- od. ZP537F**	75-96	205/45, 215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B32 / B39	45	ZP538	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	AC-M10	42	ZP538F+R	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-MB6	42	ZP538F+R	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	42	ZP538F+R	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht bei 15Zoll Serie
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	RC36	44	**- od. ZP537F**	75-96	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		48	**- od. ZP537F**	75-96	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B24 / B37	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B42 / B44	42	ZP538	75-96	215/45		
	AC-521	43	ZP538F+R	75-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 20	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht Bremse 283 u. 304mm

Proace City Verso Electric ab 2024 E, E(EU,N)-TMG 5/108 65,1 e2*2007/46*0685*.., e13*2007/46*2269*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC36**	50	**- od. ZP537F**	57, 62	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC36	42+46	**- od. ZP537F**	57, 62	205/55, 215/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP538	57, 62	205/55		

7 x 18	**RC36**	44+48	**- od. ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	**B32**	45	ZP538	57, 62	225/45		
8 x 18	**RC29**	45	ZP538	57, 62	225/45		
	RC36	44	**- od. ZP537F**	57, 62	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**

RAV 4 IV (siehe Konfigurator)	**ab Facelift 2016**	**XA3(a)**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2001/116*0105*14-.., e13*2007/46*1657*..

RAV 4 Hybrid (siehe Konfigurator)	**ab 03.16**	**XA4**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0166*.., e13*2007/46*1658*..

RAV 4 (V)	**ab 2019**	**XA5 (EU, M), -/TMG**	**5/114,3**	**60,1**	e6*2007/46*0289*…, e13*2007/46*1991*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	35	ZP580D8F	129, 131	**225/65**, 235/60, 255/55	TÜV ECE	
	RC34	35	ZP580D8F	129-131	**225/65**, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60	TÜV ECE	
	RC27	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	RC30	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	RC32	39	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		
	B39	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
7,5 x 17	**RC24**	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	RC29	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	RC32	40	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55		
	RC34	40	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		auch für Hybrid
	B24 / B36	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	129, 131	225/65, 235/60		**Kit mit Artikelnummer 98502**
7 x 18	**RC27**	35	ZP580D6F	129, 131	**225/60**, 235/55, 235/60	TÜV ECE	
	RC36	35	-	129, 131	**225/60**, 235/55, 235/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	TÜV	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	RC36	35	ZP580D6F	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
7,5 x 18	**B32 / B39**	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98502**	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	ZP574	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50		
8 x 18	**RC25**	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	RC29	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	40	ZP580D8F	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	RC36	40	ZP580D6F	129, 131	225/60		
	B24	38	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B37 / B38	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B42	30+40	ZP574	129, 131	225/60		
	B44	40	ZP574	129, 131	225/60		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	129, 131	225/60		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8,5 x 18	**B32**	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
7 x 19	**RC27**	35	-	129, 131	225/55, 235/50, 235/55, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	129-131	**235/55**, 245/45, 245/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	129, 131	225/55, 235/50, **235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55	TÜV	
8 x 19	**RC29**	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
	B24 / B38	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	129, 131	225/55		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 17	40	ZP574	129-136	225/55, 235/55, 255/45		
	Oxigin 29	40	ZP574	129, 131	225/55		
8,5 x 19	**B32 / B37**	35	ZP574	129, 131	235/50, 235/55, 255/45		
	B42	35	ZP574	129, 131	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 25	35	ZP574	129-131	235/55, 255/45		
7,5 x 20	**RC36**	35	ZP580D6F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45		
	B43	35+40	ZP580D6F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 20	**RC36**	35	-	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	30	ZP580D8F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45		bei 235/50 🛠
		35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	35	-	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	ZP574	129, 131	235/45		
	B24	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		

8,5 x 20	**B32**	40	ZP574	129, 131	235/45		
	B42	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		255/40 nicht zulässig bei 19 Zoll Serie
	B44	30+40	ZP574	129, 131	235/45		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	129, 131	235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
9 x 20	**B37**	40	ZP574	129, 131	235/45		
	Oxigin 28	40	ZP574	129, 131	235/45		

RAV 4 (V) Plug-in-Hybrid — ab 2020 — XA5P (EU, M), -/TGRE — 5/114,3 — 60,1

e6*2007/46*0429*.., e13*2007/46*2356*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC24**	38	ZP574	136	225/65, 235/60		
7 x 18	**RC27**	35	ZP580D8F	136	**225/60**, 235/55, 235/60	TÜV ECE	
	RC36	35	-	136	**225/60**, 235/55, 235/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	136	225/60, 235/55, 235/60, 245/55	TÜV	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	136	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	RC36	35	ZP580D6F	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B32	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-MB6 / AC-M10	35	**Artikel Nr. 98502**	136	225/60, 235/55, 235/60		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
8 x 18	**RC29**	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	RC36	40	ZP580D6F	136	225/60		
	B24	38	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B38	35	ZP574	136	225/60, 235/55		
	B42	30	ZP574	136	225/60		
	B44	40	ZP574	136	225/60		
7 x 19	**RC27**	35	-	136	225/55, 235/50, 235/55, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	136	225/55, **235/55**, 245/50, 255/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	136	225/55, 235/50, **235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55	TÜV	
8 x 19	**RC29**	38	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	136	225/55		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 17	40	ZP574	136	225/55, 235/55, 255/45		
	Oxigin 29	40	ZP574	136	225/55		
8,5 x 19	**B32 / B37**	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45		
	B42	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45		
7,5 x 20	**RC36**	35	ZP580D6F	136	235/45, 235/50, 245/45		
	B43	35+40	ZP580D6F	136	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 20	**RC36**	35	-	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	35	-	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B24**	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	40	ZP574	136	235/45		
	B42	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		255/40 nicht zulässig bei 19 Zoll Serie
	B44	30+40	ZP574	136	235/45		
	AC-518	40	**Artikel Nr. 98502**	136	235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
9 x 20	**Oxigin 28**	40	ZP574	136	235/45		

Urban Cruiser — 2025 — BP — 5/114,3 — 60,1

e6*2018/858*00340*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC36**	45	-	59-95	**225/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 328mm

Supra — ab 2019 — JBSC / JTSC — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*1982*.., e1*2007/46*1983*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	27	-	145-250	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC27**	25	-	145-250	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	25	-	145-250	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	**B42**	30	-	145-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	145-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	145-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23 / CA 26	30	ZP599F	145-250	225/45, 245/40		nur M+S
	FMI08 Thoe	26	-	145-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	145-250	245/40		nur M+S
9 x 18	**RC32**	32	-	145-250	255/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	30	-	145-250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	145-250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 19	RC27	26+29	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	25	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	25+29	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23	30	ZP593F	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP593F	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		
				145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nur M+S
	FMI07 Atena	28	F93	145-250	245/35M+S, 255/35		auch Typ JBSC
	8300 - 1972	21	-	145-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
		32	-	145-250	255/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	27	-	145-250	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	-	145-250	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC29	26	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	24+30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-M10	30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20	RC36	VA 28	-	145-250	VA 255/30		Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			HA 275/30		

Yaris (siehe Konfigurator)	**ab 10.11**	**XP13M (a), XP13N (a)**	**4/100**	**54,1**		e11*2007/46*0152*..., r11*2007/46*0153*...

Yaris Hybrid (siehe Konfigurator)	**ab 2012**	**XP13M (a)**	**4/100**	**54,1**		e11*2007/46*0152*...

Yaris (IV)	**ab 2020**	**XPA1F (EU,M/N), -/TGRE**	**5/100**	**54,1**		e6*2007/46*0437*.., e13*2007/46*2342*.., e13*2018/858*00004*, e20*2018/858*00007*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	45	-	53, 68, 92	**185/65**, 195/60, 205/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	45	ZP580D6F	68, 92	185/65, 195/60, 205/55	TÜV	nur Bremse 282mm
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	53, 68, 92	185/55, **195/55**, 205/50	TÜV ECE	
	RC34	50	ZP580D6F	53-92	**195/55**	TÜV ECE	
				53-92	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50	TÜV	Serienräder ab 15 Zoll
				68-92	195/50, 195/55		Serienräder ab 16 Zoll
6,5 x 17	RC34	50	ZP580D6F	68-92	**205/45**	TÜV ECE	auch für Hybrid
7 x 17	RC27 / RC30	43	ZP510	53, 68, 92	195/45, 205/45		

Yaris GR (IV)	**ab 2020**	**XPA1G (EU,M)**	**5/114,3**	**60,1**		e6*2007/46*0454*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	B38	45	ZP580D6F	192	**225/40**, 245/35	TÜV ECE	
	RC29	45	ZP574	192, 206	225/40, 235/40, 245/35	TÜV	
	RC32	40	ZP580D6F	192-206	225/40, 235/35, 245/35		
		45	ZP580D6F	192	225/40, 235/35	TÜV	
	RC36	40	ZP580D8F	192, 206	225/40, 235/40, 245/35		
	B24	38	ZP574	192	225/40, 235/40, 245/35		
	B36	35	ZP574	192	225/40		
	B37	45	ZP574	192	225/40, 245/35	TÜV	
		35	ZP574	192	225/40		
	B42	40	ZP574	192	225/40, 235/40, 245/35		
	B44	40	ZP574	192	225/40, 235/40, 245/35		
		45	ZP574	192, 206	225/40, 235/40, 245/35	TÜV	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	192	225/40, 245/35		**+ Red. Ringe 73,1-60,1**
	AC-M10	45	ZP580D6F+R	192	225/40, 235/40, 245/35	TÜV	**+ Red. Ringe 73,1-60,1**
	CA 24	45	ZP574	192-206	225/40	TÜV	
8,5 x 18	B32	35	ZP574	192	225/40		
8 x 19	RC29	38	ZP574	192	225/35, 245/30		
	RC36	45	ZP580D8F	192, 206	225/35, 245/30		
	B38	38+45	ZP574	192	225/35, 245/30		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	192	225/35, 245/30		**+ Red. Ringe 73,1-60,1**
	CA 19	45	ZP574	192	225/35, 245/30		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	CA 24	45	ZP574	192	225/35		
	Oxigin 29	40	ZP574	192	225/35, 245/30		
8,5 x 19	**B32**	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B36	38	ZP574	192	225/35, 235/30		
	B37	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B42	35	ZP574	192	225/35		
	B44	40	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30		
	CA 20	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	CA 23	40	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30		
	Oxigin 28	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
8 x 20	**RC36**	35	-	192, 206	225/30		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP574	192	225/30		
	B40	30	ZP580D6F	192	225/30		
		35	ZP574	192	225/30		
	B43	35	-	192, 206	225/30		Orig.-Verschr.

Yaris Cross

ab 2021 **XPB1F (M,EUM), -/TGRE** **5/114,3** **60,1** e6*2018/858*00013*.., e13*2018/858*00156*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	45	ZP580D6F	68-92	**205/65**, 215/60, 225/60, 235/55	ECE	
	RC34	45	-	68-92	**205/65**, 215/60, 225/60, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!**
	RC24	44	ZP574	68, 95	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC27	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	CA 20	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
7 x 16	**RC30**	40	ZP580D6F	68, 92	205/65, 215/60		
6,5 x 17	**RC27**	35	-	68, 92	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
		40+45	ZP580D6F	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		ET40 bei 235/50 🛠
	RC34	45	ZP580D6F	68-92	205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	**RC34**	50	-	68-92	205/60, **215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC30	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC36	45	ZP580D6F	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
	CA 26	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	**RC24**	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50		
	RC29	48	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC32	40	ZP580D6F	68-92	205/60		
		45	ZP580D6F	68-92	205/60, 215/55		
	RC34	40	ZP580D6F	68-92	205/60		
	B24	38	ZP574	68, 92	205/55		
		48	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
	B36	46	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50		
	CA 20	48	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
7 x 18	**RC27**	50	ZP580D6F	68, 92	**215/50**, 225/45	ECE	
	RC32	50	ZP580D6F	68-92	**215/50**, 225/45	ECE	
	RC34	50	-	68-92	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr.
		45	-	68-92	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45	ZP580D6F	68, 92	215/50, 225/45		
7,5 x 18	**RC27**	40	-	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP580D6F	68-92	215/50, 225/45, 235/45		
	B32	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20	40	ZP574	68-92	225/45		
8 x 18	**RC29**	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	45	ZP580D6F	68-92	215/50, 225/45, 235/45		
	RC36	40	ZP580D6F	68, 92	225/45		
	B36 / B37	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	B38	49	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
	B42 / B44	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20 / CA 23	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	CA 24	45	ZP574	68-92	225/45		
7,5 x 19	**RC34**	40	-	68-92	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	68, 92	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	68, 92	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	RC29	48	ZP574	68, 92	225/40, 235/40, 245/35		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 19	RC36	45	ZP580D6F	68, 92	225/40, 235/40		
	B38	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
	CA 19	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
	CA 24	45	ZP574	68	225/40		
	Oxigin 29	40	ZP574	68, 92	225/40		
		50	ZP574	68, 92	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 19	B36	44	ZP574	68, 92	225/40		
	B37 / B42	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
	CA 20	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
	CA 26	46	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
	Oxigin 28	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
8 x 20	B38	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35		
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35		
	B42	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35		

Yaris Cross AWD NEU

XPB1F (M,EUM), -/TGRE **5/114,3** **60,1** e6*2018/858*00013*.., e13*2018/858*00156*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	44	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC27	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	CA 20	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	68	205/65, 215/60		
6,5 x 17	RC27	35	-	68	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
		40+45	ZP580D6F	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50		ET40 bei 235/50 🛠
7 x 17	RC27	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC30	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC36	45	ZP580D6F	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
	CA 26	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	RC24	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC29	48	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	B24	38	ZP574	68	205/55, 205/60		
		48	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	B36	46	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	CA 20	48	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	68	**215/50**, 225/45	ECE	
	RC36	45	ZP580D6F	68	215/50, 225/45		
7,5 x 18	RC27	40	-	68	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	68	215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	68	215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8 x 18	RC29	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	RC36	40	ZP580D6F	68	225/45		
	B36 / B42	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	B44	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-M10	45	**Artikel Nr. 98502**	68	215/50, 225/45, 235/45		**Kit mit Artikelnummer 98502**
	CA 20 / CA 23	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	CA 24	45	ZP574	68	225/45		
7,5 x 19	RC36	40	-	68	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	**Artikel Nr. 98502**	68	225/40		**Kit mit Artikelnummer 98502**
8 x 19	RC29	48	ZP574	68	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	RC36	45	ZP580D6F	68	225/40, 235/40		
	B38	45	ZP574	68	225/40, 235/40		
	CA 19	45	ZP574	68	225/40, 235/40		
	CA 24	45	ZP574	68	225/40		
	Oxigin 29	40	ZP574	68	225/40		
		50	ZP574	68	225/40, 235/40		
8,5 x 19	B42	45	ZP574	68	225/40, 235/40		
	CA 20	45	ZP574	68	225/40, 235/40		
	CA 26	46	ZP574	68	225/40, 235/40		
	Oxigin 28	45	ZP574	68	225/40, 235/40		
8 x 20	B38	45	ZP574	68	225/35, 235/35		
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	68	225/35, 235/35		
	B42	45	ZP574	68	225/35, 235/35		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Volvo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe

C40 elektro NEU

ab Jänner 2022	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*13-15

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	80, 160	**VA 235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			**HA 255/45**, 265/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
		45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP569F	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
	CA 23	45	ZP531	160 (300)	VA 235/50+HA 255/45		
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	80, 160	**VA 235/45 u. HA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5					
8 x 20	B40	VA 50,5	-	80, 160	**VA 235/45 u. HA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5					
8 x 20	B43	VA 50,5	-	80, 160	**VA 235/45 u. HA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5					
8 x 20		VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			HA 255/40, 265/40, 275/35		
8 x 20		VA 50	-	160 (300)	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 53					
8,5 x 20	RC29	45	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45+47,5	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B42	45	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
		47,5	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.

C40 elektro NEU

ab Modell 2023	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56					
7,5 x 19	RC34	VA 50,5	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56					
7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/50**	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 19		HA 56		101-128	**HA 255/45**, 265/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/45**, 265/45		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 19	B32	45	ZP531	120-128	VA 235/50+HA 255/45		Heckantrieb
				183	VA 235/50+HA 255/45		Allrad
		45	-	120-128	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	120-128	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad
	CA 20	45	ZP569F	101-128	VA 235/50+HA 255/45		Heckantrieb
				183	VA 235/50+HA 255/45		Allrad
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/45**	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B40	VA 50,5	-	120-128	**VA 235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		120-128	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 20	RC29	45	-	101-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	45+47,5	-	101-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B42	45	-	120-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45+47,5	-	101-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad

EC40 elektro NEU

ab Modell 2023	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56					
7,5 x 19	RC34	VA 50,5	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56					
7,5 x 19		VA 50,5		101-128	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., Heckantrieb

7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	183	**VA 235/50**	ECE	Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 19		HA 56		101-128	**HA 255/45**, 265/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/45**, 265/45		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 19	CA 20	45	ZP569F	101-128	VA 235/50+HA 255/45		Heckantrieb
				183	VA 235/50+HA 255/45		Allrad
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 20	RC29	45	-	101-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	45+47,5	-	101-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45+47,5	-	101-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad

Kombinationen

8 x 19	RC34	VA 50	-	80-183	VA 235/50+HA 255/45, VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 53					
8 x 19	RC36	VA 50	-	183	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
				101-128	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
9 x 19		HA 53		183	HA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., Allrad
				101-128	HA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb

ES90 NEU — **ab 2026** — **1** — **5/120** — **63,4** — e9*2018/858*11732*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	RC36	VA 43,5	-	140-230	**VA 245/50**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung VP1**
9 x 20		HA 44,5			**HA 275/45**		
8,5 x 21	B43	VA 38,5	-	140-230	**VA 245/45**	ECE	**i.V., Ausführung VP1**
9 x 21		HA 44,5			**HA 275/40**		

EX30 NEU — **ab 2024** — **2** — **5/108** — **63,4** — e9*2018/858*11478*..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	46	- (X8)	75, 116	**225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC34	46	- (X8)	75-116	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
				75-116	225/55, 235/50		
	RC36	46	- (X8)	75, 116	**225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC30	46	- (X4)	75, 116	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung X4 = kein ECE**
	RC27	50,5	ZP561F	75, 116	225/55, 235/50		
	RC32	45	-	75-116	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP561F	75-116	225/55, 235/50		
	B32	45	ZP531	75, 116	225/55, 235/50		
		50	ZP561F	75, 116	225/55, 235/50		
	AC-MB6	42	ZP569F+R	75, 116	225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	AC-M10	42	ZP569F+R	75, 116	225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 18	RC27	45	-	75, 116	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	75, 116	225/55, 235/50, 255/45		
	RC34	45	ZP561F	75-116	225/55		
	RC36	45	ZP561F	75, 116	225/55, 235/50, 255/45		
	B36	45	ZP531	75, 116	225/55, 235/50, 255/45		
	B42	42	ZP531	75, 116	225/55		
	B44	42	ZP531	75, 116	225/55		
7,5 x 19	RC36	43,5	-	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
		47+50,5	ZP561F	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 19	RC27	48,5	- (X8)	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC34	48,5	- (X8)	75-116	225/50, 235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC36	48,5	- (X8)	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC29	45	ZP531	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	42	-	75-116	235/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X7**
		45	-	75-116	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45+50	ZP561F	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B43	47,5	ZP561F	75, 116	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	B32	45	-	75, 116	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36	44	ZP531	75, 116	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 345mm
	B43	45	ZP561F	75, 116	225/45, 235/45, 245/45		
	B44	42	ZP561F	75, 116	225/45, 235/45		
8 x 20	RC36	48,5	-	75, 116	225/40, 235/40, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	48,5	ZP561F	75, 116	225/40, 235/40, **245/40**	ECE	

8 x 20	RC36	47,5	-	75, 116	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	50,5	ZP561F	75, 116	225/40, 235/40, 245/40		
8,5 x 20	RC29	45	-	75, 116	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	43,5+45	-	75-116	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	75-116	235/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	ZP561F	75, 116	225/40, 235/40, 245/40		
8,5 x 21	B43	49,5	ZP561F	75, 116	245/35		

EX40 NEU — ab 2024 — X — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3146*16-..

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19 8,5 x 19	RC32	VA 50,5 HA 56	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19 8,5 x 19	RC34	VA 50,5 HA 56	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/50**	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 19		HA 56		101-128	**HA 255/45**, 265/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/45**, 265/45		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 19	CA 20	45	ZP569F	101-128	VA 235/50+HA 255/45		Heckantrieb
				183	VA 235/50+HA 255/45		Allrad
8,5 x 20	RC29	45	-	101-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	45+47,5	-	101-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	101-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad

Kombinationen

8 x 19 9 x 19	RC34	VA 50 HA 53	-	80-183	VA 235/50+HA 255/45, VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC36	VA 50	-	101-128	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 19		HA 53		101-128	HA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad

EX90 NEU — ab 2024 — T — 5/120 — 63,4 — e4*2018/858*00203*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20 9,5 x 20	RC36	VA 40,5 HA 39	-	125-252	**VA 255/50** **HA 285/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm
9 x 21 10 x 21	B43	VA 38,5 HA 44,5	-	125-252	**VA 265/45** **HA 295/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm
9 x 21 10 x 21		VA 38,5 HA 44,5	-	125-252	VA 255/45, 265/45 HA 285/40, 295/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm

Polestar 2 — ab 2020 — V — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*6834*..., e9*2018/858*11085*00-03

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19 9 x 19	RC34	VA 50 HA 53	-	80-192	**VA+HA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm
8 x 19 9 x 19	RC36	VA 50 HA 53	-	80, 160	**VA+HA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
8 x 19 9 x 19	B40	VA 50 HA 53	-	160 (300)	**VA+HA 245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
8 x 19	RC32	45	-	80-192	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	80-160	245/45		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	80-192	245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**, nicht Bremse 375x35mm
8,5 x 19	B32	45	ZP531	80, 160	245/45		nicht Bremse 375mm
			ZP569F	80, 160	245/45		nicht Bremse 375mm
	B36	44	ZP531	80, 160	245/45		nicht Bremse 375mm
	B43	45	-	80, 160	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	CA 23	45	ZP531	80, 160	245/45		nicht Bremse 375mm
8 x 20 9 x 20	B40	VA 41 HA 46	-	80, 160	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	RC36	VA 50 HA 53	-		**VA+HA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V., in Planung**
8 x 20	B43	VA 50	-	80, 160	**VA+HA 245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 mm

9 x 20	**B43**	HA 53		80, 160	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 mm
8,5 x 20	**RC34**	45	-	160	245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm 🛠
	RC36	43,5+45	-	80, 160	245/40		Orig.-Verschr.
		47,5	-	80, 160	245/40		Orig.-Verschr., ET47,5 nicht Bremse 375mm
	B42	45	ZP569F	80, 160	245/40		nicht Bremse 375mm
	B43	45	-	80, 160	245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B37**	48	ZP569F	80, 160	245/40		nicht Bremse 375mm
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	80, 160	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm

Polestar 2 Performance — ab 2020 — V — 5/108 — 63,4

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

8 x 20	**B40**	VA 41	-	300	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 46					

Polestar 2 NEU — ab Modelljahr 2024 — V — 5/108 — 63,4 — e9*2018/858*11085*04-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

8 x 19	**RC34**	VA 50	-		**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 53			**HA 245/45**		
8 x 19	**RC36**	VA 50	-	192	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				109-141	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
9 x 19		HA 53	-	192	**HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				109-141	**HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
8 x 19	**B40**	VA 50	-	192	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
9 x 19		HA 53	-	192	**HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	**HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
8,5 x 19	**B32**	45	ZP531	192	245/45		nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	245/45		nicht Bremse 375mm, Heckantrieb
		45	ZP569F	192	245/45		nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	245/45		nicht Bremse 375mm, Heckantrieb
	B43	45	-	192	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
	CA 20	45	ZP569F	192	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				109-141	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP569F	192	245/40		Allrad
				109-141	245/40		Heckantrieb
	RC36	43,5+45	-	192	245/40		Orig.-Verschr., Allrad
				109-141	245/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
	B42	45	ZP569F	192	245/40		nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	245/40		nicht Bremse 375mm, Heckantrieb
	B43	45	-	192	245/40		Orig.-Verschr., Allrad
				109-141	245/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
		47,5	-	192	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				109-141	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	192	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				109-141	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.

Polestar 3 NEU — 4.Quartal 2023 — Y — 5/120 — 63,4 — e9*2018/858*11452*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**RC36**	VA 40,5	-	132-252	**VA 255/50**		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm
9,5 x 20		HA 39			**HA 285/45**		
9 x 21	**B43**	VA 38,5	-	132-252	**VA 265/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm
10 x 21		HA 44,5			**HA 295/40**		

Polestar 4 NEU — 2024 — 4 — 5/108 — 63,4 — e9*2018/858*11568*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B43**	47,5	-	75, 150	**255/50**, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
	RC36	47,5	-	75, 150	**255/50**, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
	RC29	45	-	75, 150	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
	RC36	43,5+45	-	75, 150	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
	B43	45	-	75, 150	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B43**	38,5	-	75, 150	255/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	**B43**	45	-	75, 150	**255/45**		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
				75	285/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
				75, 150	255/45, 265/40, 265/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

V60 ab 2018 Z 5/108 63,4 e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	37	-	110-147	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7 x 17	RC30	40,5	-	110-184	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
		40,5	ZP569F	110-147	215/55		nicht Bremse ab 345mm
				110-186	225/50		
	RC32	40,5	-	110-186	215/50, 215/55, **225/50**, 225/55, 235/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	40,5	-	110-186	**225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	Pro1	45	-	110-186	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	45	-	110-186	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7,5 x 18	RC32	45	-	110-233	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-233	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		46	-	110-233	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP569F+R	110-147	215/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-186	225/45, 235/45		
	AC-521	42	ZP569F+R	110-147	215/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-186	225/45, 235/45		
8 x 18	RC27	42	-	140-228	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, **235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, **235/45**, 245/40, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	42,5	-	140-228	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110-240	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-240	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42 / B44	42	ZP531	110-186	225/45		
				110-240	235/45		
	AC-MB6	42	ZP569F+R	110-186	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-240	235/45		
7,5 x 19	RC36	43,5	-	110-186	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44,5	ZP569F	110-186	225/40		
	AC-521	42	ZP569F+R	110-186	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 26	45	ZP531	110-186	225/40		
8 x 19	RC27	42,5	-	110-240	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, **235/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	110-228	235/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo od. Bremse 296mm
	RC29	42,5	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
		45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	RC34	45	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	110-186	225/40		Orig.-Verschr.
				110-240	235/40, 245/40		
	B24	45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	B38	45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	B40	45	ZP569F	110-186	225/40		
				110-240	235/40, 245/40		
	B43	42	ZP569F	110-186	225/40		
				110-240	235/40, 245/40		
	AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/40, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	Oxigin 29	45	ZP531	110-186	225/40		
				110-240	235/40, 245/40		
8,5 x 19	B41	42	-	110-240	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	45,5	-	110-240	**245/35**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-186	225/35		Orig.-Verschr.
				110-240	235/35, 245/30, 245/35		
	B38	45	-	110-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-186	225/35		Orig.-Verschr.
				110-240	235/35, 245/30, 245/35		
	AC-521	43	ZP569F+R	110-186	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-240	235/35, 245/30, 245/35		
8,5 x 20	RC34	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.

V60 Cross Country ab 2018 Z 5/108 63,4 e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	50,5	-	110-186	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	50,5	-	110-186	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	50	-	110-186	**215/55**, 225/50, 225/55, 245/45	ECE	Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
	B39	45	ZP531	110-186	215/55		
8 x 18	RC27	55	-	110-186	225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	50	ZP569F+R	110-147	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse ab 345mm

7,5 x 19	RC36	43,5+47	-	110-186	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		50,5	-	110-186	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	44,5	ZP569F	110-186	225/45, 235/45		
		50,5+55	ZP569F	110-186	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	42	ZP569F+R	110-186	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 26	45	ZP531	110-186	225/45, 235/45		
8 x 19	RC27	55	-	110-186	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	55	-	110-186	225/45, **235/45**, 245/40, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	110-186	225/45		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	110-186	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
		50	-	110-186	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	45	ZP569F	110-186	225/45		
		50	-	110-186	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	ZP569F	110-186	225/45, 235/45		
	Oxigin 29	45	ZP531	110-186	225/45		
8 x 20	B43	55	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, **245/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	48,5	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	45	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		52,5	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	45,5	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		50+50,5	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		52	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	ZP569F+R	110-186	215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 20	RC29	52	ZP569F	110-186	225/40, 235/40		

S60, V60 Twin Engine Hybrid T6/T8 — ab 2019 — Z — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP531	186-233	235/45		nur M+S, nur Bremse 345mm
	AC-MB6	42	ZP569F+R	186-233	235/45M+S		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
	AC-M10	42	ZP569F+R	186-233	235/45M+S		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
	AC-521	42	ZP569F+R	186-233	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
8 x 18	RC27	42	-	186-233	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B42 / B44	42	ZP531	186-233	235/45		nur Bremse 345mm
	AC-MB6	42	ZP569F+R	186-233	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
8 x 19	RC27	42,5	-	186-233	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	42	-	186-233	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nur Bremse 345mm
	RC36	45	-	186-233	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B24	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	B40	45	ZP569F	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	B43	42	-	186-233	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	AC-518	45	ZP569F+R	186-233	235/40, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
	Oxigin 29	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
8 x 20	B40	45	-	186-233	**245/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	45,5	-	186-233	**245/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38	45	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	40	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	AC-521	43	ZP569F+R	186-233	245/35		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**

S60 — ab 2019 — Z — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1315*05-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	37	-	120-145	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
			ZP569F	120-145	215/60, 225/55		nur Bremse max. 296mm
7 x 17	RC34	40,5	ZP569F	120-186	**225/50**	ECE	
	RC30	40,5	ZP569F	120-145	215/55		nicht Bremse ab 345mm
				120-186	225/50		
7,5 x 18	B32	45	ZP531	120-145	215/50		nicht Bremse ab 345mm
				120-186	225/45, 235/45		
	B39	45	ZP531	140-186	225/45, 235/45		
	AC-MB6 / AC-M10	42	ZP569F+R	120-145	215/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				120-186	225/45, 235/45		
	AC-521	42	ZP569F+R	120-145	215/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				120-186	225/45, 235/45		
8 x 18	RC27	42	-	120-240	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC25	42,5	ZP569F	140-240	235/45		
	B42 / B44	42	ZP531	120-186	225/45		
				120-240	235/45		
	AC-MB6	42	ZP569F+R	120-186	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				120-240	235/45		
	RC36	43,5	-	120-186	225/40		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 19	**B32**	44,5	ZP569F	120-186	225/40		
	AC-521	42	ZP569F+R	120-186	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 26	45	ZP531	120-186	225/40		
8 x 19	**RC27**	42,5	-	120-240	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	42	-	110-240	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	ZP569F	140-240	235/40, 245/40		
		45	ZP531	120-240	235/40, 245/40		
	RC36	45	-	120-186	225/40		Orig.-Verschr.
				120-240	235/40, 245/40		
	B40	45	ZP569F	120-186	225/40		
				120-240	235/40, 245/40		
	B43	42	ZP569F	120-186	225/40		
				120-240	235/40, 245/40		
	AC-518	45	ZP569F+R	140-240	235/40, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	Oxigin 29	45	ZP531	120-186	225/40		
				120-240	235/40, 245/40		
8 x 20	**B40**	45	-	120-240	235/35, 245/30, **245/35**	ECE	Orig.-Verschr.
				120-186	225/35		
	B43	45,5	-	120-240	**245/35**	ECE	Orig.-Verschr.
				120-186	225/35		Orig.-Verschr.
				120-240	235/35, 245/30, 245/35		
	B38	45	-	120-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	120-186	225/35		Orig.-Verschr.
				120-240	235/35, 245/30, 245/35		

S90, V90 **ab 08.16** **P** **5/108** **63,4** e4*2007/46*1067*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	42	-	110-235	235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	235/50, **245/45**, 245/50, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, **245/45**, 245/50, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	42,5	-	140-235	225/60		Orig.-Verschr.
		45	-	110-187	225/50, 225/55, 235/45, 235/50		Orig.-Verschr., bei 235/50 u. 255/45
				110-235	245/45, 255/45		
	RC29	45	ZP531	110-187	235/45		nicht Bremse ab 345mm
				110-235	245/45		
	RC32	45	-	110-240	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	140-187	235/45, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	B37	45	ZP531	140-187	235/45		nicht Bremse ab 345mm
				140-235	245/45		
	B38	45	ZP531	110-187	235/45		
				110-235	245/45		
	B42 / B44	42	ZP531	110-187	225/50, 235/45		
				110-240	245/45		
	AC-MB6	42	ZP569F+R	110-187	225/50, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-240	245/45		
	CA 26	45	ZP569F+R	110-187	235/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
				110-240	245/45		
8 x 19	**RC27**	42,5	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
				110-235	245/40		
		45	ZP531	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40		
	RC34	42+45	-	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC36	45	-	110-187	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110-240	245/40		
		48,5	- (X8)	110-187	225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
				110-240	245/40		
	B24 / B38	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40		
				110-235	245/40		
	B40	45	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40		
	B43	42+47,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40		
	AC-518	45	ZP569F+R	110-187	225/45, 235/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-235	245/40		
	CA 19	45	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	45	ZP531	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	Oxigin 29	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40		
8,5 x 19	**RC32**	47	-	110-240	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	-		**255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B36	44	ZP531	140-187	225/45, 235/40		
				140-235	245/40, 255/35, 255/40		
	B38	45	ZP531	140-187	225/45, 235/40		
				140-235	245/40		
	B41	42	-	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B42	42	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	B43	45	-	110-187	225/45		Orig.Verschr.
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	B44	42	-	110-187	225/45, 235/40		Orig.Verschr.
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	CA 23	45	ZP531	110-187	225/45		
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 18	45	ZP531	110-187	225/45		
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	Oxigin 25	45	ZP531	110-240	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 28	38	ZP531	110-187	225/45, 235/40		
				110-240	245/40		
8 x 20	**B38**	45	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.
				110-240	245/35		
	B40	45	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.
				110-240	245/35		
	B43	40+45,5	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.
				110-240	245/35		
		48,5	-	110-240	245/35		Orig.Verschr.
	AC-521	43	ZP569F+R	110-187	235/35		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
				110-240	245/35		
8,5 x 20	**RC36**	47,5	-	110-240	**255/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	47,5	-	110-240	**255/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP531	110-187	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
		45	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
	RC34	45	-	110-240	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
	B32	45	ZP531	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
		48	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
	B41 / B43	45	-	110-240	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35		
	B44	40	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.
				110-240	245/35, 255/30, 255/35		
8,5 x 21	**B41**	38,5	-	110-240	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		45	-	110-240	245/30, 245/35, 255/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	38,5	-	110-240	245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 22	**AF18**	40	14x1,5x35	110-240	245/30		

S90, V90 / T8 Twin Engine Hybrid — ab 2017 — P — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1067*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**B38**	45	ZP531	235	245/45		
	B42 / B44	42	ZP531	186-235	245/45		nur Bremse 345mm
	CA 26	45	ZP569F+R	186-235	245/45		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**, nur Bremse 345mm
	AC-MB6	42	ZP569F+R	186-235	245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 18	**B32**	45	ZP531	186-235	245/45		
8 x 19	**RC29**	42,5	ZP569F	223-235	245/40		nur Bremse 345mm
		45	ZP531	223-235	245/40		
	RC36	45	-	186-235	245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		48,5	- (X8)	186-235	245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm, **Ausführ. X8**
	B24	45	ZP531	223-235	245/40		nur Bremse 345mm
	B38	45	ZP531	235	245/40		
	B40	45	ZP569F	186-235	245/40		nur Bremse 345mm
	B43	42+47,5	ZP569F	186-235	245/40		nur Bremse 345mm
	AC-518	45	ZP569F+R	235	245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
	Oxigin 29	45	ZP531	186-235	245/40		nur Bremse 345mm
8,5 x 19	**B36**	44	ZP531	223-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	B42	42	ZP569F	186-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	B43	45	-	186-235	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B44	42	-	186-235	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	CA 23	45	ZP531	186-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	Oxigin 18	45	ZP531	223-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 20	**B38**	45	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B40	45	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	40+45,5	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		48,5	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	AC-521	43	ZP569F+R	186-235	245/35, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
8,5 x 20	**RC36**	47,5	-	186-235	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	47,5	-	186-235	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	RC29	45	ZP569F	223-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
	B24	45	ZP531	235	245/35, 245/40, 255/35		
	B32	48	ZP569F	223-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
		45	ZP531	223-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
	B42	45	ZP569F	186-235	245/35, 245/40, 255/35		nur Bremse 345mm
	B43	45	-	186-235	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B44	40	-	186-235	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8,5 x 21	**B43**	38,5	-	186-235	245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

V90 CC — ab 01.2017 — P — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1067*01-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	50,5	-	120-240	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	50,5	-	120-240	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	140-235	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	120-240	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	46	ZP569F	140-235	235/55, 245/50		
	RC32	45	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
		46	-	120-240	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP531	120-240	235/55		
	AC-521	42	ZP569F+R	120-240	235/55		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	Oxigin 18	45	ZP531	140-235	235/55, 245/50, 245/55		Achtung Bremse!
8 x 18	**RC27**	42	-	120-240	225/60		Orig.-Verschr.
		45	-	140-235	225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ab 245/50 🛠
	RC32 / RC34	45	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP531	140-235	235/55		
	CA 26	45	ZP569F+R	120-240	235/55		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	50,5	-	120-240	235/45, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	120-240	235/45, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	50,5	-	120-240	**235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	120-240	**235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
		44,5	ZP569F	140-235	235/50, 245/45		
	AC-521	42	ZP569F+R	120-240	235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 26	45	ZP531	120-240	235/50, 245/45		
	Oxigin 18	45	ZP531	140-235	235/50, 245/45		
8 x 19	**RC27**	42,5	-	120-240	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	42	-	120-240	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	120-240	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	RC36	45	-	120-240	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	120-240	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	B24 / B38	45	ZP531	140-235	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	45	ZP569F	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	47,5	ZP569F	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45	ZP569F+R	140-235	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 19	45	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 24	45	ZP531	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 29	45	ZP531	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B41**	42	-	120-240	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	120-240	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP531	120-240	245/45		
8 x 20	**RC36**	47,5	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	120-240	235/45		Orig.-Verschr.
		45,5+50	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		48,5+50,5	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	ZP569F+R	120-240	235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	RC29	45	ZP569F	140-235	235/45, 245/40, 245/45		
	RC34	45	-	120-240	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 20	**RC36**	45+47,5	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	120-240	235/45, 245/40, 245/45		
	B32	48	ZP569F	120-240	235/45, 245/40, 245/45		
		45	ZP531	120-240	235/45, 245/40, 245/45		
	B41 / B43	45	-	120-240	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP569F	120-240	235/45, 245/40, 245/45		
	B44	40	-	120-240	235/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	**14x1,5, Kegel,35mm +R**	120-240	235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
9 x 20	**B40**	46	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	45	-	120-240	245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	49,5	-	120-240	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.

XC40 — ab 2018 — X — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3146*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	50,5	-	95-184	**235/60**, 235/65, 245/55	ECE	Orig.-Verschr. nicht Bremse ab 345 mm
	RC32	50,5	-	95-184	**235/60**, 245/55, 245/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	**235/60**, 245/55, 245/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	47	ZP531	95-184	235/60, 245/55		nicht Bremse ab 345mm
	RC32	52,5	-	95-182	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	ZP569F+R	110-184	235/60		nicht Bremse ab 345mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	RC27	50,5	-	95-184	**235/55**, 245/50	ECE	
	RC30	50,5	-	95-184	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				95-184	235/55, 245/50		
	RC32	50,5	-	95-182	235/50, **235/55**, 245/50, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/50, **235/55**, 245/50, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	50	-	95-184	**235/55**, 245/50	ECE	Orib.-Verschr. nicht Bremse 345mm, auch Hybrid
	RC32	45	-	95-184	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45+46	-	95-184	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP531	110-184	235/55		
	B39	45	ZP531	95-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm
	Oxigin 18	45	ZP531	110-184	235/55, 235/60		
8 x 18	**RC27**	42+45	-	95-184	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	110-184	235/55		
	B38	45	ZP531	110-184	235/55		
	B36 / B37	45	ZP531	95-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm
	AC-518	45+50	ZP569F+R	110-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 26	45	ZP569F+R	95-184	235/55		**+ Red.Ringe 65,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	50,5	-	95-184	235/45, **235/50**, 245/45, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/45, **235/50**, 245/45, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	50,5	-	95-184	**235/50**, 245/45, 245/50	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	95-184	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
			ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 245/50		
	RC36	47	-	95-184	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	ZP569F+R	95-184	245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 26	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45		
8 x 19	**RC27**	45	-	95-184	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm
	RC32	42	-	95-184	235/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		45	-	95-184	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	45	-	95-184	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
		52,5	-	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45+50	-	95-184	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	95-184	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**
	B24	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm
	B38	45	ZP531	110-184	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	45	ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm
		50	-	95-184	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47,5	ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45	ZP569F+R	110-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 19	45	-	95-184	225/55, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	CA 24	45	ZP531	95-184	225/55, 245/45		
	Oxigin 29	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	**B43**	45	-	95-184	245/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP531	95-184	245/45		
	Oxigin 18 / 25	45	ZP531	95-184	245/45		nicht Bremse ab 345mm
	Originaldim.	50,5			245/45		
	RC36	47,5	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 20	**B40**	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	B43	40	-	95-184	235/45		Orig.-Verschr.
		45,5+50	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		48,5+50,5	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	ZP569F+R	95-184	235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	RC34	45	-	95-184	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		47,5	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45 , 255/40		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	95-184	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	B32	45	ZP531	95-184	235/45, 245/40, 245/45		
		48	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		nicht Bremse ab 345mm
	B41	45	-	95-184	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B42	45	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45		
	B43	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B44	40	-	95-184	235/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	**14x1,5, Kegel,35mm +R**	95-184	235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
9 x 20	**B37**	48	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 296mm
	B40	46	-	95-184	235/45		
8 x 21	**Originaldim.**	50,5			245/40		
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	95-184	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.

XC40 Recharge electric — ab 2020 — X — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3146*09-15

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC32**	50,5	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56					
7,5 x 19	**RC34**	50,5	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56					
7,5 x 19	**RC36**	50,5	-	80, 160	**VA 235/50 + HA 255/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56					
8,5 x 19	**B32**	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
			ZP569F	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
	B43	45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP569F	80-160	VA 235/50+HA 255/45		
	CA 23	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
8 x 20	**RC36**	50,5	-	80, 160	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			**HA 255/40**, 265/40, 275/35		
8 x 20	**B40**	50,5	-	80, 160	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			**HA 255/40**, 265/40, 275/35		
8 x 20	**B43**	50,5	-	80, 160	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			**HA 255/40**, 265/40, 275/35		
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP569F	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	RC36	45+47,5	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	B32	45	ZP531	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		
	B41	45	-	80-183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., bei 255/40 🛠
	B42	45	ZP569F	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	B43	45	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	14x1,5x35 +R	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		
9 x 20	**B37**	48	ZP569F	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		

Kombinationen

8 x 19	**RC34**	50	-	80-183	VA 235/50+HA 255/45, VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		53					
8 x 20	**B43**	50	-	80, 160	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., HA bei 275/35 🛠
9 x 20		53			HA 255/40, 265/40, 275/35		
8,5 x 20	**B32**	48	ZP569F	160 (300)	VA 235/45, 245/40		
9,5 x 20		52			HA 255/40, 265/40, 275/35		HA ab 265/40 🛠

XC40 Recharge electric NEU — ab Modell 2023 — X — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3146*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 19	**RC36**	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 19		HA 56		101-128	**HA 255/45**, 265/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/45**, 265/45		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 19	**B32**	45	ZP531	120-128	VA 235/50+HA 255/45		Heckantrieb
			ZP569F	120-128	VA 235/50+ HA 255/45		Heckantrieb
				183	VA 235/50+ HA 255/45		Allrad
	B43	45	-	120-128	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb

	B43	45		183	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad
	CA 20	45	ZP569F	101-128	VA 235/50+ HA 255/45		Heckantrieb
				183	VA 235/50+ HA 255/45		Allrad
8 x 20	**RC36**	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	**HA 255/40**, 265/40, 275/35	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**, 265/40, 275/35	ECE	Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	**B40**	VA 50,5	-	120-128	**VA 235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		120-128	**HA 255/40**, 265/40, 275/35	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**, 265/40, 275/35	ECE	Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	**B43**	VA 50,5	-	101-128	**VA 235/45**	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**VA 235/45**	ECE	Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	**HA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	**HA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 20	**RC29**	45	-	101-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	45+47,5	-	101-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B42	45	ZP569F	120-128	VA 235/45+HA 255/40		Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Allrad
	B43	45+47,5	-	101-128	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad

Kombinationen

8 x 19	**RC34**	50	-	80-183	VA 235/50+HA 255/45, VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		53					
8 x 19	**RC36**	VA 50	-	101-128	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 19		HA 53		101-128	HA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., Allrad

XC60 — ab 07.2017 — U — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1220*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	**RC27**	50,5	-	110-220	235/60, **235/65**	ECE	Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	RC32	50,5	-	110-235	**235/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	110-235	**235/65**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC24	47	ZP531	110-187	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	RC27	52,5	-	140-187	235/65		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	ZP569F+R	110-187	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
7,5 x 18	**RC27**	50,5	-	110-240	235/55, **235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	50,5	-	110-240	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
			-	140-235	235/55, 235/60		
	RC32	50,5	-	110-235	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-240	235/55, 235/60		
	RC34	50,5	-	110-240	235/55, **235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	50	-	110-240	235/55, **235/60**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm
	RC30	46	ZP569F	140-235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60
	RC32	45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45+46	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		
	B32	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60, 245/60		nicht Bremse ab 345mm, ohne Radhausverbr. ab 245/60
	RC27	45	-	110-240	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ab 245/55
	RC29	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nicht Bremse ab 345mm, **nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen**
	RC32	42	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC34**	42	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B37 / B38	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		**nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen**
	AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse ab 345mm, **nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen**
7,5 x 19	**RC32**	50,5	-	110-240	235/50, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	110-240	235/50, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 371x30mm
	RC36	50,5	-	110-240	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	110-240	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-240	235/50, 235/55		
	B39	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60
	AC-521	42	ZP569F+R	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ohne Radhausverbr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 19	**RC27**	45	-	110-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., ab 245/50
	RC29	42,5	ZP569F	140-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen
		45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen
	RC34	42	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	110-240	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung X8**, nicht Bremse 371x32mm
	RC36	50	-	110-240	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr.
	B38	45	ZP531	140-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr.
	B40	45	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr.
		50	-	110-240	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 255/45		
	AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ohne Radhausverbr.
8,5 x 19	**CA 24**	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55		nicht Bremse 400mm
	Oxigin 29	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr.
	B32	45	ZP531	140-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr.
	B36	44	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr.
	B41	42	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		Orig.-Verschr.
	B42	42	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr.
	B43	45	-	110-240	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
	Oxigin 20	45	ZP531	110-235	235/50, 235/55		
	Oxigin 25	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55		nicht Hybrid
8 x 20	**B40**	52,5	-	110-240	235/45, 245/45, **255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	47,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Verbr. bei 255/45
	B40	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/45
	B43	40+45,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
		50+50,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		52	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	ZP569F+R	110-240	235/45, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ohne Radhausverbr.
8,5 x 20	**RC29**	45	ZP569F	140-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45
		52,5	ZP569F	110-240	235/45, 245/45		
	RC34	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	140-235	235/45		ohne Radhausverbr.
					235/45, 245/45, 255/40, 255/45		mit Kotflügelverbreiterung
	B32	48	ZP569F	110-240	235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 255/40
		45	ZP531	140-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45
	B41	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP569F	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45
	B43	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 245/45
	AC-518	45	**14x1,5, Kegel, 35mm+R**	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ohne Radhausverbr. ab 245/45
9 x 20	**B43**	38,5	-	110-240	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B37	48	ZP569F	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45
	B40	46	-	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 245/45
8,5 x 21	**B43**	49,5	-	110-240	245/40, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B41	38,5+45	-	110-240	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **Achtung!!! passt nicht bei Polestar-Bremse**
9 x 21	**B43**	38,5	-	110-240	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
9 x 22	**AF18**	40	14x1,5x35	110-240	255/30, 255/35, 265/30, 265/35		mit Radhausverbreiterungen

XC60 T6/T8 Twin Engine Hybrid

ab 2017 | **U** | **5/108** | **63,4** | e4*2007/46*1220*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	**RC27**	50,5	-	186-233	235/60, **235/65**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm
7,5 x 18	**RC27**	50,5	-	132-235	235/55, **235/60**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	RC30	50,5	-	186-235	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
			ZP569F	235	235/55, 235/60		
		46	ZP569F	235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60
8 x 18	**RC25**	42,5	ZP569F	223-235	235/55, 235/60		nur Bremse 345mm, ohne Radhausverbr.
	RC27	45	-	223-235	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ab 245/55
7,5 x 19	**RC36**	50,5	-	186-235	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	B32	50,5	-	186-235	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				186-235	235/50, 235/55		
	AC-521	42	ZP569F+R	186-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ohne Radhausverbr.
	RC27	45	-	235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., ab 245/50

8 x 19	RC29	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen
	RC36	50	-	186-235	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	B24	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Radhausverbr.
	B40	45	ZP569F	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Radhausverbr.
		50	-	186-235	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	B43	47,5	ZP569F	186-235	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 370 u. 400mm
	AC-518	45	ZP569F+R	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm, ohne Radhausverbr.
	CA 24	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55		nicht Bremse 400mm
	Oxigin 29	45	ZP531	186-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Radhausverbr.
8,5 x 19	B32	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr.
	B42	42	ZP569F	186-235	235/50, 255/45, 265/45		nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr.
	B43	45	-	186-235	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
	Oxigin 20	45	ZP531	235	235/50, 235/55		
	Oxigin 25	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55		
8 x 20	B40	52,5	-	186-235	235/45, 245/45, **255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/45
	B43	40+45,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
		50+50,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		52	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	AC-521	43	ZP569F+R	186-235	235/45, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr.
8,5 x 20	RC29	45	ZP569F	235	235/45, 245/45, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/45
		52,5	ZP569F	223-235	235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	B24 / B32	45	ZP531	235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45
	B42	45	ZP569F	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45
	B43	45	-	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45
	AC-518	45	14x1,5, Kegel, 35mm+R	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45
9 x 20	B43	38,5	-	186-235	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 400mm
	B37	48	ZP569F	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45
	B40	46	-	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45
8,5 x 21	B43	38,5	-	186-235	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
		49,5	-	186-235	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
9 x 21	B43	38,5	-	186-235	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie, nicht Bremse 400mm
9 x 22	AF18	40	14x1,5x35	186-235	255/30, 255/35, 265/30, 265/35		mit Radhausverbreiterungen

XC70 — D-N2E — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1213*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	RC27	55	-	120-224	**235/65**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	55	-	120-224	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	55	-	120-224	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	55	-	120-224	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr.

XC90 (siehe Konfigurator) — ab 2015 — L — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*0929*…

XC90 T8 Twin Engine Hybrid — ab 2018 — L — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*0929*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	42,5	-	235	235/55		Orig.-Verschr., **i.V.**
	CA 24	45	ZP531	223-235	235/55, 245/50, 245/55		
8,5 x 19	Oxigin 25	45	ZP531	223-235	235/55		
	Oxigin 28	38	ZP531	223-235	235/55		
8 x 20	RC36	40	-	223-235	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	223-235	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	- +R	223-235	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 20	RC29	40	-	235	235/55, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	38,5	-	223-235	**275/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	38,5	-	223-235	**275/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B37	38,5	-	223-235	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45
	B43	38,5	-	223-235	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45
	Oxigin 28	40	ZP531	223-235	255/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

9 x 21	**B43**	38,5	-	223-235	**275/40**		Orig.-Verschr.
	B32	38,5	-	223-235	255/40		Orig.-Verschr.
9 x 22	**AF18**	40	-	223-235	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter.
10 x 22	**B32**	35	-	223-235	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter.

XC90 NEU i.V. **4. Quartal 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

VW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Amarok	**ab 2016**	**2H, 2HS2**	**5/120**	**65,1**	e1*2007/46*0356*..., e1*2007/46*0750*...

Sensor - Brocksens 2.1

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**Pro1**	51	-	90-132	205/75C, 205/16C, 215/75, 215/75C, 215/75CP, 215/16C, 225/70, 225/75, 225/75C, 225/75CP, 235/65, 235/70		Orig.-Verschr.
7 x 17	**AC-V51**	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung ab 255/60 🛠
	B45	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung ab 255/60 🛠, nicht Bremse 332mm
	Pro1	50	-	90-132	215/65, 215/70, 225/65, 225/70, 225/70C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung
					245/60, 245/65, 245/70, 255/60, 255/65		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
7,5 x 17	**RC25**	47	-	90-190	245/65, 245/70, 255/60, 255/65, 265/60, 275/60		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
		53	-	90-132	235/65, 235/70		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	245/65, 245/70, 255/60, 255/65		
		55	-	90-190	245/65, 245/70		
8,5 x 17	**8400 Bluster**	45	-	90-190	245/60, 245/65, 255/60, 255/65, 265/60, 265/65		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
7,5 x 18	**B45**	45	-	90-120	**265/60**	ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	**255/60**		
				90-165	265/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
				90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60		
	RC25T	45	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	RC32	60	-	90-190	245/55, 255/55+C		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	AC-V51	50	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterung 🛠
8 x 18	**RC32**	50	-	90-190	245/55, 245/60, 255/55+C, 255/60, 265/55, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
	AC-V51	50	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
	8400 Bluster	50	-	90-190	245/55, 245/60, 255/55, 255/55C, 255/60, 265/55, 265/60, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
8 x 19	**RC34**	58	-	90-132	235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
				90-190	245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8,5 x 19	**RC25**	50	-	90-190	255/50, 255/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B32	50	-	90-190	255/50, 255/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B37	50	-	90-190	255/50, 255/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B41	45	-	90-190	245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	AF18	47	-	90-190	255/50, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 14	40	-	90-190	255/50, 255/55, 275/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 18	40	-	90-190	255/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8 x 20	**B40**	43	-	90-190	**255/50**	ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-165	265/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. 🛠
				90-190	245/50, 255/45, 255/50, 265/50		
	B45	43	-	90-190	**255/50**	ECE	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
9 x 20	**B37**	45	-	90-165	255/45, 255/50, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B40	45	-	90-190	245/45, 255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	AC-522	45	-	90-190	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 18	40	-	90-165	255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 19 / 20	42	-	90-165	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	8400 Bluster	44	-	90-190	245/45, 255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
9 x 21	**B32**	57	-	90-190	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Amarok NEU	**2. Quartal 2023**	**T1**	**6/139,7**	**93,1**	e5*2018/858*00042*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC31**	55	-	125	255/70, 265/70, 265/70C, 275/70		Orig.-Verschr., nicht Bremse 341x34mm VA u. nicht 332x24mm HA
7 x 17	**RC31**	55	-	125	255/65, 255/70		Orig.-Verschr.
	B45	55	-	125	255/65, 255/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC35**	55	-	125-151	255/65, **255/70**, 265/65, 275/60, 275/65	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 17	**8400 Bluster**	50	-	125-151	255/65, 255/70, 265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr. 🛠
7,5 x 18	**B45**	55	-	125-177	**255/65**, 265/60	ECE	Orig.-Verschr.
				125	255/60		
8 x 18	**RC31**	55	-	125-177	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B45**	55,1	-	125	255/50		Orig.-Verschr.
				125-177	255/55		
9 x 20	**8400 Bluster**	48	-	125-177	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		Orig.-Verschr., 🛠

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Arteon	**ab 06.2017**	**3H**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*1725*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	38	-	110-206	**215/55**, 225/50, 225/55, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake

7 x 17	**RC32**	38	-	110-206	215/50, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ABE ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	35+40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC30	38	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	ABE	Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	39+40	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC36	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	B39	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110-206	215/55M+S, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/50	ABE ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC24	35	-	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	40	-	110-206	215/50M+S, 215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50	ABE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC29	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		auch Shooting Brake
	B24	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		auch Shooting Brake
	B36	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		auch Shooting Brake
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-206	215/55M+S		
7 x 18	**RC27**	43	-	110-206	225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		45			225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	35+40	-	110-206	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
7,5 x 18	**RC27**	40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, 215er Reifen nur M+S
	RC32	40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, 215er Reifen nur M+S
	RC34	35	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, 215er Reifen nur M+S
		40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, 215er Reifen nur M+S
	RC36	40	-	110-206	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, 215er Reifen nur M+S
	RC30	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Shooting Brake
	B32	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Shooting Brake
	Oxigin 18	45	-	110-206	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45	ABE ECE	Orig.-Verschr. , auch Shooting Brake
	RC29	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45	ABE ECE	Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake
	RC32	40	-	110-206	**245/45**	ABE ECE	Orig.-Verschr.
				110-235	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	ABE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	40	-	110-235	225/45, 225/50, 235/45, **245/45**, 255/45	ABE ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	110-206	**245/45**	ABE ECE	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	40	-	110-206	**245/45**	ABE ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	110-206	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B36 / B37	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	B38 / B42	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	B44	30	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		auch Shooting Brake
		35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	AC-M10	40	- +R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	ABE	Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	AC-518	40	AV4+R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	ABE	**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	35	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
		40	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	ABE	
	AF20	28	AV1	110-206	225/45, 235/45		nicht Shooting Brake
		35	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Shooting Brake
	CA 17	45	ZP560D	110-206	225/45		
	FMI08 Thoe	34	F31+R	110-235	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**RC34**	40	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	Oxigin 18	37	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	40	-	110-206	**245/40**	ABE ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ABE ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	40	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**	ABE ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC34	40	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**	ABE ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC36	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ABE ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ABE ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ABE ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**	ABE ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC27	44	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	RC34	27	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
		38	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Shooting Brake
	RC36	34	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
	B24	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	AC-518	38	AV4+R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

	AC-521	35	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	CA 17	37	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
		45	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
	FMI07 Atena	39	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	32+39	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
8,5 x 19	**RC27**	38+40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	38	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	38	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B32	34,5	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
	B37	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
	B41	36	ZP560D	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Shooting Brake
		39	ZP560D	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
	B42	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
		35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ohne Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
	B44	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		auch Shooting Brake
		35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
	AC-M10	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	AF18	40	AV1	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF20	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Shooting Brake
	CA 20 / CA 23	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	FMI11 Elatha	32	- +R	110-235	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	Oxigin 18	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	Oxigin 25	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
	Oxigin 28	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
8 x 20	**B38**	40	-	110-206	235/35, 245/30, **245/35**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	235/35, 245/30, **245/35**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	39	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
8,5 x 20	**RC29**	38	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	38+40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B24	33	ZP560D	110-206	235/35		
	B32	40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		nicht Shooting Brake
	B41	35	ZP560D	110-206	225/35, 235/35		
	B42	35	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B43	40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B44	35	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	CA 17	40	ZP560D	110-206	235/35		
	AC-M10	40	- +R	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	FMI07 Atena	39	- +R	110-206	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	**B37**	37	ZP560D	110-206	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
	B41	38	ZP560D	110-206	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
8,5 x 21	**B41**	40	-	110-235	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	110-206	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B41	37	ZP560D	110-235	245/30		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-235	245/30, 255/30		auch Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	110-206	245/30, 255/30		auch Shooting Brake
9 x 21	**B32**	40	ZP560D	110-206	245/30		

Arteon R NEU — im Laufe 1. Quartal 2021 — 3H — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*1725*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	40	-	235	245/40, **245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	235	245/40, **245/45**, 255/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC36	38	-	235	245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B24 / B37	35	ZP560D	235	245/40, 245/45		
	B36 / B38	35	ZP560D	235	245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	B42 / B44	35	ZP560D	235	245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	AC-M10	40	- +R	235	245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
8 x 19	**RC27**	40	-	235	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC36	40	-	235	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	235	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	235	**245/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	235	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake

	RC29	40	-	235	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	AC-521	35	- +R	235	245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	Oxigin 29	32+39	ZP560D	235	245/40		auch Shooting Brake
8,5 x 19	**RC27**	38+40	-	235	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B37	35	ZP560D	235	245/40		auch Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	235	245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
	B44	35	ZP560D	235	245/40		auch Shooting Brake
	AC-M10	40	- +R	235	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	CA 20 / CA 23	40	- +R	235	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	Oxigin 28	40	ZP560D	235	245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
8 x 20	**B40**	40	-	235	**245/35**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	235	245/30, 245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	35	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
	B43	39	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
8,5 x 20	**RC29**	38	-	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	38+40	-	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B42	35	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B44	35	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	AC-M10	40	- +R	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
9 x 20	**B37**	37	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
8,5 x 21	**B43**	40	-	235	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	235	245/30, 255/30		auch Shooting Brake

Caddy V

ab Jänner 2021 | **SK, SKN** | **5/112** | **57,1** | e13*2018/858*00002*.., e13*2018/858*00003*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	47	-	55, 75	**205/65**, 215/65, 225/60	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC24	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
		47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6 x 16	**RC30**	48	-	55, 75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC30**	48	-	55-90	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	55-90	**205/60**, 215/55, 215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	55-90	**205/60**, 215/55, 215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.
		46	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	55-90	205/60		
	Pro1	48	F31+R	55-90	205/60, 215/55, 215/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
6,5 x 17	**RC27**	49	-	55-96	205/55, 215/50, **215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	55-90	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	48,5	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	46+47	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45+49	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	55-90	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45+46	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC32**	49	-	55-90	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
		51	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	55-90	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	47	ZP560D	55-90	205/55		
	Oxigin 25	45	ZP560D	55-90	205/50, 205/55		
	CA 20	47	ZP560D	55-90	205/55		
7 x 18	**RC32**	49	-	55-90	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	55-90	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				55-90	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC32	40	-	55-90	205/45		Orig.-Verschr.
		45	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	46	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49+50+51	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	55-90	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		49+50	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 18	B32	46+49	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.
		48	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	55-90	215/45		
	Oxigin 25	44	ZP560D	55-90	215/45, 225/45		
8 x 18	RC34	44+45	-	55-90	205/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	55-90	215/45		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	55-90	205/45, 215/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	RC32	50+51	-	55-90	205/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	55-90	225/40		Orig.-Verschr.
		50+51	-	55-90	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	55-90	225/40		Orig.-Verschr.

Crafter (siehe Konfigurator)	**ab 05.06**	**2EK, 2EC**	**6/130**	**84,1**	e1*2001/116*0355*..., e1*2001/116*0356*..., L770, L767, L768, L769, e1*2007/46*0513*...

Crafter	**ab 2017**	**SYN1E, SYMWE**	**5/120**	**65,1**	e1*2007/46*1613*.., e1*2007/46*1935*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	**235/65C**	ECE	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
					205/75C, 235/65C	ECE	Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
				75,103,130	205/75C, 235/65C	ECE	Orig.-Verschr., auch Allrad
	Pro1	51	-	75-130	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., geschlossener Kasten
7 x 17	B45	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				90-130	235/60C		Orig.-Verschr., Heckantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
	AC-V51	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Heck- u. Allradantrieb
7,5 x 17	RC25	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
8 x 20	B45	52	-	75-130	235/45C		Orig.-Verschr., Front- u. Heckantrieb
				103, 130	235/45C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau

Crafter	**ab 2019**	**SYN2E, SYMVE**	**5/120**	**65,1**	e1*2007/46*1614*.., e1*2007/46*1953*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	75-130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, geschl. Aufbau
				90-130	235/65C		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/65C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
7 x 17	B45	55	-	75-130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				90-130	235/60C		Orig.-Verschr., Heckantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
8 x 20	B45	52	-	75-130	235/45C		Orig.-Verschr., Front- u. Heckantrieb
				103, 130	235/45C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau

Golf VII / -Variant	**ab 10.12**	**AU, AUV**	**5/112**	**57,1**	e1*2007/46*0623*..., e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0490*05-.., e1*2007/46*0492*06-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	43	-	63-110	**195/65**	ECE	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
				63-110	195/65, 205/60	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, Bremse max. 288mm
				81	185/70		
		47	-	90	**195/65, 205/50**	ECE	
	RC27	43	-	63-110	**195/65**, 205/60	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, max. Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	**195/65**, 205/60	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur Bremse 288mm
6 x 16	RC27	48	-	63-162	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant
	RC30	48	-	63-162	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr.,incl. FL2017, Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-162	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	46	-	63-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	63-162	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	46	-	63-162	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 312mm
	RC32	46	-	63-162	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-162	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	49	-	63-180	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	63-169	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
	RC32	49	-	63-169	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	63-180	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	49	-	63-169	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
7,5 x 17	RC27	49	-	63-180	**225/45**	ECE	Orig-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	49	-	63-162	**225/45**	ECE	Orig-Verschr., incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
	RC32	49	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig-Verschr.

7,5 x 18	**RC30**	49+51	-	63-195	**225/40**		Orig-Verschr.
	RC32	49	-	110-180	**225/40**		Orig-Verschr.
		51	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**		Orig-Verschr.
	B32	49	-	63-213	225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	63-195	225/35, **225/40**		Orig-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49+51	-	63-195	**225/40**		Orig-Verschr., incl. Facelift 2017, beide ET's ECE
	Oxigin 18	51	-	63-221	**225/40**		Orig-Verschr.
7,5 x 19	**Oxigin 18**	51	-	90-169	215/35, **225/35**		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-180	**225/35**		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	90-180	**225/35**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	51	-	63-195	**225/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	51	-	63-195	215/35, **225/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 26	51	-	63-195	**225/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 19	**RC27**	50	-	206-221	**235/35**		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	195, 228	**235/35**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B38	50	-	195	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40	50	-	195, 213	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, 215er nur bis 169 KW
	B43	50	-	195, 213	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII R (siehe Konfigurator) — ab 2013 — AU — 5/112 — 57,1

Limo: e1*2007/46*0623*…,
Kombi: e1*2007/46*0627*…

Golf VII Alltrack — ab 2015 — AUV — 5/112 — 57,1

e1*2007/46*0627*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	43	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig. Verschr.
		39+46+ 48,5	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50		Orig. Verschr.
7 x 17	**RC27**	42	-	81-135	205/50, **205/55**, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	42	-	81-135	**205/55**		Orig. Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	38	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45		Orig. Verschr.
		43	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig. Verschr.
	RC30	38	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig. Verschr.
		40+45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig. Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	38	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig. Verschr.
		45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig. Verschr.
		46+47+ 49	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig. Verschr.
	B39	40	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig. Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		incl. Facelift 2017, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC24**	42	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45		Orig. Verschr.
	RC27	40	-	81-135	215/45		Orig. Verschr.
		41	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45		Orig. Verschr.
	RC24	42	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45		
	RC29	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45		
	B36	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45		
	AC-518	42	AV4+R	81-135	205/50, 205/55, 225/45		incl. Facelift 2017, **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	**RC32**	35+40+ 43+45	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45		Orig. Verschr., ET35 **nicht** 225/45
7,5 x 18	**RC32**	45	-	81-135	**225/45**		Orig. Verschr., **Variant Alltrack**
		48	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig. Verschr.
		49	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig. Verschr.
	RC34	46	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45		Orig. Verschr.
		40+49	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig. Verschr.
	B32 / B39	45	ZP560D	81-135	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	**RC27**	44	-	81-135	215/40, 215/45		Orig. Verschr.
	RC29	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig. Verschr.
	RC32	40	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig. Verschr.
		44+46	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35		Orig. Verschr.
	RC34	40	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig. Verschr.
		44+45	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35		Orig. Verschr.
	RC36	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig. Verschr.
	B37	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig. Verschr.
	B38	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig. Verschr.
	RC34	34	ZP568F	81-135	205/40, 205/45		
		40	ZP560D	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
		43+48	ZP560D	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B37 / B38	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45		
	B36 / B42	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45		
	B44	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45		incl. FL2017
	AC-518	40	AV4+R	81-135	215/45		incl. FL2017, **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl.

	AC-521	45	+R	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Facelift 2017
	AC-M10	45	AV4+R	81-135	215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2017
	CA 17	45	ZP560D	81-135	215/40, 215/45		
	CA 20	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**RC34**	48	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	81-135	225/35		
	B39	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
8 x 19	**RC29**	40	-	81-135	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
	RC34	43+48	ZP560D	81-135	225/35		
	B24	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
	B38	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
	B40	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
		45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	FMI07 Atena	47	- +R	81-135	225/35		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
8 x 20	**B43**	45	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII Sportsvan — ab 2014 — AUV — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0492*08-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	43	-	63-110	**195/65**, 205/60	ECE	Orig. Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm
	RC27	43	-	63-110	**195/65**, 205/60	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	**195/65**	ECE	Orig-Verschr.
					195/65, 205/60		Orig. Verschr.,incl. FL2017,max. Bremse 288mm
	RC27	47	-	63-110	195/65, 205/60		
	RC30	47	-	63-110	195/65, 205/60		Orig. Verschr.,incl. FL2017,max. Bremse 288mm
6 x 16	**RC27**	48	-	63-110	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30	48	-	63-162	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-110	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	43+50	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30	43+50	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	46	-	63-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	63-110	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max 312mm Bremse
	RC32	46	-	63-110	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-110	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	42+43	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.,incl. FL2017,Bremse max. 312mm
		46	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		50	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.,incl. FL2017,Bremse max. 312mm
	RC27	43	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		44+50	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 92KW Bremse max. 312mm
	RC32	41	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	39+43	-	63-110	205/50		Orig.Verschr.
		46+48,5	-	63-110	205/50		Orig.Verschr.
7 x 17	**RC30**	49	-	63-110	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.Verschr.
	RC34	49	-	63-110	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	49	-	63-110	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.Verschr.
	RC27	40+42+43+45+46+47	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	40+45	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	45+46+47	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr.
	B39	40	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr.
	RC32	49	-	63-110	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	51	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 17	RC29	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		51	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	63-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45		
	B36	45	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-518	42	AV4+R	63-110	215/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. FL2017
		47	AV4	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
7 x 18	RC32	35+40+43	-	63-110	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		45	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig-Verschr.
	RC32	51	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig-Verschr.
	B32	51	-	63-110	**225/40**	ECE	Orig-Verschr.
				63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		
	B39	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-110	**225/40**	ECE	Orig-Verschr.
	RC32	48+49	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig-Verschr., ET48 bei 225/40
		45	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig-Verschr.
	RC34	46	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig-Verschr.
	B32	48	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig-Verschr.
	AC-521	50	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 18	RC25	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	63-221	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., ab 215/40
	RC29	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
		46	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	63-110	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		44+45	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	AF18	48	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 20	45	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
	Oxigin 14	50	ZP560	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	RC32	51	-	63-110	215/35, **225/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	96-110	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr.
				63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		48	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-169	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		50	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		
8 x 19	RC29	49	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	50	-	63-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	63-110	215/35, 225/30		Orig.-Verschr.
		50	-	63-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B40	45+49+50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43	49	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	63-110	215/35, 225/35, 235/35		bei 235/35
	RC34	43+48	ZP560D	63-110	215/35, 225/30		
	B24	45	ZP560D	63-110	215/35, 225/35		
	AC-518	47	AV4	63-110	215/35, 225/35		incl. Facelift 2017
	CA 17	43	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		nicht Bremse 345mm
	CA 19	47	ZP560D	63-100	215/35, 225/35		
	FMI07 Atena	47	- +R	63-110	215/35, 225/30		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	63-110	215/35		incl. Facelift 2017
	AF18	48	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	48	ZP560D	63-110	225/30, 235/30		ab 235/30

E-Golf VII — ab 2015 — AU — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0623*10-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	43	-	85, 100	**195/65**, 205/60	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC27	43	-	85, 100	**195/65**, 205/60	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC30	43	-	85, 100	**195/65**, 205/60	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
		47	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
6 x 16	RC27	48	-	85, 100	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	48	-	85, 100	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	85-100	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.

6 x 16	**RC27**	43+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	43+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43+50	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	46	-	85, 100	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30	46	-	85, 100	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32	46	-	85-100	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	85-100	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	46	-	85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		46+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC27	42+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		43	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30	39	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		42+44	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32	41	-	85-100	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		43	-	85-100	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-100	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	Pro1	48	F31+R	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
6,5 x 17	**RC27**	43	-	85	205/50		Orig.-Verschr.
		46	-	85, 100	205/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		39+48,5	-	85, 100	205/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017
7 x 17	**RC30**	49	-	85, 100	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	49	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-100	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	49	-	85, 100	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	40+42+ 43+45+ 46+47	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30	40	-	85	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	45+46+ 47	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 17	**RC24**	51	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	49	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	47	ZP560D	85	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	AC-518	42	AV4+R	85, 100	215/45		incl. Facelift 2017, **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		47	AV4	85, 100	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
7 x 18	**RC32**	40+43+ 45+52	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ET40 **nicht** 205/45
7,5 x 18	**RC30**	49+51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	45	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		48+49	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		51	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46+49	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		50	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B32	48+49	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49+51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 18	**RC25**	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	44+46	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44+45	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B24	48	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	B36	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	B37	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	B42 / B44	45	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AC-518	50	AV4	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AC-521	45	- +R	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2017
	AC-M10	45	AV4+R	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2017
	AF18 / AF20	48	-	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 20	45	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		
	RC32	51	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	**B32**	43	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	51	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	Oxigin 18	51	-	85	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC29**	49	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	50	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40	45+49+ 50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43	49+50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-518	47	AV4	85, 100	225/35		incl. Facelift 2017
	AC-521	45	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8,5 x 19	**AF18**	48	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII GTE Hybrid — ab 2015 — AU — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0623*11-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	48	-	110	**205/55,** 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	48	-	110	**205/55,** 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	46	-	110	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	46	-	110	**205/55**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
6,5 x 16	**RC24**	46	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		46+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	42+43+ 50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	39	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		42+44+ 48+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7 x 16	**RC24**	42	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
6,5 x 17	**RC27**	39+43	-	110	205/50		Orig.-Verschr.
		46+48,5	-	110	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7 x 17	**RC30**	49	-	110	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2017
	B39	49	-	110	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	38	-	110	215/45		Orig.-Verschr.
		40+42 +43+45+ 46	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.,incl. Facelift 2017
		47	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	110	215/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC27**	49	-	110	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	49	-	110	205/50, 215/45, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC24	42+51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.,incl. Facelift 2017, ET42 **nur** 215/45 auflagenfrei!
	RC27	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-518	42	AV4+R	110	215/45		incl. Facelift 2017, **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
7,5 x 18	**RC30**	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2017, beide ET's ECE
	B32	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 18	**RC25**	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B37	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
	B36 / B37	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
	B42 / B44	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AC-518	50	AV4	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2017
	AC-M10	45	AV4+R	110	215/40, 225/35, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2017

	AC-M10	45	AV4+R	110	215/40, 225/35, 225/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2017
	AF18 / AF20	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	B32	43+51	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 19	RC29	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B38	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B24	45	ZP560D	110	225/35		
	AC-518	47	AV4	110	225/35		incl. Facelift 2017
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8,5 x 19	AF18	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII GTI Clubsport — ab 2018 — AU — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0623*::

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	46	-	195-228	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC32	40	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		45+46+ 47+49	-	195-228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	49	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC32	40+43+ 45+52	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ET40 **nicht** 205/45
7,5 x 18	RC32	49+51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, beide ET's original
		45+48	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
	RC34	46	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		49	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		50	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
8 x 18	RC32	40	-	195-228	205/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		44+46	-	195-228	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	44+45	-	195-228	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	ZP560D	195-228	205/40, 215/40		nur M+S
		48	ZP560D	195-228	205/40, 205/45, 215/40		nur M+S
7,5 x 19	RC32	51	-	195-228	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	195	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr.
				195-228	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		48	-	195-228	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	50	-	195-228	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	195-213	215/35		Orig.-Verschr., nur M+S
				195-228	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	195-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	195-213	215/35		
				195-228	225/35		
	FMI07 Atena	47	- +R	195-228	215/35		Orig.-Verschr. + **Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S

Golf VII GTI TCR — ab 02.2019 — AU — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0623*::

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	46	-	195-228	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC32	45+46+ 47+49	-	195-228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	49	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	47+51	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC32	45+52	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC32	51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
		45+48	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, **nur zulässig bei Fahrzeugen mit Serie 235/35 R19**
	RC34	46+49	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		50	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
8 x 18	RC32	40	-	195-228	205/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		44+46	-	195-228	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	44+45	-	195-228	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	ZP560D	195-228	205/40, 215/40		nur M+S
		48	ZP560D	195-228	205/40, 205/45, 215/40		nur M+S
7,5 x 19	RC32	51	-	195-228	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	195	**225/35**	ECE	Orig.-Verschr.
				195-228	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.

			-	195-228	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	50	-	195-228	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	195-213	215/35		Orig.-Verschr., nur M+S
				195-228	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	195-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	195-213	215/35		
				195-228	225/35		
	FMI07 Atena	47	- +R	195-228	215/35		Orig.-Verschr. + **Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S

Golf VIII

ab 2019 **CD** **5/112** **57,1** e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	43	-	66-110	**195/65**, 205/60	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	43	-	66-110	**195/65**, 205/60	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm
	RC24	43	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
		47	-	66-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm
	RC27	47	-	85-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
6 x 16	**RC27**	43+48+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC30	43	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC34	43	-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
		48+50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
6,5 x 16	**RC27**	46	-	66-150	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	66-140	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	66-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
				66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	46	-	66-140	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
			-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24	46	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	44	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC30	41	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.
		42+44+48+50	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ET42 bei 225/50 🛠
	RC32	48	-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	195/55, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	48	-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	Pro1	48	F31+R	66-96	205/55, 215/55		**+ Ringe BA25**, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/55, 215/55, 225/50		**+ Ringe BA25**, mit Mehrlenker-Hinterachse
7 x 16	**RC30**	48	-	66-140	**205/55**, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	46	-	66-140	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	205/50		
	RC34	46	-	66-140	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
		39+48,5	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	42+43+45+46+47	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	40+45	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		46	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		47	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40+42	-	66-150	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		43	-	66-150	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		45+46	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B39	49	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		42+47	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024
	RC27	51	-	66-140	205/50, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	66-140	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
			-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.

7,5 x 17	**RC34**	51	-	66-140	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	RC24	51	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	49	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-150	205/50, 215/45M+S, 225/45M+S		
	RC32	49	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	B36	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 340mm
				110	205/50, 215/45		
	Oxigin 25	51	-	66-110	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 357x34mm
7 x 18	**RC32**	40	-	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch Hybrid Fahrzeuge
		45	-	66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		52	-	66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43+49	-	66-140	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC36	43+45	-	66-150	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 18	**RC27**	51	-	66-150	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-150	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		
	RC30	51	-	66-110	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	66-110	**225/40**		Orig.-Verschr.
		51	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	51	-	66-140	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	66-150	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-150	205/45, 215/40, 225/40		
	B32	51	-	66-110	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	205/45, 215/40, 225/40		
	RC27	46+48	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-150	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		
	RC30	49	-	66-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	48+49	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		50	-	66-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	66-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		49+50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	46+48	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-150	205/45, 215/40, 225/40		
	B32	48	-	85-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr. **+BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr. **+BA25**, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr. **+BA25**, nur M+S, mit Mehrlenker-HA
	AC-521	50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
	Oxigin 25	51	ZP560D	66-110	205/45, 215/40		
8 x 18	**RC29**	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		46	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		45	-	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	43	ZP560D	66-96	205/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
		48	ZP560D	66-96	205/45, 215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B24	48	ZP560D	66-140	215/40, 225/40		
	B42 / B44	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B36	45	ZP560D	66-140	215/40, 225/40		
	AC-521	45	- +R	66-96	215/40		Orig.-Verschr. **+ BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	215/40		Orig.-Verschr. **+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AC-M10	45	AV4+R	66-96	215/40		**+ Red.Ringe BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	215/40		**+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AF20	48	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.

	CA 20	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/40, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
	FMI08 Thoe	49	F31+R	66-96	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		**+ Red.Ringe BA25**, mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 19	**RC32**	50+51	-	66-96	205/35, 215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	48	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	46	- (V10)	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, **Ausführung V10**
				66-150	225/35		
		48	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
		50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-150	225/35		
	B32	43+51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	66-96	215/35		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	215/35, 225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse
	AC-521	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
				66-140	225/35		
	CA 26	51	F90	66-110	215/35		incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
	Oxigin 18	50	ZP560D	66-110	225/35		
8 x 19	**RC27**	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
	RC29	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	66-96	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	215/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34	45	-	66-96	215/35, 225/30		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, 🛠
				110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		50	-	66-140	215/35		Orig.-Verschr.
		51	-	66-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	47+49	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
	B38	50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B40	45+49+50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
	B43	45+49+50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., ET49+ET50 incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
	B24	45	ZP560D	85-110	225/35		
				96, 110	215/35		
	AC-521	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
				66-140	225/35		
	FMI07 Atena	49	-	66-96	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
8,5 x 19	**B36**	45	ZP560D		215/35, 225/35		**TÜV i.V.**
	B42	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		
8,5 x 20	**B44**	40	ZP560D		235/30		**i.V.**

Golf VIII Alltrack

ab 2020 **CD** **5/112** **57,1** e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC34**	46	-	140-147	**205/50M+S**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	42	-	140, 147	205/50M+S, **205/55**, 215/50, 225/45M+S, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
		40	-	140, 147	205/50M+S, 205/55, 215/50, 225/45M+S, 225/50		Orig.-Verschr.
		45+46	- (V7)	140, 147	205/50M+S, 205/55, 215/50, 225/45M+S		Orig.-Verschr., **Ausführung V7**
		45	- (V10)	140, 147	205/50M+S, 205/55, 215/50, 225/45M+S		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC32	40	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		45+47	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40+42+43	-	140, 147	205/50M+S, 205/55, 215/50, 225/45M+S, 225/50		Orig.-Verschr.
		45+46	-	140, 147	205/50M+S, 205/55, 215/50, 225/45M+S		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC32**	43	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		41	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		46	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP560D	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
7 x 18	**RC27**	45	-	140, 147	205/45M+S, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	140-147	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
		40+45	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	43+45	-	140, 147	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC27	40+46	-	140, 147	205/45M+S, 215/45, 225/40M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	140-147	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		40	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		46	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	140, 147	205/45M+S, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		46	-	140, 147	205/45M+S, 215/45, 225/40M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	46	-	140, 147	205/45M+S, 215/45, 225/40M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	44	ZP560D	140-147	225/45		
8 x 18	RC27	44	-	140, 147	215/45, 225/40M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44+45	-	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC36	38+44	-	140, 147	215/45, 225/40M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	140, 147	215/45, 225/40M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	FMI12 Kari	34	Kit 0353	140-147	205/45		
7,5 x 19	RC36	40	-	140, 147	225/35M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		46	- (V10)	140, 147	225/35M+S, 225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
8 x 19	RC36	40+44	-	140, 147	225/35M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC27	40+42	-	140, 147	225/35M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	140, 147	225/35M+S, 225/40		

Golf VIII R

ab 2021 | CD / CDV | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*2014*.., e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC27	51	-	235, 245	**225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	235	**225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	235, 245	**225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	235	**225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				235, 245	225/40	TÜV	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
	B39	51	-	235, 245	225/40	TÜV	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
	RC27	46+48	-	235, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
	RC30	49	-	235, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
	RC36	46+48	-	235, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
	B39	49	-	235, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
		45	ZP560D	235	225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	235, 245	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2024, auch Variant
	Oxigin 25	51	ZP560D	235	225/40	TÜV	
8 x 18	RC27	46	-	235, 245	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC29	50	-	235, 245	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
	RC36	44	-	235, 245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
	B37	50	-	235, 245	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
	B38	50	-	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	235	225/40, 235/40		auch Variant
				235, 245	225/40, 235/40		nur M+S, auch Variant
	B36 / B42 / B44	45	ZP560D	235	225/40, 235/40		
				235, 245	225/40, 235/40		nur M+S
	AC-518	50	ZP568F	235	225/40, 235/40		
	AC-521	45	- +R	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Variant
	CA 20	45	ZP560D	235	225/40, 235/40		
				235, 245	225/40, 235/40		nur M+S
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	235	225/40, 235/40		
7,5 x 19	RC36	46	- (V10)	235, 245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
		48+50	-	235, 245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
	B32	51	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	235	225/35		
	CA 26	51	F90	235, 245	225/35		incl. Facelift 2024
8 x 19	RC27	50	-	235	**235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				235, 245	225/35, 235/35	TÜV	
	B40	50	-	235	**235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				235, 245	225/35, 235/35	TÜV	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B43	50	-	235, 245	**235/35**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				235, 245	225/35, 235/35	TÜV	
	RC29	49	-	235	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	235, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B40	49	-	235, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B43	45	-	235, 245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		47	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
		49	-	235, 245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

	AC-521	45	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B32 / B36**	45	ZP560D	235	225/35		auch Variant
				235, 245	225/35M+S		
	B42	47	ZP560D	235	225/35		auch Variant
				235, 245	225/35M+S		
	CA 23	45	ZP560D	235	225/35		auch Variant
				235, 245	225/35M+S		
	Oxigin 28	45	ZP560D	235	225/35		auch Variant
				235, 245	225/35M+S		
8 x 20	**RC36**	50	-	235, 245	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, auch Variant
	B43	50	-	235, 245	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		48	ZP560D	235, 245	235/30		auch Variant
8,5 x 20	**B44**	40	ZP560D		235/30		**i.V.**

Golf VIII Variant — ab 2021 — CDV — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	43	-	66-110	**195/65**, 205/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC27	43	-	66-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC24	47	-	66-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 16	**RC27**	43+48+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC30	43	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
				66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC34	43+48+50	-	81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27**	46	-	66-150	**205/55**, 215/55, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	66-140	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	81-110	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				81-96	195/60, 205/55, 215/55, 225/50	TÜV	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	46	-	81-140	**205/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				81-96	195/60, 205/55, 215/55, 225/50	TÜV	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24	43	-	66-96	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC32	43	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		48	-	81-96	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	43	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		48	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	Pro 1	48	F31+R	81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50		**+ Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 16	**RC30**	48	-	66-140	**205/55**, 215/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	46	-	66-110	**205/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
				66-140	205/50	TÜV	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	81-150	**205/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
				81-96	195/50, 205/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	195/50, 205/45, 205/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	48,5+49	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-96	195/50, 205/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	195/50, 205/45, 205/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
7 x 17	**RC27**	42+43+45+46	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	40+45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-150	195/50, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
		45+47	-	81-110	195/50, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	81-110	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-140	195/50, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
		45+49	-	81-110	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	42+43	-	66-150	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		45	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		46	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B39	49	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		42+47	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024
	RC27	51	-	66-140	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	81-150	205/50, 215/45, **225/45**, 235/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.

7,5 x 17	RC34	51	-	81-150	**225/45**		Orig.-Verschr.
				81-96	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-150	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	Oxigin 25	51	-	81-140	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC24	51	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27	49	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-150	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC29	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm
		51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	43+46	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	47	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		
				110	205/50, 215/45		
	RC32	40	-	81-96	195/45, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-150	195/45, 205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		45	-	81-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7 x 18		52	-	81-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	81-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	43+45	-	66-150	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 18	RC27	51	-	66-150	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-150	205/45, 215/40, 225/40		
	RC30	51	-	66-110	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	81-110	**225/40**		Orig.-Verschr.
				81-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-150	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	51	-	81-150	**225/40**		Orig.-Verschr.
				81-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-150	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	51	-	66-150	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-150	205/45, 215/40, 225/40		
	B32	51	-	66-110	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	205/45, 215/40, 225/40		
	B39	51	-	66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC27	46+48	-	66-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-150	205/45, 215/40, 225/40		
	RC34	46	-	66-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		49+50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-150	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	46+48	-	66-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				110-150	205/45, 215/40, 225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr. **+BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr. **+BA25**, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr. **+BA25**, nur M+S, mit Mehrlenker-HA
	AC-521	50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
	Oxigin 25	51	ZP560D	81-110	205/45, 215/40		
				81-235	225/40		
8 x 18	RC27	46	-	66-110	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	215/40, 225/40		
	RC29	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	81-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B37	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	66-140	215/40, 225/40		
	B42 / B44	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		Mit Mehrlenker-Hinterachse
	B36	45	ZP560D	66-140	215/40, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	66-110	215/40, 225/40		
	AC-521	45	- +R	66-96	215/40		Orig.-Verschr. **+ BA25**, mit Verbundlenker-HA
				110	215/40		Orig.-Verschr. **+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AF20	48	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	215/40, 225/40		Mit Mehrlenker-Hinterachse
	FMI08 Thoe	49	F31+R	81-140	205/45, 215/40, 225/40		**+ Ringe BA25=66,6-57,1**
	RC32	50	-	81-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.

	RC32	51	-	81-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	46	- (V10)	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, **Ausführung V10**
				66-150	225/35		
7,5 x 19		48	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
		50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-150	225/35		
	B39	51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
				66-140	225/35		
	CA 26	51	F90	66-110	215/35		incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
	RC27	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
	RC29	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC36**	49	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				66-140	225/35		
	B40	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B43	45+49+ 50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
				66-140	225/35		
	RC34	48	ZP560D	81-110	225/35		
	AC-521	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B42**	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		
8,5 x 20	**B44**	40	ZP560D		235/30		**i.V.**

Golf VIII Plug-in-Hybrid

ab 2020 **CD** **5/112** **57,1** e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	46	-	110	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	110	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
6,5 x 16	**RC24**	43	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		50	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC27	50	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC30	41+42	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
7 x 16	**RC30**	48	-	110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	110	**205/50**, 215/55, 225/50HA		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
6,5 x 17	**RC34**	46	-	110	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	48,5	-	110	205/50		Orig.-Verschr.
		49	-	110	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC27	43+45+ 46+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		42	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40+43	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7 x 17		45+46	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B39	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 26	45	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		42+47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	RC27	51	-	110	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
7,5 x 17		49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		bis 215/45 nur M+S, nicht Bremse 340mm
7 x 18	**RC27**	45	-	110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC36	43+45	-	110	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC27	51	-	110	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	110	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	110	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	110	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC27	46+48	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 18	**RC30**	49	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	46+48	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B39	49	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.

	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2024
	AC-521	50	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	46	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC29	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B37	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B38	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	B36 / B38 / B42	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	B44	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	110	215/40, 225/40		
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	48	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	110	215/40, 225/40		
7,5 x 19	**RC36**	46	- (V10)	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, **Ausführung V10**
		48+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	F90	110	225/35		incl. Facelift 2024
8 x 19	**RC27**	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC29	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	47+49	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B38	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B40	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		49	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B43	45+49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		47	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B42**	47	ZP560D	110	225/35		
	AF20	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B44**	40	ZP560D		235/30		**i.V.**

Golf VIII GTD — ab 2020 — CD — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	46	-	147	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	147-195	**205/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	48,5+49	-	147	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	**RC27**	42+43+46+47	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	40+45	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	40+47+49	-	147-180	205/45, 205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45+49	-	110-180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40+43+45+46	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	49	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	47	ZP560D	147	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	B39	47	ZP560D	147	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	CA 26	45	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		42+47	ZP560D	147	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
7,5 x 17	**RC27**	51	-	147	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-195	205/45M+S, 205/50M+S, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	147-195	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-195	205/50M+S, 225/45		Orig.-Verschr., ohne Serienreifen 235/35 R19
				147-195	205/45M+S, 205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Serienreifen 235/35 R19
	RC24	51	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27	49	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	51	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		49	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC32	43+46	-	147-180	205/45, 205/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
		49	-	147-180	205/45, 205/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
	RC29	45	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
	B36	45	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
7 x 18	**RC36**	43+45	-	147	215/40M+S		Orig.-Verschr.
	RC27	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-180	225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	147-195	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.

	B32	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC27	46+48	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	48+49	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18		50	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46+50	-	147-195	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	46+48	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	46	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		48+49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	- +R	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	50	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	147	225/40		
	RC27	46	-	147	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	147-195	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	147-180	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	147	215/40M+S		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	147-180	225/40		
8 x 18		48	ZP560D	147-180	225/40, 235/40		
	B24	48	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	B36 / B42	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	B44	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	AC-521	45	- +R	147	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	45	AV4+R	147	215/40M+S, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	48	-	147	215/40, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	147-180	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	RC32	50	-	147-195	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	147-195	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	46	- (V10)	147	225/35		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
		48+50	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**B32**	51	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	147-180	225/35		
	B39	43	ZP560D	147	225/35		
	AC-521	50	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	F90	147	225/35		
	RC27	50	-	147	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	147-195	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	147	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	147	**235/35**		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	147	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	147-195	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19		50	-	147-180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	45+47	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
		49	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	147-195	225/35		
		48	ZP560D	147-180	225/35, 235/35		
	AC-521	45	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	147	235/30		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	50	-	147	235/30		Orig.-Verschr.
	B38 / B43	48	ZP560D	147	235/30		
8,5 x 20	**B44**	40	ZP560D		235/30		**i.V.**

Golf VIII GTE Plug-in-Hybrid — ab 2020 — CD — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	46	-	110, 130	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
6,5 x 17	**RC34**	46	-	110	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	48,5	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		49	-	110, 130	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
		43+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S

7 x 17	RC27	42+45	-	110, 130	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
		46	-	110, 130	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC30	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45+49	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40+43	-	110, 130	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
		45+46	-	110, 130	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	B39	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 26	45	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
		42+47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024, nur M+S
7,5 x 17	RC27	51	-	110, 130	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	110	**225/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC24	51	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45	TÜV	Orig.-Verschr.
	RC27	49	-	110, 130	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	43	-	110	205/50M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	110	205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	47	ZP560D	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
7 x 18	RC27	45	-	110, 130	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC36	43+45	-	110, 130	215/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
7,5 x 18	RC27	51	-	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	110	**225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC27	46+48	-	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	49	-	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	50	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	46+48	-	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B39	49	-	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		51	-	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	TÜV	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	AC-MB6	45	- +R	110, 130	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	50	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	110	205/45, 215/40, 225/40	TÜV	
8 x 18	RC27	46	-	110, 130	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC29	50	-	110, 130	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC36	44	-	110, 130	215/40M+S		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B37	50	-	110, 130	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B38	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	B36 / B42	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	B44	45	ZP560D	110, 130	215/40M+S, 225/40		incl. Facelift 2024
	AC-518	50	ZP568F	110	215/40M+S, 225/40		
	AC-521	45	- +R	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	45	AV4+R	110	215/40M+S, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	48	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	RC34	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	46	- (V10)	110, 130	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, **Ausführung V10**
		48+50	-	110, 130	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35		
	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	F90	110, 130	225/35		incl. Facelift 2024
8 x 19	RC27	50	-	110, 130	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC29	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	47+49	-	110, 130	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B38	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
		49+50	-	110, 130	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B43	45+49+50	-	110, 130	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		47	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	110	225/35		
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30		**i.V.**

Golf VIII GTI

ab 2020 | **CD** | **5/112** | **57,1** | e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	46	-	180, 195	**205/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	195	**205/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur M+S

8,5 x 17	**RC27**	48,5	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		49	-	180, 195	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
7 x 17	**RC27**	47	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		42+45	-	180, 195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
		46	-	180, 195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC30	45+49	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38+45	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45+49	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40+43	-	180, 195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
		45+46	-	180, 195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	B39	49	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	47	ZP560D	180	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	CA 26	45	-	180, 195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
		42+47	ZP560D	180, 195	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2024, nur M+S
7,5 x 17	**RC27**	51	-	180, 195	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	180	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	180	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	51	-	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27	49	-	180, 195	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	43	-	180	205/45M+S, 205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		49	-	180	205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	47	ZP560D	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
7 x 18	**RC27**	45	-	180, 195	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC36	43+45	-	180, 195	215/40M+S		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7,5 x 18	**RC27**	51	-	180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	180	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	51	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	180	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC27	46+48	-	180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	49	-	180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	46+48	-	180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B39	49	-	180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		51	-	180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		45	ZP560D	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	180, 195	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2024
	AC-521	50	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	180	225/40		
8 x 18	**RC27**	46	-	180, 195	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC29	50	-	180, 195	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC36	44	-	180, 195	215/40M+S		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B37	50	-	180, 195	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B38	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	B36 / B42	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
	B44	45	ZP560D	180, 195	215/40M+S, 225/40		incl. Facelift 2024
	AC-518	50	ZP568F	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	AC-521	45	- +R	180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	45	AV4+R	180	215/40M+S, 225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	48	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	**RC32**	50+51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	46	- (V10)	180, 195	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, **Ausführung V10**
		48+50	-	180, 195	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	F90	180, 195	225/35		incl. Facelift 2024
8 x 19	**RC27**	50	-	180	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				180, 195	225/35, 235/35		
	B38	50	-	180	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	50	-	180	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
				180, 195	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B43	50	-	180, 195	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				180, 195	225/35, 235/35		
	RC29	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	180	225/35		Orig.-Verschr.

	RC34	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	180, 195	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B40	49	-	180, 195	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B43	45	-	180, 195	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		47	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
		49	-	180, 195	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	AC-521	45	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	50	-	180, 195	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B43	50	-	180, 195	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B38 / B43	48	ZP560D	180	235/30		
8,5 x 20	**B44**	40	ZP560D		235/30		**i.V.**

Golf VIII GTI Clubsport — ab 2021 — CD — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	51	-	221	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				221, 239	**225/40M+S**		
	RC30	51	-	221	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	221-235	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				221-245	225/40		
	RC34	51	-	221-245	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	221	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				221, 239	**225/40M+S**		
	B32	51	-	221	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC27	46+48	-	221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				239	225/40M+S		
	RC30	49	-	221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	48+49	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
		49	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	46+48	-	221, 239	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B32	48+49	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		51	-	221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		45	ZP560D	221	225/40		
	AC-MB6 / AC-M10	45	- +R	221	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2024
	AC-521	50	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	221	225/40		
8 x 18	**RC27**	46	-	221-245	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC29	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	44	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
		46	-	221-245	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	221-239	225/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B38	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	221-235	225/40, 235/35, 235/40		
	B36 / B42 / B44	45	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	AC-518	50	ZP568F	221	225/40, 235/40		
	AC-521	45	- +R	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	45	AV4+R	221	225/40, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20	45	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	FMI08 Thoe	49	F31+R	221-245	225/40, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 18	**B32**	48	ZP560D	221	225/40, 235/40		
7,5 x 19	**RC32**	50+51	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
	RC36	46	- (V10)	221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024, **Ausführung V10**
				239	225/35M+S		
		48	-	221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		50	-	221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
				239	225/35M+S		
	B32	51	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	221-245	225/35		
	AC-521	50	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 26	51	F90	221	225/35		incl. Facelift 2024
	RC27	50	-	221	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	221-245	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	50	-	221	225/35, **235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B43	50	-	221	**235/35**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

	B43	50		221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC29	49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
		45	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19		50	-	221-245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B40	49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		47	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
		49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	43	ZP560D	221-235	225/35		
		48	ZP560D	221-235	225/35, 235/35		
	AC-521	45	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	F31+R	221-245	225/35, 235/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**RC36**	50	-	221, 239	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B43	50	-	221	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
		48	ZP560D	235	235/30		

ID.3 (58-82 kWh Batterie) — im Laufe 2020 — E1 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2033*00-15

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	50	-	70	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
		51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.
	RC30	49+51	-	70 (150)	215/55		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	RC32	49	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.
	B32	49+51	-	70 (150)	215/55		Orig.-Verschr.
	B39	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., ET49 bei HA 🛠
	AC-521	50	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP560D	70	215/55		
8 x 18	**RC34**	48	ZP560D	70	215/55		
7,5 x 19	**RC32**	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	70	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		51	-	70	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	- (V10)	70	225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
		48	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	70	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	50	ZP560D	70	215/50		
8 x 19	**RC27**	50	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	49	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	49+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	70	225/45, 235/45		
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70	225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 20	**RC36**	44	-	70	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	44	-	70	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	AC-518	44	-	70 (150)	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	AC-521	44	-	70	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	47	-			ECE	Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
				70	215/45		Orig.-Verschr.
		45	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
		50	-	70	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38	48	ZP560D	70	215/45, 225/40		
	FMI08 Thoe	45	F31+R	70	215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

ID.3 Pure, Pro, Pro Perf. NEU — 2024 — E1 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2033*17-22

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	48	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
		51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	70	215/50, 235/50HA		Orig.-Verschr., bei 235/50 🛠

7,5 x 18	**RC36**	51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.
	B32	48+49	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., bei 235/50 🛠
		51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC36**	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
		46	- (V10)	70	225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
		48	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	49+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	B43	49+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	**RC36**	44	-	70	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	44	-	70	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	50	-	70	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.

ID.3 GTX Performance NEU — 2024 — E1 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2033*18-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**RC36**	47	-	89	**215/45, 235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				70	215/45		
				89	235/40		
	B43	47	-	89	**215/45, 235/40**	ECE	Orig.-Verschr.

ID.3 GTX, ProS, ProS Perf. NEU — 2024 — E1 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2033*16-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**RC36**	47	-	70, 89	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	47	-	70, 89	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.

ID.3 NEO NEU — ab 2026 — E1 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2033*23-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC27**	48	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
		51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC36**	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 20	**RC36**	47	-	70	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.

ID.4 — ab 2020 — E2 — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC34**	45	-	70	**235/60**, 245/55, 255/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	44+46	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	70	235/60, 245/55		
	CA 17	45	ZP560D	70	235/60		
8 x 19	**RC27**	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
				70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC34	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**, 245/50, 255/50 od.	ECE	Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	B40	45	-	70, 77	**VA 235/55 u. HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	**VA 235/55 + HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70-89	**VA 235/55 + HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	70-77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
		44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	RC34	44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
		43	ZP560D	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC36	40+44	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od.		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/55+HA 255/50		
	Oxigin 29	43	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		
	RC27	42	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		
	B41	39	ZP560D	70-89	235/55		

8,5 x 19	**AC-M10**	45	AV4+R	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20	45	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		
8 x 20	**B40**	45	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42					
8 x 20	**B40**	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 🛠
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20	**B43**	45	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 20		42					
8 x 20	**B43**	45	-	70-89	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., HA bei 275/40 🛠
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20	**AC-521**	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		42					
8 x 20	**RC36**	41+45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 358mm VA
		41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	41	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
	FMI08 Thoe	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					VA 235/50+HA 255/45		
8,5 x 20	**RC29**	38	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	40+45	ZP560D	70	VA 235/50 u. HA 255/45		nur Bremse 358mm VA
	RC34	43	ZP560D	70	VA 235/50 u. HA 255/45		
	RC36	40	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	40	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
		43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	AF18	45	- +R	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	CA 17	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	FMI12 Kari	40	F94	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45		
					VA 235/50+HA 255/45		
9 x 20	**RC36**	42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B37	37	ZP560D	70	VA 245/45 u. HA 275/40		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, bei HA 🛠
	B41	38	ZP560D	70-77	245/45		
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	- +R	70-77	VA 245/45 u. HA 265/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 26	45	ZP560D	77	VA 245/45 u. HA 265/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	70-89	**VA 235/45+HA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., bei 275/35 🛠
9 x 21		HA 42			HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	**B41**	40	-	70	**VA+HA 235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40		
					VA 235/45+HA 255/40		
	B43	40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B41	37+43	ZP560D	70-89	VA+HA 235/45, 245/40		
					VA 235/45 u. HA 255/40		
	B43	38	ZP568F	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		
9 x 21	**CA 20**	37	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		
		45	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		
	FMI07 Atena	40	- +R	70-89	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9,5 x 21	**FMI10 e-Joule**	41,5	F95	70-77	VA+HA 245/40		
9,5 x 22	**B41**	45	ZP560D	70-77	VA 245/35		HA 🛠
					HA 275/30, 285/30		

Kombinationen

8 x 19	**RC32**	VA 45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od.		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			VA 255/50+HA 275/45		
8 x 19	**RC34**	VA 45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			VA 255/50+HA 275/45		

ID.4 GTX — ab 2021 — E2 — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	45	-	70	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	**VA 235/55 u. HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	**VA 235/55 + HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70-89	**VA 235/55 + HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40+44	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		
8,5 x 19	RC27	42	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		
	AC-M10	45	AV4+R	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Trommelbremse an HA
	CA 20	45	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		
8 x 20 9 x 20	B40	45 42	-	70, 77	**VA: 235/50 u. HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8 x 20 9 x 20	B40	45 42	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 🛠
8 x 20 9 x 20	B43	45 42	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
8 x 20 9 x 20	B43	45 42	-	70-89	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., HA bei 275/40 🛠
8 x 20 9 x 20	AC-521	45 42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
8 x 20	RC36	41+45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	41	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
8,5 x 20	B43	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		nur Bremse 358mm VA
	B43	40	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
		43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	CA 17	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
9 x 20	RC36	42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	- +R	77	VA 245/45 u. HA 265/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		
	Oxigin 26	45	ZP560D	77	VA 245/45 u. HA 265/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		
8,5 x 21 9 x 21	B43	VA 40 HA 42	-	70-89	**VA 235/45+HA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 21 9 x 21	B43	VA 40 HA 42	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40 HA 255/40, 275/35		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 🛠
8,5 x 21	B41	40	-	70	**VA+HA 235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.
		38	ZP568F	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		
9 x 21	CA 20	37	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		
		45	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		
	CA 17	45	ZP560D	77	VA 245/40+HA 275/35		

ID.4 PURE — ab 2022 — E2 — 5/112 — 57,1 — e1*2018*858*00004*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC36	40+44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.

8 x 18	**AC-MB6**	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	AC-M10	40	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
		45	AV4+R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	AC-522	40	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	CA 17	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	CA 20	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
8 x 19	**RC27**	45	-	70	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70	**235/55**, 245/50, 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70	**235/55**, 245/50, 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	70	235/55, 245/50, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	70	235/55, 245/50, 255/50HA		Orig.-Verschr.
		44	-	70	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50		
	Oxigin 29	43	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA		
8,5 x 19	**RC27**	42	-	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		
	B32	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		
	B37	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		
	AC-M10	45	AV4+R	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	CA 20	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		
	CA 23	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		
8 x 20	**RC36**	45	-	70	**235/50**, 245/45, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70	**235/50**, 245/45, 255/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	**B43**	38+40	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		
	B42	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-521	45	-	70	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-M10	40	- +R	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	CA 17	40	ZP560D	70	235/50, 245/45		
9 x 20	**RC36**	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	- +R	70	245/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
8 x 20	**B40**	45	-	70	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, HA bei 275/40 🛠
9 x 20		42			HA 245/45, 255/45, 275/40		
8 x 20	**AC-521**	45	-	70	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, HA bei 275/40 🛠
9 x 20		42			HA 245/45, 255/45, 275/40		
8,5 x 21	**B43**	40	-	70	**235/45**, 245/40, 255/40	ECE	Orig.-Verschr.
		38	ZP568F	70	235/45, 245/40, 255/40		
9 x 21	**CA 20**	37	ZP560D	70	235/45, 245/40, 255/40HA		
		45	ZP560D	70	235/45, 245/40, 255/40, 275/35HA		

Kombinationen

8,5 x 20	**B42**	VA 40	ZP560D	70	VA 235/50		
9,5 x 20		HA 42			HA 255/45		

ID.5 — ab April 2022 — E2 — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC34**	45	-	70	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
		44+46	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
		44	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**, 245/50, 255/50 od.	ECE	Orig.-Verschr.

	RC32	45		70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC34**	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**, 245/50, 255/50 od. **VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	**VA 235/55 + HA 255/50**		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	**VA 235/55 + HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70-89	**VA 235/55 + HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA
	RC32	44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40+44	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		
	RC27	42	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50 u. HA 275/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50 u. HA 275/45		
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50 u. HA 275/45		
	B41	39	ZP560D	70-89	235/55		
8,5 x 19	**AC-M10**	45	AV4+R	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50 u. HA 275/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Trommelbremse an HA
	CA 20	45	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50 u. HA 275/45		
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50 u. HA 275/45		
	FMI05 Makhai	45	- +R	70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50 u. HA 275/45		
8 x 20 **9 x 20**	**B40**	45 42	-	70, 77	**VA: 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8 x 20 **9 x 20**	**B40**	45 42	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 🛠
8 x 20 **9 x 20**	**B43**	45 42	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
8 x 20 **9 x 20**	**B43**	45 42	-	70-89	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., HA bei 275/40 🛠
8 x 20 **9 x 20**	**AC-521**	45 42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	RC36	41+45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B40**	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	41	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
	B43	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
	B43	40	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
8,5 x 20	**CA 17**	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	FMI12 Kari	40	F94	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 od. VA 235/50 u. HA 255/45		
	RC36	42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	**AC-521**	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	- +R	70-77	VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		
8,5 x 20	**B24**	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		nur Bremse 358mm VA
	B43	43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		
8,5 x 21 **9 x 21**	**B43**	VA 40 HA 42	-	70-89	**VA 235/45+HA 255/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 21 **9 x 21**	**B43**	VA 40 HA 42	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40 HA 255/40, 275/35		Orig.-Verschr., bei 275/35 🛠
	B41	40	-	70	**VA+HA 235/45**		Orig.-Verschr.
				70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 21		43	-	70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	70-89	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B41	37	ZP560D	70-89	VA+HA 235/45, 245/40 VA 235/45 u. HA 255/40		

	B43	38	ZP568F	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		
9 x 21	**CA 20**	37	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		
		45	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		
	FMI07 Atena	40	- +R	70-89	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9,5 x 21	**FMI10 e-Joule**	41,5	F95	70-77	VA+HA 245/40		

Kombinationen

8 x 19	**RC32**	VA 45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od.		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			VA 255/50+HA 275/45		

ID.5 GTX

ab April 2022 **E2** **5/112** **57,1** e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC34**	45	-	70	**235/60**	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	**VA 235/55 + HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	**VA 235/55 + HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70-89	**VA 235/55 + HA 255/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40+44	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	47	F31+R	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50		
8,5 x 19	**RC27**	42	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50 u. HA 275/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50 u. HA 275/45		
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50 u. HA 275/45		
	AC-M10	45	AV4+R	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50 u. HA 275/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Trommelbremse an HA
	CA 20	45	ZP560D	70-89	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50 u. HA 275/45		
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50 u. HA 275/45		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50 u. HA 275/45		
8 x 20	**B40**	45	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42					
8 x 20	**B43**	45	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 20		42					
8 x 20	**B43**	45	-	70-89	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., HA bei 275/40
9 x 20		42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20	**AC-521**	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		42					
8 x 20	**RC36**	41+45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	41	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
8,5 x 20	**B43**	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		nur Bremse 358mm VA
	B43	40	ZP560D	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		
		43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	CA 17	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	AC-M10	40	- +R	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 20	**RC36**	42	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	40	- +R	70-77	VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 23	45	ZP560D	70-89	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	70-89	**VA 235/45+HA 255/40**	ECE	Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., bei 275/35
9 x 21		HA 42			HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	**B41**	40	-	70	**VA+HA 235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				70-89	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.

	B43	40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.
		38	ZP568F	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		
9 x 21	**CA 20**	37	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		
		45	ZP560D	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40, VA 245/40+HA 275/35		

ID.Buzz Cargo / Pro NEU — 4. Quartal 2022 — EB / EBN — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00165*.., e1*2018/858*00164*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18 **8,5 x 18**	**RC34**	VA 45 HA 56	- (V12)	70-89	**VA 235/60+HA 255/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung V12**
8 x 18 **8,5 x 18**	**AC-521**	VA 44 HA 55	**Kit Art.Nr. 98547**	70, 89	VA 235/60+HA 255/55		**Kit mit Artikelnummer 98547 verwenden**, mit Trommelbremse an der HA
8 x 19 **9 x 19**	**RC34**	VA 45 HA 58	- (V12)	70-89	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., **Ausführung V12**
8 x 19 **9 x 19**	**RC36**	VA 45 HA 58	- (V12)	70-89	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., **Ausführung V12,** mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm
8 x 19 **9 x 19**	**B40**	VA 45 HA 58	- (V12)	70 (150)	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, **Ausführung V12**, Felge i.V.
8 x 19 **9 x 19**	**B43**	VA 45 HA 58	- (V12)	70 (150)	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., **Felge u. TÜV i.V., Ausführung V12**
8 x 19 **9 x 19**	**FMI06 Koros**	VA 45 HA 58	-	70	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
8 x 19 **9 x 19**	**B43**	VA 43 HA 53	ZP560D		VA 235/55+HA 255/50		
8 x 20 **10 x 20**	**RC36**	VA 45 HA 58	- (V12)	70-89	**VA 235/50+HA 265/45**		Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
8 x 20 **10 x 20**		VA 45 HA 58	- (V12)	89, 90	**VA 235/50+HA 265/45**		Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
8 x 20 **10 x 20**	**B43**	VA 45 HA 58	- (V12)	70-89	**VA 235/50+HA 265/45**		Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
8 x 20 **10 x 20**		VA 45 HA 58	- (V12)	89, 90	**VA 235/50+HA 265/45**		Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
8,5 x 21 **10 x 21**	**B43**	VA 40 HA 58	- (V12)	70 (150)	**VA 235/45+HA 265/40**		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, **Ausführung V12**
8,5 x 21 **10 x 21**		VA 40 HA 58	- (V12)	70 (150)	VA 235/45, 245/40, 255/40 HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, **Ausführung V12**, normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA

ID.Buzz GTX NEU — ab 2024 — EB — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00164*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	VA 45	- (V12)	70-89	**VA 235/55**		Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
9 x 19		HA 58			**HA 255/50**		
8 x 19		VA 45	- (V12)	89, 90	**VA 235/55**		Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
9 x 19		HA 58			**HA 255/50**		
8 x 20	**RC36**	VA 45	- (V12)	70-89	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
10 x 20		HA 58			**HA 265/45**		
8 x 20		VA 45	- (V12)	89, 90	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
10 x 20		HA 58			**HA 265/45**		
8 x 20	**B43**	VA 45	- (V12)	70-89	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
10 x 20		HA 58			**HA 265/45**		
8 x 20		VA 45	- (V12)	89, 90	**VA 235/50**		Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
10 x 20		HA 58			**HA 265/45**		
8,5 x 21	**B43**	VA 40	- (V12)	70-89	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
10 x 21		HA 58			**HA 265/40**		
8,5 x 21		VA 40	- (V12)	89, 90	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
10 x 21		HA 58			**HA 265/40**		
8,5 x 21	**B43**	VA 40	- (V12)	89, 90	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, **Ausführung V12**
10 x 21		HA 58			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35		

ID.7 NEU — 2.Quartal 2023 — ED — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00306*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19 **8,5 x 19**	**RC32**	VA 45 HA 42	-	89-90	**VA 235/50+HA 255/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19 **8,5 x 19**	**RC34**	VA 45 HA 42	-	89-90	**VA 235/50+HA 255/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19 **8,5 x 19**	**FMI16 Taara**	VA 45 HA 42	-	89-90	**VA 235/50+HA 255/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	70-90	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., incl. Tourer
	RC32	38	-	89-90	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., VA 🛠
	RC34	38	-	89-90	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., VA 🛠
	B32	45	ZP560D	89, 90	VA 235/50+HA 255/45		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 19	**B41**	39	ZP560D	89	VA 235/50+HA 255/45		VA 🛠
	AC-M10	45	AV4+R	89 (210)	VA 235/50+HA 255/45 od. HA 265/45		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Trommelbremse an HA
	CA 20	45	ZP560D	89, 90	VA 235/50+HA 255/45 od. HA 265/45		
	FMI05 Makhai	45	- +R	89	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9 x 19	**FMI08 Thoe**	41	F31+R	89	VA 245/45+HA 265/40		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**RC36**	VA 40	-	89, 90	**VA 235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Tourer
9,5 x 20		HA 47			**HA 255/40**, 265/40, 275/35		
8,5 x 20	**RC36**	40	ZP560D	89, 90	VA 235/45+HA 255/40		incl. Tourer
	B41	35	ZP560D	89-90	VA 235/45+HA 255/40		
	B43	40	ZP560D	89, 90	VA 235/45+HA 255/40		
9 x 20	**RC36**	42	-	89, 90	VA 235/45+HA 265/40 od. VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr., incl. Tourer
	B41	38	ZP560D	89	VA 235/45+HA 255/40		
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	89 (210)	VA 235/45+HA 255/40, VA 235/45+HA 265/40, VA 245/40+HA 275/35		mit Trommelbremse an HA
	FMI11 Elatha	34	- +R	89	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25**, VA 🛠
8,5 x 21	**B43**	40	-	89 (210)	255/35		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA 🛠
9 x 21	**CA 20**	45	ZP560D	89 (210)	VA 245/35+HA 275/30		mit Trommelbremse an HA
	FMI07 Atena	40	- +R	89	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Kombinationen

8 x 20	**B43**	VA 45	-	89, 90	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/40, 265/40, 275/35		
8,5 x 20	**B42**	VA 40	ZP560D	89, 90	VA 235/45		incl. Tourer
9,5 x 20		HA 42			HA 255/40		
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	89	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42		89	HA 275/30		
				89, 90	HA 265/35		

ID.7 GTX Kombi NEU — **im Laufe 2024** — **ED** — **5/112** — **57,1** — e1*2018/858*00306*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

8,5 x 20	**RC36**	VA 40	-	89, 90	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Tourer
9,5 x 20		HA 47			HA 255/40, 265/40, 275/35		
8,5 x 20	**B42**	VA 40	ZP560D	89, 90	VA 235/45		incl. Tourer
9,5 x 20		HA 42			HA 255/40		
8,5 x 21	**B43**	VA 40	-	89	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42		89	HA 275/30		
				89, 90	HA 265/35		

Taigo NEU — **1. Quartal 2022** — **CS** — **5/100** — **57,1** — e13*2018/858*00140*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27**	35	-	70, 81	205/55, **205/60**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr.
				70,81,110	**195/60**, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	-	70, 81	205/55, **205/60**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr.
				70,81,110	**195/60**, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	35	-	70-110	**195/60, 205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	**RC27**	40	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	70-110	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		nur M+S
6,5 x 17	**RC27**	39	-	70,81,110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	205/50, **205/55**, 215/50, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC29**	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	**RC32**	39	-		**215/45**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	39	-	70-110	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	70-110	**215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 18	**B24**	38	ZP516	70, 81, 110	215/45		
	B42 / B44	35	ZP516	70,81,110	215/45		
8 x 19	**B40**	39	ZP516	70,81,110	215/35, 225/35, 225/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

T-ROC			ab 11.2017	A1	5/112	57,1		e13*2007/46*1845*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	**Design**	**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**			**Info**
6 x 16	**RC27**	43	-	81-140	**205/60**, 205/65, **215/60**			Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	81-140	**205/60**, 205/65, **215/60**			Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	**205/60, 215/60**			Orig.-Verschr.
				81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr., Allrad
	RC27	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60			Orig.-Verschr.
	RC30	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60			Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr., Allrad
6,5 x 16	**RC24**	43	-	81-140	205/60, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	81-140	205/60, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, **215/60**, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, **215/60**, 225/55, 235/55			Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55			Orig.-Verschr., Allrad
	RC27	42+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr.
		44	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr.
	RC30	39+41+ 42+44+ 46	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			Orig.-Verschr.
	RC32	41+46+ 48	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55			Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	46+48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55			Orig.-Verschr., Allrad
	CA 20	45	ZP560D	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			
	Pro1	48	F31+R	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55			**+ Ringe BA25=66,6-57,1**, Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55			**+ Ringe BA25=66,6-57,1**, Allrad
6,5 x 17	**RC27**	39+43	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.
		46+48,5	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	45	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50			Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50			Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-140	**215/55**			Orig.-Verschr.
				85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50			Orig:-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	**215/55**			Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50			Orig.-Verschr.
	CA 26	45	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50			Orig.-Verschr.
	RC32	46+47	-	85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	81-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	40	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55			Orig.-Verschr.
		42+43+ 46	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.
	B39	40	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55			Orig.-Verschr.
	CA 26	42+47	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50			
7,5 x 17	**RC24**	35	-	85-140	205/55, 205/60			Orig.-Verschr.
		42	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55			Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	85-140	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45			Orig.-Verschr.
		41	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55			Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr.
				110-140	205/55, 215/55, 225/50, 245/45			
	RC34	41	-	81-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/55, 215/55			Orig.-Verschr., Allrad
		46+47	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55			Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55			
	B24 / B38	47	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55			
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-221	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45			auch Allrad
7 x 18	**RC27**	45	-	81-140	205/55, 215/45, **215/50,** 225/45, 225/50			Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-140	**215/50**			Orig.-Verschr.
				85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/50, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	**215/50**			Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-140	215/45, **215/50**, 225/45			Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC27	43	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40+46	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		48	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+48	-	85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	81-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
		46	-	81-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	46+48	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP560D	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	- +R	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 18	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	Oxigin 25	51	ZP560D	110-221	215/45		
8 x 18	**RC27**	40	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		44	-	81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		46	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	40	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr.
		44	-	85-140	215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	40	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
		44	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
		46	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
		44	-	81-110	215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
		45	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	44	-	81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	85-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	81-140	225/45		
	B36 / B37 / B42	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		
	B44	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-M10	40	- +R	81-140	225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-518	40	AV4+R	85-140	225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	40	- +R	81-140	225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	45	AV4+R	81-140	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18 / AF20	48	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 17 / CA 20	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Allrad
	RC34	48	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	40+48	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
		46	- (V10)	81-140	225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
7,5 x 19	**B32**	43	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Frontantrieb
				110-140	225/40		Allrad
	CA 26	40	ZP560D	81-140	225/40		
	Oxigin 18	37	-	85-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	81-140	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	47	-	81-140	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
		45	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
		45	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	44	-	81-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	44	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.

8 x 19	B40	40	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
	RC34	43	ZP560D	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35		Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40		Allrad
		48	ZP560D	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40, 245/35		Allrad
	B24 / B38	45	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
	B40	43	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
		45	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	38	AV4+R	85-140	225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		47	AV4	85-140	225/40	TÜV	
	AC-521	45	-	81-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	45	ZP560D	110-221	225/35, 225/40		
	CA 19	47	ZP560D	81-221	225/35, 225/40	TÜV	
	FMI07 Atena	47	- +R	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35	TÜV	Orig.-Verschr., **+ Ringe BA25**, Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., **+ Ringe BA25**, Allrad
	FMI08 Thoe	47	F31+R	81-140	225/40, 235/40, 245/35	TÜV	**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	43	ZP560D	81-140	225/40, 235/40		
8,5 x 19	RC27	42	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	42	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., bei 235/40 🛠
	B36	45	ZP560D	85-140	225/40		
	B37	43+45	ZP560D	85-140	225/40		
	B42 / B44	42	ZP560D	81-140	225/40		
	AC-M10	45	AV4+R	81-140	225/40		**+Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	81-140	225/40		
	FMI07 Atena	45	- +R	85-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25**, Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25**, Allrad
	8300 - 1972	45	F85+R	81-110	225/35, 225/40, 235/35		**+ Ringe BA25**, Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40		**+ Ringe BA25**, Allrad
	Oxigin 18	45	ZP560D	85-140	225/40		
	Oxigin 19 / 20	45	ZP560D	85-221	225/35, 225/40		
	Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/35, 225/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	81-140	225/40		
8 x 20	RC36	45	-	81-140	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	81-140	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	81-110	225/30, 225/35, 245/30		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, Frontantrieb
				110-140	225/35, 235/35, 245/30		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, Allrad

T-ROC R — ab 2018 — A1 — 5/112 — 57,1 — e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39+40	-	221	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		43	-	221	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC34	45	-	221	**215/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	221	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		35+45+ 46+47	-	221	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38+40+ 45+46+ 47	-	221	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
	RC34	40	-	221	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40+43	-	221	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		45	-	221	215/50, 215/55	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S
		46	-	221	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	40	-	221	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 26	45	-	221	215/55, 225/50	TÜV	Orig.-Verschr., nur M+S
		42+47	ZP560D	221	215/55, 225/50		nur M+S
7,5 x 17	RC24	42	-	221	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	40+41	-	221	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	41+46+ 47	-	221	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
	B24	35+47	ZP560D	221	215/55		nur M+S
	CA 20	47	ZP560D	221	215/55		nur M+S
7 x 18	RC27	45	-	221	**215/50**, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	221	215/45, **215/50**, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	221	**215/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	221	**215/50**, 225/45	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	221	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	221	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	221	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC27	46+48	-	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+46	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC36**	46+48	-	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	B32	48	-	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	RC27	40	-	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		44	-	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	44+46	-	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	-	221	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
		44	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
		45	-	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC36	44	-	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP560D	221	215/45, 225/45, 235/45		Allrad
		43	ZP560D	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Allrad
	B24	35	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18		48	ZP560D	221	225/45		
	B36	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	B42	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	B44	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-M10	40	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	AV4+R	221	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	35	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		40	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	CA 20	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 19	**RC36**	40+48	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
		46	- (V10)	221	225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC34	45,5	ZP560D	221	225/40		
	CA 26	40	ZP560D	221	225/40		
	RC27	44	-	221	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	221	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	221	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	221	225/40, **235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC36**	47	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	B43	40+45	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		47	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP560D	221	225/40, 235/40		Allrad
		43	ZP560D	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Allrad
	AC-521	45	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	- +R	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**
		47	- +R	221	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**
	Oxigin 29	43	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	RC27	40+42	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B32	42	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B32 / B36	45	ZP560D	221	225/40		
	B41	39	ZP560D	221	225/40		Allrad
	B42 / B44	42	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	B43	38	ZP568F	221	225/40, 235/40		
8,5 x 19	**AC-M10**	45	AV4+R	221	225/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20	45	ZP560D	221	225/40		
	CA 23	40	- +R	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**
		45	ZP560D	221	225/40		
	FMI07 Atena	45	- +R	221	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**
	Oxigin 28	40	ZP560D	221	225/40, 235/40		
		45	ZP560D	221	225/40		
	RC36	45	-	221	235/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	41+45	-	221	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	221	225/35, 235/35, 245/30		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	B43	38+40	-	221	235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	221	225/35, 235/30, 235/35		
	RC36	40	ZP560D	221	235/35		
8,5 x 20	**B42 / B43**	40	ZP560D	221	235/35		
	B44	40	ZP560D	221	235/35		
	AC-M10	40	- +R	221	235/35		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**
	FMI07 Atena	39	- +R	221	225/35		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**
9 x 20	**FMI11 Elatha**	46	- +R	221	235/30		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**

T-ROC Cabrio — ab Frühjahr 2020 — A1 — 5/112 — 57,1 — e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	43	ZP560D	85-110	205/60, 205/65, 215/60		nur M+S
6,5 x 16	RC24	42+43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	42+46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	41+46	-	85-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	41+43+46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43+46+48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	Pro1	48	F31+R	81-110	205/60, 205/65, 215/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
7 x 16	RC30	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	RC27	39+43+46+48,5	-	85-110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	38	-	81-110	205/55M+S, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	45	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	42+43+46	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		47	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	85-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		40	-	81-110	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		47	-	81-110	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-110	205/55M+S, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		43+46	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 26	42+47	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	RC24	42	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	41	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-110	205/55M+S, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		46	-	81-110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+41	-	81-110	205/55M+S, 215/55		Orig.-Verschr.
		46+47	-	85-110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		
	B24	47	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		
	B36 / B37	45	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		
7 x 18	RC27	45	-	81-110	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	**215/50**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	215/45, **215/50**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	81-110	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	40+46	-	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		48	-	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+46	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46+48	-	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	48	-	85-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-MB6	45	- +R	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 18	RC27	44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr.
		44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	81-110	225/45		
	B38	45	ZP560D	85-110	215/50, 225/45, 235/45		
	B42 / B44	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-M10	40	- +R	81-110	225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-M10	45	AV4+R	81-110	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	40	- +R	81-110	225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	48	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 17 / CA 20	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
	FMI11 Elatha	45	F95	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**RC34**	48	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40+48	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		46	- (V10)	81-110	225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	B32	43	-	85-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	81-110	225/40		
	CA 26	40	ZP560D	81-110	225/40		
8 x 19	**RC36**	47	-	81-110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	47	-	81-110	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	85-110	225/40, 235/40		
	RC34	48	ZP560D	81-110	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-521	45	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	43	ZP560D	81-110	225/40, 235/40		
8,5 x 19	**RC27**	42	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	85-110	225/40		
	B42 / B44	42	ZP560D	81-110	225/40		
	AC-M10	45	AV4+R	81-110	225/40		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20 / CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	81-110	225/40		
8 x 20	**RC36**	45	-	81-110	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	81-110	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	45	F31+R	81-110	225/35, 235/35, 245/30		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

T-ROC NEU — 2025 — A2 — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00595*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	46	-	85, 110	**215/60M+S**, 215/65M+S, **225/60**, 235/60	ECE	Orig.Verschr.
	RC32	46	-	85-110	**215/60**, 215/65, 225/55, **225/60**, 235/55, 235/60	ECE	Orig.Verschr.
	RC34	46	-	85-110	**215/60**, 215/65, 225/55, **225/60**, 235/55, 235/60	ECE	Orig.Verschr.
	RC32	48	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.Verschr.
	RC34	43	-	85-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.Verschr.
7 x 17	**RC27**	45	-	85, 110	**215/55, 225/55**	ECE	Orig.Verschr.
	RC34	45	-	85-110	**215/55, 225/55**	ECE	Orig.Verschr.
				85-110	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC36	45	-	85, 110	**215/55, 225/55**	ECE	Orig.Verschr.
				85, 110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC27	40	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.Verschr.
		42+45	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.Verschr.
		45	- (V10)	85, 110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.Verschr., **Ausführung V10**
		46	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50HA		Orig.Verschr.
	RC36	40	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.Verschr.
		42+43	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.Verschr.
		46					
7,5 x 17	**RC29**	45	ZP560D	85, 110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50HA		
	RC34	46	-	85-110	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.Verschr.
		45	ZP560D	85-110	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		
7 x 18	**RC34**	45	-		**225/50**	ECE	Orig.Verschr., **ECE i.V.**
				85-110	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	85, 110	215/50, 215/55, **225/50**, 235/50	ECE	Orig.Verschr.
	RC34	43	-	85-110	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	85, 110	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	85, 110	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		46	-	85, 110	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85, 110	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		46	-	85, 110	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	85, 110	225/50, 235/45, 245/45		Orig.Verschr.

8 x 18	**RC36**	44	-	85, 110	225/50, 235/45, 245/45		Orig.Verschr.
	B44	45	ZP560D	85, 110	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		
7 x 19	**RC27**	43	-	85, 110	225/45		Orig.Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	48	-	85-110	215/40, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.Verschr.
	RC36	40	-	85, 110	225/40, 225/45		Orig.Verschr.
		46	- (V10)	85, 110	225/40, 225/45		Orig.Verschr., **Ausführung V10**
8 x 19	**RC32**	45	-	85-110	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-110	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	85, 110	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	45	-	85, 110	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		44	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC27**	40	-	85, 110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		42	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45		
	B32	45	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 255/40HA		
8 x 20	**RC36**	45	-	85, 110	225/35, **225/40**, 235/35, 245/35	ECE	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC34**	38	-		225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		225/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40		

Passat

ab 11.2014 / Modell 2015 **3C (B8/3G)** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0307*37-…

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC24**	42	-	88-140	**215/60**, 225/55, 225/60	ECE	Orig.Verschr.
	RC27	42	-	88-140	**215/60**, 225/55, 225/60	ECE	Orig.Verschr.
	RC30	41	-	88-140	**215/60**	ECE	Orig.Verschr.
		41+42	-	88-140	**215/60**, 225/55, 225/60	ECE	Orig.Verschr.
	RC32	41	-	81-147	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55	ECE	Orig.Verschr.
	RC27	43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.
	RC30	39	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	43	-	81-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	RC34	43	-	81-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	88-147	215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2019
7 x 16	**RC24**	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.
6,5 x 17	**RC34**	41	-	81-206	**215/55**	ECE	Orig.Verschr.
	RC27	39+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 17	**RC27**	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	40	-	88-176	**215/55**	ECE	Orig.Verschr.
				88-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	40	-	81-206	**215/55**	ECE	Orig.Verschr.
				81-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-206	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.Verschr.
	RC36	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	B39	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50	ECE	Orig.Verschr.
	RC27	42	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38+39	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	43+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 26	42	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		incl. Facelift 2019
7,5 x 17	**RC24**	35	-	88-206	215/50, 215/55		Orig.Verschr.
		42	-	88-176	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.Verschr.
	RC27	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.Verschr.
		41	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.Verschr.
	RC32	43	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.Verschr.
	RC34	41	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.Verschr.
	Oxigin 19	45	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
	AC-518	42	AV4+R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	**RC32**	35+40+ 43+45	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	43+45	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 18	**RC27**	40	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	45	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
	B39	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC27	44	-	88-206	225/45, **235/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	44	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B37	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.

8 x 18	**B38**	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B37 / B38	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B42	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
		45	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	AC-518	40	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	AF18	40	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	AF20	35	AV1	88-206	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
	CA 20	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
7,5 x 19	**RC34**	40	-	81-206	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B39	33+43	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 18	37	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	44	-	81-206	225/40, **235/40**		Orig.-Verschr.
				220	**235/35**		
	RC32	44	-	81-206	**235/40**		Orig.-Verschr.
				220	**235/35**		
	RC34	44	-	81-206	**235/40**		Orig.-Verschr.
				220	**235/35**		
				81-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	88-206	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B38	44	-	88-206	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	40+45	-	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 / B43	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34	38	ZP560D	81-206	225/40		
		43	ZP560D	81-206	225/40, 235/35, 235/40		
	B40	38	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	CA 17	37	ZP560D	81-206	225/40		
		45	ZP560D	81-206	225/40, 235/40		
	AC-521	35	- +R	88-206	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	FMI07 Atena	39	- +R	81-206	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	39	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
8,5 x 19	**RC27**	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B32	42	-	88-140	255/35		Orig.-Verschr.
				88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B42	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	B43	38	ZP568F	88-206	225/40		incl. Facelift 2019
	B44	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	AF18	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	AF20	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1** - incl. Facelift 2019
	CA 23	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	Oxigin 25	45	ZP560D	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	40+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
9 x 19	**CA 19**	43	ZP560D	81-206	225/40		
8 x 20	**RC36**	41+45	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		
	B38	40+41	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, ET40 bei 245/30 🛠
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		
	B40	40+41	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, ET40 bei 245/30 🛠
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		
	B43	41+45	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		
	B43	40	-	88-110	235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				88-140	225/35, 235/30		
				88-206	225/35, 235/35		
				88-110	235/30		

8,5 x 20	**RC29**	45	ZP560D	88-140	225/35, 235/30, 255/30		incl. Facelift 2019, bei 255/30 🛠
				88-206	225/35, 235/35		
	B32	45	ZP560D	88-206	235/30, 235/35, 255/30		ab 141 KW nur 235/35
	B42	40+45	ZP560D	88-110	235/30		incl. Facelift 2019
				88-140	225/35, 235/30		
				88-206	225/35, 235/35		
	B43	43	ZP560D	88-110	235/30		incl. Facelift 2019
				88-140	225/35, 235/30		
				88-206	225/35, 235/35		
	B44	40	ZP560D	88-110	235/30		incl. Facelift 2019
				88-140	225/35, 235/30		
				88-206	225/35, 235/35		
	AC-518	45	- +R	88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35		
	AC-521	45	-	88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35		
	AC-M10	40	- +R	88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35		
	AF18	45	- +R	88-206	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019

Passat Alltrack — ab 2014 — 3C (B8) — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0307*…

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	39	-	103-155	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	**RC32**	38	-	110-176	215/50, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	103-155	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	38+39	-	110-200	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
		40	-	110-200	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2019
	B39	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2019
	CA 26	42	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		nur M+S, incl. Facelift 2019
7,5 x 17	**RC27**	40	-	110-176	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
		41	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2019
	RC34	41	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55		nur M+S, incl. Facelift 2019
	B24	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55		nur M+S, incl. Facelift 2019
	Oxigin 14	35	ZP560	110-176	225/50, 245/45		
	Oxigin 19	45	ZP560D	110-176	215/55, 225/50, 225/55		
7 x 18	**RC32**	35	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		40	-	110-200	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	110-206	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2019
	RC32	40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		40	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-206	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2019
8 x 18	**RC27**	40	-	103-155	**225/45**		
				110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	40	-	103-155	**225/45**		Orig.-Verschr.
				140-200	**245/45**		
				110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC34	40	-	140-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	110-176	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP560D	110-200	215/45, 225/45		
		34	ZP568F	110-200	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
		40	ZP560D	110-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	B24 / B42	35	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
	CA 17	45	ZP560D	110-176	225/45		
				110-200	235/45		
	AC-M10	40	- +R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	FMI08 Thoe	34	F31+R	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	26	- +R	110-206	215/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**RC34**	40	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2019
	Oxigin 18	37	-	110-176	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 17	37	ZP560D	110-200	225/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 19	**CA 17**	45	ZP560D	110-200	225/40, 235/40		
	AC-521	35	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	FMI07 Atena	39	- +R	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	32	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		incl. Facelift 2019
		39	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
8,5 x 19	**RC27**	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		44	-	110-176	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	110-206	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP560D	110-206	225/40		
		39	ZP560D	110-206	225/40, 235/40, 245/35		
	B43	38	ZP568F	110-206	225/40, 225/45, 235/40		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	CA 23	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 20	40	ZP560D	110-176	225/40		
		45	ZP560D	110-200	225/40		
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-200	225/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019
9 x 19	**CA 19**	43	ZP560D	110-206	225/40		
8 x 20	**RC36**	38+41	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B38	41	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B43	41	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B43	39	ZP560D	110-206	245/35		incl. Facelift 2019
8,5 x 20	**B43**	40	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B44	40	ZP560D	110-206	245/35		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	110-206	245/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	FMI07 Atena	39	- +R	110-200	235/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Passat GTE Hybrid (VIII) — ab MJ2015 — 3C (B8) — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0307*41-..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	39+43	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 17	**RC27**	40	-	115	215/50, **215/55**, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	40	-	115	215/50, **215/55**, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34	40	-	81-206	**215/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	115	215/50, **215/55**, 225/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	38	-	115	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC36	43+45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B39	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50	TÜV	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27	45	ZP568F (V10)	115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2019, **Ausführung "V10"**
	CA 26	42	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		incl. Facelift 2019
7,5 x 17	**RC24**	42	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		41	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	35	ZP560D	115	215/50, 215/55		incl. Facelift 2019
7 x 18	**RC36**	43+45	-	115	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 18	**RC27**	40	-	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC36	40	-	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B32	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
8 x 18	**RC36**	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B38	44	-	115	**235/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	40	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	TÜV	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B42	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP560D	115	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
		45	AV4+R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	AC-521	45	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	AF20	35	AV1	115	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
	CA 20	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
7,5 x 19	**RC36**	40	-	115	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B32	43	-	115	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC36	44	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B40 / B43	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

8 x 19	**B24**	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	AC-521	35	- +R	115	225/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	Oxigin 29	39	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
		43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
8,5 x 19	**RC27**	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B32	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	B37	43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	B42	42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	B43	38	ZP568F	115	225/40		incl. Facelift 2019
	B44	42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1** - incl. Facelift 2019
		45	AV4+R	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	AF20	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1** - incl. Facelift 2019
	CA 23	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1** - incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	Oxigin 28	40	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		incl. Facelift 2019
8 x 20	**RC36**	41+45	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B38	41	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B40	40+41	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. FL2019, ET40 bei 245/30 🛠
	B43	41+45	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
8,5 x 20	**B43**	40	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	45	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019
	B24	42	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019
	B42	40+45	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019
	B43	43	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019
	B44	40	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019
	AC-518	45	- +R	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25**, incl. FL2019
	AC-521	45	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-M10	40	- +R	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019

Passat (IX) NEU **ab 2024** **CJ / B9** **5/112** **57,1** e13*2018/858*00366*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	43	-	90, 110	**215/60**, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
7 x 17	**RC27**	35	-	90, 110	215/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
		40+42+45	-	90, 110	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
		45	- (V10)	90, 110	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC32	38+40	-	90-142	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	-	90-142	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	-	90-142	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40+45	-	90, 110	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		43+45	-	90, 110	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 26	45	-	90, 110	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		42	ZP560D	90, 110	215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	**RC27**	41	-	90-195	**215/55**, 225/50, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	90-195	**215/55**, 225/50, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	90-195	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	90-195	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC34	40	-	90-195	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		46	-	90-195	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		36	ZP560D	90-195	215/55		
		45	ZP560D	90-195	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	CA 20	45	- +R	90-195	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	**RC27**	43	-	90, 110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC32	35	-	90-142	225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	90-142	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	90-142	225/45		Orig.-Verschr.
		43+45	-	90-142	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	43+45	-	90, 110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC27**	40	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+45	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	110	225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		46	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC36	40	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP560D	90-195	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	- +R	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	45	- +R	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 18	**RC27**	44	-	90-195	225/45, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC32	44	-	90-195	215/50, 225/45, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	90-195	215/50, 225/45, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	90-195	225/45, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	90-195	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC32	40	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		46	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		45	-	90-195	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	38+40	-	90-195	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B44	35	ZP560D	90-195	225/45		nur Bremse 306mm
		45	ZP560D	90-195	225/45, 235/45, 245/40		nur Bremse 306mm
	AC-MB6	39	- +R	90-195	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	90-195	225/45, 235/45, 245/40		
	CA 20	45	ZP560D	90-195	225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**RC34**	40	-	90-195	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	90-195	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP560D	90-195	225/40		
8 x 19	**RC27**	44	-	90-195	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	90-195	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				90-195	215/40, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	90-195	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
				90-195	215/40, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	90-195	225/40, **235/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	90-195	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	110	215/40, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	90-195	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	90-195	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	90-195	215/40, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	90-195	215/40, 225/40		
8,5 x 19	**RC27**	38	-	90-195	225/40		Orig.-Verschr.
		40+42	-	90-195	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	90-195	215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	90-195	215/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	ZP560D	90-195	225/40, 235/40		
	B32	45	ZP560D	90-195	225/40, 235/40, 245/35HA		
	CA 20	40	- +R	90-195	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	90-195	225/40, 235/40, 245/35HA		
8 x 20	**RC36**	41+45	-	90-195	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.
	B43	41+45	-	90-195	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	90-195	225/35, 235/35		
8,5 x 20	**RC36**	40	ZP560D	90-195	225/35, 235/35		
	B43	40	ZP560D	90-195	225/35, 235/35		
9 x 20	**CA 23**	45	ZP560D	90-195	225/35, 235/35		

Passat (IX) PHEV NEU **ab 2024** **CJ / B9** **5/112** **57,1** e13*2018/858*00366*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	41	-	110, 130	**215/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	110, 130	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
7,5 x 18	**RC27**	40	-	110, 130	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 130	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP560D	110, 130	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-MB6	45	- +R	110, 130	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-M10	45	- +R	110, 130	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 18	**RC36**	44	-	110, 130	225/45, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	110, 130	225/45, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	38+40	-	110, 130	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B44	45	ZP560D	110, 130	225/45, 235/45, 245/40		
	AC-MB6	39	- +R	110, 130	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
		45	ZP560D	110, 130	225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**RC36**	40	-	110, 130	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP560D	110, 130	225/40		
8 x 19	**RC27**	44	-	110, 130	**235/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	110, 130	225/40, **235/40**, 245/35	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110, 130	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	110, 130	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC27**	38	-	110, 130	225/40		Orig.-Verschr.
		40+42	-	110, 130	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.

8,5 x 19	RC36	40	ZP560D	110, 130	225/40, 235/40		
	B32	45	ZP560D	110, 130	225/40, 235/40, 245/35HA		
8,5 x 20	RC36	40	ZP560D	110, 130	235/35		
	B43	40	ZP560D	110, 130	235/35		
8 x 20	RC36	41+45	-	110, 130	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	41+45	-	110, 130	235/35		Orig.-Verschr.
		39	ZP560D	110, 130	235/35		

Polo VI

ab 10.2017 **AW** **5/100** **57,1** e1*2007/46*1783*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	38	-	48-70	**185/70**, 185/75, 195/70	ECE	Orig.-Verschr.
		35	-	48-70	185/70, 185/75, 195/70		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	**185/65**, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	ECE	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC24	38	-	48-85	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	45	-	48-110	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	48-110	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		38	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	47	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	48-85	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	48-110	185/55, 185/60		
7 x 16	RC30	46	-	48-85	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39+40	-	48-110	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	48-110	185/45, 185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	205/45, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-85	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
				48-110	205/45, 215/45		
	RC32	51	-	48-85	185/45, 195/45, 195/50, 205/45, 215/40, **215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	48-110	205/45, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	CA 26	51	-	48-110	205/45, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.
	B39	46	-	48-85	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	46	-	48-147	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
		51	-	48-85	195/45, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	48-110	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP516	48-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		nicht Bremse 312mm
7 x 18	RC32	47+51	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	48-110	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	46	-	48-110	205/35, 205/40		Orig.-Verschr.
		51	-	48-110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.

Polo GTI (VI)

ab 2021 **AW** **5/100** **57,1** e1*2007/46*1783*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	45	-	147, 152	**185/60**, 195/55, 205/50, 205/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	45	-	147, 152	**185/60**, 195/55, 205/50, 205/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45	-	147-152	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	35	-	147-152	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	RC27	40	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		47	-	147, 152	185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	40	-	147	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		47	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC34	40	-	147-152	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		47	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	38	ZP516	147, 152	185/60		nur M+S
7 x 16	**RC30**	46	-	147	195/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	**RC27**	39+40	-	147	185/50, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	39	-	147-152	185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	**RC30**	46	-	147	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	43	-	147, 152	205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		51	-	147, 152	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 / RC30	43	ZP516	147	205/45		nur M+S
	CA 26	51	-	147, 152	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		46	ZP516	147, 152	205/45, 215/45		nur M+S
7,5 x 17	**RC27**	51	-	147, 152	205/45 M+S, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-152	195/45M+S, 205/45M+S, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	147-152	195/45M+S, 205/45M+S, **215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	147	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	147-152	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 25	51	ZP516	147-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		nicht Bremse 312mm
7 x 18	**RC27**	47	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	51	-	147	**215/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	147-152	**215/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	51	-	147, 152	205/40M+S, **215/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.

Sharan (siehe Konfigurator) **ab 07.10** **7N** **5/112** **57,1** e1*2007/46*0401*..., e1*2007/46*0434*...

Tayron NEU **2024** **R4** **5/112** **57,1** e1*2018/858*00403*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC34**	38	-	110-150	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, ohne R-Line Paket
				110-195	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
		41		110-150	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, ohne R-Line Paket
				110-195	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
7 x 17	**RC27**	40	-	110-150	**215/65**, 225/60, 235/60	ECE	Orig.-Verschr.
				110-195	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC30	40	-	110-150	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-195	**215/65**		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC32	40	-	110-150	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC34	40	-	110-150	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	**215/65**		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC36	40	-	110-150	**215/65**, 225/60, 235/60	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	FMI06 Koros	40	-	110-195	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC34**	36	-	110-150	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
		40	-	110-150	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
7 x 18	**RC32**	35	-	110-150	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
		40	-	110-150	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
7,5 x 18	**RC27**	40	-	110-150	215/60, 225/55, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/60, 225/55, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC32	40	-	110-150	215/60, 225/55, 225/60, **235/55**, 245/50, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC34	40	-	110-150	215/60, 225/55, 225/60, **235/55**, 245/50, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC36	40	-	110-150	215/60, 225/55, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/60, 225/55, **235/55, 245/50**		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
8 x 18	**RC36**	38	-	110-150	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
		40	-	110-150	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
7,5 x 19	**RC34**	40	-	110-150	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/50, 225/50, 235/45, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC36	40	-	110-150	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				110-150	225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
				110-195	225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
8 x 19	**RC32**	40	-	110-150	215/50, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC34	40	-	110-150	215/50, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC36	40	-	110-150	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	RC36	40		110-195	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
8,5 x 19	RC32	38	-	110-150	**255/45**		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC34	38	-	110-150	**255/45**		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	38	-	110-195	**255/45**		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	ZP568F	110-195	**255/45**		R-Line Paket
	RC27	38	-	110-195	235/50M+S, 245/45M+S, 255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
		40	-	110-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
				110-195	235/50M+S, 245/45M+S, 255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	40	ZP560D	110-150	235/50, 245/45, 255/45		ohne R-Line Paket
				110-195	235/50M+S, 245/45M+S, 255/45		mit R-Line Paket
8 x 20	RC36	38	-	110-150	**235/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-195	**255/40**		R-Line Paket
	RC36	38	-	110-195	**255/40**		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	-	110-195	**255/40**		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	40	ZP560D	110-150	235/45, 245/40, 255/40		nur Bremse 335mm
	B43	40	ZP560D	110-150	235/45, 245/40, 255/40		
				110-195	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		mit R-Line Paket
8,5 x 21	B41	40	-	110-150	245/35		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	245/35		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	40	-	110-150	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	255/35		Orig.-Verschr., R-Line Paket
		38	ZP568F	110-150	245/35		ohne R-Line Paket
				110-195	255/35		R-Line Paket

Tayron PHEV NEU — 2024 — R4 — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00403*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	40	-	110, 130	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
					215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC30	40	-	110, 130	**215/65**		Orig.-Verschr.
					215/65		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC36	40	-	110, 130	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
					215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
7,5 x 18	RC27	40	-	110, 130	215/60, 225/55, **235/55**		Orig.-Verschr.
					215/60, 225/55, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC36	40	-	110, 130	215/60, 225/55, **235/55**		Orig.-Verschr.
					215/60, 225/55, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
8 x 18	RC36	38	-	110, 130	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110, 130	225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
		40	-	110, 130	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110, 130	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
7,5 x 19	RC36	40	-	110, 130	**235/50**		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
				110, 130	225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
				110, 130	225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
8 x 19	RC36	40	-	110, 130	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC36	38	-	110, 130	**255/45**		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	-	110, 130	**255/45**		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC27	38	-	110, 130	235/50M+S, 245/45M+S, 255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
		40	-	110, 130	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
				110, 130	235/50M+S, 245/45M+S, 255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	40	ZP560D	110, 130	235/50, 245/45, 255/45		ohne R-Line Paket
				110, 130	235/50M+S, 245/45M+S, 255/45		mit R-Line Paket
8 x 20	RC36	38	-	110, 130	**235/45**		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 20	RC36	38	-	110, 130	**255/40**		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	-	110, 130	**255/40**		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	40	ZP560D	110, 130	235/45, 245/40, 255/40		nur Bremse 335mm
	B43	40	ZP560D	110, 130	235/45, 245/40, 255/40		
				110, 130	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		mit R-Line Paket
8,5 x 21	B43	40	-	110, 130	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110, 130	255/35		Orig.-Verschr., R-Line Paket
		38	ZP568F	110, 130	245/35		ohne R-Line Paket
				110, 130	255/35		R-Line Paket

T-Cross — ab 2019 — C1 — 5/100 — 57,1 — e13*2007/46*1985*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	35	-	70-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30	35	-	70-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	35	-	70-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S

6,5 x 16	RC30	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC32	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	CA 20	38	ZP516	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		195er Reifen M+S
6,5 x 17	RC27	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, **205/55**, 215/50, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	**205/55**, 215/50, 225/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC29	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC32	39	-	70-110	205/45, 215/40, **215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	**215/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	70-110	**215/45**, 225/45	ECE	Orig.-Verschr.
8 x 18	B38	35	ZP516	70, 85	215/45		
	B42 / B44	35	ZP516	70-110	215/45		
8 x 19	B40	39	ZP516	70-110	215/35, 225/35, 225/40		
8,5 x 19	B32	40	ZP516	70-110	215/35, 225/35, 225/40		

Tiguan II — ab 04.2016 — 5N — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0450*24-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	38	-	85-180	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	85-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC30	40	-	85-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	85-180	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-180	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	B39	40	-	85-176	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	35+42+ 43+45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, **auch R-Line**
	RC32	38+39	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC36	43+45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	CA 26	42	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		incl. Facelift 2021
7 x 18	RC27	43	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50, 255/50	ECE	Orig.-Verschr., 255/50 🛠 u. **auch R-Line**
	RC32	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-180	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
		45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
		45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	Oxigin 18	37	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **auch** R-Line
	RC30	35	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/50 🛠
		45	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2021
	B32	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 245/50 🛠
		45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	B39	35	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/50 🛠
		45	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line
8 x 18	RC27	40	-	85-176	225/55		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
	B42 / B44	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠

8 x 19	**AC-M10**	40	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4+R	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	AF20	35	AV1	85-180	225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch für Hybrid
	FMI11 Elatha	39	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		ohne Radhausverbr. nur bis 235/55
		45	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
7 x 19	**RC27**	43	-	85-180	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
	RC34	43	-	85-180	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	33+43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45		ET33 ohne Radhausverbr. bei 235/50 🛠
	Oxigin 18	37	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., **nicht** R-Line, bei 235/50 🛠
8 x 19	**RC29**	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+44+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
	RC34	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
		43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B38	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
	B40	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 17	37	ZP560D	85-176	235/45, 245/45, 255/45		
		45	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4+R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	35	- +R	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
	FMI07 Atena	39	- +R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	**RC32**	38	-	85-180	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**	ECE	incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
	CA 26	38	ZP568F	85-180	**255/45**	ECE	incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
	B32	34,5	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
	B36	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
	B37	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
	B41	36	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
	AC-M10	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
	AF18	40	AV1	85-176	235/45, 245/45		
	AF20	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
	CA 23	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	45	- +R	85-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	32	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	Oxigin 25	35	ZP560D	85-176	235/45		
	Oxigin 28	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8 x 20	**RC36**	41	-	85-180	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B38	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B40	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B38	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch R-Line
	B43	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B38	35	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		auch R-Line
	B43	30	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, auch R-Line
		39	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, auch R-Line
	FMI08 Thoe	45	F31+R	85-180	235/45, 245/40		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Verbreiterung
				85-180	235/40, 235/45, 245/40		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterung
	B43	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr., nur R-Line, auch Hybrid, FL2021
	RC29	38	-	85-180	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-180	**255/40**	ECE	
	RC36	38	-	85-180	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC29	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 255/40 🛠
	B32	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021

	B43	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B24	42	ZP560D	85-176	235/40, 235/45		
	B32	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	**B42**	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B43	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		43	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B44	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	AC-518	45	- +R	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, incl. FL2021
	AC-521	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, incl. FL2021
	AF18	45	- +R	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, incl. FL2021
	CA 17	40	ZP560D	85-176	235/45, 255/40		ohne Radhausverbr. bei 255/40
	FMI07 Atena	39	- +R	85-176	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, ohne Radhausverbr. bei 255/40
	B43	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40
9 x 20	**B41**	38	ZP560D	85-176	235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40
	CA 20	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40
	CA 23	38	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40
	B41	40	-	85-180	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/35
		37	ZP560D	85-180	245/35, 255/35		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 21		40	ZP560D	85-180	245/35, 245/40, 255/35		ohne Radhausverbr. bei 255/35
		43	ZP560D	85-180	245/35		
	B43	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 255/35
9 x 22	**AF18**	35	-	85-176	245/30		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

Tiguan II Allspace — ab 09.2017 — 5N — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0450*31

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	38	-	110-180	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC34**	38	-	85-180	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	39+43	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC27	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	85-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	ECE	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34	40	-	85-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line ab 245/55
7 x 17		38	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC32	38+39	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
		45	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC36	43+45	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B39	40	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
	CA 26	42	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		incl. Facelift 2021
	RC24	35+42	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC27	40	-	110-176	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		41	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	43	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	41	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/55
7,5 x 17	**RC24**	42	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		auch R-Line
	RC29	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne R-Line ab 245/55
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch R-Line, ET45 nicht Bremse 340mm
	B24	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne R-Line ab 245/55
	B36	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		incl. FL2021, ohne R-Line ab 245/55
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 340mm
	AC-518	42	AV4+R	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	RC27	43	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
				110-176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC34**	43	-	85-180	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
		45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55,		Orig.-Verschr.

	RC32	40		85-180	245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
		40	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC36**	40	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch R-Line, incl. Facelift 2021
	RC30	35	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch R-Line, incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		auch R-Line, incl. Facelift 2021
	B32	45	ZP560D	110-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	B39	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 🛠
		45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC27	40	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ab 235/50 🛠
		44	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC32	40	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B24 / B36 / B37	35	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne R-Line ab 235/50 🛠
8 x 18	**B38**	35	ZP560D	110-176	225/55, 225/60		
	B42 / B44	35	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 🛠
	AC-M10	40	- +R	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4+R	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	40	AV1	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	FMI11 Elatha	39	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		ohne Radhausverbr. nur bis 235/55
		45	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
7 x 19	**RC27**	43	-	110-180	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34	43	-	85-180	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	43	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch R-Line
	Oxigin 18	37	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., **nicht** R-Line, bei 235/50 🛠
	RC27	44	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	40+44+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	35	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
	RC34	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
		43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8 x 19	**B38**	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
	B40	38	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch R-Line, incl Facelift 2016
	CA 17	37	ZP560D	110-176	235/45, 245/45, 255/45		
		45	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	38	AV4+R	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	35	- +R	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
	FMI07 Atena	39	- +R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 29	39	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021
	RC32	38	-	85-180	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110-180	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**	ECE	incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbreiterung
	CA 26	38	ZP568F	110-180	**255/45**	ECE	incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbreiterung
	B36	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
	B37	32	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
	B41	36	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 🛠
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
8,5 x 19	**AC-M10**	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
	AF18	40	AV1	110-176	235/45, 245/45		
	CA 23	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	45	- +R	85-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	32	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	Oxigin 20 / 25	45	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 🛠
	Oxigin 28	40	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
9 x 19	**CA 19**	43	ZP560D	110-176	235/45		
	RC36	41	-	110-180	**235/45**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021

8 x 20	**B38**	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B40	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B38	40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B40	40	-	110-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch R-Line
	B43	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	FMI08 Thoe	45	F31+R	85-180	235/45, 245/40		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Verbreiterung
				85-180	235/40, 235/45, 245/40		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterung
8,5 x 20	**B43**	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. FL2021
	RC29	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-180	**255/40**		
	RC36	38	-	110-180	**255/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	B32	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B24	42	ZP560D	110-176	235/40, 235/45		
	B32	45	ZP560D	110-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. 🛠
	B42	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 🛠
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B43	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	B44	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 🛠
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	AC-518	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25**
	AC-521	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	AC-M10	40	- +R	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25**, incl. FL2021
	AF18	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25**
	CA 17	40	ZP560D	110-176	235/45, 255/40		ohne Radhausverbr. bei 255/40 🛠
	CA 19	45	ZP560D	110-180	235/45, 255/40		
	FMI07 Atena	39	-	85-176	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25**, ohne Radhausverbr. bei 255/40 🛠
9 x 20	**B43**	42	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B37	37	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 🛠
	B41	38	ZP560D	85-176	235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40 🛠
	CA 20	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 🛠
	CA 23	38	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 🛠
8,5 x 21	**B41**	40	-	85-180	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/35 🛠
		37	ZP560D	85-180	245/35, 255/35		mit Radhausverbreiterungen
		40	ZP560D	85-180	245/35, 245/40, 255/35		ohne Radhausverbr. bei 255/35 🛠
		43	ZP560D	85-180	245/35		
	B43	38	ZP568F	110-180	245/35, 255/35		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 255/35 🛠
9 x 22	**AF18**	35	-	85-176	245/30		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

Tiguan II R — ab 2021 — 5N — 5/112 — 57,1

e1*2001/116*0450*54-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	**RC27**	43	-	235	**235/50**		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	RC34	43	-	235	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	40	-	235	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32**	40+44	-	235	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40+45	-	235	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	AC-521	35	- +R	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
	Oxigin 29	39	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
8,5 x 19	**RC32**	38	-	235	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B36 / B42	35	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B37	32	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B41	36	ZP560D	235	235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	235	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	35	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	38	ZP568F	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B44	30	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	AC-M10	40	- +R	235	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
	AF20	30	- +R	235	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
		40	- +R	235	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
		30	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S

	CA 23	40	- +R	235	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
	FMI11 Elatha	32	- +R	235	245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
	Oxigin 28	40	ZP560D	235	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
9 x 19	**CA 19**	43	ZP560D	235	235/45		
8 x 20	**B38**	40+41	-	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	41	-	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
		45	-	235	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	30	ZP560D	235	235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, nur M+S
	FMI08 Thoe	45	F31+R	235	235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**B43**	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP568F	235	235/45M+S, 245/40M+S, **255/40**	ECE	
	RC36	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, **255/40**	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC34	43	ZP560D	235	235/45, 245/40		nur M+S
	B42 / B44	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		incl. Facelift 2021
	AC-518	32	- +R	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
	AC-521	32	- +R	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
	AC-M10	30	ZP560D	235	235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, nur M+S
9 x 20	**B41**	38	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		
	CA 20	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		incl. Facelift 2021
	FMI11 Elatha	34	- +R	235	235/45M+S, 245/40M+S		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 28	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		incl. Facelift 2021
8,5 x 21	**B41**	40	-	235	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
		37+40	ZP560D	235	245/35M+S, 255/35		
		43	ZP560D	235	245/35		nur M+S
	B43	38	ZP568F	235	245/35M+S, 255/35		incl. Facelift 2021

Tiguan III NEU — ab 2024 — CT — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00302*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	38	-	96-150	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
				96-142	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	38	-	96-150	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
				96-150	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC27	40	-	96-150	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., R-Line
	RC34	41	-	96-150	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., R-Line
7 x 17	**RC27**	40	-	96-150	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreit. / R-Line Paket
	RC30	40	-	96-150	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	**215/65M+S**	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC32	40	-	96-150	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
				96-150	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	40	-	96-195	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
			-	96-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
					215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC36	40	-	96-150	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr.
				96-195	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	FMI06 Koros	40	-	96-142	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	96-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
					215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7,5 x 17	**RC27**	40	-	96-142	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
					215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterung / R-Line
	RC34	40	-	96-150	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
		41	-	96-142	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65, 225/60, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC32	35	-	96-150	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket

7 x 18		40	-	96-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	96-142	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				90-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7,5 x 18	**RC27**	40	-	96-150	215/60, 225/55, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	215/60, 225/55, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., mit R-Line Paket, nur M+S
	RC32	40	-	96-150	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50, 255/50	ECE	Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC34	40	-	96-150	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	**235/55**	ECE	Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
				96-195	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung bei 255/50 🛠
	RC36	40	-	96-150	215/60, 225/55, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	215/60, 225/55, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., mit R-Line Paket, nur M+S
	RC34	35	-	96-142	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung bei 245/50 🛠
8 x 18	**RC27**	40	-	96-142	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
					225/55, 235/55		Orig.-Verschr., R-Line
	RC32	40	-	96-150	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	40	-	96-150	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC36	38+40	-	96-150	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, R-Line Paket
	B44	35	ZP560D	96-142	225/55		ohne Verbreiterung
					225/55, 235/55, 245/50		nur M+S, R-Line
	AC-MB6	39	- +R	96-142	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**
				96-195	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, mit Verbreiterung
	FMI08 Thoe	34	F31+R	96-142	215/55, 225/55		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Verbreiterung
					215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+Ringe BA25**, mit Verbreiterung / R-Line Paket
7,5 x 19	**RC34**	40	-	96-150	215/50, 225/50, 235/45, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC36	40	-	96-150	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				96-150	225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
				96-195	225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbr. / R-Line Paket
	CA 26	40	ZP560D	96-142	225/50, 235/50, 245/45		ohne Verbreiterung
				96-195	225/50, 235/50, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterung / R-Line Paket
8 x 19	**RC32**	40	-	96-150	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
				96-195	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbr. / R-Line Paket
	RC36	40	-	96-150	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
				96-195	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbr. / R-Line Paket
	FMI08 Thoe	26	F31+R	96-142	215/50, 235/45		**+Ringe BA25**, mit Verbreiterung / R-Line Paket
8,5 x 19	**RC32**	38	-	96-150	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
			-	96-142	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC34	38	-	96-150	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr., R-Line Paket
			-	96-142	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC36	38	-	96-142	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr., R-Line
	B43	38	ZP568F	96-142	**255/45**	ECE	R-Line
	CA 26	38	ZP568F	96-142	**255/45**	ECE	mit Verbreiterung / R-Line
	RC27	38	-	96-142	255/45		Orig.-Verschr., R-Line
				96-195	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, R-Line
		40	-	96-150	245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur M+S, R-Line
	RC36	40	ZP560D	96-150	245/45		ohne Verbreiterung
				96-195	245/45M+S		mit Verbreiterung / R-Line
	B41	39	ZP560D	96-142	235/45, 245/45		ohne Verbreiterung
					235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		mit Verbreiterung / R-Line
	CA 20	40	- +R	96-142	245/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**, auch R-Line
9 x 19	**FMI08 Thoe**	41	F31+R	96-142	235/45, 245/45		**+Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Verbreiterung
					235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		**+Ringe BA25**, mit Verbreiterung / R-Line Paket
8 x 20	**RC36**	38	-	96-150	**235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP560D	96-142	235/45, 245/40		
8,5 x 20	**RC34**	38	-	96-195	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC36	38	-	96-195	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	B43	38	-	96-195	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC36	40	ZP560D	96-150	235/45, 245/40		ohne Verbreiterung
				96-195	235/45, 245/40		nur M+S, mit Verbreiterung / R-Line Paket
	B41	35	ZP560D	96-150	235/40, 235/45		ohne Verbreiterung
				96-195	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		mit Verbreiterung / R-Line Paket

	B43	40	ZP560D	96-150	235/45, 245/40		ohne Verbreiterung
				96-195	235/45, 245/40		nur M+S, mit Verbreiterung / R-Line Paket
9 x 20	**B41**	38	ZP560D	96-142	235/40, 235/45		ohne Verbreiterung
					235/40, 235/45, 245/40, 255/40		mit Verbreiterung / R-Line Paket
	CA 23	38	ZP560D	96-142	235/45		
9,5 x 20	**CA 17**	36	ZP560D	96-142	235/40		nur M+S, R-Line
8,5 x 21	**B41**	40	-	96-150	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	B43	40	-	96-150	245/35		Orig.-Verschr.
	B41	37	ZP560D	96-142	245/35, 255/35		ohne Verbreiterung bei 255/35 🛠
	B43	38	ZP568F	96-195	245/35, 255/35		ohne Verbreiterung bei 255/35 🛠
9 x 21	**FMI07 Atena**	40	- +R	96-142	245/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 66,6-57,1**, ohne Verbreit.
					245/35, 255/35, 265/30		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 66,6-57,1**, mit Verbreit.

Tiguan III PHEV NEU — ab 2024 — CT — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00302*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	38	-	110, 130	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, auch R-Line
				110, 130	215/65, 225/60, 235/60		
		40	-	110, 130	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
7 x 17	**RC27**	40	-	110, 130	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30	40	-	110, 130	**215/65**	ECE	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC36	40	-	110, 130	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
					215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbr. / R-Line Paket
7,5 x 18	**RC27**	40	-	110, 130	215/60, 225/55, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
					215/60, 225/55, **235/55**		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket, nur M+S
	RC36	40	-	110, 130	215/60, 225/55, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
					215/60, 225/55, **235/55**		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket, nur M+S
8 x 18	**RC36**	38+40	-	110, 130	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				110, 130	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, R-Line Paket
	AC-MB6	39	- +R	110, 130	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+Ringe BA25=66,6-57,1**,auch R-Line
7,5 x 19	**RC36**	40	-	110, 130	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				110, 130	225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
					225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket, nur M+S
	CA 26	40	ZP560D	110, 130	225/50, 235/50, 245/45		
8 x 19	**RC36**	40	-	110, 130	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch R-Line
8,5 x 19	**RC36**	38	-	110, 130	**255/45**	ECE	Orig.-Verschr., R-Line
	B43	38	ZP568F	110, 130	**255/45**	ECE	Plug-in-Hybrid, nur R-Line
	RC27	38	-	110, 130	235/50M+S, 245/45M+S, 255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
		40	-	110, 130	245/45		Orig.-Verschr.
				110, 130	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur M+S, R-Line Paket
	RC36	40	ZP560D	110, 130	245/45		ohne Verbreiterung
				110, 130	245/45M+S		mit Verbreiterung / R-Line
8 x 20	**RC36**	38	-	110, 130	**235/45**, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B43	39	ZP560D	110, 130	235/45, 245/40		
8,5 x 20	**RC36**	38	-	110, 130	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
	B43	38	-	110, 130	**255/40**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
	RC36	40	ZP560D	110, 130	235/45, 245/40		auch R-Line
	B43	40	ZP560D	110, 130	235/45, 245/40		auch R-Line
8,5 x 21	**B43**	40	-	110, 130	245/35		Orig.-Verschr.
		38	ZP568F	110, 130	245/35, 255/35		ohne Verbreiterung bei 255/35 🛠

Touareg — ab 2018 — CR — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1827*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	25	-	170-250	**235/65**, 245/60, **255/60**, 265/55, 265/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	170-250	**235/65, 255/60**	ECE	Orig.-Verschr.
				170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr., Stahlfederung
				170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr., Luftfederung
	RC25	25	-	170-250	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26+34	F31	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Stahlfederung
				170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Luftfederung
	FMI11 Elatha	26	F95	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Stahlfederung
				170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Luftfederung
8 x 19	**RC27**	28	-	170-250	245/55, **255/55M+S**, 265/50, 265/55, 275/50	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	170-340	**255/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP559F	170-310	**255/55**, 265/50, 275/50	ECE	auch Hybrid
		27+34	ZP559F	170-310	255/55, 265/50, 275/50		
	CA 24	30	ZP569F	170-310	245/55, 255/55, 265/50, 265/55, 275/50		incl. Hybrid
				170-340	255/55, 265/50, 265/55, 275/50		nur M+S, incl. Hybrid
	FMI08 Thoe	26	ZP568F	170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50		Stahlfederung
				170-340	235/55, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Luftfederung
	Oxigin 29	32	ZP561F	170-310	255/55, 265/50, 275/50		nicht Bremse 400mm
				170-250	**255/55**	ECE	Orig.-Verschr., Stahlfederung

	RC34	28	-	170-340	**255/55**		Orig.-Verschr., Luftfederung
				170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., Stahlfederung
				170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., Luftfederung
	B41	28	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, **255/55**, 265/50, 275/50		
	FMI07 Atena	28	F95	170-310	235/55, 245/55, **255/55**, 265/50, 275/50		
8,5 x 19	**RC25**	28	-	170-250	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	170-310	255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, 255/55		
		21	ZP559F	170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50		Stahlfederung
				170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Luftfederung
	B43	25	ZP559F	170-310	255/55, 265/50		
	CA 20	35	ZP561F	170-310	255/55, 265/50, 275/50		
	Oxigin 14	25	ZP568	170-210	245/55, 255/55, 265/50, 265/55		
9 x 19	**CA 19**	25	ZP568F	170-340	255/55, 265/50, 265/55		
8 x 20	**B40**	28	-	170-310	255/50		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	ZP559F	170-310	255/50		
	FMI08 Thoe	26	F31	170-250	235/55, 245/50, 255/50		Stahlfederung
				170-310	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
8,5 x 20	**B41**	20+35	ZP559F	170-250	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
				170-310	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 265/45, 275/45		Luftfederung, **ET20 nicht 255/50**
	B43	30+35	ZP559F	170-310	255/50, 265/45, 275/45		
	AF18	20	-	170-250	265/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	23	ZP568F	170-310	235/55, 245/50, 265/45, 265/50, 275/45		
	CA 19	32	ZP568F	170-340	265/50, 275/45		
9 x 20	**B37**	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		Orig.-Verschr.
	B40	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	170-340	**285/45**		Stahl- u. Luftfederung
				170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung
	FMI07 Atena	33	AV1	170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		Luftfederung
				170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
	B41	20	ZP559F	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 265/45		Luftfederung
		35	ZP559F	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung
	B43	33	ZP559F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
		35	ZP559F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	AC-518	33	-	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	20	-	170-340	265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
		25	AV1	170-340	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		incl. Hybrid
		33	-	170-340	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	AC-M08	25	AV1	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		incl. Hybrid
		33	-	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	AF18	33	-	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP561F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	CA 23	30	ZP561F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		nicht Bremse 400mm
	FMI07 Atena	20	AV1	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 265/45		Luftfederung
	FMI11 Elatha	20	F95	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 265/45		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
		34	F95	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
9,5 x 20	**B37C**	22	-	170-250	265/45		Orig.-Verschr.
	CA 19	25	ZP568F	170-340	265/45, 275/45		incl. Hybrid
8,5 x 21	**B41**	30+34	ZP559F	170-310	245/45, 255/45, 265/45		
9 x 21	**B32**	25	-	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	25+30	ZP561F	170-340	265/45		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	26+33	F95	170-340	245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		
	Oxigin 18	20	ZP568F	170-250	265/45		
		28	ZP568F	170-340	265/45		
9,5 x 21	**B41**	31	ZP559F	170-340	**285/40**		
	B43	31	ZP559F	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, **285/40**		
	AF18	31	-	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.
10 x 21	**FMI07 Atena**	31	F95	170-340	265/40, 265/45, 275/40, 285/40		
9 x 22	**AC-M08**	26	-	170-340	255/40, 265/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	**AF18**	31	-	170-310	255/40, 265/35, 285/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	**B32**	25	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
		32	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr.
	AC-M08	19	-	170-340	255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	26	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	20	ZP568F	170-310	255/40		
		30	ZP568F	170-310	255/40, 265/35, 285/35		incl. Hybrid
	FMI07 Atena	31	-	170-340	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr.
	FMI09 Cratos	21	F31	170-250	265/35, 265/40		mit Stahlfederung

	FMI09 Cratos	31	F31	170-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		

Kombinationen

8 x 20	**FMI08 Thoe**	26	F31	170-250	255/50		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
9 x 20		25	F31	170-250	255/50		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm

Touran II — ab 09.2015 — 1T — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0211*36-…, e1*2007/46*0357*14-…

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC34**	48	-	110-140	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
			-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
		43+50	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC30**	48	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/60	ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/60
		46	-	81, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	81-140	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
		44+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/60
		50			205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., bei 225/55
	RC30	44+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/60
		50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 225/55
	RC32	43	-	81-140	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
		46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
		46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	81-140	205/60, 205/65		
	Pro1	48	F31+R	81-140	205/60, 205/65, 215/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
6,5 x 17	**RC27**	48,5	-	81, 110	**205/55**, 215/50, **215/55**, 225/50, 235/50	ECE	Orig.-Verschr., ab 225/50
				81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 225/50
		43	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 215/50
7 x 17	**RC27**	46	-	81-140	205/55		Orig.-Verschr.
		47	-	81, 110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 215/50
	RC30	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45+47	-	81-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/55
		49	-	81-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 225/50
	B39	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50
7,5 x 17	**RC24**	51	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., ab 215/50
	RC27	49	-	81-140	205/50, 205/55, 235/45		Orig.-Verschr., bei 235/45
	RC29	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/50
		51	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., ab 215/50
	RC32	49	-	81-140	205/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 14	50	ZP560	81-140	205/50, 205/55		
	Oxigin 19	45	ZP560D	81-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
7 x 18	**RC27**	52	-	81-140	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	81-140	215/45, 215/50, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	81-140	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	49+51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	48+49	-	81-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
		50	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	48	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
		49	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45
	B39	49+51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45
	AC-521	50	-	81-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC25**	50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45
	RC27	46	-	81-140	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/40
	RC29	44	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.,
		50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45
	RC32	46	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	81, 110	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45
	B38	50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/45
	RC34	48	ZP560D	81-140	215/45		
	B24	48	ZP560D	81-140	215/45, 225/45, 235/45		ab 225/45
	AC-518	50	AV4	81-140	215/45		
	RC32	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.

	RC34	50+51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	49	-	81-140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., 🛠
	RC32	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr., 🛠
	B40	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr., 🛠

UP! — ab 2011 — AA/ AAN — 4/100 — 57,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	**165/70, 175/65**	ECE	Orig.-Verschr.
				44-66	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	39	ZP436	44,50,55	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
6 x 15	RC24	40	ZP436	44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
	RC30	40	ZP436	44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
6 x 16	RC30	43	-	44-66	175/50, **185/50**, 195/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	44-66	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP436	44-66	195/45		incl. Facelift 2016
	RC30	38	ZP436	44, 55	195/45		
6,5 x 17	RC34	43	-	44-66	**195/40**	ECE	Orig.-Verschr.

e-UP! (18,7 - 32,3 kWh-Batterie) — ab 2013 — AA, AAN — 4/100 — 57,1

e13*2007/46*1167*.., e13*2007/46*1182*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	-	60	**165/70**	ECE	Orig.-Verschr.
				60, 61	165/70, 175/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC30	39	ZP436	60, 61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		incl. Facelift 2016
6 x 15	RC24	40	ZP436	60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
	RC30	40	ZP436	60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
6 x 16	RC30	43	-	60, 61	175/50, **185/50**, 195/45	ECE	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	60-61	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	60, 61	195/45		incl. Facelift 2016

cross UP! (siehe Konfigurator) — ab 2013 — AA — 4/100 — 57,1

e13*2007/46*1167*..

UP! GTI — ab 2018 — AA — 4/100 — 57,1

e13*2007/46*1167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34	43	-	85	**185/50**	ECE	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	85	**195/40**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	38	ZP436	85	195/40		

T5 Bus (siehe Konfigurator) — ab 05.03 — 7HM / 7HC / /HK — 5/120 — 65,1 — ACHTUNG: Achslast beachten

T5 Bus (Facelift) (siehe Konfigurator) — ab 2010 — 7J0 — 5/120 — 65,1 — ACHTUNG: Achslast beachten

T6 Bus — ab 2015 — 7HC, 7HMA, 7J0 — 5/120 — 65,1

e1*2001/116*0220*36-..., e1*2001/116*0289*25-..., e1*2007/46*0130*16-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	51	-	62-110	**205/65C, 215/65+C**, 225/60+C, 225/65+C, 235/60	ECE	Orig.-Verschr.
	Pro1	51	-	62-132	205/60C, 205/65C, 215/65, 215/65C, 215/70C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	62-150	**215/60C**, 225/55+C, 225/60, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	62-150	**215/60C,** 225/55+C, 225/60, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	B45	55	-	62-150	**215/60C,** 225/55+C, 225/60, **235/55**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	AC-V51	55	-	62-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B45	47	-	62-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	Pro1	50	-	62-150	215/55, 215/60, 215/60C, 225/50, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	62-150	225/55+C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch Allrad
		53+55	-	62-150	225/55+C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
8,5 x 17	8400 Bluster	45	-	62-150	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T	45	-	62-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B45	45+53	-	62-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ET53 nicht Bremse 340mm

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	AC-V51	50	-	62-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
				75-150	235/50, 255/45		Orig.-Verschr., Typ 7HMA
8 x 18	RC32	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	62-150	235/50, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
				75-150	235/50, 255/45		Orig.-Verschr., Typ 7HMA
8,5 x 19	**RC25 geht nicht, da die Schiebetür bei der Felgenspeiche ansteht**						
	B32	50	-	62-150	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Typ 7HC u. 7J0
				75-150	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Typ 7HMA
	B37	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-150	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	47	-	62-150	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	-	62-150	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				75-150	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Typ 7HMA
	Oxigin 18 / 20	40	-	62-150	235/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 255/40 🛠
9 x 20	B37	45	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr., 🛠
	B40	45	-	62-150	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., 🛠
	Oxigin 18	40	-	62-150	265/35		Orig.-Verschr., 🛠
		42	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr., 🛠
	Oxigin 19 / 20	42	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr., 🛠
	8400 Bluster	44	-	62-150	245/35, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr., ab 255/35 🛠

T6.1 Bus

ab Facelift 2019 | 7HC, 7HMA, 7J0 | 5/120 | 65,1 | e1*2001/116*0220*55-..., e1*2001/116*0289*44-..., e1*2007/46*0130*32-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	RC25T	51	-	66-110	**205/65C, 215/65+C**, 225/60+C, 225/65+C, 235/60		Orig.-Verschr.
	Pro1	51	-	62-132	205/60C, 205/65C, 215/65, 215/65C, 215/70C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	66-150	**215/60C**, 225/55+C, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	66-150	**215/60C**, 225/55+C, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr.
	B45	55	-	62-150	**215/60C**, 225/55+C, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	AC-V51	55	-	66-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B45	47	-	66-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	Pro1	50	-	62-150	215/55, 215/60, 215/60C, 225/50, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	66-146	225/55+C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
		53+55	-	66-150	225/55, 225/55C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 17	8400 Bluster	45	-	62-150	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T	45	-	81-146	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 308 mm
	B45	45	-	66-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	66-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	50	-	62-150	**255/45**		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	66-150	235/50, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	66-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	66-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	50	-	66-146	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	66-146	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-150	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	47	-	66-150	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	-	66-150	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	45	-	62-150	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., 🛠
	8400 Bluster	44	-	62-150	245/35, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr., ab 255/35 🛠

T7 Bus NEU

1. Quartal 2022 | ST | 5/120 | 65,1 | e1*2018/*858*00018*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	RC34	60	-	100-110	**195/75, 215/65**		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
				100-110	195/75, 205/65, 205/70, 215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC25T	51+60	-	100, 110	215/65, 215/65C, 225/60, 225/65, 225/65C, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 332mm
	Pro1	51	-	100-110	195/75, 205/65, 205/70, 215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	60	-	100-150	205/60, 215/55, 215/60, **215/60C**, 215/65C, 225/55+C, 225/60, 235/50, **235/55**, 235/60C		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
	RC25T	55	-	100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm
				100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse

							332mm
7 x 17	RC30T	55	-	100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr.
				100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
	B45	47+55	-	100, 110	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr.
				100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, ET47 ab 235/55 🛠
	AC-V51	55	-	100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm
				100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
	Pro1	50	-	100-150	205/60, 215/55, 215/60, 215/60C, 215/65C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	53+55	-	100	215/60, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm
				100-150	215/60, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 332mm
7,5 x 18	RC32	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, **235/50**, 245/45, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid, **Ausführung V4**
	RC34	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, **235/50**, 245/45, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, **235/50**, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	B45	53		100, 110	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
				100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., bis 225/55 nur M+S
	AC-V51	50	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	8400 Bluster	50	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	RC34	58	-	100-150	225/50, 235/45, 245/40, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
	FMI10 e-Joule	58	-	100-150	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC36	58	-	100	245/40		Orig.-Verschr.
				100-150	235/45, 245/40, 245/45		
8 x 20	B45	52	-	100-150	245/40		Orig.-Verschr.

T7 Bus PHEV NEU — ab 2024 — ST — 5/120 — 65,1 — e1*2018/*858*00018*..

Sensor - Brocksens 2.1

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC36	60	-		**215/60C, 235/55**	ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**
7 x 17	B45	55	-	110, 130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC36	60	-	110, 130	**235/50**	ECE	Orig.-Verschr.
				110	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
				110, 130	225/55M+S, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC36	58	-	110, 130	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
				110	235/45		Orig.-Verschr.
				110, 130	245/40, 245/45		

T7 Bus Transporter NEU — 2024 — NSN / NVN — 6/120 — 74,6 — e5*2018/858*00262*.., e5*2018/858*00263*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC35	50	-	81-125	**215/65C**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC31	45	-	81-125	215/60, 215/65C, 215/70C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C		Orig.-Verschr., nicht Bremse 308x33,5mm, mit Serienreifen 235/50R19C
				81-125	215/60, 215/65C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., nicht Bremse 308x33,5mm, ohne Serienreifen 235/50R19C
6,5 x 17	RC35	50	-	81-125	**215/60C**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC31	45	-	81-125	215/60, 215/60C, 215/65C, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/65C		Orig.-Verschr., mit Serienreifen 235/50R19C
				81-125	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C		Orig.-Verschr., ohne Serienreifen 235/50R19C
	B45	45	-	81-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 235/60, 235/60C		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	48	-	81-125	215/60, 225/50C, 225/55, 235/50, 235/55, 235/55C		Orig.-Verschr.

T7 Bus Transporter elektro NEU i.V — 2024 — NSN / NVN — 6/120 — 74,6 — e5*2018/858*00262*.., e5*2018/858*00263*..

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC35	50	-	63-85	**215/65C**	ECE	Orig.-Verschr., e-Transporter, e-Caravelle
6,5 x 17	RC35	50	-	63-85	**215/60C**	ECE	Orig.-Verschr., e-Transporter, e-Caravelle
7 x 17	B45	45	-	63-85	215/60C, 215/65C, 225/55C, 235/60C		Orig.-Verschr., e-Transporter, e-Caravelle
7,5 x 18	B45	48	-	63-85	225/50C, 235/55C		Orig.-Verschr., e-Transporter, e-Caravelle

Xpeng

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Xpeng G6	ab 2024	F30	5/112	60,1	e4*2018/858*00205*..

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC36**	45	-	110, 160	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC36**	50	-	110, 160	**255/45**		Orig.-Verschr.

Xpeng G9 — ab 2024 — G9A — 5/112 — 60,1

e5*2018/858*00201*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC36**	30	-	80	**255/55**, 265/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	30	-	80-100	**255/45**		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	30	-	80	**255/45**		Orig.-Verschr.

Xpeng G9 Performance — ab 2024 — G9B — 5/112 — 60,1

e4*2018/858*00277*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	**B41**	30	-	80-100	**255/45**		Orig.-Verschr.
				110-160	255/45, 265/45		

Xpeng P7 NEU — 2024 — P7A, P7B — 5/112 — 60,1

e4*KS18/858*00006*.., e5*2018/858*00179*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC36**	30	-	80, 100	**245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC36**	30	-	80-124	**245/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	30	-	80-100	245/35		Orig.-Verschr.

Xpeng P7+ NEU — 2026 — F57 — 5/112 — 60,1

e5*2018/858*00541*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**RC36**	45	-	100-160	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC36**	47	-		**255/45**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit September 26**
	B43	47	-		**255/45**		Orig.-Verschr., **i.V., Lieferzeit September 26**

Xpeng X9 NEU i.V. — 2026 — H93

e4*2018/858*00333*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden - Info - Stand: 20.08.2026						