

Aiways

Aiways									
Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe			
Aiways U5 NEU		ab 2020		MAS861, -/WVTA		5/112		57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Design		KIT		KW		Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	40	-	55, 60	215/65		Orig.-Verschr.		
7 x 19	RC27	43	-	55, 60	235/50		Orig.-Verschr.		

Alfa Romeo

Alfa Romeo		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Giulia		ab 06.2016	952	5/110	65,1	e3*2007/46*0382*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	33	ZP568F	100-206	225/45		
	RC32	33	ZP568F	132-206	225/45		nur Allrad
	B38	33	ZP568F	100-147	225/45		nur Bremse 305mm
8 x 19	RC34	VA 33	-	100-206	VA 225/40		Orig.-Verschr., Allrad von 132-206kW
9 x 19		HA 34		HA 255/35			
8 x 19	B40	VA 33	ZP568F	100-206	VA 225/40		
9 x 19		HA 34		HA 255/35			

Junior NEU i.V.		ab 2024		FH1		4/108		65,1		e3*2018/858*00078*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden											
6,5 x 17	Originaldim.	32		100	215/60						

Stelvio		ab 05.2017		949		5/110		65,1		e3*2007/46*0435*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC32	29	ZP568F	110-206	225/65						
8 x 18	RC32	34	ZP568F	110-206	235/60						
8 x 19	RC29	34	ZP568F	110-206	235/55						
	RC32	34	ZP568F	110-206	235/55						
	RC34	34	-	110-206	235/55				Orig.-Verschr.		
	B43	34	ZP568F	110-206	235/55						
8,5 x 20	RC29	31	ZP568F	110-206	255/45						
	RC34	31	ZP568F	110-206	255/45						

Tonale		2. Quartal 2022		AV1		5/110		65,1		e3*2018/858*00061*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	37	ZP538F	96	215/60				Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm		
	RC36	37			215/60				i.V.		
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	96	235/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm		
	RC32	37	-	96-120	235/50				Orig.-Verschr.		
	RC36	37			235/50				i.V.		
8 x 19	RC34	37	-	96-120	235/45				Orig.-Verschr., auch Mild-Hybrid		
	RC36	37	ZP538F	96	235/45				Betrifft Fahrzeuge mit Brembo-Festsattelbremse		
				117-132							
8 x 20	RC36	37	ZP538F	96	235/40				nicht Bremse 330mm		
	B43	37							i.V.		

Notizen:

[illegible]

Audi

Audi	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi e-tron	ab 2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*0-1	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	34	-	158	255/55	 Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP559F	158	255/55	 M+S
8,5 x 19	RC34	36	-	158	255/55	 Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP559F	158	255/55	
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	255/50	
	B43	38	ZP559F	158	255/50	
	CA 23	38	ZP559F	158	255/50	
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	265/45	
	B43	36	ZP559F	158	265/45	

Audi e-tron Sportback		ab 12/2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	34	-	158	255/55		Orig.-Verschr.
	B43	34	ZP559F	158	255/55		M+S
8,5 x 19	RC34	36	-	158	255/55		Orig.-Verschr.
	B41	36	ZP559F	158	255/55		
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	255/50		
	B43	38	ZP559F	158	255/50		
	CA 23	38	ZP559F	158	255/50		
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	265/45		
	B43	36	ZP559F	158	265/45		

Audi e-tron S / e-tron S-Sportback NEU					GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
9 x 20	B41	20	ZP559F	226	255/50M+S				
	FMI07 Atena	20	Kit0455	226	255/50				
	FMI16 Taara	20	Kit0455	226	255/50				
	FMI18 Zephyrus	20	-	226	255/50			 Orig.-Verschr.	

Audi A1 Sportback			11.18	GB	5/100	57,1	e1*2007/46*1892*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5,5 x 15	RC19	40	-	70-85	185/65		Orig.-Verschr.	
				70-110	185/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm	
6 x 15	RC27	37	-	70-110	185/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm	
	RC32	40	-	70-147	195/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC27	40	-	70-110	195/55		Orig.-Verschr.	
				70-155	195/55M+S			
	RC34	40	-	70-152	195/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC27	46	-	70-147	215/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	46	-	70-152	215/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	46	-	70-152	215/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	46	-		215/45		Orig.-Verschr., i.V.	
7,5 x 18	RC32	46	-	70-152	215/40		Orig.-Verschr.	

Audi A1 City Carver / Allstreet			ab 2019	GB	5/100	57,1	e1*2007/46*1892*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6,5 x 16	RC32	40	-	70-110	205/60			 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	70-110	205/60			 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	43	-	70-110	205/55			 Orig.-Verschr.
	RC36	43	-		205/55			 Orig.-Verschr., i.V.

Audi A3		ab 2020	GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	43	-	110-147	205/55		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	43	-	81-147	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	43	-	110-147	205/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	43	-	81-150	205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-		205/50		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 18	RC27	46	-	81-147	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	81-150	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-		225/40		Orig.-Verschr., i.V.

Audi

Audi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi A3 Fortsetzung...		ab 2020	GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC34	49	-	110-147	235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	110-147	235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	110-147	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	49	-	110-147	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr.

Audi A3 Sportback 40 TFSIe Hybrid				ab 2020	GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060*...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 17	RC27	43	-	110	205/50				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	46	-	110	225/40				Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	110	225/40				Orig.-Verschr., i.V.

Audi S3 Sportback		ab 2020	GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	43	-	228	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34	43	-	228	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC32	51	-	245	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34	51	-	245	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC36	51	-		225/40		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 18	RC27	46	-	228, 245	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	228-245	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-		225/40		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC34	49	-	228	235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	228, 245	235/35		Orig.-Verschr.
	B40	49	-	228	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	49	-	228, 245	235/35		Orig.-Verschr.

Audi A4		11/2015	B8, B81 / B9		5/112	66,6	e1*2001/116*0430*35-..., e13*2007/46*1084*19-... (FIN:WAUZZZF4...)	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!								
7 x 16	RC30	35	-	110	195/65			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-150	205/60			
7 x 17	RC27	42	-	90-210	225/50			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC30	42	-	90-210	225/50			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC32	42	-	100-110	225/50			Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	38	-	90-210	225/50			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	90-210	225/50			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	39	-	90-210	225/45			Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	90-210	225/45			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	40	-	90-210	245/40			Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2016
	RC34	40	ZP568F	90-210	245/40			Ausführung D3
		40	-	90-210	245/40			Orig.-Verschr., Ausführung D7
	B37	40	-	100-200	245/40			Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	40	-	90-210	245/35			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90-210	245/35			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	90-210	245/35			Orig.-Verschr.
	B37	40	-	90-210	245/35			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B43	40	-	90-210	245/35			Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	90-210	245/35			incl. Facelift 2019
	CA 20	40	-	90-210	245/35			incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
	CA 23	40	-	90-210	245/35			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 26	40	-	90-210	245/35			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	Oxigin 18	40	ZP568F	90-210	245/35			incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318, 338 u. 350mm
FMI07 Atena	40	-	90-200	245/35			Orig.-Verschr.	

Audi S4		ab BJ2015	8W / B9	5/112	66,6	e1*2001/116*0430* ..., e13*2007/46*1084*... (FIN:WAUZZZF4...)	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	39	-	251-260	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	40	-	251-260	245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	251-260	245/40		bis 235/40 nur M+S, Ausführung D3
		40	-	251-260	245/40		Orig.-Verschr., Ausführung D7

Audi

Audi

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

Audi S4 Fortsetzung...

ab BJ2015

8W / B9

5/112

66,6

e1*2001/116*0430*...., e13*2007/46*1084*... (FIN:WAUZZZF4...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC32	40	-	251-260	245/35, 255/35	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	251-260	245/35, 255/35	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	251, 255	255/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35	
	B37	40	-	260	245/35	 Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	251, 255	255/35	 incl. Facelift 2019
				260	245/35	
	CA 20	40	-	255	255/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 23	40	-	251, 255	255/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35	

Audi A4 Allroad		ab MJ2016		B8 / B9		5/112		66,6		e1*2001/116*0430*40-..., e13*2007/46*1084*25-..., (FIN: WAUZZZF4...)	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7,5 x 17	RC27	29	-	100-210	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC29	29	-	100-210	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	29	-	100-210	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	29	ZP568F	100-210	225/55						
7,5 x 18	RC30	29	-	100-200	245/45				Orig.-Verschr.		
	B32	29	-	100-200	245/45				Orig.-Verschr.		
8 x 19	Oxigin 29	32	ZP568F	100-210	245/40						

Audi A5		ab MJ2016		B8 (B9)		5/112		66,6		e1*2001/116*0430*43-... e13*2007/46*1084*27-... FIN: WAUZZZF56...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7,5 x 17	RC27	29	-	100-210	225/50					Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC29	29	-	110-200	225/50					Orig.-Verschr.	
	RC32	29	-	90-210	225/50					Orig.-Verschr.	
	RC34	29	ZP568F	90-210	225/50						
8 x 18	RC27	31	-	110-260	245/40					Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC32	31	-	90-210	245/40					Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	RC32	32	-	100-210	255/35					Orig.-Verschr.	
	B37	32	ZP568F	100-210	255/35						
	FMI18 Zephyrus	32	-	100-210	255/35					Orig.-Verschr.	
9 x 20	B40	34	ZP568F	100-210	265/30						

Audi A5 NEU		2024	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*47..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	38	-	110-150	205/60		Orig.-Verschr., Ausführ. D7
7,5 x 17	RC34	41	-	110-150	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführ. D7
	RC36	41	-		215/55, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführ. D7, i.V.
8 x 18	RC32	40	-	110-150	235/45		Orig.-Verschr., Ausführ. D7
	RC34	40	ZP568F	110-150	235/45		Ausführung D3
		40	-	110-150	235/45		Orig.-Verschr., Ausführ. D7
	RC36	40	-		235/45		Orig.-Verschr., Ausführ. D7, i.V.
8 x 19	RC36	44	-	110-200	245/40		Orig.-Verschr., Ausführ. D7
	FMI16 Taara	44	-	100-150	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC36	46	-	110, 150	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	46	-	100-200	245/35		Orig.-Verschr.

Audi A5 / A5 Avant TFSIe NEU			2024	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*52-..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
8 x 18	RC36	40	-	185	235/45			 Orig.-Verschr., Ausführ. D7 , i.V.
8 x 19	RC36	44	-	185	245/40			 Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 19	RC36	46	-	185	245/40			 Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 20	RC36	46	-	185	245/35			 Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid

Audi S5		ab MJ2016		B8 (B9)		5/112		66,6		e1*2001/116*0430*43-... e13*2007/46*1084*27-..., (FIN: WAUZZZF5...)	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 18	RC27	31	-	260	245/40				Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC32	31	-	251-260	245/40				Orig.-Verschr.		

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi S5 Fortsetzung...	ab MJ2016	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*43-..., e13*2007/46*1084*27-..., WAUZZZF5...)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC32	32	-	251-260	255/35	 Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	255, 260	255/35	 Orig.-Verschr.
	FMI18 Zephyrus	32	-	251-260	255/35	 Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	34	ZP568F	260	265/30	

Audi S5 / S5 Avant NEU	2024	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*47..
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC36	40	-	270	235/45	 Orig.-Verschr., Ausführ. D7, i.V.
8 x 19	RC36	44	-	270	245/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC36	46	-	270	245/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	46	-	270	245/35	 Orig.-Verschr.

Audi A6 / Avant	2014-2018	4G/4G1	5/112	66,6	e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...
indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	39	-	100-245	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	100-245	245/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	RC32	39	-	100-245	245/45	 Orig.-Verschr.
	CA 23	39	-	100-245	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	CA 26	39	ZP568F	100-245	245/45	 nicht Bremse 356mm
	FMI11 Elatha	39	-	100-245	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
7,5 x 19	B32	33	-	100-245	235/45	 Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2014
	B39	33	ZP568F	100-245	235/45	 incl. Facelift 2014
8,5 x 19	FMI07 Atena	45	-	100-245	255/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA
	FMI11 Elatha	45	-	100-245	255/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 356x34mm
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	100-245	255/35	 incl. Facelift 2014
	RC34	43	ZP568F	100-245	255/35	 auch ET43 ist ECE
	RC36	43	-	100-245	255/35	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	B43	43	ZP568F	100-245	255/35	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	CA 19	43	-	100-245	255/35	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 356, 380 u. 400mm

Audi A6	Modell 2018	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*00-56
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	36	-	120-210	205/65, 225/60	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC32	36	-	100-210	205/65, 225/60	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC34	36	ZP568F	100-210	205/65, 225/60	
	RC36	36			205/65, 225/60	 i.V.
8 x 18	RC27	39	-	100-250	225/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse bis 350mm
	RC29	39	-	100-210	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	39	-	100-270	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Allradlenkung
	RC36	39	-		225/55	 Orig.-Verschr., i.V.
	CA 23	39	-	100-250	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 338 u. 375mm
	CA 26	39	ZP568F	100-250	225/55	 nicht Bremse 350 u. 375mm
	FMI07 Atena	39	-	100-250	225/55	 Orig.-Verschr.
8 x 19	FMI11 Elatha	39	-	100-250	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	RC32	39	-	100-270	245/45	 Orig.-Verschr., bei Allrad auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC36	39	-	100-250	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	39	-	100-250	245/45	 Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	100-250	245/45	
	FMI07 Atena	39	F95	100-250	245/45	
	RC32	40	-	100-250	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	100-250	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	100-250	245/45	 Orig.-Verschr.
	B37	40	-	150-250	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	40	ZP568F	100-250	245/45	
	CA 20	40	-	100-210	245/45	 Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	100-250	245/45	 Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP568F	100-250	245/45	 nicht Bremse 350mm
	Oxigin 18	40	ZP568F	100-250	245/45	 nicht Bremse 318, 338, 350 u. 375mm
	FMI07 Atena	40	-	100-250	245/45	 Orig.-Verschr.
	B43	43	ZP568F	100-250	255/40	 nicht Hybrid
	RC34	43	ZP568F	100-250	255/40	
	RC36	43	-	100-250	255/40	 Orig.-Verschr.

Audi

Audi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi A6 Fortsetzung...		Modell 2018	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*00-56	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B43	43	ZP568F	100-250	255/40		Orig.-Verschr.
	CA 19	43	-	100-257	255/40		
8,5 x 21	B41	43	ZP559F	100-270	255/35		

Audi A6 Avant TFSle Plug-in Hybrid	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*00-56		
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	39	-	185, 195	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	39	-	185, 195	225/55	 Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC36	39	-	185, 195	245/45M+S	 Orig.-Verschr.
	B40	39	-	185, 195	245/45M+S	 Orig.-Verschr.
	Oxigin 29	39	ZP568F	185, 195	245/45M+S	
8,5 x 19	RC36	40	-	185, 195	245/45	 Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	185, 195	245/45	
	CA 20	40	-	185	245/45	 Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	185, 195	245/45	 Orig.-Verschr.
	CA 26	40	ZP568F	185, 195	245/45	
8,5 x 20	RC36	43	-	185, 195	255/40	 Orig.-Verschr.
	B43	43	ZP568F	185, 195	255/40	
8,5 x 21	B43	43	ZP568F	185, 195	255/35	

Audi S6	ab 06.2019	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	39	-	253-257	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	RC36	39	-	253, 257	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	B40	39	-	253, 257	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	39	F95	257	245/45	 nicht Keramikbremse
8,5 x 19	FMI07 Atena	40	-	257	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	253-257	255/40	 nicht Keramikbremse
	RC36	43	-	253, 257	255/40	 nicht Keramikbremse
	B43	43	ZP568F	253, 257	255/40	 nicht Hybrid
8,5 x 21	B41	43	ZP568F	253, 257	255/35	 nicht Keramikbremse

Audi A6 NEU	2025	F2 / C9	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*51-..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	36	-	120-195	225/60	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC34	36	ZP568F	120-195	225/60	 Orig.-Verschr., Ausführung D3
8 x 18	RC32	39	-	120-195	225/55	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
8 x 19	RC32	39	-	120-195	245/45	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC36	39	-	150-270	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S, Ausführung D7
	FMI07 Atena	39	-	120-195	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	40	-	150-270	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	120-195	245/45	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	RC36	39	-	-	245/45	
		40	-	150, 270	245/45	 Orig.-Verschr., Ausführung D7 , beide ET's sind ECE
8,5 x 20	RC36	43	-	150-270	255/40	 Orig.-Verschr., Ausführung D7
	B43	43	-	150-270	255/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	43	ZP559F	120-195	255/35	 Orig.-Verschr., Frontantrieb

Audi A6 Avant TFSle Plug-in Hybrid NEU	F2 / C9	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*54-..		
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC36	39	-	185	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 360mm
	B43	40	-	185	245/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
8,5 x 19	RC36	40	-	185	245/45	 Orig.-Verschr., Ausführung D7 , nur Bremse 360mm
8,5 x 20	RC36	43	-	185	255/40	 Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
	B43	43	-	185	255/40	 Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm

Audi A6 e-tron NEU	2024	GH	5/130	66,6	e1*2018/858*00393*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC36	VA 43	-	100-138	VA 225/55	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 55			HA 245/50	
8 x 19	FMI16 Taara	VA 43	-	100-138	VA 225/55	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 55			HA 245/50	

Audi

Audi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi A6 e-tron NEU Fortsetzung...		2024	GH	5/130	66,6	e1*2018/858*00393*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	RC36	VA 40	-	100-138	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 57			HA 265/40		
8 x 20	B40	VA 40	-	100-138	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 57			HA 265/40		

Audi S6 e-tron		NEU i.V.		2024	GH	5/130	66,6	e1*2018/858*00393*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 20	RC36	VA 40	-		VA 235/45		Orig.-Verschr., i.V.		
9 x 20		HA 57			HA 265/40				

Audi A6 Allroad Quattro		ab 02.2019	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*13-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	39	-	257	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-		235/55		Orig.-Verschr., i.V.
	CA 23	39	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	CA 26	39	ZP568F	150-257	235/55		nicht Bremse 375 u. 400mm
	FMI07 Atena	39	-	170-257	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	40	ZP568F	150-257	235/50		nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	RC32	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr.
	B43	40	ZP568F	150-257	235/50		nicht Bremse 400mm
	CA 20	40	-	170-257	235/50		Orig.-Verschr.
	CA 23	40	-	150-257	235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	CA 26	40	ZP568F	150-257	235/50		
	Oxigin 18	40	ZP568F	150-257	235/50		nicht Bremse 350, 375 u. 400mm
8,5 x 20	FMI07 Atena	40	-	170-257	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	37	ZP568F	150-257	245/45		
8,5 x 21	B41	37	ZP568F	150-257	245/40		

Audi A7 Sportback		2018	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*..., e1*2007/46*1840*...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	36	-	100-210	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Ausführung "D7"
				100-250	225/60		
8 x 18	RC27	26	-	150-250	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	26	-	120-250	225/55		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	150-250	225/55		
	FMI11 Elatha	26	-	150-250	225/55		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI14 Jupiter	26	F85	150-250	225/55		
	FMI17 Taranis	26	Kit0354	150-250	225/55		
8 x 19	RC32	27	-	120-250	245/45		Orig.-Verschr., Fahrzeuge mit Allradlenkung nicht geprüft!
	B43	27	ZP568F	150-250	245/45		
8,5 x 19	RC32	27	-	120-250	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	120-250	255/40		nicht Hybrid
	RC34	30	ZP568F	120-250	255/40		
8,5 x 21	B41	30	ZP568F	120-250	255/35		
	FMI11 Elatha	30	-	120-250	255/35		Orig.-Verschr.

Audi A7 Sportback TFSle Plug-in-Hybrid NEU				F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	26	-	185, 195	225/55			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	185, 195	255/40			

Audi S7 Sportback			ab 05.2019	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	FMI14 Jupiter	26	F85	253, 257	225/55			
	FMI17 Taranis	26	Kit0354	253, 257	225/55			
8,5 x 20	B43	30	ZP568F	253, 257	255/40			nicht Hybrid
8,5 x 21	FMI11 Elatha	30	-	253, 257	255/35			Orig.-Verschr.

Audi

Audi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi A8		ab 11.2017	F8	5/112	66,6	e1*2007/46*1751*...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	29	-	210-250	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	29	-	210-250	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	FMI17 Taranis	32	Kit0354	210-250	235/50		nur M+S
	Oxigin 29	32	ZP568F	210-338	235/50		nicht Keramikbremse
9 x 20	B37	37	ZP568F	210, 250	265/40		

Audi S8		ab 09.2019		F8	5/112	66,6	e1*2007/46*1751*11-..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	FMI07 Atena	29	-	420	235/55			Orig.-Verschr.
8 x 19	Oxigin 29	32	ZP568F	420	235/50			nicht Keramikbremse

Audi RS3		ab 2017		8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0608*01-	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 19	RC34	49	-	270-294	235/35		Orig.-Verschr.	
	RC36	49	-	270, 294	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
	FMI07 Atena	49	-	270	235/35		Orig.-Verschr.	

Audi RS3		2021 /2022		GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2144*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	VA 25 HA 46	-	294-299	VA+HA 235/35			Orig.-Verschr.
	RC36	VA 25 HA 46	-	294, 299	VA+HA 235/35			Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 19	RC34	VA 25	-	294-299	VA 265/30			Orig.-Verschr.
8 x 19		HA 46			HA 245/35			
9 x 19	RC36	VA 25	-	294, 299	VA 265/30			Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19		HA 46			HA 245/35			

Audi RS4 AVANT		ab 2018	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0447*11-... (FIN: WAUZZZF4...)	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	331	235/40		nur M+S
9 x 20	FMI15 Zelos	26	Kit0354	331	275/30		

Audi RS5 Coupé		ab 2017	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0447*10-... (FIN: WAUZZZF5...)	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	331	235/40		nur M+S
9 x 20	FMI15 Zelos	26	Kit0354	331	275/30		

Audi RS6		ab 2020	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1840*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 21	B41	19	ZP568F	441-463	245/40M+S		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	FMI11 Elatha	19	-	441-463	245/40M+S		Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 21	B41	19	ZP568F	441-463	275/35		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	B43	19	ZP568F	441, 463	275/35		nur mit Keramikbremsanlage
10,5 x 22	B41	19	ZP568F	441	285/30		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage

Audi RS7		ab 2018		F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1840*..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT		KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	FMI11 Elatha	19	-	441, 463		245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 21		19	ZP568F	441, 463		275/35		nur mit Keramikbremsanlage

Audi TT III		ab Facelift 2018	8J (8S)	5/112	57,1	e1*2001/116*0369*31-...	
kein Sensor - indirektes System							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B40	52	-	180	255/30		 Orig.-Verschr.

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi Q2	ab 2017	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	43	-	81-110	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	81-110	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	205/60	 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	43	-	85, 110	205/60M+S, 215/60	 Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85, 110	205/60, 215/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	81-140	205/60, 215/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	205/60, 215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-(V7)	81-110	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-110	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-140	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	45	-		215/55	 Orig.-Verschr., i.V.
	CA 26	45	F90	81-110	215/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	45	-	81-110	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-140	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	45	-		215/50	 Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC27	45	-	81-140	235/40	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC32	45	-	81-140	235/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	235/40	 Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	81-110	235/40	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B40	45	-	81-110	235/40	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B43	45	-	81-110	235/40	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	FMI16 Taara	45	-	81-140	235/40	 Orig.-Verschr.

Audi Q2 Quattro	ab 2017	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*01-..
-----------------	---------	----	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	43	-	110, 140	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	110, 140	205/60	 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	43	-	110, 140	205/60, 215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	110, 140	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	110, 140	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	45	-		215/55	 Orig.-Verschr., i.V.
	CA 26	45	-	110, 140	215/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	45	-	110, 140	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	45	-		215/50	 Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC32	45	-	85-140	235/40	 Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	110, 140	235/40	 Orig.-Verschr.
	B40	45	-	110, 140	235/40	 Orig.-Verschr.
	B43	45	-	110, 140	235/40	 Orig.-Verschr.

Audi SQ2 Quattro	ab 2019	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*09-..
------------------	---------	----	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	221	215/55	 Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
8 x 18	RC34	45	-	221	235/45	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
8 x 19	RC27	45	-	221	235/40	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC32	45	-	221	235/40	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC34	45	-	221	235/40	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC36	45	-	221	235/40	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B40	45	-	221	235/40	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43	45	-	221	235/40	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	FMI16 Taara	45	-	221	235/40	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen

Audi Q3, Sportback	2018	F3	5/112	57,1	e1*2007/46*1900*... (FIN: WAUZZZF39...)
--------------------	------	----	-------	------	--

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	38	-(V9)	110-180	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-(V9)	110-169	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC30	40	-(V9)	110-169	215/65	 Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	Kit0455	110-180	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	-(V9)	110-180	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-(V9)	110-180	235/55	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	43	-(V9)	110-180	235/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	43	-(V9)	110-180	235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-(V9)	110-180	235/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi Q3, Sportback Fortsetzung...	2018	F3	5/112	57,1	e1*2007/46*1900*... (FIN: WAUZZZF39...)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC32	38	- (V9)	110-180	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	38	- (V9)	110-180	255/45	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP569F	110-180	255/45	 auch Hybrid, mit Radhausverbreiterungen
	CA 26	38	ZP569F	110-180	255/45	 mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-180	255/40	 mit Radhausverbreiterungen

Audi RS Q3 / Sportback (II)						
	ab 2019	F3	5/112	57,1		e1*2007/46*2038*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	38	-	294	225/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	294	255/40	 nicht Keramikbremse mit 380x38mm

Audi Q3, Q3 Sportback NEU						
	ab 2025	FJ	5/112	57,1		e1*2018/858*00543*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	38	- (V9)		235/60	 Orig.-Verschr., i.V., Ausführung V9
8 x 18	RC27	38	- (V9)		235/55	 Orig.-Verschr., i.V., Ausführung V9
	RC34	38	- (V9)	110-195	235/55	 Orig.-Verschr., i.V., Ausführung V9
8,5 x 19	RC34	38	- (V9)	110-195	255/45	 Orig.-Verschr., i.V., Ausführung V9
	RC36	38	- (V9)		255/45	 Orig.-Verschr., i.V., Ausführung V9
8,5 x 20	RC36	38	- (V9)		255/40	 Orig.-Verschr., i.V., Ausführung V9

Audi Q4 e-tron						
	ab 3.Quartal 2021	FZ	5/112	57,1		e1*2018/858*00006*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., auch Sportback
	RC34	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., auch Sportback
	RC36	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., auch Sportback
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	VA 45	-	70-89	VA 235/50	 Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/45	
8 x 20	B40	VA 45	-	70-89	VA 235/50	 Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/45	
8 x 20	B43	VA 45	-	70, 77	VA 235/50	 Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA
9 x 20		HA 42			HA 255/45	
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45	 Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42			HA 255/40	

Audi Q5 / Q5 Sportback						
	ab 02.2017	FY	5/112	66,6		e1*2007/46*1550*00-46, e1*2007/46*1685*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	34	-	100-210	235/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC32	34	-	100-210	235/65	 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	39	-	100-210	235/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	100-210	235/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	39	-		235/60	 Orig.-Verschr., i.V.
	CA 26	39	ZP568F	100-210	235/60	 nicht Bremse 350mm
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/60	
	FMI11 Elatha	39	F95	100-210	235/60	
7 x 19	RC27	34	-	100-210	235/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	34	-	100-210	235/55	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	39	-	100-210	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	100-210	235/55	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	B38	39	-	100-210	235/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	39	-	100-210	235/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	39	ZP568F	100-210	235/55	 incl. Facelift 2021
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	235/55	
8 x 20	RC36	39	ZP567F	100-210	255/45	 incl. Facelift 2021
	B40	39	-	100-210	255/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	100-210	255/40	
	B43	34	ZP568F	100-210	255/40	 incl. Facelift 2021

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi Q5 TFSI e Plug-in-Hybrid	ab 2019	FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*12-46

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	34	-	185, 195	235/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC27	39	-	185, 195	235/60	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8 x 18	RC36	39	-		235/60	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC27	34	-	185, 195	235/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 19	B38	39	-	185, 195	235/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	39	-	185, 195	235/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	Oxigin 29	39	ZP568F	185, 195	235/55	 incl. Facelift 2021
8 x 20	RC36	39	ZP567F	185, 195	255/45	 incl. Facelift 2021
	B40	39	-	185, 195	255/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	39	ZP568F	185, 195	255/45	 incl. Facelift 2021

Audi SQ5	ab 02.2017	FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*00-46
-----------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	------------------------------

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 19	RC27	34	-	251-260	235/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	34	-	251-270	235/55	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	39	ZP567F	251-260	255/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2021
	B40	39	-	251-260	255/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2021
	B43	39	ZP568F	251-260	255/45	 incl. FL2021
8,5 x 21	B41	34	ZP568F	251-260	255/40	

Audi Q5 / Q5 Sportback NEU	ab MJ 2025	GU / FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*47-..
-----------------------------------	-------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	39	-	150-185	235/60	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	34	-	150	235/55M+S	 Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
8 x 19	RC32	39	-	150-220	235/55	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	39	ZP567F	150	255/45	 nur Allrad, nur Bremse 360mm
	B40	39	-	150	255/45	 nur Allrad, nur Bremse 360mm
8,5 x 21	B41	34	ZP559F	150-220	255/40	
	B43	34	ZP568F	150	255/40	 nur Allrad, nur Bremse 360mm

Audi Q5 TFSIe / Sportback NEU	ab MJ 2025	GU / FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*53-..
--------------------------------------	-------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	RC36	39	ZP567F	185	255/45	 nur Allrad, Plug-in Hybrid
	B40	39	-	185	255/45	 Orig.-Verschr., nur Allrad, Plug-in Hybrid
8,5 x 21	B43	34	ZP568F	185	235/45	 nur Allrad, Plug-in Hybrid

Audi SQ5 / Sportback NEU	ab MJ2025	GU / FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*48-..
---------------------------------	------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 19	RC27	34	-	270	235/55M+S	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
8 x 20	RC36	39	ZP567F	270	255/45	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B40	39	-	270	255/45	
8,5 x 21	B43	34	ZP568F	270	255/40	 mit Radhausverbreiterungen

Audi Q6 e-tron / Q6 Sportback NEU	3. Quart. 24	GF	5/130	66,6	e1*2018/858*00337*..., e1*2018/858*00338*..
--	---------------------	-----------	--------------	-------------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Kombinationen:						
8 x 18	RC36	VA 40	-		VA 235/65	 Orig.-Verschr., i.V.
9 x 18		HA 45			HA 255/60	
8 x 19	RC36	VA 40	-	100, 120	VA 235/60	 Orig.-Verschr., i.V.
9 x 19		HA 45			HA 255/55	
8 x 19	B40	VA 40	-	100, 120	VA 235/60	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 45			HA 255/55	
8,5 x 20	RC36	VA 35	-	100, 120	VA 255/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
10 x 20		HA 39			HA 285/45	
8,5 x 20	B43	VA 35	-	100, 120	VA 255/50	 Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			HA 285/45	
8,5 x 20	FMI15 Zelos	VA 35	-	100, 120	VA 255/50	 Orig.-Verschr.
10 x 20		HA 39			HA 285/45	
9 x 21	B43	VA 29	-	100, 120	VA 255/45	 Orig.-Verschr.
10 x 21		HA 39			HA 285/40	

Audi

Audi		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi SQ6 NEU i.V.		4. Quartal 2024	GF	5/130	66,6	e1*2018/858*00337*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	FMI15 Zelos	VA 35	-		VA 255/50		Orig.-Verschr., i.V.
10 x 20		HA 39			HA 285/45		

Audi Q7 (2. Generation Model 4M)		ab 2015	4L/4L1	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*20-..., 0367*05-..., e13*2007/46*1081*06-...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	25	-	155-245	255/60		Orig.-Verschr.
	RC32	20	-	155-185	235/65		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		25	-	155-250	255/60		
8 x 19	RC27	28	-	155-250	255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	155-250	255/55		Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP559F	155-250	255/55		auch Hybrid
8,5 x 19	RC34	28	-	155-245	255/55		Orig.-Verschr.
	B41	28	ZP559F	155-245	255/55		
	FMI07 Atena	28	F95	155-250	255/55		
8 x 20	B40	28	-	155-250	255/50 M+S		Orig.-Verschr.
9 x 20	FMI07 Atena	33	F95	155-250	285/45		
	B37	33	-	155-250	285/45		Orig.-Verschr.
	B40	33	-	155-250	285/45		Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	155-250	285/45		
	B43	33	ZP559F	155-250	285/45		
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	155-250	285/40		
	B43	31	ZP559F	155-250	285/40		mit Radhausverbreiterungen

Audi SQ7 (2. Generation Model 4M)		ab 2016	4L, 4L1	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*26-..., e13*2007/46*1081*12-...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	B40	28	-	320, 373	255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B37	33	-	320, 373	285/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	33	-	320, 373	285/45		Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	320	285/45		
	B43	33	ZP559F	320, 373	285/45		
		FMI07 Atena	33	F95	320	285/45	
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	320-373	285/40		
	B43	31	ZP559F	320, 373	285/40		

Audi Q8		2018	4L	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*32...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B32	20	-	170-250	265/55		Orig.-Verschr.
	B37	20	-	170-250	265/55		Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	265/55		
8,5 x 20	B41	20	ZP559F	170-250	265/50		
	B43	20	ZP559F	170-250	265/50		incl. Facelift 2024, Plug-in Hybrid
9 x 20	B37	20	-	170-250	275/50		Orig.-Verschr.
	B41	20	ZP559F	170-250	275/50		
	B43	20	ZP559F	170-250	275/50		
	FMI07 Atena	20	F95	170-250	275/50		
	FMI16 Taara	20	Kit0455	170-250	275/50		
	FMI18 Zephyrus	20	Kit0455	170-250	275/50		
10 x 21	B41	20	ZP559F	170-250	285/45		auch für Hybrid
	B43	20	ZP559F	170-250	285/45		auch für Hybrid
10 x 22	FMI09 Cratos	21	F85	170-250	285/40		

Audi SQ8		ab 04.2019		4L	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*37...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
8,5 x 20	B41	20	ZP559F	320-373	265/50		nur M+S	
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/50		nicht Keramikbremse	
10 x 21	B41	20	ZP559F	320-373	285/45			
	B43	20	ZP559F	320, 373	285/45			
10 x 22	FMI09 Cratos	21	F85	320-373	285/40			

Audi RS Q8				ab 2020	4L	5/112	66,6	e1*2001/116*0367*06-..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info

10 x 22	FMI07 Atena	18	-	441	VA 275/40+HA 295/40		Orig.-Verschr.
---------	-------------	----	---	-----	---------------------	---	----------------

Audi

Audi Q8 e-tron NEU	im Laufe 2023	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..
--------------------	---------------	----	-------	------	--------------------

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	34	-	158	255/55	 Orig.-Verschr., incl. Sportback
	B43	34	ZP559F	158	255/55	 nur M+S, incl. Sportback
8,5 x 19	RC34	36	-	158	255/55	 Orig.-Verschr., auch Sportback
	B41	36	ZP559F	158	255/55	 auch Sportback, nicht für Edition Dakar u. Competition
9 x 20	B41	38	ZP559F	158	255/50	 auch Sportback, nicht für Edition Dakar u. Competition
	CA 23	38	ZP559F	158	255/50	 incl. Sportback
9,5 x 21	B41	36	ZP559F	158	265/45	 auch Sportback, nicht für Edition Dakar u. Competition
	B43	36	ZP559F	158	265/45	 incl. Sportback

Audi SQ8 e-tron NEU	im Laufe 2023	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..
---------------------	---------------	----	-------	------	--------------------

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B41	20	2P559F	226	255/50	 nur M+S
	FMI16 Taara	20	Kit0455	226	255/50	 nur M+S
	FMI18 Zephyrus	20	Kit0455	226	255/50	 nur M+S

Notizen:

[illegible]

--

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3	2014	BMW-i-1	5/112	66,6	e1*KS07/46*1213*.... e1*2007/46*1213*

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 19	eb1	43	-	75	155/70	Orig.-Verschr.
					155/70M+S	Orig.-Verschr., nur Range Extender

BMW i3 S	2018	BMW-i-1	5/112	66,6	e1*2007/46*1213*07
-----------------	-------------	----------------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 19	eb1	28	-	75	155/70M+S	Orig.-Verschr.

BMW i4 eDrive 40 NEU	ab Februar 2022	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..
--	------------------------	------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	80-105	225/55	Orig.-Verschr., Achlast bis 1.620 kg
	RC36	30	-		225/55	Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 18	RC34	36	-	80-125	245/45	Orig.-Verschr.
	B32	36	-	80-105	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC34	VA 35	-	80-105	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	
8,5 x 19	RC36	VA 35	-	80, 105	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	
8,5 x 19	B41	VA 35	-	80-125	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	
8,5 x 20	B43	VA 35	-	105 (250)	VA 245/35	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42			HA 255/35 HL	

BMW i4 M50 / i4 M60 NEU	im Laufe 2023	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..
---	----------------------	------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	RC34	36	-	125-145	245/45M+S	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC34	VA 35	-	125	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	
8,5 x 19	B41	VA 35	-	125-145	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42			HA 255/40	

BMW i5 NEU	im Laufe 2023	G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..
----------------------------------	----------------------	------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	VA 29	-	105-150	VA 245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40	
8,5 x 19	RC32	29	-	105	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC34	29	-	105	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	29	-	105-150	245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	B41	29	-	105	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B43	29	-	105-150	245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	105-150	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	
8,5 x 20	B43	VA 28	-	105, 127	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	

BMW i5 M60 xDrive NEU	2024	G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..
---	-------------	------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC36	29	-	127, 150	245/45M+S	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	127, 150	245/45M+S	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	B43	VA 29	-	127, 150	VA 245/45	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40	
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	127, 150	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	
8,5 x 20	B43	VA 28	-	127	VA 245/40	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	

BMW

BMW i5 Touring		NEU	im Laufe 2024		G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 19	RC36	VA 29	-	105-150	VA 245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse		
9 x 19		HA 41			HA 275/40M+S				
8,5 x 19	B41	VA 29	-	105-127	VA 245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm an HA		
10 x 19		HA 41			HA 275/40M+S				
8,5 x 19	B43	VA 29	-	105-150	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse		
10 x 19		HA 46			HA 275/40				
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	105-150	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse		
10 x 20		HA 46			HA 275/35				
8,5 x 20	B43	VA 28	-		VA 245/40		Orig.-Verschr., i.V.		
10 x 20		HA 46			HA 275/35				

BMW i5 M60 xDrive Touring		NEU	im Laufe 2024		G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 19	RC36	VA 29	-	127, 150	VA 245/45M+S			Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse	
9 x 19		HA 41			HA 275/40M+S				
8,5 x 19	B43	VA 29	-	127, 150	VA 245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 6-Kolben Festsattelbremse	
10 x 19		HA 46			HA 275/40				

BMW i7 NEU		im Laufe 2023		G7L / G70	5/112	66,7	e1*2018/858*00154*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	RC34	26	-	125-280	245/50			Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41	26	-	125-280	245/50			Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20	B41	VA 24	-	125-280	VA 255/45			Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
10,5 x 20		HA 44			HA 285/40			

BMW 1er		ab 10.2019		F1H (F40)		5/112		66,7		e1*2007/46*2018*...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 16	RC30	52	-	80-110	205/55				Orig.-Verschr.		
	RC30	47	-	80-140	195/55				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm		
7 x 17	RC32	47	-	80-140	195/55				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm		
	RC34	47	-	80-140	195/55M+S				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm		
	RC36	47	-	80-140	195/55				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm		
	CA 26	47	ZP599F	80-140	195/55M+S				nicht Bremse 360mm		
7,5 x 17	RC27	54	-	85-140	225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
	RC32	54	-	80-140	225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm		
	RC36	54	-		225/45				Orig.-Verschr., i.V.		
6,5 x 18	RC34	41	-	80-225	205/45				Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC27	57	-	85-140	225/40				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
				85-225	205/45 M+S						
	RC32	54	-	80-225	225/40				Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE		
		57	-	80-140	225/40				Orig.-Verschr.		
		54	-	80-225	225/40				Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE		
8 x 19	RC36	54	-		225/40				Orig.-Verschr., i.V.		
		54	-	80-225	235/35				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		

BMW 1er NEU		2024	F7 / G70	5/112	66,7	e1*2018/858*00397*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	45	-	90-150	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC36	45	-		205/55		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 17	RC27	53	-	90-150	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC36	53	-		205/55		Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 18	RC34	42	-	90-150	195/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
8 x 18	RC32	54	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 360x30mm
	RC34	54	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 360x30mm
	RC36	54	-		225/45		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC34	53	-		225/40		Orig.-Verschr., i.V.
	RC36	53	-	90-150	225/40		Orig.-Verschr.

BMW 1er M135 ^{NEU}		2024	F7 / G70	5/112	66,7	e1*2018/858*00397*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

8 x 18	RC36	54	-	221	225/45		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC36	53	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.

BMW 225xe Active Tourer Hybrid				ab 2018	UKL-L, F2AT	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*21-..., e1*2007/46*1675*..
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC30	47	-	92, 100	195/55			Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	92, 100	195/55			Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	54	-	100	205/55			Orig.-Verschr.
	RC36	54	-		205/55			Orig.-Verschr., i.V.

BMW 2er Active Tourer				im Laufe 2022	U2AT	5/112	66,7	e1*2018/858*00117*...
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	41	-	90-115	205/65			Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC27	41	-	90-150	205/60			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	41	-	90-115	205/60			Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	90-150	205/60			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	50	-	90-115	225/50			Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	90-115	225/50			Orig.-Verschr.
	RC36	50	-		225/50			Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC32	46	-	90-115	225/45			Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	90-115	225/45			Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	90-150	225/45			Orig.-Verschr.
	B43	46	-	90-150	225/45			Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

BMW 2er Active Tourer PHEV				im Laufe 2023	U2AT	5/112	66,7	e1*2018/858*00117*...
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	41	-	100	205/65			Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC27	41	-	100, 110	205/60			Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	100, 110	205/60			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC36	50	-		225/50			Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC34	46	-	90-115	225/45			Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	100, 110	225/45			Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	225/45			Orig.-Verschr.

BMW 2er Active Tourer, Grand Tourer					F2AT	5/112	66,7	e1*2007/46*1675*...
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC34	52	-	100	205/55			Orig.-Verschr.

BMW 2er Coupe				ab 2022	G2C	5/112	66,7	e1*2018/858*00123*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 17	RC32	30	-	115-180	225/50				Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	25	-	115-180	VA+HA 225/45				Orig.-Verschr.
	RC36	25	-		VA+HA 225/45				Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	115-180	VA 225/45				Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40				
8 x 19	RC34	VA 27	-	115-180	VA 225/40				Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35				
8 x 19	RC36	VA 27	-	115-180	VA 225/40				Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35				
8 x 19	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/40				Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35				
8 x 20	RC36	VA 27	-	115-180	VA 225/35				Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30				
8 x 20	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/35				Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30				

BMW M240i			ab 2022	G2C	5/112	66,7	e1*2018/858*00123*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC36	25	-		VA+HA 225/45			Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC34	VA 25		275	VA 225/45			i.V.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40			
8 x 19	RC36	VA 27	-	275	VA 225/40			Orig.-Verschr., auch mit M-Technik-Paket, mit Radlauf-Verbreiterungen
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	B43	VA 27	-	275	VA 225/40			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 20	RC36	VA 27	-	275	VA 225/35			Orig.-Verschr., auch mit M-Technik-Paket, mit Radlauf-Verbreiterungen
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30			

8 x 20	B43	VA 27	-	275	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

BMW 2er Gran Coupe/2er xDrive Gran Coupe				ab 2020	F2GC	5/112	66,7	e1*2007/46*2064*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 16	RC30	52	-	85-110	205/55				Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	47	-	85-140	195/55M+S				Orig.-Verschr. nicht Bremse 360mm
	RC32	47	-	85-140	195/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	47	-	85-140	195/55M+S				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	47	-	85-140	195/55M+S				Orig.-Verschr. nicht Bremse 360mm
	CA 26	47	ZP599F	85-140	195/55M+S				nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	54	-	85-140	225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	54	-	85-140	225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	54	-		225/45				Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 18	RC34	41	-	85-225	205/45				Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	54	-	85-225	225/40				Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
		57	-	85-140	225/40				Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	85-225	225/40				Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
	RC36	54	-		225/40				Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE, i.V.
8 x 19	B43	54	-	85-225	235/35				Orig.-Verschr. nicht Bremse 360mm

BMW 3er		ab 03.2019	G3L (G20) / G3K (G21)		5/112	66,7	e1*2007/46*1947*...., e1*2007/46*2017*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6,5 x 16	RC27	22	-	85-140	205/60			Orig.-Verschr.
	RC32	22	-	85-140	205/60			Orig.-Verschr.
	RC34	22	-	85-140	205/60			Orig.-Verschr., Heckantrieb
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	225/50			Orig.-Verschr.
	RC36	30	-		225/50			Orig.-Verschr., i.V.
	BR-I	30	-	100-195	225/50			Orig.-Verschr., nicht Bremse 348 u. 374mm
	CA 20	30	ZP593F	85-210	225/50			nicht Bremse 348x30 u. 348x36mm
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	85-210	VA 225/45			Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40			
7,5 x 18	RC32	25	-	85-210	225/45			Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	85-210	225/45			Orig.-Verschr., Heckantrieb
	RC36	25	-		225/45			Orig.-Verschr., i.V.
	B32	25	-	85-210	225/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	BR-I	25	-	100-195	225/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	Oxigin 25	25	-	85-275	225/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	VA 27	-	85-210	VA 225/40			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	RC36	VA 27	-	85-210	VA 225/40			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	B43	VA 27	-	85-210	VA 225/40			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	BR-I	VA 27	-	85-210	VA 225/40			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 20	RC36	VA 27	-	85-210	VA 225/35			Orig.-Verschr., nur Typ G3L
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30			
8 x 20	BR-I	VA 27	-	100-195	VA 225/35			Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30			
8 x 20	B43	VA 27	-	85-210	VA 225/35			Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30			

BMW 3er Hybrid		ab 2020	G3L (G20) / G3K (G21)		5/112	66,7	e1*2007/46*1947*...., e1*2007/46*2017*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	225/50			Orig.-Verschr.
	RC36	30	-		225/50			Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC34	VA 25		120-135	VA 225/45			i.V.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40			
7,5 x 18	RC36	25	-		225/45			Orig.-Verschr., i.V.
	B32	25	-	120-135	225/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 19	RC36	VA 27	-	85-135	VA 225/40			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	B43	VA 27	-	120-135	VA 225/40			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	BR-I	VA 27	-	120-135	VA 225/40			Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			

BMW M340i xDrive				ab 2019	G3L (G20)	5/112	66,7	e1*2007/46*1947*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	

7,5 x 17	RC32	30	-	250-275	225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC36	30	-		225/50		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC32	25	-	250-275	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	250-280	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	25	-		225/45		Orig.-Verschr., i.V.
	B32	25	-	250, 275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25			VA 225/45		
8,5 x 18		HA 40		250-280	HA 255/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	RC36	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 20	RC36	VA 27	-	250, 275	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		
8 x 20	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

BMW M340i xDrive Touring				ab 2019	G3K	5/112	66,7	e1*2007/46*2017*..
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC32	30	-	250-275	225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm	
	RC36	30	-		225/50		Orig.-Verschr., i.V.	
7,5 x 18	RC34	25	-	250-280	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC36	25	-		225/45		Orig.-Verschr., i.V.	
	B32	25	-	250, 275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm	
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	250-275	VA 225/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40			
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	RC36	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			

BMW M2				ab 2023	G2M	5/112	66,7	e1*2018/858*00211*..
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 19	B40	VA 20	-	338, 353	VA+HA 275/35			Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20						
9,5 x 19		VA 20	-		VA 275/35			Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!
10,5 x 20	B40	HA20	-	338, 353	HA 285/30			

BMW M3, M4				2023	G234M	5/112	66,6	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 19	B40	VA 20	-	353-390	VA+HA 275/35M+S			Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		HA 20						
9,5 x 19		VA 20	-		VA 275/35			Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!
10,5 x 20	B40	HA20	-	353-390	HA 285/30			

BMW 4er Coupe / Cabrio				ab März 2021	G3C	5/112	66,7	e1*2007/46*2126*..
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC32	30	-	120-275	225/50		Orig.-Verschr.	
	RC36	30	-		225/50		Orig.-Verschr., i.V.	
	CA 20	30	ZP593F	120-210	225/50		nicht Bremse 374mm u. nicht 348x30 u. 348x36mm	
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	120-280	VA 225/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40			
7,5 x 18	B32	25	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
	RC34	25	-	120-280	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	25	-		225/45		Orig.-Verschr., i.V.	
	Oxigin 25	25	-	120-175	225/45		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC34	VA 27	-	120-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35			
8 x 19	RC36	VA 27	-	120-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.	

8,5 x 19	RC36	HA 40		120-210	HA 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 19		VA 27	-	120-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	HA 40	-	120-210	HA 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 19		VA 27	-	120-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40	-	120-210	HA 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 20		VA 27	-	120-210	VA 225/35		Orig.-Verschr., nur Coupe
8,5 x 20		HA 40	-	120-210	HA 255/30		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	VA 27	-	120-210	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40	-	120-210	HA 255/30		Orig.-Verschr.

BMW M440 i/d Coupe	2021	G3C	5/112	66,7	e1*2007/46*2126*..
---------------------------	-------------	------------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC34	25	-	250-275	225/45M+S	 Orig.-Verschr.
	RC36	25	-		225/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	B32	25	-	250, 275	225/45M+S	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	250-275	VA 225/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40	-	250-275	HA 255/40	
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40	-	250-275	HA 255/35	
8 x 19	RC36	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40	-	250, 275	HA 255/35	
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40	-	250, 275	HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40	-	250, 275	HA 255/35	
8 x 20	RC36	VA 27	-	250, 275	VA 225/35	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40	-	250, 275	HA 255/30	
8 x 20	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/35	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40	-	250, 275	HA 255/30	

BMW M440 i xDrive Cabrio	2021	G3C	5/112	66,7	e1*2007/46*2126*..
---------------------------------	-------------	------------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC36	25	-		225/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	B32	25	-	275	225/45M+S	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25		250-275	VA 225/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40		250-275	HA 255/40	
8 x 19	RC34	VA 27	-	250-275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40	-	250-275	HA 255/35	
8 x 19	RC36	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40	-	250, 275	HA 255/35	
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40	-	250, 275	HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	275	VA 225/40	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40	-	275	HA 255/35	

BMW 4er Gran Coupe	2021	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..
---------------------------	-------------	------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	120-210	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	30	-		225/55	 Orig.-Verschr., i.V.
	CA 20	30	ZP593F	120-210	225/55	 nicht Bremse 348x36mm u. nicht 348x30mm VA u. 330x20mm HA
8,5 x 18	RC34	36	-	120-210	245/45	 Orig.-Verschr.
	B32	36	-	120-210	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC34	VA 35	-	120-210	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42	-	120-210	HA 255/40	
8,5 x 19	RC36	VA 35	-	120-210	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42	-	120-210	HA 255/40	
8,5 x 19	B41	VA 35	-	120-210	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42	-	120-210	HA 255/40	
8,5 x 20	B43	VA 35	-	120-210	VA 245/35	 Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42	-	120-210	HA 255/35	

BMW M440 i xDrive Gran Coupé	2021	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..
-------------------------------------	-------------	------------	--------------	-------------	-----------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	RC34	36		275	245/45	 i.V.
	B32	36	-	275	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC36	VA 35	-	275	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42	-	275	HA 255/40	
8,5 x 20	B43	VA 35	-	275	VA 245/35	 Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42	-	275	HA 255/35	

BMW 5er		ab 02.2017	G5L (G30), G5K (G31)		5/112	66,7	e1*2007/46*1688*...., e1*2007/46*1750*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	27	-	100-265	225/55			Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	100-265	225/55			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	30	-	100-340	245/45			Orig.-Verschr., G5K bis 294kW
	RC32	30	-	100-265	245/45			Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	100-265	245/45			Orig.-Verschr.
	CA 23	30	-	100-265	245/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 26	30	-	100-265	245/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 19	B40	VA 30	-	120-265	VA 245/40			Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		HA 44			HA 275/35			
8 x 19		VA 30			VA 245/40			
9 x 19		HA 44			HA 275/35			
8 x 19	RC27	30	-	100-390	245/40			Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-265	245/40			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	30	-	120-265	245/40			Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 19	30	ZP599F	100-390	245/40			Orig.-Verschr.
	CA 24	30	-	100-390	245/40			
	BR-I	30	-	120-265	245/40			Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
8 x 20	B40	VA 30	-	120-265	VA 245/35			Orig.-Verschr., G5K an HA nur 275/30
9 x 20		HA 44			HA 275/30			
8 x 20	B43	VA 30	-	100-265	VA 245/35			Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			HA 275/30			
8 x 20	BR-I	VA 30	-	120-265	VA 245/35			Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20		HA 44			HA 275/30			

BMW 5er Hybrid		ab 2020	G5L (G30)		5/112	66,7	e1*2007/46*1688*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	27	-	120-265	225/55			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	VA 30	-	100-265	VA 245/45+HA 275/40			Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 44						
8 x 20	B43	VA 30	-	100-265	VA 245/35			Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		HA 44			HA 275/30			

BMW M550		i/d xDrive / xDrive Touring	ab 2017	G5L / G5K		5/112	66,7	e1*2007/46*1688*... e1*2007/46*1750*02-...	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC32	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC34	30	-	294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S		
8 x 19	B40	VA 30	-	294-390	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, G5K nur 294kW		
9 x 19		HA 44			HA 275/35				
8 x 19	RC27	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ECE nur Typ GL, nicht Bremse 395mm, Typ G5K nur mit 294kW		
	RC32	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L		
				294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K		
	B40	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm		
	BR-I	30	-	294-340	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm		
8 x 20	B40	VA 30	-	294, 340	VA 245/35		Orig.-Verschr.		
9 x 20		HA 44			HA 275/30				
8 x 20	B43	VA 30	-	294-390	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA		
9 x 20		HA 44			HA 275/30				

BMW 5er Limousine NEU		ab 2023		G6L / G60		5/112		66,7		e1*2018/858*00316*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 18	RC32	23	-	120-210	225/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x24mm VA u. nicht 330x20 u. 370x24mm HA		
	RC36	23	-		225/55				Orig.-Verschr., i.V.		
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120-210	VA 245/45				Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse		
10 x 19		HA 46			HA 275/40						
8,5 x 19	RC32	29	-	120-230	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA		
	RC34	29	-	120-230	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA		
	RC36	29	-	120-210	245/45				Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse		
	B41	29	-	120-230	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA		
	B43	29	-	120-210	245/45				Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse		
	Oxigin 18	29	ZP599F	120-210	245/45				Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm		

BMW

BMW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
BMW 5er Limousine NEU Fortsetzung...		ab 2023	G6L / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00316*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	120-210	VA 245/40		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		
8,5 x 20	B43	VA 28	-	120-145	VA 245/40		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		

BMW 5er 530e PHEV NEU		ab 2023	G6L / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00316*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	RC36	29	-	120, 140	245/45		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	120, 140	245/45		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	Oxigin 18	29	-	120, 140	245/45		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120, 140	VA 245/45		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40		
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	120, 140	VA 245/40		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		
8,5 x 20	B43	VA 28	-	120, 140	VA 245/40		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35		

BMW 5er 550e PHEV		xDrive NEU	ab 2023	G6L / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00316*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	RC36	29	-	230	245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	230	245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 19	B43	VA 29	-	230	VA 245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40			
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	230	VA 245/40			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35			
8,5 x 20	B43	VA 28	-	230	VA 245/40			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35			

BMW 5er Touring Kombi		NEU	3.Quartal 2024		G6K / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00360*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18	RC32	23	-	120-210	225/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	23	-		225/55				Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120-210	VA 245/45				Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40				
8,5 x 19	RC32	29	-	120-230	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC34	29	-	120-230	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	RC36	29	-	120-210	245/45				Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B41	29	-	120-210	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x24mm HA
	B43	29	-	120-210	245/45				Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse u. nicht Bremse 374mm
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	120-210	VA 245/40				Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35				

BMW 5er Touring 530e PHEV NEU			ab 2023	G6K / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00360*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B43	VA 29	-	120, 140	VA 245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40			
8,5 x 19	RC36	29	-	120, 140	245/45M+S			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	120, 140	245/45M+S			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	120, 140	VA 245/40			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35			

BMW 5er Touring 550e PHEV NEU			ab 2023	G6K / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00360*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B43	VA 29	-	230	VA 245/45			Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 19		HA 46			HA 275/40			

BMW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW 5er Touring		550e PHEV NEU Fortsetzung...	ab 2023	G6K / G60	5/112	66,7
Sensor - Brocksens 1.1		e1*2018/858*00360*..				
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC36	29	-	230	245/45M+S	 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
	B43	29	-	230	245/45M+S	 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
8,5 x 20	RC36	VA 28	-	230	VA 245/40	 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		HA 46			HA 275/35	

BMW M5, M5 Competition				F95 / F5LM	5/112	66,6	e1*2007/46*1828*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 19	B40	VA 26	-	441, 460	VA 265/40M+S, 275/40			Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 19		HA 28			HA 285/40			
9,5 x 19	B40	26	-	441, 460	265/40			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse

BMW M5 G90 / G99		NEU		2024	G9M	5/132	66,6	e1*2018/858*00451*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
10 x 20	FMI15 Zelos	VA 28	-		VA 275/40				Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 28			HA 285/40				
10,5 x 20	B41	VA 28	-	430	VA 285/40				Orig.-Verschr., Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA! Felge in SG u. SGVP erhältlich, Limousine u. Touring, i.V.
11 x 21		HA 28			HA 295/35				
10,5 x 20	FMI15 Zelos	VA 28	-		VA 285/40				Orig.-Verschr., Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA!
11 x 21		HA 28			HA 295/35				

BMW 6er GT		ab 11.2017		G6GT / G32		5/112		66,7		e1*2007/46*1791*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC32	27	-	120-265	225/60				Orig.-Verschr.		
	RC27	30	-	120-265	245/50				Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC32	30	-	120-265	245/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm		
	RC34	30	-	120-265	245/50				Orig.-Verschr.		
	CA 23	30	-	120-265	245/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht Bremse 374 u. 395mm		
	CA 26	30	-	120-265	245/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020, nicht Bremse 374 u. 395mm		
8,5 x 19	B43	25	-	120-265	245/45				Orig.-Verschr., incl. FL2020		
	CA 26	25	ZP599F	120-265	245/45				incl. FL2020		

BMW 7er		ab 2016		7L (G11 / G12)		5/112		66,6		e1*2007/46*0276*10-...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 17		RC27		27	-	155-240	225/60				Orig.-Verschr.
		RC32		27	-	155-250	225/60				Orig.-Verschr.
8 x 18		RC27		30	-	155-330	245/50				Orig.-Verschr.
		RC32		30	-	155-330	245/50				Orig.-Verschr.
		RC34		30	-	155-330	245/50				Orig.-Verschr.
		CA 23		30	-	155-330	245/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
		CA 26		30	-	155-330	245/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 374 u. 395mm
8,5 x 19		BR-I		25	-	155-390	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, nur für Fahrz. ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnabe
		B43		25	-	155-390	245/45				Orig.-Verschr., auch Hybrid
		CA 26		25	ZP599F	155-390	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm

BMW 7er		NEU	ab November 2022		G7L / G70	5/112	66,7	e1*2018/858*00154*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	RC34		26	-	125-280	245/50			Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
	B41		26	-	125-280	245/50			Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20	B41	VA 24	-	125-280	VA 255/45			Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA	
10,5 x 20		HA 44			HA 285/40				

BMW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW M760Li xDrive			7L	5/112	66,6	e1*2007/46*0276*14-...

Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	B43	25	-	430-448	245/45M+S		Orig.-Verschr.

BMW 8er / 840d xDrive			ab 2019	G8C (G14)	5/112	66,7	e1*2007/46*1906...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC32	30	-	235-250	245/45M+S			Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	RC34	30	-	235-250	245/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	30	-	235-390	245/40M+S			Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32	30	-	235-250	245/40			Orig.-Verschr.
	CA 19	30	ZP599F	235-390	245/40M+S			nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	-	235-390	245/40M+S			Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
8 x 19	FMI08 Thoe	VA 26	-	235-250	VA 245/40			Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/35			
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	235-250	VA 245/40			Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/35			
8 x 20	FMI08 Thoe	VA 26	-	235-250	VA 245/35			Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 41			HA 275/30			

BMW 8er / M850i xDrive			ab 2019	G8C (G14)	5/112	66,7	e1*2007/46*1906...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC32	30	-	390	245/40			Orig.-Verschr., nicht Bremse 380x28mm
	CA 24	30	-	390	245/40M+S			Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
8 x 19	FMI14 Jupiter	VA 26	-	390	VA 245/40			Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 41			HA 275/35			
8 x 20	FMI08 Thoe	VA 26	-	390	VA 245/35			Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 41			HA 275/30			

BMW 8er Gran Coupé					G8C (G16)	5/112	66,7	e1*2007/46*1906*...	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	FMI14 Jupiter		VA 26	-	235-250	VA 245/40			Orig.-Verschr.
9 x 19			HA 41			HA 275/35			

BMW XM NEU		2023	G09 / F56XM		5/120	66,6	e1*2007/46*2066*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	B41	26	- (W15)	230-360	285/45			Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI09 Cratos	26	-	230-430	285/45			Orig.-Verschr., nur M+S, auch das Modell mit 430kW ist im TÜV abgedeckt!
9,5 x 21	B41	VA 19	- (W15)	230-360	VA 275/45			Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 42			HA 315/40			

BMW X1		ab 2015	F48/UKL-L/F1X		5/112	66,7	e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1676*...	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	39	-	85-170	205/60			Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	39	-	85-170	205/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC27	52	-	85-170	225/55			Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	52	-	85-170	225/55			Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC34	52	-	85-170	225/55			Orig.-Verschr., auch F1X, nicht Bremse 360x30
	BR-I	52	-	85-170	225/55			Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	6,5 x 18	RC34	41	-	85-170	205/55		
7,5 x 18	RC30	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC34	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B32	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B39	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	BR-I	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 20	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X

BMW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
BMW X1. Fortsetzung...		ab 2015	F48/UKL-L/F1X	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1676*...	

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	47	-	85-170	225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	RC32	47	-	85-170	225/45	 Orig.-Verschr., auch F1X
	B40	47	-	85-170	225/45	 Orig.-Verschr., auch F1X
	FMI07 Atena	47	F93	85-170	225/45	
	FMI08 Thoe	47	-	85-170	225/45	 Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-170	225/45	 Orig.-Verschr., auch F1X
	BR-I	47	-	85-170	225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	85-170	225/45	 nicht Bremse 307mm

BMW X1 Plug-in-Hybrid

ab 2020 F1X 5/112 66,7 e1*2007/46*1676*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	92	205/60	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	92	205/60	 Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	52	-	92	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	52	-	92	225/55	 Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	41	-	92	205/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	51	-	92	225/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	92	225/50	 Orig.-Verschr.
	B32	51	-	92	225/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	92	225/50	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	47	-	92	225/45	 Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	225/45	 Orig.-Verschr.

BMW X1 NEU

im Laufe 2022 U1X / U11 5/112 66,7 e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	41	-	100-150	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	100-150	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	41	-	100-150	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	RC34	41	-	100-221	205/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	50	-	100-150	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	100-150	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	50	-		225/55	 Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC32	46	-	100-221	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	100-221	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	100-150	245/45	 Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-150	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 20	RC36	46	-	100-150	245/40	 Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100-150	245/40	 Orig.-Verschr.

BMW X1 PHEV NEU

im Laufe 2023 U1X / U11 5/112 66,7 e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	41	-	100, 110	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	68-104	205/65	 Orig.-Verschr.
	RC36	41	-	100, 110	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC32	50	-	100, 110	225/55	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	50	-	100, 110	225/55	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC36	50	-		225/55	 Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC32	46	-	100, 110	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	46		100-221	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	46		100, 110	245/45	 Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 20	RC36	46	-	100, 110	245/40	 Orig.-Verschr.
	B43	46	-	100, 110	245/40	 Orig.-Verschr.

BMW iX1 xDrive30 NEU

2. Quartal 2023 U1X 5/112 66,7 e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	41	-	68-104	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	41	-	68-104	205/65	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
	RC36	41	-	68-104	205/65	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC36	43	-		205/65	 Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 18	RC34	41	-	68-104	205/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	50	-	68-104	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	68-104	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	50	-		225/55	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC32	46	-	68-104	245/45	 Orig.-Verschr.

8 x 19	RC34	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 20	RC36	46	-	68-104	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	68-104	245/40		Orig.-Verschr.

BMW X1 M35i xDrive NEU		im Laufe 2023		U1X / U11		5/112		66,7		e1*2018/858*00153*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8 x 19		RC36	46	-	221	245/45				Orig.-Verschr.	
		B43	46	-	221	245/45				Orig.-Verschr.	
8 x 20		RC36	46	-	221	245/40				Orig.-Verschr.	
		B43	46	-	221	245/40				Orig.-Verschr.	

BMW X2		2018	F2X/F39		5/112	66,7	e1*2007/46*1824*...
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	39	-	100-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	39	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC27	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr.,auch Hybrid,nicht Bremse 360mm
	BR-I	52	-	100-170	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
6,5 x 18	RC34	41	-	85-225	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC32	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	BR-I	51	-	100-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 20	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nich für M-Sportbremse
8 x 19	RC27	47	-	120-170	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	BR-I	47	-	100-170	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 19	47	ZP599F	85-225	225/45		
	FMI07 Atena	47	F93	85-225	225/45		
	FMI08 Thoe	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI14 Jupiter	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.

BMW X2 Plug-in-Hybrid			2020	F2X	5/112	66,7	e1*2007/46*1824*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm	
	RC34	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm bzw. 4-Kolben Bremssattel	
7,5 x 17	RC27	52	-	92	225/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	B32	51	-	92	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
8 x 19	RC27	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.	
	B40	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.	

BMW X2 NEU		ab März 2024		U2X / U10		5/112		66,7		e1*2018/858*00371*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	41	-	100-115	205/65				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm		
	RC34	41	-	100-115	205/65				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm		
	RC36	41	-	100-115	205/65				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm		
6,5 x 18	RC34	41	-	100-221	205/60				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC32	50	-	100-115	225/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm		
	RC34	50	-	100-115	225/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm		
	RC36	50	-		225/55				Orig.-Verschr., i.V.		
8 x 19	RC32	46	-	100-221	245/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	46	-	100-115	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm		
	RC36	46	-	100-115	245/45				Orig.-Verschr.		
	B43	46	-	100-115	245/45				Orig.-Verschr.		
8 x 20	RC36	46	-	100-115	245/40				Orig.-Verschr.		
	B43	46	-	100-115	245/40				Orig.-Verschr.		

BMW iX2 NEU		ab März 2024		U2X / U10		5/112		66,7		e1*2018/858*00371*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
		RC27	41	-	68, 104	205/65				Orig.-Verschr., nur M+S	

7 x 17	RC34	41	-	68-104	205/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
	RC36	41	-	68, 104	205/65		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC36	43	-		205/65		Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 18	RC34	41	-	68-104	205/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	50	-		225/55		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC32	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC36	46	-	68, 104	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	68, 104	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	46	-	68, 104	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	68, 104	245/40		Orig.-Verschr.

BMW X2 M35i xDrive NEU			2024	U2X		5/112	66,7	e1*2018/858*00371*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	46	-	221	245/45		Orig.-Verschr.		
	B43	46	-	221	245/45		Orig.-Verschr.		
8 x 20	RC36	46	-	221	245/40		Orig.-Verschr.		
	B43	46	-	221	245/40		Orig.-Verschr.		

BMW X3		ab 11/2017		G01 / G3X		5/112		66,7		e1*2007/46*1797..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7 x 18		RC27	22	-	100-195	225/60				Orig.-Verschr.	
		RC32	22	-	100-210	225/60				Orig.-Verschr., nur bis 1.600 kg Achslast	
		RC34	22	-	100-210	225/60				Orig.-Verschr.	
		BR-I	22	-	100-195	225/60				Orig.-Verschr.	
7,5 x 19		RC32	32	-	100-195	245/50				Orig.-Verschr.	
		RC34	32	-	100-210	245/50				Orig.-Verschr., auch Hybrid	
		B32	32	-	100-265	245/50M+S				Orig.-Verschr.	
					100-210	245/50					
		BR-I	32	-	100-195	245/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm	
					100-265	245/50M+S					
		CA 26	32	ZP599F	100-210	245/50					
					100-265	245/50M+S					
8 x 20		RC36	VA 27	-	100-265	VA 245/45				Orig.-Verschr.	
9,5 x 20			HA 43			HA 275/40					
8 x 20		B40	VA 27	-	100-265	VA 245/45				Orig.-Verschr.	
9,5 x 20			HA 43			HA 275/40					
8 x 20		BR-I	VA 27	-	100-265	VA 245/45				Orig.-Verschr.	
9,5 x 20			HA 43			HA 275/40					
8 x 20		RC36	27	-	100-265	245/45				Orig.-Verschr., nur M+S	
		B40	27	-	100-265	245/45				Orig.-Verschr., nur M+S	
		B43	27	-	100-265	245/45				Orig.-Verschr., nur M+S	
8,5 x 21		B41	VA 30	-	100-210	VA 245/40				Orig.-Verschr.	
9,5 x 21			HA 43			HA 275/35					
8,5 x 21		B43	VA 30	-	100-265	VA 245/40				Orig.-Verschr.	
9,5 x 21			HA 43			HA 275/35					

BMW X3 xDrive 30e		2021	G01 / G3X		5/112	66,7	e1*2007/46*1797..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC27	22	-	120, 135	225/60			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
7,5 x 19	B32	32	-	120, 135	245/50			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	CA 26	32	ZP599F	120, 135	245/50			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8 x 20	RC36	VA 27	-	120, 135	VA 245/45			Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40			

BMW

BMW	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
BMW X3 xDrive 30e	Fortsetzung...	2021	G01 / G3X	5/112	66,7	e1*2007/46*1797..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	RC36	27	-	120, 135	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	27	-	120, 135	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Plug-in Hybrid
	B43	27	-	120, 135	245/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120, 135	VA 245/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35		

BMW X3 M40d, X3 M40i				2021	G3X	5/112	66,7	e1*2007/46*1797..
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info

7,5 x 19	RC32	32	-	240-265	245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	32	-	240-265	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 20	B40	VA 27	-	265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43		265	HA 275/40		
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35		

BMW X3 NEU		2024		G3XN (G45)		5/112		66,7		e1*2018/858*00409*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 18	RC27	15	-	120-145	225/60				Orig.-Verschr.		
	RC36	15	-		225/60				Orig.-Verschr., i.V.		
8,5 x 19	RC34	26	-	120-280	245/50				Orig.-Verschr.		
	RC36	26	-	120-210	245/50				Orig.-Verschr.		
	B41	26	-	120-280	245/50				Orig.-Verschr.		
	B43	26	-	120-210	245/50				Orig.-Verschr.		
9 x 20	B41	VA 24	-	120-280	VA 255/45				Orig.-Verschr., nur Bremse 348x30mm VA und 345x24mm HA, nicht in FG erhältlich!		
10,5 x 20		HA 44			HA 285/40						
9 x 21	B43	VA 24	-	120-145	VA 255/40				Orig.-Verschr.		
10,5 x 21		HA 44			HA 285/35						

BMW X3 e30 xDrive NEU		2024		G3XN (G45)		5/112		66,7		e1*2018/858*00409*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8,5 x 19	RC36	26	-	120-140	245/50				Orig.-Verschr.		
	B43	26	-	120-140	245/50				Orig.-Verschr.		
9 x 20	B41	VA 24	-	120-280	VA 255/45				Orig.-Verschr., nur Bremse 348x30mm VA und 345x24mm HA, nicht in FG erhältlich!		
10,5 x 20		HA 44			HA 285/40						
9 x 21	B43	VA 24	-	140	VA 255/40				Orig.-Verschr.		
10,5 x 21		HA 44			HA 285/35						

BMW X3 M50 xDrive NEU		2024		G3XN (G45)		5/112		66,7		e1*2018/858*00409*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8,5 x 19	RC36	26	-	280	245/50				Orig.-Verschr., nur M+S		
	B43	26	-	280	245/50				Orig.-Verschr., nur M+S		
9 x 21	B43	VA 24	-	280	VA 255/40				Orig.-Verschr.		
10,5 x 21		HA 44			HA 285/35						

BMW X3 M / X4 M Competition					F34XM	5/112	66,7	e1*2007/46*1988*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
9 x 20	RC36	VA 28	-	353, 375	VA+HA 255/45			Orig.-Verschr., nur M+S	
9,5 x 20		HA 39							
9 x 20	RC36	VA 28	-	353, 375	VA 255/45			Orig.-Verschr.	
10 x 20		HA 39			HA 265/45				
9 x 20	B43	VA 28	-	353, 375	VA 255/45			Orig.-Verschr.	
10 x 20		HA 39			HA 265/45				

BMW iX			2021		BMW i-N		5/112		66,7		e1*2018/858*00109*..	
Sensor - Brocksens 1.1												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
8,5 x 20	B41	28	-	102-150	235/60				Orig.-Verschr., nicht iX M60 u. iX M70 xDrive			
9 x 21	B43	36	-	102, 140	255/50				Orig.-Verschr.			
	FMI10 e-Joule	36	-	102	255/50				Orig.-Verschr.			
9,5 x 22	B41	37	-	102	275/40				Orig.-Verschr.			

BMW

BMW	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
BMW iX3	ab März 2021	G3XE / G08	5/112	66,7	e1*2007/46*2130*..		
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC34	34	-	80	245/50		Orig.-Verschr.
	RC36	34	-	80 (210)	245/50		Orig.-Verschr.
	B43	34	-	80	245/50		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	34	-	80	245/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	VA 26	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			275/40		

BMW X4				2018	G4X/G02	5/112	66,7	e1*2007/46*1881*...	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	

7 x 18	RC27	22	-	120-195	225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	22	-	120-210	225/60		Orig.-Verschr., nur bis 1.600 kg Achslast
	RC34	22	-	120-210	225/60		Orig.-Verschr.
	BR-I	22	-	120-195	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	32	-	120-195	245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	32	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr.
				120-265	245/50M+S		
	BR-I	32	-	120-195	245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm
				120-265	245/50M+S		
	CA 26	32	ZP599F	120-210	245/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	VA 27	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40		
8 x 20	B40	VA 27	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43		120-265	HA 275/40		
8 x 20	BR-I	VA 27	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43			HA 275/40		
8 x 20	RC36	27	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
	B40	27	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
	B43	27	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	VA 30	-	120-210	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35		
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120-265	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35		

BMW X4 M40d, X4 M40i			2018	G4X	5/112	66,7	e1*2007/46*1881*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC32	32	-	240-265	245/50			Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	240-265	245/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA 245/40			Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35			

BMW X5	2018	G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*00-14
Sensor - Brocksens 1.1					

ACHTUNG! Achslasten beachten!							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 18	B32	44	-	155-250	255/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm, incl. M-Paket
9 x 19	B41	38	-	155-280	265/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	RC36	35	-		275/45		i.V.
	B40	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	B41	35	-	155-280	275/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	BR-IT	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20	B41	VA 35	-	155-280	VA 275/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 40			HA 305/40		
9,5 x 21	B41	VA 37	-	155-280	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155-250	VA 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		
9,5 x 22	B41	VA 37	-	155-250	VA 275/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43			HA 315/30		

BMW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW X5 NEU		ab Facelift 2023	G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*15-..
Sensor - Brocksens 1.1						

ACHTUNG! Achslasten beachten!							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	B43	35	-	183-280	275/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	VA 37	-	183-280	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		

BMW X5 M50 i/d			ab 2019	G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*00-14	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/45			Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	35	-	294-390	275/45			Orig.-Verschr., nur M+S

	B43	35	-	294, 390	275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	35	-	294, 390	275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	B41	VA 37	-	294-390	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		
9,5 x 21	B43	VA 37	-	294, 390	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		
9,5 x 22	B41	VA 37	-	294-390	VA 275/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		HA 43			HA 315/30		

BMW X5 M60 i NEU		ab Facelift 2023		G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*15-..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 20	B43	35	-	390	275/45			Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	VA 37	-	390	VA 275/40			Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35			

BMW X5 M, X5 M Competition				ab 2020	F56XM	5/112	66,7	e1*2007/46*2066*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
10,5 x 21	B41	VA31	-	441-460	VA+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur M+S		
11 x 21		HA 48							

BMW X5 Plug-in-Hybrid				ab 2020	G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*00-14	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 20	B40	35	-	155, 210	275/45M+S		Orig.-Verschr.		
	B43	35	-	155, 210	275/45M+S		Orig.-Verschr.		
	BR-IT	35	-	155, 210	275/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm		
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155, 210	VA 275/40		Orig.-Verschr.		
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35				

BMW X5 Plug-in-Hybrid NEU		ab Facelift 2023		G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*15-..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
9 x 20	B43	35	-	155, 230	275/45M+S		Orig.-Verschr.	
9,5 x 21	B43	VA 37	-	155, 230	VA 275/40		Orig.-Verschr.	
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35			

BMW X6 III		ab 2019		G6X (G06)		5/112		66,7		e1*2007/46*2020*...	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
9 x 20		RC36	35			275/45				i.V.	
		B40	35	-	155-250	275/45M+S				Orig.-Verschr.	
		B41	35	-	155-280	275/45				Orig.-Verschr.	
		B43	35	-	155-250	275/45M+S				Orig.-Verschr.	
		BR-IT	35	-	155-250	275/45M+S				Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm	
9 x 20		B41	VA 35	-	155-280	VA 275/45				Orig.-Verschr.	
10,5 x 20			HA 40			HA 305/40					
9,5 x 21		B41	VA 37	-	155-280	VA 275/40				Orig.-Verschr.	
10,5 x 21			HA 43			HA 315/35					
9,5 x 21		B43	VA 37	-	155-250	VA 275/40				Orig.-Verschr.	
10,5 x 21			HA 43			HA 315/35					
9,5 x 22		B41	VA 37	-	155-250	VA 275/35				Orig.-Verschr.	
10,5 x 22			HA 43			HA 315/30					

BMW

BMW	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
BMW X6 M50 i/d III	ab 2020	G6X (G06)	5/112	66,7	e1*2007/46*2020*...		
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/45M+S		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	294, 390	275/45M+S		Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	294, 390	275/45M+S		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	VA 37	-	294, 390	VA 275/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 43			HA 315/35		

BMW X6 M, X6 M Competition				2020	F56XM	5/112	66,7	e1*2007/46*2066*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
10,5 x 21	B41	VA 31	-	441-460	VA+HA 295/35				Orig.-Verschr. nur M+S

11 x 21	B74	HA 48	774 700	VA 255/55+HA 275/50		Orig.-Verschr., nur mit...
---------	-----	-------	---------	---------------------	--	----------------------------

BMW X7		ab 03.2019		G7X (G07)		5/112		66,7		e1*2007/46*1952*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
ACHTUNG! Achslasten beachten!											
8,5 x 20	B41	35	-	155-390	VA 255/55+HA 275/50				Orig.-Verschr.		
	B43	35	-	155-250	255/55M+S, 275/50				275/50 nur bis 250 KW		
9,5 x 21	B41	36	-	155-390	285/45				Orig.-Verschr.		
	B43	36	-	155-390	285/45				Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen		
				155-250	285/45				Orig.-Verschr.		
9,5 x 22	B41	VA 32	-	155-390	VA 275/40				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
10,5 x 22		HA 43			HA 315/35						

BMW Z4		ab 03.2019		G4Z (G29)		5/112		66,6		e1*2007/46*1949*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8 x 18	RC32	VA 20	-	120-190	VA 225/45				Orig.-Verschr.		
9 x 18		HA 28			HA 255/40						
8 x 18	RC36	VA 20	-		VA 225/45				Orig.-Verschr., i.V.		
9 x 18		HA 28			HA 255/40						

BYD

Atto 2 NEU		ab 2025		SC3E		5/114,3		60,1		e9*2018/858*11147*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
6,5 x 17		RC27	40	-	65 (130)	215/60				Orig.-Verschr.	
		RC34	40	-	65	215/60				Orig.-Verschr.	
		RC36	40	-		215/60				Orig.-Verschr., i.V.	
		FMI06 Koros	40	-	65	215/60				Orig.-Verschr.	

Atto 3 NEU		im Laufe 2023		SC2E		5/114,3		60,1		e9*2018/858*11147*..	
Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
6,5 x 17	RC27	40	-	65	215/60				Orig.-Verschr.		
	RC34	40	-	65	215/60				Orig.-Verschr.		
	RC36	40	-		215/60				Orig.-Verschr., i.V.		
	FMI06 Koros	40	-	65	215/60				Orig.-Verschr.		
7 x 18	RC34	40	-	65	215/55, 235/50				Orig.-Verschr.		
	FMI06 Koros	40	-	65	215/55, 235/50				Orig.-Verschr.		

Dolphin NEU		Oktober 2023		EM2E, EM2E-1		5/114,3		60,1		e9*2018/858*11468*... e9*KS18/858*11459*..	
Sensor - Schrader 3103 - Artikelnummer 99199											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
6 x 16		RC27	45	-	35	195/60				Orig.-Verschr.	
6,5 x 17		RC27	45	-	35, 65	205/50				Orig.-Verschr.	
		RC34	45	-	65	205/50				Orig.-Verschr.	
		RC36	45			205/50				i.V.	

Dolphin Surf NEU		2025		EQE		4/100		54,1		e4*2018/858*00233*...	
Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 16		RC34		45	-	35-60	185/55				Orig.-Verschr., Ausführung M41, in den Farben SG und SGVP erhältlich, Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige!

BYD

Seal NEU		4. Quartal 2023		EK / EKE		5/120		64,1		e13*KS18/858*00023*... e13*2018/858*00639*..	
Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8 x 19		RC34	45	-	70-145	235/45				Orig.-Verschr.	
		RC36	45	-	70, 145	235/45				Orig.-Verschr.	
		FMI06 Koros	45	-	70-145	235/45				Orig.-Verschr.	
		FMI14 Jupiter	45	-	70-145	235/45				Orig.-Verschr.	

Seal U		NEU	2024		SA3		5/120		64,1		e9*2018/858*11535*... e9*KS18/858*11477*..		
Sensor - Schrader 3319 - Artikelnummer 102639													
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
		FMI06 Koros		45	-		235/50					Orig.-Verschr.	

Citroen		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Berlingo IV		ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*..., e2*2007/46*0625*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/60		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60		Serienreifen bis 205/...
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55		nicht bei 16" Serie
	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
		50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC36	50			205/55		i.V.
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55		

e-Berlingo		ab 2021	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*..., e2*2007/46*0625*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	47	ZP538F	57-62	205/60		
	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55		
7 x 17	RC34	50	- od. ZP537F	57-62	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

Citroen C3 III		ab 02.2017	S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*44-..., e2*2007/46*0060*17-..., (FIN: VF7SX, /SY...)	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-81	185/65		
				50-85	195/65		
	RC30	23	ZP402F	50-81	185/65		
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	50-85	195/65		
				- od. ZP401F	50-85	205/55	
	RC36	20			205/55		i.V.
6,5 x 17	RC36	20			205/50		i.V.
7 x 17	RC34	25	- od. ZP401F	50-121	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

Citroen C3 NEU		2024	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC36	42			205/55		i.V.
7 x 17	RC36	42			205/50		i.V.

Citroen e-C3 NEU		2024	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC36	42			205/55		i.V.
7 x 17	RC36	42			205/50		i.V.

Citroen C3 Aircross		ab 2017	2	4/108	65,1	e4*2007/46*1241*-01	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/60		
	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 195/65, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	20			195/60, 205/60		i.V.
6,5 x 17	RC34	20	-	60-96	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	20			215/50		i.V.

Citroen C3 Aircross NEU		ab 2024	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*04-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	28	- od. ZP401F	74, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	28			215/65		i.V.
6,5 x 17	RC36	28			215/60		i.V.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Citroen		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Citroen e-C3 Aircross NEU		ab 2024	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*04-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	28	- od. ZP401F	53 (83)	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	28			215/65		i.V.
6,5 x 17	RC36	28			215/60		i.V.

DS3 FL		ab 04.16	S****, S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*... (FIN: VF7SA...; VF7SB)	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-88	185/65		
	RC30	23	ZP402F	50-88	185/65		
6 x 16	RC30	23	ZP402F	50-88	195/55		
7 x 17	RC34	25	- od. ZP401F	50-121	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	B39	25	ZP402F	50-122	205/45		

DS3 Crossback		ab 04.2019	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65		
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	32			215/60, 215/65		i.V.
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	32			215/60		i.V.

DS3 e-tense NEU i.V.		2021	DS		65,1	e2*2007/46*0639*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC34	32			215/60		i.V.
	RC36	32			215/60		i.V.

DS4		ab Jänner 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*10-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-165	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	42	ZP538F	96-165	215/65		auch Hybrid
	RC36	42			215/65		i.V.
	CA 26	42	ZP538F	96-165	215/65		
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96-165	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
8 x 20	RC36	50	- od. ZP537F	96-165	245/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

DS7 Crossback		ab 2018	J	5/108	65,1	e2*2007/46*0601*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	44	-	96-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
	RC36	44			215/65		i.V.
7 x 19	RC27	38	ZP538F	96-165	205/55		
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	96-165	205/55		
8 x 20	B43	44	-	96-165	235/45		Orig.-Verschr. von der Alufelge

DS7 Crossback e-tense		2020	J	5/108	65,1	e2*2007/46*0601*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC36	44			215/65		i.V.
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55		Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	44	-	133, 147	235/45		Orig.-Verschr. von der Alufelge

Citroen C4 Aircross		ab 2012	B	5/114,3	67,1	e2*2007/46*0117*...	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	38	ZP580D6F	84-110	215/70		
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	84-110	225/55		

RC32	38	ZP580D6F	84-110	225/55		
------	----	----------	--------	--------	--	--

Citroen

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Citroen C4 Cactus	2014	0	4/108	65,1
kein Sensor - indirektes RDKS				

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	55-96	205/55	 incl. Facelift 2018
	RC34	20	- od. ZP401F	55-96	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!

Citroen C4	ab Februar 2021	B	4/108	65,1	e9*2007/46*0440*00
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74, 81, 96	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	32			215/65	 i.V.
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	32			215/60	 i.V.

Citroen e-C4	ab Februar 2021	B	4/108	65,1	e9*2007/46*6816*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	32			215/65	 i.V.
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 32,00!!
	RC36	32			215/60	 i.V.

Citroen C5 Aircross	ab 02.2019	A	5/108	65,1	e2*2007/46*0642*0-2
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-133	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!! incl. FL2022
	RC30	42	ZP538F	96-133	215/65	 incl. Facelift 2022
	RC32	42	ZP538F	96-133	215/65	
	RC34	42	- od. ZP537F	96-133	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!
	RC36	42			215/65	 i.V.
	CA 26	42	ZP538F	96-133	215/65	 incl. Facelift 2022
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	96-133	235/55	 incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	96-133	235/55	
	RC34	49	-	96-133	225/55, 235/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	38	ZP538F	96-133	205/55	 incl. Facelift 2022
	RC34	38	-	96-133	205/55	 Orig.-Verschr.

Citroen C5 Aircross Hybrid	ab 2020	A	5/108	65,1	e2*2007/46*0642*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133	205/55	 incl. Facelift 2022
	RC34	38	-	133	205/55	 Orig.-Verschr.

C5 X	ab 2022	N	5/108	65,1	e9*2018/858*11066*...
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-133	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	96-133	215/65	
	RC34	42	- od. ZP537F	96-133	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC36	42			215/65	 i.V.
	CA 26	42	ZP538F	96-133	215/65	
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96-133	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!

Citroen

Citroen		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
C5 X Plug-in-Hybrid		ab 2022	N	5/108	65,1	e9*2018/858*11066*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	110, 132	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	132	215/65		
	RC34	42	-	96-133	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	42			215/65		i.V.
	CA 26	42	ZP538F	110, 132	215/65		
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!

Jumpy III, Space Tourer		ab 2016		V		5/108		65,1		e2*2007/46*0531*..., e2*2007/46*0530*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!		
			- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!		
	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!		
			- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!		
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!		
			- od. ZP537F	57-132	215/60, 215/60C, 225/55				Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm HA		
	RC36	46			215/60, 215/60C, 225/55				i.V.		
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!		
			- od. ZP541F	70-130	215/60C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!		

e-Jumpy (III) NEU			2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0531*11...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60, 215/60C, 225/55			Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm HA
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

e-Jumpy / e-Space Tourer NEU			V	5/108	65,1	e2*2007/46*0531*13...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Cupra

Cupra		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Born electric		ab 2021	K1	5/112	57,1	e9*2018/858*04001*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	RC36	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.
	B43	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
8 x 20	RC36	50	-	70, 89	215/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	50	-	70, 89	215/45, 235/40		Orig.-Verschr.

Formmentor VZ 4drive		ab 2021	KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*00-19	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	40	-	180, 228	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	40	-		225/50, 245/45		Orig.-Verschr., i.V.
	B38	40	-	228	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	RC36	40	-	180, 228	245/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	180, 228	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	180, 228	245/40		Orig.-Verschr.

Formmentor VZ 2WD NEU		ab Facelift 2024		KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*24...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	40	-	195	245/40			Orig.-Verschr.
	B43	40	-	195	245/40			Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm

Formmentor VZ 4drive NEU		ab Facelift 2024		KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*22...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	40	-	245	245/40			Orig.-Verschr.
	B43	40	-	245	245/40			Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm

Formmentor		ab 2021		KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*00-19	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	40	-	110	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC34	40	-	110	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC36	40	-		215/55, 225/55		Orig.-Verschr., i.V.	
8 x 18	RC27	40	-	110, 140	225/50M+S, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	40	-	110-228	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	110-228	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	40	-		225/50, 245/45		Orig.-Verschr., i.V.	
	B38	40	-	110, 140	225/50M+S, 245/45		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC32	40	-	110-245	245/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	110-228	245/40		Orig.-Verschr.	
	RC36	40	-	110, 140	245/40		Orig.-Verschr.	
	B38	40	-	110, 140	245/40		Orig.-Verschr.	
	B40	40	-	110, 140	245/40		Orig.-Verschr.	
	B43	40	-	110, 140	245/40		Orig.-Verschr.	

Formmentor NEU		ab Facelift 2024		KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*20-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	40	-	110	245/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	40	-	110, 150	245/40		Orig.-Verschr.	
8 x 19	B43	40	-	110, 150	245/40		Orig.-Verschr.	

Formmentor e-Hybrid		ab März 2021		KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*00-19	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 17	RC27	40	-	110	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC36	40	-		215/55, 225/55		Orig.-Verschr., i.V.	

Cupra		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Formentor e-Hybrid Fortsetzung...		ab März 2021	KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*00-19	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	40	-	110	225/50M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		225/50, 245/45		Orig.-Verschr., i.V.
	B38	40	-	110	225/50M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC36	40	-	110	245/40		Orig.-Verschr.
	B38	40	-	110	245/40		Orig.-Verschr.
	B40	40	-	110	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110	245/40		Orig.-Verschr.
Formentor e-Hybrid NEU		ab Facelift 2024	KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*21-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	40	-	110, 130	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC36	40	-	110, 130	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	110, 130	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
Cupra Formentor VZ5		ab 2021	KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*00-19	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	40	-	287	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	40	-	287	245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	287	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC36	40	-	287	255/35		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	287	255/35		Orig.-Verschr.
Cupra Leon Plug-in-Hybrid		ab 2020	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*27	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC36	46	-		225/40		Orig.-Verschr., i.V.
	B32	46	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
8 x 19	RC36	49	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B40	49	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B43	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	49	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr.
Cupra Leon Plug-in-Hybrid NEU		ab Facelift 2024	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*28-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC36	49	-	110, 130	235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				130	225/35M+S		
	B43	49	-	110, 130	235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				130	225/35M+S		
Cupra Leon		ab 2021	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*00-27	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC36	46	-		225/40		Orig.-Verschr., i.V.
	B32	46	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S		
8 x 19	RC34	49	-	110-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B40	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B43	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
Cupra Leon NEU		ab Facelift 2024	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*28-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC36	49	-	110, 150	235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B43	49	-	110, 150	235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Cupra	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
-------	---------	-----	-------	------

Cupra Leon VZ NEU	ab Facelift 2024	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*28...
----------------------------------	------------------	----	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC36	49	-	221, 245	225/35M+S, 235/35	 Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm
	B43	49	-	221, 245	225/35M+S, 235/35	 Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370 u. 374mm

Tavascan NEU	im Laufe 2024	KR	5/112	57,1	e9*2018/858*11511*..
---------------------	---------------	----	-------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr., mit 19 Zoll Serienbereifung
				89	VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr., M+S, mit 20/21 Zoll Serienbereifung
	B43	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr., mit 19 Zoll Serienbereifung
				89	VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr., M+S, mit 20/21 Zoll Serienbereifung
FMI16 Taara	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr.	
9 x 20	RC36	42	-	77, 89	255/45	 Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung
	B43	42	-	77, 89	255/45	 Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung

Terramar NEU	2024	KP	5/112	57,1	e9*2018/858*04014*..
--------------	------	----	-------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	38	-	110-195	235/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 375x36mm VA u. 310x22mm HA
	RC36	38	-		235/55	 Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	RC34	38	-	110-195	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110, 150	255/45	 Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110, 150	255/45	
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-195	235/45, 255/40	
	RC36	38	-	110, 150	255/40	 Orig.-Verschr.
	B43	38	-	110, 150	255/40	 Orig.-Verschr.

Terramar e-Hybrid NEU	2024	KP	5/112	57,1	e9*2018/858*04014*..
-----------------------	------	----	-------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC36	38	-		235/55		Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	RC36	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110, 130	255/45		nicht Bremse 374mm, Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	RC36	38	-	110, 130	255/40		Orig.-Verschr.
				130	235/45M+S		
	B43	38	-	110, 130	255/40		Orig.-Verschr.
				130	235/45M+S		

Terramar VZ NEU	2024	KP	5/112	57,1	e9*2018/858*04014*..
-----------------	------	----	-------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC36	38	-		235/55	 Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	RC36	38	-	195	255/45	 Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	195	255/45	 nicht Bremse 374mm
8,5 x 20	RC36	38	-	195	235/45M+S, 255/40	 Orig.-Verschr.
	B43	38	-	195	235/45, 255/40	 Orig.-Verschr.

Notizen:

[illegible]

Dacia	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
-------	---------	-----	-------	------

Bigster NEU 2025 DJF 5/114,3 66,1 e19*2007/46*0026*26

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	32	-	80, 103	215/65	 Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/65	 Orig.-Verschr., 4WD
	RC34	32	-	80-103	215/65	 Orig.-Verschr., 2WD, nur in SG u. SGVP
				96	215/65	 Orig.-Verschr., 4WD, nur in SG u. SGVP
	RC36	32			215/65	 i.V.
FMI06 Koros	32	-	80-103	215/65	 Orig.-Verschr.	
6,5 x 18	RC34	32	-	80-103	215/60	 Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/60	 Orig.-Verschr., 4WD

Duster II	ab Modell 2018	SR (SR*H..)	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0323*43-..., e2*2007/46*0013*12-..
------------------	----------------	-------------	---------	------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC32	50	-	66-110	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	66-110	215/65	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	50	-	66-110	215/60	 Orig.-Verschr., nur in silber erhältlich!

Duster III NEU	2. Quartal 2024	DJF	5/114,3	66,1	e19*2007/46*0026*22...
----------------	-----------------	-----	---------	------	------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC27	32	-	67-103	215/70		Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/70		Orig.-Verschr., 4WD
	RC34	32	-	67-96	215/70		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	32	-	67-103	215/65		Orig.-Verschr., 2WD
				96	215/65		Orig.-Verschr., 4WD
	RC34	32	-	67-96	215/65		Orig.-Verschr., nur in SG u. SGVP
	RC36	32			215/65		i.V.
	FMI06 Koros	32	-	67-96	215/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	32	-	67-103	215/60		Orig.-Verschr., 2WD
					96		215/60

Jogger	ab März 2022	DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..
--------	--------------	-----	-------	------	---------------------

Sensor - indirektes RDKS - teils direkt - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC34	45	-	67-81	205/60		Orig.-Verschr.
	RC36	45			205/60		i.V.

Sandero III	ab Jänner 2021	DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..
-------------	----------------	-----	-------	------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC34	45	-	49-67	195/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45			195/55		i.V.

Sander Stepway III	ab Jänner 2021	DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..
--------------------	----------------	-----	-------	------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 16	RC34	45	-	67-81	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	45			205/60	 i.V.

Notizen:

Fiat

Fiat	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Fiat 500/-C	ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...		
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-77	185/55		
		40	ZP404F	73,5-77	185/55		nur innenbelüftete Bremse
6,5 x 16	RC30	35	ZP404F	44-77	195/45		
	RC34	35	-	44-77	195/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
	RC36	35			195/45		i.V.

Fiat 500 Abarth			ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*...., e3*2007/46*0064*....	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC30	35	ZP402F	99-118	195/45			
	RC34	35	-	99-132	195/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	35			195/45		i.V.	
7 x 17	RC34	35	-	99-132	205/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!	
	RC36	35			205/40		i.V.	

Fiat 500 L VAN		ab 2017	199	5/98	58,1	e3*2001/116*0217*33-..., e3*2001/116*0217*28-..., e3*2007/46*0010*07-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	39	ZP538F	59-77	205/60		auch Modell Trekking u. Living
6 x 16	RC30	36,5	ZP538F	59-77	205/55		Modell Trekking u. Living
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	59-88	205/55		auch Modell Trekking u. Living
	RC32	39	ZP538F	62-88	205/55		nur Bremse 284mm
7 x 17	RC32	41	ZP538F	62-88	225/45		nur Bremse 284mm
	B39	41	ZP538F	59-77	225/45		Modell Trekking u. Living

Fiat 500X		2015	334	5/110	65,1	e3*2007/46*0318*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	40	ZP538F	70-125	215/60		
	RC24	40	ZP538F	70-125	215/60		
	RC34	40	ZP538F	70-125	215/60		i.v.
7 x 17	RC30	40	ZP538F	70-125	215/55		
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/55		
	RC34	40	-	70-125	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	40	ZP538F	70-125	225/45		2WD+4WD
	RC32	40	ZP538F	70-125	225/45		
	RC34	40	-	70-125	225/45		Orig.-Verschr.

Fiat 500e		ab März 2021		FA1	4/98	58,1	e3*2018/858*00001*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC30	40	-	43 (87)	185/65		Orig.-Verschr.	
6 x 16	RC34	41	-	43	195/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC34	41	-	43	205/45		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen	
	RC35	41			205/45		i.V.	
	RC36	41			205/45		i.V.	

Fiat 500e Abarth		mit 47kW		FA1	4/98	58,1	e3*2018/858*00001*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC34	41	-		195/55			Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 17	RC34	41	-	47	205/45			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC36	41			205/45			i.V.

Fiat 600e NEU			2024	FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	62 (115)	215/65			
	RC34	32	-	62 (115)	215/65		Orig.-Verschr., i.V.	
	RC36	32			215/65		i.V.	
6,5 x 17	RC34	32	-		215/60		Orig.-Verschr., i.V.	
	RC36	32	-		215/60		Orig.-Verschr., i.V.	

Fiat	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Fiat 600 Hybrid NEU	2024	FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74	215/65	
	RC36	32			215/65	 i.V.
6,5 x 17	RC36	32			215/60	 i.V.
Doblo NEU	1. Quartal 2024	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47				 i.V.
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55	
e-Doblo NEU	1. Quartal 2024	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*18... e2*2007/46*0625*20..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55	
Panda	ab 03.12		312, 312P	4/98	58,1	e3*2007/46*0064*.... e3*2007/46*0071*...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-70	185/55	
6,5 x 16	RC34	35	-	51-63	195/45	 Orig.-Verschr.
Grande Panda elektro NEU i.V.		C	4/108	65,1		
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC36	42			205/55, 205/60	 i.V.
7 x 17	RC36	42			205/50, 205/55	 i.V.
Grande Panda Hybrid NEU i.V.		C	4/108	65,1		
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC36	42			205/60	 i.V.
7 x 17	RC36	42			205/50, 205/55	 i.V.
Scudo	ab 2022	V	5/108	65,1		
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	75-130	215/65C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
	RC30T	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
				75-130	215/60C	
	RC36	46			215/60C, 225/55	 i.V.
	B45	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast

Fiat		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
e-Scudo		ab 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0533/20-...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Tipo		ab 07.16	356	5/98	58,1	e3*2007/46*0373*...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	70-88	205/55	
	RC32	39	ZP538F	70-96	205/55	
7 x 17	RC32	41	ZP538F	70-96	225/45	
	B39	41	ZP538F	70-88	225/45	

Ulysse		2. Quartal 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18-..., e2*2007/46*0533*20-...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	75-130	215/65C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
			- od. ZP541F	75-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse!
	RC36	46			215/60C, 225/55	 i.V.
	B45	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast

e-Ulysse		2. Quartal 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18-...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau!
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Fisker		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ocean NEU		3. Quartal 2023	01, 01-KS	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11450*..., e9*KS18/858*11458*...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 20	B43	40	-	90, 179	255/50	 Orig.-Verschr., Ausführung "S3"

Notizen:						

Ford

Capri NEU		2025		DRP	5/112	57,1	e1*2018/858*00364*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	VA 45	-	70-109	VA 235/55		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50			
8 x 19	FMI16 Taara	VA 45	-	70-109	VA 235/55		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50			
8 x 20	RC36	VA 45	-	70-109	VA 235/50		Orig.-Verschr.	
9 x 20		HA 35			HA 255/45			

EcoSport		ab 2012		JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*00-17	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65			
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65			
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	205/60			

EcoSport		ab 2017		JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*18-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	73-103	205/60			
	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103	205/60			
7 x 17	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103	205/50			

Edge		ab MJ2019		SBF	5/108	63,4	e1*2007/46*1524*03...	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	55	-	110-175	235/60			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	52,5	-	110-175	235/55			Orig.-Verschr.

Explorer		ab 2020		WUJ	5/114,3	70,6	e13*2007/46*2217*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	B41	40	-	267	255/55			Orig.-Verschr.

Explorer NEU		August 2024		DRP	5/112	57,1	e1*2018/858*00364*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	VA 45	-	70-109	VA 235/55		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50			
8 x 19	RC36	VA 45	-	70-109	VA 235/55		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50			
8 x 19	FMI16 Taara	VA 45	-	70-109	VA 235/55		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 40			HA 255/50			
8 x 20	RC36	VA 45	-	70-109	VA 235/50		Orig.-Verschr.	
9 x 20		HA 35			HA 255/45			

Fiesta VIII		ab 09.2017		JHH, JGH	4/108	63,4	e9*2007/46*3142*... e9*2007/46*3159*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24	45	-	51-103	195/60			Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	45	ZP422D6F	51-103	195/60			auch Typ JGH
6,5 x 16	RC30	47,5	ZP422D6F	51-103	195/55			auch Typ JGH
	RC34	47,5	-	52-114	195/55			auch Typ JGH
7 x 17	RC34	42,5	ZP422D6F	63-114	205/45			nur Typ JHH, auch ET42,5 ist ECE
		47,5	ZP422D6F	52-114	205/45			auch Typ JGH
	B39	47,5	ZP422D6F	51-103	205/45			auch Typ JGH

Fiesta ST VIII			ab 2018		JHH	4/108	63,4	e9*2007/46*3142*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	147	195/60				nur M+S
	RC30	45	ZP422D6F	147	195/60				nur M+S

Ford

Fiesta Active VIII			ab 2018		JHH	4/108	63,4	e9*2007/46*3142*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	62-103	195/60				nur M+S, mit Kotflügelverbreiterung
	RC30	45	ZP422D6F	62-103	195/60				nur M+S
7 x 17	RC34	42,5	-	63-103	205/45				Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		47,5	-	63-103	205/45				

Focus IV		2018	DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	50	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	50	-	63-92	195/65, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60		
	RC34	47,5	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		50	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
7 x 17	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60		
	RC27	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"
	RC32	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	50			215/50		i.V.
8 x 18	RC32 / RC34	55	-	63-134	235/40		Orig.-Verschr.

Focus Turnier IV		2018		DEH		5/108		63,4		e13*2007/46*1911*..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60						
7 x 17	RC27	50	-	63-134	215/50				Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"		
	RC34	50	-	63-134	215/50				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
	RC36	50			215/50				i.V.		
8 x 18	RC34	55	-	63-134	235/40				Orig.-Verschr.		

Focus Active		ab 2019		DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*03-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC30	45	ZP580D6F	63-134	215/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	215/55			
	RC34	45	-	63-134	215/55			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	47,5	-	63-134	215/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	47,5	-	63-134	215/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	47,5			215/50			Orig.-Verschr., i.V.

Focus ST		ab 11.2019		DEH		5/108		63,4		e13*2007/46*1911*05-..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	50	-	140, 206	215/50M+S				Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"		
	RC32	50	-	140-206	215/50				Orig.-Verschr.		
	RC34	50	-	140-206	215/50				Orig.-Verschr.		
	RC36	50			215/50				i.V.		
8 x 18	RC32	55	-	140-206	235/40				Orig.-Verschr.		
	RC34	55	-	140-206	235/40				Orig.-Verschr.		
8 x 19	B43	55	-	140, 206	235/35				Orig.-Verschr. für Alufelgen		

Galaxy III		ab 09/2015		WA6 (MK3)		5/108		63,4		e13*2001/116*0185*24...	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC27	52,5	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr., beide ET's original		
		55	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr. von Alufelgen		
	RC32	52,5+55	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr., beide ET's original		
		RC34	52,5	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	55	ZP533D13F	88-177	235/50						
	RC30	55	-	88-177	235/50				Orig.-Verschr., auch e13*2007/46*2374*..		
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr.		
	B43	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr. von Alufelgen		

Ford

Galaxy Hybrid		ab 2021		WAH6		5/108		63,4		e13*2007/46*2374*..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC27	55	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr. von Alufelgen		
7,5 x 18	RC32	55	-	88-177	235/50				Orig.-Verschr.		
8 x 19	B43	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr. von Alufelgen		

Kuga III		2020	DFK	5/108	63,4	e13*2007/46*2188*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	88-140	225/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen, nur Bremse 308mm, Ausführung "X7"
	RC30	50	ZP580D6F	88-140	225/65		
	RC32	50	-	88-140	225/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	88-140	225/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	50			225/65		i.V.
7,5 x 18	RC32	50	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr., Ausführung "X7"
	RC34	50	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
7,5 x 19	RC32	50	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	55	-	88-140	245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen

Kuga III Plug-in-Hybrid			2020		DFK	5/108	63,4	e13*2007/46*2188*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC27	50	-	112	225/65				Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC30	50	-	112	225/65				Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC34	50	ZP580D6F	112	225/65				
	RC36	50			225/65				i.V.
7,5 x 18	B32	50	-	112	225/60				Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. Facelift 2024
7,5 x 19	RC34	50	-	112	225/55				Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	55	-	112	245/45				Orig.-Verschr. von Alufelgen

Mondeo V /Turnier V		ab MJ2015		BA7 (MK5)		5/108		63,4		e13*2001/116*0249*26...	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension		Design	ET	KIT		KW		Reifendimension		Info	
6,5 x 16	CA 20		50	ZP580D6F		85-177		215/60			auch Turnier
	RC24		50	-		85-177		215/60			Orig.-Verschr. von Alufelgen, auch Turnier
	RC27		50	ZP580D6F		85-177		215/60			
	RC30		50	ZP580D6F		85-177		215/60			
	RC32		50	-		85-177		215/60			
	RC34		50	-		85-177		215/60			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34		50	-		88-140		215/55			Orig.-Verschr.
	RC36		50					215/55			i.V.
7,5 x 17	RC27		55	-		92-177		235/50			Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32		55	-		85-177		235/50			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27		55	-		85-177		235/45			Orig.-Verschr.
	RC32		55	ZP580D6F		85-177		235/45			
	RC34		55	-		85-177		235/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27		55	-		110-177		235/40			Orig.-Verschr.
	B43		55	-		110-177		235/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier

Mustang (VI)		ab 2015		LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*00-18	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 19	B40	VA 45	-	213-338	VA 255/40			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9,5 x 19		HA 52,5			HA 275/40			
9 x 19	RC34	45	-	213-338	255/40			Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	213-338	255/40			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B40	45	-	213-338	255/40			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

Mustang GT (VII) NEU		ab MJ2024		LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*19-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 19	RC36	45	-	328	255/40M+S			Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
	B40	45	-	328	255/40M+S			Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9 x 19	B40	VA 45	-	328	VA 255/40			Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm
9,5 x 19		HA 52,5			HA 275/40			

Ford

Mustang Dark Horse (VII) NEU		ab MJ2024		LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*19-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 19	B40	40	-	334	255/40M+S			Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm

Mustang Mach-E		Juli 2021		LSK / LSBK		5/108		63,4		e13*2007/46*2387*... e1*2018/858*00365*..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 18	RC32	47,5	-	100-130	225/60				Orig.-Verschr.		
	RC34	47,5	-	100-130	225/60				Orig.-Verschr.		
	RC36	47,5			225/60				i.V.		
7 x 19	RC27	47,5	-	100-140	225/55				Orig.-Verschr. von Alufelgen		
	RC34	47,5	-	92-154	225/55				Orig.-Verschr.		
7,5 x 19	RC32	47,5	-	92-124	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	47,5	-	92-124	225/55				Orig.-Verschr.		
8 x 20	RC36	47,5							i.V.		

Mustang Mach-E GT				Juli 2021		LSK		5/108		63,4		e13*2007/46*2387*..		
Sensor - Brocksens 4.1														
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension			Info	
7 x 19		RC34		47,5		-		176-200		225/55			 Orig.-Verschr., nur M+S	
7,5 x 19		RC32		47,5		-		176		225/55, 235/55			 Orig.-Verschr.	

Puma		Anfang 2020		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*00-15	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	70-114	205/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen	
	RC32	45	-	70-114	205/65		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	70-114	205/65		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
7 x 17	RC32	47,5	-	70-147	215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC34	47,5	-	70-147	215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC36	47,5	-		215/55		Orig.-Verschr., i.V.	
7 x 18	RC32	47,5	-	70-114	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC34	47,5	-	70-114	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC36	47,5			215/50		i.V.	
7,5 x 19	RC32	47,5	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC34	47,5	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid	

Puma NEU		ab Facelift 2024		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*16-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	92	205/65M+S			Orig.-Verschr. von Alufelgen

Puma ST		ab 02/2021		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*00-15		
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC34	47,5	ZP580D6F	147	215/55				
	RC36	47,5			215/55				i.V.
8 x 19	RC27	48	-	147	225/40				Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B43	47,5	-	118, 147	225/40				Orig.-Verschr. von Alufelgen

Puma ST NEU		ab Facelift 2024		J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*16-..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	B43	47,5	-	118	225/40			Orig.-Verschr. von Alufelgen

S-Max II		ab 09/2015		WA6 (ab Modell 2016)		5/108	63,4	e13*2001/116*0185*24-...	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 17	RC27	52,5	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr., beide ET's original
	RC32	52,5+55	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr., beide ET's original
7,5 x 18	RC34	52,5	-	88-177	235/55				Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	88-177	235/50				Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	88-177	235/50				Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr.
	B43	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr. von Alufelgen

Ford

S-Max Hybrid		ab 2021		WAH6		5/108	63,4	e13*2007/46*2374*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18	RC32	55	-	88-177	235/50				Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	55	-	88-177	245/45				Orig.-Verschr. von Alufelgen

Transit/Tourneo Connect			ab MJ2014		PJ2 / PU2		5/108		63,4		e1*2007/46*0272*04-... e1*2001/116*0207*16-...		
Sensor - Brocksens 4.1													
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info			
6,5 x 16		CA 20	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55							
		RC24	50	-	55-125	205/60, 215/55					Orig.-Verschr. für Alufelgen		
		RC27	50	-	55-125	205/60, 215/55					Orig.-Verschr. für Alufelgen		
		RC30	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55							
		RC32	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55					ab Modell 2014 bis Facelift 2018		
		RC34	50	-	55-125	205/60, 215/55					Orig.-Verschr.		

Transit Connect/Tourneo Connect				ab FL2018	PJ2 / PU2	5/108	63,4	e1*2007/46*0272*... e1*2001/116*0207*...	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC30	50	-	55-88	205/60, 215/55				Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 215/55				
	RC32	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 215/55				

Tourneo Connect NEU		ab März / April 2022		SK/SKN		5/112	57,1	e13*2018/858*00270*... e13*2018/858*00342*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC30	47	-	55, 75	205/60				Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6,5 x 16	RC30	48	-	55-90	205/60				Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	49	-	55-90	215/55				Orig.-Verschr.
	RC36	49	-		215/55				Orig.-Verschr., i.V.

Transit/Tourneo Custom				FAC / FCC		5/160		65,1		e11*2007/46*0676*.., e1*2007/46*1005*..., e5*2007/46*1034*..	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!											
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-136	215/65C				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018		
7 x 17	RC25T		-	74-136	215/60C				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!		
			-	77-136	215/60C, 235/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!		

Transit					FAD / FCD		5/160		65,1		e11*2007/46*0801*.., e1*2007/46*1100*.., e5*2007/46*1032*..		
Sensor - Brocksens 4.1													
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info				
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!													
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	215/65C, 235/65C					Orig.-Verschr., Typ FAD			
				74-136	215/65C, 235/65C					Orig.-Verschr., Typ FCD			

Transit				FDD	5/160	65,1	e1*2007/46*1098*		
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!									
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	235/65C			Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.	

Transit Tourneo Custom NEU			4. Quartal 2023		NRN / NXN		6/120		74,6		e5*2018/858*00192*... e5*2018/858*00191*..		
Sensor - Brocksens 4.1													
Dimension		Design		ET	KIT	KW		Reifendimension			Info		
6,5 x 16		RC35		50	-	81-125	215/65C				Orig.-Verschr.		
						100-125	215/65				Orig.-Verschr., Active/Trail, mit Radhausverbr.		
		Pro2		50	-	81-125	215/65C				Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C		
						100-125	215/65C				Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C		
6,5 x 17		RC35		50	-	81-125	215/60C				Orig.-Verschr.		
						100-125	215/60C				Orig.-Verschr., Active/Trail, mit Radhausverbr.		

Ford

Transit/Tourneo Custom		PHEV NEU	Okt.23	NRN / NXN		6/120	74,6	e5*2018/858*00192*..., e5*2018/858*00191*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC35	50	-	87	215/65C				Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
6,5 x 17	RC35	50	-	87	215/60C				Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Transit/Tourneo Custom E		PHEV NEU	Okt.23	NRN / NXN		6/120	74,6	e5*2018/858*00192*..., e5*2018/858*00191*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC35	50	-	63-85	215/65C				Orig.-Verschr., Elektro
6,5 x 17	RC35	50	-	63-85	215/60C				Orig.-Verschr., Elektro

Transit Courier		ab 2014	JN8 / JU2		4/108	63,4	e13*2007/46*1349*..., e1*98/14*0194*26-..		
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/60				
6,5 x 16	RC30	40	ZP422D6F	55-74	195/55				

Tourneo Courier		NEU	ab 2024	N1P		5/108	63,4	e13*2018/858*00648*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	92	205/65				Orig.-Verschr. von Alufelgen
7 x 17	RC36	47,5			215/55				i.V.

Transit/Tourneo Courier		NEU	ab 2024	N3P		5/108	63,4	e13*2018/858*00649*..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	73-92	205/65				Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit 16/17 Zoll Serienbereifung
7 x 17	RC36	47,5			215/55				i.V.

Ranger		ab 2012	2AB		6/139,7	93,1	e11*2007/46*0154*..., e5*2007/46*0080*...		
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!									
6,5 x 16	RC35	55	-	92-157	255/70				Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
7,5 x 17	RC35	55	-	92-157	265/65				Orig.-Verschr.

Ranger		NEU	ab Modelljahr 2022	2AB		6/139,7	93,1	e5*2007/46*0080*09-..	
Sensor - Brocksens 4.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!									
6,5 x 16	RC35	55							i.V.
7,5 x 17	RC35	55	-	125	255/70				Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	255/65				Orig.-Verschr.

Notizen:

Great Wall

Or 03 Funky Cat / Funky Cat GT					2023	ES11	5/114,3	66,6	e13*2018/858*00266*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
6,5 x 17	RC27	47	-	60 (126)	205/55		Orig.-Verschr., Ausführung GW1 , 17 Zoll Serie, ohne Radhausverbreiterungen		
	RC34	47	-	60	205/55		Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1		
7 x 18	RC32	39	-	60	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung GW1		
	RC34	39	-	60	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung GW1, nur GT		
					215/50		Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1		

Wey Coffee 01				2023	V71 / V61	5/114,3	66,6	e9*2018/858*11205*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8.5 x 21	B41	45	-	150	265/45				Oria.-Verschr., Ausführung GW1

Wey Coffee 03 / 02 NEU					V71 / V61	5/114,3	66,6	e9*2018/858*11205*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 19	RC36	40	-	150	235/55				Orig.-Verschr., Variante 1F4 + 1F2
7,5 x 20	RC36	45	-	150	235/50				Orig.-Verschr., Variante 1F4 + 1F2

Wey Coffee 05 NEU					V71 / V61	5/114,3	66,6	e9*2018/858*11205*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 20	RC36	40	-	150	235/55				Orig.-Verschr., Variante MF4
8,5 x 21	B41	45	-	150	265/45				Orig.-Verschr., Ausführung GW1

Notizen:

[illegible]

Honda		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Civic X		ab 03.2017	FC, FK	5/114,3	64,1	e11*2007/46*3633*... neu Typ FK e6*2007/46*0256*...		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 16	RC30	45	-	88-134	215/55		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32	45	-	88-134	215/50		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27	50	-	88-134	235/40		Orig.-Verschr.	
Civic Hybrid NEU		2. Halbjahr 2022	FE	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00064*..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC27	50	-	105	235/40		Orig.-Verschr.	
Civic Type R NEU		im Laufe 2023	FE	5/114,3	64,1			
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
9,5 x 19	B40	60	-	242	265/30		Orig.-Verschr.	
Civic (X) R		ab 2017	FC, FK	5/120	64,1	e11*2007/46*3633*... e6*2007/46*0256*01-..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC32	55	-	235	235/40		Orig.-Verschr.	
CR-V (V)		ab 2018	RW	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0265*...		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 17	RC32	45	-	127	235/65		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC34	45	-	107-142	235/60		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.	
CR-V Hybrid		ab 02.2019	RW	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0265*...		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC34	45	-	107-142	235/60		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.	
CR-V NEU		ab 2023	RS	5/120	64,1	e6*2018/858*00267*..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC30	40	-	109	235/60		Orig.-Verschr.	
	RC36	40		109	235/60		i.V.	
Honda e		ab 2020	ZC	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0425*..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 16	RC30	VA 50	-	60	VA 185/60		Orig.-Verschr.	
7 x 16		HA 45			HA 205/55			
HR-V		ab 06.2015	RU	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0158*..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 16	RC30	55	-	88, 96	215/60		Orig.-Verschr.	
	RC30	55	-	88, 96	215/60		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC30	55	-	88, 96	215/55		Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC27	55	-	88-96	225/45		Orig.-Verschr.	
HR-V NEU		ab 2021	RV	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00063*..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC32	55	-	79	225/50		Orig.-Verschr.	
Jazz Hybrid		Mitte 2020	GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*..		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 15	RC30	50	-	72	185/60		Orig.-Verschr.	
6 x 16	RC30	50	-	72, 79	185/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	72-79	185/55		Orig.-Verschr.	

Honda

Honda		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Jazz Crosstar Hybrid		ab 2020	GR	4/100	56,1
kein Sensor - indirektes RDKS					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension
6 x 16	RC34	45	-	72-79	185/60
					 Orig.-Verschr.

ZR-V e:HEV NEU		2023	RZ		5/114,3	64,1	e6*2018/858*00266*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	50	-	105	215/60			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	50	-	105	225/55			Orig.-Verschr.

Notizen:

Hyundai		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Bayon		ab 2021	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	62-88	185/65		15/16 Zoll Serie
	RC30	50	ZP422D6F	58-88	195/55		15/16 Zoll Serie
6 x 16	RC34	50	-	58-88	195/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	50	-	74-88	205/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
Genesis GV60							
		JW	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00060*..		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B41	43,5	-	78-120	255/45		Orig.-Verschr.
I10 (III)							
		ab 02.2020	AC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0090*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	48	-	46-74	195/45		Orig.-Verschr., auch N-Line
	RC36	48			195/45		i.V.
I20 III							
		ab 2020	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121*...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	61-88	185/65		
	RC30	50	ZP422D6F	58-88	195/55		
6 x 16	RC34	50	-	58-88	195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	58-88	195/55		Orig.-Verschr.
I20 N							
		ab April 2021	BC3	5/114,3	67,1	e5*2007/46*0121*...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	150	215/40		
	RC34	53	-	150	215/40		
	B32	53	ZP580D6F	150	215/40		es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
I30							
		ab 02.2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*...., e5*2007/46*1075*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	70-103	195/65		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm auch e5*2007/46*1075*..
	6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	70-117	205/55	
RC30		50	ZP580D6F	70-118	205/55		incl. Facelift 2020
RC32		50	-	70-117	205/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
RC34		50	-	70-118	205/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 17	RC32	53	-	70-118	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	70-118	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	53			225/45		i.V.
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	70-118	225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	55	-	74-118	225/40		Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	RC34	55	-	74-118	225/40		Orig.-Verschr.
		53			225/40		
		55			225/40		
	B32	53	ZP580D8F	70-118	225/40		i.V., beide ET's sind ECE
		53	ZP580D6F	70-103	225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm nur Bremse 304mm

I30 N		ab 2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*...., e5*2007/46*1075*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC34	53	-	184	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC36	53		184	225/40		i.V.
	B32	53	ZP580D8F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
8 x 19	RC32	55	ZP580D6F	184	235/35		i.V.
I30 N Performance							
		ab 2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*...., e5+2007/46+1075+...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D8F	202, 206	225/40M+S		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC34	53	-	202-206	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC36	53		202-206	225/40		i.V.
	B32	53	ZP580D8F	202, 206	225/40 M+S		incl. Facelift 2020, auch Fastback

Hyundai		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe					
130 N Performance		Fortsetzung...		ab 2017		PDE		5/114,3		67,1		e11*2007/46*3807*...., e5+2007/46+1075+...	
Sensor - Brocksens 5.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
8 x 19		RC32		55		-		202-206		235/35		ECE Orig.-Verschr., auch Fastback	
		RC34		55		-		202-206		235/35		ECE Orig.-Verschr., auch Fastback	
		B43		55		ZP580D6F		202, 206		235/35		ECE auch Fastback, incl. FL2020	
130 Fastback		ab 2017		PDE		5/114,3		67,1		e11*2007/46*3807*03-...., e5+2007/46+1075+...			
Sensor - Brocksens 5.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
6,5 x 16		RC27		50		ZP580D6F		85-117		205/55		ECE incl. Facelift 2020	
		RC30		50		ZP580D6F		85-118		205/55		ECE incl. Facelift 2020	
7,5 x 18		RC30		53		ZP580D6F		85-118		225/40		ECE incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
				55		ZP580D6F		85-103		225/40		ECE nicht Bremse 305mm, incl FL2020	
		RC36		53						225/40		ECE i.V., beide ET's sind ECE	
				55						225/40			
		B32		53		ZP580D8F		85-118		225/40		ECE incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
Instar		NEU i.V.		2025		AX1		4/100		54,1		e4*2018/858*00225*..	
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
6,5 x 17		RC36		47						205/45		ECE i.V.	
Ioniq Elektro		ab MJ 2020		AE		5/114,3		67,1		e4*2007/46*1157*10-..			
Sensor - Continental - Artikelnummer 97318													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
6,5 x 16		RC27		50		ZP580D6F		25 (100)		205/60		ECE Ausführung "M3N"	
		RC30		50		ZP580D6F		25 (100)		205/60		ECE Orig.-Verschr.	
		RC34		50		-		25 (100)		205/60		ECE Orig.-Verschr.	
Ioniq 5		ab Juni 2021		NE		5/114,3		67,1		e9*2018/858*11054*..			
Sensor - Brocksens 7.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
7,5 x 19		RC32		49,5		-		42-81		235/55		ECE Orig.-Verschr.	
		RC34		49,5		-		42-81		235/55		ECE Orig.-Verschr.	
8,5 x 20		B43		54,5		ZP580D6F		42-81		255/45		ECE Orig.-Verschr.	
Ioniq 5 N		NEU		Frühjahr 2024		NE		5/114,3		67,1		e9*2018/858*11054*..	
Sensor - Brocksens 7.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
9,5 x 21		B43		45		-		159 (478)		275/35		ECE Orig.-Verschr.	
Ioniq 6		NEU		4. Quartal 2022		CE		5/114,3		67,1		e4*2018/858*00145*..	
Sensor - Brocksens 7.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
7,5 x 18		RC32		51		-		37-81		225/55		ECE Orig.-Verschr.	
		RC34		51		-		37-81		225/55		ECE Orig.-Verschr.	
		RC36		51						225/55		ECE Orig.-Verschr., i.V.	
8,5 x 20		B43		53,5		ZP580D6F		37-81		245/40		ECE Orig.-Verschr.	
Kona		ab 10.2017		OS		5/114,3		67,1		e4*2007/46*1259*..			
Sensor - Brocksens 5.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
6,5 x 16		RC30		44		-		85-146		205/60		ECE Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm, incl. Facelift 2021	
		RC32		44		-		77-146		205/60		ECE Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid	
		RC34		44		-		77-146		205/60		ECE Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid, Frontantrieb	
7 x 17		RC27		50		-		85-146		215/55		ECE Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad	
		RC30		50		-		85-146		215/55		ECE Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
		RC32		50		-		85-146		215/55		ECE Orig.-Verschr.	
		RC34		50		-		85-146		215/55		ECE Orig.-Verschr.	
		RC36		50		-		85-146		215/55		ECE Orig.-Verschr., incl. FL2021, Frontantrieb	
								100-146		215/55		ECE Orig.-Verschr., incl. FL2021, Allrad	
		B39		50		-		85-130		215/55		ECE Orig.-Verschr.	
7,5 x 18		RC32		52		-		85-146		235/45		ECE Orig.-Verschr., Frontantrieb	
								100-146		235/45		ECE Orig.-Verschr., Allrad	

Hyundai		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Kona electric		2018	OS, OSE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*01-..., e4*2007/46*1522*...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	50	ZP580D8F	26, 28	215/55		incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP580D6F	26, 28	215/55		incl. Facelift 2021
	RC32	50	-	26-28	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	26-28	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	26, 28	215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
Kona N		ab Juni 2021	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*14-...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	206	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	206	225/45		
	B32	53	ZP580D6F	206	225/45		
8 x 19	RC32	55	-	206	235/40		Orig.-Verschr.
	B43	55	ZP580D6F	206	235/40		
Kona Hybrid		ab 2019	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*..	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	44	ZP580D6F	77	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC32	44	-	77-146	205/60		
	RC34	44	-	77-146	205/60		
7 x 17	RC32	50	-	77-146	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	50	ZP580D6F	77	225/45		
Kona NEU		im Laufe 2023	SX2	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00153*	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	44	-	74, 88	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 325mm
	RC34	44	-	69-88	205/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	50	-	74-146	215/60		Orig.-Verschr.
				125, 146	215/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	50	-	74-146	215/60		Orig.-Verschr.
				125, 145	215/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	50	-	69-146	215/60		Orig.-Verschr.
				69-146	215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
	RC34	50	-	125-146	215/60		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
				74-146	215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
7 x 18	RC27	50	-	74-146	215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				125, 146	215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
	RC36	50			215/55		i.V.
Kona Elektro NEU		im Laufe 2023	SX2E	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00168*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	50	-	33-54	215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	33-54	215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	33-53	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	33-53	215/60		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	33-54	215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	51	-	50-53	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	50-53	235/45		Orig.-Verschr.
Kona Hybrid NEU		im Laufe 2023	SX2	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00153*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	44	-	69, 77	205/65		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	77-88	205/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	50	-	69, 77	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50			215/55		i.V.
Santa Fé IV		ab Facelift 2020	TM	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1318*03-...	
Sensor - Brocksens 5.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	47	ZP580D6F	132-148	235/65		nicht Bremse ab 345mm
	RC30	47	ZP580D6F	132-148	235/65		nicht Bremse ab 345mm

Santa Fé V NEU		2024	MX5	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00188*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC34	49,5	-	118-132	235/60		Orig.-Verschr.
	RC36	54	-	117-132	255/45		Orig.-Verschr.
	B41	54	-	118-132	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	54	-	117-132	255/45		Orig.-Verschr.

Staria Transporter NEU					US4	6/139,7	92,4	e4*2018/858*00055*... e4*2018/858*00056*..	
Sensor - Brocksens 7.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 17	RC35	48	ZP600F	118, 130	215/65				

Tucson Plug-in-Hybrid		ab 2021		NX4e		5/114,3		67,1		e5*2018/858*00001*...	
Sensor - Brocksens 5.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7,5 x 19	RC32	51			235/50				 i.V.		
	RC34	51	-	85-132	235/50				 Orig.-Verschr.		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Isuzu		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
D-Max NEU		ab 2021	BTF / WTF	6/139,7	100,1	e13*2007/46*2324*... e1*2018/858*00269*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B45	33	-	120	265/60		Orig.-Verschr., auch V-Cross, nur Bremse 320mm

Jaecoo

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Jaecoo 7		ab 2025	T35	5/108	65,1	e9*2018/858*11671*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	FMI06 Koros	47	-		235/50		Orig.-Verschr., i.V., glossy black - LZ. ca. KW13
							Orig.-Versi.V., glossy black machined - LZ. ca. KW14

Jaguar

Jaguar

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
E-Pace	2018	DF	5/108	63,4	e11*2007/46*4161*..., e5*2007/46*1050*...		
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/65, 235/65		auch für Hybrid, nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
8 x 18	RC27	45	-	110-221	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	235/60		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	235/60		

F-Pace		ab 04.16		DC	5/108	63,4	e11*2007/46*3324*..., e5*2007/46*1047*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 255/60			
	RC34	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 255/60			nicht Bremse 380mm
8,5 x 19	RC32	45	ZP533D13F	120-294	255/55			nicht Bremse 380mm
	B43	45	ZP533D13F	120-280	255/55			
	CA 20	45	ZP533D13F	120-280	255/55			
	CA 26	45	ZP533D13F	120-280	255/55			
8,5 x 20	B43	45	ZP533D13F	120-280	255/50			
	RC29	45	ZP533D13F	120-280	255/50			
	RC34	45	ZP533D13F	120-294	255/50			nicht Bremse 380mm
	FMI07 Atena	45	F60C	120-280	255/50			

i-Pace (elektro)		2018		DH	5/108	63,4	e11*2007/46*4311*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	172	235/65			
	RC34	45	ZP533D13F	172	235/65			

XE		ab 05.2015	JA	5/108	63,4	e11*2007/46*2150*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	48,5	ZP580D6F	120-132	205/55		nicht Bremse 350mm
				120-184	225/50		
7,5 x 18	RC30	46	ZP580D6F	120-177	225/45		

XF		ab 2015		JB	5/108	63,4	e11*2007/46*2981*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/55			Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580D6F	120-280	245/45			
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	132-280	245/45			Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	245/45			
8 x 19	RC27	45	-	132-280	245/40			Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	245/40			
	RC36	45	ZP580D6F	120-280	245/40			
	B40	45	ZP580D6F	120-280	245/40			
	CA 19	45	OX532F-1	132-280	245/40			

XF Sportbrake		ab 2017	JB	5/108	63,4	e11*2007/46*2981*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/55		
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	132-280	245/45		auch Allrad
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	245/45		
8 x 19	RC34	45	ZP580D6F	120-280	245/40		
	CA 19	45	OX532F-1	132-221	245/40		

Notizen:							

Jeep

Jeep	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Avenger elektro	März 2023	FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..		
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	62 (115)	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/65		
	RC36	32			215/65		
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32			215/60		i.V.

Avenger NEU		ab 2024		FH1		4/108		65,1		e3*2018/858*00078*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74, 100	215/65					i.V.	
	RC36	32			215/65						
6,5 x 17	RC36	32			215/60					i.V.	

Cherokee		ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	41	-	103-200	215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	103-200	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	31	-	200	245/65		Orig.-Verschr.

Cherokee Trailhawk		ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	31	ZP538F	200	245/65		

Grand Cherokee (inkl. Facelift ab 07.2013)				ab 2010	WK	5/127	71,6	e4*2007/46*0186*...	
Sensor - Brocksens 3.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 20	B40	56,4	-	140-259	265/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013

Grand Cherokee				2021	WL	5/127	71,6	e9*2018/858*11257*..	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
9 x 21	FMI05 Makhai	50	-		275/45				Orig.-Verschr.

Compass		ab 08.2017		MX	5/110	65,1	e11*2007/46*4037*..., e4*2007/46*1410*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	88-125	215/65			Orig.-Verschr.
	RC30	40	-	88-125	215/65			
	RC34	40	-	88-125	215/65			
6,5 x 17	RC34	40	-	88-125	225/60			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	40	ZP538F	88-125	225/60			Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	88-125	225/60			
	RC34	40	-	88-125	225/60			
7 x 18	RC27	40	ZP538F	88-125	225/55			Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	88-125	225/55			
	RC34	40	-	88-125	225/55			
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-125	235/45			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	235/45			
	FMI10 e-Joule	40	-	88-125	235/45			

Compass		ab 2021		MP	5/110	65,1	e3*2007/46*0508*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	40	-	88-125	215/65			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	40	-	125	225/60			Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC30	40	ZP538F	88-125	225/60			
	RC34	40	-	125	225/60			Orig.-Verschr.
		37,5	-	125	225/60			Orig.-Verschr.
		RC36	37,5	-		225/60		
7 x 18	RC27	40	-	88-125	225/55			Orig.-Verschr.
	RC32	40	ZP538F	88-125	225/55			
	RC34	37,5	-	88-132	225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr.
		40	-	88-125	225/55			Orig.-Verschr.

Compass		Fortsetzung...		ab 2021		MP		5/110		65,1		e3*2007/46*0508*...	
Sensor - Brocksens Universal													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
7,5 x 19		RC32		40		ZP538F		88-132		235/45			
		RC34		40		-		88-132		235/45		Orig.-Verschr.	
		FMI10 e-Joule		40		-		88-125		235/45		Orig.-Verschr.	

Compass Hybrid		1. Quartal 2022		MP	5/110	65,1	e3*2007/46*0508*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC34	37,5	-	88-132	215/60, 235/60			Orig.-Verschr.
		40	-	125	225/60			Orig.-Verschr.
	RC36	37,5						i.V
7 x 18	RC32	40	ZP538F	88-125	225/55			
	RC34	37,5	-	88-132	225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr.
		40	-	88-125	225/55			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-132	235/45			
	RC34	40	-	88-132	235/45			Orig.-Verschr.

Renegade			2014	BU	5/110	65,1	e3*2007/46*0300*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	77-125	215/65			
	RC30	40	ZP538F	81-125	215/65			
	RC34	40	-	70-132	215/65, 215/70			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	40	-	84-132	215/60			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	40	ZP538F	81-125	215/60			
	RC32	40	ZP538F	70-132	215/60			
	RC34	37,5	-	84-96	215/60			Orig.-Verschr.
		40	-	70-132	215/60, 235/55			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	40	ZP538F	70-132	225/55			
	RC32	40	ZP538F	70-132	225/55			
	RC34	40	-	70-132	225/55			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	84-132	235/45			
	RC34	40	-	84-132	235/45			Orig.-Verschr.

Wrangler & Unlimited										ab 03.07	JK	5/127	71,6	e4*2001/116*0116*00-25	
Sensor - Brocksens Universal															
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension				Info				
7,5 x 18		B45		44,45	ZP595F	130-209	255/70								

Wrangler (IV) NEU					JK	5/127	71,6	e4°2001/116°0116°26...	
Sensor - Brocksens 3.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18	B45	44,5	-	147, 200	255/70				Orig.-Verschr., Ausführung C7

[illegible]

Kia		Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe	
Cee'd		2018		CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	73-103	195/65		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	50	ZP580D6F	73-103	205/55		
6,5 x 16	RC30	50	ZP580D6F	73-118	205/55		
	RC32	50	-	73-103	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	73-118	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	53	-	73-118	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	73-118	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	53			225/45		i.V.
	RC30	55	ZP580D6F	73-150	225/40		nicht Bremse 305mm
7,5 x 18	RC32	55	-	74-150	225/40		Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!
	RC36	55			225/40		i.V.
	B32	55	ZP580D6F	73-150	225/40		nicht Bremse 305mm

ProCee'd III		2018		CD		5/114,3		67,1		e4*2007/46*1299*..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC32	50	-	73-103	205/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	50	-	73-118	205/55				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC32	53	-	73-118	225/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	53	-	73-118	225/45				Orig.-Verschr.		
	RC36	53			225/45				i.V.		
7,5 x 18	RC32	55	-	74-150	225/40				Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!		
	RC36	55			225/40				i.V.		
	B32	55	ZP580D6F	88-150	225/40				nicht Bremse 305mm		

Cee'd SW Plug-in Hybrid				ab 2019	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	77	205/55				
	RC30	50	ZP580D6F	77	205/55				

Xcee'd		ab 10.2019		CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*07-..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	40	-	77-150	205/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	RC34	40	-	77-150	205/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
7,5 x 18	RC32	45	-	75-150	235/45			Orig.-Verschr., ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich! , auch für Hybrid
	RC34	45	-	75-150	235/45			Orig.-Verschr.
	RC36	45			235/45			i.V.

Xcee'd Plug-in-Hybrid				ab 2020	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*07-..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC34	40	ZP580D6F	77		205/60		i.V.	
7,5 x 18	RC36	45				235/45		i.V.	

e-Niro		ab 2019		DE		5/114,3		67,1		e4*2007/46*1139..	
Sensor - Brocksens 5.1											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7 x 17		RC27	50	ZP580D6F	27-29	215/55					
		RC30	50	ZP580D6F	27-29	215/55					
		RC32	50	-	27-29	215/55				Orig.-Verschr.	
		RC34	50	-	27-29	215/55				Orig.-Verschr.	
		RC36	50	-	27-29	215/55				Orig.-Verschr.	

Niro (Hybrid)		ab 05.2016		DE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1139*..	
Sensor - Continental - Artikelnummer 97318								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	77-78	205/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F	
	RC32	45	-	77	205/60		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	77	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA	
7,5 x 18	RC30	49,5	-	77-78	225/45		Orig.-Verschr.	
		50	-	77,2	225/45		Orig.-Verschr.	
	B39	50	-	77,2	225/45		Orig.-Verschr.	

Kia		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Niro Hybrid NEU		Sommer 2022	SG2	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11241*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	46	-	77	205/60		Orig.-Verschr., nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!
7,5 x 18	RC32	52	-	69-77	225/45		Orig.-Verschr.
Niro-EV elektro NEU		Sommer 2022	SG2	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11241*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	52	-	50	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	52			215/55		i.V.
Kia EV3 NEU		2024	SV1	5/114,3	67,1	e6*2018/858*00331*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	48	-	50	215/60		Orig.-Verschr.
	RC36	48	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50	-	50	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	215/50		Orig.-Verschr.
	CA 26	50	ZP580D6F	50 (150)	215/50		
Kia EV4 NEU		2025	SZ1E	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00486*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	50	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	50	215/60		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	53	-	50 (150)	215/50		Orig.-Verschr., i.V.
Kia EV4 Fastback NEU		2025	CT1	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00469*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	50	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	50	215/60		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	50 (150)	215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	53	-	50 (150)	215/50		Orig.-Verschr., i.V.
Kia EV5 NEU		2025	OV1	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00284*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC34	51	ZP580D6F	53	235/60		
Kia EV6 elektro		ab 2021	CV	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11073*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC32	54,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in der Farbe HGVP erhältlich!
	RC34	54,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	57	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
Kia EV6 GT elektro		ab 2022	CV	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11073*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 21	B41	43,5	-	143-159	255/40		Orig.-Verschr., nur FG und SG
	B43	43,5	-	143 (430)	255/40		Orig.-Verschr.
Kia EV9 NEU		2.Quartal 2023	MV1	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00178*..	
Sensor - Brocksens 7.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	53,5	-	53-113	255/60		Orig.-Verschr.
Kia K4 NEU		2025	CL4m	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00261*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	46	-		205/55		Orig.-Verschr., i.V.
7 x 17	RC34	49	-	85-132	225/45		Orig.-Verschr., i.V.
	RC36	49	-	85-132	225/45		Orig.-Verschr., nur in SG erhältlich
Kia PV5 NEU		2025	SW1	5/114,3	67,1	e6*2018/858*00361*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	46	ZP580D6F		215/65		i.V.
Kia Rio		ab 02.2017	YB	4/100	54,1	e11*2007/46*3777*.... e5*2007/46*1077*..	

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	57-89	185/65		
	RC30	46	ZP422D6F	57-89	185/65		incl. Facelift 2020, Felge ist nur in SG erhältlich!
6 x 16	RC34	49	-	62-88	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	49	-	62-88	205/45		Orig.-Verschr.
	RC36	49			205/45		i.V.

Sorento IV ab 2020 MQ4 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1530*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	47	-	117-148	235/65		Orig.-Verschr., incl. FL2024, nicht Bremse ab 345mm, nur KS silber
	RC30	47	-	132-148	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC34	47	-	118-148	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC36	47	-	117-148	235/65		Orig.-Verschr., incl. FL2024, nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	RC30	49,5	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr., nur SG schwarz glanz
		50	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 19	B32	49,5	-	132-148	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	132-148	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8,5 x 20	RC36	54	-	117-148	255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B41	54	-	142-148	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	54	ZP580D6F	117-148	255/45		
		54,5	ZP580D6F	132-148	255/45		beide ETs sind ECE, ET54 incl. Facelift 2024

Sorento PHEV ab Jänner 2021 MQ4 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1530*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	B32	49,5	-	132 (195)	235/55		Orig.-Verschr.

Soul ab 2014 PS 5/114,3 67,1 e4*2007/46*0825*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	47	-	91-113	205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	91-113	215/55		
	RC30	55	ZP580D6F	91-113	235/45		
7,5 x 18	RC32	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

e-Soul ab 2019 SK3 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1365*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	27-29	215/55		
	RC30	50	ZP580D6F	27-29	215/55		
	RC32	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.

Sportage ab 01.16 QLE 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3144*...., e11*2007/46*3139*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	42,5	-	85-136	215/70		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	45	-	114-136	215/70		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm, ECE nur Typ QL
7 x 17	RC32	48,5	-	85-136	225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-	85-136	225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48,5	-	85-136	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50,5	-	85-136	245/45		Orig.-Verschr.

Sportage V NEU ab 2022 NQ5e 5/114,3 67,1 e4*2018/858*00079*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	43,5	-	85-132	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	43,5	-	85-132	215/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	51			235/55		i.V.
7,5 x 19	RC32	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid

Stonic	ab 10.2017	YB	4/100	54,1	e1*2007/46*2094*.., e5*2007/46*1077*..
---------------	------------	----	-------	------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	61-100	185/65	 15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	46	ZP422D6F	61-100	185/65	 incl. Facelift 2020, ET46 ist nur in schwarz erhältlich!
6 x 16	RC34	49	-	58-74	195/55	 Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
6,5 x 17	RC34	49	-	73-100	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	49			205/55	 i.V.

Notizen:

Lamborghini

Lamborghini		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Urus		2018	636	5/130	71,6	e3*KS07/46*0481*.. e3*2007/46*0616*..	
Sensor - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
10 x 23	STC-23	VA 28	-		VA 285/35		Orig.-Verschr.
11,5x23		HA 22			HA 325/30		

Notizen:

Landrover

Landrover		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Defender 90		ab 2021	LE	5/120	72,6	e5*2007/46*0092*..., e5*2007/46*0125*..
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	41,5	-	147-386	255/60	 Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm

Defender 110 / 130		im Laufe 2023		LE	5/120	72,6	e5*2007/46*0092*... e5*2007/46*0125*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	8400 Bluster	41,5	-	147-386	255/70			Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
8,5 x 20	B41	41,5	-	147-386	255/60			Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm

Discovery 5			ab 2018		LR	5/120	72,6	e11*2007/46*3784*... e11*2007/46*4189*... e5*2007/46*1054*... e5*2007/46*1055*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 20	B41	47	-	132-265	255/55				Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 21	B41	49	-	132-265	275/45				Orig.-Verschr. auch Hybrid

Discovery Sport		ab 02.15		LC		5/108		63,4		e11*2007/46*1659*..., e5*2007/46*1058*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65						
	RC32	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 235/65						
	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65						
7,5 x 17	RC34	45	ZP533D13F	110-177	235/65				nicht Bremse 349x34mm		
8 x 18	RC27	45	-	110-213	235/60				Orig.-Verschr.		
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/60						
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/60						
8 x 19	RC27	45	ZP533D13F	110-213	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/55				auch für Hybrid Fahrzeuge		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/55						
	RC36	45	ZP533D13F	110-213	235/55						
	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/55						
	CA 19	45	OX533F-1	110-213	235/55						
8 x 20	B40	45	ZP533D13F	110-177	245/45						

Discovery Sport		ab Modelljahr 2020		LC	5/108	63,4	e5*2007/46*1058*01..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	120-213	235/60			
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/60			
8 x 20	RC36	40	ZP533D13F	120-213	235/50			
	B43	40	ZP533D13F	120-213	235/50			
	B45	40	ZP533D13F	120-213	235/50			

Range Rover Sport		ab 2013	LW	5/120	72,6	e11*2007/46*0909*... e5*2007/46*1056*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-280	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	B41	47	-	155-405	255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 20	B43	47	-	155-386	255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	RC29	47	-	155-386	255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-423	275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	B41	49	-	155-405	275/40		Orig.-Verschr.
10 x 22	FMI07 Atena	42,5	-	155-405	295/40		Orig.-Verschr.

Range Rover Evoque Cabrio		ab 04.2016		LV, LV-A	5/108	63,4	e11*2007/46*0223*..., e3*2007/46*0221*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65			
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65			
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65			
	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65			
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-213	235/60			
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/60			
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/60			

Landrover

Landrover		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Range Rover Evoque Cabrio Fortsetzung...		ab 04.2016	LV, LV-A	5/108	63,4	e11*2007/46*0223*...., e3*2007/46*0221*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	RC36	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	CA 19	45	OX533F-1	110-213	235/55		

Evoque	ab 04.2019		LZ		5/108	63,4	e5*2007/46*0076*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-147	225/65, 235/65			nicht Bremse 349x34mm
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65			
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65			
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-221	235/60			
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	235/60			
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	235/60			
8 x 20	RC36	40	ZP533D13F	110-221	235/50			
	B43	40	ZP533D13F	110-221	235/50			
	B45	40	ZP533D13F	110-221	235/50			

Range Rover IV		ab 2018	LG	5/120	72,6	e11*2007/46*0649*... e5*2007/46*1053*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-294	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 380mm
	B41	47	-	155-415	255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 20	B43	47	-	155-405	255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Bremse 380mm
	RC29	47	-	155-405	255/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-415	275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	B41	49	-	155-415	275/40		Orig.-Verschr.

Range Rover V		ab 2022	LK	5/120	72,6	e9*2018/858*11120*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	B45	39,5	- (W14)	183-294	255/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
8,5 x 20	B41	43,5	- (W14)	183-390	275/55		Orig.-Verschr.
	B43	43,5	- (W14)		275/55		Orig.-Verschr., Felge u. TÜV i.V.
8,5 x 21	B41	43,5	- (W14)	183-452	275/50		Orig.-Verschr.
	B43	43,5	- (W14)	183-294	275/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 22	B41	42,5	-	183-294	285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 370mm HA
9,5 x 23	FMI20 Volcan	42,5	-	183-294	285/40		Orig.-Verschr.

Range Rover V PHEV				LK	5/120	72,6	e9*2018/858*11120*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 21	B41	43,5	- (W14)	294	275/50			Orig.-Verschr.
	B43	43,5	- (W14)	294	275/50			Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm

Range Rover Sport NEU		2022	L1		5/120	72,6	e9*2018/858*11229*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	B41	43,5	-	183-390	275/55			Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	43,5	-	183-390	275/50			Orig.-Verschr.
9,5 x 23	FMI20 Volcan	42,5	-	183-294	285/40			Orig.-Verschr.

Range Rover Velar		ab Mitte 2017		LY	5/108	63,4	e11*2007/46*3954*, e5*2007/46*1057* ...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65			
	RC32	45	ZP533D13F	132-294	255/55			
8,5 x 19	B43	45	ZP533D13F	132-294	255/55			
	CA 20	45	ZP533D13F	132-280	255/55			
	CA 26	45	ZP533D13F	132-294	255/55			
8,5 x 20	B41	45	ZP533D13F	132-294	255/50			
	B43	45	ZP533D13F	132-294	255/50			nicht Hybrid
	RC29	45	ZP533F	132-294	255/50			
	RC34	45	ZP533D13F	132-294	255/50			
	RC36	45	ZP533D13F	132-294	255/50			
	FMI07 Atena	45	F60C	132-280	255/50			
8,5 x 21	B41	45	ZP533D13F	132-294	265/45			auch für Hybrid

Landrover

Landrover	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Range Rover Velar Plug-in-Hybrid ab 2021 LY 5/108 63,4 e5*2007/46*1057*..						
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	CA 26	45	ZP533D13F	221	255/55	
	B43	45	ZP533D13F	221	255/50	
	RC29	45	ZP533D13F	221	255/50	
	RC36	45	ZP533D13F	221	255/50	

Notizen:

Leapmotor

C10 REEV NEU

Notizen:

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Lexus	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
-------	---------	-----	-------	------

ES 300h	ab 2019	XZ1L(EU,M), -/TMG	5/114.3	60.1	e6*2007/46*0250*.., e13*2007/46*1962*..
----------------	---------	-------------------	---------	------	---

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	131	215/55	
	RC34	40	ZP580D6F	131	215/55	
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	131	235/45	
8 x 19	RC36	45	ZP580D6F	131	235/40	

NX300H	2014-2015	AZ1 / AZ1-TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0111*..., e13*2007/46*1536*...
---------------	------------------	----------------------	----------------	-------------	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	114, 175	225/65	 incl. Hybrid
	RC34	35	ZP580D6F	114-175	225/65	

NX350h	ab Jänner 2022	AZ2 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00081*..
--------	----------------	---------	---------	------	----------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC36	35		140	235/60		i.V.
7,5 x 20	RC36	35	ZP568F	140	235/50		
	B43	35	ZP568F	140	235/50		

NX450h+	ab Jänner 2022	AZ2 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00081*..
---------	----------------	---------	---------	------	----------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC36	35		136	235/60		i.V.
7,5 x 20	RC36	35	ZP568F	136	235/50		
	B43	35	ZP568F	136	235/50		

RX (IV)	ab 2019	AL2 (EU,M) -TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0163*.., e13*2007/46*1613*..
----------------	---------	-----------------	---------	------	---

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	30	ZP580D6F	175-221	235/55	

RX350H, RX450H+	3. Quartal 2023	AL3 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00209*..
-----------------	-----------------	---------	---------	------	----------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	40	-	136-140	235/60	 ECE Orig.-Verschr.

UX	ab 2019	ZA1 (EU, M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0263* ..., e13*2007/46*2005* ..
----	---------	--------------------	---------	------	--

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	112, 127	215/60		
	RC34	40	ZP580D6F	112-127	215/60		
	RC36	40			215/60		i.V.

Notizen:

Lynk&Co.

Lynk&Co.		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Lynk & Co. 01 (Hybrid) NEU			GX6	5/108	63,4	e9*2018/858*11032*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	52	-	105	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8 x 20	B43	52	-	105	235/45		Orig.-Verschr., ECE i.V.

Lynk & Co. 01 PHEV (Plug-in-Hybrid) NEU					GX6	5/108	63,4	e9*2018/858*11032*	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 20	B43	52	-	132	235/45				Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

Lynk & Co. 02 NEU		ab 2025		E335	5/108	63,4	e9*2018/858*11646*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC36	47	-	75 (200)	235/50			Orig.-Verschr.

Notizen:

MAN		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
MAN TGE		ab 2017	SYN1E / SYNWE	5/120	65,1	e1*2007/46*1626*... e1*2018/858*00136*..	
Sensor - Brocksens 2.1 - Achtung ab 06/2024 HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C	ECE	Orig.-Verschr.

MAN		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
MAN TGE		ab 2017	SYN1E / SYNWE	5/120	65,1	e1*2007/46*1626*... e1*2018/858*00136*..	
Sensor - Brocksens 2.1 - Achtung ab 06/2024 HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C	 ECE	Orig.-Verschr.

Maserati		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Grecale NEU		2. Quartal 2022	M182	5/110	65,1	e3*2018/858*00056*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	1972 - 8300	29	-			255/45	Orig.-Verschr.
9 x 21	FMI05 Makhai	29	-			255/40	Orig.-Verschr.

Maserati		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Grecale NEU		2. Quartal 2022	M182	5/110	65,1	e3*2018/858*00056*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	1972 - 8300	29	-			255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 21	FMI05 Makhai	29	-			255/40	 Orig.-Verschr.

Mazda		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Mazda 2 Hybrid		ab 2022	ZV	5/100	54,1	e6*2018/858*00149*..	
Sensor - Brocksens 6.1 - ab BJ 04/2022 - Brocksens Universal oder HUF ECR220 - Artikelnummer 97818							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	45	-	68	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	68	195/55		
	RC34	50	ZP580D6F	68	195/55		
6,5 x 17	RC34	50	ZP580D6F	68	205/45		
	RC36	50			205/45		i.V.

Mazda 3 III		Facelift 2017	BL / Typ BN	5/114,3	67,1	e11*2001/116*0262*10-... (FIN:-.MZBN...)	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	50	-	74-121	205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	74-121	205/60		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	74-121	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	74-121	205/60		Orig.-Verschr.

Mazda 3 IV		ab 03.2019	BP, BPE	5/114,3	67,1	e13*2007/46*1972*... e13*2007/46*2249*..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer - 92085							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	85-137	205/60		Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC32	45	-	85-132	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-137	205/60		Orig.-Verschr., auch Typ BPE
7 x 18	RC32	45	-	85-137	215/45		Orig.-Verschr., auch BPE
	RC34	45	-	85-137	215/45		Orig.-Verschr., auch BPE

Mazda 6 III		ab 12.2012	GJ / GH	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1001*... e1*2001/116*0448*14-...	
Sensor - Brocksens 6.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	42	ZP580D6F	107-141	215/65		
	RC30	42	-	107-141	215/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
7 x 17	RC27	50	ZP580D6F	107-141	225/55		
	RC30	50	-	107-141	225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC32	50	-	88-141	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-141	225/55		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	107-141	225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
7,5 x 19	RC32	45	-	88-143	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	-	107-143	225/45		Orig.-Verschr., inkl. FL2018

Mazda 6e NEU		2025	GN	5/114,3	60,1	e5*2018/858*00424*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC36	45					i.V., Ausführung T4
8 x 19	RC36	45	-	60	245/45		Orig.-Verschr., i.V., Ausführung T4

CX-3		06.2015	DJ1	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1335*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	77-115	215/60		
	RC30	50	ZP580D6F	77-115	215/60		
	RC32	50	-	77-115	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	77-115	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	77-115	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50			215/50		i.V.

CX-30		ab 09.2019	DM	5/114,3	67,1	e13*2007/46*2041*..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	45	ZP580D6F	85-143	215/65		
	RC32	45	-	85-90	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-143	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	45	-	85-143	215/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	45	-	85-143	215/55		Orig.-Verschr., 2WD
				85-137	215/55		Orig.-Verschr., 4WD

Mazda		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
CX-5		ab 06.2017	KF / KFE	5/114,3	67,1	e13*2007/46*1803*..., e13*2007/46*1832*..	
Sensor - Brocksens 6.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr., beide ET's original
		50	-	110-143	225/65		
	RC32	45	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr., beide ET's original
		50	-	110-143	225/65		
	RC34	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
	RC36	50	ZP580D6F	110-143	225/65		
7 x 19	B39	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	110-143	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-143	225/55		Orig.-Verschr.

CX-60 NEU		ab Juli 2022		KH01 / KH01E		5/114,3		67,1		e13*2018/858*00255*... e13*2018/858*00449*..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
7,5 x 18		RC32	45	-	141-187	235/60				Orig.-Verschr.	
		RC34	45	-	141-187	235/60				Orig.-Verschr.	
		RC36	45			235/60				i.V.	
7,5 x 20		RC36	45	-	141-187	235/50				Orig.-Verschr.	
		B43	45	-	141-187	235/50				Orig.-Verschr.	

CX-80		NEU	1. Quartal 2024		KL01 / KL01E	5/114,3	67,1	e13*2018/858*00760*... e13*2018/858*00814*..	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18	RC32	45	-	141-187	235/60				Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	141-187	235/60				Orig.-Verschr.
	RC36	45			235/60				i.V.
7,5 x 20	RC36	45	-	141, 187	235/50				Orig.-Verschr.
	B43	45	-	141, 187	235/50				Orig.-Verschr.

MX-30		ab 2020		DR	5/114,3	67,1	e13*2007/46*2300*...	
Sensor - Brocksens 7.1 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC32	45	-	60-81	215/55			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	60-81	215/55			Orig.-Verschr.
	RC36	45			215/55			i.V.

MX-5 IV		ab 10.2015		ND	4/100	54,1	e11*2007/46*2661*...	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	96, 118	195/50			Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	96-118	195/50			Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm
	RC36	45			195/50			i.V.
7 x 17	RC34	45	-	96-135	205/45			Orig.-Verschr.
	RC36	45			205/45			i.V.

MX-5 RF		ab Frühjahr 2017		ND	4/100	54,1	e11*2007/46*2661*..	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC34	45	-	96-118	195/50			Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm
7 x 17	RC34	45	-	96-135	205/45			Orig.-Verschr.

Maxus		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Maxus Mifa 9, MG M9EV NEU			EPX1A	5/120	67,1	e4*2018/858*00108*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC34	46	-	90	235/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SG erhältlich!

Notizen:							

Mercedes

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Citan		ab 2022	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00015*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34	38	-	55-96	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7
7 x 17	RC32	43			205/55		TÜV i.V.
	RC34	43			205/55		TÜV i.V.
	RC36	43			205/55		i.V.

Citan Tourer		ab 2022	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00014*..	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7
7 x 17	RC36	43			205/55		i.V.

e-Citan		2. Halbjahr 2022		MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*000015*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7	
7 x 17	RC36	43			205/55		i.V.	

e-Citan Tourer		2. Halbjahr 2022		MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*000014*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7	
7 x 17	RC36	43			205/55		i.V.	

C-Klasse / Kombi		ab 2014	204/Model 205		5/112	66,6	Limo: e1*2001/116*0431*29-..., e1*2001/116*0457*25-...	Kombi:
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	D17	38	-	85-155	205/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer	
7 x 17	D17	48,5	-	85-190	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi	
	RC32	48,5	-	85-245	225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi	
	RC34	48,5	-	85-245	225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 318x30 u. 342x32mm	
7,5 x 18	RC30	44	-	85-180	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	44	-	85-245	225/45		Orig.-Verschr.	
	B32	44	-	85-190	225/45			
	Oxigin 18	44	-	115-155	225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	44	-	85-245	VA 225/40		Orig.-Verschr., auch Kombi u. Hybrid, beide ET's	
8,5 x 19		52			HA 255/35		ECE, !!!Achtung!!! Bauart der Felgen ist unterschiedlich, die VA ist rund (nach außen gewölbt), die HA gerade, Kunden unbedingt darauf hinweisen!	
7,5 x 19		44			VA 225/40			
8,5 x 19		56,5			HA 255/35			

C-Klasse / Kombi 4-matic		ab 2014	204/Modell 205	5/112	66,6	Limo: e1*2001/116*0431*29-... Kombi: e1*2001/116*0457*25-...	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr.
	RC30	44	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

C-Klasse Plug-in-Hybrid		204/Model 205 (WDD205...)		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*35-...	
Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	D17	48,5	-	143, 155	225/50M+S		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	44	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.

C-Klasse 4-Matic Plug-in-Hybrid			Model 205 (WDD205...)		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*53-...	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	D17	48,5	-	155	225/50M+S			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	44	-	155	225/45M+S			Orig.-Verschr.
	B32	44	-	155	225/45M+S			Orig.-Verschr.

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	44	-	147, 150	225/55	 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	41,1	-	147, 150	245/45	 Orig.-Verschr.

C43 AMG 4matic Coupé / Cabrio				204/ Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*39- (FIN: WDD205...)	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19		VA 33	-	270, 287	VA 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
8,5 x 19		HA 52			255/35			

C450 / C43 AMG 4matic				204/204K Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*36-...e1*2001/116*0457*29-... WDD205...		(FIN:
Sensor - Brocksens 3.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19		VA 33	-	270, 287	VA 225/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			HA 245/35, 255/35				

C 63 AMG		204, 204K, AMG / Model 205			5/112	66,6	e1*2001/116*0431*33-..., 0457*26-..., 0463*13-..., 0464*14-... (FIN: WDD205...)	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	D17	VA 38 HA 54	-	350, 375	VA + HA 245/35 M+S			Orig.-Verschr.

CLA	ab 2013		117 / 245G		5/112	66,6	e1*2007/46*1007*..., e1*2001/116*0470*04-...	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	D17	49	-	80-130	205/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 295mm	
	RC32	49	-	80-135	205/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	D17	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm	
	RC27	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., auch Allrad, nicht Bremse 320mm	
	RC34	49	-	80-155	205/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC27	52,5	-	80-160	225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	B32	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr.	
	B45	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm	
8 x 18	RC27	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.	
	RC29	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	48	ZP568F	155-160	235/40		nur Typ 245G	
	B37	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.	

CLA Shooting Brake		ab 2015		245G	5/112	66,6	e1*2001/116*0470*12-...	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	D17	49	-	80-135	205/55		Orig.-Verschr.	
	D17	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm	
6,5 x 17	RC27	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm	
	RC27	52,5	-	80-160	225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	B32	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr.	
	B45	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm	
8 x 18	RC27	48	-	155-265	235/40		Orig.-Verschr.	
	RC29	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	48	ZP568F	155-160	235/40			
	B37	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.	

CLA NEU		ab 2019		F2CLA		5/112		66,6		e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	D17	44	-	85-120	205/60				Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, Ausführung "D42"		
		44,5	-	85-120	205/60				Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm, Ausführung "D4"		
	RC32	44	-	85-120	205/60				Orig.-Verschr.		
	RC34	44	-	85-120	205/60				Orig.-Verschr.		
	CA 20	44	-	85-120	205/60				Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm		
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	205/55				Orig.-Verschr., besser NICHT verkaufen, da Probleme mit Bremse und man das vorher nicht sagen kann!!! Falls doch, muss er ohne Montage vorher probieren - Innenkontur zu gering		
	RC34	44	-	85-165	205/55				Orig.-Verschr.		

	RC36	44			205/55		i.V.
--	------	----	--	--	--------	--	------

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
CLA NEU Fortsetzung...	ab 2019	F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	49	-	85-165	225/45	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	49	-	85-165	225/45	 Orig.-Verschr.
	B32	49	-	85-165	225/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	Oxigin 25	49	-	85-165	225/45	 Orig.-Verschr., Coupe u. Shooting Brake
7,5 x 19	RC32	49	-	85-165	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-165	225/40	 Orig.-Verschr., auch Hybrid

CLA 35 AMG NEU	ab 2019	F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)
----------------	---------	-------	-------	------	--------------------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	48	-	225	225/45M+S	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	49	-	225	225/45M+S, 235/40	 Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	49	F85	225	235/40	
8,5 x 19	B32	55,2	-	225	245/35	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake

CLA 250e NEU		F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)
--------------	--	-------	-------	------	--------------------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC36	44			205/55	 i.V.
7,5 x 18	B32	49	-	118	225/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid

CLA NEU i.V.	2025	MMCLAE	5/112	66,6	e1*2018/858*00500*..
--------------	------	--------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC36	VA 48,4			VA 225/45	
9 x 18		HA 66			HA 255/40	

CLE NEU	ab 2024	R2CLECA	5/112	66,6	e1*2018/858*00311*..
---------	---------	---------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC36	44,9			VA+HA 245/45	 i.V.
8 x 18	RC36	VA 44,9			VA 245/45	 i.V.
9 x 18		HA 60,5			HA 275/40	
8 x 19	RC36	45,1	-	120-190	VA+HA 245/40	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Plug-in Hybrid
8 x 19	RC36	VA 45,1	-	120-190	VA 245/40	 Orig.-Verschr., nicht für Plug-in Hybrid
9 x 19		HA 60,5			HA 275/35	

CLE 300e Coupe PHEV NEU i.V.	ab 2024	R2CLECA	5/112	66,6	e1*2018/858*00311*..
------------------------------	---------	---------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC36	44,9			245/45	 i.V.
8 x 19	RC36	VA 45,1	ZP564F	150	VA 245/40	
9 x 19		HA 60,5			HA 275/35	

CLS	ab 2018	R1ECLS	5/112	66,6	e1*2007/46*1818*..
-----	---------	--------	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	33	-	143-270	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S

E-Klasse	ab 2015	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*24-...
----------	---------	--------------	-------	------	-------------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	32	-	110-143	205/65	 Orig.-Verschr.
	D17	40	-	110-190	225/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 17	RC27	40	-	110-220	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Hybrid/elektro
	RC32	40	-	110-245	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	110-245	225/55	
8 x 18	RC32	VA 43	-	110-270	VA 245/45	 Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			HA 275/40	
8 x 18	D17	43	-	110-220	245/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-190	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	245/45	 nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/45	 nicht Bremse 360mm

	CA 24	43	-	110-270	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	110-220	VA 245/40		
9 x 19		HA 53			HA 275/35		
8 x 19		VA 43	ZP568F	110-220	VA 245/40		
9 x 19		HA 49			HA 275/35		

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse Fortsetzung...	ab 2015	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*24-...
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	43	-	110-270	245/40	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	245/40	Orig.-Verschr.
	B40	43	ZP568F	110-220	245/40	
	B43	43	ZP568F	110-220	245/40	nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/40	nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	110-270	245/40	nicht Bremse 360mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-220	245/40	
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	110-220	VA 245/35	
9 x 20		HA 49+53			HA 275/30	

E-Klasse 4matic	ab 2015	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*24-...
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	40	-	120-143	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-145	225/55	Orig.-Verschr.
8 x 18	D17	43	-	120-270	245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	110-270	245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	245/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/40	
9 x 19		HA 53		120-270	HA 275/35	
8 x 19		VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/40	
9 x 19		HA 49		120-270	HA 275/35	
8 x 19	RC32	43	-	120-250	245/40	Orig.-Verschr., i.V.
	B40	43	ZP568F	120-270	245/40	
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-220	245/40	
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/35	
9 x 20		HA 49+53		120-270	HA 275/30	

E-Klasse Plug-in-Hybrid	ab 2020	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*28-.. (FIN: WDD213...)
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	143, 155	VA 245/40	
9 x 19		HA 49+53			HA 275/35	

E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	ab 2020	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*... (FIN: WDD213...)
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	143, 155	VA 245/40	
9 x 19		HA 49+53			HA 275/35	

Lim. E43 AMG 4matic		212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2007/46*0501*27-..
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 20	ZP568F	295	VA 245/40	
9 x 19		HA 49			HA 275/35	
8 x 19	FMI17 Taranis	VA 20	Kit0354	295	VA 245/40	
9 x 19		HA 49			HA 275/35	
8 x 20	B40	VA 20	ZP568F	295	VA 245/35	
9 x 20		HA 49			HA 275/30	

E-Klasse T-Modell/T-Modell 4-matic	ab 09.16	R1ES	5/112	66,6	e1*2007/46*1560*... (WDD213)
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	40	-	110-190	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	110-210	225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-245	225/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	110-245	225/55	
8 x 18	RC32	VA 43	-	110-270	VA 245/45	Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			HA 275/40	
	D17	43	-	110-210	245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen

8 x 18	RC27	43	-	110-270	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	110-270	245/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/45		incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	OX556F	110-270	245/45		

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Klasse T-Modell/T-Modell 4-matic Fortsetzung...	ab 09.16	R1ES	5/112	66,6	e1*2007/46*1560*... (WDD213)
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	110-210	VA 245/40	
9 x 19		HA 53			HA 275/35	
8 x 19		VA 43			VA 245/40	
9 x 19		HA 49			HA 275/35	
8 x 19	CA 19	VA 43	OX556F	110-270	VA 245/40	
9 x 19		HA 53			HA 275/35	nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC27	43	-	110-270	245/40	
	RC32	43	-	110-270	245/40	
	B40	43	ZP568F	110-210	245/40	
	B43	43	ZP568F	110-210	245/40	
	CA 17	43	OX556F	110-270	245/40	
	CA 19	43	OX556F	110-270	245/40	
	CA 24	43	ZP568F	110-270	245/40	
	Oxigin 29	43	ZP568F	110-270	245/40	
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	110-210	VA 245/35	
9 x 20		HA 49+53			HA 275/30	

E43 AMG 4matic T-Modell		2020	R1ES (WDD213..		5/112	66,6	e1*2007/46*1560*02-..... (WDD213)	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	B40	VA 20	ZP568F	295	VA 245/40			
9 x 19		HA 49			HA 275/35			
8 x 20	B40	VA 20	ZP568F	295	VA 245/35			
9 x 20		HA 49			HA 275/30			

E63 / E63S AMG T-Modell				R1ES	5/112	66,6	e1*2007/46*1560*04-.. (WDD213)	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 19	B40	VA 25 HA 52	-		VA+HA 265/40			Orig.-Verschr.

E-Klasse Coupé / Cabrio		ab Frühjahr 2017	R1EC	5/112	66,6	e1*2007/46*1666*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	D17	40	-	120-180	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-220	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	120-220	225/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	120-220	225/55		
8 x 18	RC32	VA 43	-	120-270	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 49+52,5			HA 275/40		
8 x 18	D17	43	-	120-220	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	120-270	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	120-270	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-270	245/45		nicht Bremse 360x26mm
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	OX556F	120-270	245/45		
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	120-220	VA 245/40		
9 x 19		HA 49+53			HA 275/35		
8 x 19	CA 19	VA 43	OX556F	120-270	VA 245/40		nicht Bremse 360mm
9 x 19		HA 53			HA 275/35		
8 x 19	RC27	43	-	120-270	245/40		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	120-270	245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-220	245/40		
	B40	43	ZP568F	120-220	245/40		
	B43	43	ZP568F	120-220	245/40		nicht Bremse 360mm
	CA 17	43	OX556F	120-270	245/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
	CA 19	43	OX556F	120-270	245/40		nicht Bremse 360mm
	CA 24	43	ZP568F	120-270	245/40		nicht Bremse 360 u. 370mm
	Oxigin 29	43	ZP568F	120-220	245/40		
8,5 x 19	D17	44	ZP568F	120-285	VA 235/35, HA 255/30		

E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	ab 2017	R1EC	5/112	66,6	e1*2007/46*1666*..
---------------------------------------	----------------	-------------	--------------	-------------	---------------------------

8,5 x 19	RC36	35,5	-	145-185	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	B43	35,5	-	145-185	245/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 35,5	-	145-185	VA 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
9,5 x 20		HA 51			HA 275/35		

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
EQA	2. Quartal 2021	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 18	RC34	44,5	-	80-139	215/60	 Orig.-Verschr., Ausführung D13
7,5 x 18	RC32	53,5	-	80-139	235/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	53,5	ZP564F	80-139	235/50	
	RC34	53,5	-	80-139	235/50	 Orig.-Verschr., max. Achslast bis 1390 kg
	B32	53,5	-	80-139	235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	50,5	-	80-139	235/45	 Orig.-Verschr.

EQB	2. Quartal 2021	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*12-..
------------	-----------------	-----	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 18	RC34	44,5	-	80-139	215/60	 Orig.-Verschr., Ausführung D13
7,5 x 18	RC32	53,5	-	80-139	235/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	53,5	ZP564F	80-139	235/50	
	RC34	53,5	-	80-139	235/50	 Orig.-Verschr., max Achslast bis 1390 kg
	B32	53,5	-	111, 139	235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	50,5	-	111, 139	235/45	 Orig.-Verschr.

EQC	ab 07.2019	204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*..
------------	------------	------	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	VA 32	-	145	VA 235/55	 Orig.-Verschr., Ausführung "D14"
8 x 19		HA 34			HA 255/50	
8 x 19	RC32	34	-	145	VA+HA 235/55	 Orig.-Verschr., Ausführung "D14"
	RC34	34	-	145	VA+HA 235/55	 Orig.-Verschr.

EQC 400 4matic	ab 2019	204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*31-..
-----------------------	---------	------	-------	------	------------------------

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	34	ZP568F	145 (300)	235/55	
7,5 x 20	B43	VA 32	-	145 (300)	VA 235/50	 Orig.-Verschr., Ausführung "D12"
8,5 x 20		HA 30			HA 255/45	

EQE - Limousine	Sommer 2022	E2EQEW	5/112	66,6	e1*2018/858*00036*...
------------------------	-------------	--------	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	45	-	109-135	235/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	109, 135	235/50	 Orig.-Verschr.
	B43	45	-	109, 135	235/50	 Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI12 Kari	45	-	109-135	235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	47,5	-	109-135	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	109-135	255/45	 Orig.-Verschr.
	B43	47,5	-	109, 135	255/45	 Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
9 x 20	B43	VA 50	-	109, 135	VA 255/40	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 20		HA 66			HA 285/35	
9 x 20	B43	50	-	109, 135	255/40	 Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW

EQE350+	ab 2022	E2EQEW	5/112	66,6	e1*2018/858*00036*..
----------------	---------	--------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	45	-		235/50	 Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	RC32	47,5	-		255/45	 Orig.-Verschr., i.V.

EQE - SUV	4. Halbjahr 2022	E2EQEX	5/112	66,6	e1*2018/858*00187*..
------------------	------------------	--------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC36	36	-	109, 135	235/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	36	-	109, 135	235/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	B43	38,5	-	109, 135	255/45	 Orig.-Verschr., Ausführung "D12"
9,5 x 21	B43	41,5	-	109, 135	265/40	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit 21/22 Zoll Serienbereifung

EQS - Limousine	2. Halbjahr 2022	E2EQSW	5/112	66,6	e1*2018/858*00035*..
------------------------	------------------	--------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8 x 19	RC34	30,5	-	109-135	235/55		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		34	-	109-135	235/55		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
	B43	34	ZP568F	109, 135	235/55		
8,5 x 20	RC36	33	-	109, 135	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	33	-		255/45		Orig.-Verschr., i.V.

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
EQS - Limousine Fortsetzung...	2. Halbjahr 2022	E2EQSW	5/112	66,6	e1*2018/858*00035*..
Sensor - Brocksens 8.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B41	41,5	-	109-135	265/40	 Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-	109, 135	265/40	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	FMI10 e-Joule	41,5	-	109, 135	265/40	 Orig.-Verschr.

EQS 53 AMG	2022	E2EQSW	5/112	66,6	e1*2018/858*00035*4-9
Sensor - Brocksens 8.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B41	41,5	-	185	265/40	 Orig.-Verschr.
	B43	41,5	-		265/40	 Orig.-Verschr., i.V.
	FMI10 e-Joule	41,5	-	185	265/40	 Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 21	B41	47	-		275/40	 Orig.-Verschr., i.V.

EQT	im Laufe 2023	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00014*..., e2*2018/858*00015*..
Sensor - Brocksens 4.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60	 Orig.-Verschr., Ausführung N7
7 x 17	RC36	43				 i.V., lt. Thorsten in Planung

EQV 300	ab 2020	639/2	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*25*... (FIN: W447...)
Sensor - Brocksens 3.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	51	-	70 (150)	245/55	 Orig.-Verschr.
	RC30T	51	-	70 (150)	245/55	 Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	B45	51	-	70 (150)	245/55	 Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
7,5 x 18	RC36	52	-		245/50	 Orig.-Verschr., i.V.
	B45	52	-	70 (150)	245/50	 Orig.-Verschr.

G-Klasse	ab 03.2019	463A	5/130	84,1	e1*2007/46*1830*...
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B41	52	-	210-310	265/55, 275/55	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	32	-	270-310	275/50	 Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterung - Fahrzeugbreite 1984mm

AMG G 63	ab 2018	463A	5/130	84,1	e1*2007/46*1830*00-12
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 20	RC36	35	-	430	275/50	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	35	-	430	275/50	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 21	B41	33	-	430	275/45, 285/45	 Orig.-Verschr.
	B43	33	-	430	275/45, 285/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 22	FMI09 CRATOS	36	-	430	295/40	 Orig.-Verschr.

AMG G 63	ab 2018	463A (Baureihe 465)	5/130	84,1	e1*2007/46*1830*13*..
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 20	RC36	35	-	430	275/50	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 21	B43	33	-	430	275/45M+S, 285/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen

GLA	ab 2020	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	85-165	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC36	44			215/65	 i.V.
7 x 17	D17	44	-	85-165	215/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	85-165	215/65	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	44	-	85-165	215/65	 Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	44	-	85-165	215/60	 Orig.-Verschr., Ausführung D4
	RC32	53	-	85-165	235/55	 Orig.-Verschr., Ausführung D4
7,5 x 18	RC34	53	-	85-165	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	53	-		235/55	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC32	53	-	85-165	235/50	 Orig.-Verschr.

7,5 x 19	RC34	53	-	85-165	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	48	ZP568F	85-165	235/45		

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
GLA 35 AMG	ab 2020	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	225	235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	51,5	-	225	255/40	 Orig.-Verschr.

GLA 45 AMG	ab 2020	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...
------------	---------	-----	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/50	 Orig.-Verschr.

GLA 250e	ab 2020	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*08-..
----------	---------	-----	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC36	44			215/65	 i.V.
7,5 x 18	RC36	53	-		235/55	 Orig.-Verschr., i.V.
8 x 20	B43	48	ZP568F	118, 120	235/45	 Plug-in-Hybrid

GLB	ab 2019	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*..
-----	---------	-----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm, Felge muss unbedingt vorher probiert werden, es kann sein, dass die Bremszange an den Speichen streift!
	RC34	44	-	85-165	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC36	44			215/65	 i.V.
7 x 17	D17	44	-	85-165	215/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	85-165	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-165	215/65	 Orig.-Verschr.
6,5 x 18	RC34	44	-	85-165	215/60	 Orig.-Verschr., Ausführung D4
	RC32	53	-	85-165	235/55	 Orig.-Verschr., Ausführung D4
7,5 x 18	RC34	53	-	85-165	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	53	-		235/55	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 19	RC32	53	-	85-165	235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	85-165	235/50	 Orig.-Verschr., bis Achslast 1390 kg
8 x 20	B43	48	ZP568F	85-165	235/45	

GLB 35 AMG	ab 2020	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...
------------	---------	-----	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	49	-	225	235/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	49	-	225	235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	51,5	-	225	255/40	 Orig.-Verschr.

GLC	ab 2015	204X (WDC253)	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*16-.... (FIN: WDC2539...
-----	---------	---------------	-------	------	---

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	36	-	100-190	235/65	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 360mm
	RC27	36	-	100-190	235/65	 Orig.-Verschr.
	RC32	36	-	100-190	235/65	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	36	ZP568F	100-190	235/65	
8 x 18	D17	38	-	100-190	235/60	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	235/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/60	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	38	-	100-243	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/55	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/55	
	B40	38	ZP561F	100-243	235/55	
	B43	38	ZP568F	100-243	235/55	 auch für Hybrid
	CA 17	38	OX556F	100-190	235/55	 Orig.-Verschr.
	CA 19	38	OX556F	100-243	235/55	
	CA 24	38	OX556F	100-243	235/55	
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	100-243	255/45	 auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	255/45	
	CA 19	40	F95	100-243	255/45	 nicht Bremse 330 u. 360mm

	FMI12 Kari	40	-	100-243	255/45		Orig.-Verschr.
--	------------	----	---	---------	--------	--	----------------

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
GLC Coupé	ab 10.2016	204X	5/112	66.6	e1*2001/116*0480*.. (FIN: WDC2533...)

Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	D17	38	-	100-190	235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	100-243	VA 235/55		
9 x 19		HA 20			HA 255/50		
8 x 19	RC27	38	-	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/55		
	B40	38	ZP561F	100-243	235/55		
	B43	38	ZP568F	100-243	235/55		
	CA 17	38	OX556F	100-190	235/55		
	CA 19	38	OX556F	100-243	235/55		
	CA 24	38	OX556F	100-243	235/55		
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	100-243	255/45		auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	255/45		
	CA 19	40	F95	100-243	255/45		nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	40	-	100-243	255/45		Orig.-Verschr.

GLC 43 AMG	ab 2016	204X	5/112	66.6	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253...)
------------	---------	------	-------	------	---

Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/55		
9 x 19		HA 20			HA 255/50		
8 x 19	RC27	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38	-	270-287	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/55		nur M+S
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/55		nur M+S
	B43	38	ZP568F	270-287	235/55		nur M+S
	CA 17	38	OX556F	270	235/55		nur M+S
	CA 19	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
	CA 24	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	270, 287	255/45		nur M+S
	RC29	40	ZP561F	270	255/45		nur M+S
	FMI12 Kari	40	-	270-287	255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 285/35		

GLC 43 AMG Coupé	ab 2016	204X	5/112	66.6	e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253...)
------------------	---------	------	-------	------	---

Sensor - Brocksens 3.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/55		
9 x 19		HA 20			HA 255/50		
8 x 19	RC27	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	38	-	270-287	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	270-287	235/55		nur M+S
	B40	38	ZP561F	270, 287	235/55		
	B43	38	ZP568F	270, 287	235/55		nur M+S
	CA 17	38	OX556F	270	235/55		nur M+S
	CA 19	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
	CA 24	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	270, 287	255/45		
	RC29	40	ZP561F	270	255/45		nur M+S
8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	270-287	VA 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 285/35		

GLC NEU	Sommer 2022	R2CGLC	5/112	66,6	e1*2018/858*00186*..
---------	-------------	--------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	VA 32,5	-	145-198	VA 235/60		Orig.-Verschr.
9 x 18		HA 30			HA 255/55		
8 x 18		VA 32,5			VA 235/60		
9 x 18	RC36	HA 30	-		HA 255/55		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 18	RC27	32,5	-	120-270	235/60		Orig.-Verschr., incl. Coupe
	RC32	32,5	-	120-270	235/60		Orig.-Verschr., incl. Coupe
	RC36	32,5	-		235/60		Orig.-Verschr., i.V.

8 x 19	RC34	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55		Orig.-Verschr., Mild Hybrid
9 x 19		HA 30			HA 255/50		
8 x 19	RC36	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55		Orig.-Verschr., Mild Hybrid, mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
9 x 19		HA 30			HA 255/50		
8 x 19	B40	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55		Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30			HA 255/50		
8 x 19	RC32	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	RC34	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	RC36	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
	B40	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe
	Oxigin 29	32	ZP568F	120-170	235/55		incl. Coupe, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	34,5	-	120-270	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
	B43	34,5	-	120-270	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	RC36	VA 34,5	-	120-270	VA 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe
9,5 x 20		HA 35,5			HA 285/40		

GLC PHEV Plug-in Hybrid NEU			R2CGLC		5/112		66,6		e1*2018/858*00186*..	
Sensor - Brocksens 8.1										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
8 x 18	RC36	VA 32,5	-		VA 235/60				Orig.-Verschr., i.V.	
9 x 18		HA 30			HA 255/55					
8 x 19	RC34	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55				Orig.-Verschr., incl. Coupe	
9 x 19		HA 30			HA 255/50					
8 x 19	RC36	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55				Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe	
9 x 19		HA 30			HA 255/50					
8 x 19	B40	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55				Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe	
9 x 19		HA 30			HA 255/50					
8,5 x 20	RC36	VA 34,5	-	145-185	VA 255/45				Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Coupe, nur Bremse 370mm	
9,5 x 20		HA 35,5			HA 285/40					

GLC AMG 43 4matic		NEU	2023	R2CGLC	5/112	66,6	e1*2018/858*00186*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	21,5	-	310	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe	
8 x 19	RC36	VA 21,5	-	310	VA 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe	
9 x 19		HA 13,5			HA 255/50			
9,5 x 20	RC36	32,1	-	310	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe	
9,5 x 20	RC36	VA 32,1	-	310	VA 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, incl. Coupe	
10 x 20		HA 24			HA 295/40			

GLE Coupé		ab 2015		166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-.... (FIN: WDC292...)	
Sensor - Brocksens 3.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	D17	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA 265/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
8,5 x 20	RC29	VA 53 HA 29	ZP561F	190-245	VA+HA 275/50			nicht Bremse 390mm

GLE 500 Coupé					166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-.... (FIN: WDC292...)	
Sensor - Brocksens 3.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8,5 x 19	D17	VA 57 HA 38	-	335	VA+HA 265/55 M+S				Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S

GLE		ab 10.2019		H1GLE		5/112		66,6		e1*2007/46*1885*..			
Sensor - Brocksens 1.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
Serienerschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm													
8,5 x 20	B41	VA+HA 61,5	-	180-270	VA+HA 265/45				Orig.-Verschr., ohne Serienverbreiterungen				
		VA 55,5 HA 42	-	143-380	VA+HA 275/50				Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm, nur zulässig wenn Serie 275/.. eingetragen sind, mit Serienverbreiterungen				
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50				Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse, nur zulässig wenn Serie 275/50 R20 eingetragen sind				
		VA 57							Orig.-Verschr., Ausführung "D13". auflagenfrei nur				

9 x 20	B40	HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50		mit AMG-Line, nicht Festsattelbremse, nur zulässig wenn Serie 275/50 R20 eingetragen
	B41	VA 57 HA 44	-	143-380	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm, nur zulässig wenn Serie 275/.. eingetragen sind

Mercedes

Mercedes	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
GLE Fortsetzung...	ab 10.2019	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..
Sensor - Brocksens 1.1					

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

9 x 20	B43	VA 57 HA 44	-	143-380	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse, nur zulässig, wenn Serie 275/50 R20 eingetragen ist
10 x 21	B41	VA 44	-	380	VA 275/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur zulässig wenn Serie 275/...eingetragen ist
11 x 21		HA 42			HA 315/40		
10 x 21		VA 51	-	320-330	VA 275/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur zulässig wenn Serie 275/...eingetragen ist
11 x 21		HA 47			HA 315/40		
10 x 21		VA 54	-	143-380	VA 275/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur zulässig wenn Serie 275/...eingetragen ist
11 x 21		HA 49			HA 315/40		
10 x 21	B43	VA 54	-	143-360	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse, nur wenn Serie 275/50 R20 eingetragen ist
11 x 21		HA 49			HA 315/40		

GLE Coupe	ab 2019	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm						
8,5 x 20	B41	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50	 Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-243	VA+HA 275/50	 Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
9 x 20	B40	VA 57 HA 44	-	143-243	VA+HA 275/50	 Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line , nicht Festsattelbremse
	B41	VA 57 HA 44	-	143-380	VA+HA 275/50	 Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	VA 57 HA 44	-	143-270	VA+HA 275/50	 Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
10 x 21	B41	VA 51	-	320-330	VA 275/45	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
11 x 21		HA 47			HA 315/40	
10 x 21		VA 54	-	143-380	VA 275/45	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
11 x 21		HA 49			HA 315/40	
10 x 21	B43	VA 54	-	143-243	VA 275/45	 Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		HA 49			HA 315/40	

GLE AMG 53 NEU	2024	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm						
9 x 20	B43	VA 57 HA 44	-	320	VA+HA 275/50	 Orig.-Verschr., incl. Coupe, nicht Festsattelbremse

GLE AMG 63, 63S/ Coupe 63, 63S	2020	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm						
10 x 21	B41	VA 51	-	420-450	VA 275/45	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		HA 47			HA 315/40	

GLS	ab 2019	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..
Sensor - Brocksens 1.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	VA 62,6 HA 35,5	-	210-360	VA+HA 275/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse mit 400x38mm, mit Serienverbreiterung
10 x 21	B41	VA 44	-	210-360	VA 275/45	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		HA 42			HA 315/40	

S-Klasse	im Laufe 2022	R2S	5/112	66,6	e1*2007/46*2115*..
-----------------	----------------------	------------	--------------	-------------	--------------------

Sensor - Brocksens 8.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	VA 31,5	-	210-330	VA 255/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40	
8,5 x 19	RC34	31,5	-	210-450	255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20	FMI16 Taara	34	Kit0455	210-330	255/40	
	FMI18 Zephyrus	34	Kit0455	210-330	255/40	

9 x 20	B43	VA 34	-	210-330	VA 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35		
9 x 21	B43	VA 34	ZP568F	210-330	VA 255/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 285/30		

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
S-Klasse PHEV	im Laufe 2022	R2S	5/112	66,6	e1*2007/46*2115*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	VA 31,5	-	220, 270	VA 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
10 x 19		HA 48,1			HA 285/40	
9 x 20	B43	VA 34	-	220, 270	VA 255/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		HA 48,1			HA 285/35	

Sprinter	2018	FL3A4,-5, KL3A4,-5	6/130	84,1	e1*2007/46*1761*..., e1*2007/46*1763*..., e1*2007/46*1760*..., e1*2007/46*1762*...
----------	------	--------------------	-------	------	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC35	62	ZP631F		225/65	ECE i.V., auch ET62 ist ECE
	Pro2	54		70-130	225/65C, 225/65CP	Frontantrieb, geschlossener Kasten, ✖

Sprinter	ab Modelljahr 2018	W907	6/130	84,1	e1*2001/116*0354*21-, e1*2007/46*0301*16-..., e1*2007/46*0296*09-..
----------	--------------------	------	-------	------	---

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC35	54	ZP631F	84-140	205/75C, 225/75C, 235/65C	Typ 906AC35, 906BB35, Heckantrieb
				84-140	225/75C, 235/65C	Typ 906BB50
		62	ZP631F	84-140	205/75C, 235/65C	Typ 906AC35, 906BB35, auch ET62 ist ECE
				84-140	235/65C	Typ 906BB50
	Pro2	54		84-140	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP	Heckantrieb, geschl. Kasten
				84-140	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 225/75C, 235/65C	Heckantrieb, offener Kasten
				105-140	225/75C, 225/75CP	Allrad
6,5 x 17	RC35	54	ZP631F	84-140	235/60C	

Sprinter Allrad NEU	W907	6/130	84,1	e1*2001/116*0424*15-..., e1*2007/46*0305*11-..
---------------------	------	-------	------	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC35	54	ZP631F	105-140	225/75C	Typ 906AC35/ 906BB35

V-Klasse/Vito	09/2014	639/2, 639/4	FIN WDF447	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*09-..., e1*2007/46*0458*08-.. (FIN: WDF447...), e1*2007/46*0459*06-..
---------------	---------	--------------	------------	-------	------	---

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
6,5 x 16	RC25T	52	-	65-140	205/65C, 225/60C	Orig.-Verschr., nicht Allrad
6,5 x 17	RC36	50			225/55, 225/55C, 235/55	i.V.
7 x 17	RC25T	51	-	65-100	225/55C	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	225/55, 225/55C	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	235/55	Orig.-Verschr., Allradantrieb
				100-176	225/55, 225/55C, 235/55	Orig.-Verschr., Allradantrieb
	RC30T	51	-	65-100	225/55, 225/55C	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	225/55, 225/55C	Orig.-Verschr., Heckantrieb, incl. Marco Polo, Mixto...
				100-176	235/55	
				100-176	225/55, 225/55C, 235/55	Orig.-Verschr., Allradant, incl. Marco Polo, Mixto
	B45	51	-	65-100	225/55, 225/55C	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-140	225/55, 225/55C	Orig.-Verschr., Heckantrieb
				100-176	235/55	
				100-176	225/55, 225/55C, 235/55	Orig.-Verschr., Allradantrieb
7,5 x 18	RC36	52	-		245/45	Orig.-Verschr., i.V.
	B45	52	-	100-176	245/45	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb- u. Allrad
8 x 19	RC27	52	-	100-176	245/45	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
	RC29	52	-	100-140	245/45	Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb
	RC32	52	-	75-176	245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	75-176	245/45	Orig.-Verschr.
	RC36	52	-	100-176	245/45	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb- u. Allrad
	B43	52	-	100-176	245/45	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb- u. Allrad

Sensor - Brocksens 3.1 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1.1

Mercedes	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
----------	---------	-----	-------	------

Nabe

Sensor - Brocksens 3.1 - ab Baujahr 03/2024 Brocksens 1.1

MG (Saic)

MG (Saic)		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
MG EHS (RX6) Plug-in-Hybrid		ab 2021	AS23P-L, AS23P-R	5/112	57,1	e5*2018/858*00003*... e5*2018/858*01000*... e11*2018/858*00252*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	41	- (V10)	119	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	41	- (V10)	119	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung V10
7,5 x 18	RC32	41	- (V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	41	- (V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC36	41	- (V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10, i.V.

MG HS		4. Quartal 2023		AS23 / AS23P-R		5/112		57,1		e4*2018/858*00111*... e5*2018/858*01000*..	
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC27	41	- (V10)	119	215/60				Orig.-Verschr., Ausführung "V10"		
	RC34	41	- (V10)	119	215/60				Orig.-Verschr., Ausführung "V10"		
7,5 x 18	RC32	41	- (V10)	119	235/50				Orig.-Verschr., Ausführung "V10", auch Plug-in-Hybrid		
	RC34	41	- (V10)	119	235/50				Orig.-Verschr., Ausführung "V10", auch Plug-in-Hybrid		
	RC36	41	- (V10)	119	235/50				Orig.-Verschr., Ausführung V10, i.V.		

MG HS (II) NEU		2025	AS3A	5/112	57,1	e4*2018/858*00201*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 19	RC27	38	- (V10)	125	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"

MG HS Hybrid+ (II) NEU		2025	AS3A		5/112	57,1	e4*2018/858*00201*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 18	RC36	38	- (V10)		215/60			Orig.-Verschr., i.V., Ausführung "V10"
7 x 19	RC27	38	- (V10)	105	225/55			Orig.-Verschr., Ausführung "V10"

MG HS / eHS PHEV (II) NEU		2025	AS3A		5/112	57,1	e4*2018/858*00201*..	
Sensor - Brocksens 8.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 19	RC27	38	- (V10)	105	225/55			Orig.-Verschr., Ausführung "V10"

MG ZS EV elektro		ab 2021		ZS1, SZS1, MZS1		5/112		57,1		e4*2007/46*1417*..., e4*2007/46*1435*..., e5*2007/46*1329*...	
Sensor - nur Klonen möglich											
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension			Info		
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	68-75		205/60				Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	RC30	41	- (V10)	68-75		205/60				Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
7 x 17	RC27	41	- (V10)	68		215/50				Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
				68-75		215/55					
	RC34	41	- (V10)	68-75		215/50, 215/55				Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
	RC36	41	- (V11)			215/50, 215/55				Orig.-Verschr., Ausführung "V10", i.V.	

MG ZS Benziner		4.Quartal 2022		SZS1		5/100		56,1		e4*2007/46*1435*..	
Sensor - nur Klonen möglich											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC27	41	- (V11)	78, 82	205/60				Orig.-Verschr., Ausführung "V11"		
	RC30	41	- (V11)	78, 82	205/60				Orig.-Verschr., Ausführung "V11"		
7 x 17	RC27	41	- (V11)	78, 82	215/50, 215/55				Orig.-Verschr., Ausführung "V11"		
	RC34	41	- (V11)	78-82	215/50, 215/55				Orig.-Verschr., Ausführung "V11"		
	RC36	41	- (V11)	78-82	215/50, 215/55				Orig.-Verschr., Ausführung "V11", i.V.		

MG ZS NEU		ab 2024		ZS3A		5/112		57,1		e4*2018/858*00220*..	
Sensor - nur Klonen möglich											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	75, 85	215/60				Orig.-Verschr., Ausführung "V10"		
7 x 17	RC36	38	- (V10)		215/55				Orig.-Verschr., i.V., Ausf. "V10", erhältlich ab 1.Quartal 2026		
	FMI06	38	-	75, 85	215/55				Orig.-Verschr.		
7 x 18	RC36	38	- (V10)		215/50				Orig.-Verschr., i.V., Ausf. "V10", erhältlich ab 1.Quartal 2026		

MG (Saic)		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MG S5 EV NEU		ab 2025	ZS3E	5/112	57,1	
e4*2018/858*00236*..						
Sensor - Brocksens 8.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	51	- (V10)		215/60	Orig.-Verschr., Ausführung "V10", i.V.
	RC36	51	- (V10)		215/60	Orig.-Verschr., i.V., Ausf. "V10", erhältlich ab 1.Quartal 2026
7 x 18	RC27	51	- (V10)	54, 84	225/55	Orig.-Verschr., Ausf. "V10", i.V.
	RC36	51	- (V10)		225/55	Orig.-Verschr., i.V., Ausf. "V10", erhältlich ab 1.Quartal 2026

MG Marvel R elektro		ab 2021	EP21	5/120	67,1	e4*2018/858*00004*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	50	-	65, 105	VA 215/55+HA 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	65-105	VA 215/55+HA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	50	-	65-105	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	65-105	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	65, 105	235/45		Orig.-Verschr.

MG 3 NEU		ab 2025		ZP2A		5/112		57,1		e4*2018/858*00192*..	
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension	
6 x 16		RC27		50		- (V10)		75, 85		195/55	
										 Orig.-Verschr.	

MG 4 Electric		4. Quartal 2022		SEH3		5/112		57,1		e4*2018/858*00093*..	
Sensor - nur Klonen möglich											
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension		Info			
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	54, 68		205/60			Orig.-Verschr., Ausführung V10		
	RC30	41	- (V10)	54, 68		205/60			Orig.-Verschr., Ausführung V10		
7 x 17	RC27	51	- (V10)	54, 68		215/50			Orig.-Verschr., Ausführung V10		
	RC27	51	- (V10)	68		235/45			Orig.-Verschr., Ausführung V10		
8 x 18	RC36	51	- (V10)			235/45			Orig.-Verschr., Ausführung V10, i.V.		

MG 4 Electric Trophy E.R.		4. Quartal 2023		SEH3	5/112	57,1	e4"2018/858"00093"...	
Sensor - nur Klonen möglich								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC27	51	- (V10)	90	235/45		Orig.-Verschr.,	Ausführung V10
	RC36	51	- (V10)		235/45		Orig.-Verschr.,	Ausführung V10, i.V.

MG 4 Electric Xpower		4. Quartal 2023		SEH3	5/112	57,1	e4*2018/858*00093*..	
Sensor - nur Klonen möglich								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	51	- (V10)	152	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung V10	
	RC36	51	- (V10)		235/45		Orig.-Verschr., Ausführung V10 , i.V.	

MG 5 Electric		2. Quartal 2022		EP22-L		5/112		57,1		e4*2018/858*00053*...	
Sensor - Brocksens 8.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension		Info			
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	73, 75		205/60			Orig.-Verschr., Ausführung V10		
	RC30	41	- (V10)	73, 75		205/60			Orig.-Verschr., Ausführung V10		
7 x 17	RC27	45	- (V10)	73, 75		215/50			Orig.-Verschr., Ausführung V10		
	RC34	45	- (V10)	73		215/50			Orig.-Verschr., Ausführung V10		
	RC36	45	-			215/50			Orig.-Verschr., i.V.		
	CA 26	45	F90	73, 75		215/50					

Mini One

Mini One	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Mini One	ab 2014	UKL-L F55 / F56 / F57	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*10..., e12007/46*1679*..., e1*2007/46*1678*..., e1*2007/46*1680*...		
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	54	-	55-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC30	54	-	55-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC32	54	-	55-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2
					195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML4
7 x 17	CA 20	54	-	55-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC27	54	-	55-155	205/45		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	BR-I	54	-	55-155	205/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, nicht Brembo Bremse
	RC36	54	-	55-155	205/45		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	CA 26	54	ZP593F	55-155	205/45		auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
7 x 18	RC27	54	-	55-155	205/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC32	54	-	55-155	205/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC34	54	-	55-155	205/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35		Orig.-Verschr.

Mini Cooper C, Mini Cooper S	NEU	ab 2024	FM6	5/112	66,7	e1*2018/858*00373*..
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	47	-	100-150	195/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC30	47	-	100-150	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC32	47	-	100-150	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	110-150	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	47	-	100-150	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 18	RC36	47	-		215/40	 Orig.-Verschr., i.V.

Mini Cooper electric NEU			ab 2024	JM1	5/112	66,7	e1*2018/858*00347*..	
Sensor - Brocksens 1.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6,5 x 16	RC27	40	-	55, 65	195/60			Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC30	47	-	55, 65	205/50			Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	47	-	55, 65	205/50			Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7,5 x 18	RC36	50	-		225/40			Orig.-Verschr., i.V.

Mini Cooper SE		ab 2021	FML2E	5/112	66,7	e1*2007/46*2063*..
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	54	-	75 (135)	195/55	 Orig.-Verschr.
	RC27	54	-	75 (135)	195/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75	195/55	 Orig.-Verschr.
	CA 20	54	-	75 (135)	195/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	54	-	75 (135)	205/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	54	-	75 (135)	205/45	 Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	75	205/45	 Orig.-Verschr.
	CA 26	54	ZP593F	75 (135)	205/45	 Orig.-Verschr.

Mini Aceman E, - SE	NEU	ab 2024	JM5	5/112	66,7	e1*2018/858*00382*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	47	-	55, 65	205/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	47	-	55, 65	205/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

Mini Aceman E John Cooper Works NEU				2024	JM5	5/112	66,7	e1*2018/858*00382*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC30	47	-	75	205/55				Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC36	47	-	75	205/55				Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 307mm

Mini Clubman		ab 2019	UKL-L / FMK (F54)	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1683*...
Sensor - Brocksens 1.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	52	-	75-110	205/55	 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
				75-155	205/55	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK
	RC30	52	-	75-110	205/55	 Orig.-Verschr.
				75-155	205/55	 Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC30	47	-	75-155	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32	47	-	75-155	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC34	47	-	75-155	195/55	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK
	RC36	47	-	75-155	195/55	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK

7,5 x 17	B39	47	-	75-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S
	CA 26	47	ZP599F	75-155	195/55M+S		
	RC27	54	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr.
	RC36	54	-		225/45		Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 18	BR-I	54	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr., nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff- Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	RC34	42	-	75-141	205/45		Orig.-Verschr.
	RC27	57	-	75-155	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC29	57	-	75-155	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32	54	-	75-141	225/40		Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
8 x 18		57	-	75-155	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	75-141	225/40		Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
	RC27	57	-	75-141	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29	57	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32	57	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr.

Mini Clubman John Cooper Works		UKL-L / FMK (F54)		5/112	66,7	e1*2007/46*1683*..	
Sensor - Brocksens 1.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	47	-	170	195/55		Orig.-Verschr.
	RC36	47	-		195/55		Orig.-Verschr., i.V.
6,5 x 18	RC34	42	-	225	205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
8 x 18	RC32	54	-	225	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		57	-	225	225/40		Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
	RC34	54	-	225	225/40		Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
8 x 19	RC32	57	-	170	225/35		Orig.-Verschr.

Mini Countryman		ab 02.2017		FMX (F60)		5/112		66,7		e1*2007/46*1682*..	
Sensor - Brocksens 1.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 16	RC30	41	-	75-110	205/65				Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	RC27	39	-	100-155	205/60 M+S				Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)		
	RC34	39	-	75-155	205/60 M+S				Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	RC27	52	-	75-155	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	52	-	75-155	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	52	-	75-155	225/55				Orig.-Verschr., auch Hybrid		
	BR-I	52	-	75-155	225/55				Orig.-Verschr.		
6,5 x 18	RC34	42	-	75-141	205/55				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC30	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)		
	RC32	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr.		
	RC34	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr.		
	B32	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)		
	B39	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr.		
	BR-I	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr.		
	CA 20	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr.		
8 x 19	Oxigin 25	51	-	75-155	225/50				Orig.-Verschr.		
	RC32	47	-	75-155	225/45				Orig.-Verschr. , auch Hybrid (100 kW)		
	B40	47	-	75-155	225/45				Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)		
	BR-I	47	-	75-155	225/45				Orig.-Verschr., nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben		
	CA 19	47	ZP599F	75-170	225/45				nicht Bremse 307mm		
	FMI07 Atena	47	F93	75-155	225/45						
	FMI08 Thoe	47	-	75-155	225/45				Orig.-Verschr.		
	FMI14 Jupiter	47	-	75-155	225/45				Orig.-Verschr.		

Mini Countryman Cooper Works				ab 2017	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..	
Sensor - Brocksens 1.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 18	RC34	42	-	225	205/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
7,5 x 18	RC32	51	-	170-225	225/50				Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	170-225	225/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
8 x 19	RC32	47	-	170-225	225/45				Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	F93	170-225	225/45				

Mini One		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Mini Countryman SE Hybrid		ab 2020	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..		

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	52	-	92, 100	225/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	51	-	92, 100	225/50	 Orig.-Verschr.

Mini Countryman NEU	2024	UMX	5/112	66,7	e1*2018/858*00370*..
---------------------	------	-----	-------	------	----------------------

UMX

66,7

e1*2018/858*00370*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	41	-	100-150	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	RC36	41	-	100-150	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
7,5 x 17	RC36	43	-		205/65	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC36	50	-		225/55	 Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC36	46	-	100-150	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	B43	46	-	100-150	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
8 x 20	RC36	46	-	100-150	245/40	 Orig.-Verschr., nur Bremse 335mm

Mini Countryman E, SE NEU	2024	UMX	5/112	66,7	e1*2018/858*00370*..
---------------------------	------	-----	-------	------	----------------------

UMX

66,7

e1*2018/858*00370*..

Sensor - Brocksens 1.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	41	-	68, 104	205/65	 Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm
	RC36	41	-	68, 104	205/65	 Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 330mm
8 x 19	RC36	46	-	68, 104	245/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm
	B43	46	-	68, 104	245/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm
8 x 20	RC36	46	-	68, 104	245/40	 Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm

Notizen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Mitsubishi						Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX						ab MJ2020	GA0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*0368*21-..
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme										
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16		RC27		46	-	110	215/70			Orig.-Verschr.
ASX (II) NEU						ab 2023	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*21-..
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27		35	-	67-116	215/60			Orig.-Verschr., Ausführung N13	
	RC34		35	-	67-116	215/60			Orig.-Verschr., Ausführung N42	
	RC36		35			215/60			Orig.-Verschr., i.V., Ausführung N42	
	FMI06 Koros		35	-	67-116	215/60			Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC32		35	-	67-116	215/55			Orig.-Verschr., Ausführung N42	
	RC27	34	-	67-116	215/50			Orig.-Verschr., Ausführung N42		
		35	-	67-116	215/55			Orig.-Verschr., Ausführung N16		
	RC36	34			215/55			Ausführung N42, i.V., beide ET's sind ECE		
		35			215/55					
7,5 x 19	RC36		35	-	67-116	225/45			Orig.-Verschr.	
ASX (II) PHEV NEU						ab 2023	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*21-..
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16		RC27		32	-	67-116	215/65			Orig.-Verschr., Ausführung N13
7 x 17	RC27		35	-	68	215/60			Orig.-Verschr., Ausführung N13	
	RC34		35	-	68-80	215/60			Orig.-Verschr., Ausführung N42	
	RC36		35			215/60			Orig.-Verschr., i.V., Ausführung N42	
7 x 18	RC32		35	-	68-80	215/55			Orig.-Verschr., Ausführung N42	
	RC27		35	-	68	215/55			Orig.-Verschr., Ausführung N16	
	RC36		35			215/55			Ausführung N42, i.V.	
Colt NEU						3.Quartal 2023	RJA	4/100	60,1	e2*2007/46*0676*22-..
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30		37	-	49-69	195/55			Orig.-Verschr.	
	RC34		37	-	49-69	195/55			Orig.-Verschr.	
	RC36		37			195/55			i.V.	
7 x 17	RC34		37	-	49-69	205/45			Orig.-Verschr.	
	RC36		37			205/45			i.V.	
Eclipse Cross						ab 2017	GK0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1769*..
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme										
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16		RC32		38	ZP580D6F	109-120	215/70			
7 x 18	RC27		38	ZP580D6F	120	225/55				
	RC32		38	ZP580D6F	109-120	225/55				
	RC34		38	-	109-120	225/55			Orig.-Verschr.	
Eclipse Cross PHEV Hybrid						ab 2020	GK0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1769*..
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme										
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC32		38	ZP580D6F	72	225/55				
	RC34		38	-	72	225/55			Orig.-Verschr.	
Eclipse Cross elektro NEU						ab 2025	RCB	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00018*13..
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme										
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19		RC36		46	-	55	205/55			Orig.-Verschr.
8 x 20		RC36		50	-	55	235/45			Orig.-Verschr.
Grandis NEU						ab 2026	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*33-..
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17		RC27		35	-	80, 103	215/60			Orig.-Verschr.
Outlander III						ab 2013	CWO	5/114,3	67,1	e1*2001/116*0406*15-...e1*2001/116*0406*19-...
Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme										
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27		38	-	108, 110	215/70			Orig.-Verschr.	
	RC32		38	ZP580D6F	89-110	215/70			auch Plug-in-Hybrid	

Mitsubishi

Mitsubishi	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Outlander III Fortsetzung...	ab 2013	CWO	5/114,3	67,1

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	89-130	225/55	 ECE
	RC32	38	ZP580D6F	89-130	225/55	 ECE
	RC34	38	-	89-130	225/55	 ECE Orig.-Verschr.

Outlander III Hybrid	ab 2013	CWO	5/114,3	67,1	e1*2001/116*0406*17-...
----------------------	---------	-----	---------	------	-------------------------

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	38	-	89	215/70	 ECE Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	89	225/55	 ECE
	RC34	38	-	89-110	225/55	 ECE Orig.-Verschr.

Outlander NEU	2025	GN0W	5/114,3	66,1	e1*2018/85e*00511*..
----------------------	------	------	---------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 4.1 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC34	35	-	100	235/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	35		100	235/60	 i.V.
8 x 20	RC36	35	-	100	255/45	 Orig.-Verschr.

Notizen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Nissan

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ariya	2022	FE0E	5/114,3	66,1	e13*2018/858*00237*...

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	40	-	45-90	235/55	 Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	40	-	45-90	235/55	 Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	45	-	45, 90	255/45	 Orig.-Verschr.

Juke	ab 2019	F16	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6697*..
------	---------	-----	---------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	32	-	86	215/65	 Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	32	-	84-86	215/65	 Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 17	RC27	35	-	69-86	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	84-86	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	84-86	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	35			215/60	 i.V.
	FMI06 Koros	35	-	84-86	215/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35	-	84-86	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	35	-	69-86	225/45	 Orig.-Verschr.

Leaf	ab 2018	ZE1	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6537*..
------	---------	-----	---------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	40	-	90 (110)	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	90 (110)	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90 (110)	205/55	 Orig.-Verschr.

Micra	ab 03.2017	K14	4/100	60,1	e9*2007/46*6454*..
-------	------------	-----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	50	-	52,66,74	185/65	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	-	52-86	195/55	 Orig.-Verschr.

Micra NEU i.V.	2025	K15	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00110*..
----------------	------	-----	---------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 18	FMI06 Koros	38	-		195/55	 Orig.-Verschr., nur in der Farbe SG erhältlich!

Qashqai	im Laufe 2. Quartal 2021	J12	5/114,3	66,1	e9*2018/858*11042*..
---------	--------------------------	-----	---------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	40	-		215/65	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC32	40	-	103-116	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	103-116	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		215/65	 Orig.-Verschr., i.V.
	FMI06 Koros	40	-	103-116	215/65	 Orig.-Verschr., nicht e-power
7,5 x 18	RC32	45	-	103-116	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	45			235/55	 i.V.
7,5 x 19	RC32	45	-	103, 116	235/50	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	45	-	103-116	235/50	 Orig.-Verschr., Ausführung N43
8 x 20	RC36	40	-	103, 116	235/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B43	40	-	103, 116	235/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2024, Ausführung N43
	FMI08 Thoe	40	-	103-116	235/45	 Orig.-Verschr.

Townstar	ab 2021	NFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00024*.., e2*2018/858*00025*..
----------	---------	-----	---------	------	--

Sensor - Brocksens 4.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	35	-	96	195/65	 Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	35	-	96	195/65	 Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	RC34	38	-	96	205/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	43	-	96	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	51-96	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Elektrofahrzeug
	RC34	43			205/55	 i.V.

Nissan

Nissan		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
X-Trail		2014	T32	5/114,3	66,1	e13*2007/46*1456*...	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	45	-	96-130	225/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32		-	96-130	225/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
7 x 19	RC27		-	96-130	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34		-	96-130	225/55		Orig.-Verschr.

X-Trail NEU		ab 2022		T33		5/114,3		66,1		e13*2018/858*00293*...	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 18	RC34	40	-	116-120	235/60				Orig.-Verschr., auch Hybrid		
7,5 x 19	RC34	40	-	116-120	235/55				Orig.-Verschr., auch Hybrid		
	FMI10 e-Joule	40	-	116-120	235/55				Orig.-Verschr.		
8 x 20	B43	45	-	116, 120	255/45				Orig.-Verschr., 2WD		
				116	255/45				Orig.-Verschr., 4WD		

Notizen:

Opel

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ampera-e	ab 2017	1G0F	5/105	56,6	e13*2007/46*1777*...

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	41	-	55 (150)	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	55 (150)	205/55	 Orig.-Verschr.

Astra K	08.2015	B-K	5/105	56,6	e4*2007/46*0996*...
----------------	----------------	------------	--------------	-------------	----------------------------

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	41	-	66-147	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 18	RC32	44	-	77-147	225/40	 Orig.-Verschr.

Astra K Sports Tourer	ab 04.16	B-K	5/105	56,6	e4*2007/46*0996*02...
------------------------------	-----------------	------------	--------------	-------------	------------------------------

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	41	-	92-100	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	41	-	66-147	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	225/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2019
7,5 x 18	RC32	44	-	77-147	225/40	 Orig.-Verschr.

Astra L NEU	1. Quartal 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*16...
-----------------------------------	------------------------	----------	--------------	-------------	------------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-100	205/55	 i.V.
7 x 17	RC36	44	-		225/45	 i.V.
7,5 x 17	RC34	44	- od ZP537F	81-110	225/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC36	44			225/45	 i.V.
8 x 18	RC36	44			225/40	 i.V.

Astra L Sports Tourer NEU	im Laufe 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*16...
---	----------------------	----------	--------------	-------------	------------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	44	ZP538F	81-96	205/55	 nicht Bremse 304mm
	RC30	44	ZP538F	81-100	205/55	 i.V.
7 x 17	RC36	44	-		225/45	 i.V.
7,5 x 17	RC34	44	- od ZP537F	81-110	225/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC36	44			225/45	 i.V.
8 x 18	RC36	44			225/40	 i.V.

Astra L Electric NEU	2024	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*...
--	-------------	----------	--------------	-------------	----------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	44	- od ZP537F	62 (115)	215/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. Sportstourer
	RC36	44			215/45	 i.V.
7,5 x 18	RC36	44			215/45	 i.V.

Combo E			5/108	65,1	e2*2007/46*0623*...
----------------	--	--	--------------	-------------	----------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/60	 nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60	 i.V.
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	205/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55	 nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC36	50			205/55	 i.V.
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55	 i.V.

Opel

Opel		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Combo E Life		ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0622*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	205/60	 nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	56-96	205/60	
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	205/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55	 nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	56-96	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
	RC36	50			205/55	 i.V.
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55	
Combo E Electric		ab 2021	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0623*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55	
Combo E Life Electric		ab 2021	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0623*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55	
Corsa F		ab 09.2019	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/65	
6,5 x 16	RC30	38	ZP402F	55-96	195/55	
	RC34	38	- od. ZP401F	55-100	195/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
	RC36	38			195/55	 i.V.
7 x 17	RC34	38	- od. ZP401F	55-100	205/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
	RC36	38			205/45	 i.V.
	B39	38	ZP402F	55-96	205/45	
Corsa-e (F)		ab 02.2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*06*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	195/55	 incl. Facelift 2023
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	195/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
	RC36	32			195/55	 i.V.
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	205/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
	RC36	32			205/45	 i.V.
Crossland X		ab 06.2017	P7 Monocab C	4/108	65,1	e4*2007/46*1194*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/60	 incl. Facelift 2021
	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 205/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto, nicht 1-Kolben Faustsattel mit unbelüfteter Scheibe 249x9mm
	RC36	20			195/60, 205/60	 i.V.
6,5 x 17	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	215/50	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
	RC36	20			215/50	 i.V.
Frontera Hybrid NEU		2025	C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*04*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	28	- od. ZP401F	74, 100	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
	RC36	28			215/65	 i.V.
6,5 x 17	RC36	28			215/60	 i.V.

Frontera electric NEU		2025		C	4/108	65,1	e2*2018/858*00035*04...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	28	- od. ZP401F	53 (83)	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 32,00 netto
	RC36	28			215/65		i.V.
6,5 x 17	RC36	28			215/60		i.V.

Grandland X		ab 2017		Z	5/108	65,1	e2*2007/46*0597*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	75-133	215/70		incl. Facelift 2021
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	75-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto, incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	75-133	215/65		incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	75-133	215/65		
	RC34	42	- od. ZP537F	75-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
	RC36	42			215/65		i.V.
	CA 26	42	ZP538F	75-133	215/65		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	75-133	225/55		incl, FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	75-133	225/55		
	RC34	49	-	75-133	225/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	38	ZP538F	75-133	205/55		incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP537F	96-133	205/55		ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	75-133	235/50		
		46	ZP538F	96	225/50		auch ET46 ist ECE
	B32	42	ZP538F	75-133	235/50		incl. Facelift 2021

Grandland X Hybrid		ab 2019		Z	5/108	65,1	e2*2007/46*0597*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	110-147	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto, incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	133, 147	215/65		incl. Facelift 2021
	RC34	42	- od. ZP537F	133-147	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto
	RC36	42			215/65		i.V.
	CA 26	42	ZP538F	110-147	215/65		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	110-147	225/55		
	RC34	49	ZP537F	110-147	225/55		ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
7 x 19	RC27	38	ZP538F	110-147	205/55		incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP537F	147	205/55		ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
7,5 x 19	RC32	46	ZP538F	110-147	225/50		

Grandland Hybrid NEU			2024	K	5/108	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC27	48	- od. ZP537F	100	225/60			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto
	RC36	48			225/60			i.V.
	FMI06 Koros	48	-	100	225/60			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	50	- od. ZP537F	100	225/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto
8 x 19	FMI06 Koros	43	-	100	235/55			Orig.-Verschr.

Grandland electric NEU		ab 2024		K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	43	-	104, 105	235/55			Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	235/55			Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	104, 105	235/50			Orig.-Verschr.

Opel

Opel

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Grandland Plug-in Hybrid NEU	ab 2024	K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC36	43	-	110	235/55	 Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	235/55	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	110	235/50	 Orig.-Verschr.

Insignia	ab 2017		Z-B		5/115	70,2	e8*2007/46*0264*..	
Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
Automatik nur ab 17 Zoll								
6,5 x 16	RC30	41	-	81-121	215/60			Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC32	41	-	100-121	215/60			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	44	-	81-121	215/55, 225/55			Orig.-Verschr., ohne GSI
7,5 x 17	RC32	45	-	81-154	215/55, 225/55			Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	81-191	235/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	41	-	81-191	235/45			Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
8,5 x 20	RC29	49	-	81-191	245/35			Orig.-Verschr., ohne GSI, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm

Insignia-B Country Tourer		ab 2017	Z-B	5/115	70,2	e8*2007/46*0264..	
Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	40	-	100-191	235/45		 Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/120		2020	Z-B	5/120	67,1	e8*2007/46*0264*05-...	
Sensor - Brocksens Universal							
Achtung! Hat einen Lochkreis von 5/120!							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	41	ZP597F	154-191	235/45		

Mokka-X	ab 2016	J-A	5/105	56,6	e4*2007/46*0537*15...	
Sensor - Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	38	-	81-112	205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	81-112	205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	81-112	195/70, 205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	38	-	81-112	215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	38	-	81-112	215/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	81-112	225/45	 Orig.-Verschr.
	B39	38	-	81-112	225/45	 Orig.-Verschr.

Mokka B NEU		ab März 2021		U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*12-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-100	215/65			
	RC34	32	- od. ZP401F	74-100	215/65			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32			215/65			i.V.
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-100	215/60			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32			215/60			i.V.

Mokka-e B		NEU	ab März 2021		U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*12-..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	215/65				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/65				
	RC36	32			215/65				
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32			215/60				i.V.

Opel

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Vivaro	ab 2019	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*..., e2*2007/46*0533*...

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! , nicht Bremse 294x22mm
	RC36	46			215/60, 215/60C, 225/55	 i.V.
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast!

Vivaro-e	im Laufe 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0533*11-..
-----------------	----------------------	----------	--------------	-------------	------------------------------

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! , nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , geschl. Aufbau

Zafira Life	ab 2019	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*..., e2*2007/46*0533*...
--------------------	----------------	----------	--------------	-------------	---

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! , nicht Bremse 294x22mm
	RC36	46			215/60C, 225/55	 i.V.

Opel

Opel	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Zafira Life Fortsetzung...	ab 2019	V	5/108	65,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis , mit erhöhter Nutzlast!

Zafira e-Life	2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*13-..
---------------	------	---	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!, nicht Bremse 294x22mm
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 32,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Notizen:

--

Peugeot

Peugeot		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Peugeot 208 II		2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/65		ohne GT-Line
6,5 x 16	RC30	38	ZP402F	55-96	195/55		ohne GT-Line
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! Beide ET's sind ECE!
		38	- od. ZP401F	55-100	195/55		
		RC36	38			195/55	
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	55-100	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! Beide ET's sind ECE!
		38	- od. ZP401F	55-100	205/45		
	RC36	38			205/45		i.V.
	B39	38	ZP402F	55-96	205/45		ohne GT-Line

Peugeot 208 II GT-Line			2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-100	195/55			incl. Facelift 2023, nur M+S
	RC34	32	ZP402F	74-96	195/55			i.V.
	RC36	32			195/55			i.V.
7 x 17	RC34	32+38	-	74-96	205/45			Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
	RC36	32			205/45			i.V.

Peugeot e-208 elektro		ab 02.2020		U		4/108		65,1		e2*2007/46*0639*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
6,5 x 16		RC30	32	ZP402F	57, 62	195/55				incl. Facelift 2023	
		RC34	32	- od. ZP401F	26-62	195/55				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! beide ET's sind ECE	
			38	- od. ZP401F	26-57	195/55					
		RC36	32			195/55				i.V.	
7 x 17		RC34	32	- od. ZP401F	26-62	205/45				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!! beide ET's sind ECE	
			38	- od. ZP401F	26-57	205/45					
		RC36	32			205/45				i.V.	

Peugeot 2008		ab FL2016		C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	55-88	195/65			mit Radhausverbreiterungen
	RC30	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55			mit Radhausverbreiterungen
6,5 x 16	RC34	20	- od. ZP401F	50-96	195/60, 205/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC30	20			195/60, 205/55			i.V.
6,5 x 17	RC34	20	- od. ZP401F	55-96	205/50			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	20			205/50			i.V.

Peugeot 2008		ab 01.2020		U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05-...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-114	215/65			incl. Facelift 2023
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32			215/60, 215/65			i.V.
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	215/60			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32			215/60			i.V.

Peugeot e-2008			ab 2020		U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05-..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	215/60, 215/65				incl. Facelift 2023
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/65				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32			215/60, 215/65				i.V.

Peugeot						
		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Peugeot e-2008 Fortsetzung...		ab 2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 32,00 netto!!
	RC36	32			215/60	 i.V.
Peugeot 308 (III) NEU		im Laufe 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*13-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-96	205/55	
7 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	81-132	225/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!! Zulässig für Bremse 283x26mm an VA und 268x26mm an HA
	RC36	44			225/45	 i.V.
7,5 x 17	RC34	44	-	81-132	225/45	 Orig.-Verschr. Von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!
	RC36	44			225/45	 i.V.
Peugeot e-308 NEU		Mitte 2023	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*25-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	44	- od. ZP537F	62 (115)	215/45	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!
	RC36	44			215/45	 i.V.
7,5 x 18	RC36	44			215/45	 i.V.
Peugeot 3008		ab 2016	M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	73-133	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2021
	RC30	42	ZP538F	73-133	215/65	 incl. FL2021
	RC32	42	ZP538F	73-133	215/65	
	RC34	42	- od. ZP537F	73-133	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	42			215/65	 i.V.
	CA 26	42	ZP538F	73-133	215/65	 incl. FL2021
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	73-133	225/55	 incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	225/55	
	RC34	49	-	73-133	225/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	38	ZP538F	73-133	205/55	 incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	205/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	73-133	235/50	
	B32	42	ZP538F	73-133	235/50	 incl. Facelift 2021
Peugeot 3008 Hybrid		ab 2019	M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*...
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	133, 147	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2021
	RC30	42	ZP538F	133, 147	215/65	 incl. Facelift 2021
	RC36	42			215/65	 i.V.
	CA 26	42	ZP538F	133, 147	215/65	 incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55	 incl. Facelift 2021
Peugeot 3008 HEV Mild-Hybrid NEU		Frühj. 2024	K	5/108	65,1	e2*2018/858*00064*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	48	- od. ZP537F	100	225/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, i.V., wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	48			225/60	 i.V.
	FMI06 Koros	48	-	100	225/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	50	- od. ZP537F	100	225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

Peugeot

Peugeot		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Peugeot 3008 PHEV		Plug-in-Hybrid	NEU	Frühj. 2024	K	5/114,3	65,1
						e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC36	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	110	235/50		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	235/50		Orig.-Verschr.

Peugeot e-3008		NEU	Frühjahr 2024	K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC36	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	104, 105	235/50		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	235/50		Orig.-Verschr.

Peugeot 408		NEU	Ende 2023	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	42			215/65		i.V.
	CA 26	42	ZP538F	96, 100	215/65		
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	96, 100	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
8 x 20	RC36	50	- od. ZP537F	96, 100	245/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

Peugeot e-408			Plug-in Hybrid	NEU	November 2024		F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..		
kein Sensor - indirektes RDKS												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	110, 132	215/65				Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!			
	RC36	42			215/65				i.V.			
	CA 26	42	ZP538F	110, 132	215/65							
7 x 19	RC27	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55				Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!			
8 x 20	RC36	50	- od. ZP537F	110, 132	245/40				Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!			

Peugeot 508		2018	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	96-165	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	42	ZP538F	96-165	215/55		
	RC34	42	- od. ZP537F	96-165	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	42			215/55		i.V.
	CA 26	42	ZP538F	96-165	215/55		
7,5 x 17	RC32	40	ZP538F	96-165	215/55		auch für Hybrid
	RC34	40	ZP538F	96-165	215/55		
	RC36	40			215/55		i.V.
8 x 18	RC32	44	ZP538F	96-165	235/45		
	RC34	44	ZP538F	96-165	235/45		

Peugeot 508 Plug-in-Hybrid			ab 2019	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	133	215/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	42	ZP538F	133	215/55			
	RC36	42			215/55			i.V.
	CA 26	42	ZP538F	133	215/55			

Peugeot

Peugeot		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Peugeot 5008		ab 04.2017	M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	42	- od. ZP537F	73-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. Facelift 2021
	RC30	42	ZP538F	73-133	215/65		incl. FL2021
	RC32	42	ZP538F	73-133	215/65		
	RC34	42	- od. ZP537F	73-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	42			215/65		i.V.
	CA 26	42	ZP538F	73-133	215/65		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	73-133	225/55		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	225/55		
	RC34	49	-	73-133	225/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	38	ZP538F	73-133	205/55		incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	73-133	235/50		
	B32	42	ZP538F	73-133	235/50		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304mm in Verbindung mit Bremsattelträger mit Bügel

Peugeot 5008 Hybrid (HEV) NEU		Herbst 2024		K	5/108	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC27	48	- od. ZP537F	100	225/60			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC36	48			225/60			i.V.
	FMI06 Koros	48	-	100	225/60			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	50	- od. ZP537F	100	225/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!

Peugeot 5008 Plug-in Hybrid NEU		Herbst 2024	K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC36	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	110	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	110	235/50		Orig.-Verschr.

Peugeot e-5008 NEU		Herbst 2024	K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC36	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43	-	104, 105	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	43	-	104, 105	235/50		Orig.-Verschr.
	B43	43	-	104, 105	235/50		Orig.-Verschr.

Expert III, Traveller		ab 2019		V		5/108		65,1		e2*2007/46*0532*... e2*2007/46*0533*..		
kein Sensor - indirektes RDKS												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!			
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!			
			- od. ZP541F	70-130	215/60C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!			
			- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!			
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60C				Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!			
			RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60, 215/60C, 225/55				Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! Nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22mm an HA	
					RC36	46			215/60, 215/60C, 225/55			

Peugeot

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2019	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*... e2*2007/46*0533*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2020	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0533*11..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60, 215/60C, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto! Nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22mm an HA
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, geschl. Aufbau

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2020	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*13..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, geschl. Aufbau

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0625*..

Sensor - Brocksens 6.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/60	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60	Serienreifen bis 205/..
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	205/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55	nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC36	50			205/55	i.V.
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55	

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! Achslasten beachten!						
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	215/65	nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	215/65	
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	215/65, 215/65C	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC36	44			215/60	i.V.

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2022	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	50	- od. ZP537F	57	205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!

Notizen:

--

Renault

Renault							Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Renault 4 NEU							2025	P01	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00093*..	
kein Sensor - indirektes RDKS												
Dimension		Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 18	RC34		38	-	78	195/60				Orig.-Verschr.		
	FMI06 Koros		38	-	78	195/60				Orig.-Verschr., nur in der Farbe SG erhältlich!		

Renault 5 E-Tech NEU		Oktober 2024		P01	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00093*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 18	RC34	38	-	70-78	195/55			Orig.-Verschr.
	RE7	38	-	78 (110)	195/55			Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	38	-	78	195/55			Orig.-Verschr., nur in der Farbe SG erhältlich!

Alpine NEU i.V.			2024		P01	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00093*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19	RC36	30	-		225/40				Orig.-Verschr., i.V.

Arkana		im Laufe 2. Quartal 2021		RJL	5/114,3	66,1	e6*2018/858*00003*..	
direkt Brocksens 3.1 - teilweise indirekt								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	35	-	69-116	215/60			Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	35	-	69-116	215/60			Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	-	69-116	215/60			Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC36	35			215/60			i.V.
	FMI06 Koros	35	-	69-116	215/60			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	35	-	69-116	215/55			Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC32	35	-	69-116	215/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	35	-	69-116	215/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	35			215/55			Ausführung N42, i.V.
	7,5 x 19	RC34	35	-	69-116	225/45		
	RC36	35	-	69-116	225/45			Orig.-Verschr.

Austral		ab Oktober 2022		RHN		5x114,3		66,1		e9*2018/858*0002*...	
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	35	- (N13)	96-116	215/65				Orig.-Verschr., Ausführung N13		
	RC32	35	- (N42)	96-116	215/65				Orig.-Verschr., Ausführung N42		
	RC34	35	- (N42)	96-116	215/65				Orig.-Verschr., Ausführung N42		
	RC36	35	- (N42)		215/65				i.V., Ausführung N42		
	FMI06 Koros	35	-	96-116	215/65				Orig.-Verschr., nicht 4Control		
7,5 x 18	RC34	45	- (N42)	96-116	235/55				Orig.-Verschr., Ausführung N42		
			ZP568F	96	235/55				Ausführung N42, 4-Control		
		45	- (N43)	96-116	235/55				Orig.-Verschr., Felge ist nur in KS u. SG erhältlich! Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5		
	RC36	45	- (N43)		235/55				Orig.-Verschr., Ausführung N43, i.V.		
	7 x 19	RC34	32	- (N43)	96-116	205/55				Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5	
8 x 20	RC36	40	-	96-116	235/45				Orig.-Verschr., Ausführung N43		
	B43	40	-	96-116	235/45				Orig.-Verschr., Ausführung N43		
	FMI08 Thoe	40	-	96-116	235/45				Orig.-Verschr.		

Captur	ab 2019		RJB		5/114,3		66,1		e2*2007/46*0684*..	
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
6,5 x 16	RC27	32	-	67-116	215/65				Orig.-Verschr., Ausführung N13	
	RC34	32	-	67-116	215/65				Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	35	-	67-116	215/60				Orig.-Verschr., Ausführung N13	
	RC32	35	-	67-116	215/60				Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	35	-	67-116	215/60				Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC36	35			215/60				i.V.	
	FMI06 Koros	35	-	67-116	215/60				Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC27	34	-	67-116	215/55				Orig.-Verschr., Ausführung N42	
		35	-	67-116	215/55				Orig.-Verschr., Ausführung N16	
	RC32	35	-	67-116	215/55				Orig.-Verschr.	
	RC34	35	-	67-116	215/55				Orig.-Verschr.	
	RC36	34	-		215/55				i.V., beide ET's sind ECE	
		35	-		215/55					
7,5 x 19	RC34	35	-	67-116	225/45				Orig.-Verschr.	
	RC36	35	-	67-116	225/45				Orig.-Verschr.	

Renault

Renault		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Captur E-Tech (II)		ab 2020	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	35	- (N13)	68	215/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N13
	RC32	35	- (N42)	68-69	215/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	- (N42)	68-80	215/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
	RC36	35	- (N42)		215/60		Ausführung N42, i.V.
7 x 18	RC27	35	- (N42)	68	215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
	RC32	35	- (N42)	68-69	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	35	-	68-80	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	35	- (N42)		215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42, i.V.
7,5 x 19	RC34	35	-	69	225/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Clio V	ab 2019	RJA	4/100	60,1	e2*2007/46*0676*...	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	37	-	48-103	195/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2023
	RC34	37	-	48-103	195/55	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	37			195/55	 i.V.
7 x 17	RC34	37	-	48-103	205/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	37			205/45	 i.V.

Espace V		2015	RFC	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0470*...	
Sensor - Brocksens 4.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	42	-	96-165	235/55		 Orig.-Verschr.

Espace VI 4Control NEU		4. Quartal 2023		RHN	5/114,3	66,1	e9*2018/858*30002*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	RC36	40	-	96	235/45			Orig.-Verschr., mit Allradlenkung
	B43	40	-	96	235/45			Orig.-Verschr., mit Allradlenkung, Ausführung N43
	FMI08 Thoe	40	-	96	235/45			Orig.-Verschr.

Kadjar		ab 2015		RFE	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0475*...	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	40	-	81-120	215/65			Orig.-Verschr., nur 2WD
	RC32	40	-	81-120	215/65			
	RC34	40	-	81-120	215/65			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7 x 17	RC27	40	-	81-120	215/60			Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/60			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	215/60			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		215/60			Orig.-Verschr., i.V.
	FMI06 Koros	40	-	81-120	215/60			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	40	-	81-120	215/55			Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/55			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7 x 19	RC27	40	-	81-120	225/45			Orig.-Verschr., Ausführung N7 - alle Farben
			-	81-120	225/45			Orig.-Verschr., Ausführung N13 nur in der Farbe TM - RLP, SVR
	RC34	40	-	81-120	225/45			Orig.-Verschr.

Kangoo		Frühjahr 2021		RFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00001*... e2*2018/858*00002*..	
Sensor - Brocksens 4.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65			Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	35	-	55-96	195/65			Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	RC34	38	-	51-96	205/60			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7 x 17	RC32	43	- (N42)	51-96	205/55			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC34	43	- (N42)	51-96	205/55			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC36	43	- (N42)		205/55			i.V., Ausführung "N42"

Renault

Renault							Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Koleos							ab 05.2017	RZG	5/114,3	66,1	e11*2007/46*3255*...., e6*2007/46*0269*....
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
7 x 17	RC27	35	-	96-140	225/65	 Orig.-Verschr., Ausführung N13					
	RC32	35	ZP578D2F	96-130	225/65	 Ausführung N22					
	RC34	35	-	96-140	225/65	 Orig.-Verschr., Ausführung N42					
	RC36	35			225/65	 Orig.-Verschr., Ausführung N42					
	FMI06 Koros	35	-	96-140	225/65	 i.V.					
7 x 18	RC27	35	-	96-140	225/60	 Orig.-Verschr.					
	RC32	35	-	96-140	225/60	 Orig.-Verschr., Ausführung N42					
	RC34	35	-	96-140	225/60	 Orig.-Verschr.					
	RC36	35			225/60	 Ausführung N42, i.V.					
7 x 19	RC34	40	-	96-140	225/55	 Orig.-Verschr.					
Megane E-Tech (V)							2022	RCB	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00018*..
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
6,5 x 18	RC34	38	-	55	195/60	 Orig.-Verschr.					
	RE 7	38	-	55	195/60	 Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160kW					
7 x 18	RC27	34	-	55	195/60	 Orig.-Verschr.					
	RC36	34	-		195/60	 Orig.-Verschr., i.V.					
Megane (IV)							ab 02.16	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
6 x 15	RC27	35	-	66-103	195/65	 Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm					
	RC30	35	-	66-103	195/65	 Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm, Felge ist nur in titan erhältlich!					
6,5 x 16	RC32	41	-	66-130	205/55	 Orig.-Verschr.					
	RC34	41	-	66-130	205/55	 Orig.-Verschr.					
7 x 17	RC32	43	-(N42)	66-130	205/50, 225/45	 Orig.-Verschr., Ausführung "N42"					
	RC34	43	-(N42)	66-130	205/50, 225/45	 Orig.-Verschr., Ausführung "N42"					
	RC36	43	-(N42)		205/50, 225/45	 i.V., Ausführung "N42"					
7,5 x 18	RC32	46	-	66-130	225/40	 Orig.-Verschr.					
Megane GT (IV)							ab 2016	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
7 x 17	RC32	43	-(N42)	151	225/45	 Orig.-Verschr., Ausführung "N42"					
	RC34	43	-(N42)	151	225/45	 Orig.-Verschr., Ausführung "N42"					
	RC36	43	-(N42)		225/45	 i.V., Ausführung "N42"					
7,5 x 18	RC32	46	-	151	225/40	 Orig.-Verschr.					
Megane R.S. (IV)							ab 2017	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..
Sensor - Brocksens 4.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
8 x 18	RC32	48	-	205-221	235/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x28mm VA u. 290x11mm HA					
Rafale NEU							ab 2024	RHN	5/114,3	66,1	e9*2018/858*30002*..
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
8,5 x 20	RC36	37	-	96, 110	245/45	 Orig.-Verschr., incl. Allradlenkung					
	B41	37	-	96-110	245/45	 nur in SG u. FG erhältlich!					
Scenic E-Tech NEU							2024	RCB	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00018*07-..
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
7,5 x 19	RC34	46	-	55	205/55	 Orig.-Verschr.					
	RC36	46	-	55	205/55	 Orig.-Verschr.					
8 x 20	RC36	50	-	55	235/45	 Orig.-Verschr.					

Seat

Seat	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Arona	ab 11.2017	KJ	5/100	57,1	e9*2007/46*3134*02*...	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	45	-	66-110	205/60	 Orig.-Verschr.
				70-110	195/60	
	RC30	45	-	66-110	205/60	 Orig.-Verschr.
				70-110	195/60	
6,5 x 17	RC34	45	-	66-110	195/60, 205/55, 205/60	 Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	70-110	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	66-110	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	47	-	70-110	215/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	66-110	215/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	66-110	215/45	Orig.-Verschr.

Ateca		ab 2015		5FP		5/112		57,1		e9*2007/46*6394*..		
kein Sensor - indirektes RDKS												
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6 x 16	RC27	43	-	81-110	215/60				Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb			
				110, 140	215/60, 225/60				Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive			
	RC30	43	-	85, 110	215/60				Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb			
				110, 140	215/60, 225/60				Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive			
	RC34	43	-	81-140	215/60, 225/60				Orig.-Verschr.			
7 x 17	RC27	45	-	85, 110	215/55				Orig.-Verschr., Frontantrieb			
				110, 140	215/55, 225/55				Orig.-Verschr., 4drive			
	RC30	45	-	81-110	215/55				Orig.-Verschr., Frontantrieb			
				110, 140	215/55, 225/55				Orig.-Verschr., Ateca 4drive			
	RC32	45	-	85-140	215/55, 225/55				Orig.-Verschr.			
	RC34	45	-	81-140	215/55, 225/55				Orig.-Verschr.			
	RC36	45	-		215/55, 225/55				Orig.-Verschr., i.V.			
7 x 18	RC27	45	-	81-110	215/50				Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterungen			
				110, 140	215/50, 225/50				Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen			
	RC32	45	-	81-140	215/50, 225/50				Orig.-Verschr.			
	RC34	45	-	81-140	215/50, 225/50				Orig.-Verschr.			
	RC36	45	-		215/50, 225/50				Orig.-Verschr., i.V.			
8 x 19	RC27	45	-	85, 110	235/40				Orig.-Verschr., Frontantrieb, incl. Modell ab 2021			
				110, 140	225/45, 245/40				Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021			
	RC32	45	-	85-140	225/45, 235/40, 245/40				Orig.-Verschr., auch Allrad			
	RC34	45	-	85-140	225/45, 235/40, 245/40				Orig.-Verschr.			
	RC36	45	-	85, 110	235/40				Orig.-Verschr., Frontantrieb, incl. Modell ab 2021			
				110, 140	225/45, 245/40				Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021			
	B40	45	-	85, 110	235/40				Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen			
				110, 140	225/45, 245/40				Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen			
		B43	45	-	85, 110	235/40				Orig.-Verschr., incl. Modell ab 2021		
	110, 140				225/45, 245/40			Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021				
	FMI16 Taara	45	-	85-140	225/45, 245/40				Orig.-Verschr.			

Ateca Cupra		ab 2018	5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*11-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	45	-	221	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	140-221	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC34	45	-	140-221	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC36	45	-		225/50		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC27	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm

Ateca Cupra VZ-Edition					5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*23-...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 19	RC36	45	-	221	225/45M+S, 245/40				Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen
	B40	45	-	221	225/45M+S, 245/40				Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen

Seat

Seat		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Ateca Cupra 1,5TSI			5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*40-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	45	-	110	215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	RC36	45	-		215/55		Orig.-Verschr., i.V.
	CA 26	45	F90	110	215/55M+S		
7 x 18	RC27	45	-	110	215/50M+S		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
	RC36	45	-		215/50		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC27	45	-	110	235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC36	45	-	110	235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B43	45	-	110	235/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb

Ateca Cupra 2,0TSI					5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*40...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 18	RC27	45	-	140	225/50				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	45	-	140	225/50				Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC27	45	-	140	225/45M+S, 245/40				Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	140	225/45M+S, 245/40				Orig.-Verschr.
	B43	45	-	140	225/45M+S, 245/40				Orig.-Verschr.

Ibiza		ab 06.2017		KJ	5/100	57,1	e9*2007/46*3134*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 14	RC30	38	-	48-70	185/70		Orig.-Verschr.	
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.	
6 x 16	RC27	45	-	48-110	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.	
	RC30	45	-	48-110	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	48-110	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC27	47	-	48-110	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.	
	RC30	47	-	48-110	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	47	-	48-110	195/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	47	-	48-110	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.	
	RC30	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	51	-		215/45		Orig.-Verschr., i.V.	
7 x 18	CA 26	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	51	-	48-110	215/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	51	-	48-110	215/40		Orig.-Verschr.	
	RC36	51	-		215/40		Orig.-Verschr., i.V.	

Leon		ab 04.2020	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*27	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	43	-	66-85	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	43	-	66-85	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm, incl. Sportstourer
6,5 x 16	RC27	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC34	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
7 x 16	RC30	43	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7,5 x 17	RC32	46	-	66-140	205/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	66-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 18	RC36	46	-		205/50, 225/45		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	46	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC36	46	-		225/40		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	B32	46	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC34	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenkerachse
	RC36	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Leon NEU		ab Facelift 2024		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*28-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	46	-	85, 110	205/55			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	46	-	85, 110	205/55			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

Seat

Seat	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Leon Cupra, Cupra Sportstourer	ab 04.2020	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*27	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	43	-	66-110	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC32	46	-	110-228	205/50, 225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
7,5 x 17	RC34	46	-	110-228	205/50, 225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC36	46	-		205/50, 225/45	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC34	46	-	110-245	225/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32 u. nicht 375x36mm
	RC36	46	-		225/40	 Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC34	49	-	110-245	225/35, 235/35	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x36mm
	FMI07 Atena	49	-	110	235/35	 Orig.-Verschr., Achtung Bremsen!
	B43	49	-	180-228	225/35 M+S, 235/35	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm

Leon / Sportstourer Plug-in-Hybrid				ab 2020	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 18	B32	46	-	110	225/40				Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	49	-	110	225/35 M+S, 235/35				Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm

Mii			ab 03.12		AA, AAN	4/100	57,1		
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	165/70, 175/65				Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	43	-	44, 50, 55	185/50				Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	44-55	185/50				Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	44-55	195/40				Orig.-Verschr.

Mii electric	ab 2019	AA	4/100	57,1	e13*2007/46*1168*..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC34	43	-	61	185/50	 Orig.-Verschr.

Tarraco	ab 02.2019	KN	5/112	57,1	e9*2007/46*6666*..	
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC37	38	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC34	38	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	38	-		215/65	 Orig.-Verschr., auch FR-Line, i.V.
7 x 17	RC27	40	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC30	40	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC32	40	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		215/65	 Orig.-Verschr., auch FR-Line, i.V.
	FMI06 Koros	40	-	110-180	215/65	 Orig.-Verschr.
	7 x 18	RC27	43	-	110-180	235/55
RC32		43	-	110-180	235/55	 Orig.-Verschr.
RC34		43	-	110-180	235/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC36	43	-		235/55	 Orig.-Verschr., auch FR-Line, i.V.
	RC27	43	-	110-180	235/50	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC34	43	-	110-180	235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	38	-	110-180	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	110-180	255/45	 Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP568F	110-180	255/45	 nur FR, auch Hybrid, mit Radhausverbreiterung
	CA 26	38	ZP568F	110-180	255/45	 mit Radhausverbreiterung
8 x 20	RC36	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B38	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B40	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B43	41	-	110-180	235/45	 Orig.-Verschr., auch FR-Line
8,5 x 20	RC29	38	-	110-180	255/40	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	RC34	38	ZP568F	110-180	255/40	 mit Radhausverbreiterung
	RC36	38	-	110-180	255/40	 Orig.-Verschr., FR-Line
	B43	38	-	110-180	255/40	 Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur FR-Line

Notizen:

Skoda

Citigo E iV		ab 2019		AA	4/100	57,1	e13*2007/46*1169*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC30	43	-	61	185/50			Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	61	185/50			Orig.-Verschr.

Elroq 85 NEU		2025		NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*17-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od.			Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50			
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od.			Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50			
	RC36	45	-	89 (210)	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.
	B43	45	-	89 (210)	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.
FMI06 Koros	45	-		VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.	
FMI16 Taara	45	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr.	
8 x 20	RC36	VA 45	-	89 (210)	VA 235/50			Orig.-Verschr., Elroq 85
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8 x 20	B40	VA 45	-	89 (210)	VA 235/50			Orig.-Verschr., Elroq 85
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45			Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	89 (210)	VA 235/45			Orig.-Verschr., Elroq 85
9 x 21		HA 42			HA 255/40			

Elroq 50 / 60 NEU		2025		NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*17-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC36	45	-	70	235/55			Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70	235/55			Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	70	VA+HA 235/50			Orig.-Verschr.

Elroq RS NEU		2025		NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*19-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC32	45	-	77	235/55M+S			Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., Elroq 85X
	B43	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50			Orig.-Verschr., Elroq 85X
8 x 20	RC36	VA 45	-	77	VA 235/50			Orig.-Verschr., Elroq 85X
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8 x 20	B40	VA 45	-	77	VA 235/50			Orig.-Verschr., Elroq 85X
9 x 20		HA 42			HA 255/45			
8,5 x 21	B43	VA 40	-	77	VA 235/45			Orig.-Verschr., Elroq 85X
9 x 21		HA 42			HA 255/40			

Enyaq		ab April/Mai 2021		NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60		Orig.-Verschr., incl. Coupe	
8 x 19	RC27	45	-	70	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60, incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA	
			-	70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 85X, incl. Coupe, mit Trommelbremse an der HA	
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od.		Orig.-Verschr., auch Coupe	
					VA 235/55+HA 255/50			
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55 od.		Orig.-Verschr.	
					VA 235/55+HA 255/50			
	RC36	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60, incl. Facelift 2025 u. incl. Coupe	
				70-89	VA 235/55+HA 255/50			
	B40	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA	
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50			

Skoda

Enyaq	Fortsetzung...	ab April/Mai 2021	NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*..
kein Sensor - indirektes RDKS						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	45	-	70	235/55	 Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 , incl. Facelift 2025 u. incl. Coupe
				70-89	VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr., Enyaq 80/85X , incl. Facelift 2025 u. incl. Coupe
	FMI16 Taara	45	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45	 Orig.-Verschr., Enyaq 80,85 , incl. Facelift 2025, incl. Coupe
9 x 20		42				
8 x 20	B40	45	-	70-89	VA 235/50+HA 255/45	 Orig.-Verschr., Enyaq 80, 85-IX , incl. Facelift 2025 und Coupe
9 x 20		42				
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	 Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, Enyaq 80/80X (150-195 kW)
9 x 20		42				
8 x 20	RC36	45	-	70	235/50	 Orig.-Verschr., incl. FL2025, Enyaq 50 / 60
	B43	45	-	70	235/50	 Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45+ HA 255/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2025, Enyaq 80 / 85-IX
9 x 21		HA 42				
8,5 x 21	B41	40	-	70-77	VA+HA 235/45	 Orig.-Verschr.

Enyaq RS Coupé	NEU	2. Quartal 2022	NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*...
kein Sensor - indirektes RDKS						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr., incl. Coupe
	RC34	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	B43	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8 x 20	B40	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8 x 20	B43	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8,5 x 21	B41	40	-	77	VA+HA 235/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	77	VA 235/45+ HA 255/40	 Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42				

Fabia / Fabia Kombi		ab MJ2015	5J / Modell 6V	5/100	57,1	e11*2001/116*0291*43-., e11*2007/46*0013*20-..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	-	44,55,66	175/70	 Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	38	-	44-92	185/60, 195/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	44-92	185/60	 Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	46	-	44-92	215/45	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	46	-	44-92	215/40	 Orig.-Verschr.
	B39	46	-	44-92	215/40	 Orig.-Verschr.

Fabia		ab 2021	PJ	5/100	57,1	e8*2018/858*00014*..
kein Sensor - indirektes RDKS						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	38	-		185/70	 Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65	 Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	48-110	195/55	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	45	-	48-110	195/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	48-110	195/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	51	-	48-110	215/45	 Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	48-110	215/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	48-81	215/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	48-130	215/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 272x10mm
	CA 26	51	-	48-110	215/45	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	51	-	70-130	215/40	 Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		215/40	 Orig.-Verschr., i.V.

Kamiq		ab 10.2019	NW	5/100	57,1	e8*2007/46*0349*...
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	35	-	66-110	195/60, 205/60	 Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide ET's
		38	-	66-110	205/60	
	RC30	35	-	66-110	195/60, 205/60	 Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide ET's
		38	-	66-110	205/60	

Skoda

Kamig		Fortsetzung...		ab 10.2019		NW	5/100	57,1	e8*2007/46*0349*...	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info		
6 x 16	RC34	35	-	66-110	195/60M+S, 205/60				Orig.-Verschr.	
	RC27	40	-	70-110	205/55				Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC34	40	-	66-110	205/55				Orig.-Verschr.	
	RC36	40	-		205/55				Orig.-Verschr., i.V.	
7 x 18	RC32	39	-	66-110	215/45				Orig.-Verschr.	
	RC34	39	-	66-110	215/45				Orig.-Verschr.	
	RC36	39	-		215/45				Orig.-Verschr., i.V.	

Karoq		ab 10.2017		NU	5/112	57,1	e8*2007/46*0272*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	43	-	81-110	215/60			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60M+S, 225/60			Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	43	-	81-110	215/60			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60M+S, 225/60			Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	43	-	81-110	215/60, 225/60			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	-	85, 110	215/55			Orig.-Verschr.
				110, 140	215/55M+S, 225/55			
	RC30	45	-	81-140	215/55M+S, 225/55			Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-110	215/55			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/55			Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-140	215/55, 225/55			Orig.-Verschr.
	RC36	45	-		215/55, 225/55			Orig.-Verschr., i.V.
7 x 18	RC27	45	-	81-140	215/50, 225/50			Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-110	215/50, 225/50			Orig.-Verschr.
				110-140	215/50, 225/50			Orig.-Verschr., Allrad
		RC34	45	-	81-140	215/50, 225/50		
	RC36	45	-		215/50, 225/50			Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC27	45	-	81-110	225/40			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45			Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	45	-	81-110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 245/40			Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	45	-	81-110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 245/40			Orig.-Verschr., Allrad
	B40	45	-	81-110	225/40			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45			Orig.-Verschr., Allrad
	B43	45	-	81-110	225/40			Orig.-Verschr.
110, 140				225/45		Orig.-Verschr., 4x4		
	FMI16 Taara	45	-	81-140	225/40, 225/45, 245/40			Orig.-Verschr.

Karoq Scout		ab 2019		NU	5/112	57,1	e8*2007/46*0272*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	43	-	85, 110	215/60			Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
				110, 140	215/60, 225/60			Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC30	43	-	85, 110	215/60			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 225/60			Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
7 x 17	RC34	43	-	85-140	215/60, 225/60			Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	110, 140	215/55M+S, 225/55			Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC34	45	-	85, 110	215/55			Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
				110-140	215/55, 225/55			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC36	45	-		215/55, 225/55			Orig.-Verschr., i.V.
	RC27	45	-	85-110	215/50			Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung
	RC32	45	-	110, 140	225/50			Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
				85-110	215/50			Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC34	45	-	110-140	225/50			Orig.-Verschr., Allrad
				85-140	215/50, 225/50			Orig.-Verschr.
	RC36	45	-		215/50, 225/50			Orig.-Verschr., i.V.
				RC27	45	-		85, 110
8 x 19	RC32	45	-	110, 140	225/45, 245/40			Orig.-Verschr., Allrad
				85-110	225/40, 235/40			Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC34	45	-	110-140	225/45, 245/40			Orig.-Verschr., Allrad
				85-110	225/40, 235/40			Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B40	45	-	110, 140	225/45, 245/40			Orig.-Verschr., Allrad
				85, 110	225/40, 235/40			Orig.-Verschr., Frontantrieb
	B43	45	-	85, 110	225/40, 235/40			Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/45, 245/40			Orig.-Verschr., Allrad

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Skoda

Kodiaq	ab 03.2017	NS	5/112	57,1	e8*2007/46*0249*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	38	-	85-147	215/65	 Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S	
	RC34	38	-	82-147	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC36	38	-		215/65	 Orig.-Verschr., i.V.
7 x 17	RC27	40	-	85-147	215/65	 Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S	
	RC30	40	-	85-147	215/65	 Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S	
	RC32	40	-	82-147	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		215/65	 Orig.-Verschr., i.V.
	B39	40	-	92-140	215/65	 Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	82-147	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	-	85-147	235/55	 Orig.-Verschr.
				85-180	235/55M+S	
	RC32	43	-	82-147	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	43	-		235/55	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC32	40	-	110-147	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-147	235/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	43	-	85-176	235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	110-147	235/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85-180	235/50	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	41	-	85-180	235/45	 Orig.-Verschr.
	B38	41	-	85-180	235/45	 Orig.-Verschr.
	B40	41	-	85-180	235/45	 Orig.-Verschr.
	B43	41	-	85-180	235/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-147	255/40	
	RC36	38	-	85-180	255/40	 Orig.-Verschr.
	B43	38	-	85-180	255/40	 Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	85-180	255/40	 Orig.-Verschr.

Kodiaq Scout	ab 2019	NS	5/112	57,1	e8*2007/46*0249*..
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	38	-	85-147	215/65	 Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S	
	RC34	38	-	82-147	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	85-147	215/65	 Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S	
	RC30	40	-	85-147	215/65	 Orig.-Verschr.
				85-180	215/65M+S	
	RC32	40	-	82-147	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	82-147	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	43	-	85-147	235/55	 Orig.-Verschr.
				85-180	235/55M+S	
	RC32	43	-	82-147	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	43	-		235/55	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC32	40	-	110-147	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-147	235/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	43	-	85-176	235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	82-147	235/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	40	-	110-147	235/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	85-180	235/50	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	41	-	85-180	235/45	 Orig.-Verschr.
	B40	41	-	85-180	235/45	 Orig.-Verschr.
	B43	41	-	85-180	235/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	38	-	85-180	255/40	 Orig.-Verschr.
	RC29	38	-	85-180	255/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	110-147	255/40	
	RC36	38	-	85-180	255/40	 Orig.-Verschr.

Skoda

Kodiaq RS		ab 2019		NS		5/112		57,1		e8*2007/46*0249*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC34	38	-	176-180	215/65				Orig.-Verschr.		
	RC32	40	-	176-180	215/65				Orig.-Verschr., nur M+S		
7 x 17	RC34	40	-	176-180	215/65				Orig.-Verschr.		
	FMI06 Koros	40	-	176-180	215/65				Orig.-Verschr.		
7 x 18	RC27	43	-	176	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	43	-	176-180	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	43	-	176-180	235/55				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC32	40	-	180	235/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	40	-	180	235/55				Orig.-Verschr.		
7 x 19	RC34	43	-	176-180	235/50				Orig.-Verschr.		
7,5 x 19	RC34	40	-	180	235/50				Orig.-Verschr.		
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	176-180	255/40						

Kodiaq NEU		Anfang 2024		PS	5/112	57,1	e8*2018/858*00107*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	110, 142	215/65			Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	110-195	215/65			Orig.-Verschr.
	RC36	38			215/65			Orig.-Verschr., i.V.
7 x 17	RC27	40	-	110-150	215/65			Orig.-Verschr., incl. RS
				110-195	215/65M+S			
	RC30	40	-	110-150	215/65			Orig.-Verschr., incl. RS
				110-195	215/65M+S			
	RC32	40	-	110-195	215/65			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-195	215/65			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		215/65			Orig.-Verschr., i.V.
	FMI06 Koros	40	-	110-142	215/65			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	40	-	110-195	235/55			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	110-195	235/55			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		235/55			Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 19	RC34	40	-	110-142	235/50			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	110-150	235/50			Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	41	-	110-195	235/45			Orig.-Verschr.
	B40	41	-	110-195	235/45			Orig.-Verschr., incl. RS
	B43	41	-	110, 142	235/45			Orig.-Verschr.

Kodiaq PHEV NEU		im Laufe 2024		PS	5/112	57,1	e8*2018/858*00107*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	110	215/65			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC36	38	-		215/65			Orig.-Verschr., i.V.
7 x 17	RC27	40	-	110	215/65			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC30	40	-	110	215/65			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC36	40	-		215/65			Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC36	40	-		235/55			Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 19	RC36	40	-	110	235/50			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 20	RC36	41	-	110	235/45			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B40	41	-	110	235/45			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B43	41	-	110	235/45			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Octavia IV		ab April 2020		NX	5/112	57,1	e8*2007/46*0355*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	46	-	81-110	205/60			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	81-110	205/60			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	81-110	205/60			Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-110	205/60			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	81-195	205/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	81-195	205/55			Orig.-Verschr.
	RC36	46	-		205/55			Orig.-Verschr., i.V.
7 x 17	RC27	46	-	81-110	205/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	81-110	205/55			Orig.-Verschr.
	RC36	46	-		205/55			Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC32	48	-	81-195	225/45			Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	81-195	225/45			Orig.-Verschr.
	RC36	48	-		225/45			Orig.-Verschr., i.V.
	B32	48	-	81-180	225/45			Orig.-Verschr.

Skoda

Octavia IV Fortsetzung...		ab April 2020		NX	5/112	57,1	e8*2007/46*0355*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC34	48	-	110-180	225/40			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	48	-	110-195	225/40			Orig.-Verschr., incl. FL2024, auch Hybrid

Octavia IV RS		ab 2020		NX	5/112	57,1	e8*2007/46*0355*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	46	-	110-195	205/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	81-180	205/55			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	46	-	110	205/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	81-110	205/55			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	48	-	110-195	225/45			Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	110-195	225/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	48	-	110-180	225/40			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC36	48	-	110-195	225/40			Orig.-Verschr., incl. FL2024, auch für Hybrid

Octavia Scout IV NEU		ab Februar 2021		NX	5/112	57,1	e8*2007/46*0355*..		
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6,5 x 16	RC30	46	-	85, 110	205/60			Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA	
6,5 x 17	RC27	46	-	85, 110	205/55			Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
				110	205/55			Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA	
				110, 147	205/55			Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S	
					205/55			Orig.-Verschr., i.V.	
7 x 17	RC27	46	-	85, 110	205/55			Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenkerhinter.	
				110	205/55			Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenkerhint.	
	RC36	46	-		205/55				Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC36	48	-		225/45				Orig.-Verschr., i.V.
	B32	48	-	85, 110	225/45				Orig.-Verschr.
				110, 147	225/45			Orig.-Verschr., Scout 4x4	
7,5 x 19	RC36	48	-	110, 147	225/40			Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenkerhint.	

Scala		ab 07.2019		NW	5/100	57,1	e8*2007/46*0349*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	35	-	66-85	195/65			Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	35	-	66-110	195/60M+S			Orig.-Verschr., beide ET's ECE
		38	-	66-110	205/55			
	RC30	35	-	66-110	195/60M+S			Orig.-Verschr., beide ET's ECE
		38	-	66-110	205/55			
	RC34	35	-	66-110	195/60			Orig.-Verschr., beide ET's ECE
		40	-	66-110	205/55			
6,5 x 17	RC27	40	-	66-110	205/50			Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	66-110	205/50			Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		205/50			Orig.-Verschr., i.V.
7 x 18	RC32	39	-	66-110	205/45			Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	66-110	205/45			Orig.-Verschr.
	RC36	39	-		205/45			Orig.-Verschr., i.V.

Superb III		ab 2015		3T	5/112	57,1	e11*2001/116*0326*32-..., e11*2007/46*0014*22-..., e8*2007/46*0317*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	41	-	88-140	215/60			Orig.Verschr., auch e8*2007/46*0317*..
	RC32	41	-	88-147	215/60			Orig.Verschr.
6,5 x 17	RC34	41	-	88-206	215/55			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 17	RC27	40	-	88-206	215/55			Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC30	40	-	88-206	215/55			Orig.Verschr., incl. Scout
	RC32	40	-	88-206	215/55			Orig.Verschr.
	RC34	40	-	88-206	215/55			Orig.Verschr.
	RC36	40	-		215/55			Orig.Verschr., i.V.
	B39	40	-	88-206	215/55			Orig.Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	88-206	215/55			Orig.Verschr.
8 x 18	RC27	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr., i.V.
	B37	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38	44	-	88-206	235/45			Orig.-Verschr.

Skoda

Sensor III		Fortsetzung...		ab 2019		3T		5/112		57,1		e11*2001/116*0326*32....., e11*2007/46*0014*22-..., e8*2007/46*0317*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
8 x 19		RC27		44		-		88-206		235/40		 Orig.-Verschr.	
		RC32		44		-		88-206		235/40		 Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
		RC36		44		-		88-206		235/40		 Orig.-Verschr., incl. Scout	
		B38		44		-		88-206		235/40		 Orig.-Verschr., incl. Scout	
Superb iV III Plug-in-Hybrid				ab 2019		3T		5/112		57,1		e8*2007/46*0317*..	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
7 x 17		RC27		40		-		115		215/55		 Orig.-Verschr.	
		RC30		40		-		115		215/55		 Orig.-Verschr.	
		RC34		40		-		115		215/55		 Orig.-Verschr.	
		RC36		40		-				215/55		 Orig.Verschr., i.V.	
8 x 18		RC27		44		-		115		235/45		 Orig.-Verschr.	
		RC36		44		-		115		235/45		 Orig.-Verschr., i.V.	
		B38		44		-		115		235/45		 Orig.-Verschr.	
8 x 19		RC27		44		-		115		235/40		 Orig.-Verschr.	
		RC36		44		-		115		235/40		 Orig.-Verschr.	
		B38		44		-		115		235/40		 Orig.-Verschr.	
Superb Scout				ab 2019		3T		5/112		57,1		e8*2007/46*0317*15-17	
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2.1													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
8 x 18		B38		44		-		88-206		235/45		 Orig.-Verschr.	
Superb Combi IV NEU				ab 2024		NZ		5/112		57,1		e8*2018/858*00106*..	
Sensor - Brocksens Universal													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
7 x 16		RC30		43		-		110		215/60		 Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm	
7 x 17		RC27		43		-		110-195		215/55		 Orig.-Verschr.	
		RC36		43		-				215/55		 Orig.-Verschr., i.V.	
7,5 x 17		RC27		41		-		110-195		215/55		 Orig.-Verschr.	
		RC34		41		-		110-195		215/55		 Orig.-Verschr.	
		RC36		41		-				215/55		 Orig.-Verschr., i.V.	
8 x 18		RC27		44		-		110-195		235/45		 Orig.-Verschr.	
		RC32		44		-		110-195		235/45		 Orig.-Verschr.	
		RC34		44		-		110-195		235/45		 Orig.-Verschr.	
		RC36		44		-				235/45		 Orig.-Verschr., i.V.	
8 x 19		RC27		44		-		110-195		235/40		 Orig.-Verschr.	
		RC32		44		-		110-195		235/40		 Orig.-Verschr.	
		RC36		44		-		110-195		235/40		 Orig.-Verschr.	
Superb Combi PHEV IV NEU				ab 2024		NZ		5/112		57,1		e8*2018/858*00106*..	
Sensor - Brocksens Universal													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
7 x 17		RC27		43		-		110		215/55		 Orig.-Verschr.	
		RC36		43		-				215/55		 Orig.-Verschr., i.V.	
7,5 x 17		RC27		41		-		110		215/55		 Orig.-Verschr.	
		RC36		41		-				215/55		 Orig.-Verschr., i.V.	
8 x 18		RC27		44		-		110		235/45		 Orig.-Verschr.	
		RC36		44		-				235/45		 Orig.-Verschr., i.V.	
8 x 19		RC27		44		-		110		235/40		 Orig.-Verschr.	
		RC36		44		-		110		235/40		 Orig.-Verschr.	

Notizen:

[illegible]

Smart	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
-------	---------	-----	-------	------

Fortwo / Forfour electric drive	ab 11.2017	451	4/100	60,1	e1*2001/116*0413*33-.., e1*2001/116*0413*35-.. (FIN: WME453...)
---------------------------------	------------	-----	-------	------	---

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34	VA 44	-	41-80	VA 185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16		HA 40			HA 205/45		

Forfour	ab 2014	454/451	4/100	60,1	e1*2001/116*0413*23-...
---------	---------	---------	-------	------	-------------------------

Sensor - Brocksens 3.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6 x 16	RC34	VA 44	-	41-80	VA 185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16		HA 40			HA 205/45		

Smart #1	im Laufe 2023	HX11	5/108	63,4	e1*2018/858*00227*..
-----------------	---------------	------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7 x 18	RC27	50	-	75, 116	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	75-116	235/50		Orig.-Verschr.
	RC36	50		75-116	235/50		i.V.
	FMI06 Koros	50	-	75-116	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	75, 116	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	75-116	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	FMI06 Koros	48	-	75-116	235/45		Orig.-Verschr.

Smart #3	4. Quartal 2023	HC11	5/108	63,4	e1*2018/858*00349*..
----------	-----------------	------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8 x 19	RC27	48,5	- (X8)	75, 116	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC34	48,5	- (X8)	75-116	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
		48,5	ZP561F	75-116	245/45		Ausführung X7
	RC36	48,5	- (X8)	75, 116	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	FMI06 Koros	48,5	-	75-116	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	48,5	-	75, 116	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	48,5	ZP561F	75, 116	245/40		

Smart #5 NEU	ab 2025	HY11	5/108	63,4	e1*2018/858*00532*..
--------------	---------	------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 8.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7,5 x 19	RC36	43,5	-	78-140	245/50		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	43,5	-		245/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	43,5	-	78-140	255/45		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	43,5	-	78-140	255/45		Orig.-Verschr., nur glossy black erhältlich!

Notizen:

[illegible]

Korando 4WD (IV) ab 2019 CW / CWN 5/112 66,6 e8*2007/46*0360*... e6*2018/858*00326*..						
Sensor - HUF RDE216 - Artikelnummer 88010						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	45,5	-	100-120	225/60	Orig.-Verschr.
	RC36	45,5			225/60	i.V.
7,5 x 18	RC36	45,5			235/55	i.V.
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP590F	100-120	235/50	

Korando e-Motion NEU		ab 2022		EK	5/112	66,6	e9*2018/858*11111*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 17	RC27	45,5	-	75 (140)	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC36	45,5			215/65		i.V.	

Musso		ab 2018		QK	5/130	84,1	e9*2007/46*6620*..	
Sensor - Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70		Orig.-Verschr.	
	B40	43	-	133	255/50		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B45	43	-	133, 149	255/50		Orig.-Verschr.	

Musso Grand		ab 02.2020		QK		5/130		84,1		e9*2007/46*6620*... e6*K0S07/46*0278*..	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70			Orig.-Verschr.			
8 x 20	B45	43	-	133, 149	255/50			Orig.-Verschr.			

Rexton III		ab 2017		YK, YKUK, YKA		5/130		84,1		e9*2007/46*6541*... e11*2007/46*4188*... e6*2007/46*0237*...	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
7 x 17	RC25T	33	-	133-165	235/70	 Orig.-Verschr.					
8 x 20	B45	43	-	133-165	255/50	 Orig.-Verschr.					

Tivoli		ab 2015		XK, XKG		5/112		66,6		e9*2007/46*6294*... e50*2007/46*0198*...	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 16	RC30	43	ZP590F	84-95	205/60				2WD		
					205/60				4WD		

Tivoli		ab MJ 2021		XK		5/112		66,6		e9*2007/46*6294*10..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 16		RC30		43	ZP590F	94-120	205/60				

Torres NEU		2023	CW	5/112	66,6	e8*2007/46*0360*10-... e6*2018/858*00325*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	45,5	-	120	225/60		Orig.-Verschr.
	RC36	45,5			225/60		i.V.
7,5 x 18	RC36	45,5			235/55		i.V.
	B32	45,5			235/55		erhältlich in den Farben TM u. HGVP, i.V.

--

Subaru

Subaru		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
BRZ		ab 06.12	ZC	5/100	56,1	e13*2007/46*1281*..., e13*2001/116*0026*05-...	
Sensor - Brocksens 6.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	48	-	147	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	48	-	147	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	147	215/45		Orig.-Verschr.
BRZ NEU		1.Halbjahr 2023	Z2	5/100	56,1	e13*2018/858*00325*..	
Sensor - Brocksens 6.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	48	-	172	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32	48	-		215/45		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC32	48	-		215/40		Orig.-Verschr., i.V.
Crosstrek NEU		ab 2024	G6 / G6-SS	5/114,3	56,1	e13*KS18/858*00022*..., e13*2018/858*00666*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	55	-	100	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	100	225/55		
Forester V		MJ2019	S5	5/114,3	56,1	e13*2007/46*1998*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	48	-	110	225/60		Orig.-Verschr.
	RC36	48			225/60		i.V.
7 x 18	RC32	48	-	110	225/55		Orig.-Verschr.,Felge nicht in SBM erhältlich!
	RC36	48			225/55		i.V.
Forester e-Boxer NEU		ab 2024	S6	5/114,3	56,1	e13*2018/858*00766*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	48	-	100	225/60		Orig.-Verschr.
	RC36	48			225/60		i.V.
7 x 18	RC32	48	-	100	225/55		Orig.-Verschr.,Felge nicht in SBM erhältlich!
	RC36	48			225/55		i.V.
7,5 x 19	RC36	48	-	100	235/50		Orig.-Verschr.
Impreza		2011 - 2017	G4	5/100	56,1	e1*2007/46*0597* ...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	48	-	84-110	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	48	-	84, 110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	84-110	205/50		Orig.-Verschr.
Impreza		ab BJ 2017	G5	5/100	56,1	e13*2007/46*1648*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	55	-	84, 115	205/55		Orig.-Verschr., nur in SKM!!!
	RC30	55	-	84, 115	205/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	205/50		Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	205/50		Orig.-Verschr., nur in SG!!!
	RC32	55	-	84-115	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	205/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	84-115	225/40		Orig.-Verschr.
Impreza NEU		ab 2023	G6-SS	5/114,3	56,1	e13*KS18/858*00022*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	55	-	100	215/50		Orig.-Verschr.
Levorg		ab 02.16	V1 / V	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1203*03-..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	55	-	110, 125	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	55	-	110-125	215/50		Orig.-Verschr.
Outback		ab 2015	B6	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1320*..., e3*2007/46*0385*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	55	-	110, 129	225/65		Orig.-Verschr.

Outback		im Laufe 2020		B7	5/114,3	56,1	e13*2018/858*00010*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 18	RC27	55	ZP578D2F	124	225/60			
	RC34	55	-	124	225/60		Orig.-Verschr.	

Solterra		ab Juli 2022		EAM1S(M)		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00162*00-04	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7,5 x 18	RC32	40	-	118	235/60					Orig.-Verschr., Ausführung TO2	
	RC34	40	-	118-136	235/60					Orig.-Verschr., Ausführung TO2	
7,5 x 20	B43	40	-	118 (160)	235/50					Orig.-Verschr.	

Solterra NEU		ab Modell 2026		EAM1S(M)		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00162*04-...	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7,5 x 20	B43	40	ZP571F	136	235/50				 Achtung Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 28,00 - plus Abdeckkappen SW19 ausschreiben, da offene Muttern		

XV		ab BJ 2017		G5	5/100	56,1	e13*2007/46*1648*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	225/60			Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	225/60			Orig.-Verschr., nur in SG!!!
	RC32	55	-	84-115	225/60			Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	225/60			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	55	-	110-115	225/55			Orig.-Verschr.

Notizen:

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Suzuki

Suzuki						
	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Across	ab 2020	XA5P (S) (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0430*..	
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	40	-	136	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	136	235/55	 Orig.-Verschr.
Baleno	ab 06.16	EW	4/100	54,1	e6*2007/46*0177*..	
Sensor - Brocksens 6.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	66-82	185/55	
	RC34	45	-	66-82	185/55	 Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige packt!
Vitara	ab 2015	LY / LY-2S	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0928*... e6*2018/858*00005*..	
Sensor - Brocksens 6.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	-	75-103	215/60	 Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!
	RC32	50	ZP590F	82-103	215/60	 auch Hybrid Fahrzeuge
6,5 x 17	RC27	50	-	75-103	215/55	 Orig.-Verschr., Felge in silber u. SKM erhältlich! SKM i.V.
	RC34	50	-	75-103	215/55	 Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!
	RC36	50			215/55	 i.V.
Jimny	ab 2018	GJ	5/139,7	108,3	e6*2007/46*0253*..	
Sensor - Brocksens 6.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC33X	5	-	75	195/80	 Orig.-Verschr.
Swace	ab 2020	ZE1HE (S) (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0485*... e6*2018/858*00057*..	
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72	205/55	 auch Typ ZE1HE(S)-2S
Swift	ab 05/2017	AZ / AZ-2S	4/100	54,1	e4*2007/46*1205*... e6*2018/858*00229*..	
Sensor - Brocksens 6.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	40	-	61-82	175/65	 Orig.-Verschr., Felge nur in titan erhältlich! Ausführung S4
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	61-82	185/55	
	RC34	45	-	61-82	185/55	 Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige packt!
Swift Sport	ab 2018	AZ	5/114,3	60,1	e4*2007/46*1205*..	
Sensor - Brocksens 6.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	50	-	95, 103	195/50	 Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP578D2F	95, 103	195/50	
6,5 x 17	RC34	50	-	95-103	195/45	 Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!
	RC36	50			195/45	 i.V.
Swift Typ UZ ^{NEU}	2024		4/100	54,1	e6*2018/858*00307*..	
Sensor - Brocksens 6.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	40	-	61	175/65	 Orig.-Verschr., Felge ist nur in titan erhältlich! Ausführung S4
6 x 16	RC30	45	-	61	185/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	61	185/55	 Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Achtung! Bei diesen Felgen sind KEINE Nabenkappen beige packt!
SX4	ab MJ2017	JY	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0779*04*..	
Sensor - Brocksens 6.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	-	82-103	215/60	 Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!
	RC32	50	ZP590F	82-103	215/60	
6,5 x 17	RC27	50	-	82-103	215/55	 Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!
	RC34	50	-	75-103	215/55	 Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!
	RC36	50			215/55	 i.V.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Suzuki

Suzuki	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
S-Cross NEU	ab Jänner 2022	JY / JY-2S	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0779*14-..., e6*2018/858*00006*02-...	
Sensor - Brocksens 6.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	-	75, 95	215/60	 Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!
6,5 x 17	RC27	50	-	75, 95	215/55	 Orig.-Verschr., Felge in silber u. SKM erhältlich! SKM i.V.
	RC36	50			215/55	 i.V.

Notizen:

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Model S	ab 2014	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*..

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	40	-	52-169	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	52-186	245/45	 Orig.-Verschr.
	B40	40	-	52-186	245/45	 Orig.-Verschr.

Model S Plaid	NEU	2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086
Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B40	VA 40	-		VA 255/45	 Orig.-Verschr.
10,5 x 19		HA 45			HA 285/40	
9,5 x 21		VA 40	-	218-357	VA 265/35	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21	B41	HA 45			HA 295/30	
9,5 x 21	B43	VA 40	-	218-357	VA 265/35	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		HA 45			HA 295/30	

Model S	NEU	2023	006	5/120	64,1	e4*KS18/858*00070*..
Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B41	VA 40	-	218-357	VA 265/35	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 45			HA 295/30	

Model X		ab 07.16	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*09-..
Sensor - Brocksens Universal						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	40	-	52-69	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	158-186	265/50	 Orig.-Verschr.
	B41	35	-	79-169	265/50	 Orig.-Verschr.

Model X Plaid	NEU	2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086*..
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182						

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	RC36	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45	 Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35			HA 275/45	
9 x 20	B43	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45	 Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		HA 35			HA 275/45	

Model Y		Sommer 2021	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*01-43
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182						

ACHTUNG!!! Fahrzeuge mit 21 Zoll ab Werk (Performance), dürfen lt. Tesla nur 21 Zoll fahren!!!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B32	45	-	88-190	255/45	 Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45	 Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	B40	45	-	88-190	255/45	 Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45	 Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	CA 20	45	ZP533D13F	88-190	255/45	 Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/45	 Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	FMI06 Koros	45	-	88-155	255/45	 Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	45	-	88-155	255/45	 Orig.-Verschr.
9.5 x 20	WI23	45	-	88-155	255/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	88-190	255/40	 Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155-190	255/40	Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	B32	45	-	88-190	255/40	 Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155, 190	255/40	Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	AC-521	45	-	88-190	255/40	 Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
				155, 190	255/40	Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	FMI10 e-Joule	45	-	88-155	255/40	 Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	45	-	88-155	255/40	 Orig.-Verschr.

Tesla		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Model Y Performance		003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..		
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 21	B41	VA 40	-	155-185	VA 255/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		
9,5 x 21	B43	VA 40	-	155, 190	VA 255/35		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		

Model Y (Opal) NEU		ab Modelljahr 2025		003 / 005		5/114,3		64,1		e4*2007/46*1293*44-..	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
9,5 x 19		B32		45	-	114-179	255/45				Orig.-Verschr., nur Variante YS
		FMI06 Koros		45	-	114-179	255/45				Orig.-Verschr.
		FMI10 e-Joule		45	-	114-179	255/45				Orig.-Verschr.
9,5 x 20		RC36		45	-	114-179	255/40				Orig.-Verschr., nur Variante YS
		FMI10 e-Joule		45	-	114-179	255/40				Orig.-Verschr.
		FMI12 Kari		45	-	114-179	255/40				Orig.-Verschr.

Model Y (Opal) NEU		ab Modelljahr 2025		003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*48...	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 19	B32	45	-	190	255/45			Orig.-Verschr., nur Variante YS..., Performance

Model Y (Standard) NEU				003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*50...	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 19	B32	45	-	114	255/45			Orig.-Verschr., nur Variante YB...

Model 3	ab 2018	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..
Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182					
ACHTUNG! Tesla 3 Performance mit 155KW darf 18 und 19 Zoll Räder nur montieren, wenn diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind!!!					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	RC34	40	-	88-155	235/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
				153-155	235/45	
	B32	40	-	88-155	235/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/45	
8,5 x 19	WI22	40	-	88-155	235/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	88-155	235/40	 Orig.-Verschr.
	B32	40	-	88-155	235/40	 Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/40	
	B43	40	-	88-155	235/40	 Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40	
	CA 26	40	ZP533D13 F	88-155	235/40	 nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40	
8,5 x 20	RC34	35	ZP533D13 F	155	235/35	 nicht Bremse 355x25mm - 4-Kolben Festsattel
				153-155	235/35	
	B43	35	-	153, 155	235/35	 Orig.-Verschr., nur Bremse 355 mm (mit Performance Bremse)
	FMI12 Kari	35	-	88-155	235/35	
	FMI10 e-Joule	35	-		235/35	 Orig.-Verschr.
9 x 20	FMI10 e-Joule	34	-		245/35	 Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	VA 40	-	155	VA 255/35	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35	

Model 3 (Highland) NEU		ab 2023	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*32...	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	38	-	88-153	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	RC34	38	-	153-155	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm

Tesla

Tesla		Abjauhr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Model 3 (Highland) NEU Fortsetzung...		ab 2023	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*32...	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	RC34	38	-	88-155	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance Bremse
	RC36	38	-	88-153	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	B32	38	-	88-153	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	FMI14 Jupiter	38	-	88-153	235/40		Orig.-Verschr.

Model 3 (Highland) NEU mit 190kW				003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*36...	
Sensor - BLUETOOTH Sensoren - Artikelnummer schwarz - 98182								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8,5 x 19	B43	VA 38	-	190	VA 235/40			Orig.-Verschr., mit Performance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 19		HA 45			HA 265/35			
9 x 20	RC36	VA 34	-	190	VA 235/35			Orig.-Verschr., mit Performance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 20		HA 45			HA 275/30			
9 x 20	B43	VA 34	-	190	VA 235/35			Orig.-Verschr., mit Performance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 20		HA 45			HA 275/30			

Notizen:

[illegible]

Toyota

Toyota		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
bZ4X		ab Juni 2022	EAM1 (M) /-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00144*00-05, e13*2018/858*00303*00-01..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	40	-	59-118	235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	53-136	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	40	-	73, 118	235/50		Orig.-Verschr.

bZ4X NEU		ab Modell 2026		EAM1 (M) /-TGRE		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00144*05-..., e13*2018/858*00303*02-...	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 20		B43		40	ZP571F	53-136	235/50				Achtung Kit ist nicht kostenlos - Nettopreis: € 28,00 - plus Abdeckkappen SW19 ausschreiben, da offene Muttern

C-HR	ab 01.2017		AX1T	5/114,3	60,1	e11*2007/46*3641*... e13*2007/46*1765*.. e6*2007/46*0264*... e6*2007/46*0338*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	72-85	215/65		
	RC34	45	-	72-85	215/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
6,5 x 17	RC27	45	ZP580D6F	72-112	215/60		
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/60		auch für Hybrid
	RC36	45			215/60		i.V.
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	72-112	225/50		
	RC32	50	ZP580D6F	72-112	225/50		auch für Hybrid
	RC34	50	-	72-112	225/50		Orig.-Verschr.

C-HR NEU		ab 2024	AX2T (M), -/TGRE		5/114,3	60,1	e6*2018/858*00294*..., e13*2018/858*00573*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	30	-	72-112	215/60			Orig.-Verschr.
	RC36	30			215/60			i.V.
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	72-112	225/55			
	RC34	35	-	72-113	225/55			Orig.-Verschr.
	RC36	35			225/55			i.V.
7 x 19	RC27	35	-	72-112	225/50			Orig.-Verschr.

Corolla		ab 04.2019		ZE1HE (EU,M)		5/114,3		60,1		e6*2007/46*0318*... e13*2007/46*2012*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72-112	205/55				incl. Hybrid		
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	72-112	225/45						
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	225/45				incl. Hybrid		
	RC36	40			225/45				i.V.		
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	72-112	225/40						
	RC36	40			225/40				i.V.		

Corolla Trek		ab 2019	ZE1HE (EU,M), -/TMG		5/114,3	60,1	e6*2007/46*0318*... e13*2007/46*2012*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	40	ZP580D8F	72, 112	205/55			incl. Hybrid, nur M+S
7,5 x 17	RC36	40			225/45			i.V.

Corolla Cross		ab. Sept. 2022		XG1TJ(JP,M), -/TGRE		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00186*..., e13*2018/858*00420*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC27	35	-	72-112	215/60				Orig.-Verschr., auch Hybrid		
		45	ZP580D6F	72-112	215/60				auch Hybrid		
	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/60				Orig.-Verschr., auch Hybrid		
		35			215/60				i.V., beide ET's sind ECE		
		45			215/60						
7 x 18	RC27	40	-	72-112	225/50				Orig.-Verschr., Ausföhr. TO		
7,5 x 19	RC36	40	-	72-112	225/45				Orig.-Verschr.		

GR86		ab Juni 2022		T2	5/100	56,1	e13*2018/858*00225*..	
Sensor - Brocksens 6.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC32	48	-	172	215/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	48	-	172	215/40			Orig.-Verschr.

Highlander	2021	XU7 (EU,M), /-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00001*..., e13*2018/858*00028*..
-------------------	------	--------------------	---------	------	--

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	RC36	35	-	140	235/55		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	140	235/55		Orig.-Verschr.

Toyota

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Hilux	ab 2015	AN1P(EU, N)	6/139,7	106,1	e11*2007/46*2587*..., e13*2007/46*1698*..., e6*2007/46*0337*...

Sensor - Brocksens 6.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC35	30	ZP600F	110-150	265/65		

Landcruiser	ab 2009	J15TM/TMG	6/139,7	106,1	e6*2007/46*0001*..., e1*2007/46*0231*...
--------------------	---------	-----------	---------	-------	--

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC35	25	ZP600D6F	127-207	265/65		

Prius V PHEV NEU	ab 2024	XW6(M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00260*...
--	---------	--------	---------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D8F	111	195/60		17 Zoll Serienbereifung
	RC36	40			195/60		i.V.

Proace	ab 2016	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*..., e2*2007/46*0538*...
---------------	---------	---	-------	------	--

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
			- od. ZP537F	57-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm an HA
	RC34	46			215/60, 215/60C, 225/55		i.V.
	RC36	46			215/60, 215/60C, 225/55		
	B45	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!

Proace electric	ab 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0538*11-...
---------------------------------------	---------	---	-------	------	------------------------

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22mm an HA
	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, geschl. Aufbau

Proace Verso electric	ab 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*15-...
---	---------	---	-------	------	------------------------

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
	RC25T	46	- od.	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann

7 x 17	RC27	46	ZP541F	57 (100)	225/55		ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 32,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	57-132	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nicht Bremse 304x28mm an VA u. 294x22mm an HA

Toyota

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Proace Verso electric Fortsetzung...	ab 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*15-...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	B45	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 32,00 netto, geschl. Aufbau

Proace City	ab 2020	E, E(EU,N)-TMG	5/108	65,1	e2*2007/46*0686*..., e13*2007/46*2270*..
--------------------	---------	----------------	-------	------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/60	 nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	205/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60	
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55	
	RC34	50	- od. ZP537F	56-96	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC36	50			205/55	 i.V.
	CA 26	50	ZP538F	55-96	205/55	

Proace City Electric	ab 2021	E, E(EU,N)-TMG	5/108	65,1	e2*2007/46*0686*..., e13*2007/46*2270*..
-----------------------------	---------	----------------	-------	------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	50	ZP538F	57, 62	205/55	

Proace City Verso	ab 2020	E, E(EU,N)-TMG	5/108	65,1	e2*2007/46*0685*..., e13*2007/46*2269*..
--------------------------	---------	----------------	-------	------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	75-96	205/60	 nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	205/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/55	
	RC34	50	- od. ZP537F	56-96	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC36	50			205/55	 i.V.
	CA 26	50	ZP538F	75-96	205/55	

RAV 4 (V)	ab 2019	XA5 (EU, M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0289*..., e13*2007/46*1991*..
------------------	---------	--------------------	---------	------	--

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	ZP580D8F	129, 131	225/65	
	RC34	35	ZP580D8F	129-131	225/65	
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	129, 131	225/60	
	RC34	35	-	129-131	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	35			225/60	 i.V.
7,5 x 19	RC34	40	-	129-131	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	129, 131	235/55	 Orig.-Verschr.

RAV 4 (V) Plug-in-Hybrid	ab 2020	XA5P (EU, M), -/TGRE	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0429*..., e13*2007/46*2356*..
---------------------------------	---------	----------------------	---------	------	--

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	35	ZP580D8F	136	225/60	
	RC34	35	-	136	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC36	35			225/60	 i.V.
7,5 x 19	RC34	40	-	136	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-	136	235/55	 Orig.-Verschr.

Yaris (IV)	ab 2020	XPA1F (EU,M/N), -/TGRE	5/100	54,1	e6*2007/46*0437*..., e13*2007/46*2342*..., e13*2018/858*00004*, e20*2018/858*00007*..
-------------------	---------	------------------------	-------	------	---

Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	45	-	53, 68, 92	185/65	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	53, 68, 92	195/55	
	RC34	50	ZP580D6F	53-92	195/55	

Toyota		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Yaris GR (IV)		ab 2020	XPA1G (EU,M)	5/114,3	60,1	
e6*2007/46*0454*..						
Sensor - Brocksens Universal						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	192-206	225/40	
	B38	45	ZP580D6F	192	225/40	

Yaris Cross							
ab 2021		XPB1F (M,EUM), -/TGRE		5/114,3		60,1	
e6*2018/858*00013*... e13*2018/858*00156*..							
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	68-92	205/65		
	RC34	45	-	68-92	205/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	50	-	68-92	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	68, 92	215/50		
	RC32	50	ZP580D6F	68-92	215/50		
	RC34	50	-	68-92	215/50		Orig.-Verschr.

Yaris Cross AWD NEU		ab 2021		XPB1F (M,EUM), -JTGRE		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00013*.., e13*2018/858*00156*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF ECR220 - Artikelnummer 97818											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension				Info		
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	68	215/50						

Notizen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Volvo		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
C40 elektro		ab Jänner 2022	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*13-15	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45		
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			HA 255/40		
8 x 20	B40	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			HA 255/40		
8 x 20	B43	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5			HA 255/40		

C40 elektro NEU		ab Modell 2023		X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45			
7,5 x 19	RC34	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45			
7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/50		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/50		Orig.-Verschr., Allrad	
8,5 x 19		HA 56		101-128	HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad	
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad	
8 x 20	B40	VA 50,5	-	120-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
9 x 20		HA 58,5		120-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad	
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad	

EC40 elektro NEU		ab Modell 2023		X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..		
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.		
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45				
7,5 x 19	RC34	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.		
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45				
7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/50		Orig.-Verschr., Heckantrieb		
				183	VA 235/50		Orig.-Verschr., Allrad		
8,5 x 19				HA 56	101-128		HA 255/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb	
					183		HA 255/45	Orig.-Verschr., Allrad	
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb		
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad		
9 x 20				HA 58,5	101-128		HA 255/40	Orig.-Verschr., Heckantrieb	
					183		HA 255/40	Orig.-Verschr., Allrad	
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb		
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad		
9 x 20				HA 58,5	101-128		HA 255/40	Orig.-Verschr., Heckantrieb	
					183		HA 255/40	Orig.-Verschr., Allrad	

EX30 NEU		ab 2024	2	5/108	63,4	e9*2018/858*11478*..	
Sensor - Brocksens 8.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	46	- (X8)	75, 116	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC34	46	- (X8)	75-116	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC36	46	- (X8)		225/55		Orig.-Verschr., Ausführung X8, i.V.
8 x 19	RC27	48,5	- (X8)	75, 116	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC34	48,5	- (X8)	75-116	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC36	48,5	- (X8)	75, 116	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
8 x 20	RC36	48,5	- (X8)	75, 116	245/40		Orig.-Verschr., Ausführung X8
	B43	48,5	ZP561F	75, 116	245/40		

Volvo		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
EX40 NEU		ab 2024	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*21	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC32	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45		
7,5 x 19	RC34	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 56			HA 255/45		
7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/50		Orig.-Verschr., Heckantrieb
8,5 x 19				183	VA 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
				101-128	HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
		183		HA 255/45	Orig.-Verschr., Allrad		

EX90 NEU		ab 2024		T	5/120	63,4	e4*2018/858*00203*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	RC36	VA 40,5	-	132-252	VA 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm	
9,5 x 20		HA 39			HA 285/45			
9 x 21	B43	VA 38,5	-	125-252	VA 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm	
10 x 21		HA 44,5			HA 295/40			

Polestar 2		ab 2020		V		5/108		63,4		e9*2007/46*6834*.... e9*2018/858*11085*00-03	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	RC34	VA 50	-	80-192	VA+HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm				
9 x 19		HA 53									
8 x 19	RC36	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm				
9 x 19		HA 53									
8 x 19	B40	VA 50	-	160 (300)	VA+HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm				
9 x 19		HA 53									
8 x 20	RC36	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm				
9 x 20		HA 53									
8 x 20	B43	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 mm				
9 x 20		HA 53									

Polestar 2 NEU		ab Modelljahr 2024		V	5/108	63,4	e9*2018/858*11085*04-..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	VA 50	-	80-192	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm	
9 x 19		HA 53			HA 245/45			
8 x 19	RC36	VA 50	-	192	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
9 x 19				109-141	HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.	
		HA 53	192	HA 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad			
			109-141	HA 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.			
8 x 19	B40	VA 50	-	192	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
9 x 19				141	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.	
		HA 53	192	HA 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad			
			141	HA 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.			
8 x 20	RC36	VA 50	-	192	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
9 x 20				109-141	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.	
		HA 53	192	HA 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad			
			109-141	HA 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.			

Polestar 3 NEU		4.Quartal 2023		Y	5/120	63,4	e9*2018/858*11452*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	RC36	VA 40,5	-	132-252	VA 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm	
9,5 x 20		HA 39			HA 285/45			
9 x 21	B43	VA 38,5	-	132-252	VA 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 400mm	
10 x 21		HA 44,5			HA 295/40			

Polestar 4 NEU		2024	4	5/108	63,4	e9*2018/858*11568*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B43	47,5	-	75, 150	255/50		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
	RC36	47,5	-	75, 150	255/50		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse
9,5 x 21	B43	45	-	75, 150	255/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse

V60		ab 2018		Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	37	-	110-147	215/60			Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm

7 x 17	RC30	40,5	-	110-184	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40,5	-	110-186	225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40,5	-	110-186	225/50		Orig.-Verschr.

Volvo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
V60 Fortsetzung...	ab 2018	Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	42	-	140-228	235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	42,5	-	110-240	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	45,5	-	110-240	245/35		Orig.-Verschr.

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

7,5 x 18	RC30	50,5	-	110-186	215/55		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	110-186	215/55		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
8 x 19	RC27	55	-	110-186	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	1180-186	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	55	-	110-186	245/40		Orig.-Verschr.

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

8 x 18	RC27	42	-	186-233	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8 x 19	RC27	42,5	-	186-233	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	42	-	186-233	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
8 x 20	B40	45	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	45,5	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

7 x 16	RC30	37	-	120-145	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	40,5	ZP569F	120-186	225/50		
8 x 18	RC27	42	-	120-240	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	42,5	-	120-240	235/40		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	110-240	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	45	-	120-240	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	45,5	-	120-240	245/35		Orig.-Verschr.

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

8 x 18	RC27	42	-	110-235	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	47	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	47	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC36	47,5	-	110-240	255/35		Orig.-Verschr.
	B43	47,5	-	110-240	255/35		Orig.-Verschr.

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

8,5 x 20	RC36	47,5	-	186-235	245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	47,5	-	186-235	245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

7,5 x 18	RC30	50,5	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	140-235	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50,5	-	120-240	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	120-240	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	50,5	-	120-240	235/50		Orig.-Verschr.

	B32	50,5	-	120-240	235/50		Orig.-Verschr.
--	-----	------	---	---------	--------	--	----------------

Volvo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
XC40	ab 2018	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	50,5	-	95-184	235/60	 Orig.-Verschr. nicht Bremse ab 345 mm
	RC32	50,5	-	95-184	235/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	50,5	-	95-184	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	95-182	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/55	 Orig.-Verschr.
	B32	50	-	95-184	235/55	 Orib.-Verschr. nicht Bremse 345mm, auch Hybrid
7,5 x 19	RC32	50,5	-	95-184	235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	50,5	-	95-184	235/50	 Orig.-Verschr.
	B32	50,5	-	95-184	235/50	 Orig.-Verschr.

XC40 Recharge electric	ab 2020	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*09-15
-------------------------------	---------	---	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	50,5	-	80-183	VA 235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56			HA 255/45	
7,5 x 19	RC34	50,5	-	80-183	VA 235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56			HA 255/45	
7,5 x 19	RC36	50,5	-	80, 160	VA 235/50	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56			HA 255/45	
8 x 20	RC36	50,5	-	80, 160	VA 235/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40	
8 x 20	B40	50,5	-	80, 160	VA 235/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40	
8 x 20	B43	50,5	-	80, 160	VA 235/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40	

XC40 Recharge electric NEU	ab Modell 2023	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..
-----------------------------------	----------------	---	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 19	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/50		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
8,5 x 19		HA 56		101-128	HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	RC36	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B40	VA 50,5	-	120-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		120-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		HA 58,5		101-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad

XC60	ab 07.2017	U	5/108	63,4	e4*2007/46*1220*..
-------------	------------	---	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	
7,5 x 17	RC27	50,5	-	110-220	235/65	 Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	RC32	50,5	-	110-235	235/65	
	RC34	50,5	-	110-235	235/65	
7,5 x 18	RC30	50,5	-	110-240	235/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	110-235	235/60	
	RC34	50,5	-	110-240	235/60	
	B32	50	-	110-240	235/60	
7,5 x 19	RC32	50,5	-	110-240	235/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 371x32mm
	RC34	50,5	-	110-240	235/55	
	RC36	50,5	-	110-240	235/55	
	B32	50,5	-	110-240	235/55	
8 x 20	B40	52,5	-	110-240	255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	38,5	-	110-240	255/45	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Amarok		ab 2016	2H, 2HS2	5/120	65,1	e1*2007/46*0356*... e1*2007/46*0750*...
Sensor - Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7,5 x 18	B45	45	-	90-120	265/60	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-190	255/60	
8 x 20	B40	43	-	90-190	255/50	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B45	43	-	90-190	255/50	 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung

Amarok NEU		2. Quartal 2023	T1	6/139,7	93,1	e5*2018/858*00042*..
Sensor - Brocksens 4.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!						
7,5 x 17	RC35	55	-	125-151	255/70	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	255/65	 Orig.-Verschr.

Arteon		ab 06.2017	3H	5/112	57,1	e1*2007/46*1725*..
Sensor - Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	38	-	110-206	215/55	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC32	38	-	110-206	215/55	 Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	40	-	110-206	225/55	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 18	RC27	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake
	RC32	40	-	110-235	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	40	-	110-235	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC36	40	-		245/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	B38	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC29	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 19	RC32	40	-	110-235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC34	40	-	110-235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC36	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	110-206	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
8 x 20	B38	40	-	110-206	245/35	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	110-206	245/35	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake

Arteon R		im Laufe 1. Quartal 2021	3H	5/112	57,1	e1*2007/46*1725*..
Sensor - Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	40	-	235	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC36	40	-	235	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, i.V.
	B38	40	-	235	245/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 19	RC36	40	-	235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	40	-	235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	40	-	235	245/40	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 20	B40	40	-	235	245/35	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake

Caddy V		ab Jänner 2021	SK, SKN	5/112	57,1	e13*2018/858*00002*... e13*2018/858*00003*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	47	-	55, 75	205/65	 Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6,5 x 16	RC30	48	-	55-90	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	48	-	55-90	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	55-90	205/60	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	49	-	55-96	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	55-90	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	49	-		215/55	 Orig.-Verschr., i.V.
7 x 18	RC32	49	-	55-90	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	55-90	225/45	 Orig.-Verschr.

Crafter		ab 2017	SYN1E, SYMWE	5/120	65,1	e1*2007/46*1613*... e1*2007/46*1935*..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C	 Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
					205/75C, 235/65C	

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Golf VII / -Variant		ab 10.12	AU, AUV	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*... , e1*2007/46*0627*... , e1*2007/46*0490*05-... , e1*2007/46*0492*06-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	43	-	63-110	195/65		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
		47	-	90	195/65, 205/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC27	43	-	63-110	195/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, max. Bremse 288mm
		RC30	43	-	63-110	195/65	
6 x 16	RC27	48	-	63-162	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant
	RC30	48	-	63-162	205/55		Orig.-Verschr.,incl. FL2017, Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-162	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	46	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	63-162	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	46	-	63-162	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 312mm
	RC32	46	-	63-162	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-162	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	49	-	63-169	225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
	RC32	49	-	63-169	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	63-169	225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
7,5 x 17	RC27	49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	49	-	63-162	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
	RC32	49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49+51	-	63-195	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	110-180	225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	63-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	49	-	63-213	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	63-195	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	49+51	-	63-195	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, beide ET's ECE
7,5 x 19	Oxigin 18	51	-	63-221	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	90-169	225/35		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	90-180	225/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	51	-	63-195	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	51	-	63-195	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 19	CA 26	51	-	63-195	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	50	-	206-221	235/35		Orig.-Verschr.
	B38	50	-	195	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40	50	-	195, 213	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43	50	-	195, 213	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VII Alltrack		ab 2015	AUV	5/112	57,1	e1*2007/46*0627*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	42	-	81-135	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	81-135	225/45		Orig. Verschr., Variant Alltrack

Golf VII Sportsvan		ab 2014	AUV	5/112	57,1	e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0492*08...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	43	-	63-110	195/65		Orig. Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm
	RC27	43	-	63-110	195/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	43	-	63-110	195/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	48	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30	48	-	63-162	205/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34	48	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	46	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	46	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max 312mm Bremse
	RC32	46	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr.

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Golf VII Sportsvan Fortsetzung...		ab 2014	AUV	5/112	57,1	e1*2007/46*0627*...., e1*2007/46*0492*08...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	51	-	63-110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	96-110	225/35		Orig.-Verschr.

E-Golf VII		ab 2015	AU	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*10-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	43	-	85, 100	195/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC27	43	-	85, 100	195/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC30	43	-	85, 100	195/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
6 x 16	RC27	48	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	48	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	46	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30	46	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32	46	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	49	-	85, 100	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	49	-	85-100	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-100	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	49	-	85, 100	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

Golf VIII		ab 2019	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	43	-	66-110	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	43	-	66-110	195/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm
6,5 x 16	RC27	46	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	48	-	66-140	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	66-140	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	66-140	205/50		Orig.-Verschr.
	RC36	46	-		205/50		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 17	RC27	51	-	66-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	66-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	66-140	225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	RC36	51	-		225/45		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC30	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	66-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/40		Orig.-Verschr., i.V.
	B32	51	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

Golf VIII Alltrack		ab 2020	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2180*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC34	46	-	140-147	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	46	-		205/50		Orig.-Verschr., i.V.
7 x 17	RC27	42	-	140, 147	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	140-147	225/45		Orig.-Verschr.

Golf VIII R		ab 2021	CD / CDV	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*... e1*2007/46*2180*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	51	-	235	225/40		Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/40		Orig.-Verschr., i.V.
	B32	51	-	235	225/40		Orig.-Verschr.

VW	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VIII R Fortsetzung...	ab 2021	CD / CDV	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*... e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	50	-	235	235/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	B40	50	-	235	235/35	 Orig.-Verschr.
	B43	50	-	235, 245	235/35	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

Golf VIII Variant	ab 2021	CDV	5/112	57,1	e1*2007/46*2180*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	43	-	66-110	195/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
6,5 x 16	RC27	46	-	66-140	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	66-140	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	46	-	81-110	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	81-140	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	48	-	66-140	205/55	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	66-110	205/50	 Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	81-150	205/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	46	-		205/50	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 17	RC27	51	-	66-140	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	81-150	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	81-150	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	Oxigin 25	51	-	81-140	225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	51	-	66-110	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	81-110	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	81-150	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/40	 Orig.-Verschr., i.V.
	B32	51	-	66-110	225/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

Golf VIII Plug-in-Hybrid	ab 2020	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	46	-	110	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC30	46	-	110	205/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
7 x 16	RC30	48	-	110	205/55	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	46	-	110	205/50	 Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	110	205/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	46	-		205/50	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 17	RC27	51	-	110	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC36	51	-		225/45	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC30	51	-	110	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/40	 Orig.-Verschr., i.V.
	B32	51	-	110	225/40	 Orig.-Verschr.

Golf VIII GTD	ab 2020	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	46	-	147	205/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	46	-	147-195	205/50	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC36	46	-		205/50	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 17	RC27	51	-	147	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-195	225/45	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	51	-	147-195	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/45	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC30	51	-	147	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	147-180	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	110-195	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/40	 Orig.-Verschr., i.V.
	B32	51	-	147	225/40	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	50	-	147	235/35	 Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	147-195	235/35	 Orig.-Verschr.
	B38	50	-	147	235/35	 Orig.-Verschr.
	B40	50	-	147	235/35	 Orig.-Verschr.
	B43	50	-	147	235/35	 Orig.-Verschr.

Golf VIII GTE Plug-in-Hybrid	ab 2020	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	46	-	110, 130	205/50	 Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024
	RC34	46	-	110	205/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	46	-		205/50	 Orig.-Verschr., i.V.

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VIII GTE Plug-in-Hybrid		ab 2020	CD	5/112	57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS		e1*2007/46*2014*..				
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	51	-	110, 130	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
	RC32	51	-	110	225/45	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC36	51	-		225/45	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC30	51	-	110	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	110	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/40	 Orig.-Verschr., i.V.
	B32	51	-	110, 130	225/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

Golf VIII GTI		ab 2020		CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 17	RC27	46	-	180, 195	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2024	
	RC34	46	-	195	205/50		Orig.-Verschr.	
	RC36	46	-		205/50		Orig.-Verschr., i.V.	
7,5 x 17	RC27	51	-	180, 195	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	
	RC32	51	-	180	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC34	51	-	180	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC36	51	-		225/45		Orig.-Verschr., i.V.	
7,5 x 18	B32	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.	
	RC30	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.	
	RC34	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.	
	RC36	51	-		225/40		Orig.-Verschr., i.V.	
8 x 19	RC27	50	-	180	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	
	B38	50	-	180	235/35		Orig.-Verschr.	
	B40	50	-	180	235/35		Orig.-Verschr.	
	B43	50	-	180, 195	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024	

Golf VIII GTI Clubsport		ab 2021		CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7,5 x 18	RC30	51	-	221	225/40			Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	221-235	225/40			Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	221-245	225/40			Orig.-Verschr.
	RC36	51	-		225/40			Orig.-Verschr., i.V.
	B32	51	-	221	225/40			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024
8 x 19	RC27	50	-	221	235/35			Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	221-245	235/35			Orig.-Verschr.
	B40	50	-	221	235/35			Orig.-Verschr.
	B43	50	-	221	235/35			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2024

ID.3 (58-82 kWh Batterie)		im Laufe 2020		E1	5/112	57,1	e1*2007/46*2033*00-15	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC32	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.	
	RC36	50	-	70	215/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 20	RC36	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.	
	B43	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.	
	AC-518	44	-	70 (150)	215/45		Orig.-Verschr.	
	AC-521	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.	

ID.3 GTX Performance NEU				2024	E1	5/112	57,1	e1*2007/46*2033*18...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 20	RC36	47	-	89	215/45, 235/40				Orig.-Verschr.
	B43	47	-	89	215/45, 235/40				Orig.-Verschr.

ID.3 GTX, ProS, ProS Perf. NEU				2024	E1	5/112	57,1	e1*2007/46*2033*16...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
8 x 20	RC36	47	-	70, 89	215/45				Orig.-Verschr.
	B43	47	-	70, 89	215/45				Orig.-Verschr.

VW	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ID.4	ab 2020	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	RC36	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
		42					
8 x 20	B40	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		42					
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
9 x 20		42					
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.

ID.4 GTX	ab 2021	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..
----------	---------	----	-------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
		42					
8 x 20	B40	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		42					
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
9 x 20		42					
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42					

ID.4 PURE	ab 2022		5/112	57,1	e1*2018*858*00004*...
-----------	---------	--	-------	------	-----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC27	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	B43	45	-	70	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	70	235/50		Orig.-Verschr.
	B43	45	-	70	235/50		Orig.-Verschr.

ID.5	ab April 2022	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..
------	---------------	----	-------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	RC34	45	-	70-89	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
	RC36	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	FMI16 Taara	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.

VW	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ID.5 Fortsetzung...	ab April 2022	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8 x 20	B40	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
9 x 20		42				
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40	 Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42				

ID.5 GTX
ab April 2022
E2
5/112
57,1
e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	45	-	70	235/60	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	B40	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	FMI16 Taara	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
8 x 20	RC36	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8 x 20	B40	45	-	70-89	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr.
9 x 20		42				
8 x 20	B43	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA
9 x 20		42				
8,5 x 21	B41	40	-	70	VA+HA 235/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	VA 40	-	70-89	VA 235/45 u. HA 255/40	 Orig.-Verschr.
9 x 21		HA 42				

ID.Buzz Cargo / Pro
4. Quartal 2022
EB / EBN
5/112
57,1
e1*2018/858*00165*.., e1*2018/858*00164*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/60 u. HA 255/55	 Orig.-Verschr., Ausführung V12
8,5 x 18		HA 56				
8 x 19	RC34	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., Ausführung V12
9 x 19		HA 58				
8 x 19	RC36	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., nur Bremse 358mm, Ausführung V12
9 x 19		HA 58				
8 x 19	B40	VA 45	- (V12)	70 (150)	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12, i.V.
9 x 19		HA 58				
8 x 19	B43	VA 45	- (V12)	70 (150)	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr., Felge u. TÜV i.V., Ausführung V12
9 x 19		HA 58				
8 x 19	FMI06 Koros	VA 45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 58				
8 x 20	RC36	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/50 u. HA 265/45	 Orig.-Verschr., Ausf. V12 , mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm an VA
10 x 20		HA 58				
8 x 20	B43	VA 45	- (V12)	70 (150)	VA 235/50 u. HA 265/45	 Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12
10 x 20		HA 58				
8,5 x 21	B43	VA 40	- (V12)	70 (150)	VA 235/45 u. HA 265/40	 Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12, i.V.
10 x 21		HA 58				

ID.Buzz GTX
NEU
ab 2024
EB
5/112
57,1
e1*2018/858*00164*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC36	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/55	 Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
9 x 19		HA 58			HA 255/50	
8 x 19		VA 45	- (V12)	89, 90	VA 235/55	 Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
9 x 19		HA 58			HA 255/50	
8 x 20	RC36	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/50	 Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
10 x 20		HA 58			HA 265/45	
8 x 20		VA 45	- (V12)	89, 90	VA 235/50	 Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
10 x 20		HA 58			HA 265/45	
8 x 20	B43	VA 45	- (V12)	70-89	VA 235/50	 Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
10 x 20		HA 58			HA 265/45	
8 x 20		VA 45	- (V12)	89, 90	VA 235/50	 Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
10 x 20		HA 58			HA 265/45	
8,5 x 21	B43	VA 40	- (V12)	70-89	VA 235/45	 Orig.-Verschr., normaler Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
10 x 21		HA 58			HA 265/40	
8,5 x 21		VA 40	- (V12)	89, 90	VA 235/45	 Orig.-Verschr., langer Radstand, nur Bremse 358mm VA, Ausführung V12
10 x 21		HA 58			HA 265/40	

ID.7 Pro, ProS, GTX
NEU
2.Quartal 2023
ED
5/112
57,1
e1*2018/858*00306*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	VA 45	-	89-90	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			HA 255/45		
8 x 19	RC34	VA 45	-	89-90	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			HA 255/45		
8 x 19	RC36	VA 45	-	89, 90	VA 235/50		Orig.-Verschr., incl. Tourer
8,5 x 19		HA 42			HA 255/45		
8 x 19	FMI16 Taara	VA 45	-	89-90	VA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			HA 255/45		
8,5 x 20	RC36	VA 40	-	89, 90	VA 235/45		Orig.-Verschr., incl. Tourer
9,5 x 20		HA 47			HA 255/40		

Taigo NEU 1. Quartal 2022 CS 5/100 57,1 e13*2018/858*00140*..							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	35	-	70, 81	205/60		Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	-	70, 81	205/60		Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	35	-	70-110	195/60, 205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39	-	70,81,110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-		205/55		Orig.-Verschr., i.V.
7 x 18	RC32	39	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-		215/45		Orig.-Verschr., i.V.

T-ROC ab 11.2017 A1 5/112 57,1 e13*2007/46*1845*..							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	43	-	81-140	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	43	-	81-140	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	81-140	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	43	-	81-140	215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	81-140	215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-110	215/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60		Orig.-Verschr., Allrad
7 x 17	RC27	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-		215/55		Orig.-Verschr., i.V.
	CA 26	45	F90	81-140	215/55		
7 x 18	RC27	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC36	45	-		215/50		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	B43	47	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.

T-ROC R		ab 2018		A1		5/112		57,1		e13*2007/46*1845*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC34	45	-	221	215/55				Orig.-Verschr.		
7 x 18	RC27	45	-	221	215/50				Orig.-Verschr.		
	RC32	45	-	221	215/50				Orig.-Verschr.		
	RC34	45	-	221	215/50				Orig.-Verschr.		
	RC36	45	-		215/50				Orig.-Verschr., i.V.		
	RC27	44	-	221	235/40				Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC32	44	-	221	235/40				Orig.-Verschr.		
	RC34	44	-	221	235/40				Orig.-Verschr.		
	RC36	44	-	221	235/40				Orig.-Verschr.		

T-ROC Cabrio ab Frühjahr 2020 A1 5/112 57,1 e13*2007/46*1845*..							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	43	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	43	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S

VW Baujahr Typ LK/LZ Nabe							
T-ROC Cabrio Fortsetzung... ab Frühjahr 2020 A1 5/112 57,1 e13*2007/46*1845*..							

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	45	-	81-110	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	45	-	81-110	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	45	-		215/55	 Orig.-Verschr., i.V.
	CA 26	45	F90	81-110	215/55	
7 x 18	RC27	45	-	81-110	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	81-110	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	81-110	215/50	 Orig.-Verschr.
	RC36	45	-		215/50	 Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	B43	47	-	81-110	225/40	 Orig.-Verschr.

T-ROC NEU		2025		A2	5/112	57,1	e1*2018/858*00595*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC34	46	-		225/60		Orig.Verschr., i.V.	
7 x 17	RC27	45	-	85, 110	215/55, 225/55		Orig.Verschr.	
	RC34	45	-	85-110	215/55, 225/55		Orig.Verschr.	
7 x 18	RC34	45	-		225/50		Orig.Verschr., i.V.	
8 x 19	RC34	45	-	85-110	225/45		Orig.Verschr.	
	RC36	45	-	85, 110	225/45		Orig.Verschr.	
	B43	45	-	85, 110	225/45		Orig.Verschr.	

Passat	ab 11.2014 / Modell 2015	3C (B8/3G)	5/112	57,1	e1*2001/116*0307*37-...
--------	--------------------------	------------	-------	------	-------------------------

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	42	-	88-140	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	88-140	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC30	41	-	88-140	215/60	 Orig.-Verschr.
		41+42	-	88-140	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	41	-	81-147	215/60	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	41	-	81-206	215/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	88-206	215/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	40	-	88-176	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-206	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-206	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		215/55	 Orig.-Verschr., i.V.
	B39	40	-	88-206	215/55	 Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	88-206	215/55	
8 x 18	RC27	44	-	88-206	235/45	 Orig.-Verschr.
	RC29	44	-	88-206	235/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	44	-	81-206	235/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	81-206	235/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	44	-		235/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	B37	44	-	88-206	235/45	 Orig.-Verschr.
	B38	44	-	88-206	235/45	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	44	-	81-206	235/40	 Orig.-Verschr.
				220	235/35	
	RC32	44	-	81-206	235/40	 Orig.-Verschr.
				220	235/35	
	RC34	44	-	81-206	235/40	 Orig.-Verschr.
				220	235/35	
	RC36	44	-	88-206	235/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B38	44	-	88-206	235/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Passat Alltrack	ab 2014	3C (B8)	5/112	57,1	e1*2001/116*0307*...
-----------------	---------	---------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	38	-	110-176	215/55	 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	40	-	110-206	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	140-200	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	140-200	245/45	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		245/45	 Orig.-Verschr., i.V.

Passat GTE Hybrid (VIII)	ab MJ2015	3C (B8)	5/112	57,1	e1*2001/116*0307*41-...
--------------------------	-----------	---------	-------	------	-------------------------

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	40	-	115	215/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	40	-	115	215/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34	40	-	81-206	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		215/55	 Orig.-Verschr., i.V.
8 x 18	RC36	44	-		235/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	B38	44	-	115	235/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Passat (IX) NEU		ab 2024		CJ / B9		5/112	57,1	e13*2018/858*00366*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7 x 16	RC30	43	-	90, 110	215/60			Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm	
	RC27	41	-	90-195	215/55			Orig.-Verschr.	
	RC34	41	-	90-195	215/55			Orig.-Verschr.	
	RC36	41	-		215/55			Orig.-Verschr., i.V.	
8 x 18	RC27	44	-	90-195	235/45			Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm	
	RC32	44	-	90-195	235/45			Orig.-Verschr.	
	RC34	44	-	90-195	235/45			Orig.-Verschr.	
	RC36	44	-		235/45			Orig.-Verschr., i.V.	
8 x 19	RC27	44	-	90-195	235/40			Orig.-Verschr.	
	RC32	44	-	90-195	235/40			Orig.-Verschr.	
	RC34	44	-	90-195	235/40			Orig.-Verschr.	
	RC36	44	-	90-195	235/40			Orig.-Verschr.	

Passat (IX) PHEV NEU		ab 2024		CJ / B9		5/112	57,1	e13*2018/858*00366*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7,5 x 17	RC27	41	-	110, 130	215/55				Orig.-Verschr.
	RC36	41	-		215/55				Orig.-Verschr., i.V.
8 x 18	RC36	44	-		235/45				Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC27	44	-	110, 130	235/40				Orig.-Verschr.
	RC36	44	-	110, 130	235/40				Orig.-Verschr.

Polo VI		ab 10.2017		AW		5/100		57,1		e1*2007/46*1783*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
5 x 14	RC30	38	-	48-70	185/70				Orig.-Verschr.		
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	185/65				Orig.-Verschr.		
	RC27	45	-	48-110	185/60				Orig.-Verschr.		
6 x 16	RC30	45	-	48-110	185/60				Orig.-Verschr.		
	RC34	45	-	48-110	185/60				Orig.-Verschr.		
6,5 x 16	RC27	47	-	48-110	195/55				Orig.-Verschr.		
	RC30	47	-	48-110	195/55				Orig.-Verschr.		
	RC32	47	-	48-85	195/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	47	-	48-110	195/55				Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC27	51	-	48-110	215/45				Orig.-Verschr.		
	RC30	51	-	48-85	215/45				Orig.-Verschr.		
	RC32	51	-	48-85	215/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	51	-	48-110	215/45				Orig.-Verschr.		
	RC36	51	-		215/45				Orig.-Verschr., i.V.		
	CA 26	51	-	48-110	215/45				Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	RC36	51	-		215/45				Orig.-Verschr., i.V.		
7,5 x 18	RC36	51	-		215/40				Orig.-Verschr., i.V.		

Polo GTI (VI)		ab 2021		AW		5/100		57,1		e1*2007/46*1783*..	
kein Sensor - indirektes RDKS											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6 x 16	RC27	45	-	147, 152	185/60				Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC30	45	-	147, 152	185/60				Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC34	45	-	147-152	185/60				Orig.-Verschr., nur M+S		
7,5 x 17	RC27	51	-	147, 152	215/45				Orig.-Verschr.		
	RC32	51	-	147-152	215/45				Orig.-Verschr.		
	RC34	51	-	147-152	215/45				Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC32	51	-	147-152	215/40				Orig.-Verschr.		
	RC34	51	-	147-152	215/40				Orig.-Verschr.		

Tayron NEU		2024		R4		5/112		57,1		e1*2018/858*00403*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC34	38	-	110-150	215/65				Orig.-Verschr., nur M+S, ohne R-Line Paket		
				110-195	215/65				Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket		
	RC36	38	-		215/65				Orig.-Verschr., i.V.		

VW		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe					
Tayron NEU Fortsetzung...		2024		R4		5/112		57,1		e1*2018/858*00403*..			
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321													
Dimension		Design		ET		KIT		KW		Reifendimension		Info	
	RC27	40	-	110-150	215/65			Orig.-Verschr.					
				110-195	215/65			Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket					
	RC30	40	-	110-150	215/65			Orig.-Verschr.					

7 x 17	RC30	40	-	110-195	215/65		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC32	40	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/65		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC34	40	-	110-150	215/65		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	215/65		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
7,5 x 18	FMI06 Koros	40	-	110-195	215/65		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-150	235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
	RC34	40	-	110-150	235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				110-195	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit R-Line Paket
7,5 x 19	RC36	40	-		235/50		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	40	-		235/50		Orig.-Verschr., nicht R-Line
	RC36	40	-	110-150	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	38	-	110-150	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC34	38	-	110-150	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	38	-	110-195	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	-	110-195	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
8 x 20	RC36	38	-	110-150	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	110-195	255/40		R-Line Paket
8,5 x 20	RC36	38	-	110-195	255/40		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	-	110-195	255/40		Orig.-Verschr., R-Line Paket

Tayron PHEV NEU		2024	R4	5/112	57,1	e1*2018/858*00403*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC36	38	-		215/65		Orig.-Verschr., i.V.
7 x 17	RC27	40	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr.
					215/65M+S	Orig.-Verschr., mit R-Line Paket	
	RC30	40	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr.
					215/65M+S	Orig.-Verschr., mit R-Line Paket	
7,5 x 18	RC36	40	-		235/55		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 19	RC36	40	-	110, 130	235/50		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	RC32	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8,5 x 19	RC36	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	B43	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
8 x 20	RC36	38	-	110, 130	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	RC34	38	ZP568F	110-195	255/40		R-Line Paket
8,5 x 20	RC36	38	-	110, 130	255/40		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
	B43	38	-	110, 130	255/40		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid

T-Cross		ab 2019	C1	5/100	57,1	e13*2007/46*1985*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	35	-	70-110	195/60, 205/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30	35	-	70-110	195/60, 205/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	35	-	70-110	195/60, 205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39	-	70-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-		205/55		Orig.-Verschr.. i.V.
7 x 18	RC32	39	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC36	39	-		215/45		Orig.-Verschr., i.V.

Tiguan II		ab 04.2016		5N	5/112	57,1	e1*2001/116*0450*24-..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC34	38	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC36	38	-		215/65		Orig.-Verschr., i.V.	
7 x 17	RC27	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line	
	RC30	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line	
	RC32	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC34	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.	

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Tiguan II Fortsetzung...		ab 04.2016	5N	5/112	57,1	e1*2001/116*0450*24-..	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC36	40	-		215/65		Orig.-Verschr., i.V.
	B39	40	-	85-176	215/65		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.

7 x 18	RC27	43	-	85-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	85-176	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-		235/55		Orig.-Verschr., i.V.
7 x 19	RC27	43	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
	RC34	43	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	38	-	85-180	255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	85-180	255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur R-Line
	B43	38	ZP568F	85-180	255/45		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
	CA 26	38	ZP568F	85-180	255/45		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
8 x 20	RC36	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B38	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B40	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B43	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr., nur R-Line, auch Hybrid, FL2021
	RC29	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-180	255/40		
	RC36	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. Facelift 2021

Tiguan II Allspace							
ab 09.2017				5N	5/112	57,1	e1*2001/116*0450*31
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-		215/65		Orig.-Verschr., i.V.
7 x 17	RC27	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		215/65		Orig.-Verschr., i.V.
	FMI06 Koros	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC27	43	-	85-180	235/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	43	-	85-176	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	85-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC36	43	-		235/55		Orig.-Verschr., i.V.
	RC27	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch R-Line
7 x 19	RC34	43	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	85-180	255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC34	38	-	85-180	255/45		Orig.-Verschr.
	RC36	38	-	110-180	255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur R-Line
	B43	38	ZP568F	110-180	255/45		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbreiterung
	CA 26	38	ZP568F	110-180	255/45		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbreiterung
	RC36	41	-	110-180	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8 x 20	B38	41	-	110-180	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B40	41	-	110-180	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	41	-	110-180	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	38	-	110-180	255/40		Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. FL2021
8,5 x 20	RC29	38	-	110-180	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	38	ZP568F	85-180	255/40		
	RC36	38	-	110-180	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line

Tiguan II R							
ab 2021				5N	5/112	57,1	e1*2001/116*0450*54-..
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 19	RC27	43	-	235	235/50		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	RC34	43	-	235	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	38	-	235	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	38	-	235	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP568F	235	255/40		
	RC36	38	-	235	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021

VW										Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Tiguan III NEU										ab 2024		CT	5/112	57,1	e1*2018/858*00302*..	
Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321																
Dimension		Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info						
6,5 x 17	RC27	38	-	96-142	215/65				Orig.-Verschr.							
				96-195	215/65				Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket							
	RC34	38	-	96-150	215/65				Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung							

7 x 17	RC34	38	-	96-195	215/65		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC36	38	-		215/65		Orig.-Verschr., i.V.
	RC27	40	-	96-150	215/65		Orig.-Verschr.
				96-195	215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC30	40	-	96-150	215/65		Orig.-Verschr.
				96-195	215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC32	40	-	96-150	215/65		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				96-195	215/65		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7,5 x 18	RC34	40	-	96-195	215/65		Orig.-Verschr.
	RC36	40	-		215/65		Orig.-Verschr., i.V.
				96-142	215/65		Orig.-Verschr.
	FMI06 Koros	40	-	96-142	215/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	-	96-150	235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	235/55		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
	RC34	40	-	96-150	235/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line Paket
				96-195	235/55		Orig.-Verschr., mit R-Line Paket
8,5 x 19	RC36	40	-		235/55		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	40	-	96-142	235/50		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
	RC36	40	-	96-150	235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	96-150	255/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
8 x 20	RC34	38	-	96-150	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	38	-	96-142	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	ZP568F	96-142	255/45		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	CA 26	38	ZP568F	96-142	255/45		mit Verbreiterung / R-Line
8,5 x 20	RC36	38	-	96-150	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	-	96-195	255/40		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	RC36	38	-	96-195	255/40		Orig.-Verschr., R-Line Paket
	B43	38	-	96-195	255/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket

Tiguan III PHEV NEU

ab 2024

CT

5/112

57,1

e1*2018/858*00302*..

Sensor - HUF RDE254 - Artikelnummer silber - 102320 / schwarz - 102321

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	38	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, auch R-Line
	RC36	38	-		215/65		Orig.-Verschr., i.V.
7 x 17	RC27	40	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
					215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC30	40	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
					215/65M+S		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	RC36	40	-		215/65		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	FMI06 Koros	40	-	110, 130	215/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC36	40	-		235/55		Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	RC36	40	-	110, 130	235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC32	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
	RC36	38	-	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
	B43	38	ZP568F	110, 130	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
8 x 20	RC36	38	-	110, 130	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	RC36	38	-	110, 130	255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line
	B43	38	-	110, 130	255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur R-Line

Touareg

ab 2018

CR

5/112

66,6

e1*2007/46*1827*..

Sensor - Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	25	-	170-250	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC32	25	-	170-250	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	28	-	170-250	255/55M+S		Orig.-Verschr.
	RC32	28	-	170-340	255/55		Orig.-Verschr.
	B43	28	ZP559F	170-310	255/55		auch Hybrid
8,5 x 19	RC34	28	-	170-250	255/55		Orig.-Verschr., Stahlfederung
				170-340	255/55		Orig.-Verschr., Luftfederung
	B41	28	ZP559F	170-340	255/55		
	FMI07 Atena	28	F95	170-310	255/55		
9 x 20	B37	33	-	170-310	285/45		Orig.-Verschr.
	B40	33	-	170-310	285/45		Orig.-Verschr.
	B41	33	ZP559F	170-340	285/45		
	FMI07 Atena	33	AV1	170-310	285/45		Luftfederung
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	170-340	285/40		
	B43	31	ZP559F	170-310	285/40		

VW

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

Touran II

ab 09.2015

1T

5/112

57,1

e1*2001/116*0211*36-... e1*2007/46*0357*14-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC34	48	-	110-140	205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	48	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	48	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.

	RC34	48	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	48,5	-	81, 110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	52	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr.

UP! ab 2011 AA/ AAN 4/100 57,1							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	35	-	44,50,55	165/70, 175/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	43	-	44-66	185/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	44-66	185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	44-66	195/40		Orig.-Verschr.

e-UP! (18,7 - 32,3 kWh-Batterie) ab 2013 AA, AAN 4/100 57,1 e13*2007/46*1167*... e13*2007/46*1182*..							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	35	-	60	165/70		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	43	-	60, 61	185/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	43	-	61	185/50		Orig.-Verschr.

UP! GTI ab 2018 AA 4/100 57,1 e13*2007/46*1167*..							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC34	43	-	85	185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	43	-	85	195/40		Orig.-Verschr.

T6 Bus		ab 2015		7HC, 7HMA, 7J0		5/120		65,1		e1*2001/116*0220*36-... e1*2001/116*0289*25-... e1*2007/46*0130*16-...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info					
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!											
6,5 x 16	RC25T	51	-	62-110	205/65C, 215/65, 215/65C		Orig.-Verschr.				
7 x 17	RC25T	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.				
	RC30T	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.				
	B45	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm				
8 x 18	RC32	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.				
	RC36	50	-		255/45		Orig.-Verschr., i.V.				
	8400 Bluster	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.				

T6.1 Bus					ab Facelift 2019	7HC, 7HMA, 7J0	5/120	65,1	e1*2001/116*0220*55-..., e1*2001/116*0289*44-..., e1*2007/46*0130*32-...
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2.1									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!									
6,5 x 16	RC25T	51	-	66-110	205/65C, 215/65, 215/65C		Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC25T	55	-	66-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.		
	RC30T	55	-	66-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.		
	B45	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm		
8 x 18	RC32	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.		
	RC36	50	-		255/45		Orig.-Verschr., i.V.		
	8400 Bluster	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.		

T7 Bus NEU		1. Quartal 2022		ST		5/120		65,1		e1*2018/*858*00018*..	
Sensor - Brocksens 2.1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!											
6,5 x 16	RC34	60	-	100-110	195/75, 215/65			Orig.-Verschr., Ausführung V4			
	RC34	60	-	100-150	215/60C, 235/55			Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid			
6,5 x 17	RC36	60	-		215/60C, 235/55			Orig.-Verschr., i.V.			
	RC32	60	-	100-150	235/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung V4			
7,5 x 18	RC34	60	-	100-150	235/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid			
	RC36	60	-		235/50			Orig.-Verschr., i.V.			
8 x 19	RC34	58	-	100-150	245/45			Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid			
	RC36	58	-	100-150	245/45			Orig.-Verschr., Ausführung V4			
	FMI10 e-Joule	58	-	100-150	245/45			Orig.-Verschr.			

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
T7 Bus PHEV NEU		ab 2024	ST	5/120	65,1	e1*2018/*858*00018*..	
Sensor - Brocksens 2.1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!							
6,5 x 17	RC36	60	-		215/60C, 235/55		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC36	60	-		235/50		Orig.-Verschr., i.V.

